



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Духова шафа
HBG655N.1**



BOSCH

[uk] Інструкція з використання

Зміст

| | | | | | |
|--|---|----|---|---|----|
|  | Використання за призначенням | 4 |  | Засоби для чищення | 19 |
|  | Важливі настанови з безпеки | 4 | | Відповідні очисні засоби. | 19 |
| | Загальне | 4 | | Поверхні робочої камери | 20 |
| | Галогенова лампа | 5 | | Підтримання приладу чистим | 20 |
| | Функція очищення | 5 |  | Функція очищення | 21 |
|  | Причини несправностей | 6 | | Перед функцією чищення | 21 |
| | Загальне | 6 | | Налаштування функції чищення | 21 |
|  | Захист навколишнього середовища | 6 | | Після функції очищення | 21 |
| | Заощадження енергії | 6 |  | Навісні елементи | 22 |
| | Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки | 6 | | Зняття та встановлення підвісних каркасів | 22 |
|  | Знайомство з приладом | 7 |  | Дверцята приладу | 22 |
| | Панель управління | 7 | | Встановлення та знімання дверцят приладу | 22 |
| | Елементи управління | 7 | | Зняття захисної панелі дверцят | 23 |
| | Дисплей | 8 | | Монтаж та демонтаж скла дверцят | 24 |
| | Режими роботи приладу | 8 |  | Що робити у випадку несправності? | 25 |
| | Види нагрівання | 8 | | Усуення несправностей власноруч | 25 |
| | Подальша інформація | 9 | | Максимальна тривалість роботи | 25 |
| | Функції робочої камери | 9 | | Заміна лампи робочої камери | 26 |
|  | Приладдя | 10 | | Скляна кришка | 26 |
| | Приладдя, що постачається в комплекті | 10 |  | Служба сервісу | 26 |
| | Встановлення приладдя | 10 | | Е номер та FD номер (дата виробництва) | 26 |
| | Спеціальне приладдя | 11 |  | Страви | 27 |
|  | Перед першим використанням | 12 | | Вказівки до програм | 27 |
| | Перша експлуатація | 12 | | Налаштування страви за допомогою | 27 |
| | Очищення робочої камери та приладдя | 12 | | автоприготування | 27 |
|  | Управління приладу | 13 |  | Перевірено для Вас у нашій кулінарній студії | 28 |
| | Увімкнення/вимкнення приладу | 13 | | Силіконові форми | 28 |
| | Початок роботи | 13 | | Пироги та дрібне печиво | 28 |
| | Налаштування режиму роботи | 14 | | Хліб та булочки | 31 |
| | Регулювання виду нагрівання й температури | 14 | | Піца, французький пиріг і піканітні пироги | 32 |
| | Швидке розігрівання | 15 | | Запіканка і суфле | 34 |
|  | Установки таймера | 15 | | Птиця | 35 |
| | Встановлення тривалості | 15 | | М'ясо | 36 |
| | Встановлення часу закінчення | 16 | | Риба | 39 |
| | Установка таймера | 17 | | Овочі і гарнір | 40 |
|  | Функція “Захист від дітей” | 17 | | Йогурт | 41 |
| | Активація та деактивація | 17 | | Заощадження енергії з видами нагрівання Eco | 41 |
|  | Основні установки | 18 | | Акриламід у харчових продуктах | 43 |
| | Зміна основних установок | 18 | | Томління/слабке нагрівання | 43 |
| | Перелік основних установок | 18 | | Підсушування | 44 |
| | Вимкнення електропостачання | 18 | | Консервування | 45 |
| | Зміна поточного часу | 18 | | Залишіть тісто підніматися | 46 |
|  | Програма “Шабат” | 19 | | Розморожування | 46 |
| | Початок програми «Шабат» | 19 | | Підтримання страв у теплому стані | 47 |
| | | | | Тестові страви | 48 |

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com

Використання за призначенням

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Зберіжте інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спричинені неправильним монтажем.

Цей прилад призначений тільки для домашнього побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв. Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду. Експлуатуйте прилад лише в зачинених приміщеннях.

Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям грратися з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.
→ "Приладдя" на сторінці 10

Важливі настанови з безпеки

Загальне

Попередження Небезпека пожежі!

- Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися. Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру. Забороняється відкривати дверцята, якщо з приладу йде дим. Якщо прилад несправний, вимкніть його, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Коли Ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може доторкнутись до нагрівальних елементів та спалахнути. При попередньому розігріві ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим. Завжди ставте на папір посуд або форму для випікання. Укладайте папір для випікання лише на тій площині, де це потрібно. Він не повинен видаватись за межі приладдя.

Попередження Небезпека опіків!

- Прилад дуже сильно нагрівається. Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери. Завжди давайте приладу охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.
- Приладдя або посуд сильно нагрівається. Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.
- Алкогольні пари можуть спалахнути в гарячій робочій камері. Забороняється готувати страви із великою кількістю рідини, яка містить високий відсоток алкоголю. Застосуйте лише малі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю. Обережно відчиняйте дверцята приладу.

Попередження Небезпека опіку!

- Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених деталей. Не підпускайте дітей до приладу.
- Під час відкриття дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою. Під час відкриття приладу не стійте надто близько до нього. Обережно відчиніть дверцята приладу. Не підпускайте дітей до нього.
- З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара. Забороняється лити воду у гарячу робочу камеру.

Попередження Небезпека травмування!

- Подряпане скло дверцят приладу може тріснути. Не використовуйте шкребкі для скла та дряпаючі або абразивні очищувальні засоби.
- Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення. Не просовуйте руки в область шарнірів.

Попередження Небезпека ураження електричним струмом!

- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- На гарячих деталях може розтопитися ізоляція електроприладів. Стежте, щоб кабель від електроприладу не торкається гарячих деталей.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Попередження Небезпека впливу магнітних полів!

На панелі управління або елементах керування встановлено постійні магніти. Вони можуть впливати на електронні імплантати, наприклад, кардіостимулятори чи дозатори інсуліну. Носіям електронних імплантатів дотримуватися відстані до електронних імплантатів не менше 10 см.

Галогенова лампа

Попередження Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампочки робочої камери контакти патрона залишаються під електричною напругою. Перед заміною витягніть мережевий штекер або виключіть запобіжник у розподільному ящику.

Функція очищення

Попередження Небезпека опіків!

 Під час очищення прилад дуже сильно нагрівається. Не доторкайтесь до дверцят. Залиште прилад охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.

Причини несправностей

Загальне

Увага!

- Приладдя, плівка та папір для випікання або посуд на нижній поверхні робочої камери: Забороняється розташовувати будь-яке приладдя на нижній поверхні робочої камери. Не вистилайте нижню стінку робочої камери плівкою будь-якого типу або папером для випікання. Не ставте посуд на нижню поверхні робочої камери, якщо встановлена температура вище 50 °C. При цьому акумулюється тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання порушується, а емаль пошкоджується.
- Алюмінієва фольга: фольга в робочій камері не повинна торкатися скла дверцят. На склі може виникнути стійке забруднення від неї.
- Вода в гарячій робочій камері: За жодних обставин не лийте воду в гарячу робочу камеру. Утворюється водяна пара. Зміна температури може пошкодити емаль.
- Волога в робочій камері: волога, що залишається в робочій камері протягом тривалого часу може викликати корозію. Після використання висушіть робочу камеру. Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері. Не зберігайте в робочій камері продукти.
- Охолодження з відкритими дверцятами приладу: після роботи з високими температурами залишайте робочу камеру охолоджуватися закритою. Не затискайте нічого в дверцях. Навіть якщо дверцята трохи відкриті, це може з часом пошкодити меблі, які знаходяться поруч.
- Лише після роботи з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.
- Фруктовий сік: Якщо Ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів. Сік від фруктів, що капатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити. По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.
- Сильно забруднений ущільнювач: якщо ущільнювач сильно забруднений, дверцята приладу більше не закриваються правильно при роботі. З часом це може привести до ушкодження поверхні меблів, що прилягають до приладу. Завжди тримайте ущільнення чистим.
- Використання дверцят приладу в якості сидіння чи полички: не сідайте та не ставте нічого на дверцята приладу. Не ставте на дверцята посуд або приладдя.
- Установка приладдя: у залежності від типу приладу приладдя може дряпяти скло дверцят під час їх зачинення. Завжди встановлюйте приладдя в робочу камеру до упору.
- Транспортування приладу: Забороняється переносити або піднімати прилад за ручку дверцят. Ручка не розрахована на вагу приладу та може зламатись.

Захист навколишнього середовища

Ваш новий прилад особливо добре заощаджує електроенергію. Тут Ви знайдете поради, як при поводженні з приладом можна заощадити ще більше енергії і як правильно утилізувати прилад.

Заощадження енергії

- Розігрівайте попередньо прилад лише тоді, коли це вказано в рецепті або в таблиці інструкції з експлуатації.
- Застосуйте темні, вкриті чорним лаком або емальовані форми для випікання. Вони особливо добре поглинають тепло.
- Під час роботи відкривайте дверцята приладу по можливості якомога рідше.
- При випіканні кількох пирогів краще встановлювати їх у прилад один за одним. Робоча камера тоді залишається теплою після випікання попереднього пирога. Таким чином, скорочується час випікання другого пирога. Ви можете випікати у 2 прямокутних формах, поставивши їх поруч у робочу камеру.
- Якщо час випікання дуже тривалий, Ви можете вимкнути прилад на 10 хв. раніше запланованого таскористатися залишковим теплом, аби довести страву до кінцевого стану.

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Знайомство з пристроями

В цьому розділі ми пояснимо значення індикації та елементів керування. Крім того Ви дізнаєтесь про різні функції свого пристроя.

Вказівка: Залежно від типу пристроя можливі деякі відмінності кольору та деталей.



1 Кнопки

У кнопок праворуч та ліворуч від панелі управління є точка натискання. Натисніть на кнопку для активації.

Для пристрояв без передньої панелі з високоякісної сталі також ці дві кнопки є сенсорними полями без точок натискання.

2 Сенсорні поля

Під сенсорними полями знаходяться датчики. Для того, щоб обрати функцію, торкайтеся лише відповідного символу.

3 Поворотний регулятор

Поворотний регулятор встановлене таким чином, щоб його можна без обмеження обертати ліворуч або праворуч. Злегка притисніть його і повертайте у потрібному напрямку.

4 Дисплей

На дисплеї Ви побачите поточні значення налаштування, можливості вибору або текстові вказівки.

Елементи управління

Окрім елементів управління узгоджено з різними функціями пристроя. Таким чином можна просто і безпосередньо налаштовувати пристрій.

Кнопки та сенсорні поля

Тут Ви зможете ознайомитись з коротким поясненням щодо різних кнопок та сенсорних полів.

| Символ | Значення |
|-----------------|---|
| Кнопки | |
| 1 on/off | |
| 2 | Увімкнення/вимкнення пристроя |
| 3 | Rozпочати і призупинити або перервати роботу пристроя тривалим натисканням (бл. 3 с). |

Панель управління

Через панель управління можна за допомогою кнопок, сенсорних полів та поворотного регулятора налаштовувати різні функції Вашого пристроя. На дисплеї відображатимуться поточні налаштування.

В огляді показано панель управління при увімкненому пристрії з обраним видом нагрівання.

Сенсорні поля зовні

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | Таймер | Вибір таймера |
| | Блокування для захисту дітей | Активувати і деактивувати блокування для захисту дітей тривалим натисканням (бл. 4 с) |
| | Інформація | Показати вказівки Тривалим натисканням (прибл. 3 с) викличте основні налаштування. |
| | EcoClean Direct | Вибір режиму роботи «Функція чищення» |

Сенсорні поля всередині

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | 4D-Гаряче повітря | Напряму обрати вид нагрівання «4D-Гаряче повітря» |
| | Верхнє/нижнє нагрівання | Безпосередній вибір виду нагрівання верхнє/нижнє нагрівання |
| | Види нагрівання | Вибір режиму «Види нагрівання» |
| | Температура | Вибір температури для робочої камери |
| | Автоприготування | Вибір режиму роботи Страви з програмами приготування |
| | Вага | Вибір ваги в режимі роботи Страви |
| | Налаштування таймера | Вибір налаштувань таймера |
| | Швидке розігрівання | Розпочати або перервати швидке розігрівання для робочої камери |

Сенсорне поле, значення якого можна змінити на дисплеї, або яке показується на передньому фоні, горить червоним.

Поворотний регулятор

За допомогою поворотного регулятора змініть значення налаштування, що відображається на дисплеї.

Для більшості переліків вибору, наприклад: температура, потрібно знову обернути регулятор керування назад, коли досягнуте мінімальне або максимальне значення. Для режимів нагрівання, наприклад: після останнього пункту починається знову перший.

Дисплей

Інформація на дисплеї структурована таким чином, щоб можна було переглянути одночасно всі дані.

Значення, яке зараз можна налаштувати, виділяється. Воно відображається білим шрифтом, підкресленим білою лінією. Фонове значення на відображається сірим.

| | |
|------------|--|
| Виділення | Значення можна безпосередньо змінювати, без потреби попередньо обирати його. Після запуску роботи завжди виділяється температура або режим. Біла лінія є одночасно лінією нагрівання і заповнюється червоним. |
| Збільшення | Поки Ви змінюєте поворотним регулятором виділене значення, збільшеним відображається тільки це значення. |



Індикація кільця

Зовні на дисплеї знаходиться індикація кільця. Якщо Ви змінюєте параметр, індикація кільця вказує, де Ви знаходитесь в списку вибору. Залежно від зони регулювання параметрів індикація кільця може бути суцільна або розділена на сегменти, залежно від довжини списку вибору.

Види нагрівання

Для того, щоб Ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, нижче ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування.

Символи окремих видів нагрівання допоможуть Вам при виборі оптимального виду нагрівання для готування.

| Вид нагрівання | Температура | Використання |
|----------------|-------------------------|--|
| | 4D-Гаряче повітря | 30–275 °C Для випікання та смаження на одному або багатьох рівнях Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів на задній стінці. |
| | Верхнє/нижнє нагрівання | 30–300 °C Для традиційного випікання та смаження на одному рівні. Особливо підходить для пирогів з соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу. |

Під час роботи індикація кільця з секундним інтервалом заповнюється червоним. Через кожну хвилину сегменти починають заповнюватися спочатку. В ході виконання щосекунди гасне один сегмент.

Показник температури

Після запуску режиму роботи поточна температура робочої камери відображається графічно на дисплеї.

| | |
|-----------------------------|--|
| Лінія нагрівання | Біла лінія під значенням температури заповнюється зліва направо червоним в міру нагрівання робочої камери. Якщо вона попередньо розігріта, досягнутий оптимальний момент для встановлення страви, щойно лінія цілком заповнилася червоним. Для рівнів налаштування, наприклад: режим гриля, лінія нагрівання негайно заповнена червоним. |
| Індикація залишкового тепла | Якщо прилад вимкнено, індикація кільця відображає залишкове тепло в робочій камері. Чим менше залишкове тепло, тим темнішою стає індикація кільця і в певний момент вона цілком зникає. |

Вказівка: Через термічні властивості приладу температура, яка відображається на дисплеї, може трохи відрізнятися від фактичної температури в робочій камері.

Режими роботи приладу

У вашого приладу є різноманітні режими, які полегшать роботу з ним.

Точні описи режимів наведено у відповідних розділах.

| Режим роботи | Застосування |
|--|---|
| Види нагрівання → "Управління приладу" на сторінці 13 | Для оптимального приготування страв доступні різноманітні, точно налаштовані види нагрівання. |
| Автоприготування → "Страви" на сторінці 27 | Для багатьох страв уже запрограмовані відповідні значення налаштувань. |
| EcoClean Direct → "Функція очищення" на сторінці 21 | Дана функція дозволяє виконати очищення робочої камери в автоматичному режимі. |

При тривалій роботі з високими температурами, прилад через деякий час автоматично знижує температуру.

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | Гаряче повітря Eco | 30–275 °C | Для енергетично оптимізованого готування обраних страв на одному рівні без попереднього розігрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері енергетично оптимізоване тепло кільцевих нагрівальних елементів на задній стінці. |
| | Верхнє/нижнє нагрівання Eco | 30–300 °C | Для енергетично оптимізованого приготування обраних страв. Жар надходить рівномірно зверху та знизу. |
| | Гриль з конвекцією | 30–300 °C | Запікання птиці та цілої рибини і великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почесово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви. |
| | Гриль, велика площа нагрівання | Режим гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = нагрівання середнього ступеня 3 = сильне нагрівання | Для приготування на грилі пласких продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости та для панірування. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля. |
| | Гриль, мала площа нагрівання | Режим гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = нагрівання середнього ступеня 3 = сильне нагрівання | Для приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости та для панірування. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля. |
| | Режим піци | 30–275 °C | Для приготування піци та страв, яким потрібно багато теплоти знизу. Розігрівання нижніх та кільцевих нагрівальних елементів у задній стінці. |
| | Томління/слабке нагрівання | 70-120 °C | Для заощадливого та повільного приготування обсмажених, ніжких шматків м'яса у відкритому посуді. Жар надходить при невисокій температурі рівномірно зверху та знизу. |
| | Нижнє нагрівання | 30–250 °C | Для приготування на водяній бані і для підрум'янювання. Жар надходить знизу. |
| | Розморожування | 30–60 °C | Для щадного розморожування заморожених страв. |
| | Підтримання страв у теплому стані | 60-100 °C | Підтримання приготованих страв у теплому стані. |
| | Попереднє підігрівання посуду | 30-70 °C | Для розігрівання страв. |

Запропоновані значення

Для кожного виду нагрівання в пристрії є рекомендована температура або режим. Їх можна прийняти або змінити у відповідному діапазоні.

Подальша інформація

У більшості випадків пристрій надає вказівки і подальшу інформацію до вже виконаної дії.

Торкніться поля і. Вказівка відображається на дисплеї кілька секунд. Для огляду розгорнутих вказівок гортаєте текст до кінця за допомогою поворотного регулятора.

Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

Функції робочої камери

Функції в робочій камері полегшують експлуатацію Вашого пристроя. Таким чином, наприклад, освітлюється велика поверхня робочої камери, і охолоджувальний вентилятор захищає пристрій від перегрівання.

Відчинення дверцят пристроя

Якщо під час виконання режиму роботи Ви відчиняєте дверцята, робота пристроя припиняється. При закриванні дверцят робота продовжується.

Освітлення робочої камери

Якщо відкрити дверцята пристроя, вимикається освітлення робочої камери. Якщо дверцята залишаються відкритими довше 15 хвилин, освітлення знову вимикається.

Для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вимикається, щойно запускається режим роботи. Коли режим роботи завершено, він вимикається.

Вказівка: В основних установках можна встановити, щоб не вимикалося освітлення робочої камери під час роботи. → "Основні установки" на сторінці 18

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається у випадку необхідності. Тепле повітря відводиться через дверцята.

Увага!

Забороняється закривати вентиляційні отвори. Інакше прилад перегрівається.

Щоб робоча камера швидше охолола, вентилятор продовжує працювати деякий час після того, як робота духової шафи завершилась.

Вказівка: Тривалість інерційного руху охолоджувального вентилятору можна змінити в основних установках. → "Основні установки" на сторінці 18



Приладдя

У комплект із Вашим приладдям входить різне приладдя. Тут коротко описано приладдя, що входить до комплекту, і його правильне застосування.

Приладдя, що постачається в комплекти

Ваш прилад оснащений наступним приладдям:




Решітка

Для посуду, форм для випікання пирогів і запіканок.
Для печені і шматочків гриля.



Універсальне деко

Для приготування соковитих пирогів, печива, великого об'єму печені і продуктів глибокої заморозки.
Його можна застосовувати як піддон для стікання жиру, якщо Ви смажите безпосередньо на решітці.



Деко для випікання

Для пирогів не деку та дрібного печіва.


Використовуйте лише оригінальне приладдя. Воно розроблене спеціально для Вашого приладу.

Приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Вказівка: Гаряче приладдя може деформуватись. Це не впливає на його функціональність. При охолодженні деформування зникає.

Встановлення приладдя

Робоча камера має 5 рівнів налаштування. Рівні встановлення рахуються знизу догори.




На рівнях встановлення 1, 3, 4 і 5 завжди вставляйте приладдя між обома напрямними рівня встановлення.

Можна обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не буде перекидатися. Завдяки висувним рейкам на рівні 2 Ви можете висувати приладдя далі.

Слідкуйте за тим, щоб приладдя знаходилося за язичком **a** на висувній рейці.

Приклад на малюнку: універсальне деко



Висувні рейки фіксуються, коли вони повністю витягнуті. Це полегшує встановлення приладдя в прилад. Для розблокування напрямних телескопічного механізму встановіть їх назад у робочу камеру легким натисненням.


Вказівки

- Слідкуйте за тим, щоб приладдя завжди правильно вставлялося в робочу камеру.
- Завжди повністю вставляйте приладдя у робочу камеру, так щоб воно не торкалося дверцят робочої камери.

Фіксація приладдя


Можна обережно витягувати приладдя наполовину, поки воно не зафіксується. Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування. Приладдя потрібно правильно встановлювати в робочу камеру, щоб спрацював фіксуючий механізм.

Встановлюйте решітку так, щоб фіксуючий вигин **a** був позаду і вказував донизу. Відкрита сторона і вигин повинні бути спрямовані донизу .



Встановлюйте дека так, щоб фіксуючий вигин **a** був позаду і вказував донизу. Скіс приладдя **b** повинен бути спрямований попереду до дверцят приладу.

Приклад на малюнку: універсальне деко




Поєднання приладдя

Можна одночасно встановлювати решітку з універсальним деком, щоб збирати рідину, що скапує.

При вкладанням решітки, слідкуйте за тим, щоб обидві розпірки **a** знаходилися на задньому краю. При вставлянні універсального дека решітка над верхньою напрямною рівня встановлення.

Приклад на малюнку: універсальне деко



Спеціальне приладдя

Спеціальне приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет. Широку програму приладдя до Вашого приладу Ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті.

Доступність та можливість замовлення онлайн різна в різних країнах. Будь ласка, продивітесь інформацію в документах, які Ви отримали під час купівлі духової шафи.

При покупці вкажіть точний номер за каталогом спеціального приладдя.

Вказівка: Не все спеціальне приладдя підходить до кожного приладу. При купівлі завжди вказуйте точне найменування (Е-№) Вашого приладу. → "Служба сервісу" на сторінці 26

| Спеціальне приладдя | Номер для замовлення |
|---|----------------------|
| Решітка Для посуду, форм для пирогів та запіканок та для смаження і гриля. | HEZ634000 |
| Універсальне деко Для приготування соковитих пирогів, печива, великого об'єму печени і продуктів глибокої заморозки. Його можна застосовувати як піддон для стікання жиру, якщо Ви смажите безпосередньо на решітці. | HEZ632070 |
| Деко для випікання Для пирогів на деку та дрібного печива. | HEZ631070 |
| Вставна решітка Для м'яса, птиці та риби Для вкладання універсальне деко, для збирання жиру та м'ясного соку, що скапують. | HEZ324000 |

| | |
|---|-----------|
| Універсальне деко, із антипригарним покриттям | HEZ632010 |
| Для приготування соковитих пирогів, печива, великого об'єму печені і продуктів глибокої заморозки. Випічка та печена легко відділяються від універсального дека. | |
| Деко для випікання, із антипригарним покриттям | HEZ631010 |
| Для пирогів на деку та дрібного печива. Випічка легко відокремлюється від дека для випікання. | |
| Сковорода Profi | HEZ633070 |
| Для приготування великої кількості. | |
| Кришка для сковороди Profi | HEZ633001 |
| З кришкою сковорода Profi стає жаровнею Profi. | |
| Форма для піци | HEZ617000 |
| Для піци та великих круглих пирогів. | |
| Деко для гриля | HEZ625071 |
| Для приготування на грилі замість решітки або у якості захисту від бризок. Використовувати лише в універсальному деку. | |
| Камінь для випікання хліба | HEZ327000 |
| Для домашнього хліба, булочок і піци, у яких повинна бути хрустка скоринка. Камінь слід розігрівати до рекомендованої температури. | |
| Скляна жаровня (5,1 літрів) | HEZ915001 |
| Для тушкування і запіканок. Особливо підходить для режиму роботи "Страви". | |
| Скляний піддон | HEZ864000 |
| Для великої печені, соковитих пирогів і запіканок. | |
| Скляна форма | HEZ636000 |
| Для запіканок, страв з овочів та випічки. | |
| Система висувного механізму однорівнева | HEZ638100 |
| Завдяки висувним рейкам на рівні 2 Ви можете висувати пристрій далі, причому воно не перекинеться. | |
| Система висувного механізму дворівнева | HEZ638200 |
| Завдяки висувним рейкам на рівнях 2 і 3 Ви можете висувати пристрій далі, причому воно не перекинеться. | |
| Система висувного механізму 3-рівнева | HEZ638300 |
| Завдяки висувним рейкам на рівнях 1, 2 і 3 Ви можете висувати пристрій далі, і воно не буде перекидатися. | |
| Декоративні планки | HEZ660060 |
| Для покриття полиць меблів та опорної плити пристрій. | |



Перед першим використанням

Перед першим використанням Вашого нового пристрій, потрібно виконати певні налаштування. Також необхідно почистити робочу камеру і пристрій.

Перша експлуатація

Після підключення або відключення живлення на дисплеї відображається налаштування для першого введення в експлуатацію. Може пройти кілька секунд, поки з'явиться запит.

Вказівка: Ці налаштування можна в будь-який час знову змінити на основні установки. → "Основні установки" на сторінці 18

Налаштування мови

Першою з'являється мова. Попередньо налаштована мова «Deutsch».

1. Встановіть поворотним регулятором бажану мову.
2. Для підтвердження торкніться поля . З'явиться наступне налаштування.

Налаштування поточного часу

Поточний час починається з «12:00 годин».

1. Поворотним регулятором налаштуйте поточний час.
2. Для підтвердження торкніться поля .

На дисплеї відобразиться вказівка, що перше введення в експлуатацію завершено. Годинник показує поточний час.

Очищення робочої камери та пристрій

Перед першим приготуванням страв за допомогою пристрій почистіть робочу камеру та пристрій.

Очищення робочої камери

Для того щоб позбутися запаху нового пристрій, спочатку треба закрити порожню робочу камеру та прогріти її.

Перевірте, щоб у робочій камері не залишалось решток упаковки, наприклад кульок стиропору. Перед нагріванням протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологу ганчіркою. Провітрійте кухню, поки пристрій нагрівається.

Виконайте задані налаштування. Як налаштувати вид нагрівання і температуру, дізнаєтесь у наступному розділі. → "Управління пристрій" на сторінці 13

Установки

| | |
|----------------|-------------------------|
| Вид нагрівання | Верхнє/нижнє нагрівання |
| Температура | 240 °C |
| Тривалість | 1 година |

Вимикайте прилад після зазначеного тривалості кнопкою on/off ①.

Коли робоча камера охолоне, очистіть пласкі поверхні мийним розчином і рушником.

Очищення приладдя

Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.



Управління приладу

Ви вже ознайомилися з елементами управління та принципом їх роботи. Зараз ми Вам пояснимо, як налаштовувати Ваш прилад. Ви дізнаєтесь, що відбувається при вмиканні та вимиканні і як налаштовувати режими роботи.

Увімкнення/вимкнення приладу

Перед налаштуванням приладу потрібно його увімкнути.

Вказівка: Функцію «Блокування від доступу дітей» і таймер можна також налаштовувати при вимкненому приладі. Певні індикації та вказівки на дисплеї, наприклад, для відображення залишкового тепла в робочій камері, індикація залишається також видимою навіть у вимкненому приладі.

Якщо Ви не плануєте використовувати прилад – вимкніть його. Якщо тривалий час не виконуються налаштування, прилад вимикається автоматично.

Увімкнення приладу

Кнопкою on/off ① увімкніть прилад.

Всі сенсорні поля засвітяться червоним. На дисплеї відображається логотип Bosch, а потім перший вид нагрівання списку вибору.

Вказівка: Який режим роботи повинен з'явитися після увімкнення, можна визначити в основних установках. → "Основні установки" на сторінці 18

Вимкнення приладу

Кнопкою on/off ① вимкніть прилад.

В такому випадку запущена функція буде перервана.

На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

Вказівка: Чи буде показано поточний час при вимкненому приладі, можна визначити в основних установках. → "Основні установки" на сторінці 18

Початок роботи

Кожен режим роботи запускається кнопкою start/stop ▶.

Після запуску на дисплеї з'являється разом з налаштуваннями індикація часу. Крім того з'являється індикація кільця і нагрівання.

Призупинення режиму

Кнопкою start/stop ▶ можна також перервати роботу і продовжити її знову.

Якщо кнопку start/stop ▶ утримувати натиснутою бл. 3 секунд, робота повністю переривається і всі налаштування скидаються.

Вказівка: Після переривання або зупинки роботи охолоджувальний вентилятор може продовжувати працювати.

Налаштування режиму роботи

Після вмикання приладу відображається налаштований рекомендований режим роботи. Це налаштування можна негайно запустити кнопкою «start/stop» ▶.

Якщо бажаєте налаштувати інший режим роботи, див. точний опис цього у відповідних розділах.

Загалом діє:

1. торкніться відповідного поля.
Символ горить червоним.
2. Поворотним регулятором змініть вибір.
3. При потребі виконайте інші налаштування.
Для цього торкніться відповідного поля і змініть поворотним регулятором значення.
4. Запустіть кнопкою start/stop ▶.

Прилад починає працювати.

Регулювання виду нагрівання та температури

Якщо режим роботи «Види нагрівання» не обрано, торкніться поля . Символ світиться червоним і на дисплеї з'являється перший вид нагрівання з запропонованою температурою.

Приклад на малюнку: Гаряче повітря Eco при 195 °C.

1. За допомогою поворотного регулятора встановіть вид нагрівання.



2. Торкніться поля .
- На дисплеї температура виділяється білим.
3. За допомогою поворотного регулятора встановіть температуру.



4. Запустіть кнопкою start/stop ▶.
- На дисплеї відображається час, як довго вже триває режим роботи.



Прилад починає розігріватися.

Якщо прилад закінчив роботу, вимкніть прилад кнопкою on/off .

Вказівка: На приладі також можна налаштувати тривалість та кінець для режиму роботи. → "Установки таймера" на сторінці 15

Зміна

Після запуску виділеною залишається температура. Якщо порухати поворотний регулятор, температура змінюється і приймається безпосередньо.

Для зміни виду нагрівання попередньо припиніть режим роботи кнопкою start/stop ▶ і торкніться поля . Відобразиться перший вид нагрівання з відповідною запропонованою температурою. За допомогою поворотного регулятора змініть вид нагрівання.

Вказівка: Якщо змінити вид нагрівання, скидаються також інші налаштування.

Прямий вибір видів нагрівання

Певні види нагрівання можна обрати безпосередньо полями сенсорного екрану. Таким чином прилад можна налаштовувати ще простіше і швидше.

Види нагрівання, які можна налаштувати прямим вибором:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання

Вибір режиму дозування солі

1. Торкніться в полі потрібного виду нагрівання. Температура відразу ж виділяється білим.
2. За допомогою поворотного регулятора встановіть температуру.
3. Запустіть кнопкою start/stop ▶.

Прилад починає розігріватися.

Швидке розігрівання

З режимом швидкого нагрівання можна скоротити час нагрівання для деяких видів нагрівання.

Види нагрівання, придатні для швидкого нагрівання:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання

Для того щоб страва готувалася рівномірно, ставте страву у робочу камеру, коли режим швидкого нагрівання відключився.

Встановлення

Слідкуйте за тим, щоб вид нагрівання був відповідним, а налаштована температура не менше 100 °C. Інакше неможливо активувати швидке нагрівання.

1. Регулювання виду нагрівання та температури.
2. Торкніться поля .

Символ горить червоним. На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

Коли швидке нагрівання завершилося, лунає сигнал і на дисплеї відображається вказівка. Символ більше не загоряється. Поставте страву у робочу камеру.

Вказівка: Установка таймеру «Тривалість» запускається відразу ж зі швидким нагріванням. Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

Переривання

Для переривання швидкого нагрівання знову торкніться поля .

Символ більше не загоряється.

Установки таймера

У Вашого приладу є можливість різних налаштувань таймера.

| Установка таймера | Застосування |
|------------------------|--|
| Тривалість | Після завершення налаштованої тривалості прилад автоматично завершує роботу. |
| Приготування завершено | Встановіть тривалість і бажаний час завершення. Прилад запускається автоматично, так щоб роботу було звершено до бажаного часу. |
| Таймер | Таймер функціонує як пісочний годинник. Він працює незалежно від інших налаштувань таймера. Після завершення налаштованого часу прилад не вмикається і не вимикається автоматично. |

Тривалість та завершення після налаштування режиму можна викликати через поле .

У таймера власне поле , і його можна налаштувати в будь-який момент.

Після завершення тривалості або часу таймера лунає сигнал. Сигнал можна вимкнути завчасно, для цього торкніться поля .

Вказівка: Тривалість сигналу можна змінити в основних установках. → "Основні установки" на сторінці 18

Встановлення тривалості

Ви можете встановити для Вашої страви тривалість готовування в приладі. Таким чином тривалість приготування не буде випадково перевищено і Вам не потрібно буде переривати іншу роботу, щоб завершити режим.

Налаштування

Залежно від того, у якому напрямку спочатку обернути поворотний регулятор, розпочинається тривалість з запропонованого значення: ліворуч 10 хвилин, праворуч 30 хвилин.

До однієї години можна налаштовувати тривалість з кроком у хвилину, потім з кроком в 5 хвилин.

Максимально можна налаштувати 23 години і 59 хвилин.

Приклад на малюнку: тривалість 45 хвилин.

1. Встановіть режим роботи та температуру або ступінь нагрівання.
2. Перед запуском торкніться поля .

Тривалість, що відображається на дисплеї, виділяється білим.

- За допомогою поворотного регулятора встановіть тривалість.



Через кілька секунд значення приймається, або за потреби торкніться поля двічі . На дисплеї під режимом роботи й температурою або ступенем нагрівання відображається тривалість.

- Запустіть кнопкою «start/stop» .
- На дисплеї відображається зворотній відлік тривалості.



Прилад починає розігріватися.

Коли тривалість завершена, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися. На дисплеї відображається тривалість 00хв. 00с.

За допомогою поля можна знову налаштувати тривалість або за допомогою кнопки start/stop продовжити роботу без встановлення тривалості.

Якщо прилад закінчив роботу, вимкніть його кнопкою «on/off» .

Змінити і перервати

Щоб змінити тривалість, торкніться поля . Тривалість, що відображається на дисплеї, виділяється білим, і її можна змінити поворотним регулятором. Полем прийміть зміни.

Якщо потрібно перервати тривалість, встановіть тривалість назад на нуль. Після приймання змін можна продовжити роботу кнопкою start/stop без тривалості.

Встановлення часу закінчення

Ви можете перенести момент закінчення тривалості. Наприклад, вранці поставити Вашу страву в робочу камеру і встановити параметри таким чином, щоб страва була готова до обіду.

Вказівки

- Зверніть увагу на те, щоб продукти не стояли у робочій камері занадто довго та не зіпсувались.
- Не налаштовуйте час завершення, якщо робота вже почалася. Потужність нагрівання більше не відповідатиме налаштуванням.

Налаштування

Кінець тривалості можна перенести максимум на 23 години і 59 хвилин.

Приклад на малюнку: встановлена тривалість складає 45 хвилин, а страва повинна бути готова о 12:00.

- Встановіть режим роботи й температуру або ступінь нагрівання.
- Встановлення тривалості.
- Перед запуском знову ще раз натисніть на поле . Приготування завершено, що відображається на дисплеї, виділяється білим.
- За допомогою поворотного регулятора перенесіть час закінчення програми.



Через кілька секунд значення приймається, або торкніться поля знову. На дисплеї під режимом роботи і температурою або режимом відображається час закінчення.

- Запустіть кнопкою start/stop .
- На дисплеї відображається поточний час запуску приладу.



Прилад знаходитьться у режимі очікування. Коли прилад запускається на дисплеї відраховується тривалість.

Коли тривалість завершена, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися. На дисплеї відображається тривалість 00хв. 00с.

За допомогою поля можна знову налаштувати тривалість або за допомогою кнопки start/stop продовжити роботу без встановлення тривалості.

Якщо прилад закінчив роботу, вимкніть прилад кнопкою on/off .

Змінити і перервати

Щоб змінити час закінчення, перервіть спочатку роботу кнопкою start/stop ▶ і двічі торкніться поля . Час завершення, що відображається на дисплеї, виділяється білим, і його можна змінити поворотним регулятором. Кнопкою start/stop ▶ продовжіть роботу.

Якщо потрібно анулювати час закінчення роботи, повністю скиньте час закінчення. Кнопкою start/stop ▶ можна безпосередньо запустити налаштовану тривалість.

Вказівка: Зміна часу закінчення можлива, лише поки не завершилася тривалість. Потужність нагрівання більше не відповідатиме налаштуванням.

Установка таймера

Таймер працює паралельно з іншими налаштуваннями. Його можна налаштувати в будь-який момент, також коли прилад вимкнено. У нього власний сигнал, так що Ви почуєте, що завершилось, таймер чи тривалість.

Встановлення

Час таймеру завжди починається з нуля хвилин.

Чим більше значення, тим більшими будуть часові проміжки при налаштуванні.

Максимально можна налаштувати 24 години.

1. Торкніться поля .
- Символ горить червоним. Таймер, що відображається на дисплеї, виділяється білим.
2. За допомогою поворотного регулятора встановіть час таймера.
3. Запустіть програму, доторкнувшись до поля .

Вказівка: Через кілька секунд таймер також запускається автоматично.
Час таймеру відраховується у зворотному напрямку.

Таймер залишається видимим на дисплеї, коли прилад вимкнено. Під час роботи налаштування режиму роботи залишаються на передньому фоні. Якщо торкнутися поля , час таймера відображається протягом кількох секунд.

Коли час таймеру завершився, лунає сигнал і на дисплеї відображається вказівка. Символ більше не загоряється.

Порада: Якщо налаштований час таймера пов'язаний з режимом роботи приладу, використовуйте тривалість. Час видно на передньому фоні, і прилад автоматично вимикається.

Змінити і перервати

Щоб змінити час таймера, торкніться поля . Таймер, що відображається на дисплеї, виділяється білим і його можна змінити поворотним регулятором.

Якщо потрібно перервати роботу таймера, перевстановіть таймер заново. Після приймання змін символ більше не світиться.



Функція "Захист від дітей"

Щоб діти випадково не увімкнули прилад і не змінили налаштування, прилад обладнано функцією «Блокування від доступу дітей».

Панель керування блоковано і налаштування неможливе. Можливо лише вимкнути прилад кнопкою on/off ①.

Активація та деактивація

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати або деактивувати при увімкненному та вимкненному приладі.

Відповідно бл. 4 секунд натискайте на поле .

На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

При увімкненному приладі поле  світиться червоним. Якщо прилад вимкнено, поле  не світиться.

Основні установки

Щоб можна було оптимально і просто експлуатувати пристрій, доступні різні налаштування. Їх Ви можете змінити за власною потребою.

Зміна основних установок

Прилад повинен бути вимкненим.

1. Утримуйте натиснутим поле і бл. 3 секунд. На дисплеї з'явиться вказівка щодо перебігу.
2. Підтвердьте вказівку полем .
- На дисплеї з'являється перша установка Мова.
3. При потребі змініть налаштування поворотним регулятором.
4. Торкніться поля .
- На дисплеї відображається наступне налаштування, і його можна змінити поворотним регулятором.
5. Полем  пройдіть через всі налаштування і при потребі змініть за допомогою поворотного регулятора.
6. На завершення для підтвердження натискайте поле і бл. 3 секунд.
- На дисплеї з'являється вказівка, що налаштування збережено.

Перервати

Якщо зміни зберігати не потрібно, можна перервати кнопкою on/off ①. На дисплеї з'являється вказівка, що налаштування не збережено.

Перелік основних установок

Залежно від комплектації Вашого пристрію доступні не всі основні установки.

| Установка | Параметр |
|------------------------------|--|
| Мова | Інші доступні мови |
| Поточний час | Поточний час у форматі 24 год |
| Звуковий сигнал | Коротка трив. (30 сек.) Середня трив. (1 хв.)* Довга трив. (5 хв.) |
| Сигнал кнопок | Увімкнено Вимкнено* (звук зберігається для on/off ①) |
| Яскравість дисплея | Шкала з 5 рівнів |
| Дисплей годинника | Вимк. Цифровий* |
| Освітлення | У роботі вимкн. У роботі увімкн.* |
| Блокування для захисту дітей | Лише блокування клавіш* Блокування дверей і клавіш |
| Робота після вимикання | Види нагрівання* Автоприготування |
| Затемнення на ніч | Вимкнено* Увімкнено |
| Логотип марки | Індикація* Не відображ. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Інерційний хід вентилятора | Рекомендовано* Мінімальний |
| Система висувного механізму | Не дообладнано* (для підвісних каркасів та одинарного телескопічного механізму) Дообладнано (для 2- і 3-рівневого телескопічного механізму) |
| Програма «Шабат» | Увімкнено Вимкнено* |
| Заводські установки | Повернутись Не повертається* |

* Заводські установки (залежно від типу пристрію) заводські установки можуть відрізнятися

Вказівка: Зміни в налаштуваннях мови, звуку кнопок та яскравості дисплея діють відразу. Усі інші налаштування – лише після зберігання.

Вимкнення електропостачання

Внесені Вами зміни залишаються в налаштуваннях також після вимикання струму.

Лише налаштування для першого введення у експлуатацію потрібно виконувати знову після тривалого переривання живлення. Коротке переривання живлення може викликати замикання пристрію.

Зміна поточного часу

Якщо потрібно коригувати поточний час, наприклад, з літнього на зимовий, змініть основні установки.

Прилад повинен бути вимкненим.

1. Утримуйте натиснутим поле і бл. 3 секунд. На дисплеї з'явиться вказівка щодо перебігу.
2. Підтвердьте вказівку полем .
- На дисплеї з'являється перша установка Мова.
3. Торкніться поля .
- З'являється установка для поточного часу.
4. Поворотним регулятором змініть поточний час.
5. Для підтвердження натискайте на поле і бл. 3 секунд.

На дисплеї з'являється вказівка, що налаштування збережено.

Програма "Шабат"

З програмою «Шабат» можна налаштувати тривалість до 74 годин. Страви у робочій камері залишаються теплими, а Вам не потрібно ані включати, ані виключати прилад.

Початок програми «Шабат»

Перед тим як можна буде скористатися програмою «Шабат», її потрібно активувати в основних установках. → "Основні установки" на сторінці 18

Якщо основні установки змінені відповідно, програма «Шабат» викликається у видах нагрівання як останній вид нагрівання.

Прилад нагрівається з верхнім/нижнім нагріванням. Можна налаштувати температуру від 85 °C до 140 °C.

1. За допомогою поворотного регулятора встановіть вид нагрівання програма «Шабат» .
 2. Торкніться поля .
 - На дисплеї температура виділяється білим.
 3. Налаштуйте поворотним регулятором бажану температуру.
 4. Перед пуском торкніться поля .
 - Тривалість, що відображається на дисплеї, виділяється білим.
 5. Налаштуйте поворотним регулятором бажану тривалість.
- Вказівка:** Час закінчення неможливо більше змінити.
6. Запустіть кнопкою start/stop .
 - На дисплеї відображається зворотній відлік тривалості.
- Прилад починає розігріватися.

Коли тривалість програми «Шабат» завершена, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися. На дисплеї відображається тривалість 00хв. 00с.

Вимкніть прилад кнопкою on/off .

Вказівка: Якщо Ви відчиняєте дверцята, робота приладу не зупиняється.

Змінити і перервати

Після запуску не можна більше змінювати налаштування.

Якщо потрібно припинити програму «Шабат», вимкніть прилад кнопкою on/off .

Кнопкою start/stop  не можна більше призупинити роботу.

Засоби для чищення

При регулярному догляді та очищенні прилад тривалий час залишатиметься справним і в робочому стані. Тут ми розкажемо, як правильно чистити та доглядати за Вашим приладом.

Відповідні очисні засоби.

Аби не пошкодити різні поверхні невідповідним засобом для чищення, дійте згідно з даними у таблиці. Залежно від типу приладу присутні не всі ділянки.

Увага!

Пошкодження поверхні робочої камери

Не застосовуйте

- гострих та абразивних очисних засобів,
- очисні засоби з високим вмістом етилового спирту,
- жорсткі або металеві губки,
- очищувачі високого тиску або парою,
- спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Ретельно промивайте нові губки для миття перед використанням.

Порада: Особливо рекомендовані засоби для чищення та догляду можна придбати у сервісній службі. Врахуйте поради відповідного виробника.

Попередження

Небезпека опіків!

Прилад дуже сильно нагрівається. Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери. Завжди давайте приладу охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.

| Ділянка | Очищення |
|---|--|
| Прилад із зовні | |
| Фронтальна панель з високоякісної сталі | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Після експлуатації одразу ж очищуйте прилад від накипу, плям жиру, крохмалю та білка. Під такими плямами може утворюватися корозія. У сервісній службі або у спеціалізований мережі Ви можете придбати спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю, які призначенні для очищення теплих поверхонь. М'якою ганчіркою нанесіть тонким шаром засіб для догляду. |
| Пластмаса | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. |
| Лаковані поверхні | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. |
| Панель керування | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. |

| | |
|---|---|
| Скло дверцят | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Не застосовуйте шкребок для скла або металевий шкребок зі скрученої спіралі з високоякісної сталі. |
| Ручка дверцят | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Якщо засіб для видалення накипу потрапить на ручку дверцят, негайно витирайте його. Інакше ці плями не можливо більше видалити. |
| Прилад всередині | |
| Емальовані поверхні та самоочищувальні поверхні | Дотримуйтесь вказівок для поверхонь робочої камери, приєднаних до таблиці. |
| Скланий захисний ковпак освітлення робочої камери | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. При сильному забрудненні використовувати засіб для очищення духовок. |
| Ущільнення дверцят Не знімайте! | Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду. Не користуйтесь шкребком. |
| Захисна панель дверцят з високоякісної сталі | Очистник високоякісної сталі: дотримуйтесь вказівок виробника. Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю. Для чищення зніміть захисну панель дверцят. |
| Підвісні каркаси | Гарячий лужний розчин: Замочіть та почистіть ганчіркою для посуду або щіткою. |
| Система висувного механізму | Гарячий лужний розчин: Очистіть рушником для посуду або щіткою. Забороняється очищувати напрямні шини, коли вони висунуті, щоб не видалити з них густе мастило. Найкраще очищувати їх у складеному стані. Не мийте в посудомийній машині! |
| Приладдя | Гарячий лужний розчин: Замочіть та почистіть ганчіркою для посуду або щіткою. Якщо забруднення сильне, скористайтесь металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі. |

Вказівки

- Незначна відмінність кольору на передній частині приладу виникає через різні матеріали, наприклад, скло, пластик або метал.
- Тіні на дверцях, які схожі на мерехтіння, – це відблиски світла лампи освітлення робочої камери.
- Під впливом дуже високої температури емаль вигоряє. Внаслідок цього виникають незначні зміни кольору емалі. Це є нормальним явищем, що не впливає на функціональність. Кромки тонких дек не можна повністю вкрити емаллю. Тому вони можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується.

Поверхні робочої камери

Задня стінка, верхня панель та бокові частини робочої камери здатні до самоочищення. Це можна визначити по нерівній поверхні.

Дно робочої камери емальоване і має гладку поверхню.

Очищення емальованих поверхонь

Очищуйте гладкі емальовані поверхні ганчіркою для посуду і гарячим лужним розчином або водним розчином оцту. Після цього витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою.

Пригорілі залишки страв розм'якшити вологим рушником і лужним розчином. Якщо забруднення сильне, скористайтесь металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі або засобом для очищення духовок.

Залиште робочу камеру після очищення відкритою, щоб вона висохла.

Очищення самоочищувальних поверхонь

Самоочищувальні поверхні вкриті пористою матовою керамікою. Під час роботи приладу це покриття вбирає в себе і розщеплює бризки, що утворюються при випіканні або смаженні.

Якщо самоочищувальні поверхні більше не очищаються достатньо самостійно і виникають темні плями, їх можна очистити з функцією очищення. При цьому дотримуйтесь даних з відповідного розділу. → "Функція очищення" на сторінці 21

Увага!

Не використовуйте засіб для очищення духовок на самоочищувальній поверхні. Поверхні можуть пошкодитися. Якщо засіб для очищення духовок все таки потрапив на такі поверхні, негайно протріть його водою з мочалкою. Не тріть і не застосовуйте абразивні допоміжні засоби для чищення.

Підтримання приладу чистим

Щоб не утворювалися стійкі забруднення, завжди підтримуйте прилад чистим і негайно видаляйте забруднення.

Поради

- Чистіть робочу камеру після кожного використання. Таким чином забруднення не пригорить.
- Після експлуатації завжди відразу ж очищайте прилад від накипу, плям жиру, крохмалю та білка.
- Використовуйте для випікання дуже вологих пирогів універсальне деко.
- Використовуйте для смаження придатний посуд, наприклад, жаровню.

Функція очищення

За допомогою функції очищення «EcoClean Direct» виконується самоочищення поверхонь робочої камери.

Поверхні, здатні до самоочищення (задня стінка, верх та бокові стінки) вкриті пористою матовою керамікою. Під час роботи духової шафи це покриття вбирає в себе і розщеплює бризки, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі. Якщо поверхні більше не очищаються самостійно в достатній мірі і на них виникають темні плями, їх можна очистити функцією чищення.

Вказівка: Час виконання програми визначається приладом. Прилад вказує, коли стає бажаним виконання чищення. Рекомендація відображатиметься до того часу, поки функція чищення не буде повністю виконана.

Якщо не виконати цієї рекомендації, це може привести до пошкодження поверхонь.

Якщо Ваш прилад раніше сильно забруднився, або якщо на задній стінці виявили темні плями, не чекайте на рекомендації про чищення. Чим частіше виконувати чищення, тим довше гарантується збереження самоочищувальних функцій поверхонь. Ви завжди можете почистити прилад при потребі з використанням функції очищення.

Перед функцією чищення

Вийміть підвісні каркаси, телескопічні механізми, приладдя і посуд з робочої камери.

Очищення дна та внутрішніх дверцят робочої камери

Видаліть сильне забруднення на дні робочої камери, внутрішніх дверцях приладу та освітленні. Інакше утворяться плями, які неможливо буде видалити.

Увага!

Не використовуйте засіб для очищення духовок на самоочищувальній поверхні. Поверхні можуть пошкодитися. Якщо засіб для очищення духовок все таки потрапив на такі поверхні, негайно протріть його водою з мочалкою. Не тріть і не застосовуйте абразивні допоміжні засоби для чищення.

Налаштування функції чищення

Перш ніж налаштовувати функцію очищення, перевірте, чи виконані всі вимоги на етапі підготовки.

Тривалість роботи функції очищення складає 1 годину. Її неможливо змінити.

1. Торкніться поля .
 2. Підтвердьте кнопкою «start/stop» .
 3. Запустіть кнопкою «start/stop» .
- На дисплей відображається зворотній відлік тривалості. Під час роботи функції очищення лінія нагрівання не відображається.
- Функція очищення починає роботу.

Під час виконання очищення провітрюйте кухню.

Коли очищення завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї відображається тривалість 00 хв. 00 с. Якщо прилад закінчив роботу, вимкніть його кнопкою «on/off» .

Перенесення часу закінчення роботи

Час закінчення можна перенести назад. Перед початком торкніться поля  і поворотним регулятором перенесіть завершення роботи на пізніше.

Після запуску прилад переходить у режим очікування. Час закінчення неможливо більше змінити.

Переривання

Якщо потрібно припинити очищення, вимкніть прилад кнопкою «on/off» .

Кнопкою start/stop  не можна більше призупинити роботу.

Вказівка: Лічильник робочих годин неможливо скинути. На дисплеї з'являється попередження про необхідність виконання функції чищення.

Після функції очищення

Коли робоча камера охолола, при потребі протріть її вологим рушником.

Вказівка: Під час роботи та функції очищення на поверхні можуть утворитися червоні плями. Це не іржа, а залишки продуктів. Ці плями не шкідливі для здоров'я і впливають на здатність до чищення самоочищувальної поверхні.

Навісні елементи

При регулярному догляді та очищенні прилад тривалий час залишатиметься справним і в робочому стані. Тут Ви дізнаєтесь, як підвішувати підвісні каркаси і чистити їх.

Зняття та встановлення підвісних каркасів



Попередження

Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів. Завжди давайте приладу охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.

Зняття підвісних каркасів

1. Витягніть підвісний каркас трохи вперед **a** і зніміть **b** (мал. 1).
2. Потім витягніть вперед підвісний каркас повністю та вийміть його (мал. 2).





Почистіть підвісний каркас мийним засобом та губкою. Якщо забруднення сильне, почистіть його щіткою.

Встановлення підвісного каркасу

Підвісні каркаси входять лише праворуч або ліворуч. Висувні рейки можна висувати вперед.

1. Спочатку вставте підвісний каркас по центру в заднє гнізда **a**, поки підвісний каркас не буде прилягати до стінки робочої камери, а потім притисніть його назад **b** (мал. 1).
2. Потім вставте його в переднє гнізда **c**, щоб підвісний каркас прилягав і до цієї стінки робочої камери, після чого притисніть його донизу **d** (мал. 2).





Дверцята приладу

При регулярному догляді та очищенні прилад тривалий час залишатиметься справним і в робочому стані. Тут Ви дізнаєтесь, як підвішувати дверцята приладу і чистити їх.

Встановлення та знімання дверцят приладу

Для очищенння та демонтажу скла дверцят Ви можете зняти дверцята приладу.

На петлях дверцят приладу є фіксатори. Якщо фіксатор закритий (мал. 1), дверцята приладу заблоковані. Їх не можна демонтувати. Якщо фіксатори для демонтажу дверцят приладу відкриті (мал. 2), заблоковані петлі. Вони не заскочать.





Попередження

Небезпека травмування!

- Якщо шарніри не зафіксовані, вони заскакують із великою силою. Слідкуйте за тим, щоб фіксатори завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.
- Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення. Не просовуйте руки в область шарнірів.

Знімання дверцят приладу

1. Повністю відкрийте дверцята приладу та натисніть на них у напрямку приладу.
2. Розщепніть обидва фіксатори праворуч та ліворуч (мал. 1).
3. Закрійте дверцята до упору **a**. Візьміться з обох сторін ліворуч та праворуч **b** і потягніть вгору (мал. 2).




Установлення дверцят приладу


Знову установіть дверцята приладу у зворотній послідовності.

- При встановленні дверцят приладу перевірте, щоб обидві петлі були спрямовані просто в отвір (мал. 1).

Покладіть обидва шарніри внизу на зовнішній диск і використовуйте їх як напрямні. Слідкуйте за тим, щоб шарніри вставлялись у правильні отвори. Всовування повинно відбуватися легко, без опору. Якщо відчувається опір, перевірте, чи вставлено шарніри у правильні отвори.



- Повністю відкрийте дверцята приладу. Знову защепніть обидва фіксатори (мал. 2).




- Закройте дверцята робочої камери.

Зняття захисної панелі дверцят


Вкладки з високоякісної сталі в захисній панелі дверцят можуть змінювати колір. Для того щоб ретельно почистити духову шафу, Ви можете зняти захисну панель.

- Трохи відкрийте дверцята приладу.
- Натисніть кришку ліворуч і праворуч (мал. 1).
- Зніміть захисну панель (мал. 2). Обережно закривайте дверцята приладу.



Вказівка: Почистіть вкладку з високоякісної сталі в кришці засобом для чищення високоякісної сталі. Інші частини перекриття дверцят почистіть м'яким рушником з мийним розчином.

- Знову трохи відкрийте дверцята приладу. Встановіть і притисніть кришку до чутного звуку фіксації (мал. 3).





- Закройте дверцята.

Монтаж та демонтаж скла дверцят



Для кращого очищення Ви можете зняти скло з дверцят приладу.

Демонтаж з приладу

1. Привідкрийте дверцята приладу.
2. Натисніть кришку ліворуч і праворуч (мал. 1).
3. Зніміть захисну панель (мал. 2).



4. Викрутіть на дверцях приладу ліворуч та праворуч гвинти і вийміть (мал. 3).
5. Перед тим як знову закрити двері, затисніть кілька разів складений кухонний рушник (мал. 4). Переднє скло витягніть вгору і відкладіть на рівну поверхню разом з дверцями повернутими ручкою вниз.





Протріть шибу м'яким рушником з засобом для чищення скла.

Попередження Небезпека травмування!



- Подряпане скло дверцят приладу може тріснути. Не використовуйте шкребкі для скла та дряпаючі або абразивні очищувальні засоби.
- Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення. Не просовуйте руки в область шарнірів.

Встановлення на прилад

1. Введіть передню шибу внизу в кріплення (мал. 1).
2. Закрійте переднє скло так, щоб обидва гачки були напроти отвору (мал. 2).



3. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації (мал. 3).
4. Привідкрийте дверцята приладу і вийміть кухонний рушник.
5. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та заправа.
6. Встановіть і притисніть кришку до чутного звуку фіксації (мал. 4).



7. Закрійте дверцята.

Увага!

Робочу камеру можна буде використовувати лише тоді, коли скло буде правильно вмонтоване.

Що робити у випадку несправності?

Дуже часто несправність спричинена дрібними проблемами. Перед тим як викликати сервісну службу, спробуйте усунути несправність самостійно за допомогою даної таблиці.

| Несправність | Можлива причина | Допомога/вказівка |
|--|--|---|
| Прилад не працює. | Несправний запобіжник. | Перевірте запобіжник у розподільній шафі. |
| | Вимкнення електропостачання | Перевірте, чи є світло у кухні або інші кухонні прилади. |
| На дисплей з'являється: «Sprache Deutsch». | Вимкнення електропостачання | Налаштуйте мову і поточний час по-новому. |
| Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено. | Змінено основні установки. | Змініть основні установки для індикації годинника. |
| Прилад не нагрівається, на дисплей горить символ  . | Демо режим активовано в основних установках. | На короткий час відключіть прилад від мережі (вимкніть запобіжник в розподільному блокі) і деактивуйте потім демо-режим протягом 3 хвилин в основних установках. |
| Поворотний регулятор випав з кріплення в панелі керування. | Поворотний регулятор випадково відчепився. | Поворотний регулятор може зніматися. Просто знову вкладіть поворотний регулятор в кріплення в панелі управління і притисніть його, так щоб він зафіксувався і міг знову обертатися, як звичайно. |
| Поворотний регулятор неможливо вільно обертати. | Під поворотним регулятором бруд. | Поворотний регулятор може зніматися. Для віймання з фіксації потягніть поворотний регулятор просто з кріплення. Або натисніть на зовнішній край поворотного регулятора, так щоб він перекинувся і його можна було легко захопити. Акуратно почистіть поворотний регулятор і його кріплення на приладі лужним розчином і рушником. Після цього витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою. Не використовуйте гострих або абразивних очисних засобів. Не замочуйте і не мийте в посудомийній машині. Поворотний регулятор не рекомендується знімати занадто часто, щоб кріплення залишалося стабільним. |

⚠️ Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блокі. Зверніться до сервісної служби.

Індикація про несправність на дисплей

Якщо на дисплеї відображається індикація про несправність з «D» або «E», наприклад, D0111 або E0111, вимкніть прилад кнопкою on/off ① і знову увімкніть.

Якщо несправність виникла одноразово, індикація згасне. Якщо індикація про несправність відображається знову, зверніться в сервісну службу і вкажіть точну індикацію про несправність.

Усуення несправностей власноруч

Технічні несправності на приладі можна часто дуже просто усунути самостійно.

Якщо страва вдалася не найкраще, див. в кінці Інструкції з експлуатації багато порад та рекомендацій щодо приготування. → "Перевірено для Вас у нашій кулінарній студії" на сторінці 28

Максимальна тривалість роботи

Якщо ви не міняли налаштування на приладі кілька годин, прилад автоматично припиняє нагрівання. Так можна запобігти небажаній тривалій роботі.

Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.

Досягнуто максимальну тривалість роботи

На дисплеї відобразиться вказівка, що досягнута максимальна тривалість роботи.

Щоб продовжити роботу, торкніться будь-якого поля або оберніть поворотний регулятор.

Вимкніть прилад кнопкою on/off ①, коли він не потрібен.

Порада: Щоб прилад не вимкнувся випадково, наприклад, у випадку дуже довгого часу приготування, налаштуйте тривалість. Прилад нагрівається, поки не мине налаштована тривалість.

Заміна лампи робочої камери

Якщо лампа робочої камери перегоріла, її слід замінити. Стійкі до нагрівання галогенові лампи на 230 В, 40 Вт, Ви можете придбати у сервісній службі або у дилера.

До галогенової лампи слід доторкатися сухою ганчіркою. Це продовжить строк експлуатації цієї лампи. Використовуйте тільки такі лампи.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!



Під час заміни лампочки робочої камери контакти патрона залишаються під електричною напругою. Перед заміною витягніть мережевий штекер або виключіть запобіжник у розподільному ящику.

Попередження

Небезпека опіків!

Прилад дуже сильно нагрівається. Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери. Завжди давайте приладу охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.

1. Покладіть рушник для посуду у холодну робочу камеру, аби запобігти ушкодженню.
2. Викрутіть ліворуч скляний захисний ковпак (мал. 1).
3. Витягніть лампу не повертаючи (мал. 2). Встановіть нову лампу, при цьому зверніть увагу на позицію штифту. Щільно притисніть лампу.



4. Захисний ковпак встановіть на місце.
5. Витягніть рушник та увімкніть запобіжник.

Скляна кришка


Якщо скляний захисний ковпак галогенової лампи пошкоджений, потрібно його замінити. Новий скляний захисний ковпак можна отримати в сервісній службі. Називте Е-номер та дату виробництва Вашого приладу (FD-номер).

Служба сервісу

Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна служба завжди до Ваших послуг. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зайвих візитів фахівців технічного обслуговування.

Е номер та FD номер (дата виробництва)

Під час виклику вкажіть повністю номер виробу (номер Е) і дату випуску (номер FD), щоб ми могли надати кваліфіковану консультацію. Ви знайдете фірмову табличку з номерами при відкритті дверцят шафи.



Для того щоб не шукати довго у разі потреби, Ви можете занести сюди дані Вашого приладу та телефонні номери сервісної служби.

| номер Е | номер FD |
|--|----------|
| Сервісна служба  | |

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

У режимі роботи «Автоприготування» можна готувати різні страви. Пристрій сам обирає для вас більшість налаштувань.

Вказівки до програм

- Результат готування залежить від якості продукту та типу посуду. Для оптимального результату готування використовуйте лише свіжі продукти та м'ясо щойно вийняте з холодильника.
- Прилад самостійно обирає оптимальний вид нагрівання, час і температуру. Вам необхідно буде ввести вагу, налаштування ваги поза допустимого діапазону неможливе.
- При смаженні страв, для яких пристрій виконує вибір температури, можна зберегти температуру до 300 °С. Тому слідкуйте, щоб використовувався достатньо жаростійкий посуд.
- Вам надаються вказівки, наприклад, щодо посуду, рівня встановлення або додавання рідини до м'яса. Для окремих страв під час приготування, наприклад, потрібно перевернути або перемішати. Повідомлення про це відображається на дисплей невдовзі після запуску. Сигнал своєчасно нагадає Вам.
- Вказівки щодо придатного посуду та порад і підказок для приготування див. в кінці посібника з використання.

Налаштування страви за допомогою автоприготування

Перегляньте за допомогою поворотного регулятора усі страви, щоб побачити, які страви доступні Вам у режимі «Автоприготування».

Перш ніж поставити страву в робочу камеру, зважте її, щоб указати правильну вагу.

Тривалість обчислюється відповідно до страви та ваги і не змінюється.

1. Торкніться поля .
- На дисплей виділяється білим перша страва.
2. Налаштуйте поворотним регулятором потрібну страву.
3. Торкніться поля .
- Вага виділяється білим на дисплей.
4. Налаштуйте поворотним регулятором вагу страви. Тривалість обчислюється автоматично.
5. Підтвердьте клавішею «start/stop» .
- З'являється вказівка на приладдя та рівень установлення.
6. Запустіть кнопкою start/stop .
- На дисплей відображається зворотній відлік тривалості. Під час готування страв лінія нагрівання не відображається.

Прилад починає розігріватися.

Коли тривалість завершена, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.

Якщо прилад закінчив роботу, вимкніть прилад кнопкою on/off .

Додаткове приготування

Після завершення тривалості можна додатково готувати окремі страви, якщо Ви не задоволені результатом приготування.

На дисплеї з'явиться запит, чи потрібно додаткове приготування. Якщо потрібне додаткове приготування, торкніться кнопки «start/stop» .

Пропонується тривалість, яку Ви можете змінити. Запустіть кнопкою «start/stop» .

Вказівка: Доготовувати можна скільки завгодно часто.

Якщо Ви задоволені результатом приготування, торкніться поля .

Вимкніть прилад кнопкою on/off .

Перенесення часу закінчення роботи

У деяких програмах є можливість змінити час закінчення приготування. Перед початком торкніться поля  і поворотним регулятором перенесіть завершення роботи на пізніше.

Після запуску прилад переходить у режим очікування. Час закінчення неможливо більше змінити.

Змінити і перервати

Після запуску не можна більше змінювати налаштування.

Якщо потрібно припинити, вимкніть прилад кнопкою on/off .

Кнопкою «start/stop»  більше не можна призупинити роботу.

Перевірено для Вас у нашій кулінарній студії

Тут Ви знайдете великий вибір страв та оптимальні параметри для них. Ми розкажемо Вам, які види нагрівання та температура найкраще пасують для Вашої страви. Ви отримаєте поради щодо приладдя та рівня, на якому повинна готуватися страва. Поради щодо посуду та готування Вашої страви.

Вказівка: При готуванні продуктів у робочій камері може виникати багато водяної пари. Ваш прилад дуже енергоефективний і під час роботи видає незначну кількість теплоти назовні. У зв'язку з великою різницею температур між температурою всередині приладу та зовнішніми деталями приладу, може осідати конденсат на дверцях, панелі управління та сусідніх фронтальних поверхнях. Це нормальне фізичне явище. Попереднім розігріванням або обережним відкриванням дверей можна запобігти утворенню конденсату.

Силіконові форми

Для оптимального результату приготування рекомендуємо темні форми для випікання з металу. Якщо Ви все ж бажаєте застосувати силіконові форми, будь-ласка, уважно ознайомтеся з настановами та рецептами виробника. Найчастіше силіконові форми менші за звичайні. Тому може відрізнятися потрібна кількість та інгредієнти рецепту.

Пироги та дрібне печиво

Ваш прилад має чисельні види нагрівання для приготування пирогів та дрібного печива. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Також дотримуйтесь вказівок у розділі для сходження тіста.

Використовуйте лише оригінальне приладдя свого пристрою. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та режимами роботи.

Рівні встановлення

Використовуйте зазначені рівні встановлення.

Випікання на одному рівні

Застосуйте для випікання на одному рівні наступні рівні встановлення:

- висока випічка: рівень 2
- пласка випічка: рівень 3

Якщо ви використовуєте в якості виду нагрівання систему 4D-Гаряче повітря, то ви можете вибирати між рівнями 1, 2, 3 і 4.

Випікання на декількох рівнях одразу

Готовіть в режимі «4D-Гаряче повітря». Одночасно вставлена випічка на деку або у формі не повинна бути готовою одночасно.

Випікання на двох рівнях

- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці
- перша решітка: рівень 3
- друга решітка: рівень 1

Випікання на трьох рівнях

- Деко для випікання: рівень 5
- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1

Випікання на чотирьох рівнях

- 4 решітки з папером для випікання
- перша решітка: рівень 5
- друга решітка: рівень 3
- третя решітка: рівень 2
- четверта решітка: рівень 1

Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити до 45 відсотків енергії. Встановлюйте форми одна поруч з іншою або зміщено одна над одною у робочій камері.

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильного його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

Універсальне деко або деко для випікання

Обережно встановіть універсальне деко або деко для випікання до упору, скосом до дверцят приладу.

Для соковитих пирогів застосуйте універсальне деко, щоб не забруднювати робочу камеру соком, що виливається.

Форми для випікання

Найкраще підходять темні форми для випікання, виготовлені з металу.

Білі жерстяні форми, керамічні форми та скляні форми продовжують час випікання, і випічка підрум'янюється нерівномірно. Коли випікаєте у таких формах і використовуєте Верхнє/нижнє нагрівання, вставляйте форму на рівень 1.

Папір для випікання

Застосуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для різних пирогів та дрібного печива. Температура і тривалість випікання залежать від властивостей та кількості тіста. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температурі. При нижчій температурі випічка підрум'янюється більш рівномірно. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Вказівка: Час випікання не можна скоротити вищою температурою. Пироги або дрібне печиво виглядають зовні готовими, але не пропечено всередині.

Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готованням розігріваете духову шафу, то час готовання можна скоротити на кілька хвилин.

Для обраних страв потрібне попереднє розігрівання, воно зазначене у таблиці.

Якщо бажаєте випікати за власним рецептром, орієнтуйтесь на подібну випічку в таблиці. Додаткову інформацію див. у Порадах до Пирогів та дрібного печива в кінці таблиці налаштуунків.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Режим піци

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|--------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|

Пироги у формах

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--|----------|-------|
| Кекс, простий | Прямокутна форма або форма для кексу | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Кекс, простий, 2 рівні | Прямокутна форма або форма для кексу | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Кекс, ніжний | Прямокутна форма або форма для кексу | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Фруктовий пиріг, з тіста для кексу, тонкий | Форма для ромової баби | 2 | | 160-180 | 40-60 |
| Нижній корж з тіста для кексу | Форма для нижнього коржа торта | 3 | | 160-180 | 20-30 |
| Фруктовий/сирний торт з нижнім пісочним коржем | рознімна форма Ø26 см | 2 | | 170-190 | 60-80 |
| Швейцарський пиріг | Форма для піци | 3 | | 170-190 | 45-55 |
| Торт | Форма для тартів, з чорної бляхи | 3 | | 190-210 | 25-40 |
| Дріжджовий кекс | Форма для ромової баби | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Пиріг з дріжджового тіста | рознімна форма Ø28 см | 2 | | 160-170 | 20-30 |
| Бісквітний корж, 2 яйця | Форма для нижнього коржа торта | 3 | | 150-170* | 20-30 |
| Бісквітний торт, 3 яйця | рознімна форма Ø26 см | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Бісквітний торт, 6 яєць | рознімна форма Ø28 см | 2 | | 150-170* | 30-50 |

Пиріг на деку

| | | | | | |
|---|--|-----|--|----------|-------|
| Кекс з начинкою | Деко для випікання | 3 | | 160-180 | 20-40 |
| Кекс, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 140-160 | 30-50 |
| Пиріг з пісочного тіста з несоковитою начинкою | Деко для випікання | 3 | | 170-190 | 25-35 |
| Пиріг з пісочного тіста з несоковитою начинкою, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 160-170 | 35-45 |
| Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою | Універсальне деко | 3 | | 160-180 | 55-65 |
| Швейцарський пиріг | Універсальне деко | 3 | | 170-190 | 45-55 |
| Пиріг з дріжджового тіста з несоковитою начинкою | Універсальне деко | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Дріжджовий пиріг з несоковитою начинкою, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150-170 | 20-30 |
| Дріжджовий пиріг з соковитою начинкою | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | 30-40 |
| Дріжджовий пиріг з соковитою начинкою, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150-170 | 45-60 |
| Плетеник, крученник із дріжджового тіста | Деко для випікання | 2 | | 160-170 | 25-35 |
| Бісквітний рулет | Деко для випікання | 3 | | 180-200* | 8-15 |
| Кекс з дріжджового тіста, з 500 г борошна | Деко для випікання | 2 | | 150-170 | 45-60 |
| Штрудель, солодкий | Універсальне деко | 2 | | 170-180 | 50-60 |
| Штрудель, заморожений | Універсальне деко | 3 | | 200-220 | 35-45 |

* попередньо розігріти

** попередньо розігрівайте протягом 5 хв, не використовуйте функцію швидкого нагрівання

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Дрібне печиво | | | | | |
| Дрібне печиво | Деко для випікання | 3 | | 160** | 20-30 |
| Дрібне печиво | Деко для випікання | 3 | | 150** | 25-35 |
| Дрібне печиво, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150** | 25-35 |
| Дрібне печиво, 3 рівні | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 140** | 35-45 |
| Маффіни | Деко для маффінів | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Маффіни, 2 рівні | Дека для маффінів | 3+1 | | 160-180* | 15-30 |
| Дрібна дріжджова випічка | Деко для випікання | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Дрібна дріжджова випічка, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150-170 | 25-40 |
| Листкове тісто | Деко для випікання | 3 | | 170-190* | 20-35 |
| Листкове тісто, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 170-190* | 20-45 |
| Листкове тісто, 3 рівні | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 170-190* | 20-45 |
| Листкове тісто, пласке, 4 рівні | 4 решітки | 5+3+2+1 | | 180-200* | 20-35 |
| Хлібобулочні вироби із заварного тіста | Деко для випікання | 3 | | 200-220 | 30-40 |
| Хлібобулочні вироби з заварного тіста, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 190-210 | 35-45 |
| Тістечка з листкового тіста | Деко для випікання | 3 | | 160-180 | 20-30 |
| Печиво домашнє | | | | | |
| Фігурне печиво | Деко для випікання | 3 | | 140-150** | 25-40 |
| Фігурне печиво | Деко для випікання | 3 | | 140-150** | 25-40 |
| Фігурне печиво, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 140-150** | 30-40 |
| Фігурне печиво, 3 рівні | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 130-140** | 35-55 |
| Печиво домашнє | Деко для випікання | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Домашнє печиво, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 140-160 | 15-30 |
| Домашнє печиво, 3 рівні | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 140-160 | 15-30 |
| Безе | Деко для випікання | 3 | | 80-90* | 120-150 |
| Безе, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 80-90* | 120-180 |
| Мигдаліні тістечка | Деко для випікання | 3 | | 90-110 | 20-40 |
| Мигдаліні тістечка, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 90-110 | 25-45 |
| Мигдаліні тістечка, 3 рівні | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 90-110 | 30-45 |

* попередньо розігріти

** попередньо розігрівайте протягом 5 хв, не використовуйте функцію швидкого нагрівання

Поради для пирогів та дрібного печива

| | |
|--|--|
| Ви хочете визначити, чи пропікся пиріг. | Проколіть дерев'яною паличкою у найвищій точці пирога. Якщо тісто не прилипає до палички, значить, пиріг готовий. |
| Пиріг осідає. | Наступного разу додавайте менше рідини. Або налаштуйте температуру на 10 °C нижче та продовжіть час випікання. Дотримуйтесь зазначених інгредієнтів та вказівок щодо приготування у рецепті. |
| Пиріг добре піднявся посередині, але недостатньо по краях. | Змашуйте лише дно розімної форми. Після випікання обережно відділіть пиріг ножем. |
| Фруктовий сік витікає з пирога. | Наступного разу використовуйте універсальне деко. |
| Дрібне печиво злипається при випіканні. | Між окремим печивом повинна бути відстань прибл. 2 см. Тоді буде достатньо місця, щоб печиво гарно піднялося та потемнішало з усіх боків. |
| Пиріг надто сухий. | Налаштуйте температуру на 10 °C вище та скоротіть час випікання. |
| Пиріг загалом занадто світливий. | Якщо рівень встановлення та приладдя правильні, тоді підвищте при потребі температуру або продовжте час випікання. |
| Пиріг вгорі занадто світливий, але темний знизу. | Наступного разу встановіть на рівень вище. |
| Пиріг вгорі занадто темний, але світливий знизу. | Наступного разу встановіть на рівень нижче. Оберіть нижчу температуру і продовжіть час випікання. |

| | |
|--|---|
| Пиріг у формі занадто темний ззаду | Ставте форму для випікання не просто до задньої стінки приладу, а посередині приладдя. |
| Пиріг загалом занадто темний. | Обираєте наступного разу нижчу температуру і продовжуйте при потребі час випікання. |
| Випічка потемнішала нерівномірно. | <p>Оберіть трохи нижчу температуру.</p> <p>На циркуляцію повітря впливає навіть папір для випікання, який виходить за крайки форми для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.</p> <p>Слідкуйте за тим, щоб форма для випікання не знаходилась безпосередньо перед отворами задньої стінки робочої камери.</p> <p>При випіканні дрібного печива по можливості використовувати однакові розмір та товщину.</p> |
| Ви випікали на декількох рівнях. На верхньому деку випічка темніше, ніж на нижньому. | Для випікання на більшій кількості рівнів завжди застосовуйте режим «4D-Гаряче повітря». Одночасно вставлена випічка на деку або у формі не повинна бути готовою одночасно. |
| Пиріг виглядає добре, але всередині не пропечений. | Випікайте при нижчій температурі трохи довше і при потребі додавайте менше рідини. Якщо Ви плануєте зробити пиріг із соковитою начинкою, спочатку слід спекти нижній корж. Потім посыпте його мигдалем або панірувальним борошном та викладіть начинку. |
| Пиріг не відстає від форми при вийманні. | Після випікання дайте пирогу охолонути протягом 5–10 хвилин. Якщо його все ще не вдається вийняти з форми, ножем обережно відокремте його по краях від форми. Знову переверніть пиріг і декілька разів накрійте форму вологим, холодним рушником. Наступного разу змажте форму жиром і посыпте панірувальним борошном. |

Хліб та булочки

У вашого приладу багато видів нагрівання для випікання хліба та булочок. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Також дотримуйтесь вказівок у розділі для сходження тіста.

Використовуйте лише оригінальне приладдя свого пристрою. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та режимами роботи.

Рівні встановлення

Використовуйте зазначені рівні встановлення.

Випікання на одному рівні

Застосуйте для випікання на одному рівні наступні рівні встановлення:

- висока випічка: рівень 2
- пласка випічка: рівень 3

Якщо ви використовуєте в якості виду нагрівання систему 4D-Гаряче повітря, то ви можете вибирати між рівнями 1, 2, 3 і 4.

Випікання на двох рівнях

Готовте в режимі «4D-Гаряче повітря». Одночасно вставлена випічка на деку або у формі не повинна бути готовою одночасно.

- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці
 - перша решітка: рівень 3
 - друга решітка: рівень 1

Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити до 45 відсотків енергії. Встановлюйте форми одна поруч з іншою або зміщено одна над одною у робочій камері.

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильного його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

Універсальне деко або деко для випікання

Обережно встановіть універсальне деко або деко для випікання до упору, скосом до дверцят приладу.

Форми для випікання

Найкраще підходять темні форми для випікання, виготовлені з металу.

Білі жерстяні форми, керамічні форми та скляні форми продовжують час випікання, і випічка піддум'янюється нерівномірно. Коли випікаєте у таких формах і використовуєте Верхнє/нижнє нагрівання, вставляйте форму на рівень 1.

Папір для випікання

Застосуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.

Заморожені продукти

Не використовуйте заморожені продукти, якщо вони дуже сильно покриті льодом. Видаліть лід зі страви.

Заморожені продукти попередньо пропеченні частково нерівномірно. Нерівномірне піддум'янювання також зберігається після випікання.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для різних видів хліба та булочок. Температура і тривалість випікання залежать від властивостей та кількості тіста. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури. При нижчій температурі випічка піддум'янюється більш рівномірно. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Вказівка: Час випікання не можна скоротити вищою температурою. Хліб або булочки виглядають зовні готовими, але не пропеченні всередині.

Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готуванням розігріваете духову шафу, то час готування можна скоротити на кілька хвилин.

Для обраних страв потрібне попереднє розігрівання, воно зазначене у таблиці. Деякі страви виходять краще, коли їх випікати в кілька етапів. Це зазначено в таблиці.

Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

Якщо бажаєте випікати за власним рецептром, орієнтуйтесь на подібну випічку в таблиці.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Увага!

Ніколи не лийте воду у гарячу робочу камеру і не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Зміна температури може пошкодити емаль.

Види нагрівання, що використовуються:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа нагрівання
- Режим піци

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень встановлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Рівень гриля | Тривалість, хв. |
|---|--|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Хліб | | | | | | |
| Білий хліб, 750 г | Універсальне деко або прямокутна форма | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Хліб із кількох видів борошна, 1,5 кг | Універсальне деко або прямокутна форма | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Хліб з зерна грубого помелу, 1 кг | Універсальне деко | 2 | | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Лаваш | Універсальне деко | 3 | | 250-270 | - | 20-25 |
| Булочки | | | | | | |
| Булочка/багет, попередньо запечені | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | - | 10-15 |
| Булочки, солодкі, свіжі | Деко для випікання | 3 | | 170-190* | - | 15-20 |
| Булочки, солодкі, свіжі, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Булочки, свіжі | Деко для випікання | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |
| Багет, попередньо випечений, охоложений | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | - | 20-30 |
| Булочки, заморожені | | | | | | |
| Булочка/багет, попередньо запечені | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | - | 10-15 |
| Лужна випічка, дрібна випічка | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | - | 20-25 |
| Круасан, дрібна випічка | Універсальне деко | 3 | | 170-190 | - | 30-35 |
| Тости | | | | | | |
| Підсмаження тостів, 4 шт. | Решітка | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Підсмаження тостів, 12 шт. | Решітка | 3 | | 230-250 | - | 10-15 |
| Смаження тостів (без попереднього розігрівання) | Решітка | 5 | | - | 3 | 4-6 |

* попередньо розігріти

Піца, французький пиріг і пікантні пироги

Ваш прилад має чисельні види нагрівання для приготування піци, французький пиріг та пікантні пироги. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Також дотримуйтесь вказівок у розділі для сходження тіста.

Використовуйте лише оригінальне приладдя свого пристрою. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та режимами роботи.

Рівні встановлення

Використовуйте зазначені рівні встановлення.

Випікання на одному рівні

Застосуйте для випікання на одному рівні наступні рівні встановлення:

- висока випічка: рівень 2
- пласка випічка: рівень 3

Якщо ви використовуєте в якості виду нагрівання систему 4D-Гаряче повітря, то ви можете вибирати між рівнями 1, 2, 3 і 4.

Випікання на декількох рівнях одразу

Готуйте в режимі «4D-Гаряче повітря». Одночасно вставлена випічка на деку або у формі не повинна бути готовою одночасно.

Випікання на двох рівнях

- Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці
перша решітка: рівень 3
друга решітка: рівень 1

Випікання на чотирьох рівнях

- 4 решітки з папером для випікання
перша решітка: рівень 5
друга решітка: рівень 3
третя решітка: рівень 2
четверта решітка: рівень 1

Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити до 45 відсотків енергії. Встановлюйте форми одна поруч з іншою або зміщено одна над одною у робочій камері.

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильного його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

Універсальне деко або деко для випікання

Обережно встановіть універсальне деко або деко для випікання до упору, скосом до дверцят приладу.

Використовуйте для піци з великою кількістю начинки універсальне деко.

Форми для випікання

Найкраще підходять темні форми для випікання, виготовлені з металу.

Білі жерстяні форми, керамічні форми та скляні форми продовжують час випікання, і випічка підрум'яється нерівномірно. Коли випікаєте у таких формах і використовуєте Верхнє/нижнє нагрівання, вставляйте форму на рівень 1.

Папір для випікання

Застосовуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтеся відрізати папір врівень.

Заморожені продукти

Не використовуйте заморожені продукти, якщо вони дуже сильно покриті льодом. Видаліть лід зі страви.

Заморожені продукти попередньо пропеченні частково нерівномірно. Нерівномірне підрум'янування також зберігається після випікання.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для різних страв. Температура і тривалість випікання залежать відластивостей та кількості тіста. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температурі. При нижчій температурі випічка підрум'яється більш рівномірно. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Вказівка: Час випікання не можна скоротити вищою температурою. Страва виглядає зовні готовою, але не пропеченою всередині.

Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готуванням розігріваете духову шафу, то час готовання можна скоротити на кілька хвилин.

Для обраних страв потрібне попереднє розігрівання, воно зазначене у таблиці.

Якщо бажаєте випікати за власним рецептом, орієнтуйтесь на подібну випічку в таблиці.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Режим піци

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|--------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|

Піца

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--|---------|-------|
| Піца, свіжі інгредієнти | Деко для випікання | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Піца, свіжі інгредієнти | Деко для випікання | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Піца, свіжа, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 180-200 | 35-45 |
| Піца, свіжа, тонкий корж | Форма для піци | 2 | | 220-230 | 20-30 |
| Піца, охолоджена | Решітка | 3 | | 190-210 | 10-15 |

Піца, заморожена

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----|--|---------|-------|
| Піца на тонкому коржі 1 шт. | Решітка | 3 | | 190-210 | 15-20 |
| Піца на тонкому коржі 2 шт. | Універсальне деко + решітка | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Піца на товстому коржі 1 шт. | Решітка | 3 | | 180-200 | 20-25 |
| Піца на товстому коржі 2 шт. | Універсальне деко + решітка | 3+1 | | 190-210 | 20-30 |
| Піца-багет | Решітка | 3 | | 200-220 | 15-20 |

* попередньо розігріти

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень установлений | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Міні-піци | Універсальне деко | 3 | | 180-200 | 15-20 |
| Міні-піци, Ø7 см, 4 рівні | 4 решітки | 5+3+2+1 | | 180-200* | 20-30 |
| Пікані пироги та французький пиріг | | | | | |
| Пікані формові пироги | рознімна форма Ø28 см | 2 | | 170-190 | 55-65 |
| Французький пиріг кіш | Форма для тартів, з чорної бляхи | 3 | | 190-210 | 30-40 |
| Французька піца фламкухен | Універсальне деко | 3 | | 260-280* | 10-15 |
| Кулебяка | Форма для запіканок | 2 | | 190-200 | 30-45 |
| Пиріжки з тунцем | Універсальне деко | 3 | | 180-190 | 30-45 |
| Турецький пиріг (бюреек) | Універсальне деко | 1 | | 200-220* | 20-30 |

* попередньо розігріти

Запіканка і суфле

Ваш прилад має чисельні види нагрівання для приготування запіканок та суфле. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Використовуйте лише оригінальне приладдя свого пристрою. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та режимами роботи.

Рівні встановлення

Використовуйте завжди зазначені рівні встановлення.

Можна готувати на одному рівні у формах або з універсальним деком.

- Форми на решітці: рівень 2
- Універсальне деко: рівень 3

Суфле можна також готувати на водяній бані в універсальному деку. Вставте для цього універсальне деко на рівень 2.

Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити до 45 відсотків енергії. Поставте форми поруч одна з одною в робочу камеру.

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильного його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

Універсальне деко

Обережно встановіть універсальне деко до упору, скосом до дверцят приладу.

Посуд

Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому високому посуді приготування цих страв потребує більше часу, і зверху вони будуть більш рум'яними.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для різних видів запіканок та суфле. Температура і тривалість готування залежать від кількості і рецепту. Стан готовності запіканки залежить від її висоти та розміру посуду. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температурі. При нижчій температурі випічка підрум'янюється більш рівномірно. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Вказівка: Час готування не можна скоротити вищою температурою. Запіканка або суфле матиме ззовні готовий вигляд, але всередині буде сирою.

Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готуванням розігріваете духову шафу, то час готування можна скоротити на кілька хвилин.

Якщо бажаєте готувати за власним рецептом, орієнтуйтесь на подібну страву в таблиці.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- 4D-Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Режим піци

| Запіканка і суфле | Приладдя/посуд | Рівень установлений | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Запіканка, піканна з готових інгредієнтів | Форма для запіканок | 2 | | 200-220 | 30-50 |
| Запіканка, солодка | Форма для запіканок | 2 | | 170-190 | 40-60 |
| Лазанья, свіжа, 1 кг | Форма для запіканок | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Лазанья, заморожена, 400 г | Решітка | 2 | | 190-210 | 30-35 |

| Запіканка і суфле | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Запіканка з картоплі, свіжі інгредієнти, 4 см заввишки | Форма для запіканок | 2 | | 160-190 | 50-70 |
| Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки, 2 рівні | Форма для запіканок | 3+1 | | 150-170 | 60-80 |
| Суфле | Форма для запіканок | 2 | | 160-180* | 35-45 |
| Суфле | Порційні формочки | 3 | | 190-210 | 25-30 |

Птиця

У приладу є різні види нагрівання для приготування птиці. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для деяких страв.

Смаження на решітці

Смаження на решітці особливо підходить для великої птиці або кількох шматків одночасно.

Встановіть універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень установлення. Слідкуйте за тим, щоб решітка була правильно покладена на універсальне деко. → "Приладдя" на сторінці 10

Залежно від розміру та виду птиці додайте до ½ л води в універсальне деко. Збирається жир, що скапує. З цієї підливки можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму, і робоча камера залишається чистою.

Смаження у посуді

Використовуйте лише той посуд, який придатний для духової шафи. Перевірте, чи увійде Ваш посуд у робочу камеру.

Краще використовувати скляний посуд. Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку. Якщо підставка волога або холодна, скло може тріснути.

Близькуча жаровня з високоякісної сталі або алюмінію віддзеркалює теплоту, як дзеркало, і придатна лише умовно. Птиця готується повільніше та менше підсмажується. Встановлюйте вищу температуру та/або триваліший час готовання.

Зверніть увагу на дані виробника до посуду для смаження.

Відкритий посуд

Для смаження птиці використовуйте краще за все високу форму. Поставте форму на решітку. Якщо немає придатного посуду, використовуйте універсальне деко.

Закритий посуд

Робоча камера залишається при приготуванні у закритому посуді значно чистішою. Слідкуйте за тим, щоб кришка була правильно встановлена та добре закривалася. Поставте посуд на решітку.

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Підніміть кришку позаду, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.

Птиця може стати також хрусткою у закритій жаровні. Для цього використовуйте жаровню зі скляною кришкою і встановлюйте вищу температуру.

Готування в режимі «Гриль»

Під час готовання гриля завжди закривайте дверцята духової шафи. Забороняється готовувати на грилі з відчиненими дверцятами приладу.

Встановіть універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень установлення. Збирається жир, що скапує. Слідкуйте за тим, щоб решітка була правильно покладена на універсальне деко.
→ "Приладдя" на сторінці 10

Вказівка: Для дуже жирних шматків грилю не ставити універсальне деко безпосередньо під решіткою, а на рівні 2.

Беріть по можливості однакові шматки для грилю однакової товщини та ваги. У такому випадку вони підсмажуються рівномірно і залишаються приємно соковитими. Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.

Перевертайте шматки, що смажаться, за допомогою спеціальних щипців. Якщо Ви робите це виделкою, сік з м'яса витікає і воно буде сухим.

Вказівки

- Нагрівальні елементи гриля постійно вмикаються і вимикаються, це нормально. Частота вмикання залежить від встановлених параметрів режиму гриля.
- При приготуванні на грилі може виникати дим.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для птиці. Температура й тривалість приготування залежать від кількості, властивостей та температури продуктів. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Параметри діють для встановлення нефармированої готової до випікання птиці при температурі щойно з холодильника у холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готовуванням розігріваете духову шафу, то час готовання можна скоротити на кілька хвилин.

У таблиці наведено дані для птиці з рекомендованою вагою. Якщо потрібно приготувати важчу птицю, у будь-якому випадку застосуйте низькі температурні установки. Для кількох шматків орієнтуйтесь на вагу найважчого шматка для визначення тривалості приготування. Окрім частини повинні бути приблизно одного розміру.

Загальне правило: чим більше птиця, тим нижче повинна бути температура та тим довше слід готовувати страву.

Переверніть птицю прибл. через ½ до ⅔ зазначеного часу.

Вказівка: Застосуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.

Поради

- Качку або гусака проколіть під крильцями. Так буде стікати жир.
- Надріжте шкірку качиного філе. Не перевертайте качине філе.
- Якщо перевертаєте птицю, слідкуйте за тим, щоб спочатку внизу була сторона філе або сторона шкірки.
- Птиця буде особливо хрусткою, якщо під кінець смаження намастити її вершковим маслом, водою із сіллю або апельсиновим соком.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- Верхнє/нижнє нагрівання
- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа нагрівання
- Режим піци

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Режим гриля | Тривалість, хв. |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Курча | | | | | | |
| Курча, 1 кг | Решітка | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| Філе грудинки курчати, по 150 г (гриль) | Решітка | 4 | | - | 3* | 15-20 |
| Дрібні шматочки курчати, по 250 г | Решітка | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Курячі палички або нагети, заморожені | Універсальне деко | 3 | | 190-210 | - | 20-25 |
| Пулярка, 1,5 кг | Решітка | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Качка і гусак | | | | | | |
| Качка, 2 кг | Решітка | 1 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Качине філе, по 300 г | Решітка | 3 | | 230-250 | - | 17-20 |
| Гуска, 3кг | Решітка | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Гусячі стегенця, по 350 г | Решітка | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Індичка | | | | | | |
| Молода індичка, 2,5 кг | Решітка | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Філе індички, без кістки, 1 кг | Закритий посуд | 2 | | 240-260 | - | 80-100 |
| Стегенця індички, з кісткою, 1 кг | Решітка | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |

* попередньо розігріти

М'ясо

У приладу є різні види нагрівання для приготування риби. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Смаження і тушкування

Якщо страва нежирна, намастіть її жиром або обкладіть її стрічками жиру.

Розріжте шкірку навхрест. Якщо перевертаєте печеною, слідкуйте за тим, щоб спочатку внизу була шкірка.

Коли смажена буде готова, слід залишити його ще протягом 10 хвилин у вимкненій зачиненій робочій камері. Завдяки цьому краще розподіляється м'ясний сік. При потребі оберніть печеною у алюмінієву фольгу. Вказаний у таблиці час приготування не враховує час, коли страва достигає у вимкненій духовій шафі.

Смаження на решітці

На решітці м'ясо з усіх боків стане особливо хрумким.

Залежно від розміру та виду м'яса додайте до 1/2 л води в універсальне деко. Жир та сік, що утворюються під час смаження, будуть стікати у глибоку ємність. З цієї підливки можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера залишається чистою.

Встановіть універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень установлення. Слідкуйте за тим, щоб решітка була правильно покладена на універсальне деко. → "Приладдя" на сторінці 10

Смаження і тушкування у посуді

Смаження і тушкування у посуді зручніше. Печеною з посудом простіше виймати з робочої камери і готовувати соус безпосередньо у посуді.

Використовуйте лише той посуд, який придатний для духової шафи. Перевірте, чи увійде Ваш посуд у робочу камеру.

Краще використовувати скляний посуд. Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку. Якщо підставка волога або холодна, скло може тріснути.

До нежирного м'яса додайте трохи рідини. У скляному посуді дно повинно бути вкритим прибл. на 1/2 см.

Кількість рідини залежить від виду м'яса та матеріалу посуду, а також від того, чи використовується кришка. Для приготування м'яса у емальованій жаровні або з темного металу необхідно дещо більше рідини, ніж для запікання у скляному посуді.

Під час смаження рідина випаровується. За потребою долийте обережно рідини.

Бліскуча жаровня з високоякісної сталі або алюмінію віддзеркалює теплоту, як дзеркало, і придатна лише умовно. М'ясо готується повільніше та менше підсмажується. Встановлюйте вищу температуру та/або триваліший час готовання.

Зверніть увагу на дані виробника до посуду для смаження.

Відкритий посуд

Для смаження м'яса використовуйте краще за все високу форму. Поставте форму на решітку. Якщо немає придатного посуду, використовуйте універсальне деко.

Закритий посуд

Робоча камера залишається при приготуванні у закритому посуді значно чистішою. Слідкуйте за тим, щоб кришка була правильно встановлена та добре закривалася. Поставте посуд на решітку.

Відстань між м'ясом та кришкою повинна складати мінімум 3 см. М'ясо може піднятися.

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Підніміть кришку позаду, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.

Для тушкування попередньо підсмажте м'ясо. Додайте до неї воду, вино, оцет або щось подібне. Дно посуду повинно бути вкрите приблизно на 1-2 см.

Під час смаження рідина випаровується. За потребою долийте обережно рідину.

м'ясо може стати також хрустким у закритій жаровні. Для цього використовуйте жаровню зі скляною кришкою і встановлюйте вищу температуру.

Готовання в режимі «Гриль»

Під час готовання гриля завжди закривайте дверцята духової шафи. Забороняється готовувати на грилі з відчиненими дверцятами приладу.

Встановіть універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень установлення. Збирається жир, що скапує. Слідкуйте за тим, щоб решітка була правильно покладена на універсальне деко.

→ "Приладдя" на сторінці 10

Вказівка: Для дуже жирних шматків грилю не ставити універсальне деко безпосередньо під решіткою, а на рівні 2.

Беріть по можливості однакові шматки для грилю однакової товщини та ваги. У такому випадку вони підсмажуються рівномірно і залишаються приємно соковитими. Шматки для гриля кладуть безпосередньо на решітку.

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установле ння | Вид нагріван ня | Температура , °C | Режим гриля | Триваліст ь, хв. |
|--------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
|--------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|

Свинина

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---------|---|---------|
| Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 180-190 | - | 110-130 |
| Свинина для запікання зі шкіркою, наприклад, лопатка, 2 кг | Решітка | 2 | | 190-200 | - | 130-140 |
| Печена зі свинячого філе, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 220-230 | - | 70-80 |

* попередньо розігріти

** універсальне деко на рівні встановлення 2 встановити знизу

*** без перевертання

Перевертайте шматки, що смажаться, за допомогою спеціальних щипців. Якщо Ви робите це виделкою, сік з м'яса витікає і воно буде сухим.

Вказівки

- Нагрівальні елементи гриля постійно вмикаються і вимикаються, це нормально. Частота вмикання залежить від встановлених параметрів режиму гриля.
- При приготуванні на грилі може виникати дим.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для різноманітних м'ясних страв. Температура й тривалість приготування залежать від кількості, властивостей та температури продуктів. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте вилікати за нижчої температури. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Параметри дійсні для встановлення м'яса, щойно вийнятого з холодильника, у холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готовуванням розігріваете духову шафу, то час готовування можна скоротити на кілька хвилин.

У таблиці наведено дані для шматків смажені з рекомендованою вагою. У кожному разі застосовуйте низькі температурні установки, якщо Ви хочете просмажити важкий шматок. Для кількох шматків орієнуйтесь на вагу найважчого шматка для визначення тривалості приготування. окремі частини повинні бути приблизно одного розміру.

Загальне правило: чим більше смаженя, тим нижче повинна бути температура та тим довше слід готовувати страву.

Перевертайте смаженю і продукти, що готуються на грилі через прибл. 1/2 до 2/3 зазначеного часу.

Якщо бажаєте готовувати за власним рецептром, орієнуйтесь на подібну страву. Додаткову інформацію див. у порадах до смаження, тушкування та приготування на грилі у кінці таблиці налаштунків.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- Верхнє/нижнє нагрівання
- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа нагрівання

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Режим гриля | Тривалість, хв. |
|---|--|---------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Свиняче філе, 400 г | Решітка | 3 | | 220-230 | - | 20-25 |
| Копчена свинина з кісткою, 1 кг (з додаванням невеликої кількості води) | Закритий посуд | 2 | | 210-230 | - | 70-90 |
| Стейки зі свинини, 2 см товщиною | Решітка | 5 | | - | 2 | 16-20 |
| Свинячі медальйони 3 см товщиною | Решітка | 5 | | - | 3* | 8-12 |
| Яловичина | | | | | | |
| Яловиче філе, середнього ступеня просмаження 1 кг | Решітка | 2 | | 210-220 | - | 40-50 |
| Яловичина для тушкування, 1,5 кг | Закритий посуд | 2 | | 200-220 | - | 130-160 |
| Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг | Решітка | 2 | | 220-230 | - | 60-70 |
| Стейк, товщина 3 см, середнього ступеня просмаження | Решітка | 5 | | - | 3 | 15-20 |
| Бургер, висотою 3-4 см | Решітка | 4 | | - | 3 | 25-30 |
| Телятина | | | | | | |
| Телятина для печені, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Теляча гомілка 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Ягнятини | | | | | | |
| без кістки, Стегно ягняти, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Спинна частина ягняти з кісткою*** | Решітка | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Ягнечя котлета на кістці** | Решітка | 5 | | - | 3 | 12-16 |
| Ковбаси | | | | | | |
| Ковбаски на грилі | Решітка | 4 | | - | 3 | 10-15 |
| М'ясні страви | | | | | | |
| М'ясний рулет, 1 кг | Відкритий посуд | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |
| * попередньо розігріти | | | | | | |
| ** універсальне деко на рівні встановлення 2 встановити знизу | | | | | | |
| *** без перевертання | | | | | | |
| Поради для смаження, тушкування та приготування на грилі | | | | | | |
| Робоча камера сильно забруднена. | Готовіть продукти у закритій жаровні або використовуйте деко для гриля. Якщо використовуєте деко для гриля, отримаєте оптимальний результат запікання. Можна додатково купити деко для гриля як спеціальне приладдя. | | | | | |
| Печена сильно темна і шкірка місцями пригоріла та/або печена сильно суха. | Перевірте рівень установлення та температуру. Обираєте наступного разу нижчу температуру і скорочуйте при потребі тривалість смаження. | | | | | |
| Скоринка сильно тонка. | Збільште температуру або після закінчення смаження увімкніть режим гриля на короткий час. | | | | | |
| Печена має гарний вигляд, але соус підгорів. | Наступного разу користуйтеся посудом для печені меншого розміру та при потребі додайте більше рідини. | | | | | |
| Печена має гарний вигляд, але соус надто світлий та водянистий. | Наступного разу користуйтеся посудом для печені більшого розміру та при потребі додавайте менше рідини. | | | | | |
| При тушкуванні м'ясо пригорає. | Посуд для смаження і кришка повинні відповідати один одному і добре закриватися. Зменшіть температуру і додайте при потребі під час тушкування ще рідини. | | | | | |
| Продукти приготування на грилі сильно сухі. | Соліть м'ясо тільки після готовування. Сіль вилучає воду з м'яса. Не проколюйте продукти приготування на грилі під час перевертання. Використовуйте щипці для гриля. | | | | | |

Риба

У приладу є різні види нагрівання для приготування риби. В таблицях налаштування див. оптимальні налаштування для багатьох страв.

Цілу рибу перевертати не потрібно. Покладіть цілу тушку риби спинкою догори у робочу камеру так, щоб спинні плавники були зверху. Аби рибина добре лежала, покладіть її у живіт розрізану картоплину або маленьку жаростійку посудину.

Чи готова риба, можна визначити, якщо спинні плавці можна легко відокремити.

Смаження та приготування на грилі на решітці

Встановіть універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень установлення. Слідкуйте за тим, щоб решітка була правильно покладена на універсальне деко. → "Приладдя" на сторінці 10

Вказівка: Для дуже жирних шматків грилю не ставити універсальне деко безпосередньо під решіткою, а на рівні 2.

Залежно від розміру та виду риби додайте до ½ л води в універсальному деко. Таким чином збиратиметься волога, що скапуватиме. Утворюється менше диму, і робоча камера залишається чистою.

Під час готовання гриля завжди закривайте дверцята духової шафи. Забороняється готовувати на грилі з відчиненими дверцями приладу.

Беріть по можливості однакові шматки для грилю однакової товщини та ваги. У такому випадку вони підсмажуються рівномірно і залишаються приємно соковитими. Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.

Перевертайте шматки, що смажаться, за допомогою спеціальних щипців. Якщо Ви робите це виделкою, сік з риби витікає і вона буде сухою.

Вказівки

- Нагрівальні елементи гриля постійно вмикаються і вимикаються, це нормально. Частота вмикання залежить від встановлених параметрів режиму гриля.
- При приготуванні на грилі може виникати дим.

Смаження і тушкування у посуді

Використовуйте лише той посуд, який придатний для духової шафи. Перевірте, чи увійде Ваш посуд у робочу камеру.

Краще використовувати скляний посуд. Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку. Якщо підставка волога або холодна, скло може тріснути.

Близьку жаровню з високоякісної сталі або алюмінію віддзеркалює теплоту, як дзеркало, і придатна лише умовно. Риба готовується повільніше та менше підсмажується. Встановлюйте вищу температуру та/або тривалиший час готовання.

Зверніть увагу на дані виробника до посуду для смаження.

Відкритий посуд

Для приготування цілої риби краще всього використовуйте високу форму для смаження. Поставте форму на решітку. Якщо немає придатного посуду, використовуйте універсальне деко.

Закритий посуд

Робоча камера залишається при приготуванні у закритому посуді значно чистішою. Слідкуйте за тим, щоб кришка була правильно встановлена та добре закривалася. Поставте посуд на решітку.

Додайте для тушкування до риби дві-три столових ложки води та трохи лимонного сочку або оцту.

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Підніміть кришку позаду, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.

Риба може стати також хрусткою у закритій жаровні. Для цього використовуйте жаровню зі скляною кришкою і встановлюйте вищу температуру.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете оптимальний вид нагрівання для рибних страв. Температура й тривалість приготування залежать від кількості, властивостей та температури продуктів. Тому вказано зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Параметри дійсні для встановлення риби, щойно вийняті з холодильника, у холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 відсотків енергії. Якщо Ви перед готованням розігріваете духову шафу, то час готовання можна скоротити на кілька хвилин.

У таблиці наведено дані для риби з рекомендованою вагою. Якщо потрібно приготувати важчу рибу, у кожному разі застосуйте низькі температурні установки. Для кількох рибин орієнтуйтесь на вагу найважчої рибini для визначення тривалості приготування. окремі рибини повинні бути приблизно одного розміру.

Загальне правило: чим більше риба, тим нижче повинна бути температура та тим довше слід готовувати страву.

Перевертайте рибу, що не розташована спинкою догори, через прибл. ½ до ⅓ зазначеного часу.

Вказівка: Застосуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримаєте оптимальний результат приготування і заощадите до 20 відсотків енергії.

Види нагрівання, що використовуються:

- Верхнє/нижнє нагрівання

- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа нагрівання

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлена | Вид нагрівання | Температура, °C | Режим гриля | Тривалість, хв. |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Риба | | | | | | |
| Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, Форель | Решітка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | - | 20-30 |
| Риба, на грилі, ціла, 1,5 кг, наприклад, лосось | Решітка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | - | 30-40 |
| Рибне філе | | | | | | |
| Рибне філе, без панірування, на грилі | Решітка | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | - | 1* | 15-25 |
| Рибні стейки | | | | | | |
| Рибні котлети, 3 см товщиною** | Решітка | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | - | 3 | 10-20 |
| Риба, заморожена | | | | | | |
| Рибне філе, без панірування | Закритий посуд | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 | - | 20-30 |
| Рибне філе, запечене | Решітка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 45-60 |
| Рибні палички (час від часу перевертати) | Універсальне деко | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | - | 20-30 |

* попередньо розігріти

** універсальне деко на рівні встановлення 2 встановити знизу

Овочі і гарнір

Тут ви знайдете дані для приготування овочів на грилі, картоплі та напівфабрикатів з картоплі глибокого замороження.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Так можна отримати оптимальний результат приготування та заощадити енергію.

Рівні встановлення

Використовуйте зазначені рівні встановлення.

Приготування на одному рівні

Завжди виконуйте вказівки, зазначені в таблиці.

Приготування на двох рівнях

Готовіть в режимі «4D-Гаряче повітря». Страви на одночасно вставленіх деках не будуть готові одночасно.

- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильно його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень установлена | Вид нагрівання | Температура, °C | Режим гриля | Тривалість, хв. |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Страви з овочів | | | | | | |
| Овочі, приготовані на грилі | Універсальне деко | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | - | 3 | 10-15 |
| Страви з картоплі | | | | | | |
| Запечена картопля, половинками | Універсальне деко | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-180 | - | 45-60 |

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Режим гриля | Тривалість, хв |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Напівфабрикати з картоплі, заморожені | | | | | | |
| Смажена картопля | Універсальне деко | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Картопляні кишеніки, фаршировані | Універсальне деко | 3 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Крокети | Універсальне деко | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Картопля фрі | Універсальне деко | 3 | | 190-210 | - | 25-35 |
| Картопля фрі, 2 рівні | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |

Йогурт

З приладом Ви зможете приготувати також домашній йогурт.

Приготування йогурту

Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси. Робоча камера повинна бути пустою.

- 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте до 90 °C і остудіть до 40 °C.
- Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.

- Додайте 150 г йогурту (який щойно з холодильника).
- Перелийте у чашки або у маленькі банки та накрійте плівкою.
- Ставте чашки або банки на дно робочої камери і налаштуйте за даними у таблиці.
- Після приготування залиште йогурт охолоджуватись у холодильнику.

Вид нагрівання, що використовується:

- 4D-Гаряче повітря

| Страва | Приладдя | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість в годинах |
|--------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Йогурт | Порційні формочки | Дно робочої камери | | 40-45 | 8-9 |

Заощадження енергії з видами нагрівання Eco.

З енергоефективним видом нагрівання «Гаряче повітря Eco» і «Верхнє/нижнє нагрівання Eco» можна заощаджувати енергію під час приготування страв.

Встановіть страву в холодну порожню робочу камеру. Лише тоді почне діяти оптимізація електроенергії. Під час готовування завжди закривайте дверцята духової шафи.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Так можна отримати оптимальний результат приготування та заощадити енергію.

Використовуйте лише оригінальне приладдя свого пристрою. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та режимами роботи.

Приладдя

Слідкуйте за тим, щоб завжди використовувати відповідне приладдя і правильного його встановлювати.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином - донизу.

Універсальне деко або деко для випікання

Обережно встановіть універсальне деко або деко для випікання до упору, скосом до дверцят приладу.

Форми для випікання і посуд

Найкраще підходять темні форми для випікання, виготовлені з металу. Таким чином ви можете заощадити до 35 відсотків енергії.

Посуд з високоякісної сталі або алюмінію віддзеркалює теплоту, як дзеркало. Посуд, що не віддзеркалює, з емалі, жаростійкого скла або алюмінієвого ліття з покриттям краще підходить.

Білі жерстяні форми, керамічні форми або скляні форми продовжують час випікання, і пиріг підрум'янюється нерівномірно.

Папір для випікання

Застосовуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір врівень.

Рекомендовані значення налаштування

Тут ви знайдете дані для різних страв. Температура і тривалість випікання залежать від властивостей та кількості тіста. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчою температурою. При нижчій температурі випічка підрум'янюється більш рівномірно. Якщо виникне потреба, встановіть наступного разу вищу температуру.

Вказівка: Час випікання не можна скоротити вищою температурою. Пироги або вінчик виглядають зовні готовими, але не пропечені всередині.

Види нагрівання, що використовуються:

-  Гаряче повітря Eco
-  Верхнє/нижнє нагрівання Eco

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установле- ння | Вид нагріван- ня | Температура , °C | Триваліст- ь, хв. |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Пироги у формах | | | | | |
| Здобний пиріг у формі | Прямокутна форма або форма для кексу | 2 |  | 140-160 | 60-80 |
| Основа для торту зі здобного тіста | Форма для основи для торту | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Бісквітний корж, 2 яйця | Форма для основи для торту | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Бісквітний торт, 3 яєць | рознімна форма Ø26 см | 2 |  | 160-170 | 25-40 |
| Бісквітний торт, 6 яєць | рознімна форма Ø28 см | 2 |  | 150-160 | 50-60 |
| Дріжджовий кекс | Форма для ромової баби | 2 |  | 150-170 | 50-70 |
| Пиріг на десу | | | | | |
| Пиріг зі здобного тіста з несоковитою начинкою | Деко для випікання | 3 |  | 150-170 | 25-40 |
| Пиріг з пісочного тіста з несоковитою начинкою | Деко для випікання | 3 |  | 170-180 | 25-35 |
| Бісквітний рулет | Деко для випікання | 3 |  | 180-190 | 15-20 |
| Плетеник, крученік із дріжджового тіста | Деко для випікання | 3 |  | 160-170 | 25-35 |
| Пиріг з дріжджового тіста з несоковитою начинкою | Деко для випікання | 3 |  | 160-180 | 15-20 |
| Дрібне печиво | | | | | |
| Кекси | Деко для кексів | 2 |  | 160-180 | 15-25 |
| Дрібне печиво | Деко для випікання | 3 |  | 150-160 | 25-35 |
| Листкове тісто | Деко для випікання | 3 |  | 170-190 | 20-35 |
| Хлібобулочні вироби із заварного тіста | Деко для випікання | 3 |  | 200-220 | 35-45 |
| Печиво домашнє | Деко для випікання | 3 |  | 140-160 | 15-30 |
| Фігурне печиво | Деко для випікання | 3 |  | 140-150 | 25-35 |
| Дрібна дріжков випічка | Деко для випікання | 3 |  | 160-180 | 25-35 |
| Хліб, булочки | | | | | |
| Хліб із кількох видів борошна, 1,5 кг | Прямокутна форма | 2 |  | 200-210 | 35-45 |
| Лаваш | Універсальне деко | 3 |  | 250-275 | 15-20 |
| Булочки, солодкі, свіжі | Деко для випікання | 3 |  | 170-190 | 15-20 |
| Булочки, свіжі | Деко для випікання | 3 |  | 180-200 | 20-30 |
| М'ясо | | | | | |
| Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 |  | 180-190 | 120-140 |
| Яловичина для тушкування, 1,5 кг | Закритий посуд | 2 |  | 200-220 | 140-160 |
| Телятина для печені, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 |  | 170-180 | 110-130 |
| Риба | | | | | |
| Риба, тушкована, ціла, 300 г, наприклад, Форель | Закритий посуд | 2 |  | 190-210 | 25-35 |
| Риба, тушкована, ціла, 1,5 кг, наприклад, лосось | Закритий посуд | 2 |  | 190-210 | 45-55 |
| Рибне філе, без панірування, тушковане | Закритий посуд | 2 |  | 190-210 | 15-25 |

Акриламід у харчових продуктах

Акриладім виникає в першу чергу при готуванні з сильним нагріванням напівфабрикатів з зерна та

картоплі, наприклад, картопляних чіпсів, картоплі фрі, тостів, буличок, хліба або дрібної випічки (печиво, кекси, пряники).

Поради щодо приготування без акриламіду

| | |
|-----------------------------|--|
| Загальна інформація | <ul style="list-style-type: none"> ■ Готуйте якомога коротший час. ■ Готуйте страви до золотистого, а не до темного кольору. ■ У великих, товстих шматках утворюється менше акриламіду. |
| Випікання | У режимі «Верхнє/нижнє нагрівання» макс. 200 °C. У режимі «Гаряче повітря» макс. 180 °C. |
| Печиво домашнє | У режимі «Верхнє/нижнє нагрівання» макс. 190 °C. У режимі «Гаряче повітря» макс. 170 °C. Яйце або жовток зменшує утворення акриламіду. |
| Картопля фрі у духовій шафі | Вилкладайте картоплю на деко рівномірним шаром. Випікайте як мінімум по 400 г на одному деку, щоб картопля не висихала. |

Томління/слабке нагрівання

Томління/слабке нагрівання - це повільне приготування при низькій температурі. Тому це також називається низькотемпературне приготування.

Томління ідеально підходить для всіх ніжних страв (наприклад, ніжні частини яловичини, телятини, свинини, ягняти та птиці), які Ви бажаєте просмажити до середнього ступеня готовності/з кров'ю, до точно визначеного стадії. М'ясо залишиться дуже соковитим, ніжним та м'яким.

Ваша перевага: Ви можете як завгодно планувати своє меню, оскільки соковите м'ясо дуже довго можна утримувати теплим. Під час приготування м'ясо не потрібно перевертати. Тримайте дверцята приладу зчиненими, щоб підтримувати рівномірне середовище приготування.

Використовуйте лише свіже та бездоганне м'ясо або кістки. Видаліть сухожилля та жир. Під час томління/слабкого нагрівання жир надає страві особливого, яскравого смаку. Також для цього режиму ідеально підіде приправлене або замариноване м'ясо. Не готуйте в цьому режимі розморожене м'ясо.

Після томління його можна одразу ж порізати. Йому не потрібно достигати у духовій шафі. Завдяки особливому способу приготування м'ясо виглядає рожевим, хоча воно не сире і достатньо приготоване.

Вказівка: Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання Томління/слабке нагрівання неможливий.

Посуд

Використовуйте плаский посуд, наприклад, сервіруальну тарілку з порцеляні або скла. Поставте посуд для попереднього розігрівання у робочу камеру. Завжди ставте відкритий посуд на решітку на рівень 2. Додаткову інформацію див. у порадах до Томління/слабкого нагрівання у кінці таблиці налаштувань.

У Вашого приладу є режим нагрівання Томління/слабке нагрівання. Робота починається лише, коли робоча камера повністю охолоджена. Дайте робочій камері з посудом добре прогрітися прибл. 15 хвилин.

Підсмажуйте м'ясо до достатнього ступеня з усіх боків та крайів на конфорці. Відразу ж покладіть на попередньо розігрітий посуд. Знову поставте посуд із м'ясом у робочу камеру шафу та готуйте в режимі слабкого нагрівання.

Рекомендовані значення налаштування

Температура слабкого нагрівання та тривалість приготування залежать від розміру, товщини та якості м'яса. Тому вказана зона регулювання параметрів.

Вид нагрівання, що використовується:

- Томління/слабке нагрівання

| Страва | Посуд | Рівень установле ння | Вид нагріван ня | Тривалість смаження, х в. | Температура, °C | Триваліст ь, хв. |
|--------|-------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
|--------|-------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|

Птиця

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|------|-----|---------|
| Качине філе, 400 г | Відкритий посуд | 2 | | 6-8 | 90* | 45-60 |
| Філе грудини курчати, по 200 г | Відкритий посуд | 2 | | 5-7 | 90* | 30-60 |
| Філе індички, без кістки, 1 кг | Відкритий посуд | 2 | | 8-10 | 90* | 150-210 |

Свинина

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------|-----|---------|
| Печена зі свинячого філе, 5-6 см завтовшки, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Свиняче філе, цілий шматок | Відкритий посуд | 2 | | 6-8 | 80* | 90-120 |
| Свинячі медальйони 4 см товщиною | Відкритий посуд | 2 | | 5-7 | 80* | 90-120 |

* попередньо розігріти

| Страва | Посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Тривалість смаження, х | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--|-----------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Яловичина | | | | | | |
| Яловичина для смаження (стегна), 6-7 см товщина, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | □ | 8-10 | 80* | 210-270 |
| Яловиче філе, ціле, 1 кг | Відкритий посуд | 2 | □ | 4-6 | 80* | 150-210 |
| Ростбіф товщиною 5-6 см | Відкритий посуд | 2 | □ | 6-8 | 80* | 210-270 |
| Медальйони з яловичини/ромштекс, 4 см товщина | Відкритий посуд | 2 | □ | 5-7 | 80* | 30-60 |
| Телятина | | | | | | |
| Телятина для запікання, 4-5 см товщина, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | □ | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Телятина для запікання, 10-15 см товщина, 1,5 кг | Відкритий посуд | 2 | □ | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Теляче філе, ціле, 800 г | Відкритий посуд | 2 | □ | 5-7 | 80* | 120-150 |
| Медальйони телячі, 4 см товщиною | Відкритий посуд | 2 | □ | 5-7 | 80* | 45-90 |
| Ягнітina | | | | | | |
| Спинна частина ягніти, надрізана, по 200 г | Відкритий посуд | 2 | □ | 5-7 | 80* | 120-180 |
| Стегно ягніти без кістки середній ступінь просмаження, 1 кг зв'язане | Відкритий посуд | 2 | □ | 6-8 | 80* | 180-240 |

* попередньо розігріти

Поради щодо томління/слабкого нагрівання

| | |
|--|--|
| Качине філе, томління. | Покладіть холодне качине філе на сковорідку та просмажте спочатку частину зі шкірою. Після томління підсмажте на грилі до хрумкої шкірки 3-5 хвилин. |
| М'ясо, приготоване у режимі томління, не таке гаряче, як звичайне смажене м'ясо. | Для того, щоб смажене м'ясо не охолоджувалося так швидко, підігрійте тарілку та подавайте його у дуже гарячому соусі. |

Підсушування

Дуже зручно підсушувати у режимі «4D-Гаряче повітря». З цим видом консервування ароматичні речовини концентруються завдяки видаленню води.

Беріть лише бездоганні фрукти, овочі й трави і ретельно мийте їх перед сушінням. Покладіть на решітку папір для випікання або пергамент. Дайте воді стекти з фруктів і витріть їх.

Розрізайте їх шматочками однакового розміру або тонкими скибками. Нечищені фрукти покладіть на чашу, обернувши розрізаною поверхнею вгору. Слідкуйте за тим, щоб фрукти, а також гриби не накладалися на решітці один на один.

Почистіть овочі і бланшуйте їх потім. Дайте бланшованим овочам добре стекти і розподіліть їх рівномірно на решітці.

Сушіть трави зі стеблом. Кладіть трави рівномірно і невеличкими купками на решітку.

Для підсушування використовуйте наступні рівні встановлення:

- 1 решітка: рівень 3
- 2 решітки: рівень 3+1

Якщо Ви взяли дуже соковиті фрукти і овочі, постійно їх перевертайте. Висушенні фрукти зніміть з паперу одразу ж після сушіння.

Рекомендовані значення налаштування

У таблиці ви знайдете налаштування для підсушування різних продуктів. Температура і тривалість залежать від виду, вологості, стигlosti та товщини продукту, що підсушується. Чим довше ви сушите продукт, тим краще він зберігається. Чим тонше різати, тим швидше досягається кінець підсушування і тим ароматнішим залишається продукт. Тому вказана зона регулювання параметрів.

Якщо бажаєте сушити інші продукти, орієнтуйтесь на подібні продукти в таблиці.

Вид нагрівання, що використовується:

- 4D-Гаряче повітря

| Овочі, фрукти та зелень | Приладдя | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість в годинах |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Фрукти з серцевиною (кільця яблук, 3 мм завтовшки, на решітку по 200 г) | 1-2 решітки | | 80 | 5-9 |
| Фрукти з кісточками (сливи) | 1-2 решітки | | 80 | 8-10 |
| Коренеплоди (морква), чищені, бланшовані | 1-2 решітки | | 80 | 5-8 |
| Гриби, нарізані скибочками | 1-2 решітки | | 60 | 6-9 |
| Трави, почищені | 1-2 решітки | | 60 | 2-6 |

Консервування

У приладі можна консервувати фрукти та овочі.

Попередження

Небезпека травмування!

Скляні банки, які неправильно законсервовані, можуть луснути. Дотримуйтесь даних для консервування.

Банки

Використовуйте лише чисті та непошкоджені банки. Використовуйте лише жаростійкі, чисті та непошкоджені гумові кільця. Заздалегідь перевіряйте затискачі та пружини.

Одночасно в духову шафу ставте лише скляні банки однакового розміру та з однаковими продуктами. У робочій камері Ви можете одночасно консервувати не більше шести банок ємністю $\frac{1}{2}$, 1 або $1\frac{1}{2}$ л в режимі гарячого повітря. Не використовуйте більші або вищі банки. Кришка може луснути.

Не доторкайтесь до склянок під час їхнього нагрівання у робочій камері.

Підготовка фруктів і овочів

Беріть для консервування лише овочі та фрукти без дефектів. Ретельно їх промийте.

Фрукти або овочі залежно від виду почистіть, видаліть кісточки і подрібніть та розкладіть у банки для консервування до бл. 2 см нижче краю.

Фрукти

Фрукти покладіть у банки для консервування, заповнені гарячим цукровим розчином, з якого знято піну (бл. 400 мл для 1-літрової банки). На один літр води:

- прибл. 250 г цукру для солодких фруктів
- прибл. 500 г цукру для кислих фруктів

Овочі

Покладіть овочі у банки для консервування, заповнені гарячою киплячою водою.

Витріть різбу банок, вона має бути чистою. На кожну банку покладіть мокру гумову прокладку та кришку. Закрутіть банки. Поставте банки в універсальне деко, так щоб вони не торкалися одна одну. 500 мл гарячої води (бл. 80 °C) заливте в універсальне деко. Відрегулюйте установки згідно з таблицею.

Закінчіть консервування

Фрукти

Через певний час піднімаються бульбашки з коротким інтервалом. Вимкніть прилад, щойно всі банки закипіли. Після зазначеного часу підтримання у теплі вийміть банки з робочої камери.

Овочі

Через певний час піднімаються бульбашки з коротким інтервалом. Щойно всі банки закиплять, зменшіть температуру на 120 °C і як зазначено у таблиці залиште банки кипіти у закритій робочій камері. По завершенню цього часу вимкніть прилад і використовуйте ще кілька хвилин додаткового тепла, як зазначено у таблиці.

Після консервування вийміть банки з робочої камери і поставте їх на чистий рушник. Не ставте гарячі банки на холодну або вологу основу, можуть зірватися кришки. Накрійте банки, щоб захистити їх від протягу. Якщо Ви користуєтесь затискачами, знімайте їх лише після того, як банки охолонули.

Рекомендовані значення налаштування

Зазначений час у таблиці налаштування є орієнтовним для консервування фруктів та овочів. Він може змінюватися в залежності від температури приміщення, кількості банок, кількості, якості та температури продукту у банці. Дані стосуються 1-літрових круглих банок. Перед переключенням або вимиканням перевірте, чи правильно відбувається грануляція у банках. Процес грануляції починається через бл. 30–60 хвилин

Вид нагрівання, що використовується:

-  4D-Гаряче повітря

| Консервування | Посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--|--------------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------------|
| Овочі, наприклад, морква | Скляні банки ємністю 1 л | 1 |  | 160-170 | до кристалізування: 30-40 |
| | | | | 120 | від закипання: 30-40 |
| | | | | - | Додаткове тепло: 30 |
| Овочі, наприклад, огірки | Скляні банки ємністю 1 л | 1 |  | 160-170 | до кристалізування: 30-40 |
| | | | | - | Додаткове тепло: 30 |
| Фрукти з кісточками, наприклад, вишні, сливи | Скляні банки ємністю 1 л | 1 |  | 160-170 | до кристалізування: 30-40 |
| | | | | - | Додаткове тепло: 35 |
| Фрукти з серцевиною, наприклад, яблука, полуниця | Скляні банки ємністю 1 л | 1 |  | 160-170 | до кристалізування: 30-40 |
| | | | | - | Додаткове тепло: 25 |

Залишіть тісто підніматися

У нашому приладі можна дати тісту швидше підніматися, ніж за кімнатної температури. Використовуйте вид нагрівання верхнє/нижнє нагрівання. Робота починається лише, коли робоча камера повністю охолоджена.

Завжди давайте дріжджовому тісту сходити двічі. Дотримуйтесь даних у таблицях налаштувань для 1-го та 2-го сходження тіста (бродіння тіста та розстоювання).

Бродіння тіста

Налаштуйте, як зазначено у таблиці, і розігрійте прилад. Поставте миску з тістом на решітку.

Під час процесу бродіння не відкривайте дверцята приладу, інакше виходитиме волога. Накройте тісто вологим рушником.

| Страва | Приладдя/посуд | Рівень установлення | Вид нагрівання | Етап | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| Дріжджове тісто, легке | Миска | 2 |  | Бродіння тіста | 35-40 | 25-30 |
| | Деко для випікання | 2 |  | Розстоювання тіста | 35-40 | 10-20 |
| Дріжджове тісто, важке і масне | Миска | 2 |  | Бродіння тіста | 35-40 | 20-40 |
| | Деко для випікання | 2 |  | Розстоювання тіста | 35-40 | 15-25 |

Розморожування

Вид нагрівання Розморожування підходить для розморожування фруктів, овочів та випічки глибокого замороження. Птицю, м'ясо і рибу найкраще розморожувати у холодильнику.

Для розморожування використовуйте наступні рівні встановлення:

- 1 решітка: рівень 2
- 2 решітки: рівень 3+1

Рекомендовані значення налаштування

Дані часу у таблиці є орієнтовними. Вони залежать від якості, температури заморожування (-18 °C) та властивостей продуктів. Зазначені діапазони часу. Встановіть спочатку найкоротший час, а в разі потреби - подовжте його.

Розстоювання тіста

Поставте випічку на рівень установлення відповідно до табліци.

Якщо бажаєте попередньо розігріти, розстоювання відбувається за межами приладу у теплому місці.

Рекомендовані значення налаштування

Температура і тривалість приготування залежать від кількості і виду інгредієнтів. Тому дані у таблиці є лише орієнтовними.

Вид нагрівання, що використовується:

-  Верхнє/нижнє нагрівання

Порада: Плоско заморожені або порційні шматки розморожуються швидше, ніж заморожені блоком.

Вийміть заморожені продукти з упаковки та поставте у придатному посуді на решітку.

Страву потрібно час від часу перевертати або перемішувати (один або два рази). Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділяйте страву час від часу або виймайте з робочої камери вже розморожені шматки.

Розморожені продукти залиште ще на 10–30 хвилин у вимкнутому пристрої для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

Вид нагрівання, що використовується:

- Розморожування

| Страва | Приладдя | Рівень установле ння | Вид нагріван ня | Температура , °C | Триваліст ь, хв. |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Хліб, булочки | | | | | |
| Хліб і булочки, загальне | Деко для випікання | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 40-70 |
| Пиріг | | | | | |
| Пиріг з соковитою начинкою | Деко для випікання | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 70-90 |
| Пиріг з несоковитою начинкою | Деко для випікання | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 60 | 60-75 |

Підтримання страв у тепловому стані

З видом нагрівання «Підтримання страв у гарячому стані» можна підтримувати у тепловому стані готові страви. Таким чином можна уникнути утворення конденсату і не потрібно протирирати робочу камеру.

Тримайте приготовані страви теплими не довше двох годин. Врахуйте, що окремі страви під час підтримання у гарячому стані продовжують готуватися. Накрійте при потребі страви.

Тестові страви

Ці таблиці створено для інституту, що проводить випробування, щоб полегшити випробування приладу. Відповідно до EN 60350-1:2013 або IEC 60350-1:2011.

Випікання

Одночасно вставлена випічка на деку або у формі не повинна бути готовою одночасно.

Рівні встановлення при випіканні на двох рівнях:

- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці
 - перша решітка: рівень 3
 - друга решітка: рівень 1

Рівні встановлення при випіканні на трьох рівнях:

- Деко для випікання: рівень 5
- Універсальне деко: рівень 3
- Деко для випікання: рівень 1

Закритий яблучний пиріг

Закритий яблучний пиріг на одному рівні: поставте темні рознімні форми поряд зміщено.

Закритий яблучний пиріг на двох рівнях: поставте темні рознімні форми зміщено одна над одною.

Пиріг у рознімній формі з білої жерсті: випікати з верхнім/нижнім нагріванням на одному рівні. Замість решітки використовуйте універсальне деко та поставте на нього рознімну форму.

Бісквіт на воді

Бісквіт на воді на двох рівнях: рознімні форми встановіть зміщено одна над одною на решітку.

Вказівки

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у таблиці. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.

Види нагрівання, що використовуються:

-
-
-

| Страва | Додаткові аксесуари | Рівень встановлення | Вид нагрівання | Температура, °C | Тривалість, хв. |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Випікання | | | | | |
| Фігурне печиво*** | Деко для випікання | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Фігурне печиво*** | Деко для випікання | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Фігурне печиво, 2 рівні*** | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 140-150* | 30-40 |
| Фігурне печиво, 3 рівні*** | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Дрібне печиво*** | Деко для випікання | 3 | | 160* | 20-30 |
| Дрібне печиво*** | Деко для випікання | 3 | | 150* | 25-35 |
| Дрібне печиво, 2 рівні*** | Універсальне деко + деко для випікання | 3+1 | | 150* | 25-35 |
| Дрібне печиво, 3 рівні*** | дека для випікання + універсальне деко | 5+3+1 | | 140* | 35-45 |
| Бісквіт на воді** | рознімна форма Ø26 см | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Бісквіт на воді** | рознімна форма Ø26 см | 2 | | 160-170* | 25-35 |
| Бісквіт на воді, 2 рівні** | рознімна форма Ø26 см | 3+1 | | 150-170* | 30-50 |
| Закритий яблучний пиріг | 2x темні форми Ø20 см | 2 | | 170-180 | 60-80 |
| Закритий яблучний пиріг | 2x темні форми Ø20 см | 2 | | 180-200 | 60-80 |
| Закритий яблучний пиріг, 2 рівні | 2x темні форми Ø20 см | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* попередньо розігріти

** попередньо розігрівайте, не використовуйте функцію швидкого нагрівання

*** попередньо розігрівайте протягом 5 хв, не використовуйте функцію швидкого нагрівання

Готування в режимі «Гриль»

Додатково поставте універсальне деко. Рідина буде зібрана, і робоча камера залишатиметься чистою.

Вид нагрівання, що використовується:

- Гриль, велика площа нагрівання

| Страва | Приладдя | Рівень установлений | Вид нагрівання | Режим гриля | Тривалість, хв. |
|--------|----------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|
|--------|----------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|

Готування в режимі «Гриль»

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-------------------------------------|---|-------|
| Підсмажування тостів* | Решітка | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 4-6 |
| Біфбургер, 12 шт.** | Решітка | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

* без попереднього розігрівання

** через 2/3 загального часу перевернути



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001115899

950518