



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Induction hob

PXY...DC...

[fi]
[sv]

Käyttöohje
Bruksanvisning

2
20

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Turvallisuus..... | 2 |
| 2 | Esinevaurioiden välttäminen..... | 4 |
| 3 | Ympäristönsuojelu ja säästö..... | 5 |
| 4 | Soveltuva keittoastia | 5 |
| 5 | Tutustuminen | 6 |
| 6 | Käytön perusteet..... | 7 |
| 7 | FlexInduction..... | 8 |
| 8 | MoveMode | 9 |
| 9 | Laajennettu FlexInduction..... | 10 |
| 10 | Aikatoiminnot | 10 |
| 11 | PowerBoost..... | 11 |
| 12 | PanBoost | 11 |
| 13 | Lämpimänäpito | 11 |
| 14 | Asetusten ottaminen käyttöön..... | 12 |
| 15 | PerfectFry Sensor | 12 |
| 16 | Lapsilukko | 13 |
| 17 | Pyyhintä suoja..... | 14 |
| 18 | Yksilöllinen turvakatkaisu | 14 |
| 19 | Perusasetukset | 14 |
| 20 | Keittoastiatesti | 15 |
| 21 | Puhdistus ja hoito | 16 |
| 22 | Toimintahäiriöiden korjaaminen | 16 |
| 23 | Hävittäminen | 18 |
| 24 | Huoltopalvelu | 18 |
| 25 | Testiruoat | 18 |

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet, laitepassi ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

- Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaarioita.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- valvonnan alaisena. Valvo lyhytaikaista keittämistä koko ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätimellä. Tämä ei koske tapausta, jossa käyttö kytkeytää pois päältä standardin EN 50615 määrittelemillä laitteilla.

Jos käytät toiminnassa olevaa lääkinnällistä implanttaa (esim. sydämentahdistajaa tai kammioväriinä poistajaa), varmista lääkäriltäsi, että laite vastaa Euroopan unionin 20. kesäkuuta 1990 päivättyä direktiiviä 90/385/ETY sekä normia EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2 ja se on valittu, asennettu ja ohjelmoitu säädöksen VDE-AR-E 2750-10 mukaan. Jos nämä edellytykset täytyvät ja lisäksi käytetään keittiövälineitä, jotka eivät ole metallia, ja keittoastioita, joissa ei ole metallisia kädensijoja, tämän induktiokeittotason määräystenmukainen käyttö on vaaratonta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysisen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa

laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huolataa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuisen valvoa toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksan vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitääntäjohdon läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Valvomatta jätetty rasvassa tai öljyssä keittäminen keittotasolla voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipaloja.

- ▶ Älä jätä kuumia öljyjä ja rasvoja ilman valvontaa.
 - ▶ Älä yrity sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois päältä ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammatuspeitteellä.
- Keittotaso kuumenee hyvin kuumaksi.
- ▶ Älä aseta palavia esineitä keittotasolle tai sen välittömään läheisyyteen.
 - ▶ Älä säilytä tavaroida keittotason päällä.

Laite kuumenee.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.

Keittotason suojukset voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan tai materiaali voi särkyä.

- ▶ Älä käytä keittotason suojuksia. Kytke keittotaso aina käytön jälkeen pääkytkimellä pois päältä.
- ▶ Älä odota, kunnes keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun keittoalueella ei ole enää kattiloita ja pannuja.

Elintarvikkeet voivat sytyä palamaan.

- ▶ Keittämistä on valvottava. Lyhyttä toimenpidettä on valvottava jatkuvasti.

⚠ VAROITUS – Palovammaavaara!

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana, erityisesti mahdollisesti asennettuna oleva keittotason kehys.

- ▶ Varo koskettamasta lämmittyselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähettyviltä.

Keittosyvennyksen suojaristikot voivat aiheuttaa onnettomuuksia.

- ▶ Älä käytä keittosyvennyksen suojaristikkoita. Laite kuumenee käytön aikana.
- ▶ Anna laitteen jäähdytä ennen puhdistamista. Metalliset esineet kuumenevat keittotasolla hyvin nopeasti.
- ▶ Älä laita metallisia esineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia keittotasolle.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos verkkoliitintäjohto tai laitteen liitintäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitintäjohto tai laitteen liitintäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos pinnassa on säröjä, laite on kytkettävä pois päältä mahdollisen sähköiskun väältämiseksi. Tällöin laitetta ei pidä kytkeä pois päältä pääkytkimellä, vaan sulakerasiassa olevan sulakkeen kautta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkoliitintäjohto on vaurioitunut, kytke sulake sulakerasiassa heti pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 18*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa.

- ▶ Varo, että sähkölaitteiden liitintäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.

Metalliesineiden osuminen keittotason alaosassa olevaan puhaltimeen voi saada aikaan sähköiskun.

- ▶ Älä säilytä pitkiä, teräviä metalliesineitä keittotason alla olevissa laatikoissa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Jos kattilan pohjan ja keittoalueen välissä on nestettä, kattila saattaa yhtäkkiä hypähtää.

- ▶ Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.
- ▶ Älä koskaan käytä pakastettua keittoastiaa. Vesihautessa kypsennettäessä keittotaso ja keittoastia saattavat särkyä ylikuumenemisen vuoksi.
- ▶ Vesihautessa oleva keittoastia ei saa koskettaa suoraan vedellä täytetyn kattilan pohjaa.
- ▶ Käytä vain kuumutta kestäviä keittoastioita.

Jos laitteen pinnassa on halkeamia tai murtumia, se voi aiheuttaa viiltovammoja.

- ▶ Älä käytä laitetta, jos sen pinnassa on halkeamia tai murtumia.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakausmateriaaleja päähönsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

2 Esinevaurioiden välttäminen

Tässä luetellaan yleisimmät vauroiden syyt ja annetaan vinkkejä niiden välttämiseen.

| Vaurio | Syy | Toimenpide |
|--|---|--|
| Tahrat | Valvomatta jätetty kypsentäminen. | Valvo kypsentämistä. |
| Tahrat, simpukanmuotoiset säröt | Pinnalle kaatuneet elintarvikkeet, ennen kaikkea hyvin sokeripitoiset aineet. | Poista heti puhdistuslastalla. |
| Tahrat, simpukanmuotoiset säröt tai murtumat lasissa | Viallinen keittoastia, keittoastia, jossa on sulanutta emalia, tai kupari- tai alumiinipohjainen keittoastia. | Käytä tarkoitukseen soveltuavia ja hyväkuntoisia keittoastioita. |
| Tahrat, värijätymät | Tarkoitukseen soveltumattomat puhdistusmenetelmät. | Käytä vain puhdistusaineita, jotka soveltuват keraamiselle lasille, ja puhdista keittotaso vain kylmänä. |
| Simpukanmuotoiset säröt tai murtumat lasissa | Iskut tai tasolle putoava keittoastia, keittotarvikkeet tai muut kovat tai terävät esineet. | Älä kolhaise lasia keittämisen yhteydessä tai päästää esineitä putoamaan keittotasolle. |
| Naarmut, värijätymät | Karkeapohjaiset keittoastiat tai keittoastian siirtäminen keittotasolla astiaa nostamatta. | Tarkasta astiat. Nosta keittoastiaa, kun siirräät sitä. |
| Naarmut | Suola, sokeri tai hiekka. | Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana. |
| Laitteen vauroit | Keittäminen jäätynellä keittoastialla. | Älä käytä jäätynytä keittoastiaa. |
| Keittoastian tai laitteen vauroit | Keittäminen astia tyhjänä. | Älä aseta tyhjiä keittoastioita kuumalle keittoalueelle tai kuumenna astioita tyhjinä. |
| Lasivauroit | Sulanut materiaali kuumalla keittoalueella tai kuumat kattilankannet lasilla. | Älä laske leivinpaperia tai alumiinifoliota ja muoviastioita tai kattilankansia keittotasolle. |
| Ylikuumeneminen | Kuuma keittoastia ohjauspaneelin tai kehyksen päällä. | Älä aseta kuumia astioita näille alueille. |

HUOMIO!

Tämän keittotason alaosassa on tuuletin.

- ▶ Jos keittotason alapuolella on laatikko, älä säilytä siinä pieniä tai teräviä esineitä, paperia tai astiappyhkeitä. Esineet voivat joutua tuulettimen sisään ja vaarioitaa tuuletinta tai heikentää laitteen jäähdytystä.
- ▶ Laatikon sisällön ja puhaltimen tuloliitännän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 2 cm.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän energiaa, kun noudatat näitä ohjeita.

Valitse keittoalue, joka sopii kattilan kokoon. Aseta keittoastia alueen keskelle.

Käytä keittoastioita, joiden pohjan läpimitta vastaa keittoalueen läpimittaa.

Ohje: Keittoastioiden valmistajat ilmoittavat usein kattilan yläreunan läpimitan. Se on usein suurempi kuin pohjan läpimitta.

- Soveltumattomat keittoastiat sekä keittoalueet, joita astia ei peitä kokonaan, kuluttavat paljon energiota.

Sulje kattilat sopivalla kannella.

- Jos et käytä kantta, laite kuluttaa huomattavasti enemmän energiota.

Nosta kantta mahdollisimman harvoin.

- Kantta nostettaessa haihtuu runsaasti energiota.

Käytä lasikantta.

- Lasikannen läpi näet kattilaan kantta nostamatta.

Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja.

- Epätasaiset pohjat lisäävät energiankulutusta.

Käytä elintarvikemääärälle sopivaa keittoastiaa.

- Jos suuret keittoastiat eivät ole täynnä, ne kuluttavat enemmän energiota kuumentamiseen.

Kypsennä vähällä vedellä.

- Mitä enemmän vettä keittoastiassa on, sitä enemmän energiota vaaditaan sen kuumentamiseen.

Kytke ajoissa pienemmälle tehoalueelle.

- Liian korkealla kypsennysteholla tuhlautuu energiota.

Direktiivin (EU) 66/2014 mukaiset tuotetiedot löytyvät mukana toimitetusta laitepassista ja Internetistä laitteen tuotesivulta.

4 Soveltuva keittoastia

Induktiokäyttöön sopivassa keittoastiassa pitää olla ferromagneettinen pohja, siis magneetin pitää tarttua siihen. Pohjan pitää myös olla keittoalueen koon mukainen. Jos keittoastiaa ei tunnisteta yhdellä keittoalueella, aseta astia halkaisijaltaan seuraavaksi pienemmälle keittoalueelle.

4.1 Keittoastioiden koko ja ominaisuudet

Jotta keittoastia voidaan tunnistaa oikein, otta huomioon keittoastian koko ja materiaali. Kaikkien keittoastioiden pohjan pitää olla täysin tasainen ja sileä.

Tarkasta toiminnoilla Keittoastiateesti, sopiiko keittoastia käyttöön. Lisätietoja löydät kohdasta

→ "Keittoastiatesti", Sivu 15.

| Keittoastia | Materiaalit | Ominaisuudet |
|------------------------|---|--|
| Suositeltu keittoastia | Ruostumatonta terästä oleva keittoastia, jossa on monikerroksinen ns. sandwichrakenne, joka jakaa lämmön hyvin. Ferromagneettinen keittoastia emaloitua terästä tai valurautaa, tai erityinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu induktioastia. | Tämä keittoastia jakaa lämmön tasaisesti, kuumenee nopeasti ja varmistaa astian tunnistamisen. Tämä keittoastia jakaa lämmön tasaisesti, ja se tunnistetaan varmasti. |
| Soveltuu | Pohja ei ole täysin ferromagneettinen. | Jos ferromagneettinen alue on pienempi kuin keittoastian pohja, vain ferromagneettinen pinta kuumenee. Tällöin lämpö ei jakaudu tasaisesti. |
| | Keittoastia, jossa alumiinipitoinen pohja. | Tämä keittoastiapohjat pienentävät ferromagneettista pintaa, jolloin keittoastiaan välittyy vähemmän tehoa. Tämä astia saatetaan tunnistaa vain riittämättömästi tai sitä ei tunnisteta lainkaan, jolloin se ei kuumene riittävästi. |
| Ei sovellu | Keittoastia tavallisesta ohuesta teräksestä, lasista, savesta, kuparista tai alumiinista. | |

Huomautukset

- Älä käytä adapterilevyjä keittotason ja keittoastian välissä.

- Älä kuumenna tyhjää keittoastiaa äläkä käytä ohutpohjaista keittoastiaa, koska se voi kuumentua erittäin voimakkaasti.

5 Tutustuminen


5.1 Keittäminen induktiotekniikalla

Induktiotekniikan käyttö ruoanlaitossa tuo perinteisiin keittotasoihin verrattuna mukanaan joitakin muutoksia ja koko joukon etuja kuten ajansäästön keittötäessä ja

paisettaessa, energiansäästön sekä helpotusta hoitoon ja puhdistukseen. Myös lämmönhallinta on helpompaa, koska lämpö tuotetaan suoraan keittoastiassa.

5.2 Ohjauspaneeli

Yksityiskohdat, kuten väri ja muoto, voivat poiketa kuvasta.



Huomautukset

- Pidä ohjauspaneeli puhtaana ja kuivana.
- Älä aseta keittoastiaa näytöjen ja tunnistimien lähelle. Elektronikka voi ylikuumentua.

Kosketusvalitsimet


Kun keittotaso lämpenee, tällä hetkellä käytettävissä olevien käyttöalueiden symbolit sytyvät.

| Tunnistin | Toiminto |
|-------------|-----------------------|
| ① | Pääkytkin |
| 🕒 | Pyyhintäsuosa |
| ∅ | Lapsilukko |
| 0 1 2 3 ... | Säätöalue |
| boost | PowerBoost / PanBoost |
| ✉ | Hälytin |
| ⌚ | Poiskytkentäajastin |
| 🕒 | Count-up timer |
| ⚡ | Lämpimänäpito |
| WiFi | PerfectFry Sensor |
| ☰ | FlexInduction |
| ⤒ | MoveMode |
| ☰ | Keittoalueen valinta |

Keittotason tilasta riippuen myös keittoalueiden näytöt ja erilaiset päälle kytketyt ja käytettävissä olevat toiminnot sytyvät.

5.3 Keittoalueiden jako

Ilmoitettu teho on mitattu normissa IEC/EN 60335-2-6 kuvatuilla standardikattiloilla. Teho voi vaihdella keittoastian koon tai materiaalin mukaan.



| Alue | Suurin tehoalue | |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| A ☰ ☱ ☲ ☳ | Tehotaso 9 PowerBoost | 2 200 W 3 700 W |
| A ☰ ☱ | Tehotaso 9 PowerBoost | 3 300 W 3 700 W |
| A ☰ ☲ | Tehotaso 9 PowerBoost | 2 600 W 3 700 W |
| A ☰ ☳ | Tehotaso 9 PowerBoost | 3 300 W 3 700 W |

5.4 Keittoalue

Tarkasta ennen keittämisen aloittamista, sopiiko keittoastian koko keittoalueelle, jolla haluat keittää:

| Alue | Keittoalueen tyyppi |
|-------|---|
| ■ | Yksiosainen keittoalue |
| ■ | Flex-alue → "FlexInduction", Sivu 8 |
| ■ / ■ | Laajennettu Flex-alue → "Laajennettu FlexInduction", Sivu 10 |

5.5 Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jälkilämmön näyttö. Älä kosketa keittoalueutta niin kauan kuin jälkilämmön näyttö palaa.

| Näyttö | Merkitys |
|--------|-----------------------|
| H | Keittoalue on kuuma. |
| h | Keittoalue on lämmin. |

6 Käytön perusteet

6.1 Keittotason kytkeminen päälle

- ▶ Kosketa symbolia ①. Kuulet äänimerkin. Keittoalueiden ja tällä hetkellä käytettävässä olevien toimintojen symbolit palavat. Keittoalueiden vieressä palaa ②. Keittotaso on käyttövalmis.

ReStart

- ▶ Jos kytket laitteen uudelleen päälle 4 sekunnin kuluessa sen pois päältä kytkemisestä, keittotaso kytkeytyy käyttöön edellisillä asetuksilla.

6.2 Keittotason kytkeminen pois päältä

- ▶ Kosketa kohtaa ①, kunnes näytöt sammuvat.
- ✓ Kaikki keittoalueet on kytetty pois päältä.

Huomautus: Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kaikki keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois päältä.

6.3 Keittoalueiden tehotason säätö

Keittoalueessa on 17 tehotasoa, jotka näytetään välillä 19 väliarvoineen. Valitse kypsennettävälle tuotteelle ja suunnitellulle kypsennysprosessille parhaiten sopiva tehotaso.

6.4 Ruoanlaittovihjeitä

- Kun lämmität soseita, sosekeittoja ja saostettuja kastikkeita, sekoita silloin tällöin.
- Valitse esikuumennusta varten tehotaso 8-9.
- Kun kypsennät kannellisessa astiassa, laske tehotaso kun kannen alta tulee höyryä. Höyryyn poistuminen ei vaikuta kypsennystulokseen.
- Sulje keittoastia kypsennyksen jälkeen kannella odottamaan ruoan tarjoilua.
- Kun kypsennät painekattilassa, noudata valmistajan ohjeita.
- Älä kypsennä elintarvikkeita liian pitkään, jotta ravintoarvot säilyvät hyvin. Minuuttikellolla voit asettaa optimaalisen kypsennysajan.
- Älä päästä öljyä savuamaan.
- Ruskista elintarvikkeet paistamalla ne perjälkeen pieninä annoksina.
- Jotkin keittoastiat voivat kuumentua kypsennettäessä hyvin kuumiksi. Käytä sen tähden patalappuja.

1. Kosketa haluamasi keittoalueen symbolia ③.

- ✓ Näyttö ④ palaa kirkkaampana.
- 2. Valitse säätöalueella haluamasi tehotaso.
- ✓ Tehotaso on asetettu.

Huomautus: Jos keittoalueella ei ole keittoastiaa tai kattila ei sovellu käyttöön, valittu tehotaso vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy tietyn ajan kuluttua pois päältä.

QuickStart

- ▶ Jos asetat keittoastian ennen päälle kytkemistä keittosolle, laite tunnistaa päälle kytettäessä astian, ja kyseinen keittoalue valitaan automaattisesti. Valitse sen jälkeen seuraavien 20 sekunnin aikana tehotaso, muutoin keittotaso kytkeytyy pois päältä.

Tehotason muuttaminen tai keittoalueen kytkeminen pois päältä

1. Valitse keittoalue.
2. Valitse säätöalueella haluamasi tehotaso tai aseta se arvoon ④.
- ✓ Keittoalueen tehoalue muuttuu tai keittoalue kytkeytyy pois päältä ja jälkilämmön näyttö ilmestyy näyttöön.

- Energiatehokasta keittämistä koskevia suosituksia löydät kohdasta → "Energiansäästö", Sivu 5

Suosituksia keittämiseen

Taulukosta löytyvät tiedot eri elintarvikkeille sopivista tehoasteista (—=). Kypsennysaika (⌚ min) voi vaihdella elintarvikkeen tyyppin, painon, paksuuden ja laadun mukaan.

| Sulatus | —= | ⌚ min |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Suklaa, kuorrute | 1 - 1.5 | - |
| Voi, hunaja, liivate | 1 - 2 | - |
| Lämmittäminen ja lämpimänäpito | | |
| 1 Ilman kantta | | |
| 2 Esilämmitys tehoalueella | 8 - 8.5 | |

| | \leq | \geq | min |
|---|-----------|-----------|-----|
| Pata, esim. linssipata | 1.5 - 2 | - | |
| Maito ¹ | 1.5 - 2.5 | - | |
| Ruokamakkarat ¹ | 3 - 4 | - | |
| Sulatus ja lämmittäminen | | | |
| Pinaatti, pakastettu | 3 - 4 | 15 - 25 | |
| Gulassi, pakastettu | 3 - 4 | 35 - 55 | |
| Kypsenmys alle kiehumapisteessä | | | |
| Perunapyörykät ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 | |
| Kala ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 | |
| Valkoiset kastikkeet, esim. béchamelkastike | 1 - 2 | 3 - 6 | |
| Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike | 3 - 4 | 8 - 12 | |
| Keittäminen, höyrykypsenys, haudutus | | | |
| Riisi, kaksinkertaisessa vesimääressä | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 | |
| Riisipuuro ² | 2 - 3 | 30 - 40 | |
| Kuoriperunat | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 | |
| Kuoritut perunat | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 | |
| Nuudelit ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| Pataruoka | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 | |
| Keitot | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 | |
| Vihannekset | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 | |
| Vihannekset, pakaste | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 | |
| Pataruoka painekattilassa | 4.5 - 5.5 | - | |
| Haudutus | | | |
| Rullapaisti | 4 - 5 | 50 - 65 | |
| Patapaisti | 4 - 5 | 60 - 100 | |
| Gulassi ² | 3 - 4 | 50 - 60 | |
| Haudutus/paistaminen vähässä rasvassa¹ | | | |
| Leike, paneroimaton tai paneroitu | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| ¹ Ilman kantta | | | |
| ² Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.5 | | | |

| | \leq | \geq | min |
|--|-----------|---------|-----|
| Leike, pakaste | 6 - 7 | 6 - 12 | |
| Kyljykset, paneroimattomat tai paneroidut | 6 - 7 | 8 - 12 | |
| Pihvi (3 cm paksu) | 7 - 8 | 8 - 12 | |
| Linnunrinta, 2 cm paksu | 5 - 6 | 10 - 20 | |
| Linnunrinta, pakastettu | 5 - 6 | 10 - 30 | |
| Frikadellit (3 cm paksut) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 | |
| Hampurilaispihit (2 cm paksut) | 6 - 7 | 10 - 20 | |
| Kala ja kalafilee, paneroimatton | 5 - 6 | 8 - 20 | |
| Kala ja kalafilee, paneroitu | 6 - 7 | 8 - 20 | |
| Kala, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot | 6 - 7 | 8 - 15 | |
| Katkaravut ja taskuravut | 7 - 8 | 4 - 10 | |
| Tuoreiden vihannesten ja sienten paistaminen nopeasti rasvassa | 7 - 8 | 10 - 20 | |
| Pannuruoat, vihannekset, liha suikaleina aasialaiseen tapaan | 7 - 8 | 15 - 20 | |
| Pakasteruoat, esim. pannuruoat | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| Ohukaiset, paista yksitellen | 6.5 - 7.5 | - | |
| Munakas (paista yksitellen) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 | |
| Öljyssä paistetut kananmunat | 5 - 6 | 3 - 6 | |
| Friteeraus, 150-200 g per annos 1-2 litrassa öljyä, friteeraa annoksina¹ | | | |
| Pakasteet, esim. ranskanperunat, kananugetit | 8 - 9 | - | |
| Kroketit, pakaste | 7 - 8 | - | |
| Liha, esim. broilerinpalat | 6 - 7 | - | |
| Kala, paneroitu tai taikinakuoressa | 6 - 7 | - | |
| Vihannekset, sienet, paneroidut, taikinakuoressa tai tempurassa | 6 - 7 | - | |
| Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit/berliinimunkkit, hedelmät taikinakuoressa | 4 - 5 | - | |
| ¹ Ilman kantta | | | |
| ² Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.5 | | | |

7 FlexInduction

Muuntuvan keittoalueen avulla voit sijoittaa kaiken muotoiset ja kokoiset keittoastiat mielesi mukaan. Se sisältää neljä induktoria, jotka toimivat toisistaan riippumatta. Kun muuntuva keittoalue on käytössä, vain keittoastian peittämä alue aktivoituu.


7.1 Keittoastian sijoittaminen

Muuntuvan keittoalueen asetukset voidaan määrittää kahdella tapaa sen mukaan, mitä keittoastiaa käytetään. Jotta varmistetaan lämmön hyvä tunnistus ja jakautuminen, aseta keittoastia keskelle kuvan mukaan.

Yhtenä yhteen liitetynä keittoalueena

Suositellaan keittämiseen vain yhdellä keittoastialla.

- Keittoastian sijoitus koosta riippuen:




- Suositeltu pitkänmallinen keittoastia □:




Kahtena erillisenä keittoalueena

Suositellaan keittämiseen kahdella keittoastialla. Voit käyttää etummaista ja takimmaista aluetta toisistaan riippumatta, ja asettaa kummallekin oman tehotason.



Huomio

Älä aseta astioita keskelle oikean ja vasemman alueen väliin. Keittoalueet eivät aktivoudu oikein eikä hyvää keittotulosta voida saavuttaa.



7.2 FlexInduction-alueen kytkeminen päälle

- Aseta keittoastia keittoalueelle.
- Valitse keittoalue.
- ✓ Keittoalueet eroavat tai yhdistyvät automaattisesti keittoastian koosta ja paikasta riippuen.
- ✓ Flex-alue on yhdistetty ja \equiv palaa.

Huomautukset

- Voit muuttaa keittoalueen asetuksia manuaalisesti koskettamalla \equiv .
- Voit muuttaa muuntuvan keittoalueen vakioasetusta. Ohjeet muuttamisesta löydät luvusta Perusasetukset. → Sivu 14
- Jos siirräät tai nostat keittoastiaa yhdistetyllä keittoalueella, käynnistyy automaattinen haku. Keittoastiat, jotka laite löytää tämän haun yhteydessä keittoalueen sisältä, kuumenevat edellä valitulla tehotasolla.

8 MoveMode


Tällä toiminnolla voit muuttaa keittoastian tehotasoja siirtämällä astiaa muuntuvalla keittoalueella yksinkertaisesti eteen- tai taaksepäin. Alue jaetaan sitä varten kolmeen alueeseen, joilla on erilaiset tehotasot.

8.1 Keittoastian sijoittaminen ja siirtäminen

Käytää vain yhtä keittoastiaa. Keittoalue riippuu käytetystä keittoastiasta ja sen koosta ja paikasta. Jokaisella keittoalueella on ennakkoonasetettu tehotaso:

- Etumainen alue = tehotaso 9
- Keskimäinen alue = tehotaso 5
- Takimmainen alue = tehotaso 1.5

Voit muuttaa ennakkoon asetettujen tehotasojen vakioasetuksia. Ohjeet muuttamisesta löydät luvusta Perusasetukset. → Sivu 14



8.2 MoveMode -toiminnon aktivointi

Vaatimus: Aseta vain yksi keittoastia muuntuvalle alueelle.

1. Valitse jompikumpi muuntuvan alueen keittoalueista.
2. Paina .
- ✓ Sen alueen, jolla keittoastia on, tehotaso palaa keittoalueen näytössä kohdan  vieressä.
- ✓ Toiminto on nyt kytkeytyy päälle.

Huomautus: Voit muuttaa alueiden tehotasoja keittämisen aikana.


9 Laajennettu FlexInduction

Laajennetulla keittoalueella voit keittäää suuremmalla keittoastialla, tai sijoittaa sille pitkänmallisen keittoastian sivuttain.

Laajennus kytkeytyy päälle aina kulloinkin jommankumman muuntuvan keittoalueen yhteydessä. Laajennusta ei voi kytkeä erikseen päälle.

9.1 Keittoastian sijoittaminen astian muodon ja koon mukaan

Aseta keittoastia keskelle muuntuvan keittoalueen takaosaa ja sen laajennusta. Keittoastian ja peittynän keittoalueen koosta riippuen voit kytkeä muuntuvan keittoalueen päälle kahtena erillisenä tai yhtenä yhtenäisenä keittoalueena:



10 Aikatoiminnot

Keittotasossa on erilaisia toimintoja kypsennysajan asettamista varten:

- Poiskytkentääjästин
- Hälytin
- Count-up timer

10.1 Poiskytkentääjästин

Tämän avulla voidaan kypsennysaika ohjelmoida yhdelle tai useammalle keittoalueelle. Kun aika on kulunut, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Käyttötavan Poiskytkentääjästин kytkeminen päälle

1. Valitse keittoalue ja tehotaso.
2. Paina .
- ✓ Keittoalueen näyttö  syttyy.
3. Aseta aika säätöalueella.
 - Jos haluat asettaa alle 10 minuutin kypsennysajan, kosketa aina 0, ennen kuin valitset haluamasi arvon.
4. Vahvista valitsimella .
- ✓ Kypsennysaika alkaa kulua.

8.3 MoveMode -toiminnon deaktivointi

- Kosketa symbolia .
- ✓ Näyttö kohdan  vieressä kytkeytyy pois päältä.
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.

9.2 Laajennettu FlexInduction -alueen aktivoointi

1. Aseta keittoastia muuntuvalle keittoalueelle ja peitä tällöin laajennus.
2. Valitse keittoalue ja tehotaso. Keittoalueen näytöt ja  laajennetulle alueelle palavat.
- ✓ Alue on aktivoitu.

Huomautus: Jos näyttö ei pala, nostaa keittoastiaa ja aseta se uudelleen keittoalueelle.

9.3 Laajennettu FlexInduction -alueen deaktivointi

- Valitse keittoalue ja aseta se säätöalueella arvoon .
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.

- ✓ Kun kypsennysaika on kulunut loppuun, keittoalue kytkeytyy pois päältä ja kuuluu äänimerkki.

Huomautus: Jos keittoalueelle, jolla on aktivoituna PerfectFry Sensor, on ohjelmoitu kypsennysaika, ohjelmoitu kypsennysaika alkaa kulua, kun valittu lämpöteho on saavutettu.

Toiminnon Poiskytkentääjästин muuttaminen tai kytkeminen pois päältä

1. Valitse keittoalue ja kosketa valitsinta .
2. Muuta aikaa säätöalueella tai aseta se arvoon , jos haluat poistaa aika-asetuksen.
3. Vahvista valitsemalla .

10.2 Hälytin

Tällä toiminnolla voidaan aktivoida hälytin 0 - 99 minuutiksi. Tämä toiminto on riippumaton keittoalueesta ja muista asetuksista. Se ei kytke keittoalueita automaattisesti pois päältä.

Käyttötavan Hälytin kytkeminen päälle

1. Kosketa .
2. Aseta haluamasi aika säätöalueella.
3. Vahvista valitsemalla .


- ✓ Aika alkaa kulua.
- ✓ Kun aika on kulunut, kuuluu merkkiäni ja näytöt vilkkuvat.

HälytinMuuttaminen tai kytkeminen pois päältä

1. Kosketa ☰.
2. Muuta aikaa säätöalueella tai aseta se arvoon 00, jos haluat poistaa aika-asetuksen.
3. Vahvista valitsemalla ☰.

11 PowerBoost

Tällä toiminnolla kuumennat suuria vesimääriä nopeammin kuin valinnalla 9.
Tämä toiminto on käytettäväissä kaikille keittoalueille, jos saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä.



11.1 Käyttötavan PowerBoost kytkeminen päälle

10.3 Count-up timer

Ajanottokellotoiminto näyttää ajan, joka on kulunut aktivoinnista lähtien.

Toiminnon Count-up timer kytkeminen päälle


- Kosketa ⌂.
- ✓ Aika alkaa kulua.

Toiminnon Count-up timer kytkeminen pois päältä

1. Kosketa ⌂. Ajanottokello pysähtyy. Ajastimen näytöt palavat edelleen.
2. Kosketa ⌂. Näytöt sammuvat.

12 PanBoost

Tällä toiminnolla kuumennat pannut nopeammin kuin valinnalla 9.
Tämä toiminto on käytettäväissä kaikille keittoalueille, jos saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä.



12.1 Käytösosituukset

- Älä lataa pannulle kantta.
- Älä kuumenna tyhjiä pannuja ilman valvontaa.
- Käytä vain kylmiä pannuja.
- Käytä pannuja, joiden pohja on aivan tasainen. Älä käytä ohutpohjaisia pannuja.

12.2 Toiminnon PanBoost kytkeminen päälle

1. Valitse keittoalue.
2. Napauta ⌂. Näytö b. sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin tehotasolle 9.
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.

Huomautus: Tämä toiminto voi kytkeytyä tietyissä olosuhteissa automaattisesti pois päältä keittotason sisäisten elektroniikkaelementtien suojaamiseksi.

12.3 Käyttötavan PanBoost kytkeminen pois päältä

1. Valitse keittoalue.
 2. Napauta ⌂. P. sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin tehotasolle 9.
 - ✓ Toiminto on deaktivoitu.
- Huomautus:** Tämä toiminto kytkeytyy korkeiden lämpötilojen välttämiseksi 30 sekunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.

13 Lämpimänäpito

Tätä toimintoa voit käyttää suklaan tai voin sulattamiseen ja ruokien lämpimänä pitämiseen.

13.1 Toiminnon Lämpimänäpito kytkeminen päälle

1. Valitse haluamasi keittoalue.
2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana kohtaa .
Läpötila palaa.
- ✓ Toiminto on nyt kytettytä päälle.

13.2 Käyttötavan Lämpimänäpito kytkeminen pois päältä

1. Valitse keittoalue.
2. Napauta .
Läpötila sammuu.
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.


14 Asetusten ottaminen käyttöön

Tällä toiminnolla voit siirtää tehotason ja ohjelmoidun kypsennysajan yhdeltä keittoalueelta toiselle.

14.1 Asetusten ottaminen käyttöön

Vaatimus: Siirrä keittoastia keittoalueelle, joka ei ole kytettytä päälle ja jota ei ole vielä ennakoasetettu ja jolla ei aikaisemmin ollut toista keittoastiaa.

1. Siirrä keittoastia.



Keittoastia tunnistetaan, ja uuden keittoalueen näytössä vilkkuvat vuorotellen aikaisemmin valittu tehotaso ja .

2. Ota asetukset käyttöön valitsemalla uusi keittoalue. Laite ottaa käyttöön alkuperäisen keittoalueen tehotason .

- ✓ Asetukset on siirretty uudelle keittoalueelle.

Huomautus: Jos asetat uuden keittoastian toiselle keittoalueelle ennen kuin olet vahvistanut asetukset, voit käyttää täitä toimintoa molemmille keittoasioille.

15 PerfectFry Sensor

Sopii kastikkeiden valmistamiseen tai kokoon keittämiseen, pannukakkuihin tai kananmunien paistamiseen voissa, vihannesten tai pihvien paistamiseen haluttuun kypsyyssasteeseen ja lämpötilan pitämiseen tällöin valvottuna.

Sen sijaan, että muutat keittämisen aikana usein tehotasoa, valitse aluksi haluamasi tavoitelämpötila yhden kerran. Keraamisen lasin alla olevat tunnistimet mittavaat sitten keittoastian lämpötilan ja pitävät sen tasaisena koko keittämisen ajan.

Tämä toiminto on käytettäväissä kaikilla keittoalueilla, jotka on merkityy symbolilla .

15.1 Edut

- Lämpötila pysyy tasaisena ilman, että tehotaso tarvitsee muuttaa.
- Öljy ei ylikuumene. Kypsennettävän tuotteen palaminen estyy.
- Keittoalue kuumenee vain, kun se on tarpeen lämpötilan ylläpitämiseksi, jolloin säästyy energiasta.

15.2 Lämpötehot

Lämpötehot ruokien valmistukseen.

Teho Lämpöti Toiminnot la

| | | |
|---|--------|---|
| 1 | 120 °C | Kastikkeiden valmistamiseen ja kokoon keittämiseen vihannesten paistamiseen |
| 2 | 140 °C | Ruskistamiseen oliiviöljyssä tai voissa |
| 3 | 160 °C | Kalan ja karkeiden elintarvikkeiden paistamiseen |
| 4 | 180 °C | Paneroitujen, pakastettujen ja grillattujen tuotteiden friteeraus |
| 5 | 215 °C | Grillaus korkeassa lämpötilassa ja grillipannu |

15.3 Suositeltu keittoastia

Tätä toimintoa varten on kehitetty erityinen keittoastia, jolla saavutetaan optimaiset tulokset.

Suositeltuja keittoasioita voit hankkia huoltopalvelun kautta, alan liikkeistä tai verkkokaupastamme www.bosch-home.com.

Huomautus: Voit käyttää myös muuta keittoastiaa. Keittoastian ominaisuuksista riippuen voi saavutettu lämpötila kuitenkin poiketa valitusta lämpötehosta.

15.4 Toiminnon PerfectFry Sensor kytkeminen päälle

1. Aseta tyhjä keittoastia keittoalueelle.
2. Valitse keittoalue ja kosketa valitsinta .
3. Valitse seuraavien 10 sekunnin aikana säätoalueella haluamasi lämpöteho.
- ✓ Toiminto käynnistyy.  vilkkuu, kunnes asetettu tavoitelämpötila on taas saavutettu.
- ✓ Kun tavoitelämpötila on saavutettu, kuuluu äänimerkki ja  lakkaa vilkkumasta.
4. Lisää paistorasva ja sitten kypsennettävä tuote paistinpannuun.

Huomautus: Jos tarvitset ruovan valmistamiseen öljyä yli 250 ml, lisää öljy ja odota muutama sekunti ennen kuin lisäät kypsennettävän tuotteen.

15.5 Toiminnon PerfectFry Sensor kytkeminen pois päältä

- Valitse keittoalue ja kosketa valitsinta .
- ✓ Toiminto on deaktivoitu.

15.6 Suosituksia keittämiseen toiminnolla PerfectFry Sensor

Seuraavasta taulukosta löytyvät ihanteelliset lämpötehot valikoimalle ruokia. Lämpötila δ ja kypsennysaika \ominus min riippuvat elintarvikkeen määrästä, tilasta ja laadusta.

| | δ | \ominus min |
|----------------------------------|----------|---------------|
| Liha | | |
| Leike | 4 | 6-10 |
| Leike, paneroitu | 4 | 6-10 |
| Filee | 4 | 6-10 |
| Kyljykset | 3 | 10-15 |
| Cordon bleu, wieninleike | 4 | 10-15 |
| Pihvi, rare, 3 cm paksu | 5 | 6-8 |
| Pihvi, medium, 3cm paksu | 5 | 8-12 |
| Pihvi, well done, 3 cm paksu | 4 | 8-12 |
| T-luupihvi, rare, 4,5 cm paksu | 5 | 10-15 |
| T-luupihvi, medium, 4,5 cm paksu | 5 | 20-30 |
| Linnunrinta, 2 cm paksu | 3 | 10-20 |
| Pekoni | 2 | 5-8 |
| Jauhelihha | 4 | 6-10 |
| Hampurilaispihvi, 1,5 cm paksu | 3 | 6-15 |
| Lihappyörykät, 2 cm paksut | 3 | 10-20 |
| Makkarat | 3 | 8-20 |
| Chorizo, tuore makkara | 3 | 10-20 |
| Vartaat, kebabit | 3 | 10-20 |
| Gyros | 4 | 7-12 |
| Kala ja äyriäiset | | |

| | δ | \ominus min |
|---|----------|---------------|
| Kalafilee | 4 | 10-20 |
| Kalafilee, paneroitu | 4 | 10-20 |
| Kala, paistettu, kokonainen | 3 | 10-20 |
| Sardiinit | 4 | 6-12 |
| Meriravun pyrstöt, katkaravut | 4 | 4-8 |
| Mustekala, Sepia | 4 | 6-12 |
| Munaruuat | | |
| Voissa paistetut kananmunat | 2 | 2-6 |
| Paistetut kananmunat | 4 | 2-6 |
| Munakokkeli | 2 | 4-9 |
| Munakas | 2 | 3-6 |
| Köyhät ritarit | 3 | 4-8 |
| Crêpet, blinit, tortillat, tacot | 5 | 1-3 |
| Vihannekset | | |
| Paistetut perunat | 5 | 6-12 |
| Ranskanperunat | 4 | 15-25 |
| Perunapaistikkat | 5 | 2-4 |
| Sipulit, paistettu valkosipuli | 2 | 2-10 |
| Sipulirenkaat | 3 | 5-10 |
| Kesäkurpitsa, munakoisot, paprika | 2 | 4-12 |
| Vihreä parsa | 3 | 4-15 |
| Sienet | 4 | 10-15 |
| Vihannekset, öljyssä haudutetut | 1 | 10-20 |
| Vihannekset tempurataikinassa | 4 | 5-10 |
| Pakasteet | | |
| Kananugetit | 4 | 10-15 |
| Kalapuikot | 4 | 8-12 |
| Ranskanperunat | 5 | 4-8 |
| Pannuruoat | 3 | 6-10 |
| Kevätkääryleet | 4 | 10-30 |
| Pasteijat, kroketit | 5 | 3-8 |
| Kastikkeet | | |
| Tomaattikastike | 1 | 25-35 |
| Béchamelkastike | 1 | 10-20 |
| Juustokastike | 1 | 10-20 |
| Makeat kastikkeet | 1 | 15-25 |
| Kastikkeet, kokoon keitettyt | 1 | 25-35 |
| Muut | | |
| Paistettu juusto | 3 | 7-10 |
| Krutongit | 3 | 6-10 |
| Paahdettu leipä | 4 | 4-8 |
| Kuivat valmisruoat | 1 | 5-10 |
| Mantelit, saksanpähkinät, pinjansiemenet, paahdetut | 4 | 3-15 |
| Popcorn | 5 | 3-4 |

16 Lapsilukko

Keittotasossa on lapsilukko. Tällä varmistat, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle.

16.1 Käyttötavan Lapsilukko kytkeminen päälle

Vaatimus: Keittotason pitää olla pois päältä.

1. Napauta ①.
2. Kosketa ④ 4 sekunnin ajan.
- ✓ Näyttö ③ palaa 10 sekunnin ajan.
- ✓ Keittotaso on lukittu.

16.2 Käyttötavan Lapsilukko kytkeminen pois päältä

1. Napauta ①.
2. Kosketa ④ 4 sekunnin ajan.
- ✓ Lukitus on poistettu.

16.3 Automaattinen lapsilukko

Voit aktivoida lapsilukon myös automaattisesti aina, kun keittotaso kytketään pois päältä.

Ohjeet toiminnon päälle ja pois päältä kytkemisestä löydät luvusta Perusasetukset → Sivu 14.

17 Pyyhintä suoja

Tämän avulla voidaan ohjauspaneeli lukita puhdistusta varten, jotta asetukset eivät muutu tahattomasti. Lukitus ei vaikuta pääkytkimeen.

17.1 Toiminnon Pyyhintä suoja kytkeminen päälle

- Paina ④. Kuuluu varoitusääni ja ④ palaa.
- ✓ Ohjauspaneeli on lukittu 35 sekunniksi. 5 sekuntia ennen pois päältä kytkeytymistä kuuluu äänimerkki.

17.2 Käyttötavan Pyyhintä suoja kytkeminen pois päältä

Jos haluat kytkeä toiminnon aikaisemmin pois päältä:

- Kosketa symbolia ④.
- ✓ Ohjauspaneelin lukitus on vapautettu.

18 Yksilöllinen turvakatkaisu

Jos keittoalue on pitkän aikaa käytössä etkä muuta asetuksia, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Keittoalue näyttää ja se kytkeytyy pois päältä.

Aika 1 - 10 tunnin välillä riippuu valitusta tehotasosta. Kytke keittoalue päälle painamalla mitä tahansa painiketta.

19 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

19.1 Yhteenvedo perusasetuksista

| Näyttö | Asetus | Arvo |
|--------|--|---|
| ⑤ 1 | Lapsilukko | ④ - Manuaalisesti. ¹ ⑤ - Automaattisesti. ⑥ - Kytetty pois päältä. |
| ⑤ 2 | Äänimerkit | ④ - Vahvistuksen ja virhetoiminnon äänimerkki on kytetty pois päältä. ⑤ - Vain virhetoiminnon äänimerkki on päällä. ⑥ - Vain vahvistuksen äänimerkki on päällä. ⑦ - Kaikki äänimerkit ovat päällä ¹ . |
| ⑤ 3 | Energiankulutusnäyttö Näyttää kokonaisenergiankulutuksen keittotason päälle ja pois päältä kWh: na. Näytön tarkkuus riippuu muun muassa sähköverkon jännitteen laadusta. | ④ - Kytetty pois päältä. ¹ ⑤ - Kytetty päälle. |
| ⑤ 5 | Keittoalueiden automaattinen sammalus. | ⑧ - sammutettu. ¹ ⑨ - Minuutit automaattiseen pois päältä kytkeytymiseen. |

¹ Tehdasasetus

| Näyttö | Asetus | Arvo |
|--------|---|--|
| c 5 | Ajastiimen käyntiajan päättymisäänimerkkin kesto | 1 - 10 sekuntia ¹ 2 - 30 sekuntia 3 - 1 minuutti |
| c 7 | Tehonrajoitus Tällä toiminnolla voidaan keittotason kokonaisteho rajoittaa tarvittaessa kulloisenkin sähkölitännän vaatimusten mukaan. Käytettäväissä olevat asetukset riippuvat keittotason maksimitehosta (ks. tyypikilpi). Kun toiminto on aktiivinen ja keittotaso saavuttaa asetetun tehorajan, näytössä näkyy , etkä voi valita suurempaa tehotasoa. | 0 - Kytketty pois päältä. Keittotason maksimiteho ¹ . 1 - 1000 W. Pienin teho. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Suositus 13 ampeerille 3.5 - 3500 W. Suositus 16 ampeerille. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Suositus 20 ampeerille. ... 9 - Keittotason maksimiteho. |
| c 11 | MoveMode Mahdollistaa muuntuvan keittoalueen kolmen keittoalueen ennakkosetettujen tehotasojen muuttamisen. Valitse sitä varten jompikumpi keittoalueista, aseta haluamasi tehotaso säätöalueella ja kosketa valitsinta vahvistaaksesi uuden tehotason ja valitaksesi seuraavan keittoalueen. | 9 - Ennakkosetettu tehotaso etummaiselle keittoalueelle. 5 - Ennakkosetettu tehotaso keskimmäiselle keittoalueelle. 1.5 - Ennakkosetettu tehotaso takimmaiselle keittoalueelle. |
| c 12 | Keittoastiatesti Tällä toiminnolla voit tarkastaa keittoastian laadun. | 0 - Ei sovellu. 1 - Ei optimaalinen. 2 - Soveltuu. |
| c 13 | FlexInduction Muuntuvan Flex-alueen päällekytkeytymistilan muuttaminen. | 0 - Kahtena toisistaan riippumattomana keittoalueena. ¹ 1 - Yhtenä yhteen liitettyynä keittoalueena. |
| c 0 | Palautus tehdasasetuksiin | 0 - Yksilölliset asetukset ¹ . 1 - Tehdasasetukset. |

¹ Tehdasasetus

19.2 Siirtyminen perusasetuksiin

Vaatimus: Keittotason pitää olla pois päältä.

1. Kytke keittotaso päälle koskettamalla symbolia
2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin kuluessa symbolia 4 sekunnin ajan.

| Tuotetiedot | Näyttö |
|-----------------------------|--------|
| Tekninen huoltopalvelu (TK) | |
| Sarjanumero | |
| Sarjanumero 1 | |
| Sarjanumero 2 | |

- ✓ Ensimmäiset neljä näytöä ilmaisevat tuotetiedot. Kun haluat hakea yksittäiset näytöt näytöön, kosketa säätöalueetta.

3. Siirry perusasetuksiin koskettamalla symbolia .
- ✓ c 1 ja palavat ennakkosetuksensa.
4. Kosketa symbolia toistuvasti niin pitkään, kunnes haluamasi asetus ilmestyy näytöön.
5. Valitse haluamasi asetus säätöalueella.
6. Kosketa symbolia 4 sekunnin ajan.
- ✓ Asetukset on tallennettu muistiin.

19.3 Perusasetusten muuttamisen keskeyttäminen

- ▶ Kosketa symbolia .
- ✓ Kaikki muutokset hylätään eikä niitä tallenneta muistiin.

20 Keittoastiatesti

Keittoastian laadulla on suuri vaikutus keittämisperiaatteeseen ja tulokseen. Tällä toiminnolla voit tarkastaa keittoastian laadun. Varmista ennen tarkastusta, että keittoastian pohjan koko vastaa käytetyn keittoalueen kokoa. Toiminto saadaan käyttöön perusasetusten kautta. → Sivu 14

20.1 Toiminnon Keittoastiatesti suorittaminen

Muuntuva keittoalue on asetettu yksittäiseksi keittoalueeksi siten, että se tarkastaa vain yhden yksittäisen keittoastian.

1. Aseta huoneenlämpöinen keittoastia, jossa on n. 200 ml vettä, keskelle keittoalueutta, joka sopii parhaiten keittoastian pohjan kokoon.

2. Hae perusasetukset näyttöön ja valitse **C / 2**.
3. Kosketa säätöalueita. Keittoalueilla vilkkuu näyttö **—**.
 - ✓ Testi on käynnissä.
 - ✓ Tulos ilmestyy 10 sekunnin kuluttua keittoalueiden näyttöön.

20.2 Tuloksen tarkastaminen

Seuraavasta taulukosta näet, mitä keittämisen laadun ja nopeuden tulos tarkoittaa.

21 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

21.1 Puhdistusaine

Sopivia puhdistusaineita ja puhdistuslastoja on saatavana huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai verkkokaupasta www.bosch-home.com.

HUOMIO!

Sopimattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä koskaan käytä sopimatonta puhdistusainetta.
- Älä käytä puhdistusainetta keittotason ollessa vielä kuumaa. Siitä voi jäädä jälkiä pintaan.

Sopimattomat puhdistusaineet

- Laimentamaton astianpesuaine
- Astianpesukoneeseen tarkoitettu pesuaine
- Hankausaineet
- Voimakkaita puhdistusaineet kuten uuninpuhdistusaine tai tahranpoistoaine
- Hankaavat sienet
- Painepesuri tai höyrysuihku

21.2 Keittotason puhdistus

Puhdista keittotaso aina käytön jälkeen, jotta ruoantähheet eivät pala kiinni.

22 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 18

Tulos

- | | |
|----------|--|
| 0 | Keittoastia ei sovellu keittoalueelle eikä se sen tähden lämpene. |
| 1 | Keittoastia lämpenee odotettua hitaanmin eikä keittäminen suju optimaalisesti. |
| 2 | Keittoastia lämpenee asianmukaisesti ja keittäminen onnistuu kunnolla. |

Aktivoi tämä toiminto koskettamalla säätöalueita.

Vaativuus: Keittotason pitää olla kylmä. Vain jos tahrat ovat sokeria, riisitärkkelystä, muovia tai alumiinifoliota, älä anna keittotason jäähytyä.

1. Poista runsas lika puhdistuslastalla.
2. Puhdista keittotaso keraamisen lasin puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen pakkaussessä olevia puhdistusohjeita.

Ohjeet

- Keraamiselle lasille tarkoitettulla erikoispuhdistussienellä saat hyvän lopputuloksen.
- Kun pidät keittoastian pohjan puhtaana, keittotason pinta pysyy hyvässä kunnossa.

21.3 Keittotason kehyksen puhdistus

Puhdista keittotason kehys, jos siinä näkyy käytön jälkeen likaa tai tahoja.

Huomautus: Älä käytä puhdistuslastaa.

1. Puhdista keittotason kehys kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä liinalla. Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.
2. Kuivaa pehmeällä liinalla.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen verkkoliitäntäjohto tai laitteen liitäntäjohto, joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

22.1 Varoitushuomautukset

Huomautukset

- Jos näyttöön ilmestyy **E**, pidä kyseisen keittoalueen tunnistin painettuna ja lue häiriökoodi.

- Jos häiriökoodia ei ole mainittu taulukossa, irrota keittotaso sähköverkosta, odota 30 sekuntia ja liitä keittotaso uudelleen sähköverkkoon. Jos viesti ilmestyy uudelleen näytöön, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja mainitse tarkka häiriökoodi.

- Jos häiriö ilmenee, laite ei kytkeydy valmiustilaan.
- Keittotaso voi laskea tehotasoa väliaikaisesti laitteen elektronisten rakenneosien suojaamiseksi ylikuumenemiselta tai virtasykäksiltä.

22.2 Huomautukset näyttöruudussa

| Vika | Syy ja vianhaku |
|--|---|
| Mikään näytö ei pala. | <p>Virransaanti on keskeytynyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkasta muiden sähkölaitteiden avulla, onko kyseessä sähkökatko. |
| Näytöt vilkkuvat. | <p>Laitetta ei ole liitetty liitäntäkaavion mukaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Liitä laite liitäntäkaavion mukaan. |
| <i>F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208</i> | <p>Häiriö elekoniikkassa</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos et saa poistettua häiriötä, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. |
| <i>F5 + tehoaste ja äänimerkki</i> | <p>Ohjauspaneeli on kostea tai jokin esine peittää sen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine. |
| <i>F5 ja äänimerkki</i> | <p>Elekoniikka on ylikumentunut ja yksi keittoalue tai kaikki keittoalueet ovat kytkeytyneet pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odota, kunnes elekoniikka on jäähtynyt riittävästi. Kosketa sitten jotain ohjauspaneelin valitsinta. |
| <i>F1/F6</i> | <p>Ohjauspaneelin alueella on kuuma keittoastia. Elekoniikka voi sen tähden ylikumentua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Poista keittoastia. Virheilmoitus sammuu hetken kuluttua. Voit jatkaa keittämistä. |
| <i>F0</i> | <p>Keittoalue ylikumenti ja kytkeytyi työtason suojaamiseksi pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odota, kunnes elekoniikka on jäähtynyt riittävästi, ja kytke keittoalue sitten uudelleen päälle. |
| <i>F9</i> | <p>Asetusten ottaminen käyttöön ei aktivoidu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuittaa virheilmoitus koskettamalla jotain valitsinta. Käyttää laitetta tavanomaiseen tapaan, ilman toimintoa Asetusten ottaminen käyttöön. Ota yhteys huoltopalveluun. |
| <i>F8</i> | <p>Keittoalue on ollut käytössä pidemmän aikaa ja keskeytyksettä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yksilöllinen turvakatkaisu on kytetty päälle. Tee keittoalueen asetukset koskettamalla jotain valitsinta ja kytke näytö pois päältä. |
| <i>E 9000/E9010</i> | <p>Käyttöjännite on virheellinen ja se on tavanomaisen käyttöalueen ulkopuolella.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ota yhteys sähköyhtiöön. |
| <i>U400/E9011</i> | <p>Keittotaso ei ole liitetty oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Irrota keittotaso sähköverkosta. Liitä keittotaso liitäntäkaavion mukaan. |
| <i>d E</i> | <p>Esittelytila on aktivoitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Irrota keittotaso sähköverkosta. Odota 30 sekuntia ja liitä keittotaso uudelleen. Kosketa seuraavien 3 minuutin kuluessa jotain tunnistinta. Esittelytila on deaktivoitu. |

22.3 Laitteen normaalit äänet

Induktolaiteesta voi toisinaan kuulu ääniä tai värinöitä kuten surinaa, sihinää, rätinää, tuulettimen ääntä tai rytmikkäitä ääniä.

23 Hävittäminen

23.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkohoston pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkohjto.
3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.
Tarkempia tietoja kierräysmahdollisuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevan direktiivin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

24 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käytömaan takuuajasta ja takuehdosta saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

24.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkity koneen typpikilpeen.

Typpikilpi löytyy:

- laitepassista.
- keittotason alapuolelta.

Mallinumero (E-Nr.) löytyy myös keraamisesta lasista. Huoltopalveluluetteloon (KI) ja valmistenumeron (FD) voit hakea näytöön myös kohdasta Perusasetukset → Sivu 14 .

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

25 Testiruoat

Nämä suositusasetukset on laadittu tarkastusviranomaisia varten laitteidemme testauksen helpottamiseksi. Testeissä käytettiin induktiokeittotasoille tarkoitettuja keittoastiasarjojamme. Voit hankkia näitä varustesarjoja tarvittaessa jälkkäteen alan liikkeistä, teknisen huoltopalvelumme kautta tai verkkokaupastamme.

25.1 Kuorrutteen sulatus

Ainekset 150 g tummaa suklaata (55 % kaakaota).

- Kattila Ø 16 cm ilman kantta
 - Keittäminen: tehotaso 1.5

25.2 Linssipadan lämmittäminen ja lämpimänäpito

Resepti standardin DIN 44550 mukaan Lähtölämpötila 20 °C

Kuumentaminen, sekoittamatta

- Kattila Ø 16 cm kannella, Määrä: 450 g
 - Kuumentaminen: kesto 1 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 1.5
- Kattila Ø 20 cm kannella, Määrä: 800 g
 - Kuumentaminen: kesto 2 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 1.5

25.3 Linssipadan lämmittäminen ja lämpimänäpito

Esimerkiksi: linssien halkaisija 5-7 mm. Lähtölämpötila 20 °C

Sekoita 1 minuutin kuumennuksen jälkeen

- Kattila Ø 16 cm kannella, Määrä: 500 g
 - Kuumentaminen: kesto n. 1 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 1.5
- Kattila Ø 20 cm kannella Määrä: 1 kg
 - Kuumentaminen: kesto n. 2 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 1.5

25.4 Béchamelkastike

Maidon lämpötila: 7 °C

- Kattila Ø 16 cm ilman kantta Ainekset: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 l maitoa jossa rasvaa 3,5 % ja ripaus suolaa

Béchamelkastikkeen valmistus

1. Sulata voi, sekoita joukkoon jauhot ja suola ja lämmittää kaikki.
 - Kuumentaminen: kesto 6 min, tehotaso 2
2. Lisää maito jauhoseokseen ja kuumenna seos kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.
 - Kuumentaminen: kesto 6 min 30 s, tehotaso 7

3. Kun Béchamelkastike kiehahtaa, pidä kastike vielä 2 minuuttia keittoalueella jatkuvasti sekoittaen.
 - Valmistuksen jatkaminen: tehotaso 2

25.5 Riisipuuron keittäminen kansi päällä

Maidon lämpötila: 7 °C

1. Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Kuumenna ilman kantta. Sekoita 10 minuutin kuumennuksen jälkeen.

2. Aseta suositeltu tehoalue ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola.

Kypsennysaika kuumennusaika mukaan lukien n. 45 min.

- Kattila Ø 16 cm Ainekset: 190 g puuroriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa, jonka rasvapitoisuus 3,5 %, ja 1 g suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 5 min 30 s, tehotaso 8.5
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 3
- Kattila Ø 20 cm Ainekset: 250 g puuroriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa, jonka rasvapitoisuus 3,5 %, ja 1,5 g suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 5 min 30 s, tehotaso 8.5
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 3, sekoita 10 min kuluttua

25.6 Riisipuuron keittäminen ilman kantta

Maidon lämpötila: 7 °C

1. Lisää ainekset maidon joukkoon ja lämmitä jatkuvasti sekoittaen.

2. Kun maidon lämpötila on n. 90 °C, valitse suositeltu tehotaso ja anna kiehua hiljalleen pienellä teholla noin 50 min.

- Kattila Ø 16 cm ilman kantta Ainekset: 190 g puuroriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa, jonka rasvapitoisuus 3,5 %, ja 1 g suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 5 min 30 s, tehotaso 8.5
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 3
- Kattila Ø 20 cm ilman kantta Ainekset: 250 g puuroriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa, jonka rasvapitoisuus 3,5 %, ja 1,5 g suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 5 min 30 s, tehotaso 8.5
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 2.5

25.7 Riisin keittäminen

Resepti standardin DIN 44550 mukaan

Veden lämpötila: 20 °C

- Kattila Ø 16 cm kannella Ainekset: 125 g pitkäjyväistä riisiä, 300 g vettä ja ripaus suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 2 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 2
- Kattila Ø 20 cm kannella Ainekset: 250 pitkäjyväistä riisiä, 600 g vettä ja ripaus suolaa
 - Kuumentaminen: kesto n. 2 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 2.5

25.8 Porsaanfileen paistaminen

Fileen lähtölämpötila: 7 °C

- Pannu Ø 24 cm ilman kantta Ainekset: 3 porsaanfileepalaa, kokonaispaino noin 300 g, 1 cm paksut, ja 15 g auringonkukkaöljyä
 - Kuumentaminen: kesto n. 1 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 7

25.9 Lettujen paistaminen

Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan

- Pannu Ø 24 cm ilman kantta Ainekset: 55 ml taikinaa lettua kohden
 - Kuumentaminen: kesto 1 min 30 s, tehotaso 9
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 7

25.10 Pakastettujen ranskanperunoiden friteeraus

- Kattila Ø 20 cm ilman kantta Ainekset: 2 l auringonkukkaöljyä. Kuhunkin friteerausannokseen: 200 g pakastettuja ranskanperunoita, 1 cm paksuja.
 - Kuumentaminen: tehotaso 9, kunnes öljyn lämpötila on 180 °C.
 - Keittämisen jatkaminen: tehotaso 9

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Säkerhet..... | 20 |
| 2 | Undvika sakskador | 22 |
| 3 | Miljöskydd och sparsamhet | 22 |
| 4 | Lämpliga kastruller, grytor och pannor..... | 23 |
| 5 | Lär känna..... | 24 |
| 6 | Användningsprincip | 25 |
| 7 | FlexInduction..... | 26 |
| 8 | MoveMode | 27 |
| 9 | Kombinerad FlexInduction | 28 |
| 10 | Tidsfunktioner | 28 |
| 11 | PowerBoost..... | 29 |
| 12 | PanBoost | 29 |
| 13 | Varmhållningsfunktion | 29 |
| 14 | Överta inställningar | 30 |
| 15 | PerfectFry Sensor | 30 |
| 16 | Barnspärr..... | 31 |
| 17 | Torkskydd..... | 32 |
| 18 | Individuell säkerhetsavstängning | 32 |
| 19 | Grundinställningar | 32 |
| 20 | Kastrulltest | 33 |
| 21 | Rengöring och skötsel | 34 |
| 22 | Avhjälpling av fel | 34 |
| 23 | Avfallshantering | 35 |
| 24 | Kundtjänst | 36 |
| 25 | Provrätter..... | 36 |

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare.

- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

Använd inte apparaten:

- med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN 50615.

Om du har ett aktivt medicinskt implantat (t.ex. en pacemaker eller defibrillator) måste du kontrollera hos din läkare att det uppfyller EU-direktivet 90/385/EEG av den 20 juni 1990 samt EN 45502-2-1 och EN 45502-2-2, och att det har valts, satts in och programmerats enligt VDE-AR-E 2750-10. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, och du dessutom använder köksredskap och kokkärl som inte är av metall och inte har metallhandtag, finns det inga hinder mot att använda induktionsplattan på avsett sätt.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

- ▶ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
- ▶ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Kokzonen blir jättevarm.

- ▶ Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen.
- ▶ Förvara aldrig föremål på kokzonen.

Spisen blir het.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen. Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.
- ▶ Täck aldrig över spishällen.

Slå av hällen med huvudbrytaren efter varje användning.

- ▶ Vänta inte tills hällen slår av automatiskt eftersom det inte finns några kastruller, grytor eller pannor på den.

Livsmedel kan börja brinna.

- ▶ Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser.

⚠️ WARNING! – Risk för brännskador!

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hällram.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- ▶ Håll småbarn under 8 år borta.

Hällskydd kan leda till olyckor.

- ▶ Använd bara hällskydd som enhetens tillverkare utvecklat eller föreskriver.

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.

Metallföremål blir snabbt jättevarma på hällen.

- ▶ Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Slå av enheten om ytan är sprucken för att undvika elstöt. Slå inte av enheten med huvudbrytaren utan slå av med säkringen i proppskåpet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Slå av säkringen i proppskåpet direkt om enhet eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 36*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.

- ▶ Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskabler komma i kontakt med heta spisdelar.

Kontakt mellan metallföremål och fläkten under hällen kan ge elstötar.

- ▶ Förvara inte långa, spetsiga metallföremål i lådan under hällen.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

Kastruller kan hoppa upp på grund av vätska mellan kastrullbottnen och kokzonen.

- ▶ Håll alltid kokzonen och kastrullbottnen torra.

Använd aldrig frusna kokkärl.

Såväl häll som kastrull, gryta och panna kan spricka av överhettning vid tillagning i vattenbad.

- ▶ Kastrullen, grytan eller pannan i vattenbadet får inte ha bottenkontakt.

Använd bara värmefångande kastruller, grytor och pannor.

Om apparaten yta är sprucken eller trasig finns risk för skärskador.

- ▶ Använd inte apparaten om ytan är sprucken eller trasig.

⚠️ **VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

2 Undvika saskskador

Här hittar du de vanligaste skadeorsakerna och tips om hur du undviker dem.

| Skada | Orsak | Åtgärd |
|--|---|--|
| Fläckar | Tillagning utan uppsikt. | Håll koll på tillagningen. |
| Fläckar, urgröpningar | Livsmedelsspill, framförallt sånt med hög sockerhalt. | Ta genast bort med glasskrapa. |
| Det ger glaset fläckar, urgröpningar och brott | Trasig kastrull, gryta eller panna eller med smält emalj eller koppar- eller aluminiumbotten. | Använd lämpliga kastruller, grytor och pannor i bra skick. |
| Fläckar, missfärgningar | Olämpliga rengöringsmetoder. | Använd bara hällerengöring för glaskeramikhällar och rengör bara kall häll. |
| Det ger glaset urgröpningar och brott | Stötar eller nedfallande kastrull, gryta eller panna, tillbehör eller andra hårdare eller spetsiga föremål. | Slå inte emot glaset och låt inte föremål falla ned på hällen vid tillagning. |
| Repor, missfärgningar | Grovbottnade kastruller, grytor och pannor som ev. skjuts runt på hällen. | Kontrollera kastruller, grytor och pannor. Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att skjuta runt dem. |
| Repor | Salt, socker eller sand. | Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta. |
| Risk för skador på enheten! | Tillagning med frusen kastrull, gryta eller panna. | Använd aldrig frusna kastruller, grytor eller pannor. |
| Skador på kastrull, gryta, panna eller enhet | Tom kastrull, gryta eller panna. | Ställ eller värmt aldrig upp tom kastrull, gryta eller panna på het kokzon. |
| Glasskador | Smält material på heta kokzoner eller heta lock på glas. | Lägg inte bakplåtspapper eller aluminiumfolie, plastburkar eller lock på hällen. |
| Överhettning | Het kastrull, gryta eller panna på kontroller eller ram. | Ställ aldrig het kastrull, gryta eller panna på de delarna. |

OBS!

Spishällen har en fläkt på undersidan.

- ▶ Om det finns en utdragslåda under spishällen bör du inte förvara några små eller vassa föremål, papper eller kökshanddukar i den. Sådana föremål kan sugas in i fläkten och skada den eller försämra kylningen.
- ▶ Det måste vara minst 2 cm avstånd mellan utdragslådans innehåll och fläktinloppet.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar maskinen mindre effekt.

Välj en kokplatta som passar till kastrullstorleken. Ställ kokkärlen centriskt.

Använd kokkärsl med en bottendiameter som överensstämmer med kokplattans diameter.

Tips! Kokkärslstillverkarna uppger ofta kastrullens toppdiameter. Den är ofta större än bottendiametern.

- Olämpliga kokkärsl eller kokplattor som inte är helt täckta förbrukar mycket energi.

Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan.

- Kokning utan lock gör att enheten drar avsevärt mer effekt.

Lyft locket så lite som möjligt.

- Du släpper ut mycket energi om du lyfter på locket.

Använd glaslock.

- Du kan du titta ned i kastrullen utan att lyfta på glaslocket.

Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar.

- Ojämna bottnar ökar energiförbrukningen.

Använd kastrull, gryta som passar till livsmedelsmängden.

- Stora gryta med lite i kräver mer effekt vid uppvärming.

Tillaga med lite vatten.

- Ju mer vatten som finns i kastrullen, grytan, desto mer effekt krävs vid uppvärmeningen.

Vrid ned i tid till lägre effektläge.

- För högt effektläge vid fortsatt tillagning slösar effekt

Produktinformation enligt (EU) 66/2014 hittar du på det medföljande enhetspasset och på enhetens produktsida på Internet.

4 Lämpliga kastruller, grytor och pannor

Kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll måste ha ferromagnetisk botten (som magneten fastnar på) som matchar kokzonen. Känner kokzonen inte av kastrullen, grytan eller pannan, ställ den på mindre kokzons-Ø.

4.1 Kastrullers, grytors och pannors storlekar och egenskaper

Du måste ta hänsyn till kastrullens, grytans och pannans storlek och material för att den ska registreras ordentligt. Alla kastrull-, gryt- och pannbottnar måste vara helt jämma och släta.

Kontrollera om kastruller, grytor och pannor är lämpliga med Kastrulltest. Du hittar mer information på → "Kastrulltest", Sid. 33.

| Kastruller, grytor och pannor | Material | Egenskaper |
|--|--|---|
| Rekommenderad kastrull, gryta eller panna | Rostfri kastrull, gryta eller panna i sandwichmaterial med bra värmefördelning. | De fördelar värmen jämnt, hettar upp snabbt och blir säkert avkända. |
|  | Ferromagnetisk kastrull, gryta eller panna avstålemalj, gjutjärn eller rostfritt specialstål för induktionshäll. | Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp snabbt och registreras säkert. |
| Lämplig | Botten är inte helt ferromagnetisk. | Är den ferromagnetiska delen mindre än botten-Ø, så blir bara den ferromagnetiska ytan uppvärmd. Då blir temperaturen inte jämnt fördelad. |
|  | Bottnar med aluminiumhalt. | Bottnarna har mindre effektpåtagande, ferromagnetisk yta. Ev. blir då kastrullen, grytan eller pannan knappt eller inte alls avkänd och värms alltså inte upp tillräckligt. |
| Olämplig | Kastrull, gryta eller panna av vanligt stål, glas, lera, koppar eller aluminium. | |

Anmärkningar

- Använd inga adapterplattor mellan hällen och kastrullen, grytan eller pannan.
- Värmt inte upp tomma kastruller, grytor eller pannor och använd inte tunnbottnade som kan bli för kraftigt uppvärmda.


5 Lär känna

5.1 Använda induktionshällen

Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effektreglering eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.

5.2 Kontroller

Olika detaljer som färg och form kan avvika från bilden.



Anmärkningar

- Håll kontrollerna rena och torra.
- Ställ inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och givare. Elektroniken kan bli överhettad.

Pekknappar


De symboler och kontroller som är tillgängliga just nu lyser när hällen varmer upp.

| Sensor | Funktion |
|-------------|-----------------------|
| ① | Huvudbrytare |
| ✋ | Torkskydd |
| ∅ | Barnspärr |
| 0 1 2 3 ... | Inställningsdel |
| boost | PowerBoost / PanBoost |
| 🕒 | Timer |
| ⌚ | Avstängningstimer |
| ⌚ | Count-up timer |
| ⚡ | Varmhållningsfunktion |
| ⚡⚡ | PerfectFry Sensor |
| ☰ | FlexInduction |
| ☰☰ | MoveMode |
| ☰☰☰ | Välja kokzon |

Beroende på hällens status tänds även kokzonsindikeringarna och de olika funktioner som är på och tillgängliga.

5.3 Fördela kokzonerna

Angiven effekt är uppmätt med de standardiserade kastruller, grytor och pannor som beskrivs i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variera beroende på storleken på kastruller, grytor och pannor.



| Område | Maxeffektläge | |
|--------|---------------|---------|
| A ⚡⚡⚡ | Effektläge 9 | 2 200 W |
| | PowerBoost | 3 700 W |
| A ⚡ | Effektläge 9 | 3 300 W |
| | PowerBoost | 3 700 W |
| A ⚡⚡ | Effektläge 9 | 2 600 W |
| | PowerBoost | 3 700 W |
| A ⚡⚡ | Effektläge 9 | 3 300 W |
| | PowerBoost | 3 700 W |

5.4 Kokzon

Kontrollera om kastrullens, grytans eller pannans storlek matchar kokzonen innan du börjar laga mat.

| Område | Kokzonstyp |
|--------|--|
| ■ | Enkelkokzon |
| ■ | Flex-zon → "FlexInduction", Sid. 26 |
| ■ / ■ | Utökad Flex-zon → "Kombinerad FlexInduction", Sid. 28 |

5.5 Restvärmmeindikering

Hällen har en restvärmmeindikering för varje kokzon. Rör inte kokzonen när restvärmmeindikeringen lyser.

| Indike-ring | Betydelse |
|-------------|-------------------|
| H | Kokzonen är het. |
| h | Kokzonen är varm. |

6 Användningsprincip

6.1 Slå på hällen

- Tryck på . Enheten ger signal. Symbolerna för kokzonerna och tillgängliga funktioner lyser. lyser vid kokzonerna.
- Hällen är nu igång.

ReStart

- Slår du på enheten inom 4 sekunder efter att du slagit av, så går hällen igång med de tidigare inställningarna.

6.2 Slå av hällen

- Tryck på tills indikeringarna släckas.
- Alla kokzoner är av.

Notera: Hällen slår av när alla kokzoner varit av längre än 20 sekunder.

6.3 Ställa in kokzonernas effektlägen

Du får upp kokzonens 17 effektlägen från 1 till 9 med mellanliggande värden. Välj lämpligt effektläge för mat och tänkt tillagningssätt.

6.4 Matlagningstips

- Rör om då och då när du värmer på puréer, redda soppor och tjocka såser.
- Ställ in effektläge 8-9 för förvärmning.
- Sänk effektläget vid tillagning med lock när det börjar tränga ut ånga. Slutresultatet blir inte påverkat av den utträngande ångan.
- Lägg lock på kastrullen, grytan när maten är klar tills du ska servera.
- Följ tillverkarens anvisningar vid tryckkokning.
- Koka inte livsmedlen för länge så att näringen försvinner. Du kan ställa in optimal tillagningstid med ägglockan.
- Se till så att oljan inte ryker.
- Bryn på livsmedlet i småportioner i följd.
- Vissa kastruller, grytor och pannor kan bli väldigt heta vid tillagning. Använd alltid grytlappar!
- Rekommendationer för energieffektiv matlagning hittar du på
→ "Spara energi", Sid. 22

- Tryck på för den kokzon du vill ha.

- Indikeringen lyser kraftigare.
- Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen.
- Effektläget är inställt.

Notera: Om det inte står någon kastrull, gryta eller panna på kokzonen eller om den är olämplig, så blinkar vart effektläge. Kokzonen slår av efter en viss tid.

QuickStart

- Ställer du en kastrull, gryta eller panna på hällen innan du slår på, så blir den registrerad och resp. kokzon vald automatiskt när hällen går igång. Välj sedan effektläge inom 20 sekunder, annars slår hällen av.

Ändra effektläge eller slå av kokzonen

- Välj kokzon.
- Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen eller ställ in på .
- Kokzonens effektläge ändrar sig eller kokzonen slår av och du får upp restvärmmeindikeringen på displayen.

Tillagningsrekommendationer

Tabellen anger vilka effektlägen (--) som passar för olika livsmedel. Tillagningstiden (min) kan variera beroende på livsmedlets typ, vikt, tjocklek och kvalitet.

| | -- | min |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Smälta | | |
| Choklad, chokladglasyr | 1 - 1.5 | - |
| Smör, honung, gelatin | 1 - 2 | - |
| Värma på och varmhålla | | |
| Grytor, t.ex. linsgryta | 1.5 - 2 | - |
| Mjölk ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Varmkorv ¹ | 3 - 4 | - |
| Tina och värma på | | |
| Spenat, djupfrysad | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gulasch, djupfrysad | 3 - 4 | 35 - 55 |

¹ Utan lock

² Förvärm på effektläge 8 - 8,5

| | | | min |
|---|-----------|-----------|-----|
| Sjuda | | | |
| Kroppkakor ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 | |
| Fisk ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 | |
| Vitsås, t.ex. béchamelsås | 1 - 2 | 3 - 6 | |
| Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås | 3 - 4 | 8 - 12 | |
| Sjuda, ånga, svetta | | | |
| Ris, med dubbel vattenmängd | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 | |
| Risgrynsgröt ² | 2 - 3 | 30 - 40 | |
| Skalpotatis | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 | |
| Kokt potatis | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 | |
| Pasta ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| Gryta | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 | |
| Soppor | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 | |
| Grönsaker | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 | |
| Grönsaker, djupfrysta | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 | |
| Tryckkoka gryta | 4.5 - 5.5 | - | |
| Bräsera | | | |
| Nätad stek | 4 - 5 | 50 - 65 | |
| Grytstek | 4 - 5 | 60 - 100 | |
| Gulasch ² | 3 - 4 | 50 - 60 | |
| Bräsera/steka med lite fett¹ | | | |
| Schnitzel, opanerad eller panerad | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| Schnitzel, djupfryst | 6 - 7 | 6 - 12 | |
| Kotletter, opanerade eller panrade | 6 - 7 | 8 - 12 | |
| Biff (3 cm tjock) | 7 - 8 | 8 - 12 | |

¹ Utan lock² Förvärm på effektläge 8 - 8,5

7 FlexInduction

Den flexibla kokzonen gör att du kan ställa på grytor och pannor av alla slags former och storlekar. De består av fyra induktorer som fungerar oberoende av varandra. Det är bara den del grytan, pannan täcker som blir aktiverad när du använder flexibel kokzon.

7.1 Placera kastruller, grytor och pannor


Du kan konfigurera den flexibla kokzonen på två sätt beroende på grytan, pannan du använder. Vi rekommenderar att du centrerar grytan eller pannan ordentligt som bilderna visar för bra registrering och värmefördelning.

Som sammanhängande kokzon

Rekommenderas för tillagning med bara en gryta, panna.

| | | | min |
|--|-----------|---------|-----|
| Fågelbröst, 2 cm tjockt | | | |
| Fågelbröst, djupfryst | 5 - 6 | 10 - 20 | |
| Pannbiffar (3 cm tjocka) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 | |
| Hamburgare (2 cm tjocka) | 6 - 7 | 10 - 20 | |
| Fisk och fiskfilé, opanerad | 5 - 6 | 8 - 20 | |
| Fisk och fiskfilé, panerad | 6 - 7 | 8 - 20 | |
| Fisk, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar | 6 - 7 | 8 - 15 | |
| Räkor och krabbor | 7 - 8 | 4 - 10 | |
| Sautera färsk grönsaker och svamp | 7 - 8 | 10 - 20 | |
| Middagsrättar, strimlade wokgrönsaker, strimlat kött i asiatisk stil | 7 - 8 | 15 - 20 | |
| Djupfryst mat, t.ex. stekmat | 6 - 7 | 6 - 10 | |
| Pannkakor, stek i följd | 6.5 - 7.5 | - | |
| Omelett (stek i följd) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 | |
| Oljestekt ägg | 5 - 6 | 3 - 6 | |
| Fritera 150-200 g per portion i 1-2 l olja, fritera portionsvis¹ | | | |
| Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets | 8 - 9 | - | |
| Kroketter, djupfrysta | 7 - 8 | - | |
| Kött, t.ex. kycklingdelar | 6 - 7 | - | |
| Fisk, panerad eller doppad i frityrsmet | 6 - 7 | - | |
| Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet eller tempura | 6 - 7 | - | |
| Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt | 4 - 5 | - | |
| ¹ Utan lock | | | |
| ² Förvärm på effektläge 8 - 8,5 | | | |

- Placera grytan, pannan efter storleken:




- Rekommenderad avlång gryta, panna ○:




Som två oberoende kokzoner

Rekommenderas för tillagning med två grytor, pannor. Du kan använda främre och bakre zonerna oberoende av varandra och ställa in egna effektlägen för dem.



Obs.!

Placera inte köksredskap i mitten mellan höger och vänster zon. Annars går kokzonerna inte igång korrekt och du får inte bra slutresultat.



7.2 Slå på FlexInduction

1. Sätt grytan, pannan på kokzonen.
 2. Välj kokzon.
- ✓ Enheten delar eller slår ihop kokzonerna automatiskt beroende på grytans, pannans storlek och placering.
 - ✓ Flex-zonen är hopkopplad och ☰ lyser.

Anmärkningar

- Du kan ändra kokzonsinställningarna genom att trycka på ☰.
- Så här ändrar du den flexibla kokzonens grundinställning: I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör. → Sid. 32
- Flyttar du eller lyfter av grytan, pannan på en aktiv, hopkopplad kokzon, så påbörjar enheten en automatisk sökning. Varje gryta, panna sökningen hittar på kokzonens blir uppvärmd med tidigare valt effektläge.

8 MoveMode

Med funktionen ändrar du kastrullens, grytans eller pannans effektläge genom att bara skjuta den fram eller tillbaka på den flexibla kokzonens. Zonen är indelad i tre delar med olika effektlägen.


8.1 Placera och flytta kastruller, grytor och pannor

Använd bara en kastrull, gryta eller panna. Kokzonsdelen beror på vilken kastrull, gryta eller panna du använder samt hur stor den är och var den står.

Varje kokzonsdel har ett förinställt effektläge:

- Främre delen = effektläge 5
- Mellandelen = effektläge 5
- Bakre delen = effektläge 1.5

Du kan ändra grundinställningens förinställda effektlägen. I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör → Sid. 32.



8.2 Slå på MoveMode

Krav: Ställ bara en kastrull, gryta eller panna på den flexibla zonen.

1. Välj en av de båda flexibla zonerna.
2. Tryck på .
- ✓ Effektläget för delen med kastrullen, grytan eller pannan lyser vid  på kokzonsindikeringen.
- ✓ Funktionen är på.

Notera: Du kan ändra kokzonsdelarnas effektlägen under tillagningen.

9 Kombinerad FlexInduction


Med den utökade kokzonan kan du laga mat med större kastruller, grytor och pannor eller ställa av länga grytor längs sidan.

Den utökade kokzonan slår alltid på i kombination med någon av de flexibla kokzonerna. Du kan inte slå på den utökade kokzonan separat.

9.1 Placera kastrullen, grytan eller pannan efter form och storlek

Centrera kastrullen, grytan eller pannan på den bakre delen av den utökade flexibla kokzonan.

Beroende på kastrullens, grytans eller pannans storlek och hur mycket den täcker kokzonan, så kan du slå på den flexibla kokzonan som två oberoende kokzoner eller en sammanhängande kokzon:



10 Tidsfunktioner

Hallen har olika tillagningstidsfunktioner:

- Avstängningstimer
- Timer
- Count-up timer

10.1 Avstängningstimer

Det går att programmera en tillagningstid för en eller flera kokzoner. Kokzonan slår av automatiskt när tiden går ut.

Slå på Avstängningstimer

1. Välj kokzon och effektläge.
2. Tryck på .
- ✓ Kokzonsindikeringen  tänds.
3. Ställ in tillagningstiden på inställningsdelen.
 - Vill du ställa in en tillagningstid under 10 minuter, tryck alltid på 0 innan du väljer värdet du vill ha.
4. Bekräfta med .
- ✓ Tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger ljudsignal och kokzonan slår av när tillagningstiden går ut.

8.3 Slå av MoveMode

- Tryck på .
- ✓ Indikeringen vid  slår av.
- ✓ Funktionen slår av.

9.2 Slå på Kombinerad FlexInduction

1. Sätt den kastrullen, grytan eller pannan på den flexibla kokzonan så att du täcker den utökade delen.
2. Välj kokzon och effektläge. Indikeringarna för kokzon och  utökad zon tänds.
- ✓ Zonen är på.

Notera: Lyft och ställ kastrullen, grytan eller pannan på kokzonan när indikeringen inte lyser.

9.3 Slå av Kombinerad FlexInduction

- Välj kokzon och ställ i läge  på inställningsdelen.
- ✓ Funktionen slår av.

Notera: Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzon med aktiverad PerfectFry Sensor, så börjar den inprogrammerade tillagningstiden räkna ned när vart temperaturläge är uppnått.

Avstängningstimer ändra eller slå av

1. Välj kokzon och tryck sedan på .
2. Ändra tiden på inställningsdelen eller ställ in på  för att radera tiden.
3. Bekräfta med .

10.2 Timer

Gör att du kan slå på en timer 0 till 99 min. Funktionen fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Den slår inte av kokzonerna automatiskt.

Slå på Timer

1. Tryck på .
2. Ställ in den tid du vill ha på inställningsdelen.
3. Bekräfta med .
- ✓ Tiden börjar räkna ned.
- ✓ När tiden har gått hörs en signal och displayerna blinkar.

Timer ändra eller stänga av

1. Tryck på ☰.
2. Ändra timertiden på inställningsdelen eller ställ in på ☰ för att radera tiden.
3. Bekräfta med ☰.


10.3 Count-up timer

Stoppuret visar tiden som gått sedan du slog på funktionen.

11 PowerBoost

Funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än med ☰.

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.



11.1 Slå på PowerBoost

Slå på Count-up timer

- Tryck på ☩.
- ✓ Tiden börjar räkna ned.


Slå av Count-up timer

1. Tryck på ☩. Stoppuret stannar. Timerindikeringarna fortsätter lysa.
2. Tryck på ☩. Indikeringarna släcks.

12 PanBoost

Funktionen hettar upp pannor snabbare än med ☰.

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.



12.1 Användningsrekommendationer

- Lägg inte lock på stekpannan.
- Hetta aldrig upp tomma pannor utan uppsikt.
- Använd kalla pannor.
- Använd pannor med helt jämn botten. Använd inte pannor med tunn botten.

12.2 Slå på PanBoost

1. Välj kokzon.
2. Tryck till två gånger på ☸. Indikeringen ☸ tänds.
- ✓ Funktionen är på.

Notera: Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

12.3 Slå av PanBoost

1. Välj kokzon.
2. Tryck till på ☸. ☸ släcks och kokzonen återgår till effektläge ☰.
- ✓ Funktionen slår av.

Notera: Funktionen slår av automatiskt efter 30 sekunder för att undvika höga temperaturer.

13 Varmhållningsfunktion

Du kan använda funktionen för att smälta choklad och smör samt varmhålla mat.

13.1 Slå på Varmhållningsfunktion

1. Välj den kokzon du vill ha.
2. Tryck på ☰ inom 10 sekunder. ☰ tänds.
- ✓ Funktionen är på.

13.2 Slå av Varmhållningsfunktion

1. Välj kokzon.
2. Tryck till på ☰. ☰ släcks.
- ✓ Funktionen slår av.


14 Överta inställningar

Funktionen överför effektläge och programmerad tillagningstid från en kokzon till en annan.

14.1 Överta inställningar

Krav: Flytta kastrullen, grytan eller pannan till en kokzon som inte är på och som du inte förinställt eller använt tidigare.

1. Flytta kastrullen, grytan eller pannan.



Kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad och på den nya kokzonsindikeringen blinkar växelvis tidigare valt effektläge och .

2. Välj den nya kokzon för att överta inställningarna. Enheten ställer in effektläget på  från den ursprungliga kokzon.

- ✓ Inställningarna blir överförda till den nya kokzon.

Notera: Vill du ställa en ny kastrull, gryta eller panna på en annan kokzon innan du bekräftat inställningarna, så kan du använda funktionen för båda kastrullerna, grytorna eller pannorna.

15 PerfectFry Sensor

Passar för att tillaga och reducera såser, göra pannkor, smörsteka ägg, steka grönsaker och biffar till den tillagningsgrad du vill ha med full kontroll på temperaturen.

I stället för att hela tiden justera effektläget vid tillagningen väljer du bara den måltemperatur du vill i början. Givarna under glaskeramiken mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan och håller den konstant under hela tillagningen.

Funktionen finns på alla kokzoner markerade med symbolen .

15.1 Fördelar

- Enheten håller temperaturen konstant utan att du behöver ändra effektläge.
- Oljan blir inte överhettad. Förhindrar att du bränner vid maten.
- Kokzonen värmer bara när det behövs för att hålla temperaturen, vilket spar effekt.

15.2 Temperaturlägen

Temperaturlägen för matlagning.

| Läge | Temperatur | Funktioner |
|------|------------|--|
| 1 | 120°C | Koka och reducera såser, steka grönsaker |
| 2 | 140°C | Bryna på i olivolja eller smör |
| 3 | 160°C | Steka fisk och grova livsmedel |
| 4 | 180°C | Fritera panerat, fryst och grillat |
| 5 | 215°C | Högtemperaturgrill och grillplatta |

15.3 Rekommenderad kastrull, gryta eller panna

Det finns specialframtagna kastruller, grytor och pannor för funktionen som ger optimalt resultat.

Rekommenderade kastruller, grytor och pannor hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen www.bosch-home.com.

Notera: Du kan även använda andra kastruller, grytor eller pannor. Men beroende på kastrullens, grytans eller pannans egenskaper kan uppnådd temperatur avvika från valt temperaturläge.

15.4 Slå på PerfectFry Sensor

1. Sätt tom panna på kokzon.
2. Välj kokzon och tryck sedan på .
3. Ställ in det temperaturläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.
- ✓ Funktionen går igång.  blinkar tills inställd måltemperatur är uppnådd.
- ✓ Är måltemperaturen uppnådd, så ger enheten signal och  slutar blinka.
4. Lägg i stekfett och mat i stekpannan.

Notera: Behöver du mer än 2,5 dl olja vid tillagningen, tillsätt oljan och vänta några sekunder innan du lägger i maten.

15.5 Slå av PerfectFry Sensor

- Välj kokzon och tryck sedan på .
- ✓ Funktionen slår av.

15.6 Tillagningsrekommendationer med PerfectFry Sensor

Följande tabell visar perfekt temperaturläge för ett urval maträdder. Temperatur \varnothing och tillagningstid \odot min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

| | \varnothing | \odot min |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Kött | | |
| Schnitzel | 4 | 6-10 |
| Schnitzel, panerad | 4 | 6-10 |
| Filé | 4 | 6-10 |
| Kotletter | 3 | 10-15 |
| Cordon bleu, wienerschnitzel | 4 | 10-15 |
| Biff, rare, 3 cm tjock | 5 | 6-8 |
| Biff, medium, 3 cm tjock | 5 | 8-12 |
| Biff, well done, 3 cm tjock | 4 | 8-12 |
| T-bensstek, rare, 4,5 cm tjock | 5 | 10-15 |
| T-bensstek, medium, 4,5 cm tjock | 5 | 20-30 |
| Fågelbröst, 2 cm tjockt | 3 | 10-20 |
| Fläsk | 2 | 5-8 |
| Köttfärs | 4 | 6-10 |
| Hamburgare, 1,5 cm tjock | 3 | 6-15 |
| Frikadeller, 2 cm stora | 3 | 10-20 |
| Grillkorv | 3 | 8-20 |
| Chorizo, färskkorv | 3 | 10-20 |
| Spett, kebaber | 3 | 10-20 |
| Gyros | 4 | 7-12 |
| Fisk och skaldjur | | |
| Fiskfilé | 4 | 10-20 |
| Fiskfilé, panerad | 4 | 10-20 |
| Stekt fisk, hel | 3 | 10-20 |
| Sardiner | 4 | 6-12 |
| Scampi, räkor | 4 | 4-8 |
| Bläckfisk | 4 | 6-12 |
| Äggrätter | | |
| Smörstekt ägg | 2 | 2-6 |
| Stekta ägg | 4 | 2-6 |

| | \varnothing | \odot min |
|---|---------------|-------------|
| Äggröra | 2 | 4-9 |
| Omelett | 2 | 3-6 |
| Fattiga riddare | 3 | 4-8 |
| Crêpes, blinier, tortitas, tacos | 5 | 1-3 |
| Grönsaker | | |
| Stekpotatis | 5 | 6-12 |
| Pommes frites | 4 | 15-25 |
| Rårakor | 5 | 2-4 |
| Lök, stekt vitlök | 2 | 2-10 |
| Lökringar | 3 | 5-10 |
| Zucchini, aubergine, paprika | 2 | 4-12 |
| Grön sparris | 3 | 4-15 |
| Svamp | 4 | 10-15 |
| Svetta grönsaker i olja | 1 | 10-20 |
| Grönsaker i tempurasmet | 4 | 5-10 |
| Frysvaror | | |
| Chicken nuggets | 4 | 10-15 |
| Fiskpinnar | 4 | 8-12 |
| Pommes frites | 5 | 4-8 |
| Stekmat | 3 | 6-10 |
| Vårrullar | 4 | 10-30 |
| Pastejer, kroketter | 5 | 3-8 |
| Såser | | |
| Tomatsås | 1 | 25-35 |
| Béchamelsås | 1 | 10-20 |
| Ostsås | 1 | 10-20 |
| Söta såser | 1 | 15-25 |
| Reducerade såser | 1 | 25-35 |
| Fler | | |
| Stekt ost | 3 | 7-10 |
| Krutonger | 3 | 6-10 |
| Rostat bröd | 4 | 4-8 |
| Torkad färdigmat | 1 | 5-10 |
| Rostade mandlar, valnötter, pinjenötter | 4 | 3-15 |
| Popcorn | 5 | 3-4 |

16 Barnspärr

Hällen har barnspärr. Gör att barn inte kan slå på hälلن.

16.1 Slå på Barnspärr

Krav: Hällen måste vara av.

1. Tryck till på $\textcircled{1}$.
2. Tryck på \varnothing i 4 sekunder.
 - ✓ Indikeringen \varnothing lyser i 10 sekunder.
 - ✓ Hällen är spärrad.

16.2 Slå av Barnspärr

1. Tryck till på $\textcircled{1}$.
2. Tryck på \varnothing i 4 sekunder.
 - ✓ Spärren slår av.

16.3 Automatisk barnspärr

Hällen kan även slå på barnspärren automatiskt varje gång du slår av.
Kapitlet Grundinställningar beskriver hur du slår på och funktionen → Sid. 32.

17 Torkskydd

Ger möjlighet att spärra kontrollerna vid rengöring så att inställningarna inte ändras oavsiktligt.
Spärren påverkar inte huvudbrytaren.

17.1 Slå på Torkskydd

- ▶ Tryck på . Enheten ger varningssignal och tänds.
- ✓ Kontrollerna är nu spärrade i 35 sekunder. Enheten ger signal 5 sekunder innan den slår av.

17.2 Slå av Torkskydd

Slå av funktionen tidigare:

- ▶ Tryck på .
- ✓ Spärren av kontrollerna slår av.

18 Individuell säkerhetsavstängning

Använder du en kokzon en längre tid utan att ändra inställning, så slår enheten på automatisk avstängning. Kokzonen visar och slår av.

Tiden från 1 till 10 timmar beror på valt effektläge.
Tryck på någon av knapparna för att slå på kokzonen.

19 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

19.1 Översikt över grundinställningarna

| Indikering | Inställning | Värde |
|------------|--|---|
| 1 | Barnspärr | 0 - Manuell. ¹ 1 - Automatisk. 2 - Av. |
| 2 | Ljudsignaler | 0 - Kvitterings- och felsignal är av. 1 - Bara felsignal är på. 2 - Bara kvitteringssignal på. 3 - Alla ljudsignaler är på ¹ . |
| 3 | Effektförbrukningsdisplay Visar den totala energiförbrukningen mellan att sätta på och stänga av hällen i kWh. Visningens noggrannhet beror bland annat på elnätets spänningskvalitet. | 0 - Av. ¹ 1 - På. |
| 5 | Automatisk avstängning av kokzonerna. | 00 - avstängd. ¹ 01-99 - Minuter till automatisk avstängning. |
| 6 | Ljudsignaltid när timern går ut | 1 - 10 sekunder ¹ 2 - 30 sekunder 3 - 1 minut |
| 7 | Effektbegränsning Begränsar hällens totaleffekt om det behövs pga. husets elinstallation. Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt (se typskylten). Är funktionen på och hällen uppnår inställd effektgräns, så får du upp på displayen och kan inte välja högre effektlägen. | 0 - Av. Hällens maxeffekt ¹ . 1 - 1000 W. Lägsta effekt. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Rek. vid 13 A 3.5 - 3500 W. Rek. vid 16 A. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Rek. vid 20 A. ... 5 - Hällens maxeffekt. |

¹ Fabriksinställning

| Indikering | Inställning | Värde |
|------------|--|---|
| c 11 | MoveMode Ger möjlighet att ändra de förinställda effektlägena på den flexibla kokzonens kokzonsdelar. Välj en av de båda kokzonerna, ställ in det effektläge du vill på inställningsdelen och tryck på för att bekräfta det nya effektläget och välja nästa kokzonsdel. | 0 - Förinställt effektläge för främre kokzon. 1 - Förinställt effektläge för mittkokzon. 1.5 - Förinställt effektläge för bakre kokzon. |
| c 12 | Kastrulltest Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet. | 0 - Olämplig. 1 - Inte optimal. 2 - Lämplig. |
| c 13 | FlexInduction Ändra hur Flex-zonläget slår på. | 0 - Som två oberoende kokzoner. 1 - Som en sammanhängande kokzon. |
| c 0 | Återställa till fabriksinställningarna | 0 - Individuella inställningar. 1 - Fabriksinställningar. |

¹ Fabriksinställning

19.2 Till grundinställningarna

Krav: Hällen måste vara av.

1. Tryck på för att slå på hällen.
2. Tryck 4 sekunder på inom 10 sekunder.

| Produktinformation | Indikering |
|---------------------------------------|------------|
| Förteckning över teknisk support (TK) | 0 1 |
| Tillverkningsnummer | Fd |
| Tillverkningsnummer 1 | 02. |
| Tillverkningsnummer 2 | 05 |

- ✓ De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen för att få upp separata indikeringar.

3. Tryck på för att hoppa till grundinställningarna.
- ✓ c 1 och 0 lyser som förinställning.
4. Tryck på tills du får upp den inställning du vill ha.
5. Välj den inställning du vill ha på inställningsdelen.
6. Tryck 4 sek. på .
- ✓ Inställningarna är sparade.

19.3 Avbryta ändra grundinställningar

- Tryck på .
- ✓ Enheten slänger ändringarna utan att spara.

20 Kastrulltest

Kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet har stor påverkan på hur snabbt och bra tillagningsresultatet blir.

Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet.

Se till så att kastrullen, grytan eller pannans botten-Ø matchar storleken på använd kokzon före kontrollen.

Du kommer åt den via grundinställningarna. → Sida 32

20.1 Kör Kastrulltest

Den flexibla kokzonens är inställd som en enda kokzon, så kontrollera bara en kastrull, gryta eller panna.

1. Ställ kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl rumstempererat vatten centrerad på den kokzon som matchar botten-Ø bäst.
2. Öppna grundinställningarna och välj c 12.

3. Tryck på inställningsdelen. Indikeringen — blinkar på kokzonsindikeringarna.
- ✓ Testet är igång.
- ✓ Du får upp resultatet på kokzonsindikeringarna efter 10 sekunder.

20.2 Kontrollera resultatet

I följande tabell hittar du vad resultatet betyder för tillagningens kvalitet och snabbhet.

Resultat

| | |
|---|--|
| 0 | Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzon och värmes inte upp. |
| 1 | Kastrullen, grytan eller pannan blir varm långsammare än förväntat och tillagningen är inte optimal. |
| 2 | Kastrullen, grytan eller pannan värmes upp ordentligt och uppkoket är OK. |

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen.

21 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

21.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel och glasskrapa hittar du hos service, i butik eller i onlineshoppen www.bosch-home.com.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada spisens ytor.

- ▶ Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga rengöringsmedel medan spishällen ännu är varm. De kan orsaka märken på ytan.

Olämpliga rengöringsmedel

- Outspätt diskmedel
- Maskindiskmedel
- Skurmedel
- Aggressiva rengöringsmedel som ugnsspray eller fläckborttagare
- Repande svampar
- Högtrycksvätt och ångrengöring

21.2 Rengöra hällen

Rengör hällen efter varje användning så att matrester inte bränner fast.

Krav: Hällen måste vara kall. Låt inte hällen svalna om du fätt sockerfläckar, risstärkelse, plast eller aluminiumfolie på den.

1. Ta bort grovsmuts med en glasskrapa.
 2. Rengör hällen med hällrengöring.
Följ rengöringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.
- Tips!**
- Specialsvampar för hällrengöring ger bra rengöringsresultat.
 - Håll botten ren på kastruller, grytor och pannor, så håller du hällytan i gott skick.

21.3 Rengöring av spishällinfattningen

Rengör hällinfattningen efter användning om den är smutsig eller fläckig.

Notera: Använd inte glasskrapa.

1. Rengör hällinfattningen med varmt vatten och diskmedel med mjuk disktrasa.
Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
2. Torka torrt med mjuk trasa.

22 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
→ "Kundtjänst", Sid. 36

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

22.1 Varningar

Anmärkningar

- Får du upp E på displayerna, håll resp. kokzonssensor intryckt och läs av felkoden.
- Finns felkoden inte med i tabellen, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hällen igen. Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.
- Enheten slår inte om till standbyläge vid felflagning.
- Hällen kan tillfälligt sänka effektläget för att skydda enhetens elektronikkomponenter mot överhettning eller elstötar.

22.2 Displayanvisningar

| Fel | Orsak och felsökning |
|--|--|
| Ingen indikering lyser. | Strömmatningen är bruten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera om strömmen gått genom att se om andra elenheter fungerar. |
| Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anslut enheten som kopplingsschemat anger. |

| Fel | Orsak och felsökning |
|--|---|
| Ingen indikering lyser. | Elektronikfel <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kan du inte åtgärda felet, kontakta service. |
| Indikeringarna blinksar. | Kontrollerna är fuktiga eller så ligger det föremål ovanpå. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet. |
| <i>F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208</i> | Elektroniken är överhettad och har slagit av en eller alla kokzoner. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av knapparna på kontrollerna. |
| <i>F5 + fläktläge och ljudsignal</i> | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Det kan få elektroniken att bli överhettad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta av kastrullen, grytan eller pannan Felindikeringen slockeyn strax. Du kan fortsätta att laga mat. |
| <i>F5 och ljudsignal</i> | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzon för att skydda elektroniken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta av kastrullen, grytan eller pannan Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen slockeyn. |
| <i>F1/F6</i> | Kokzon är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå sedan på kokzon igen. |
| <i>F0</i> | Översta inställningar slås inte på. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på någon av knapparna för att slå av felindikeringen. Du kan fortsätta laga mat som vanligt, men utan att använda Översta inställningar-funktionen. Kontakta service. |
| <i>F9</i> | Den utökade Flex-zonen slår inte på. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryck på något av sensorerna för att kvittera felindikeringen. Du kan fortsätta tillagningen med övriga kokzoner. Kontakta service. |
| <i>F8</i> | Kokzon har varit på länge utan avbrott. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuell säkerhetsavstängning är på. Tryck på någon av knapparna för att ställa in kokzon och slå av displayen. |
| <i>E 9000/E9010</i> | Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakta elleverantören. |
| <i>U400/E9011</i> | Hällen är felanslutna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gör hällen strömlös. Anslut hällen som kopplingsschemat anger. |
| <i>d E</i> | Demoläget är på. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gör hällen strömlös. Vänta 30 sekunder och anslut hällen. Tryck på någon av sensorerna inom 3 minuter. Demoläget slår av. |

22.3 Normala enhetsljud

Ibland kan induktionenheter ge ifrån sig ljud eller vibrationer som surrande, väsande, knastrande ljud, fläktljud eller rytmiska ljud.

23 Avfallshantering

23.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

24 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

24.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskytt.

Typskylten finns:

- på apparatpasset.
- på spishällens undersida.,

Produktnumret (E-nr) finns även på glaskeramiken. Du kan även få upp serviceförteckning (KI) och tillverkningsnummer (FD) i Grundinställningarna → Sid. 32 . Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

25 Provrätter

Inställningsrekommendationerna är avsedda att underlätta provningsinstitutens testning av våra enheter. Testerna är gjorda med våra uppsättningar av kastruller, grytor och pannor för induktionshäll. Det går att köpa till tillbehörsatserna i butik, hos service eller i vår onlineshop, om det behövs.

25.1 Smält choklad

Ingredienser: 150 g mörk choklad (55% kakao).

- Ø 16 cm-kastrull utan lock
 - Tillagning: effektläge 1.5

25.2 Värma på och varmhålla linsgryta

Recept enligt DIN 44550

Starttemperatur 20°C

Uppvärmning utan omrörning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 450 g
 - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 800 g
 - Uppvärmning: tillagningstid 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

25.3 Värma på och varmhålla linsgryta

T.ex.: lins-Ø 5-7 mm. Starttemperatur 20°C

Rör om efter 1 minuts uppvärmning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 500 g
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 1 kg
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

25.4 Bechamelsås

Mjölktemperatur: 7°C

- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt

Göra béchamelsås

1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värm på allt.
 - Uppvärmning: tillagningstid 6 min., effektläge 2
2. Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning.
 - Uppvärmning: tillagningstid 6 min. 30 sek., effektläge 7
3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 min. till på kokzonen under ständig omrörning.
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2

25.5 Koka risgrynsgröt med lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Värmt mjölken tills den börjar höja sig. Värmt upp utan lock. Rör om efter 10 minuters uppvärmning.

2. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken.

Tillagningstid med uppvärmning ca 45 min.

- Ø 16 cm-kastrull, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3
- Ø 20 cm-kastrull, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3, rör om efter 10 min.

25.6 Koka risgrynsgröt utan lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Tillsätt ingredienserna till mjölken och värm på under ständig omrörning.

2. Koka upp mjölken till ca 90 °C, ställ in rekommenderat effektläge och sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.

- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3
- Ø 20 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

25.7 Koka ris

Recept enligt DIN 44550

Vattentemperatur: 20°C

- Ø 16 cm-kastrull med lock, ingredienser: 125 g långkornigt ris, 300 g vatten och en nypa salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2
- Ø 20 cm-kastrull med lock, ingredienser: 250 g långkornigt ris, 600 g vatten och en nypa salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

25.8 Steka kotlettrad

Starttemperatur på kotlettraden: 7°C

- Ø 24 cm-stekpanna, ingredienser: 3 kotlettrader, totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka och 15 g solrosolja
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 7

25.9 Göra crêpes

Recept enligt DIN EN 60350-2

- Ø 24 cm-stekpanna utan lock, ingredienser: 5,5 dl smet per crêpe
 - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 7

25.10 Fritera djupfryst pommes frites

- Ø 20 cm-gryta utan lock, ingredienser: 2 l solrosolja. Till varje friteringsomgång: 200 g frysta pommes frites, 1 cm tjocka
 - Uppvärmning: effektläge 9 tills oljan uppnått en temperatur om 180°C.
 - Fortsatt tillagning: effektläge 9





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001874672 (040117)

fi, sv