

(EU) 1254/2014

a		Bosch Thermotechnik GmbH			Bosch Thermotechnik GmbH			Bosch Thermotechnik GmbH			Bosch Thermotechnik GmbH		
b		F1500 DH W 100			F1500 W 100			F1500 W 125			F1500 DH W 125		
c	kWh/(m ² ·a)	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
		-33,4	-15,1	-4,5	-22,4	-9,1	-1,4	-34,7	-16,3	-5,8	-29,3	-10,5	-2,9
d		d1			d1			d1			d1		
e		e1			e1			e1			e1		
f		f1			f1			f1			f1		
g	%	-			-			-			-		
h	m ³ /h	95			95			182			182		
i	W	13,5			13,5			18			18		
j	dB(A)	54 (ISO 3744)			54 (ISO 3744)			59 (ISO 3744)			59 (ISO 3744)		
k	m ³ /s	0,0264			0,0264			0,0505			0,0505		
l	Pa	0			0			0			0		
m	W/(m ³ /h)	0,1421			0,1421			0,0995			0,0995		
n		0,85			1			0,85			1		
o	%	-			-			-			-		
p	%	-			-			-			-		
q	%	-			-			-			-		
r		-			-			-			-		
s		s1			s1			s1			s1		
t		-			-			-			-		
u	m ³ /h	-			-			-			-		

a	Lieferant			Supplier's name			Nom du fournisseur ou la marque commerciale			Nome o marchio del fornitore			İthalatçı Firma		
b	Modellkennung (Code)			Supplier model identifier (code)			Référence du modèle			Identificativo del modello del fornitore			Ürün modeli		
c	Spezifischer Energieverbrauch			specific energy class - climate zone „average“			Consommation d'énergie spécifique (SEC)			Consumo specifico di energia (SEC)			Özgül enerji tüketimi SEC class - "ortalama iklim bölgesi"		
	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3	t1	t2	t3
	kalt	mittel	warm	cold	average	warm	freddo	medio	caldo	froid	moyen	chaud	soğuk	ortalama	sıcak
d	Typ			Typology			Typologie			Tipologia			Tip		
d1	Unidirected (SWM)			UVR unidirectional			Unidirezionale (SWM)			Simple flux (SWM)			Tek eksenli		
e	Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes			Type of drive installed / intended to be installed			Type de motorisation installée ou prévue			Tipo di unità installata o di cui è prevista l'installazione			Monte edilmiş/ monte edilebilen sürücü tipi		
e1	einfache Geschwindigkeit			single speed			Velocità singola			Vitesse unique			Tek hızlı		
f	Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG)			Type of heat recovery system			Type de système de récupération de chaleur			Tipo di sistema di recupero del calore			Isı geri kazanım sistem tipi		
f1	Keine			no			Nessuno			non			yok		
g	Temperaturänderungsgrad der WRG			Thermal efficiency of heat recover			Rendement thermique de la récupération de chaleur			Efficienza termica del recupero di calore			Isı geri kazanım termal verimliliği		
h	Höchster Luftvolumenstrom			Maximum flow rate			Débit maximal			Portata massima			Maksimum hava debisi		
i	Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb			Electric power input of the fan driv			Puissance électrique absorbée du moteur du ventilateur			Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore			Fan motorunun elektrik tüketim değeri		
j	Schallleistungspegel			Sound power level			Niveau de puissance acoustique (L _{WA})			Livello di potenza sonora			Ses güc seviyesi		
k	Bezugs-Luftvolumenstrom			Reference flow rate			Débit de référence			Portata di riferimento			Referans hava akış değeri		
l	Bezugs-Druckdifferenz			Reference pressure difference			Différence de pression de référence			Differenza di pressione di riferimento			Referans basınç farkı		
m	Spezifische Eingangsleistung			Specific power input			SPI - puissance d'entrée spécifique			SPI			Özgül güç beslemesi		
n	Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie			Control factor and control typology			Facteur de régulation et typologie de contrôle			Fattore di controllo e tipologia di controllo			Kontrol faktörü ve kontrol tipi		
o	Innere Höchstlufrate / Äußere Höchstlufrate			Max. internal leakage rate / max. external leakage rat			Taux de fuites internes et externes maximaux déclarés			Percentuali massime dichiarate (%) di trafilamento interno ed esterno			Maksimum dahili sızıntı oranı/ maks. Harici sızıntı oranı		
p	Mischrate			Mixing rate			Taux de mélange			Velocità di miscelazione			Karışım oranı		
q	Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige			Position and description of visual filter warning			Position et la description de l'alarme visuelle du filtre			Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR			Görsel filtre uyarısının konumu ve açıklaması		
r	Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter			Instructions to install regulated supply/exhaust			Instructions en vue de l'installation de grilles d'insufflation/ extraction réglementées			Istruzioni per l'installazione di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria			Ayarlanmış besleme / egzoz montaj talimatları		
s	Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/			Demontage internet address for disassembly instructions			Site internet pour les instructions de démontage			Indirizzo Internet con le istruzioni di smontaggio			Demontaj talimatları için websitesi		
s1	www.bosch-thermotechnology.com			www.bosch-thermotechnology.com			www.bosch-thermotechnology.com/it			www.bosch-chauffage.fr			https://www.bosch-thermotechnology.com/tr/tr/ocs/residential/diivar-tipi-aksiyal-fanlar-754615-c/		
t	Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom			Airflow sensitivity to pressure variations at - 20 Pa / +20 Pa			Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à + 20 Pa et – 20 Pa			Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e – 20 Pa			-20 Pa/ +20 Pa basınç varyasyonlarında hava akış hassasiyeti		
u	Luftdichtheit zwischen innen und außen			Indoor / outdoor air tightness			Etanchéité à l'air intérieur/extérieur.			Tenuta all'aria interna/esterna			İç ortam/ dış ortam hava sızdırmazlığı		