

Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 500 – Acier inoxydable B36CD50SNB



B36CD50SNB
Acier inoxydable noir

Aussi offert en :
Acier inoxydable
B36CD50SNS

Voici le QuickIce Pro System^{MC}, la machine à glaçons pour réfrigérateur la plus rapide de l'industrie¹. Savourez de la glace fraîchement filtrée qui se renouvelle rapidement.

Caractéristiques et avantages

Le système QuickIcePro de Bosch permet un réapprovisionnement rapide en glaçons avec une capacité de production de 12 lb (5,4 kg) par jour² qui assure une excellente disponibilité.

Le filtre à eau UltraClarityPro^{MD} élimine plus de 99,9 % des sédiments présents dans l'eau et la glace, y compris les éléments agressifs comme le chlore et la chloramine.

Avec Home Connect^{MD}, contrôlez et surveillez à distance votre appareil pour gérer efficacement votre journée.

Propriétés générales	
Hauteur totale de 69 po et véritable profondeur de comptoir pour un look encastré	Oui
Acier inoxydable facile à nettoyer	Oui
Éclairage	Barres lumineuses à DEL encastrées
Nombre d'évaporateurs	1
Processus de décongélation du compartiment réfrigérateur	Sans gel
Nombre d'étagères - réfrigérateur	5
Étagères réglables - réfrigérateur	4 demi-largeur
Matériel de l'étagère - réfrigérateur	Verre trempé
Type d'étagères - réfrigérateur	Étagères divisées sans cadre avec garniture en métal chromé
Appareil à glaçons	Oui
Filtre à eau	UltraClarityPro ^{MD}
Machine à glaçons externe et distributeur d'eau	Oui
Bacs de stockage en gallon	2
Bacs avec contrôle de l'humidité	2
Tiroir pleine largeur	1
Panneau à commandes tactiles	Oui
Filtre AirFresh ^{MD}	Oui
MultiAirFlow ^{MC}	Oui
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Processus de décongélation du compartiment congélateur	Automatique
Nombre de bacs - congélateur	2

Compatibilité Wi-fi	Oui, application Home Connect ^{MD}
---------------------	---

Capacité	
Capacité totale	21,6 pi ³
Capacité du réfrigérateur	15,2 pi ³
Capacité du congélateur	6,4 pi ³

Détails techniques	
Courant	15 A
Volts	115 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	67 po
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

Dimensions et poids	
Dimensions de l'appareil avec charnières, poignées et portes (HxLxP)	70 po* x 35 5/8 po x 31 1/8 po
Dimensions de l'appareil sans les charnières, poignées et portes (HxLxP)	69 1/2 po x 35 5/8 po x 24 po**
Dimensions de l'appareil avec charnières et portes, sans poignées (HxLxP)	70 po* x 35 5/8 po x 28 3/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	70 po x 36 po x 25 po
Poids net	350 lb

Efficacité	
Consommation énergétique (kWh/année)	656
Certifié ENERGY STAR [®]	Oui

Accessoires	
Filtre à eau UltraClarityPro ^{MD} : BORPLFTR55	
Butée de porte à 90 degrés : 10012733	

 Home Connect



¹Basé sur les taux de production d'une seule machine à glaçons sur une période de 24 heures, selon la norme CEI et les manuels d'utilisation des fabricants, pour les marques des États-Unis et du Canada identifiées dans TraQLine comme des réfrigérateurs autonomes à portes françaises à congélateur inférieur. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

²Basé sur le remplissage de verres de 8 oz.

*Lorsque les pieds de mise à niveau sont complètement déployés, ajoutez 5/8 po à la hauteur totale, soit 70 5/8 po au total.

**La profondeur de découpe de 25 po comprend le dégagement d'aération requis de 1 po. Les couvercles électriques à l'arrière de l'appareil ne nécessitent pas de profondeur supplémentaire.

