BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Durchlauferhitzer
Tronic 5000 EB

- Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort.
- Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1"-Leistungsumschaltung, 11 / 13, 15 / 18, 21 / 24 oder 24 / 27 kW, 400 V.
- Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschtemperatur über Symbole.
- CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.



ECO

	Einheit	TR5000 11/13 EB	TR5000 15/18 EB	TR5000 21/24 EB	TR5000 24/27 EB
Bestell-Nr.		7 736 504 696	7 736 504 697	7 736 504 698	7 736 504 699
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A⁺→F	A⁺→F	A⁺→F	A⁺→F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39
Lastprofil		S	S	S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	477	478	479	479
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	13	18	24	27
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Absicherung	A	20	32	40	40
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,09	0,09	0,09	0,09
Einschaltwassermenge	l / min	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l / min	7,1	10	10	10
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	3,22	3,32	3,42	3,42

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298



