



BOSCH

بوش تقنية للحياة

أجهزة مدمجة

2022-2023

www.bosch-home.com/ne



مصدر المعلومات:
شركة يوروموتور
الدولية المحدودة,
حجم المبيعات, 2021

”لطالما كانت فكرة لا تحتل بالنسبة لي بأن أحداً ما يمكنه أن يفحص أحد منتجاتي
ويجد بأنها أقل شأنًا نوعاً ما. لهذا السبب، حاولت دائماً أن أصنع منتجات يمكنها أن
تصمد أمام الفحص الدقيق- منتجات تثبت نفسها لتكون متفوقة في جميع النواحي.“

1861-1942-

الفهرس

الجوائز	4
سلسلة المنتجات	5
فرن	6
موقد للمطبخ	14
شفاطات المطبخ	20
أنواع نيو كلاسيك	26
أفران ميكرويف	32
أنواع التلاجات	34
غسالات الأواني	38
خدمات الصيانة	40



أجهزتنا المنزلية الكبيرة في حالة جيدة

جوائز عن التصميم

جائزة ريدوت العالمية للتصميم

هي الجائزة الأشهر والأوسع انتشاراً والتي تقدم للتصميم الأنجع والأكثر جاذبية. الأجهزة التي تحصل على جائزة ريدوت تعتبر الأفضل في مجالها.



reddot
International
Design Award

منتج العام

يتم اختار جائزة "منتج العام" على مدار 25 سنة الماضية من قبل اتحاد مصنعي المنتجات الاستهلاكية. تقيم لجنة مستقلة المنتجات: اعتماداً على المعايير التالية الأداء الوظيفي، التصميم، الإبداع.



جائزة إف للتصميم

هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز للتصميم الأفضل والتي تقدم سنوياً منذ عام 1953. يختار أهم خبراء التصميم في العالم منتج العام بالتصميم الأفضل. المنتجات التي تمنح هذه الجائزة تكون معروفة بديناميكيته وتصميمها العصري.



شتيفتونغ فارينتيست

تأسست مؤسسة شتيفتونغ فارينتيست للاختبارات المقارنة في برلين عام 1964. إن الاختبارات المقارنة للمنتجات والخدمات التي يتم إجراؤها تساعد الزبائن على إيجاد طريقهم في سوق المنتجات المعقد واتخاذ قرارات شراء صحيحة. يتم إجراء اختبارات المقارنة في مخابر فحص مستقلة في جميع أنحاء العالم. العديد من منتجات بوش قد نجت في اختباراتها في شتيفتونغ فارينتيست جيد- وفازت في "GUT" وحصلت على جائزة هذه الاختبارات.



السلسلة | 8

بالنسبة لكم، الكمال هو الهدف الأسمى. ويتجلى في الشكل، والوظيفة، وسهولة الاستخدام المدهشة. يمكن أن تتحقق التوقعات الكبيرة في جميع أرجاء منزلكم، حيث كل شيء يتميز بالجودة العالية وتم الاهتمام به حتى أدق التفاصيل. بالطبع تتفوق كذلك أجهزةكم المنزلية بنتائج الجودة الممتازة وتتميز بتصميم من الدرجة الأولى: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 8.**

السلسلة | 6

تعيشون أسلوب حياة نشط ومستدام. تهتمون بالمزايا الحقيقية بدلاً من الأدوات التقنية. تختارون تصميماً يعيش مدى الحياة ولا يتبع الاتجاهات السائدة المؤقتة. تثقون بتجربة وخبرة علامة تجارية لها تقاليد العريقة عندما تشترون الأجهزة المنزلية: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 6.**

السلسلة | 4

باعتباركم فرداً في أسرته، لديكم موهبة حقيقية في التنظيم. بغض النظر عن الفوضى التي تحدثها الأشياء، تظلون تتحكمون بالموقف وتماثلون على الأمور في نصابها. لذلك، فأنتم تبحثون عن أجهزة منزلية سهلة التشغيل وتدعم نمط حياتكم بشكل كامل. أنتم بحاجة لعلامة تجارية تفهم احتياجاتكم بحق: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 4.**

السلسلة | 2

لديكم العديد من الهوايات وتمنون قضاء وقت فراغكم في فعل الأمور التي تستمتعون بها؛ لكن الأعمال المنزلية ليست من بينها. الأجهزة المنزلية بالنسبة لكم هي أشياء للاستخدام وليست للتفكير بها.. يجب أن تكون بمثابة وحدات عمل يمكن الاعتماد عليها وتقديم قيمة فعالة مقابل المال: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 2.**

الفرن الممتاز، يعني طبخ مأكولات ممتازة.

هذا الفرن مدمج بالشكل المثالي ومجهز بتسلسل 8, مصمم ومخصص إلى العائلات التي تحب أكل الطعام مشتركاً حول المائدة. يتمتع هذا الفرن بحوزته على نظام الخبز الماهر & نظام الشوي ويتميز بمواصفات التنظيف بالتحلل الحراري وهو جاهز دوماً لعمل وظائفه. تصميمه المثالي، يؤمن ظروف متممة إلى مطبخ المنزل ويستوفي ظروف متكاملة.



وظائف رئيسية للأجهزة المنزلية المدمجة ذات تسلسل 8

نظام التنظيف بانحلال الحرارة

حين تفعيل نظام التنظيف بانحلال الحرارة، تبدأ سخونة الفرن وتصل حتى درجة 480° درجة مئوية وبالتالي تؤمن حرق زوائد الزيت والمأكولات الملتصقة وبنهايتها لا يبقى منها سوى رواسب يمكن إزالتها بسهولة باستخدام منشفة ورقية. بعد التأكد من درجة الملوثات الموجودة داخل جدار وأسطح الفرن، اختار أحد من برامج التنظيف المتألفة من ثلاثة برامج فارقة ثم اضغط على زر «البداية». فيما بعدها يتولى الفرن حل كل الملوثات بالشكل المثالي. كما يمكن أثناء عمل هذا النظام وضع صينية الفرن والرفوف لأن كل الرفوف ومزالق الرفوف مجهزة بشكل مقاوم ضد الحرارة العالية المستخدمة أثناء إجراء وظائف التنظيف بانحلال الحرارة.

نظام التنظيف الاقتصادي المباشر

يتمتع هذا النظام بميزات التنظيف بسهولة لسبب حوزته على غلاف يؤمن تجزأه بذرات الزيوت أثناء مهام الطهي.

نظام الطبخ الممتاز

يحوز هذا النظام على مستشعر قابل للقياس، هذا النظام يؤمن ظروف جيدة وحساسة بخصوص عيار درجة حرارة الطهي ويمنع حدوث الطهو والطفح الزائد.

نظام القلي الممتاز

يعمل هذا النظام بموجب جهاز استشعار بدرجات 5 خمسة مختلفة يؤمن أحداث وظائف قلي بالشكل ممتاز يشابه نتائج قلي المطاعم.

مستشعر الطبخ الماهر

الطبخ بالفرن لا يبدو بهذه البساطة حتى يومنا هذا. مستشعر الطبخ الماهر، يؤمن قياس مستمر على درجة رطوبة مأكولاتك ويتولى تنظيم مدة الطهي بدرجة حساسة. حين استخدام هذا المستشعر لا يبقى داعي إجراء أي عيار بخصوص موضع التسخين أو المدة أو الحرارة. كل شيء تحت التحكم بواسطة مستشعر الطبخ الماهر. اختار أي طعام من خلال مفتاح المستشعر مثلاً عليه «كيسة الباتيسري» وبالتالي اضغط على زر «البداية». أترك سير العمل إلى الفرن ليتولى أحداث نتائج ممتازة. النتائج: خبز، كيسة، فطيرة.

شواية ممتازة

ديك رأس السنة، خروف عيد الفصح أو شريحة لحم بقر مشوية في يوم الأحد... يمكن تحضيرها بنظام الشواية الممتازة والموصول على نتائج ممتازة في كل الطبقات. كأنها مشوية ومجهزة من قبل طبخ محترف بالمهنة ولكنها سهلة التحضير. هذا النظام يضمن أحداث نتائج طهي ممتازة بتعيين أوقات الشوي وتعيين حرارة المركز بالشكل المثالي. ومن ميزات النظام الأخرى: يمكن تحقيق تسخين اللحم بفرن الميكرويف واستخدام مفتاح الفرن بالبخار.

نظام الهواء الساخن ذات 4 أبعاد


يمكن بموجب نظام الهواء الساخن ذات 4 أبعاد، تحقيق تسخين مأكولاتكم في أي منسوب من مناسب الرفوف المحددة بأربعة مناسب وتكون نتائجها دوماً ناجحة. يمكن إجراء هذا العمل بموجب المروحة الجديدة: تتولى المروحة أثناء عملها، توزيع الحرارة بشكل متساوي إلى كل الأنحاء وتؤمن تغيير جهة الدوران. لا تنحصر ميزات هذه المواصفات بل إن نظام الهواء الساخن بأربعة 4 أبعاد متمتع للطهي والشوي بأربعة مناسب في نفس الوقت. لها نتائج مضمونة من أول مراحلها حتى نهايتها.



PBY6C5B620
تسلسل | 2
موقد مختلط، 60 سم

- عين 1 واحد للتسخين السريع، عين 1 واحد للتسخين القياسي، عين 1 واحد للتسخين الاقتصادي، منطقة كهربائية 1 واحدة مخصصة للطهو
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- شبك شوي مجهز من حديد مصبوب مزود بأرجل مطاط
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 54.0 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

PBY6C2B82Q
تسلسل | 2
موقد مختلط، 60 سم

- عين 1 واحد للتسخين السريع، عين 1 واحد للتسخين القياسي، عين 1 واحد للتسخين الاقتصادي، منطقة كهربائية 1 واحدة مخصصة للطهو
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- شبك شوي مجهز من حديد مصبوب مزود بأرجل مطاط
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.4 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

PPH6A6B20
تسلسل | 6
موقد الغاز، 60 سم، زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أسود اللون
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- شبك الشوي قابل للعيار غير متجزأ متألف من حديد مصبوب
- عيار النار: قابل عيار تولع النار بتسعة درجات. وقابل لتكر العيار بدرجات حساسة.
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين بطوابة ووك يعمل بقدرة حتى 3.5 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.8 سم × 59.0 سم × 52.0 سم
- *حسب نوع الغاز

PBP6C2B800
تسلسل | 2
موقد الغاز، 60 سم

- عين واحد 1 للتسخين السريع، عينين 2 إثنين للتسخين القياسي، عين 1 واحد للتسخين الاقتصادي
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- شبك شوي مجهز من حديد مصبوب مزود بأرجل مطاط
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.4 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

POP7C60120
تسلسل | 2
موقد الغاز، 67 سم، زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أسود اللون
- شبك شوي متألف من أسلاك مصلية
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 67.0 سم × 52.0 سم

*حسب نوع الغاز

VBC514CR0
تسلسل | 4
فرن مدمج، 48×90 سم

- تسخين 7 درجات مختلفة: تسخين من القاعدة، دورات الهواء الساخن، تسخين تقليدي، تسخين خفيف تقليدي، مشبك بالعرض الكامل، مشبك يسمح دوران الهواء الساخن، سيخ دوران للشوي
- فواصل درجات التسخين: 50° - 250 درجة مئوية
- الحجم الداخلي: 85 لتر
- أزرار قابلة للدوران، أزرار قابلة للغمر
- دعم التنظيف (يدوي)
- الغطاء الداخلي الرئيسي: متكون كاملاً من الزجاج
- غطاء يفتح بالجهة السفلى
- تسخين سريع
- إنارة داخلية بمصباح هالوجين
- صينية بأبعاد معتمدة، صينية متكاملة

PBP6C6B82Q
تسلسل | 2
موقد الغاز، 60 سم

- عين واحد 1 للتسخين السريع، عينين 2 إثنين للتسخين القياسي، عين 1 واحد للتسخين الاقتصادي
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- شبك شوي مجهز من حديد مصبوب مزود بأرجل مطاط
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.4 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

PBY6C6B620
تسلسل | 2
موقد مختلط، 60 سم

- عين 1 واحد للتسخين السريع، عين 1 واحد للتسخين القياسي، عين 1 واحد للتسخين الاقتصادي، منطقة كهربائية 1 واحدة مخصصة للطهو
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- شبك شوي مجهز من حديد مصبوب مزود بأرجل مطاط
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.4 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

HSG656XS1
تسلسل | 8
فرن مدمج مجهز بنظام البخار، 60 سم × 60 سم

- نظام تسخين بموجب 14 برامج: تسخين بالهواء الساخن بأربعة 4 أبعاد، تسخين اقتصادي بالهواء الساخن، تسخين تقليدي، تسخين تقليدي اقتصادي، شوي بالهواء الساخن، شوي بكل الأطراف، شوي نصف، عيار البيتزا، تسخين من الأسفل، حرارة مكثفة، طهي بدرجة حرارة منخفضة، تسخين مدني، حفظ السفونة
- فواصل درجات التسخين: 30° - 250 درجة مئوية
- الحجم الداخلي: 71 لتر
- حلقة مخصصة للتحكم
- شاشة كريستال (TFT) الملونة الرقمية بأبعاد 3 × 2.5 بوصة، أزرار تعمل بأصول المس
- تنظيف اقتصادي مباشر: تغليقات السقف واللوحه الخلفية والألواح الجانبية
- تنظيف اقتصادي مباشر
- دعم التنظيف (يدوي)
- جهاز استشعار الطبخ الماهر
- تسخين اللحم بنتائج ممتازة
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 59.5 سم × 59.4 سم × 54.8 سم

VGD553FB0
تسلسل | 4
فرن غاز مدمج، 60×90 سم

- الحجم الداخلي: 92 لتر
- رفوف بأذرع لتسكويه ذات منسوب 1 واحد
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × الطول): 59.4 سم × 89.6 سم × 57.0 سم

***PBP6C5B62Q / PBP6C5B82Q**
تسلسل | 2
موقد الغاز، 60 سم

- عين 1 واحد سريع، عينين 2 إثنين قياسي، عين 1 واحد اقتصادي
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- أرجل مخصصة لتثبيت طناجر / طوايات الصلب باستمرار
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.4 سم × 58.0 سم × 51.0 سم

*حسب نوع الغاز

PKE645CA1E

تسلسل | 2
موقد كهربائي, سم 60


- حلقة اليسار الأمامية: 1.2 كيلوواط
- حلقة اليسار الخلفية: 2.2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الخلفي: 1.2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الأمامي: 2 كيلوواط
- مناسب العمل بجهود 9 درجات
- زجاج محاط بإطار: حماية من كل الجهات
- مؤشر الحرارة الباقية في كل حلقة يبين على درجة الحرارة
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.8 سم × 58.3 سم × 51.3 سم



PNH6B6O92R

تسلسل | 4
موقد الغاز, سم 60, زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أبيض اللون
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- شبك الشوي قابل للعيار غير متجزأ متألف من حديد مصبوب
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمنية للتحكم على اللهب قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.6 سم × 59.0 سم × 52.0 سم



*حسب نوع الغاز

PRY6A6B70Q

تسلسل | 8
موقد مختلط, سم 60, سيراميك السطح

- سطح الموقد يتألف من زجاج سيراميك، أسود اللون
- أمامه وخلفه وجوانبه مرتفعة بموجب قضبان الألمنيوم مفرغة
- شبك الشوي قابل للعيار غير متجزأ متألف من حديد مصبوب
- منظومة التحكم على اللهب: يتمكن بموجب هذا النظام التحكم على اللهب بتسعة درجات بشكل حساس قابل للتكرار
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1.1 كيلوواط*
- نظام أمني للتحكم على اللهب قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (28-37/30 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 60.6 سم × 52.7 سم



*حسب نوع الغاز

PRP6A6D70

تسلسل | 8
موقد الغاز, سم 60, سيراميك السطح

- سطح الموقد يتألف من زجاج سيراميك، أسود اللون
- أمامه وخلفه وجوانبه مرتفعة بموجب قضبان الألمنيوم مفرغة
- شبك الشوي قابل للعيار غير متجزأ متألف من حديد مصبوب
- منظومة التحكم على اللهب: يتمكن بموجب هذا النظام التحكم على اللهب بتسعة درجات بشكل حساس قابل للتكرار
- قابلية للاشتعال بيد واحد
- شاشة رقمية: مبنية على درجات التسخين والحرارة الباقية عين 1 واحد مخصص للتسخين السريع. عينين 2 إثنين مخصصين للتسخين القياسي، عين 1 واحد مخصص للتسخين الاقتصادي
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1.1 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 2.8 كيلوواط*
- نظام أمني للتحكم على اللهب
- مؤشر الحرارة الباقية بأربعة 4 درجات
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 60.6 سم × 52.7 سم




*حسب نوع الغاز

PKE611BA2E

تسلسل | 4
موقد كهربائي, سم 60

- حلقة اليسار الأمامية: 1.2 كيلوواط
- 4 مناطق مخصصة للطهي
- حلقة اليسار الخلفية: 2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الخلفي: 1.2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الأمامي: 2.2 كيلوواط
- مفتاح يعمل بأصول اللمس: يعمل بأصول اللمس على إشارة +/-
- تسخين متناسب 17 درجة مختلفة
- نظام استعادة بداية العمل
- توقيف سريع
- مؤشر الحرارة الباقية (منسويين 2 إثنين): هذا المؤشر يبين على حالة منطقة الطهو إذا كانت ساخنة أو فاترة
- مفتاح الأمان الساقط: مخصص لغرض الأمان. يتم بموجب هذا المفتاح توقيف مهام التسخين لمدة معينة حينما لا يستعمل الموقد لمدة معينة (قابل عيار المدة)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 59.2 سم × 52.2 سم



PKF675FP2E

تسلسل | 6
موقد كهربائي, سم 60


- 4 مناطق مخصصة للطهي
- منطقة بملقتين إثنين: قابلة للاستخدام حينما يقتضي التسخين الواسع يتمكن بموجبها التسخين والطهو بقدر أو طوابة كبيرة الحجم
- حلقة اليسار الأمامية: 1.2 كيلوواط
- حلقة اليسار الخلفية: 2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الخلفي: 1.2 كيلوواط
- حلقة الأيمن الأمامي: 0.8 كيلوواط (الطاقة القصوى: 2.6 كيلوواط)
- مفتاح يعمل بأصول اللمس: يعمل بأصول اللمس على إشارة +/-
- تسخين بمناسب 17 درجة مختلفة
- نظام زيادة قدرة الطاقة
- نظام استعادة بداية العمل
- نظام منع شطب المعلومات المسجلة
- مفتاح الأمان الساقط: مخصص لغرض الأمان. يتم بموجب هذا المفتاح توقيف مهام التسخين لمدة معينة حينما لا يستعمل الموقد لمدة معينة (قابل عيار المدة)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.4 سم × 60.6 سم × 52.7 سم



PPP6A2B20O

تسلسل | 6
موقد الغاز, سم 60, زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أبيض اللون
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- شبك شوي متألف من أسلاك مصلبة
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيباته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- قابل للاشتعال بيد واحد
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.8 سم × 59.0 سم × 52.0 سم



*حسب نوع الغاز

PNP6B2O92R

تسلسل | 4
موقد الغاز, سم 60, زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أسود
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- قابل للاشتعال بيد واحد
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمنية للتحكم على اللهب قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.6 سم × 59.0 سم × 52.0 سم




*حسب نوع الغاز

PCS7A5M90

تسلسل | 6
موقد الغاز, سم 75

- شبك الشوي الموجودة على سطح الموقد
- متألفة من حديد مصبوب غير متجزأ
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيباته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- اليساري: عين يعمل بقدرة حتى 5 كيلوواط
- المخصصة لطوابات ووك*
- الوسطي الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- الوسطي الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- مفتاح رئيسي ساقط
- قابل للعيار والعمل بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.3 سم × 75.0 سم × 52.0 سم



*حسب نوع الغاز

POP7C2O12O

تسلسل | 2
موقد الغاز, سم 67, زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أبيض اللون
- شبك شوي متألف من أسلاك مصلبة
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 67.0 سم × 52.0 سم



*حسب نوع الغاز

PPP6A6B10

تسلسل | 6
موقد الغاز, سم 60, زجاج مقوى

- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أبيض اللون
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيباته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- شبك شوي متألف من أسلاك مصلبة
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النفتي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.6 سم × 59.0 سم × 52.0 سم




*حسب نوع الغاز

PCP6A5B90M

تسلسل | 6
موقد الغاز, سم 60

- شبك شوي متألف من حديد مصبوب غير متجزأ
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيباته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- مفايع التحكم
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- صمامات ذات فوهات ضيقة قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 58.2 سم × 52.0 سم



*حسب نوع الغاز



PIV975DC1E

تسلسل | 8

موقد بالحث الحراري, 90 سم



- عين بثلاثة حلقات: هذا العين قابل للتوسع بأبعاد الأوعية والطوابق العادية حتى الأبعاد الضخمة (مثلاً عليه يمكن الطهو عليها بطوابق بايلا)
- 5 مناطق مخصصة للطهي
- اليساري الأمامي: يعمل بقدرة 1.8 كيلوواط (الطاقة القصوى: 3.1 كيلوواط)
- اليساري الخلفي: يعمل بقدرة 1.8 كيلوواط (الطاقة القصوى: 3.1 كيلوواط)
- الوسطي الخلفي: 260 ملم، 320 ملم، يعمل بقدرة 3.3 كيلوواط (الطاقة القصوى: 4.4 كيلوواط)
- الأيمن الخلفي: يعمل بقدرة 1.4 كيلوواط (الطاقة القصوى: 2.2 كيلوواط)
- الأيمن الأمامي: يعمل بقدرة 2.2 كيلوواط (الطاقة القصوى: 3.7 كيلوواط)
- 17 عيار تدريجي بالطاقة
- منظومة تعزيز الطاقة (باور بوست) في كل المناطق
- منظومة تعزيز الأوعية (بان بوست):
- منظومة البداية السريعة (كويك ستارت)
- منظومة تكرر العمل (ريستارت)
- مؤشر القلي المثالي (بيرفيكت فراي)
- مؤشر الحرارة الباقية (منخفض بدرجتين 2 إنئين)



PPQ7A6B20

تسلسل | 6

موقد الغاز, 75 سم, زجاج مقوى


- سطح الموقد يتألف من زجاج مقوى، أسود اللون
- تركيب بنتوات خفيفة أو دون نتوات: هذا الموقد قابل للتركيب في كاونتر المطابخ بشكل موازي لسطح الكاونتر أو بارتفاع خفيف عن سطح الكاونتر
- شبك الشوي الواحد المتألف من حديد مصبوب منظومة التحكم على اللهب: يتمكن بموجب هذا النظام التحكم على اللهب بتسعة درجات بشكل حساس قابل للتكرار
- اليساري الأمامي: عين مخصص للتسخين الاقتصادي يعمل بقدرة حتى 1 كيلوواط*
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الوسطي الأمامي: عين مخصص لتسخين طوابق ووك يعمل بقدرة عالي حتى 4 كيلوواط
- نظام أممي للتحكم على اللهب
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 75.2 سم × 52.0 سم

*حسب نوع الغاز

PUE611BB5E

تسلسل | 4

موقد بالحث الحراري, 60 سم



- 4 مناطق مخصص للطهي
- مفتاح يعمل بأصول اللمس: يعمل بأصول اللمس على إشارة +/-
- تسخين بمناسيب 17 درجة مختلفة
- منظومة تعزيز الطاقة (باور بوست) في كل المناطق
- نظام العمل بسرعة
- مؤشر الحرارة الباقية (منسويين 2 إنئين): هذا المؤشر يبين على حالة منطقة الطهو إذا كانت ساخنة أو فاترة
- مفتاح الأمان الساقط: مخصص لغرض الأمان. يتم بموجب هذا المفتاح توقيف مهام التسخين لمدة معينة حينما لا يستعمل الموقد لمدة معينة (قابل عيار المدة)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.1 سم × 59.2 سم × 52.2 سم



PCR9A5B90M

تسلسل | 6

موقد الغاز, 90 سم

- شبك الشوي الموجودة على سطح الموقد متألف من حديد مصبوب غير متجزأ
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيئاته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- عين طواية الووك المزدوجة الحلقات
- اليساري الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- الأيمن الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 3 كيلوواط*
- الوسطي: عين مخصص للتسخين العالي بطوابق ووك يعمل بقدرة حتى 5 كيلوواط*
- الوسطي الخلفي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.75 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- قابل للعيار والعمل بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 91.5 سم × 52.0 سم

*حسب نوع الغاز

PRS9A6D70


تسلسل | 8

موقد الغاز, 90 سم, سيراميك السطح



- سطح الموقد يتألف من زجاج سيراميك، أسود اللون
- أمامه وخلفه وجوانبه مرتفعة بموجب قضبان المنيوم مفرغة
- شبك الشوي قابل للعيار غير متجزأ متألف من حديد مصبوب
- منظومة التحكم على اللهب: يتمكن بموجب هذا النظام التحكم على اللهب بتسعة درجات بشكل حساس قابل للتكرار
- شاشة رقمية
- اليساري: عين مخصص لطوابق ووك التي تحتاج لهب عالي يعمل بقدرة حتى 6 كيلوواط*
- نظام أممي للتحكم على اللهب
- قابل للعيار وتحويل عمله بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.9 سم × 91.6 سم × 52.7 سم

*حسب نوع الغاز



PKN811FP2E

تسلسل | 6

موقد كهربائي للمطبخ, 80 سم

- دون إطار
- زجاج سيراميك
- 4 عيون مخصصة لأجل التسخين العالي
- عين مجهز بملقتين إنئين
- عين 1 واحد مخصص لشريحات لحم البقر
- توسيع الحلقة بواسطة جهاز استشعار
- يعمل بأصول اللمس موجود على ظهر عين الموقد
- تسخين بمناسيب 17 درجة مختلفة
- شاشة رقمية
- توقيت لغرض الإغلاق بعد انتهاء كل مرحلة طهو في عين الاستخدام
- توقيت تخلفي
- نظام حماية التنظيف
- قفل أطفال
- مفتاح أممي ساقط
- نظام استعادة التشغيل
- مفتاح رئيسي
- مصباح يؤيد انفتاح الطاقة
- مؤشر الحرارة الباقية (درجتين 2 إنئين)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.5 سم × 80.2 سم × 52.2 سم



مظهر حديث الطراز
وعمل بفعاليات أكثر.



تسلسل 8 - فرن مدمج قابل للتوحيد مع أجهزة أخرى مجهز بأبعاد (45 سم × 60 سم)

CMG633BS1

تسلسل | 8
فرن ميكرويف مدمج، قابل للتوحيد مع
أجهزة أخرى، بأبعاد 45 × 60 سم



نوع الفرن / نظام التسخين:

- يعمل بموجب 6 برامج: تسخين بالهواء بأبعاد 4 أربعة، شوي بالهواء الساخن، شوي بكل الأطراف، شوي نصف، تسخين مبدئي
- الطاقة القصوى: 900 واط. 5 عبارات بطاقة فرن الميكرويف: مجهز بمحول انفرتر (MW)
- فواصل درجات التسخين: 30° - 275° درجة مئوية
- الحجم الداخلي: 45 لتر
- شاشة رقمية وملونة بأبعاد 2.5 بوصة وأزرار تعمل بأصول اللمس
- تحكم أوتوماتيكي 14
- صينية معتمدة الأبعاد، شبك شواية متكاملة
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 45.5 × 59.4 × 54.8 سم



CMG636BB1

تسلسل | 8
فرن ميكرويف مدمج، قابل للتوحيد مع
أجهزة أخرى، بأبعاد 45 × 60 سم



نوع الفرن / نظام التسخين:

- نظام تسخين بموجب 12 برنامج: تسخين بالهواء الساخن بأربعة أبعاد، تسخين اقتصادي بالهواء الساخن، تسخين تقليدي، تسخين تقليدي اقتصادي، شوي بالهواء الساخن، شوي بكل الأطراف، شوي نصف، عيار البيترزا، تسخين من الأسفل، طهي بدرجة حرارة منخفضة، تسخين مبدئي، حفظ السخونة
- الطاقة القصوى: 900 واط. 5 عبارات بطاقة فرن الميكرويف: مجهز بمحول انفرتر (MW)
- فواصل درجات التسخين: 30° - 300° درجة مئوية
- الحجم الداخلي: 45 لتر
- شاشة رقمية وملونة بأبعاد 3 × 2.5 بوصة وأزرار تعمل بأصول اللمس
- تحكم أوتوماتيكي 14
- تنظيف اقتصادي مباشر: تغليف اللوحة الخلفية
- دعم التنظيف (يدوي)
- صينية معتمدة، شبك شواية متكاملة
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 45.5 × 59.4 × 54.8 سم



مواقد مطبخ نوع دومينو

PRB3A6D70

تسلسل | 8
موقد الغاز نوع دومينو، 30 سم،
سيراميك



- شبك الشوي الموجودة على سطح الموقد متآلف من حديد مصبوب غير متجزأ
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيئاته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- شاشة رقمية: يتمكن بموجبها تعيين طاقة العمل ومبين بها الحرارة الباقية
- الوسطي الأمامي: عين مخصص للتسخين القياسي يعمل بقدرة حتى 1.9 كيلوواط*
- الوسطي الخلفي: عين مخصص للتسخين السريع يعمل بقدرة حتى 2.8 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- قابل للعيار والعمل بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (37/30-28 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 4.7 × 30.6 × 52.7 سم



*حسب نوع الغاز

PRA3A6D70

تسلسل | 8
موقد الغاز نوع دومينو، 30 سم،
سيراميك



- شبك الشوي الموجودة على سطح الموقد متآلف من حديد مصبوب غير متجزأ
- مفتاح اللهب: قابل برمجة لهيئاته بتسعة درجات وقابل استعادة البرنامج ويجب العيار بشكل حساس
- شاشة رقمية: يتمكن بموجبها تعيين طاقة العمل ومبين بها الحرارة الباقية
- الوسطي الأمامي: عين مخصص لطوابات ووك يعمل بقدرة حتى 6 كيلوواط*
- منظومة أمن اللهب
- مؤشر الحرارة الباقية
- قابل للعيار والعمل بالغاز الطبيعي (20 مللي بار)
- صمامات ذات فوهات ضيقة مخصصة للعمل مع غاز (LPG) النقطي السائل (28-37/30 مللي بار)
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 5.9 × 30.6 × 52.7 سم



*حسب نوع الغاز

PKF375FP1E

تسلسل | 6
موقد الغاز نوع دومينو، 30 سم،
أسود



- عين الطهو الوسطي الأمامي: 2 كيلوواط (الحد الأقصى 2.3 كيلوواط)
- عين الطهو الوسطي الخلفي: 1.2 كيلوواط
- منظومة التحكم تعمل بأصول اللمس
- تسخين متناسب 17 درجة مختلفة
- نظام زيادة قدرة الطاقة موجود في المنطقة الأمامية
- نظام استعادة بداية العمل
- مؤشر الحرارة الباقية (تدرج 2)
- قفل للأطفال
- مصباح يؤيد انفتاح الطاقة
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 3.8 × 30.6 × 52.7 سم



اقليم ممتاز مخصص للمأكولات.

بصفتنا شركة بوش، نحن نعلم مدى صعوبة حفظ كل قطعة من المأكولات بشكل مضمون. الثلاجات المدمجة والمنتسبة بأنواع تسلسل 4، تؤمن حفظ المأكولات ببرودة دون حدوث تلاشي بمذاقها وباللذة.

سوبر كولينغ 
تؤمن ظروف تبريد أسرع بالمأكولات
الموضوعة حديثاً داخل الثلاجة وبموجب
هذه الميزة تحفظ المأكولات وهي باردة.

فريش سينس 
المنظومات الاستشعارية الموجودة
بالثلاجة، تؤمن ظروف المتابعة والتحكم
بشكل دائم على درجة الحرارة والثلاجة والفريرز.

فاريو شالف 
مجهزة برفوف زجاجية قابلة للانفصال
والزلق ويوجد بالثلاجة أماكن مخصصة
للقوارير وللأكواب

إزي أكسيس مجهز برفوف 
قابل لوضع وأخذ الأوعية بسهولة ومزودة
برفوف زجاج قابلة للسحب لأجل احداث
ظروف المشاهدات المتكاملة.



داخل / أسفل مدمج

GUD15A50
تسلسل | 6
فريزر سفلي مدمج

- الاستيعاب الصافي: 98 لتر
- تحكم بدرجة الحرارة بأصول ميكانيكي كهربائي
- منظومة 1 واحدة للتبريد بالدارة
- نظام الإنذار الصوتي والبصري يعمل حينما يطرأ أي عطب بقسم التجميد
- منظومة سوبر فريزينغ: تفعيل يدوي
- استيعاب التجميد: 12 كغ/24 ساعة
- مدة الحفظ بعد انقطاع الكهرباء: 23 ساعة
- ثلاثة 3 سمايات شفافة بقسم التجميد
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 82 سم × 59.8 سم × 54.8 سم

KUR15AFF0
تسلسل | 6
تلاجة سفلية مدمجة - 60 × 82 سم

- الاستيعاب الصافي: 138 لتر
- تصنيف كفاءات الطاقة: A+
- منسوب الصوت: 38 ديسيبل (A), re 1 pW
- تحكم بدرجة الحرارة بأصول ميكانيكي كهربائي
- سمايتين 2 إثنين مولتي باكس
- ثلاثة 3 رفوف زجاجية آمنة، إثنين منها قابلة ليعار الارتفاع
- يوجد بالباب ثلاثة 3 أقسام مخصصة لوضع الأشياء
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 82 سم × 59.8 سم × 54.8 سم



داخل / أسفل مدمج

KIR81AFE0
تسلسل | 6
تلاجة مدمجة

- الاستيعاب الصافي: 319 لتر | استخدام سهل وظروف آمنة
- تحكم إلكتروني بسبعة 7 برامج
- منظومة فريش سينس: تؤمن حرارة ثابتة بتقنيات الاستشعار الذكية
- نظام ذوبان الثلج تلقائياً من التلاجة
- منظومة سوبر كولينغ: تؤمن توقيف الجهاز أوتوماتيكياً
- إنذار صوتي أثناء ترك الباب مفتوحاً
- نظام العطلة
- نظام استشعار صوتي منبه فتح الباب
- 7 رفوف (ستة 6 منها مزودة بعيار الارتفاع)، 1 × قابل للعيار بأصول فارو شيف ويمكن دفعه إلى تحت الرف، 2 × رف مجهز بأصول إيزي أكسيس قابل للتطوير
- رف القوارير: شيك مخصص للقوارير
- يوجد بالباب 6 أقسام لوضع الأشياء
- يوجد قسم 1 واحد مخصص لوضع منتجات الحليب
- منظومة 1 واحدة بأصول فيتا فريش + سحابة محكمة على الرطوبة
- الأبعاد: (الارتفاع × العرض × العمق): 177.5 سم × 55.8 سم × 54.5 سم

GIN81AEFO
تسلسل | 6
فريزر مدمج

- منظومة نوفروست
- الاستيعاب الصافي: 212 لتر
- تحكم إلكتروني بسبعة 7 برامج
- منظومة 1 واحدة للتبريد بالدارة
- منظومة سوبر فريزينغ: تفعيل يدوي / أوتوماتيكياً
- منظومة فريش سينس: تؤمن حرارة ثابتة بتقنيات الاستشعار الذكية
- منظومة الإنذار الصوتي، نظام إنذار صوتي ينبه على زيادة درجة الحرارة
- خمس 5 سمايات شفافة، شاملة سمايات 2 × بيغ باكس
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 177.2 سم × 55.8 سم × 54.5 سم

KIS87AFE0
تسلسل | 6
تلاجة مدمجة - الفريزر موجود
بأسفل التلاجة

- الاستيعاب الصافي: 272 لتر
- تحكم إلكتروني بسبعة 7 برامج
- منظومة فريش سينس: تؤمن حرارة ثابتة بتقنيات الاستشعار الذكية
- نظام تبريد إثنين
- منظومة سوبر كولينغ: تؤمن توقيف الجهاز أوتوماتيكياً
- منظومة سوبر فريزينغ: تفعيل يدوي / أوتوماتيكياً
- نظام العطلة
- إنذار صوتي أثناء ترك الباب مفتوحاً
- نظام استشعار الحرارة يعمل حين حدوث أي عطب بالتلاجة
- قسم التلاجة
- الاستيعاب الصافي: 209 لتر
- 5 رفوف (أربعة 4 منها مزودة بعيار الارتفاع)، 1 × قابل للعيار بأصول فارو شيف ويمكن دفعه إلى تحت الرف، 1 × رف مجهز بأصول إيزي أكسيس قابل للتطوير
- يوجد بالباب 5 أقسام لوضع الأشياء
- يوجد قسم 1 واحد مخصص لوضع منتجات الحليب
- منظومة 1 واحدة بأصول فيتا فريش + سحابة محكمة على الرطوبة
- قسم فريزر التجميد
- الاستيعاب الصافي: 63 لتر
- استيعاب قسم التجميد: 5 كغ / 24 ساعة
- مدة الحفظ بعد انقطاع الكهرباء: 12 ساعة
- سمايتين 2 إثنين شفافة موجودة في قسم الفريزر
- الأبعاد: (الارتفاع × العرض × العمق): 177.2 سم × 55.8 سم × 54.5 سم

KIN86VS20R
تسلسل | 4
تلاجة مدمجة - الفريزر موجود
بأسفل التلاجة

- منظومة نوفروست
- الاستيعاب الصافي: 255 لتر
- تصنيف كفاءات الطاقة: A+
- تحكم إلكتروني بسبعة 7 برامج
- منظومة 1 واحدة للتبريد بالدارة
- قسم التلاجة
- الاستيعاب الصافي: 188 لتر
- قسم 1 واحد مجهز بأصول مولتي باكس
- 4 رفوف آمنة، ثلاثة منها مجهزة بعيار الارتفاع
- يوجد بالباب 4 أقسام لوضع الأشياء
- مكان بداخل التلاجة مخصص لوضع الأشياء المعدنية
- منظومة مجهزة بأصول فيتا فريش - منظومة مخصصة لتثبيت درجة الحرارة بتقنيات الاستشعار الذكي
- قسم مخصص لوضع البيض
- قسم فريزر التجميد
- الاستيعاب الصافي: 67 لتر
- استيعاب قسم التجميد: 8 كغ / 24 ساعة
- مدة الحفظ بعد انقطاع الكهرباء: 13 ساعة
- ثلاثة 3 سمايات شفافة موجودة في قسم الفريزر
- منظومة سوبر فريزينغ: قابلة للتفعيل اليدوي
- الأبعاد: (الارتفاع × العرض × العمق): 177.2 سم × 54.1 سم × 54.5 سم



غسالات الأواني المدمجة

*SMV6ECX51E
تسلسل | 4
دمج كامل, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 13 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: C (حسب المواصفات الجديدة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي بخصوص تعيين نظام الطاقة)
- درجة الصوت: 44 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: غسل اقتصادي 50°, غ غسل أوتوماتيكي 45-65°, سل مكثف 70°, غسل أكسبريس 65°, غسل زجاج 40°, غسل صامت السمع 50°, شطف مبدئي
- بأربعة 4رامج خاصة: التشغيل من البعد, تجفيف فعال, منطقة مكثفة, نظام فاروسيد بلاس
- منطقة أكسترا كلين
- برنامج عناية الجهاز
- نظام تايم لايت
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي:
- بولينوكس
- نظام سلة فارو
- سلة عليا قابلة لغير الارتفاع بأصول راكماتيك (3 تدريج)
- يوجد بالسلة السفلى رفين 2 إثنين مخصصة للصحون قابل للطوي
- يوجد بالسلة السفلى مكان مخصص لوضع الشوك والسكاكين
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين قابلة للعبار لوضع الأكواب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 57.3 سم
- يوجد بالسلة العليا شرائط الحماية الملونة المانعة حدوث تزلق
- نظام أكو استوب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 55.0 سم
- هذا الجهاز مخصص للاستعمال بدول أذربيجان, جورجيا, العراق, الأردن, أوزبكستان

SMV25BX02R
تسلسل | 2
دمج كامل, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 12 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: A+
- درجة الصوت: 48 ديسيبل (A) re 1 pW
- 5 برامج: غسل مكثف 70°, غسل أوتوماتيكي 45-65°, غسل اقتصادي 50°, غسل سريع 65°, شطف مبدئي
- برنامج 1 واحد خاص: وضع نصفي, هايبيان بلاس
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي:
- بولينوكس
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 55.0 سم

SMV25CX10Q
تسلسل | 2
دمج كامل, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 12 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: A+
- درجة الصوت: 48 ديسيبل (A) re 1 pW
- 5 برامج: غسل مكثف 70°, غسل أوتوماتيكي 45-65°, غسل اقتصادي 50°, غسل سريع 45°, شطف مبدئي
- برنامج 2 إثنين خاصة: وضع نصفي, فاروسيد
- نظام إنفولايت
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي: مصلب غير قابل الصدأ
- نظام سلة فارو
- سلة عليا قابل عيار الارتفاع
- يوجد بالسلة السفلى رفين 2 إثنين مخصصة للصحون قابل للطوي
- يوجد بالسلة السفلى أربعة 4 رفوف مخصصة لوضع الشوك والسكاكين
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين قابلة للعبار لوضع الأكواب
- نظام أكو استوب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 55.0 سم

SMI50D05TR
تسلسل | 4
دمج نصفي, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 12 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: A+
- درجة الصوت: 52 ديسيبل (A) re 1 pW
- 5 برامج: غسل مكثف 70°, غسل سريع 65°, غسل اقتصادي 50°, غسل سريع 45°, شطف مبدئي
- برنامج 1 واحد خاص: للوضع النصفي
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي:
- بولينوكس
- نظام سلة فارو
- سلة عليا قابلة لغير الارتفاع بأصول راكماتيك (3 تدريج)
- يوجد بالسلة السفلى رفين 2 إثنين مخصصة للصحون قابل للطوي
- يوجد بالسلة السفلى مكان مخصص لوضع الشوك والسكاكين
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين قابلة للعبار لوضع الأكواب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 57.3 سم

SMV46JX10Q
تسلسل | 4
دمج كامل, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 12 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: A+
- درجة الصوت: 46 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: غسل مكثف 70°, غسل أوتوماتيكي 45-65°, غسل اقتصادي 50°, غسل زجاج 40°, غسل بالأساعة 1 الواحدة 65°, شطف مبدئي 0°
- برنامج 2 إثنين خاصة: منطقة مكثفة, نظام فاروسيد
- برنامج عناية الجهاز
- نظام إنفولايت
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي: مصلب غير قابل الصدأ
- سلة عليا تعمل بنظام راكماتيك قابلة لغير الارتفاع (3 درجات)
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين مخصصة للصحون قابل للطوي
- يوجد بالسلة السفلى أربعة 4 رفوف مخصصة لوضع الصحون
- يوجد بالسلة السفلى أربعة 4 رفوف مخصصة لوضع الشوك والسكاكين
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين قابلة للعبار لوضع الأكواب
- نظام أكو استوب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 55.0 سم

SMI46KS00T
تسلسل | 4
دمج نصفي, 60 سم

- الاستيعاب: وضع أواني بأشكال 13 نوع
- تصنيف كفاءة الطاقة: A+
- درجة الصوت: 48 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: غسل مكثف 70°, غسل أوتوماتيكي 45-65°, غسل اقتصادي 50°, غسل سريع 45°, شطف مبدئي
- برنامج ثلاثة 3 خاصة: وضع نصفي, هايبيان بلاس, أكسترا داي
- برنامج عناية الجهاز
- نظام أكتيف ووتر الهيدروليكي
- نظام دوزاج أسبيست
- سحابة بنظام أكو سايلانس
- نظام استشعار أكو
- جهاز استشعار الحمل الزائد
- نظام ألي لتعيين كمية مواد التنظيف
- نظام الفلتر المؤمن تنظيف تلقائي, فلتر مموج بثلاثة 3 درجات
- لوازم مخصص للموض الداخلي:
- بولينوكس
- نظام سلة فاروقليكس
- سلة عليا قابلة لغير الارتفاع بأصول راكماتيك (3 تدريج)
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين مخصصة للصحون قابل للطوي
- يوجد بالسلة السفلى أربعة 4 رفوف مخصصة لوضع الصحون
- يوجد بالسلة العليا رفين 2 إثنين قابلة للعبار لوضع الأكواب
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 81.5 سم × 59.8 سم × 57.3 سم

غسالات الواني المدمجة

خدمات يمكنكم الاعتماد عليها.

للمساعدة في تجهزكم المنزلية،
خدمة الزبائن المعتمدة والموثوقة من بوش.

تضمن خدمة الزبائن المعتمدة من بوش:



قطع غيار أصلية.
قطع غيار بوش أصلية، وملحقات، ومنتجات
عناية مستخدمة في جميع خدماتنا.



فريق احترافي.
يملك فريق بوش الاحترافي المعرفة
الأفضل بجهازكم.



ملحقات وتنظيف ومنتجات عناية.
تمتلك بوش مجموعة من منتجات التنظيف
المفحوصة والمعتمدة والتي تساعدكم على
الحفاظ على تجهزكم بصورة جيدة وفي
أفضل أداء.



تدريب احترافي.
دورات بوش التدريبية الاحترافية للفنيين
لمعرفة أعمق بالمنتجات.



BOSCH
EV ALETLERİ
YETKİLİ
SERVİS



هذا الكتيب ساري اعتباراً من تاريخ النشر ويحل محل جميع الكتيبات السابقة لهذه المنتجات. لقد بذلت كل الجهود اللازمة لضمان أن المعلومات في هذا الكتيب صحيحة في وقت إصدارها.
بسبب سياسة التطوير المستمر، تمتفط بوش بحققها في تعديل البيانات الفنية دون إشعار.
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج هذا المنشور بأي شكل كان أو بأي طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من شركة BSH الصناعية والتجارية المساهمة للآلات المنزلية. جميع اختلافات الألوان هي بسبب القيود في عملية الطباعة.

علامة تجارية مسجلة ©

©2022 بواسطة شركة BSH الصناعية والتجارية المساهمة للآلات المنزلية

100%Bosch
100%Quality

