

1
沸石洗碗機



型號	SMS8ZCI00X	SMS6ZCW00X	SMV8ZCX00X	SMV6ZAX00X	SMI8ZCS00X
建議售價	NT\$ 85,000	NT\$ 72,800	NT\$ 98,000	NT\$ 70,500	NT\$ 81,000
型式	獨立式	獨立式	全嵌式	全嵌式	半嵌式
電壓 / 頻率	110/60	110/60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100/10	1100/10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X600X600	845X600X600	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550	815 x 598 x 573
可移除上蓋高度 (mm)	30	30			
操作面板	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式
容量	14 人份	14 人份	14 人份	13 人份	14 人份
沸石烘乾系統 Zeolith Drying Technology	•	•	•	•	•
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•	•	•	•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•	•	•	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•	•	•	•
顯示面板	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面
中式碗籃	調整支架數	• 上碗籃：4 下碗籃：8	• 上碗籃：4 下碗籃：6	• 上碗籃：4 下碗籃：8	• 上碗籃：4 下碗籃：8
第三層抽屜	超彈性刀叉抽屜	刀叉抽屜	超彈性刀叉抽屜		超彈性刀叉抽屜
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3	

全新 8 系列
極緻黑烤箱



型號	HBG7541B1	HBG7341B1	HBG7221B1
建議售價	NT\$ 88,000	NT\$ 66,000	NT\$ 58,000
容量 (L)	71	71	71
電壓／頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率／電流 (W / A)	3500 / 16	3500 / 16	3500 / 16
機體尺寸 HxWxD (mm)	595X594X548	595X594X548	595X594X548
安裝尺寸 HxWxD (mm)	585X560X550 595 568	585X560X550 595 568	585X560X550 595 568
TFT 面板尺寸	45X45mm	45X45mm	45X45mm
門把手顏色	不銹鋼色	不銹鋼色	不銹鋼色
歐盟能源效率	A	A	A
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 °C - 300 °C	30 °C - 300 °C	30 °C - 300 °C
烘烤設定	14 種模式 •3D 熱風 •節能式熱風 •健康空氣炸 •上下加熱 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •保溫 •低溫烹調 / 慢煮 •暖盤 •解凍	14 種模式 •3D 熱風 •節能式熱風 •健康空氣炸 •上下加熱 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •保溫 •低溫烹調 / 慢煮 •暖盤 •解凍	11 種模式 •3D 熱風 •節能式熱風 •健康空氣炸 •上下加熱 •節能式上下加熱 •熱風上火燒烤 •全面燒烤 •集中燒烤 •披薩設定 •底部加熱 •解凍 •低溫烹調 / 慢煮 •暖盤 •解凍
自動烹調程式	•	•	•
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁、頂部、兩側)	EcoClean Direct 自	

全新 8 系列
極緻黑蒸爐



型號	CDG714XB1W
建議售價	NT\$ 82,000
容量 (L)	38
電壓／頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率／電流 (W / A)	1750 / 8
機體尺寸 HxWxD (mm)	455X594X548
安裝尺寸 HxWxD (mm)	450X560X550 455 568
TFT 面板尺寸	45X45mm
門把手顏色	不銹鋼色
內壁材質	不鏽鋼
蒸煮溫度	30° C ~ 100° C
蒸煮設定	4 種模式 •獨立蒸氣烹飪 •重新加熱 •麵糰發酵 •解凍
自動烹調程式	•
除鈣	•
顯示面板	全彩 TFT
介面語言	繁體中文
Home Connect 智慧物聯	•
水箱	1.3L
內部照明	上 LED 燈
兒童安全鎖	面板鎖定
固定架層數	3
標準配件	大深帶孔蒸盤 、大深實心蒸盤
保固年限	全機 2 年

全新 8 系列
極緻黑暖盤機



型號	BIC7101B1W
建議售價	NT\$ 38,000
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	820 / 4
機體尺寸 HxWxD (mm)	140X594X518
安裝尺寸 HxWxD (mm)	140X560X550 568
容量 (L)	20
溫度範圍	30、40、50、60、70、80° C
承重量	25KG (64 個義式濃縮咖啡杯或 12 個咖啡盤)
特色 / 功能	5 種功能 •暖盤 •保溫 •低溫烹調 •直接溫度設定 •暖杯
操作元件	觸控面板
定時功能	透過 Home Connect App

爐具

6系列				8系列
	能源效率 第4級 	能源效率 第4級 		
型號	PPU7A6B20T 雙口瓦斯爐	PPW9A6B20T 三口瓦斯爐	PKK651FP8E 三口電陶爐	PPI82560TW 雙口 IH 智慧感應爐
建議售價	NT\$ 32,000	NT\$ 39,000	NT\$ 39,000	NT\$ 39,000
安裝形式	上裝式	上裝式	上裝式	上裝式
機體尺寸 WxD (mm)	752X520	915X520	592X522	780X450
安裝尺寸 WxD (mm)	560X490 562 502	850X490 852 502	560X490 562 502	700X400 702 402
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
總功率 / 電流	1W / 1A	1W / 1A	5.3kW / 24A	3.5kW / 16A
總燃氣消耗量	NG1 LPG 8.4kW	NG1 LPG 10.6kW		
各區尺寸 / 燃氣消耗量 或功率	NG1 LPG 左右 4.2kW	NG1 LPG 左 4.2kW 中 2.2kW 右 4.2kW	左區 φ210 / 275mm 2.7kW 右後區 φ145mm 1.2kW 右前區 φ120 / 180mm 2kW	左右區 φ180mm, 1.75kW
快速加熱功率			左區 3.4kW 右前區 2.3kW	左右區 3.1kW
火力段數	9 段	9 段	17 段	17 段
控制面板	旋鈕	旋鈕	DirectSelect 觸控面板	DirectSelect 觸控面板
材質	爐面：強化玻璃 爐架：鑄鐵	爐面：強化玻璃 爐架：鑄鐵	陶瓷玻璃	陶瓷玻璃

博西家用電器股份有限公司
服務專線：0800 368 888
傳真：02 2627 9788
11493 台北市內湖區洲子街80號11樓
www.bosch-home.com.tw



本公司保留調整產品型號、建議售價、上下市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。