

Stvořeno pro život



BOSCH

Vestavné spotřebiče

Přehled sortimentu 2026/2027



4 Vestavné trouby

- 4 Úvod
- 12 Vestavné trouby Serie I 8
- 22 Vestavné kávovary
- 25 Ohřevné zásuvky
- 26 Vestavné trouby Serie I 6 a Serie I 4
- 34 Funkce a výbava
- 36 Zvláštní příslušenství



40 Varné desky

- 40 Úvod
- 47 Indukční varné desky s odsáváním
- 54 Indukční varné desky
- 59 Elektrické varné desky
- 62 Plynové varné desky
- 66 Funkce a výbava
- 70 Zvláštní příslušenství

72 Odsavače par

- 72 Úvod
- 80 Nakloněné odsavače par
- 84 Nástěnné odsavače par
- 88 Vestavné designové odsavače par
- 92 Stropní odsavače par
- 93 Vestavné odsavače par
- 94 Ploché výsuvné odsavače par
- 96 Funkce a výbava
- 98 Zvláštní příslušenství



102 Vestavný robotický vysavač

- 102 Úvod
- 103 Vestavný vysavač s mopováním

104 Chlazení a mrazení

- 104 Úvod
- 108 Funkce a výbava
- 110 Vestavné chladničky s mrazničkou
- 116 Vestavné jednodveřové chladničky




120 Myčky nádobí

- 120 Úvod
- 122 Funkce a výbava
- 132 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 141 Vario panty
- 143 Vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 147 Podstavné myčky nádobí, 60 cm
- 149 Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 152 Vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 154 Zvláštní příslušenství

156 Péče o prádlo

- 157 Pračka plně integrovaná



158 Nákrasy a ostatní


- 158 Technické nákresy
- 159 Zákaznický servis
- 161 Oceněné spotřebiče



Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Představujeme novou kuchyňskou posilu

Zdravý životní styl je stále důležitější. Proto je dobré mít kuchyň, která pomáhá vařit zdravě. Ať už dáváme přednost vaření v páře, pečení nebo zapékání, vestavné trouby Bosch Serie I 8 zvládají všechny kulinářské dovednosti. Standardní i kompaktní trouby, vestavné kávovary, ohřevné zásuvky a vestavné mikrovlnné trouby nebo kombinace – to vše v dokonale ladícím designu. Veškerou potřebnou podporu nabízejí nejrůznější funkce: např. Steam Plus, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Cooking Assistant nebo umělá inteligence v aplikaci Home Connect. Pro dokonalost toho, co neseme na stůl a pro naše pohodlí.



CONNECTED BY

Home Connect

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Pravé kuchyňské umění

Elegantní design, který se dokonale začlení do prostředí kuchyně. Čisté linky a vygravírovaný digitální ovládací prstenec ve skle – tím se vyznačuje celá řada vestavných trub Serie | 8.



TFT Touch Display

Inovativní ovládací panel vám vaření usnadní. Všechna nastavení trouby lze snadno provést lehkým otočením digitálního ovládacího prstence. Dotykový displej s vysokým rozlišením zaručí lehké ovládání: jasné, popisné obrázky a informační texty vás krok za krokem provedou možnostmi nastavení. Všechny funkce trouby tak máte vždy na očích a pod dokonalou kontrolou. Intuitivní dotykový displej je k dispozici ve 3 různých velikostech: TFT Touch Display Pro, TFT Touch Display Plus a TFT Touch Display.



Digitální ovládací prstenec

Digitální ovládací prstenec je vybroušen do skleněného panelu a umožňuje prolnutí digitálního světa s intuitivním. Vytváří tak velmi výjimečný zážitek z nastavení. Skleněné plochy jsou vyvedeny v černé barvě a decentní rukojeť z nerezové oceli elegantně zapadá do celkového harmonického obrazu kuchyňského prostoru.



PerfectBake Plus

Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché! Vyberte pokrm, například „koláč ve formě“ nebo „muffiny“, stisknete tlačítko Start a o zbytek se postará trouba. A to nejlepší nakonec: díky umělé inteligenci a čidlu Baking Sensor, které měří vlhkost uvnitř trouby, zjistíme, kolik minut zbývá do chvíle, kdy bude pokrm připraven k servírování.



PerfectRoast Plus

V případě pečení hovězího nebo celých ryb a kuřat záleží hlavně na načasování. S teplotní sondou PerfectRoast Plus již odpadá odhadování, kdy bude pokrm propečený dle vašich představ. Pro skvělé načasování umí trouba díky umělé inteligenci dokonce sdělit, kdy je pokrm možné servírovat.



Funkce Assist

Nejste si jisti, jaký druh ohřevu zvolit? Funkce Assist vám pomůže. Stačí na ovládacím panelu vybrat pokrm, který chcete připravit, a trouba se postará o zbytek. Ideální druh ohřevu i teplota a doba přípravy se nastaví automaticky. A dalším krokem je Funkce Assist Plus u modelů s TFT Touch Display Pro: Stačí zadat pomocí klávesnice název pokrmu, který plánujete připravit a dokonce můžete nastavení přizpůsobit svým potřebám. O vše ostatní se trouba postará sama. Dokonce budete upozorněni, když bude jídlo hotové – buď na displeji, nebo prostřednictvím aplikace Bosch Home Connect. A protože se trouba automaticky vypne, vaše jídlo se nespálí.



Funkce Air Fry

Ke smažení pomocí horkého vzduchu je pro chutnost a křupavost pokrmu potřeba méně tuku než při smažení ve fritéze. Právě proto je horkovzdušné smažení skvělým způsobem, jak zdravě vařit doma. Kromě toho nám tu nezabírá místo žádné další zařízení, kuchyně zůstává čistá a není cítit po smaženém jídle. Tak proč si nevyrobit vlastní bramborové lupínky nebo hranolky z čerstvé zeleniny? Stačí dát na Air Fry & Grill tenké plátky brambor nebo jiné zeleniny, přidat trochu oleje, zvolit funkci Air Fry a za chvíli už máme co chroupat u televize. A ještě jeden tip: Air Fry pečící plech můžeme použít i k přípravě grilovaných pokrmů.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Ta nejlepší ingredience pro perfektní výsledky vaření? Pára

Co může být krásnějšího než vůně čerstvě upečeného chleba s dokonalou kůrkou, pod níž nás čeká nadýchaná střídka? Nebo bezvadná nedělní pečínka, uvnitř šťavnatá a svrchu křupavá? Při použití funkcí trub Bosch pro vaření v páře je to snadné.



Přídavná pára

Funkce přídavné páry se 3 úrovněmi intenzity zajišťuje přesné nastavení páry, vynikající strukturu pokrmu díky dávkování množství páry v přesně stanoveném čase. Funkci přídavné páry lze kombinovat s horkým vzduchem 4D, horním/spodním ohřevem, konvekčním grilováním a udržováním tepla. Stačí naplnit nádržku na vodu za ovládacím displejem – trouba se postará o zbytek.

Plná pára

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.

Steam Function Plus

S funkcí Steam Function Plus připravíte svůj pokrm na páře při teplotě až 120 °C. Jídlo je tak hotové rychleji a zachová si ještě více vitamínů a živin. Tak například zelené fazolky a mrkev – ty jsou hotové dokonce až o 50 % rychleji! Při vaření brokolice v páře s funkcí Steam Function Plus se zachová až o 54 % více živin, při vaření brambor v páře se pak zachová až o 25 % více vitamínu C!





Steam Boost

Doma upečený chléb chutná nejlépe. A přidá-li se během pečení do trouby co největší množství páry během velmi krátké doby, daří se to všechno ještě lépe. Stačí aktivovat funkci Steam Boost. Jakmile je pára připravena, může se do trouby dávkovat podle potřeby – chléb tak bude křupavý na povrchu a krásně nadýchaný uvnitř.

Svět receptů

Díky plnohodnotnému přístupu k celému světu zajímavých receptů přenesete Home Connect ideální nastavení vybraného receptu přímo do trouby. Stačí si pomocí mobilního zařízení vybrat požadovaný pokrm z rozsáhlé sbírky receptů v aplikaci Home Connect a trouba automaticky nastaví ideální druh ohřevu, teplotu a dobu přípravy. Pro využívání funkce stačí připojit troubu k zaregistrovanému účtu aplikace Home Connect.



Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Z každého jídla se stává požitek. A z každého místa kuchyně.

Aplikace Home Connect.

Pro využití možností spotřebiče naplno stačí troubu připojit k zaregistrovanému účtu v aplikaci Home Connect (www.home-connect.com) a lze ho ovládat odkudkoli, kdykoli a jakkoli. Kuchař má hned po ruce zajímavé nabídky od našich četných partnerů v ekosystému, může spouštět a zastavovat jednotlivé funkce, měnit nastavení a spravovat své oblíbené položky – a nemusí přitom být vůbec v kuchyni. Mezi aplikací a troubou dochází k synchronizaci nastavení.



CONNECTED BY

Home Connect

Ovládání na dálku

„Neběží nám doma náhodou trouba?“ Otázka, která je noční můrou každého kuchaře. Klid mu nyní do duše konečně vnese funkce Home Connect Remote Control. Pomocí mobilního zařízení si prostřednictvím aplikace jednoduše zkontroluje stav trouby a pohodlně si ji může ovládat a sledovat na dálku. Díky tomu se nyní s naprostou jistotou může vydat z domu ven a vědět, že je vše zcela v pořádku.

Cooking Assistant

Nejste si někdy jisti, který druh ohřevu se hodí pro jaký pokrm? Stačí se zeptat funkce Cooking Assistant. Jednoduše prostřednictvím aplikace Home Connect uveďte, jaký pokrm chcete připravit. Trouba vám pak navrhne vhodná nastavení nebo druhy ohřevu a rovnou se přepne na vaši volbu – je to mimořádně pohodlné.



Plně výsuvné pojezdy Clip RailsPlus

Jsou výsuvné pojezdy umístěny úplně dole, ale potřebujeme použít gril? Teleskopické výsuvy jsou obvykle nainstalovány pevně na jedné konkrétní úrovni. To ale není případ trub Serie l 8. Díky plně výsuvným pojezdům Clip RailsPlus si lze zvolit libovolnou úroveň pečení. Výsuv lze snadno upnout na požadovanou úroveň. Díky speciální povrchové úpravě je výsuvný systém odolný proti pyrolýze a vhodný pro provoz s párou (lze zakoupit jako zvláštní příslušenství).



Pyrolytické samočištění

Ruční čištění trouby může být namáhavé a časově náročné. Naše trouby s pyrolytickým samočištěním vám umožní si tento úkol nadobro ušetřit. Odstraňte všechny volné zbytky, zvolte čisticí program a stiskněte tlačítko „Start“. Vaše trouba spálí mastnotu nebo malé zbytky jídla. Nejsou tedy potřeba žádné chemické prostředky. Jakmile trouba vychladne, odstraňte zbylý popel a další případné zbytky – a máte hotovo. Můžete si tak užívat více času vychutnáváním výsledků a méně času úklidem.



CleanCoating

Katalytické čištění CleanCoating vás zbaví námahy spojené s čištěním trouby. Speciální povrchová úprava na stěnách trouby v podobě mikro jemných keramických částic šetrně rozkládá mastné skvrny už v průběhu pečení nebo smažení. Kdykoli pak budete chtít troubu vyčistit, jednoduše otřete její dno a skleněná dvířka. Tato povrchová úprava usnadňuje čištění a snižuje potřebu energie pro následné čisticí cykly.



Cleaning Assistance

Je trouba lehce znečištěná a potřebuje rychle vyčistit? Díky funkci Cleaning Assistance stačí na dno trouby nalít přibližně 400 ml vody s kapkou tekutého čisticího prostředku a zvolit příslušný program. Účinný čisticí systém změkčuje připečené nečistoty a údržba dvířek usnadňuje jejich následné setření.



Údržba dvířek

Pro důkladné vyčištění můžete dvířka spotřebiče demontovat a rozložit. U vestavných trub Bosch je tento způsob čištění velmi snadný a časově nenáročný. Pouhým stlačením postranních páček lze ochranný rám snadno uvolnit a jednotlivá skla bezpečně vyjmout a vyčistit. Zpětné složení je také lehké: konstrukce dvířek vás přesně navede, v jakém pořadí skla zpětně nasadit.

Kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 66 090 Kč*


Cena: 58 790 Kč*

Cena: 52 490 Kč*

Serie | 8
HMG778NB1 černáSerie | 8
HMG7764B1 černáSerie | 8
HMG7361B1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba s mikrovlnami s 22 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, Air Fry, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 67 l	– pečicí trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, Air Fry, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 67 l	– pečicí trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, Air Fry, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 67 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– pyrolýza – automatické čištění – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– pyrolýza – automatické čištění – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem – PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem – funkce Air Fry – Crisp Finish – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem – PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem – funkce Air Fry – Crisp Finish – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – Crisp Finish – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – jednonásobný standardní teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41


Kombinované parní trouby




NOVINKA



Cena: 55 990 Kč*

Serie | 8
HSG738DB2 černá

Cena: 52 490 Kč*

Serie | 8
HSG7364B1 černá

Cena: 45 090 Kč*

Serie | 8
HSG7361B1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnitřní objem: 71 l	– kombinovaná parní trouba s 21 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnitřní objem: 71 l	– kombinovaná parní trouba s 21 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění – SteamCleaning – intenzivní parní čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění – SteamCleaning – intenzivní parní čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění – SteamCleaning – intenzivní parní čištění
Komfort	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem – PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem – funkce Air Fry a Steam Boost – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem – PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem – funkce Air Fry a Steam Boost – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – Steam Boost – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,52 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby s přídatnou párou


NOVINKA

NOVINKA

Cena: 49 990 Kč*
Serie | 8
HRG778NB2 černá

Cena: 42 990 Kč*
Serie | 8
HRG776KB2 černá

Cena: 37 790 Kč*
Serie | 8
HRG7361B1 černá


Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, Air Fry, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec
Čištění	- pyrolýza – automatické čištění - Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	- pyrolýza – automatické čištění - Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	- Cooking Assistant - TFT Touch Display Pro - SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - pomocný systém: funkce Assist Plus - PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem - funkce Air Fry - Steam Boost - Crisp Finish - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant - TFT Touch Display Plus - SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - pomocný systém: funkce Assist - funkce Air Fry - Steam Boost - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant - TFT Touch Display Plus - pomocný systém: funkce Assist - funkce Air Fry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Výsuvný systém	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství
Bezpečnost	- nízká teplota dvířek - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- nízká teplota dvířek - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- nízká teplota dvířek - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Pečicí trouby



Cena: 38 990 Kč*

Cena: 28 990 Kč*

Cena: 28 990 Kč*

Serie | 8
HBG776B1 černáSerie | 8
HBG7742B1 černáSerie | 8
HBG774KB1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– pyrolýza – automatické čištění – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– pyrolýza – automatické čištění – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– pyrolýza – automatické čištění – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem – PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem – funkce Air Fry – Crisp Finish – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – RoastingSensor – pečicí sonda zajistí díky vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky pečení – funkce Air Fry – halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry vč. Air Fry plechu – halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 120 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Pečicí trouby




Cena: 24 990 Kč*

Serie | 8
HBG724BB1 černá

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 8
HBG7341W1 bílá

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 8
HBG724AB1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec	- ovládání TouchControl - digitální ovládací prstenec
Čištění	Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	- Cooking Assistant - TFT Touch Display - SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - pomocný systém: funkce Assist - RoastingSensor – pečicí sonda zajistí díky vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky pečení - funkce Air Fry vč. Air Fry pečicího plechu - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	- Cooking Assistant - TFT Touch Display - SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - pomocný systém: funkce Assist - funkce Air Fry - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	- Cooking Assistant - TFT Touch Display - SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - pomocný systém: funkce Assist - funkce Air Fry - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Výsuvný systém	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství	- závěsné rošty, 5 úrovní pečení - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus součástí spotřebiče
Bezpečnost	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41	Naleznete na straně 41

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní kombinované parní trouby



Cena: 52 990 Kč*

Cena: 48 290 Kč*

Cena: 44 090 Kč*

Serie | 8
CSG7384B2Serie | 8
CSG7364B1Serie | 8
CSG7361B1

Typ pečicí trouby a druh ohřevu

– kompaktní kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára

– druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev

– rozsah teploty: 30–250 °C

– Steam Function Plus 120 °C

– vnitřní objem: 47 l

– kompaktní kombinovaná parní trouba s 21 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára

– druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev

– rozsah teploty: 30–250 °C

– Steam Function Plus 120 °C

– vnitřní objem: 47 l

– kompaktní kombinovaná parní trouba s 21 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára

– druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechat odležet, předehřev

– rozsah teploty: 30–250 °C

– Steam Function Plus 120 °C

– vnitřní objem: 47 l

Design

– ovládání TouchControl

– digitální ovládací prstenec

– ovládání TouchControl

– digitální ovládací prstenec

– ovládání TouchControl

– digitální ovládací prstenec

Čištění

– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna

– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění

– SteamCleaning – intenzivní parní čištění

– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna

– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění

– SteamCleaning – intenzivní parní čištění

– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna

– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění

– SteamCleaning – intenzivní parní čištění

Komfort

– Cooking Assistant

– TFT Touch Display Pro

– SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek

– pomocný systém: funkce Assist Plus

– PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem

– PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem

– funkce Air Fry a Steam Boost

– LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

– ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

– umístění parního generátoru mimo varný prostor

– Cooking Assistant

– TFT Touch Display Plus

– SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek

– pomocný systém: funkce Assist

– PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem

– PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem

– funkce Air Fry a Steam Boost

– LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

– ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

– umístění parního generátoru mimo varný prostor

– Cooking Assistant

– TFT Touch Display Plus

– SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek

– pomocný systém: funkce Assist

– funkce Air Fry

– Steam Boost

– LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

– ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

– umístění parního generátoru mimo varný prostor

Výsuvný systém

– závěsné rošty, 3 úrovně pečení

– teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství

– závěsné rošty, 3 úrovně pečení

– teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství

– závěsné rošty, 3 úrovně pečení

– teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství

Bezpečnost

– nízká teplota dvířek

– dětská pojistka

– bezpečnostní vypínání

– ukazatel zbytkového tepla

– spínač kontaktu dveří

– nízká teplota dvířek

– dětská pojistka

– bezpečnostní vypínání

– ukazatel zbytkového tepla

– spínač kontaktu dveří

– nízká teplota dvířek, dětská pojistka

– bezpečnostní vypínání

– ukazatel zbytkového tepla

– spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace (V x Š x H)

– délka přívodního kabelu: 150 cm

– napětí: 220–240 V

– celkový příkon elektro: 3,3 kW

– energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾

– spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh

– spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh

– spotřebič: 455 x 594 x 548 mm

– nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm

– délka přívodního kabelu: 150 cm

– napětí: 220–240 V

– celkový příkon elektro: 3,3 kW

– energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾

– spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh

– spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh

– spotřebič: 455 x 594 x 548 mm

– nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm

– délka přívodního kabelu: 150 cm

– napětí: 220–240 V

– celkový příkon elektro: 3,3 kW

– energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾

– spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh

– spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh

– spotřebič: 455 x 594 x 548 mm

– nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

– rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

– rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

– rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Zvláštní příslušenství

Naleznete na straně 41


Naleznete na straně 41

Naleznete na straně 41

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 62 990 Kč*

Cena: 51 390 Kč*

Serie | 8
CMG778NB1Serie | 8
CMG7761B1

Typ pečicí trouby a druh ohřevu

- kompaktní trouba s mikrovlnami s 22 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev
- max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií
- inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu
- rozsah teploty: 30–300 °C
- vnitřní objem: 45 l

- kompaktní trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev
- max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií
- inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu
- rozsah teploty: 30–300 °C
- vnitřní objem: 45 l

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prstenec

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prstenec

Čištění

- pyrolýza – automatické čištění
- Cleaning Assistance – hydrolytické čištění

- pyrolýza – automatické čištění
- Cleaning Assistance – hydrolytické čištění

Komfort

- Cooking Assistant
- TFT Touch Display Pro
- SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dveří
- pomocný systém: funkce Assist Plus
- PerfectRoast Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- PerfectBake Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- funkce Air Fry
- Crisp Finish
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

- Cooking Assistant
- TFT Touch Display Plus
- SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dveří
- pomocný systém: funkce Assist
- funkce Air Fry
- Crisp Finish
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

Výsuvný systém

- závěsné rošty, 3 úrovně pečení, jednonásobný teleskopický výsuv

- závěsné rošty, 3 úrovně pečení

Bezpečnost

- nízká teplota dveří
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- spínač kontaktu dveří

- nízká teplota dveří
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace (V x Š x H)

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220–240 V
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič: 455 x 594 x 548 mm
- nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220–240 V
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič: 455 x 594 x 548 mm
- nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech

- rošt, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech

Zvláštní příslušenství

Naleznete na straně 41

Naleznete na straně 41

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 48 290 Kč*

Serie | 8
CMG7361B1

Cena: 39 890 Kč*

Serie | 8
CMG7241W1

Cena: 39 890 Kč*

Serie | 8
CMG7241B1

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– kompaktní trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 45 l	– kompaktní trouba s mikrovlnami s 16 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, předehřívání nádobí, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch, Air Fry, mikrovlnný ohřev, cirkulační horký vzduch, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–230 °C – vnitřní objem: 45 l	– kompaktní trouba s mikrovlnami s 16 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, předehřívání nádobí, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch, mikrovlnný ohřev, cirkulační horký vzduch, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – rozsah teploty: 30–230 °C – vnitřní objem: 45 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	– Cooking Assistant – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – Crisp Finish – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 3 úrovně pečení	– závěsné rošty, 3 úrovně pečení	– závěsné rošty, 3 úrovně pečení
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 150 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 150 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 150 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– rošt, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech	– rošt, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou - HEZ631070 – pečicí plech - HEZ632070 – hluboký pečicí plech - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná varná nádoba - HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů - HEZ915003 – skleněný pekáč - HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	- HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou - HEZ631070 – pečicí plech - HEZ632070 – hluboký pečicí plech - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná varná nádoba - HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů - HEZ915003 – skleněný pekáč - HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	- HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou - HEZ631070 – pečicí plech - HEZ632070 – hluboký pečicí plech - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná varná nádoba - HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů - HEZ915003 – skleněný pekáč - HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní mikrovlnná trouba



Cena: 33 590 Kč*

Serie | 8
CEG732XB1

Kompaktní parní trouba




Cena: 39 890 Kč*

Serie | 8
CDG714XB1

Kompaktní trouba



Cena: 28 290 Kč*

Serie | 8
CBG7341B1

Typ pečicí trouby a druh ohřevu / výkon	– mikrovlnná trouba – max. výkon: 1000 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – gril 1,9 kW – kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – vnitřní objem: 36 l	– kompaktní parní trouba s 4 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování – rozsah teploty: 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l	– kompaktní pečicí trouba se 12 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air fry, horký vzduch – druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev – rozsah teploty: 30–300 °C – vnitřní objem: 47 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– katalytické čištění stropu – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– celoskleněná vnitřní strana dvířek	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	– TFT Touch Display – AutoPilot 10 – 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami – QuickStart – LED osvětlení – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – nerezový vnitřní prostor, skleněné dno	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – nerezový vnitřní prostor	– Cooking Assistant – TFT Touch Display – SoftMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek – pomocný systém: funkce Assist – funkce Air Fry – rychloohřev – halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Výsuvný systém			– závěsné rošty, 3 úrovně pečení – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus jako zvláštní příslušenství
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – pínač kontaktu dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 150 cm – celkový příkon elektro: 3,1 kW – napětí: 220–240 V – pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm – spotřebič: 455 x 594 x 564 mm – nika: 450–450 x 560–560 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 150 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 150 cm – napětí: 220–240 V – celkový příkon elektro: 2,9 kW – energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ – spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x skleněná mísa	– mycí houba, 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L)	– rošt, smaltovaný hluboký plech, Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů	HEZ617000 – forma na pizzu HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ638000 – 1 ClipRail Plus (1násobný plně teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 24 090 Kč*

Serie I 8
BEL7321B1 závěs dveří vlevo

Cena: 23 090 Kč*

Serie I 8
BFL7221B1 závěs dveří vlevo
BFR7221B1 závěs dveří vpravo

Cena: 23 090 Kč*

Serie I 8
BFL7221W1 závěs dveří vlevo

Výkon	– max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – gril 1,3 kW – kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W – vnitřní objem: 21 l	– max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – vnitřní objem: 21 l	– max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu – vnitřní objem: 21 l
Design	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec	– ovládání TouchControl – digitální ovládací prstenec
Čištění	– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance – hydrolytické čištění
Komfort	– TFT Touch Display – AutoPilot 10 – QuickStart – LED osvětlení – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo – nerezový vnitřní prostor, skleněné dno	– TFT Touch Display – AutoPilot 7 – QuickStart – LED osvětlení – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo – nerezový vnitřní prostor, skleněné dno	– TFT Touch Display – AutoPilot 7 – QuickStart – LED osvětlení – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo – nerezový vnitřní prostor, skleněné dno
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 175 cm – celkový příkon elektro: 1,99 kW – napětí: 220–240 V – vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm	– délka přívodního kabelu: 175 cm – celkový příkon elektro: 1,99 kW – napětí: 220–240 V – vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm	– délka přívodního kabelu: 175 cm – celkový příkon elektro: 1,99 kW – napětí: 220–240 V – vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm
Příslušenství	– rošt, 1x skleněná miska	– 1x skleněná miska	– 1x skleněná miska

1) Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Oblíbená kavárna k dispozici non-stop přímo v kuchyni.

Espresso, cappuccino nebo latte macchiato? S vestavěným kávovarem Serie I 8 si osazenstvo domácnosti i jeho hosté mohou dopřát jakýkoli nápoj pouhým stisknutím tlačítka. Technologie značky Bosch zaručuje plné aroma a dokonalou pěnu – pro stejně lahodnou kávu, jakou podávají v naší oblíbené kavárně.



Aroma Select

Chuť espressa přesně tak, jak ji máme rádi. Díky funkci Aroma Select si lze nastavit sílu kávy podle osobních preferencí. Stačí si vybrat ze tří různých profilů vůně: jemná, vyvážená nebo výrazná. Všechny mají jedno společné: vždy chutnají skvěle.



Coffee World

Španělské café cortado nebo italské ristretto? Díky funkci Coffee World si snadno připravíme světové kávové speciality – pouhým stisknutím tlačítka. V aplikaci Home Connect máme na výběr až 20 variant kávy z 8 různých zemí: stačí si jednoduše vybrat z různých kávových specialit, zvolit požadovaný druh kávy a nechat kávovar Bosch, aby se postaral o zbytek. Cesta za objevováním širokého světa lahodné kávy v pohodlí domova.



AutoMilk Clean

Každodenní nepříjemnosti v podobě čištění systému na mléko je konec. Funkce AutoMilk Clean čistí systém automaticky párou a udržuje jeho čistotu a hygienu. Úspora každodenní námahy díky důkladnému čištění systému po každém nápoji.

Vestavné kávovary



Cena: 73 490 Kč*

Serie | 8
CTL7181B0 černá
CTL7181W0 bílá



Chuť	– funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody – aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) – nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje – inteligentní nastavení síly – adaptivní řízení kávy na základě síly a velikosti nápoje – aromaDouble Shot – menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma procesům vaření
Komfort	– TFT Touch Display Pro – 6,8" barevný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkcí – Oblíbené nápoje: uložit až 30 personalizovaných nápojů – výškově nastavitelný výpust (do Až 15 cm vysoké sklenice) – oneTouch DoubleCup – získáte dva šálky pouhým stisknutím tlačítka – 2,4 l odnímatelná nádrž na vodu
Výkon	– ceramDrive – vysoce kvalitní mlýnek vyrobený z keramiky odolný proti opotřebení – vodní čerpadlo s tlakem 19 bar
Hygiena	– autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji – calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro menší úsilí – odnímatelná spařovací jednotka – pro snadné a hygienické čištění – vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska a odkapávací pánve – automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru – Home Connect – dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli – další know-how týkající se kávy – aktualizace softwaru – vždy nejnovější stav softwaru – online podpora – zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.
Příslušenství	– integrovaná nádoba na mléko 0,7 l – příslušenství: montážní šrouby, nádoba na mléko, testovací proužek, připojovací hadička pro napěňovač mléka, trubička na mléko, uvítací balíček
Zvláštní příslušenství	TCZ7003 - vodní filtr Brita TCZ8001A - čistící tablety (10 ks) TCZ8002A - odvápnovací tablety (3 ks) TCZ8004A - servisní set TCZ8009N - izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l




Ohřevné zásuvky



Cena: 17 790 Kč*

Serie | 8
BIC7101B1 černá



Cena: 13 290 Kč*

Serie | 6
BIC510NB0 černá

Druh ohřevu	– multifunkční ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání hrnků	– ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: udržování teploty, rozmrazování pokrmů, nahřívání talířů, nahřívání hrnků
Design	– TouchControl ovládací osvětlený panel – senzorová tlačítka – dno z tvrzeného skla	– otočný volič – dno z tvrzeného skla
Komfort	– objem: 20 l – naplnění max. 25 kg – maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 12 ks talířů – nastavení teploty v 6 stupních: cca 30–80 °C (povrchová teplota dna z tvrzeného skla) – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – tlačítko Oblíbené – správa prostřednictvím aplikace Home Connect – do kombinace se spotřebiči Serie 8	– objem: 23 l – naplnění max. 15 kg – maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 14 ks talířů – nastavení teploty ve 4 stupních: cca 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – do kombinace se spotřebiči Serie 6 a Serie 4
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka přívodního kabelu: 175 cm – celkový příkon elektro: 0,82 kW – napětí: 220–240 V – spotřebič: 140 x 594 x 518 mm – nika: 140 x 560–568 x 550 mm	– délka síťového kabelu: 120 cm – příkon: 0,4 kW – spotřebič: 140 x 594 x 540 mm – nika: 140 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 12039458	



Pomalá a jemná příprava

Milovníci pomalé tepelné úpravy jídel k tomu mohou použít multifunkční ohřevnou zásuvku Serie | 8, která kousky masa, drůbeže nebo zeleniny připraví zvolna a šetrně. Teplo přichází shora i zdola a udržuje se na nízkých hodnotách. Požadovanou teplotu lze nastavit přímo nebo zvolit program „pomalé vaření“. Stačí si to vyzkoušet!



Předeřhřívání talířů a hrnečků

Máme-li raději horké jídlo, stačí si nechat předeřhřát talíř a pokrm pak zůstane déle dle vašeho gusta. Příslušný druh ohřevu najdeme na spotřebiči nebo v aplikaci Home Connect. Je ale možné zvolit si i teplotní rozmezí od 30 do 80 °C podle toho, jak se nám to líbí. Nu a talíře jsou předeřhřáté dřív, než se nadějeme.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná

Probud'te své kulinářské ambice!

Vestavné trouby Serie I 6 a Serie I 4 zaujmou svým elegantním provedením, které dokonale zapadá do všech typů kuchyní a podtrhují jejich nádech. Nejen design, ale i soubor nejmodernějších funkcí – jako například zdravé smažení Air Fry, vaření pomocí jemné vodní páry nebo pyrolytické čištění – vás ohromí při každodenní přípravě pokrmů.



Pečicí trouby s přídatnou párou



Cena: 25 990 Kč*

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
HRG578BB7 černáSerie | 4
HRG532BB3 černáFunkce přídatná pára
u modelů Serie | 6

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s přídatnou párou a 12 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předchozího dne) - druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, spodní ohřev, udržování teploty, předehřev - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s přídatnou párou a 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, Air Fry, horký vzduch + pára - druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	Využívání páry při pečení je stále oblíbenější. Pečivo, maso i zelenina jsou křupavější, zároveň se ale nevysuší. Značka Bosch nyní uvádí dva modely trub řady Serie 6 s funkcí přídatné páry AddedSteam. Ve výbavě nechybí ani automatické programy, díky kterým i méně zkušených kuchařů zvládnou hravě připravit dokonalou hostinu. Pečicí trouby Bosch s přídatnou párou mají v ovládacím panelu vpravo vedle displeje umístěný zásobník na vodu o objemu 220 ml. V případě potřeby je tak možné zásobník jednoduše vyjmout a doplnit i během procesu pečení. Patentovaný systém má dvě čerpadla. První čerpá vodu z nádrží do výrobníku páry. Po skončení procesu vaření nasává druhé čerpadlo automaticky zbylou vodu z potrubního systému zpět do vodní nádržky. Systém tak zůstává neustále čistý. Intenzitu páry je možné zvolit ve dvou úrovních pro dokonalé výsledky pečení.
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	
Čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	
Komfort	- LCD displej - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychlouhřev - halogenové vnitřní osvětlení - další funkce: program na odvápňení - zásobník na vodu o objemu 0,22 l - umístění parního generátoru mimo varný prostor - lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, nízké množství páry	- LED displej - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot15 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychlouhřev - halogenové vnitřní osvětlení - další funkce: program na odvápňení - zásobník na vodu o objemu 0,22 l - umístění parního generátoru mimo varný prostor	
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	
Bezpečnost	- nízká teplota dvířek, dětská pojistka - bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla - tláčítka start, elektronický zámek dveří	- nízká teplota dvířek - dětská pojistka	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A⁺¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A⁺¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	
Příslušenství	– 1x Air Fry pečicí plech, 1x rošt, 1x smaltovaný hluboký plech	– 1x Air Fry pečicí plech, 1x rošt, 1x smaltovaný hluboký plech	
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ660060 – černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ660060 – černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

**Air Fry**

Proč si nevyrobíte zdravé chipsy z čerstvé zeleniny nebo brambor? Jednoduše položte na náš speciální pečicí plech Air Fry tenké plátky brambor nebo jiné zeleniny, pokapejte trochou oleje a pusťte ohřev Air Fry. Výsledkem bude zdravé a chutné mlsání k vašemu oblíbenému filmu.




Pečicí trouby s přídatnou párou Hotair steam



Cena: 18 990 Kč*

Cena: 14 490 Kč*

Serie I 4
HQA574BB3 černáSerie I 4
HQA534BB3 černáFunkce přídatné
pár Hotair steam

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	Pečete raději chleba nebo housky doma? I naše vestavné trouby Serie I 6 a Serie 4 nabízejí možnost připravit pokrmy s pomocí jemné vodní páry. Stačí naplnit správné množství vody do vyjímatelné nádoby na vodu vhodné do myčky, která je integrovaná ve dně trouby, a nastavit druh ohřevu „horký vzduch + pára“. Pečené a zapékané pokrmy se tak stanou chutnějšími, pokrmy z masa a drůbeže si zachovají svoji intenzivní chuť.
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	
Čištění	– CleanCoating katalytické čištění: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	
Komfort	– LED displej – automatický start – ukazatel přehřevu – AutoPilot10 – miska na vodu o objemu 250 ml – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej – automatický start – ukazatel přehřevu – miska na vodu o objemu 250 ml – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – elektronický zámek dveří	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A¹⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A¹⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hluboký plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hluboký plech	
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 6
HBG579BS3F nerez

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 6
HBG578ES7 nerez

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
HBG578EW3 bílá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, Air Fry - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, Air Fry - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: spodní ohřev, udržování teploty, předehřev - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 10 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, Air Fry - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	- TFT textový displej v češtině - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dveří - AutoPilot40 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- Home Connect připojení přes Wi-Fi - LCD displej - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dveří - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- LCD displej - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dveří - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí
Bezpečnost	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří	- nízká teplota dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x Air Fry pečicí plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x Air Fry, 1x pečicí plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x Air Fry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ660060 – černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 18 990 Kč*

Serie I 6
HBG539EB3 černá



Cena: 13 990 Kč*

Serie I 4
HBA534EB3 černá
HBA534ES3 nerez



Cena: 13 990 Kč*

Serie I 4
HBA534BW3 bílá



Typ pečení a druh ohřevu	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, Air Fry - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- CleanCoating katalytické čištění: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	- LCD textový displej v češtině - automatický start - ukazatel předehřevu - SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot40 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- LED displej - automatický start - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- LED displej - automatický start - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení
Bezpečnost	- nízká teplota dvířek - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- nízká teplota dvířek - dětská pojistka	- nízká teplota dvířek - dětská pojistka
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x Air Fry pečicí plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev (pro trouby s pyrolyzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 – bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 – 1 ClipRail, standardní HEZ629070 – pečicí plech AirFry HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638000 – plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0A500 – síťový kabel, délka 3 m

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby

Kompaktní mikrovlnná trouba
s horkým vzduchem a grilem

Cena: 11 990 Kč*

Cena: 15 490 Kč*

Cena: 18 990 Kč*

Serie I 4
HBA514BB3 černáSerie I 2
HBA572BB4 černáSerie I 6
CMA585GB1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 6 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný – rozsah teploty: 30 °C - 275 °C – vnitřní objem: 71 l	– vestavná mikrovlnná trouba s grilem se 3 druhy ohřevu: mikrovlnný ohřev, standardní horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, udržování teploty – max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – elektronická regulace teploty 40 °C–230 °C – gril 1.75 kW – kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – mikrovlnný ohřev lze použít samostatně nebo v kombinaci – vnitřní objem: 44 l
Design	– zápusné otočné voliče	– senzorové ovládání TouchControl	– nerezový vnitřní prostor, skleněné dno
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– pyrolýza: automatické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – automatický start – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej s dotykovým ovládáním – automatický start – ukazatel přehřevu – AutoPilot 10 – elektronické hodiny – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LCD displej – elektronické hodiny s časovou předvolbou – ovládání TouchControl, tlačítko start, otočné voliče – AutoPilot 15 – 4 programy pro rozmrazování a 3 pro ohřev s mikrovlnami, 8 programů pro kombinovaný ohřev – rychloohřev, LED osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– závěsné rošty, 5 úrovní pečení	– dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Bezpečnost	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka	– nízká teplota dvířek – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– nízká teplota dvířek – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A⁺¹⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A⁺¹⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,9 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– délka přívodního kabelu: 180 cm – celkový příkon elektro: 3.35 kW – napětí: 220 – 230 V – pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm – spotřebič 454 mm x 594 mm x 570 mm – nika: 450–458 mm x 560–568 mm x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	– 1x rošt
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 - pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 - bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 - 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 - pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 - hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 - 1 ClipRail, standardní HEZ629070 - pečicí plech AirFry HEZ631070 - smaltovaný pečicí plech HEZ632070 - hluboký pečicí plech HEZ633001 - víko pro profesionální pánev HEZ633070 - smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 - kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 - skleněná pánev HEZ638000 - plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 - skleněný pekáč HEZGOAS00 - síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 - pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ32WA00 - bezdrátová teplotní sonda HEZ530000 - 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 - pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 - hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 - 1 ClipRail, standardní HEZ629070 - pečicí plech AirFry HEZ631070 - smaltovaný pečicí plech HEZ632070 - hluboký pečicí plech HEZ633001 - víko pro profesionální pánev HEZ633070 - smaltovaná profesionální pánev (pro trouby s pyrolýzou) HEZ634000 - kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 - skleněná pánev HEZ638000 - plně výsuvný ClipRail Plus se stop funkcí, standardní HEZ915003 - skleněný pekáč HEZGOAS00 - síťový kabel, délka 3 m	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 12 290 Kč*

Serie | 6
BFL524MB0 černá, závěs dveří vlevo



Cena: 12 290 Kč*

Serie | 6
BFL524MS0 nerez, závěs dveří vlevo
BFL524MW0 bílá, závěs dveří vlevo



Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami
Design	– otočný volič	– otočný volič
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk
Příslušenství	– 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)	



Cena: 11 090 Kč*

Serie | 4
BFL523MS0 nerez, závěs dveří vlevo



Cena: 11 090 Kč*

Serie | 4
BFL523MB1F černá, závěs dveří vlevo



Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami
Design	– otočný volič	– otočný volič – ovládání TouchControl
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Mikrovlnné trouby



Cena: 9 290 Kč*

Serie | 4
BFL520MW0 bílá, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l
Design	– otočné voliče	– otočné voliče
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info	– skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk



Cena: 7 390 Kč*

Serie | 2
BFL623MS3 nerez, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami
Design	– otočný volič	– otočný volič
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – QuickStart – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – QuickStart – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo
Bezpečnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 320 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 320 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Funkce a výbava pečicích trub Bosch

Šetřte čas i peníze

Ke skutečně dokonalému pečení a opékání je nutná nejen ideální teplota, ale také vhodný druh ohřevu a tepelné úpravy. Proto jsou trouby Bosch vybaveny různými druhy ohřevu, které jsou optimálně přizpůsobeny konkrétním pokrmům, od režimu 4D horký vzduch až po Air Fry. Výjimečná kvalita je zaručena u všech pokrmů, ať už jde o „nóbl jídla“ nebo pokrmy běžné kuchyně.



Funkce Assist

V některých kuchačkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se vše díky funkci Assist od značky Bosch podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků se svým menu. Pro vybraný typ pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový Eintopf, rybu, nebo kuřecí kousky.



CleanCoating – snadnější čištění

Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách a stropu trouby. Porézní povrch tvoří mikroskopická keramická zrnka, která brání znečišťování vnitřního prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče.



Pyrolýza – automatické čištění

U pyrolýzy se trouba zahřeje na velmi vysokou teplotu a tak dojde ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté.



Cleaning Assistance – pomocník při čištění

Vaše trouba je jen lehce zašpiněná a chcete ji rychle vyčistit? Stačí na dno pečicí trouby umístit přibližně 400 ml vody a kapku saponátu a poté nastavit vhodný druh ohřevu, teplotu a dobu trvání. Ekologický čisticí systém odmočí připečené nečistoty a vy můžete vnitřní prostor jednoduše setřít a vyčistit.



SteamClean – síla páry pro zářivě čistou troubu.

Zapomeňte na zdoluhavé drhnutí připečených nečistot. S novým systémem SteamClean od Bosch bude vaše trouba čistá snadno a rychle. Jednoduše naplníte nádržku na vodu, přidejte kapku čisticího prostředku a vyberte si ze dvou úrovní intenzity čištění. Pára, která se vytvoří uvnitř, šetrně, ale účinně změkčí veškerou mastnotu a zbytky jídla. Po skončení programu stačí vnitřek trouby jen vysušit a je hotovo.



Senzor PerfectBake Plus

Pečení ještě nikdy nebylo tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečicí trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat, je vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.



SoftMove

Všechna dvířka modelů Serie | 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.



Teplotní sonda PerfectRoast Plus

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by ho vařil profesionál, jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň i sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Parní trouba

Pokrmu připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně a šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.



Pečicí trouba s přidávanou párou Hotair steam

Přidáním jemné vodní páry, např. při pečení chleba, se váš výsledek přímo zdokonalí. Pára zabraňuje vysychání pokrmů, poskytuje lahodné křupavou kůrku a udržuje chléb zevnitř nadýchaný. Jednoduše naplňte požadované množství vody do vyjímatelné misky na vodu, která je umístěná na dně pečicího prostoru, a nastavte druh ohřevu „horký vzduch + pára“.



Pečicí trouba s přidávanou párou

Automatický přísun jemné páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.



Kombinovaná parní trouba

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoli ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže během provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. S funkcí 4D horký vzduch můžete navíc péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



3D horký vzduch

Díky rovnoměrné a rychlé distribuci horkého vzduchu uvnitř pečicího prostoru můžete péct až na třech úrovních najednou. A nejen to: specificky rozložený teplý vzduch umožní péct sladké i pikantní pokrmy současně, aniž dojde k přenosu chutí.



Rozmrazování

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Ohřívání

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chuť.



Sušení

Režim sušení je zdravou alternativou nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti, a navíc budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte různá potravinářská dochucovadla.



Horký vzduch jemný

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu bez nutnosti předeřívání.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu s přidávaným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatou náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.



Horní a spodní ohřev

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.



Stupeň pro pizzu

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.



Mírný ohřev

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.



Rychlé zahřátí

Rychlé zahřátí zajišťuje až o 30 % kratší dobu předeřívání, a to při stejné spotřebě energie. Po dosažení požadované teploty vás trouba upozorní.



Gril s cirkulací vzduchu

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečeně.



Spodní ohřev

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.



Velkoplošný/maloplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný gril.



Udržování teploty

Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.



Předeřívání

Pomocí této funkce lze perfektně předeřívát nádoby, tak aby pokrmy zůstaly déle teplé.



Funkce Air Fry

Křupavé, opečené a s malým množstvím tuku? To se nám hodí zejména u potravin, které obvykle smažíme v oleji: těstas u hranolků. Teplo vydávané grilovacím tělesem proudí díky ventilátoru vysokou rychlostí kolem pokrmu, a současně je z varného prostoru intenzivněji odváděn vzduch.



Steam Function Plus

Jemné vaření zeleniny, masa, ryb a obilovin v páře, odšťavňování ovoce a blanšírování. Pro zkrácení doby vaření lze vařit v páře při teplotě nad 100 °C, až do 120 °C.

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby



HEZ327000
pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
Cena: 3 490 Kč*



HEZ32WA00
bezdrátová teplotní sonda
Cena: 3 490 Kč*



HEZ530000
2 pečicí plechy, poloviční formát
Cena: 1 790 Kč*



HEZ531010
pečicí plech s nepřilnavým
keramickým povrchem
Cena: 2 090 Kč*



HEZ532010
hluboký pečicí plech s nepřilnavým
keramickým povrchem
Cena: 2 090 Kč*



HEZ635001
Air Fry grilovací plech s grilovací jehlou
Cena: 4 190 Kč*



HEZ629070
Air Fry grilovací plech
Cena: 890 Kč*



HEZ631070
smaltovaný pečicí plech
Cena: 650 Kč*




HEZ632070
hluboký pečicí plech
Cena: 690 Kč*



HEZ633001
poklice pro extra hluboký plech
Cena: 1 590 Kč*




HEZ633070
extra hluboký plech
Cena: 1 550 Kč*



HEZ634000
rošt (standardní)
Cena: 450 Kč*



HEZ636000
skleněná pánev
Cena: 1 590 Kč*



HEZ538000
ClipRail (1násobný teleskopický výsuv,
umístitelný do všech úrovní)
Cena: 1 290 Kč*



HEZ638000
ClipRail Plus (1násobný plně
teleskopický výsuv, umístitelný
do všech úrovní) – standard
Cena: 1 490 Kč*




HEZ638070
ClipRail Plus (1násobný plně
teleskopický výsuv, umístitelný
do všech úrovní) – pyro
Cena: 1 890 Kč*




HEZ638D00
ClipRail Plus (1násobný plně
teleskopický výsuv, umístitelný
do všech úrovní) – pára
Cena: 1 590 Kč*



HEZ66D52
sada dvou parních nádob, velikost M
Cena: 1 590 Kč*



HEZ660060
černá dekorativní lišta
pro kompaktní spotřebiče
Cena: 590 Kč*



HEZ6BMA00
mezidno a lišty pro modely Serie I 8
Cena: 990 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby



HEZ915003
skleněný pekáč
Cena: 1 650 Kč*



HEZG0AS00
síťový kabel, délka 3 m
Cena: 350 Kč*



TCZ8001A
čisticí tablety (10 ks)
Cena: 350 Kč*



TCZ8002A
odvápňovací tablety (3 ks)
Cena: 400 Kč*



TCZ7003
vodní filtr Brita
Cena: 380 Kč*



TCZ8004A
servisní set
Cena: 1 000 Kč*



TCZ8009N
izolovaná nádoba na mléko
s kovovým povrchem, objem 0,7 l
Cena: 1 450 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby

Pečicí trouba s mikrovlnami HMG778NB1 HMG7764B1 HMG7361B1	Kompaktní parní trouba CSG7384B2	Kompaktní trouba s mikrovlnami CMG778NB1 CMG7761B1
HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – poklice pro extra hluboký plech HEZ633070 – extra hluboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – AirFry plech HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry Grill plech HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – poklice pro extra hluboký plech HEZ633070 – extra hluboký plech HEZ635001 – AirFry plech HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ638D00 – 1 ClipRail Plus (1násobný plně teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) – pára HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ66D52 – sada dvou parních nádob, velikost M HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Kombinované parní trouby HSG7361B1 HSG7364B1 HSG738DB2	Pečicí trouby s přídatnou párou HRG776KB2 HRG778NB2 HRG7361B1	Pečicí trouby HBG774KB1, HBG7742B1, HBG7341W1 HBG724BB1, HBG7764B1
HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – poklice pro extra hluboký plech HEZ633070 – extra hluboký plech HEZ635001 – AirFry plech HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ638D00 – 1 ClipRail Plus (1násobný plně teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) – pára HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ66D52 – sada dvou parních nádob, velikost M HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – poklice pro extra hluboký plech HEZ633070 – extra hluboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – AirFry plech HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ638070 – 1 ClipRail Plus (1násobný plně teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) – pyro HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 hluboké plechy (poloviční formát) HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – Air Fry plech s grilovací jehlou HEZ631070 – pečicí plech HEZ632070 – hluboký pečicí plech HEZ633001 – poklice pro extra hluboký plech HEZ633070 – extra hluboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – AirFry plech HEZ636000 – skleněná varná nádoba HEZ638070 – 1 ClipRail Plus (1násobný plně teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) – pyro HEZ660060 – sada 2 dekorčních listů HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná

Varné desky

Varná deska je duší kuchyně. Aby byla podle vašich představ, vybavili jsme ji několika praktickými pomocníky, kteří vám při smažení a vaření ušetří mnoho práce.





Vždy chutné a bez připálení.

Při smažení je teplota rozhodující. Příliš vysoká teplota může i ten nejkvalitnější steak znehodnotit. S funkcí PerfectFry Plus si nastavíte požadovanou teplotu a senzor automaticky reguluje stupně výkonu. To funguje i pro mnoho dalších pokrmů. Vyberte si z jedenácti teplot od 70 °C do 220 °C a vaše kulinářské výsledky budou nepřekonatelné. Všechny teplotní stupně, varné zóny i další funkce lze ovládat pomocí dotykového ovládání DirectSelect+.



Stručná „ochutnávka“ možností přípravy pomocí PerfectFry Plus:

70 °C / 80 °C	90 °C / 100 °C	110 °C / 120 °C	140 °C	160 °C	180 °C / 200 °C	220 °C
Rozpouštění čokolády, másla nebo sýra (např. na fondue)	Ohřev pokrmů	Příprava omáček nebo dušené zeleniny	Smažení pokrmů na extra panenském olivovém oleji, margarínu nebo másla (např. omelety)	Smažení ryb, masových kuliček nebo klobás	Smažení steaků (středně propečených nebo dobře propečených), čerstvého ragú nebo zeleniny	Smažení steaků (uvnitř růžových), mražených hranolků nebo popcornu

Teplota zobrazená na displeji je přibližná a od skutečné teploty na pánvi se může lišit.





Propojené spotřebiče, dokonalý výkon.

Příprava jídel má být jistě něčím, co bere dech. Nesmíme to ale brát doslova! V okamžiku, kdy se v kuchyni objeví mastnota, výpary a pachy, umí s indukčními varnými deskami Serie | 6 prostřednictvím aplikace Home Connect komunikovat celá řada odsavačů par Bosch* a pomůže vzduch v kuchyni vyčistit. Díky funkci Smart Hood Automatic** se otáčky ventilátoru automaticky upravují podle zvoleného výkonu nebo úrovně teploty na indukční varné desce Serie | 6. Aktivací funkce AutoControl (ovládání odsavače par pomocí varné desky) v aplikaci Home Connect lze zapnout oba spotřebiče současně.



* Některé funkce jsou k dispozici pouze u některých řad a případně pouze v kombinaci s kompatibilními varnými deskami.

** Funguje pouze pro odsavače par Serie | 4 a Serie | 6 v kombinaci s indukčními varnými deskami Serie | 6.

Všechny funkce na dosah ruky.

Je někdo za dveřmi? V kuchyni si hrají děti? Přijdeme pozdě do práce? Život je někdy náročný. Proto jsme pro indukční varné desky vyvinuli spoustu praktických řešení, která usnadňují vaření a jsou přímo dostupná "klepnutím" na ovládací panel.



Senzorové ovládání **DirectSelect+** umožňuje vybrat varné zóny a nastavit konkrétní požadovaný stupeň výkonu – a to dokonce s pomocí indikátoru v podobě světelné linky.



Prostřednictvím **tlačítka Oblíbené** na varné desce lze po předchozím nakonfigurování v aplikaci Home Connect automaticky spustit preferované nastavení vaření.



Funkce **Dětská pojistka** zabrání jediným dlouhým stisknutím tlačítka použití varné desky bez povolení.



Dále je tu funkce **Timer (časovač vypnutí)** umožňující načasovat vypnutí s hodnotou až 9 hodin a 59 minut nebo v půlminutových krocích pro dobu vaření kratší než 10 minut. Jakmile nastavená doba uplyne, varná deska příslušnou zónu vypne.



Pomocí funkce **Pauza** lze vaření pozastavit (na dobu max. 10 minut) a poté v něm pokračovat.



Díky funkci **Power Boost** se jídlo ohřívá až o 35 % rychleji ve srovnání s nejvyšším stupněm výkonu.

Praktičtí pomocníci do moderních domácností

Kuchyně propojené s obývacím prostorem jsou jednoznačným trendem. Stále více upřednostňujeme otevřené prostory a kuchyně s varnými ostrůvky, kde se můžeme při přípravě jídla bavit s rodinou nebo hosty. Kombinace indukční desky s integrovaným odsáváním nabízí zcela nové možnosti designu kuchyně. Malé prostory vypadají bez zavěšených odsavačů větší a nad desku je možné umístit lampu nebo odkládací plochy. U ostrůvkových kuchyňských linek nic nebrání pohledu do další obytné části.



Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm



4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče

Cena: 81 790 Kč*

**Serie | 8
PXX875D67E**



Design	– Komfort profil – fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách		
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart		
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – PerfectCook ready: možnost dovýbavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření		
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 223 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW		
Integrovaný systém odvětrání			
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 132 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h , max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW		
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém se 17 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilého algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – PowerSilentDrive motor		
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm ² . Otvor lze realizovat pomocí dekoracních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně		
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ9TY010 – Teppan Yaki HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovací lišta pro desky s Komfort profilem HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální	HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven)	HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm



4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče

Cena: 67 990 Kč*

Serie | 6
PXL811H26E



Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku	
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost (nastavitelná prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect) – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect+ – XL Flex Zones: extra dlouhé indukční zóny (230 x 440 mm), ideální pro použití velkého nádobí nebo více velkých hrnců a pánví současně – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené – funkce Pauza – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, s možností spojení na 2x XL Flex Zones – varná zóna, přední levá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, zadní levá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, přední pravá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, bezpečnostní vypínání	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 223 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 132 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h, max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém s 9 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – SilentPowerDrive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoračních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně	
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDSS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm	HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm



4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče



Cena: 65 490 Kč*

Cena: 67 490 Kč*

Serie | 6
PVQ811H26ESerie | 6
PVQ81AH26E

Design	– Přední fazeta, instalace na pracovní desku	– Matt Design
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost (nastavitelná prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect) – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené – funkce Pauza – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, s možností spojení na 2x CombiZone – varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém se 3 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 1 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – SilentPowerDrive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoracních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně	
Zvláštní příslušenství	HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS52 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm	HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 60 a 70 cm



Cena: 58 190 Kč*

Cena: 58 990 Kč*

Serie | 6
PVQ731H26E

Serie | 6
PVQ61AH26E



Design	– Přední fazeta, instalace na pracovní desku		– Matt Design
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost (nastavitelná prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect) – funkce QuickStart – funkce ReStart		
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené – funkce Pauza – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement		
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, s možností spojení na 2x CombiZone – varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – varná zóna, přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3.7 kW) – 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač		
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 223 x 710 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW		– spotřebič: 223 x 592 x 522 mm
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW		
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém se 3 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 1 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – SilentPowerDrive motor		
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoráčnických mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně		
Zvláštní příslušenství	HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm	HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor	

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm



4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče



Cena: 51 490 Kč*

Cena: 53 490 Kč*


Serie | 4
PVS811B16ESerie | 4
PVS81AB16E

Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku		– Matt Design
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart		
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření		
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, přední levá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 223 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW		
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW – výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 441 m³/h, max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW		
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém s 9 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – SilentPowerDrive motor		
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor lze realizovat pomocí dekorativních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně		
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm		HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtažení ven) HEZ9VRCR1 – CleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDRK0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDRK1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtažení HEZ9VRPD0 – soklový difuzor

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 60 cm



4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče

Cena: 49 390 Kč*

Serie | 4
PVS611B16E



Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku	
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, přední levá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 223 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: – min. normální stupeň 154 m³/h, max. normální stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzivní 622 m³/h – min. normální stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní nastavení: 74 dB re 1 pW výkon recirkulace: – min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzivní: 595 m³/h. – min. normální stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzivní stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. – pro odvětrání: 4 akustické filtry HEZ9VEDU0 (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství) – pro recirkulaci: 4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí varné desky – ventilační systém s 9 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – SilentPowerDrive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor lze realizovat pomocí dekorálních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně – možnost instalace do standardní 60 cm skříně	
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR1 – CleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor	

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vysoká kvalita. Vysoký výkon. Nízká hlučnost.

Naše varné desky s integrovaným odsáváním nejen odvádějí páry a pyl z vaší kuchyně, ale také minimalizují hluk. Od způsobu provozu až po samotnou konstrukci – efektivita a pohodlí jsou ve středu jejich designu.

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Bez ohledu na to, zda se jedná o recirkulaci nebo odvětrání, naše varné desky s integrovaným odsáváním nabízejí možnost provozu v obou režimech. V režimu odvětrání dokáží ventilační moduly efektivně odstraňovat zápach a páru z kuchyně a odvádět je ven. Nicméně tímto způsobem dochází ke ztrátě teploty a zbytečnému plýtvání energií. Naopak při recirkulaci v režimu recirkulace vzduchu odsavač dokáže účinně filtrovat tuky a zápach a vrátit čistý vzduch zpět do kuchyně, aniž by došlo ke ztrátě energie. Bez jakýchkoli kompromisů ve výkonu.



Špičková technologie.

Při vaření se pára zvykne šířit rychlostí až jeden metr za sekundu. Avšak s varnou deskou Bosch s integrovaným odsáváním je situace jiná. Díky speciálnímu ventilačnímu modulu a designu nad varnou deskou je pára odebírána přímo z hrnců, aniž by měla šanci stoupat. A to platí dokonce i pro vysoké hrnce. Tento inovativní systém zajišťuje mnohem efektivnější odstranění mastnoty a pachových částic z místnosti, což chrání váš nábytek a textilie.

Přehled možností instalace varných desek s odsáváním

Všechny indukční varné desky s integrovaným odsáváním jsou vybaveny startovací sadou pro recirkulaci bez vedení vzduchu (4 CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Nezbytné příslušenství pro recirkulaci s částečným/plným vedením vzduchu jsou plochá kolena HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 (dle hloubky pracovní desky) a soklový difuzor HEZ9VRPD1.


Potrubí musí být vždy individuálně naplánované, objednané a nainstalované dle stavební připravenosti a dispozici prostoru.

Odvětrání		HEZ9VEDU0 Akustické filtry		Nezbytné zvláštní příslušenství pro provoz s odvětráváním. – Obsahuje 4 výkonné akustické filtry pro nižší hladinu hluku a výrazně zlepšenou psychoakustiku (není součástí varné desky s odsáváním). – Max. délka potrubí pro zachování adekvátního výkonu je 8 m a čtyři 90° kolena. – Pokud je odváděný vzduch veden přes vnější stěnu, měla by být použita mechanická teleskopická nástěnná vývodní jednotka (Ø 150 mm) s (integrovanou) zpětnou klapkou. Je třeba počítat s maximálním otevíracím tlakem 65 Pa. Zpětnou klapku a nástěnnou skříňku lze získat u specializovaných prodejců.
Recirkulace bez vedení vzduchu		CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče		– V této konfiguraci je varná deska připravena k instalaci a následnému provozu (CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče). – V oblasti soklu je třeba dodržet otvor pro zpětný tok vzduchu o velikosti $\geq 400 \text{ cm}^2$. – Tato konfigurace vyžaduje otvor min. 25 mm za zadním panelem nábytku. – Pro ideální výkon větrání se doporučuje 50 mm.
Recirkulace s částečným vedením vzduchu		CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče		– Pro tuto konfiguraci je nutné dokoupit potrubí dle individuální potřeby a stavební dispozice (CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče). – V oblasti soklu je třeba dodržet otvor pro zpětný tok vzduchu o velikosti $\geq 400 \text{ cm}^2$.
Recirkulace s plným vedením vzduchu		CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče		– Pro tuto konfiguraci je nutné dokoupit potrubí dle individuální potřeby a stavební dispozice (CleanAir Plus pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu jsou součástí spotřebiče). – V oblasti soklu je třeba dodržet otvor pro zpětný tok vzduchu o velikosti $\geq 400 \text{ cm}^2$.

Indukční varné desky – 80 cm



Cena: 33 890 Kč*

Serie | 8
PXV875DC1E

Cena: 27 490 Kč*

Serie | 6
PXV831HC1E

Cena: 25 590 Kč*

Serie | 6
PVW831HB1E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– přední fazeta	– přední fazeta
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – QuickStart – ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect+ – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – tlačítko Oblíbené – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření – možnost aktualizace spotřebiče	– senzorové ovládání DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – tlačítko Oblíbené – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření – možnost aktualizace spotřebiče
Výkon a počet varných zón	– 5 indukčních varných zón – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 5 indukčních varných zón, z toho 1x FlexZone – varná zóna, přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní levá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, střední vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, přední pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	– 5 indukčních varných zón, z toho 1x CombiZone – varná zóna, přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní levá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, střední vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistkadvoustupňový – funkce Pauza, hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistkadvoustupňový – funkce Pauza, hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 51 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 802 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 750 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 802 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 750 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pro Flex varné zóny HEZ9FF030 – 3dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9FF040 – 4dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 30 090 Kč*

Serie | 8
PXE675DC1E

Cena: 24 690 Kč*


Serie | 6
PIX631HC1E

Cena: 23 590 Kč*

Serie | 6
PVQ631HC1E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– přední fazeta	– přední fazeta
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí – při přesouvání hrnců na flexibilní varné zóně se nastavení okamžitě přizpůsobí a varná zóna se přizpůsobí velikosti nádobí – QuickStart, ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect+ – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist pomocník při přípravě pokrmů – tlačítko Oblíbené – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky – možnost aktualizace spotřebiče	– senzorové ovládání DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené; 17 stupňů výkonu; timer (časovač vypnutí); minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí); funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření; možnost aktualizace spotřebiče
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, z toho 1 FlexZone – varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny, z toho 1x FlexZone – varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny, s možností spojení na 2x CombiZone – varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu, hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu, dětská pojistka, funkce Pauza, hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu, dětská pojistka, funkce Pauza, hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 51 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové, příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč HEZ9CF240 – pánve (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánve (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánve (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pro Flex varné zóny HEZ9FF030 – 3dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9FF040 – 4dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ390011 – nerezový pekáč HEZ9CF240 – pánve (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánve (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánve (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pro Flex varné zóny HEZ9FF030 – 3dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9FF040 – 4dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ9CF240 – pánve (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánve (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánve (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 22 690 Kč*

Serie | 6
PVS631HC1E

Cena: 20 690 Kč*

Serie | 6
PIE631HC1E


Cena: 19 790 Kč*

Serie | 4
PIF612BB1E


Design	– přední fazeta	– přední fazeta	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Rychlost	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – QuickStart – ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka Oblíbené v aplikaci Home Connect) – QuickStart – ReStart	– PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist: pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření – možnost aktualizace spotřebiče	– senzorové ovládání DirectSelect+ – PerfectFry Plus s 11 teplotními stupni – funkce assist: pomocník při přípravě pokrmů (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) – tlačítko Oblíbené – timer (časovač vypnutí) – minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí) – funkce PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření – možnost aktualizace spotřebiče	– senzorové ovládání TouchSelect – timer – minutka – funkce PowerManagement
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varná zóna, přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečící zónu – varná zóna, přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní levá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) – varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – funkce Pauza – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – funkce Pauza – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro vestavbu: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ9ES100 – vařič na espresso HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 13 290 Kč*

Serie | 4
PUE611BB5D

Cena: 11 990 Kč*

Serie | 4
PUE611BB5E

Cena: 12 890 Kč*

Serie | 4
PUE64KBB5E

Design	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– nerezový rámeček
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,7 kW	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW	– spotřebič: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí

Indukční varná deska – 30 cm



Cena: 16 190 Kč*

Serie | 4
PIE61ABB5E

Cena: 21 290 Kč*

Serie | 6
PXX375FB1E


Cena: 11 190 Kč*

Serie | 6
PKF375FP2E


Design	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku – Matt Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání DirectSelect – FlexZone: propojení varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna	– 2 indukční varné zóny – varná zóna, přední: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadní: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňů výkonu	– 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– spotřebič: 51 x 306 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 270 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,7 kW	– spotřebič: 38 x 306 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 38 x 270 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,5 kW
Zvláštní příslušenství	- HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch - HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí - HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí - HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	- HEZ9CF240 – pánev (Ø 18/24 cm) - HEZ9CF280 – pánev (Ø 22/28 cm) - HEZ390522 – grilovací plát - HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino - HEZ9ES100 – vařič na espresso - HEZ9FE280 – pánev (Ø 18/28 cm), voštinový povrch - HEZ9FF010 – pekáč pro Flex varné zóny - HEZ9FF030 – 3dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny - HEZ9FF040 – 4dílná sada pekáčů pro Flex varné zóny - HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí - HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí - HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Elektrické varné desky – 60 cm



Cena: 19 390 Kč*

Serie | 8
PKN675DP1D

Cena: 12 790 Kč*


Serie | 6
PKN631FP2E

Cena: 10 590 Kč*

Serie | 4
PKF631BB2E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– přední fazeta	– přední fazeta
Rychlost	– funkce PowerBoost	– funkce PowerBoost	– funkce PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce udržování teploty – možnost blokad ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – možnost blokad ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 44 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 44 x 560 x 500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,6 kW	– spotřebič: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,3 kW	– spotřebič: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ5920 – mezidno 60 cm	HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ392617 – mezidno 60 cm


Elektrické varné desky – 60 cm



Cena: 10 590 Kč*

Serie | 4
PKN645BA2E

Cena: 10 190 Kč*

Serie | 6
PKE645FP2E

Cena: 9 590 Kč*

Serie | 4
PKE611BB2E


Design	– nerezový rámeček	– nerezový rámeček	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Rychlost		– PowerBoost	
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání TouchSelect – minutka – restart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 7,5 kW	– spotřebič: 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 48 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW	– spotřebič: 46 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 46 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ392617 – mezidno 60 cm

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Elektrické varné desky – 60 cm



Cena: 8 390 Kč*

Serie | 4
PKE645BA2E

Cena: 8 390 Kč*

Serie | 2
PKE61RAA2E


Design	– nerezový rámeček	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání TouchSelect – Quick Stop
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 46 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW	– spotřebič: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ392617 – mezidno 60 cm	

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Plynové varné desky Bosch

Řada šéfkuchařů stále upřednostňuje plynové varné desky. Objevte i vy veškeré výhody, které přinášejí. Plyn je velmi rychlý a teplo lze díky inovativní funkci FlameSelect přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychlé uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařování.





Funkce FlameSelect

Patentovaná technologie FlameSelect umožňuje naprosto přesné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1–9 stupňů. Každý stupeň je možné nastavit přímo. Okolo každého ovládacího voliče je přehledná stupnice. Ergonomický tvar ovládacích voličů navíc usnadní obsluhu i s mokrou nebo mastnou rukou.



Digitální displej

Naše plynové varné desky jsou vybaveny digitálním displejem, který vás přesně informuje o tom, co se vaří. Tato praktická funkce vám jedním rychlým pohledem ukáže zvolený stupeň výkonu a případné zbytkové teplo, takže vaše vaření bude pohodlnější a bezpečnější.



Odnímatelné otočné voliče

Vzpomínáte si, jak obtížné je čištění okolo otočných voličů plynových varných desek? Máme pro vás dobrou zprávu! Naše plynové varné desky jsou nyní vybaveny odnímatelnými otočnými voliči. Otočné voliče můžete snadno a bezpečně vyjmout, vyčistit je, a dokonce se dostat i do těžko přístupných prostor mezi nimi. Jde zkrátka o to, aby byl váš život o něco jednodušší, vaše kuchyně o něco čistší a váš úsměv o něco širší.



Osvětlené otočné voliče

Všichni jsme to zažili: rychlým pohledem jsme se snažili rozpoznat, zda je hořák varné desky zapnutý a na jakou úroveň výkonu je nastaven. Víme proto, že to může být tak trochu hlavolam, že? Naše plynové varné desky jsou vybaveny osvětlenými voliči, které se po zapnutí hořáku rozsvítí bíle.



Rošty vhodné do myčky

Drhnutí roštů si můžete ze seznamu úkolů odškrtnout. Plynové varné desky Bosch se snadno čistí díky roštům s vysoce kvalitním povrchem, které jsou vhodné do myčky nádobí. Optimalizovali jsme povrch roštů tak, abyste se při mytí v myčce nemuseli obávat koroze nebo prasklin.



Smart Hood Automatic

Díky funkci Smart Hood Automatic se odpovídající odsavač par automaticky přizpůsobí vašemu procesu vaření. Děje se tak na základě algoritmu, který upravuje výkon odsavače par podle nastavení varné desky a připojení k vašemu účtu Home Connect. Kuchyně bude bez zápachu a výparů – a navíc už nikdy nebudete muset čistit otisky prstů na odsavači par. Přesně to je nový způsob vaření.

Plynové varné desky – 75 cm



Cena: 14 990 Kč*

Serie | 6
PPQ7A6I10

Cena: 13 990 Kč*

Serie | 6
PCQ7A5I95

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 8
PRP6A6H40

Design	– tvrzené sklo, černé – design bez rámečku – dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál)	– nerez – instalace na pracovní desku	– tvrzené sklo, černé – design bez rámečku, přední fazeta – instalace na pracovní desku
Komfort	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v otočném voliči – litinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (lze mýt v myčce nádobí) – odnímatelné kovové otočné voliče	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v otočném voliči – litinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (lze mýt v myčce nádobí) – odnímatelné kovové otočné voliče	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v otočném voliči – litinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (lze mýt v myčce nádobí) – odnímatelné kovové otočné voliče (podsvícené) – Smart Hood Automatic – Hood Control – dotykové ovládání – digitální displej
Výkon a počet varných zón	– 5 plynových hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – střed: hořák wok 4 kW	– 5 plynových hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – střed: hořák wok 4 kW – design bez rámečku – dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál) – kovové otočné voliče	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – ukazatel zbytkového tepla
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 54 x 752 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 11,5 kW	– spotřebič: 51,5 x 750 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 11,5 kW	– spotřebič: 54 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 7,5 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pro hrnce HEZ298107 – wok kroužek	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298107 – wok kroužek	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plynové varné desky – 60 cm



Cena: 10 990 Kč*

Serie | 6
PPP6A6110



Cena: 8 990 Kč*

Serie | 4
PNP6B6K40



Cena: 7 990 Kč*

Serie | 2
POH6B6K30

Design	– tvrzené sklo, design bez rámečku – dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), odnímatelné kovové otočné voliče	– tvrzené sklo, černé, design bez rámečku – dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), odnímatelné kovové otočné voliče	– tvrzené sklo, černé, design bez rámečku – dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál)
Komfort	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu, integrované zapalování v otočném voliči, litinové rošty (lze mýt v myčce nádobí)	– integrované zapalování v otočném voliči – litinové rošty (lze mýt v myčce nádobí)	– integrované zapalování v otočném voliči – nerezové rošty
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: hořák wok 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– spotřebič: 54 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 7,8 kW	– spotřebič: 54,7 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 7,5 kW	– spotřebič: 54,5 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 7,8 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce



Cena: 7 990 Kč*

Serie | 4
PGH6B5K90

Design	– nerez
Komfort	– instalace na pracovní desku – integrované zapalování v otočném voliči – litinové rošty (lze mýt v myčce nádobí) – odnímatelné kovové otočné voliče
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace¹⁾ (V x Š x H)	– spotřebič: 51,1 x 582 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky – celkový objem připojeného plynu: 7,8 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření, HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce

¹⁾ min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava varných desek s integrovaným odsáváním Bosch

Filtrační systém, který nic nezastaví

Varná deska s integrovaným odsáváním odfiltruje výpary z vaření právě tam, kde vznikají. Pára a kouř stoupají maximální rychlostí jeden metr za sekundu. Díky výkonnému motoru Nové: SilentPowerDrive se okamžitě odsají a nedostanou se dále do obytného prostoru. Vysoce účinný filtrační systém odstraňuje ze vzduchu mastnotu a tuhé částice. Indikátor upozorní na potřebu čištění tukového filtru. Stačí ho vložit do myčky nádobí a zvolit program na 50 °C.

Design, který ohromí

Kombinace indukční desky s integrovaným odsáváním nabízí zcela nové možnosti designu kuchyně. Malé prostory vypadají bez zavěšených odsavačů větší a nad desku je možné umístit lampu nebo odkládací plochy. U ostrůvkových kuchyňských linek nic nebrání pohledu do další obytné části a odsávání je vhodným řešením také pro místnosti se šikmými stropy. Díky kompaktním rozměrům odvětrávací jednotky lze varnou desku instalovat do korpusu standardních rozměrů a omezení úložného prostoru pod ní je minimální.



PerfectAir

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní senzor PerfectAir v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke znatelné redukci úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po deseti minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.

SilentPowerDrive

Vysoce účinný motor s vysokým výkonem a nízkou hlučností: motor SilentPowerDrive, poháněný permanentním magnetem, nezpůsobuje téměř žádné mechanické tření a pracuje s 0% ztrátou energie. Díky tomu je nejen extrémně robustní, tichý a odolný, ale také efektivní.

Design varných desek



Design bez rámečku, instalace na pracovní desku

Hladký a ucelený vzhled varné desky s designem bez rámečku zaujme na první pohled svou čistotou a elegancí. Tento moderní styl je ideální pro klasické zabudování do pracovní desky, čímž vytváří harmonický a minimalistický prostor. Přidejte do své kuchyně nejen funkčnost, ale i estetiku s touto dokonalou volbou.



Nerezový rámeček

Tento klasický design s nerezovým rámečkem po celém obvodu desky je dokonalým doplňkem pro každou kuchyni. Jeho vzhled a univerzální styl promění vaši pracovní desku na skutečnou ozdobu prostoru. Vyberte si tento praktický design a přidejte do své kuchyně šmrnc a kvalitu, které vydrží.



KomfortProfil

Objevte kouzlo elegantního designu našich varných desek, které se pyšní zkosenou sklokeramickou hranou vpředu a elegantními nerezovými fazetovými lištami po stranách. Tento kombinovaný prvek dodává vaší kuchyni moderní a sofistikovaný vzhled a dlouhou životnost. Vytvořte si stylové a funkční kuchyňské prostředí s jedinečnými varnými deskami, které okouzlí každého.



Přední fazeta

Zkosená přední hrana varných desek přináší do vaší kuchyně elegantní a moderní vzhled. Tento designový prvek nejen zvyšuje estetiku prostoru, ale také poskytuje praktičnost při používání. Díky jemnému zkosení se snadno čistí a odolává opotřebení, čímž dodává vaší kuchyni stylový a sofistikovaný dotek. Ukažte svůj osobní styl s varnými deskami, které skvěle vyjímají ve vašem interiéru.

Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava varných desek Bosch

AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením k Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky zapne sám. Spotřebiče spolu dokážou vzájemně komunikovat můžete, pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení odsavače par nebo osvětlení.



Matt Design

Objevte naše matné varné desky, kde se sofistikovanost setkává s praktičností. Matný povrch v černé barvě zvyrazňuje elegantní vzhled vaší kuchyně. 15× méně viditelných škrábanců díky inovativnímu matnému povrchu, který zároveň minimalizuje otisky prstů a šmouhy. V porovnání s tradičními sklo-keramickými povrchy si naše desky udržují prvotřídní vzhled a stávají se skutečným středobodem vaší kuchyně. Pozvedněte styl a funkčnost své kuchyně s Bosch.



Smart Hood Automatic

Nyní se můžete soustředit pouze na svůj vlastní styl vaření. Odpovídající odsavač par je automaticky ovládán varnou deskou a připojeným účtem Home Connect.

Děje se tak na základě algoritmu, který upravuje výkon odsavače na základě nastavení varné desky. Vaše kuchyň bude bez zápachu a výparů a vy už nikdy nebudete muset čistit otisky prstů na odsavači. To je nový snadný způsob vaření.



Indukční vaření

Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipálí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlost. Na indukční varné desce se dva litry vody přivedou k varu dvakrát rychleji než na klasické sklokeramické desce, a navíc s menší spotřebou energie.

Elektrické vaření

Vařit dobře klasicky. U elektrických varných desek se teplo vytváří uvnitř desky pomocí elektrických topných těles. Desky se ovládají prostřednictvím senzorového ovládání přímo na varné desce – vždy tak budete mít optimální kontrolu.



FlexIndukce Plus

Rozšířená flexindukční zóna poskytuje díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče, při vaření ještě více volnosti.



FlexIndukce

Nezáleží na tom, jestli potřebujete vařit v jednom, dvou či třech hrncích, nebo v jednom velkém pekáči – s FlexIndukcí máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem spojíte dvě indukční zóny do jedné velké indukční plochy, na které můžete varné nádobí flexibilně rozestavit.



CombiZone

Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete ovládat najednou. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na velké pánvi.

Pečící zóna

Je ideální varnou zónou pro smažení nebo dušení, kdy potřebujete rovnoměrně rozložené teplo po celém dně pánve nebo hrnce.



SettingTransfer

Pomocí funkce SettingTransfer (přenos nastavení) lze stupeň výkonu, naprogramovanou dobu vaření a zvolenou varnou funkci přenášet z jedné varné zóny na jinou. Pro přenesení nastavení stačí pouze posunout nádobu ze zapnuté varné zóny na jinou varnou zónu.



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart

Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze dotykem prstu jednoduše obnovit všechna původní nastavení.



Senzor PerfectCook

Správná teplota vaření je rozhodující pro dosažení dokonalých výsledků. Stačí o několik stupňů vyšší teplota a řízek se připálí, mléko přeteče a párky v hrnci popraskají. To se nestane, pokud vaříte se senzorem PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu během vaření a sám ji reguluje – díky tomu vám jídlo nebude přetékat, připalovat se a ani se nerozvaří. (Teplotní senzor lze dokoupit k modelu vybavenému funkcí PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Příprava dokonalého steaku začíná správnou teplotou oleje. Protože se různé druhy olejů začínají přepalovat při rozdílných teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.



Ukazatel spotřeby energie

Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaření, tak abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete spotřebu energie zredukovat až o 20 %.



Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla vás na první pohled upozorní, že varná zóna je ještě horká. Jednoduchý ukazatel signalizuje stále horkou zónu podle výše zbytkové teploty rozsvíceným písmenem „H“ nebo „h“.

Timer**Timer a automatické vypnutí**

Spolehlivé a bezpečné: i když zapomenete desku vypnout, nemusíte mít strach. Po určitém čase to děláme automaticky za vás. S funkcí Timer si navíc můžete nastavit přesnou dobu vaření a nikdy už nic nerozvaříte. Ideální funkce pro uspěchané domácnosti.

Funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, stačí pouze aktivovat funkci přerušení ovládání a na 20 sekund je ovládací panel deaktivován. Po očištění se panel opět aktivuje a vy můžete pokračovat ve vaření, aniž jste nuceni vše nastavovat znovu.

**Dětská pojistka**

Maximální bezpečnost pro malé ručky: funkce zámku umožňuje zamknout ovládací panel, čímž zabrání nechtěné pomoci vašich malých šéfkuchařů. Pro váš klid a pro bezpečí vašich nejmilejších.

PanBoost a PowerBoost – rychlejší smažení a vaření

S funkcí PanBoost nyní můžete rozehrát pánve a hrnce se speciálním povrchem ještě rychleji a bez obav z poškození citlivého povrchu nádobí. Funkce PanBoost se aktivuje jednoduše na ovládacím panelu a pánev bude připravena na smažení během 30 vteřin. Funkce PowerBoost uvede např. vodu do varu až o 50 % rychleji.

Funkce minutky

Nastavte si přesné odpočítávání času vaření, případně automatické vypnutí. Vždy tak budete mít spolehlivou informaci, jak dlouho jste vařili nebo smažili, a např. vaše špagety budou vždy al dente, pokud si odpočet času nastavíte.

Rychlost uvedení do varu

Čas pro zahřátí 2 litrů vody z 15 °C na 90 °C:

Indukce**4:01 min.****Plyn**

7:39 min.

Sklokeramika

9:06 min.

Ovládání varných desek

**DirectSelect Premium**

Přehledné, pohodlné a jednoduché ovládání DirectSelect Premium v elegantním a čistém designu umožňuje přímý a snadný výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí. Jediným dotykem prstu může být vybráno a přehledně nastaveno až 17 stupňů výkonu. Délka ovládacího panelu je 30 cm.

**DirectSelect+**

Pouhým dotykem můžete nastavit jakýkoli stupeň výkonu včetně půlstupňů, např. 4,5 nebo 7,5. Vizuální kontrolu zajišťuje červená linka na ovládacím panelu, která svítí až k vybranému stupni výkonu. I v „horkých“ situacích tak máte dokonalý přehled o nastavení desky.

**TouchSelect**

Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete velmi snadno regulovat vybranou varnou zónu. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Seznamte se s našimi oceňovanými deskami



Model PIX631HC1 získal prestižní ocenění od časopisu dTest díky svému vynikajícímu fungování, snadné obsluze a nízké hlučnosti, což z něj dělá ideální volbu pro každou moderní kuchyni. Tato elegantní varná deska však nabízí i mnohem více.



Zákazníci ocení flexibilní varné zóny, které umožňují použití různých velikostí nádob, ať už vaříte v malém hrnci nebo velké pánvi. Velmi precizní senzor na smažení pracuje s 11 různými teplotními nastaveními, což zaručuje perfektní kontrolu nad přípravou pokrmů.

Intuitivní ovládání usnadňuje manipulaci s panelem, a proto si na něm každý snadno najde to své. Pro milovníky technologií je také k dispozici funkce Home Connect, která umožňuje dálkové ovládání a monitoring průběhu vaření prostřednictvím mobilního zařízení. Detailní produktovou informaci naleznete na straně 55.

Indukční varná deska PVS631HC1E byla navržena tak, aby vám poskytla absolutní svobodu při vaření. Díky inovativní funkci CombiZone můžete snadno spojit dvě varné zóny a vytvořit tak velkorysý prostor pro jakkoli velké nádoby – od malého rendlíku až po objemný pekáč.



Kromě výjimečné flexibility oceníte i její mimořádně tichý chod a jednoduché ovládání DirectSelect. O perfektní výsledky smažení se postará senzor PerfectFry, který s 11 teplotními stupni automaticky udržuje ideální teplotu a zaručuje, že každý váš pokrm bude dokonalý.

Objevte varnou desku PVS811B16E, která přináší revoluci do vaší kuchyně. Výkonný integrovaný odsavač par se postará o okamžité odstranění výparů a mastnoty, takže vaše kuchyně zůstane příjemně svěží a bez nežádoucích pachů.

Díky intuitivnímu ovládání máte výkon varné desky i odsavače plně pod kontrolou.

Ani údržba pro vás nebude překážkou – jednotlivé části odsavače lze pohodlně vyjmout a svěřit myčce nádobí. Korunou všeho je senzor na smažení PerfectFry, který díky 11 teplotním stupňům zajistí vždy excelentní a opakovatelné výsledky vašich kulinářských výtvorů.



Zvláštní příslušenství pro varné desky



HEZ9SE040
4dílná sada nádobí
Cena: 5 590 Kč*




HEZ9SE060
6dílná sada nádobí
Cena: 6 990 Kč*



HEZ9TY010
gril Teppan Yaki pro flex varné zóny
Cena: 4 990 Kč*



HEZ32WA00
bezdrátová teplotní sonda
Cena: 3 490 Kč*



HEZ9VDKE1
montážní sada pro odtah pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (4x akustické filtry, 1x ploché vertikální koleno 90° "S", 1x plochý spojovací díl, 1x ploché potrubí 50 cm)
Cena: 3 490 Kč*



HEZ9VDKR0
montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší (2x ploché vertikální koleno 90° "L", 3x spojovací díl, 1x ploché potrubí 50 cm, 1x soklový difuzér)
Cena: 3 490 Kč*



HEZ9VDKR1
montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (1x ploché vertikální koleno 90° "S", 3x spojovací díl, 1x ploché potrubí 50 cm, 1x ploché vertikální koleno 90° "L", 1x soklový difuzér)
Cena: 3 490 Kč*



HEZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontální
Cena: 990 Kč*



HEZ9VDSB2
ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm
Cena: 790 Kč*



HEZ9VDSB3
ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm
Cena: 790 Kč*




HEZ9VDSB4
ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm
Cena: 990 Kč*




HEZ9VDSI0
redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché
Cena: 990 Kč*



HEZ9VDSI1
kolenová redukce 90°, kulaté Ø 150 mm / ploché
Cena: 990 Kč*



HEZ9VDSM1
ploché potrubí, 50 cm
Cena: 690 Kč*




HEZ9VDSM2
ploché potrubí, 100 cm
Cena: 1 290 Kč*




HEZ9VDSI1
plochý spojovací díl
Cena: 290 Kč*



HEZ9VDSI2
flexibilní manžeta
Cena: 2 190 Kč*



HEZ9VEDU0
akustické filtry (pro odtah ven)
Cena: 2 090 Kč*



HEZ9VRCR1
CleanAirPlus uhlíkové filtry (náhradní)
Cena: 2 090 Kč*




HEZ9VRPD1
soklový difuzér
Cena: 1 190 Kč*

Zvláštní příslušenství pro varné desky




HEZ298105
plotýnka pro mírné vaření
k plynovým deskám
Cena: 590 Kč*



HEZ298107
Wok kroužek
Cena: 390 Kč*



HEZ298110
Wok kroužek
Cena: 390 Kč*



HEZ298114
podložka pod hrnce
Cena: 190 Kč*



HEZ9CF240
pánev Ø 18 / 24 cm (vyvinuta speciálně
pro kombinaci indukčních varných
desek Bosch a PerfectFry senzoru)
Cena: 2 290 Kč*



HEZ9CF280
pánev Ø 22 / 28 cm (vyvinuta speciálně
pro kombinaci indukčních varných
desek Bosch a PerfectFry senzoru)
Cena: 2 490 Kč*



HEZ9FE280
pánev Ø 18 / 28 cm, voštinový povrch
(vyvinuta speciálně pro kombinaci
indukčních varných desek Bosch
a PerfectFry senzoru)
Cena: 3 390 Kč*



HEZ39050
bezdrátový senzor PerfectCook
Cena: 2 790 Kč*



HEZ390522
grilovací plát
Cena: 3 690 Kč*



HEZ392617
mezidno pro montáž nad zásuvkou
Cena: 990 Kč*



HEZ394301
spojovací lišta pro desky
s Komfort profilem
Cena: 2 990 Kč*



HEZ9ES100
vařič na espresso, 4 šálky/250 ml
Cena: 1 690 Kč*



HEZ9FF010
pekáč pro flex varné zóny
Cena: 5 990 Kč*



HEZ9FF030
3dílná sada nádobí pro flex varné zóny
Cena: 8 990 Kč*



HEZ9FF040
4dílná sada nádobí pro flex varné zóny
Cena: 10 990 Kč*







Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Odsavače par

V kuchyni nejsou slyšet. Na účtu za elektřinu nejsou vidět. Jsou výjimečně tiché a efektivní. Vaření se tak stane novým zážitkem pro všechny smysly.



Rozsah od A+++ do D



Velmi výkonný. Velmi tichý.

Přestože je kuchyně srdcem domácnosti, neměla by pulzovat hlukem. Proto jsme vyvinuli naši řadu nakloněných odsavačů par s výkonem, která není slyšet, ale cítit. Nakloněné odsavače par Serie I 6 a Serie I 8 můžeme označit jako – **nejtišší nakloněné odsavače par v Evropě v provozu recirkulace** – dosahují při měření na stupni 3 (odpovídá přibližně 432 m³/h) maximálně pouhých 59 dB*. Přestože jsou tak tiché, jejich výkon mluví za vše. S maximálním výkonem 964 m³/h dokáží vyvětrat byt o výměře 100 m² až čtyřikrát za hodinu, což z nich dělá dokonalé srdce otevřených kuchyní a domácností bez stresu.



* Hodnoty vycházejí z měření v konfiguraci CleanAir Plus sada s komínem, v recirkulačním provozu.



Objevte aplikaci Home Connect:



- * U některých funkcí je nutné propojit spotřebič s účtem aplikace Home Connect. Home Connect je službou provozovanou společností Home Connect GmbH. Další informace o službě Home Connect jsou k dispozici na www.homeconnect.com.
- ** Funkce Smart Hood Automatic funguje pouze s nejnovějšími indukčními varnými deskami Serie I 6 a nejnovějšími nakloněnými odsavači par Serie I 4 nebo Serie I 6.

Propojené spotřebiče, dokonalý výkon.

Příprava jídel má být jistě něčím, co bere dech. Nesmíme ho ale brát doslova! Pro zajištění optimální ventilace během vaření lze vybrané odsavače par propojit s indukčními varnými deskami Serie I 6 prostřednictvím aplikace Home Connect.*




Senzor PerfectAir

Díky vestavěnému pachovému sensoru PerfectAir kontroluje nakloněný odsavač par Serie I 8 po zapnutí samostatně vzduch nezávisle na typu varné desky. Jakmile detekuje výpary nebo pachy, automaticky se zapne a upraví výkon ventilátoru. Odsavač pracuje pouze na požadovaném stupni odsávání a hluk se tak snižuje na minimum. Ventilátor běží, dokud se vzduch v kuchyni zcela nevyčistí.

Smart Hood Automatic

Díky funkci Smart Hood Automatic – exkluzivní prvek výbavy indukčních varných desek Serie I 6 a vybraných odsavačů Serie I 6 a Serie I 4 – mohou spotřebiče mezi sebou komunikovat podle nastavení výkonu varné desky.** Po synchronizaci přes aplikaci Home Connect se odsavač par zapne současně s varnou deskou a přizpůsobí výkon ventilátoru činnosti varné desky.



AutoControl

Funkce AutoControl umožňuje ovládat varnou desku a odsavač par zároveň. Lze například nastavit, aby se odsavač par a jeho osvětlení zapínaly současně s varnou deskou anebo ovládat oba spotřebiče z rozhraní varné desky. Oba spotřebiče lze jednoduše synchronizovat přes aplikaci Home Connect a přizpůsobit si možnosti nastavení.

Vysoká kvalita. Vysoký výkon. Nízká hlučnost.

Naše odsavače par z kuchyně neodvádějí pouze výpary a pyl, ale také hluk. Jejich konstrukce je založena na efektivitě a pohodlí, a to od způsobu ovládání až po jejich konstrukci.

Čistý vzduch. Čisté svědomí.

Odsavače par v režimu odvětrání odsávají pachy a výpary z kuchyně a odvádějí je ven. Teplý vzduch však odchází z domu také. Při použití v režimu recirkulace odsavač par velmi dobře filtruje tuky a pachy a poté vrací vzduch do kuchyně bez ztráty tepla a bez snížení výkonu.



Odvětrání



Recirkulace

* V závislosti na individuálním chování při používání.

** Pyl lze filtrovat pouze pomocí pachových filtrů CleanAir Plus.



Snadný přístup

Při čištění filtrů již není třeba žádné naklánění dozadu. Dekorační stěna se otevírá do úhlu až 110°, takže se lze velmi snadno dostat k rámu a vyjmout tukové filtry v odsavači par nebo tukové a pachové filtry v odsavači s recirkulací vzduchu a neuhodit se přitom do hlavy.



Snadné čištění

Protože kovový filtr absorbuje velké množství mastnoty a tuků, je třeba jej čistit nejlépe jednou za měsíc. Jednoduše se vyjme z držáků a umyje ručně – nebo se to nechá na myčce nádobí.

Maximální výkon. Minimální hlučnost.

Protože motor SiletPowerDrive našich odsavačů par je poháněn permanentním magnetem, vytváří jen malé mechanické tření. Technologie motoru je vyvinuta v Německu a zajišťuje vysoký výkon s nízkou hlučností. V závislosti na modelu jsou odsavače par zařazeny až do třídy energetické účinnosti A++. Proto jsou šetrné k uším kuchaře a strážníků.



Dlouhá životnost.

Díky životnosti až 18 měsíců* u pachového filtru CleanAir Plus a dokonce až 10 let u pachového filtru Longlife jsou tyto filtry nejen mimořádně účinné při filtrování pachů a pylu**, ale také omezují množství odpadu. Pro maximální prodloužení jejich životnosti a zachování výkonu jsou některé z našich nakloněných odsavačů par vybaveny indikátorem nasycení, který upozorní na nutnost regenerace filtru nebo jeho výměny.

Nakloněné nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 31 490 Kč*

Cena: 31 490 Kč*

Serie | 8
DWK91LT60

Serie | 8
DWK91LT20



Design	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (bílé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A+ ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C ¹⁾ – výkon odvětrávání: stupeň 1: výkon odvětrání 228 m³/h, hluchnost 35 dB (A) re 1 pW; stupeň 2: výkon odvětrání 325 m³/h, hluchnost 43 dB (A) re 1 pW; stupeň 3: výkon odvětrání 441 m³/h, hluchnost 51 dB (A) re 1 pW; intenzivní 1: výkon odvětrání 753 m³/h, hluchnost 65 dB (A) re 1 pW; intenzivní 2: výkon odvětrání 1007 m³/h, hluchnost 70 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: • s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: výkon odvětrání 211 m³/h, hluchnost 42 dB (A) re 1 pW; stupeň 2: výkon odvětrání 315 m³/h, hluchnost 51 dB (A) re 1 pW; stupeň 3: výkon odvětrání 435 m³/h, hluchnost 59 dB (A) re 1 pW; intenzivní 1: výkon odvětrání 752 m³/h, hluchnost 72 dB (A) re 1 pW; intenzivní 2: výkon odvětrání 964 m³/h, hluchnost 78 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A+ ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C ¹⁾ – výkon odvětrávání: stupeň 1: výkon odvětrání 228 m³/h, hluchnost 35 dB (A) re 1 pW; stupeň 2: výkon odvětrání 325 m³/h, hluchnost 43 dB (A) re 1 pW; stupeň 3: výkon odvětrání 441 m³/h, hluchnost 51 dB (A) re 1 pW; intenzivní 1: výkon odvětrání 753 m³/h, hluchnost 65 dB (A) re 1 pW; intenzivní 2: výkon odvětrání 1007 m³/h, hluchnost 70 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: • s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: výkon odvětrání 211 m³/h, hluchnost 42 dB (A) re 1 pW; stupeň 2: výkon odvětrání 315 m³/h, hluchnost 51 dB (A) re 1 pW; stupeň 3: výkon odvětrání 435 m³/h, hluchnost 59 dB (A) re 1 pW; intenzivní 1: výkon odvětrání 752 m³/h, hluchnost 72 dB (A) re 1 pW; intenzivní 2: výkon odvětrání 964 m³/h, hluchnost 78 dB (A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství) – PerfectAir Sensor – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru – automatický doběh: 10 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 422 lux – pozice Powerboost – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – 3 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství) – PerfectAir Sensor – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru – automatický doběh: 10 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 422 lux – pozice Powerboost – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – 3 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Konektivita	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče
Technické informace	– příkon: 250 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 250 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 855–1098 x 890 x 447 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 892–1185 x 890 x 447 mm – rozměry recirkulační instalace, bez komínu: 471 x 890 x 447 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 855–1098 x 890 x 447 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 892–1185 x 890 x 447 mm – rozměry recirkulační instalace, bez komínu: 471 x 890 x 447 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ0BX6K1 – prodloužení komínu (1 000 mm), černé DWZ0BX6L1 – prodloužení komínu (1 500 mm), černé DWZ1BK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1BK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1BK1P1 – LongLife regenerační CleanAir filtr (náhradní) DWZ1BK1R1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ1BK1S1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1BK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu	DWZ0BX3K1 – prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0BX3L1 – prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1BK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1BK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1BK1P1 – LongLife regenerační CleanAir filtr (náhradní) DWZ1BK1R1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ1BK1S1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1BK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nakloněné nástěnné odsavače par – 80 cm



NOVINKA

Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
DWK87PN61

NOVINKA

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
DWK67PN61

Design	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 223 m³/h, hlučnost 39 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 321 m³/h, hlučnost 48 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 431 m³/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 768 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 218 m³/h, hlučnost 47 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 315 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 438 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 692 m³/h, hlučnost 75 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 223 m³/h, hlučnost 39 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 319 m³/h, hlučnost 48 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 431 m³/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 768 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 218 m³/h, hlučnost 47 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 315 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 438 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 692 m³/h, hlučnost 75 dB (A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní – funkce Powerboost – doběh ventilátoru: 10 min – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 502 lux – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – 3 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní – funkce Powerboost – doběh ventilátoru: 10 min – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 502 lux – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – 3 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Konektivita	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče
Technické informace	– příkon: 140 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 140 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 766–981 x 790 x 433 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 800–1016 x 790 x 433 mm – rozměry recirkulační instalace, bez komínu: 471 x 790 x 433 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 766–981 x 790 x 433 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 800–1016 x 790 x 433 mm – rozměry recirkulační instalace, bez komínu: 471 x 790 x 433 mm
Zvláštní příslušenství	- DWZ0BX6K1 – prodloužení komínu (1 000 mm), černé - DWZ0BX6L1 – prodloužení komínu (1 500 mm), černé - DWZ1BK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DWZ1BK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - DWZ1BK1P1 – LongLife regenerační CleanAir filtr (náhradní) - DWZ1BK1R1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu - DWZ1BK1S1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem - DWZ1BK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu	- DWZ0BX3K1 – prodloužení komínu (1 000 mm) - DWZ0BX3L1 – prodloužení komínu (1 500 mm) - DWZ1BK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DWZ1BK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - DWZ1BK1P1 – LongLife regenerační CleanAir filtr (náhradní) - DWZ1BK1R1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu - DWZ1BK1S1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem - DWZ1BK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nakloněné nástěnné odsavače par – 80 cm a 60 cm



NOVINKA

Cena: 13 990 Kč*

Serie | 4
DWK85DF61

NOVINKA

Cena: 13 490 Kč*

Serie | 4
DWK65DFA1

Design	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (Matt Design)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 240 m³/h, hlučnost 45 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 444 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 561 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 217 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 426 m³/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 506 m³/h, hlučnost 73 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 240 m³/h, hlučnost 45 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 444 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 561 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 217 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 426 m³/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 506 m³/h, hlučnost 73 dB (A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu – doběh ventilátoru: 10 min – druh osvětlení: 2 x 2,5 W LED – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 325 lux – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu – doběh ventilátoru: 10 min – druh osvětlení: 2 x 2,5 W LED – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 325 lux – 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par – kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 140 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 140 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 741–956 x 790 x 399 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 776–991 x 790 x 399 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 741–956 x 590 x 399 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 776–991 x 590 x 399 mm
Zvláštní příslušenství	- DWZ0BX6K1 – prodloužení komínu (1 000 mm), černé - DWZ0BX6L1 – prodloužení komínu (1 500 mm), černé - DWZ1KK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DWZ1KK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - DWZ1KK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu	- DWZ0BX6K1 – prodloužení komínu (1 000 mm), černé - DWZ0BX6L1 – prodloužení komínu (1 500 mm), černé - DWZ1KK1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DWZ1KK1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - DWZ1KK1V6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nakloněné nástěnné odsavače par – 60 cm


NOVINKA
Cena: 12 990 Kč*
Serie | 4
DWK65DF61


Design	– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 240 m³/h, hlučnost 45 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 444 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 561 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: - se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: výkon odsávání 217 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 426 m³/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 506 m³/h, hlučnost 73 dB (A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je zapotřebí startovací základní sada, kterou lze zakoupit jako zvláštní příslušenství – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 2,5 W LED – barevná teplota: 4000 K – intenzita světla: 325 lux – 1 kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 223 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 741–956 x 590 x 399 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 776–991 x 590 x 399 mm
Zvláštní příslušenství	- DWZ1GK1A2 – standardní pachový filtr (náhradní) - DWZ1GK1U2 – standardní základní sada pro provoz s cirkulací

¹⁾Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.


To nejlepší klima ve vaší kuchyni.

Objevte naši novou řadu odsavačů par, která spojuje moderní estetiku s výjimečným výkonem. Díky elegantnímu a nadčasovému designu se tyto spotřebiče dokonale hodí do každé kuchyně, zatímco jejich silný motor zajišťuje efektivní odvod páry a zápachů. S rozmanitými funkcemi, jako je inteligentní ovládání a nízká hluchnost, naše odsavače par nejen že chrání váš domov před nežádoucími výpary, ale také vytvářejí příjemnou atmosféru pro vaření. Vyberte si styl, který vás osloví, a užijte si dokonalý komfort v každodenním vaření.

Nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
DWB97DN60

Cena: 12 990 Kč*

Serie | 4
DWB95CC60

Design	– box design (skleněný přední panel, černá)	– box design (černá)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A++¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 242 m³/h, hlučnost 43 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 335 m³/h, hlučnost 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 399 m³/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; – intenzivní: výkon odsávání 699 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 239 m³/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 334 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 410 m³/h, hlučnost 64 dB (A) re 1 pW; – intenzivní 1: odsávání 677 m³/h, hlučnost 73 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 361 m³/h, hlučnost 57 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 469 m³/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 594 m³/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 360 m³/h, hlučnost 60 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 477 m³/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 569 m³/h, hlučnost 71 dB (A) re 1 pW;
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní – funkce Powerboost – doběh ventilátoru: 10 min – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 461 lux – 3 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – druh osvětlení: 2 x 1,5 W LED – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 265 lux – 2 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 115 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 200 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 898 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–1080 x 898 x 500 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 898 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–943 x 898 x 500 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB6I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB6K2 – prodloužení komínu, 1000 mm	DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB6I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB6K2 – prodloužení komínu, 1000 mm

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 17 990 Kč*

Cena: 10 990 Kč*

Serie | 6
DWB67DN60Serie | 4
DWB65CC30Serie | 4
DWB65CC60

Design	– box design (skleněný přední panel, černá)	– box design (nerez/stříbrná - DWB65CC30) – box design (černá - DWB65CC60)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A++¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 242 m3/h, hlučnost 43 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 335 m3/h, hlučnost 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 399 m3/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 239 m3/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 334 m3/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 410 m3/h, hlučnost 64 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 677 m3/h, hlučnost 73 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání: - stupeň 1: výkon odsávání 361 m3/h, hlučnost 57 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 469 m3/h, hlučnost 63 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 594 m3/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 360 m3/h, hlučnost 60 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 477 m3/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 569 m3/h, hlučnost 71 dB (A) re 1 pW;
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní – funkce Powerboost – doběh ventilátoru: 10 min – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min – druh osvětlení: 2 x 3 W LED, nastavitelná barevná teplota – SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků – funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 461 lux – 2 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – druh osvětlení: 2 x 1,5 W LED – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 293 lux – 2 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 115 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 200 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–943 x 598 x 500 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–943 x 598 x 500 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB6I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB6K2 – prodloužení komínu, 1000 mm	nerez/stříbrná: DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB6I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB6K2 – prodloužení komínu, 1000 mm černá: DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB3I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB3K2 – prodloužení komínu, 1000 mm

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 8 990 Kč*

Serie | 2
DWB63BC60

Cena: 8 990 Kč*

Serie | 2
DWB63BC30

Design	– box design (černá)	– box design (nerez/stříbrná)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 52,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 183 m³/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 260 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 400 m³/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 167 m³/h, hlučnost 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 248 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 361 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW;	– třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 52,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 183 m³/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 260 m³/h, hlučnost 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 400 m³/h, hlučnost 67 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: - s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 167 m³/h, hlučnost 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 248 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 361 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW;
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – druh osvětlení: 2 x 1,5 W LED – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 293 lux – 2 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – druh osvětlení: 2 x 1,5 W LED – barevná teplota: 3500 K – intenzita světla: 293 lux – 2 kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 100 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 100 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–1080 x 598 x 500 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–895 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro recirkulaci: 803–1080 x 598 x 500 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB6I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB6K2 – prodloužení komínu, 1000 mm	DWZ1FB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1FB3I6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1FB3K2 – prodloužení komínu, 1000 mm

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Neviditelná síla ve vaší kuchyni.

Objevte naše nové odsavače par s integrovaným designem, které dokonale zapadnou do vašeho interiéru. Když se nepoužívají, zůstávají skryté, a přitom zajistí čistý vzduch i při intenzivním vaření díky vynikajícímu odsávání a minimální hlučnosti. Nabízejí také štedré úložné prostory s nosností 20 kg (10 kg na každé straně), což vám umožní mít všechny potřebné ingredience a nástroje po ruce bez oběti cenného místa. Elegantní design a funkčnost dělají z našich odsavačů ideální volbu pro moderní kuchyně.



Rozšířený úložný prostor

Prostor v kuchyni je vzácný, a proto jsme navrhli náš odsavač par tak, aby efektivně udržoval čerstvý vzduch a zároveň sloužil jako sekundární úložné řešení. Nabízí až 10 kg úložného prostoru na každé straně, ideální pro hrnce, pánve a další kuchyňské potřeby. S naším odsavačem tak získáte jak dobře větranou kuchyň, tak dostatek úložného místa.



Home Connect

Chcete plně využít potenciál svého odsavače par? Připojte se ke svému zařízení pomocí účtu Home Connect kdekoli a kdykoli. Objevte zajímavé možnosti od našich partnerů v ekosystému a buďte informováni o stavu odsavače. Přizpůsobte si ho podle svých preferencí a zajistěte si optimalizovaný výkon – například aplikace Home Connect vás upozorní na nasycené filtry.



Smart Hood Automatic

S naším odsavačem par se můžete plně soustředit na vaření. Je automaticky řízen varnou deskou a účtem Home Connect, přičemž přizpůsobuje nastavení během vaření. Jakmile začnete, odsavač se automaticky zapne a nastaví výkon odsávání, takže vaše kuchyně zůstává bez zápachů a páry. Už se nemusíte starat o otisky prstů na odsavači – objevte nový snadný způsob vaření.



Výjimečně tichý chod

Čím tišší je váš odsavač par, tím lépe se soustředíte na přípravu lahodných pokrmů a sdílení chvil s rodinou a přáteli. V otevřených a propojených prostorech je důležité, aby se vaření a společenské aktivity harmonicky doplňovaly. S naším inovativním odsavačem par si můžete užívat přípravu jídla i společné chvíle bez rušivých zvuků.



Senzorové ovládání

Dotykové ovládání integrované ve skleněném krytu nabízí inovativní způsob ovládání. Senzor polohy nepřetržitě monitoruje umístění krytu; při jeho vyklopení směrem k uživateli se automaticky aktivují světlo a ventilátor. Uživatel si může nastavit optimální úroveň výkonu podle způsobu vaření. Po dokončení vaření se kryt sklápí zpět a světlo i ventilátor se vypínají. Osvětlení lze snadno ovládat dotykem jakéhokoli tlačítka, i když je kryt zaklopený.



Snadná instalace

Objevte praktičnost a eleganci vestavného odsavače par, který je ideálním řešením pro modernizaci vaší kuchyně. Jeho inovativní konstrukce je navržena tak, aby ho bylo možné jej snadno nainstalovat na místo vašeho starého odsavače par, což oceníte v momentě montáže. Díky rozměrům a konstrukci, které se dokonale přizpůsobí většině standardních horních skříněk, nemusíte provádět žádné velké zásahy nebo úpravy.

Vestavné designové odsavače par – 80 cm a 60 cm



Cena: 21 990 Kč*

Serie | 6
DBB87DP60

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
DBB67DP60

Design	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 244 m³/h, hlučnost 42 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 339 m³/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 433 m³/h, hlučnost 57 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 699 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 231 m³/h, hlučnost 53 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 329 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 413 m³/h, hlučnost 66 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 556 m³/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 244 m³/h, hlučnost 42 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 339 m³/h, hlučnost 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 433 m³/h, hlučnost 57 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 699 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 231 m³/h, hlučnost 53 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 329 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 413 m³/h, hlučnost 66 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 556 m³/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW
Konektivita	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče	– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska – možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů – možnost aktualizace spotřebiče
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí senzorového ovládání – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu – SoftLight: pozvolné zhasínání a rozsvícení – světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání – doběh ventilátoru: 6 min. – osvětlení: 2 x 3W LED – intenzita světla: 437 lx – barevná teplota: 3 500 K – 2 kovové tukové filtry vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s recirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí senzorového ovládání – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu – SoftLight: pozvolné zhasínání a rozsvícení – světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání – doběh ventilátoru: 6 min. – osvětlení: 2 x 3W LED – intenzita světla: 437 lx – barevná teplota: 3 500 K – 2 kovové tukové filtry vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 105 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 105 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 340 x 798 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 760 x 300 mm	– rozměry spotřebiče: 340 x 597 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 560 x 300 mm
Zvláštní příslušenství	- DWZ1IB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) - DWZ1IB1J6 – LongLife CleanAir recirkulační sada - DWZ1IB6K2 – prodloužení komínu, 450-854 mm - DWZ1IB6N2 – prodloužení komínu, 187-360 mm	- DWZ1IB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) - DWZ1IB1J6 – LongLife CleanAir recirkulační sada - DWZ1IB6K2 – prodloužení komínu, 450-854 mm - DWZ1IB6N2 – prodloužení komínu, 187-360 mm

¹⁾ Podlé nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné designové odsavače par – 80 cm a 60 cm



Cena: 12 990 Kč*

Serie | 6
DBB85CC60

Cena: 10 990 Kč*

Serie | 4
DBB65CC60

Design	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 349 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 458 m³/h, hlučnost 60 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 583 m³/h, hlučnost 65 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 333 m³/h, hlučnost 61dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 441 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 521 m³/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW;	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 349 m³/h, hlučnost 54 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 458 m³/h, hlučnost 60 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 583 m³/h, hlučnost 65 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 333 m³/h, hlučnost 61dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 441 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 521 m³/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW;
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 290 lx – barevná teplota: 3 500 K – dva kovové tukové filtry vhodné pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 290 lx – barevná teplota: 3 500 K – dva kovové tukové filtry vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 200 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 200 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 340 x 798 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 760 x 300 mm	– rozměry spotřebiče: 340 x 597 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 560 x 300 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ1IB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1IB1J6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1IB6K2 – prodloužení komínu, 450-854 mm DWZ1IB6N2 – prodloužení komínu, 187-360 mm	DWZ1IB1B6 – LongLife CleanAir filtr (náhradní) DWZ1IB1J6 – LongLife CleanAir recirkulační sada DWZ1IB6K2 – prodloužení komínu, 450-854 mm DWZ1IB6N2 – prodloužení komínu, 187-360 mm

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Stropní odsavače par



Cena: 44 190 Kč*

Serie | 8
DRC99PS20



Cena: 33 590 Kč*

Serie | 6
DRC97AQ50



Design	– bílá	– nerez
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 46,8 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 933 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 419 m³/h, intenzivní stupeň: 637 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 34 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí dálkového ovládání – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 6 x 3 W LED – intenzita světla: 1 128 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí dálkového ovládání – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 4 x 3 W LED – intenzita světla: 659 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání – příkon: 268 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– obvodové odsávání – příkon: 174 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 299 x 910 x 510 mm – rozměry pro vestavbu: 299 x 888 x 487 mm	– rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 299 x 900 x 500 mm – rozměry pro vestavbu: 299 x 888 x 487 mm
Zvláštní příslušenství	- DIZOJC2D0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZOJC5D0 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DIZ1JC2C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZ1JC5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) - DZZOXX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci)	- DIZOJC2D0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZOJC5D0 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DIZ1JC2C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZ1JC5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) - DZZOXX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci)

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné odsavače par – 52 cm



Cena: 15 990 Kč*

Serie | 6
DLN56AC50

Cena: 15 990 Kč*

Serie | 6
DLN56AC60

Design	– nerez	– černá
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 230 m3/h, hlučnost 62 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 330 m3/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 400 m3/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 410 m3/h, hlučnost 74 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační CleanAir Plus sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 280 m3/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 430 m3/h, hlučnost 64 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 560 m3/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 628 m3/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 230 m3/h, hlučnost 62 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 330 m3/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 400 m3/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW; - intenzivní: výkon odsávání 410 m3/h, hlučnost 74 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulace: s recirkulační CleanAir Plus sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 280 m3/h, hlučnost 56 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 430 m3/h, hlučnost 64 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 560 m3/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - intenzivní 1: odsávání 628 m3/h, hlučnost 72 dB (A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1 W LED – intenzita světla: 400 lx – barevná teplota: 4 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1 W LED – intenzita světla: 400 lx – barevná teplota: 4 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání – příkon: 252 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– obvodové odsávání – příkon: 252 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 345 x 520 x 282 mm – rozměry pro vestavbu: 345 x 496 x 264 mm	– rozměry spotřebiče: 345 x 520 x 282 mm – rozměry pro vestavbu: 345 x 496 x 264 mm
Zvláštní příslušenství	DHZ5316 – uhlíkový filtr DHZ5605 – základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus základní sada pro cirkulaci DWZ0IT0P0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější)	DHZ5316 – uhlíkový filtr DHZ5605 – základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus základní sada pro cirkulaci DWZ0IT0P0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější)

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ploché výsuvné odsavače par – 90 cm a 60 cm



Cena: 15 890 Kč*

Serie | 4
DFR097A52

Cena: 12 690 Kč*

Serie | 4
DFR067A52

Cena: 5 390 Kč*

Serie | 4
DFT63AC50

Design	– stříbrná metaliza (bez dekorační lišty)	– stříbrná (bez dekorační lišty)	– stříbrná
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 38,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 397 m³/h, intenzivní stupeň 729 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/69 dB(A)¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB(A)¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 68 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: D¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 62/68 dB(A)¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 140 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 3 x 1,5 W LED – intenzita světla: 355 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 294 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 78 lx – barevná teplota: 3 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 144 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 120 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 385 x 524 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 385 x 524 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 180 x 598 x 280 mm – rozměry pro vestavbu: 140 x 460 x 280 mm
Zvláštní příslušenství	DSZ4920 – instalační sada DSZ4961 – snížovací rámeček DSZ4982 – dekorační lišta, bílá DSZ4985 – dekorační lišta, nerez DSZ4986 – dekorační lišta, černá DWZ0ITOP0 – LongLife pachový filtr (náhradní) DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus cirkulační sada (externí) DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	DSZ4660 – snížovací rámeček DSZ4682 – dekorační lišta, bílá DSZ4685 – dekorační lišta, nerez DSZ4686 – dekorační lišta, černá DWZ0ITOP0 – Long Life pachový filtr (náhradní) DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus cirkulační sada (externí) DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	DHZ2600 – uhlíkový filtr (náhradní)

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ploché výsuvné odsavače par – 60 cm



Cena: 6 990 Kč*

Serie | 2
DFM064W55


Cena: 5 990 Kč*

Serie | 2
DFL064W54

Design	– stříbrná	– stříbrná (bez dekorační lišty)
Výkon a spotřeba	– průměrná spotřeba energie: 57,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: D¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 276 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 336 m³/h, hlučnost 65 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 394 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 190 m³/h, hlučnost 66 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 220 m³/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 238 m³/h, hlučnost 71 dB (A) re 1 pW;	– třída spotřeby energie: C+¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odvětrání: D¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávání 276 m³/h, hlučnost 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávání 336 m³/h, hlučnost 65 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávání 394 m³/h, hlučnost 68 dB (A) re 1 pW; – výkon recirkulace: s recirkulační sadou LongLife CleanAir (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 190 m³/h, hlučnost 66 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávání 220 m³/h, hlučnost 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávání 238 m³/h, hlučnost 71 dB (A) re 1 pW;
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 131 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí základní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí kolébkového přepínače – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 131 lx – barevná teplota: 3 500 K – dva kovové tukové filtry vhodné pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 108 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– příkon: 108 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 162 x 526 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 162 x 526 x 290 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	DSZ4682 – dekorační lišta, bílá DSZ4685 – dekorační lišta, nerez DSZ4686 – dekorační lišta, černá DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Funkce a speciální vybavení odsavačů par Bosch

Tato stránka vám
ušetří spoustu času

Recirkulační provoz

Režim recirkulace odsavače par je založen na principu výměny vzduchu. Místo vyfukování nasávaných kuchyňských výparů z domu pomocí potrubí a přidávání čerstvého vzduchu oknem, jako je tomu u režimu odvětrání, se filtruje a čistí v recirkulačním režimu. Tímto způsobem se vzduch neustále obnovuje v nepřetržitém cyklu. K tomu je vždy zapotřebí pachový filtr: buď jako standardní pachový filtr CleanAir Plus, nebo jako regenerační filtr LongLife.

Provoz s odvětráváním

Při provozu s odvětráváním je vzduch přes kovový tukový filtr odváděn mimo místnost. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a ze sousedních místností zpět do místnosti s odsavačem par.

NOVINKA: Regenerační LongLife CleanAir filtr

Nové komínové i integrované designové odsavače můžete vybavit inovativními regeneračními filtry LongLife CleanAir, u kterých díky možnosti regenerace můžete prodloužit jejich životnost až 3x. Pro zachování jejich absorpční kapacity je důležité provádět jednoduchou regeneraci: stačí vložit filtry na tři hodiny do pečicí trouby při 100 °C (horní/spodní ohřev) a obnovíte jejich počáteční absorpční schopnost nad 90 %. Po této regeneraci je filtr znovu jako nový a můžete jej používat až po dobu 4 let.

Filtr CleanAir Plus

Lamelový povrch speciálního pachového filtru odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť a ve srovnání se standardními řešeními minimalizuje rušivé zvuky až o 5 dB, absorbuje více než 90 % všech pachů a zvyšuje výkon až na 100 m³/h. Speciální impregnace zajišťuje, že z kuchyně zmizí nepříjemný rybí zápach. I alergie se mohou zhluboka nadechnout. Protože náš filtr CleanAir Plus spolehlivě absorbuje pyl a prach a vzduch v místnosti je vyčištěn od 99 % veškerého pylu ve vzduchu. Aby to tak zůstalo, doporučuje se filtr každých 12–18 měsíců vyměnit.

Regenerační filtr LongLife

Komínové i dekorativní odsavače můžete dovybavit inovativními regeneračními filtry, které nemusíte nikdy měnit. Aby byla zachována jejich absorpční kapacita, je ovšem nutné provádět regeneraci, která je velice jednoduchá: stačí pouze regenerační filtry vložit na dvě hodiny do pečicí trouby na 200 °C (horní/spodní ohřev) a jejich počáteční absorpční – více než 90% – schopnost je obnovena. Po této regenerační kúře je filtr opět jako nový a můžete jej používat až po dobu 10 let.

Aktivní uhlíkový filtr

Tento klasický pachový filtr s jemným pórovitým povrchem filtruje v cirkulačním provozu pachy vzniklé při vaření a vrací čistý vzduch zpět do prostoru.

Kovový tukový filtr

Údržba kovových tukových filtrů je velmi nenáročná: stačí je umýt v myčce nádobí nebo v ruce. Po této lázni opět získají svoji absorpční kapacitu a účinnost, a pracné vkládání látkových tukových filtrů je tak pro vás minulostí.

Senzorové ovládání DirectSelect LightLine

Odsavač par můžete pohodlně ovládat stejně jako varnou desku: pomocí senzorového ovládání DirectSelect LightLine nastavíte všechny stupně výkonu a funkcí, například aktivaci senzoru PerfectAir nebo intenzitu osvětlení. Současně vás přehledný LED ukazatel informuje o nutné výměně filtrů nebo o tom, jaký stupeň intenzity odsávání je aktivní.

Senzorové ovládání DirectSelect

Pomocí senzorového ovládání DirectSelect s LED ukazateli můžete ovládat všechny funkce odsavače par – například tři stupně výkonu, intenzivní výkon nebo osvětlení nad varným prostorem.

Automatický doběh ventilátoru

Postará se, aby zbytkové výpary po vaření zmizely beze stop. Vzduch je čištěn dalších 10 minut a poté se odsavač par automaticky vypne.

Intenzivní stupeň

Obzvláště silné výpary, které vznikají například při prudkém smažení, jsou pomocí intenzivního stupně rychle odsáty. I při maximálním výkonu jsou odsavače par značky Bosch velmi tiché.

**AutoControl**

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením k Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky zapne sám. Spotřebiče spolu dokážou vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření odsavač par ještě krátce pracuje, aby došlo k optimálnímu vyčištění vzduchu. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotekem na ovládacím panelu. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení odsavače par nebo osvětlení.

**LED osvětlení**

LED osvětlení zaujme dlouhou životností až 40 000 hodin (to odpovídá přibližně 40 roků s 2,7 hodiny používání denně). A díky své obzvláště nízké spotřebě, pouze 3 W na LED modul, vyžadují až o 85 % méně elektřiny než běžné 20W halogenové žárovky.

**PerfectAir**

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní senzor PerfectAir v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální výkon odsavače, ale nechává vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke znatelné redukci úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.



Home Connect

Home Connect

Díky technologii Home Connect fungují vaše odsavače par a varné desky Bosch v dokonalé symbióze, a zajišťují tak optimální ventilaci během používání. Takto jsou všechny páry a pachy z vaření automaticky neutralizovány. Vy se jen pohodlně usadíte a ovládejte veškerá nastavení odsavače par jednoduše přes aplikaci Home Connect. Například si můžete nastavit dobu odsávání po vypnutí varné desky, což vám umožňuje věnovat se více samotnému vaření. Nově můžete ovládat odsavače par i hlasovými asistenty.


Energeticky úsporné domy

Pokud bydlíte v energeticky úsporném domě, budete rozhodování mezi provozem s cirkulací nebo odvětráním ušetřeni. V pasivních domech jsou povoleny pouze odsavače. Hlavním důvodem je kompaktní izolace těchto domů, kterou by ventilace s provozem odvětrání narušila.

Už nikdy více hustý vzduch


Výkonná recirkulační technologie zajistí v kuchyni čistý vzduch

Sady pro provoz s recirkulací od značky Bosch se řadí mezi špičku recirkulačních technologií a nabízejí řešení pro různorodé potřeby zákazníků. Kromě klasického uhlíkového filtru s povrchovou úpravou AntiFish naleznete v nabídce i velmi účinný filtr CleanAir Plus, který dokáže eliminovat aroma při přípravě ryb a mořských plodů, ale umí dokonce zachytit i pyl a deaktivovat alergenů ve vzduchu. Kovový regenerační filtr CleanAir nabízí vysokou účinnost, dlouhou životnost a velmi snadnou údržbu. Jako novinku nabízíme k vybraným modelům nový regenerační uhlíkový longLife CleanAir filtr, kterému díky teplotní lázni v troubě po dobu tří hodin prodloužíte jeho životnost až 4x.




Filtr CleanAir Standard

- ▶ eliminace zápachu 70–85 %
- ▶ interval výměny 12–18 měsíců
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ díky tvaru lamelárního filtru dochází k výraznému snížení hluku, oproti klasickým uhlíkovým filtrům




Filtr CleanAir Plus

- ▶ více než 90% eliminace zápachu
- ▶ interval výměny 12–18 měsíců
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ díky tvaru lamelárního filtru dochází k redukci hluku až o 5 dB a zvýšení účinnosti až o 100 m³/h
- ▶ odstraní až 99 %* pylu ze vzduchu



Regenerační longLife filtr (kovový)



- ▶ kovový
- ▶ více než 90% eliminace zápachu
- ▶ životnost až 10 let
- ▶ regenerační cyklus každé 4 měsíce
- ▶ regenerace v pečicí troubě při 200 °C po dobu 120 min.






Regenerační longLife CleanAir filtr





- ▶ životnost až 48 měsíců
- ▶ regenerační cyklus každých 9–12 měsíců
- ▶ průběh regenerace: v pečicí troubě, 3 hodiny při 100 °C


Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis
	DSZ4682 dekorační lišta 60 cm, bílá Cena: 2 390 Kč*
	DSZ4685 dekorační lišta 60 cm, nerez Cena: 1 190 Kč*
	DSZ4686 dekorační lišta 60 cm, černá Cena: 2 390 Kč*
	DSZ4982 dekorační lišta 90 cm, bílá Cena: 2 890 Kč*
	DSZ4985 dekorační lišta 90 cm, nerez Cena: 1 290 Kč*
	DSZ4986 dekorační lišta 90 cm, černá Cena: 2 890 Kč*
	DHZ5605 základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 590 Kč*
	DHZ7305 uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací Cena: 650 Kč*
	DSZ4660 snižovací rámeček, 60 cm Cena: 3 990 Kč*
	DWZ1IX1C6 CleanAir Plus základní sada pro cirkulaci Cena: 8 090 Kč*
	DSZ4920 instalační sada pro ploché odsavače par do horní skříňky o šířce 90 cm Cena: 1 150 Kč*
	DHZ7402 montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku Cena: 1 490 Kč*
	DHZ2600 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*
	DHZ5316 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 490 Kč*
	DWZ1BK1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 3 290 Kč*
	DWZ1BK1I6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 3 990 Kč*
	DWZ1BK1V6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 460 Kč*
	DWZ1GK1A2 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 890 Kč*
	DWZ1KK1B6 základní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 1 690 Kč*

Model	Popis
	DWZ1KK1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 590 Kč*
	DWZ1KK1I6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 5 490 Kč*
	DWZ1KK1V6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 4 990 Kč*
	DWZ2CX5C6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 6 790 Kč*
	DIZ1CX5C6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 790 Kč*
	DWZ0AK0S0 LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 11 490 Kč*
	DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
	DHZ5276 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 590 Kč*
	DWZ1CX1I6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 4 090 Kč*
	DWZ0XX0J5 LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 12 090 Kč*
	DIZ2CX5C6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 590 Kč*
	DIZ0JC2D0 LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) Cena: 24 290 Kč*
	DIZ0JC5D0 LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) Cena: 25 390 Kč*
	DIZ1JC2C6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) Cena: 16 390 Kč*
	DIZ1JC5C6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) Cena: 17 590 Kč*
	DIZ2FX5D1 LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 18 990 Kč*
	DWZ0XX0J0 LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 12 090 Kč*
	DWZ1DX1I6 CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 790 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Model	Popis
	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
	LongLife regenerační CleanAir uhlíkový filtr Cena: 8 390 Kč*
	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 6 690 Kč*
	CleanAir Standard základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 490 Kč*
	CleanAir Standard základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 990 Kč*
	CleanAir Standard základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 290 Kč*
	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*
	CleanAir Standard základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč*
	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč*
	CleanAir Standard základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 190 Kč*
	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 590 Kč*
	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč*
	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
	snížovací rámeček, 90 cm Cena: 6 590 Kč*
	LongLife CleanAir filtr (náhradní) Cena: 1 590 Kč*
	LongLife CleanAir recirkulační sada Cena: 2 990 Kč*
	Prodloužení komínu, 1 000 mm Cena: 4 990 Kč*


Model	Popis
	LongLife CleanAir recirkulační sada Cena: 2 990 Kč*
	Prodloužení komínu, 1 000 mm Cena: 4 990 Kč*
	LongLife CleanAir filtr (náhradní) Cena: 990 Kč*
	LongLife CleanAir recirkulační sada Cena: 1 390 Kč*
	LongLife CleanAir recirkulační sada Cena: 1 390 Kč*
	Prodloužení komínu, 450-854 mm Cena: 5 190 Kč*
	Prodloužení komínu, 187-360 mm Cena: 4 290 Kč*
	prodloužení komínu (500 mm) Cena: 2 490 Kč*
	prodloužení komínu (750 mm) Cena: 3 190 Kč*
	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 8 190 Kč*
	základní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 1 890 Kč*
	základní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 990 Kč*
	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 5 990 Kč*
	prodloužení komínu (1 600 mm) Cena: 7 690 Kč*
	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 4 990 Kč*
	prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 6 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Hlavní faktory ovlivňující výkon a hluk při odvádění odpadního vzduchu

Výkon odsavače při odvádění odpadního vzduchu je silně závislý na připojení potrubí odpadního vzduchu. Vadné potrubí může vést k významné ztrátě odsávaného objemu a ke značnému zvýšení hladiny hluku. Pokud je to možné, měli byste se vyhnout následujícím chybám:

- průměr potrubí menší než 120 mm,
- použití mnoha 90° ohybů potrubí,
- zúžení průřezu,
- trubky s drsným, nerovným vnitřním povrchem,
- příliš dlouhé trasy potrubí,
- ohyb trubky přímo za vyfukovacím otvorem,
- nástěnná část s příliš malými lamelami,
- příliš málo přiváděného vzduchu.





Příklad špatného odtahového potrubí



Příklad dobrého odtahového potrubí

Optimalizace potrubí odpadního vzduchu pomocí moderních pravoúhlých potrubních systémů

Ztráty objemu vzduchu v deflektorech a ohybech potrubí lze snížit pomocí integrovaných prvků regulace vzduchu, které umožňují aerodynamicky optimalizované řízení odtahu. Ve srovnání s tradičními systémy bez regulace dochází k významnému zlepšení výkonu odsávání. Použití inovativní technologie nástěnné části má rovněž pozitivní vliv na výkon odsavače.



Potrubní systémy s integrovanými prvky vedení vzduchu

Zmizí ve skříňce a nečistoty spolu s ním.

První neviditelný čisticí robot na světě

S vestavným robotickým vysavačem s mopováním (BCRI3BX1) přináší Bosch ve spolupráci s Ecovacs první čisticí robot na trhu, který lze zcela integrovat do kuchyňské linky. Plnohodnotná servisní stanice se schová do nevyužitého prostoru skříňky pod dřezem, zatímco samotný robot se ukrýje v soklu. Prostor tak zůstává zcela nenarušený – pro to, na čem záleží: design, funkčnost a každodenní pohodlí.

Ve spolupráci s



Neviditelný design

Plně integrovaná servisní stanice je zabudována do soklové části a umožňuje, aby v ní robot zcela nenápadně zmizel. Je to plnohodnotná servisní stanice s připojením na přívod čisté a odpadní vody. Automatizuje údržbu a zajišťuje, že robot funguje spolehlivě za všech okolností: automatické vyprazdňování nádob na prach, mopovací utěrky prané horkou vodou o teplotě 75 °C a následně sušené horkým vzduchem o teplotě 45 °C. Stanice se navíc čistí sama.

Maximální čistota s minimální námahou – bez kompromisů v designu.



Dokonalý úklid – i pod nábytkem

Díky dosud nejvýkonnějšímu čisticímu robotu Bosch se sacím výkonem 20 000 Pa nemají nečistoty ani usazená špína žádnou šanci – a to ani pod nábytkem, v rozích či podél hran. Ultra plochý design robota s výškou pouhých 8,4 cm mu umožňuje snadno dosáhnout i do těžko přístupných míst. Výsuvné mopovací utěrky a boční kartáč zajišťují důkladný a zároveň bezproblémový úklid rohů a okrajů.

Čisté podlahy všude, i v problémových oblastech.



Kvalita, která budí důvěru

Objevte osvědčené standardy kvality a bezpečnosti značky Bosch. S certifikovanou lithium-iontovou baterií Bosch a aplikací Bosch Home Connect v češtině/slovenštině zažijete spolehlivý úklid, podpořený intuitivním ovládáním a pokročilou kybernetickou bezpečností. Naše servery umístěné v EU zajišťují ochranu vašeho soukromí a dat – bez přístupu třetích stran.

Kvalita, uživatelská přívětivost a bezpečnost – tři silné stránky značky Bosch.

Vestavný robotický vysavač s mopováním



Doporučená maloobchodní cena: 69 990 Kč*

Vestavný robotický vysavač s mopováním
BCRI3BX1

Komfort

- Plně integrovaná servisní stanice ukrytá v kuchyňské skříňce.
- Antibakteriální 2litrový sáček na prach.
- Automatické čištění mopovacích utěrek horkou vodou o teplotě 75 °C.
- Sušení mopovacích podložek horkým vzduchem o teplotě 45 °C.
- Automatický dávkovací systém detergentu.
- Automatické samočištění spodní desky ve spodním modulu.
- Přímé připojení na čistou a odpadní vodu.
- Program odvápnování.
- Systém ochrany proti úniku vody z obou modulů.
- Automatická dvířka servisní stanice.
- Intuitivní ovládání: přímo na stanici i na robotu, hlasový výstup přes reproduktor v češtině/slovenštině, LED indikátory.
- Aplikace Bosch Home Connect v češtině/slovenštině.

Výkon

- Ultraplochý robot (výška pouze 8,4 cm).
- Rotující mopovací utěrky s prodlouženým dosahem.
- Sací výkon 20 000 Pa.
- Smart vision kamera a strukturované světlo.
- Navigace a chování řízené senzory: senzor jízdy podél stěn, překonávání překážek do 20 mm, rozpoznávání koberec, automatické zvedání mopovacích utěrek o 9 mm.

Hygiena

- Vysávání a mopování jedním tahem.
- Kartáč upravený pro menší namotávání vlasů.
- Antibakteriální filtr i sáček.
- Mopování s detergentem.

Technické informace/rozměry (V × Š × H)

- Vrchní servisní stanice – modul vody a se sáčkem na prach (dvoudílný): 145 × 568 × 315 mm.
- Spodní servisní stanice – modul s robotem: 145 × 440 × 485 mm.
- Robot: 84 × 351 × 352 mm.

Speciální příslušenství

- Prodlužovací hadice SGZ1010 pro přívod a odtok vody.
- Detergent – čistící prostředek na tvrdé podlahy BHZRCD – dokoupitelné.
- Odvápnovací prostředek Bosch č. 312521 – dokoupitelné.
- Vyměnitelné mopovací utěrky a kartáče – dokoupitelné.
- Montážní lišta, vhodná do kuchyňské skříňky o šířce 60 cm s tloušťkou stěny 17–20 mm BHZRMR6BI – dokoupitelné.

Poznámky k plánování

- Instalace za 30 min.

Poznámky pro výběr a umístění skříňky pod dřez

- Šířka: 600 mm, tloušťka stěny: 16 mm, s dokoupenou lištou 17–20 mm.
- Vyberte odpadkový koš s maximální hloubkou 455 mm, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro připojovací kabely a hadice.
- Zkorte hloubku na 430 mm, abyste zákazníkovi ušetřili úpravy (K).
- Stanice může být integrována do skříňky pod dřez nebo umístěna v sousední skříňce s maximální vzdáleností 60 cm od přívodu vody při použití speciálního příslušenství SGZ1010 (prodlužovací hadice pro přívod vody).


Poznámky ke spodnímu modulu s robotem

- Požadovaný prostor pod skříňkou: výška 150 mm (J).
- Pro kuchyně s výškou soklu mezi 10 a 15 cm.
- Pro výšku soklu < 150 mm naplánujte menší skříňku s překrývajícími se dvířky.
- Zkontrolujte vzdálenost a geometrii nohou skříňky podle výrobce nábytku (J).
- Vzdálenost mezi soklem a překrývajícími se dvířky: 40 mm, aby byla zajištěna možnost otevření dvířek robotického modulu (a-a; b-b).

Poznámky k vrchnímu modulu vody a se sáčkem na prach

- Moduly lze v případě potřeby v rámci skříňky prohodit podle geometrie dřezu.
- Požadovaná výška prostoru: 155 mm.

Vzorec: $\frac{\text{výška skříňky} + \text{tloušťka pracovní desky} - \text{výška dřezu} - \text{výška odpadkového koše}}{\geq 155 \text{ mm}}$



* Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Perfektní podmínky pro všechny čerstvé potraviny

Chlazení a mrazení





Důležité je to uvnitř. A někdy i zevnějšek.

Kuchyně je srdcem domácnosti. Je místem uchovávání potravin a přípravy chutných jídel, ale také prostorem setkávání našich nejbližších a centrem domova, kde se odehrává každodenní život. Interiér elegantních kombinovaných chladniček s mrazničkou ve velikostech XXL a XL je nápadně prostorný. Do velkorysého úložného prostoru se lépe vejdou velké věci, třeba hrnce s jídlem pro celou rodinu, melouny nebo objemné nákupy.

Ve spořádané kuchyni se lépe plánuje každodenní život domácnosti, i se snadněji dodržují zásady zdravé výživy. Velké chladničky s mrazničkou Bosch jsou navíc maximálně flexibilní a nabízejí inteligentní funkce, aby v nich nejrůznější potraviny vydržely déle čerstvé.

Pár centimetrů znamená velký rozdíl.





Ve srovnání se standardním modelem je úložný prostor XXL chladničky s mrazničkou o 16 cm vyšší a o 15 cm širší. Je tedy o neuvěřitelných 45 % větší.

Nad běžnou chladničkou bývá obvykle jen prázdný prostor, kde se hromadí prach. XL chladnička s mrazničkou je ale o 16 cm vyšší, a tak prostor využívá inteligentně a nabízí o 11 % větší vnitřní objem. Díky řešení, které v kuchyni zabírá minimum místa a nabízí mnohem větší úložný prostor, je uchovávání čerstvých potravin pohodlnější než kdy dříve.

* Srovnání chladničky s mrazničkou o velikosti XXL (KBN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).

** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti XL (KIN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).

XXL a XL ve srovnání se standardní velikostí.

Pro skokové navýšení prostoru k uchovávání potravin stačí nechat novým XXL a XL kombinovaným chladničkám s mrazničkou Bosch v kuchyni jen o trochu více místa.



	XXL	XL	Standardní
Kapacita v litrech	381	290	260
Větší kapacita ve srovnání se standardním spotřebičem (60 cm)	+45 %	+11 %	
Rozměry v cm	193,5 x 70,8 x 54,8	193,5 x 55,8 x 54,8	177,2 x 55,8 x 54,8
Min. velikost prostoru pro spotřebič v cm	194 x 71 x 56	194 x 56 x 55	177,5 x 56 x 55
Třída energetické účinnosti¹⁾			
kWh na rok	204	147	120
VitaFresh <0 °C>	ano	ano	ano
No Frost	ano	ano	ano
Hladina hluku	33 dB	34 dB	33 dB
Super chlazení nebo mražení	ano	ano	ano
Varovný signál otevření dvířek	ano	ano	ano
Držák na láhve	1	1	1
Konektivita (Home Connect)	ano	ne	ne
Serie	6	6	6
Číslo výrobku	KBN96ADD0	KIN96ADC0	KIN86ADB0

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Srovnání chladničky s mrazničkou o velikosti XXL (KBN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).

** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti XL (KIN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).



LED osvětlení

Nový koncept osvětlení, který je zabudovaný v boční stěně nebo klasicky ve stropu spotřebiče, se postará o dokonalé osvětlení chladicího prostoru. A to po celou dobu životnosti spotřebiče.



VitaFresh Pro

Systém VitaFresh Pro nabízí dokonalé prostředí pro uchování čerstvosti všech vašich potravin díky řízení klimatu a technologii 0 °C. Ryby a maso vydrží při teplotě 0 °C déle čerstvé. Ovoce a zelenině prospívá prostředí s řízenou vlhkostí.



VitaFresh XXL s teplotou blízko 0 °C

Prostorný systém VitaFresh XXL s teplotou blízko 0 °C nabízí ideální prostředí pro skladování vašich čerstvých potravin. Udrží nižší teplotu pro maso a ryby a k dispozici je zásuvka s řízeným klimatem, která uchová ovoce a zeleninu skutečně déle čerstvé.



VitaFresh XXL

Prostorný systém VitaFresh XXL vytváří díky nastavitelné vlhkosti ideální podmínky pro skladování všech čerstvých potravin. Vlhkost lze přizpůsobit tak, aby ovoce a zelenina zůstaly déle čerstvé.



VitaFresh plus

Systém VitaFresh plus vytváří díky nastavitelné vlhkosti ideální podmínky pro skladování všech čerstvých potravin. Vlhkost lze přizpůsobit tak, aby ovoce a zelenina zůstaly déle čerstvé.



MultiBox XXL

V prostorné zásuvce MultiBox XXL s vlnitým dnem je více místa na ovoce a zeleninu i jiné čerstvé potraviny. Skladovat zeleninu a ovoce nebylo nikdy snadnější.



No Frost

Rovnoměrná cirkulace suchého studeného vzduchu v celém vnitřním prostoru mrazničky zabraňuje tvorbě ledu. Díky tomu se led netvoří ani na zadní stěně, ani na zásuvkách mrazničky. No Frost tak nabízí maximální pohodlí, protože už nikdy nebudete muset mrazničku odmrazovat.



Low Frost

Funkce Low Frost snižuje množství vznikající námrazy v mrazničce a eliminuje tak nutnost častého odmrazování. Jednoduše méně odmrazování.



Profi tlumené dovírání dveří Soft Close

Díky profesionálním plochým pantům se dveře chladničky vždy zavřou téměř neslyšně, a od určitého úhlu dokonce samostatně.

Pojezdy

Technika pojezdů je pohyblivým spojením mezi dveřmi nábytku a dveřmi spotřebiče, které je pro přesné seřízení výškové a hloubkové posuvné. V případě výměny spotřebiče instalujete nový spotřebič osvědčeným způsobem do niky a kuchyňského čela.



Super mrazení

Ochraňuje hluboce zmrazené potraviny před rozmrazením, když se do mrazničky přidávají čerstvé potraviny. Přidané potraviny se zmrazí rychleji a po dosažení potřebné teploty se spotřebič automaticky přepne do normálního režimu.



Super chlazení

Aktivací této funkce se čerstvě nakoupené potraviny rychleji zchladí a naopak už uskladněné potraviny se chrání proti změnám teplot. Po vyrovnání teploty se funkce automaticky deaktivuje.

XXL vestavná kombinace pro niku 194 cm x 71 cm



Cena: 44 390 Kč*

Serie | 6
KBN96ADD0 XXL Vestavná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 41 190 Kč*

Serie | 4
KBN96VFE0 XXL Vestavná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 35 890 Kč*

Serie | 2
KBN96NSE0 XXL Vestavná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: D¹⁾ - spotřeba energie: 204 kWh/rok - užitný objem celkem: 381 l - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	Home Connect: vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy LED SoftStart osvětlení v chladicí části - ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dvířek), zesílený pant - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	Home Connect: vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy LED SoftStart osvětlení v chladicí části - ploché panty – zesílený pant - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	Home Connect: vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy LED SoftStart osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	- čistý objem chladicí části: 284 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka, 1x na maslo a sýry a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích s flexibilitou v rozmístění držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 285 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 285 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka VitaFresh XXL s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
Mrazicí část	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 10 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka osvětlení mrazničky	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - dobu skladování při poruše: 12 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-T - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led	1x miska na led

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

*** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti XL (KIN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).

** Srovnání chladničky s mrazničkou o velikosti XXL (KBN96xxx) se spotřebičem standardní velikosti (KIN86xxx).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

XL vestavná kombinace pro niku 194 cm



Cena: 43 990 Kč*

Cena: 36 190 Kč*

Cena: 29 990 Kč*

Serie | 6
KIN96ADC0 XL Vestavná chladnička
s mrazničkou dole

Serie | 4
KIN96VFD0 XL Vestavná chladnička
s mrazničkou dole

Serie | 2
KIN96NSE0 XL Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: C¹⁾ - spotřeba energie: 147 kwh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: D¹⁾ - spotřeba energie: 184 kwh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 231 kwh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty systém SoftClose (jemné dovírání dvířek) - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mražení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mražení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mražení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	- čistý objem chladicí části: 215 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka, 1x na maslo a sýry a 2x malá odkládací přihrádka ve dveřích držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 215 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 215 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.
Mrazicí část	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka osvětlení mrazničky	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem ★★★★ mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 7,5 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led	1x miska na led
Zvláštní příslušenství			KSZB6R00 - držák na lahve

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 43 990 Kč*

Serie | 6
KIN86ADB0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 34 690 Kč*

Serie | 6
KIN86ADC0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 33 690 Kč*

Serie | 6
KIN86ADD0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- energetická třída: B¹⁾ - spotřeba energie: 120 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- energetická třída: C¹⁾ - spotřeba energie: 150 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- energetická třída: D¹⁾ - spotřeba energie: 186 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dveří) - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dveří) - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dveří) - elektronická regulace teploty – LED ukazatele oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry držák na láhve	- objem netto chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry držák na láhve	- objem netto chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry držák na láhve
Freshness systém	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
Mrazicí část	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka - Vario Zone – vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor osvětlení mrazničky	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka - Vario Zone – vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor osvětlení mrazničky	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka - Vario Zone – vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor osvětlení mrazničky
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led	1x miska na led

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 26 090 Kč*

Serie | 4
KIN86VSE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 22 490 Kč*

Serie | 2
KIN86NSE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatel - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - akustický / optický varovný signál otevřených dveří chladničky
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 1x velká přihrádka a 2x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém	1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů	1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.
Mrazicí část	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. - VarioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box	No Frost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led
Zvláštní příslušenství		KSZB6R00 - držák na lahve

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 28 990 Kč*

Serie | 6
KIS86AFE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 24 090 Kč*

Serie | 4
KIV87VFE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 23 190 Kč*

Serie | 4
KIV86VSE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 219 kWh/rok - užitný objem celkem: 266 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 216 kWh/rok - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 229 kWh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	2 samostatné chladicí okruhy - LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronická regulace teploty - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení / super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický signál otevřených dveří - aktivní varovný systém, s memory funkcí	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super mrazení - akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super mrazení - akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 192 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná, z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry	- objem netto chladicí části: 200 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 4x přihrádka ve dveřích držák na láhve	- objem netto chladicí části: 183 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích držák na láhve
Freshness systém	1x zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle plně vitamínů a čerstvě	1x zásuvka VitaFresh XXL s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě a plně vitamínů	1x zásuvka VitaFresh XXL s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě a plně vitamínů
Mrazicí část	- Low Frost - objem ★★★★ mrazicí části: 74 l - mrazicí kapacita 24h: 7 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. - VarioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	- Low Frost - objem ★★★★ mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita 24h: 3,2 kg - dobu skladování při poruše: 12 hod. 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	- Low Frost - objem ★★★★ mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - záves dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led	1x miska na led
Zvláštní příslušenství	KSZ10020 - držák na láhve		

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 20 290 Kč*

Serie | 2
KIV86NSE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Cena: 20 290 Kč*

Serie | 2
KIV87NSE0 Vestavná chladnička
s mrazničkou dole



Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 229 kwh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 216 kwh/rok - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - akustický varovný signál otevřených dveří chladničky	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) / super mrazení - akustický varovný signál otevřených dveří chladničky
Chladicí část	- čistý objem chladicí části: 183 l - 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná - 1x velká přihrádka a 2x malá odkládací přihrádka ve dveřích	- čistý objem chladicí části: 200 l - 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná - 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém	- 1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.	- 1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.
Mrazicí část	- Low Frost - objem **** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - doba skladování při poruše: 9 hod. - 3x transparentní mrazicí zásuvka	- Low Frost - objem **** mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita 24h: 3,2 kg - doba skladování při poruše: 12 hod. - 2x transparentní mrazicí zásuvka
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led
Zvláštní příslušenství	KSZB6R00 - držák na lahve	KSZB6R00 - držák na lahve

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná chladnička pro niku 177,5 cm



Cena: 41 990 Kč*

Serie | 8
KIF81PFE0 Vestavná chladnička
monoklimatická



Cena: 41 990 Kč*

Serie | 6
KIR81ADC0 Vestavná chladnička
monoklimatická



Cena: 28 790 Kč*

Serie | 4
KIR81VFE0 Vestavná chladnička
monoklimatická



Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 150 kwh/rok - užitný objem celkem: 289 l - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- třída spotřeby energie: C1) - spotřeba energie: 73 kwh/rok - užitný objem celkem: 310 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 114 kwh/rok - užitný objem celkem: 310 l - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický varovný signál otevřených dveří	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty – zesílený pant - systém SoftClose (jemné dovírání dveří) - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty – zesílený pant - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický / optický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	- čistý objem chladicí části: 289 l - 7x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 6 x výškově nastavitelná, z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess - 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích, 1x přihrádka na maslo/sýry - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii	- čistý objem chladicí části: 310 l - 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná - 2x velká přihrádka, 2x malá přihrádka, 1x přihrádka na maslo a sýry ve dveřích. - držák na láhve	- čistý objem chladicí části: 310 l - 6x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 5x výškově nastavitelná - 2x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích - držák na láhve
Freshness systém	- 1x zásuvka VitaFresh Pro 0 °C s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu plně vitamínů a déle čerstvé - 2x zásuvky VitaFresh Pro 0 °C – udrží ryby a maso déle čerstvé	- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plně vitamínů - 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé - 1 zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.	- 2x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.
Mrazicí část			
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství			
Zvláštní příslušenství	KSZB0S00 - sada pro zesílení pantů		

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná chladnička pro niku 122,5 cm



Cena: 20 590 Kč*

Serie | 4
KIL42VFE0 Vestavná chladnička
s integrovaným mrazákem



Cena: 18 890 Kč*

Serie | 2
KIL42NSE0 Vestavná chladnička
s integrovaným mrazákem



Cena: 17 390 Kč*

Serie | 2
KIR41NSE0 Vestavná chladnička
s integrovaným mrazákem



Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 147 kwh/rok - užitiný objem celkem: 187 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 147 kwh/rok - užitiný objem celkem: 187 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída spotřeby energie: E¹⁾ - spotřeba energie: 101 kwh/rok - užitiný objem celkem: 204 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický varovný signál otevřených dveří	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický varovný signál otevřených dveří	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce super chlazení (auto deaktivace) - akustický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	- čistý objem chladicí části: 172 l - 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná - 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích	- čistý objem chladicí části: 172 l - 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná - 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích	- čistý objem chladicí části: 204 l - 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná - 1x velká přihrádka a 3x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém	- 1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.	- 1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.	- 1x zásuvka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.
Mrazicí část	- Low Frost - 1x integrovaný mrazáček - objem **** mrazicí části: 15 l - mrazicí kapacita 24h: 3 kg - doba skladování při poruše: 10 hod.	- Low Frost - 1x integrovaný mrazáček - objem **** mrazicí části: 15 l - mrazicí kapacita 24h: 3 kg - doba skladování při poruše: 10 hod.	
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led	
Zvláštní příslušenství		KSZB6R00 - držák na lahve	KSZB6R00 - držák na lahve

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavná chladnička pro niku 82 cm



Cena: 20 590 Kč*

Cena: 20 090 Kč*

Serie | 4
KUL22VFD0 Podstavná chladnička
s integrovaným mrazákem

Serie | 4
KUR21VFE0 Podstavná chladnička
monoklimatická



Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: D¹⁾ – spotřeba energie: 119 kwh/rok – užitný objem celkem: 110 l – hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW – třída hlučnosti: B	– třída spotřeby energie: E¹⁾ – spotřeba energie: 93 kwh/rok – užitný objem celkem: 134 l – hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW – třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	– Home Connect: vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání – LED osvětlení v chladicí části SoftStart – ploché panty – elektronické ovládání – LED ukazatele – funkce super chlazení (auto deaktivace) – možnost nastavení funkce Holiday – možnost nastavení Eco modu – akustický / optický varovný signál otevřených dveří	– Home Connect: vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání – LED osvětlení v chladicí části SoftStart – ploché panty – elektronické ovládání – LED ukazatele – funkce super chlazení (auto deaktivace) – možnost nastavení funkce Holiday – možnost nastavení Eco modu – akustický / optický varovný signál otevřených dveří
Chladicí část	– čistý objem chladicí části: 93 l – 2x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 1x výškově nastavitelná – oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve – 1x velká přihrádka se speciálním držákem na lahve ve dveřích a 1x malá odkládací přihrádka ve dveřích	– čistý objem chladicí části: 134 l – 3x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná – oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve – 1x velká přihrádka se speciálním držákem na lahve ve dveřích a 1x malá odkládací přihrádka ve dveřích
Freshness systém		
Mrazicí část	– Low Frost – 1x integrovaný mrazáček – objem ★★★★ mrazicí části: 17 l – mrazicí kapacita 24h: 3 kg – doba skladování při poruše: 9 hod.	
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	– podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce – klimatická třída: SN-T – závěs dveří vpravo, volitelný – rozměry spotřebiče: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – rozměry niky: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm	– podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce – klimatická třída: SN-T – závěs dveří vpravo, volitelný – rozměry spotřebiče: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – rozměry niky: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	
Zvláštní příslušenství		

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Mytí nádobí

Myčky nádobí PerfectDry zajišťují nejen šetrné umývání. Díky patentované technologii Zeolith® a volitelné funkci Extra Dry přinášejí také bezprecedentní výsledky sušení u nádobí z porcelánu, skla, nebo dokonce z plastu.



Větší výkon, více čistého nádobí, 100% připojení

Nová generace myček nádobí PerfectDry

Naši novou generaci myček nádobí jsme v mnoha ohledech výrazně vylepšili. Můžete se těšit na dokonalejší výsledky mytí a sušení nádobí.





Třída energetické účinnosti A

Vybrané myčky nádobí Bosch díky inovativní technologii a optimalizované elektronice dosahují nejvyšší třídy energetické účinnosti A.



Třetí koš Extra Space

Unikátní třetí koš Extra Space je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí o 25 % více úložného prostoru pro věci, které jinak v myčce nemají vlastní místo. Vlnitá konstrukce dna koše zabraňuje sklouznutí vloženého nádobí a dlouhé nože lze bezpečně uložit do vyjímatelného etažéru.



Zóna ExtraClean

Velmi špinavé nádobí vyžaduje zvláštní péči. V horním koši je nově umístěna zóna ExtraClean, která se skládá ze 3 rotujících vodních trysek a dokonale umyje například i misky se zbytky cereálií nebo připečený crêpe brúlée. Rotující trysky a třikrát silnější proud vody zajistí lepší výsledek mytí bez nutnosti zvyšovat teplotu nebo přidávat další čisticí prostředky. Tyto trysky lze snadno zapínat a vypínat jediným dotykem.



Okamžité ticho, kdykoli chcete

Někdy potřebujeme na chvíli naprosté ticho, abychom se mohli soustředit nebo v klidu vyřídit důležitý hovor. Proto vznikla funkce Silence on demand. Aktivuje se prostřednictvím aplikace Home Connect a okamžitě myčku ztiší. Tuto možnost, která snižuje hluk maximálně na 30 minut, lze spustit kdykoli a s jakýmkoli programem.



Status Light

Nové osvětlení Status Light je k dispozici u vybraných myček s Vario panty, které se používají při instalaci do kuchyní s nízkými sokly a při umístění myčky do nestandardní výšky kvůli lepší ergonomii. Svítící LED diody v levé části jednoznačně upozorňují, že program myčky ještě běží.



Funkce a výbava myček nádobí

Chytré technologie pro každý den.



Trojnásobný RackMatic™

Výšku horního koše je možné jednoduše upravit díky systému RackMatic™, který lze nastavit do tří různých úrovní. To nabízí ještě větší flexibilitu a další možnosti nastavení podle toho, jaké nádobí potřebujete do myčky umístit.



Tichý program

Zajišťuje speciální tiché oplachování nádobí, které je až o 3 dB(A) tišší než ostatní programy. Vybrané modely tak při maximálním odhlučnění dosahují pouze 39 dB(A).



AquaSenzor

Řídí spotřebu vody podle druhu a stupně zašpinění nádobí tím, že pomocí infračerveného paprsku kontroluje vodu určenou pro mytí. Podle obsahu zbytkových částeczek potravin, tuků nebo mycích prostředků ve vodě rozhoduje, kdy je potřeba přivést čistou vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop se skládá ze speciální dvoustěnné přívodní hadice, bezpečnostního ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem. Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými úniky vody, což Bosch garantuje po celou dobu životnosti myčky.



Dávkovací asistent

Zaručí optimální výsledky a tišší průběh mytí. Mýcí prostředek vypadne z dávkovače do speciální zachytné misky v horním koši. Tím je zaručeno, že se zcela rozpustí.



DuoPower™

Kromě ostříkovacího ramena na dně spotřebiče se o optimální výsledky mytí ve 45 cm úzkých myčkách nádobí stará dvojité ostříkovací rameno v horním koši. Obě ergonomická ramena zajišťují přesnou cirkulaci vody, která dosáhne do každého rohu myčky nádobí. Každý mycí cyklus se tak řídí precizně a myje skleničky i nádobí šetrně a efektivně.

Průtokový ohřívač vody

U spotřebičů s průtokovým ohřívačem vody je vnitřní prostor větší o místo pro topnou spirálu. Navíc se výrazně snižuje riziko přehřátí nebo deformace plastových částí nádobí.



EfficientDry

Automatické otevírání dvířek pro lepší výsledky sušení. Se systémem EfficientDry se dveře myčky automaticky otevřou, jakmile program skončí. Zamezuje se tak kondenzaci vlhkosti na nádobí, výsledky sušení jsou lepší, nádobí rychleji chladne a je možné ho dříve pohodlně uklidit.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dvířek.

Držák pro uložení sklenic

Umožní vám bezpečně umístit do dolního koše i obzvlášť vysoké sklenice, láhve nebo vázy.

Systém ochrany skla

Protože příliš měkká voda způsobuje korozi skla, myčky nádobí značky Bosch neustále měří a upravují stupeň tvrdosti vody. Tak zajišťujeme šetrné mytí drahých skleniček a křehkého porcelánu.

**InfoLight**

Červený světelný bod na podlaze vám poskytuje informaci o tom, zda vaše plně integrovaná myčka nádobí ještě běží, nebo už domyla.

Dětská pojistka

Uzamčení dvířek zabraňuje otevírání myčky za provozu a zaručuje vám a vaší rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabrání poranění horkou párou.

**Jídelní sady**

Místo až pro 161 kusů nádobí. Jedna jídelní sada se skládá ze šesti kusů nádobí (mělký talíř, talíř na polévku, dezertní talíř, podšálek, šálek, sklenička) a z pěti příborů. K tomu se doplní ještě plochá mísa, dvě servírovací mísy a čtyři kusy příborů na servírování.

**OpenAssist**

S funkcí OpenAssist můžete plně vestavnou myčku ActiveWater otevřít jednoduše stlačením čelního panelu spotřebiče. Dveře se částečně odklopí, takže můžete nádobí do myčky jednoduše vkládat nebo z ní vyjímat. Myčka bez madla na dvířkách je optimální volbou pro kuchyně s moderním designem se sladěnými čelními panely. Taková myčka je stylová a také velmi uživatelsky příjemná.

**PerfectDry****Extra sušení**

Díky použití vyšších teplot během oplachování se spustí delší fáze sušení. To zaručuje lepší výsledky sušení, což je znát především u většího plastového nádobí. S mnohokrát oceněnou patentovanou technologií **Zeolith®** získáte více možností, jak dosáhnout dokonalého výsledku sušení. Tajemstvím této technologie je přírodní minerál zeolit, který má schopnost absorbovat vlhkost a přeměňovat ji v tepelnou energii využívanou k sušení nádobí. Tento minerál se po ukončení každého mycího cyklu regeneruje, vydrží po celou dobu životnosti myčky nádobí a nikdy jej nemusíte vyměňovat.

**Řízení spotřeby vody**

Voda v oplachovacím cyklu se používá pro předmytí v následujícím cyklu mytí. Výsledkem je optimální hygienické mytí při spotřebě pouhých 7 litrů na jeden mycí cyklus neboli inteligentní systém hospodaření s vodou.

**Časová předvolba**

S časovou předvolbou můžete začátek programu nastavit podle svého přání. Váš spotřebič tak bude pracovat, kdy potřebujete – přes den, když jste v práci, nebo v noci. Po startu programu se na displeji objeví čas, který zbývá do konce mytí.

**Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umytí skleniček na vysoké stopce**

S tímto jedinečným praktickým držákem můžete své skleničky na víno nebo na sekt umýt bezpečně a s brilantním výsledkem. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a mycí program Sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.

**TFT displej**

TFT displej informuje rychle a přehledně o zvolených programech a jejich průběhu, o zbývajících dobách mytí a mnohém dalším. Praktické pokyny vás provedou jednotlivými programy a poskytnou užitečné informace o optimálním využití a o spotřebě vody a energie. Navíc se zde zobrazují pokyny k doplnění soli a leštidla.

**TimeLight**

Díky TimeLight máte dokonalý přehled o tom, zda myčka ještě běží, jak dlouho ještě poběží a v jaké fázi se právě nachází. Všechny tyto informace se průběžně promítají na podlahu.

**Třída účinnosti sušení**

Umožňuje objektivní porovnání výkonu při sušení u různých myček nádobí. Pro zjištění třídy účinnosti sušení se testovaná a referenční myčka naplní shodným nádobím a přístroje a spustí se porovnávací program. Podle výsledků sušení získá testovaný přístroj třídu účinnosti, kde A znamená nejlepší hodnocení.

**Vario panty**

Doposud byla instalace plně integrovaných myček nádobí do vysokých skříněk možná pouze s velkými mezerami mezi čelními deskami nábytku. To už je minulost. Díky Vario pantům už nemusíte dělat kompromisy. Při otevírání spotřebiče se čelní panel plně integrované myčky posune mírně vzhůru. Myčku lze proto instalovat do vysoké skřínky s rovnoměrně malými mezerami. Také pro instalaci s výškou soklu již od 5 cm nabízí Vario panty nejlepší řešení s úzkou mezerou.

**Výměník tepla**

Spotřebiče s výměníkem tepla suší křehké sklenice a drahý porcelán obzvláště šetrně a bez rizika. Voda se při mytí předehřívá, aby se zabránilo teplotním šokům.

Zbavte se veškeré špíny jedním stisknutím tlačítka

Pro každý problém ten správný program



Eco 50 °C

Program se sníženou spotřebou pro jakékoli mytí běžně znečištěného nádobí.

Auto 45–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u silně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Intenzivní 70 °C

Speciální program pro silně znečištěné nádobí, zvláště pro hrnce a pánve. Vysoká teplota při mytí zajišťuje nejvyšší standard hygieny.

Sklo 40 °C

S tímto programem se velmi jemně umyjí a vysuší například drahé broušené sklenice. A to díky nižší teplotě při mytí i oplachování a prodloužení fáze sušení.

Rychlý 45 °C

Lehce znečištěné nádobí se dokonale umyje při 45 °C, navíc za velmi krátkou dobu – 29 minut.

Krátký 60 °C (s technologií Zeolith®)*

Program Krátký 60 °C zaručuje vynikající výsledky mytí silně znečištěného nádobí a zároveň vás přesvědčí skvělým výkonem při sušení. Vysokorychlostní čerpadlo zajišťuje vyšší tlak vody uvnitř myčky, čímž se odstraní veškeré nečistoty. Současně program dosahuje i dokonalých výsledků sušení, a to vše za 89 minut.

Hodinový 65 °C (bez technologie Zeolith®)

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí.

Tichý program 50 °C

Dobrá volba pro každého, kdo používá svou myčku na doslech obývacích místností nebo ložnic: tento speciální program používá nižší tlak v ostřikovacích tryskách a optimalizované sušení pomocí technologie Zeolith®* pro ještě nižší hlučnost.

Předmytí

Oplach nádobí většinou studenou vodou bez mycího prostředku.

Intensive Zone

Volba Intensive Zone zajišťuje obzvlášť silný tlak při ostřikování a zvýšenou teplotu mytí v celém dolním koši. Silně znečištěné hrnce a pánve tak budou dokonale čisté, zatímco do horního koše lze umístit křehké nádobí.

SpeedPerfect+

Díky funkci SpeedPerfect+ je plně naložená myčka optimálně umytá a usušená během chvilky. Stisknutím tlačítka se doba mytí sníží až o 66 % při obvyklém vysokém mycím výkonu. Jednoduše zapněte SpeedPerfect+, když je třeba mít nádobí rychle znovu čisté, např. při rodinných oslavách. Tuto možnost lze také aktivovat kdykoli i v průběhu již spuštěného mycího programu – z domova nebo na cestách pomocí aplikace Home Connect.

Poloviční náplň

Někdy trvá delší dobu, než se myčka nádobí zcela naplní. S funkcí Poloviční náplň není problém spustit myčku, i když není plně naložená. Mycí cyklus je přizpůsoben menšímu množství nádobí, což vám šetří čas.

HygienePlus

Novou speciální funkci HygienePlus můžete doplnkově zapnout k mnoha mycím cyklům pro nejvyšší hygienický standard antibakteriálního mytí. Je ideální pro všechny, kteří mají vysoké hygienické nároky, např. domácnosti s malými dětmi.

Extra sušení

Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.

Program péče o myčku

Pro čištění spotřebiče byste měli pravidelně používat speciální čisticí prostředek. Díky optimalizovanému programu dosáhnete při jeho použití ještě lepších výsledků – pro perfektní péči o myčku nádobí.

* Dostupné v závislosti na modelu.

Nádobí už neutírejte

Vaše nádobí bude suché přímo z myčky

Naše nová generace myček nádobí spolehlivě zajistí, že již nebude nutné nádoby utírat v ruce. I plastové nádobí lze z myčky uklidit rovnou do skříněk. A pomocí nové komfortní funkce EfficientDry můžete nastavit, že se myčka na konci programu sama otevře.



PerfectDry s technologií Zeolith®

PerfectDry s patentovanou technologií Zeolith® zajišťuje perfektní výsledky sušení veškerého nádobí, včetně skleněného nebo plastového. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost z fáze mytí na horký vzduch. Silné, ale zároveň jemné „3D“ proudění rozvádí tento horký vzduch rovnoměrně po celém vnitřním prostoru myčky a efektivně suší veškeré nádobí, dokonce i plastové.



Extra sušení

Kdykoli potřebujete důkladné výsledky sušení, můžete zvolit přídatnou funkci Extra Dry. Ta zvýší teplotu vody v rámci oplachovacího cyklu a prodlužuje fázi sušení, čímž zlepšuje výsledný efekt sušení i u nádobí, které jinak zůstává mokré.



EfficientDry

Nová funkce EfficientDry doplňuje stávající technologie sušení myček nádobí Bosch a nabízí několik komfortních funkcí:

- praktické automatické otevírání dvířek myčky na konci programu lze trvale nastavit téměř u všech programů nebo je aktivovat jednoduše v rámci zvoleného programu stisknutím tlačítka na ovládacím panelu,
- otevření dvířek myčky nádobí na konci programu lze nastavit pohodlně pomocí aplikace Home Connect,
- teplota během fáze sušení je nižší, což chrání vaše nádobí, které lze po skončení cyklu rovnou z myčky uklidit bez čekání, až se ochladí,
- pokud nejste delší dobu doma, otevřená dvířka zabrání tomu, aby v prostoru myčky zůstala zbytková vlhkost, která by mohla začít být cítit.

Více prostoru, více flexibility, více bezpečí

Koš na nádobí nové generace



Příborová zásuvka / 3. koš Extra Space

Místo pro příbory a malé nádobí



Horní koš

Zóna ExtraClean
pro velmi znečištěné nádobí







Spodní koš

Promyšlený do posledního detailu



Přehled nových flexibilních systémů košů

	MaxFlex Pro Serie 8	MaxFlex Serie 6, Serie 4*	Flex Serie 4
Třetí úroveň ukládání*	 3. koš Extra Space  Příborová zásuvka	 3. koš Extra Space  Příborová zásuvka	 Příborová zásuvka
Horní koš	 ▶ Zóna ExtraClean ▶ Protiskluzová ochrana sklenic a skleniček na víno ▶ 6 řad sklopných trnů ▶ Dávkovací asistent	 ▶ Zóna ExtraClean ▶ Protiskluzová ochrana sklenic ▶ 2 řady sklopných trnů ▶ Dávkovací asistent	 ▶ 2 řady sklopných trnů ▶ Dávkovací asistent
Spodní koš	 ▶ Zvýšené boční stěny ▶ 8 řad sklopných trnů ▶ Podpěra vysokých sklenic	 ▶ Zvýšené boční stěny ▶ 6 řad sklopných trnů	 ▶ Zvýšené boční stěny ▶ 2 řady sklopných trnů

* V závislosti na modelu / zakoupeném zvláštním příslušenství.

Jednoduše zdravější život



Díky inovativním technologiím značky Bosch je váš domácí život o něco jednodušší, uvolněnější a zdravější. Domácí spotřebiče, které splňují alespoň jednu z níže uvedených kategorií nebo funkcí, označujeme logem Simply Healthy.

Relaxace



SuperSilence*

S technologií SuperSilence značky Bosch to jde ještě tišeji. To znamená, že svou myčku nádobí můžete v klidu používat na doslech od obývacího pokoje nebo ložnice. Bezkartáčový elektronicky řízený motor SilentPower Drive a různorodé technologie proti hluku zajišťují mimořádně tichý provoz myček nádobí Bosch. A při Tichém programu se ještě sníží tlak ostříku a prodlouží doba mytí, aby bylo neuvěřitelně neslyšné. Můžete si tedy být jisti, že vždy dosáhnete nejlepších výsledků: maximální klid a ticho doma s brilantními výsledky mytí nádobí.

Ochrana zdraví



Funkce HygienaPlus

Jistota je jistota a funkce HygienaPlus značky Bosch je nejlepší ochranou pro všechny rodiny s nejvyššími hygienickými požadavky. Tuto funkci lze aktivovat v mnoha mycích cyklech a zaručuje nejvyšší úroveň hygieny díky antibakteriálnímu mytí. Toho je dosaženo vyšší úrovní teploty (až do 70 °C) během posledního oplachu. HygienaPlus je tak ideální pro rodiny s malými dětmi nebo alergiky.

* Logem Simply Healthy jsou označeny pouze 60 cm široké myčky nádobí Bosch s hladinou hluku ≤42 dB a ≤40 dB při Tichém programu a 45 cm široké myčky nádobí Bosch s hladinou hluku ≤43 dB a ≤41 dB při Tichém programu.

Ovládací panely nových myček nádobí



SMV8ECX05E

Serie | 8



SMD8YCX04E

- ▶ TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující barevné symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládání pro výběr programu na horní části dvířek

Serie | 6



SMI6ECS17E



SMV6ECX18E

- ▶ Detailní LED displej zobrazující symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládání pro výběr programu

Serie | 4



SMI4ECS28E



SBH4HVX14E

- ▶ Elektronický ukazatel zbývajících času
- ▶ Tlačítkové ovládání pro výběr programu

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



NOVINKA



Cena: 39 990 Kč*

Cena: 37 990 Kč*

Serie | 8
SMD8YCX04ESerie | 8
SMV8ECX05E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: A - A -10 %: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - energie² / voda³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW, třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Rychlý 45 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, Hygiene Plus, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand, Poloviční náplň	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Rychlý 45 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, Hygiene Plus, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	- systém sušení Zeolith® - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor, dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek na sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše Max Flex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek na sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - Emotion Light, TimeLight - zobrazení skutečného času ukončení programu - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - Emotion Light, TimeLight - zobrazení skutečného času ukončení programu - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - tlačkové otevírání dveří OpenAssist - vč. násypky na sůl a ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	SGZ0BI01 – nerezové dekorální lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky	SGZ0BI01 – nerezové dekorální lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Nejméně o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign).

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



Cena: 32 990 Kč*

Serie | 6, XXL
SBD6ECX18E

NOVINKA



Cena: 31 990 Kč*

Serie | 6
SMV6ECX18E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - hlučnost (Tichý program): 37 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - hlučnost (Tichý program): 37 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Rychlý 45 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Sklo 40 °C, Poloviční náplň	7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Rychlý 45 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Sklo 40 °C, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - tlačkové otevírání dveří OpenAssist - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	SGZ0B11 – nerezové dekorální lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky	SGZ0BI01 – nerezové dekorální lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



Home Connect



Cena: 31 990 Kč*

Serie | 6
SMV6ECX17E

Cena: 32 990 Kč*

Serie | 4, XXL
SBH4ECX28E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: A - A -10 %: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - spotřeba energie² / vody³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Intensive Zone, Extra sušení, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Sklo 40 °C, Poloviční náplň	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - EmotionLight - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Status Light - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SGZ0BI01 – nerezová dekorativní lišta na těsnění, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky	SGZ0BI11 – nerezové dekorativní lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosh/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Nejméně o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign).

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 31 490 Kč*

Serie | 4
SMH4ECX27E

Cena: 29 490 Kč*

Serie | 4
SMV4ECX28E

Výkon a spotřeba	– třída energetické účinnosti¹: A – energie² / voda³: 54 kWh / 9 l – kapacita: 14 sad nádobí – doba trvání programu⁴: 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – třída hlučnosti: B – hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– třída energetické účinnosti¹: A – energie² / voda³: 54 kWh / 9 l – kapacita: 14 sad nádobí – doba trvání programu⁴: 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – třída hlučnosti: B – hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care – doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care – doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	– EfficientDry a výměník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – SilentPower Drive – samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel	– EfficientDry a výměník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – SilentPower Drive – samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	– koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi – Extra Clean Zone – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši – zarážka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši – 2 výklopné etažery na šálky v přední části z měkkého silikonu v horním koši – 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	– koše Flex – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – zarážka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – 2 výklopné etažery na šálky v horním koši – 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– připojení Home Connect pomocí Wi-Fi – tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – Status Light – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – časová předvolba 1–24 hod	– připojení Home Connect pomocí Wi-Fi – tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – Vario panty – systém šetrného mytí skla – vč. násypky na sůl a ochrany pracovní desky před párou	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. násypky na sůl – vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI01 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZOIC00 – držák malého nádobí - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI01 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZOIC00 – držák malého nádobí - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 4, XXL
SBH4EVX08E

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 4
SMV4EVX08E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: B - spotřeba energie² / vody³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SGZ0BI22 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 4, XXL
SBH4HVV14E

Cena: 20 490 Kč*

Serie | 4
SMV4EVX00E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:35 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1-24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1-24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI22 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SGZ0BI02 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 19 290 Kč*

Serie | 4
SMV4EVX04E

Cena: 17 790 Kč*

Serie | 4
SMV4HVX14E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 84 kWh / 7 l - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - systém hospodaření s vodou - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - záračka proti vykolejení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - záračka proti vykolejení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
SMV2HVX06E

Cena: 15 990 Kč*

Serie | 2
SMV2ITX09E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- třída energetické účinnosti¹: E - energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:10 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	5 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	5 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- systém košů Vario - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- systém košů Vario - výškově nastavitelný horní koš - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - etažér na příbory v horním koši - koš na příbory ve spodním koši - odkládací plocha na šálky v horní
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorativní lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorativní lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných přiborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 15 490 Kč*

Serie | 2
SMV2IVX57E

Cena: 14 990 Kč*

Serie | 2
SMV2ITX55E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 84 kWh / 9 l - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 82 kWh / 9 l - kapacita: 12 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	5 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Rychlý 45 °C, Silence on demand	5 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Rychlý 45 °C, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- systém košů Vario - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši	- standardní koše - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - koš na příbory ve spodním koši - odkládací plocha na šálky v horním koši - držák na skleničky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče5 - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče5 - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělení nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Myčky nádobí s Vario panty

Posuvná dvířka díky Vario pantům

Perfektní řešení vestavby pro moderní trendy v kuchyních

Moderní kuchyně se vyznačují řešeními na míru, co nejmenšími mezerami mezi nábytkovými čely a ergonomickým umístěním spotřebičů do výšky. Doposud nebylo možné zkombinovat všechny tyto trendy pomocí běžných vestavných myček nádobí. Díky Vario pantům ale již není třeba dělat kompromisy – plně integrovaná nábytková dvířka se při otevření myčky nádobí mírně posunou nahoru.

To znamená, že různé rozměry mezer při instalaci myček jsou konečně minulostí. Dokonce ani příliš dlouhá čela nábytku z důvodu výše instalované kuchyňské desky a nízkého soklu již nebrání otevření myčky.




Bez Vario pantů:

ergonomická instalace myčky nádobí do výšky by byla možná pouze s velkými mezerami.


S Vario panty:

při ergonomické instalaci myčky nádobí do výšky lze mít sjednocené úzké mezery.



SBV...

Váha nábytkových dvířek: 4,5 – 11,0 kg



SMV...

Váha nábytkových dvířek: 4,5 – 11,0 kg

Vario panty umožňují u myček nádobí širokých 60 cm váhu nábytkových dvířek od 4,5 do 11 kg s minimální výškou soklu 50 mm.

Myčky nádobí s Vario panty

Přehled myček s Vario panty a bez Vario pantů

Výška korpusu 655–765 mm																							Výška korpusu 705–815 mm									
výška niky v mm											výška soklu v mm																					
815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925										
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
195							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
200							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
205								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
210									81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
215										81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
220												81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s Vario panty

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s Vario panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty


Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí TimeLight, jelikož potom není vidět.

Výška čela u myček nádobí = vertikální vzdálenost od horní hrany spotřebiče ke spodní hraně dekorativního panelu

Vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



Cena: 31 990 Kč*

Cena: 29 490 Kč*

Serie | 6
SMI6ECS17ESerie | 4
SMI4ECS28E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: A - A -10%: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - energie² / voda³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Poloviční náplň	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - popisky na panelu: anglický text - Emotion Light - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. náspyky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. náspyky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI01 – nerezové dekorativní lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5035 – sada nerezových dekorativních lišt - SMZ5100 – koš na příbory	- SGZ0BI01 – nerezové dekorativní lišty na těsnění, SGZ0IC00 – držák malého nádobí - SGZ1010 – prodloužení hadic, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře, SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5035 – sada nerezových dekorativních lišt - SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky


¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Nejméně o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign).

Vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 23 990 Kč*

Serie | 4
SMI4EVS09E

Cena: 21 990 Kč*


Serie | 4
SMI4HCB07E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Hygiena Plus, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand, Poloviční náplň	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI01 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ0IC00 – držák malého nádobí - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 19 990 Kč*

Cena: 18 490 Kč*

Serie | 4
SMI4EVS04ESerie | 4
SMI4HVS14E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 84 kWh / 7 l - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - systém hospodaření s vodou - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 60 cm


NOVINKA


Home Connect

Cena: 15 490 Kč*

 Serie | 2
 SMI2IVS67E


Výkon a spotřeba	– třída energetické účinnosti¹: D – energie² / voda³: 84 kWh / 9 l – kapacita: 13 sad nádobí – doba trvání programu⁴: 4:30 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect – program péče o myčku nádobí: Machine Care – doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	– AquaSenzor – dávkovací asistent – SilentPower Drive – samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	– systém košů Vario – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – zarážka proti vykolejení spodního koše – 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– připojení Home Connect pomocí Wi-Fi – tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – časová předvolba 1-24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – elektronická blokáce tlačítek – systém šetrného mytí skla – vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění SGZ1010 – prodloužení hadic SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků SMZ5000 – set příslušenství SMZ5003 – sklopné panty SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 27 490 Kč*

Serie | 4
SMU4ECS28E

Cena: 21 990 Kč*

Serie | 4
SMU4EVS08E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočistící filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. nerezového soklu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. nerezového soklu - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI01 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ0IC00 – držák malého nádobí - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 28 490 Kč*

Serie | 4
SMP4ECC72S



Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí - 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše - 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši - 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši - 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight v madle dveří - akustický signál ukončení programu - elektronická časová předvolba odloženého startu: až o 24 hodin (pomocí aplikace)
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou - vč. soklu
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI01 – nerezové dekorální lišty na těsnění - SGZ0IC00 – držák malého nádobí - SGZ10I10 – prodloužení hadic - SMZ20I14 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5100 – koš na příbory



¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Nenápadně tiché a flexibilnější než kdy jindy



Čím se pyšní 45cm myčky nádobí Bosch*:

Silence on demand

Někdy potřebujeme na chvilku naprosté ticho, abychom se mohli soustředit nebo v klidu vyřídit důležitý hovor. Proto vznikla funkce Silence on demand. Aktivuje se prostřednictvím aplikace Home Connect a okamžitě myčku ztiší. Tuto možnost, která snižuje hluk maximálně na 30 minut, lze spustit kdykoli a s jakýmkoli programem.



TimeLight

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka nádobí stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.



DuoPower™

Dvojitě ostříkovací rameno v horním koši zajišťuje optimální rozdělení vody do všech rohů myčky nádobí a zaručuje dokonalý výsledek mytí.



PerfectDry

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všechnu práci za vás: zachytí vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky nádobí. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.

Pro extrémně důkladné sušení dokonce i špatně schnoucího nádobí lze aktivovat funkci Extra sušení: pouhým stisknutím tlačítka se zvýší teplota během cyklu oplachování a zároveň se prodlouží sušicí fáze. Nádobí se díky tomu perfektně umyje i usuší.

* V závislosti na modelu.

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm



Cena: 24 990 Kč*

Cena: 24 490 Kč*

Serie | 6
SPV6EMX09ESerie | 6
SPV6ZMX17E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:15 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Emotion Light - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Emotion Light - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	SGZ0BI02 – nerezové dekorativní lišty na těsnění, SGZ1010 – prodloužení hadic, SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5003 – sklopné panty	SGZ0BI02 – nerezové dekorativní lišty na těsnění, SGZ1010 – prodloužení hadic, SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
SPV4EKX17E

NOVINKA



Cena: 17 490 Kč*

Serie | 4
SPV4HMX12E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 67 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:35 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstvným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí sítko s třívrstvným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- systém košů VarioFlex 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - etažer na příbory v horním koši - koš na příbory v dolním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši - výklopný etažer na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů Vario - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 výklopné etažery na šálky s držákem sklenic v horním koši - výklopný etažer na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. náspyky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. náspyky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZOBI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZOBI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 45 cm



NOVINKA



Home Connect



Home Connect

Cena: 15 990 Kč*

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 4
SPV4HKX12ESerie | 6
SPI6EMS21E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 67 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:35 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand, Poloviční náplň	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů Vario - výškově nastavitelný horní koš - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - etažér na příbory v horním koši - koš na příbory v dolním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši	- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - popisky na panelu: anglický text - Emotion Light - ukazatel zbývajících času programu v minutách - ukazatel průběhu programu - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 45 cm



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 20 990 Kč*

Cena: 17 490 Kč*

Serie | 4
SPI4EMS17ESerie | 4
SPI4HMS13E

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti¹: B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: D - energie² / voda³: 67 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:35 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intenzivní sušení, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Poloviční náplň
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - AquaSenzor - dávkovací asistent - SilentPower Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů VarioFlex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů VarioFlex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Zvláštní příslušenství	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0BI02 – nerezové dekorační lišty na těsnění - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro myčky nádobí¹



SMZ5300 – Držák na sklenice
Flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské
Cena: 490 Kč*



SMZ2014 – Set pro mytí sklenic a šáleků
Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši
Cena: 1 490 Kč*



SGZ1010 – Prodloužení hadic
Prodloužení napouštěcí AquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice pro všechny myčky nádobí Bosch
Cena: 1 490 Kč*



SMZ5100 – Koš na příbory (60cm myčky)
Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí
Cena: 490 Kč*




SGZ0IC00 – Držák malého nádobí do horního koše
Dvě spony, které pomohou fixovat lehké předměty, např. kojenecké lahve, plastové krabičky atd.
Cena: 290 Kč*



SMZ5002 – Kazeta na stříbro
Speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů
Cena: 990 Kč*



SMZ5000 – Set příslušenství
Ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory a držák malých předmětů
Cena: 990 Kč*



SMZ5003 – Sklopné panty
Pro instalaci soklu zarovnaného na úroveň nábytkových dveří a jeho posunu dolů při jejich otevření
Cena: 3 990 Kč*



SGZ0BI01 / SGZ0BI02 – Nerezové dekorační lišty
SGZ0BI01 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou
Cena: 590 Kč*
SGZ0BI02 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s polinox dnem a 45 cm široké myčky
Cena: 590 Kč*



SGZ0BI11 / SGZ0BI22 – Nerezové dekorační lišty
SGZ0BI11 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro XXL 86,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou
Cena: 590 Kč*
SGZ0BI22 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro XXL 86,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s polinox dnem
Cena: 590 Kč*



SMZ5035 – Sada nerezových dekoračních lišt
Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou
Cena: 1 990 Kč*



SGZ4CB00 – Koš na příbory (45cm myčky)
Menší koš na příbory do úzkých myček nádobí
Cena: 490 Kč*



SGZ6RB04 – 3. koš Extra Space
Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí – pro myčky 60 cm široké
Cena: 3 690 Kč*



SMZ2044 – Nerezové dveře
Nerezové dveře a sokl určené pro vestavné myčky nádobí široké 60 cm
Cena: 3 990 Kč*



SGZ8BI00 – Spojovací lišta pro dělený nábytek
Dvoudílné kovové lišty z pozinkované oceli, k montáži čel nábytku s dělenými dveřmi na plně integrované myčky nádobí
Cena: 1 190 Kč*




SGZ6BH00 – Držák na lahve
Držák na lahve pro myčky nádobí s koši Flex, Max Flex a Max Flex Pro
Cena: 590 Kč*

¹ Jedná se o všeobecný přehled. Příslušenství specifické pro daný produkt najdete přímo pod příslušným modelem.


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Velikosti nádobí


Přehled možných velikostí nádobí v různých systémech košů




Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **81,5 cm**




Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)




Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **81,5 cm**



Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)



Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých 81,5 cm **81,5 cm**



Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

Možné kombinace sousedících spotřebičů s myčkou nádobí	Druhá myčka nádobí	Vestavná trouba	Mikrovlnná trouba	Vestavný kávovar	Indukční varná deska	Sklokeramická varná deska	Plynová varná deska	Parní trouba
Myčka nádobí (vedle)	•	•	•	•	•	•	•	–
Myčka nádobí (nad)	•	–	•	•	–	–	–	–
Myčka nádobí (pod)	•	•	–	•	1	2	–	•

¹ Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 60 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.

² Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 65 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.

„•“ lze „–“ nelze

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Péče o prádlo



Pračka plně integrovaná



Cena: 28 890 Kč*

Serie | 6
WIW24342EU Automatická pračka



Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie¹: C – spotřeba energie²/vody³: 62 kWh/45 l – kapacita: 1–8 kg – délka trvání programu⁴: 3:26 hod. – třída účinnosti odstředění: B – odstředování⁵: max. 1 200 ot./min. – třída hlučnosti: A – hlučnost odstředování⁶: 66 dB(A) re 1 pW
Programy	– speciální programy: AlergiePlus, košile/halenky, odstředění/odčerpání, rychlý/mix, máchání, super 15'/30', jemné/hedvábní, vlna/ruční praní
Speciální funkce	– TouchControl tlačítka: odložení konce programu, start/pauza s Reload funkcí (možnost doplnění prádla), SpeedPerfect, nastavení počtu otáček/stop máchání
Komfort a bezpečnost	– funkce Reload: máte možnost přidat prádlo dokonce i po začátku pracího cyklu – velký displej s ukazateli: průběhu programu, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, doporučené náplně a nastavení konce praní až za 24 hod. – SilentPowerDrive: tichý inverterový motor s dlouhou životností – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁷ – bezstopňová množstevní automatika – systém rozpoznání pěny k odstranění nadměrné pěny – kontrola nevyváženosti – protihluková izolace: izolace i ve spodní části pračky – jednoduše čistitelná přihrádka na prací prostředky – nástavec na tekutý prací prostředek – signál na konci programu – 30 cm plnicí otvor, dvířka v bílé barvě s úhlem otevírání 130° – závěs dveří volitelný – kovový háček zavírání dvířek
Technické informace (V x Š x H)	– rozměry: 81,8 cm x 59,6 cm x 54,4 cm – zepředu nastavitelné zadní nožičky – nastavitelná výška soklu: 15 cm – nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm – plně vestavná
Zvláštní příslušenství	- WMZ20441 – výškově nastavitelné nohy - WMZ2381 – prodloužení přívodu studené vody/AquaStopu - WMZ2200 – set pro upevnění k podlaze

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40-60).

³ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40-60).

⁴ Doba trvání programu Eco 40-60.

⁵ Maximální rychlost odstředění se automaticky sníží v případě nerovnoměrného rozložení prádla.


⁶ Ve fázi odstředování programu Eco 40-60.

⁷ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/mybosch/prodlouzena-zaruka>.

Stvořeno pro život



BOSCH




Technická data

Informace o vestavných spotřebičích

- rozměrové výkresy
- rady pro instalaci

(Stav 09/2026)

Naskenujte prosím QR kód, který vás nasměruje ke stažení souboru „Technická data pro vestavné spotřebiče“ ve formátu PDF.



Jsme tady pro vás

Objeďte všechny možnosti, jak využít svůj spotřebič na maximum s pomocí zákaznického servisu domácích spotřebičů Bosch.



90%
SPOKOJENOST
ZÁKAZNÍKŮ*


Kvalita,
na které záleží

Výběrem domácího spotřebiče Bosch zároveň získáváte služby odborného a profesionálního servisního týmu, a to po celou dobu životnosti daného produktu. Kdykoli potřebujete, jsou pro vás připraveni dobře školení specialisté pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu spotřebičů

klademe i na zákaznický servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Bosch lépe než my. Znalosti našich techniků prohlubujeme pravidelnými školeními a tréninky na Bosch spotřebičích i zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.

Vaše spokojenost s našimi službami

Hodnocení pro náš trh podle Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základním ukazatelem míry loajality zákazníků. Měří jejich spokojenost se službou a ochotu ji doporučit ostatním. Hodnota může být od -100 do 100 a vyšší číslo znamená vyšší loajalitu. Výsledek vyšší než 50 se obecně považuje za skvělý, nad 70 mají jen ti nejlepší.

* Na základě průzkumu NPS v období od ledna do června 2025, kde 90 % z celkem 1 600 respondentů v České republice a na Slovensku uvedlo spokojenost se službami zákaznického servisu BSH.



Prostředky pro čištění a údržbu

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše čisticí prostředky jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. Ošetřujte své domácí spotřebiče Bosch těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni.

Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.

	Typ 00312324 259 Kč* čisticí gel pro trouby s nízkou úrovní aroma s integrovanou kartáčovou hlavicí		Typ 00311593 329 Kč* silikonový tuk pro péči o teleskopické výsuvy trub a těsnění vestavných kávovarů
	00311901 399 Kč* sada pro kompletní údržbu sklokeramických varných desek		00311897 279 Kč* čisticí prostředek pro sklokeramické desky
	00312478 289 Kč* čisticí prostředek do myčky nádobí (sada 4 ks)		00311994 269 Kč* tekutý prostředek do myčky na odstranění mastnoty a vodního kamene
	00312577 199 Kč* čisticí prostředek s rozprašovačem pro vnitřní i vnější povrchy chladniček		00312007 219 Kč* ošetřující ubrousky na nerezové plochy (sada 5 ks)

Kompletní přehled všech prostředků pro čištění a údržbu včetně doporučeného postup použití naleznete zde:
K dispozici je i formulář pro objednání čisticích prostředků.



Zákaznický servis B/S/H/,
Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5,
Po–Pá 9:00–17:00, tel: +420 251 095 511

Dokonalost nebyla nikdy tak snadná.

Hrdinové testů ve vaší kuchyni

Jsme hrdí na to, že kvalitu, spolehlivost a inovace našich spotřebičů pravidelně potvrzují i výsledky nezávislých testů. Renomovaný spotřebitelský časopis dTest, známý pro své objektivní a přísné hodnocení bez vlivu výrobců, opět ocenil vestavné spotřebiče Bosch. Přesvědčte se, proč jsou naše produkty tou nejlepší volbou pro vaši domácnost.



Při výběru nových spotřebičů je důležité mít jistotu, že investujete do ověřené kvality. Právě tu potvrzují nezávislé testy renomovaného časopisu dTest, ve kterých spotřebiče Bosch dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků. Například vestavná pečicí trouba Bosch HBG7742B1 získala ocenění za mimořádné výsledky při pečení. Díky precizní regulaci teploty pomáhá dosahovat rovnoměrně propečených pokrmů a funkce pyrolýzy výrazně usnadňuje její čištění. Pokud dáváte přednost zdravému způsobu přípravy jídel, parní trouba Bosch HSG7361B1 umožňuje vaření v páře,

které pomáhá zachovat přirozenou chuť, strukturu i cenné živiny. Také tento model si v testech dTestu vedl velmi dobře. Výborných výsledků dosahují i varné desky Bosch. Model PIX631HC1E zaujal zejména rychlým ohřevem, intuitivním ovládáním a tichým provozem, který zpříjemňuje každodenní vaření. Volbou spotřebičů Bosch oceněných v testech dTest získáváte nejen moderní technologie a promyšlený design, ale především kvalitu ověřenou nezávislými odborníky. Díky tomu se můžete na své spotřebiče spolehnout každý den.

Místo pro Vaše poznámky

[illegible]

[illegible]



**Bosch je značka číslo 1
v myčkách nádobí na světě**

* Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy prodeje, 2025

**Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky
na Facebooku a Instagramu**

Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získejte množství výhod a exkluzivních informací. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.



**www.facebook.com/BoschHomeczsk
www.instagram.com/boschhomeczsk**

Váš odborný prodejce Bosch:



BSH domácí spotřebiče s.r.o. | Radlická 350/107c | 158 00 Praha 5 | tel.: +420 251 095 555 | e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com | www.bosch-home.cz

Objednací číslo Q8ACZB0526. Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách podle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit. © 2026 BSH domácí spotřebiče s.r.o. Vytlačeno v ČR.