



Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки; Предварительные установки программ выделены
Название программы	макс. загрузка
Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	Температура
	Скорость отжима
	возможные программные установки
 Хлопок: Прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.	макс. 5 кг/3* кг
 + Предв. стирка: Для сильно загрязненного белья. Моющее средство распределить по ячейкам I и II.	40 - 60 - 90 °C
	--- ... 1200** об./мин
	 
	 
 Интенсивная	 
 Смешанное бельё: Смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики.	макс. 2 кг
	40 °C
	--- ... 1200** об./мин
	 
  Шерсть: Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе. Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе).	макс. 2 кг
	20 °C
	--- ... 800 об./мин
	-
Указания	
■ Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья.	
■ Использовать моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.	
 Полоскание: Дополнительное полоскание с отжимом.	-
	-
	--- ... 1200** об./мин
	
* уменьшенный объем загрузки при выборе установки  (speedPerfect)	
** макс. скорость отжима в зависимости от модели	

Программа/Вид белья/Указания	Установки; Предварительные установки программ выделены
Синтетика  : Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.	Макс. 2,5 кг 30 - 40 °C --- ... 1200 ** об./мин  
Джинсы  : Темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики.	макс. 2 кг 30 °C --- ... 800 ...1200** об./мин  
Супер быстрая 30'/15'   : Очень короткая программа ок. 30 минут, пригодна для небольших партий легко загрязненного белья. Указание: Более короткая продолжительность программы (ок. 15 минут) при функции  speedPerfect (Быстрая стирка).	макс. 1 кг 30 °C --- ... 800 ...1200** об./мин 
Ночная программа  : Особенно тихая программа для стирки в ночное время, пригодна для текстильных изделий из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон Указания ■ Сигнал окончания деактивирован ■ Конец программы без окончательного отжима. Для перехода к окончательному отжиму, переключить на Отжим  /Слив  .	макс. 2 кг 40 °C -  
Тонкое бельё  : Для тонких стирающихся текстильных изделий, напр.: из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр.: шелковые блузки, шали). Указание: Использовать пригодное для машинной стирки моющее средство для тонкого белья и/или шелка.	макс. 2 кг 30 °C --- ... 600 ...800 об./мин  
Отжим  : Экстра отжим с выбираемой скоростью отжима.	-
Слив  : Слив воды для полоскания	-
Указание: Слив воды для полоскания без экстраотжима при --- (Без отжима = без окончательного отжима).	- - - ... 1200 ** об./мин -
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки  (speedPerfect) ** макс. скорость отжима в зависимости от модели	



Нормы расхода

Программа	Загрузка	Расход энергии***	Расход воды***	Время выполнения программы***
Хлопок 40 °C*	5 кг	0,64 кВтч	52 л	1 3/4 ч
Хлопок 60 °C	5 кг	0,85 кВтч	52 л	2 ч
Хлопок 90 °C	5 кг	1,51 кВтч	59 л	2 1/4 ч
Синтетика 40 °C*	2,5 кг	0,46 кВтч	47 л	1 2/4 ч
Смешанное бельё 40 °C	2 кг	0,40 кВтч	43 л	1 1/4 ч
Тонкое бельё 30 °C	2 кг	0,26 кВтч	34 л	3/4 ч
Шерсть 20 °C	2 кг	0,04 кВтч	44 л	3/4 ч

* Установка программы согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальной скоростью отжима.

Программа	Загрузка	Расход энергии***	Расход воды***	Время выполнения программы***
Хлопок 60 °C (Интенсивная)**	5 кг	0,90 кВтч	40 л	3 ч

** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директиве EN60456:2005 с холодной водой (15 °C).

*** Значения отличаются от приведенных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры помещения, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

ru Вкладыш к инструкции об эксплуатации и установке

WLG20162OE WLG20165OE

9001034857 (9409)

