




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Kogesektion
Kokesone
PVS...F...**



BOSCH



| | | | g^* | b^* |
|----------|---------------------|--|---------|---------|
| A | $\emptyset 21$ | | 2.200 W | 3.700 W |
| | $\emptyset 21 + 21$ | | 3.600 W | |
| B | $\emptyset 28$ | | 2.600 W | 3.700 W |
| C | $\emptyset 14,5$ | | 1.400 W | 2.200 W |

* IEC 60335-2-6

Indholdsfortegnelse

| | | |
|--|---|----|
| | Brugsbetingelser | 4 |
| | Vigtige sikkerhedsanvisninger | 5 |
| | Årsager til skader | 6 |
| Oversigt | Oversigt | 6 |
| | Miljøbeskyttelse | 7 |
| Råd om energibesparelse | Råd om energibesparelse | 7 |
| Miljøvenlig bortskaffelse | Miljøvenlig bortskaffelse | 7 |
| | Madlavning med induktion | 7 |
| Fordele ved madlavning med induktion | Fordele ved madlavning med induktion | 7 |
| Kogegrej | Kogegrej | 7 |
| | Lær apparatet at kende | 9 |
| Betjenings panel | Betjenings panel | 9 |
| Kogezonerne | Kogezonerne | 9 |
| Restvarmeindikator | Restvarmeindikator | 9 |
| | Betjening af maskinen | 10 |
| Tænde og slukke kogetoppen | Tænde og slukke kogetoppen | 10 |
| Indstille kogezone | Indstille kogezone | 10 |
| Gåde råd om tilberedning | Gåde råd om tilberedning | 10 |
| | Kombi-zone | 13 |
| Oplysninger om gryder og pander | Oplysninger om gryder og pander | 13 |
| Aktivere | Aktivere | 13 |
| Deaktivere | Deaktivere | 13 |
| | Move-funktion | 13 |
| Anbefalinger for brug af kogegrej | Anbefalinger for brug af kogegrej | 13 |
| Aktivere | Aktivere | 14 |
| Deaktivere | Deaktivere | 14 |
| | Tidsfunktioner | 14 |
| Programmere tilberedningstiden | Programmere tilberedningstiden | 14 |
| Minuturet | Minuturet | 15 |
| | PowerBoost-funktion | 15 |
| Aktivere | Aktivere | 15 |
| Deaktivere | Deaktivere | 15 |
| | Børnesikring | 16 |
| Aktivering og deaktivering af børnesikringen | Aktivering og deaktivering af børnesikringen | 16 |
| Permanent børnesikring | Permanent børnesikring | 16 |
| | Aftørringssikring | 16 |
| | Automatisk sikkerhedsafbrydelse | 16 |
| | Grundindstillinger | 17 |
| Sådan åbnes grundindstillingerne: | Sådan åbnes grundindstillingerne: | 18 |
| | Visning af energiforbrug | 18 |
| | Test af service | 19 |
| | Rengøring | 19 |
| Kogesektion | Kogesektion | 19 |
| Kogetoppens ramme | Kogetoppens ramme | 19 |
| | Hyppigt stillede spørgsmål og svar (FAQ) | 20 |
| | Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? | 21 |
| | Kundeservice | 22 |
| E-nummer og FD-nummer: | E-nummer og FD-nummer: | 22 |
| | Prøveretter | 23 |

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: www.bosch-home.com og Online-Shop: www.bosch-eshop.com



Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og monteringsvejledningen samt apparats papirer til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Kontroller apparatet efter udtagning af emballagen. Hvis der er opstået skader under transporten, må du ikke tilslutte apparatet. Kontakt vores serviceafdeling med en skriftlig beskrivelse af skaderne, da du ellers mister retten til enhver form for erstatning.

Dette apparat skal installeres i henhold til medfølgende monteringsvejledning.

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og hjemmet. Anvend kun apparatet til tilberedning af madvarer og drikkevarer. Der skal holdes øje med tilberedningen. Der skal uafbrudt holdes øje med en kortvarig tilberedning. Anvend kun apparatet i lukkede rum.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Anvend ikke en afdækning over kogesektionen. Sådanne afdækninger kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

Anvend ikke uegnede sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre. De kan forårsage tilskadekomst.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Hold øje med retterne under tilberedningen. Ved korte tilberedningstider skal der uafbrudt holdes øje med retten.

Hvis du har pacemaker eller lignende medicinsk implantat, skal du være ekstra forsiktig med at nærme dig induktionskogesektioner, når disse er i brug. Kontakt din læge eller producenten af kogesektionen for at finde ud af, om produktet opfylder de gældende krav, og undersøg eventuelle kompatibilitetsproblemer.

⚠️ Vigtige sikkerhedsanvisninger

⚠️ Advarsel – Brandfare!

- Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezone. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Kogezone bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen.
- Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen.
- Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

⚠️ Advarsel – Fare for forbrænding!

- Kogezone og området omkring dem, især en eventuel kogesektionsramme, bliver meget varme. Rør aldrig de varme flader. Hold børn på sikker afstand.
- Kogezone varmer, men indikatoren fungerer ikke. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.
- Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på induktionskogesektionen. Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogesektionen.
- Efter hver brug skal du altid afbryde kogesektionen med hovedafbryderen. Vent ikke, til kogesektionen afbrydes automatisk på grund af manglende kogegrej.

⚠️ Advarsel – Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

⚠️ Advarsel – Fare for skader!

Denne kogesektion er udstyret med en blæser nederst. Hvis kogesektionen er udstyret med en skuffe nederst, må du ikke opbevare små genstande eller genstande af papir i den, da de kan ødelægge blæseren og påvirke afkølingen negativt, hvis de suges ind. Der bør være en afstand på mindst 2 cm imellem blæserens lufttilførsel og indholdet i skuffen.

⚠️ Advarsel – Fare for tilskadekomst!

- Ved tilberedning i vandbad kan kogesektionen og gryden springe på grund af overophedning. Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde. Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.
- Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezone. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

Årsager til skader

Pas på!

- Kogegrej med en ru bund kan ridse kogesektionen.
- Sæt aldrig tomt kogegrej på kogefelterne. Der kan opstå skader.
- Stil ikke varmt kogegrej på afbryderpanelet, indikatorzonen eller kanten af kogesektionen. Der kan opstå skader.
- Hvis tunge eller spidse genstande falder ned på kogepladen, kan den tage skade.
- Sølvpapir og kogegrej af plastik smelter, hvis det anbringes på et varmt kogefelt. Det anbefales ikke at bruge hætter på kogesektionen.

Oversigt

I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader:

| Skade | Årsag | Afhjælpning |
|----------------------------------|--|---|
| Pletter | Overkogt mad. | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber. |
| | Uegnede rengøringsmidler. | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
| Ridser | Salt, sukker og sand. | Anvend ikke kogetoppen som arbejds- eller afsætningsplads. |
| | Ru bunde på gryder eller pander ridser kogetoppen. | Kontroller gryder og pander. |
| Misfarvninger | Uegnede rengøringsmidler. | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
| | Slidmærker fra gryder og pander. | Løft gryder og pander, når de flyttes. |
| Muslingeformede skader i glasset | Sukker, retter med højt sukkerindhold. | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber. |

Miljøbeskyttelse

I dette kapitel findes oplysninger om energibesparelse og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

Råd om energibesparelse

- Brug altid låget, som følger med hver enkelt gryde. Når du tilbereder uden låg, kræves der meget energi. Anvend et glaslåg for at kunne holde øje med retten uden at skulle løfte låget.
- Brug kogegrej med flad bund. En bund, som ikke er flad, kræver meget energi.
- Diameteren på bunden af kogegrejet bør svare til størrelsen på kogefeltet. Bemærk: producenterne af kogegrejet vil ofte angive diameteren øverst på kogegrejet, som normalt er lidt større end bunden.
- Brug mindre kogegrej til små mængder. Stort kogegrej med lidt indhold kræver meget energi.
- Brug lidt vand, når du koger. På den måde sparer du energi, og du bevarer vitaminerne og mineralerne i grøntsagerne.
- Vælg det lavest mulige styrketrin til tilberedningen. Hvis styrketrinnet er for højt, spildes der energi.

Miljøvenlig bortskaftelse

Emballagen skal bortskaftes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Madlavning med induktion

Fordele ved madlavning med induktion

Madlavning med induktion adskiller sig markant fra almindelige madlavningsformer, fordi varmen opstår direkte i gryden eller panden. Det giver en hel række fordele:

- Tidsbesparelser ved kogning og stegning.
- Energibesparelse.
- Lettere pleje og rengøring. Overkogte retter brænder ikke så hurtigt fast.
- Kontrol af varmen og større sikkerhed: Kogetoppen forøger eller reducerer varmetilførslen umiddelbart efter betjeningen. Kogetoppen afbryder straks varmetilførslen, hvis gryden eller panden tages af kogezonen, uden at der forinden blev slukket for den.


Kogegrej

Anvend kun ferromagnetiske gryder og pande til madlavning med induktion, f.eks.:

- Gryder og pande af rustfrit stål
- Gryder og pande af støbejern
- Inductionsegneede specialgryder og -pander af rustfrit stål.


Der findes oplysninger om, hvilke typer gryder og pande, der er egnede til induktion i kapitlet → "Test af service".

For at opnå et godt resultat skal det ferromagnetiske område på grydebunden have samme størrelse som kogezonen. Prøv igen med en mindre kogezone, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på en kogezone.




Der findes også inductionsegneede gryder og pande, hvis bund ikke er ferromagnetisk over hele fladen:

- Hvis grydens eller pandens bund kun er delvist ferromagnetisk, bliver det ferromagnetiske område meget varmt. Det kan medføre, at varmen ikke bliver fordelt jævnligt. Det område, der ikke er ferromagnetisk, opnår muligvis en for lav temperatur, som er uegnet til madlavning.



- Hvis grydens eller pandens bund også indeholder aluminium, er det ferromagnetiske område også forringet. Det kan ske, at en sådan gryde eller pande ikke bliver ordentlig varm eller eventuelt slet ikke bliver registreret.



Uegnet kogegrej


Brug aldrig en spredningsdiffusionsplade eller kogegrej af:

- normalt tyndt stål
- glas
- ler
- kobber
- aluminium

Egenskaber for gryde-/pandebund

Bundens beskaffenhed på gryder og pander kan påvirke resultatet af madlavningen. Anvend gryder og pander af materialer, som fordeler varmen jævnt, f.eks. gryder med "sandwich-bund" af rustfrit stål, for på den måde kan der spares både tid og energi.

Anvend gryder og pander med flad bund, ujævne bunde forringør varmetilførslen.



Intet kogegrej eller kogegrej i uegnet størrelse

Hvis du ikke anbringer noget kogegrej i det valgte kogefelt, eller hvis kogegrejet ikke er egnet i relation til materiale eller størrelse, begynder tilberedningsniveauet at blinke på displayet til kogefeltet. Placer egnet kogegrej i feltet, så det holder op med at blinke. Hvis der går mere end 90 sekunder, afbrydes kogefeltet automatisk.

Tomt kogegrej eller kogegrej med tynd bund

Opvarm ikke tomt kogegrej, og brug ikke kogegrej med tynd bund. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men tomt kogegrej kan opvarmes så hurtigt, at funktionen "automatisk afbrydelse" ikke kan nå at reagerer på høje temperaturer. Kogegrejets bund kan ridse og ødelægge kogefeltets overflade. I så fald skal du ikke røre ved kogegrejet, men slukke for kogefeltet. Hvis den ikke virker efter at være blevet kølet af, skal du kontakte serviceafdelingen.


Registrering af gryder og pander

Alle kogezoneerne har en undergrænse for registrering af gryder og pander, som afhænger af den ferromagnetiske diameter og af gryde-/pandebundens materiale. Benyt derfor altid den kogezone, hvis diameter passer bedst til den anvendte gryde eller pande.

Lær apparatet at kende

Der findes oplysninger om kogezonernes størrelser og effekter i → Side 2

Betjenings panel



Betjeningsfelter

| | |
|---------------------|---|
| ① | Hovedafbryder |
| + | Valg af kogezone |
| 0 1 ■ 2 ■ ... 8 ■ 9 | Indstillingsområde |
| 🕒 | Låsning af betjeningsfelt ved rengøring |
| 🔒 | Børnesikring |
| [+/-] combi | Funktionen Kombi-zone |
| [+/-] move | Move-funktion |
| BOOST | PowerBoost-funktioner |
| ⌚ | Timer-funktion |

Indikatorer

| | |
|-----|---------------------------------|
| 0 | Driftstilstand |
| 19 | Kogetrin |
| 00 | Timer-funktion |
| H/h | Restvarme |
| b | PowerBoost-funktion |
| I→I | Indstilling af tilberedningstid |
| ⌚ | Minutur |
| min | Tids-indikator |
| kWh | Energiforbrug |

Betjeningsfelter

Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret.

Bemærk: Sørg altid for, at betjeningsfeltet er rent og tørt. Fugt kan forringe funktionen.

Kogezonerne

Kogezoner

| | | |
|---|---------------------|--|
| ○ | Enkelt kogezone | Anvend gryder og pander med en passende størrelse. |
| ⊗ | Kombineret kogezone | Se afsnit → "Kombi-zone" eller → "Move-funktion" |

Anvend kun gryder og pander, der er egnet til induktionskogetoppe, se afsnit → "Madlavning med induktion"

Restvarmeindikator

Kogetoppen er forsynet med en restvarmeindikator for hver kogezone. Den viser, når en kogezone stadigvæk er varm. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Afhængigt af restvarmens temperatur vises følgende:

- Indikator H: høj temperatur
- Indikator h: lav temperatur

Hvis gryden eller panden tages af kogezonen under madlavningen, blinker restvarmeindikatoren og det valgte kogetrin skiftevis.

Når der er slukket for kogezonens, lyser restvarmeindikatoren vedvarende.

Restvarmeindikatoren lyser også, når kogetoppen er slukket, så længe kogezonens er varm.

Betjening af maskinen

I dette kapitel beskrives, hvordan kogezonerne indstilles. I tabellen vises kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter.

Tænde og slukke kogetoppen

Kogetoppen tændes og slukkes med hovedafbryderen.

Tænde: Berør symbolet ①. Der lyder et signal.

Indikatoren ved hovedafbryderen og kogezoneindikatorerne ② lyser. Kogetoppen er klar til brug.

Slukke: Berør symbolet ①, til indikatoren slukkes. Alle kogezoner er slukket. Restvarmeindikatoren lyser, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.

Anvisninger

- Kogetoppen slukkes automatisk, når alle kogezoner har været slukket i mere end 20 sekunder.
- De valgte indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at kogetoppen er blevet slukket. Hvis der tændes igen inden for dette tidsrum, bliver kogetoppen aktiveret med de sidste indstillinger.

Indstille kogezone

Indstil det ønskede kogetrin med symbolerne **1** til **9**.

Kogetrin **1** = laveste trin


Kogetrin **9** = højeste trin

Hvert kogetrin har et mellemtrin. I indstillingsområdet er dette mellemtrin markeret med symbolet ■.

Vælge kogezone og kogetrin

Kogetoppen skal være tændt.

1. Berør symbolet + for den ønskede kogezone. Symbolet ② lyser og derunder symbolet _.
2. Vælg derefter det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.



Kogetrinnet er indstillet.

Ændre kogetrin

Vælg kogezonen, og indstil derefter det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.

Afbryd kogefeltet

Vælg kogefelt, og indstil til ② i programmeringsområdet. Kgefeltet afbrydes, og indikatoren for restvarme vises.

Anvisninger

- Hvis der ikke er anbragt kogegreb på kgefeltet, vil det valgte styrketrin blinke. Efter et stykke tid slukkes kgefeltet.
- Hvis det er placeret kogegreb på kgefeltet, før der tændes for pladen, registreres dette inden for 20 sekunder, efter at hovedafbryderen er tændt, og kgefeltet vælges automatisk. Når kogegrebet er registreret, skal du vælge indstilling for pladen inden for de næste 20 sekunder. Hvis ikke afbrydes kgefeltet.

Hvis du placere mere end et kogegreb på kogepladen og tænder, registreres kun det ene kogegreb.

Gåde råd om tilberedning

Gode råd

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af pure, cremesupper og tyktflydende saucer.
- Indstil kogetrin 8 - 9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg: Skru ned for kogetrinnet, så snart der kommer damp ud mellem gryden og låget. Det er ikke nødvendigt med damp for at opnå et godt resultat af madlavningen.
- Hold gryden tildækket efter tilberedningen frem til serveringen.
- Følg producentens anvisninger ved madlavning i trykkoger.
- Tilbered ikke retter længere end nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Det er sundere, at undgå at opvarme olie så meget, at den ryger.
- Steg retter, der skal brunnes, i små portioner efter hinanden.
- Gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Det anbefales at anvende grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i kapitlet → "Miljøbeskyttelse"

Tilberedningstabel

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilket kogetrin der er egnet til de enkelte retter. Tilberedningstiden kan ændre sig afhængigt af retternes art, vægt, tykkelse og kvalitet.

| | Kogetrin | Tilberednings-tid (min.) |
|---|----------|--------------------------|
| Smeltning | | |
| Chokolade, overtrækschokolade | 1 - 1. | - |
| Smør, honning, gelatine | 1 - 2 | - |
| Opvarmning og varmholdning | | |
| Sammenkogt ret, f.eks. linsegryde | 1. - 2 | - |
| Mælk* | 1. - 2. | - |
| Opvarmning af pølser i vand* | 3 - 4 | - |
| Optøning og opvarmning | | |
| Spinat, dybfrost | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gullasch, dybfrost | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Trække, simre | | |
| Kartoffelkløбе (tysk specialitet)* | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Fisk* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Monterede saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Kogning, dampning | | |
| Ris (med dobbelt mængde vand) | 2. - 3. | 15 - 30 |
| Mælkris*** | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Pillekartofler | 4. - 5. | 25 - 35 |
| Hvide kartofler | 4. - 5. | 15 - 30 |
| Dejretter, pasta* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Sammenkogt ret | 3. - 4. | 120 - 180 |
| Supper | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Grøntsager | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Grøntsager, dybfrosne | 3. - 4. | 7 - 20 |
| Tilberedning i trykkoger | 4. - 5. | - |
| Grydestegning | | |
| Benløse fugle | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Grydesteg | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gullasch*** | 3 - 4 | 50 - 60 |

* Uden låg

** Vend flere gange

*** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

| | Kogetrin | Tilberednings-tid (min.) |
|--|----------|--------------------------|
| Tilberedning ved lav varme / stegning med lidtolie* | | |
| Schnitzel, naturel eller paneret | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Schnitzel, dybfrost | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Kotelet, naturel eller paneret** | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Steak (tykkelse 3 cm) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Fjerkræbryst (tykkelse 2 cm)** | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Fjerkræbryst, dybfrost** | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Frikadeller (tykkelse 3 cm)** | 4 - 5. | 20 - 30 |
| Hamburgers (tykkelse 2 cm)** | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Fisk og fiskefilet, naturel | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Fisk og fiskefilet, paneret | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Rejer, krebsdyr | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Sautering af grøntsager og svampe, friske | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Panderetter, grøntsager, kød i strimler, asiatisk | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Dybfrostretter, f.eks. panderetter | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Pandekager (stegt én ad gangen) | 6 - 7. | - |
| Omeletter (stegt én ad gangen) | 3 - 4. | 3 - 6 |
| Spejlæg | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Fritering* (150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis) | | |
| Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets | 8 - 9 | - |
| Kroketter, dybfrosne | 7 - 8 | - |
| Kød, f.eks. kyllingestykker | 6 - 7 | - |
| Fisk, paneret eller i øldej | 6 - 7 | - |
| Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej, tempura | 6 - 7 | - |
| Små bagværk, f.eks. berlinerpaffnkuchen, frugt i øldej | 4 - 5 | - |

* Uden låg

** Vend flere gange


*** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

Kombi-zone

Med denne funktion kan de to lige store kogezoner i venstre side kombineres. Det betyder, at begge kogezoner bliver indstillet til samme kogetrin. Denne funktion er særlig velegnet til madlavning med aflange gryder eller pander.

Oplysninger om gryder og pander

Det bedste resultat opnås, når der anvendes en oval gryde eller pande, som dækker begge kogezoner. Sæt gryden/panden midt på kogezonerne.



Hvis der kun er placeret en gryde/pande på den ene af de to kogezoner, kan den flyttes over på den anden kogezone. I så fald bliver både kogetrinnet og de valgte indstillinger bibeholdt.

Aktivere

Kogesektionen skal være tændt.

- Vælg en af de to kogezoner, som hører til CombiZonen, og indstil kogetrinnet.
 - Berør symbolet . Indikatoren  lyser. Kogetrinnet vises i displayet for den nederste kogezone.
- Funktionen er aktiveret.

Ændre kogetrin

Vælg den ene af de to kogezoner i Move-funktionen, og korrigér kogetrinnet i indstillingsområdet.

Deaktivere

Vælg den ene af de to kogezoner, som hører til denne funktion, og berør symbolet .

Funktionen er deaktivert. De to kogezoner fungerer derefter som to uafhængige kogezoner.

Move-funktion

Med denne funktion kan de to kogezoner med samme størrelse i venstre side kombineres, og der kan vælges forskellige kogetrin for hver kogezone. Forindstillede kogetrin:

Forreste kogezone = kogetrin 

Bageste kogezone = kogetrin .

Kogetrinnene for hver kogezone kan ændres uafhængigt af hinanden.


Anvisninger

- Placer kun gryden eller panden på den ene af kogezonerne. Funktionen bliver ikke aktiveret, hvis der er placeret gryde eller pande på begge kogezoner.
- I indikatoren for den kogezone, hvor der ikke er placeret en gryde eller pande, lyser kogetrinnet svagere. Det bliver først aktiveret, når gryden eller panden flyttes over på denne kogezone og registreret.
- Hvis funktionen er aktiveret, og der også bliver placeret en gryde eller pande på den ledige kogezone, fortsætter indikatoren med at lyse svagt. Kogezonen bliver ikke aktiveret. Kogezonen bliver aktiveret, når gryden eller panden på den første kogezone tages af.


Anbefalinger for brug af kogegrej

For at garantere en god varmedetektion og -fordeling anbefales det at stille kogegrejet korrekt:

Anvend kun én gryde eller pande, som kun dækker den ene kogezone.



Gryden eller panden kan flyttes fra den ene til den anden kogezone:



Aktiver

Kombinere de to kogezoner med hvert sit kogetrin.

- Vælg en af de to kogezoner, som hører til Move-funktionen.
- Berør symbolet . Indikatoren  lyser.
Kogetrinnene vises i displayet for hver af de to kogezoner.

Funktionen er aktiveret.

Anvisninger

- Indikatoren for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret, lyser kraftigst.
- I indikatoren for den derefter valgte kogezone lyser indikatoren .

Ændre kogetrin

Vælg den ene af de to kogezoner, som hører til Move-funktionen, og korrigér kogetrinnet i indstillingsområdet.

Bemærk: Når funktionen deaktiveres, returnerer kogetrinnene til de forindstillede værdier.

Deaktivere

Berør symbolet .

Funktionen er deaktivert.

Bemærk: Hvis den ene af de to kogezoner bliver sat på , deaktiveres funktionen automatisk indenfor ca. 10 sekunder.

Tidsfunktioner

Kogetoppen har to Timer-funktioner:


- Programmere tilberedningstiden
- Minutur

Programmere tilberedningstiden

Kogezonen slukker automatisk, når det indstillede tidsinterval er gået.

Indstilling:

- Vælg kogezonen og det ønskede kogetrin.
- Berør symbolet . I indikatoren for kogezonen lyser . Timer-indikatoren lyser     min.
- Vælg indenfor de næste 10 sekunder den ønskede tilberedningstid i indstillingsområdet.



Efter nogle sekunder begynder tiden af tælle ned.

Anvisninger

- Det er muligt at indstille den samme tilberedningstid for alle kogezoner automatisk. Den indstillede tid tælles ned for hver kogezone uafhængigt af de andre.
Der findes oplysninger om programmering af automatisk tilberedningstid i afsnit
→ "Grundindstillinger"
- Hvis funktionen Kombi-zone eller Move vælges for den kombinerede kogezone, er den indstillede tid ens for begge kogezoner.

Ændring eller afbrydelse af tiden

Vælg kogefelt, og tryk derefter på symbolet .

Foretag ændring af tilberedningstiden i programmeringsområdet, og indstil til     for at annullere tiden.

Når tiden er forløbet

Kogefeltet slukkes. Der høres et lydsignal til information herom. På displayet til funktionen Tidsprogrammering tændes **00** i 10 sekunder.

Ved at trykke på symbolet  slukkes indikationerne, og lydsignalet ophører.

Anvisninger

- For at indstille en tilberedningstid på under 10 minutter skal **0** altid berøres, inden den ønskede værdi vælges.
- Hvis der er programmeret en tilberedningstid for flere kogezone, er det altid tidsangivelsen for den valgte kogezone, der vises i Timer-indikatoren.
- Vælg den pågældende kogezone for at få vist den resterende tilberedningstid.
- Der kan indstilles en tilberedningstid på op til **99** minutter.

Minuturet

Der kan indstilles en tid op til 99 minutter med minuturet.

Det fungerer uafhængigt af kogezone og andre indstillinger. Denne funktion kan ikke slukke en kogezone automatisk.

Indstille

1. Berør symbolet  gentagne gange, til indikatoren  lyser. I Timer-indikatoren lyser **00**.
2. Indstil den ønskede tid i indstillingsområdet. Efter nogle sekunder begynder tiden af tælle ned.

Ændre eller slette tid

Berør symbolet  gentagne gange, til indikatoren  lyser.

Korriger tiden i indstillingsområdet, eller indstil til **00** for at slette den programmerede tid.

Når tiden er udløbet


Der lyder et signal. I Timer-indikatoren lyser **00**, og indikatoren  lyser. Efter 10 sekunder slukkes indikatorerne.

Ved berøring af symbolet  slukkes indikatorerne, og lydsignalet holder op.

PowerBoost-funktion

Med PowerBoost-funktionen bliver større vandmængder opvarmet hurtigere end med kogetrin **9**.

Denne funktion kan aktiveres for alle kogezone, men kun når den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se afbildning). I modsat fald blinker **b** og **9** i indikatoren for den valgte kogezone, og derefter bliver kogetrin **9** automatisk indstillet, uden at funktionen aktiveres.



Bemærk: I området for Kombi-zonen kan powerboost-funktionen kun aktiveres, når de to kogezone anvendes uafhængigt af hinanden.

Aktiver

1. Vælg en kogezone.
2. Berør symbolet . I displayet lyser **b**. Funktionen er aktiveret.

Deaktiver

1. Vælg kogezenen.
2. Berør symbolet . Indikatoren **b** slukkes, og kogezenen skifter tilbage til kogetrin **9**. Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde deaktiveres PowertBoost-funktionen automatisk for at beskytte de elektroniske komponenter i kogetoppen.

Børnesikring

Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Aktivering og deaktivering af børnesikringen

Kogesektionen skal være slukket.

Aktivering: tryk på symbolet  i ca. 4 sekunder.

Indikatoren ved siden af symbolet  lyser i 10 sekunder. Kogesektionen er nu blokeret.

Deaktivering: tryk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Børnesikringen er nu deaktivert.

Permanent børnesikring

Med denne funktion aktiveres børnesikringen automatisk, forudsat at kogesektionen er afbrudt.

Tænde og slukke

I kapitlet → "Grundindstillinger" beskrives, hvordan den automatiske børnesikring aktiveres.

Aftørringssikring

Hvis betjeningsfeltet tørres af, mens kogetoppen er tændt, kan indstillingerne blive ændret. Derfor har kogetoppen en funktion til løsning af betjeningsfeltet under rengøring.

Aktivere: Berør symbolet . Der lyder et signal. Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder. Nu kan betjeningsfeltet tørres af, uden at indstillingerne bliver ændret.

Deaktivere: Efter 35 sekunder bliver betjeningsfeltet låst op. Berør symbolet  for at deaktivere funktionen før tiden.

Anvisninger

- Der lyder et signal 30 sekunder efter aktiveringens. Det angiver, at funktionen snart bliver afsluttet.
- Rengøringslåsningen har ingen indvirkning på hovedafbryderen. Kogetoppen kan slukkes når som helst.

Automatisk sikkerhedsafbrydelse

Hvis en kogezone har været i drift i længere tid, uden at der er blevet foretaget ændringer, bliver den automatiske sikkerhedsafbrydelse aktiveret.

Kogezonen holder op med at varme. I kogezonens indikator blinker skiftevis ,  og restvarmeindikatoren  eller .

Indikatoren slukkes ved berøring af et vilkårligt symbol. Så kan kogezonen indstilles igen.

Hvornår den automatiske sikkerhedsafbrydelse bliver aktiveret, afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer). .



Grundindstillinger

Apparatet har forskellige grundindstillinger.
 Grundindstillingerne kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

| Visning | Funktion |
|---------|---|
| c 1 | Automatisk børnesikring 0 Manuel*. 1 Automatisk. 2 Funktion deaktiveret. |
| c 2 | Lydsignaler 0 Kvitteringssignal og fejlbetjeningsignal er deaktiveret. 1 Fejlbetjeningsignal er aktiveret. 2 Kvitteringssignal er aktiveret. 3 Alle lydsignaler er aktiveret.* |
| c 3 | Vise energiforbrug 0 Fra.* 1 Til. |
| c 5 | Automatisk programmering af tilberedningstid 00 Fra.* 0 1:99 Automatisk efterløbstid. |
| c 6 | Varighed af lydsignal for Timer-slut 1 10 sekunder.* 2 30 sekunder. 3 1 minut. |
| c 7 | Power-Management-funktion. Begrænse kogetoppens samlede effekt 0 Fra.* 1 1000 W minimumeffekt. 2 1500 W. 3 2000 W. ... 9 eller 9 Kogetoppens maksimumeffekt. |
| c 9 | Tidsinterval for valg af kogezone 0 Ubegrænset: Den sidst indstillede kogezone forbliver valgt.* 1 Begrænset: Kogezonen forbliver kun valgt i nogle sekunder. |
| c 12 | Gryder & pander, kontrol af resultat af tilberedning 0 Ikke egnet 1 Ikke optimal 2 Velegnet |
| c 0 | Nulstille til fabriksindstillinger 0 Individuelle indstillinger.* 1 Nulstille til fabriksindstillinger. |

* Fabriksindstillinger


Sådan åbnes grundindstillerne:

Kogetoppen skal være slukket.


1. Tænd for kogetoppen.
2. Berør indenfor de næste 10 sekunder symbolet  i ca. 4 sekunder.
De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Berør indstillingsområdet for at se de enkelte indikatorer.

| Produktoplysninger | Indikator |
|-------------------------|-----------|
| Kundeserviceindeks (KI) | 01 |
| Fabrikationsnummer | Fd |
| Fabrikationsnummer 1 | 95 |
| Fabrikationsnummer 2 | 05 |

3. Når symbolet  berøres igen, åbnes grundindstillerne.
I indikatorerne blinker skiftevis  og , og  vises som forindstilling.



4. Berør symbolet  gentagne gange, til den ønskede funktion vises.
5. Vælg derefter den ønskede indstilling i indstillingsområdet.



6. Berør symbolet  i mindst 4 sekunder.

Indstillerne er gemt.

Forlad grundindstillerne


Sluk kogefeltet med hovedafbryderen.

Visning af energiforbrug

Denne funktion viser kogetoppens samlede energiforbrug ved den sidste madlavning.

Når apparatet er blevet slukket, vises forbruget i kilowatt-timer i 10 sekunder.

På billedet vises et eksempel med et forbrug på **1.08 kWh**.



Aktivering af denne funktion beskrives i kapitlet
→ "Grundindstillerne"

Test af service


Med denne funktion er det muligt at kontrollere hastighed og kvalitet af tilberedningen afhængigt af den anvendte gryde eller pande.

Resultatet er en tilnærmet værdi, som afhænger af egenskaberne for gryden/panden samt af den anvendte kogezone.

1. Sæt den kolde gryde/pande med ca. 200 ml vand midt på den kogezone, hvis diameter bedst passer til gryde-/pandebunden.
2. Luk Grundindstillingerne op, og vælg indstillingen  12.
3. Berør indstillingsområdet. I kogezone-indikatoren blinker .

Funktionen er aktiveret.

Efter 10 sekunder vises resultatet af kontrollen af kvalitet og hastighed for tilberedningen i kogezone-indikatoren.



Kontroller resultatet ved hjælp af følgende tabel:

Resultat

- | | |
|---|--|
|  | Gryden eller panden egner sig ikke til kogezonene og bliver derfor ikke opvarmet.* |
|  | Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt.* |
|  | Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt. |

* Hvis der findes en mindre kogezone, skal gryden/panden igen afstøses på den lille kogezone.

Berør indstillingsområdet for at aktivere denne funktion igen.

Anvisninger

- Hvis kogezenen er meget mindre end den anvendte gryde eller pande, er det kun midten af gryden eller pandens bund, der opvarmes, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt eller tilfredsstillende.
- Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "Grundindstillinger".
- Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "Madlavning med induktion".

Rengøring

Der kan købes egnede rengørings- og plejemedler via Kundeservice eller i vores e-Shop.

Kogesektion

Rengøring

Rengør altid kogetoppen efter madlavning. Derved kan det undgås, at madrester brænder fast. Rengør først kogetoppen, når restvarmeindikatoren er slukket.

Rengør kogetoppen med en fugtig klud eller svamp, og tør efter med et viskestykke for at undgå, at der danner sig kalkpletter.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. Følg producentens anvisninger på produktets emballage.

Brug aldrig:

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskiner
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler som ovnspray eller pletfjerne
- Skuresvampe
- Højtryksrenser eller dampstråler

Hårdnakket smuds fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger. Følg producentens anvisninger.

Der kan købes egnede glasskrabere via Kundeservice eller i vores Online-shop.

Rengøring med specialsavampe til rengøring af glaskeramik-kogetoppe er særlig effektivt.

Ved pletter

| | |
|------------------------------------|--|
| Rester af vand og kalk | Rengør kogetoppen med det samme, når den er kølet af. Der kan anvendes et egnet rengøringsmiddel til glaskeramik-kogetoppe.* |
| Sukker, ris-stivelse eller plastik | Rengør med det samme. Anvend en glasskraber. Pas på: Fare for forbrænding.* |

* Rengør bagefter med en fugtig rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.

Bemærk: Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen er varm. Derved kan der opstå pletter. Sørg for, at alle rester af det anvendte rengøringsmiddel bliver fjernet.

Kogetoppens ramme

Overhold følgende anvisninger for at undgå at beskadige kogetoppens ramme:

- Brug udelukkende varmt opvaskevand.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.
- Brug aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Anvend ikke glasskraber eller spidse genstande.

Hyppigt stillede spørgsmål og svar (FAQ)

Anvendelse

Hvorfor kan jeg ikke tænde for kogetoppen, og hvorfor lyser symbolet for børnesikringen?

Børnesikringen er aktiveret.

Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "Børnesikring"

Hvor blinker indikatorerne, og der lyder et signal?

Fjern væde eller madrester fra betjeningsfeltet. Fjern alle genstande, der ligger på betjeningsfeltet.

Der findes en vejledning om, hvor lydsignalet deaktiveres, i kapitlet → "Grundindstillinger"

Lyde

Hvorfor høres der lyde under madlavningen?

Afhængig af beskaffenheten af grydens eller pandens bund kan der opstå lyde under driften af kogetoppen. Disse lyde er normale, skyldes induktionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

Mulige lyde:

Dyb brummen som ved en transformer:

Opstår ved madlavning på et højt kogetrin. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der vælges et lavere kogetrin.

Dyb fløjelyd:

Opstår, når gryden eller panden er tom. Denne lyd forsvinder, når der hældes vand eller levnedsmidler i gryden eller panden.

Knitrende lyd:

Denne lyd opstår, når der anvendes gryder eller pander af forskellige materialer, som ligger over hinanden, eller hvis der samtidig anvendes gryder eller pander med forskellige størrelser eller materialer. Lydenes styrke kan variere afhængigt af retternes mængde og af tilberedningsmåden.

Høje fløjelyde:

Kan opstå, når to kogezoner anvendes samtidig på højeste kogetrin. Fløjelydene forsvinder eller bliver svagere, når kogetrinnet reduceres.

Ventilatorlyd:

Kogetoppen er udstyret med en ventilator, som tændes ved høje temperaturer. Ventilatoren kan også fortsætte driften, efter at kogetoppen er slukket, hvis den målte temperatur stadig er for høj.

Gryder og pander

Hvilke gryder og pander er egnede til induktionskogetoppe?

Der findes oplysninger om gryder og pander, der er egnede til induktion, i kapitlet → "Madlavning med induktion"

Hvorfor opvarmes kogezonen ikke, og hvorfor blinker kogetrinnet?

Den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret, er ikke tændt.

Kontroller, at der er tændt for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret.

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på en kogezone, som passer i størrelsen. Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitel → "Madlavning med induktion", → "Kombi-zone" og → "Move-funktion"

Gryder og pander

Hvorfor varer det så længe, inden gryden eller panden bliver varm hhv. hvorfor bliver gryden eller panden ikke tilstrækkeligt varm, selv om der er indstillet et højt kogetrin?

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på en kogezone, som passer i størrelsen. Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitel → "Madlavning med induktion", → "Kombi-zone" og → "Move-funktion"

Rengøring

Hvordan skal kogetoppen rengøres?

De bedste resultater opnås med specielle rengøringsmidler til glaskeramik. Det anbefales at undlade at anvende aggressive eller skurende rengøringsmidler, rengøringsmidler til opvaskemaskiner (koncentrater) eller skuresvampe.

Der findes flere oplysninger om rengøring og pleje af kogetoppen i kapitlet → "Rengøring"

?

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Normalt skyldes fejl småting, som er lette at afhjælpe.

Læs anvisningerne i tabellen igennem, inden kundeservice kontaktes.

| Indikator | Mulig årsag | Afhjælpning af fejl |
|--|--|---|
| Ingen | Strømforsyningen er afbrudt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. Fejl i elektronikken. | Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der er opstået en kortslutning i strømforsyningen. Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes. |
| Indikatorerne blinker | Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. | Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden. |
| Indikatoren – blinker i kogezone-indikatorerne | Der er opstået en fejl i elektronikken. | Dæk betjeningsfeltet kortvarigt med hånden for at nulstille fejlen. |
| F2 | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for den pågældende kogezone. | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter et vilkårligt symbol på kogetoppen. |
| F4 | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for alle kogezoner. | |
| F5 + kogetrin og lydsignal | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Elektronikken er ved at blive overophedet. | Fjern gryden. Fejlindikatoren bliver slukket efter kort tid. Madlavningen kan fortsættes. |
| F5 og et lydsignal | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Kogezonens er blevet slukket for at beskytte elektronikken. | Fjern gryden. Vent nogle sekunder. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Madlavningen kan fortsættes, når fejlindikatoren er slukket. |
| F1/F6 | Kogezonens er overophedet og er blevet slukket for at beskytte køkkenbordet. | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonens igen. |
| F8 | Kogezonens har været i drift i lang tid uden afbrydelse. | Den automatiske sikkerhedsafbrydelse blev aktiveret. Se kapitlet |
| E9000 E90 10 | Driftsspændingen er defekt og ligger udenfor det normale driftsområde. | Kontakt strømforsyningsselskabet. |
| U400 | Kogetoppen er ikke tilsluttet korrekt | Afbryd strømforsyningen til kogetoppen. Kontroller, at tilslutningen er korrekt iht. strømtegningen. |

Sæt ikke varme gryder på betjeningsfeltet.

Anvisninger

- Hvis symbollet **E** vises i indikatoren, skal der trykkes på sensoren for den pågældende kogezone for at aflæse fejlkoden.
- Hvis fejlkoden ikke findes i tabellen: Afbryd strømforsyningen til kogetoppen, vent 30 sekunder, og tilslut den igen. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren igen vises.

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige kundeservicebesøg.

E-nummer og FD-nummer:

Ved kontakt med vores serviceafdeling skal apparatets E-nummer og FD-nummer opgives.

Typeskiltet med numrene findes følgende steder:

- I apparates papirer.
- På den nederste del af kogetoppen.

E-nummeret findes også på kogetoppens glasflade. Kundeserviceindeks (KI) og FD-nummer kan kontrolleres i Grundindstillingerne. Der findes oplysninger om dette i kapitlet → "Grundindstillinger".

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.


Prøveretter

Denne tabel er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter for at lette afprøvningen af vores apparater.

Oplysningerne i tabellen henviser til vores kogegrej fra Schulte-Ufer (køkkensæt i 4 dele til induktionskogeplade HEZ 390042) med følgende mål:

- Kasserolle Ø 16 cm, 1,2 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 16 cm, 1,7 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 22 cm, 4,2 l til kogefelter med Ø 18 cm
- Stegepande Ø 24 cm, til kogefelter med Ø 18 cm

| Prøveretter | Fade og beholde-re: | Forvarmning | | Tilberedning | | |
|--|---------------------|-------------|--|--------------|----------|-----|
| | | Kogetrin | Varighed (Min:Sek) | Låg | Kogetrin | Låg |
| Smelting af chokolade Overtrækschokolade (f.eks. fra Dr. Oetker, let bitter chokolade 55 % kakao, 150 g) | Kasserolle Ø 16 cm | - | - | - | 1. | Nej |
| Opvarmning og varmholdning af linsegryderet Linsegryderet* Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mængde: 450 g | Gryde Ø 16 cm | 9 | 1:30 (uden omrøring) | Ja | 1. | Ja |
| Mængde: 800 g | Gryde Ø 22 cm | 9 | 2:30 (uden omrøring) | Ja | 1. | Ja |
| Linsegryderet på dåse F.eks. linseterrine med pølser fra Erasco. Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mængde: 500 g | Gryde Ø 16 cm | 9 | Ca. 1:30 (omrøres efter ca. 1 min.) | Ja | 1. | Ja |
| Mængde: 1 kg | Gryde Ø 22 cm | 9 | Ca. 2:30 (omrøres efter ca. 1 min.) | Ja | 1. | Ja |
| Tilberedning af bechamelsauce Mælkens temperatur: 7 °C Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk (3,5 % fedtindhold) og en knivspids salt | | | | | | |
| 1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm massen. | Kasserolle Ø 16 cm | 2 | Ca. 6:00 | Nej | - | - |
| 2. Tilsæt mælk til opbagningen, og bring den i kog under stadig omrøring. | | 7 | Ca. 6:30 | Nej | - | - |
| 3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 minutter på kogezonen under stadig omrøring, efter at den er kommet i kog. | | - | - | - | 2 | Nej |

*Opskrift iht. DIN 44550

**Opskrift iht. DIN EN 60350-2

| Prøveretter | Fade og beholde-re: | Kogetrin | Forvarmning | | Tilberedning | |
|---|---------------------|----------|--|-----|-------------------------------|-----|
| | | | Varighed (Min:Sek) | Låg | Kogetrin | Låg |
| Tilberedning af mælkeris Mælkeris, tilberedt med låg Mælkens temperatur: 7 °C Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Indstil det anbefalede kogetrin, og til sæt ris, sukker og salt til mælken. Tilberedningstid inklusive forvarmning ca. 45 min. | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt | Gryde Ø 16 cm | 8. | Ca. 5:30 | Nej | 3 (omrøres efter ca. 10 min.) | Ja |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt | Gryde Ø 22 cm | 8. | Ca. 5:30 | Nej | 3 (omrøres efter ca. 10 min.) | Ja |
| Mælkeris, tilberedt uden låg Mælkens temperatur: 7 °C Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadig omrøring. Vælg det anbefalede kogetrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min. | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt | Gryde Ø 16 cm | 8. | Ca. 5:30 | Nej | 3 | Nej |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt | Gryde Ø 22 cm | 8. | Ca. 5:30 | Nej | 2. | Nej |
| Tilberedning af ris* Vandtemperatur: 20 °C | | | | | | |
| Ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt | Gryde Ø 16 cm | 9 | Ca. 2:30 | Ja | 2 | Ja |
| Ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt | Gryde Ø 22 cm | 9 | Ca. 2:30 | Ja | 2. | Ja |
| Steg af svinemørbrad Starttemperatur for mørbrad: 7 °C | | | | | | |
| Mængde: 3 svinemørbrade (samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm) og 15 ml solsikkeolie | Stege-pande Ø 24 cm | 9 | Ca. 1:30 | Nej | 7 | Nej |
| Tilberedning af pandekager** Mængde: 55 ml dej pr. pandekage | Stege-pande Ø 24 cm | 9 | Ca. 1:30 | Nej | 7 | Nej |
| Fritering af dybfrosne pommes frites Mængde: 1,8 liter solsikkeolie, pr. portion: 200 g dybfrosne pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original) | Gryde Ø 22 cm | 9 | Til der er opnået en olie-temperatur på 180 °C | Nej | 9 | Nej |

*Opskrift iht. DIN 44550

**Opskrift iht. DIN EN 60350-2

Innholdsfortegnelse

| | | |
|--|---|----|
| | Forskriftsmessig bruk | 26 |
| | Viktige sikkerhetsanvisninger | 27 |
| | Årsaker til skader | 28 |
| Oversikt | | 28 |
| | Miljøvern | 29 |
| Råd om energibesparelse | | 29 |
| Miljøvennlig håndtering | | 29 |
| | Koking med induksjon | 29 |
| Fordeler med matlaging med induksjon | | 29 |
| Kokekar | | 29 |
| | Bli kjent med apparatet | 31 |
| Bryterpanelet | | 31 |
| Kokesonenene | | 31 |
| Restvarmeindikator | | 31 |
| | Betjening av apparatet | 32 |
| Slå platenoppen på og av | | 32 |
| Innstilling av kokesone | | 32 |
| Anbefalinger for tilberedning | | 32 |
| | Kombinasjonssone | 35 |
| Merknader om kokekar | | 35 |
| Aktiver | | 35 |
| Deaktivere | | 35 |
| | Move-funksjon | 35 |
| Råd for bruk av kar | | 35 |
| Aktiver | | 36 |
| Deaktivere | | 36 |
| | Tidsfunksjoner | 36 |
| Programmering av tilberedningstid | | 36 |
| Varseluret | | 37 |
| | PowerBoost-funksjon | 37 |
| Aktivere | | 37 |
| Deaktivere | | 37 |
| | Barnesikring | 38 |
| Aktivere og deaktivere barnesikringen | | 38 |
| Permanent barnesikring | | 38 |
| | Vaskebeskyttelse | 38 |
| | Automatisk sikkerhetsutkobling | 38 |
| | Grunninnstillinger | 39 |
| Slik kommer du til grunninnstillingene | | 40 |
| | Energibruksindikasjon | 40 |
| | Test av kokekar | 41 |
| | Rengjøring | 41 |
| Koketopp | | 41 |
| Platetoppramme | | 41 |
| | Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ) | 42 |
| | Hva kan du gjøre ved feil? | 43 |
| | Kundeservice | 44 |
| E-nummer og FD-nummer | | 44 |
| | Testretter | 45 |

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.bosch-home.com og nettbutikk: www.bosch-eshop.com

Forskriftsmessig bruk

Les denne anvisningen nøye. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkobles. Kontakt teknisk service og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Dette apparatet må installeres i henhold til medfølgende monteringsveiledning.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Kokeprosessen må finne sted under tilsyn. En kortvarig kokeprosess må hele tiden finne sted under tilsyn. Bruk bare apparatet i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Bruk ingen plattetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overopphetning, påtenning eller sprekker i materialet.

Bruk ingen uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter. De kan føre til ulykker.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Følg med på kokekarene under tilberedning. Ved kort tilberedningstid må du følge med på kokekarene uavbrutt.

Dersom du har en pacemaker eller lignende medisinsk implantat, må du være spesielt forsiktig med å nærme deg induksjonskoketopper når disse er i bruk. Snakk med legen eller produsenten av koketoppen for å forsikre deg om at produktet oppfyller gjeldende krav, og informer deg om mulige kompatibilitetsproblemer.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Advarsel – Brannfare!

- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.
- Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for forbrenning!!

- Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
- Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen. Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjeer eller lokk, på kokesonen.
- Etter hver gangs bruk må du slå av koketoppen med hovedbryteren. Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke står noen kokekar på kokesonene.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

- Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for skader!

Denne koketoppen er utstyrt med en ventilator som befinner seg i den nederste delen. Dersom det er en skuff under koketoppen, skal du ikke oppbevare små gjenstander eller papirer i den, da de kan bli sugd opp av ventilatoren og skade den eller forhindre avkjølingen.

Det bør være en avstand på minimum 2 cm mellom innholdet i skuffen og ventilatorens inntak.

Advarsel – Fare for skader!

- Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheting. Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann. Bruk bare varmebestandige kokekar.
- Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Årsaker til skader

Obs!

- Kokekar med ru bunn kan lage riper i koketoppen.
- Sett aldri tomme kokekar på kokesoner. Det kan medføre skader.
- Ikke sett varme kokekar på bryterpanelet, indikatorsonen eller på kanten til koketoppen. Det kan føre til skader.
- Hvis tunge eller spisse gjenstander faller oppå kokeplaten, vil den kunne bli skadet.
- Aluminiumsfolie og plastbeholdere smelter hvis de settes på varme kokesoner. Bruk av beskyttelsesplater over koketoppen anbefales ikke.

Oversikt

I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

| Skade | Årsak | Tiltak |
|----------------|--|---|
| Flekker | Overkok | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrapa. |
| | Uegnede rengjøringsmidler | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platemråder. |
| Riper | Salt, sukker og sand | Ikke bruk kokesoner som oppbevaringssted eller arbeidsflate. |
| | Ru grytebunner skraper opp koketoppen. | Kontroller kokekartet. |
| Misfarging | Uegnede rengjøringsmidler | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platemråder. |
| | Gryteslitasje | Løft gryter og panner når de skal flyttes. |
| Kraterdannelse | Sukker, sterkt sukkerholdige retter | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrapa. |

I dette kapittelet finner du informasjon om energisparing og bortskaffing av apparatet.

Råd om energibesparelse

- Bruk alltid lokket som tilhører hvert enkelt kokekar. Når du koker uten lokk, behøves det mye mer energi. Bruk glasslokk for å kunne se ned i kjelen uten å måtte løfte av lokket.
- Bruk kokekar med flat bunn. Med en bunn som ikke er flat behøves det mye mer energi.
- Diameteren til kokekarets bunn må tilsvare størrelsen på kokesonen. OBS: produsentene av kokekar vil ofte indikere diameteren øverst på kokekaret, som normalt er noe større enn i bunnen.
- Bruk små kokekar til små mengder. Et stort kokekar med lite innhold krever mye energi.
- Bruk lite vann når du kokker noe. På denne måten sparer du energi og du tar være på alle vitaminene og mineralene i grønnsakene.
- Velg det laveste effektnivået som skal til for koking. Med et for høyt effektnivå sløses det med energi.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Koking med induksjon

Fordeler med matlaging med induksjon

Tilberedning med induksjon skiller seg radikalt fra vanlig tilberedning, fordi varmen oppstår direkte i kokekaret. Dette har mange fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking.
- Energisparing.
- Enklere vedlikehold og rengjøring. Overkok brenner seg ikke fast så lett.
- Varmekontroll og sikkerhet; platenes øverste del reduserer varmetilførselen umiddelbart etter hver betjening. Kokesone med induksjon avbryter varmetilførselen umiddelbart hvis kokekaret tas av kokesonen, uten at kokesonen blir slått av først.


Kokekar

Bruk kun ferromagnetiske kokekar ved tilberedning med induksjon, for eksempel:

- kokekar i emaljert stål
- kokekar i støpejern
- induksjonsegnet spesialkokekar i rustfritt stål


For å sjekke om karet er egnet til induksjon kan du slå opp i kapittel → "Test av kokekar".

For å oppnå gode tilberedningsresultater må det ferromagnetiske området i grytebunnen tilsvare størrelsen på kokesonen. Hvis kokekaret ikke registreres av en kokesone, kan du prøve å sette det på en kokesone med mindre diameter.




Det finnes også induksjonskokekar med bunner som ikke er fullstendig ferromagnetiske:

- Dersom bussen på kokekaret bare er delvis ferromagnetisk, blir bare den ferromagnetiske flaten varm. Det kan føre til at varmen ikke fordeles jevnt. Området som ikke er ferromagnetisk, kan oppnå en temperatur som er for lav for koking.



- Dersom materialet i kokekarbunnen består av blant annet aluminiumsdeler, er den ferromagnetiske flaten også redusert. Det kan føre til at kokekaret ikke blir ordentlig varmt eller ikke blir registrert i det hele tatt.



Uegnede kokekar


Bruk aldri en spredningsplate eller kokekar av:

- normalt tynt stål
- glass
- leirgryter
- kobber
- aluminium

Egenskaper ved kokekarbunnen

Beskaffenheten på bunnen av kokekaret kan påvirke resultatet av matlagingen. Bruk kjeler og panner i materialer som fordeler varmen jevnt i kokekaret, f.eks. kjeler med "sandwich-bunn" i rustfritt stål. Slik sparar du både tid og energi.

Bruk kokekar med flat bunn, ujevne bunner reduserer varmetilførselen.



Intet kokekar eller ikke egnet størrelse

Hvis det ikke plasseres noen kokekar på den valgte kokesonen, eller kokekaret ikke er av egnet material eller størrelse, vil nivået som vises i indikatoren til kokesonen blinke. Plasser korrekt kokekar slik at indikatoren slutter å blinke. Dersom det går mer enn 90 sekunder slås kokesonen automatisk av.

Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Varm ikke opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Koketoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem, men et tomt kokekar kan bli varmt så hurtig at funksjonen "automatisk deaktivering" ikke får tid til å reagere og kokekaret kan oppnå en meget høy temperatur. Kokekarets bunn kan til og med smelte og skade koketoppens overflate. Skulle dette skje må du ikke røre kokekaret og slå av kokesonen. Dersom koketoppen ikke fungerer når den er avkjølt må du kontakte vår tekniske service.


Kokekarsensor

Hver kokesone har en nedre grense for kokekarsensoren, og denne avhenger av den ferromagnetiske diametern og materialet i kokekarbunnen. Derfor bør du alltid bruke den kokesonen som har mest mulig lik diameter som kokekaret.

Bli kjent med apparatet

Du finner informasjon om kokesonenes størrelser og effekter i → Side 2

Bryterpanelet



Betjeningsfelt

| | |
|--|--|
| | Hovedbryter |
| | Velge kokesone |
| | Innstillingsområde |
| | Sperre betjeningsfeltet ved rengjøring |
| | Barnesikring |
| | Funksjonen kombinasjonssone |
| | Move-funksjon |
| | PowerBoost-funksjoner |
| | Tidsur-funksjon |

Visninger

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Driftstilstand |
| | Koketrinn |
| | Tidsur-funksjon |
| | Restvarme |
| | PowerBoost-funksjon |
| | Innstilling av tilberedningstiden |
| | Korttids-varselur |
| | Tidvisning |
| | Energiforbruk |

Betjeningsområder

Når du berører et symbol, aktiveres tilsvarende funksjon.

Merk: Pass på at betjeningsfeltet alltid er rent og tørt. Fuktighet kan redusere funksjonen.

Kokesonene

Kokesoner

| | | |
|--|--------------------|---|
| | Enkel kokesone | Bruk et kokekar i egnet størrelse |
| | Kombinert kokesone | Se avsnitt → "Kombinasjonssone" eller → "Move-funksjon" |

Bruk bare kokekar som eigner seg til bruk på induksjonstopp, se avsnittet → "Koking med induksjon"

Restvarmeindikator

Platetoppen har en restvarmeindikator for hver kokesonen. Den viser om kokesonen fortsatt er varm. Ta ikke på kokesonen så lenge restvarmeindikatoren lyser. Avhengig av hvor varm restvarmen er, vises følgende:

- Visning **H**: høy temperatur
- Visning **h**: lav temperatur

Dersom du tar kokekaret bort fra kokesonen under tilberedningen, blinker restvarmeindikatoren og valgt koketrinn vekselvis.

Når kokesonen slås av, lyser restvarmeindikatoren. Også når platetoppen allerede er slått av, lyser restvarmeindikatoren så lenge kokesonen fortsatt er varm.

Betjening av apparatet

I dette kapittelet kan du lese om hvordan du stiller inn en kokesone. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene.

Slå platen på og av

Du slår platen på og av med hovedbryteren.

Slå på: Berør symbolet ①. Du hører et lydsignal.

Indikasjonen ved hovedbryteren og kokesoneindikasjonene  lyser. Platen er klar til bruk.

Slå av: Berør symbolet ① til indikasjonen slukker. Alle kokesonene er koblet ut. Restvarmeindikatoren lyser inntil kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.

Merknader

- Platen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i mer enn 20 sekunder.
- De valgte innstillingene blir lagret de første 4 sekundene etter at platen slås av. Hvis du slår på platen innenfor dette tidsrommet, tas platen i bruk med de forrige innstillingene.

Innstilling av kokesone

Still inn ønsket koketrinn med symbolene 1 til 9.

Koketrinn 1 = laveste effekt


Koketrinn 9 = høyeste effekt

Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Dette mellomtrinnet er merket med symbolet ■ i innstillingssområdet.

Velge kokesone og koketrinn

Platen må være slått på.

1. Trykk på symbolet + for ønsket kokesone. Symbolet  lyser, og under lyser symbolet _.
2. Velg deretter ønsket koketrinn i innstillingssområdet.



Koketrinnet er stilt inn.

Endre koketrinn

Velg kokesone, og still så inn ønsket koketrinn i innstillingssområdet.

Slå av kokesonen

Velg kokesone og still inn til  i programmeringssonen. Kokesonen slår seg av og restvarmeindikatoren lyser.

Merknader

- Hvis det ikke finnes noen kokekar i kokesonen, vil det valgte effektnivået blinke. Etter en stund vil kokesonen slås av.
- Hvis det er plassert et kokekar i kokesonen før platen slås på, vil dette oppdages innen 20 sekunder etter at hovedbryteren slås på, og kokesonen vil velges automatisk. Når kokekaret er registrert, må du velge innstilling for platen innen de neste 20 sekundene. Hvis ikke vil kokesonen bli slått av.

Hvis du plasserer mer enn ett kokekar og slår på kokeplaten, vil kun ett kokekar bli registrert.

Anbefalinger for tilberedning

Anbefalinger

- Rør om av og til ved oppvarming av pureer, kremede supper og tykke sauser.
- Still inn koketrinn 8-9 til oppvarming.
- Under steeking med lokk skrus koketrinnet ned så snart det siver ut damp mellom lokk og kokekar. For å få et godt stekeresultat må det ikke sive ut noen damp.
- Etter at stekingen er ferdig, må kokekaret holdes lukket til maten skal serveres.
- Følg bruksanvisningen når du skal tilberede mat i trykkokeren.
- Ikke tilbered maten for lenge, ellers forsvinner litt av næringsstoffene. Med kjøkkenuret kan den optimale tilberedningstiden stilles inn.
- For et sunnere stekeresultat bør rykende olje unngås.
- Maten brunes i små porsjoner.
- Kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedning. Det anbefales å bruke gryteklyper.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du i kapittel → "Miljøvern".

Koketabell

I tabellen ser du hvilke koketrinn som er egnet for hvilken matvare. Tilberedningstiden kan variere avhengig av matvarens vekt, tykkelse og kvalitet.

| | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|------------------|-----------------------|
| Smelting | | |
| Sjokolade, kuvertyre | 1 - 1. | - |
| Smør, honning, gelatin | 1 - 2 | - |
| Oppvarming og varmholding | | |
| Gryterett, f.eks. linsegryte | 1. - 2 | - |
| Melk* | 1. - 2. | - |
| Varme pølser i vann* | 3 - 4 | - |
| Opptining og oppvarming | | |
| Spinat, dypfrys | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gulasj, dypfrys | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Trekking, småkoking | | |
| Potetball* | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Fisk* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Hvite sauser, f.eks. béchamelsaus | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Piskede sauser, f.eks. bernaisesaus, hollandaisesaus | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Koking, damping, dampkoking | | |
| Ris (med dobbelt vannmengde) | 2. - 3. | 15 - 30 |
| Risengrynsgrøt*** | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Poteter med skall | 4. - 5. | 25 - 35 |
| Skrvelte poteter | 4. - 5. | 15 - 30 |
| Deigvarer, pasta* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Gryterett | 3. - 4. | 120 - 180 |
| Supper | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Grønnsaker | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Grønnsaker, dypfrysste | 3. - 4. | 7 - 20 |
| Koking i trykkoker | 4. - 5. | - |
| Surre | | |
| Rulader | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Grytestek | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulasj*** | 3 - 4 | 50 - 60 |

* Uten lokk

** Snu flere ganger

*** Forvarm med koketrinn 8-8.

| | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|-----------|----------------|
| Surre/steke med lite olje* | | |
| Schnitzel, naturell eller panert | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Snitsel, dypfryst | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Kotelett, naturell eller panert | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Biff (3 cm tykk) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Fjærkrebryst (2 cm tykt)** | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Fjærkrebryst, dypfryst** | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Karbonader (3 cm tykke)** | 4 - 5. | 20 - 30 |
| Hamburger (2 cm tykke)** | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Fisk og fiskefilet, naturell | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Fisk og fiskefilet, panert | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Fisk, panert og dypfryst, f.eks. fiskepinne | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Scampi, reker | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Sautering av grønnsaker og sopp, fersk | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Dypfryste retter, f.eks. panneretter | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Pannekaker (stekes en etter en) | 6 - 7. | - |
| Omelett (stekes en etter en) | 3 - 4. | 3 - 6 |
| Speilegg | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Fritering* (150-200 g per porsjon i 1-2 l olje, friteres porsjonsvis) | | |
| Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets | 8 - 9 | - |
| Kroketter, dypfryst | 7 - 8 | - |
| Kjøtt, f.eks. kyllingstykker | 6 - 7 | - |
| Fisk, panert eller innbakt | 6 - 7 | - |
| Grønnsaker, sopp, panert eller innbakt, tempura | 6 - 7 | - |
| Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt | 4 - 5 | - |

* Uten lokk

** Snu flere ganger


*** Forvarm med koketrinn 8-8.

Kombinasjonssone

Med denne funksjonen kan de to like store kokesonene på venstre side slås sammen. Da stilles samme koketrinn inn for begge kokesonene. Funksjonen egner seg spesielt godt til tilberedning i avlangt kokekar.

Merknader om kokekar

Best resultater oppnås ved å bruke et egnet, ovalt kokekar som dekker området for begge kokesonene. Sett kokekaret midt på kokesonene.



Hvis det bare brukes et kokekar på én av de to kokesonene, kan dette skyves over til den andre kokesonen. I dette tilfellet overføres koketrinnet og de valgte innstillingene.

Aktiver

Platetoppen må være slått på.

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til CombiZone og still inn koketrinn.
2. Berør symbolet . Indikasjonen  lyser. Koketrinnet vises i indikasjonen til den nedre kokesonen.

Funksjonen er aktivert.

Endre koketrinn

Velg én av de to kokesonene til kombisonen og endre koketrinnet i innstillingsområdet.

Deaktivere

Velg en av de to kokesonene som er knyttet til denne funksjonen, og berør symbolet .

Funksjonen er deaktivert. De to kokesonene fortsetter å fungere som to uavhengige kokesoner.

Move-funksjon

Med denne funksjonen kan du slå sammen de to venstre kokesonene i samme størrelse og bruke forskjellig koketrinn for hver av kokesonene. Forhåndsinnstilte koketrinn:

Fremre kokesone = koketrinn 

Bakre kokesone = koketrinn 

Koketrinnene kan endres for hver kokesone uavhengig av hverandre.


Merknader

- Plasser kokekaret kun på én av kokesonene. Funksjonen aktiveres ikke dersom det står et kokekar på hver av kokesonene.
- I displayet til kokesonen som det ikke står noe kokekar på, lyser koketrinnet svakere. Den aktiveres først når kokekaret flyttes til denne kokesonen og registreres.
- Hvis funksjonen allerede er aktivert og det settes enda et kokekar på den ledige kokesonen, lyser indikasjonen fortsatt svakere. Kokesonen er ikke aktiv. Kokesonen blir aktivert når det første kokekaret fjernes.


Råd for bruk av kar

For å sikre en god registrering og fordeling av varmen, anbefaler vi å sentrere karet så godt som mulig:

Bruk kun ett kokekar som kun dekker én kokesone.



Flytte kokekaret fra den ene kokesonen til den andre:



Aktiver

Kombinere de to kokesonene med forskjellig koketrinn på hver av dem.

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til Move-funksjonen.
2. Berør symbolet  Indikasjonen ● lyser. Koketrinnene vises i indikasjonene til de to kokesonene.

Funksjonen er aktivert.

Merknader

- Indikasjonen til den kokesonen som kokekaret står på, blir lysere.
- I displayet for den fortsatt valgte kokesonen lyser indikatoren _.

Endre koketrinn

Velg en av de to kokesonene som er knyttet til Move-funksjonen og endre koketrinn i innstillingssområdet.

Merk: Dersom funksjonen deaktivertes, går koketrinnene tilbake til de forhåndsinnstilte verdiene

Deaktivere

Berør symbolet .

Funksjonen er deaktivert.

Merk: Når en av de to kokesonene settes på , deaktivertes funksjonen i løpet av ca. 10 sekunder.

Tidsfunksjoner

Koketoppen er utstyrt med to tidsurfunksjoner:


- Programmering av tilberedningstid
- Varselur

Programmering av tilberedningstid

Kokesonen slår seg automatisk av etter at den innstilte tiden er utløpt.

Slik stiller du inn:

1. Velg kokeson og ønsket koketrinn.
2. Berør symbolet  I displayet for kokesonen lyser  i tidsurindikasjonen lyser .
3. Velg ønsket tilberedningstid i innstillingssområdet i løpet av de neste 10 sekundene.



Etter noen sekunder begynner tiden å telles ned.

Merknader

- Samme tilberedningstid kan stilles inn automatisk for alle kokesoner. Den innstilte tiden for hver kokeson går uavhengig av de andre.
Du finner informasjon om automatisk programmering av tilberedningstiden i avsnittet → "Grunninnstillinger"
- Dersom funksjonen Kombi-Zone eller Move velges ved kombinert kokeson, er den innstilte tiden den samme for begge kokesonene.

Endre eller nullstille tiden

Velg kokeson og trykk deretter på symbolet .

Endre koketiden i programmeringssonen, eller juster  for å avbryte tiden.

Når tiden er løpt ut

Kokesonen slår seg av. Et varselsignal høres. På displayet for tidsprogrammering vises **00** i 10 sekunder.

Ved å trykke på symbolet , slukkes indikatorene og lydsignalet opphører.

Merknader

- Vil du stille inn en tilberedningstid på under 10 minutter, trykker du alltid på **0** før du velger ønsket verdi.
- Hvis det er programmert en tilberedningstid for flere kokesoner, vises alltid tiden for valgt kokesone i tidsurdisplayet.
- Velg ønsket kokesone for å sjekke gjenstående tilberedningstid.
- Du kan stille inn en tilberedningstid på inntil **99** minutter.

Varseluret

Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter.

Det fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke automatisk av en kokesone.

Stille inn

1. Trykk på symbolet  gjentatte ganger inntil indikatoren  lyser. I tidsurindikasjonen vises **00**.
 2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet.
- Etter noen sekunder begynner tiden å telles ned.

Endre eller slette tid

Trykk på symbolet  gjentatte ganger inntil indikatoren  lyser.

Endre tiden i innstillingsområdet, eller still inn **00** for å slette den programmerede tiden.

Når tiden er over


Du hører et lydsignal. I tidsurdisplayet vises **00**, og visningen  lyser. Visningen slukker etter 10 sekunder.

Når du trykker på symbolet , slukker visningene og lydsignalet opphører.

PowerBoost-funksjon

Med PowerBoost-funksjonen kan du varme opp store mengder vann på kortere tid enn med koketrinn **9**.

Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokesone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde). Ellers blinker indikasjonen for den valgte kokesonen  og , og deretter stilles det sist valgte koketrinnet  inn uten at funksjonen aktiveres.



Merk: I området for kombi-zone kan powerboost-funksjonen bare aktiveres hvis de to kokesonene brukes uavhengig av hverandre.

Aktivere

1. Velg en kokesone.
 2. Trykk på symbolet . I displayet vises .
- Funksjonen er aktivert.

Deaktivere

1. Velg kokesonen.
 2. Trykk på symbolet . Indikasjonen  slukkes, og kokesonen slår seg tilbake til koketrinnet .
- Funksjonen er deaktivert.

Merk: Under bestemte betingelser kan PowerBoost-funksjonen slås av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.

Barnesikring

Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platen på koken.

Aktivere og deaktivere barnesikringen

Koketoppen må være slått av.

Aktivere: trykk på symbolet  i ca. 4 sekunder.

Indikatoren ved siden av symbolet  lyser i 10 sekunder. Koketoppen blokkeres.

Deaktivere: trykk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Barnesikringen er deaktivert.

Permanent barnesikring

Med denne funksjonen, vil barnesikringen alltid slås på automatisk hver gang koketoppen slås av.

Inn- og utkobling

Hvordan du slår på den automatiske barnesikringen kan du lese om i → "Grunninnstillinger"

Vaskebeskyttelse

Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens koketoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å unngå dette har koketoppen en sperrefunksjon til rengjøring.

Innkobling: Berør symbolet . Du hører et lydsignal. Betjeningsfeltet er sperret i 35 sekunder. Du kan vaske over overflaten til betjeningsfeltet uten å forandre innstillingene.

Deaktivere: Etter 35 sekunder opphører sperringen av betjeningsfeltet. Du kan oppheve funksjonen før tiden ved å berøre symbolet .

Merknader

- Du hører et signal 30 sekunder etter aktiveringen. Dette indikerer at funksjonen snart avsluttes.
- Rengjøringssperren har ingen virkning på hovedbryteren. Koketoppen kan slås av når som helst.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Dersom en kokesone er i bruk over lengre tid uten at det foretas noen endringer av innstillingen, aktiveres den automatiske sikkerhetsutkoblingen.

Kokesonen varmes ikke opp lenger. I indikatoren for kokesonen blinker ,  og restvarmeindikatoren  eller  vekselvis.

Du kan stoppe blinkingen ved å berøre et hvilket som helst symbol. Du kan nå stille inn kokesonen på nytt.

Når den automatiske sikkerhetsutkoblingen aktiveres, avhenger av hvilket koketrinn som er stilt inn (etter 1 til 10 timer).



Grunninnstillinger

Det er forskjellige grunninnstillinger på apparatet. Du kan tilpasse disse innstillingene etter dine egne behov.

| Indikasjon | Funksjon |
|------------|--|
| c 1 | Automatisk barnesikring 0 Manuell* 1 Automatisk 2 Funksjonen er deaktivert. |
| c 2 | Signaltoner 0 Bekreftelsessignal og feilmeldingssignal er utkoblet. 1 Feilmeldingssignal er innkoblet. 2 Bekreftelsessignal er innkoblet. 3 Alle signaltoner er innkoblet.* |
| c 3 | Vise strømforbruk 0 Av* 1 På |
| c 5 | Automatisk programmering av tilberedningstiden 00 Av* 0 1:59 Automatisk etterløp for viften |
| c 6 | Varighet for tidsurets sluttignaltoner 1 10 sekunder* 2 30 sekunder 3 1 minutt |
| c 7 | Power Management-funksjon Begrense totaleffekten på platenopp 0 Av* 1 1000 W minumumseffekt 1. 1500 W 2 2000 W ... 9 eller 9 Platenoppens maksimumseffekt |
| c 9 | Utvalgstid for kokesonen 0 Ubegrenset: Den sist innstilte kokesonen forblir valgt.* 1 Begrenset: Kokesonen blir bare værende valgt i noen sekunder. |
| c 12 | Kokekar - kontrollere resultatet av tilberedningsprosessen 0 Ikke egnet 1 Ikke optimalt 2 Egnet |
| c 0 | Tilbakestille til fabrikkinnstillinger 0 Individuelle innstillingar* 1 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger |

* Fabrikkinnstillinger


Slik kommer du til grunninnstillingene:

Koketoppen må være slått av.


- Slå på koketoppen.
- Berør symbolet  i ca. fire sekunder i løpet av de neste ti sekundene.
De første fire visningene inneholder produktinformasjon. Berør innstillingsområdet for å se de enkelte visningene.

| Produktinformasjon | Visning |
|-------------------------|---------|
| Kundeserviceindeks (KI) | 0 1 |
| Produksjonsnummer | Fd |
| Produksjonsnummer 1 | 95 |
| Produksjonsnummer 2 | 05 |

- Hvis du berører symbolet  på nytt, kommer du til grunninnstillingene.
I visningene blinker  og  vekselvis, og  vises som forhåndsinnstilling.



- Trykk på symbolet  gjentatte ganger helt til den ønskede funksjonen vises.
- Velg deretter ønsket innstilling i innstillingsområdet.



- Berør symbolet  i minst fire sekunder.

Innstillingene er lagret.

Gå ut av grunninnstillinger


Slå av koketoppen med hovedbryteren.

Energibruksindikasjon

Denne funksjonen viser det samlede energiforbruket til forrige tilberedningsprosess på denne plaketoppen.

Etter at du har slått av, vises forbruket i kWh i 10 sekunder.

Bildet viser et eksempel med et forbruk på **1.08 kWh**.



Hvordan du slår på denne funksjonen, kan du lese om i kapittel → "Grunninnstillinger".

Test av kokekar


Med denne funksjonen kan du kontrollere prosessen og kvaliteten på tilberedningen avhengig av kokekar.

Resultatet er en referanseverdi og avhenger av egenskapene til kokekaret og kokesonen som brukes.

1. Sett det kalde kokekaret med ca. 200 ml vann midt på den kokesonen med diameter som passer best til kokekarbunnen.
2. Gå til grunninnstillingene og velg innstillingen **C 12**.
3. Berør innstillingsområdet. I kokesoneindikasjonen blinker **-**.

Funksjonen er aktivert.

Etter 10 sekunder vises resultatet for tilberedningens kvalitet og tempo i kokesoneindikasjonen.



Kontroller resultatet med følgende tabell:

Resultat

- | | |
|----------|---|
| 0 | Kokekaret er ikke egnet for kokesonen og blir derfor ikke varm.* |
| 1 | Kokekaret varmes langsmmere opp en forventet og kokeprosessen foregår ikke optimalt.* |
| 2 | Kokekaret varmes opp riktig og kokeprosessen går som den skal. |

* Dersom det finnes en mindre kokesone, kan du teste kokekaret en gang til på den lille kokesonen.

Berør innstillingsområdet for å aktivere denne funksjonen igjen.

Merknader

- Hvis kokesonen som brukes er mye mindre enn diametren på kokekaret, varmes bare midten av kokekaret opp, og resultatet blir ikke optimalt eller ikke tilfredstillende.
- Du finner informasjon om denne funksjonen i kapittel → "Grunninnstillinger"
- Du finner informasjon om type, størrelse og plassering av kokekaret i kapittel → "Koking med induksjon".

Rengjøring

Du kan kjøpe egnede rengjørings- eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk.

Koketopp

Rengjøring

Rengjør alltid platetoppen etter bruk. Dermed unngår du at rester brenner seg fast. Rengjør platetoppen først når restvarmeindikatoren har slukket.

Rengjør platetoppen med en fuktig klut og tørk av den med en tørr klut, slik at det ikke oppstår kalkflekker.

Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. Ta hensyn til veiledningen fra produsenten på produktpakningen.

Bruk aldri:

- ufortynnet oppvaskmiddel
- rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin
- skuremidde!
- sterke rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner
- skuresvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Følg anvisningene fra produsenten.

Du finner egnede glasskraper gjennom vår kundeservice eller i vår nettbutikk.

Du oppnår gode rengjøringsresultater med spesialsvamper for rengjøring av glasskeramikktopper.

Mulige flekker

| | |
|---------------------------------|--|
| Kalk- og vannrester | Rengjør platetoppen så snart den er avkjølt. Du kan bruke et rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikktopper. |
| Sukker, risstivelse eller plast | Rengjør umiddelbart. Bruk en glasskrape. Forsiktig: Fare for forbrenning.* |

* Rengjør deretter med en fuktet klut og tørk av med en tørr klut.

Merk: Bruk ingen rengjøringsmidler så lenge platetoppen fortsatt er varm, fordi det kan føre til flekker. Forsikre deg om at alle rester av det brukte rengjøringsmiddelet blir fjernet.

Platetoppramme

Følg disse tipsene for å unngå skader på platetopprammen:

- Bruk kun varmt såpevann.
- Vask nye kluter grundig før bruk.
- Bruk ingen sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Bruk ikke glasskrape eller spisse gjenstander.

Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)

Bruk

Hvorfor kan ikke platetoppen slås på, og hvorfor lyser symbolet for barnesikring?

Barnesikringen er aktivert.

Opplysninger om denne funksjonen finner du i kapittel → "Barnesikring".

Hvorfor blinker indikasjonene, og hvorfor lyder det en signaltone?

Fjern væsker eller spiserester fra betjeningsfeltet. Fjern alle gjenstander som ligger på betjeningsfeltet.

Anvisningen for å deaktivere signaltonen finner du i kapittel → "Grunninnstillinger".

Lyder

Hvorfor hører man lyder under matlagingen?

Alt etter kvaliteten på bunnen av kokekaret kan det oppstå lyder mens platetoppen er i drift. Disse lydene er vanlige, er en del av induksjonsteknologien og tyder ikke på noen defekt.

Mulige lyder

Dyp summing som fra en transformator:

Oppstår ved matlaging på høyt koketrinn. Lyden forsvinner eller blir stillere når koketrinnet reduseres.

Dyp piping:

Oppstår når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når kokekaret fylles med vann eller matvarer.

Knitrting:

Oppstår i kokekar bestående av ulike materialer som ligger over hverandre, eller ved samtidig bruk av kokekar i forskjellig størrelse og av forskjellig materiale. Styrken på lyden kan variere alt etter mengde og måten man tilbereder matrettene på.

Høye pipetoner:

Kan oppstå når to kokesoner samtidig står på høyeste koketrinn. Pipetonene forsvinner eller blir svakere når koketrinnet reduseres.

Ventilatorlyd:

Kokefeltet er utstyrt med en ventilator som slår seg på ved høye temperaturer. Ventilatoren kan fortsatt stå på også etter at kokefeltet er slått av dersom den målte temperaturen fremdeles er for høy.

Kokekar

Hva slags kokekar er egnet til induksjonstopp?

Informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, finner du i kapittel → "Koking med induksjon".

Hvorfor varmes ikke kokesonen opp, og hvorfor blinker koketrinnet?

Kokesonen som kokekaret står på, er ikke slått på.

Sjekk at kokesonen som kokekaret står på, er slått på.

Kokekaret er enten for lite til den påslattede kokesonen, eller det egner seg ikke til induksjon.

Sjekk at kokekaret egner seg til induksjon, og at det står på den kokesonen som passer best til størrelsen på kokekaret. Opplysninger om type, størrelse og hvor man setter kokekaret hen, finner du i kapitlene → "Koking med induksjon", → "Kombinasjonssone" og → "Move-funksjon".

Hvorfor tar det så lang tid før kokekaret er oppvarmet, eller hvorfor varmes det ikke tilstrekkelig opp, til tross for at det er stilt inn et høyt koketrinn?

Kokekaret er enten for lite til den påslattede kokesonen, eller det egner seg ikke til induksjon.

Sjekk at kokekaret egner seg til induksjon, og at det står på den kokesonen som passer best til størrelsen på kokekaret. Opplysninger om type, størrelse og hvor man setter kokekaret hen, finner du i kapitlene → "Koking med induksjon", → "Kombinasjonssone" og → "Move-funksjon".

Rengjøring**Hvordan rengjøres platenopp?**

Optimale resultater oppnås med spesielle rengjøringsmidler for glasskeramikk. Det anbefales ikke å bruke sterke eller skurende rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for oppvaskmaskin (konsentrater) eller skurekluter.

Mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av platenopp finner du i kapittel → "Rengjøring".

Hva kan du gjøre ved feil?

Ved feil dreier det seg normalt om bagateller som er lette å rette opp. Før du kontakter kundeservice, bør du lese veilederingen i tabellen.

| Visning | Mulig årsak | Utbedring av feil |
|---|--|---|
| Ingen | Strømforsyningen er brutt. Apparatet er ikke tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. Feil med elektronikken. | Kontroller ved hjelp av andre elektriske apparater om det er oppstått en kortslutning i strømforsyningen. Kontroller at apparatet er tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice. |
| Indikatorene blinker. | Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand. | Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden. |
| Lampen – blinker i kokesone-indikatorene. | Det er oppstått en feil med elektronikken. | Bekreft feilmeldingen ved å dekke til betjeningsflaten med hånden et kort øyeblikk. |
| F2 | Elektronikken ble overopphetet og har koblet ut gjeldende kokesone. | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Berør deretter et vilkårlig symbol på platenopp. |
| F4 | Elektronikken ble overopphetet, og alle kokesoner er koblet ut. | |
| F5 + koketrinn og signaltone | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. Elektronikken står i fare for å bli overopphetet. | Fjern kokekaret. Feilindikasjonen slukker kort tid etter. Nå kan du fortsette tilberedningen. |
| F5 og signaltone | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken slo kokesonen seg av. | Fjern kokekaret. Vent noen sekunder. Berør et vilkårlig betjeningsfelt. Når feilindikasjonen slukner, kan du fortsette tilberedningen. |
| F1/F6 | Kokeplaten er overopphetet og ble slått av for å beskytte arbeidsflaten din. | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen. |
| F8 | Kokesonen har vært i drift over lang tid uten avbrudd. | Den automatiske sikkerhetsutkoblingen ble aktivert. Se kapittel |
| E9000 | Feil med driftsspenningen, den befinner seg utenfor normalt driftsområde. | Ta kontakt med din strømleverandør. |
| E90 10 | | |
| U400 | Platenoppen er ikke riktig tilkoblet. | Koble platenoppen fra strømnettet. Kontroller at den er tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. |

Ikke plasser varme gryter på betjeningsfeltet.

Merknader

- Dersom  vises i displayet, skal du holde inne sensoren for den aktuelle kokesonen for å lese av feilkoden.
- Hvis du ikke finner feilkoden i tabellen, kobler du platenoppen fra strømnettet, venter i 30 sekunder og kobler til på nytt. Dersom den samme visningen dukker opp igjen, må du kontakte teknisk kundeservice og oppgi feilkoden.

Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

E-nummer og FD-nummer

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummeret (E-nr.) og produksjonsnummeret (FD-nr.) til apparatet.

Typeskiltet med numrene finner du:

- På apparatpasset.
- På nedre del av platetoppen.

E-nummeret finner du også på glassflaten til platetoppen. Du kan sjekke kunderegisteret (KI) og FD-nummeret ved å gå til grunninnstillinger. Slå opp i kapittel→ "Grunninnstillinger".

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker som følge av feilbetjening også under garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

 **Testretter**

Denne tabellen ble laget for testinstituttene for å forenkle testingen av våre apparater.

Informasjonen i tabellen henviser til våre kokekar fra Schulte-Ufer (kjøkkensett i 4 deler for induksjonskokeplate HEZ 390042) med følgende dimensjoner:

- Sausepanne Ø 16 cm, 1,2 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 16 cm, 1,7 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 22 cm, 4,2 l for kokesoner med Ø 18 cm
- Stekepanne Ø 24 cm, for kokesoner med Ø 18 cm

| Testretter | Kokekar | Koketrinn | Forvarming | | Tilberedning | | |
|---|------------------------------|-----------|--|------|--------------|------|--|
| | | | Varighet (Min:sek) | Lokk | Koketrinn | Lokk | |
| Smelte sjokolade | | | | | | | |
| Kuvertyre (f.eks. merket Dr. Oetker, mørk sjokolade 55 % kakao, 150 g) | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | - | - | - | 1. | Nei | |
| Varme opp og holde linsegryte varm | | | | | | | |
| Linsegryte* Starttemperatur 20 °C | | | | | | | |
| Mengde: 450 g | Gryte Ø 16 cm | 9 | 1:30 (uten omrøring) | Ja | 1. | Ja | |
| Mengde: 800 g | Gryte Ø 22 cm | 9 | 2:30 (uten omrøring) | Ja | 1. | Ja | |
| Linsegryte på boks f.eks. linsegryte med småpølser fra Erasco. Starttemperatur 20 °C | | | | | | | |
| Mengde: 500 g | Gryte Ø 16 cm | 9 | ca. 1:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja | 1. | Ja | |
| Mengde: 1 kg | Gryte Ø 22 cm | 9 | ca. 2:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja | 1. | Ja | |
| Tilberede béchamelsaus | | | | | | | |
| Temperatur på melken: 7 °C Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l melk (3,5 % fett) og en liten klype salt | | | | | | | |
| 1. Smelt smør, rør inn mel og salt, og varm opp massen. | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | 2 | ca. 6:00 | Nei | - | - | |
| 2. Ha melken i melblandingen og kok opp under stadig omrøring. | | 7 | ca. 6:30 | Nei | - | - | |
| 3. Når béchamelsausen har kokt opp, fortsetter du å røre konstant i to minutter mens gryten står på kokesonen. | | - | - | - | 2 | Nei | |

*Oppskrift iht. DIN 44550

**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

| Testretter | Kokekar | Koketrinn | Forvarming | | Tilberedning | | |
|---|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|------------------------------|------|--|
| | | | Varighet (Min:sek) | Lokk | Koketrinn | Lokk | |
| Koke risengrynsgrøt | | | | | | | |
| Risengrynsgrøt, koka med lokk Temperatur på melken: 7 °C Varm opp melken til kokepunktet. Still inn anbefalt koketrinn og ha ris, sukker og salt oppi melken. Tilberedningstid, inklusive oppkokking ca. 45 min | | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt | Gryte Ø 16 cm | 8. | ca. 5:30 | Nei | 3 (omrøring etter 10 min) | Ja | |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt | Gryte Ø 22 cm | 8. | ca. 5:30 | Nei | 3 (omrøring etter 10 min) | Ja | |
| Risengrynsgrøt, koka uten lokk Temperatur på melken: 7 °C Tilsett ingrediensene i melken, og varm opp under stadig omrøring. Velg anbefalt koketrinn når melken har oppnådd en temperatur på ca. 90 °C, og la den småkoke i ca. 50 min. | | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt | Gryte Ø 16 cm | 8. | ca. 5:30 | Nei | 3 | Nei | |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt | Gryte Ø 22 cm | 8. | ca. 5:30 | Nei | 2. | Nei | |
| Koke ris* | | | | | | | |
| Vanntemperatur: 20 °C | | | | | | | |
| Ingredienser: 125 g langkornet ris, 300 g vann og en liten klype salt | Gryte Ø 16 cm | 9 | ca. 2:30 | Ja | 2 | Ja | |
| Ingredienser: 250 g langkornet ris, 600 g vann og en liten klype salt | Gryte Ø 22 cm | 9 | ca. 2:30 | Ja | 2. | Ja | |
| Steke svinefilet | | | | | | | |
| Starttemperatur på steken: 7 °C | | | | | | | |
| Mengde: 3 svinefileter (samlet vekt ca. 300 g, 1 cm tykke) og 15 ml solsikkeolje | Stekte-panne Ø 24 cm | 9 | ca. 1:30 | Nei | 7 | Nei | |
| Tilberede pannekaker** | | | | | | | |
| Mengde: 55 ml røre per pannekake | Stekte-panne Ø 24 cm | 9 | ca. 1:30 | Nei | 7 | Nei | |
| Fritering av dypfrysste pommes frites | | | | | | | |
| Mengde: 1,8 l solsikkeolje, per porsjon: 200 g dypfrysste pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original) | Gryte Ø 22 cm | 9 | Til oljetemperaturen når 180 °C | Nei | 9 | Nei | |

*Oppskrift iht. DIN 44550

**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001068245
950828(01)