

GV 640 Stand 9001 472 911 (9907)

en Installation instructions
 *) Available from customer service

zh 安装说明书
 *) 可向售后服务站索取。

ko 설치 설명서
 *) 고객센터 센터에서 구입 가능

ar تعليمات التركيب
 *) يمكن طلبها من مراكز خدمة العملاء *



1

600 600 30
 815 90
 53
 1,75 m
 90
 0-20 mm
 SW 17
klik

2

do not pinch
 要夹住
 처지지 않도록 한다
 يجب مراعاة عدم حدوث انحصا

~100x50mm

3

Scheibe entfernen
 remove disc
 enlever le disque
 Eliminar disco

min. 18 mm

max. 10 Nm

10 l/min

Check for leaks after one wash cycle.
 洗涤程序结束后检查是否密封
 세척과정 종료 후에 밀폐상태를 확인한다
 بعد عملية غسل يتأكد من عدم تسرب

GB

ø 38 mm

max. 1.1 m
 min. 280 mm

26,4 mm 20,9 mm
 (G 3/4") (G 1/2")

min. 10 mm

0,05 - 1 MPa
 (0,5 - 10 bar)
 max. 60°C

GB

max. 1,1 m

3 m EU *) Mat.-Nr. 644533

3 m GB *) Mat.-Nr. 644534

max. 4 m
 2 m
 ø 22 mm
 2,2 m
 Mat.-Nr. 350564

1

klik

1

2

3

4

2

5

6

7

815 - 840

550

600

550

815

100x50mm

Mat-Nr. 114294

3

do not pinch

不要夹住

켜지지 않도록 한다

يجب مراعاة عدم حدوث انحصا

8

4

brace

夹紧

고정 시킨다

يتم التثبيت بالشد

9

0-20 mm

SW 17

5

remove disc

拿下圆盘

판을 제거한다

يتم استبعاد القرص

min. Ø 18 mm

max. 10 Nm

10

11

12

GB

Ø 38 mm

max. 1.1 m

min. 280 mm

1

26.4 mm 20.9 mm (G 3/4") (G 1/2")

min. 10 mm

DK SE NO FI

0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar) max. 60°C

check or leaks after one wash cycle.

洗涤程序结束后检查是否密封

세척과정 종료 후에 밀폐상태를 확인한다

بعد عملية غسل يتأكد من عدم وجود تسرب