



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Парна фурна

CSG656B.2

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	5
3	Опазване на околната среда и икономия	6
4	Запознаване	7
5	Режими на работа	9
6	Принадлежности	11
7	Преди първата употреба	12
8	Основни положения при работа с уреда.....	14
9	Бързо загряване	15
10	Времеви функции	15
11	Папа	17
12	Assist	19
13	Защита от деца	21
14	Съботна настройка	21
15	Основни настройки	22
16	Почистване и поддръжка	23
17	Функция за почистване EcoClean	25
18	Подпомагане на почистването	26
19	Отстраняване на котлен камък	27
20	Сушене	28
21	Поставка	28
22	Врата на уреда	29
23	Отстраняване на неизправности.....	32
24	Предаване за отпадъци	35
25	Отдел по обслужване на клиенти.....	35
26	Така става	35
27	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ.....	44
27.1	Общи монтажни указания	44



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктова информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Деца не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Принадлежности", Страница 11

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готвене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

При отваряне на вратата на уреда се образува въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени.

- ▶ Никога не поставяйте хартия за печене при предварително нагряване и по време на готвене незакрепена върху принадлежностите.
- ▶ Винаги подходящо разрязвайте хартията за печене и поставяйте върху нея съд или форма за печене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещават много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера. Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Уредът и неговите части могат да са остри.

- ▶ Внимание при боравене и почистване.
- ▶ Ако е възможно, носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и вратата на уреда да се пръсне и респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. → "Предотвратяване на материални щети", Страница 5

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 35

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да повлияят електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

1.5 Пара

Спазвайте указанията, ако използвате функцията с пара.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Водата в съда за вода може да се загрее силно при по-нататъшна работа на уреда.

- ▶ Изпразвайте съда за вода след всяка употреба на уреда с пара.

В камерата се образува гореща пара.

- ▶ По време на работа на уреда с пара не бъркайте в камерата.

При изваждане на допълнителните принадлежности може да прелее гореща течност.

- ▶ Внимателно изваждайте горещите допълнителни принадлежности само с ръкавица за фурни.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в съда за вода.
- ▶ В съда за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

1.6 Функция за почистване**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

2 Предотвратяване на материални щети**2.1 По правило****ВНИМАНИЕ!**

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и да доведат до трайно повреждане на уреда. Чрез детонация вратата на уреда може да гръмне, респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. Чрез възникналото подналягане камерата може да се деформира силно навътре.

- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избършете водата от дъното на камерата.

Предметите върху пода на камерата при над $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ предизвикват натрупване на топлина. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлт се уврежда.

- ▶ Не поставяйте върху пода на камерата принадлежности, хартия за печене или фолио, от какъвто и да е вид.
- ▶ Поставяйте съда върху пода на камерата, само ако е настроена температура под $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След употреба подсушете камерата.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време.
- ▶ Не съхранявайте ястия в камерата.

Охлаждането с отворена врата на уреда поврежда с течение на времето съседните шкафове.

- ▶ След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние.
- ▶ Не захващайте предмети с вратата на уреда.
- ▶ След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Плодовият сок, който капе от тавата за печене, оставя петна, които повече не могат да се отстранят.

- ▶ Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плод сладкиш.
- ▶ Ако е възможно, използвайте по-дълбока универсална тава.

Почистващият препарат за фурна в топлатата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Ако уплътнението е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени.

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението чисто.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за седане или опиране вратата на уреда може да се повреди.

- ▶ Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте съдове или аксесоари върху вратата на уреда.

Според типа на уреда принадлежността може да надраска стъклото на вратата при затваряне на вратата на уреда.

- ▶ Винаги вкарвайте принадлежностите до упор в камерата.

2.2 Пара

Спазвайте указанията, ако използвате функцията с пара.

ВНИМАНИЕ!

Силиконовите форми за печене не са подходящи за комбинирана работа с пара.

► Съдът трябва да е топло- и пароустойчив. Съдът с ръжда може да причини корозия в камерата. Дори и най-малките петна могат да доведат до корозия.

► Не използвайте съд с ръжда.

Изтичащите течности замърсяват дъното на камерата.

► При готвенето на пара с перфориран съд за готвене винаги отдолу вкарвайте тавата за печене, универсалната тава или съд за готвене без отвори. Капещата течност се събира.

Горещата вода в съда за вода може да повреди системата за пара.

► Наливайте изключително и само студена вода в съда за вода.

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

► Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.

► Преди работа избършете водата от дъното на камерата.

При работа с видове нагряване с пара се образува много водна пара. Кондензатът, който се събира в улея за капки под камерата за готвене, може да прелее и да повреди съседните шкафове.

► По време на работа не отваряйте вратата на уреда или я отваряйте възможно най-рядко.

Ако разтвор за котлен камък попадне върху пулта за управление или други чувствителни повърхности, те ще се повредят.

► Отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

Почистването на съда за вода в съдомиялна причинява щети.

► Не почиствайте съда за вода в съдомиялна машина.

► Почиствайте съда за вода с мека кърпа и обикновен миеш препарат.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

► Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Загрявайте предварително уреда само ако това се посочва в рецептата или в препоръките за настройка.

■ Ако не загреете предварително уреда, спестявате до 20% енергия.

Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене.

■ Тези форми за печене поемат особено добре топлината.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

■ Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрява допълнително.

Печете няколко ястия директно едно след друго или паралелно.

■ Камерата е загрята след първото печене. Така се скъсява времето за печене за следващите сладкиши.

При по-дълги времена на готвене изключете уреда 10 минути преди края на времето за готвене.

■ Остатъчната топлина стига за сготвяне на ястието.

Не отстранявайте използвани принадлежности от камерата.

■ Излишни части на принадлежностите не бива да се загряват.

Оставяйте дълбоко замразените храни да се размразят преди приготвянето.

■ Енергията за размразяване на ястията се пести.

Бележка:

Уредът се нуждае:

■ в режим с включен дисплей от макс. 1 W


■ в режим с изключен дисплей от макс. 0,5 W

4 Запознаване

4.1 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

Бележка: В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.



1 Бутони
Бутоните отляво и отдясно на обслужващия панел имат точка за натискане. За да действате бутон, го натиснете. При уреди без предна част от неръждаема стомана бутоните са и сензорни полета.

2 Сензорни полета
Сензорните полета представляват чувствителни на допир повърхности. За да изберете функция, само леко натиснете върху съответното поле.

3 Сензорни дисплеи
На сензорните дисплеи виждате актуалните възможности за избор. За да изберете функция, натиснете съответното текстово поле. В зависимост от избора текстовите полета се променят.

4 Обслужващ пръстен
Обслужващият пръстен можете да въртите неограничено наляво или надясно. Леко натиснете пръстена за управление и преместете в желаната посока.

5 Дисплей
На дисплея виждате актуалните стойности за настройка или текстовете с указания.

4.2 Бутони

С бутоните ляво и дясно върху полето за управление включвате и изключвате уреда си или работата.

Бутон	Функция	Употреба
ⓘ	on/off	Включване или изключване на уреда.
▶	start/stop	Кратко натискане: стартиране или прекъсване на работата. Задръжте натиснат за ок. 3 секунди: прекъсване на работата.

4.3 Сензорни полета

Със сензорните полета избирате директно различни функции. Сензорното поле на актуално избраната функция свети в червено.

Touch-Feld	Функция	Употреба
menu	Меню	Отваряне на менюто за режими на работа. → "Режими на работа", Страница 9
⌚	Таймер	Изберете будилник.
ℹ	Информация	Покзване на допълнителна информация за функция или настройка.
🔒	Защита от деца	Задръжте натиснат за ок. 4 секунди: активиране или деактивиране на защитата от деца.
🔧	Отваряне на обслужващия панел	Отворете обслужващия панел, за да свалите съда за вода.

4.4 Сензорни дисплеи

Сензорните дисплеи служат както за индикация, така и за обслужване.

Сензорните дисплеи са разделени на множество текстови полета. Текстовите полета Ви показват актуалните възможности за избор и вече извършените настройки. За да изберете функция, натиснете съответното текстово поле.

Избраната функция е обозначена с червена отвесна лента отстрани на текстовото поле. Стойността за това се подчертава на дисплея → *Страница 8* в бяло.

С малка червена стрелка отстрани на текстовото поле е обозначено към коя функция можете да прелистите назад.

4.5 Обслужващ пръстен

С обслужващия пръстен промените стойностите за настройка, които се показват на дисплея и прелистите в сензорния дисплей.

Когато сте достигнали минималната или максималната стойност, тази стойност остава на дисплея. Завъртете при нужда стойността с пръстена за управление отново назад.

4.6 Дисплей

Дисплеят Ви показва актуалните стойности за настройка на различните нива.

Стойност на преден план	Стойността на преден план е подчертана в бяло. Можете директно да промените стойността с обслужващия пръстен. След работен старт температурата или степента са на преден план.
Стойност на заден план	Стойностите на заден план са показани в сиво. За да промените стойността с обслужващия пръстен, изберете предварително желаната функция.
Увеличаване	Докато промените стойността с обслужващия пръстен, увеличена се показва само тази стойност.

Пръстеновидна линия

Отвън в дисплея се намира пръстеновидната линия.

- Индикация за позиция
Когато промените стойност, пръстеновидната линия ви показва къде се намирате в списъка за избор. Според областта за настройка и дължината на списъка за избор пръстеновидната линия е непрекъсната или разделена на сегменти.
- Индикация за напредъка
По време на работа пръстеновидната линия показва напредъка и се изпълва с червено с всяка изминала секунда.
При изтичаща продължителност всяка секунда изгасва по един сегмент от линията.

Индикатор за температура

Нагриващата линия и индикацията за остатъчна топлина Ви показват температурата в камерата.

Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактичката температура в камерата.

- Линия на нагриване
След старт на работата бялата линия под температурата се изпълва с червено според нагриването на камерата. Ако нагривате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато линията е напълнена докрай в червено.
При степени на настройка, напр. степени на грил, линията на нагриване веднага се пълни в червено.
- Индикация за остатъчна топлина
Когато уредът е изключен, кръглата линия показва остатъчната топлина в камерата. Колкото по-малка е остатъчната топлина, толкова по-тъмна става кръглата линия и в един момент изчезва напълно.

4.7 Камера

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред.


Поставка

В поставките в камерата можете да вкарвате принадлежности на различни височини.

→ *"Принадлежности", Страница 11*

Вашият уред има 3 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

Поставките можете да откачате напр. за почистване.
→ *"Поставка", Страница 28*



Самопочистващи се повърхности

Самопочистващите се повърхности в камерата са покрити с пореста, матова керамика и имат груба повърхност. Ако уредът работи, самопочистващите се повърхности поемат от печеното и грила пръски мазнина и ги разграждат.

Следните повърхности са самопочистващи се:

- Заден панел
- Таван
- Странични панели

Използвайте редовно функцията за почистване, за да се запази способността за почистване на самопочистващите се повърхности и да не възникват щети.

→ *"Функция за почистване 'EcoClean'", Страница 25*

Осветление

Една или няколко лампички във фурната осветяват камерата.

Ако отворите вратата на уреда, осветлението в камерата се включва. Ако вратата на уреда остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

Когато започне работа, осветлението при повечето режими на работа се включва. Ако работата се прекрати, то осветлението се изключва.

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва според температурата на уреда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

ВНИМАНИЕ!

Не покривайте вентилационните отвори над вратата на уреда. Уредът прегрява.

► Дръжте вентилационните отвори свободни.

За да се охлади по-бързо уредът след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.


Врата на уреда

Ако отворите вратата на уреда при работа, работата спира. Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа продължава автоматично.

Съд за вода

Нуждаете се от съда за вода за видовете нагряване с пара.

Съдът за вода се намира зад панела за обслужване.
→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Капак на резервоара |
| 2 | Отвор за пълнене и изпразване |
| 3 | Дръжка за изваждане и вкарване |

5 Режими на работа

Тук ще получите преглед на видовете режими на работа и на главните функции на Вашия уред.

За да отворите менюто, натиснете **меню**.

Режим на работа	Употреба
Видове загряване	Изберете фино съгласувани видове нагряване за оптимално приготвяне на Вашето ястие. → "Видове загряване", Страница 9
Асистент	Използвайте програмирани, препоръчителни настройки за различни ястия. → "Assist", Страница 19

Режим на работа	Употреба
Пара	С видовете нагряване с пара пригответе ястията по-деликатно. → "Пара", Страница 17
Почистване	Изберете функция за почистване за камерата. → "Функция за почистване 'EcoClean'", Страница 25 → "Подпомагане на почистването", Страница 26 → "Отстраняване на котлен камък", Страница 27
Основни настройки	Адаптирайте основните настройки. Основни настройки → Страница 22

5.1 Видове загряване

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашите ястия, ние ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Символите за отделните видове нагряване помагат при повторното разпознаване.

Ако изберете вид на нагряване, уредът ще Ви предложи подходяща температура или степен. Можете да приемете стойностите или да ги промените в посочения диапазон.

При температурни настройки над 275 °C и степен за грил 3 уредът сваля температурата след ок. 40 минути до ок. 275 °C, респ. преминава на степен за грил 1.

Символ	Вид загряване	Температурен диапазон	Използване и начин на функциониране Възможни допълнителни функции
	4D горещ въздух	30 - 250 °C	Печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/дол. загр.	30 - 250 °C	Традиционно печене или пържене на едно ниво. Видът на загряване е особено подходящ за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Горещ въздух есо	30 - 250 °C	Гответе щадящо избрани ястия без предварително нагряване на едно ниво. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Най-ефективен е видът загряване между 125-250 °C. По време на готвенето дръжте вратата на уреда затворена. Този вид на загряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рецикулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
	Горно/долно нагряване Есо	30 - 250 °C	Гответе щадящо избрани ястия. Топлината идва отгоре и отдолу. Най-ефективен е видът загряване между 150-250 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.
	Вентилаторно печене на грил	30 - 250 °C	Печене на птици, цели риби или по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Грил, гол. повърх.	Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	Печене на грил на плоски продукти като пържоли, наденички или тост. Гратиниране на ястия. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърхност	Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	Печене на грил на малки количества, като напр. пържоли, наденички или тост. Гратиниране на малки количества. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Положение пица	30 - 250 °C	Пригответе пица или ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Печ. слабо	70 - 120 °C	Щадящо и бавно гответе запечените, нежни парчета месо. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Долно загряване	30 - 250 °C	Допичане на ястия или готвене във водна баня. Топлината идва отдолу.
	Затопляне	60 - 100 °C	Поддържане топли на сготвени ястия.
	Предварително затопляне на съда	30 - 70 °C	Предварително затопляне на съда.

5.2 Видове нагряване с пара

Тук ще откриете преглед на видовете нагряване с пара и тяхната употреба.

Символ	Вид загряване	Температура	Употреба
	Готвене на пара	30 - 100 °C	Приготвяне на зеленчуци, риба и плънки. Изсушаване на плодове. Бланширане на хранителни продукти.
	Регенериране	80 - 180 °C	Щадящо загрявайте повторно ястия в чиния и печива. Чрез подаваната пара ястията не се изсушават.






Символ	Вид загряване	Температура	Употреба
	Степен на готвене	30 - 50 °C	Оставете тестото да втаса или киселото мляко да се закваси. Тестото втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.
	Размразяване	30 - 60 °C	Щадящо размразяване на зеленчуци, месо, риба и плодове. Чрез влагата ястията не се изсушават и не се деформират.

6 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Бележка: При нагорещяване принадлежностите могат да се деформират. Деформирането не повлиява функционирането. Когато принадлежностите се охладят, деформацията изчезва.

Според типа уред доставената принадлежност може да е различна.

Акcesoари		Употреба
Скара		■ Форми за сладкиши ■ Форми за пудинг ■ Съдове ■ Месо, напр. печено или парчета грил ■ Дълбокозамразени ястия
Универсална тава		■ Сочен сладкиш ■ Печива ■ Хляб ■ Голямо парче месо за пържене ■ Дълбокозамразени ястия ■ Улавяйте отцеждащите се течности, напр. мазнината при печене на грил върху скара или водата при работа с пара.
Съд за готвене на пара, неперфорирани, размер S		Готвене на: ■ Ориз ■ Шушулкови ■ Зърнени храни Поставете контейнера за пара върху скарата.
Съд за готвене на пара, перфорирани, размер S		■ Готвене на пара на зеленчуци. ■ Изкарване на сока от горски плодове. ■ Размразяване. Поставете контейнера за пара върху скарата.
Съд за готвене на пара, перфорирани, размер XL		Готвене на пара на големи количества.

6.1 Указания за принадлежностите

Някои принадлежности не са подходящи за определени режими на работа.

Съд за готвене на пара

Контейнерите за пара са подходящи за чисти видове нагриване с пара до 120 °C.

За по-високи температури или други видове нагриване с високи температури те не са подходящи. Контейнерите се оцветяват и деформират трайно.

6.2 Функция за фиксиране

Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне.

Можете да изтеглите принадлежностите до половината докато се фиксират. Защитата от преобръщане функционира само когато принадлежностите са правилно вкарани в камерата.


6.3 Вкарване на принадлежностите в камерата

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата. Само така принадлежностите могат да се изтеглят до половината без преобръщане.

1. Завъртете принадлежностите така, че жлебът [a] да е отзад и да сочи надолу.
2. Вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.


Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката — надолу.




Форма за печене напр. универсална тава или тава за печене

Вкарайте ламарината със скосяването [b] към вратата на уреда.



Съд за готвене на пара, перфориран, размер XL



3. Вкарайте докрай принадлежностите, така че да не се докосва вратата на уреда.


Бележка: Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.

Комбиниране на допълнителни принадлежности

За да уловите отцеждащата се течност, можете да комбинирате скарата с универсалната тава.

1. Поставете скарата така върху универсалната тава, че двата разделителя [a] да са отзад върху ръба на универсалната тава.
2. Вкарвайте универсалната тава между двата водача на височината на вкарване. Скарата при това е над горния водач.

Скара върху универсална тава



6.4 Допълнителни принадлежности

Можете да закупите допълнителни принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в интернет или в нашия prospect:

www.bosch-home.com

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

7 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Калибрирайте уреда. Почистете уреда и принадлежностите.

7.1 Преди първото въвеждане в експлоатация

Преди да извършите първото пускане в експлоатация, информирайте се при Вашето водоснабдително дружество за твърдостта на водата във Вашия водопровод. За да може уредът надеждно да Ви напомня за приближаващото почистване на котления камък, трябва да настроите правилно диапазона на твърдост на водата.

ВНИМАНИЕ!

Ако е настроена грешна твърдост на водата, уредът не може да Ви подсети навреме за почистването на котлен камък.

- ▶ Правилно настройте твърдостта на водата.

Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.

- ▶ Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода (> 40 мг/л) или други течности.
- ▶ Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

Функционални повреди при използване на филтрирана или деминерализирана вода са възможни. Уредът въпреки евентуално напълнения съд за вода подканва за допълване или режимът с пара се прекъсва след около 2 минути.

- ▶ Смесете при нужда филтрирана или деминерализирана вода с бутилирана минерална вода без въглероден диоксид в съотношение 1 към 1.

Съвет: Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "много твърда". Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

Съвет: Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода. Ако използвате изключително и само омекотена вода, настройте диапазона на твърдост на водата на "омекотена".

Настройка	Твърдост на водата в mmol/l	Немска твърдост °dH	Френска твърдост °fH
00 (омекотена) ¹	-	-	-
01 (мека)	до 1,5	до 8,4	до 15
02 (средна)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
03 (твърда)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
04 (много твърда) ²	над 3,8	над 21,3	над 38

¹ Настройвайте само ако се използва единствено омекотена вода.

² Настройте също за минерална вода. Използвайте единствено негазирана минерална вода.

7.2 Първо пускане в експлоатация

След свързване на захранването или след по-дълго спиране на тока трябва да извършите настройките за първото въвеждане в експлоатация на Вашия уред. Може да са нужни няколко секунди докато на дисплея се появят настройките.

1. Натиснете върху текстовото поле с желаната настройка.
Възможни настройки:
 - Език
 - Точно време
 - Твърдост на водата
2. При нужда променете настройката с обслужващия пръстен.
3. Потвърдете накрая с "Приключване на настройките".
 - ✓ На дисплея се показва указание, че първото въвеждане в експлоатация е завършено.
 - ✓ Дисплеят показва настроен час.
4. За да се провери уреда преди първото загряване, отворете веднъж вратата на уреда и я затворете.

7.3 Калибриране и почистване на уреда преди първата употреба

Калибрирайте уреда и почистете камерата и принадлежностите преди да готвите за пръв път с уреда.

Бележка: Температурата на завиране на водата зависи от налягането на въздуха. При калибрирането уредът по време на първото готвене с пара се настройва за наляганият на мястото на монтаж. По време на калибриране не отваряйте вратата на уреда. Калибрирането ще се прекъсне.

Изискване: Камерата е студена или има стайна температура.

1. Извадете продуктова информация и принадлежностите от камерата. Отстранете остатъците от опаковката, като напр. парченца стиропор и тиксо отвътре и отвън на уреда.

2. Извършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Включете уреда с ①.
4. Напълнете съда за вода.
→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17
5. Извършете следните настройки:

Вид загряване	Готвене на пара 
Температура	100 °C
Времетр.	30 минути

→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 14

6. Стартирайте работата с ②.
 - Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
- ✓ Калибрирането стартира. При това се образува много пара.
- ✓ Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
7. Оставете уреда да се охлади и след това добре подсушете дъното на камерата.
8. **ВНИМАНИЕ!**
Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.
 - ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
 - ▶ Преди работа извършете водата от дъното на камерата.

Извършете следните настройки:

Вид загряване	4D горещ въздух 
Температура	максимално
Времетр.	30 минути

→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 14

9. Стартирайте работата с ③.
 - Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
- ✓ Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.

10. Изключете уреда с ①.
11. Когато уредът се е охладил, почистете гладките повърхности в камерата със сапунен разтвор и кърпа.
12. Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.
13. Изпразнете съда за вода и изсушете камерата.
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

Бележка: След спиране на тока калибрирането се запазва.

За да се адаптира уредът след преместване към новото място на монтаж, нулирайте основните настройки до фабричните. Извършете отново първото въвеждане в експлоатация и калибрирането.

8 Основни положения при работа с уреда

8.1 Включване на уреда

- ▶ Включете уреда с ①.
- ✓ На дисплея се показва логото на Bosch. След това се показват видовете нагряване.

8.2 Изключване на уреда

Ако нямате нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако не използвате уреда за дълго, уредът автоматично се изключва.

- ▶ Изключете уреда с ①.
- ✓ Уредът се изключва. Текущите функции се прекъсват.
- ✓ На дисплея се показва часа или индикацията за остатъчна топлина.

8.3 Стартиране на работата

Всеки режим трябва да стартирате.

ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емалта.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа извършете водата от дъното на камерата.
- ▶ Стартирайте работата с ▷.
- ✓ На дисплея се показват настройките, времето на работа, пръстеновидната линия и линията за нагряване.

8.4 Прекъсване или спиране на работата

Можете да кратко да спрете работата и да я продължите отново. Ако напълно прекратите работата, настройките се нулират.

1. За да прекъснете за кратко работата:
 - Натиснете за кратко ▷.
 - За да продължите работата, натиснете ▷.
2. За да прекъснете работата, задръжте натиснат ▷ за ок. 3 секунди.
- ✓ Режимът ще се прекъсне и всички настройки ще се нулират.

8.5 Настройка на режим на работа

След като сте включили уреда, той предлага режим на работа, напр. видове замяване.

1. Ако искате да изберете друг режим на работа, различен от предлагания, натиснете **menu**.
- ✓ Появява се избор на режими на работа.
→ "Режими на работа", Страница 9
2. Натиснете желаните видове работа.
3. За да се извършат други настройки, натиснете съответните текстови полета.
4. Променете стойностите с обслужващия пръстен.
5. Стартирайте работата с ▷.

8.6 Настройване на вида нагряване и температурата

Изискване: Режимът на работа "Видове замяване" е избран.

1. Натиснете желаните видове нагряване.
Ако режимът на нагряване не се вижда на сензорния дисплей, преминете с обслужващия пръстен в списъка за избор.
- ✓ Температурата е подчертана в бяло.
2. Настройте температурата с обслужващия пръстен.
3. Стартирайте работата с ▷.
- ✓ Уредът започва да се нагрява.
- ✓ На дисплея се показва времето на работа на режима и целевата температура.
4. Когато ястието е готово, изключете уреда с ①.

Съвет: Най-подходящият вид на замяване за Вашето ястие ще откриете в описанието на видовете замяване.

Бележка: Можете да настройвате на уреда продължителността и времето на край за режима на работата.

→ "Времеви функции", Страница 15

Промяна на вида нагряване

Ако промените вида на нагряването, се нулират и другите настройки.

1. Прекъснете работата с ▷.
2. Натиснете "Видове замяване".
3. Натиснете желаните видове нагряване.
- ✓ На дисплея се появява съответната предлагана температура.

Промяна на температурата

След старт на работата можете директно да промените температурата.

- ▶ Променете температурата с обслужващия пръстен.
- ✓ Температурата се приема директно.

8.7 Показване на информация

В повечето случаи можете да извиквате информация за текущо извършваната функция. Някои указания се показват автоматично от уреда, например за потвърждение, като подкана или предупреждение.

1. Натиснете .
 - ✓ Ако са налични, информацията се показват за няколко секунди.
2. При по-дълги текстове прелиствайте с обслужващия пръстен.

9 Бързо загряване

За да спестите време, можете при настроени температури над 100 °C да скъсите продължителността на загряване.

При тези видове нагряване можете да използвате бързото нагряване:

- 4D горещ въздух 
- Горно/долно нагряване 

9.1 Настройване на бързо загряване

За да постигнете равномерен резултат от готвенето, вкарвайте ястието едва след бързото нагряване в камерата.

Бележка: Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

1. Настройте подходящ вид нагряване и температура от 100 °C.
2. Натиснете "Бързо загряване".
 - ✓ На текстовото поле е изписано "Вкл."
3. Стартирайте работата с .
 - ✓ Бързото нагряване стартира.
 - ✓ Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал. На текстовото поле е изписано "Изкл."
4. Вкарайте ястието в камерата.

Прекъсване на бързото загряване

- ▶ Натиснете "Бързо загряване".
- ✓ На текстовото поле е изписано "Изкл."

10 Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции, с които можете да управлявате работата.

10.1 Преглед на функциите за време

За дадена работа можете да настройвате времетраене и край. Таймерът може да се настройва независимо от работата.

Функция за време	Употреба
Таймер 	Можете да настройвате таймера независимо от работата. Това не оказва влияние върху уреда.
Продължителност 	Ако настроите продължителност за работа, уредът приключва автоматично нагряване след изтичане на продължителността.
Край 	Към продължителността можете да настроите час, в който да свършва работата. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.

10.2 Настройка на таймера

Таймерът работи независимо от работата. Можете да настроите таймера при включен и изключен уред до 23 часа и 59 минути. Таймерът има собствен сигнал, така че да чуе кога свършва таймер или продължителност.

1. Натиснете .
 - ✓ Символът светва в червено.
2. С обслужващия пръстен настройте времето на таймера.
3. Стартирайте таймера с .
 - ✓ След няколко секунди таймерът също стартира автоматично.
 - ✓ Времето на таймера започва да тече.
 - ✓ Когато уредът се изключи, времето на таймера остава видимо на дисплея.
 - ✓ Когато уредът се включи, настройките на текущия режим са на дисплея. За да покажете времето на таймера за няколко секунди, натиснете .
 - ✓ Когато времето на таймера е изтекло, прозвучава сигнал. Червеният символ угасва.
4. Ако времето на таймера е изтекло:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - За да се настрои ново време на таймера, натиснете  и настройте времето на таймера с пръстена.

Промяна на таймера

Можете по всяко време да промените времето на таймера.

1. Натиснете .
2. Променете времето на таймера с обслужващия пръстен.
3. Потвърдете с .

Прекъсване на таймера

Можете по всяко време да прекъснете времето на таймера.

1. Натиснете .
 2. Нулирайте времето на таймера с обслужващия пръстен.
 3. Потвърдете с .
- ✓ Червеният символ угасва.

10.3 Настройка на продължителност

Продължителността за работата можете да настроите до 23 часа и 59 минути.

Изискване: Режим на нагряване и температура или степен са настроени.

1. Натиснете "Времетр".
2. Настройте с обслужващия пръстен времетраенето.

Посока на въртене	Примерна стойност
Вляво	10 минути
Вдясно	30 минути

До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути. Времето на край се пресмята автоматично.

3. Стартирайте работата с .
- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея продължителността е настроена на нула.
4. Ако продължителността е изтекла:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - За да настроите отново времетраене, натиснете "Времетр." и настройте времетраенето с обслужващия пръстен.
 - За да продължите работата без времетраене, стартирайте с .
 - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

Промяна на продължителност

Можете да промените продължителността по всяко време.

1. Натиснете.

2. Променете времетраенето с обслужващия пръстен.
- ✓ Промяната се приема директно.

Прекъсване на продължителността

Можете по всяко време да прекъснете продължителността.

1. Натиснете "Времетр".
2. Продължителността се нулира с пръстена.
- ✓ Промяната се приема директно.
- ✓ Уредът продължава работата без продължителност.

10.4 Настройване на края

Часа, в който свършва продължителността, можете да премествате до 23 часа и 59 минути.

Бележки

- За да запазите добър резултат от готвенето, не измествайте повече края, когато работата е започната.
- За да не се развалят хранителните продукти, не ги оставяйте твърде дълго в камерата.

Изисквания

- Режим на нагряване и температура или степен са настроени.
 - Настроена е продължителност.
1. Натиснете "Край".
 2. Изместете края с обслужващия пръстен. След старта края не може повече да се променя.
 3. Стартирайте работата с .
 - ✓ Дисплей показва времето на старт. Уредът е в позиция на изчакване.
 - ✓ Когато времето на старт се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
 - ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея продължителността е настроена на нула.
 4. Ако продължителността е изтекла:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - За да настроите отново времетраене, натиснете "Времетр." и настройте времетраенето с обслужващия пръстен.
 - За да продължите работата без времетраене, стартирайте с .
 - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

Прекъсване на края

Можете по всяко време да изтриете настройките край и времетраенето.

1. Прекъснете работата с .
2. За да продължите работата без времетраене и край, стартирайте с .

11 Пара

С пара готвите особено деликатно ястията. Можете да използвате видовете нагряване с пара или да включвате подпомагането с пара при някои видове нагряване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

11.1 Пълнене на съда за вода

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в съда за вода.
- ▶ В съда за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее.

- ▶ След предишна работа на уреда изчакайте докато съдът за вода се охлади.
- ▶ Извадете съда за вода от отвора на резервоара.

Изискване: Твърдостта на водата е правилно настроена.


→ "Преди първото въвеждане в експлоатация",
Страница 12

1. Натиснете .

✓ Панелът за обслужване се избутва автоматично напред.


2. Изтеглете панела за обслужване с две ръце напред и след това я избутайте нагоре, докато не прищрака .

3. Повдигнете резервоара за вода и го извадете от отвора на резервоара .




4. Притиснете капака върху съда за вода до уплътнението, за да не може да изтече вода от водния резервоар.

5. Напълнете вода до маркировката "max"  в съда за вода.



6. Поставете напълнения съд за вода . При това внимавайте съдът за вода да се фиксира върху държачите .



7. Бавно избутайте надолу панела за обслужване, след това го натиснете назад докато не се затвори докрай.

11.2 Видове нагряване с пара

Имате на разположение различни видове нагряване с пара, при които ястията се приготвят с гореща пара.

Готвене на пара

При готвене на пара горещата водна пара обгръща ястията и предотвратява загубата на хранителни вещества. При този метод на приготвяне формата, цветът и типичният аромат на ястията се запазват.

Регенериране

С регенерирането загревате вече сготвени ястия щадящо или печете печива от предния ден.

Степен на готвене

Със Степен на готвене тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.

Размразяване

Със степента за размразяване размразявайте замразени или дълбоко охладени продукти.

Настройка на вида на нагряване с пара

Бележка:

Внимавайте за данните за видове нагряване с пара:

- → "Видове нагряване с пара", Страница 17

- Видовете нагряване с пара винаги се нуждаят от времетраене.
При видовете нагряване Готвене с пара продължителността стартира едва когато камерата е загоряла.

Изискване: Резервоарът за вода е напълнен.

→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17

1. Натиснете **меню**.
2. Натиснете "Пара".
3. Натиснете върху желанния вид на нагряване с пара.
 - ✓ Температурата е подчертана в бяло.
4. Настройте температурата с обслужващия пръстен.
5. Натиснете "Времетр".
6. Настройте с обслужващия пръстен времетраенето.
7. Стартирайте работата с **↵**.

Бележка: Ако съдът за вода по време на работа се изпразни, на дисплея се получава указание. Работата се прекъсва.

→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17

- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея продължителността е настроена на нула.
- 8. Ако продължителността е изтекла:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - За да настроите отново времетраене, натиснете "Времетр" и настройте времетраенето с обслужващия пръстен.
 - Когато ястието е готово, изключете уреда с **⓪**.
- 9. Изпразнете съда за вода и изсушете камерата.
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

Промяна на вида нагряване

Ако промените вида на нагряването, се нулират и другите настройки.

1. Прекъснете работата с **↵**.
2. Натиснете "Пара".
3. Натиснете желанния вид на нагряване.
 - ✓ На дисплея се появява съответната предлагана температура.

Промяна на температурата

След старт на работата можете директно да промените температурата.

- ▶ Променете температурата с обслужващия пръстен.
- ✓ Температурата се приема директно.

Промяна на продължителност

Можете да промените продължителността по всяко време.

1. Натиснете.
2. Променете времетраенето с обслужващия пръстен.
 - ✓ Промяната се приема директно.

11.3 Подпомагане с пара

При готвене с подпомагане с пара уредът подава на различни интервали от време пара в камерата. Така продуктът за готвене получава хрупкава коричка и бляскава повърхност. Месото става отвътре сочно, меко и редуцира обема си минимално.

Подходящи видове нагряване с подпомагане с пара

За работа с подпомагане с пара са подходящи само определени видове нагряване.

При тези видове загоряване можете да включите подпомагането с пара:

- 4D горещ въздух 
- Горно/долно нагряване 
- Вентилаторно печене на грил 
- Запазване на топло 

Настройка на подпомагане с пара

Изискване: Резервоарът за вода е напълнен.

→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17

1. Изберете режим на работа "Видове нагряване".
2. Натиснете подходящ вид на нагряване.
 - ✓ Температурата е подчертана в бяло.
3. Настройте температурата с обслужващия пръстен.
4. Натиснете "Подаване на пара".
5. Настройте степента на пара с обслужващия пръстен.

Степен на пара	Подаване на пара
0	няма
01	слабо
02	средна
03	силно

6. Стартирайте работата с **↵**.

Бележка: Ако съдът за вода по време на работа се изпразни, на дисплея се получава указание. Работата продължава без подаване на пара.

→ "Пълнене на съда за вода", Страница 17

- ✓ Уредът започва да се нагрява.
- ✓ На дисплея се показва времето на работа на режима и настройките.
- 7. Когато ястието е готово, изключете уреда с **⓪**.
- 8. Изпразнете съда за вода и изсушете камерата.
→ "След всяка работа с пара", Страница 19

Промяна на степен на пара

Можете да промените степента на пара по всяко време.

1. Натиснете "Подаване на пара".
2. Променете степента на пара с обслужващия пръстен.
 - ✓ Промяната се приема директно.

Промяна на температурата

След старт на работата можете директно да промените температурата.

- ▶ Променете температурата с обслужващия пръстен.
- ✓ Температурата се приема директно.

Промяна на вида загревяне

Ако промените вида на нагряването, се нулират и другите настройки.

1. Прекъснете работата с .
 2. Натиснете "Видове загревяне".
 3. Натиснете желанния вид на нагряване.
- ✓ На дисплея се появява съответната предлагана температура.

11.4 След всяка работа с пара

След всяка работа с пара уредът изпомпва обратно в съда за вода остатъчната вода. Изпразнете и изсушете след това съда за вода и камерата.

Изпразване на съда за вода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее.

- ▶ След предишна работа на уреда изчакайте докато съдът за вода се охлади.
- ▶ Извадете съда за вода от отвора на резервоара.

ВНИМАНИЕ!

Изсъхването на съда за вода в горещата камера води до щети по съда за вода.

- ▶ Не сушете съда за вода в горещата камера.
- Почистването на съда за вода в съдомиялна причинява щети.
- ▶ Не почиствайте съда за вода в съдомиялна машина.
 - ▶ Почиствайте съда за вода с мека кърпа и обикновен миеш препарат.

1. Отворете обслужващия панел с .
2. Свалете резервоара за вода.
3. Свалете внимателно капака на резервоара за вода.
4. Изпразнете съда за вода, почистете със средство за изплакване и обилно изплакнете с чиста вода.
5. Подсушете всички части с мека кърпа.
6. Избършете до сухо уплътнението върху капака.

7. Оставете съда за вода да изсъхне с отворен капак.
8. Поставете капака върху резервоара за вода и го притиснете.
9. Поставете съда за вода и затворете панела за обслужване.

Сушене на кондензатната вана


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Уредът се нагрява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставайте уреда да се охлади.

Изискване: Камерата е охладена.

1. Отворете вратата на уреда.
2. **Бележка:**
Кондензатната вана  се намира под камерата.



Засмучете водата в кондензатната вана  с кухненска кърпа и избършете внимателно.

Бележка: За да почистите кондензатната вана, можете да я демонтирате.

→ "Демонтиране на кондензатната вана",
Страница 29

Сушене на камерата

Изсушете камерата след всяка работа с пара.

- ▶ Изсушете камерата на ръка или използвайте функцията "Сушене".
→ "Сушене", Страница 28

12 Assist

С режим на работа "Assist" Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

12.1 Съдове

Резултатът от готвенето е зависим от свойствата и размера на съда.
Използвайте топлоустойчив съд, който е подходящ за температури до 300 °C. Най-подходящ е съдът от стъкло или стъклокерамика. Печеното трябва да покрива дъното на съда на ок. 2/3.

Съдовете от следния материал са неподходящи:

- светъл, блестящ алуминий
- негледжосана глина
- пластмаса или пластмасови дръжки

12.2 Настройки на ястията

За оптимално приготвяне на ястията уредът използва различни настройки.

Бележка: Резултатът от готвенето зависи от качеството и свойството на хранителните продукти. Използвайте пресни хранителни продукти, най-добре с температура от хладилник. Използвайте дълбоко замразените ястия директно от камерата.

Съвети и указания за настройките

Когто настройвате ястие, дисплеят показва релевантна информация за това ястие, напр.:

- Подходящо ниво на вкарване
- Подходяща принадлежност или съд
- Добавяне на течност
- Момент за обръщане или разбъркване
Когато този момент се достигне, прозвучава сигнал.

За да извикате информация, натиснете "Съвет" или . Някои указания се показват автоматично.

Програми

При програмите оптималният вид на заграване, температурата и продължителността са фиксирани предварително.

За да постигнете оптимален резултат от готвенето, трябва допълнително да настроите теглото. Ако не е посочено друго, настройте общото тегло на Вашето ястие. Теглото можете да настройвате само в предвидения диапазон.

Препоръки за настройване

При препоръките за настройване фиксирано е настроен предварително оптималния вид на заграване. Дисплеят показва вида на заграване.

Можете да адаптирате предварително настроената температура и продължителността.

Ястия на пара

При някои ястия уредът автоматично активира функцията с пара.

Спазвайте информацията за функцията на пара.

→ "Пара", Страница 17

12.3 Преглед на ястията

Кои отделни ястия са на Ваше разположение, ще видите върху уреда, ако извикате режима на работа. Ястията са сортирани по категории и храни.

Категория	Ястия
Сладкиши	Сладкиши във форми Сладкиш върху тава Дребни сладки Сладки
Хляб, хлебчета	Хляб Хлебчета
Пица, пикантни пайове	Пица Пикантни пайове, киш
Запеканки, суфлета	Запеканка, пикантна, прясна, варени продукти Лазаня прясна Огретен от картофи, сурови продукти, плосък Запеканка, сладка, прясна Суфле в порционни форми
Замразени продукти	Пица Запеканки Картофени продукти Птици, месо Зеленчуци
Птиче месо	Пиле Патица, гъска Пуешко месо
Месо	Свинско месо Говеждо месо Телешко месо Агнешко месо Дивеч Ястия с месо

Категория	Ястия
Риба	Риба, цяла Филета от риба Ястия с риба Морски дарове
Плънки, зеленчуци	Зеленчуци Картофи Ориз Зърнени храни Бобови Юфка, кюфтета Яйца
Десерти, компоти	Десерти, компоти
Консервиране, изцеждане на сок, дезинфекциране	Консервиране Изцеждане сок Дезинфекциране на шишета
Регенериране, изпичане	Зеленчуци Меню Печива Гарнитури
Размразяване на ястия	Плодове, зеленчуци

12.4 Настройване на ястие

Вашият уред Ви предлага много различни ястия. С обслужващия пръстен можете да прелиствате в различните списъци за избор.

Бележка: След стартиране не можете да променят или прекъсват ястието или настройките.

Изискване: За стартиране на работата трябва камерата да е охладена.

1. Натиснете **menu**.
2. Натиснете "Assist".
3. Натиснете желаната категория.
4. Натиснете желаната храна.
5. Натиснете върху желаното ястие.
- ✓ На дисплея се показват настройките за ястието.
6. При нужда адаптирайте настройките.
 - При някои ястия можете да адаптирате температурата и продължителността, при други теглото.
 - При някои ястия можете допълнително да изместите края.
→ "Настройване на края", Страница 16
7. За да получите данни за принадлежности и ниво на вкарване, натиснете "Съвет".
8. Стартирайте работата с .
- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Ако ястието е готово, прозвучава сигнал. Уредът преставя да нагрява.
9. Ако продължителността е изтекла:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - При някои ястия можете при нужда да допичате.
→ "Допичане", Страница 21
 - Ако ястието е готово, изключете уреда с .

Допичане

При някои ястия уредът предлага допичане след изтичане на продължителността. Можете произволно често да допичате.

1. Ако не искате да допичате, натиснете "Прекратяване" и изключете уреда с ①.
2. За да догответе ястието, натиснете "Допичане".
✓ На дисплея се показва продължителност.
3. При нужда променете продължителността с обслужващия пръстен.
4. Стартирайте работата с ②.

- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. Уредът преставя да нагрява. Указанието за допичане се показва отново.
- 5. Ако продължителността е изтекла:
 - За да се прекрати сигналът предсрочно, натиснете произволно сензорно поле.
 - Ако искате отново да допичате, натиснете "Допичане".
 - Ако ястието е готово, натиснете "Прекратяване" и изключете уреда с ①.

13 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

13.1 Активиране и деактивиране на защитата от деца

Можете да активирате и деактивирате защитата от деца при включен и изключен уред.

1. За да активирате защитата от деца, задръжте ∞ натиснат за ок. 4 секунди.

- ✓ На дисплея се появява указание за потвърждаване.
- ✓ Панелът за управление е блокиран. Уредът може да се изключи само с ①.
- ✓ Когато уредът се включи, светва ∞. Ако уредът е изключен, ∞ не свети.
- 2. За да деактивирате защитата от деца, натиснете и задръжте ∞ за ок. 4 секунди.
- ✓ На дисплея се появява указание за потвърждаване.

14 Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията се запазват топли между 85 °C и 140 °C с горно/долно загряване, без да трябва да включвате или изключвате уреда.

14.1 Стартиране на съботна настройка

Бележки

- Ако отворите вратата на уреда при работа, уредът спира да нагрява. Когато затворите вратата на уреда, уредът продължава да нагрява.
- След стартирането не можете повече да промените или прекъсвате съботната настройка.

Изисквания

- Съботната настройка е активирана в основните настройки.
→ "Основни настройки", Страница 22
 - Режимът на работа "Видове загряване" ④ е избран.
1. Натиснете "Съботна настройка".

Ако режимът на нагряване не се вижда на сензорния дисплей, преминете с обслужващия пръстен в списъка за избор.

- ✓ Температурата е подчертана в бяло.
- 2. Настройте температурата с обслужващия пръстен.
- 3. Натиснете "Времетр".
- 4. Настройте с обслужващия пръстен времетраенето.
Краят не може да се измести.
- 5. Стартирайте работата с ②.
- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- 6. Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. Продължителността е на нула. Уредът преставя да нагрява и реагира както обикновено извън съботната настройка.
 - Изключете уреда с ①.
 След ок. 10 до 20 минути уредът автоматично се изключва.

15 Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

15.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Избор
Език	Вж. избора на уреда.
Точно време	Час в 24 ч формат.
Твърдост на водата → "Преди първото въвеждане в експлоатация", Страница 12	00 (омекотена) 01 (мека) 02 (средна) 03 (твърда) 04 (много твърда) ¹
Фабрична настройка	Връщане в начално положение Без нулиране ¹
Звуков сигнал	Късо времетраене (30 секунди) Средно времетраене (1 минута) ¹ Дълга продължителност (5 минути)
Сила на звука	5 степени
Сигнал на бутоните	Включено Изключено (сигнал при ① остава) ¹
Яркост на дисплея	5 степени
Индикация на часа	Изкл Дигитално ¹ Аналогово
Осветление	При работа изкл При работа вкл ¹
Работа след включването	Основно меню Видове загряване ¹ Пара Асистент
Нощно затъмняване	Изключено ¹ Включено

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Избор
Лого	Индикации ¹ Не се показва
Вр. раб. инер.вентилатор	Препоръчано ¹ Минимално
Телескопична система	Не е дооборудвано (при поставки и 1-кратно изкарване) ¹ Дооборудвано (при 2- и 3-кратно изкарване)
Съботна настройка	Включено Изключено ¹

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

15.2 Промяна на основните настройки

Изискване: Уредът е включен.

1. Натиснете **menu**.
2. Натиснете "Основни настройки".
3. Натиснете желаната основна настройка и променете с обслужващия пръстен.
Коя основна настройка е избрана се показва от червената лента отстрани на текстовото поле.
Стойността към нея е на дисплея.
4. Основните настройки се преминават с "Други настройки" и при нужда се променят с пръстена.
5. За да запаметите промените, натиснете **menu** и потвърдете с "Запамятаване".

Бележка: След спиране на тока Вашите промени по основните настройки остават запазени.

Прекъсване на промяната на основните настройки

- ▶ Натиснете **menu** и потвърдете с "Не запамятавайте".
- ✓ Всички промени се отхвърлят и не се запамятават.

15.3 Настройване на часа

Изискване: Уредът е включен.

1. Натиснете **menu**.
2. Натиснете "Основни настройки".
3. Натиснете "Точно време".
4. Променете часа с обслужващия пръстен.
5. За да запаметите промените, натиснете **menu** и потвърдете с "Запамятаване".

16 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

16.1 Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности върху уреда, не използвайте неподходящи средства за почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- ▶ Да не се използват абразивни и изискващи търкане почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.

Почистващият препарат за фурна в топлатата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагриване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Новите гъби съдържат остатъци от производството.

- ▶ Преди употреба изплакнете щателно новите попивателни кърпи.

Подходящи препарати за почистване

Използвайте само подходящи почистващи средства за различните повърхности по Вашия уред.

Спазвайте указанията за почистване на уреда.

→ "Почистване на уреда", Страница 25

Предна страна на уреда

Повърхност	Подходящи препарати за почистване	Указания
Неръждаема стомана	■ Горещ сапунен разтвор ■ Специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за топли повърхности	За да избегнете корозия, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци от повърхностите от неръждаема стомана. Нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана на тънък слой.
пластмаса или лакирани повърхности напр. обслужващ панел	■ Горещ сапунен разтвор	Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.

Врата на уреда

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъкла на вратата	■ Горещ сапунен разтвор	Не използвайте стъргалка за стъкло или спирала от неръждаема стомана. Съвет: За основно почистване демонтирайте стъклата на вратата. → "Врата на уреда", Страница 29
Покритие на вратата	■ От неръждаема стомана: Почистващ препарат за неръждаема стомана ■ От пластмаса: Горещ сапунен разтвор	Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло. Не използвайте препарати за неръждаема стомана. Съвет: За основно почистване свалете покритието на вратата. → "Врата на уреда", Страница 29

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Вътрешна рамка на вратата от неръждаема стомана	Почистващ препарат за неръждаема стомана	Оцветяванията могат да се отстраняват с почистващ препарат за неръждаема стомана. Не използвайте препарати за неръждаема стомана.
Дръжка на вратата	Горещ сапунен разтвор	За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.
Уплътнение на вратата	Горещ сапунен разтвор	Не сваляйте и не протривайте.

Камера

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Емайлирани повърхности	- Горещ сапунен разтвор - Оцетен разтвор - Почистващ препарат за фурни	При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана. За да изсушите камерата след почистване, оставете вратата на уреда отворена. Бележки - Емайлът загаря при много високи температури, поради което се образуват малки разлики в цвета. Функционалността на уреда не се повлиява. - Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани и могат да са груби. Корозионната защита не се влошава от това. - От остатъците от храни върху емайлираните повърхности се образува бяло покритие. Покритието от здравна гледна точка е безвредно. Функционалността на уреда не се повлиява. Можете да отстраните покритието с лимонена киселина.
Самопочистващи се повърхности	-	Спазвайте указанията за самопочистващите се повърхности. → "Почистване на самопочистващите се повърхности в камерата", Страница 25
Стъклен плафон за лампата на фурната	Горещ сапунен разтвор	При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.
Поставка	Горещ сапунен разтвор	При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана. Бележка: За основно почистване откачете поставката. → "Поставка", Страница 28
Принадлежности	- Горещ сапунен разтвор - Почистващ препарат за фурни	При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана. Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина. Не използвайте върху съдове за готвене на пара от неръждаема стомана спирала от неръждаема стомана. Замърсяванията върху съдовете за готвене с пара, причинени от съдържащи скорбяла хранителни продукти (напр. ориз) да се отстраняват с вода с оцет.
Съд за вода	Горещ сапунен разтвор	За да отстраните след почистване остатъците от препарат, изплакнете обилно с чиста вода. За да изсушите съда за вода след почистване, оставете съда да изсъхне с отворен капак. Изсушете уплътнението върху капака. Не почиствайте в съдомиялна.

16.2 Почистване на уреда

За да избегнете щети по уреда, почиствайте уреда си само според посоченото и с подходящи почистващи средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!
По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печеното могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Изискване: Спазвайте указанията към средствата за почистване.

→ "Препарат за миене", Страница 23

1. Почистете уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
 - При някои повърхности можете да използвате алтернативни средства за почистване.
→ "Подходящи препарати за почистване", Страница 23

2. Подсушавайте с мека кърпа.

16.3 Почистване на самопочистващите се повърхности в камерата

Задната стена, горната и страничните стени в камерата са самопочистващи се и имат груба повърхност.

ВНИМАНИЕ!

Ако не почиствате редовно самопочистващите се повърхности, по тях могат да се образуват щети.

- ▶ Ако върху самопочистващите се повърхности се виждат тъмни петна, почистете камерата с функцията за почистване.
- ▶ Ако на дисплея се покаже подкана за почистване, почистете камерата с функцията за почистване.
- ▶ Не използвайте препарати за почистване на фурна или абразивни помощни средства за почистване. Ако по погрешка върху самопочистващите се повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага поийте с вода и гъба. Не търкайте.
- ▶ Използвайте функцията за почистване.
→ "Функция за почистване 'EcoClean'", Страница 25

17 Функция за почистване "EcoClean"

Използвайте редовно функцията за почистване "EcoClean", за да се запази способността за почистване на самопочистващите се повърхности и да не възникват щети.

Самопочистващите се повърхности в камерата са покрити с пореста, матова керамика и имат груба повърхност. Ако уредът работи, самопочистващите се повърхности поемат от печеното и грила пръски мазнина и ги разграждат.

Следните повърхности са самопочистващи се:

- Заден панел
- Таван
- Странични панели

ВНИМАНИЕ!

Ако не почиствате редовно самопочистващите се повърхности, по тях могат да се образуват щети.

- ▶ Ако върху самопочистващите се повърхности се виждат тъмни петна, почистете камерата с функцията за почистване.
- ▶ Ако на дисплея се покаже подкана за почистване, почистете камерата с функцията за почистване.
- ▶ Не използвайте препарати за почистване на фурна или абразивни помощни средства за почистване. Ако по погрешка върху самопочистващите се повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага поийте с вода и гъба. Не търкайте.

17.1 Препоръка за почистване

Уредът открива вида и продължителността на работата на уреда и препоръчва при нужда да се използва функцията за почистване.

Когато включите уреда, на дисплея се показва указание за използване на функцията за почистване. Стартирайте когато е възможно функцията за почистване.

Можете да използвате Вашия уред както обикновено. Препоръката за почистване обаче се показва на дисплея докато не извършите функцията за почистване докрай.

Бележка: Ако уредът предсрочно се замърси, напр. от мазни птици или печено или ако установите тъмни петна по самопочистващите се повърхности, не чакайте на дисплея да се покаже указание, за да извършите функцията по почистване. Колкото по-често използвате функцията за почистване, толкова по-дълго се запазва възможността за почистване на самопочистващите се повърхности.

17.2 Подготвяне на уреда за функцията за почистване

За да получите добър резултат от почистването, подгответе внимателно уреда.

ВНИМАНИЕ!

Почистващият препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности поврежда повърхностите.

- ▶ Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага поийте с вода и гъба. Не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

1. Извадете от камерата принадлежностите и съда.
2. Откачете поставките и ги извадете от камерата. → "Поставка", Страница 28
3. Отстранявайте грубите замърсявания със сапунен разтвор и мека кърпа:
 - от пода на камерата
 - отвътре на вратата на уреда
 - от стъкления плафон за лампата на фурната
 Така избягвате петна, които не могат да се отстранят.
4. Извадете от камерата предметите. Камерата трябва да е празна.

17.3 Настройка на функцията за почистване

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

 По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

Изискване: → "Подготвяне на уреда за функцията за почистване", Страница 26.

1. Натиснете **menu**.
2. Натиснете "Почистване".
3. Натиснете "EcoClean".
 - ✓ На дисплея се показва продължителността. Продължителността от 1 час не може да се променя.
4. Стартирайте работата с .

Бележка: Не отваряйте вратата на уреда по време на функцията за почистване. Резултатът от почистването няма да съответства и работата прекъсва.

 - ✓ Функцията по почистване стартира и продължителността почва да тече. Линията на нагряване не се появява.
 - ✓ Когато функцията за почистване приключи, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
5. Изключете уреда с .
6. → "Избърсване на уреда след функцията за почистване", Страница 26.

17.4 Избърсване на уреда след функцията за почистване

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Избършете камерата с влажна кърпа.

Бележка: Върху самопочистващите се повърхности могат да се образуват петна. Остатъците от захар и белтъци в хранителните продукти не се разграждат и остават върху повърхностите. Червеникавите петна са остатъци от съдържащи сол храни, петната не са ръжда. Петната не са опасни за здравето. Петната не ограничават способността за почистване на самопочистващите се повърхности.

3. Закачете поставките. → "Поставка", Страница 28

18 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпаряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

18.1 Настройване на подпомагане на почистването

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливаше вода в нагорещената камера за готвене.

Изискване: Камерата е напълно охладена.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. 0,4 литра вода се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата. Не използваше дестилирана вода.

3. Изберете режим на работа "Видове заграване".
4. Настройте режим на нагряване долно нагряване .
5. Настройте температурата с обслужващия пръстен на 80 °C.
6. Натиснете "Времетр".
7. Настройте с обслужващия пръстен продължителността на 4 минути.
8. Стартирайте работата с .
 - ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
 - ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея продължителността е настроена на нула.
9. Изключете уреда с  и оставете камерата да се охлади за ок. 20 минути.

18.2 Допълнително почистване на камерата

ВНИМАНИЕ!

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След подпомагането на почистването избършете камерата и я оставете да изсъхне докрай.

Изискване: Камерата е охладена.

1. Отворете вратата на уреда и поийте остатъчната вода с гъба.

2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа и под уплътнението на вратата.
4. За да оставите камерата да се изсуши, оставете вратата на уреда във фиксирано положение (ок. 30°) за ок. 1 час.

19 Отстраняване на котлен камък

За да остане вашият уред функционален, трябва редовно да почиствате котления камък от уреда.

Честотата на почистването на котлен камък зависи от извършваните режими с пара и твърдостта на водата. Уредът Ви посочва когато са възможни още 5 или по-малко режима с пара. Ако не извършите почистването на котлен камък, не можете да настроите повече режим с пара.

Почистването на котления камък се състои от няколко стъпки и трае ок. 70 - 95 минути:

- Отстраняване на котлен камък (ок. 55 - 70 минути)
- Първи процес на измиване (ок. 9 - 12 минути)
- Втори процес на измиване (ок. 9 - 12 минути)

От хигиенични съображения трябва да извършвате напълно почистването на котлен камък.

Ако почистването на котлен камък се прекъсне, не можете да настроите друг режим. За да е готов отново за работа уреда, извършете 2 процеса на измиване.

19.1 Подготвяне на почистване на котлен камък

ВНИМАНИЕ!

Времената на действие по време на отстраняването на котлен камък са съгласувани с препоръчаното от нас течное средство за отстраняване. Другите почистващи средства за котлен камък могат да предизвикат щети по уреда.

- ▶ Използвайте за отстраняване на котления камък изключително препоръчаното от нас течное почистващо средство за котлен камък.

Ако разтвор за котлен камък попадне върху пулта за управление или други чувствителни повърхности, те ще се повредят.

- ▶ Отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

1. Смесване на разтвор за почистване на котлен камък:
 - 200 мл течное средство за отстраняване на котлен камък

- 400 мл вода
2. Отворете панела за обслужване.
 3. Извадете резервоара за вода и го напълнете с разтвор за почистване на котлен камък.
 4. Вкарайте напълнения с разтвор за почистване на котлен камък съд за вода.
 5. Затворете панела за обслужване.

19.2 Настройване на почистване на котлен камък

Изискване: → "Подготвяне на почистване на котлен камък", Страница 27

1. Натиснете **menu**.
2. Натиснете "Почистване".
3. Натиснете "Отстраняване на котлен камък".
 - ✓ На дисплея се показва продължителността. Продължителността не може да се променя.
4. Стартирайте работата с **↵**.
 - ✓ Почистването на котлен камък стартира и продължителността изтича.
 - ✓ Когато първата част от почистването на котлен камък свърши, прозвучава сигнал. Уредът Ви подканя втори път за изплакване.
5. За да промиете уреда, за всеки процес на измиване:
 - Отворете обслужващия панел и свалете съда за вода.
 - Основно изплакнете съда за вода и го напълнете.
 - Вкарайте съда за вода и затворете панела за обслужване.
 - Стартирайте изплакването с **↵**.
 - ✓ Когато един процес на измиване приключи, прозвучава сигнал.
6. Когато вторият процес на измиване приключи:
 - Изпразнете и изсушете резервоара за вода.
→ "Изпразване на съда за вода", Страница 19
 - Изключете уреда с **⏻**.
 - ✓ Почистването на котления камък е завършено и уредът е готов за работа.

20 Сушене

За да избегнете оставащата влага, след работа изсушавайте камерата.

ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- ▶ Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- ▶ Преди работа избършете водата от дъното на камерата.

20.1 Сушене на камерата

Можете да изсушите камерата на ръка или да използвате функцията "Сушене".

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Отстранете мръсотията от камерата.
3. Избършете водата в камерата.
4. Подсушете камерата.

- За да оставите камерата да изсъхне, оставете вратата на уреда отворена за 1 час.
- За да използвате функцията "Сушене", натиснете "Сушене".
→ "Настройка на сушенето", Страница 28

Настройка на сушенето

Изискване: → "Сушене на камерата", Страница 28

1. Натиснете **меню**.
2. Натиснете "Почистване".
3. Натиснете "Сушене".
 - ✓ На дисплея се показва продължителността. Продължителността не може да се променя.
4. Стартирайте работата с **↻**.
- ✓ Сушенето стартира и продължителността изтича.
- ✓ Когато сушенето приключи, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
5. Изключете уреда с **⏻**.
6. За да изсушите камерата напълно, оставете вратата на уреда отворена за 1 до 2 минути.

21 Поставка

За да почистите поставките и камерата основно или за да смените поставките, можете да ги откачите.


21.1 Откачване на поставките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Поставките стават много горещи

- ▶ Никога не докосвайте горещите поставки.
- ▶ Винаги оставайте уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

1. Повдигнете поставката леко отпред ① и я откачете ②.
2. Изтеглете поставката напред ③ и я свалете.




3. Почистете поставката.

→ "Препарат за миене", Страница 23

21.2 Закачване на поставките

Бележки

- Поставките пасват само отдясно или отляво.
 - Внимавайте при двете поставки извитите части да са отпред.
1. Пъхнете поставката централно в задната буква ① докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад ②.
 2. Пъхнете поставката в предната буква ③, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу ④.



22 Врата на уреда

За да почистите основно вратата на уред, можете да я демонтирате.

22.1 Откачване на вратата на уреда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

► Носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

► Не бъркайте в областта на пантите.

1. Отворете докрай вратата на уреда.


2. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.

► Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съотв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.


Отворете блокиращия лост върху лявата и дясната панта.

Блокиращ лост вдигнат



Шарнирът е обезопасен и не може да се затвори.

Затворен блокиращ лост



Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.

✓ Блокиращите лостове са повдигнати. Пантите са обезопасени и не могат да се затворят.

3. Затворете вратата на уреда докрай ①. С двете ръце хванете вляво и вдясно вратата на уреда и изтеглете нагоре ②.

4. Внимателно поставете вратата на уреда върху равна повърхност.


Демонтиране на кондензатната вана

Бележки

- Избърсвайте кондензатната вана след всяка работа с пара или преди всеки демонтаж.
- Не почиствайте кондензатната вана в съдомиялна машина


Изискване: Вратата на уреда трябва да се демонтира.

1. Натиснете лявата притискаща повърхност **a** ① докато куката не се освободи.
2. Натиснете дясната притискаща повърхност **b** ② докато куката не се освободи.




3. Наклонете кондензатната вана леко напред докато долните задържащи куки не се разхлабят.

4. Изтеглете кондензатната вана **a** с двете ръце скосено нагоре ①.




Монтиране на кондензатната вана

1. Поставете кондензатната вана **a** с двете ръце скосено ①.



2. Застопорете куките **a** на кондензатната вана вляво и вдясно в колонката ①.



3. Притиснете кондензатната вана докато куките вдясно, вляво и отдолу не се фиксират.
✓ Кондензатната вана е монтирана водоравно.


22.2 Закачване на вратата на уреда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите. Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.
- ▶ Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съотв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.

1. Избутайте вратата на уреда права върху двете панти ①. Избутайте вратата на уреда до упор.
2. Отворете докрай вратата на уреда.
3. Затворете блокиращия лост върху лявата и дясната панта ②.



- ✓ Блокиращите лостове са затворени. Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.
4. Затворете вратата на уреда.

22.3 Демонтаж на стъклата на вратата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!


Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.


Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Носете защитни ръкавици.


1. Отворете докрай вратата на уреда.
2. Отворете блокиращия лост върху лявата и дясната панта ①.
- ✓ Блокиращите лостове са повдигнати. Пантите са обезопасени и не могат да се затворят.
3. Затворете вратата на уреда докрай ②.




4. Натиснете вляво и вдясно отвън капака на вратата ① докато не се освободи.
5. Свалете покритието на вратата ②.




6. Изтеглете вътрешното стъкло ① и го поставете внимателно върху равна повърхност.
7. Изтеглете междинното стъкло ② и го поставете внимателно върху равна повърхност.



8. Отворете вратата на уреда и свалете уплътнението на вратата.



9. При нужда можете да извадите лайстната за кондензат за почистване.
- Отворете вратата на уреда.
 - Завъртете нагоре лайстната за кондензат и изтеглете.



10. **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Почистете демонтираните стъкла на вратата от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.

11. Почистете лайстната за кондензат с кърпа и с горещ сапунен разтвор.

12. Почистете вратата на уреда.

→ "Подходящи препарати за почистване",
Страница 23

13. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.

22.4 Вграждане на стъклата на вратата


- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципите.


- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.

1. Отворете докрай вратата на уреда.


2. Поставете лайстната за кондензат отвесно в държача [a] и завъртете надолу.




3. Избутайте междинното стъкло в левия и десния държач [a].




4. Притиснете междинното стъкло отгоре докато не влезе в левия и десния държач [a].




5. Отворете вратата на уреда и закачете уплътнението на вратата.




6. Избутайте вътрешното стъкло в левия и десния държач [a].



7. Притиснете вътрешното стъкло отгоре докато не влезе в левия и десния държач [a].



8. Поставете покритието за врата ① и притиснете докато не прищрака.
9. Отворете докрай вратата на уреда.
10. Затворете блокиращия лост върху лявата и десната панта ②.



- ✓ Блокиращите лостове са затворени. Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.
11. Затворете вратата на уреда.

Бележка: Използвайте камерата едва когато стъклата на вратата са правилно монтирани.

23 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

23.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Дефектен предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
	Грешка на електрониката 1. Изключете уреда от електрическата мрежа, като изключите за кратко предпазителя. 2. Нулирайте основните настройки до фабричните. → "Основни настройки", Страница 22

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
На дисплея се показва "Език немски".	Спиране на електрозахранването. ▶ Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. – Език – Точно време – Твърдост на водата
Работата не стартира или прекъсва.	Възможни са различни причини. ▶ Проверете указанията, които се показват на дисплея. → "Показване на информация", Страница 15 Функционална неизправност ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 35
Уредът не загарява.	Демо режимът е активиран в основните настройки, на дисплея се показва . 1. За кратко разкачете уреда от електрическата мрежа като изключите и отново включите предпазителя в кутията с предпазители. 2. Деактивирайте демо режима в рамките на 3 минути в → "Основни настройки", Страница 22. Спиране на електрозахранването. ▶ Отворете и затворете един път вратата на уреда след спиране на тока. ✓ Уредът се проверява и е готов за работа.
Часът не се показва, ако уредът е изключен.	Основната настройка бе променена. ▶ Променете основната настройка за часа. → "Основни настройки", Страница 22
Обслужващият пръстен при съхранение то е паднал в обслужващия панел.	Обслужващият пръстен е откачен. 1. Поставете обслужващия пръстен в стойката в панела за обслужване. 2. Натиснете обслужващия пръстен в стойката, така че да се фиксира и да може да се върти.
Обслужващият пръстен се върти трудно.	Има мръсотия под обслужващия пръстен. Обслужващият пръстен може да се сваля. Бележка: Не сваляйте обслужващия пръстен прекалено често, за да остане държача стабилен. 1. За да разхлабите обслужващия пръстен, натиснете го върху външния ръб. ✓ Обслужващият пръстен се накланя и може да се хваща по-лесно. 2. Изкарайте от поставката обслужващия пръстен. 3. Почистете обслужващия пръстен и неговия държач в уреда внимателно със сапунен разтвор и кърпа за миене. Подсушавайте с мека кърпа. Не използвайте остри или абразивни почистващи средства. Не оставяйте натопен в омекващ разтвор обслужващия пръстен. Не почиствайте обслужващия пръстен в съдомиялна машина.
Панелът за обслужване не се отваря.	Дефектен предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението. Функционална неизправност 1. Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 35 2. Ако има вода в съда за вода, изпразнете съда. – Отворете вратата на уреда. – Хванете вдясно и вляво под панела. – Бавно изтеглете и избутайте нагоре.
Много силно образуване на пара при готвене с пара.	Уредът се калибрира автоматично. Не е необходимо действие. При твърде къси времена на готвене уредът не се калибрира автоматично. Ако отново се образува много пара, калибрирайте уреда наново. 1. Нулирайте уреда до фабрична настройка. → "Основни настройки", Страница 22 2. Повторете калибрирането. → "Преди първата употреба", Страница 12

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът Ви подканя за почистване на котления камък, без преди това да се е появил броячът.	Настроеният диапазон на твърдост на водата е твърде нисък. 1. Почистете уреда от котления камък. → <i>"Отстраняване на котлен камък", Страница 27</i> 2. Проверете твърдостта на водата и я настройте в основните настройки. → <i>"Основни настройки", Страница 22</i>
Уредът подканя за изплакване.	По време на почистването на котления камък подаването на ток е било прекъснато или уредът е бил изключен. ► Изплакнете уреда два пъти. → <i>"Отстраняване на котлен камък", Страница 27</i>
На дисплея се показва "Съд за вода напълване", въпреки че съдът за вода е напълнен.	Съдът за вода не е фиксиран. ► Поставете правилно съда за вода, така че да се фиксира в държача. → <i>"Пълнене на съда за вода", Страница 17</i> Резервоарът за вода е паднал. Поради разтърсване частите във вътрешността на съда за вода са се разхлабили. Съдът за вода има теч. ► Поръчайте нов съд за вода. Функционална неизправност ► Не използвайте деминерализирана или филтрирана вода. → <i>"Преди първото въвеждане в експлоатация", Страница 12</i> Сензорът е дефектен. ► Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → <i>"Отдел по обслужване на клиенти", Страница 35</i>
Бутоните мигат.	Зад панела за обслужване има кондензна вода. Не е необходимо действие. Когато кондензатната вода се изпари, бутоните вече не мигат.
"Плякащи" шумове прозвучават при готвене с пара.	ВЕфектът студено/топло при дълбокозамразените храни се получава от водната пара. Не е необходимо действие.
Уредът бръмчи при работа и след изключване.	Функционалната проверка на помпата причинява работен шум. Не е необходимо действие.
Уредът бръмчи или прищраква при отваряне на панела за обслужване.	Изкарването на панела за обслужване причинява работен шум. Не е необходимо действие.
Осветлението на камерата не функционира.	LED крушката е дефектна. Бележка: Не сваляйте стъкления капак. ► Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → <i>"Отдел по обслужване на клиенти", Страница 35</i>
Максималното време на работа е достигнато.	За да избегнете нежелана продължителна работа, уредът след няколко часа престава автоматично да нагрива, ако настройките не се променят. Указание се показва на дисплея. Когато максималното време на работа се достигне, ориентировъчни са съответните настройки за режима на работа. 1. За да продължите работата, натиснете върху произволно сензорно поле или завъртете обслужващия пръстен. 2. Ако не се нуждаете от уреда, изключете го с ①. Съвет: За да не се изключва нежелано уреда при много дълги времена на приготвяне, настройте продължителност. → <i>"Настройка на продължителност", Страница 16</i>
На дисплея се появява съобщение с "D" или "E", напр. D0111 или E0111.	Електрониката е установила грешка. 1. Изключете и включете отново уреда. 2. Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → <i>"Отдел по обслужване на клиенти", Страница 35</i>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Резултатът от готвенето не е задоволителен.	Настройките бяха неподходящи. Настроените стойности, напр. температура или време зависят от рецептата, количеството и хранителните продукти. ► Следващият път настройте по-ниски или по-високи настройки. Съвет: Много данни за приготвяне и за подходящите настроени стойности ще откриете на нашата начална страница www.bosch-home.com.

24 Предаване за отпадъци

24.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

25 Отдел по обслужване на клиенти


Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен за целта специализиран персонал.

25.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата. При някои уреди, които са оборудвани с пара, фабричната табелка се намира зад блендата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

26 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

26.1 Общи указания за приготвяне

Спазвайте тази информация при приготвянето на всички ястия.

- Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазони на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности.

- Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Вкарайте принадлежностите едва след предварителното загряване в камерата.
- Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

26.2 Указания за приготвяне за печене

- За печене на сладкиши, сладки или хляб най-добре са подходящи тъмните форми за печене от метал.

- За ястия със заливка и огретени използвайте широк, плосък съд. В тесен и висок съд ястията се нуждаят от повече време и стават по-тъмни от горната страна.
- Ако директно приготвяте запеканки в универсалната тава, поставете я на ниво 1.
- Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за тества в правоъгълна форма.

ВНИМАНИЕ!

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Височини на вкарване

Ако печете на едно ниво, използвайте височина на вкарване 1.

Печене на 2 нива	Височина
Универсална тава	3
Тава за печене	1
Две скари с форми отгоре	3
	1

Използвайте вид на загряване 4D горещ въздух.

Бележки

- Едновременно вкараните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.
- Приготвяне с подпомагане с пара е възможно само на едно ниво.

26.3 Указания за приготвяне за печене, задушаване и приготвяне на грил

- Препоръките за настройка важат за печено с температура от хладилника, както и за непълна, готова за печене птица.
- Поставете птицата с гърдите или с кожата надолу върху съда.
- Обърнете печеното, продукта за грил или цялата риба след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Печено на скара

Върху скарата печеното става особено хрупкаво от всички страни. Печете например големи птици или няколко парчета едновременно.

- Печете парчета с подобно тегло и подобна дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафеняване и остават сочни.
- Поставете продукта за печене директно върху скарата.
- За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава с поставената скара на посочената височина на вкарване.
- Според размера и вида на печеното добавете до 1/2 литър вода в универсалната тава. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печене в съд

При приготвяне в затворен съд камерата остава по-чиста.

Общи положения за печене в съд

- Използвайте топлоустойчив, подходящ за фурна съд.
- Поставете съда върху скарата.
- Най-подходящ е съдът от стъкло.
- Спазвайте указанията на производителя за съда за печене.

Печене в открит съд

- Използвайте висока форма за печене.
- Ако нямате подходящ съд, можете да използвате универсалната тава.

Печене в затворен съд

- Използвайте подходящ, добре затварящ се капак.
- При месото трябва между продукта и капака да има минимум 3 см разстояние. Месото може да се надигне.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.
- ▶ Дръжте децата далеч.

Печене на грил

Печете на грил храни, които трябва да са хрупкави.

- Печете на грил парчета с подобно тегло и дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафеняване и остават сочни.
- Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.
- За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава най-малко на едно ниво под скарата.

Бележки

- Нагриващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва. Това е нормално. Честотата се ориентира според настроената степен на грила.
- При печенето на грил може да се образува дим.

26.4 Готвене на пара

Гответе ястията щадящо. Продуктът за готвене остава особено сочен.

За разлика от приготвянето с подпомагане с пара месото не получава коричка.

- Използвайте открит, топлоустойчив и подходящ за пара съд.
- Най-подходящ е съдът за пара с отвори, размер XL. За да улавяте изтичащата течност, избутайте универсалната тава на едно ниво по-надолу в камерата. Можете да използвате също стъклена купа и да я поставите върху скарата.
- Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, напр. с фолио за свежест.

- Не трябва да обръщате хранителния продукт.
- Като вариант за овкусяване можете да запържите месото, птичето или рибата преди готвене с пара. Скъсете времето на готвене.
- По-големи парчета месо изискват по-дълго време за нагриване и по-дълга продължителност на готвене.
- Ако използвате няколко еднакво тежки парчета, се удължава времето на загреване, а не продължителността на готвене. Продължителността на готвене остава същата.
- В главната част на ръководството за употреба ще откриете информация за това, как да настроите готвенето на пара.
→ "Пара", Страница 17

Зеленчуци на няколко нива

На 2 нива можете отлично да готвите няколко ястия или цели менюта, напр. броколи и картофи.

26.7 Избор на ястие

Препоръки за настройка за множество ястия, сортирани по категории ястия.

Препоръки за настройка за различни ястия

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид за- ряване → Страница 9	Температура в °C	Интен- зивност на парата	Продължи- телност в мин.
Кекс, фин	Правоъгълна форма	1		150 - 170	-	60 - 80
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	1		170 - 180	-	60 - 80
Бисквитена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	1		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Бисквитена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	1		1. 150-160 2. 150-160	01 0	1. 10 2. 25 - 35
Бисквитена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	1		150 - 160	-	50 - 60
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна плънка	Универсална тава	1		160 - 180	-	60 - 80
Сладкиш с мая със сочна плънка	Универсална тава	1		180 - 200	-	30 - 45
Мъфини	Тава за мъфини	1		170 - 190	-	15 - 30
Дребни сладки с мая	Тава за печене	1		160 - 170	-	30 - 40
Дребни сладки с мая	Тава за печене	1		160 - 180	02	25 - 35
Сладки	Тава за печене	2		140 - 160	-	15 - 30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		130 - 150	-	20 - 35

¹ Загрейте предварително уреда.

² В началото сипете около 100 ml течност в съда. Резервоарът за вода трябва да се допълва по време на работа.

³ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

Ориз и зърнени храни

- Добавете вода или. течност в посоченото съотношение.
Например 1 : 1,5 означава за 100 г ориз 150 мл течност.

26.5 Приготвяне на дълбоко замразени продукти

- Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти.
- Отстранете леда.
- Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

26.6 Приготвяне на готови ястия

- Извадете готовите ястия от опаковката.
- Когато затопляте или готвите готовото ястие в съда, използвайте топлоустойчив съд.

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид за- ряване → Страни ца 9	Температура в °C	Интен- зивност на парата	Продължи- телност в мин.
Хляб, сводно сложен, 750 г	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Хляб, сводно сложен, 750 г	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	1		1. 210 - 220 2. 180 - 190	03 0	1. 10-15 2. 25-35
Хляб, сводно сложен, 1500 г	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Хляб, сводно сложен, 1500 г	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	1		1. 210 - 220 2. 180 - 190	03 0	1. 10-15 2. 45-55
Хляб, сводно сложен, 1500 г	Правоъгълна фор- ма	1		200 - 210	-	35 - 45
Пита	Универсална тава	2		220 - 230	03	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	1		180 - 200	-	25 - 35
Хлебчета, пресни	Тава за печене	1		200 - 220	02	20 - 30
Пица, прясна	Тава за печене	1		200 - 220	-	20 - 30
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		180 - 200	-	35 - 45
Пица, прясна, тънък блат, във форма за пи- ца	Тава за пица	1		210 - 230	-	20 - 30
Киш	Форма за тарт , Черна тава	1		190 - 210	-	30 - 45
Тарт фламбе	Универсална тава	1		260 - 280 ¹	-	10 - 20
Тарт фламбе	Универсална тава	1		200 - 220 ¹	02	15 - 25
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка	1		200 - 220	-	35 - 55
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка	1		160 - 170	02	40 - 50
Огретен от картофи, су- рови съставки, височи- на 4 см	Форма за ястия със заливка	1		170 - 180	-	50 - 65
Пиле, 1 кг, непълнено	Скара	1		200 - 220	-	60 - 70
Пиле, 1 кг, непълнено	Скара	1		200-220	02	50 - 60
Филе от пилешки гърди, на пара	Съд за готвене на пара	2+1		100	-	15 - 25
Пилешки дреболии, по 250 г	Скара	2		220 - 230	-	30 - 35
Пилешки дреболии, по 250 г	Скара	2		200 - 220	02	30 - 45
Гъска, непълнена, 3 кг	Скара	1		160 - 180	-	120 - 150

¹ Загрейте предварително уреда.

² В началото сипете около 100 ml течност в съда. Резервоарът за вода трябва да се допълва по време на ра-
бота.

³ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид за- ряване → Страни ца 9	Температура в °C	Интен- зивност на парата	Продължи- телност в мин.
Гъска, непълнена, 3 кг	Скара	1	1. 2. 3.	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	02 02 0	1. 110 - 120 2. 20 - 30 3. 30 - 40
Свинско печено без ко- жа, напр. врат, 1,5 кг	Скара	1		180 - 200	-	120 - 130
Свинско печено без ко- жа, напр. врат, 1,5 кг	Отворен съд	1		180 - 190	01	110 - 130
Свинско печено с кожа напр. плешка, 2 кг	Отворен съд	1	1. 2. 3.	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	01 0	1. 25 - 30 2. 60-80 3. 25-30
Средно изпечено го- веждо филе, около 1 кг	Скара	1		210 - 220	-	40 - 50
Средно изпечено го- веждо филе, около 1 кг	Отворен съд	1		190 - 200	01	50 - 60
Говеждо задушено, 1,5 кг	Затворен съд	1		200 - 220	-	130 - 140
Говеждо задушено, 1,5 кг ²	Отворен съд	1		1. 150 2. 130	03 02	1. 30 2. 120 - 150
Говеждо задушено, 1,5 кг	Затворен съд	1		200 - 220	-	140 - 160
Ростбиф, медиум, 1,5 кг	Скара	1		220 - 230	-	60 - 70
Ростбиф, медиум, 1,5 кг	Отворен съд	1		190 - 200	01	65 - 80
Бургер, дебелина 3-4 см	Скара	2		3	-	25 - 35 ³
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 кг	Скара	1		170 - 190	-	50 - 70
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 кг	Отворен съд	1		170 - 180	01	80 - 90
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	1		170 - 190	-	20 - 30
Риба, печена, цяла 300 г, напр. пъстърва	Универсална тава	1		1. 170-180 2. 160-170	02 0	1. 15 - 20 2. 5 - 10
Риба, на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва	Съд за готвене на пара	2		80 - 90	-	15 - 25
Филе от риба, натюр, на пара	Съд за готвене на пара	2		80-100	-	10 - 16
Цветно зеле, цяло, на пара	Съд за готвене на пара	2		100	-	25-35
Готвене на пара на моркови на шайби	Съд за готвене на пара	2		100	-	10 - 20
Готвене на пара на спа- нак	Съд за готвене на пара	2		100	-	2 - 3
Варени картофи (с обелките), цели	Съд за готвене на пара	2		100	-	35 - 45
Дългозърнест ориз, 1:1,5	Плосък съд	1		100	-	20 - 30
Яйца, твърдо сварени	Съд за готвене на пара	2		100	-	9 - 11

¹ Загрейте предварително уреда.² В началото сипете около 100 ml течност в съда. Резервоарът за вода трябва да се допълва по време на ра-
бота.³ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

Десерт

Приготвяне на крем карамел или крем брюле

1. Приготвяне на масата за крема по Ваша рецепта.
2. Напълнете масата на височина 2-3 см във формички.
3. Поставете формичните в перфорирания съд за готвене на пара, размер XL.
4. Покривайте хранителните продукти, които обикновено се приготвят във водна баня, с фолио, напр. с фолио за свежест.
5. Настройте уреда според препоръката за настройка.
6. Ако формичките са от много дебел материал, удължете времето на готвене.

Приготвяне на кисело мляко

1. Извадете принадлежностите и поставките от камерата.
2. 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрева на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C. При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.
3. 150 г кисело мляко с температура от хладилник се разбъркват в млякото.
4. Напълнете в малки съдове, напр. чаши или малки бурканчета.
5. Покрийте съдовете с фолио, напр. фолио за запазване на пресни храни.
6. Поставете съдовете на пода на камерата.
7. Настройте уреда според препоръката за настройка.
8. Оставете след приготвянето в хладилника киселото мляко да престои минимум 12 часа.

Препоръки за настройка за десерти и компот

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване → Страница 9	Температура в °C/ степен за приготвяне	Продължителност в мин.
Крем брюле	Порционни форми	1		85	20 - 30
Крем карамел	Порционни форми	1		85	25 - 35
Парени хлебчета	Универсална тава	1		100	25-30
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		35 - 40	300 - 360
Мляко с ориз, 1:2,5	Универсална тава	1		100	35-45
Плодов компот	Универсална тава	1		100	10 - 20

26.8 Специални видове приготвяне и други приложения

Информация и препоръки за настройка за специални видове приготвяне и други приложения, напр. деликатно готвене или заваряване.

Печ. слабо

Гответе деликатните парчета бавно при ниска температура, напр. нежни част от говеждо, телешко, свинско, агнешко или птици.

Меко готвене на птици или месо

Бележка: При режим на изпичане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

Изискване: Камерата е студена.

1. Използвайте прясно, хигиенично безупречно месо без кост.
2. Поставете съда върху скалата на ниво 1 в камерата.
3. Загрейте предварително камерата и съда за ок. 15 минути.
4. Запечете месото върху котлона от всички страни с висока температура.
5. Веднага поставете месото в предварително загрятия съд в камерата. За да остане температурата в камерата равномерна, дръжте затворена вратата на камерата по време на меко готвене.
6. След мекото готвене извадете месото от камерата.

Препоръки за настройка за меко готвене

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Време на запичане в мин.	Вид загряване → Страница 9	Температура в °C	Продължителност в мин.
Патешки гърди, розови, по 300 г	Отворен съд	1	6 - 8		95 ¹	45 - 60
Свинско филе, цяло	Отворен съд	1	4 - 6		85 ¹	45 - 70
Говеждо филе, 1 кг	Отворен съд	1	4 - 6		85 ¹	90 - 120

¹ Загрейте предварително уреда.

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Време на запичане в мин.	Вид заграждане → Страница 9	Температура в °C	Продължителност в мин.
Телешки медальони, 4 см дебели	Отворен съд	1	4		80 ¹	40 - 60
Агнешка плешка, разрязана, по 200 г	Отворен съд	1	4		85 ¹	30 - 45

¹ Загрейте предварително уреда.

Дезинфекциране и хигиена

Дезинфекцирайте само безупречни, устойчиви на топлина съдове или бебешки шишета. Процедурата отговаря на обичайното извирание.

Дезинфекциране на шишета

1. Почистете шишетата директно след пиене с четка за шишенца.

2. Почистете шишетата в съдомиялна машина.
3. Поставете шишетата в съда за готвене на пара, размер XL така, че да не се допират.
4. Стартирайте програмата "Дезинфекциране".
5. Избършете уреда след дезинфекцирането.
6. Подсушете шишенцата с чиста кърпа.

Препоръки за настройка за хигиена

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид заграждане → Страница 9	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Подготовка на буркани за мармалад и консерви	Съд за готвене на пара, размер XL	1		100	-	10-15
Последваща обработка на буркани с мармалад	Съд за готвене на пара, размер XL	1		100	-	15-20
Стерилизиране на чисти съдове	Съд за готвене на пара, размер XL	1		100	-	15-20

Втасване на тестото

Оставяйте тестото винаги да втасва на 2 стъпки: един път като цяло (1. - тесто) и втори път във форма (2. - втасване на тестени заготовки).

Изискване: Камерата е студена.

1. Втасване на тесто:
 - Вкарайте скарата.
 - Поставете тестото в купа върху скарата.

- Настройте уреда според препоръката за настройка.
 - По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата.
2. Втасване на тестени заготовки:
 - Обработете допълнително тестото и го поставете в крайната форма за печене.
 - Пъхнете тестото на посочената височина на вкарване.
 3. Камерете преди печене да се избърше до сухо.

Препоръки за настройка за втасване на тесто

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид заграждане → Страница 9	Температура в °C	Продължителност в мин.
мазно тесто, напр. панетоне	Купа върху скара Форма върху скарата	1. 1 2. 1	1. 2.	1. 40-45 2. 40-45	1. 40-90 2. 30-60
Бял хляб	Купа върху скара Универсална тава	1. 1 2. 1	1. 2.	1. 35 - 40 2. 35 - 40	1. 30 - 40 2. 15 - 25

Размразяване

Размразете дълбокозамразените ястия с Вашия уред.

Указания за приготвяне за размразяване

- Функцията за готвене на пара е подходяща за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и сладки.

- За размразяване на сладки използвайте вид на загряване 4D горещ въздух.
- Птици, месо и риба размразяват по-добре в хладилника.
- Разопаковайте замразените хранителни продукти, за да ги размразите.
- Принадлежности / Съдове:
 - Поставете дълбокозамразените плодове и зеленчуци в перфорирания съд за готвене на пара, размер XL. За да уловите капещите течности, вкарайте универсалната тава на едно ниво по-долу.
 - Поставете дълбокозамразения продукт, при който течността трябва да остане в ястието, в универсалната тава или в съд върху скарата, напр. дълбокозамразен спанак със сметана.
 - Сложете сладките върху скарата.
- Препоръките за настройка важат за ястия с температура от фризер (-18 °C).

Регенериране

Загрявайте ястията щадящо с подпомагане с пара. Ястията имат вкус и външен вид като на току-що приготвени. Можете да запичате и печива от предния ден.

Указания за приготвяне за регенериране

- Използвайте открит, топлоустойчив и подходящ за пара съд.
- Използвайте плосък и широк съд. Студеният съд удължава регенерирането.
- Поставете съда върху скарата.
- Поставете ястията, които не се приготвят в съд, директно върху скарата на ниво 1, напр. хлебчетата.
- Не покривайте ястията.
- По време на регенериране не отваряйте вратата на камерата, тъй като в противен случай излиза много пара.
- Избършете камерата до сухо след регенериране.

Препоръки за настройка за регенериране

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване → Страница 9	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Пица, изпечена	Скара	1		170 - 180 ¹	-	5 - 15
Хлебчета, багети, изпечени	Скара	1		160 - 170 ¹	-	10 - 20

¹ Загрейте предварително уреда.

Затопляне

Указания за приготвяне за затопляне

- Ако използвате вид на загряване "Поддържане на топло", избягвайте образуване на кондензат. Не трябва да избърсвате камерата.
- Не покривайте ястията.
- Не поддържайте топли ястията за повече от 2 часа.

- Имайте предвид, че някои ястия при поддържането топли продължават да се готвят.

Различните степени на подаване на пара са подходящи за поддържане на топли на:

- Степен 1: Пържено месо и запържено
- Степен 2: Ястия със заливка и гарнитюри
- Степен 3: Яхнии и супи

26.9 Тестови ястия

Информацията в този раздел е насочена към тестовите институти с цел облекчаване на тестването на уреда съгласно EN 60350-1.

Печене

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в препоръките за настройка. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.
- Едновременно вкарните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.
- Височини за вкарване при печене на 2 нива:
 - Универсална тава: ниво 3
 - Тава за печене: височина 1
- Пандишпанено тесто с вода
 - Ако печете на 2 нива, закопчаващите се форми се поставят една над друга на скарите.

Препоръки за настройка за печене

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид за- ряване → <i>Страни ца 9</i>	Температура в °C	Интензив- ност на па- рата	Продъл- жител- ност в мин.
Шприцовани сладки	Тава за печене	1		150 - 160 ¹	-	25 - 40
Шприцовани сладки	Тава за печене	1		140 - 150 ¹	-	25 - 40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		140 - 150 ¹	-	30 - 40
Мини сладкиши	Тава за печене	1		160 ¹	-	25 - 35
Мини сладкиши	Тава за печене	1		150 ¹	-	25 - 35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		150 ¹	-	25 - 35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	1		160 - 170 ²	-	25 - 35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	1		160 - 170 ²	-	25 - 35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	1		1. 150-160 2. 150-160	01 0	1. 10 2. 20 - 30

¹ Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загревяне.

² Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загревяне.

Готвене на пара

Избутайте универсалната тава едно ниво под съда с отвори, размер XL, ако това е посочено в препоръките за настройка.

Височини на вкарване

Височини за вкарване при готвене на пара на едно ниво

- Използвайте максимално 2,5 кг.

- Перфориран съд за готвене на пара, размер XL: ниво 2

Височини за вкарване при готвене с пара на две нива

- Използвайте максимум 1,8 кг на ниво.
- Перфориран съд за готвене на пара, размер XL: ниво 3
- Перфориран съд за готвене на пара, размер XL: ниво 2

Препоръки за настройка за готвене на пара

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид за- ряване → <i>Страница 9</i>	Температура в °C	Продължител- ност в мин.
Грах, замразен, два съда	2x Съд за готвене на пара, размер XL + Универсална тава	3+2+1		100	- ^{1, 2}
Броколи, пресни, 300 г	Съд за готвене на пара, размер XL	2		100 ³	6 - 7 ⁴
Броколи, пресни, един съд	Съд за готвене на пара, размер XL	2		100 ³	6 - 7 ⁴

¹ Тестът е завършен, когато при най-студената точка са достигнати 85 °C (вж. IEC 60350-1).

² Тестът е завършен, когато при най-студената точка са достигнати 85 °C (вж. IEC 60350-1).

³ Загрейте предварително уреда.

⁴ Съпоставима степен на приготвяне между референтната и главната проба се постига, когато референтната проба се готви в продължение на 5 минути (съгласно описанието в IEC 60350-1).

Препоръки за настройка за печене на грил

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загреване → Страница 9	Температура в °C / степен на грила	Продължителност в мин.
Запичане до зачервяване на хляб	Скара	3		3	3 - 6

27 Ръководство за монтаж


Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.



27.1 Общи монтажни указания

Спазвайте тези указания преди да започнете с монтажа на уреда.

- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтажният.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °C, а граничните предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на заштрихованата площ или извън зоната на вграждане. Закрепвайте нефиксираната мебел с наличен в търговската мрежа винкел за стената.



- При уреди с наклоняща се предна част внимавайте, тази част при изкарване да не се удрия в съседните шкафове.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Данни за размерите на фигурите в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да повлияят електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел или обслужващите елементи при монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители.
- ▶ Използвайте само удължители, които са сертифицирани, имат минимално напречно сечение от 1,5 mm² и отговарят на релевантните национални разпоредби за безопасност.

- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.


ВНИМАНИЕ!

Чрез носене на уреда за дръжката на вратата последната може да се счупи. Дръжката на вратата не издържа теглото на уреда.

- ▶ Не носете и не захващайте уреда за дръжката на вратата.


27.2 Размери на уреда

Тук ще откриете размерите на уреда.



27.3 Монтаж под работен плот


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж под работен плот.



- За проветрение на уреда междинният под трябва да има вентилационен изрез.
- Работният плот трябва да се закрепва към шкафа за монтаж.
- Еventуално наличното монтажно ръководство на готварския плот трябва да се спазва.
- Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

27.4 Монтаж под готварски плот

Ако уредът се монтира под готварски плот, трябва да се спазят минимални размери, при нужда вкл. долната конструкция.




На базата на необходимото минимално разстояние [b] се получава минималната дебелина на работния плот [a].

Вид на готварския плот	a поставен в мм	a изравняване в мм	b в мм
Индукционен готварски плот	42	43	5
Индукционен готварски плот с цели плоскости	52	53	5
Газов котлон	32	43	5 ¹
Електрически котлон	32	35	2

¹ Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

27.5 Монтаж във висок шкаф


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж във висок шкаф.



- За проветрение на уреда междинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.
- Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.


27.6 Монтиране на два уреда един над друг

Вашият уред може да се монтира и над или под друг уред. Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж на уреди един над друг.



- За проветрение на уредите междинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- За да гарантирате достатъчно проветрение на двата уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 cm² в зоната на основата. За целта изрежете блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение.


- Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.



- Вграждайте уредите само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

27.7 Ъглов монтаж

Спазвайте монтажните размери и указания при ъглов монтаж.



- За да може да се отваря вратата на уреда, при ъглово вграждане спазвайте минималните размери. Размерът [a] зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

27.8 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

- Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защитен проводник.
- Обезопасяването трябва да се извършва според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.
- Уредът трябва при всички монтажни дейности да е без напрежение.
- Уредът може да се свързва само с доставения допълнително кабел за свързване.
- Пъхнете кабела за свързване от задната страна на уреда до прозвучаване на щракащ звук. От клиентската служба е на разположение 3 м кабел за свързване.
- Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригинален кабел. Той е наличен при службата за обслужване на клиенти.
- Защитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.

Електрическо свързване на уреда с шуко контакт

Бележка: Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

- ▶ Пъхнете предпазния щепсел в контакта. Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.

Електрическо свързване на уреда без шуко контакт


Бележка: Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.


1. Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта.
При погрешно свързване уредът може да се повреди.
2. Свързвайте съгласно електрическата схема. За напрежението вж. типовата табелка.
3. Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
 - жълто-зелено = защитен проводник (⊕)
 - синьо = неутрален ("нулев") проводник
 - кафяво = фаза (външен проводник)

27.9 Вграждане на уреда

1. Вкарайте уреда докрай и го центрирайте.




2. Закрепете с винтове уреда.



3. При кухни без дръжки с отвестна лайстна за хващане:

- Поставете подходящ пълнител ① с цел покриване на възможните остри ръбове и гарантиране на сигурен монтаж.
- Разпробийте алуминиевите профили, за да изготвите винтово свързване ②.
- Закрепете уреда с адекватен винт ③.



Бележка: Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни. Към страничните стени на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайстни.

27.10 Демонтаж на уреда

1. Изключете уреда от напрежението.
2. Развийте закрепващите болтове.
3. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001674574 (021010)

bg