



# Flex-induktionshäll med inbyggt ventilationssystem

PXX...D6..

[sv] Bruksanvisning

## Bosch BetterFood-appen

Spana in din nya enhet med tusentals, flexibla recept!

- Veganskt, LCHF eller glutenfritt? Du anpassar alla recept som du vill.
- Hitta recept för ingredienserna du har hemma.
- Smidig, hälsosam matlagning med Nutri-Check-hälsokompassen.
- Få recept med optimala inställningar för uppkopplade enheter.

Appen finns bara i vissa europeiska länder och på tillhörande språk.



Hämta  
gratis



# Innehållsförteckning

|    |                                              |    |    |                                        |    |
|----|----------------------------------------------|----|----|----------------------------------------|----|
| 1  | Säkerhet .....                               | 2  | 17 | Assist .....                           | 14 |
| 2  | Undvika sakskador .....                      | 4  | 18 | Trådlös koksensör .....                | 18 |
| 3  | Miljöskydd och sparsamhet .....              | 5  | 19 | Barnspärr .....                        | 19 |
| 4  | Lämpliga kastruller, grytor och pannor ..... | 6  | 20 | Torkskydd .....                        | 20 |
| 5  | Lär känna .....                              | 6  | 21 | Individuell säkerhetsavstängning ..... | 20 |
| 6  | Funktioner .....                             | 8  | 22 | Grundinställningar .....               | 20 |
| 7  | Före första användningen .....               | 8  | 23 | Kastrulltest .....                     | 22 |
| 8  | Användningsprincip .....                     | 9  | 24 | Effektbegränsning .....                | 22 |
| 9  | Fläktstyrning .....                          | 10 | 25 | Home Connect .....                     | 22 |
| 10 | FlexInduction .....                          | 10 | 26 | Rengöring och skötsel .....            | 24 |
| 11 | MoveMode .....                               | 11 | 27 | Avhjälpning av fel .....               | 26 |
| 12 | Tidsfunktioner .....                         | 12 | 28 | Avfallshantering .....                 | 28 |
| 13 | PowerBoost .....                             | 12 | 29 | Överensstämmelseförklaring .....       | 28 |
| 14 | PanBoost .....                               | 13 | 30 | Kundtjänst .....                       | 29 |
| 15 | Varmhållningsfunktion .....                  | 13 | 31 | Provrätter .....                       | 29 |
| 16 | Överta inställningar .....                   | 13 |    |                                        |    |

## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transport-skador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin. Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten för:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.

- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

Använd inte apparaten:

- på båtar eller i fordon.
- med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN 50615.
- för att dammsuga upp farliga eller explosiva ämnen och ångor.
- för att dammsuga upp småsaker och vätskor.

Om du vill använda koksensorfunktionen ställer du in den kokzon där kastrullen med temperatursensor står.

Om du har ett aktivt medicinskt implantat (t.ex. en pacemaker eller defibrillator) måste du kontrollera hos din läkare att det uppfyller EU-direktivet 90/385/EEG av den 20 juni 1990 samt EN 45502-2-1 och EN 45502-2-2, och att det har valts, satts in och programmerats enligt VDE-AR-E 2750-10. Om dessa förutsätt-

ningar är uppfyllda, och du dessutom använder köksredskap och kokkärl som inte är av metall och inte har metallhandtag, finns det inga hinder mot att använda induktionsspishällen på avsett sätt.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker användning

#### ⚠ **WARNING – Kvävningsrisk!!**


Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
  - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
  - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

#### ⚠ **WARNING – Förgiftningsrisk!!**

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsluft från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå

i retur till boendetrymmena.



- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tilluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdet.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
- ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.

#### ⚠ **WARNING – Brandrisk!!**

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

- ▶ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
- ▶ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Kokzonen blir jättevarm.

- ▶ Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen.
- ▶ Förvara aldrig föremål på kokzonen.

Spisen blir het.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen.

Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.

- ▶ Täck aldrig över spishällen.

Slå av hällen med huvudbrytaren efter varje användning.

- ▶ Vänta inte tills hällen slår av automatiskt eftersom det inte finns några kastruller, grytor eller pannor på den.

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig enheten utan filter.
- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

- ▶ Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
- ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

### ⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hållram.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.
  - ▶ Håll småbarn under 8 år borta.
- Hällskydd kan leda till olyckor.
- ▶ Använd bara hällskydd som enhetens tillverkare utvecklat eller föreskriver.

Metallföremål blir snabbt jättevarma på hällen.

- ▶ Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.
- ▶ Hamnar det heta vätskor i enheten, låt den först svalna innan du tar bort fettfilter eller bräddningsbehållare.

### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.

- ▶ Slå av säkringen i proppskåpet direkt om enhet eller sladd är skadade.

- ▶ Ring service. → Sid. 29

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.

- ▶ Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskablar komma i kontakt med heta spisdelar.

### ⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Kastruller kan hoppa upp på grund av vätska mellan kastrullbotten och kokzonen.

- ▶ Håll alltid kokzonen och kastrullbotten torra.
- ▶ Använd aldrig frusna kokkärl.

Den trådlösa temperaturgivaren har ett batteri som kan skadas om det blir exponerat för höga temperaturer.

- ▶ Ta bort sensorn från kastrullen, grytan och förvara den inte nära några värmekällor.
- Temperaturgivaren kan vara väldigt het när du tar av den från kastrullen eller grytan.
- ▶ Använd grytvantar eller kökshandduk när du tar av den.

Såväl häll som kastrull, gryta och panna kan spricka av överhettning vid tillagning i vattenbad.

- ▶ Kastrullen, grytan eller pannan i vattenbadet får inte ha bottenkontakt.
- ▶ Använd bara värmetåliga kastruller, grytor och pannor.

Om apparaten yta är sprucken eller trasig finns risk för skärskador.

- ▶ Använd inte apparaten om ytan är sprucken eller trasig.

### ⚠ **WARNING – Fara! Magnetism!!**

Den trådlösa temperaturgivaren är magnetisk och kan skada elektroniska implantat som t.ex. pacemakers och insulinpumpar.

- ▶ Personer med elektroniska implantat måste hålla minst 10 cm avstånd till den magnetiska kontrollen.
- ▶ Ha aldrig kontrollen i fickorna.

## 2 Undvika sakskador

Här hittar du de vanligaste skadeorsakerna och tips om hur du undviker dem.

| Skada                  | Orsak                                                 | Åtgärd                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fläckar                | Tillagning utan uppsikt.                              | Håll koll på tillagningen.     |
| Fläckar, urgröpningsar | Livsmedelsspill, framförallt sånt med hög sockerhalt. | Ta genast bort med glasskrapa. |

| Skada                                          | Orsak                                                                                                     | Åtgärd                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det ger glaset fläckar, urgröplingar och brott | Trasig kastrull, gryta eller panna eller med smält emalj eller koppar- eller aluminiumbotten.             | Använd lämpliga kastruller, grytor och pannor i bra skick.                                                       |
| Fläckar, missfärgningar                        | Olämpliga rengöringsmetoder.                                                                              | Använd bara hållrengöring för glaskeramikhärlar och rengör bara kall häll.                                       |
| Det ger glaset urgröplingar och brott          | Stötar eller nedfallande kastrull, gryta eller panna, tillbehör eller andra hårda eller spetsiga föremål. | Slå inte emot glaset och låt inte föremål falla ned på hällen vid tillagning.                                    |
| Repor, missfärgningar                          | Grovbottnade kastruller, grytor och pannor som ev. skjuts runt på hällen.                                 | Kontrollera kastruller, grytor och pannor. Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att skjuta runt dem. |
| Repor                                          | Salt, socker eller sand.                                                                                  | Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.                                                             |
| Risk för skador på enheten!                    | Tillagning med frusen kastrull, gryta eller panna.                                                        | Använd aldrig frusna kastruller, grytor eller pannor.                                                            |
| Skador på kastrull, gryta, panna eller enhet   | Tom kastrull, gryta eller panna.                                                                          | Ställ eller värm aldrig upp tom kastrull, gryta eller panna på het kokzon.                                       |
| Glasskador                                     | Smält material på heta kokzoner eller heta lock på glas.                                                  | Lägg inte bakplåtspapper eller aluminiumfolie, plastburkar eller lock på hällen.                                 |
| Överhettning                                   | Het kastrull, gryta eller panna på kontroller eller ram.                                                  | Ställ aldrig het kastrull, gryta eller panna på delarna.                                                         |

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinnsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar maskinen mindre effekt.

Välj en kokplatta som passar till kastrullstorleken. Ställ kokkärnen centriskt.

Använd kokkärl med en bottendiameter som överensstämmer med kokplattans diameter.

**Tips!** Kokkärlstillverkarna uppger ofta kastrullens toppdiameter. Den är ofta större än bottendiametern.

- ✓ Olämpliga kokkärl eller kokplattor som inte är helt täckta förbrukar mycket energi.

Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan.

- ✓ Kokning utan lock gör att enheten drar avsevärt mer effekt.

Lyft locket så lite som möjligt.

- ✓ Du släpper ut mycket energi om du lyfter på locket.

Använd glaslock.

- ✓ Du kan du titta ned i kastrullen utan att lyfta på glaslocket.

Använd kastruller och stekpannor med plana bottenar.

- ✓ Ojämma bottenar ökar energiförbrukningen.

Använd kastrull, gryta som passar till livsmedelsmängden.

- ✓ Stor gryta med lite i kräver mer effekt vid uppvärmning.

Tillaga med lite vatten.

- ✓ Ju mer vatten som finns i kastrullen, grytan, desto mer effekt krävs vid uppvärmningen.

Vrid ned i tid till lägre effektläge. Använd lämpligt läge för den fortsatta tillagningen.

- ✓ För högt effektläge vid fortsatt tillagning slösar effekt

Anpassa fläktläget till osmängden.

- ✓ Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.

Öka fläktläget direkt när det börjar osa.

- ✓ Så sprider sig oset mindre i rummet.

Slå av enheten när den inte behövs längre.

Se till så att det finns tillräcklig ventilation vid matlagning.

- ✓ Enheten fungerar då effektivare och tystare.

Rengör eller byt filter med angivna intervall.

- ✓ Det bibehåller filterfunktionen.

## 4 Lämpliga kastruller, grytor och pannor




Kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll måste ha ferromagnetisk botten (som magneter fastnar på) som matchar kokzonen. Känner kokzonen inte av

kastrullen, grytan eller pannan, ställ den på mindre kokzons-Ø.

### 4.1 Kastrullers, grytors och pannors storlekar och egenskaper

Du måste ta hänsyn till kastrullens, grytans och pannans storlek och material för att den ska registreras ordentligt. Alla kastrull-, gryt- och pannbottnar måste vara helt jämna och släta.

Kontrollera om kastrullen, grytan eller pannan är lämplig med Kastrulltest.

| Kastruller, grytor och pannor                                                                                                                                                    | Material                                                                                                                                                                                             | Egenskaper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommenderad kastrull, gryta eller panna<br>                                                    | Rostfri kastrull, gryta eller panna i sandwichmaterial med bra värmefördelning.<br>Ferromagnetisk kastrull, gryta eller panna av stålemalj, gjutjärn eller rostfritt specialstål för induktionshäll. | De fördelar värmen jämnt, hettar upp snabbt och blir säkert avkända.<br>Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp snabbt och registreras säkert.                                                                                                                                                                          |
| Lämplig<br><br> | Botten är inte helt ferromagnetisk.<br>Bottnar med aluminiumhalt.                                                                                                                                    | Är den ferromagnetiska delen mindre än botten-Ø, så blir bara den ferromagnetiska ytan uppvärmd. Då blir temperaturen inte jämnt fördelad.<br>Bottnarna har mindre effektupptagande, ferromagnetisk yta. Ev. blir då kastrullen, grytan eller pannan knappt eller inte alls avkänd och värms alltså inte upp tillräckligt. |
| Olämplig                                                                                                                                                                         | Kastrull, gryta eller panna av vanligt stål, glas, lera, koppar eller aluminium.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Noteringar

- Använd inga adapterplattor mellan hällen och kastrullen, grytan eller pannan.
- Värm inte upp tomma kastruller, grytor eller pannor och använd inte tunnbottnade som kan bli för kraftigt uppvärmda.


## 5 Lär känna

### 5.1 Använda induktionshällen

Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effekthereglering eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.

### 5.2 Din nya enhet

Information om din nya enhet




#### Nr Beteckning

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | Fettfilter |
|---|------------|

| Nr | Beteckning                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Osfilter vid cirkulationsdrift eller akustikfilter vid evakuering <sup>1</sup> |
| 3  | Håll                                                                           |
| 4  | Kontroller                                                                     |
| 5  | Bräddningsbehållare                                                            |

## 5.4 Kontroller

Olika detaljer som färg och form kan avvika från bilden.



### Noteringar

- Håll kontrollerna rena och torra.
- Ställ inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och givare. Elektroniken kan bli överhettad.

### Pekknappar

De symboler och kontroller som är tillgängliga just nu lyser när hällen värmer upp.

| Sensor     | Funktion              |
|------------|-----------------------|
| ①          | Huvudbrytare          |
| ☞          | Torkskydd             |
| 👶          | Barnspärr             |
| 0 1 2 3... | Inställningsdel       |
| ⬆️ boost   | PowerBoost / PanBoost |
| ⌚          | Timer                 |
| 🕒          | Avstängningstimer     |
| 🕒          | Count-up timer        |
| 🔥          | Varmhållningsfunktion |
| 📶          | PerfectFry Sensor     |
| ☰          | FlexInduction         |
| 🔄          | MoveMode              |
| ☰          | Välja kokzon          |
| 📶          | WLAN                  |
| 🌀          | Fläktstyrning         |
| A          | Givarfläktstyrning    |

## 5.3 Extratillbehör


Det finns olika tillbehör beroende på enhetens monteringsvariant som du köper hos återförsäljare, service eller via vår officiella webbsajt.

- Evakueringssats
- Cirkulationssats
- Osfilter för cirkulationsdrift
- Akustikfilter för evakueringsdrift

Beroende på hällens status tänds även kokzonsindikeringarna och de olika funktioner som är på och tillgängliga.

## 5.5 Fördela kokzonerna

Angiven effekt är uppmätt med de standardiserade kastruller, grytor och pannor som beskrivs i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variera beroende på storleken på kastruller, grytor och pannor.



| Område  | Maxeffektläge              |                    |
|---------|----------------------------|--------------------|
| A ☰ ☰ ☰ | Effektläge 9<br>PowerBoost | 2 200 W<br>3 700 W |
| A ☰     | Effektläge 9<br>PowerBoost | 3 300 W<br>3 700 W |

<sup>1</sup> Beroende på enhetsutförande.



## 5.6 Kokzon

Kontrollera om kastrullens, grytans eller pannans storlek matchar kokzonen innan du börjar laga mat.

| Område                                                                           | Kokzonstyp                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Enkelkokzon                            |
|  | Flex-zon<br>→ "FlexInduction", Sid. 10 |

## 5.7 Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

| Indikering | Betydelse         |
|------------|-------------------|
| H          | Kokzonen är het.  |
| h          | Kokzonen är varm. |

# 6 Funktioner

Du kan använda enheten med evakuering eller cirkulationsdrift.

## 6.1 Evakuering

Fläkten suger upp luft som fettfiltren renar och sedan leder ut i det fria via ett rörsystem.



Luften får inte mynna ut i skorstensgång för rökgaserna från enheter eldade med gas eller andra bränslen (gäller inte cirkulationsenheter).

- Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

## 6.2 Cirkulationsdrift

Fläkten suger upp och renar luften genom fettfiltren och ett osfilter och leder tillbaka den till rummet igen.



Du måste sätta i ett osfilter för att få bort oset. Hur du kör fläkten i cirkulationsdrift hittar du i vår katalog eller så frågar du din återförsäljare. Tillbehören du behöver hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppet.

**Notering:** Intensiv och långvarig tillagning avger fukt till rumsluften. Använder du enheten med cirkulationsdrift så rekommenderar vi lämplig köksventilation, t.ex. genom att tillfälligt öppna ett fönster, för att få bort överskottsfukten.

# 7 Före första användningen

Följ rekommendationerna nedan.

## 7.1 Första rengöringen

Ta bort förpackningsrester från hällytan och torka av ytan med fuktad trasa. Du hittar en lista med rekommenderade rengöringsmedel på den officiella webbsajten [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Mer information om skötsel och rengöring. → Sid. 24

## 7.2 Förbereda enheten

Du måste sätta i komponenterna i den här ordningen för att allt ska fungera som det ska:

1. Sätt i filtret.
2. Sätt i metallfettfiltren.

**Notering:** Använd aldrig enheten utan metallfettfilter och bräddningsbehållare.

## 7.3 Använda induktionshällen

Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effektheregelning eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.

## 7.4 Kastruller, grytor och pannor

Du hittar en lista med rekommenderade kastruller, grytor och pannor på den officiella webbsajten [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Mer information om lämpliga kastruller, grytor och pannor. → Sid. 6

## 7.5 Ställa in funktion

Enheten är förinställd på cirkulationsdrift vid utleverans. Har hällen installerad evakuering, så måste du konfigurera inställningen  $\epsilon/7$  för det läget. Du hittar mer information i kap.

→ "Grundinställningar", Sid. 20

## 7.6 Ställa in Home Connect

Du får upp hemnätverksinställningen första gången du slår på enheten.  tänds i några sekunder på displayen.

Vill du påbörja anslutningsinställningen, tryck på sensor  och följ anvisningarna i kap. . Vill du går ur startinställningen, tryck på någon av sensorerna.

→ "Home Connect", Sid. 22



## 8 Användningsprincip

### 8.1 Slå på hällen

- Tryck på .  
Enheten ger signal. Symbolerna för kokzonerna och tillgängliga funktioner lyser.  lyser vid kokzonerna.
- Hällen är nu igång.

### ReStart

- Slår du på enheten inom 4 sekunder efter att du slagit av, så går hällen igång med de tidigare inställningarna.

### 8.2 Slå av hällen

- Tryck på  tills indikeringarna slocknar.
- Alla kokzoner är av.

**Notering:** Hällen slår av när alla kokzoner varit av längre än 20 sekunder.

### 8.3 Ställa in kokzonernas effektlägen

Du får upp kokzonens 17 effektlägen från 1 till 9 med mellanliggande värden. Välj lämpligt effektläge för mat och tänkt tillagningssätt.

- Tryck på  för den kokzon du vill ha.
- Indikeringen  lyser kraftigare.
- Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen.
- Effektläget är inställt.

**Notering:** Om det inte står någon kastrull, gryta eller panna på kokzonen eller om den är olämplig, så blinkar valt effektläge. Kokzonen slår av efter en viss tid.

### QuickStart

- Ställer du en kastrull, gryta eller panna på hällen innan du slår på, så blir den registrerad och resp. kokzon vald automatiskt när hällen går igång. Välj sedan effektläge inom 20 sekunder, annars slår hällen av.

### Ändra effektläge eller slå av kokzonen

- Välj kokzon.
- Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen eller ställ in på .
- Kokzonens effektläge ändras sig eller kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

### 8.4 Tillagningsrekommendationer

Tabellen anger vilka effektlägen () som passar för olika livsmedel. Tillagningstiden ( min) kan variera beroende på livsmedlens typ, vikt, tjocklek och kvalitet. Förvärm genom att ställa in effektläge 8 - 9.

|                       |  |  min |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smälta</b>         |                                                                                     |                                                                                         |
| Smör, honung, gelatin | 1 - 2                                                                               | -                                                                                       |

|                                                                                        |  |  min |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Värma på och varmhålla</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                         |
| Varmkorv <sup>1</sup>                                                                  | 3 - 4                                                                               | -                                                                                       |
| <b>Tina och värma på</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                         |
| Spenat, djupfryst                                                                      | 3 - 4                                                                               | 15 - 25                                                                                 |
| <b>Sjuda</b>                                                                           |                                                                                     |                                                                                         |
| Kroppkakor <sup>1</sup>                                                                | 4.5 - 5.5                                                                           | 20 - 30                                                                                 |
| Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås                                        | 3 - 4                                                                               | 8 - 12                                                                                  |
| <b>Koka, ånga, svetta</b>                                                              |                                                                                     |                                                                                         |
| Ris, med dubbel vattenmängd                                                            | 2.5 - 3.5                                                                           | 15 - 30                                                                                 |
| Skalpotatis                                                                            | 4.5 - 5.5                                                                           | 25 - 35                                                                                 |
| Pasta <sup>1</sup>                                                                     | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Soppor                                                                                 | 3.5 - 4.5                                                                           | 15 - 60                                                                                 |
| Grönsaker                                                                              | 2.5 - 3.5                                                                           | 10 - 20                                                                                 |
| Tryckkoka gryta                                                                        | 4.5 - 5.5                                                                           | -                                                                                       |
| <b>Bräsera</b>                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |
| Grytstek                                                                               | 4 - 5                                                                               | 60 - 100                                                                                |
| Gulasch <sup>2</sup>                                                                   | 3 - 4                                                                               | 50 - 60                                                                                 |
| <b>Rosta/steka med lite fett <sup>1</sup></b>                                          |                                                                                     |                                                                                         |
| Schnitzel, opanerad eller panerad                                                      | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Biff, 3 cm tjock                                                                       | 7 - 8                                                                               | 8 - 12                                                                                  |
| Fågelbröst, 2 cm tjockt                                                                | 5 - 6                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Hamburgare (2 cm tjocka)                                                               | 6 - 7                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Fisk och fiskfilé, panerad                                                             | 6 - 7                                                                               | 8 - 20                                                                                  |
| Räkor och krabbor                                                                      | 7 - 8                                                                               | 4 - 10                                                                                  |
| Sautera färska grönsaker och svamp                                                     | 7 - 8                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Djupfryst mat, t.ex. middagsrätter                                                     | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Omelett (stek i följd)                                                                 | 3.5 - 4.5                                                                           | 3 - 10                                                                                  |
| <b>Stek (friterar portionsvis med 150-200 g per portion i 1-2 l olja) <sup>1</sup></b> |                                                                                     |                                                                                         |
| Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets                                 | 8 - 9                                                                               | -                                                                                       |
| Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet eller tempura                    | 6 - 7                                                                               | -                                                                                       |
| Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt                                          | 4 - 5                                                                               | -                                                                                       |

<sup>1</sup> Utan lock

<sup>2</sup> Förvärm på effektläge 8 - 8,5

## 9 Fläktstyrning

Du kan styra det integrerade, effektiva hållfläktsystemet med fläktstyrningen.

### 9.1 Manuell fläktstyrning

Det går att styra fläktläget manuellt.

**Notering:** Höga kastruller och grytor ger inte optimal utsugskapacitet. Du kan förbättra utsugskapaciteten genom att lägga locket på sned.

#### Slå på manuell fläktstyrning

1. Tryck på .  
Fläkten går igång på förinställt fläktläge.
  2. Ställ in det fläktläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.  
Inställt fläktläge lyser.
  3. Tryck på  för att bekräfta inställningen.
- ✓ Ventilationen är på.

#### Ändra eller slå av manuell fläktstyrning

1. Tryck på .
2. Ställ in det fläktläge du vill ha på inställningsdelen eller ställ in på .

### 9.2 Intensivfläktläge

Fläkten har två intensivlägen. Fläkten går ett tag på maxeffekt när du slår på något av intensivlägena.

#### Slå på intensivfläktläget

1. Tryck på .
2. Välj det intensivläge du vill ha:
  - ▶ Tryck på **Intensivläge I:** . Strecket över symbolen lyser. Läget är på.
  - ▶ Tryck två gånger på **Intensivläge II:** . Strecket över symbolen blinkar. Läget är på.

**Notering:** Enheten återgår automatiskt till fläktläge 9 efter ca 8 minuter.

#### Ändra eller slå av intensivfläktläget

1. Tryck på .
2. Ställ in det fläktläge du vill ha på inställningsdelen eller ställ in på .

### 9.3 Autostart för vädring

Autostart slår på när du väljer effektläge på någon kokzon.

Hällen levereras normalt sett med givarstyrd autostart. Vill du ändra inställningen, se kap. .

→ "Grundinställningar", Sid. 20

#### Autostart med givarstyrning

Luftkvalitetsgivaren känner automatiskt av matos, slår på optimalt fläktläge och strecket över  tänds.

#### Autostart via effektlägen

Fläkten slår på ett fläktläge som matchar kokzonens effektläge.

### 9.4 Autoläge med givarstyrning

Hällen har en luftkvalitetsgivare som registrerar matos automatiskt och slår på fläkten.

Är autostart av eller inställd efter effektlägena, så kan du närsomhelst slå på givarstyrningen manuellt.

#### Slå på autoläge med givarstyrning

- ▶ Tryck på .
- Strecket över symbolen lyser kraftigare.  
Givaren ställer automatiskt in optimalt fläktläge.
- ✓ Funktionen är på.

#### Slå av autoläge med givarstyrning

- ▶ Tryck på .
- Strecket över symbolen slocknar.
- ✓ Funktionen är av.

**Notering:** Ställa in fläktens givarkänslighet, se kap. .

→ "Grundinställningar", Sid. 20

### 9.5 Eftergångsfunktion för vädring

Eftergångsfunktionen låter fläktsystemet fortsätta att gå några minuter efter du slagit av hällen. Det får bort resten av matoset. Sedan slår fläktsystemet av automatiskt. Hällen levereras normalt sett med eftergång med max. avstängningstid på. Vill du ändra inställningen, se kap. .

→ "Grundinställningar", Sid. 20

#### Slå på fläkteftergång

Eftergången är konfigurerad efter grundinställningen:

- via styrningen av luftkvalitetsgivaren.  tänds.
- Med max. avstängningstid.  tänds.

**Notering:** Eftergången slår inte på förrän minst en kokzon varit på i minst en minut.

#### Slå av fläkteftergång

##### Manuellt

Slå av funktionen genom att trycka på  eller .

##### Automatiskt

Enheten slår av eftergångsfunktionen när:

- eftergångstiden har gått ut.
- du slår på enheten igen.
- givaren känner av att luftkvaliteten är OK.

## 10 FlexInduction

Den flexibla kokzonen gör att du kan ställa på grytor och pannor av alla slags former och storlekar. De består av fyra induktorer som fungerar oberoende av varandra. Det är bara den del grytan, pannan täcker som blir aktiverad när du använder flexibel kokzon.

### 10.1 Placera kastruller, grytor och pannor


Du kan konfigurera den flexibla kokzonen på två sätt beroende på grytan, pannan du använder. Vi rekommenderar

derar att du centrerar grytan eller pannan ordentligt som bilderna visar för bra registrering och värmefördelning.


### Som sammanhängande kokzon

Rekommenderas för tillagning med bara en gryta, panna.

- Placera grytan, pannan efter storleken:




- Rekommenderad avlång gryta, panna



### Som två oberoende kokzoner

Rekommenderas för tillagning med två grytor, pannor.

Du kan använda främre och bakre zonerna oberoende av varandra och ställa in egna effektlägen för dem.



## 10.2 Slå på FlexInduction

- Sätt grytan, pannan på kokzonen.
  - Enheten registrerar grytan, pannan och väljer kokzon.
- ✓ Enheten delar eller slår ihop kokzonerna automatiskt beroende på grytans, pannans storlek och placering.
  - ✓ Flex-zonen är hopkopplad och lyser.

### Noteringar

- Du kan ändra kokzonsinställningarna genom att trycka på .
- Så här ändrar du den flexibla kokzonens grundinställning: I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör. → Sid. 20
- Flyttar du eller lyfter av grytan, pannan på en aktiv, hopkopplad kokzon, så påbörjar enheten en automatisk sökning. Varje gryta, panna sökningens hittar på kokzonen blir uppvärmd med tidigare valt effektläge.

# 11 MoveMode

Med funktionen ändrar du kastrullens, grytans eller pannans effektläge genom att bara skjuta den fram eller tillbaka på den flexibla kokzonen. Zonen är indelad i tre delar med olika effektlägen.



## 11.1 Placera och flytta kastruller, grytor och pannor

Använd bara en kastrull, gryta eller panna. Kokzonsdelen beror på vilken kastrull, gryta eller panna du använder samt hur stor den är och var den står.

Varje kokzonsdel har ett förinställt effektläge:

- Främre delen = effektläge 9
- Mellandelen = effektläge 5
- Bakre delen = effektläge 1.5

Du kan ändra grundinställningens förinställda effektlägen. I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör → Sid. 20.



## 11.2 Slå på MoveMode

**Krav:** Ställ bara en kastrull, gryta eller panna på den flexibla zonen.

- Välj en av de båda flexibla zonerna.
  - Tryck på .
- ✓ Effektläget för delen med kastrullen, grytan eller pannan lyser vid på kokzonsindikeringen.
  - ✓ Funktionen är på.

**Notering:** Du kan ändra kokzonsdelarnas effektlägen under tillagningen.

## 11.3 Slå av MoveMode

- Tryck på .
- ✓ Indikeringen vid slår av.
- ✓ Funktionen slår av.

## 12 Tidsfunktioner

Hällen har olika tillagningstidsfunktioner:

- Avstängningstimer
- Timer
- Count-up timer

### 12.1 Avstängningstimer

Det går att programmera en tillagningstid för en eller flera kokzoner. Kokzonen slår av automatiskt när tiden går ut.

#### Slå på Avstängningstimer

1. Välj kokzon och effektläge.
2. Tryck på ☹.
- ✓ Kokzonsindikeringen ☹ tänds.
3. Ställ in tillagningstiden på inställningsdelen.
  - ▶ Vill du ställa in en tillagningstid under 10 minuter, tryck alltid på 0 innan du väljer värdet du vill ha.
4. Bekräfta med ☹.
- ✓ Tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger ljudsignal och kokzonen slår av när tillagningstiden går ut.

#### Noteringar

- Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzon med aktiverad PerfectFry Sensor, så börjar den inprogrammerade tillagningstiden räkna ned när valt temperaturläge är uppnått.
- Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och PerfectCook Sensor är på, så börjar inte inställd tillagningstid räkna ned förrän valt temperaturläge är uppnått.

#### Avstängningstimer ändra eller slå av

1. Välj kokzon och tryck sedan på ☹.

2. Ändra tiden på inställningsdelen eller ställ in på 00 för att radera tiden.
3. Bekräfta med ☹.

### 12.2 Timer

Gör att du kan slå på en timer 0 till 99 min. Funktionen fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Den slår inte av kokzonerna automatiskt.

#### Slå på Timer

1. Tryck på ☹.
2. Ställ in den tid du vill ha på inställningsdelen.
3. Bekräfta med ☹.
- ✓ Tiden börjar räkna ned.
- ✓ När tiden har gått hörs en signal och displayerna blinkar.

#### Timer ändra eller stänga av

1. Tryck på ☹.
2. Ändra timertiden på inställningsdelen eller ställ in på 00 för att radera tiden.
3. Bekräfta med ☹.

### 12.3 Count-up timer

Stoppuret visar tiden som gått sedan du slog på funktionen.

#### Slå på Count-up timer

- ▶ Tryck på ☹.
- ✓ Tiden börjar räkna ned.


#### Slå av Count-up timer

1. Tryck på ☹. Stoppuret stannar. Timerindikeringarna fortsätter lysa.
2. Tryck på ☹. Indikeringarna slocknar.

## 13 PowerBoost

Funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än med 9.

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.



### 13.1 Slå på PowerBoost

1. Välj kokzon.
2. Tryck till på . Symbolen  tänds.
- ✓ Funktionen är på.

**Notering:** Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.


### 13.2 Slå av PowerBoost

1. Välj kokzon.
2. Tryck till på . Indikeringen  slocknar och kokzonen återgår till effektläge 9.
- ✓ Funktionen slår av.

**Notering:** Funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.

## 14 PanBoost

Funktionen hettar upp pannor snabbare än med  $\mathcal{G}$ . Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.



### 14.1 Användningsrekommendationer

- Lägg inte lock på stekpannan.
- Hetta aldrig upp tomma pannor utan uppsikt.
- Använd kalla pannor.
- Använd pannor med helt jämn botten. Använd inte pannor med tunn botten.

### 14.2 Slå på PanBoost

1. Välj kokzon.
  2. Tryck till två gånger på  $\hat{\mathcal{P}}b$ , tänds.
- ✓ Funktionen är på.

**Notering:** Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

### 14.3 Slå av PanBoost

1. Välj kokzon.
  2. Tryck till på  $\hat{\mathcal{P}}b$ , slocknar och kokzonen återgår till effektläge  $\mathcal{G}$ .
- ✓ Funktionen slår av.

**Notering:** Funktionen slår av automatiskt efter 30 sekunder för att undvika höga temperaturer.

## 15 Varmhållningsfunktion

Du kan använda funktionen för att smälta choklad och smör samt varmhålla mat.

### 15.1 Slå på Varmhållningsfunktion

1. Välj den kokzon du vill ha.
  2. Tryck på  $\mathcal{L}\mathcal{O}$  inom 10 sekunder.
- $\mathcal{L}\mathcal{O}$  tänds.
- ✓ Funktionen är på.

### 15.2 Slå av Varmhållningsfunktion

1. Välj kokzon.
  2. Tryck till på  $\mathcal{L}\mathcal{O}$ .
- $\mathcal{L}\mathcal{O}$  slocknar.
- ✓ Funktionen slår av.


## 16 Överta inställningar

Funktionen överför effektläge, inställd tillagningstid och vald kokfunktion från en kokzon till en annan.

### 16.1 Överta inställningar

**Krav:** Flytta kastrullen, grytan eller pannan till en kokzon som inte är på och som du inte förinställt eller använt tidigare.

1. Flytta kastrullen, grytan eller pannan.



2. Välj den nya kokzonen för att överta inställningarna. Enheten ställer in effektläget på  $\mathcal{G}\mathcal{G}$  från den ursprungliga kokzonen.
- ✓ Inställningarna blir överförda till den nya kokzonen.

**Notering:** Vill du ställa en ny kastrull, gryta eller panna på en annan kokzon innan du bekräftat inställningarna, så kan du använda funktionen för båda kastrullerna, grytorna eller pannorna.

Kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad och på den nya kokzonsindikeringen blinkar växelvis tidigare valt effektläge och  $\mathcal{L}$ .

## 17 Assist

Matlagningssguiden ger dig smidig matlagning och suveräna slutresultat.

När du valt den temperatur du vill ha, så mäter givarna temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan och håller den konstant under tillagningen.

### Fördelar

- När vald temperatur är uppnådd, så hålls den konstant, vilket sparar effekt.
- Oljan blir inte överhettad och maten kokar inte över.

### 17.1 PerfectFry Sensor

Passar för att tillaga och reducera såser, göra pannkakor, smörsteka ägg, steka grönsaker och biffar till den tillagningsgrad du vill ha med full kontroll på temperaturen.

Funktionen finns på alla kokzoner markerade med symbolen .

### Temperaturlägen

Temperaturlägen för matlagning.

| Läge | Temperatur | Funktioner                               |
|------|------------|------------------------------------------|
| 1    | 120°C      | Koka och reducera såser, steka grönsaker |
| 2    | 140°C      | Bryna på i olivolja eller smör           |
| 3    | 160°C      | Steka fisk och grova livsmedel           |
| 4    | 180°C      | Friterar panerat, fryst och grillat      |
| 5    | 215°C      | Högtemperaturgrill och grillplatta       |

### Rekommenderad kastrull, gryta eller panna

Det finns specialframtagna kastruller, grytor och pannor för funktionen som ger optimalt resultat. Rekommenderade kastruller, grytor och pannor hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshopen [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

**Notering:** Du kan även använda andra kastruller, grytor eller pannor. Men beroende på kastrullens, grytans eller pannans egenskaper kan uppnådd temperatur avvika från valt temperaturläge.

### Slå på PerfectFry Sensor

1. Sätt tom panna på kokzonen.
2. Välj kokzon och tryck sedan på .
3. Ställ in det temperaturläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.
- ✓ Funktionen går igång.  blinkar tills inställd måltemperatur är uppnådd.
- ✓ Är måltemperaturen uppnådd, så ger enheten signal och  slutar blinka.
4. Lägg i stekfett och mat i stekpannan.

**Notering:** Behöver du mer än 2,5 dl olja vid tillagningen, tillsätt oljan och vänta några sekunder innan du lägger i maten.

### Slå av PerfectFry Sensor

- ▶ Välj kokzon och tryck sedan på .
- ✓ Funktionen slår av.

### Tillagningsrekommendationer med PerfectFry Sensor

Följande tabell visar perfekt temperaturläge för ett urval maträtter. Temperatur  och tillagningstid  min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

|                                  |  |  min |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kött</b>                      |                                                                                     |                                                                                         |
| Schnitzel                        | 4                                                                                   | 6-10                                                                                    |
| Schnitzel, panerad               | 4                                                                                   | 6-10                                                                                    |
| Filé                             | 4                                                                                   | 6-10                                                                                    |
| Kotletter                        | 3                                                                                   | 10-15                                                                                   |
| Cordon bleu, wienerschnitzel     | 4                                                                                   | 10-15                                                                                   |
| Biff, rare, 3 cm tjock           | 5                                                                                   | 6-8                                                                                     |
| Biff, medium, 3 cm tjock         | 5                                                                                   | 8-12                                                                                    |
| Biff, well done, 3 cm tjock      | 4                                                                                   | 8-12                                                                                    |
| T-bensstek, rare, 4,5 cm tjock   | 5                                                                                   | 10-15                                                                                   |
| T-bensstek, medium, 4,5 cm tjock | 5                                                                                   | 20-30                                                                                   |
| Fågelbröst, 2 cm tjockt          | 3                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Fläsk                            | 2                                                                                   | 5-8                                                                                     |
| Köttfärs                         | 4                                                                                   | 6-10                                                                                    |
| Hamburgare, 1,5 cm tjock         | 3                                                                                   | 6-15                                                                                    |
| Frikadeller, 2 cm stora          | 3                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Grillkorv                        | 3                                                                                   | 8-20                                                                                    |
| Chorizo, färskkorv               | 3                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Spett, kebab                     | 3                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Gyros                            | 4                                                                                   | 7-12                                                                                    |
| <b>Fisk och skaldjur</b>         |                                                                                     |                                                                                         |
| Fiskfilé                         | 4                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Fiskfilé, panerad                | 4                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Stekt fisk, hel                  | 3                                                                                   | 10-20                                                                                   |
| Sardiner                         | 4                                                                                   | 6-12                                                                                    |
| Scampi, räkor                    | 4                                                                                   | 4-8                                                                                     |
| Bläckfisk                        | 4                                                                                   | 6-12                                                                                    |
| <b>Ägg</b>                       |                                                                                     |                                                                                         |
| Smörstekt ägg                    | 2                                                                                   | 2-6                                                                                     |
| Stekta ägg                       | 4                                                                                   | 2-6                                                                                     |
| Ägggröra                         | 2                                                                                   | 4-9                                                                                     |
| Omelett                          | 2                                                                                   | 3-6                                                                                     |
| Fattiga riddare                  | 3                                                                                   | 4-8                                                                                     |
| Crêpes, blinier, tortitas, tacos | 5                                                                                   | 1-3                                                                                     |
| <b>Grönsaker</b>                 |                                                                                     |                                                                                         |
| Stekpotatis                      | 5                                                                                   | 6-12                                                                                    |
| Pommes frites                    | 4                                                                                   | 15-25                                                                                   |
| Råakor                           | 5                                                                                   | 2-4                                                                                     |
| Lök, stekt vitlök                | 2                                                                                   | 2-10                                                                                    |
| Lökringar                        | 3                                                                                   | 5-10                                                                                    |
| Zucchini, aubergine, paprika     | 2                                                                                   | 4-12                                                                                    |
| Grön sparris                     | 3                                                                                   | 4-15                                                                                    |

|                         | ⌚ | ⌚ min |
|-------------------------|---|-------|
| Svamp                   | 4 | 10-15 |
| Sveta grönsaker i olja  | 1 | 10-20 |
| Grönsaker i tempurismet | 4 | 5-10  |

**Frysvaror**

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Chicken nuggets     | 4 | 10-15 |
| Fiskpinnar          | 4 | 8-12  |
| Pommes frites       | 5 | 4-8   |
| Stekmat             | 3 | 6-10  |
| Vårullar            | 4 | 10-30 |
| Pastejer, kroketter | 5 | 3-8   |

**Såser**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| Tomatsås         | 1 | 25-35 |
| Béchamelsås      | 1 | 10-20 |
| Ostsås           | 1 | 10-20 |
| Söta såser       | 1 | 15-25 |
| Reducerade såser | 1 | 25-35 |

**Fler**

|                                         |   |      |
|-----------------------------------------|---|------|
| Stekt ost                               | 3 | 7-10 |
| Krutonger                               | 3 | 6-10 |
| Rostat bröd                             | 4 | 4-8  |
| Torkad färdigmat                        | 1 | 5-10 |
| Rostade mandlar, valnötter, pinjenötter | 4 | 3-15 |
| Popcorn                                 | 5 | 3-4  |

**17.2 PerfectCook Sensor**


Funktionen kan värma på, sjuda, koka, tillaga, tryckkoka samt fritera mat i gryta med mycket olja med kontrollerad temperatur.

Du behöver trådlös koksensorn för att använda funktionerna.

Funktionen fungerar för alla kokzoner på vanliga kastruller, grytor med trådlös koksensorn.

**Temperaturlägen**

Temperaturlägen för matlagning.

| Läge | Temperatur | Funktioner             | Kastruller, grytor och pannor                                                       |
|------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 70°C       | Värma på och varmhålla |  |
| 2    | 90°C       | Tillagning             |  |
| 3    | 100°C      | Koka upp               |  |
| 4    | 120°C      | Tryckkoka              |  |
| 5    | 180°C      | Fritera                |  |

**Funktionsanvisningar PerfectCook Sensor**

- Den trådlösa koksensorn mäter vätsketemperaturen med silikonbotten som sitter på behållaren. Silikonbotten måste vara helt täckt av vätskan den ska mäta för att ge korrekt mätning.
- Den trådlösa koksensorn och silikonbotten på kastrullen, grytan måste vara helt torr innan du påbörjar tillagningen.
- Ta inte bort den trådlösa koksensorn vid tillagning. Var försiktig när du tar bort sensorn efter tillagningen, sensorn kan vara varm.
- Lägg på lock, så spar du effekt.
- Ställ kastrullen, grytan så att den trådlösa koksensorn pekar ut åt sidan från hällen.
- Sätt aldrig den trådlösa koksensorn på en annan het kastrull, gryta för att undvika överhettning.

**Slå på PerfectCook Sensor**

**Krav:** Koppla upp den trådlösa koksensorn.

- Sätt på den trådlösa koksensorn på kastrullen, grytan.
- Ställ en kastrull, gryta med tillräckligt med vätska på den kokzonen du vill ha och lägg på locket.
- Välj den kokzon som kastrullen, grytan med den trådlösa koksensorn står på. Tryck sedan mitt på den trådlösa koksensorn.
- ✓  lyser på kontrollerna.
- Välj matchande temperaturläge för den mat du ska koka.
- ✓ Funktionen är på.
- ✓  blinkar tills vattnet eller oljan uppnått rätt temperatur för att lägga i maten. Enheten ger signal och temperatursymbolen slutar blinka.
- Ta av locket och lägg i maten när enheten ger signal. Lämna locket på vid tillagning.

**Slå av PerfectCook Sensor**

- Välj kokzon.
- Sätt inställningsintervallet till 00.
- ✓ Funktionerna är av.

**Noteringar**

- Vänta ca 10 sekunder innan du slår på kokfunktionerna igen.
- Bluetooth®-uppkopplingen slår av när hällen kopplas ned och slår om till energisparläge.

**Tillagningsrekommendationer med PerfectCook Sensor**

Följande tabell innehåller perfekt temperaturläge för ett urval maträtter. ⌚ °C och ⌚ min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

**Värma på och varmhålla**

|                  | ⌚ °C | ⌚ min |
|------------------|------|-------|
| Värma på gulasch | 70   | 10-20 |
| Värma glögg      | 70   | 5-15  |

**- Sjuda**

|              | ⌚ °C | ⌚ min |
|--------------|------|-------|
| <b>Kött</b>  |      |       |
| Grillkorv    | 90   | 10-20 |
| <b>Fisk</b>  |      |       |
| Ångkokt fisk | 90   | 15-20 |



|                                 | ⌌ °C | ⌚ min |
|---------------------------------|------|-------|
| <b>Ägg</b>                      |      |       |
| Pochera ägg                     | 90   | 2-5   |
| <b>Potatis</b>                  |      |       |
| Kroppkakor                      | 90   | 30-40 |
| <b>Pasta och gryn</b>           |      |       |
| Ris                             | 90   | 25-35 |
| Förvällt ris                    | 90   | 25-35 |
| Fullkornsris                    | 90   | 45-55 |
| Ris, basmati, thailändskt       | 90   | 8-12  |
| Vildris                         | 90   | 20-30 |
| Polenta                         | 90   | 3-8   |
| Mannagrynsgröt                  | 90   | 5-10  |
| <b>Soppor</b>                   |      |       |
| Redda snabbsoppor               | 90   | 10-15 |
| <b>Desserter</b>                |      |       |
| Risgrynsgröt                    | 90   | 40-50 |
| Havregrynsgröt                  | 90   | 10-15 |
| Chokladpudding                  | 90   | 3-5   |
| <b>Fler</b>                     |      |       |
| Mjölk                           | 90   | 3-10  |
| <b>- Kokning</b>                |      |       |
|                                 | ⌌ °C | ⌚ min |
| <b>Kött</b>                     |      |       |
| Järpar                          | 100  | 20-30 |
| Höna                            | 100  | 60-90 |
| Kalv                            | 100  | 60-90 |
| <b>Ägg</b>                      |      |       |
| Kokta ägg                       | 100  | 5-10  |
| <b>Grönsaker och baljväxter</b> |      |       |
| Broccoli                        | 100  | 10-20 |
| blomkålshuvud                   | 100  | 10-20 |
| Brysselkål                      | 100  | 30-40 |
| Gröna bönor                     | 100  | 15-30 |
| Kikärtor                        | 100  | 60-90 |
| Ärtor                           | 100  | 15-20 |
| Linser                          | 100  | 45-60 |
| <b>Potatis</b>                  |      |       |
| Gnocchi                         | 100  | 3-6   |
| Potatis, kokt                   | 100  | 30-45 |
| Sötpotatis                      | 100  | 30-45 |
| <b>Pasta och gryn</b>           |      |       |
| Durumpasta                      | 100  | 7-10  |
| Färsk pasta                     | 100  | 3-5   |
| Fullkornspasta                  | 100  | 7-10  |
| Durumpasta, fylld               | 100  | 15-20 |
| Färsk pasta, fylld              | 100  | 5-8   |
| Quinoa                          | 100  | 10-12 |
| <b>Soppor</b>                   |      |       |
| Hemgjord fond                   | 100  | 60-90 |

|                                                                   | ⌌ °C | ⌚ min |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Snabbsoppor                                                       | 100  | 5-10  |
| <b>Desserter</b>                                                  |      |       |
| Kompott                                                           | 100  | 15-25 |
| <b>Frysvaror</b>                                                  |      |       |
| Gröna bönor                                                       | 100  | 15-30 |
| <b>Tryckkoka</b>                                                  |      |       |
|                                                                   | ⌌ °C | ⌚ min |
| <b>Kött</b>                                                       |      |       |
| Höna                                                              | 120  | 15-25 |
| Kalv                                                              | 120  | 15-25 |
| <b>Grönsaker och baljväxter</b>                                   |      |       |
| Grönsaker                                                         | 120  | 3-6   |
| Kikärtor                                                          | 120  | 25-35 |
| Linser                                                            | 120  | 10-20 |
| Bönor                                                             | 120  | 25-35 |
| <b>Potatis</b>                                                    |      |       |
| Potatis                                                           | 120  | 10-20 |
| Sötpotatis                                                        | 120  | 10-20 |
| <b>Pasta och gryn</b>                                             |      |       |
| Ris                                                               | 120  | 6-8   |
| Fullkornsris                                                      | 120  | 12-18 |
| <b>Soppor</b>                                                     |      |       |
| Hemgjord fond                                                     | 120  | 20-30 |
| <b>Friter med mycket olja</b>                                     |      |       |
| Ha locket på vid uppvärmning av oljan, ta av det vid friteringen. |      |       |
|                                                                   | ⌌ °C | ⌚ min |
| <b>Kött</b>                                                       |      |       |
| Kycklingdelar                                                     | 180  | 10-15 |
| Järpar                                                            | 180  | 10-15 |
| <b>Fisk</b>                                                       |      |       |
| Fisk, doppad i frityrsmet, panerad                                | 180  | 10-15 |
| <b>Grönsaker och baljväxter</b>                                   |      |       |
| Grönsaker doppade i frityrsmet, panerade                          | 180  | 4-8   |
| Champinjoner, panerade eller doppad i frityrsmet                  | 180  | 4-8   |
| <b>Desserter</b>                                                  |      |       |
| Syltmunkar, donuts och klenäter                                   | 180  | 5-10  |
| <b>Frysvaror</b>                                                  |      |       |
| Pommes frites                                                     | 180  | 4-8   |

## 17.3 Trådlös koksensör

Du måste köpa en trådlös koksensör för att använda PerfectCook Sensor.

Du kan köpa trådlös koksensör hos service, i vår onlineshop eller i [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)-butik.

## Koppla upp trådlös koksensorn

Koppla upp den trådlösa koksensorn mot kontrollerna såhär:

1. Välj grundinställningen **c 4**. Grundinställningar → *Sid. 20*  
✓ - tänds.
2. Välj en kokzon med lysande kokzonsindikering. Enheten ger signal.  blinkar.
3. Tryck till mitt på den trådlösa koksensorn inom 30 sekunder.  
▶ Du får upp uppkopplingsstatus mellan koksensorn och kontroller på kokzonsindikeringen efter några sekunder.

**Notering:** Temperatur 3/100°C räcker för att koka effektivt, men vill du ställa in intensivare kokning, så kan du välja ett lägre läge.

| Resultat                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Felfri uppkoppling   | PerfectCook Sensor finns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Felaktig uppkoppling | Kommunikationsfel<br>– Gör om uppkopplingen. Får du upp  igen, kontakta service.                                                                                                                                                          |
|  Felaktig uppkoppling | Kommunikationsfel<br>– Bluetooth-kommunikationsfel. Gör om uppkopplingen.<br>– Du har inte tryckt mitt på den trådlösa koksensorn inom 30 sekunder efter att du valt kokzon. Gör om uppkopplingen.<br>– Den trådlösa koksensorns batteri är slut. Byt batteri, återställ den trådlösa koksensorn och gör om uppkopplingen. |

## Återställa den trådlösa koksensorn

1. Tryck mitt på koksensorn i ca 8 - 10 sekunder.  
✓ Den trådlösa koksensorns LED-indikering tänds tre gånger under förloppet.  
✓ Återställningen börjar tredje gången LED:n tänds.
2. Sluta trycka mitt på den trådlösa koksensorn.  
✓ Den trådlösa koksensorn är återställd när LED:n slocknar.
3. Gör om uppkopplingen från punkt 2.

## Ställa in kokpunkten

Vattnets kokpunkt beror på hur högt över havet du befinner dig. Kokar vattnet för mycket eller för lite, så kan du ställa in kokpunkten. Gör såhär:

Välj grundinställningen **c 4**. Grundinställningar → *Sid. 20*

| Fals            | Inställning <b>c 4</b> |
|-----------------|------------------------|
| 0 möh           | <b>1</b>               |
| 100 - 200 möh   | <b>2</b>               |
| 200 - 400 möh   | <b>3</b> <sup>1</sup>  |
| 400 - 600 möh   | <b>4</b>               |
| 600 - 800 möh   | <b>5</b>               |
| 800 - 1000 möh  | <b>6</b>               |
| 1000 - 1200 möh | <b>7</b>               |
| 1200 - 1400 möh | <b>8</b>               |
| Över 1400 möh   | <b>9</b>               |

<sup>1</sup> Grundinställning

## 18 Trådlös koksensorn


Du måste köpa en trådlös koksensorn för att använda PerfectCook Sensor.

Du kan köpa trådlös koksensorn hos service, i vår onlineshop eller i [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)-butik.

### 18.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.


- **A** Trådlös koksensorn
- **B** Silikonlapp
- **C** Mall



### 18.2 Sätta på silikonlappen

Silikonlappen håller koksensorn på kastrullen, grytan. Sätt på kastrullen, grytan såhär:

1. Fästytan på kastrullen, grytan, pannen måste vara fri från fett. Rengör kastrullen, grytan, pannen, torka av ordentligt och sprita t.ex. fästytan.
2. Ta bort skyddsfolien från silikonlappen. Fäst silikonlappen på rätt höjd utvändigt på kastrullen, grytan med den medföljande mallen.




3. Tryck fast hela ytan på silikonlappen, även innerdelen.
4. Låt limmet torka en timme. Använd eller rengör inte kastrullen, grytan under den tiden.

**Notering:** Sätt på ny silikonlapp om den lossar. Du kan köpa 5-pack med silikonlappar i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), ange artikelnummer 17007119.

Lim bryts ned med tiden vid lagring. Sätt på silikonlapparna direkt när du får dem på behållarna, så undviker du det.

### 18.3 Sätta på den trådlösa koksensorn


1. Se till så att silikonlappen är helt torr innan du sätter på koksensorn.
2. Sätt koksensorn så att den sitter perfekt på silikonlappen.




### 18.4 Byta batteri

Tänds inte LED:n på den trådlösa koksensorn när du trycker, så är batteriet slut. Byta batteri:


1. Ta av silikonlocket på koksensornhöljets underdel och skruva ur de båda skruvarna med mejsel.



2. Öppna koksensornlocket och ta ut batteriet ur sockeln.




3. Sätt i nytt batteri och följ anvisningarna om batteripolerna. Använd bara kvalitetsbatterier av CR2032-typ.



**Notering:** Använd inga metallföremål för att få bort batteriet. Rör inte batterianslutningarna.

4. Stäng koksensorn. Skruvurtagen på locket ska passa in i fördjupningarna på höljesunderdelen. Fäst silikonlocket på koksensornhöljets underdel och skruva åt skruvarna med mejsel.



## 18.5 Rengöring

### Koksensorn

Rengör med fuktad trasa. Maskindiska inte och blöt inte ned den.

Ta bort koksensorn från kastrullen, grytan när du inte använder den och förvara den rent, säkert och inte nära värmekällor.

### Silikonlapp


Rengör och torka av koksensorn innan du sätter på den. Går att maskindiska.

**Notering:** Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.

### Den trådlösa koksensorns fönster

Håll fönstret rent och torrt. Viktigt!

1. Ta bort smuts och fettstänk med jämna mellanrum.
2. Rengör med trasa eller topz och fönsterputs.



### Noteringar

- Rengör inte hällen med hårda, grova objekt som spiralborstar eller skursvampar och använd inte skurmedel.
- Rör inte den trådlösa koksensorns fönster med fingrarna så att det blir smutsigt eller repat.

## 18.6 Överensstämmelseintyg

BSH Hausgeräte GmbH intygar att funktionen trådlös koksensorn uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Utförligare överensstämmelseintyg enligt direktiv RED hittar du på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produktsida under rubriken Övriga dokument.

Loggan och varumärket Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG och BSH Hausgeräte GmbH:s användning av varumärkena är licensierad. Alla andra varumärken och produktnamn tillhör resp. företag.

# 19 Barnspärr

Hällen har barnspärr. Gör att barn inte kan slå på hällen.

## 19.1 Slå på Barnspärr

**Krav:** Hällen måste vara av.

1. Tryck till på ①.
  2. Tryck på ② i 4 sekunder.
- ✓ Indikeringen ② lyser i 10 sekunder.
  - ✓ Hällen är spärrad.

## 19.2 Slå av Barnspärr

1. Tryck till på ①.
  2. Tryck på ② i 4 sekunder.
- ✓ Spärren slår av.

## 19.3 Automatisk barnspärr

Hällen kan även slå på barnspärren automatiskt varje gång du slår av.

Kapitlet Grundinställningar beskriver hur du slår på och av funktionen → Sid. 20.

## 20 Torkskydd

Ger möjlighet att spärra kontrollerna vid rengöring så att inställningarna inte ändras oavsiktligt. Spärren påverkar inte huvudbrytaren.

### 20.1 Slå på Torkskydd

- ▶ Tryck på . Enheten ger varningssignal och  tänds.
- ✓ Kontrollerna är nu spärrade i 35 sekunder. Enheten ger signal 5 sekunder innan den slår av.

### 20.2 Slå av Torkskydd

Slå av funktionen tidigare:

- ▶ Tryck på .
- ✓ Spärren av kontrollerna slår av.

## 21 Individuell säkerhetsavstängning

Använder du en kokzon en längre tid utan att ändra inställning, så slår enheten på automatisk avstängning. Kokzonen visar *FB* och slår av.

Tiden från 1 till 10 timmar beror på valt effektläge. Tryck på någon av knapparna för att slå på kokzonen.

## 22 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 22.1 Översikt över grundinställningarna

| Indikering | Inställning                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Värde                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>c 1</i> | Barnspärr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>0</i> - Manuell. <sup>1</sup><br><i>1</i> - Automatisk.<br><i>2</i> - Av.                                                                                                                                                                                       |
| <i>c 2</i> | Ljudsignaler                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>0</i> - Kvitterings- och felsignal är av.<br><i>1</i> - Bara felsignal är på.<br><i>2</i> - Bara kvitteringssignal på.<br><i>3</i> - Alla ljudsignaler är på <sup>1</sup> .                                                                                     |
| <i>c 3</i> | Effektförbrukningsdisplay<br>Visar den totala energiförbrukningen mellan att sätta på och stänga av hällen i kWh. Visningens noggrannhet beror bland annat på elnätets spänningskvalitet.                                                                                                              | <i>0</i> - Av. <sup>1</sup><br><i>1</i> - På.                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>c 4</i> | Välj inställning efter höjd över havet:                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>1-2</i> - Minska.<br><i>3</i> - Grundinställning.<br><i>4-9</i> - Öka.                                                                                                                                                                                          |
| <i>c 5</i> | Automatisk avstängning av kokzonerna.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>00</i> - avstängd. <sup>1</sup><br><i>01-99</i> - Minuter till automatisk avstängning.                                                                                                                                                                          |
| <i>c 6</i> | Ljudsignaltid när timern går ut                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>1</i> - 10 sekunder <sup>1</sup><br><i>2</i> - 30 sekunder<br><i>3</i> - 1 minut                                                                                                                                                                                |
| <i>c 7</i> | Effektbegränsning<br>Begränsar hällens totaleffekt om det behövs pga. husets elinstallation. Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt (se typskylten). Är funktionen på och hällen uppnår inställd effektgräns, så får du upp <i>-</i> på displayen och kan inte välja högre effektlägen. | <i>0</i> - Av. Hällens maxeffekt <sup>1</sup> .<br><i>1</i> - 1000 W. Lägsta effekt.<br><i>1.5</i> - 1500 W.<br>...<br><i>3</i> - 3000 W. Rek. vid 13 A<br><i>3.5</i> - 3500 W. Rek. vid 16 A.<br><i>4</i> - 4000 W.<br><i>4.5</i> - 4500 W. Rek. vid 20 A.<br>... |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

| Indikering | Inställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Värde                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 - Hällens maxeffekt.                                                                                                                                                                |
| c 11       | MoveMode<br>Ger möjlighet att ändra de förinställda effektlägena på den flexibla kokzonens kokzonsdelar.<br>Välj en av de båda kokzonerna, ställ in det effektläge du vill på inställningsdelen och tryck på  för att bekräfta det nya effektläget och välja nästa kokzonsdel. | 9 - Förinställt effektläge för främre kokzonen.<br>5 - Förinställt effektläge för mittkokzonen.<br>1,5 - Förinställt effektläge för bakre kokzonen.                                   |
| c 12       | Kastrulltest<br>Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytor-<br>nas och pannornas kvalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 - Olämplig.<br>1 - Inte optimal.<br>2 - Lämplig.                                                                                                                                    |
| c 13       | FlexInduction<br>Ändra hur Flex-zonläget slår på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 - Som två oberoende kokzoner. <sup>1</sup><br>1 - Som en sammanhängande kokzon.                                                                                                     |
| c 14       | Koppla upp den trådlösa koksensorn mot hällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - Felfri uppkoppling.<br>1 - Feluppkoppling pga. överföringsfel.<br>2 - Feluppkoppling: pga. koksensorn fel.                                                                        |
| c 17       | Ställ in cirkulationsdrift eller evakuering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - Konfigurera cirkulationsdrift. <sup>1</sup><br>1 - Konfigurera evakuering.                                                                                                        |
| c 18       | Ställa in autostart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 - Av.<br>1 - På: automatläge med givarstyrning. <sup>1</sup><br>2 - På: fläkten slår på ett fläktläge som matchar kokzonernas effektlägen.                                          |
| c 19       | Ställ in fläktens givarkänslighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 - Lägsta givarkänslighetsinställningen.<br>2 - Mellersta givarkänslighetsinställningen. <sup>1</sup><br>3 - Högsta givarkänslighetsinställningen.                                   |
| c 20       | Ställa in eftergången<br>Har hällen evakuering, så slår fläkten på ca 6<br>minuter med effektläget.<br>Har hällen cirkulationsdrift, så slår fläkten på<br>ca 30 minuter med effektläget.<br>Eftergången slår automatiskt av efter den ti-<br>den.                                                                                                              | 0 - Av.<br>1 - På: automatfunktion med givardriven eftergång.<br>2 - På <sup>1</sup> :                                                                                                |
| c 25       | Automatisk avkänning av kastruller, grytor<br>och pannor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - Välj den kokzon du vill ha manuellt.<br>1 - Kokzonen känner av kastrullens, grytans eller pannans<br>storlek och läge och väljer matchande kokzon resp.<br>kokzoner. <sup>1</sup> |
| c 0        | Återställa till fabriksinställningarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 - Individuella inställningar. <sup>1</sup><br>1 - Fabriksinställningar.                                                                                                             |

## 22.2 Till grundinställningarna

**Krav:** Hällen måste vara av.

- Tryck på  för att slå på hällen.
- Tryck 4 sekunder på  inom 10 sekunder.

| Produktinformation                    | Indikering |
|---------------------------------------|------------|
| Förteckning över teknisk support (TK) | 0 1        |
| Tillverkningsnummer                   | Fd         |
| Tillverkningsnummer 1                 | 02.        |
| Tillverkningsnummer 2                 | 0,5        |

- ✓ De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen för att få upp separata indikeringar.

- Tryck på  för att hoppa till grundinställningarna.
- ✓ c 1 och 0 lyser som förinställning.
- Tryck på  tills du får upp den inställning du vill ha.
- Välj den inställning du vill ha på inställningsdelen.
- Tryck 4 sek. på .
- ✓ Inställningarna är sparade.

## 22.3 Avbryta ändra grundinställningar

- Tryck på .
- ✓ Enheten slänger ändringarna utan att spara.

<sup>1</sup> Fabriksinställning

## 23 Kastrulltest

Kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet har stor påverkan på hur snabbt och bra tillagningsresultatet blir. Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet.

Se till så att kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø matchar storleken på använd kokzon före kontrollen. Du kommer åt den via grundinställningarna. → Sid. 20

### 23.1 Kör Kastrulltest

Den flexibla kokzonen är inställd som en enda kokzon, så kontrollera bara en kastrull, gryta eller panna.

1. Ställ kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl rums-tempererat vatten centrerad på den kokzon som matchar botten-Ø bäst.

2. Öppna grundinställningarna och välj  $\epsilon$  1 2.
3. Tryck på inställningsdelen. Indikeringen — blinkar på kokzonsindikeringarna.
- ✓ Testet är igång.
- ✓ Du får upp resultatet på kokzonsindikeringarna efter 10 sekunder.

### 23.2 Kontrollera resultatet

I följande tabell hittar du vad resultatet betyder för tillagningens kvalitet och snabbhet.

#### Resultat

- |   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ | Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och värmer inte upp.                     |
|   | Kastrullen, grytan eller pannan blir varm långsammare än förväntat och tillagningen är inte optimal. |
| 2 | Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp ordentligt och uppkoket är OK.                            |

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen.

## 24 Effektbegränsning

Funktionen gör att du kan ställa in hällens totaleffekt. Hällen är fabriksinställd. Hällens maxeffekt hittar du på typskylten. Funktionen anpassar konfigurationen till elinstallationens krav.

Hällen fördelar automatiskt tillgänglig effekt efter behov till de kokzoner som är på så att inställningen inte blir överskriden.

Kokzonseffekten kan alltså ibland ligga under märkvärdet när funktionen är på. Hällen fördelar automatiskt tillgänglig effekt efter behov till de kokzoner — som är på så att inställningen inte blir överskriden. Enheten reglerar och väljer själv högsta möjliga effektläge. I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör det. → Sid. 20

## 25 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

#### Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect. → "Säkerhet", Sid. 2
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.

### 25.1 Ställa in Home Connect

#### Krav

- Enheten är elansluten och på.
- Du har en mobilenhet med aktuell version av operativsystemet iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
- Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
- Mobilenhet och enhet är inom räckvidden för hemnätverkets WLAN-signal.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

## 25.2 Översikt över Home Connect-inställningarna

Home Connect- och nätverksinställningarna går att anpassa i hällens grundinställningar.

| Inställning | Urval eller indikeringar                                                                                                                                           | Tilläggsinformation                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H C 1       | Nätverksuppkoppling<br>0 – Nedkopplad/koppla ned nätverksuppkopplingen<br>1 – Automatisk uppkoppling<br>2 – Manuell uppkoppling<br>3 – Uppkopplad                  | Logga in hällen på WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller koppla ned nätverksuppkopplingen.                                      |
| H C 2       | Appuppkoppling<br>0 – Nedkopplad<br>1 – Koppla upp                                                                                                                 | Du får bara upp H C 2 om hällen är hemnätverksuppkopplad.                                                                 |
| H C 3       | Uppkoppling mot WLAN<br>0 – Den trådlösa modulen är av<br>1 – Den trådlösa modulen är på                                                                           | Du kan använda Home Connect-funktionen när WLAN är på.<br>Du får bara upp H C 3 om hällen redan varit nätverksuppkopplad. |
| H C 4       | Appinställning<br>0 – Av<br>1 – På <sup>1</sup>                                                                                                                    | Är H C 4 av, så får du bara upp hällens funktionsstatusar på Home Connect-appen.                                          |
| H C 5       | Mjukvaruuppdatering<br>1 – Uppdatering finns och är klar för installation.<br>2 – Påbörja installationen                                                           | Du får bara upp H C 5 när det finns en mjukvaruuppdatering.                                                               |
| H C 6       | Fjärraccess av service<br>0 – Otillåten<br>1 – Tillåten                                                                                                            | Du får bara upp H C 6 när service försöker koppla upp sig mot hällen. Du kan närsomhelst avsluta tilldelad access.        |
| H C 7       | Visa WLAN-signalstyrkan<br>0 – Inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)<br>1 – Signalstyrka 1 (låg)<br>2 – Signalstyrka 2 (medel)<br>3 – Signalstyrka 3 (hög) | Du får bara upp H C 7 när det finns uppkoppling mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).                                            |
| H C 8       | Uppkoppling mot Home Connect-servern<br>0 – Nedkopplad<br>1 – Uppkopplad                                                                                           | Du får bara upp H C 8 när det finns uppkoppling mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).                                            |

## 25.3 Koppla ned nätverksuppkoppling

- Gå in i grundinställningarna, välj H C 3 och sedan värdet 0.

✓ Uppkopplingen mot WLAN (N) kopplas ned.

**Notering:** Välj värdet 1 för att koppla upp igen.

## 25.4 Ändra inställningar via Home Connect-appen

Home Connect-appen gör att du kan ändra kokzonsinställningarna och skicka dem till hällen.

### Krav

- Hällen är uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen.
- Grundinställningarna H C 4 måste vara på för att du ska kunna Home Connect-appinställa hällen. H C 4 är på vid utleverans. Är överföringen av inställningarna av, så får du bara upp hällens funktionsstatusar på Home Connect-appen.

1. Gör en Home Connect-appinställning och skicka den till hällen.  
Följ Home Connect-appanvisningarna.  
Du måste bekräfta de skickade Home Connect-appinställningarna på hällen.
- ✓ Resp. indikering börjar beroende på inställningen att blinka när tillagningsinställningarna blir överförda till kokzonen.
2. Tryck på kokzonsindikeringen för den kokzon du vill ha för att bekräfta inställningen.
3. Tryck till på något av hållpekfälten för att avvisa inställningen.

## 25.5 Mjukvaruuppdatering

Funktionen mjukvaruuppdatering uppdaterar enhetsmjukvaran t.ex. för optimering, felåtgärd, säkerhetsrelevanta uppdateringar samt fler funktioner och tjänster. Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobilenhet och är uppkopplad mot Home Connect-servern.

<sup>1</sup> Fabriksinställning



Finns det en mjukvaruuppdatering tillgänglig, så får du information om det via Home Connect-appen och kan påbörja mjukvaruuppdateringen via appen. Du kan påbörja installationen via Home Connect-appen om hämtningen är OK och du är inne på ditt WLAN-hemnätverk (WiFi). Du får information via Home Connect-appen om installationen gick OK.

Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till resp. enhet.

#### Noteringar

- Mjukvaruuppdateringen består av två moment.
  - Första momentet är att hämta filen.
  - Andra momentet är att installera på enheten.
- Du kan fortsätta använda enheten vid hämtning. Beroende på dina personliga inställningar i appen kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

## 25.6 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!:** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 25.7 Dataskydd

Följ integritetspolicyens anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Notering:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicy i Home Connect-appen.

# 26 Rengöring och skötsel

## 26.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel och glasskrapa hittar du hos service, i onlineshopen eller i butik.

#### OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan skada spisens ytor.

- ▶ Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga rengöringsmedel medan spishällen ännu är varm. De kan orsaka märken på ytan.

#### Olämpliga rengöringsmedel

- Koncentrerat diskmedel
- Maskindiskmedel
- Skurmedel
- Kraftiga rengöringsmedel som ugnrensning eller fläckborttagning
- Svampar som repar
- Högtrycks- och ångtvätt

## 26.2 Rengöra hällen

Rengör hällen efter varje användning så att matrester inte bränner fast.

**Krav:** Hällen måste vara kall. Låt inte hällen svalna om du fått sockerfläckar, risstärkelse, plast eller aluminiumfolie på den.

1. Ta bort grovsmuts med en glasskrapa.
2. Rengör hällen med hållrengöring. Följ rengöringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

#### Tips!

- Specialsvampar för hållrengöring ger bra rengöringsresultat.

- Håll botten ren på kastruller, grytor och pannor, så håller du hälltan i gott skick.

## 26.3 Rengör profilerna

Rengör profilerna efter användning om de är smutsiga eller fläckiga.

**Notering:** Använd inte glasskrapa.

1. Rengör med varmt såpvatten och torka av med mjuk trasa. Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
2. Torka torrt med mjuk trasa.

## 26.4 Fettfilter

Fettfiltret filtrerar bort fett från matoset. Filtret består av en behållare och två uttagbara fettfilter. Rengöringsintervallet beror på hur mycket och vilken typ av fett som används vid tillagningen. Rengör fettfiltren när du ser fettavlagringar eller minst en gång i månaden för att få optimal funktion.

#### ⚠ VARNING – Brandrisk!!

Fettavlagringar i fettfiltren kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig enheten utan fettfilter.
- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.
- ▶ Använd aldrig öppen låga vid enheten (som t.ex. flambering).


#### OBS

Faller filtren ned kan de skada hällen under.


- ▶ Håll ena handen under filtret.

### 1. Ta ur fettfiltret.

- Fettet samlas upp nedtill i behållaren. Tippa inte fettfiltret, så att fettet droppar av.



### 2. Ta ur fettfilterdelarna.



### 3. Maskin- eller handdiska fettfiltren.


- "Handdiska fettfiltren", Sid. 25
- "Maskindiska fettfiltren", Sid. 25

### 4. Ta ur os- eller akustikfiltren och rengör enheten invändigt, om det behövs.

### 5. Om det hamnar föremål i enheten, ta bort dem och se till så att tillflödet till bränningsbehållaren inte är blockerat.

### 6. Torka ur enheten invändigt med varmt vatten, diskmedel och disktrasa.

### 7. Sätt i det torkade fettfiltret igen efter rengöringen.



## Handdiska fettfiltren

### 1. Ta ur fettfilterdelarna.

### 2. Blötlägg fettfiltren i varmt vatten och diskmedel.

- Rengör fettfiltren med borste. Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehåller syra eller lut.

- Du kan använda specialavfettningsmedel om smutsen sitter hårt. Avfettningsmedel finns hos service, i vår onlineshop och hos återförsäljare.

### 3. Skölj ur fettfiltret ordentligt.

### 4. Låt fettfiltren dropptorka.

### 5. Sätt i fettfilterdelarna.


### 6. Sätt i fettfiltren i enheten när de torkat.

## Maskindiska fettfiltren

### 1. Ta ur fettfiltret.

### 2. Ta ur fettfilterdelarna.

### 3. Ställ fettfiltrets delar löst i diskmaskinen, kläm inte in dem.



Maskindiska inte jättesmutsiga filter tillsammans med annan disk. Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehåller syra eller lut.

### 4. Slå på diskmaskinen. Välj temperaturinställning på max. 70°C.

### 5. Låt fettfiltren dropptorka.

### 6. Sätt i fettfiltren i enheten när de torkat.

## 26.5 Os- eller akustikfilter

Os- och akustikfilter hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshopen.


### Noteringar

- Byt osfilter när du får upp varningen på enheten.  
→ "Återställa filterindikeringen", Sid. 26
- Byt smutsiga akustikfilter.


**Krav:** Använd bara originalfilter för att få optimal funktion.

### 1. Ta ur fettfiltret.


### 2. Ta ur och omhänderta de 4 osfiltern eller akustikfiltret.



3. Sätt i två nya os- eller akustikfilter till vänster och höger i enheten och skjut fram.



4. Sätt i övriga osfilter eller akustikfilter till vänster och höger i enheten och skjut fram.



5. Sätt i fettfiltren i enheten.

### Återställa filterindikeringen

F lyser när du slår av enheten.


- Byt osfilter.  
→ "Os- eller akustikfilter", Sid. 25
- ✓ F slocknar. Osfilterindikeringen är återställd.

## 26.6 Rengöra bräddningsbehållaren

Bräddningsbehållaren samlar upp vätska och föremål som hamnar i enheten uppifrån.

**Krav:** Enheten har svalnat och restvärmeindikeringen har slocknat.

1. Håll fast bräddningsbehållaren med ena handen och skruva av den med andra handen.
  - Tippa inte bräddningsbehållaren, så slipper du vätskespill.



2. Töm och skölj ur bräddningsbehållaren.
3. Skruva av skruven och maskindiska bräddningsbehållaren utan skruven.
4. Skruva fast bräddningsbehållaren igen efter rengöringen.
5. Se till så att tillflödet till bräddningsbehållaren inte är blockerat.  
Om det hamnar föremål i enheten, ta inte bort dem förrän enheten svalnat. Ta då ur fettfiltret.

## 27 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

**Tips!:** Koppla upp enheten mot Home Connect-appen för automatiska mjukvaruuppdateringar. De åtgärdar fel, ger effektförbättringar och lägger upp nya funktioner.

### ⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.  
→ "Kundtjänst", Sid. 29

### ⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

## 27.1 Varningsanvisningar

### Noteringar

- Får du upp *E* på displayerna, håll resp. kokzonsknapp intryckt och läs av felkoden.
- Finns felkoden inte med i följande tabell, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hällen igen.

Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.

- Enheten slår inte om till lågeffektläge vid felflaggning.
- Hällen kan tillfälligt sänka effektläget för att skydda enhetens elektronikkomponenter mot överhettning eller elstötar.

## 27.2 Displayanvisningar

| Fel                                          | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen indikering lyser.                      | Strömmatningen är bruten.<br>► Kontrollera om strömmen gått genom att se om andra elenheter fungerar.<br>Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.<br>► Anslut enheten som kopplingsschemat anger.<br>Elektronikfel<br>► Kan du inte åtgärda felet, kontakta service.        |
| Indikeringarna blinkar.                      | Kontrollerna är fuktiga eller så ligger det föremål ovanpå.<br>► Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.                                                                                                                                                                         |
| Fläkten fungerar inte                        | Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.<br>► Anslut enheten som kopplingsschemat anger.                                                                                                                                                                                    |
| <i>F</i>                                     | Osiltret är smutsigt eller filterindikeringen lyser även om du rengjort resp. bytt filtret.<br>► Byt filter och återställ filterindikeringen. Du hittar mer information i kap. .<br>→ " <i>Rengöring och skötsel</i> ", Sid. 24                                                         |
| <i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>       | Elektroniken är överhettad och har slagit av en eller alla kokzoner.<br>► Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av knapparna på kontrollerna.                                                                                                               |
| <i>F5</i> + fläktläge och ljudsignal         | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Det kan få elektroniken att bli överhettad.<br>► Ta av kastrullen, grytan eller pannan Felindikeringen slocknar strax. Du kan fortsätta att laga mat.                                                                    |
| <i>F5</i> och ljudsignal                     | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken.<br>► Ta av kastrullen, grytan eller pannan Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen slocknat. |
| <i>F1/F6</i>                                 | Kokzonen är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan.<br>► Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå sedan på kokzonen igen.                                                                                                                                    |
| <i>F0</i>                                    | Överta inställningar slås inte på.<br>► Tryck på någon av knapparna för att slå av felindikeringen. Du kan fortsätta laga mat som vanligt, men utan att använda Överta inställningar-funktionen. Kontakta service.                                                                      |
| <i>F8</i>                                    | Kokzonen har varit på länge utan avbrott.<br>► Individuell säkerhetsavstängning är på. Tryck på någon av knapparna för att ställa in kokzon och slå av displayen.                                                                                                                       |
| <i>E8202</i>                                 | Koksensorn är överhettad och kokzonen har slagit av<br>► Vänta tills koksensorn svalnat ordentligt och slå sedan på funktionen igen.                                                                                                                                                    |
| <i>E8203</i>                                 | Koksensorn blev överhettad och slog av alla kokzoner.<br>► Ta bort koksensorn från kastrullen, grytan när du inte använder den och förvara den inte nära kokzoner eller värmekällor. Slå på kokzonerna.                                                                                 |
| <i>E8204</i>                                 | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken.<br>► Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn.<br>→ " <i>Byta batteri</i> ", Sid. 18                                                         |
| <i>E8205</i>                                 | Uppkopplingen mot koksensorn är bruten.<br>► Slå av och på funktionen igen.                                                                                                                                                                                                             |
| <i>E8206</i>                                 | Koksensorn är trasig.<br>► Kontakta service.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Den trådlösa koksensordikeringen lyser inte. | Den trådlösa koksensorn reagerar inte och indikeringen tänds inte.<br>► Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn. .<br>→ " <i>Byta batteri</i> ", Sid. 18                                                                                                               |

| Fel                                              | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den trådlösa koksensordikeringen lyser inte.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Är problemet kvar, tryck på symbolen på koksensorn i 8-10 sekunder och koppla sedan upp koksensorn igen mot hällen. Du hittar mer information i avsn. .</li> <li>→ "Koppla upp trådlös koksensordikering", Sid. 17</li> <li>▶ Är problemet kvar, kontakta service.</li> </ul> |
| Sensordikeringen blinkar 2 ggr.                  | <p>Koksensorns batteri är snart slut. Nästa tillagning kan bli avbruten pga. att batteriet tar slut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn. .</li> <li>→ "Byta batteri", Sid. 18</li> </ul>                                                            |
| Sensordikeringen blinkar 3 ggr.                  | <p>Uppkopplingen mot koksensorn är bruten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på symbolen på koksensorn i 8-10 sekunder och koppla sedan upp koksensorn igen mot hällen. Du hittar mer information i avsn. .</li> <li>→ "Koppla upp trådlös koksensordikering", Sid. 17</li> </ul>                     |
| E 9000/E9010                                     | <p>Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakta elleverantören.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| U400/E9011                                       | <p>Hällen är felansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gör hällen strömlös. Anslut hällen som kopplingsschemat anger.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| d E                                              | <p>Demoläget är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gör hällen strömlös. Vänta 30 sekunder och anslut hällen. Tryck på någon av sensorerna inom 3 minuter. Demoläget slår av.</li> </ul>                                                                                                                  |
| Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen. | <p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                           |

## 27.3 Normala enhetsljud

Ibland kan induktionsenheter ge ifrån sig ljud eller vibrationer som surrande, väsande, knastrande ljud, fläktljud eller rytmiska ljud.

# 28 Avfallshantering

## 28.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
  2. Klipp av nätanslutningsledningen.
  3. Omhänderta enheten miljövänligt.
- Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

# 29 Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |

| SE                                              | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----|----|
| 5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning. |    |    |    |    |         |    |    |
| AL                                              | BA | MD | ME | MK | RS      | UK | UA |
| 5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning. |    |    |    |    |         |    |    |

## 30 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförfordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES. Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Information enligt förordning (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 o (EU) 2023/826 hittar du online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.


### 30.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) som är angivet på enhetens typskylt.

Typskylten finns:

- på enhetspasset.
- framtill på hällens undersida.

Produktnumret (E-nr) finns även på glaskeramiken. Du kan även få upp serviceförteckning (KI) och tillverkningsnummer (FD) i Grundinställningarna → *Sid. 20*.



Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 31 Provrätter

Inställningsrekommendationerna är avsedda att underlätta provningsinstitutens testning av våra enheter. Testerna är gjorda med våra uppsättningar av kastruller, grytor och pannor för induktionshäll. Det går att köpa till tillbehörssatserna i butik, hos service eller i vår onlineshop, om det behövs.

### 31.1 Smält choklad

Ingredienser: 150 g mörk choklad (55% kakao).

- Ø 16 cm-kastrull utan lock
  - Tillagning: effektläge 1.5

### 31.2 Värma på och varmhålla linsgryta

Recept enligt DIN 44550

Starttemperatur 20°C

Uppvärmning utan omrörning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 450 g
  - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9

- Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 800 g
  - Uppvärmning: tillagningstid 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

### 31.3 Värma på och varmhålla linsgryta

T.ex.: lins-Ø 5-7 mm. Starttemperatur 20°C

Rör om efter 1 minuts uppvärmning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 500 g
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 1 kg
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

### 31.4 Bechamelsås

Mjölktemperatur: 7°C

- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt

#### Göra béchamelsås

1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värm på allt.
  - ▶ Uppvärmning: tillagningstid 6 min., effektläge 2
2. Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning.
  - ▶ Uppvärmning: tillagningstid 6 min. 30 sek., effektläge 7
3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 min. till på kokzonen under ständig omrörning.
  - ▶ Fortsatt tillagning: effektläge 2

### 31.5 Koka risgrynsgröt med lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Värm mjölken tills den börjar höja sig. Värm upp utan lock. Rör om efter 10 minuters uppvärmning.
  2. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken.
- Tillagningstid med uppvärmning ca 45 min.
- Ø 16 cm-kastrull, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3
  - Ø 20 cm-kastrull, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3, rör om efter 10 min.

### 31.6 Koka risgrynsgröt utan lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Tillsätt ingredienserna till mjölken och värm på under ständig omrörning.
  2. Koka upp mjölken till ca 90 °C, ställ in rekommenderat effektläge och sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.
- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3
  - Ø 20 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

### 31.7 Koka ris

Recept enligt DIN 44550

Vattentemperatur: 20°C

- Ø 16 cm-kastrull med lock, ingredienser: 125 g långkornigt ris, 300 g vatten och en nypa salt
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2

- Ø 20 cm-kastrull med lock, ingredienser: 250 g långkornigt ris, 600 g vatten och en nypa salt
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

### 31.8 Steka kotletträd

Starttemperatur på kotlettraden: 7°C

- Ø 24 cm-stekpanna, ingredienser: 3 kotlettrader, totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka och 15 g solrosolja
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 7

### 31.9 Göra crêpes

Recept enligt DIN EN 60350-2

- Ø 24 cm-stekpanna utan lock, ingredienser: 5,5 dl smet per crêpe
  - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 7

### 31.10 Friterar djupfryst pommes frites

- Ø 20 cm-gryta utan lock, ingredienser: 2 l solrosolja. Till varje friteringsomgång: 200 g frysta pommes frites, 1 cm tjocka
  - Uppvärmning: effektläge 9 tills oljan uppnått en temperatur om 180°C.
  - Fortsatt tillagning: effektläge 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.






# Bosch Home Connect App

Koppla upp din hemenhet idag och få följande fördelar:

- **Är hällen av? Kontrollera hällen överallt med appen.**
- **Välj bland massor av recept. Har du steksensor så kan du skicka matchande inställningar till enheten.**
- **Kom ihåg att ta hand om filtret. Du får appavisering när det är dags.**



**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
SERVICE

## Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001685267** (060130) REG25

SV