

Hottes
HCP30E51UC

**Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal
Série Energy Star - Acier inoxydable**



La hotte Energy Star au fonctionnement silencieux offre une efficacité et un confort accrus avec moins de bruit

- Souffleur interne centrifuge de 300 pi³/min inclus
- Commandes tactiles à trois vitesses avec affichage ACL
- Filtres à grillage en aluminium lavables au lave-vaisselle
- Conversion au mode de recirculation à l'aide de la trousse d'accessoires (achat séparé)

Données techniques

Mode de fonctionnement :	Convertible
Nombre de vitesses :	3 puissances
Accessoires en option :	HCIFILTUC, HCPEXT5UC, HCREC5UC
Nombre de lampes :	2
Type de lampes utilisées :	Fluorescente
Puissance totale des lampes (W) :	13; 13
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225909088
Matériau :	Acier inox
Puissance (W) :	170
Tension (V) :	110
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	0
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	0
Type de prise :	120V-3 prong, sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	24 9/16" - 38 7/8" / 28 1/4" - 42 9/16" x 30 "
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	718-1081 x 762 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	26.37 x 18.11 x 34.84
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	670 x 460 x 885
Hauteur de la cheminée (po) :	19 9/16" - 33 7/8"/23 1/4" - 42 9/16"
Hauteur de la cheminée (mm) :	498-861
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière :	24 "/27 "
Poids net (lb) :	49
Poids net (kg) :	22,0
Poids brut (lb) :	55
Poids brut (kg) :	25,0
Emplacement du moteur :	Fixé dans conduit de cheminée
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) :	8
Clapet anti-retour :	Oui

Accessoires en option

HCIFILTUC :

HCPEXT5UC :

HCREC5UC :

Hottes

HCP30E51UC

Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal

Série Energy Star - Acier inoxydable

La hotte Energy Star au fonctionnement silencieux offre une efficacité et un confort accrus avec moins de bruit

Design

- Trousse d'accessoires de rallonge pour conduit disponible pour plafonds de 9 pi et de 12 pi

Rendement

- 1 ampoule fluocompacte - 13 W
- Conduit rond de 8 po à la sortie

Efficacité

- Le souffleur se met automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense dans la zone de contrôle
- Filtres de rechange au charbon absorbant les odeurs

Commodité


- Pratique minuterie de 1 à 60 minutes
- Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres
- Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.

Hottes

HCP30E51UC

Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal

Série Energy Star - Acier inoxydable



* Installation d'air de circulation
** Installation avec conduit d'évacuation

Hauteur de montage au-dessus
de la plaque de cuisson :
24"-34" (610 mm-864 mm) en cas
de plaque électrique
27"-34" (686 mm-864 mm) en cas de gaz

Mesures en pouces (mm)