

**Hottes**
**HCP34E51UC**

**Hotte cheminée de 24 po à pavillon pyramidal  
Série 300 – Acier inoxydable**



**Profitez du style, de l'efficacité silencieuse et de la fonctionnalité de la première hotte cheminée murale ENERGY STARMD de 24 po, idéale pour les petits espaces.**

- Hotte cheminée murale d'une efficacité de 310 pi<sup>3</sup>/min et homologuée ENERGY STARMD
- Trois vitesses/niveaux de puissance permettant l'adaptation à votre façon de cuisiner et à vos recettes
- Commandes tactiles conviviales et écran ACL facile à lire
- Filtres à grillage lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage et un entretien faciles
- Possibilité de recirculation sans conduit à l'aide de la trousse d'accessoires vendue séparément

**Données techniques**

Mode de fonctionnement :	Convertible
Nombre de vitesses :	3 puissances
Accessoires en option :	HCIFILTUC, HCPEXT5UC, HCREC5UC
Nombre de lampes :	2
Type de lampes utilisées :	Fluorescente
Puissance totale des lampes (W) :	13; 13
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225927617
Matériau :	Acier inox
Puissance (W) :	170
Tension (V) :	110
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	0
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	0
Type de prise :	120V-3 prong, sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	24 9/16" - 38 7/8" / 28 1/4" - 42 9/16" x 24 "
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	718-1081 x 609 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	26.37 x 18.11 x 34.84
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	670 x 460 x 885
Hauteur de la cheminée (po) :	19 9/16" - 33 7/8"/23 1/4" - 42 9/16"
Hauteur de la cheminée (mm) :	498-861
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière :	24 "/27 "
Poids net (lb) :	48
Poids net (kg) :	22,0
Poids brut (lb) :	54
Poids brut (kg) :	24,0
Emplacement du moteur :	Fixé dans conduit de cheminée
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) :	8
Clapet anti-retour :	Oui

**Accessoires en option**

HCIFILTUC :

HCPEXT5UC :

HCREC5UC :

## Hottes

### HCP34E51UC

#### Hotte cheminée de 24 po à pavillon pyramidal Série 300 – Acier inoxydable

**Profitez du style, de l'efficacité silencieuse et de la fonctionnalité de la première hotte cheminée murale ENERGY STARMD de 24 po, idéale pour les petits espaces.**

#### Design

- Largeur de 24 po, convenant parfaitement aux petites cuisines
- Hotte cheminée pyramidale au design inspirant créant un point d'intérêt dans la cuisine
- Ampoule fluorescente de 13 W procurant un éclairage écoénergétique pour cuisiner
- Éclairage pouvant être utilisé sans la ventilation pour diverses tâches
- Cheminée au design télescopique convenant aux plafonds standards de 8 ou de 9 pi de hauteur

#### start

- Faible niveau sonore – 1,5 sone / 168 pi<sup>3</sup>/min (bas) à 5,3 sones / 300 pi<sup>3</sup>/min (élevé)
- Moteur de 310 pi<sup>3</sup>/min du ventilateur intégré, compris à l'achat
- Trois vitesses/niveaux de puissance permettant l'adaptation à votre façon de cuisiner
- Filtres à grillage en aluminium emprisonnant les particules de graisse générées par la cuisson
- Conduit rond de 6 po à la sortie

#### Efficacité

- Hotte homologuée ENERGY STARMD assurant efficacité et performance
- Hotte se mettant automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense
- Trousse de recirculation en option fournie avec les filtres à charbon, afin d'éliminer les odeurs

#### Commodité


- Minuterie (1 à 60 minutes) sur l'écran ACL émettant un signal sonore lorsque le délai est écoulé
- Écran ACL donnant un signal de rappel lorsqu'il est temps de nettoyer les filtres
- Émission d'un signal sonore lors de la pression d'un bouton sur l'écran ACL
- Signal sonore, émis lors d'une pression sur l'écran ACL, pouvant être désactivé, si désiré

## Hottes

### HCP34E51UC

#### Hotte cheminée de 24 po à pavillon pyramidal

#### Série 300 – Acier inoxydable



\* Installation de recyclage d'air  
 \*\* Installation canalisée

Hauteur de montage au-dessus  
 de la plaque de cuisson :  
 24"-34" (610 mm-864 mm) pour électrique  
 27"-34" (686 mm-864 mm) pour gaz

Mesures en pouces (mm)