

Hottes
HCP30651UC

**Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal
Série 300 - Acier inoxydable**



Le hotte murale cheminée ajoute style et élégance à la cuisine tout en vous donnant une plus grande liberté pour planifier votre cuisine

- Souffleur interne centrifuge de 600 pi³/min inclus
- Commandes tactiles à quatre vitesses avec affichage ACL

Données techniques

Mode de fonctionnement :	Convertible
Nombre de vitesses :	4 puissances
Accessoires en option :	HCIFILTUC, HCPEXT5UC, HCREC5UC
Nombre de lampes :	2
Type de lampes utilisées :	Halogène
Puissance totale des lampes (W) :	40
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225908920
Matériau :	Acier inox
Puissance (W) :	530
Tension (V) :	110
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	0
Type de prise :	sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	24 9/16" - 38 7/8" / 28 1/4" - 42 9/16" x 30 "
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	718-1081 x 762 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	26.49 x 34.25 x 17.99
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	673 x 870 x 457
Hauteur de la cheminée (po) :	19 9/16" - 33 7/8"/23 1/4" - 42 9/16"
Hauteur de la cheminée (mm) :	498-861
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière :	24"/27"
Poids net (lb) :	49
Poids net (kg) :	22,0
Poids brut (lb) :	55
Poids brut (kg) :	25,0
Emplacement du moteur :	Fixé dans conduit de cheminée
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) :	8
Clapet anti-retour :	Oui

Accessoires en option

HCIFILTUC :
HCPEXT5UC :
HCREC5UC :

Hottes

HCP30651UC

Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal Série 300 - Acier inoxydable

Le hotte murale cheminée ajoute style et élégance à la cuisine tout en vous donnant une plus grande liberté pour planifier votre cuisine

-
- Affichage ACL des commandes tactiles
 - Filtres à grillage en aluminium lavables au lave-vaisselle
 - Conversion au mode de recirculation à l'aide de la trousse d'accessoires (achat séparé)

Design

- Trousse d'accessoires de rallonge pour conduit disponible pour plafonds de 9 pi et de 12 pi

Rendement

- 2 ampoules halogènes - 12 V, max. de 20 W, de base g4
- Conduit rond de 8 po à la sortie

Efficacité

- Le souffleur se met automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense dans la zone de contrôle
- Filtres de rechange au charbon absorbant les odeurs

Commodité


- Pratique minuterie de 1 à 60 minutes
- Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres
- Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.

Hottes

HCP30651UC

Hotte cheminée de 30 po à pavillon de style pyramidal

Série 300 - Acier inoxydable



* Installation d'air de circulation
 ** Installation avec conduit d'évacuation

Hauteur de montage au-dessus
 de la plaque de cuisson :
 24"-34" (610 mm-864 mm) en cas
 de plaque électrique
 27"-34" (686 mm-864 mm) en cas de gaz

Mesures en pouces (mm)