

Hottes
HUI54451UC
Hotte escamotable de 24 po


Cette hotte escamotable profilée permet à l'utilisateur de fermer la hotte lorsqu'elle ne sert pas, et elle peut être installée à affleurement avec les armoires.

Données techniques

Mode de fonctionnement :	Convertible
Accessoires en option :	HVREC5UC
Nombre de lampes :	2
Type de lampes utilisées :	Halogène
Puissance totale des lampes (W) :	20; 20
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225909095
Matériau :	Acier inox
Puissance (W) :	280
Intensité (A) :	15
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	45.5"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	116
Type de prise :	120V-3 prong
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	11 13/16" / 11 13/16" x 24" x
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	300 x 598 x 300
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	14.17 x 12.59 x 25.59
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	360 x 320 x 650
Hauteur de la cheminée (mm) :	23
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière :	24"/29 1/2"
Poids net (lb) :	24
Poids net (kg) :	11,0
Poids brut (lb) :	26
Poids brut (kg) :	12,0
Emplacement du moteur :	Fixé dans le boîtier
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) :	6
Direction de l'évacuation :	verticale
Clapet anti-retour :	Oui

Accessoires en option

HVREC5UC :

Hottes

HUI54451UC

Hotte escamotable de 24 po

Cette hotte escamotable profilée permet à l'utilisateur de fermer la hotte lorsqu'elle ne sert pas, et elle peut être installée à affleurement avec les armoires.

-
- Affichage ACL des commandes tactiles
 - Souffleur interne 400 pi3/min compris
 - Commandes tactiles à quatre vitesses avec affichage ACL
 - Filtres à grillage en aluminium lavables au lave-vaisselle
 - Conversion au mode de recirculation à l'aide de la trousse d'accessoires (achat séparé)

Design

- La visière est entièrement déployée pendant l'utilisation.

Rendement

- 2 ampoules halogènes - 12 V, max. de 20 W, de base g4
- Conduit circulaire de 6 po

Efficacité

- Filtres de rechange au charbon absorbant les odeurs

Commodité

- Pratique minuterie de 1 à 60 minutes
- Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres
- Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.