





Todas las ventajas de nuestro Servicio Técnico Oficial.

En nuestra red de Servicios Oficiales al Cliente disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica



Siempre contigo

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: 976 30 57 13. También puedes solicitar una reparación online a través de nuestra web.



Máxima garantía

2 años de garantía, (garantía legal obligatoria de 3 meses).



Servicio de emergencias

Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.



Amplio horario de reparaciones

De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades*.



La más amplia red de Servicios Oficiales

Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos



Compra online

Compra online de accesorios y repuestos originales. Entrega en aproximadamente 24 horas.



Pago con tarjeta

Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.



Devoluciones

En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.



Asistente interactivo

Todas las opciones de asistencia que necesitas en un único lugar. Un completo resumen con toda la información relevante sobre tu electrodoméstico.



Descarga de manuales

Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch ponemos a tu disposición la documentación completa de tu producto.





28


Calidad con 5 años de confianza.

5 años de tranquilidad asegurados. Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. Te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro servicio "Confianza Bosch", con el cual podrás disfrutar durante tres años más de la misma tranquilidad que te ofrece la garantía oficial del fabricante.

Técnicos especializados

La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente formados para reparar tus electrodomésticos.





Ya puedes disfrutar de una cocina completa compuesta por productos Home Connect. Ahora tienes la posibilidad de controlar y monitorizar tus electrodomésticos desde tu teléfono móvil o tu tablet. Descubre todas las opciones que te ofrecen:

Hornos y compactos	Cafetera	Lavavajillas	Lavadora	Secadora
► HSG636XS6 ► CNG6764S6 ► CSG656RW6	► CTL636ES6	► SMS88TI36E ► SMS68TW06E ► SMV88TX36E	► WAYH890ES	► WTYH7710ES
 ▶ Descubrir una amplia variedad de recetas ▶ Precalentar el horno ▶ Ajustar las opciones de cocción 	 ▶ Controlar todas las opciones del producto ▶ Preparar bebidas en la distancia 	 Controlar o modificar todos los ajustes del lavado Recibir avisos de rellenado de depósitos de sal y abrillantador Consejos sobre el programa más adecuado Conexión en remoto con el servicio técnico en caso de avería Trucos y consejos para un mejor lavado 	 ▶ Controlar o modificar todos los ajustes del lavado ▶ Recibir avisos de rellenado de depósitos de detergente y suavizante ▶ Consejos sobre el programa más adecuado para cada colada ▶ Trucos y consejos para un mejor lavado 	 ▶ Controlar o modificar todos los ajustes del ciclo ▶ Consejos sobre el programa más adecuado para cada colada ▶ Trucos y consejos para un mejor secado



Placas	Campanas	Frigoríficos	Frigorificos Home Connect Ready		
► PXX975KW1E ► PXY875KW1E	► DWF97RV20 ► DWF97RV60 ► DWK98PR20 ► DWK98PR60	► KGN36HI32	► KGF49SB40 ► KGF49SM30 ► KGN49AI3P ► KGN49AW3P ► KGN46AI3P ► KGN46AW3P ► KGN39LM35	► KAD92SB30 ► KGF56SB40 ► KGF56PI40 ► KGF39SB45 ► KGF39SW45 ► KGF39SR45 ► KGF39PI45	► KGN39AI4P ► KGN39LB3A ► KGN39AI3P ► KGN39AW3P ► KGN36AI4P ► KGN36AI3P ► KGN36AW3P
todos los ajustes de cocción Disponer de una amplia variedad de recetas de cocina	 Conectar y controlar todos los ajustes Programar función automática o desconexión 	▶ Ver en cualquier momento el interior del frigorífico y su contenido	ra de las diferentes zonas peciales, como Refrigeración Super a de alimentos e información nutricional alarmas, como puerta abierta, o caída de la luz		
	▶ Recibir avisos de limpieza de los filtros y renovación de los mismos	➤ Ajustar funciones espec ➤ Disfrutar de una guía de			

¿Cómo elegir tu mejor frigorífico?

Por espacio...

Frigorífico y congelador 1 puerta



Frigorífico americano



Frigorífico combi de 60 cm



Frigorífico combi de 70 cm



Por su sistema de conservación...





el doble de tiempo tus alimentos.



VitaFresh: conserva más tiempo tus alimentos.

Por su equipamiento interior...



Iluminación LED.

Mínimo consumo y máximo rendimiento. Dura toda la vida útil de tu frigorífico. Perfecta visualización del interior.



Bandejas de cristal EasyAccess.

Con topes de seguridad antivuelco. Permite tener un fácil acceso a todos los alimentos que tengas en tu frigorífico.



Home Connect.

Maneja tu frigorífico desde tu móvil o tablet estés donde estés. Según modelo, cuenta con 2 cámaras integradas que fotografían el interior.

Por su eficiencia energética...



La mayor parte de la gama de frigoríficos Bosch se distribuye entre A+++ y A++, lo que supone un ahorro importante.

Único electrodoméstico conectado 24 horas/día, 365 días.

¡Elige el que más te guste con el **mínimo** consumo garantizado!

Por su flexibilidad...







Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos combis Frigoríficos y congeladores de una puerta Frigoríficos americanos

Frigoríficos dos puertas

Frigoríficos y congeladores integrables



Personaliza y dale color a tu cocina.

¡Por fin ha llegado!¡Para gustos los colores! Un frigorífico al que le puedes cambiar las puertas de colores cuando quieras y por ti mismo. Dale a tu cocina ese toque de diseño que estabas esperando. Fácil instalación. ¡Compruébalo tú mismo!

Diseño exterior

Primer producto en el mercado que permite poder cambiar el color de las puertas de manera fácil y sencilla por ti mismo cuando quieras. Elige entre 18 colores posibles.

Iluminación LED

Luz clara, fría, eficiente, de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga durabilidad. Permite visualizar el interior del frigorífico completamente y a la perfección.

VitaFresh

Sistema de conservación que permite conservar los alimentos con su frescura, vitaminas, minerales y sabores durante más tiempo como el primer día. Es una zona compuesta por:

- Cajones para carnes y pescados, alcanzando una temperatura cercana a los 0°C.
- Cajón para frutas y verduras, con regulador de humedad: para verduras, alta humedad, y para frutas, baja humedad.




Tecnología VitaFresh: tus alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

VitaFresh Pro, la mejor tecnología de conservación, ya está disponible no solo en frigoríficos combis, sino también en la gama de frigoríficos de 1 puerta.

VitaFresh Pro: conserva hasta el triple de tiempo

Esta zona, con regulación independiente de temperatura, permite ajustar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Se puede regular la temperatura entre -1 y 3°C. Está compuesta por dos cajones:

- ► Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad: permite regular la humedad relativa del aire en el interior del cajón, girando el control de humedad. Ideal para frutas y verduras:
 - Hacia el icono de frutas: bajo nivel de humedad.
 - Hacia el centro: ideal para cargas mixtas, tanto frutas como verduras.
 - Hacia el icono de verduras: alto nivel de humedad.
- ► Cajón VitaFresh Pro 0°C: para conservar carnes y pescados frescos con una temperatura estable y precisa.



Esta zona se compone de varios cajones:

- Carnes y pescados: dos cajones, uno para cada tipo de alimento si lo deseas. Permite alcanzar una temperatura cercana a los 0°C consiguiendo el ambiente óptimo para tus alimentos.
- Frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad que permite ajustarlo en función de los alimentos que haya en su interior. Verduras (alta humedad) o frutas (baja humedad).

VitaFresh: conserva durante más tiempo tus alimentos

Gracias a este sistema se consigue el entorno perfecto en el interior del frigorífico para conservar los alimentos durante más tiempo.





Frigoríficos combis.

(x3) Zona VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

(x2) Zona VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.



Home Connect

Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

			Serie 8	
				Serie 6
	Ancho	Alto	Home Connect ready VitaFresh Pro	Home Connect ready VitaFresh Plus
		203 cm		NUEVO X2 KGN49AI3P KGN49AW3P
	70 cm	193 cm	Fondo 80 cm KGF56SB40 ■	
3 t		186 cm		NUEVO KGN46AI3P KGN46AW3P
Combis No Frost		203 cm	KGF39SB45 □ KGF39SR45 □ KGF39Pl45 □	KGN39AIAP NUEVO KGN39BA3A KGN39AISP KGN39AW3P KGN39AW3P KGN39AW3P
	60 cm	187 cm		
	oo ciii	186 cm		X2 KGN36AI4P KGN36AI3P KGN36AW3P
		176 cm		

	Serie 4	Serie 2
Home Connect	VitaFresh	
VitaFresh	Vitariesii	
	NUEVO KGN49XI3P	
	NUEVO KVN39IH3B	
KGN36HI32		
	KGN36XI4P	kgn36Nw3C□
		KGN33NL3A ☑ KGN33NW3A □

Serie | 8 Combis No Frost



KGF56SB40



KGF56SB40	KGF56PI40	
4242002906959	4242002906928	
1.800 €	1.620 €	
Cristal negro	Acero inox antihuellas	
193 x 70 x 80		
No Frost, Full Skin Condenser		
А	·+++	
VitaFres	sh Pro 0°C	
VitaFresh Pro 0°C		
-		
Display LCD/Exterior		
LED con SoftSta	art/Superior, lateral	
	•	
	•	
	•	
554	4/480	
	42	
-		
•/accesorio		
	1.800 € Cristal negro 193 x No Frost, Full A VitaFres VitaFres Display L LED con SoftSta	

*Dentro del rango de A+++ a D.

Máxima eficiencia A+++, mínimo consumo

Tu frigorífico está conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que representa un consumo importante de la energía eléctrica del hogar.

Un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+.

Nuestra nueva gama de frigoríficos combi de 70 cm aúnan en un solo aparato las mejores condiciones de conservación de los alimentos, con el mínimo consumo de energía.

Full Skin Condenser, instalación perfecta

Nuestros combis incorporan un innovador circuito de frío, que permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción del nivel de ruido, así como un incremento de la capacidad interior y más flexibilidad para instalar el frigorífico.



Display LCD Premium TouchControl, máxima comodidad

Queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos (frigorífico, zona VitaFresh Pro 0°C y congelador) y de todas las funciones.



Flexibilidad en el congelador VarioZone y cajón BigBox

Encontrarás entre los cajones del congelador, bandejas de cristal de máxima seguridad. Podrás quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad a la hora de llenar el interior del frigorífico.

Además, cuenta con un cajón BigBox que permite congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño con total comodidad.

Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 70.
 Glosario de prestaciones pág. 64.



	NUEVU	INUEVU
Modelo	KGF49SB40	KGF49SM30
EAN	4242002923925	4242002942964
Precio de referencia	1.740 €	1.680 €
Acabado	Cristal negro	Acero bajo cristal
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 70 x 67	203 x 70 x 67
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética*	Д+++	A++
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C
Carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD/Exterior	Display digital/Interior
Iluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior, lateral	LED con SoftStart/Superior, lateral
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess	•	•
Botellero	•	•
Cajón BigBox	-	-
Capacidad bruto/útil (litros)	462/413	462/413
Nivel de ruido (dB)	40	42
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-	-
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00	•/accesorio KSZ10HC00
*D : 11		





KGF49SB40

Iluminación LED

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad; tanto como tu frigorífico Bosch. Perfecta visualización del interior.

Efecto SoftStart

Además, en este caso la iluminación aumenta y disminuye de manera gradual conforme se abre o se cierra la puerta evitando posibles deslumbramientos.

Bandejas de cristal EasyAccess

Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco que permiten su extracción de manera fácil y segura. Llegarás hasta el último rincón del frigorífico.

Home Connect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil

Controla tu combi desde tu dispositivo móvil o tablet a través de la app Home Connect.

Adquiriendo y conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:

- ► Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y zona VitaFresh Pro 0°C.
- ► Ajustar las funciones especiales, como Congelación "Super", Refrigeración "Super", Modo Vacaciones o Modo Eco, entre otras.
- ► Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ► Consultar el manual de instrucciones.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 70.
 Glosario de prestaciones pág. 64.

Serie | 8 Combis No Frost



KGF39SB45



Modelo	KGF39SB45	KGF39SW45	KGF39SR45
EAN	4242002881430	4242002881461	4242002881447
Precio de referencia	1.645 €	1.645 €	1.645 €
Acabado	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal rojo
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66		
Tecnología		No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética*	A+++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C		
Carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD/Exterior		
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior, lateral		
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess		•	
Botellero		•	
Cajón BigBox		-	
Capacidad bruto/útil (litros)	395/343		
Nivel de ruido (dB)		38	
Accesorio unión 2 combis (necesario)	+		
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00		

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Máxima eficiencia A+++, mínimo consumo

Resultados perfectos de conservación con el mínimo consumo 365 días, 24 horas. Diseño, eficiencia y la mejor conservación en un único producto, en tu frigorífico Bosch.



Sistema de cierre amortiguado

Las bisagras de las puertas de los combis están diseñadas para que se cierren por sí mismas de manera suave a partir de un ángulo de aproximadamente 20°.

Se asegura de esta manera un cierre hermético, evitando la pérdida de eficiencia y ofreciendo la máxima conservación de alimentos.

Display LCD Premium TouchControl, máxima comodidad

Queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos (frigorífico, zona VitaFresh Pro 0°C y congelador) y de todas las funciones.

Home Connect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil

Controla tu combi desde tu dispositivo móvil o tablet a través de la app Home Connect.

Adquiriendo y conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:

- Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y zona VitaFresh Pro 0°C.
- Ajustar las funciones especiales, como Congelación "Super", Refrigeración "Super", Modo Vacaciones o Modo Eco, entre otras.
- Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ► Consultar el manual de instrucciones.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 70. Glosario de prestaciones pág. 64.

Combi No Frost

Modelo	KGF39PI45	
EAN	4242002881478	
Precio de referencia	1.340 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética*	A+++	
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	
Carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD/Exterior	
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior, lateral	
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess	•	
Botellero	•	
Cajón BigBox	-	
Capacidad bruto/útil (litros)	395/343	
Nivel de ruido (dB)	38	
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00	
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00	

*Dentro del rango de A+++ a D.





Zona VitaFresh Pro 0°C: conserva hasta el triple de tiempo

Esta zona, con regulación independiente de temperatura, permite ajustar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Se puede regular la temperatura entre -1 y 3°C. Se compone de:

- ► Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad: permite regular la humedad relativa del aire en el interior del cajón, girando el control de humedad. Ideal para frutas y verduras:
 - Hacia el icono de frutas: bajo nivel de humedad.
 - Hacia el centro: ideal para cargas mixtas, tanto frutas como verduras.
- Hacia el icono de verduras: alto nivel de humedad.
- ► Cajón VitaFresh Pro 0°C: conserva carnes y pescados frescos. Alcanza una temperatura estable y precisa en función de los grados seleccionados para esta zona.

Iluminación LED

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad; tanto como tu frigorífico Bosch. Perfecta visualización del interior.

Efecto SoftStart

Además, en este caso la iluminación aumenta y disminuye de manera gradual conforme se abre o se cierra la puerta.



Si tiene/, Not iene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 70. Glosario de prestaciones pág. 64.

Serie | 6 Combis No Frost



KGN49AI3P



	NUEVO	NUEVO —	
Modelo	KGN49AI3P	KGN49AW3P	
EAN	4242002984605	4242002984599	
Precio de referencia	1.475 €	1.295 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 70 x 67		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética*	Α++	•	
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh	n Plus	
Carnes y pescados	VitaFresh Plus \$ 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas _ intercambiables			
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD/Exterior		
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/	Superior, lateral	
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		
Botellero	•		
Cajón BigBox	_		
Capacidad bruto/útil (litros)	466/435		
Nivel de ruido (dB)	40		
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00	•/KSZ39AW00	
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00		

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Glosario de prestaciones pág. 64.

Tecnología Full Skin Condenser

Los nuevos frigoríficos de ancho 70 cm Bosch incorporan la tecnología Full Skin Condenser. Supone grandes mejoras como la conservación de los alimentos, son más eficientes e incrementan la capacidad interior. Además dotan de mayor flexibilidad a la hora de su instalación, como por ejemplo, garantizando la perfecta extracción de los cajones con una apertura de la puerta de 90°.

Mucha más capacidad

Ahora, si quieres, podrás unir dos combis de 70 cm de ancho juntos. Para ello, es necesario adquirir e instalarlos con el accesorio de unión correspondiente en función del acabado de ambos, y disfrutar del frigorífico prácticamente sin límites.

- ➤ Si tus frigoríficos son de acabado acero inox antihuellas, el accesorio correspondiente es el KSZ39AL00.
- ► Si tus frigoríficos son de acabado blanco, el accesorio correspondiente es el KSZ39AW00.

Ver en la información de producto si es o no posible la unión.



Display LCD exterior

Permite poder visualizar de un vistazo toda la información relativa a la temperatura del frigorífico y del congelador, o las funciones que tienes activadas.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 71.

NUEVO

KGN46AI3P	KGN46AW3P	
4242002984568	4242002984551	
1.365 €	1.235 €	
Acero inox antihuellas	Blanco	
186 x 70 x 67		
No Frost, Full Skin Condenser		
A·	++	
VitaFre	sh Plus	
VitaFresh Plus ♦ 0°C		
-	-	
Display LCD/Exterior		
Iluminación/ LED con SoftStart/S		
•	•	
•	•	
=		
415/385		
40		
•/KSZ39AL00	•/KSZ39AW00	
•/accesorio KSZ10HC00		
	4242002984568 1.365 € Acero inox antihuellas 186 x No Frost, Full S A VitaFre VitaFresh Display LC LED con SoftStar 415 44 •/KSZ39AL00	




Serie | 6

Combis No Frost

KGN46AI3P

estitence. Notiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 71. Glosario de prestaciones pág. 64.

NUEVO



Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus

- ► Mejora tu salud. Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones.
- ▶ Más frescura. La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.
- ► Ahorro económico. Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo como el primer día.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Combis No Frost



KGN39LB3A



Modelo	KGN39LB3A	KGN39LM35	KGN39AI4P
EAN	4242002972879	4242002880501	4242002972886
Precio de referencia	1.450 €	1.450 €	1.235 €
Acabado	Cristal negro	Acero bajo cristal	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66	203 x 60 x 66
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética*	A++	A++	A+++
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Carnes y pescados	VitaFresh Plus \$ 0°C	VitaFresh Plus \$ 0°C	VitaFresh Plus \$ 0°C
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-	-
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD/Exterior	Display digital/Interior	Display LCD/Exterior
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior, lateral	LED con SoftStart/Superior, lateral	LED con SoftStart/Superior, lateral
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•	•	•
Botellero	•	•	•
Cajón BigBox	-	-	-
Capacidad bruto/útil (litros)	400/366	400/366	400/366
Nivel de ruido (dB)	39	39	36
Accesorio unión 2 combis (necesario)	+	-	•/KSZ39AL00
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00	•/accesorio KSZ10HC00	•/accesorio KSZ10HC00

VitaFresh Plus: conserva hasta el doble de tiempo

Esta zona está compuesta por:

- ► Cajones VitaFresh Plus ÷ 0°C para carnes y pescados: son ideales para guardar carnes y pescados, ya que consiguen una temperatura
- ► Cajón VitaFresh Plus para frutas y verduras: cajón de gran capacidad, con control de humedad, que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Para regular la humedad solo tendrás que deslizar la pestaña hacia el icono que más se ajuste a los alimentos que hay en el cajón: frutas, si queremos bajo nivel de humedad, o verduras, si queremos alto nivel de humedad.

Filtro AirFresh

Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 71. Glosario de prestaciones pág. 64.

Modelo	KGN39AI3P	KGN39AW3P	
EAN	4242002972916	4242002972862	
Precio de referencia	1.140 €	1.030 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética*	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh Plus		
Carnes y pescados	VitaFresh Plus \$ 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display LCD	/Exterior	
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/	Superior, lateral	
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		
Botellero	•		
Cajón BigBox	-		
Capacidad bruto/útil (litros)	400/366		
Nivel de ruido (dB)	39		
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00 •/KSZ39AW00		
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00		



Sí tiene/- No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 71-72.
 Glosario de prestaciones pág. 64.







Combis No Frost



Full Skin Condenser: tecnología avanzada en el circuito de frío

Esta tecnología rediseña el circuito de frío en el sistema de refrigeración, y mejora entre otras cosas, el sistema de conservación de los alimentos. Pero además, esta tecnología aporta grandes beneficios como:

- ▶ Una mayor eficiencia energética con un menor consumo de energía.
- ▶ Una importante reducción del nivel de ruido.
- ► Incrementar la capacidad interior.
- ► Una total flexibilidad en la instalación del frigorífico y permite unir una pareja de frigoríficos combis gracias a los accesorios de unión KSZ39AL00 para modelos en acero y KSZ39AW00 para modelos en blanco.

Gracias a su sistema de apertura garantiza la instalación perfecta incluso directamente junto a la pared. Siempre dispondrás de una apertura mínima de 90° para mantener la total accesibilidad al interior de los cajones.

Home Connect: estés donde estés

Gracias a la app Home Connect y al accesorio Home Connect Ready (HSZ10HC00), podrás manejar tu frigorífico desde la tablet o tu dispositivo móvil, independientemente de dónde te encuentres.

Serie | 6 Combi No Frost





Modelo	KGN36HI32		
EAN	4242002847474		
Precio de referencia	1.595 €		
Acabado	Acero inox antihuellas		
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	187 x 60 x 65		
Tecnología	No Frost		
Eficiencia energética*	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh		
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display digital/Exterior		
lluminación/ Ubicación	LED/Lateral		
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		
Botellero	•		
Cajón BigBox	-		
Capacidad bruto/útil (litros)	349/320		
Nivel de ruido (dB)	42		
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-		
Home Connect	Cámaras integradas		

*Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 72. Glosario de prestaciones pág. 64.



Bandejas de cristal EasyAccess

Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco que permiten su extracción de manera fácil y segura. Llegarás hasta el último rincón de tu frigorífico.

Home Connect: revisa desde el supermercado lo que tienes en el interior de tu frigorífico

En cualquier momento y desde cualquier lugar, podrás ver lo que tienes en tu frigorífico, incluso cuando no estés en casa.

Nuestro frigorífico KGN36HI32, con dos cámaras integradas en su interior, toma automáticamente fotografías del compartimento refrigerador, para que puedas conocer en todo momento los alimentos disponibles.

Todo ello lo podrás hacer desde tu móvil o tablet.

Para los modelos que no llevan las cámaras integradas necesitarás conectar el accesorio KSZ10HC00 y así podrás:

- ► Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos.
- Ajustar las funciones especiales, cómo Congelación "Super" o Refrigeración "Super".
- ► Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura en el frigorífico. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta al salir de casa.
- ► Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ► Consultar el manual de instrucciones.

Modelo KGN36AI4P KGN36AI3P KGN36AW3P EAN 4242002973258 4242002973494 4242002972107 Precio de referencia 1.170€ 1.080€ 970€ Acabado Acero inox antihuellas Acero inox antihuellas Blanco Alto x ancho x fondo 186 x 60 x 66 186 x 60 x 66 sin tirador (cm) No Frost, Full Skin Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Condenser Eficiencia energética* A+++ $\Delta + +$ Sistema conservación VitaFresh Plus VitaFresh Plus Frutas y verduras VitaFresh Plus \$ 0°C VitaFresh Plus \$ 0°C Carnes y pescados Diseño VarioStyle: puertas intercambiables Tipo de electrónica/ Display LCD/Exterior Display LCD/Exterior Ubicación Iluminación/ LED con SoftStart/ LED con SoftStart/Superior, lateral Ubicación Superior, lateral Equipamiento Bandejas EasyAccess Botellero Cajón BigBox Capacidad 357/324 357/324 bruto/útil (litros) Nivel de ruido (dB) 36 39 Accesorio unión •/KSZ39AL00 •/KSZ39AL00 •/KSZ39AW00 2 combis (necesario)

•/accesorio KSZ10HC00 •/accesorio KSZ10HC00 **Home Connect**

*Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 72. Glosario de prestaciones pág. 64.


Serie | 6 Combis No Frost



KGN36AI3P

Por fin un No Frost extraordinariamente silencioso

El diseño del circuito de refrigeración con la incorporación de condensadores laterales, la mejora de los compresores, el rediseño y mejora de todo el sistema de desescarche, junto a la modificación de los sistemas de aislamiento, permite reducir a la mitad el nivel de ruido de nuestra gama de frigoríficos combi.





Combis No Frost











NUEVO

	110210	
Modelo	KVN39IH3B	
EAN	4242005091270	
Precio de referencia	1.260 €	
Acabado	Verde lima	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 60 x 66	
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética*	A++	
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh	
Carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	•	
Incluye puertas/Color	•/Verde lima	
Tipo de electrónica/Ubicación	LED/Interior	
Iluminación/Ubicación	LED con SoftStart/Superior	
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess	•	
Botellero	•	
Cajón BigBox	-	
Capacidad bruto/útil (litros)	400/366	
Nivel de ruido (dB)	39	
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-	
Home Connect	-	

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 74-76. Glosario de prestaciones pág. 64.



Un producto revolucionario. Ahora, puedes comprarte un frigorífico con puertas de colores; 18 colores diferentes para elegir el que más te guste y el que mejor se adapte a tu cocina*. Además, podrás cambiarte las puertas cuando lo desees adquiriéndolas como accesorios. Si quieres más información sobre el producto, consulta nuestra página web oficial www.bosch-home.es



Incorporan un innovador circuito de frío, que permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción del nivel de ruido, así como un incremento de la capacidad interior y más flexibilidad para instalar el frigorífico.



VitaFresh: conserva tus alimentos durante más tiempo

Sistema de conservación que permite conservar los alimentos como el primer día durante más tiempo. Encontrarás un doble cajón para carnes y pescados, y otro cajón independiente para frutas y verduras con regulador de humedad para ajustarla en función de la carga.



^{*}Si quieres ver todos los colores disponibles, consulta la página 62.

Serie | 4 Combis No Frost



Diseño interior

No solo el diseño es exterior. Cuenta con iluminación LED interior, en la parte superior y con efecto SoftStart, es decir, con un encendido gradual evitando posibles deslumbramientos, lo que permite una perfecta visualización del interior; así como las bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco.

¿Y si quiero otro color?

Cuando compras por primera vez tu frigorífico VarioStyle las puertas vienen con el modelo. En caso de que quieras cambiar el color o combinar dos colores, consulta la página 62.





Combis No Frost



KGN39XI4P



NUEVO

Modelo	KGN49XI3P	KGN39XI4P	KGN39XW4P	KGN39XI3P
EAN	4242002984582	4242002973265	4242002972978	4242002972954
Precio de referencia	1.380 €	1.150€	1.105 €	1.045 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 70 x 67	203 x 60) x 66	203 x 60 x 66
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Sk	in Condenser	No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética*	A++	A++	+	A++
Sistema conservación				
Frutas y verduras	VitaFresh	VitaFr	esh	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C	VitaFresh	1 \$ 0°C	VitaFresh \$ 0°C
Diseño				
VarioStyle: puertas intercambiables	+	-		-
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Exterior	LED/Exterior		LED/Exterior
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/ Superior	LED con SoftStart/Superior		LED con SoftStart/ Superior
Equipamiento				
Bandejas EasyAccess	•	•		•
Botellero	•	•		•
Cajón BigBox	-	-		-
Capacidad bruto/útil (litros)	466/435	400/366		400/366
Nivel de ruido (dB)	40	36		39
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00	•/KSZ39AL00	•/KSZ39AW00	•/KSZ39AL00
Home Connect	-	-		-
*Dantra dal rango da A a D				

*Dentro del rango de A+++ a D.




Máxima eficiencia: A+++ también en Serie 4

Un frigorífico A+++ reduce en un 47% el consumo de energía frente a un modelo A+, por lo que es muy importante valorar su eficiencia en el momento de la compra.

Resultados perfectos de conservación con el mínimo consumo 365 días, 24 horas. Diseño, eficiencia y la mejor conservación en un único producto. En tu frigorífico Bosch.

No Frost extraordinariamente silencioso

Gracias a la tecnología Full Skin Condenser con la incorporación de los condensadores laterales, mejora de los compresores y del sistema de desescarche y aislamiento, se ha conseguido reducir el nivel de ruido a prácticamente la mitad.



[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 72. Glosario de prestaciones pág. 64.

Modelo	KGN39XL3P	KGN39XW3P	KGN39VI3A
EAN	4242002972947	4242002972923	4242002973029
Precio de referencia	995 €	935 €	945 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	203 x 6	0 x 66	203 x 60 x 66
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		No Frost, Full Skin Condenser
Eficiencia energética*	A+	+	A++
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaF	resh	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFres	h \$ 0°C	VitaFresh \$ 0°C
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables			-
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Exterior		LED/Interior
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior		LED con SoftStart/ Superior
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		•
Botellero	Botellero •		•
Cajón BigBox	-		-
Capacidad bruto/útil (litros)	400/366		400/366
Nivel de ruido (dB)	3:	9	39
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00 •/KSZ39AW00		-
Home Connect	-		-



Combis No Frost

KGN39XL3P



VitaFresh: condiciones óptimas de conservación

La zona VitaFresh está compuesta por:

- ► Zona VitaFresh + 0°C: con dos cajones, es ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- ► Zona VitaFresh: cajón donde se garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras gracias a la regulación de la humedad interior.

Iluminación LED

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad; tanto como tu frigorífico Bosch. Perfecta visualización del interior.

Efecto SoftStart

Además, en este caso la iluminación aumenta y disminuye de manera gradual conforme se abre o se cierra la puerta evitando posibles deslumbramientos.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 73. Glosario de prestaciones pág. 64.

Combis No Frost



KGN39VW3A



Modelo	KGN39VW3A	KGN36XI4P KGN36X	
EAN	4242002973074	4242002972848	4242002972855
Precio de referencia	835 €	1.105 €	995 €
Acabado	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	202 v 60 v 66		0 x 66
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser	
Eficiencia energética*	A++	Α++	++
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh	VitaFi	resh
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C	VitaFres	h \$ 0°C
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-	
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior	LED/Exterior	
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior	ior LED con SoftStart/Superior	
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•	•	
Botellero	•	•	
Cajón BigBox	-	-	
Capacidad bruto/útil (litros)	400/366	357/324	
Nivel de ruido (dB)	39	36	
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-	•/KSZ39AL00 •/KSZ39A	
Home Connect	-	_	

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



Tecnología Full Skin Condenser

Incorporan un innovador circuito de frío, que permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción del nivel de ruido, así como un incremento de la capacidad interior y más flexibilidad para instalar el frigorífico.

Gracias a su sistema de apertura garantiza la instalación perfecta incluso directamente junto a la pared. Siempre dispondrás de una apertura mínima de 90° para mantener la total accesibilidad al interior de los cajones.

Iluminación LED

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad; tanto como tu frigorífico Bosch. Perfecta visualización del interior.

Efecto SoftStart

Además, en este caso la iluminación aumenta y disminuye de manera gradual conforme se abre o se cierra la puerta evitando posibles deslumbramientos.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 73. Glosario de prestaciones pág. 64.







Serie | 4 Combis No Frost

Modelo	KGN36XI3P	KGN36XL3P	KGN36XW3P
EAN	4242002972831	4242002972817	4242002972824
Precio de referencia	985 €	935 €	870 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Acero mate antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética*		A++	
Sistema conservación			
Frutas y verduras		VitaFresh	
Carnes y pescados		VitaFresh ♦ 0°C	
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Exterior		
Iluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/Superior		
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess		•	
Botellero		•	
Cajón BigBox		-	
Capacidad bruto/útil (litros)	357/324		
Nivel de ruido (dB)		39	
Accesorio unión 2 combis (necesario)	•/KSZ39AL00 •/KSZ39AL00 •/KSZ39AW00		
Home Connect	-		



KGN36XI3P

*Dentro del rango de A+++ a D.

Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 73.
 Glosario de prestaciones pág. 64.



Electrónica TouchControl exterior

Permite regular la temperatura del frigorífico y del congelador con un solo dedo y directamente sobre la puerta sin necesidad de abrirla. No solo eso, sino que podrás elegir las funciones que necesites en cada momento así como estar informado de todo detalle en un simple vistazo.

Gracias a ello podrás disfrutar de las siguientes funciones:

- ➤ Función Refrigeración "Super" y Congelación "Super": perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- ► Alarma óptica y acústica: avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Accesorios de unión

Necesarios para una perfecta instalación y funcionamiento de tus frigoríficos*. Visualiza nuestros kits de unión:

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color inox.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color blanco.

*Ver posibilidad en las tablas técnicas.

Combis No Frost





Modelo	KGN36VI3A	KGN36VW3A	
EAN	4242002973005	4242002972985	
Precio de referencia	880 €	775 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66		
Tecnología	No Frost, Full Sk	in Condenser	
Eficiencia energética*	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh		
Carnes y pescados	VitaFresh	♦ 0°C	
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior		
lluminación/ Ubicación	LED con SoftSt	art/Superior	
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		
Botellero	•		
Cajón BigBox	-		
Capacidad bruto/útil (litros)	357/324		
Nivel de ruido (dB)	39		
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-		
Home Connect	-		



Bandejas de cristal EasyAccess


Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco que permiten su extracción de manera fácil y segura. Llegarás hasta el último rincón de tu frigorífico.

Flexibilidad en el congelador VarioZone

Encontrarás entre los cajones del congelador bandejas de cristal de máxima seguridad. Es posible quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Por fin un No Frost extraordinariamente silencioso

Gracias a la tecnología Full Skin Condenser rediseñando el circuito de frío, con la mejora de los compresores y del sistema de desescarche, así como las modificaciones en el aislamiento han permitido reducir el nivel de ruido a prácticamente la mitad.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 73.
Glosario de prestaciones pág. 64.

Serie	2
Combis No F	rost

Modelo	KGN36NW3C	KGN33NL3A	KGN33NW3A	
EAN	4242002973319	4242002961187	4242002973234	
Precio de referencia	685 €	670 €	585 €	
Acabado	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 66	176 x 60 x 66		
Tecnología	No Frost, Full Skin Condenser	No Frost, Full Skin Condenser		
Eficiencia energética*	A++	A+	+	
Sistema conservación				
Frutas y verduras	•	•		
Carnes y pescados	-	-		
Diseño				
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior	LED/Interior		
lluminación/ Ubicación	LED con SoftStart/ Superior	LED con SoftStart/Superior		
Equipamiento				
Bandejas EasyAccess	-	-		
Botellero	•	-		
Cajón BigBox	-	-		
Capacidad bruto/útil (litros)	329/302	306/279		
Nivel de ruido (dB)	42	42		
Accesorio unión 2 combis (necesario)	-	-		
Home Connect	-	-		
Dentro del rango de A+++ a D.				



KGN36NW3C



A++, eficiencia en Serie 2

Un frigorífico A++ reduce en más de un 20% el consumo de energía frente a un modelo A+. Nuestra mejor conservación con el consumo más bajo.

Iluminación LED

Mínimo consumo y máximo rendimiento. Visualización clara y perfecta del interior de tu frigorífico.

Tecnología Full Skin Condenser

Incorporan un innovador circuito de frío, que permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción del nivel de ruido, así como un incremento de la capacidad interior y más flexibilidad para instalar el frigorífico.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 73. Glosario de prestaciones pág. 64.

Frigoríficos de una puerta.

(X3) Zona VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

(x2) Zona VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

			Serie 8		ı
				Serie 6	Serie 4
	Ancho	Alto	VitaFresh Pro	VitaFresh Plus	VitaFresh
Frigoríficos	60 cm	186 cm	NUEVO (x3) KSF36PW3P □	NUEVO X2 KSV36AI4P KSV36BI3P NUEVO X2 KSV36BBW3P KSV36BI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P KSV36AI3P	NUEVO KSV36VI3P KSV36VW3P
		176 cm			NUEVO KSV33VL3P KSV33W3P

■ Acero inox antihuellas □ Blanco ☑ Acero mate antihuellas

Congeladores de una puerta.



■ Acero inox antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Frigoríficos una puerta





	NUEVO	NUEVO	
Modelo	KSF36PI3P	KSF36PW3P	
EAN	4242005060849	4242005051984	
Precio de referencia	1.385 €	1.225 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65		
Tecnología	No Frost		
Eficiencia energética*	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh	Pro 0°C	
Carnes y pescados	VitaFresh	Pro 0°C	
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display digital/Interior		
lluminación/ Ubicación	LED/Su	perior	
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess	•		
Botellero	•		
Cajón BigBox	_		
Capacidad bruto/útil (litros)	329/300		
Nivel de ruido (dB)	41		
Congelador pareja	GSN36AI3P	GSN36AW3P	
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00	
Home Connect	-		

VitaFresh Pro: hasta el triple de tiempo

Conservará tus alimentos frescos como el primer día hasta el triple de tiempo.

Se compone de 3 cajones:

- ► Cajón para frutas y verduras: con regulador de humedad mucho más preciso. Podrás seleccionar: cuando haya verdura, alta humedad; cuando haya carga mixta de frutas y verduras, punto intermedio; y cuando haya mucha fruta, baja humedad.
- ▶ Dos cajones para carnes y pescados: ideal para conservar carne, pescado y/o lácteos. Máxima precisión en la temperatura y estabilidad garantizada en el tiempo.

Tecnología No Frost

Gracias al sistema de distribución y reparto de aire en el interior hace que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido. Mayor estabilidad de la temperatura, mejores condiciones de conservación.

Elige a su mejor compañero

Cada frigorífico tiene su congelador como mejor compañero. Juntos suman más, más capacidad.

Para su instalación conjunta hay que tener en cuenta:

- El frigorífico debe ir siempre a la derecha del congelador: para asegurar el perfecto rendimiento y funcionamiento de ambos por el diseño tecnológico interior de cada uno.
- Su correspondiente accesorio de unión para garantizar una instalación perfecta.

¿De qué accesorios de unión dispongo?

Consultar la pág. 62 de este catálogo.

KSZ39AL00


EAN: 4242002961156

Precio de referencia: 30 €. Color inox.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170

Precio de referencia: 30 €. Color blanco.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77. Glosario de prestaciones pág. 64.

Serie | 6 Frigoríficos una puerta

	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	KSV36AI4P	KSV36AW4P	KSV36BI3P
EAN	4242005061266	4242005061389	4242005060474
Precio de referencia	1.420 €	1.290 €	1.315 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x	60 x 65	186 x 60 x 65
Tecnología	Cíc	lico	Cíclico
Eficiencia energética*	Αŧ	++	A++
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFre	sh Plus	VitaFresh Plus
Carnes y pescados		-	-
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables		-	-
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display dig	ital/Interior	Display digital/Exterior
lluminación/ Ubicación	LED/S	uperior	LED/Superior
Equipamiento			
Bandejas EasyAccess		•	•
Botellero		•	•
Cajón BigBox		_	_
Capacidad bruto/útil (litros)	348	/346	348/346
Nivel de ruido (dB)	3	9	39
Congelador pareja	GSN36AI3P	GSN36AW3P	GSN36BI3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00	KSZ39AL00
Home Connect		-	-
*Dentro del rango de A+++ a D			



KSV36AI4P

Glosario de prestaciones pág. 64.

VitaFresh Plus: hasta el doble de tiempo

Sistema de conservación que crea el ambiente perfecto en sus cajones para prolongar la frescura y propiedades de tus alimentos hasta el doble de tiempo.

Esta zona se distribuye en dos cajones:

- ▶ Para frutas y verduras: con regulador de humedad para crear el mejor ambiente para prolongar la vida de las frutas y verduras.
- ▶ Para carnes y pescados: consiguiendo una temperatura cercana a los 0°C se crea el entorno ideal para la conservación de carne, pescado o incluso lácteos.



Diseño interior

Perfiles acabados en acero, botellero cromado, bandejas EasyAccess de cristal con topes de seguridad antivuelco, iluminación LED, electrónica interior o exterior... Todo se combina a la perfección dándole ese toque moderno y cuidado de tu frigorífico Bosch.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77.

Frigoríficos una puerta





	NUEVO	NUEVO
Modelo	KSV36BW3P	KSW36AI3P
EAN	4242005060498	4242005065714
Precio de referencia	1.090 €	1.385 €
Acabado	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	186 x 60 x 65
Tecnología	Cíclico	Cíclico
Eficiencia energética*	A++	A++
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Carnes y pescados	-	-
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display digital/Exterior	Display digital/Interior
lluminación/ Ubicación	LED/Superior	LED/Superior
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess	•	•
Botellero	•	•
Cajón BigBox	-	-
Capacidad bruto/útil (litros)	348/346	348/346
Nivel de ruido (dB)	39	39
Congelador pareja	GSN36BW3P	GSN36AI3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AW00	KSZ39AL00
Home Connect	-	_

Glosario de prestaciones pág. 64.



Dispensador de agua exterior con tanque interior

Podrás servirte agua sin necesidad de abrir tu frigorífico o de llenar su interior con jarras o botellas. Dispensador exterior de agua con tanque interior, cuya capacidad es de 2,5 litros e integra un filtro, para asegurar el buen sabor y calidad del agua.

Electrónica exterior

Toda la información disponible directamente en la puerta. Podrás visualizar y seleccionar los ajustes, funciones, etc que desees con un solo dedo.

Botellero abatible: flexibilidad total

Tú decides cómo organizar tu frigorífico: si necesitas espacio para alimentos pequeños o latas, despliega el botellero. Si el espacio debajo se está utilizando para recipientes altos o botellas, pliégalo de nuevo. Desaparecerá casi por completo debajo de la bandeja superior, adaptándose a tus necesidades de espacio.

Bandejas de cristal EasyAccess

Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco que permiten su extracción de manera fácil y segura. Llegarás hasta el último rincón de tu frigorífico.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77.

Frigoríficos una puerta



	NUEVO	NUEVO
Modelo	KSV36AI3P	KSV36AW3P
EAN	4242005061259	4242005051991
Precio de referencia	1.260 €	1.045 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x	60 x 65
Tecnología	Cío	clico
Eficiencia energética*	А	·++
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	
Carnes y pescados	-	
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables	+	
Tipo de electrónica/ Ubicación	Display digital/Interior	
lluminación/ Ubicación	LED/Superior	
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess		•
Botellero	•	
Cajón BigBox		_
Capacidad bruto/útil (litros)	348/346	
Nivel de ruido (dB)	39	
Congelador pareja	GSN36AI3P	GSN36AW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00 KSZ39AW00	
Home Connect		-



KSV36AW3P

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77.

Glosario de prestaciones pág. 64.



VitaFresh Plus: hasta el doble de tiempo

Sistema de conservación que crea el ambiente perfecto en sus cajones para prolongar la frescura y propiedades de tus alimentos hasta el doble de tiempo.

Esta zona se distribuye en dos cajones:

- ▶ Para frutas y verduras: con regulador de humedad para crear el mejor ambiente para prolongar la vida de las frutas y verduras.
- ▶ Para carnes y pescados: consiguiendo una temperatura cercana a los 0°C se crea el entorno ideal para la conservación de carne, pescado o incluso lácteos.

Electrónica interior

Diseño liso y uniforme exterior de la puerta. La electrónica se encuentra situada en la parte interior-superior y con un solo dedo podrás establecer los ajustes necesarios. Mediante LED te informará de todo lo necesario.



Iluminación LED

Conseguirás una visualización clara, cálida y perfecta del interior de tu frigorífico. El mínimo consumo, máxima durabilidad y rendimiento está garantizado.

Frigoríficos una puerta





	NUEVO	NUEVO
Modelo	KSV36VI3P	KSV36VW3P
EAN	4242005051816	4242005051786
Precio de referencia	1.160 €	995 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 6	0 x 65
Tecnología	Cícli	со
Eficiencia energética*	A+	+
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFr	resh
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior	
lluminación/ Ubicación	LED	
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess	•	
Botellero	•	
Cajón BigBox		
Capacidad bruto/útil (litros)	348/346	
Nivel de ruido (dB)	39	
Congelador pareja	GSN36VI3P	GSN36VW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00
Home Connect	-	

A++ garantizando cada plus

El frigorífico es el único electrodoméstico que tenemos encendido 365 días al año 24 horas. Por ello, el mínimo consumo y máximo rendimiento debe de estar garantizado.

Equipación interior

Cuenta con bandejas de cristal extraíbles con topes de seguridad antivuelco, además de un botellero cromado que permite optimizar el espacio interior. En la puerta, encontrarás balcones ajustables en altura proporcionando mayor flexibilidad interior.

Electrónica interior

Diseño exterior liso y uniforme, ya que la electrónica se encuentra situada en el interior en la parte superior. Mediante LED podrás ver qué funciones o ajustes están seleccionados.

Manejo fácil y sencillo, con tan solo un dedo.



VitaFresh: prolonga la conservación de tus alimentos

Zona compuesta por un cajón para la conservación de frutas y verduras en unas condiciones óptimas. Gracias a su regulador de humedad podrás decidir si quieres que ese cajón contenga mayor o menor humedad en función del tipo de alimento que haya en su interior.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77. Glosario de prestaciones pág. 64.

Frigoríficos una puerta





	NUEVO	NUEVO
Modelo	KSV33VL3P	KSV33VW3P
EAN	4242005051526	4242005026555
Precio de referencia	1.075 €	945 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65	
Tecnología	Cíclico	
Eficiencia energética*	A	++
Sistema conservación		
Frutas y verduras	Vitaf	Fresh
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables		_
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior	
lluminación/ Ubicación	LED	
Equipamiento		
Bandejas EasyAccess		•
Botellero		•
Cajón BigBox		_
Capacidad bruto/útil (litros)	326/324	
Nivel de ruido (dB)	39	
Congelador pareja	GSN33VL3P	GSN33VW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00
Home Connect		-



KSV33VL3P

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 77.

Glosario de prestaciones pág. 64.

Combinación: KSV33VL3P + KSZ39AL00 + GSN33VL3P

Elige a su mejor compañero

Cada frigorífico tiene su congelador como mejor compañero. Juntos suman más, más capacidad. Para su instalación conjunta hay que tener en cuenta:

- El frigorífico debe ir siempre a la derecha del congelador: para asegurar el perfecto rendimiento y funcionamiento de ambos por el diseño tecnológico interior de cada uno.
- Su correspondiente accesorio de unión para garantizar una instalación perfecta.

¿De qué accesorios dispongo?

Consultar la pág. 62 de este catálogo.

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color inox.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color blanco.

Congeladores una puerta





	NUEVO	NUEVO
Modelo	GSN36BI3P	GSN36BW3P
EAN	4242005067572	4242005067596
Precio de referencia	1.355 €	1.115 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65	
Tecnología	No Fr	ost
Eficiencia energética*	A++	+
Sistema conservación		
Frutas y verduras	-	
Carnes y pescados	-	
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica	Display digital/Exterior	
Iluminación	LED	
Equipamiento		
Zona EasyAccess	•	
Botellero	-	
Cajón BigBox	•	
Capacidad bruto/útil (litros)	255/242	
Nivel de ruido (dB)	42	
Frigorífico pareja	KSV36BI3P	KSV36BW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00
Home Connect	-	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 78. Glosario de prestaciones pág. 64.

Tecnología No Frost

Descongelación automática del congelador evitando que se forman grandes acumulaciones de hielo. De esta forma, ahorrarás tiempo, ganarás en comodidad y rendimiento de tu congelador.

Equipamiento interior

Como novedad, este año los nuevos congeladores de una puerta Bosch incorporan una nueva zona EasyAccess, lo que nos permite ganar en capacidad interior y espacio ya que se eliminan los cajones de la parte superior, permitiéndonos acceder fácilmente a los alimentos y adaptarlo a la necesidad de cada momento.

Las bandejas de cristal cuentan con los perfiles cromados y con topes de seguridad para su extracción.



Serie | 6 Congeladores una puerta



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	GSN36AI3P	GSN36AW3P	GSN58AW35
EAN	4242005067534	4242005067558	4242005102082
Precio de referencia	1.320 €	1.065 €	1.170 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x	60 x 65	191 x 70 x 78
Tecnología	No	Frost	No Frost
Eficiencia energética*	А	++	A++
Sistema conservación			
Frutas y verduras		_	-
Carnes y pescados		-	-
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables		_	-
Tipo de electrónica	Display digital/Interior		Display digital/Interior
lluminación	L	ED	LED
Equipamiento			
Zona EasyAccess		•	-
Botellero		-	-
Cajón BigBox		•	•
Capacidad bruto/útil (litros)	255	/242	400/360
Nivel de ruido (dB)	4	12	42
Frigorífico pareja	KSF36PI3P, KSV36AI4P, KSV36AI3P, KSW36AI3P	KSF36PW3P, KSV36AW4P, KSV36AW3P	
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00	
Home Connect		-	-
Dentro del rango de A+++ a D.			Disponibilidad



GSN36AW3P

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 78.

Glosario de prestaciones pág. 64.



Dispensador de cubitos de hielo

El dispensador de cubitos de hielo extraíble IceTwister tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar. Puede retirarse por completo para tener más espacio, si es necesario.

Iluminación LED

junio 2018

La más eficiente, clara y cálida. Podrás visualizar el interior del congelador perfectamente, independientemente de la altura en la que se encuentre el cajón.

Tecnología PressureBalance

Permite una apertura de la puerta de forma más sencilla, debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior. Podrás así abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Congeladores una puerta





	NUEVO	NUEVO
Modelo	GSN36VI3P	GSN36VW3P
EAN	4242005055203	4242005055272
Precio de referencia	1.195 €	1.030 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 6	0 x 65
Tecnología	No Fi	rost
Eficiencia energética*	A+	+
Sistema conservación		
Frutas y verduras	-	
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica	LED/In	terior
lluminación	_	
Equipamiento		
Zona EasyAccess	•	
Botellero	-	
Cajón BigBox	•	
Capacidad bruto/útil (litros)	255/	242
Nivel de ruido (dB)	42	2
Frigorífico pareja	KSV36VI3P	KSV36VW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00	KSZ39AW00
Home Connect	-	

Parejas frigorífico y congelador Combinación: Combinación: Combinación: KSV36BW3P + KSZ39AW00 + GSN36BW3P KSV36AW3P + KSZ39AW00 + GSN36AW3P KSV36AW4P + KSZ39AW00 + GSN36AW3P

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 78. Glosario de prestaciones pág. 64.

Congeladores una puerta



NUEVO	NUEVO

	IVOLVO	IVOLVO
Modelo	GSN33VL3P	GSN33VW3P
EAN	4242005052684	4242005063819
Precio de referencia	1.110 €	985 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65	
Tecnología	No Fro	ost
Eficiencia energética*	A++	
Sistema conservación		
Frutas y verduras	-	
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica	LED/Interior	
Iluminación	-	
Equipamiento		
Zona EasyAccess	•	
Botellero	-	
Cajón BigBox	•	
Capacidad bruto/útil (litros)	246/225	
Nivel de ruido (dB)	42	
Frigorífico pareja	KSV33VL3P	KSV33VW3P
Accesorio unión (necesario)	KSZ39AL00 KSZ39AW00	
Home Connect	-	



GSN33VL3P

*Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 78. Glosario de prestaciones pág. 64.

Parejas frigorífico y congelador Combinación: Combinación: Combinación: KSV36BI3P + KSZ39AL00 + GSN36BI3P KSV36AI4P + KSZ39AL00 +GSN36AI3P KSV36AI3P + KSZ39AL00 + GSN36AI3P

Frigoríficos americanos.

VitaFresh Plus:

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.





Serie | 8 Frigorífico americano



Modelo	KAD92SB30
EAN	4242002811260
Precio de referencia	3.655 €
Acabado	Cristal negro
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 91 x 73
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Sistema consevación	
Frutas y verduras	VitaFresh Plus
Carnes y pescados	VitaFresh Plus \$ 0°C
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables	-
Tipo de electrónica	Pantalla LCD/Exterior
Iluminación	LED/Superior
Equipamiento	
Bandejas de cristal	•
Dispensador hielo/ agua	•/•
Botellero/HomeBar	•/-
Bandejas de cristal congelador	•
Capacidad: bruto/útil (litros)	636/541
Nivel de ruido (dB)	42
Home Connect	•/accesorio KSZ10HC00



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 79. Glosario de prestaciones pág. 64.



KAD92SB30

Home Connect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil

Controla tu combi desde tu dispositivo móvil o tablet a través de la app Home Connect.

Adquiriendo y conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:

- ► Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos.
- ► Ajustar las funciones especiales.
- ► Recibir avisos sobre alarmas, debidas a una caída de tensión o de temperatura. Ideal si te has dejado la puerta del frigorífico abierta.
- Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ► Consultar el manual de instrucciones.

Puerta plana de cristal

El diseño en la cocina se convierte cada vez más en un criterio de decisión de compra.

El diseño de puerta plana de cristal encaja perfectamente con las últimas tendencias de diseño coordinando perfectamente con los hornos o las campanas de cristal verticales e inclinadas Bosch.



VitaFresh Plus: conserva hasta el doble de tiempo

Esta zona está compuesta por:

► Cajón VitaFresh Plus para frutas y verduras: cajón de gran capacidad, con control de humedad, que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo.

Para regular la humedad solo tendrás que deslizar la pestaña hacia el icono que más se ajuste a los alimentos que hay en el cajón: frutas, si queremos bajo nivel de humedad, o verduras, si queremos alto nivel de humedad.

carnes y pescados: son ideales para guardar carnes y pescados, ya que consiguen una temperatura cercana a 0°C.

Frigoríficos americanos









KAG90AW204

Modelo	KAG90AW204	KAD90VI30
EAN	4242002926261	4242002817415
Precio de referencia	2.015 €	2.590 €
Acabado	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72	177 x 91 x 72
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A+	A++
Sistema consevación		
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	•
Carnes y pescados	VitaFresh Plus	-
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-
Tipo de electrónica	Display digital/Exterior	Display digital/Exterior
lluminación	LED	LED
Equipamiento		
Bandejas de cristal	•	•
Dispensador hielo/ agua	•/•	•/•
Botellero/HomeBar	-/•	-/-
Bandejas de cristal congelador	•	•
Capacidad: bruto/útil (litros)	608/522	608/533
Nivel de ruido (dB)	43	41
Home Connect	-	_

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 79.

Glosario de prestaciones pág. 64.



Display LCD TouchControl

Incorpora una avanzada electrónica TouchControl, perfectamente integrada en la puerta. Se consigue así una óptima visualización y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas de frío.

Dispensador de agua y hielo

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento.

Podrás disfrutar de 140 cubitos de hielo al día y usar jarras de hasta 27 cm de alto.

Además, incorpora iluminación LED y tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

Mínimo consumo: A++

El consumo de energía es reducido gracias a su compresor con tecnología Inverter ya que ajusta su consumo a la estricta necesidad de cada momento.

Cajón VitaFresh Plus

El cajón dispone de una regulación independiente de temperatura que te permite seleccionar entre:

- ► 0°C para carnes y pescados
- ► 2°C para productos lácteos
- ► 3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus alimentos hasta el doble de tiempo.





Serie | 6 Frigoríficos americanos

Modelo	KAG90AI20	KAI90VI20
EAN	4242002816883	4242002817408
Precio de referencia	2.395 €	2.280 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72	177 x 91 x 72
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A+	A+
Sistema consevación		
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	•
Carnes y pescados	VitaFresh Plus	-
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-
Tipo de electrónica	Display digital/Exterior	Display digital/Exterior
Iluminación	LED	LED
Equipamiento		
Bandejas de cristal	•	•
Dispensador hielo/ agua	•/•	•/• con tanque de agua
Botellero/HomeBar	-/•	-/-
Bandejas de cristal congelador	•	•
Capacidad: bruto/útil (litros)	608/522	608/523
Nivel de ruido (dB)	43	43
Home Connect	-	_



KAG90AI20

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 79.

Glosario de prestaciones pág. 64.

Dispensador de agua y hielo, ahora también sin conexión a la red de agua

El frigorífico KAI90VI20 dispone de un tanque interior de 4 litros de capacidad que evita tener que conectar tu frigorífico a una toma de agua.

El cierre es total gracias a sus 8 anclajes y a la junta de silicona del tanque que conecta con el frigorífico para garantizarte una perfecta estanqueidad.

Tecnología No Frost

El sistema de distribución y reparto de frío a través del canal de aire hace que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido. Garantiza una mayor estabilidad de la temperatura para prolongar el tiempo de conservación de tus alimentos.

HomeBar: acceso directo a bebidas

El acceso directo a bebidas permite alcanzar las botellas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menos pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.



Frigorífico americano



KAN90VI30



Modelo	KAN90VI30	
EAN	4242002817019	
Precio de referencia	2.015 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A++	
Sistema consevación		
Frutas y verduras	•	
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	+	
Tipo de electrónica	Display digital/Exterior	
Iluminación	LED	
Equipamiento		
Bandejas de cristal	•	
Dispensador hielo/ agua	-/-	
Botellero/HomeBar	-/-	
Bandejas de cristal congelador	•	
Capacidad: bruto/útil (litros)	622/573	
Nivel de ruido (dB)	43	
Home Connect	-	

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Compartimento para latas

Gracias a este compartimento, tus latas estarán junto a la salida de aire frío del frigorífico para un enfriamiento más rápido.

Compartimento especial

Este compartimento especial con tapa en la puerta evita que el aire se mezcle totalmente con el del resto del frigorífico gracias a su junta

Podrás así conservar alimentos sin riesgo de contaminación cruzada de sabores.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 79. Glosario de prestaciones pág. 64.

Frigoríficos dos puertas.

(O°C) Cajón VitaFresh ÷ 0°C para carne y pescado

Consigue una temperatura cercana a 0°C , idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

			Serie 6			
			Serie O	Serie 4		
	Ancho	Alto	A+++	A++		Α+
	70 cm	186 cm			(±0°C) KDN46VI20 ■ KDN46VW20 □	
Frigoríficos No Frost		171 cm			(±0°C) KDN42VI20 KDN42VW20 □	
Frigorífico	60 cm	186 cm			(0°C) KDN32X73 KDN32X10	
		171 cm			(0°C) KDN30X74 KDN30X13	
Frigoríficos cíclicos	60 cm	176 cm	(±0°C) KDE33AI40 ■	KDV33VW32 🗆		

Serie | 6 Dos puertas cíclico



Modelo	KDE33AI40		
EAN	4242002635835		
Precio de referencia	960 €		
Acabado	Acero inox antihuellas		
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65		
Tecnología	Cíclico		
Eficiencia energética	A+++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh		
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica	Display digital/Interior		
Iluminación	LED		
Equipamiento			
Bandejas de cristal	•		
Botellero	•		
QuickFreezer	I 		
Capacidad: bruta/útil (litros)	303/293		
Nivel de ruido (dB)	38		
Home Connect	-		



Si tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 80. Glosario de prestaciones pág. 64.





KDE33AI40



Tecnología de conservación VitaFresh

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- ► Cajón VitaFresh ÷ 0°C: gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos por más tiempo.
- ► Cajón VitaFresh: cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo.

El mínimo consumo, también en un 2 puertas: A+++

El modelo A+++ reduce en un 47% el consumo de energía en un frigorífico 2 puertas respecto a un clase A+.

Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera rápida y uniforme para aportar una máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico y garantizar la mejor conservación de los alimentos.

Electrónica TouchControl

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Además, incorpora las funciones Congelación "Super" y Refrigeración "Super".



Dos puertas cíclico







Modelo	KDV33VW32	
EAN	4242002816128	
Precio de referencia	720 €	
Acabado	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	176 x 60 x 65	
Tecnología	Cíclico	
Eficiencia energética	A++	
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh	
Carnes y pescados	-	
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	
Tipo de electrónica	LED/Interior	
Iluminación	LED	
Equipamiento		
Bandejas de cristal	•	
Botellero	•	
QuickFreezer	-	
Capacidad: bruta/útil (litros)	303/300	
Nivel de ruido (dB)	39	
Home Connect	-	



Ventilation Power System

Un potente ventilador distribuye el frío de manera rápida y uniforme para aportar una máxima estabilidad de la temperatura en todo momento en el frigorífico y garantizar la mejor conservación de los alimentos.

Fácil descongelación

Reduce considerablemente la formación de hielo y escarcha en el congelador gracias a su evaporador envolvente. De esta forma, se facilita la tarea de descongelar, para que ahorres en tiempo y esfuerzo.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 80. Glosario de prestaciones pág. 64.

Serie | 4 Dos puertas No Frost

Modelo	KDN46VI20	KDN46VW20	KDN42VI20
EAN	4242002705026	4242002716244	4242002705019
Precio de referencia	1.080 €	945 €	1.030 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 70 x 62		171 x 70 x 62
Tecnología	No F	rost	No Frost
Eficiencia energética	A-	+	A+
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaF	resh	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C		VitaFresh \$ 0°C
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		-
Tipo de electrónica	LED/Interior		LED/Interior
Iluminación	LED		LED
Equipamiento			
Bandejas de cristal	•		•
Botellero	•		•
QuickFreezer	•		•
Capacidad: bruta/útil (litros)	401/371		357/329
Nivel de ruido (dB)	43		43
Home Connect	_		-



KDN46VI20

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 80. Glosario de prestaciones pág. 64.



Tecnología de conservación VitaFresh

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- ► Cajón VitaFresh ÷ 0°C: gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo.
- ► Cajón VitaFresh: cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos

Soluciones como nuestros frigoríficos de mayor anchura (70 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior, incrementando hasta en más de 100 litros su capacidad frente a un frigorífico de medidas estándar.

Esta gama no solo mejora en capacidad, sino también en su equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar el frigorífico a cada necesidad.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Dos puertas No Frost









_			
Modelo	KDN42VW20	KDN32X73	KDN32X10
EAN	4242002707556	1242002707556 4242002524917 424	
Precio de referencia	895 €	1.045 €	920 €
Acabado	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	171 x 70 x 62	186 x 60 x 60	
Tecnología	No Frost	No Fr	ost
Eficiencia energética	A+	A+	
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh	-	
Carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-	
Tipo de electrónica	LED/Interior	LED/Int	erior
Iluminación	LED	-	
Equipamiento			
Bandejas de cristal	•		
Botellero	•	•	
QuickFreezer	•	-	
Capacidad: bruta/útil (litros)	357/329	312/309	
Nivel de ruido (dB)	43	44	
Home Connect	-	-	



Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Bandeja de cristal de seguridad Pull Out

Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento para mayor seguridad.



Compartimento QuickFreezer en el congelador

Permite una congelación muy rápida de los alimentos para garantizar su perfecta conservación.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 80. Glosario de prestaciones pág. 64.





Modelo	KDN30X74	KDN30X13	
EAN	4242002572338	4242002572321	
Precio de referencia	955 €	815 €	
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	171 x 60 x 60		
Tecnología	No Fr	ost	
Eficiencia energética	A+		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	-		
Carnes y pescados	VitaFresh \$ 0°C		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica	LED/Interior		
lluminación	-		
Equipamiento			
Bandejas de cristal	•		
Botellero	•		
QuickFreezer	-		
Capacidad: bruta/útil (litros)	278/274		
Nivel de ruido (dB)	44		
Home Connect	-		





KDN30X74

- *Dentro del rango de A+++ a D.
 Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 80. Glosario de prestaciones pág. 64.

HINNI

Dispensador de cubitos de hielo IceTwister

El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Función Congelación "Super"

Activando esta función, el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando vuelves de la compra.

Frigoríficos y congeladores integrables.

(x2)

VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

			Serie 6	
			Serie •	Serie 4
	Ancho	Alto	A++	A++
Combis	55 cm		X2 KIN86AF30F	
o o	54 cm	177 cm		KIV86VS30
Frigoríficos una puerta			X2 KIR81AF30	
Frigorífic	55 cm	123 cm	x2 KIR41AF30	
Congeladores una puerta		177 cm	GIN81AE30	
3		72 cm	GIV11AF30	

Serie | 6 Integrables



Modelo	KIN86AF30F		
EAN	4242002983981		
Precio de referencia	1.595 €		
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 55 x 54		
Tecnología	No Frost (Congelador)		
Eficiencia energética	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	VitaFresh Plus		
Carnes y pescados	-		
Diseño			
VarioStyle: puertas intercambiables	– Display digital/Interior		
Tipo de electrónica			
Iluminación	LED		
Equipamiento			
Tipo de instalación	Puerta fija		
Bandejas de cristal	•		
Botellero	-		
Cajón BigBox	•		
Capacidad: bruta/útil (litros)	273/254		
Nivel de ruido (dB)	39		
Frigorífico/Congelador pareja	-		
Home Connect	-		

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



KIN86AF30F



Cajón VitaFresh Plus para frutas y verduras

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...



Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico se convierte en un electrodoméstico único. Además, la bandeja deslizante te permite adaptar el interior a tus necesidades de

almacenamiento con un simple movimiento.

Congelador No Frost

El sensor de desescarche detecta la necesidad de descongelación del congelador y lo hace de forma automática.

Instalación de puerta fija

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

Además, se requiere un menor tiempo de instalación debido a la reducción del número de piezas de montaje y a las piezas premontadas directamente de fábrica.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 81. Glosario de prestaciones pág. 64.

Integrables







Modelo	KIR81AF30	GIN81AE30
EAN	4242002711270	4242002898827
Precio de referencia	1.085 €	1.235 €
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 55 x 54	177 x 55 x 54
Tecnología	Cíclico	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh Plus	_
Carnes y pescados	-	_
Diseño		
VarioStyle: puertas intercambiables	-	-
Tipo de electrónica	Display digital/Interior	Display digital/Interior
Iluminación	LED	-
Equipamiento		
Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija
Bandejas de cristal	•	-
Botellero	•	-
Cajón BigBox	-	•
Capacidad: bruta/útil (litros)	321/319	235/211
Nivel de ruido (dB)	37	36
Frigorífico/Congelador pareja	GIN81AE30	KIR81AF30
Home Connect	-	-

*Dentro del rango de A+++ a D.

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 81.

Glosario de prestaciones pág. 64.

Mayor capacidad y poco consumo, A++

Esta pareja frigorífico-congelador integrable te ofrece todo el espacio que puedas necesitar: hasta 530 litros netos de perfecta conservación. Además, ambos modelos alcanzan un etiquetado energético A++ lo que permite reducir notablemente su consumo de energía.

Electrónica TouchControl

Permite regular tanto la temperatura del frigorífico como la del congelador, con total precisión.



Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.

Cajón VitaFresh Plus para frutas y verduras

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas...

Serie | 6 Integrables





KIR41AF30	GIV11AF30		
4242002735252	4242002923819		
800€	730 €		
123 x 55 x 54	72 x 55 x 54 Cíclico		
Cíclico			
A++	A++		
VitaFresh Plus	_		
-	-		
-			
Display digital/Interior	LED/Interior		
LED	-		
Puerta fija	Puerta fija		
-	-		
-	_		
_	_		
215/211	73/72		
33	36		
GIV11AF30	KIR41AF30		
-	-		
	4242002735252 800 € 123 x 55 x 54 Cíclico A++ VitaFresh Plus - Display digital/Interior LED Puerta fija - - 215/211 33		



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 81.
Glosario de prestaciones pág. 64.





Mayor capacidad y flexibilidad

Esta combinación aúna diseño y comodidad, además de capacidad. Te permite obtener un combi de casi 2 metros que te confiere la mayor versatilidad.



Acabado interior con terminaciones cromadas

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y también tiene una perfecta ubicación: su colocación en los laterales del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Integrables






Modelo	KIV86VS30		
EAN	4242002839523		
Precio de referencia	1.080 €		
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 54 x 54		
Tecnología	-		
Eficiencia energética	A++		
Sistema conservación			
Frutas y verduras	•		
Carnes y pescados	-		
Diseño VarioStyle: puertas intercambiables	-		
Tipo de electrónica	LED/Interior		
Iluminación	LED		
Equipamiento			
Tipo de instalación	Puerta deslizante		
Bandejas de cristal	•		
Botellero	-		
Cajón BigBox	•		
Capacidad: bruta/útil (litros)	270/267		
Nivel de ruido (dB)	38		
Frigorífico/Congelador pareja	-		
Home Connect	-		

Instalación de puerta deslizante

La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Elige tu combinación

Haz diferentes combinaciones de frigoríficos y congeladores integrables según lo necesites.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 81.
Glosario de prestaciones pág. 64.



Accesorios

Accesorios de unión

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, debes utilizar nuestros kits de unión.

KSZ39AL00

EAN: 4242002961156 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color inox.

KSZ39AW00

EAN: 4242002961170 Precio de referencia: 30 € Accesorio de unión color blanco.

¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?

Aquí tienes todos los colores de puertas que puedes elegir, hasta 18 posibles diferentes para darle ese toque de diseño y originalidad a tu cocina.

Accesorio Home Connect

Compatible con todos aquellos frigoríficos combis con posibilidad de Home Connect. Ver información en cada modelo en concreto, en la ficha de producto o en las tablas técnicas.

KSZ10HC00

EAN: 4242002853680 Precio de referencia: 40 € Accesorio Home Connect.

Color	Color Frente de puerta		Precio de referencia	
Verde lima	KSZ1BVH00	4242002978260	150€	
Gris claro	KSZ1BVK00	4242002978321	150€	
Naranja	KSZ1BVO00	4242002978253	150€	
Marrón oscuro	KSZ1BVD00	4242002978291	150€	
Rojo cereza	KSZ1BVR00	4242002978215	150€	
Marrón claro	KSZ1BVD10	4242002978307	150€	
Negro mate	KSZ1BVZ00	4242002978314	150€	
Amarillo	KSZ1BVF00	4242002978345	150€	
Frambuesa	KSZ1BVE00	4242005066025	150€	
Berenjena	KSZ1BVL00	4242005059584	150€	
Verde menta	KSZ1BVJ00	4242005059607	150€	
Turquesa	KSZ1BVU00	4242002978277	150€	
Azul marino	KSZ1BVN00	4242005059621	150€	
Rosa pastel	KSZ1BVP00	4242005066049	150€	
Blanco marfil	KSZ1BVV00	4242005066063	150€	
Azul pastel	KSZ1BVT00	4242005066186	150€	
Dorado	KSZ1BVX00	4242005066209	150€	
Gris piedra	KSZ1BVG00	4242005066223	150€	





Glosario

Conservación de alimentos

Filtro AirFresh

Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Sistema MultiAirflow

Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido, permitiendo una mayor estabilidad de la temperatura.

VitaFresh

Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta por:

- ► Cajón VitaFresh: ideal para conservar frutas y verduras
- ► Zona VitaFresh ÷ 0°C: perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta por:

- ➤ Zona VitaFresh Plus: cajón que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo. Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad.
- ➤ Zona VitaFresh Plus O°C: ideal para mantener carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh Pro 0°C

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Esta zona, con regulación independiente de temperatura, entre -1°C y +3°C, y una temperatura muy estable, está compuesta por dos caiones:

- ➤ Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad: conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo gracias a que permite regular la humedad relativa en el interior del cajón. Para ello, desliza el control de humedad; hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire y, por tanto, menor nivel de humedad; hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas; hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad.
- ► Cajón VitaFresh Pro 0°C: situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

Equipamiento, comodidad y flexibilidad

Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco que permiten poder acceder a cualquier alimento del interior del frigorífico.

Bandeja extensible

Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior. Su diseño permite una extracción de hasta 15 cm sin riesgo de vuelco.

Cajón BigBox

Podrás almacenar piezas de gran tamaño en el congelador con la máxima comodidad.

EasyLift

Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón de la puerta se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Full Skin Condenser

Tecnología del circuito de refrigeración No Frost en la que se incorporan dos condensadores que ocupan toda la superficie de ambos laterales del frigorífico y que permite mejorar en capacidad, mejorar la eficiencia, reducir el ruido y facilitar la instalación.

Iluminación LED

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad. Visualizarás el interior de tu frigorífico a la perfección.

Instalación de puerta deslizante

La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Instalación de puerta fija

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

No Frost

Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace de forma automática.

Sistema de cierre amortiguado

Las puertas se cierran por sí mismas a partir de un ángulo de aproximadamente 20°, asegurando un cierre hermético, evitando la pérdida de eficiencia y ofreciendo la máxima conservación de alimentos.

SoftStart

Encendido y apagado gradual de la iluminación LED del interior de tu frigorífico conforme se abre o se cierra la puerta del frigorífico. Así se evitan posibles deslumbramientos,

Tecnología PressureBalance

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior lo que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Zona EasyAccess

Zona superior del congelador libre de cajones dotando de mayor capacidad interior y flexibilidad a tu congelador.

Prestaciones y funciones

Alarma óptica y acústica

Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Eficiencia Energética

Índice relativo al nivel de consumo de energía del aparato. Un frigorífico A++ reduce el consumo en más de un 20% frente a un modelo equivalente A+. Un frigorífico A+++ reduce el consumo en más de un 45% frente a un aparato A+.

Función Bloqueo

Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.

Función Memoria

Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.

Función Congelación "Super" y/o Refrigeración "Super"

Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

Home Connect

Controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil, podrás:

- Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y Zona VitaFresh.
- ► Ajustar las funciones especiales.
- ► Recibir avisos sobre alarmas.
- ▶ Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- ► Consultar el manual de instrucciones

Modo Eco

Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un mínimo consumo.

Modo Freshness

Mantiene la frescura óptima, el modo Freshness pone el compartimento frigorífico a temperatura 2°C, la zona VitaFresh Pro a 0°C y el congelador se mantiene a la temperatura que estaba seleccionada.

Modo Vacaciones

El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue funcionando con normalidad

Modo demo

Combis No Frost

KGF49SB40



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- En los primeros 10 segundos
 tras haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
- 3) El modo demo está activado.

 Presionar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función

KGN49AI3P, KGN49AW3P, KGN46AI3P, KGN46AW3P



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
- 3) El modo demo está activado

"°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función

KGF49SM30



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 3) El modo demo está activado.

 Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta oír una señal

KGN39LM35



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 3) El modo demo está activado.

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

KGF56SB40, KGF56PI40, KGN39AI3P, KGN39AI4P, KGN39AW3P, KGN39LB3A, KGN36AI3P, KGN36AI4P, KGN36AW3P, KGF39SB45, KGF39SW45, KGF39SR45, KGF39PI45



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
- 3) El modo demo está activado.

Desactivar:

1) Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

KGN36HI32



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorifico.

 3) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El modo demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta oír una

Modo demo

Combis No Frost

KVN39IH3B, KVN39IK3B, KVN39IO3B, KVN39ID3B, KVN39IR3B, KVN39IC3B, KVN39IZ3B, KVN39IF3B, KVN39IE3B, KVN39IL3B, KVN39IJ3B, KVN39IA3B, KVN39IN3B, KVN39IP3B, KVN39IV3B, KVN39IT3B, KVN39IX3B, KVN39IG3B



- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 En los primeros 10 segundos tras haberlo
- enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura refrigerador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos. 3) El modo demo está activado y sigue
- activo después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost

KSF36PI3P, KSF36PW3P, KSW36AI3P, KSV36AI4P, KSV36AW4P, KSV36AI3P, KSV36AW3P, GSN58AW35, GSN36AI3P, GSN36AW3P



- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

 Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

KGN49XI3P, KGN39XI3P, KGN39XL3P, KGN39XW3P, KGN39XI4P, KGN39XW4P, KGN36XI3P, KGN36XI4P, KGN36XL3P, KGN36XW3P, KGN36XW4P



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos.
- 3) El modo demo está activado

Desactivar:

 Presionar la tecla "Alarm" durante
 Segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función demo).

KSV36BI3P, KSV36BW3P, GSN36BI3P, GSN36BW3P



- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
 3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

KGN39VI3A, KGN39VW3A, KNG36VI3A, KGN36VW3A, KGN33NL3A, KGN33NW3A, KGN36NW3C



- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura congelador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos
- 3) El modo demo está activado.

1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KSV36VI3P, KSV36VW3P, KSV33VW3P, KSV33VL3P, GSN36VI3P, GSN36VW3P, GSN33VW3P, GSN33VL3P



- 1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
- 4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigoríficos americanos



- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.

 3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.
- 4) En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.
- 5) Soltar los dos botones y el modo demo está activado.

Desactivar: 1) Apagar el aparato.

Activar:

- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica 2) Encender el aparato.
- Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.
- 4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
- 5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Frigoríficos y congeladores integrables

KIR81AF30, GIN81AE30, KIN86AF30F, KIR41AF30



1) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

KAG90AI20, KAG90AW204, KAD90VI30, KAN90VI30, KAI90VI20



- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) Presionar la tecla "Lock".
 3) Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

 Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge" o desconectar el frigorífico de la red

GIV11AF30



Activar:

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- 4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
- El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se

KAN90VI30



Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2) Presionar la tecla "Lock".
 3) Presionar la tecla "Freezer/super"
- 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super".

Desactivar:

1) Presionar la tecla "Freezer/super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" o desconectar el frigorífico de la red

KIV86VS30




Activar:


- 1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) Pulsar la tecla de selección de
- temperatura durante 15 segundos. 4) El sonido indica que el modo demo
- se ha activado.
 5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Planos de instalación





Ventilación del zócalo mín. 200 cm²

GIV11AF30

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie 8 Combinados No Frost						
Características							
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGF56PI40			KGF39PI45		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							
Modelo puertas blancas/lateral blanco							
Modelo puertas cristal acero/lateral gris				KGF49SM30			
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						KGF39SW45	
Modelo puertas cristal negro/lateral gris	KGF56SB40		KGF49SB40			KGF39SB45	
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						KGF39SR45	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	
Consumo de energía anual 1) kWh/año	216	216	201	302	180	180	
Volumen útil frigorífico litros	375	375	308	308	256	256	
Volumen útil congelador litros	105	105	105	105	87	87	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	•	-	-	-	•	-	
No Frost		0.4	00	•		10	
$\begin{array}{cc} \text{Autonom\'ia}^{2)} & \text{h} \\ \text{Capacidad de congelación 24 h}^{3)} & \text{kg/24 h} \end{array}$	24 16	24 16	20 15	20 15	16 14	16 14	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
	42	42	40	42	38	38	
, , ,	•/-	•/-	·	•/-	•/-		
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Dimensiones Altura del aparato mm	1.930	1.930	2.030	2.030	2.030	2.030	
	700	700	700	700	600	600	
	800	800	670	670	660	660	
Fondo del aparato sin tirador mm Fondo del aparato con tirador mm	800	840	670	670	700	660	
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Puerta reversible	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Tipo	-	-	•	-	-	-	
Antihuellas (modelos acero)	-	•	-	_	•	_	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	
N° de circuitos de frío independientes	3	3	3	3	3	3	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato							
Home Connect	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KS710HC00	Con accesorio KS710HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KS710HC	
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display digital	Display LCD	Display LCD	
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
Capacidad							
Volumen bruto total litros	554	554	462	462	395	395	
Volumen bruto refrigerador litros	412	412	334	334	285	285	
Volumen bruto congelador litros	142	142	128	128	110	110	
Volumen útil total litros	480	480	413	413	343	343	
lluminación							
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Superior/Lateral	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	3	3	3	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	
N° bandejas cristal seguridad	4	4	4	4	4	4	
N° de bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	
Congelador							
N° cajones/bandejas EasyAccess	2	2	3	3	3	3	
N° cajones BigBox	1	1	-	-	-	-	
Bandeja portacubiteras	-	-	-	-	-	-	
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•	
N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1	
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	10	10	10	10	10	10	
Intensidad corriente eléctrica A	10			= 0	F0	50	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50		
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	50 100	50 100	100	100	100	100	
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	50 100 2400	50 100 2400	100 2400	100 2400	100 2400	100 2400	
Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	50 100	50 100	100	100	100	100 2400 Shucko	

[•] Sit iene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Alumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacición depende de le modelo y utilizado congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

		Serie 6				
Características		Combinados No Fros	·+			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010		Combinados No Fros				
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gri	5	KGN49AI3P	KGN46AI3P	KGN39AI4P	KGN39AI3P	
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN49AW3P	KGN46AW3P		KGN39AW3P	
Modelo puertas cristal acero/lateral gris		KUN49AW3F	RUN40AW3P		RUNSSAWSF	
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco						
Modelo puertas cristal negro/lateral gris Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						KGN39LB3A
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	laãa	A++	A++	A+++	A++	A++
	/año litros	303	288 280	182 279	273 279	273 279
Volumen útil congelador	litros	105	105	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C) No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾	h	10	20	16	16	16
	24 h	14	15	14	14	14
Clase Climática 4) Potencia sonora dB(A) re	1 5/4/	SN-T 40	SN-T 40	SN-T 36	SN-T 39	SN-T 39
Libre instalación/integrable	I þw	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones						
Altura del aparato Anchura del aparato	mm	2.030	1.860 700	2.030	2.030	2.030
Fondo del aparato sin tirador	mm	670	670	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	710	710	700	700	660
Sentido de apertura de la puerta Puerta reversible		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Tipo				-		-
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta Tirador		Plana Externo	Plana Externo	Plana Externo	Plana Externo	Plana Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes N° de compresores		1	1	2	1	1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•
Control del aparato Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Función congelación "Super" (desconexión automática)		Exterior •	Exterior •	Exterior	Exterior •	Exterior •
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad Volumen bruto total	litros	466	415	400	400	400
	litros	338	287	290	290	290
	litros	128	128	110	110	110
Volumen útil total	litros	435	385	366	366	366
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral Equipamiento		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1
N° bandejas cristal seguridad		5	4	5	5	5
N° de bandejas EasyAccess Botellero		4 Cromado	3 Cromado	4 Cromado	4 Cromado	4 Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras		-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica		220.240	220 240	222 242	220 240	220 240
Tensión nominal Intensidad corriente eléctrica	V A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe	mm	2400 Shucko	2400 Shucko	2400 Shucko	2400 Shucko	2400 Shucko
Posibilidad de instalación en pareja		Con accesorio KSZ39AL00/	Con accesorio KSZ39AL00/	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/	-
r osibinada de instalación en pareja		KSZ39AW00	KSZ39AW00	CON ACCESONO NOZOGALOU	KSZ39AW00	

[•] Sí tiene/-No tiene

^{*} as uenter—no uente
Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN 150 2 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

³⁾ La capacidad de congelación depende del model o y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A++++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 6				Serie 4			
Características	Combinados N	lo Frost						
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010 Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris		KGN36AI4P	KGN36AI3P	KGN36HI32	KGN49XI3P	KGN39XI4P	KGN39XI3P	
Modelo puertas blancas/lateral blanco			KGN36AW3P			KGN39XW4P		
Modelo puertas cristal acero/lateral gris	KGN39LM35							
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco								
Modelo puertas cristal negro/lateral gris								
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris Categoría de modelo	Erigorífico-congolador	Frigorífico-congelador	Erigorífico-congolador	Frigorífico-congelador	Erigorífico-congolador	Frigorífico-congelador	Erigorífico-congo	
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	
Consumo de energía anual 1) kWh/año	273	173	260	258	303	182	273	
Volumen útil frigorífico litros	279	237	237	234	330	279	279	
/olumen útil congelador litros	87	87	87	86	105	87	87	
[emperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	20	16	16	
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h Clase Climática 4)	14 SN-T	14 SN-T	14 SN-T	14 SN-T	15 SN-T	14 SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	36	39	42	40	36	39	
ibre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
mensiones			•/-			- /-		
Altura del aparato mm	2.030	1.860	1.860	1.870	2.030	2.030	2.030	
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	700	600	600	
ondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	650	670	660	660	
ondo del aparato con tirador mm	660	700	700	690	710	700	700	
entido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
uerta reversible	•	•	•	-	•	•	•	
po								
antihuellas (modelos acero)	- Di	• Diama	• Diama	• Diama	Disease	• Diama	• Diame	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
irador	Integrado _	Externo	Externo –	Externo	Externo	Externo	Externo –	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua full Skin Condenser	•	•	•	-	•	•	•	
√de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	
l° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	
l° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
iltro AirFresh	•	• '	•	•	•	•	•	
ontrol del aparato								
lome Connect	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con cámaras integradas	-	-	-	
Denkarl Eleckofolica				en frigorífico	_		_	
Control Electrónico	Disales distal	• Disales LOD	• District OD	Disales distal	•	• LED	• LED	
ndicación temperatura Jbicación del indicador de temperatura (electrónica)	Display digital Interior	Display LCD Exterior	Display LCD Exterior	Display digital Exterior	LED Exterior	Exterior	Exterior	
función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	
unción refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	
/olumen bruto total litros	400	357	357	349	466	400	400	
olumen bruto refrigerador litros	290	247	247	239	338	290	290	
olumen bruto congelador litros	110	110	110	110	128	110	110	
olumen útil total litros	366	324	324	320	435	366	366	
minación								
ED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	
uperior/Lateral	•/•	•/•	•/•	-/•	•/-	•/-	•/-	
uipamiento								
efrigerador Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	3	3	3	4	4	4	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad	5	4	4	4	4	5	5	
N° de bandejas EasyAccess	4	3	3	3	3	4	4	
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	
N° de hueveras (n° huevos) ongelador	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	2(12)	3(12)	3(12)	
ongelador Nº cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	3	
N° cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	-	
Bandeja portacubiteras	-	-	-	•	-	-	_	
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	-	•	•	
N° de cubiteras	1	1	1	2	1	1	1	
Acumuladores de frío	2	2	2	-	-	-	2	
onexión eléctrica								
ensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
tensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	
recuencia de red Hz otencia del aparato W	50 100	50 100	50 100	50 160	50 100	50 100	50 100	
orgitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
ipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	
	2.140110		Con accesorio			Con accesorio	5.140.15	
		Con accesorio	KSZ39AL00/		Con accesorio	KSZ39AL00/	KSZ39AL00	

[•] Sí tiene/-No tiene

*Rozasawoo

*Si tiene/-No tiene

*Si tiene/-No tiene

*Si tiene/-No tiene

*Rozasawoo

*Roza

	Serie 4					Serie 2	
Características	Combinados N	o Frost					
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN39VI3A	KGN36XI4P	KGN36XI3P	KGN36VI3A		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris	KGN39XL3P	KONSONINSA	KONOCYWAD	KGN36XL3P	KONOCIUMOA	KONOCHIMOO	KGN33NL3A
Modelo puertas blancas/lateral blanco Modelo puertas cristal acero/lateral gris	KGN39XW3P	KGN39VW3A	KGN36XW4P	KGN36XW3P	KGN36VW3A	KGN36NW3C	KGN33NW3A
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco							
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris							
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador			Frigorífico-congelador		
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹⁾ kWh/año Volumen útil frigorífico litros	273 279	273 279	173 237	260 237	260 237	235	228 192
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-
No Frost	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	19	19
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	14	11	11
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	36	39	39	42	42
_ibre instalación/integrable imensiones	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Altura del aparato mm	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	700	660	700	700	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
po	_	_		_			
Antihuellas (modelos acero)	Plana	Plana	Plana	Plana	Dlana	Plana	Plana
Diseño soft de puerta Firador	Plana Externo	Plana Integrado	Plana Externo	Plana Externo	Plana Integrado	Plana Integrado	Plana Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	- Externo	-	=	- Externo	-	- Integrado	-
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	1	1
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	-	-
ontrol del aparato							
Home Connect	-	-	-	-	-	-	-
Control Electrónico	• LED	• LED	• LED	• LED	• LED	• LED	• LED
Indicación temperatura Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	-	_
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática apacidad	•	•	•	•	•	•	•
Apacidad Volumen bruto total litros	400	400	357	357	357	329	306
Volumen bruto refrigerador litros	290	290	247	247	247	219	196
Volumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total litros	366	366	324	324	324	302	279
uminación							
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
quipamiento							
Refrigerador	VitaFrash	VitaFrach	VitaFrach	VitaFrach	VitaFrach		
Cajón para frutas y verduras Cajón para carnes y pescados	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh VitaFresh ♦°C	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh VitaFresh ♦°C	VitaFresh VitaFresh ♦ 0°C	•	-
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	VitaFresh ₹ 0°C	VitaFresh ₹°C	VitaFresh ₹ 0°C	VitaFresh ₹°C	VitaFresh ₹ 0°C	4	3
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad	5	5	4	4	4	4	3
N° de bandejas EasyAccess	4	4	3	3	3	-	_
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Plástico	-
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador	2	2	2	2	2		2
N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	3	3	3	3	3	3	3
N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	-	-
N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	-
onexión eléctrica						ĺ	
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
ntensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
recuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	100	100	100	100	100	100	100
ongitud del cable de conexión mm	2400	2400 Churche	2400	2400	2400	2400	2400 Churche
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko
Posibilidad de instalación en pareja	Con accesorio KSZ39AL00/	_	Con accesorio KSZ39AL00/	Con accesorio KSZ39AL00/	_	_	_
	KSZ39AW00		KSZ39AW00	KSZ39AW00			

[•] Si tiene/-No tiene

*Si tien

	Serie 4					
Características	Combinados No I	Frost VarioStyle				
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010						
Modelo Puertas VarioStyle	KVN39IH3B	KVN39IK3B	KVN39I03B	KVN39ID3B	KVN39IR3B	KVN39IC3B
Color Puertas VarioStyle	Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-
No Frost	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
limensiones						
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
ipo						
•	_	_	_	_	_	_
Antihuellas (modelos acero)						
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2
N° de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
			- ''	- ''		- ','
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•
control del aparato						
Home Connect	-	_	-	_	-	-
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•		•	•
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	,					
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
apacidad						
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total litros	366	366	366	366	366	366
	300	300	300	300	300	300
luminación	,	,	,	,	,	,
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
quipamiento						
Refrigerador						
	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para frutas y verduras					VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh \$ 0°C
	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ₹ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C		
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C		4
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta	4 -	4 -	4 -	4 -	4 -	-
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº bandejas cristal seguridad	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	- 5
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº bandejas cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	- 5 4
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	- 5 4 Cromado
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	4 - 5 4	- 5 4
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	4 - 5 4 Cromado	- 5 4 Cromado
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores	4 - 5 4 Cromado Blancas	4 - 5 4 Cromado Blancas	4 - 5 4 Cromado Blancas	4 - 5 4 Cromado Blancas	4 - 5 4 Cromado Blancas	- 5 4 Cromado Blancas
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº bandejas cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores Nº de hueveras (nº huevos) Congelador	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº bandejas cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/bandejas EasyAccess	4 - 5 4 Cromado Blancas	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 5 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	4 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 5 5 4 Cromado Blancas 3(12)	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº da bandejas Cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/bandejas EasyAccess Nº cajones BigBox Bandeja portacubiteras	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess Bordieja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess Bordieja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1	- 5 4 Cromado Blancas 3(12)
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° de bandejas Cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 1	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 5 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 1	4	- 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº de bandejas Cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/bandejas EasyAccess Nº cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 1 220-240	4	4	4	4	- 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240
Cajón para carnes y pescados Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta Nº de compartimentos con tapa en la puerta Nº bandejas cristal seguridad Nº de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores Nº de hueveras (nº huevos) Congelador Nº cajones/bandejas EasyAccess Nº cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad Nº de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica	4 - 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 220-240 10	4	4	4	4	- 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Ionexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red N° total contrapuerta de seguridad A Frecuencia de red Hz	4 - 5 4 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	- 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	4 - 5 4 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50 100	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 - 220-240 10 50 100	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 • 1 220-240 10 50 100	- 5 4 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100
Cajón para carnes y pescados N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Ionexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red N° total contrapuerta de seguridad A Frecuencia de red Hz	4 - 5 4 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	4	4 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	- 5 4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 - 220-240 10 50

[•] Sit iene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Alumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacición depende de le modelo y utilizado congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-ST (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

		Serie 4				Serie 4									
Características		Combinados No F	Frost VarioStyle												
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº	1060/2010														
Modelo Puertas VarioStyle		KVN39IZ3B	KVN39IF3B	KVN39IE3B	KVN39IL3B	KVN39IJ3B	KVN39IA3B								
Color Puertas VarioStyle		Negro mate	Amarillo	Frambuesa	Berenjena	Verde menta	Turquesa								
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador A++	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador								
Clase de eficiencia energética	kWh/año	273	A++ 273	A++ 273	A++ 273	A++ 273	A++ 273								
Consumo de energía anual 1) Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279								
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87								
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	111103	-	-	-	-	-	-								
No Frost		•	•	•	•	•	•								
Autonomía ²⁾	h	16	16	16	16	16	16								
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14	14								
Clase Climática 4)	NS/ 2411	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T								
	(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39								
Libre instalación/integrable	(rt) ic 1 pri	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-								
Dimensiones		-/	-7	-1	-1	-1	-7								
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030								
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600								
•		660	660	660	660	660	660								
Fondo del aparato sin tirador Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660								
Sentido dei aparato con tirador Sentido de apertura de la puerta	111111	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha								
Sentido de apertura de la puerta Puerta reversible		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha								
ipo		-	-	•	•	•	_								
Antihuellas (modelos acero)		_	_	_	_	_	-								
<u> </u>															
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana								
Tirador	la rod da	Integrado	Integrado _	Integrado	Integrado –	Integrado –	Integrado								
Dispensador exterior de agua sin instalación a	ıa reu de agua			-			-								
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•								
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2								
N° de compresores		1	1	1	1	1	1								
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)								
Filtro AirFresh		•	•	•	•	•	•								
Control del aparato															
Home Connect		-	-	-	-	-	-								
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•								
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED								
Ubicación del indicador de temperatura (elect	rónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior								
Función congelación "Super" (desconexión au	tomática)	•	•	•	•	•	•								
Función refrigeración "Super" (desconexión a	utomática)	•	•	•	•	•	•								
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•								
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•								
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•								
Descongelación congelador automática/manu	al	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-								
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•								
apacidad															
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400								
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290								
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110								
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366								
luminación															
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-								
Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-								
quipamiento															
Refrigerador															
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh								
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh \$ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C								
N° total de balcones y soportes en la contra	apuerta	4	4	4	4	4	4								
N° de compartimentos con tapa en la puer	•	-	-	-	-	-	-								
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5								
N° de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4								
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado								
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas								
N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)								
Congelador		,			- , ,	. ,	- , /								
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3								
N° cajones BigBox		-	-	-	-	-	-								
Bandeja portacubiteras		-	-	-	-	-	-								
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•								
N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1								
Acumuladores de frío		_		-	-	-	_								
onexión eléctrica															
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240								
Intension nominal Intensidad corriente eléctrica		10		10		10									
	A		10		10		10								
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50								
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100								
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400 Churche	2400 Churche	2400 Churche	2400 Churche	2400 Churche								
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko								
Posibilidad de instalación en pareja		_	_	-	_	-	_								

^{*}Si tiene/-No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 4					
Características	Combinados No	Frost VarioStyle				
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010						
Modelo Puertas VarioStyle	KVN39IN3B	KVN39IP3B	KVN39IV3B	KVN39IT3B	KVN39IX3B	KVN39IG3B
Color Puertas VarioStyle	Azul marino	Rosa pastel	Blanco marfil	Azul pastel	Dorado	Gris piedra
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	_
No Frost	•	•	•	•	•	•
Autonomía ²⁾ h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
limensiones	,	,	•	'	,	
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato sin tirador mm						
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•
ipo						
Antihuellas (modelos acero)	-	_	-	-	-	-
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2
N° de compresores	1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh	•	•	•	•	•	•
Control del aparato						
Home Connect	-	-	-	-	-	-
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
		•	,	•		•
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total litros	366	366	366	366	366	366
luminación						
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento	,	· ·		· ·		· ·
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	VitaFresn ▼ 0°C		VitaFresn ▼ 0°C			
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		4		4	4	4
	-	-	-	-	-	-
N° de compartimentos con tapa en la puerta					5	5
N° bandejas cristal seguridad	5	5	5	5		
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess	4	4	4	4	4	4
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero			4 Cromado		4 Cromado	4 Cromado
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess	4	4	4	4	4	
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero	4 Cromado	4 Cromado	4 Cromado	4 Cromado	4 Cromado	Cromado
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos)	4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	4 Cromado Blancas	Cromado Blancas
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12)	Cromado Blancas 3(12)
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4 Cromado Blancas 3(12)	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3 •	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 	Cromado Blancas 3(12) 3 1
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal V	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío onexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandeja de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frío Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz Potencia del aparato W	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3	4 Cromado Blancas 3(12) 3	Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50 100
N° bandejas cristal seguridad N° de bandejas EasyAccess Botellero Terminaciones interiores N° de hueveras (n° huevos) Congelador N° cajones/bandejas EasyAccess N° cajones BigBox Bandeja portacubiteras Bandejas de cristal de seguridad N° de cubiteras Acumuladores de frio Conexión eléctrica Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Frecuencia de red Hz	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 1 220-240 10 50	4 Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50	Cromado Blancas 3(12) 3 1 - 220-240 10 50

[•] Sit iene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Alumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacición depende de le modelo y utilizado congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-ST (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

	Serie 8	Serie 6		Serie 4				
Características	Frigoríficos de	libre instalación	una puerta					
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*								
lodelo puertas acero inoxidable/lateral gris	KSF36PI3P	KSV36BI3P	KSW36AI3P	KSV36AI4P	KSV36AI3P	KSV36VI3P	Kenaani ab	
Iodelo puerta acero mate/lateral gris Iodelo puertas blanco/lateral blanco	KSF36PW3P	KSV36BW3P		KSV36AW4P	KSV36AW3P	KSV36VW3P	KSV33VL3P KSV33VW3P	
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno más compartimen de conservación d alimentos frescos	
Clase de eficiencia energética	A++ 127	A++	A++ 112	A+++	A++ 112	A++	A++ 110	
Consumo de energía anual 1) kWh/año Volumen útil frigorífico litros	300	112 346	346	75 346	346	112 346	324	
Volumen útil congelador litros	-	-	-	-	-	-	-	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	
No Frost	-	-	_	-	-	-	-	
Autonomía ²⁾ h Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	-	-	-	-	-	-	_	
Clase Climática ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	41	39	39	39	39	39	39	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Vimensiones	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1 700	
Altura del aparato mm Anchura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690	
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	
ipo Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	•		•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	• (Tanque Brita)	-	-	-	-	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador Filtro AirFresh	-	•	•	•	•	•	•	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	-	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato								
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display digital	LED	LED					
Ubicación del indicador de temperatura Función congelación "Super" (desconexión automática)	Interior –	Exterior –	Interior –	Interior –	Interior –	Interior _	Interior –	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	-	•	
Descongelación refrigerador automática apacidad	•	•	•	•	•	•	•	
Volumen bruto total litros	329	348	348	348	348	348	326	
Volumen bruto refrigerador litros	329	348	348	348	348	348	326	
Volumen bruto congelador litros	-	-	-	-	-	-	-	
Volumen útil total litros	300	346	346	346	346	346	324	
uminación LED	•	•	•	•	•	•	•	
quipamiento		1	-		-	-		
Refrigerador								
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	-	-	-	-	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	5	5	5	5	5	5	
Balcón con tecnología EasyLift	•	•	•	•	•	-	-	
N° bandejas cristal seguridad	5	7	7	7	7	7	7	
N° bandejas cristal extensibles EasyAcess	4	5	5	5	5	6	6	
N° de cajones de gran capacidad	3	2 Cramada	2 Abatible	2 Cramada	2 Cramada	1 Cramada	1 Cramada	
Botellero Terminaciones interiores	Abatible Cromadas	Cromado Cromadas	Abatible Cromadas	Cromado Cromadas	Cromado Cromadas	Cromado Blancas	Cromado Blancas	
N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
Congelador	(==/	\	(/	- \/	(==)		. (/	
N° compartimentos	-	-	-	-	-	-	-	
N° compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	-	-	-	
N° cajones BigBox N° bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-	-	
N° de cubiteras	-	-	-	-	-	-	-	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	-	-	-	-	-	
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	-	
onexión eléctrica	220.240	220.240	220.240	220.240	220.240	220.240	220.240	
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	
Intensidad corriente electrica A Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia del aparato W	90	90	90	90	90	90	90	
	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Cabula	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Schuko							
Tipo de enchufe Posibilidad de instalación Side By Side	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	
Longitud del cable de conexión mm Tipo de enchufe Posibilidad de instalación Side By Side Combina con modelo acero inoxidable antihuellas Combina con modelo acero mate antihuellas	Con accesorio KSZ39AL00/	Con accesorio KSZ39AL00/	Con accesorio	KSZ39AL00/	KSZ39AL00/		KSZ39AL00/	

[•] Sí tiene/-No tiene

Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 1) El consumo de energia en 365 dias se dasa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN 15

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

		Serie 6			Serie 4		
Características		Congeladores No	Frost de libre instalación	una puerta			
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010	*						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris			GSN36BI3P	GSN36AI3P	GSN36VI3P		
Modelo puerta acero mate/lateral gris		GSN58AW35	CCN2CDW2D	CCNGCAWOD	GSN36VW3P	GSN33VL3P GSN33VW3P	
Modelo puertas blanco/lateral blanco Categoría de modelo		Congelador tipo armario	GSN36BW3P Congelador tipo armario	GSN36AW3P Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	
Consumo de energía anual 1) kW	h/año	301	237	237	237	228	
Volumen útil frigorífico	litros	-	-	-	-	-	
Volumen útil congelador Temperatura otros compartimentos (>14°C)	litros	360	242	242	242	225	
No Frost		•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾	h	25	25	25	19	19	
	g/24 h	22	20	20	20	20	
Clase Climática 4)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re	1 pW	42	42	42	42	42	
Libre instalación/integrable imensiones		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Altura del aparato	mm	1.910	1.860	1.860	1.860	1.760	
Anchura del aparato	mm	700	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador	mm	780	650	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador	mm	810	690	690	690	690	
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	
Puerta reversible		•	•	•	•	•	
po Antihuellas (modelos acero)		_	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agu		-	-	-	-	-	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agu	a	-	-	-	-	-	
N° de compresores N° estrellas compartimento congelador		1 ***(*)	1 ***(*)	***(*)	1 ***(*)	1 ***(*)	
Filtro AirFresh		-	-	-	()	-	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•	
ontrol del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED	
Ubicación del indicador de temperatura Función congelación "Super" (desconexión automática)		Interior •	Exterior	Interior	Interior •	Interior •	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		-	-	_	<u> </u>	-	
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Descongelación congelador automática		-	-	•	-	•	
Descongelación refrigerador automática apacidad		-	-	-	-	-	
Volumen bruto total	litros	400	255	255	255	246	
Volumen bruto refrigerador	litros	-	-	-	-	-	
Volumen bruto congelador	litros	400	255	255	255	246	
Volumen útil total	litros	360	242	242	242	225	
luminación LED		•		•	-	-	
quipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		-	-	-	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		-	-	-	-	-	
N° de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	
Balcón con tecnología EasyLift N° bandejas cristal seguridad		-	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad N° bandejas cristal extensibles					 	_	
N° de cajones de gran capacidad		-	-	-	-	-	
Botellero		-	-	-	-	-	
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	-	
N° de hueveras (n° huevos)		-	-	-	-	-	
Congelador Nº compartimentos		8	7	7	7	7	
N° compartimentos N° compartimentos abatibles con tapa		3	-	-	-	-	
Easy Access Zone		-	•	•	•	•	
N° cajones BigBox		1	2	2	2	1	
N° bandejas cristal seguridad		todas	todas	todas	todas	todas	
N° de cubiteras		1	-	-	1	1	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister Acumuladores de frío		2	3	3	2	2	
onexión eléctrica		2	3	J	4	2	
Fensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
ntensidad corriente eléctrica	Α	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	
Potencia del aparato	W	90	90	90	90	90	
Longitud del cable de conexión	mm	2.300 Sabuka	2.300 Sobuko	2.300 Sabuka	2.300 Sabuka	2.300 Sabuka	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL00/	Schuko Con accesorio KSZ39AL0	
Posibilidad de instalación Side By Side Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		-	KSZ39AW00 KSV36BI3P	KSZ39AW00 KSF36PI3P, KSV36AI4P,	KSZ39AW00 KSV36VI3P	KSZ39AW00	
				KSV36AI3P, KSW36AI3P	NOTOUTIOF		
Combina con modelo acero mate antihuellas		-	-	- CCL3CDW3D KCV3CVW4D	-	KSV33VL3P	
Combina con modelo puertas blancas		_	KSV36BW3P	KSF36PW3P, KSV36AW4P, KSV36AW3P	KSV36VW3P	KSV33VW3P	

[•] Sí tiene/—No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Cónsumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

²⁾ Administrate deliperatura a "9" Scriber Configuration Completamente inento.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) parato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

	Serie 8	Serie 6				Serie 4	
Características	Frigoríficos ameri	canos					
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo	KAD92SB30	KAD90VI30	KAG90AI20	KAG90AW204	KAI90VI20	KAN90VI30	
Categoría de modelo Clase de eficiencia energética	Frigorífico-congelador A++	Frigorífico-congelador A++	Frigorífico-congelador A+	Frigorífico-congelador A+	Frigorífico-congelador A+	Frigorífico-congela A++	
Consumo de energía anual 1) kWh/año	348	341	432	432	432	373	
Volumen útil frigorífico litros	368	370	359	359	360	573	
Volumen útil congelador litros	173	163	163	163	163	200	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	
No Frost	•	•	•	•	•	•	
Autonomía ²⁾ h	12	4	4	4	4	4	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾ kg/24 h	12	11	11	11	11	12	
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	41	43	43	43	43	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Dimensiones							
Altura del aparato mm	1.756	1.770	1.770	1.770	1770	1.770	
Anchura del aparato mm	912	910	910	910	910	910	
Fondo del aparato sin tirador mm	732	720	720	720	720	720	
Fondo del aparato con tirador mm	784	752	752	752	752	752	
Puerta reversible	-	-	-	-	-	-	
ipo Color puorta	Cristal negro	Acero inoxidable	Acoro inovidable	Plance	Acore inovidable	Acero inoxidable	
Color puerta Color laterales	Gris Gris	Gris Acero inoxidable	Acero inoxidable Gris	Blanco Blanco	Acero inoxidable Gris	Gris Acero inoxidable	
Antihuellas (modelos acero)	uns -	• Gris	Gris •	Bianco	• Gris	• Gris	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Diseno sort de puerta Tirador	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	•	-	- Exterior Aluminio	
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua	-	-	-	-	•	-	
N° circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1	
N° de compresores	1	1	1	1	1	1	
N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Filtro AirFresh	•	_	_	_	-	-	
Control del aparato							
Home Connect	con accesorio KSZ10HC00	-	-	-	_	-	
Control Electrónico refrigerador/congelador	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Pantalla LCD	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	
Ubicación indicación temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Regulación independiente de temperatura	•	•	•	•	•	•	
Función congelación "Super"	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super"	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica	•	•	•	•	•	•	
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
apacidad							
Volumen bruto total litros	636	608	608	608	608	622	
Volumen bruto refrigerador litros	404	380	380	380	380	380	
Volumen bruto congelador litros	232	228	228	228	228	242	
Volumen útil total litros	541	533	522	522	523	573	
luminación							
LED	LED BackLight	•	•	•	•	•	
quipamiento							
Refrigerador	10, E E		V/1 = 1 = 1	10. E 1 51			
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	•	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	•	•	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Plus ♦ 0°C	-	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	-	-	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	5	5	5	5	5	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	_	1	1	1	1 -	
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift N° cajones con guías telescópicas	3	-	-	-	-	-	
N° cajones con guias telescopicas N° de bandejas con tecnología EasyLift	1	_	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad	4	4	3	3	4	4	
Ni bandejas cristai seguridad HomeBar	-	_	•	•	-	-	
Botellero	Cromado	- -		-	_	_	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)	1 (20)	1(10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
Congelador	1 (20)	- (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	5	
N° cajones con guías telescópicas	2	_	-	-	-	-	
Bandejas cristal	3	3	3	3	3	4	
N° de cubiteras	-	-	-	-	-	2	
Acumuladores de frío	2	_	_	_	-	-	
onexión eléctrica	_						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	
	190	374	374	3/4	3/4	1/4	
Potencia del aparato W Longitud del cable de conexión mm	190 2.400	2.400	374 2.400	374 2.400	374 2.400	2.400	

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	Serie 6 Serie 4								
Características	Dos puertas cícli	cos	Dos puertas No l	Frost					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*	-								
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris Modelo blanco/lateral blanco	KDE33AI40	KDV33VW32	KDN46VI20 KDN46VW20	KDN42VI20 KDN42VW20	KDN32X73 KDN32X10	KDN30X74 KDN30X13			
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelado			
Clase de eficiencia energética	A+++	A++	A+	A+	A+	A+			
Consumo de energía anual 1) kWh/año	139	215	320	303	286	273			
Volumen útil frigorífico litros	226	230	294	252	246	211			
Volumen útil congelador litros	67	70	77	77	63	63			
Temperatura otros compartimentos (>14°C):	-	-	-	-	-	-			
No Frost	-	-	•	•	•	•			
Autonomía ²⁾ h	25	25	14	14	14	16			
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h	13	7	8	8	6	6			
Clase Climática 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T			
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	39	43	43	44	44			
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Nimensiones	1.700	1.700	1.000	1 710	1.000	1 710			
Altura del aparato mm	1.760	1.760	1.860	1.710	1.860	1.710			
Anchura del aparato mm	600	600	700	700	600	600			
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	620	620	600	600			
Fondo del aparato con tirador mm	690	650	650	650	650	650			
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha			
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•			
po Antihuallas (modelos acoro)	•	-	•		•				
Antihuellas (modelos acero)					-				
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé			
Tirador N° de circuitos de frío independientes	Exterior 2	Integrado 1	Exterior 2	Exterior 2	Exterior 2	Exterior 2			
·									
N° de compresores	1 ***(*)	1 ***/*\	1	1	1 ***(*)	1			
N° estrellas compartimento congelador	•	***(*)	***(*)	***(*)		***(*)			
Filtro AirFresh	•	-	-	-	-	-			
ontrol del aparato	-		_	_	_				
Control Electrónico	Disability disability	•	•	•	•	• LED			
ndicación temperatura	Display digital	LED	LED	LED	LED	LED			
Jbicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior			
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador			•	•	•	•			
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•			
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	- /-	-	-	-	-	-			
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/- •	-/- •			
Descongelación congelador automática Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	_	•	_			
apacidad	303	303	401	257	212	270			
Volumen bruto total litros	232	232	401 302	357 258	312 248	278 214			
Volumen bruto refrigerador litros Volumen bruto congelador litros	71	71	99	99	64	64			
	293	300	371	329	309	274			
Volumen útil total litros uminación	293	300	3/1	329	309	214			
uminación LED	•	•	•		_				
	•	-	-	-	•	•			
Bombilla	-	-	-	-	•	•			
quipamiento									
Refrigerador Cajón para frutas y verduras	VitaFrach	VitaFrach	VitaFroch	VitaFroch	_				
Cajón para carpos y poscados	VitaFresh ♠ 0°C	VitaFresh _	VitaFresh ♠ 0°C	VitaFresh ♠ 0°C		VitaFrank ▲ 000			
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0°C	4	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh ♦ 0°C 3	VitaFresh ♦ 0°C	VitaFresh \$ 0°C 3			
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	1	4	4	3	4	-			
N° de compartimentos con tapa en la puerta									
N° bandejas cristal seguridad Balcón con tecnología EasyLift	4	4	4	3	4	3			
<u> </u>	-	-	-	-	•	•			
Bandeja de puerta fría					-	-			
Bandejas extensibles Botellero	2 Abatible	3 Cromado	1 Elovible 2 and as	1 Flexible 2 ondas		Flexible 2 ondas			
		Cromado	Flexible 2 ondas		Flexible 2 ondas				
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas 3(12)	Blancas	Blancas			
N° de hueveras (n° huevos) Congrelador	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)			
Congelador Nº caiones	_	-	1	1	_	_			
N° cajones				1					
Bandejas OuickErcozor, compartimento de congelación rápida	1	1	1	1	1	1			
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida						-			
Nº de cubiteras	1	1	-	-	-				
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	•	•	•	•			
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-			
onexión eléctrica	000.046	000.075	200 2 : 2	200 212	000.000	000 010			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240			
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10			
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50			
Potencia del aparato W	90	90	150	150	160	160			
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko			

[•] Sí tiene/-No tiene

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropica): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 48°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 48°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

		Serie 6 Frigoríficos y congeladores integrables							
Características									
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2	2010*								
Modelo		KIN86AF30F	KIR81AF30	KIR41AF30	GIN81AE30	GIV11AF30	KIV86VS30		
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelado			
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++		
Consumo de energía anual 1)	kWh/año	221	116	105	243	144	231		
Volumen útil frigorífico	litros	187	319	211	-	-	191		
Volumen útil congelador	litros	67	-	-	211	72	76		
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-		
No Frost		En congelador	-	-	•	-	-		
Autonomía 2)	h	13	-	-	22	21	24		
Capacidad de congelación 24 h 3)	kg/24 h	8	-	-	20	8	3,5		
Clase Climática 4)		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		
	(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	38		
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable		
limensiones									
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772		
Anchura del aparato	mm	558	558	558	558	558	541		
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	545		
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.225	1775	720	1.775		
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560		
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550		
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha		
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•		
ipo									
•		Combinado con	Friendsfire 4	Friendsfine 4 mm.	Congelador 1 puerta	Congolodent	Combined		
Clase de aparato		congelador No Frost	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	No Frost	Congelador 1 puerta	Combinado		
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante		
N° circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1		
N° de compresores		1	1	1	1	1	1		
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	-	-	***(*)	***(*)	***(*)		
Filtro AirFresh		-	•	-	-	-	-		
Control del aparato									
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•		
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED		
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior		
Regulación independiente de temperaturas refrigerado	or/congelador	•	-	-	-	-	-		
Función congelación "Super" (desconexión automática	a)	•	-	-	•	•	•		
Función refrigeración "Super" (desconexión automátic	ca)	•	•	•	-	-	-		
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-		
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	-/-		
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Descongelación congelador automática		•	-	-	•	-	-		
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	-	-	•		
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	273	321	215	235	73	270		
Volumen bruto refrigerador	litros	189	321	215	-	-	193		
Volumen bruto congelador	litros	84	-	-	235	73	77		
Volumen útil total	litros	254	319	211	211	72	267		
Iluminación									
LED		•	•	•	-	-	•		
Equipamiento									
Frigorífico									
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	-	-	•		
Cajón para carnes y pescados		-	-	-	-	-	-		
N° total de compartimentos en la contrapuerta		5	6	4	-	-	4		
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	-	-	-		
N° bandejas cristal seguridad		5	7	6	-	-	4		
N° bandejas cristal extensibles		1	2	1	-	-	-		
N° de cajones		1	2	1	-	-	1		
Botellero		-	Cromado	-	-	-	-		
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas		
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	-	-	3 (12)		
Congelador									
N° cestas/cajones		3	-	-	7	3	3		
N° de cubiteras		1	-	-	1	1	1		
Cajón BigBox		1	-	-	2	-	1		
Acumuladores de frío		2	-	-	2	2	2		
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10		
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50		
Potencia del aparato	W	90	90	90	120	90	90		
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko		
Posibilidad de combinación horizontal		-	Con GIN81AE30	-	Con KIR81AF30	-	-		
Posibilidad de combinación vertical		_	-	Con GIV11AF30	-	Con KIR41AF30	-		

[•] Sí tiene/—No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamentel leno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: 150 de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica puede de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: 150 de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica puede na 240 v y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica puede na 240 v y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica puede na 250 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica puede na 250 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos en la practica puede na 250 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos en la practica puede na 250 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos en la practica p

^{2.)} Autriental at temperatura a *3 °C con et congetación compretamente lieno.
3) La capacidad de congetación depende del modelo y utilizando congetación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Fropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.
5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

¿Cómo elegir tu mejor lavavajillas?

Para una vajilla limpia y perfectamente seca...

Cristalería
brillante gracias
al secado a baja
temperatura.





Las Zeolitas transforman la humedad en aire caliente y lo distribuyen por el lavavajillas mejorando los resultados de secado y la eficiencia energética.

¿Quieres ahorrar agua y energía?

Un minuto con el grífo abierto consume más agua que el lavavajillas en todo el ciclo de lavado.



Lavavajillas SMS88TI36E



Lavado a mano

Gastarás solo **7,5 l**de agua por ciclo de lavado, es decir 0,13 €*.

Consume solo 38 € al año en luz.

Además...

VarioSpeed



Higiene+



Zona intensiva 10 años de garantía

silencioso? El motor EcoSilence, unido a los sistemas de a

¿Quieres un lavavajillas

El motor EcoSilence, unido a los sistemas de aislamiento, consiguen una sorprendente reducción del ruido.



Busca un lavavajillas a tu medida.

Si tienes poco espacio o no sois muchos en casa.



¿Quieres ahorrar tiempo?



- ► Programa 1 hora: en tan solo 60 minutos obtendrás la vajilla limpia y seca.
- ▶ Programa Automático: ajusta él solo el tiempo, temperatura y cantidad de agua en función de la suciedad de la vajilla. Obtendrás unos resultados perfectos.

^{*} Consumos de energía y agua para el modelo SMS88TI26E basados en 2580 ciclos de lavado normal utilizanda agua fría y los modos de bajo consumo. Precio de la electricidad 0,1576€/kWh. Precio del agua: 1,73€/m³.

Lavavajillas

Lavavajillas libre instalación Lavavajillas integrables



Lavavajillas.

60 cm, 45 cm y compacto.



Zeolitas

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de la vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

			Serie 8	Serie 6
	Ancho	Tipo	Home Connect Zeolitas	Home Connect Zeolitas
	An	F	8 Programas	8 Programas
		3 ^a bandeja	SMS88TI36E	SMS68TW06E SMS68TW03E SMS68TW03E
Lavavajillas	60 cm			SMS68II07E SMS68IW07E
	45	3ª bandeja		
	45 cm			
	Compacto			

Serie 4		Serie 2	
6 Programas	5 Programas	6 Programas	
SMS46MI08E ■ SMS46MW08E □		SMS25FI05E ■ SMS25FW05E □	
SMS46II08E SMS46IW08E		SMS25CI05E SMS25CW05E	
NUEVO SPS46Mi01E SPS46MW01E □			
NUEVO SPS46IIO7E SPS46IW07E D		NUEVO SP\$25CI05E ■ SPS25CW05E □	
	SKS62E22EU		

Tecnología de secado por Zeolitas ¡secado perfecto!

Las Zeolitas absorben humedad y a la vez desprenden calor, lo que permite obtener una calidad de secado perfecta, incluso con materiales plásticos, con el mayor nivel de eficiencia energética.

¿Qué son las Zeolitas y cómo funcionan?

Es un mineral natural que tiene la propiedad de absorber humedad en un proceso exotérmico. Se utilizan en la etapa de secado, absorbiendo la humedad del aire y a la vez, generando calor para el secado de la vajilla. Las Zeolitas se regeneran en cada ciclo de lavado, por lo que se conservan siempre como el primer día.

¿Qué ventajas tiene la tecnología de secado con Zeolitas?

El principal beneficio es la calidad de secado, secado perfecto incluso de materiales plásticos. Las Zeolitas mejoran la eficiencia energética, reduciendo hasta en un 10% el consumo de energía de la clase más eficiente del mercado, A+++. Y además, debido a que secan a baja temperatura, garantizan una mayor protección de la vajilla.

Lavavajillas









Modelo	SMS88TI36E	
EAN	4242002957623	
Precio de referencia	1.675 €	
Acabado	Acero inox	
Capacidad (servicios)	13	
Eficiencia energética*	A+++ -10%	
Zeolitas	•	
Ruido lavado (dB)	42	
Programas/destacados	8 Automático, Nocturno Copas, Rápido 60°C	
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Zona Intensiva, Extra Secado, Extra Brillo	
Equipamiento		
3ª bandeja	VarioDrawer Pro	
Cesta superior/inferior	VarioFlex Pro 6/8	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	
Tipo de cuba	Acero inox	
Iluminación interior	•	
Tecnología		
Protección del cristal	Intercambiador calor	
AquaSensor/AquaStop	•/•	
Home Connect	•	

*Dentro del rango de A+++ a D.

 \bullet Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 112. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS88TI36E

Home Connect, informado estés donde estés

Controla el lavavajillas desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado; aconseja sobre el mejor programa; avisa cuándo necesita rellenar los depósitos de sal o abrillantador; se dispone del manual de instrucciones, trucos y consejos de lavado; e incluso ante cualquier problema con el lavavajillas, nuestro servicio técnico puede conectarse en remoto para hacer un primer diagnóstico del aparato.

Máxima eficiencia, máximo silencio

Las Zeolitas, mineral 100% natural, mejoran el secado reduciendo el consumo de energía, incluso un 10% menos que la mejor clase energética del mercado, A+++.

La mejora de aislamiento, tanto térmico como acústico, ha permitido una reducción del nivel de ruido, alcanzando los 42 dB.

4 lavavajillas de 42 dB funcionando al mismo tiempo hacen el mismo ruido que un único lavavajillas de 48 dB.

Lavavajillas Zeolitas



Modelo	SMS68TW06E	SMS68TI03E	SMS68TW03E
EAN	4242002959894	4242002995434	4242002994604
Precio de referencia	1.150 €	1.075 €	980 €
Acabado	Blanco	Acero inox	Blanco
Capacidad (servicios)	14	1	.4
Eficiencia energética*	A+++	A	-++
Zeolitas	•		•
Ruido lavado (dB)	42	4	14
Programas/destacados	8 Automático, Nocturno, Copas, Rápido 60°C	8 Automático, Nocturno, Copas, 1h	
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, Higiene +, Zona Intensiva, Extra Brillo	
Equipamiento			
3 ^a bandeja	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	
Cesta superior/inferior	VarioFlex Pro 6/8	VarioFle	x Pro 6/8
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	•/•	
Tipo de cuba	Acero inox	Acero inox	
Iluminación interior	interior – –		_
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor	Intercamb	iador calor
AquaSensor/AquaStop	•/•	•	/•
Home Connect	•		_
Dentro del rango de A+++ a D			



SMS68TW06E

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 112. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS68TW06E

Equipamiento Pro, máxima flexibilidad

El equipamiento Pro combina las cestas que aportan la máxima flexibilidad, con objeto de que el lavavajillas se adapte al máximo a todas las necesidades de cada día.

Las varillas, tanto de la bandeja superior como de la inferior, son totalmente abatibles ofreciendo una mayor ergonomía en la colocación del menaje, platos de mayor diámetro o profundidad, cuencos, copas, ollas, etc.

Incluso la tercera bandeja VarioDrawer Pro dispone de laterales abatibles proporcionando una mayor altura para poder colocar, no solo cubiertos, sino también tazas de café.

Adicionalmente, prestaciones como el RackMatic y accesorios especiales para copas, te aportan una total comodidad en la carga del lavavajillas.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Lavavajillas Zeolitas







Modelo	SMS68II07E	SMS68IW07E	
EAN	4242002995410	4242002995427	
Precio de referencia	930 €	835 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)	1	13	
Eficiencia energética*	A+	+++	
Zeolitas		•	
Ruido lavado (dB)	4	16	
Programas/destacados	8 Automático, Nocturno, Copas, 1h		
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Zona Intensiva, Extra Secado		
Equipamiento			
3ª bandeja		_	
Cesta superior/inferior	VarioF	lex 2/4	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•		
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior		-	
Tecnología			
Protección del cristal	Intercamb	iador calor	
AquaSensor/AquaStop	•	/•	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 112. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS68II07E

Tecnología de secado por Zeolitas, secado perfecto

Las Zeolitas son un mineral natural que tiene la propiedad de absorber humedad y a la vez generar calor para el secado de la vajilla.

El principal beneficio es la calidad de secado, secado perfecto incluso de materiales plásticos.

Las Zeolitas mejoran la eficiencia energética, reduciendo hasta un 10% el consumo de energía de la clase más eficiente del mercado, A+++.

Y además, debido a que secan a baja temperatura, garantizan una mayor protección de la vajilla.

SMS68II07E

Lavavajillas



Modelo	SMS46MI08E	SMS46MW08E	
EAN	4242002992006	4242002994765	
Precio de referencia	765 €	670 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)		14	
Eficiencia energética*	A	++	
Zeolitas		_	
Ruido lavado (dB)		16	
Programas/destacados	6 Automático, Copas, 1h		
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado		
Equipamiento			
3ª bandeja	VarioDrawer		
Cesta superior/inferior	VarioF	lex 2/4	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•		
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor		
AquaSensor/AquaStop	•	/•	
*Dentro del rango de A+++ a D			



SMS46MW08E

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 112. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS46MW08E

Programas que se adaptan a tus necesidades

- ▶ Programa Automático 45-65°C: los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.
- ▶ Programa 1 hora: programa rápido con el que se obtienen perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 1 hora.
- ▶ Programa Copas: especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. Modifica los parámetros de lavado para una mayor protección del cristal y un mayor brillo.

Funciones, el complemento perfecto a un programa

- ► Función VarioSpeed: resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.
- ► Función Higiene +: elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el lavado de utensilios infantiles y menaje de cocina.
- ► Función Zona Intensiva: aplica diferente presión y temperatura de lavado en la cesta superior y en la inferior. Idónea cuando se coloca en la cesta inferior ollas con la suciedad muy pegada
- ► Función Extra Secado: mejora la calidad del secado.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

Lavavajillas







Madala	CMC4CHOOF	CNACACIVACOE	
Modelo	SMS46II08E	SMS46IW08E	
EAN	4242002998275	4242002983011	
Precio de referencia	720 €	625 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)	1	13	
Eficiencia energética*	А	++	
Zeolitas		-	
Ruido lavado (dB)	4	16	
Programas/destacados	6 Automático, Copas, 1h		
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado		
Equipamiento			
3ª bandeja		_	
Cesta superior/inferior	VarioF	lex 2/4	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•		
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor		
AquaSensor/AquaStop	•/•		
10 · 11 · 14 · 10			


*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 112. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS46IW08E

Equipamiento interior, flexibilidad y ergonomía

- ▶ Bandeja VarioDrawer: resultados de lavado y secado perfectos de la cubertería. Además, al eliminar el cesto para cubiertos de la cesta inferior, le aporta una mayor flexibilidad y comodidad, incrementado a su vez la capacidad del lavavajillas.
- ▶ RackMatic: permite regular la altura de la cesta superior hasta en 3 niveles, 5 cm en altura, con la máxima comodidad incluso cuando la cesta está a plena carga.
- ► Cestas VarioFlex: varillas abatibles, tanto en la cesta inferior como superior, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de la carga de los diferentes tipos de menaje.





	_		
Modelo	SMS25FI05E	SMS25FW05E	
EAN	4242002995465	4242002995472	
Precio de referencia	715€	620 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)	1	.4	
Eficiencia energética*	A	++	
Zeolitas	-		
Ruido lavado (dB)	46		
Programas/destacados	5 1h		
Funciones	VarioSpeed, 1/2 carga		
Equipamiento			
3ª bandeja	VarioDrawer		
Cesta superior/inferior	superior/inferior VarioFlex 0/2		
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•		

Acero inox

Intercambiador calor



SMS25FI05E

*Dentro del rango de A+++ a D.

Tipo de cuba

Tecnología

Iluminación interior

Protección del cristal

AquaSensor/AquaStop

Si tiene/, Notiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 113. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS25FI05E

Resultados perfectos

- ▶ Dosificador de detergente: durante la etapa de lavado, la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, garantizando su perfecta disolución.
- ▶ Protección del cristal: nuestros lavavajillas protegen la vajilla con una tecnología que permite ajustar la presión y la dureza óptima del agua. Además, el intercambiador de calor evita el choque térmico en la vajilla, lo que supone una mayor protección de la misma.

Lavavajillas









Modelo	SMS25CI05E	SMS25CW05E	
EAN	4242002995441	4242002995458	
Precio de referencia	645 €	550€	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)	1	3	
Eficiencia energética*	A	++	
Zeolitas		-	
Ruido lavado (dB)	4	.8	
Programas/destacados	5 1h		
Funciones	VarioSpeed, 1/2 carga		
Equipamiento			
3ª bandeja	-		
Cesta superior/inferior	VarioF	lex 0/2	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/-		
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor		
AquaSensor/AquaStop	-/•		
45			

*Dentro del rango de A+++ a D.

Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 113.
 Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS25CI05E

Programas y funciones que se adaptan a tus necesidades

- ▶ Programa 1 hora: programa rápido con el que obtener perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 1 hora.
- ► Función VarioSpeed: resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.
- ▶ Función 1/2 carga: esta función adapta el consumo de agua y energía a un nivel medio de carga del lavavajillas.

Mínimo consumo de agua

Tan solo consumen 9,5 litros de agua en todo el ciclo de lavado... menos que tener el grifo abierto durante 1 minuto.

Todo ello es posible gracias a la mejora tecnológica de todo su sistema hidráulico; motor EcoSilence; sistema de distribución del agua a través de sus brazos; filtro ondulado con mayor superficie de filtrado; bomba desagüe con detección de agua, etc.







Modelo	SMS25AI05E	SMS25AW05E	
EAN	4242002996950	4242002996967	
Precio de referencia	625€	525 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)	1	2	
Eficiencia energética*	A	++	
Zeolitas		-	
Ruido lavado (dB)	4	8	
Programas/destacados	5 1h		
Funciones	VarioSpeed, 1/2 carga		
Equipamiento			
3ª bandeja	-		
Cesta superior/inferior	Va	rio	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/-		
Tipo de cuba	Mixta		
lluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor		
AquaSensor/AquaStop	-/•		



SMS25AW05E

*Dentro del rango de A+++ a D.

Si tiene/- Notiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 113. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMS25AW05E

Calidad y garantía

- ▶ Cuba con 10 años de garantía: todas las cubas de nuestros lavavajillas disponen de una garantía de 10 años, tanto las que están fabricadas íntegramente en acero inoxidable, como los lavavajillas con cuba mixta.
- ► AquaStop con garantía: con este sistema antifugas conseguimos detectar cualquier posible fuga de agua, tanto en la entrada al lavavajillas, como en el funcionamiento del mismo. El sistema permite garantizar su perfecto funcionamiento. Ofrecemos en este sistema una garantía única y de por vida.



Lavavajillas ancho 45 cm



	NUEVO NUEVO		
Modelo	SPS46II07E	SPS46IW07E	
EAN	4242005070886	4242005064304	
Precio de referencia	825 €	745 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)		9	
Eficiencia energética*	Д	\++	
Zeolitas		-	
Ruido lavado (dB)	4	44	
Programas/destacados	6 Automático, Copas, 1h		
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado		
Equipamiento			
3ª bandeja	-		
Cesta superior/inferior	Vario	Flex 2/2	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•		
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercamb	piador calor	
AquaSensor/AquaStop		•/•	



Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 113.
 Glosario de prestaciones pág. 108.



SPS46IW07E



SPS46IW07E

Programas que se adaptan a tus necesidades

- ▶ Programa Automático 45-65°C: los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.
- ▶ Programa 1 hora: programa rápido con el que obtener perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 1 hora.
- ► Programa Copas: especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. Modifica los parámetros de lavado para una mayor protección del cristal y un mayor brillo.

Funciones, el complemento perfecto a un programa

- ► Función VarioSpeed: resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.
- ► Función Higiene +: elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el lavado de utensilios infantiles y menaje de cocina.
- ► Función Extra Secado: mejora la calidad del secado.

Lavavajillas ancho 45 cm / Lavavajillas compacto











NOLVO	IVOLVO
SPS46MI01F	SPS

Modelo	SPS46MI01E	SPS46MW01E	SKS62E22EU
EAN	4242005070756	4242005064311	4242002861234
Precio de referencia	790 €	705 €	505 €
Acabado	Acero inox	Blanco	Blanco
Capacidad (servicios)	1	10	6
Eficiencia energética*	A	\ +	A+
Zeolitas		-	-
Ruido lavado (dB)	4	14	48
Programas/destacados	6 Automático, Copas, 1h		5 Automático, 1h
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado		VarioSpeed, Extra Secado
Equipamiento			
3ª bandeja	Variol	Drawer	-
Cesta superior/inferior	VarioF	Flex 2/2	-/Vario
Dosificador detergente/ RackMatic			-/-
Tipo de cuba	Acero inox		Mixta
Iluminación interior	-		-
Tecnología			
Protección del cristal	Intercamb	oiador calor	Intercambiador calor
AquaSensor/AquaStop	•	•/•	•/•

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 113 y 115. Glosario de prestaciones pág. 108.



SPS58M98EU

Equipamiento interior, flexibilidad y ergonomía

- ▶ Bandeja VarioDrawer: resultados de lavado y secado perfectos de la cubertería. Además, al eliminar el cesto para cubiertos de la cesta inferior, le aporta una mayor flexibilidad y comodidad, incrementado a su vez la capacidad del lavavajillas.
- ► RackMatic: permite regular la altura de la cesta superior hasta en 3 niveles, 5 cm en altura, con la máxima comodidad incluso cuando la cesta está a plena carga.
- ► Cestas VarioFlex: varillas abatibles, tanto en la cesta inferior como superior, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de la carga de los diferentes tipos de menaje.



SKS62E22EU

Lavavajillas ancho 45 cm



	NUEVO	NUEVO	
Modelo	SPS25CI05E	SPS25CW05E	
EAN	4242005074976	4242005074983	
Precio de referencia	635 €	550 €	
Acabado	Acero inox	Blanco	
Capacidad (servicios)		9	
Eficiencia energética*		Α+	
Zeolitas		-	
Ruido lavado (dB)		48	
Programas/destacados		5	
		1h	
Funciones	VarioSpeed, 1/2 carga		
Equipamiento			
3ª bandeja	-		
Cesta superior/inferior	VarioFlex 0/2		
Dosificador detergente/	•/-		
RackMatic		,	
Tipo de cuba	Acero inox		
Iluminación interior	-		
Tecnología			
Protección del cristal	Intercam	biador calor	
AquaSensor/AquaStop		•/•	



*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 113.

Glosario de prestaciones pág. 108.



SPS25CW05E



SPS25CW05E

Resultados perfectos

- ▶ Dosificador de detergente: durante la etapa de lavado, la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, garantizando su perfecta disolución.
- ▶ Protección del cristal: nuestros lavavajillas protegen la vajilla con una tecnología que permite ajustar la presión y la dureza óptima del agua. Además, el intercambiador de calor evita el choque térmico en la vajilla, lo que supone una mayor protección de la misma.

Lavavajillas integrables.

60 cm y 45 cm.



Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de la vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

				Serie 8		
					Serie 6	Serie 4
	Ancho	Ti	ро	Zeolitas HomeConnect	Zeolitas	
		3ª bandeja	Totalmente integrable	Comment Resident SMV88TX36E	Zendrun SMV68MX03E	NUEVO SME46MX03E
	60 am		Integrable			SMI46MS01E
Lavavajillas Integrables		integrable			SMV46IX03E	
Lava			Totalmente integrable			SMV51E40EU SMV41D10EU
45.4	45 cm	3ª bandeja	Totalmente integrable			NUEVO SPV46MX01E
	.3 6111		Totalment			NUEVO SPV45CX01E

Lavavajillas totalmente integrable



Modelo	SMV88TX36E	
EAN	4242002957630	
Precio de referencia	1.615 €	
Acabado	Integración	
Sistema instalación	Puerta fija	
Capacidad (servicios)	13	
Eficiencia energética*	A+++ -10%	
Zeolitas	•	
Ruido lavado (dB)	42	
Programas/destacados	8 Automático, Nocturno, Copas, Rápido 60°C	
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Zona Intensiva, Extra Secado	
Equipamiento		
3ª bandeja	VarioDrawer Pro	
Cesta superior/inferior	VarioFlex Pro 6/8	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	
Tipo de cuba	Acero inox	
lluminación	EmotionLight/TimeLight	
Tecnología		
Protección del cristal	Intercambiador calor	
AquaSensor/AquaStop	•/•	
Home Connect	•	



[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 114. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMV88TX36E



SMV88TX36E

Home Connect, informado estés donde estés

Controla el lavavajillas desde un dispositivo móvil. Con la app Home Connect activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado; te aconseja sobre el mejor programa; te avisa cuándo necesitas rellenar los depósitos de sal o abrillantador; dispones del manual de instrucciones, trucos y consejos de lavado; e incluso si tuvieras cualquier problema con el lavavajillas, nuestro servicio técnico puede conectarse en remoto para hacer un primer diagnóstico del aparato.

Equipamiento Pro, máxima flexibilidad

El equipamiento Pro combina cestas con la máxima flexibilidad con objeto de que el lavavajillas se adapte al máximo a tus necesidades de cada día.

Las varillas, tanto de la bandeja superior como de la inferior, son totalmente abatibles ofreciendo una mayor ergonomía en la colocación del menaje.

La tercera bandeja VarioDrawer Pro dispone de laterales abatibles proporcionando una mayor altura para poder colocar, no solo cubiertos, sino también tazas de café.

Adicionalmente, prestaciones como el RackMatic y accesorios especiales para copas, aportan una total comodidad en la carga del lavavajillas.

Lavavajillas totalmente integrables





SMV	681	MXC	3E

Modelo	SMV68MX03E	
EAN	4242002962726	
Precio de referencia	1.200 €	
Acabado	Integración	
Sistema instalación	Puerta fija	
Capacidad (servicios)	14	
Eficiencia energética*	A+++	
Zeolitas	•	
Ruido lavado (dB)	44	
Programas/destacados	8 Automático, Nocturno, Copas, Rápido 60ºC	
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Zona Intensiva, Extra Secado	
Equipamiento		
3ª bandeja	VarioDrawer	
Cesta superior/inferior	VarioFlex 2/4	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	
Tipo de cuba	Acero inox	
Iluminación	TimeLight	
Tecnología		
Protección del cristal	Intercambiador calor	
AquaSensor/AquaStop	•/•	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 114. Glosario de prestaciones pág. 108.



SMV68MX03E

Tecnología de secado por Zeolitas, secado perfecto

Las Zeolitas son un mineral natural que tiene la propiedad de absorber humedad y a la vez generar calor para el secado de la vajilla.

El principal beneficio es la calidad de secado, secado perfecto incluso de materiales plásticos.

Las Zeolitas mejoran la eficiencia energética, reduciendo hasta en un 10% el consumo de energía de la clase más eficiente del mercado, A+++.

Y además, debido a que secan a baja temperatura, garantizan una mayor protección de la vajilla.

Lavavajillas totalmente integrables



NUEVO

	NUEVO		
Modelo	SME46MX03E	SMV46MX03E	SMV46IX03E
EAN	4242002958842	4242002953526	4242002955520
Precio de referencia	955 €	875 €	815 €
Acabado	Integración	Integración	Integración
Sistema instalación	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija
Capacidad (servicios)	14	14	13
Eficiencia energética*	A++	A++	A++
Zeolitas	-	-	-
Ruido lavado (dB)	44	44	44
Programas/destacados	6 Automático, Nocturno, Copas, 1h.	6 Automático, Nocturno, Copas, 1h.	6 Automático, Nocturno, Copas, 1h.
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado
Equipamiento			
3ª bandeja	VarioDrawer	VarioDrawer	-
Cesta superior/inferior	VarioFlex 2/4	VarioFlex 2/4	VarioFlex 2/4
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	•/•	•/•
Tipo de cuba	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Iluminación interior	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Tecnología			
Protección del cristal	Intercambiador calor	Intercambiador calor	Intercambiador calor
AquaSensor/AquaStop	•/•	•/•	•/•



SME46MX03E

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 114.

Glosario de prestaciones pág. 108.



SME46MX03E

Soluciones en integración, informado en todo momento

Debido al bajo nivel de ruido del lavavajillas y a la falta de visibilidad del display, se incorporan prestaciones que aportan en integración, la misma información que el display de un lavavajillas de libre instalación.

- ▶ TimeLight: una proyección de luz sobre el suelo te informa de todos los aspectos del ciclo de lavado: estado del ciclo, tiempo restante, necesidad de reponer sal o abrillantador, etc.
- ▶ InfoLight: un punto de luz proyectado sobre el suelo te informará de que el ciclo de lavado todavía no ha finalizado.

Soluciones en integración, puerta deslizante

El modelo SME46MX03E dispone de un sistema de puerta deslizante, lo que permite:

- ► Trabajar con puertas de mayor altura.
- ► Evitar tener que recortar el zócalo.
- ► Instalación en alto del lavavajillas, semi-columna, lo que supone una mejora en la ergonomía de la carga y descarga diaria del lavavajillas (ver página 111).

Lavavajillas totalmente integrables







Modelo	SMV51E40EU	SMV41D10EU
EAN	4242002809007	4242002810577
Precio de referencia	670 €	625 €
Acabado	Integración	Integración
Sistema instalación	Puerta fija	Puerta fija
Capacidad (servicios)	13	12
Eficiencia energética*	A++	A++
Zeolitas	-	-
Ruido lavado (dB)	48	48
Programas/destacados	5	4
Funciones	VarioSpeed, Extra Secado	VarioSpeed, Extra Secado
Equipamiento		
3ª bandeja	-	-
Cesta superior/inferior	VarioFlex 0/2	VarioFlex 0/2
Dosificador detergente/ RackMatic	•/-	•/-
Tipo de cuba	Acero inox	Mixta
Iluminación	InfoLight	InfoLight
Tecnología		
Protección del cristal	Intercambiador calor	Intercambiador calor
AquaSensor/AquaStop	-/•	-/•

Glosario de prestaciones pág. 108.



SMV51E40EU

Programas que se adaptan a tus necesidades

- ▶ Programa Automático 45-65°C: los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.
- ▶ Programa 1 hora: programa rápido con el que obtendrás perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 1 hora.
- ▶ Programa Copas: especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. Modifica los parámetros de lavado para una mayor protección del cristal y un mayor brillo.

Funciones, el complemento perfecto a un programa

- ► Función VarioSpeed: resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.
- ► Función Higiene +: elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el lavado de utensilios infantiles y menaje de cocina.
- ► Funcion Extra Secado: mejora la calidad del secado.


^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 114.

Lavavajillas integrable



SMI46MS01E	
0 100011	
4242002959993	
840 €	
Acero inox/Semi-integración	
Puerta fija	
13	
A++	
-	
46	
6 Automático, 1h.	
VarioSpeed, Extra Secado	
VarioDrawer	
VarioFlex 0/4	
•/•	
Acero inox	
-	
Intercambiador calor	
•/•	







SMI46MS01E



SMI46MS01E

Equipamiento interior, flexibilidad y ergonomía

- ▶ Bandeja VarioDrawer: resultados de lavado y secado perfectos de la cubertería. Además, al eliminar el cesto para cubiertos de la cesta inferior, te aporta una mayor flexibilidad y comodidad, incrementado a su vez la capacidad del lavavajillas.
- ► RackMatic: permite regular la altura de la cesta superior hasta en 3 niveles, 5 cm en altura, con la máxima comodidad incluso cuando la cesta está a plena carga.
- ► Cestas VarioFlex: varillas abatibles, tanto en la cesta inferior como superior, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de la carga de los diferentes tipos de menaje.

Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm







SPV58M40EU

NUEVO	NUEVO	
SPV46MX01E	SPV45CX01E	
4242005060023	4242005074990	
790 €	670 €	
Integración	Integración	
Puerta fija	Puerta fija	
10	9	
A+	A+	
-	_	
44	48	
6 Automático	5 Automático	
VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, Extra Secado	
VarioDrawer	-	
VarioFlex 2/2	VarioFlex 0/2	
•/•	•/-	
Acero inox	Acero inox	
InfoLight	InfoLight	
Intercambiador calor	Intercambiador calor	
	SPV46MX01E 4242005060023 790 € Integración Puerta fija 10 A+ - 44 6 Automático VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado VarioFlex 2/2 •/• Acero inox InfoLight	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 115.

Glosario de prestaciones pág. 108.



SMV51E40EU

Programas y funciones que se adaptan a tus necesidades

- ▶ Programa Automático 45-65°C: los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.
- ► Función VarioSpeed: resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.

Equipamiento interior, flexibilidad y ergonomía

- ▶ Bandeja VarioDrawer: resultados de lavado y secado perfectos de la cubertería. Además, al eliminar el cesto para cubiertos de la cesta inferior, le aporta una mayor flexibilidad y comodidad, incrementado a su vez la capacidad del lavavajillas.
- ► RackMatic: permite regular la altura de la cesta superior hasta en 3 niveles, 5 cm en altura, con la máxima comodidad incluso cuando la cesta está a plena carga.
- ► Cestas VarioFlex: varillas abatibles, tanto en la cesta inferior como superior, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de la carga de los diferentes tipos de menaje.

Accesorios



Glosario

Equipamiento y Tecnología

AquaSensor

Sensor que detecta el grado de suciedad del agua y que permite que el lavavajillas modifique los parámetros de lavado, temperatura, presión, cantidad de agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado.

AquaStop

Sistema de sensores que detecta cualquier posible fuga de agua, tanto en la entrada como en el funcionamiento del lavavajillas. En caso de detección, corta la entrada de agua y activa el desagüe, evitando cualquier problema en la cocina. Garantía única y válida durante toda la vida útil del lavavajillas.

Bandeja VarioDrawer

Mayor calidad de lavado y secado de la cubertería. Permite aprovechar el espacio de la cesta inferior al máximo. Dependiendo del nivel de equipamiento del lavavajillas (Pro) puede tener los laterales móviles para poder colocar utensilios de mayor altura.

Cestas VarioFlex

Disponen de varillas abatibles de las cestas del lavavajillas que aportan una mayor flexibilidad a la hora de colocación de los diferentes tipos de menaje (tamaño, profundidad, etc). Existentes tanto en la cesta superior como en la inferior. Dependiendo del nivel de equipamiento del lavavajillas (Pro) pueden tener más o menos número de varillas abatibles.

Dosificador de detergente

Durante la etapa de lavado, la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, tanto por la parte superior como inferior, garantizando su perfecta disolución.

EmotionLight

Luz interior del lavavajillas que permite visualizar su interior con toda la claridad posible.

Home Connect

Controla el lavavajillas desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado; aconseja sobre el mejor programa; avisa cuando necesitas rellenar los depósitos de sal o abrillantador; se dispone del manual de instrucciones, trucos y consejos de lavado; e incluso si tuviera cualquier problema con el lavavajillas, nuestro servicio técnico puede conectarse en remoto para hacer un primer diagnóstico del aparato.

InfoLight

Proyección de un punto de luz sobre el suelo, en los lavavajillas de integración, que informa que el lavavajillas todavía está en funcionamiento.

Intercambiador de calor

Evita los choques térmicos en la vajilla, contrastes de temperatura, garantizando una mayor protección de la misma.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. Es más robusto y tiene una mayor vida útil. Se reduce el nivel de ruido y mejora la eficiencia.

Puerta deslizante

Sistema de fijación de la puerta a los lavavajillas de integración que permite: trabajar con puertas de mayor altura; evitar tener que recortar el zócalo; instalación en alto del lavavajillas, semi-columna, lo que supone una mejora en la ergonomía de la carga y descarga diaria del lavavajillas.

RackMatic

Permite regular la cesta superior en 3 niveles de altura alcanzando 5 cm, incluso cuando la cesta está llena

TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo, en los lavavajillas de integración, que informa del estado del ciclo, tiempo restante, etc.

Zeolitas

Mineral con superficie porosa que tiene la propiedad de absorber humedad y a la vez desprender calor. Se utilizan en la etapa de secado. Se regeneran en cada ciclo de lavado. Permiten mejorar el secado, incluso de materiales plásticos. Mejoran la eficiencia energética.

Programas

Programa 1 hora

Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo cuidado de la vajilla y los mejores resultados.

Programa 60°C

Programa de lavado a 60°C y ciclo de secado con resultados perfectos, incluso en la vajilla más complicada.

Programa Automático 45-65°C

Detecta el nivel de carga y suciedad y adapta los parámetros de lavado a las necesidades de cada ciclo (consumo de agua, temperatura, etc). Resultados perfectos con la mayor eficiencia.

Programa Copas 40°C

Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado con el máximo cuidado de la vaiilla.

Programa ECO

Consumo mínimo de agua y energía.

Programa Limpieza de la cuba

Programa especial para el correcto mantenimiento del lavavajillas. Elimina cualquier resto posible en la cuba. Es importante que el lavavajillas no contenga carga y se debe utilizar detergente limpiamáquinas habitual.

Programa Nocturno

Especialmente recomendado para la noche, debido al bajo nivel de ruido.

Programa Prelavado

Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando solo agua fría.

Programa Rápido 45°C

Tan solo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la vajilla poco sucia.

Funciones

Función Extra Brillo

Gracias a la baja temperatura alcanzada durante el secado con la tecnología de Zeolitas y al mayor número de aclarados intermedios, se consigue que las copas mantengan su brillo como el primer día.

Función Extra Secado

Se obtiene mejor calidad de secado

Función Higiene +

Elimina el 99,99% de bacterias y gérmenes. Especialmente recomendable para tablas de cortar, menaje infantil...

Función Media Carga

Permite lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de agua y energía.

Función VarioSpeed

Resultados de lavado y secado hasta 3 veces más rápido.

Función Zona Intensiva

Aplica diferente presión y temperatura de lavado en la cesta superior e inferior. Idónea cuando se coloca en la cesta inferior ollas con la suciedad muy pegada.

Inicio diferido

Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado. En el display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Modo demo



SMS88TI36E, SMV88TX36E

Activar

- 1. Apagar el lavavaiillas
- Pulsar y mantener las teclas B + C
 Pulsar el botón de encendido
- 4. Soltar los botones cuando aparezca P0
- en el display
- 5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P9 en el display
- 6. Pulsar la tecla C para fijar el programa
- 7. Apagar el lavavajillas

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá "modo demo" en la pantalla TFT.

Desactivar:

- 1. Abrir la puerta
- 2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
- 3. Pulsar a la vez las teclas B + C 4. Apagar el lavavajillas



SMS68TW06E, SMS68TI03E, SMS68TW03E, SMS68II07E, SMS68IW07E

Activar

- 1. Apagar el lavavajillas
- Pulsar y mantener las teclas B + C
 Pulsar el botón de encendido
- 4. Soltar los botones cuando aparezca PO
- en el display

 5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display

 6. Pulsar la tecla C para fijar el programa
- demo (1:23 aparecerá en el display)
- 7. Abrir v cerrar la puerta

Desactivar:

- 1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
- 2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
- 3. Apagar el lavavajillas



SMS46MI08E, SMS46MW08E, SMS46II08E, SMS46IW08E, SMI46MS01E, SPS46II07E, SPS46IW07E, SPS46MW01E, SPS46MW01E

- 1. Apagar el lavavajillas
- Pulsar y mantener las teclas B + C
 Pulsar el botón de encendido
- 4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
- 5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
- Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
- 7. Abrir y cerrar la puerta

- 1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
- Pulsar a la vez las teclas B + C
 (0:01 aparecerá en el display)
- 3. Apagar el lavavajillas



SMS25F105E, SMS25FW05E, SMS25CI05E, SMS25CW05E, SMS25AI05E, SMS25AW05E, SPS25CI05E, SPS25CW05E, SKS62E22EU

- Actival:
 Apagar el lavavajillas
 Poner el mando en la posición 7
- 3. Pulsar y mantener botón Inicio
- 4. Encender el aparato
- (manteniendo apretado el botón Inicio) 5. Soltar ambos botones cuando aparezca P0 en el display
- 6. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca P7 en el display
- 7. Pulsar el botón Inicio para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)

- Desactivar:
 1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display 2. Soltar botón
- 3. Pulsar de nuevo el botón Inicio durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
- 4. Apagar el lavavajillas



SMV68MX03E

Activar:

- Apagar el lavavajillas
 Pulsar y mantener las teclas B + C
- 3. Pulsar el botón de encendido4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display 5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7
- en el display 6. Pulsar la tecla C para fijar el programa
- demo (1:23 aparecerá en el display) Cerrar la puerta
- 8. Abrir y cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

- 1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
- 2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
- 3. Pulsar las teclas B + C a la vez 4. Apagar el lavavajillas



SME46MX03E, SMV46MX03E, SMV46IX03E, SPV46MX01E, SPV45CX01E

Activar:

- 1. Apagar el lavavajillas
 2. Pulsar y mantener las teclas B + C
 3. Pulsar el botón de encendido
- 4. Soltar los botones cuando aparezca PO
- en el display 5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display 6. Pulsar la tecla C para fijar el programa
- demo (1:23 o la hora aparecerán en el display)

Desactivar:

- Abrir la puerta
 Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
- 3. Pulsar a la vez las teclas B + C 4. Apagar el lavavajillas



SMV51E40EU, SMV41D10EU


Activar


- 1. Apagar el lavavajillas
- Pulsar y mantener las teclas A + B
 Pulsar el botón de encendido
 Soltar los botones al parpadear L2
- e iluminarse L3 5. Pulsar la tecla A hasta que L1, L2 y L3
- se iluminen a la vez 6. Pulsar la tecla B para fijar el programa demo
- 7. Cerrar la puerta

Desactivar:

- 1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
- Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague
- 3. Pulsar las teclas A + B a la vez durante
- 3 segundos
- 4. Apagar el lavavajillas

Planos de instalación





Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm) 835	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm) 855	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm) 875		
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo								
660	20		100	130	140	150	160	170	180	190		
(puerta mínima)	40		80	130	140	150	160	170	180	190		
(puerta illililia)	60		60	125	135	145	155	165	175	185		
	20		100	130	140	150	160	170	180	190		
670	40		80	125	135	145	155	165	175	185		
	60		60	115	125	135	145	155	165	175		
	20		100	125	135	145	155	165	175	185		
680	40		80	115	125	135	145	155	165	175		
	60		60	110	120	130	140	150	160	170		
	20		100	115	125	135	145	155	165	175		
690	40		80	110	120	130	140	150	160	170		
	60		60	105	115	125	135	145	155	165		
	20		100	105	115	125	135	145	155	165		
700	40		80	100	110	120	130	140	150	160		
	60		60	95	105	115	125	135	145	155		
	20		100	95	105	115	125	135	145	155		
710	40		80	90	100	110	120	130	140	150		
	60		60	85	95	105	115	125	135	145		
700	20		100	85	95	105	115	125	135	145		
720 (puerta máxima)	40		80	80	90	100	110	120	130	140		
(puerta iliaxillia)	60		60	80	90	100	110	120	130	140		

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

- 1- Medida del nicho.
- 2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.
- 3-Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).
- 4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

Instalación de lavavajillas en alto

El lavavajillas con puerta deslizante, SME46MX03E, se puede instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.

Instalación CON ACHAFLANADO interior del cajón


Altura nicho	Grosor puerta										ltura	zóca	alo C	(mn									
A (mm)	B (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
815	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
820	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
825	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
830	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
835	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
840	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
845	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
850	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
855	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
860	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6

Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón

									•														
Altura nicho	Grosor puerta									А	ltura	zóca	alo C	(mr	1)								
A (mm)	B (mm)	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
815	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
820	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
825	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
830	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
835	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
840	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
845	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
850	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
855	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
860	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.



Características técnicas lavavajillas

	Serie 8	Serie 6			Serie 4	
Características	Libre instalació	ón 60 cm				
Modelo Acero inoxidable antihuellas	SMS88TI36E		SMS68TI03E	SMS68II07E	SMS46MI08E	SMS46II08E
Blanco Negro		SMS68TW06E	SMS68TW03E	SMS68IW07E	SMS46MW08E	SMS46IW08E
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*						
Capacidad Clase de eficiencia energética 1)	13 A+++	14 A+++	14 A+++	13 A+++	14 A++	13 A++
Consumo de energía anual 2) kWh	211	237	237	234	266	262
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,73	0,83	0,83	0,82	0,93	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual 3) litros Eficacia de secado 4)	2.100 A	2.660 A	2.660 A	2.660 A	2.660 A	2.660 A
Programa normal de lavado 5)	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal minutos	225	195	195	195	210	210
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW Tipo de instalación	42 Libre instalación	44 Tot. integrable	44 Libre instalación	46 Libre instalación	46 Libre instalación	46 Libre instalación
Eficacia de lavado	A	A A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestaciones						
Motor EcoSilence Sistema de secado con Zeolitas	•	•	•	•	-	-
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	•	-	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones	14		14	14	4	/4
AquaSensor/nº de programas automáticos Programa intensivo	•/1 70°C/150-155 min	•/1 70°C/135-140 min	•/1 70°C/135-140 min	•/1 70°C/135-140 min	•/1 70°C/125-135 min	•/1 70°C/125-135 min
Programa normal diario o automático diario	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 m
Programa delicado	-	-	-	-	-	-
Programa 1 hora	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa 60°C Programa ECO	60°C/89min 50°C/225 min	60°C/89min	- F0°C/10F min	- F0°C/10F min	- E0%C/210 min	- E0°C/210 min
Apertura automática fin programa ECO	- 50 C/225 IIIIII	50°C/195 min	50°C/195 min -	50°C/195 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Silencio/Nocturno	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	-	-
Programa Copas 40°C	40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min
Programa Rápido 45°C	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	-	-
Programa TurboSpeed Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	-	-	-	-	-	-
Función Zona Intensiva Función Media Carga	•	-	-	-	-	-
Función HigienePlus	•	•	•	•	•	•
Función Extra Secado	•	•	•	•	•	•
Función "i"	•	•	-	-	-	-
Control del aparato	•	•	_	_	_	_
Tecnología Home Connect TouchControl frontal/superior	-/•	•/-	•/-	•/-	-	-/-
Display	TFT	TFT	•	•	•	•
Color de la información del display	Imágenes y textos	Textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador Programación diferida h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	•	-	-	-	-	-
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	•	•	•
Tipo de cesta Vario Color cestas	VarioFlex Pro Plata	VarioFlex Pro Plata	VarioFlex Pro Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas	•	•	•	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura Apoyo para copas en cesta inferior	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos	-	-	-	•	-	•
Soporte para 4 copas (removible)	•	•	-	-,	-	-,
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
AquaStop con garantía de por vida Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
TimeLight/InfoLight	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Iluminación interior EmotionLight	•	-	-	-	-	-
Dimensiones Altura del apprato con/cin tapa	04 E/01 E	04 5/01 5	04 E/01 F	04 E/01 F	04 5/01 5	04 5/01 5
Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm	84,5/81,5 60	84,5/81,5 60	84,5/81,5 60	84,5/81,5 60	84,5/81,5 60	84,5/81,5 60
Fondo del aparato cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable cm	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua	220.240	220.240	220.240	220.240	220.240	220 240
Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm Longitud del tubo de desagüe cm	165 190	165 190	165 190	165 190	165 190	165 190
roughtur nei rano ne nesagne CM	190	190	190	•	190	190

[•] Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

	Serie 2			Serie 4		Serie 2
Características	Libre instalac	ión 60 cm		Libre instalació	n 45 cm	
Modelo Acero inoxidable antihuellas	SMS25FI05E	SMS25CI05E	SMS25AI05E	SPS46II07E	SPS46MI01E	SPS25CI05E
Blanco	SMS25FW05E	SMS25CW05E	SMS25AW05E	SPS46IW07E	SPS46MW01E	SPS25CW05E
Negro Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*						
Capacidad Capacidad	14	13	12	9	10	9
Clase de eficiencia energética 1)	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual 2) kWh Consumo de energía ciclo normal kWh	266	262 0,92	258 0,9	197 0,7	237 0,84	0,78
Consumo de energía ciclo normal kWh Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,93	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,76
Consumo de agua anual 3) litros	2.660	2.660	2.660	2.380	2.660	2.380
Eficacia de secado 4)	Α	A	Α	Α	Α	Α
Programa normal de lavado 5) Duración programa normal minutos	ECO 50°C 210	ECO 50°C 210	ECO 50°C 210	ECO 50°C 195	ECO 50°C 195	ECO 50°C 195
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW	46	48	48	44	44	48
Tipo de instalación Eficacia de lavado	Libre instalación A	Libre instalación A	Libre instalación A	Libre instalación A	Libre instalación A	Libre instalación A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	9,5	9,5	9,5	8,5	9,5	8,5
Prestaciones			-,-	-,-	-,-	-,-
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas Intercambiador de calor	•	-	•	-	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-	-	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones AquaSensor/nº de programas automáticos	-/-	-/-	-/-	•/1	•/1	-/-
Programa intensivo	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135 min
Programa normal diario o automático diario	65°C/120 min	65°C/120 min	65°C/120 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	65°C/130 min
Programa delicado Programa 1 hora	- 65°C/60 min	- 65°C/60 min	- 65°C/60 min	65°C/60 min	- 65°C/60 min	65°C/60 min
Programa 60°C		- 65 C/60 IIIIII	- C/60 IIIII	- 65 C/60 IIIII	- C/60 IIIII	-
Programa ECO	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min
Apertura automática fin programa ECO Programa Silencio/Nocturno	-	-	-	50°C/235-240 min	- 50°C/235-240 min	-
Programa Copas 40°C	-	-	-	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	-
Programa Rápido 45°C	-	-	-	-	-	-
Programa TurboSpeed Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	- 0°C/15 min	-	-	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba	-	-	-	70°C/90 min	70°C/90 min	-
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo Función Zona Intensiva	-	-	-	-	-	-
Función Media Carga	•	•	•	-	-	•
Función HigienePlus	-	-	-	•	•	-
Función Extra Secado	-	-	_	-	-	_
Función "i" Control del aparato	-	-	-	-	-	-
Tecnología Home Connect	•	•	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Display Color de la información del display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h Indicación de tiempo restante	24	24 •	<u>24</u> •	24	<u>24</u> ●	24 ●
Señal acústica fin de programa	-	-	-	-	-	-
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer Tipo de cesta Vario	•	•	_	-	•	•
Color cestas	Plata	Plata	- Gris claro	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	0/0	2/2	2/2	0/2
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	Sencilla	-	RackMatic 3	RackMatic 3	-
Apoyo para copas en cesta inferior	-	-	-	-	•	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior Bandeja para grandes cubiertos	2	2	2	2	1	2
Soporte para 4 copas (removible)	•	•	-	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-
AquaStop con garantía de por vida Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/-	-/-	-/-	-/•	-/•	-/-
TimeLight/InfoLight	-/-	-/-	-/-	-/-	-/• -/-	-/- -/-
Iluminación interior EmotionLight	-	-		-		-
Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm	60	60	60	45	45	45
Fondo del aparato cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua			<u> </u>			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10 2,4	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw			/ 4	2,4	2,4	2,4
Frequencia de red H7	2,4	2,4 50-60		50-60	50-60	1 50-60
Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm	2,4 50-60 175	50-60 175	50-60 175	50-60 175	50-60 175	50-60 175
Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe	2,4 50-60 175 Schuko	50-60 175 Schuko	50-60 175 Schuko	175 Schuko	175 Schuko	175 Schuko
Longitud del cable de conexión cm	2,4 50-60 175	50-60 175	50-60 175	175	175	175

Si tiene/-No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal, El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas

	Serie 8	Serie 6	Serie 4				
Características	Totalmente int	egrables 60 cm					
odelo Acero inoxidable antihuellas		SMV68MX03E	SME46MX03E	SMV46MX03E	SMV46IX03E		
Blanco		CITTOOIIIXCOL	CINETONIACOE	CHITTOHISTOCE	OIII V TODAGO		
Negro cha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*	SMV88TX36E					SMV51E40EU	SMV41D10E
Capacidad	13	14	14	14	13	13	12
Clase de eficiencia energética 1)	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual 2) kWh	211	237	266	266	262	262	258
Consumo de energía ciclo normal kWh Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,73 0,5/0,5	0,83	0,93	0,93 0,1/0,1	0,92 0,1/0,1	0,92	0,9 0,1/0,1
Consumo de agua anual 3) litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.800
ficacia de secado 4)	Α	A	A	A	A	A	Α
Programa normal de lavado 5)	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Ouración programa normal minutos Ouración "modo sin apagar" minutos	0	195	210	210	210	210	210
Ouración "modo sin apagar" minutos Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW	42	44	44	44	44	48	48
ipo de instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
ficacia de lavado	A	A	A	A	A	Α	A
consumo de agua por ciclo de lavado litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10
estaciones lotor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•
istema de secado con Zeolitas	•	•	•	•	-	-	-
itercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	•
rotección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	•	-	-	-	-	-	-
odo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
ntegración: puerta fija / puerta deslizante pgramas y funciones	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
quaSensor/nº de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	-/-	-/-
rograma intensivo	70°C/150-155min	70°C/135-140 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135 min	
rograma normal diario o automático diario	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	65°C/120 min	65°C/120 min
rograma delicado	-	-	-	-	-	-	-
rograma 1 hora	- 0000/00		65°C/60min	65°C/60 min	65°C/60 min	-	-
rograma 60°C rograma ECO	60°C/89min 50°C/225 min	60°C/89min 50°C/195 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
pertura automática fin programa ECO	-	-	-	-	-	-	-
rograma Silencio/Nocturno	50°C/235 min	50°C/235 min	-	-	-	-	-
rograma Copas 40°C	40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	-	-
rograma Rápido 45°C	45°C/35 min	45°C/29 min	-	-	-	45°C/29 min	45°C/29 min
rograma TurboSpeed rograma Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	- 0°C/15 min	0°C/15 min	- 0°C/15 min
rograma Limpieza de la cuba	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	-	-
unción VarioSpeed	•	•	•	•	•	•	•
unción ExtraBrillo	-	-	-	-	-	-	-
unción Zona Intensiva	•	•	-	-	-	-	-
unción Media Carga	•	-	•	-	-	-	•
unción HigienePlus unción Extra Secado	•	•	•	•	•	•	•
unción "i"	•	-	-	-	-	-	_
ontrol del aparato							
ecnología Home Connect	•	-	-	-	-	-	-
ouchControl frontal/superior	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
isplay color de la información del display	TFT Imágenes y textos	Blanco y rojo	Rojo	Rojo	Rojo	-	-
ndicación de reposición de sal	Illiagelles y textos	•	•	•	•	•	•
ndicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	3/6/9	-
ndicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	-	-
eñal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•
uipamiento a bandeja VarioDrawer	VarioDrawer Pro	•	•	•	_	_	_
ipo de cesta Vario	VarioFlex Pro	•	•	•	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
erminaciones esféricas en varillas	6/6+2	2/4	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2
arillas abatibles cesta superior/inferior Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	Sencilla
poyo para copas en cesta inferior	•	•	•	•	-	-	-
oporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2
landeja para grandes cubiertos	-	-	-	-	•	•	•
oporte para 4 copas (removible) tuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•	•	•	•	•	•	•
quaStop con garantía de por vida	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Roqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
imeLight/InfoLight	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
uminación interior EmotionLight	•	-	-	-	-	-	-
mensiones	/01 F	/01 F	/01 F	/01 F	/01 E	/01 F	/01 F
ttura del aparato con/sin tapa cm nchura del aparato cm	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8
ondo del aparato cm	55	55	55	55,8	55	55,8	59,8
ondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
tura regulable cm	6	6	6	6	6	6	6
nexión eléctrica y toma de agua							
ensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
tensidad corriente eléctrica A otencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	10 2,4	2,4	2,4
recuencia total conexion a red electrica KW recuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
ongitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175
ipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
		165		165	165	165	165
ongitud del tubo de entrada de agua cm ongitud del tubo de desagüe cm	165 190	190	165 190	190	190	190	190

[•] Sí tiene/-No tiene

[•] Stitene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficiacia de secado en una escala de C (menos eficiente) a N. (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

	Serie 4	Serie 4		
Características	Integrable	Totalmente integ	rables 45 cm	Compacto
Modelo Acero inoxidable antihuellas	CMI46MC01E	SPV46MX01E	CDV//ECV01E	SKS62E22EU
Blanco	SMI46MS01E	SPV40WAUIE	SPV45CX01E	SK302E22EU
Negro				
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010* Capacidad	13	10	9	6
Clase de eficiencia energética 1)	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual 2) kWh	262	237	220	174
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,92	0,84	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W Consumo de agua anual 3) litros	0,1/0,1 1.820	0,1/0,1 2.660	0,1/0,1 2.380	0,1/0,1 2.240
Eficacia de secado 4)	A A	A	A A	A A
Programa normal de lavado 5)	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal minutos	235	195	195	225
Duración "modo sin apagar" minutos Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW	0 46	0 44	0 48	48
Tipo de instalación	Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Libre instalación
Eficacia de lavado	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	6,5	9,5	8,5	8
Prestaciones Motor FooCilones	•	•	_	
Motor EcoSilence Sistema de secado con Zeolitas	-	-	-	-
Intercambiador de calor	•	•	•	-
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-	-	-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•
Integración: puerta fija / puerta deslizante Programas y funciones	•/-	•/-	•/-	-/-
AquaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	-	70°C/115-120 min
Programa normal diario o automático diario	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-170 min
Programa delicado Programa 1 hora	65°C/60 min	65°C/60 min	- 65°C/60 min	40°C/75-80 min
Programa 60°C	-	-	-	-
Programa ECO	50°C/235 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/225 min
Apertura automática fin programa ECO	-	-	-	-
Programa Silencio/Nocturno Programa Copas 40°C	40°C/85-95 min	50°C/235-240 min 40°C/85-90 min	50°C/235-240 min -	-
Programa Rápido 45°C	-	-	_	45°C/29 min
Programa TurboSpeed	60°C/20 min	-	-	- '
Programa Prelavado	-	-	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba Función VarioSpeed	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min ●	-
Función ExtraBrillo	-	-	-	-
Función Zona Intensiva	-	-	-	-
Función Media Carga	-	-	-	-
Función HigienePlus Función Extra Secado	•	•	•	•
Función "i"	-	-	-	-
Control del aparato				
Tecnología Home Connect	-	-	-	-
TouchControl frontal/superior Display	-/- •	-/- •	-/- •	-/- •
Color de la información del display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	• 1
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•
Programación diferida h Indicación de tiempo restante	<u>24</u> •	24	24 •	24
Señal acústica fin de programa	-	•	•	-
Equipamiento				
3a bandeja VarioDrawer	•	•	-	-
Tipo de cesta Vario Color cestas	• Plata	• Plata	Plata	- Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	-
Terminaciones esféricas en varillas	-	•	•	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/4	2/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura Apoyo para copas en cesta inferior	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla -	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	1	2	-
Bandeja para grandes cubiertos	-	-	•	-
Soporte para 4 copas (removible)	•	•	•	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	-/-
AquaStop con garantía de por vida Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/•	-/-	•/-	-/-
TimeLight/InfoLight	-/-	-/•	-/•	-/-
Iluminación interior EmotionLight	-	-	-	-
Dimensiones	/04 5	(0.4.5	104 5	45/
Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm	-/81,5 59,8	-/81,5 44,8	-/81,5 44,8	45/- 55,1
Fondo del aparato cm	57,3	55	55	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable cm	6	6	6	-
Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175 Sabuka	175	175 Sabuka	170
Tipo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm	Schuko 165	Schuko 165	Schuko 165	Schuko 150
			100	100
Longitud del tubo de desagüe cm	190	205	205	225,5

[•] Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal, El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

¿Cómo elegir tu mejor lavadora?

¿Prefieres lavar en agua fría?



¿Llueve donde vives? ¿No tienes espacio para la secadora?



¿Necesitas una lavadora silenciosa?



El motor EcoSilence no produce fricción y elimina el ruido más molesto.

¿Sabías qué? Un aumento de 3 dB representa duplicar la sensación de ruido.











¿Quieres ahorrar en la factura de la luz y el agua?



Y si además quieres ahorrar detergente...



i-DOS

Obtén siempre perfectos y olvídate del detergente.

Lavadoras **i-DOS** con depósito de detergente y suavizante para 20 lavados**.

Con i-DOS, te ahorras más de






30% de detergente.

Incorpora programas automáticos que:

- Detectan el tipo de tejido y nivel de carga.
- Miden el grado de suciedad.
- Cogen solo el detergente que necesitan.

Además...









^{*}Ahorro estimado al cambiar una lavadora de hace 10 años. Vida útil estimada de la lavadora: 10 años. Coste del agua: 1,73 €/m³y coste kWh: 0,1576 €/kWh según Comisión Nacional de la Energía. ** Máximo de 20 ciclos dependiendo del tipo de detergente, dureza del agua, carga y grado de suciedad



Lavadoras Lavadoras de carga superior Lavadoras integrables Secadoras

Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

HomeProfessional Serie | **8**

Serie | 6

			Home Connect		i-DOS
	Carga	r.p.m.	i-DOS	Lavadoras función secado	
			A+++ -30%		
	10 kg	1.400		NUEVO WDU28540ES	
	9 kg	1.400	WAYH890ES		₩AT2869XES ₩ WAT2869SES □
		1.200			
		1.400			WAT2867XES N WAT28661ES □
Lavadoras	8 kg	1.200			NUEVO WAT24662ES 🗆
		1.000			
		1.400		NUEVO WH2849XEP N WH28471EP □	
	7 kg	1.200			
		1.000			
П	6 kg	1.000			



Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



è i-DOS i-DOS

Almacena y dosifica automáticamente el detergente y el suavizante durante 20 lavados.



ActiveOxygen

Tecnología que elimina gérmenes, bacterias y olores de las prendas.

			_
		Serie 4	Serie 2
ActiveOxygen			
A+++ -30%		A+++ -10%	A+++
	WAT2846XES ₩ WAT28491ES □		
	WAT28491ES □		
	NUEVO WAT24491ES □		
NUEVO A	A A		
NUEVO WAT2876XES W WAT28760ES □	WAT2849XES ■ WAT28469ES □		
	WUQ2848XES ■ WUQ28468ES □		
	WAT2449XES WAT24469ES		
	WAI 24469ES 🗆		
	WI IOCAARYES II		
	WUQ2448XES		
	WUQ20468ES □		
		WAN28260ES □	
	WUQ2441XES WUQ24417ES	WAN2426XES ₩ WAN24260ES □	
			WAE2007XES WAE20067ES
			WAE2006/ES LJ
			•
			WAB20266EE □

Lavadora i-DOS Bosch, no eches de más.

Las lavadoras i-DOS analizan la cantidad de ropa, miden el grado de suciedad, e incluso detectan el tipo de tejido, para dosificar de forma automática la cantidad exacta de detergente y suavizante que cada colada necesita.



i-DOS, dosificación automática de detergente y suavizante

Las lavadoras i-DOS dosifican de manera automática la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado, en función de la carga, del tipo de tejido y del grado de suciedad de la ropa. Olvídate durante una media de 20 lavados de reponer detergente y suavizante en cada ciclo, la lavadora avisará cuando le quede detergente y suavizante para solo 3 lavados. El cajetín se compone de tres depósitos diferentes: uno para detergente líquido, otro para el suavizante, y un tercero, para la opción de dosificación manual.

i-DOS pone fin a los problemas ocasionados por la sobredosificación de detergente, lo que permite poder reducir hasta en un 30% el consumo de detergente y suavizante. Además, reduce el consumo de agua hasta en 7.000* litros al año, evitando los aclarados adicionales generados por el exceso de espuma y los restos de detergente en las prendas una vez finalizado el ciclo.

*Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht, test nº WL 5132/10).





Programas automáticos

Las lavadoras i-DOS también disponen de programas automáticos, es decir, no hay que preocuparse de nada más que de seleccionarlo. Adaptan la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de lavado, según el tipo de tejido, el grado de suciedad y la cantidad de ropa. Con tan solo pulsar un botón, la colada estará perfectamente limpia y con el máximo cuidado. Dispone de dos programas automáticos, uno para el lavado del día a día y otro adicional, para el tratamiento de los tejidos más delicados.

Dosificación automática, más programa automático, y no te preocupes por nada más..., resultados perfectos de lavado, con el mayor cuidado de tus prendas y la máxima eficiencia.









ActiveOxygen, resultados higiénicamente perfectos incluso en agua fría.

La tecnología ActiveOxygen elimina el 99,99*% de bacterias, ácaros y gérmenes incluso en un ciclo de lavado a 20°C.

Función ActiveOxygen

Seleccionando el programa de lavado** deseado y la función ActiveOxygen, obtenemos las prendas perfectamente limpias. La función ActiveOxygen realiza, antes del último aclarado, un tratamiento de la ropa que elimina el 99,99% de bacterias, ácaros y gérmenes, incluso en un ciclo de lavado con agua fría, y con el máximo cuidado de las prendas.

ActiveOxygen está especialmente recomendada para lavados en frío, cuidado de prendas delicadas, ropa de niños pequeños y/o personas alérgicas, o tratamiento específico de determinados tejidos a los que no se puede aplicar temperatura, como por ejemplo las prendas deportivas.

Programa ActiveOxygen Refresh

No utiliza agua, ni detergente, tan solo el tratamiento de la ropa con ActiveOxygen. Aprovechando la alta capacidad de desinfección y desodorización, elimina tanto los olores como las bacterias de las prendas. Tiene una duración aproximada de unos 45 minutos y es apto para todo tipo de tejido, incluso los habituales de la tintorería.

^{*} Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht,

^{**} Excepto los programas Lana y 15 minutos.



Lavadora con función secado, tu colada 100% limpia y 100% seca con tan solo pulsar un botón.

Lava hasta 10 kg de ropa, lava y seca en continuo hasta 6 kg.

Wash&Dry, lava y seca sin interrupción

La nueva lavadora con función secado, con un tambor de hasta 70 litros de capacidad, permite lavar y secar en continuo hasta 6 kg de ropa. La tecnología de secado a través de sensores permite un preciso control de la humedad residual del tejido y una calidad de secado perfecta.

Como lavadora dispone de todos los programas y funciones y una capacidad de hasta 10 kg de ropa. Pero si además necesitas secar, la función secado permite meter la ropa y al finalizar el ciclo dispondrás de la colada limpia y seca. Y si tienes mucha prisa, lava y seca sin interrupción, en tan solo 1 hora.

Además, dispone de la opción Vapor para hacer un refresh de las prendas secas y eliminar los olores y arrugas, o como complemento al tratamiento de la ropa en el programa de lavado Antialergias.

Diseño Premium

Diseño vanguardista que se integra perfectamente en cualquier cocina. El display se inclina 25° con objeto de dotarla de una mayor ergonomía en su uso.







	Home
Modelo	WAYH890ES
EAN	4242002933375
Precio de referencia	1.620 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++ -30%
Motor EcoSilence	•
Ruido lavado/centrifugado (dB)	47/71
Prestación diferencial	i-DOS
Programas especiales	Automáticos Antimanchas Antialergias Rápido 15'
Funciones especiales	
Pausa+Carga	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•
lluminación interior	•
Tecnología	
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•
Home Connect	•

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

HomeProfessional Serie | 8

Lavadora i-DOS



WAYH890ES



WAYH890ES

Home Connect

Controla tu lavadora desde tu dispositivo móvil. Con la app Home Connect activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado; se aconseja sobre el mejor programa para cada tipo de tejido; se avisa cuando la lavadora necesita rellenar alguno de los depósitos de detergente o suavizante; se dispone del manual de instrucciones, trucos y consejos de lavado.

Programa Antimanchas específico para 16 tipos de manchas

Aplica el mejor tratamiento a 16 tipos de manchas diferentes, adaptando los parámetros de lavado para conseguir eliminar la mancha seleccionada con el máximo cuidado de la prenda.

i-DOS, no eches de más

Dosifica de forma automática la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado en función de la carga, el tipo de tejido y el grado de suciedad. Olvídate de reponer detergente y suavizante en cada ciclo.

Sensor de carga 3D, te informa de la carga que lavas

Sensor que pesa la carga real de ropa conforme la introduces en el tambor, mostrando la misma en el display e indicando el porcentaje de llenado en función de la carga óptima para cada programa de lavado.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162. Glosario de prestaciones pág. 157.

Lavadora con función secado







*Dentro del rango de A a G.


Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.

Glosario de prestaciones pág. 157.



WDU28540ES



WDU28540ES

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispones de todos los programas y funciones de una lavadora de alta gama, con una capacidad de hasta 10 kg de ropa... y si además necesitas secar, la función secado permitirá poder meter hasta 6 kg de ropa y al finalizar el ciclo dispondrás de la colada limpia y seca.

Calidad de secado perfecta gracias a la tecnología de secado a través de sensores que permite un preciso control de la humedad residual del tejido.

Y si tienes mucha prisa, lava y seca sin interrupción en tan solo 1 hora.

Diseño Premium, también en serie 6

Diseño vanguardista que se integra perfectamente en tu cocina, el display se inclina 25º con objeto de dotarla de una mayor ergonomía en su uso.

Programa MyTime, se adapta a tu tiempo

Selecciona el tiempo que deseas que dure el ciclo de lavado, en función de tus necesidades, y la lavadora adaptará de forma automática los parámetros de lavado, para obtener la mayor eficiencia y mejor eficacia de lavado.

Lavadoras con función secado





	NUEVO	NUEVO			
Modelo	WVH2849XEP	WVH28471EP			
EAN	4242005092505	4242005092499			
Precio de referencia	1.270 €	1.080 €			
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco			
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7-4 kg/1	.400 r.p.m.			
Eficiencia energética*		A			
Motor EcoSilence		•			
Ruido lavado/secado/centrifugado (dB)	gado 46/61/74				
Prestación diferencial	Funció	n secado			
Programas especiales		Vapor, Vapor, 60', Rápido 15'			
Funciones especiales					
Pausa+Carga		•			
VarioPerfect (+rápido/+eco)		•			
Iluminación interior		_			
Tecnología					
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua		•			
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•				
Home Connect		-			





WVH2849XEP



WVH28471EP

Lavado y secado en continuo

Ya no es necesario estar pendiente de cuándo termina la lavadora para tender o para poner la ropa en el interior de la secadora... pulsa un solo botón y al finalizar el ciclo dispondrás de la colada limpia y seca.

Y para secar...

Además de la posibilidad de lavado y secado en continuo, dispone adicionalmente de dos programas específicos de secado, incluso para tejidos delicados.

Programa Wash&Dry 60 minutos

Lava y seca sin interrupción, hasta 1 kg de ropa, en menos de una hora.

Programa Vapor, por si no lavas

Dispone de la opción Vapor para hacer un Refresh de las prendas secas y eliminar los olores y arrugas. Es apto para todo tipo de tejido.

Programa Antialergias Vapor, mayor desinfección

Tratamiento con temperatura y vapor cuando la ropa está seca con objeto de eliminar bacterias y ácaros con el mayor cuidado del tejido. Posteriormente, inicia de forma automática el ciclo de lavado.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165. Glosario de prestaciones pág. 157.

Serie | 6 Lavadoras i-DOS







WAT2869XES

Modelo	WAT2869XES	WAT28669ES			
EAN	4242005031207	4242005031184			
Precio de referencia	1.060 €	955 €			
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco			
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg/1.4	00 r.p.m.			
Eficiencia energética*	A+++	-30%			
Motor EcoSilence		•			
Ruido lavado/centrifugado (dB)	48/73				
Prestación diferencial	i-D	OS			
Programas especiales	Antial Mem	Automáticos, Antialergias, Memoria, Rápido 30/15'			
Funciones especiales					
Pausa+Carga		•			
VarioPerfect (+rápido/+eco)					
lluminación interior		-			
Tecnología					
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua		•			
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•				
Home Connect		_			

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



WAT28669ES

i-DOS, dosificación automática de detergente y suavizante

Las lavadoras i-DOS dosifican de manera automática la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado, en función de:

- ► La cantidad de colada real.
- ► El tipo de tejido.
- ► El grado de suciedad de la ropa.

Olvídate durante una media de 20 lavados de reponer detergente y suavizante en cada ciclo, te avisará cuando le quede detergente y suavizante para solo 3 lavados.

i-DOS pone fin a los problemas ocasionados por la sobredosificación de detergente, lo que permite:

- ▶ Reducir hasta en un 30% el consumo de detergente y suavizante.
- ► Reducir el consumo de agua hasta en 7.000* litros al año, evitando los aclarados adicionales generados por el exceso de espuma.
- ▶ Evitar restos de detergente en las prendas una vez finalizado el ciclo.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.

Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162
 Glosario de prestaciones pág. 157.

 $^{^{\}circ}$ Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht, test nº WL 5132/10).

Serie | 6 Lavadoras i-DOS



NUEVO

Modelo	WAT2867XES	WAT28661ES	WAT24662ES
EAN	4242005031214	4242005031191	4242005095643
Precio de referencia	920 €	810 €	780 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.4	00 r.p.m.	8 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++	-30%	A+++ -30%
Motor EcoSilence		•	•
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49	/74	50/74
Prestación diferencial	i-DOS		i-DOS
Programas especiales	Automáticos, Antialergias, Memoria, Rápido 30/15'		Automáticos, Antialergias, Memoria, Rápido 30/15'
Funciones especiales			
Pausa+Carga		•	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)		•	•
Iluminación interior		=	-
Tecnología			
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•		•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•		•/•
Home Connect		_	_



WAT28661ES

*Dentro del rango de A+++ a D.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162. Glosario de prestaciones pág. 157.

VarioPerfect 1-DOS Automático (A) BOSCH B Lana/Li Limp.tambo w/6/8



WAT28661ES

Programas automáticos, y no te preocupes de más

Adaptan la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de lavado, en función del tipo de tejido, del grado de suciedad de la ropa, y de la carga real.

Dispones de dos programas automáticos:

- ► Automático normal, adapta los parámetros de lavado a la carga que detecta, llegando hasta las 1.400 r.p.m. y una temperatura de lavado
- ► Automático delicado, adapta los parámetros de lavado llegando hasta las 1.000 r.p.m. y una temperatura de lavado de 30°C.

Dosificación automática, más programa automático, y no te preocupes por nada más..., resultados perfectos de lavado, con el mayor cuidado de tus prendas y la máxima eficiencia.

Programa Favorito/Memoria, para tu elección preferida

Memoriza los parámetros de lavado más habituales para que poner la lavadora solo suponga pulsar un botón, obteniendo el mejor resultado de lavado.



Lavadoras ActiveOxygen





MHEVO

	NUEVO	NUEVO		
Modelo	WAT2876XES	WAT28760ES		
EAN	4242005080038	4242005080021		
Precio de referencia	1.080 €	960 €		
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco		
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg /1.400 r.p.m.			
Eficiencia energética*	A++	+ -30%		
Motor EcoSilence	•			
Ruido lavado/centrifugado (dB)	48/72			
Prestación diferencial	ActiveOxygen			
Programas especiales	ActiveOxygen Refresh, Antialergias, Memoria, Rápido 30/15'			
Funciones especiales				
Pausa+Carga		•		
VarioPerfect (+rápido/+eco)		•		
Iluminación interior		•		
Tecnología				
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua		•		
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación		•/•		
Home Connect		_		

MHEVO





WAT28760ES



WAT28760ES

Función ActiveOxygen, perfecta desinfección

Seleccionando el programa de lavado* deseado y la función ActiveOxygen, obtendrás las prendas perfectamente limpias y sin bacterias, ácaros ni gérmenes. La función ActiveOxygen realiza, antes del último aclarado, un tratamiento de la ropa, lo que permite eliminar el 99,99%** de bacterias, ácaros y gérmenes, incluso en un ciclo de lavado con agua fría, y con el máximo cuidado de las prendas.

Programa ActiveOxygen Refresh, sin agua ni detergente y sin olores

No utiliza agua, ni detergente, tan solo el tratamiento de la ropa con ActiveOxygen. Aprovechando la alta capacidad de desinfección y desodorización, eliminará tanto los olores como las bacterias de las prendas. Es apto para todo tipo de tejido, incluso los que sueles llevar a la tintorería.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162. Glosario de prestaciones pág. 157.

^{*}Excepto los programas Lana y 15 minutos.

^{**} Test realizado por el Instituto de Ciencias Aplicadas WFK (Institute for Applied Sciences, test MB 8626/16).

Lavadoras EcoSilence











WAT28491ES

			NUEVO
Modelo	WAT2846XES	WAT28491ES	WAT24491ES
EAN	4242005032600	4242005032617	4242005093755
Precio de referencia	905 €	800 €	685 €
Acabado	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg/1.4	00 r.p.m.	9 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++	-30%	A+++ -30%
Motor EcoSilence		•	•
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49	49/75	
Prestación diferencial	-		-
Programas especiales	Antialergias, Rápido 30/15'		Antialergias, Rápido 30/15'
Funciones especiales			
Pausa+Carga		•	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)		•	•
Iluminación interior		_	-
Tecnología			
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua		•	•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•	/•	•/•
Home Connect		-	-
Dentre del renge de A a D			

*Dentro del rango de A+++ a D.

 Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162. Glosario de prestaciones pág. 157.

VarioPerfect Serie 6 Antialergias (G) (H) BOSCH 9 kg 1400rpm EcoSilence Drive

WAT28491ES

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, elimina las escobillas de grafito, lo que permite:

- ▶ Reducir el consumo de energía de la lavadora, al ser un motor mucho más eficiente, logrando mejorar hasta en un 30% el consumo frente a la clase A+++.
- ▶ Reducir el nivel de ruido, ya que elimina el rozamiento de las escobillas, especialmente el generado en la etapa de centrifugado.
- ▶ Evitar el mantenimiento por cambio de escobillas y con una garantía del motor de 10 años*.

* 10 años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.

Una lavadora extraordinariamente silenciosa

Las lavadoras de Bosch incorporan:

- ► Motor EcoSilence.
- ▶ Sensor 3G, equilibra la colada para evitar las vibraciones de la carga descentrada.
- ▶ Paneles laterales antivibración, que absorben las vibraciones que se transmiten al bastidor.

Prestaciones que han permitido reducir hasta en un 400% el nivel de ruido.

▶ 6 dB 400% menos. 4 lavadoras de 49 dB funcionando al mismo tiempo hacen el mismo ruido que una lavadora de 55 dB.

Serie | 6 Lavadoras EcoSilence

EAN				WAT24469ES
EAN	4242002984650	4242002984667	4242002984674	4242002984698
Precio de referencia	775 €	665 €	720 €	620 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.40	00 r.p.m.	8 kg/1.2	00 r.pm.
Eficiencia energética*	A+++	-30%	A+++	-30%
Motor EcoSilence	•		•	
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49/76		49/74	
Prestación diferencial	-	_	_	
Programas especiales	Antialergias, Rápido 30/15'		Antialergias, Rápido 30/15'	
Funciones especiales				
Pausa+Carga	•		•	
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•	•	•	
lluminación interior	-	-	_	
Tecnología				
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•	•	•	•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•		•,	/•
Home Connect	-		-	-



WAT2449XES

*Dentro del rango de A+++ a D.

 Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163. Glosario de prestaciones pág. 157.



WAT2849XES

Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua

Sistema basado en sensores electrónicos, sensor de nivel y sensor de caudal, que permite que la lavadora adapte el consumo de agua de forma lineal en función de la carga.

Se realizan hasta 256 mediciones del nivel de carga que hay en el interior del tambor para optimizar al máximo la cantidad de agua en cada programa.

Sensor de sobredosificación de detergente

Sensor que identifica cuando hay un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente. Informa en el display para evitarlo en sucesivos lavados.

La lavadora hace aclarados adicionales con el objetivo de eliminar de las prendas los restos de detergente y obtener resultados perfectos de lavado.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora deseada.

Lavadoras EcoSilence











WUQ2848XES

Modelo	WUQ2848XES	WUQ28468ES	WUQ2448XES	WUQ24468ES
EAN	4242005053483	4242005053476	4242005059690	4242005059683
Precio de referencia	755 €	645 €	695 €	600 €
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco	Acero inox antihuellas	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg /1.4	00 r.p.m.	8 kg /1.200 r.p.m.	
Eficiencia energética*	A+++	-30%	A+++	-30%
Motor EcoSilence	•	•		•
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49,	/76	49,	/74
Prestación diferencial	-	-	-	-
Programas especiales	Antialergias, Rápido 30/15'		Antialergias, Rápido 30/15'	
Funciones especiales				
Pausa+Carga				•
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•			•
lluminación interior	-	_	-	-
Tecnología				
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•			•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•,	/•	•,	/•
Home Connect	-	-	-	-

*Dentro del rango de A+++ a D.

Delinouer raigo de ARRA al. Altura mínima de instalación 82 cm (tapa desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.

Glosario de prestaciones pág. 157.



WUQ2848XES

Tambor WaveDrum, máximo cuidado de las prendas

Su diseño interior, así como de sus palas asimétricas, garantizan el máximo cuidado de las prendas, evitando el rozamiento y por tanto el desgaste de las prendas. Además, las palas que posee favorecen la mejor distribución del agua en su interior.

Instalación bajo encimera

Y si la encimera está por debajo de 85 cm, nuestra gama de lavadoras con tapa desmontable permiten poder instalarla bajo encimeras de menor altura (mínimo 82 cm).

En caso de instalar la lavadora sin tapa, es necesario colocar el accesorio WMZ20331.

Funciones, el complemento perfecto para cada ciclo de lavado

- ► Función VarioPerfect, más rápido: si necesitas terminar pronto la colada, puedes reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.
- ► Función VarioPerfect, más eco: si programas tu lavadora y no te importa que el ciclo dure un poquito más, puedes reducir el consumo hasta en
- ► Función Pausa+Carga: olvidarte una prenda ya no es un problema, ahora puedes pausar el ciclo de lavado, abrir la puerta e incorporar prendas olvidadas.

Serie | 6 Lavadoras EcoSilence

Modelo	WUQ20468ES	WUQ2441XES	WUQ24417ES	
EAN	4242005059706	4242005053490	4242005053506	
Precio de referencia	575€	670 €	565 €	
Acabado	Blanco	Acero inox antihuellas Blanc		
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.000 r.p.m.	7 kg/1.2	00 r.p.m.	
Eficiencia energética*	A+++ -30%	A+++	-30%	
Motor EcoSilence	•	•		
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49/74	49/73		
Prestación diferencial	-	-		
Programas especiales	Antialergias, Rápido 30/15'	Antialergias, Rápido 30/15'		
Funciones especiales				
Pausa+Carga	•		•	
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•		•	
Iluminación interior	-	-	-	
Tecnología				
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•		•	
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•	•/•		
Home Connect	-	-		




WUQ20468ES

*Dentro del rango de A+++ a D.

Altura mínima de instalación 82 cm (tapa desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.

Si tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163
 Glosario de prestaciones pág. 157.



WUQ20468ES

Un programa para cada necesidad

Para obtener unos resultados de lavado perfectos, nuestras lavadoras ofrecen programas diferenciales que pueden adaptarse a las necesidades del día a día.

- ▶ Programa Antialergias: recomendado para personas alérgicas, realiza aclarados adicionales con la finalidad de eliminar todos los posibles restos de detergentes.
- ▶ Programa Rápido 15 min: para cuando tienes mucha prisa, lava en tan solo 15 minutos hasta 2 kg de ropa con poca suciedad.
- ▶ Programas Camisas/Blusas: tratamiento más delicado en el centrifugado final con objeto de reducir el nivel de arrugas.
- ▶ Programa Nocturno: para cuando pones la lavadora de noche, reduce el nivel de ruido.
- ▶ Programa Limpieza tambor: utiliza solo agua caliente a 90°C, eliminando los restos de detergente y los malos olores.

Lavadoras EcoSilence










WAN28260ES

Modelo	WAN28260ES	WAN2426XES	WAN24260ES	
Modelo	WANZOZOUES	WAIN2420XES	WAN24200E3	
EAN	4242002936543	4242002936512	4242002936017	
Precio de referencia	600€	645 €	540 €	
Acabado	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg/1.400 r.p.m.	7 kg/1.200 r.pm.		
Eficiencia energética*	A+++ -10%	A+++ -10%		
Motor EcoSilence	•	•		
Ruido lavado/centrifugado (dB)	54/75	54/74		
Prestación diferencial	-	-		
Programas especiales	Antialergias, Rápido 30/15'	Antialergias, Rápido 30/15'		
Funciones especiales				
Pausa+Carga	•		•	
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•		•	
lluminación interior	-		_	
Tecnología				
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	-	-		
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•	•/•		
Home Connect	-		_	

*Dentro del rango de A+++ a D.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163. Glosario de prestaciones pág. 157.



WAN28260ES

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, sin escobillas, lo que permite:

- ▶ Reducir el consumo de energía de la lavadora, al ser un motor mucho más eficiente.
- ▶ Reducir el nivel de ruido, ya que elimina el rozamiento de las escobillas, especialmente el generado en la etapa de centrifugado.
- ▶ Sin mantenimiento por cambio de escobillas, y con una garantía del motor de 10 años*.

Funciones, el complemento perfecto para cada ciclo de lavado

- ▶ Función VarioPerfect, más rápido: si necesitas terminar pronto la colada, puedes reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.
- ► Función VarioPerfect, más eco: si programas tu lavadora y no te importa que el ciclo dure un poquito más, puedes reducir el consumo hasta en un 50%.
- ► Función Pausa+Carga: olvidarse una prenda ya no es un problema, ahora se puede pausar el ciclo de lavado, abrir la puerta e incorporar prendas olvidadas.

^{* 10} años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.

Serie | 2 Lavadoras

Modelo	WAE2007XES	WAE20067ES	WAB20266EE
EAN	4242002861791	4242002861784	4242002810607
Precio de referencia	585 €	480 €	455 €
Acabado	Acero mate	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg/1.0	00 r.p.m.	6 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética*	A	+++	A+++
Motor EcoSilence			-
Ruido lavado/centrifugado (dB)	58	58/75	
Prestación diferencial	-		-
Programas especiales		+	
Funciones especiales			
Pausa+Carga		_	-
VarioPerfect (+rápido/+eco)		-	•
Iluminación interior		_	-
Tecnología			
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	-		-
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	-	-/•	
Home Connect		-	
*Dentro del rango de A+++ a D.	***Altura mínin	na de instalación	***Altura mínima de instalación




WAE2007XES

Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 163.

Glosario de prestaciones pág. 157.

82 cm (tapa desmontable) 85 cm (tapa no desmontable)



WAE2007XES

Sensor de sobredosificación de detergente

Sensor que identifica cuándo hay un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente. Te informa en el display para evitarlo en sucesivos lavados.

La lavadora hace aclarados adicionales con el objetivo de eliminar de las prendas los restos de detergente y obtener resultados perfectos de lavado.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora programada.

Menores vibraciones

- ► Paneles laterales antivibración: diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.
- ► Sensor 3G: equilibra la ropa en el interior de la lavadora con objeto de evitar las cargas descentradas y reduciendo por tanto el nivel de vibraciones.

Lavadoras de carga superior








Modelo	WOT24257EE	WOT24255ES
EAN	4242002862828	4242005028641
Precio de referencia	670 €	600 €
Acabado	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++	A++
Motor EcoSilence	-	-
Ruido lavado/centrifugado (dB)	59/76	59/76
Prestación diferencial	-	-
Programas especiales	Antialergias, Antimanchas, Memoria	Antialergias, Antimanchas, Memoria
Funciones especiales		
Pausa+Carga	•	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)	+rápido	+rápido
lluminación interior	-	-
Tecnología		
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	_	-
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	-/•	-/•
Home Connect	-	-

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



WOT24255ES

Perfecto para los espacios reducidos

Cuentan con una apertura suave y progresiva del tambor. No será necesario girar el tambor hasta encontrar su punto de apertura una vez que acabe el ciclo de lavado, ya que lo hace de manera automática.

Función especial Antimanchas

Permite optimizar al máximo los resultados de lavado cuando se utilizan aditivos especiales para el tratamiento de una mancha.

Función Rápido

Puedes acortar hasta en un 40% el tiempo del ciclo de lavado a plena carga. Es compatible tanto con el programa Algodón como con el programa Sintéticos.

Función Memoria

Guarda tu programa favorito para que no tengas que reprogramarlo en cada uso.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164. Glosario de prestaciones pág. 157.

Lavadoras y lavadoras con función secado de integración.

		Serie 6			ı	
				Serie 4	Serie 2	
	Carga	1.400 r.p.m.	1.200 r.p.m.	1.200 r.p.m.	1.200 r.p.m.	1.000 r.p.m.
loras	8 kg	WIW28300ES	WIW24300ES			
Lavadoras	7 kg				WIA24202ES	WIA20001ES
Lavadoras con función secado	7/4 kg	WKD28541EE		WKD24361EE		

Lavadoras de integración








W۱۱	W28300ES	6
-----	----------	---

Modelo	WIW28300ES	WIW24300ES
EAN	4242002958668	4242002958675
Precio de referencia	1.030 €	925 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	8 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++ -20%	A+++ -20%
Motor EcoSilence	•	•
Ruido lavado/centrifugado (dB)	41/67	41/66
Prestación diferencial	Sistema Cardan	Sistema Cardan
Programas especiales	-	-
Funciones especiales		
Pausa+Carga	•	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•	•
lluminación interior	•	•
Tecnología		
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•	•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•	•/•
Home Connect	-	-

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



WIW28300ES

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, elimina las escobillas de grafito, lo que permite:

* 10 años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra


- ► Reducir el consumo de energía.
- ► Reducir el nivel de ruido.
- ▶ Sin mantenimiento por cambio de escobillas.

41 dB, la lavadora más silenciosa

Las lavadoras de Bosch incorporan:

- ► Motor EcoSilence.
- ► Sensor 3G, equilibra la colada para evitar las vibraciones de la carga descentrada.
- ► Paneles laterales anti-vibración, que absorben las vibraciones que se transmiten al bastidor.

Prestaciones que han permitido reducir hasta en un 2000% el nivel de ruido**.



Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164.
 Glosario de prestaciones pág. 157.

^{** 20} lavadoras frente a 1 (41 dB y 54 dB).

y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.



Serie | 6 Lavadora con función secado de integración

Modelo	WKD28541EE
EAN	4242002871417
Precio de referencia	1.535 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7/4 kg/1.400 r.p.m.
Eficiencia energética*	В
Motor EcoSilence	-
Ruido lavado/secado/centrifugado (dB)	57/60/74
Prestación diferencial	Funcion Secado/ Sistema Cardan
Programas especiales	Antialergias, Rápido 15'
Funciones especiales	
Pausa+Carga	-
VarioPerfect (+rápido/+eco)	-
Iluminación interior	-
Tecnología	
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	-
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	-/•
Home Connect	-

^{*}Dentro del rango de A a G.





WKD28541EE

Sistema Cardan, instalación perfecta

Para una perfecta integración, es necesaria una correcta nivelación de la lavadora que evite las vibraciones. El sistema cardan permite una precisa nivelación de las patas, tanto frontales como traseras, una vez la lavadora se ha fijado dentro del nicho de integración.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora programada.

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y una capacidad de hasta 7 kg de ropa... y si además se necesita secar, la función secado permite poder meter hasta 4 kg de ropa y al finalizar el ciclo se dispondrá de la colada limpia y seca.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165. Glosario de prestaciones pág. 157.

Lavadora con función secado de integración





Modelo	WKD24361EE
EAN	4242002870205
Precio de referencia	1.270 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7/4 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética*	В
Motor EcoSilence	-
Ruido lavado/secado/centrifugado (dB)	57/60/74
Prestación diferencial	Función secado
Programas especiales	-
Funciones especiales	
Pausa+Carga	-
VarioPerfect (+rápido/+eco)	-
Iluminación interior	-
Tecnología	
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	-
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	-/•
Home Connect	-

^{*}Dentro del rango de A a G.



WKD24361EE

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y una capacidad de hasta 7 kg de ropa... y si además queremos secar, la función secado permitirá poder meter hasta 4 kg de ropa y al finalizar el ciclo dispones de la colada limpia y seca.

Sensor de sobredosificación de detergente

Sensor que identifica cuando hay un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente. Te informa en el display para evitarlo en sucesivos lavados.

La lavadora hace aclarados adicionales con el objetivo de eliminar de las prendas los restos de detergente y obtener resultados perfectos de lavado.

Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.
 Glosario de prestaciones pág. 157.



Serie | 2 Lavadoras de integración

	1	
Modelo	WIA24202ES	WIA20001ES
EAN	4242005032396	4242005032402
Precio de referencia	840 €	755 €
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética*	A++	A++
Motor EcoSilence	-	-
Ruido lavado/centrifugado (dB)	56/70	56/70
Prestación diferencial	-	-
Programas especiales	Antialergias, Rápido 15'	-
Funciones especiales		
Pausa+Carga	-	-
VarioPerfect (+rápido/+eco)	-	-
Iluminación interior	-	-
Tecnología		
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	_	-
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	-/•	-/•
Home Connect	-	-
and the state of t		



Sil tiene/, Pot tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164. Glosario de prestaciones pág. 157.



WIA24202ES



WIA24202ES

Un programa para cada necesidad

Programas diferenciales que pueden adaptarse a las necesidades del día

- ▶ Programa Antialergias: recomendado para personas alérgicas, realiza aclarados adicionales con la finalidad de eliminar todos los posibles restos de detergentes.
- ▶ Programa Rápido 15 min: para cuando tienes mucha prisa, lava en tan solo 15 minutos hasta 2 kg de ropa con poca suciedad.

Secadoras.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Home Professional Serie | 6 Serie | 8 Carga Secadoras con bomba de calor con condensador autolimpiante 9 kg NUEVO WTYH7710ES □ WTG8729XEE ™ WTG87239EE □ WTY88809ES □ 8 kg NUEVO WTW87640ES U WTG87239ES WTG87229ES U 9 kg Secadoras de condensación WTG86209EE □ 8 kg WTG86260EE ☐ WTG84260EE ☐ 7 kg WTG86262ES □ Secadora de evacuación 7 kg

Seri	е	4
WTE84107EE		

Máximo cuidado de las prendas con el menor consumo.

La tecnología bomba de calor permite secar a una temperatura menor garantizando el máximo cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Tecnología bomba de calor

La tecnología bomba de calor seca la ropa aprovechando el calor que se desprende en el proceso de condensación del agua, el cual no se aprovecha en las secadoras convencionales con resistencia, asegurando:

- ► Un menor consumo de energía, reduce el consumo en un 70% frente a las secadoras convencionales, lo que nos permite lanzar al mercado modelos de máxima eficiencia, A+++.
- ► Un mayor cuidado de las prendas. La tecnología bomba de calor reduce la temperatura de secado en más de 30°C, lo que repercute en un mayor cuidado del tejido.

Además, sus sensores miden la humedad residual del tejido para que, una vez seco, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Condensador autolimpiante

El condensador se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, evitando de esta manera que tengas que limpiarlo. El agua condensada se vierte sobre el condensador eliminando las pelusas y así optimizar el consumo de la secadora. De esta forma, la eficiencia energética se mantiene constante durante toda su vida útil.

En Bosch conseguimos reducir el consumo hasta un 10% menos que la máxima clasificación energética del mercado, A+++.





HomeProfessional Serie | 8

Secadoras con bomba de calor









WTY88809ES

		NUEVO
Modelo	WTY88809ES	WTYH7710ES
EAN	4242005030804	4242005100583
Precio de referencia	1.620 €	1.560 €
Acabado	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg	9 kg
Eficiencia energética*	A+++ -10%	A++
Tecnología	Bomba de calor	Bomba de calor
Ruido secado (dB)	61	64
Programas especiales	Secar cesto, Antialergias, Rápido 40', Memorias	Secar cesto, Antialergias, Rápido 40', Memorias
Funciones especiales		
Pausa+Carga	•	•
Iluminación interior	•	•
Tecnología		
Secado a través de sensores de humedad	•	•
Condensador autolimpiante	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	•/•	•/•
Home Connect	-	•

*Dentro del rango de A+++ a D.

 Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166. Glosario de prestaciones pág. 157.



WTY88809ES

Home Connect, controla tu secadora desde cualquier lugar

Ya es posible controlar tu secadora desde tu dispositivo móvil. Con la app Home Connect activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de secado; se aconseja sobre el mejor programa para cada tipo de tejido; se dispone del manual de instrucciones, trucos y consejos de secado.

Tecnología bomba de calor

Máximo cuidado de las prendas con el menor consumo.

La tecnología bomba de calor permite secar a una temperatura menor garantizando el máximo cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Fácil uso

El display TFT permite visualizar toda la información desde cualquier ángulo. Su mando selector de programas con iluminación LED facilita su uso y selección del programa.

Puerta con una apertura de 180º y reversible.

Eligiendo una lavadora y secadora HomeProfessional la coordinación será perfecta.

Secadoras con bomba de calor





EAN 4242005030811 4242005034642 Precio de referencia 1.165 € 1.055 € Acabado Acero mate antihuellas Blanco Capacidad de carga/ velocidad centrifugado 9 kg Eficiencia energética* A++ Tecnología Bomba de calor Ruido secado (dB) 65 Programas especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión Home Connect -	Modelo	WTG8729XEE	WTG87239EE
Acabado Acero mate antihuellas Blanco Capacidad de carga/ velocidad centrifugado Eficiencia energética* A++ Tecnología Bomba de calor Ruido secado (dB) 65 Programas especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	EAN	4242005030811	4242005034642
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado Eficiencia energética* Ruido secado (dB) Programas especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión Eficiencia energética* A++ Bomba de calor Secar cesto, Rápido 40' Funciones especiales • Iluminación interior • Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante • Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Precio de referencia	1.165 €	1.055 €
velocidad centrifugado Eficiencia energética* A++ Tecnología Bomba de calor Ruido secado (dB) 65 Programas especiales Funciones especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Acabado		Blanco
Tecnología Ruido secado (dB) 65 Programas especiales Secar cesto, Rápido 40' Funciones especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión		9 kg	
Ruido secado (dB) Programas especiales Secar cesto, Rápido 40' Funciones especiales Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/Incluye kit de conexión	Eficiencia energética*	A++	
Programas especiales Funciones especiales Pausa+Carga Illuminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Tecnología	Bomba de calor	
Funciones especiales Pausa+Carga Illuminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Ruido secado (dB)	65	
Pausa+Carga Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/Incluye kit de conexión	Programas especiales		
Iluminación interior Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/Incluye kit de conexión	Funciones especiales		
Tecnología Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Pausa+Carga	•	
Secado a través de sensores de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Iluminación interior	•	
de humedad Condensador autolimpiante Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	Tecnología		
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión		•	
Incluye kit de conexión	Condensador autolimpiante		
Home Connect -		•/•	
	Home Connect	-	=



WTG87239EE

- *Dentro del rango de A+++ a D.
- Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166.

Glosario de prestaciones pág. 157.



WTG87239EE

Calidad de secado a través de sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a alta temperatura de manera innecesaria.

Display LED

En el Display LED se puede seleccionar los ajustes de secado y las opciones deseas para cada ciclo seleccionando directamente sobre el display. Visualizando en qué fase del ciclo se encuentra, así como las funciones que están activas. Coordinación perfecta con la gama de lavado.

Condensador autolimpiante, eficiencia constante

El condensador se limpia de manera automática unas cuatro veces por ciclo de secado, evitando de esta manera tener que limpiarlo. De esta forma, la eficiencia energética se mantiene constante durante toda su vida útil.

Comodidad, posibilidad conexión a desagüe

La secadora avisará cuando el depósito de agua condensada esté lleno. No obstante, olvídate de tener que vaciarlo ya que puedes conectarla al desagüe (kit de conexión incluido).

Secadoras con bomba de calor







NILIEVO



WTW87640ES

	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	WTW87640ES	WTG87239ES	WTG87229ES
EAN	4242005095742	4242005102617	4242005102600
Precio de referencia	1.200 €	935 €	805 €
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg	8 kg	8 kg
Eficiencia energética*	A+++	A++	A++
Tecnología	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Ruido secado (dB)	64	65	65
Programas especiales	Secar cesto, Rápido 40'	Rápido 40'	Rápido 40'
Funciones especiales			
Pausa+Carga	•	•	•
lluminación interior	•	•	-
Tecnología			
Secado a través de sensores de humedad	•	•	•
Condensador autolimpiante	•	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	•/•	•/•	•/•
Home Connect	-	_	-
		Disponibilidad	Disponibilidad

*Dentro del rango de A+++ a D.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166. Glosario de prestaciones pág. 157.

Disponibilidad mayo 2018

Disponibilidad mayo 2018

Serie 6 SelfCleaning Condenser (H) BOSCH

WTW87640ES

Tecnología bomba de calor

Máximo cuidado de las prendas con el menor consumo. La tecnología bomba de calor permite secar a una temperatura menor, garantizando el máximo cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora programada.

Función Pausa+Carga

Olvidarse una prenda ya no es un problema, ya que se puede pausar el ciclo, abrir la puerta e incorporar prendas olvidadas.

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.

Secadoras de condensación



Modelo	WTG86209EE	WTG86260EE	WTG84260EE	WTG86262ES
EAN	4242002942834	4242002942483	4242002942827	4242005030798
Precio de referencia	745 €	695 €	645 €	585 €
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg	8 kg	8 kg	7 kg
Eficiencia energética*	В	В	В	В
Tecnología	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Ruido secado (dB)	65	65	65	65
Programas especiales	Antialergias, Rápido 40'	Antialergias, Rápido 40'	Antialergias, Rápido 40'	Antialergias, Rápido 40'
Funciones especiales				
Pausa+Carga	-	-	-	•
lluminación interior	•	•	•	-
Tecnología				
Secado a través de sensores de humedad	•	•	•	•
Condensador autolimpiante	-	-	-	_
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	•/•	•/•	•/•	•/•
Home Connect	-	-	-	_




WTG86209EE

- *Dentro del rango de A+++ a D.
- Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167.

Glosario de prestaciones pág. 157.



WTG86209EE

Un programa para cada necesidad

- ▶ Programa Rápido 40 min: cuando no dispones de mucho tiempo, prendas secas en 40 min.
- ▶ Programa Antialergias: alcanza temperatura más elevada para una mayor eliminación de bacterias y gérmenes.
- ▶ Programa con cesto: el accesorio que incluye la secadora permite secar hasta las prendas más delicadas, incluso zapatillas sin ningún tipo de rozamiento.
- ▶ Programa Temporizado frío: refresca las prendas que hemos utilizado poco. Puedes ajustar la duración de este
- ▶ Programa Temporizado caliente: recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas por varias capas.
- ▶ Programa Plumas: específico para prendas rellenas por plumas: cojines, colchas, edredones, etc.

Secadora de condensación






WTE84107EE

Modelo	WTE84107EE
EAN	4242002812175
Precio de referencia	525 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg
Eficiencia energética*	В
Tecnología	Condensación
Ruido secado (dB)	66
Programas especiales	Antialergias
Funciones especiales	
Pausa+Carga	-
lluminación interior	-
Tecnología	
Secado a través de sensores de humedad	•
Condensador autolimpiante	-
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	•/•
Home Connect	_

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



WTE84107EE

Calidad de secado a través de sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez seco, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a alta temperatura de manera innecesaria.

Comodidad, posibilidad conexión a desagüe

La secadora avisará cuando el depósito de agua condensada esté lleno. No obstante, olvídate de tener que vaciarlo ya que puedes conectarla al desagüe (kit de conexión incluido).

Altura mínima de instalación 82 cm (**tapa desmontable**).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167. Glosario de prestaciones pág. 157.

Secadora de evacuación



Modelo	WTA73200ES
EAN	4242002964294
Precio de referencia	430 €
Acabado	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	7 kg
Eficiencia energética*	С
Tecnología	Evacuación
Ruido secado (dB)	65
Programas especiales	Rápido 40'
Funciones especiales	
Pausa+Carga	-
lluminación interior	-
Tecnología	
Secado a través de sensores de humedad	•
Condensador autolimpiante	-
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	-/-
Home Connect	-

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.



WTA73200ES



WTA73200ES

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, reduciendo el nivel de ruido y aportando a su vez una mayor estabilidad.

Un programa para cada necesidad

- ▶ Programa Rápido 40 min: cuando no dispones de mucho tiempo, prendas secas en 40 min.
- ▶ Programa Temporizado frío: refresca las prendas que hemos utilizado poco. Puedes ajustar la duración de este programa.
- ► Programa Temporizado caliente: recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas por varias capas.

Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167. Glosario de prestaciones pág. 157.

Accesorios lavadoras y secadoras

Quieres poner tu secadora encima de tu lavadora formando una torre de lavado y secado...

¿Cómo saber cuál es el accesorio compatible?

Lo primero que hay que hacer es fijarse en la secadora, ya que es ésta la que condiciona el tipo de accesorio a elegir. Cuando hacemos la instalación en columna abajo se pone la lavadora, sobre ella el accesorio, y sobre el mismo, la secadora.

► Kit de unión

Este accesorio se emplea para el montaje en columna de una lavadora de carga frontal de este catálogo (la lavadora se coloca siempre en la parte inferior) con una secadora (ésta se coloca en la parte superior). Existen diferentes modelos de accesorios, se debe seleccionar en función del tipo de secadora.

	Kits de unión	Válido para modelos de secadora
	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	Válido para secadoras con tapa no desmontable WTY88809ES, WTYH7710ES, WTG87239EE, WTG87239ES, WTG87229ES, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	Válido para secadoras con tapa no desmontable (panel alto) WTY88809ES, WTYH7710ES, WTG8729XEE, WTG87239EE, WTG87239ES, WTG87229ES, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES
	NUEVO WTZ27400 EAN: 4242005036141 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraible	WTW87640ES
	NUEVO WTZ27410 EAN: 4242002964201 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraible	WTW87640ES
1 1	WTZ11300 EAN: 4242002377797 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	WTE84107EE
64 A 25	WTZ11310 EAN: 4242002386409 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTE84107EE
	WTZ11311 EAN: 4242002514741 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTA73200ES
	NUEVO WTZ2041X EAN: 4242005078639 Precio de referencia: 45 € Kit de unión sin mesa extraíble	Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE

Protector metálico

En algunos modelos de lavadoras y secadoras, es posible quitar la tapa superior de forma que se puedan instalar bajo encimera de menos de 85 cm (altura mínima necesaria 82 cm). En esos casos hay que tapar/proteger, por lo que se debe utilizar un protector metálico que sustituye a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.

Puerta en acero inoxidable

Puerta en acero inoxidable con maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras con función secado, de integración. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.



Accesorios	Válido para modelos
WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio de referencia: 30 € Cesto para secadoras	WTG87239EE, WTG87229EE, WTH85200ES, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES
S273055EP EAN: 4242003451977 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero inoxidable para lavadora de integración Medidas (ancho x alto): 60 x 70 cm	Lavadoras de integración: WIW28300ES, WIW24300ES, WIA24202ES, WIA20001ES Lavadoras con función secado de integración: WKD28541EE, WKD24361EE

Glosario

Tecnología

ActiveOxygen

Tratamiento con alta capacidad de desodorización y desinfección. Elimina olores y hasta el 99,99% de bacterias, ácaros y gérmenes incluso en un ciclo de lavado en agua fría.

i.nos

Dosificación automática de detergente y suavizante en función de la carga real de ropa. Autonomía para una media de hasta 20 ciclos de lavado. Elimina el problema de sobredosificación de detergente y aclarados adicionales.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, silencioso, eficiente y duradero. Cuenta con 10 años de garantía (incluyendo mano de obra, desplazamiento y componentes).

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.

Programación

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora programada.

Protección de fugas, AquaStop

Detecta cualquier fuga de agua originada, tanto en el tubo de entrada de agua como en la propia lavadora. Actúa cortando la entrada de agua y desaguando, evitando posibles inundaciones.

Sensor 3D

Indica en el display la carga real efectiva que hay en el interior del tambor. Detecta y corrige los desequilibrios ocasionados en el interior del tambor por las cargas descentradas.

Sensor 3G

Detecta y corrige los desequilibrios ocasionados en el interior del tambor por las cargas descentradas.

Sensor de sobredosificación de detergente

lidentifica una sobredosificación de detergente, te informa en el display y hace aclarados adicionales con objeto de eliminar de las prendas los restos de detergente.

Sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a temperatura de manera innecesaria.

Sistema Cardan

Permite regular en altura las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora de integración.

Tambor WaveDrum

Sus palas asimétricas y el diseño de su estructura interior garantizan una mejor distribución del agua, así como un menor rozamiento del tejido y por tanto mejor cuidado de las prendas.

Tecnología ActiveWater

Consumo óptimo de agua de manera proporcional a la carga real de la lavadora (sensor de nivel y sensor de caudal).

Tecnología bomba de calor

Aprovecha un calor residual para el secado de la ropa, garantizando mayor eficiencia energética. Mayor cuidado de las prendas debido al secado a baja temperatura.

Tecnología condensador autolimpiante

El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado, dejándolo libre de pelusas, evitando el mantenimiento del mismo y asegurando la eficiencia energética.

Programas

Programa ActiveOxygen Refresh

Programa sin agua ni detergente. Tratamiento de las prendas que elimina los olores, ácaros, bacterias y gérmenes de la ropa.

Programa Antialergias

Programa de lavado especialmente recomendado para aquellas personas de pieles sensibles, ya que elimina restos de sustancias que puedan provocar reacciones en la piel mediante aclarados y niveles de agua extra.

Programa Antialergias Vapor

El vapor actúa sobre las prendas en seco antes de iniciar el ciclo de lavado, lo que favorece la eliminación de gérmenes sin tener que lavar a temperatura muy alta, garantizando el cuidado de las prendas.

Programa Automático

Adapta la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de lavado, en función del tipo de tejido, del grado de suciedad de la ropa, y de la carga real.

Programa Limpieza tambor

Limpia la cuba, el tambor, los conductos... de tal manera que garantizamos su correcto mantenimiento.

Programa MvTime

Selecciona el tiempo que deseas que dure el ciclo de lavado, en función de tus necesidades, y la lavadora adaptará de forma automática los parámetros de lavado, para obtener la mayor eficiencia y mejor eficacia de lavado.

Programa Nocturno

Ideal para lavar prendas por la noche a muy bajas revoluciones y sin señal acústica que pueda ocasionar molestia alguna.

Programa Rápido 15/30 min

Permite lavar perfectamente pequeñas coladas con una suciedad baja en cuestión de 15 o 30 minutos según la necesidad.

Programa Retirar pelusas

Especial de lavadoras con función secado. Tras 10 ciclos de secado, avisa para que se limpie el filtro y poder optimizar su uso.

Programa Wash&Dry 60 min

Específico de las lavadoras con función secado. Programa rápido, hasta 2 kg de carga, que permite lavar y secar en tan solo una hora.

Funciones

Función ActiveOxygen

Combinada con cualquier programa de lavado (excepto: Rápido $15/30\,\mathrm{min}$ y Lana), se obtienen las prendas perfectamente limpias, sin bacterias ni gérmenes.

Función Memoria

Permite personalizar tu propio programa memorizando tus ajustes favoritos o más utilizados.

Función Pausa+Carga

Permite pausar el ciclo, abrir la puerta e introducir las prendas olvidadas. Continúa en el momento de ciclo en el que estaba.

Función Secado

Te permite lavar y secar en continuo hasta 6 kg de ropa (en función del modelo).

Función VarioPerfect

Tú decides:

- ➤ VarioPerfect, más rápido: reducimos el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.
- ▶ VarioPerfect, más eco: reducimos el consumo del ciclo hasta en un 50%.

Función Vapor

Aporte de vapor sobre las prendas que favorece la eliminación de olores y arrugas.

Modo demo



WAYH890ES Activar:

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)

 2) Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)

 3) Pulsar y mantener la tecla: "Subir
- temperatura'
- 4) Seleccionar la posición 4 (Mix) 5) Soltar la tecla
- 6) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora



WDU28540ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2) Pulsar y mantener la tecla: "60°
- 3) Seleccionar la posición 3 (Mix)
 4) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora



WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES, WAT24662ES, WAT2876XES, WAT28760ES

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2) Seleccionar la posición 1 (Algodón) 3) Pulsar y mantener la tecla "60°"
- 4) Seleccionar la posición 3 (Sintéticos) 5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora



WAT2846XES, WAT28491ES, WAT24491ES, WAT2849XES, WAT28469ES, WAT2449XES, WAT24469ES, WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES, WUQ20468ES, **WUQ2441XES, WUQ24417ES**

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2) Seleccionar la posición 1 (Algodón) 3) Pulsar y mantener la tecla "60°"
- 4) Seleccionar la posición 3 (Sintéticos) 5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora



WAN28260ES, WAN2426XES, WAN24260ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2) Seleccionar la posición 1ª (algodón)
 3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
 4) Seleccionar la posición 5 (Rápido 15/30)

Desactivar-

1) Apagar la lavadora

Ske EcoSillence Drive

WIW28300ES, WIW24300ES

Activar:

- 1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
- 2) Seleccionar la posición 1 (Algodón frío) 3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif." 4) Seleccionar la posición 8 (Algodón 60°)

Desactivar-

1) Apagar la lavadora




Activar:

- 1) Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora) 2) Seleccionar la posición 3 (Mix) 3) Pulsar y mantener la tecla: "Tipo secado"

- 4) Seleccionar la posición 4 (Delicado) 5) Soltar la tecla 6) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora



WTY88809ES

Activar:

- 1) Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora) 2) Seleccionar la posición 3 (Mix) 3) Pulsar y mantener la tecla: "Ajuste de secado"

- 4) Seleccionar la posición 4 (Mix) 5) Soltar la tecla 6) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora



WTW87640ES


Activar:


- 1) Encender la secadora (se debe ejecutar 1) Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora) 2) Seleccionar la posición 1 (Algodón) 3) Pulsar y mantener la tecla: "Seco armario" 4) Seleccionar la posición 3 (Mix) 5) Soltar la tecla

- 5) Soltar la tecla 6) Se activa el modo demo

Desactivar: 1) Apagar la secadora

Planos de instalación





Características técnicas lavadoras

	Serie 8/Home Professional	Serie 6						
Características	Lavadoras libre in	stalación ca	rga frontal					
lodelo								WATOO 40V
Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas		WAT2869XES	WAT2867XES		WAT2846XES		WAT2876XES	WAT2849XI
Acero mate	WAYHOOFE			WATOACCOFC		WATOAAOAFC		WATOOACOI
Blanco icha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*	WAYH890ES	WA128669ES	WAI 28661ES	WAI 24662ES	WAT28491ES	WAI24491ES	WA128760ES	WAT284691
Capacidad kg Clase de eficiencia energética 1)	9 A+++	9 A+++	8 A+++	8 A+++	9 A+++	9 A+++	8 A+++	8 A+++
Consumo de energía anual 2) kWh	152	152	137	137	152	152	137	135
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh	0,92	0,92	0,74	0,74	0,92	0,92	0,74	0,78
Consumo de energía programa algodón 60°C	0.60	0.0	0,70	0.70	0.50	0.50	0,7	0,53
con carga parcial kWh	0,60	0,6	0,70	0,70	0,59	0,59	0,7	0,53
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh	0,42	0,42	0,35	0,35	0,41	0,41	0,35	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58
Consumo de agua anual 3) litros Clase de eficiencia de centrifugado 4)	11.220 B	11.220 B	9.900 B	9.900 B	11.220 B	11.220 B	9.900 B	9.680 B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.400
Contenido de humedad residual 5 %	53 Algodón 60°C	Algodón 60°C	53 Algodón 60°C	53 Algodón 60°C	53 Algodón 60°C	53 Algodón 60°C	53 Algodón 60°C	53 Algodón 60°C
Programas normales de lavado 6)	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°
Duración del programa algodón 60°C con carga completa min Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min	285 285	285 285	210 210	225	275 270	285 285	225 225	225 225
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min	285	285	210	225	270	285	225	225
Duración del modo sin apagar min Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW	20 47/71	20 48/73	15 49/74	20 50/74	15 49/75	51/75	20 48/72	49/76
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalaci
restaciones Home Connect	•	-	_	-	_	-	_	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	•	•	•	•	-	-	-	-
ActiveOxygen Motor EcoSilence/Universal	•/-	•/-	- •/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor litros Iluminación interior del tambor	6 5 •	63	63	63	63	63	63	58
Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración Programación de inicio / fin de programa h	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24	-/24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa Señal de fin de programa: acústica / óptica	Display TFT ●/●	Display LED Touch	Display LED Touch ●/●	Display LED Touch ●/●	Display LED •/•	Display LED ●/●	Display LED Touch ●/●	Display LED ●/●
Sistema protección antifugas de agua	AguaStop		Protección	Protección	Protección	Protección	Protección	Protección
Aviso sobredosificación detergente	Aquasiop	AquaStop	múltiple •	múltiple •	múltiple •	múltiple •	múltiple •	múltiple •
Sistema automático de distribución de ropa 3G	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma Cubeta detergente autolimpiante	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido	-	-	-	-	•	•	•	•
Seguro para niños rogramas y funciones	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón Eco Sintéticos	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicado/Seda	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana Limpieza tambor	•	•	•	•	•	•	•	•
Rápido 15/30 min Antialergias	•/-	•	•	•	•	•	•	•
Sport	•	-	-	-	•	•	•	•
Cortinas Camisas/Blusas	•	-	•	•	•	•	•	•
Ropa oscura	-	-	-	-	•	•	•	•
Plumas Microfibras/Impermeab.	-	-	-	•	-	-	_	-
Edredones sintéticos	-	-	-	-	_	-	-	•
Automático delicado Automático	•	•	•	•	-	-	-	-
ActiveOxygen Refresh	-	-	-	-	-	-	•	-
Nocturno Aclarado/Centrifugado adicional	•	-	-	-	•	•	-	•
Desaguado	•	•	•	•	•	•	•	•
Función ActiveOxygen Función VarioPerfect: + rápido y + eco	•	-	•	•	•	•	•	•
Función AntiManchas	16	-	-	-	-	-	-	-
Función Pausa+Carga imensiones	•	•	•	•	•	•	•	•
Altura del aparato cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato cm Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	59,8 59	59,8 59	59,8 59	59,8 59	59,8 59	59,8 59	59,8 59	59,8 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm	108,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	102,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85 100	85 100	85	85	85 100	85 100	85 100	85
Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable	-	-	100	100	-	-	-	100
Ángulo de apertura de puerta	180°	171º	1710	1710	1710	1710	1710	171º
onexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz	2.300	2.300	2.300	2.300 50	2.300	2.300 50	2.300	2.300 50
Longitud del cable de conexión cm	210	160	160	160	160	160	160	210
Tipo de enchufe Longitud tubo entrada agua cm	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150	Schuko 150
Longitud tubo de desagüe cm Mínima/máxima presión de alimentación bar	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10

Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

	Serie 6					Serie 4		Serie 2	
Características	Lavadoras	libre instal	ación carga	a frontal					
lodelo Acero inoxidable antihuellas	WAT2449XFS	WUQ2848XES	WUQ2448XFS		WUQ2441XES				
Acero mate antihuellas							WAN2426XES	WAFOOTYFE	
Acero mate Blanco	WAT24469ES	WUQ28468ES	WUQ24468ES	WUQ20468ES	WUQ24417ES	WAN28260ES	WAN24260ES	WAE2007XES WAE20067ES	WAB20266E
icha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*								7	
Capacidad kg Clase de eficiencia energética 1)		8 A+++	8 A+++	8 A+++	7 A+++	7 A+++	7 A+++	A+++	6 A+++
Consumo de energía anual 2) kWh	135		135	135	122	157	157	172	153
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh	0,78	0,78	0,78	0,78	0,66	0,84	0,84	0,75	0,74
Consumo de energía programa algodón 60°C	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.00	0.00	0.75	0.70
con carga parcial kWh	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,68	0,68	0,75	0,73
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,36	0,51	0,51	0,75	0,50
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W		0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,50	0,12/0,50	0,13/1,50	0,15/1,27
Consumo de agua anual 3) litros Clase de eficiencia de centrifugado 4)		9.680 B	9.680 B	9.680 C	8.800 B	9.020 B	9.020 B	10.780 D	10.560 C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.			1.200	1.000	1.200	1.400	1.200	1.000	1.000
Contenido de humedad residual 5) %	53	53 Algodón 60°C	53	59	53	53	55	65	62
Programas normales de lavado ⁶⁾			Algodón 60°C y algodón 40°C						
Duración del programa algodón 60°C con carga completa min	225	225	225	225	225	200	200	235	270
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min	225	225	225	225 225	225	200	200	235	270 270
Duración del modo sin apagar min	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW Tipo de instalación	49/74 Libre instalación		49/74 Libre instalación	49/74 Libre instalación	49/73 Libre instalación	54/75 Libre instalación	54/74 Libre instalación	58/75 Libre instalación	57/73 Libre instalació
restaciones									
Home Connect Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		_	-	_	-	-	-	-	-
ActiveOxygen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor EcoSilence/Universal Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/- -	-/• -	-/• -
Volumen del tambor litros	58	58	58	58	58	55	55	55	42
lluminación interior del tambor Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	32	32	30	30	30	30
Paneles antivibración	•	•	•	•	•	•	•	•	_
Programación de inicio / fin de programa h	-/24	-/24 •	-/24	-/24 •	-/24	-/24	-/24	-/-	-/24
Indicación de tiempo restante	D: 1 15D		D: 1 15D		D: 1 150	D: 1 150	D: 1 150	Indicadores	D: 1 150
Indicación de estado de programa	Display LED		Display LED	luminosos	Display LED				
Señal de fin de programa: acústica / óptica	●/● Protección	●/● Protección	●/● Protección	●/● Protección	●/● Protección	●/● Protección	●/● Protección	-/● Protección	●/● Protección
Sistema protección antifugas de agua			múltiple						
Aviso sobredosificación detergente	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Accesorio para detergente líquido Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	-	•
rogramas y funciones			•	•	•	_			
Algodón Algodón Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Sintéticos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix Delicado/Seda	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza tambor Rápido 15/30 min	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Antialergias	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Sport Cortinas	-	-	-	-	-	-	-	_	-
Camisas/Blusas	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Ropa oscura Plumas	-	-	-	-	-	-	-	_	-
Microfibras/Impermeab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edredones sintéticos Automático delicado	• -	-	-	-	-	•	-	-	-
Automático	-	-	-	-	-	-	-		-
ActiveOxygen Refresh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nocturno Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función ActiveOxygen Función VarioPerfect: + rápido y + eco	•	•	•	•	•	•	•	- -	•
Función AntiManchas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Pausa+Carga imensiones	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Altura del aparato cm			84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato cm Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55	59,8 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm	102,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,7	101,7	99	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm	100	100	100	82 100	82 100	100	85 100	82 100	85 100
Tapa desmontable	-	•	•	•	•	-	-	•	-
Ángulo de apertura de puerta onexión eléctrica y toma de agua	1710	165º	165°	165°	165º	1800	180°	180º	1400
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica A			2 300	10	10	10	10	10	10
	2.300		2.300 50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Longitud del cable de conexión cm	210	210	210	210	210	210	210	160	160
Tipo de enchufe			Schuko 150						
ongitud tubo entrada agua									
Longitud tubo entrada agua cm Longitud tubo de desagüe cm Mínima/máxima presión de alimentación bar		150	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	150 1-10	125 1-10

[•] Sí tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características técnicas lavadoras

	Serie 4		Serie 6		Serie 2	
Características	Lavadoras carga superior		Lavadoras integrables			
Modelo Acero inoxidable antihuellas						
Acero mate antihuellas						
Acero mate Blanco	WOT24257EE	W0T24255ES	WIW28300ES	WIW24300ES	WIA24202ES	WIA20001ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*	WU124257EE	WU124255E5	WIWZOJUCS	WIW24300E3	WIAZ4ZUZES	WIAZUUUTES
Capacidad kg	7	7	8	8	7	7
Clase de eficiencia energética ¹⁾ Consumo de energía anual ²⁾ kWh	A+++ 174	A++ 193	A+++ 157	A+++ 157	A++ 193	A++ 193
Consumo de energía programa algodón 60°C	0,91	1,03	0,85	0,85	1,03	1,03
con carga completa kWh	0,31	1,03	0,03	0,03	1,00	1,03
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh	0,74	0,82	0,74	0,74	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40°C	0,64	0,64	0,44	0,44	0,64	0,64
con carga parcial kWh Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W	0,09/0,09	0,09/0,09	0,12/0,50	0,12/0,50	0,20/0,60	0,20/0,60
Consumo de agua anual 3) litros	9.240	10.340	9.900	9.900	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴⁾ Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.	C 1.200	C 1.200	B 1.400	B 1.200	1.200	1.000
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. Contenido de humedad residual 5) %	55	55	53	53	58	63
Programas normales de lavado ⁶⁾	Algodón 60°C y algodón	Algodón 60°C y algodón	Algodón 60°C y algodón	Algodón 60°C y algodón	Algodón 60°C y algodón	Algodón 60°C y algodó
Duración del programa algodón 60°C con carga completa min	40°C 260	40°C 260	40°C 270	40°C 270	40℃ 150	40°C 150
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min	175	175	270	270	150	150
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min	160	160	255	255	150	150
Duración del modo sin apagar min Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW	15 59/76	15 59/76	41/67	41/66	56/70	56/70
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
restaciones Home Connect	-	_	-	-	_	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	-	-	-	-	-	-
ActiveOxygen Motor EcoSilence/Universal	_ -/•	- -/•	- •/-	•/-	- -/•	-/•
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua	-		•	•	-	-
Volumen del tambor litros	42	42	53	53	52	52
Iluminación interior del tambor Diámetro interior ojo de buey cm	-	-	32	32	30	30
Paneles antivibración	-	-	•	•	-	-
Programación de inicio / fin de programa h Indicación de tiempo restante	24/-	24/-	-/24 •	-/24 •	-/24 -	_/-
Indicación de estado de programa	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica / óptica Sistema protección antifugas de agua	-/• Protección múltiple	-/● Protección múltiple	•/• Protección múltiple	●/● Protección múltiple	-/• Protección múltiple	-/• Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente	-	-	-	-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G	-	-	•	•	-	-
Reconocimiento de espuma Cubeta detergente autolimpiante	-	-	•	•	-	-
Accesorio para detergente líquido	-	-	•	•	-	-
Seguro para niños Programas y funciones	-	-	•	•	-	-
Algodón	•	•	•	•	•	•
Algodón Eco Sintéticos	•	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•	-
Delicado/Seda	•	•	•	•	•	•
Lana Limpieza tambor	-	-	-	-	-	-
Rápido 15/30 min	-	-	-	-	•/-	-
Antialergias Sport	-	-	-	-	•	-
Cortinas	-	-	-	-	-	-
Camisas/Blusas Ropa oscura	-	•	-	•	-	-
Plumas	-	-	-	-	-	-
Microfibras/Impermeab. Edredones sintéticos	-	-	-	-	-	-
Automático delicado	-	-	-	-	-	-
Automático	-	-	-	-	-	-
ActiveOxygen Refresh Nocturno	-	-	-	-	•	-
Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•	•	•	•
Desaguado Función ActiveOxygen	-	-	-	-	-	-
Función VarioPerfect: + rápido y + eco	-	-	•	•	-	-
Función AntiManchas Función Pausa+Carga	•	•	-	-	-	-
imensiones	•		•	•		
Altura del aparato cm	90	90	81,8	81,8	82	82
Anchura del aparato cm Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	40 65	40 65	59,6 55,5	59,6 55,5	59,5 55	59,5 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm	-	-	95,6	95,6	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm	130	130	82 100	82 100	82 90	82 90
Tapa desmontable	130	130	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta	-	-	1300	1300	950	950
onexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz	2.300	2.300	2.300	2.300 50	2.300	2.300
Longitud del cable de conexión cm	150	150	210	210	220	220
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua cm Longitud tubo de desagüe cm	150 140	150 140	220	220 220	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

^{*}Si tiene;—No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

⁴⁾ Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

	Serie 6		Serie 6	Serie 4	
Características	Lavadoras con funció	n secado	Lavadoras con función secado integrables		
Modelo Acero mate antihuellas		WVH2849XEP			
Blanco	WDU28540ES	WVH28471EP	WKD28541EE	WKD24361EE	
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*					
Clase de eficiencia energética ¹⁾ Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh	A 6,82	4,76	B 5,40	5,50	
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh	1,22	0,66	1,35	1,27	
Clase de eficacia de lavado 2)	A	A	A	A	
Agua restante tras el centrifugado 3) %	50	50	52	53	
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. Capacidad de lavado kg	1.400	1.400	1.400	1.200	
Capacidad de secado kg	6	4	4	4	
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros	125	57	90	99	
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros	69 630	50 585	52 435	51 405	
Tiempo de lavado y secado min Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado kWh	1.364	952	1.080	1.100	
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado 4) litros	25.000	11.400	18.000	19.800	
Consumo de energía anual lavado y centrifugado 5) kWh	244	132	270	254	
Consumo de agua anual lavado y centrifugado 5) litros	13.800	10.000	10.400	10.200	
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re 1 pW Tipo de instalación	47/71/61 Libre instalación	46/74/61 Libre instalación	57/74/60 Totalmente integrable	57/74/60 Totalmente integrable	
Prestaciones	LIDI e I I Stalacion	LIDIE HISTAIACION	Totalinente integrable	Totalinente integrable	
Tecnología de condensación: aire / agua	-/•	•/-	_/•	-/•	
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	-	-	-	-	
Motor EcoSilence/Universal	•/-	•/-	-/•	-/•	
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua Volumen del tambor litros	70	56	52	52	
Illuminación interior del tambor	•	- 50	-	-	
Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	30	30	
Paneles antivibración	•	•	-	-	
Programación de fin de programa h	24	<u>24</u> ●	24 	19	
Indicación de tiempo restante Indicación de estado de programa	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	
Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•	●/●	•/•	
Sistema protección antifugas de agua	AquaStop	Protección múltiple	AquaStop	Protección múltiple	
Aviso sobredosificación detergente	•	•	-	-	
Duración del ciclo de protección antiarrugas al final de programa min	30	5	-	-	
Sistema automático de distribución de ropa 3G	•	•	-	-	
Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	
Cubeta detergente autolimpiante	•	•	-	-	
Accesorio para detergente líquido Seguro para niños	•	•	•	-	
Programas y funciones	-		-	-	
Algodón	•	•	•	•	
Algodón Eco	-	-	•	-	
Sintéticos Mix	•	•	•	•	
Delicado/Seda	•	•	•	•	
Lana	•	•	•	•	
Rápido 15 min	•	•	•	-	
Wash&Dry 60 min	•	•	-	-	
Antialergias Vapor	-	•	-	-	
Sport	•	-	•	-	
Nocturno	•	-	•	-	
Secar normal	•	•	•	•	
Secar suave	•	•	•	•	
Retirar pelusas Vapor	•	•	-	-	
Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•	•	
Desaguado	•	•	•	•	
Función VarioPerfect: + rápido y + eco	•	•	-	-	
Función MyTime Función AntiManchas	-	-	-	-	
Función Pausa+Carga	•	•	-	-	
imensiones					
Altura del aparato cm	84,8	84,8	82	82	
Anchura del aparato cm Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	59,8	59,8 59	59,5 55	59,5 55	
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm Fondo con puerta abierta (90°) cm	62,2 114,2	108,5	96	96	
Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85	85	82	82	
Máxima altura de desagüe cm	100	100	90	90	
Tapa desmontable	1200	1000	-	-	
Ángulo de apertura de puerta onexión eléctrica y toma de agua	1300	1800	950	950	
onexion electrica y toma de agua Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	
Potencia de conexión W	2050	2.200	2.300	2.300	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión cm	210	210 Cabula	220	220	
Tipo de enchufe Longitud tubo entrada agua cm	Schuko 220	Schuko 150	Schuko 200	Schuko 200	
LUNGILUU LUDU CIILI AUA AKUA CIII			200	200	
	220	150			
Longitud tubo de desagüe cm Mínima/máxima presión de alimentación bar	220 1-10	150 1-10 G 3/4"	1-10 G 3/4"	1-10	

[•] Sí tiene/-No tiene

*Sí tiene/-No tiene

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

1) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo).

3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

Características técnicas secadoras

	HomeProfessional/ Serie 8 Serie 6						
aracterísticas	Secadoras co	n bomba de caloi	•				
delo Acero mate antihuellas				WTG8729XEE			
Blanco	WTYH7710ES	WTY88809ES	WTW87640ES	WTG87239EE	WTG87239ES	WTG87229ES	
ha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012* apacidad kg	9	9	8	9	8	8	
apacidad kg po de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	
ase de eficiencia energética 1)	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	
onsumo de energía anual 2) kWh/año	259	175	177	259	233	233	
ecadora de tambor onsumo de energía programa normal algodón	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	
on carga completa kWh	2,06	1,42	1,44	2,06	1,93	1,93	
onsumo de energía programa normal algodón	1,24	0,83	0,85	1,24	1,08	1,08	
on carga parcial kWh onsumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³⁾ W	0,1/0,1	0.13/0.13	0,1/0,1	0,1/0,75	0,1/0,5	0,1/0,5	
uración del modo sin apagar min	30	30	30	-	-	-	
rograma de secado normal ⁴⁾		dar Algodón seco para guaro		dar Algodón seco para gua	rdar Algodón seco para guar	dar Algodón seco para	
uración ponderada del programa con carga completa	133	190	118	133	117	117	
carga parcial min uración del programa algodón con carga completa min	166	240	148	166	148	148	
uración del programa algodón con carga parcial min	108	152	95	108	94	94	
ase de la eficiencia de la condensación 5)	Α	A	В	A	Α	A	
iciencia de condensación ponderada con carga completa carga parcial %	91	91	87	91	91	91	
carga parcial % edia de la eficiencia de la condensación con carga completa %	91	87	86	91	91	91	
edia de la eficiencia de la condensación con carga parcial %	91	94	88	91	91	91	
otencia sonora dB(A) re 1 pW	64	61	64	65	65	65	
po de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
as refrigerante 6)	R290	R134a 0,28	R290	R290	R290	R290	
antidad de gas kg quivalente CO ₂ -Total PCA ⁷⁾ t	-	0,28	-	-	-	-	
estaciones		0, .					
ome Connect	•	-	-	-	-	-	
ecadora con bomba de calor	•	•	•	•	•	•	
ondensador autolimpiante ontrol de secado	Sensorizado	• Sensorizado	- Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	
aterial tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Galvanizado	
olumen del tambor litros	112	112	112	112	112	112	
ıminación interior del tambor	•	•	•	•	•	-	
iámetro interior ojo de buey cm	39	39	39	39	39	39	
uerta de cristal sagras de la puerta	Reversible	Reversible	• Derecha	• Derecha	• Derecha	_ Derecha	
aneles antivibración	• Neversible	• Ileversible	•	•	•	•	
esto para ropa delicada	•	•	•	•	-	-	
áxima programación de fin de programa h	24	24	24	24	24	24	
dicación de tiempo restante	- /-	•	•	- / -	•	•	
dicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito dicación de estado de programa	•/• TFT	•/• TFT	●/● Display LED Touch	●/● Display LED	•/• Display LED	●/● Display LED	
eñal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	●/●	●/●	●/●	●/●	
uración del ciclo de protección antiarrugas a fin	120	120	120	120	120	120	
programa min							
eguro para niños ogramas y funciones	•	•	•	•	•	•	
godón: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•	
godón: Seco para guardar	•	•	•	•	•	•	
godón: Seco plancha	•	•	•	•	•	•	
ntéticos: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•	
ntéticos: Seco para guardar ntéticos: Seco plancha	•	•	•	•	•	<u> </u>	
ix	•	•	•	•	•	•	
elicado	•	•	•	•	•	-	
ecado con cesto	•	•	•	•	-	-	
eportivas con cesto	-	-	-	-	-	-	
ápido 40 min port	•	•	•	•	•	•	
umas	•	•	•	•	•	•	
dredones sintéticos	•	•	•	-	-	-	
amisas/Blusas	•	•	•	•	•	•	
amisas 15 min pallas	•	•	•	-	-	-	
	•	-	•	-		-	
			-	-	•	•	
ntialergias cabado lana	-	-		_	•	•	
ntialergias cabado lana emporizado frío	-	•	•				
ntialergias zabado lana emporizado frío emporizado caliente	•	•	•	•	•	•	
ntialergias zabado lana emporizado frío emporizado caliente unción Pausa+Carga	- • •	•	•	•	•	•	
ntialergias cabado lana mporizado frío mporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria	•	•	•	•			
ntialergias zabado lana mporizado frío mporizado caliente inción Pausa+Carga unción Memoria mensiones	- • •	•	•	•	•	•	
titalergias abado lana mporizado frio mporizado caliente mción Pausa+Carga mción Memoria nensiones tura del aparato cm chura del aparato cm	- • • • • 84,2 59,8	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7	• • - 84,2 59,8	• - 84,2 59,8	• - 84,2 59,8	
ntialergias zabado lana imporizado frio imporizado caliente inción Pausa+Carga inción Memoria nensiones tura del aparato cm chura del aparato pared (sin incluir puerta) cm	- • • • • • • 59,8 59,9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - 84,2 59,7 59,9	• • - 84,2 59,8 59,9	• - 84,2 59,8 59,9	84,2 59,8 59,9	
ntialergias zabado lana smporizado frio smporizado caliente sunción Pausa+Carga sunción Memoria sunción Memoria sunción Memoria sunción del aparato sunchura del aparato cm stancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm sundo con puerta abierta (90°) cm	- • • • • 84,2 59,8 59,9 108,6	84,2 59,8 59,9 108,6	84,2 59,7 59,9 108,6	84,2 59,8 59,9 109,1	84,2 59,8 59,9 109,1	84,2 59,8 59,9 109,1	
ntialergias zabado lana mporizado frio emporizado caliente mnorizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria mensiones tura del aparato cm nchura del aparato cm noda con puerta abierta (90°) cm otura minima para montaje bajo encimera cmotura granto pared cm	- • • • • 84,2 59,8 59,9 108,6 85	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,8 59,9 109,1 85	• - 84,2 59,8 59,9 109,1 85	
ntialergias zabado lana emporizado frío emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria enensiones tura del aparato com cibura del aparato com stancia aparato-pared (sin incluir puerta) com ondo con puerta abierta (90°) com	- • • • • 84,2 59,8 59,9 108,6	84,2 59,8 59,9 108,6	84,2 59,7 59,9 108,6	84,2 59,8 59,9 109,1	84,2 59,8 59,9 109,1	84,2 59,8 59,9 109,1	
ntialergias zabado lana mmporizado frio emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria mensiones tura del aparato cm istancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm tura mínima para montaje bajo encimera axima altura de desagüe ngul o apertura de puerta	- • • • • 84,2 59,8 59,9 108,6 85	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100	84.2 59.8 59.9 109.1 85	84.2 59.8 59.9 109,1 85	
ntialergias zabado lana mporizado frío emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria nensiones tura del aparato cm istancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm indo con puerta abierta (90°) cm tura mínima para montaje bajo encimera dxima altura de desagüe cm pa desmontable ugulo apertura de puerta nexión eléctrica y desagüe	84,2 59,8 59,9 108,6 85 100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175°	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 -	
ntialergias zabado lana mporizado frio mporizado caliente mción Pausa+Carga mción Memoria nensiones tura del aparato cm chura del aparato cm stancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm undo con puerta abierta (90°) cm tura mínima para montaje bajo encimera cm áxima altura de desagüe cm paulo apertura de puerta nexión eléctrica y desagüe nnsión nominal V	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100 - 180° 220-240	84.2 59.8 59.9 109.1 85 100 - 175°	•	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240	
ntialergias zabado lana mmporizado rio emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria mensiones tura del aparato cm tura del aparato cm outou a puerta abierta (90°) cm tura mínima para montaje bajo encimera cm áxima altura de desagüe cm apud apertura de puerta mexión eléctrica y desagüe enexión nominal V tensidad de corriente eléctrica A	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100 	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175°	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175°	
ntialergias zabado lana mporizado frío emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria nensiones tura del aparato cm istancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm istancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm istancia aparato pared (sin incluir puerta) cm istancia aparato pared (sin incluir puerta) cm istancia aparato cm istancia aparato pared (sin incluir puerta) cm istancia aparato istancia ap	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,8 59,9 108,6 85 100 - 180° 220-240 10 1.000	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100 - 180° 220-240 10 1.000	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240 10 1.000	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 1750 220-240 10	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240 10 1.000	
ntialergias zabado lana mmporizado rio emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria mensiones tura del aparato cm tura del aparato cm outou a puerta abierta (90°) cm tura mínima para montaje bajo encimera cm áxima altura de desagüe cm apud apertura de puerta mexión eléctrica y desagüe enexión nominal V tensidad de corriente eléctrica A	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100 	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175°	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175°	
ntialergias zabado lana mporizado frío emporizado caliente unción Pausa+Carga unción Memoria enensiones tura del aparato cm istancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm ondo con puerta abierta (90°) cm tura mínima para montaje bajo encimera cm áxima altura de desagüe cm pa desmontable ngulo apertura de puerta ngulo apertura de puerta enesión eléctrica y desagüe ensión nominal V tensidad de corriente eléctrica A betencia de conexión W ecuencia de red	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	84,2 59,7 59,9 108,6 85 100 - 180° 220-240 10 1.000 50	84.2 59.8 59.9 109.1 85 100 - 175° 220-240 10 1.000 50	•	84,2 59,8 59,9 109,1 85 100 - 175° 220-240 10 1.000 50	

^{**}Siterley-Moutant Gelegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

⁵⁾ Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

	Serie 6				Serie 4	Serie 4
Características	Secadoras de c	ondensación				Secadora de evacuación
odelo Acero mate antihuellas						
Blanco	WTG86209EE	WTG86260EE	WTG84260EE	WTG86262ES	WTE84107EE	WTA73200ES
cha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012* Capacidad kg	9	8	8	7	7	7
lipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación
Clase de eficiencia energética 1)	B 616	B	B	B	B 497	C
Consumo de energía anual ²⁾ kWh/año Secadora de tambor	616 Automático	561 Automático	561 Automático	501 Automático	Automático	504 Automático
Consumo de energía programa normal algodón	5,23	4,61	4,61	4,08	4,13	4,1
con carga completa kWh Consumo de energía programa normal algodón			<u> </u>	·	<u> </u>	
con carga parcial kWh	2,77	2,59	2.59	2,33	2,27	2,4
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³⁾ W Duración del modo sin apagar min	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/1	0,1/0,5
Programa de secado normal ⁴⁾	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para gua
Duración ponderada del programa con carga completa	104	97	97	87	89	101
v carga parcial min Duración del programa algodón con carga completa min	142	126	126	111	115	130
Duración del programa algodón con carga parcial min	75	76	76	69	70	80
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵⁾ Eficiencia de condensación ponderada con carga completa	В	В	В	В	В	С
r carga parcial %	88	88	88	88	89	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa %	88	88	88	88	89	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial % Potencia sonora dB(A) re 1 pW	88 65	88 65	88 65	88 65	89 66	65
lipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante ⁶⁾ Cantidad de gas kg	-	-	-	-	_	_
equivalente CO ₂ -Total PCA 7) t	-	-	-	-	-	-
restaciones						
Home Connect Secadora con bomba de calor	-	-	-	-	-	-
Condensador autolimpiante	-	-	-	-	-	-
Control de secado Material tambor	Sensorizado Acero inoxidable	Sensorizado Acero inoxidable	Sensorizado Galvanizado	Sensorizado Galvanizado	Sensorizado Galvanizado	Sensorizado Galvanizado
/olumen del tambor litros	112	112	112	112	112	112
luminación interior del tambor	39	39	39	39	39	35
Diámetro interior ojo de buey cm Puerta de cristal	•	•	-	•	-	-
Bisagras de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración Cesto para ropa delicada	-	-	-	-	-	-
Máxima programación de fin de programa h	24	24	24	24	-	24
ndicación de tiempo restante ndicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito	•/•	•/•	•/•	•/•	-	/no necesario
ndicación: impleza de mito/vaciado de deposito ndicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min	120	120	120	120	120	120
Seguro para niños	•	•	•	•	-	•
rogramas y funciones Algodón: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha Sintéticos: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha	•	•	•	•	•	•
Mix Delicado	-	-	-	•	•	•
Secado con cesto	-	-	-	-	-	-
Deportivas con cesto Rápido 40 min	•	•	•	•	•	•
Sport	•	•	•	•	•	•
Plumas	-	-	-	-	-	_
Edredones sintéticos Camisas/Blusas	-	-	-	-	-	•
Camisas 15 min	•	•	•	•	-	-
Foallas Antialergias	•	•	•	•	-	-
Acabado lana	•	•	•	•	-	•
「emporizado frío 「emporizado caliente	•	•	•	•	-	•
Función Pausa+Carga	-	-	-	•	-	-
Función Memoria	-	-	-	-	-	-
imensiones Altura del aparato cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm Fondo con puerta abierta (90°) cm	59,9 109,1	59,9 109,1	59,9 109,1	59,9 109,1	60,1 106	60,1 104,7
Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85	85	85	85	82	85
Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable	100	100	100	100	100	-
apa desmontable Ángulo apertura de puerta	175°	- 175°	- 175°	- 175°	1800	150°
onexión eléctrica y desagüe						
l'ensión nominal V ntensidad de corriente eléctrica A	220-240 10/16	220-240 10/16	220-240 10/16	220-240 10/16	220-240 10/16	220-240 10
	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
Potencia de conexión W						
recuencia de red Hz	50	50	50	145	50	50
			50 145 Schuko	50 145 Schuko	50 145 Schuko	50 145 Schuko

[•] Si tiene/-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

 ²⁾ Consumo de entregia porticet ado, sobre la tabes de l'activitation se de adout de programa de algodón seco para guardar con carga completa.
 3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
 4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficiha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energia para el algodón.
 5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
 6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

¿Cómo elegir tu mejor horno?

Según su tecnología...

100% vapor



- ► Cocina saludable y baja en grasa.
- ▶ Mejor conservación de los nutrientes.
- ▶ Puedes elegir entre:
 - Cocinar 100% vapor.
 - Cocinar con vapor añadido.
 - Cocinar con multifunción.

Vapor añadido



- ▶ Puedes elegir entre 3 niveles de aporte de vapor.
- ► Efecto: crujiente por fuera y jugoso por dentro.
- ▶ Puedes elegir entre:
 - Cocinar con vapor añadido.
 - Cocinar con multifunción.

Multifunción



- ► Cocción tradicional.
- ▶ Combina aire caliente con calor superior e inferior.

Microondas



- ► Cocción más rápida.
- ▶ Obtén los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.
- ► Puedes elegir entre:
 - Cocinar con microondas.
 - Cocinar con multifunción.
- Cocinar con multifunción y microondas.

Para todas las familias...





60 cm



45 cm



Infinitas posibilidades...





Combinación horizontal

Con la máxima precisión...



PerfectRoast: termosonda con 3 puntos de medición.

Para carnes y pescados. Mide la temperatura interior del alimento. Siempre quedará en su punto.



PerfectBake: repostería tierna, jugosa y esponjosa como nunca.

Mide la humedad del interior del horno y finaliza la cocción cuando el bizcocho está listo.



Assist: asistente de cocinado perfecto.

Preocúpate de elegir el tipo de alimento a cocinar, su peso, y tu horno hará el resto.

Con la máxima limpieza...



Limpieza pirolítica: máxima limpieza y mínimo consumo.

Elige según el grado de suciedad del interior del horno entre los 3 niveles posibles. Tu horno quedará como el primer día

*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3,487 kWh de consumo anual




Hornos.

Serie | 8

		100% vapor	Multifunción	Vapor a	añadido	Multifunción
	Tipo		Assist	Display TFT	Recetas	Gourmet
	Pirolítico		HBG6764S1	HRG6767S2		HBG675BB1 ■ HBG673BS1F ■
Hornos	No pirolítico	HSG636BS1 HSG636BW1			HRG635BS1	HBG635NS1
	Pirolítico					
170		■ Cristal negro y acero	☐ Cristal blanco ■ Cristal	negro		

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil. Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 **30 Recetas Gourmet 10 Recetas Gourmet Display LED** Display LCD NUEVO NUEVO HBA5785S0 ■ HBA5740R0 ■ NUEVO NUEVO HBA5780S00 ■ HBA574BR00 ■ NUEVO HBA5780W0 □ HBA5780B0 ■ NUEVO HBB578BS00 (Puerta extraíble) NUEVO NUEVO NUEVO HBA5370S0 ■ HBA512ER0 ■ HBA510BR0 ■ **NUEVO** NUEVO HBA5370W0 □ HBA512BR0 ■



NUEVO HBA5370B0 ■

NUEVO
HBB537BS0 (Puerta extraíble



Resultados perfectos con una cocción profesional.

Vapor, PerfectRoast, PerfectBake. ¡La mejor tecnología para unos resultados perfectos!

Cocción con vapor

El vapor es el mejor aliado en la cocina ya que permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro, así como hacer un pan casero de toda la vida con su corteza crujiente y miga esponjosa; o bien, regenerar cualquier plato.

Cocción con vapor añadido

Combina tu proceso de cocción tradicional con aporte de vapor. Elige entre 3 niveles de intensidad según la jugosidad que quieras darle a tu plato. Perfecto para carnes, pescados y verduras. Obtendrás unos resultados perfectos y de un autentico profesional.



Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color original. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

PerfectRoast: termosonda con 3 puntos de medición

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y gracias a sus 3 puntos de medición precisos miden en todo momento la temperatura real del interior del alimento. Permite conseguir una programación precisa, obteniendo los mejores resultados, ya que cuando detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, te avisa y finaliza el proceso de cocción.

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en el interior de la cavidad del horno controla todo el proceso de cocción. Mide la cantidad de humedad que hay en la cavidad, y es capaz de determinar cuándo el pastel está en su punto perfecto. Entonces, te avisa y finaliza automáticamente el proceso de cocción.



Más diseño, más capacidad, más accesorios...¡Bosch te da más!

La gama de hornos Bosch renueva por completo sus Series 6, 4 y 2, ofreciendo así nuevas prestaciones con un diseño mucho más moderno.

Diseño renovado

Los nuevos hornos Bosch renuevan su diseño no solo por fuera sino también por dentro. El nuevo display LCD que permite una perfecta visualización de la información y, junto con los mandos ocultables, hacen que el manejo del horno sea aún más fácil y sencillo. Además, cuenta con la combinación perfecta del acero con el acabado cristal tanto en blanco como en negro.

No solo eso; además aumentan en capacidad interior, alcanzando hasta 71 litros en los modelos de 60 cm.

Termosonda

Ahora, en Serie 6 podrás disfrutar de la termosonda con 1 punto de medición. Su objetivo es medir la temperatura interior del alimento, por ello debe estar introducida totalmente y colocada con precisión. Apta para carnes, aves y pescados.

Bosch Serie 6 ;a lo grande!

Nuevo modelo de 90 x 60 cm con 112 litros de capacidad interior. Elige el horno que mejor se adapte a tus necesidades, por capacidad, no será.

Limpieza pirolítica

Limpiar el horno no puede ser más sencillo. Gracias a este sistema se desintegran los restos de suciedad del interior del horno. Podrás elegir entre 3 niveles de menor a mayor intensidad. Tras ello, solo tendrás que pasar un paño por el interior de la cavidad y la puerta. Todo esto desde tan solo 0,50 €*. Nunca limpiar el horno había sido tan sencillo y económico. Ahora, ¡también pirólisis en 90 cm!



Completa tu experiencia

Los nuevos hornos Bosch no vienen solos. Incorporan numerosos accesorios que harán que completes una experiencia Bosch inolvidable:

- ► Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura, fácil y rápida instalación. Permiten una extracción más fácil y segura de las bandejas del interior del horno. Además, podrás cambiar de manera sencilla en qué nivel quieres que estén.
- ▶ Bandejas Twin: nuevas medias bandejas que permiten cocinar en un mismo nivel diferentes alimentos de manera independiente, obteniendo unos resultados perfectos. Además, gracias a su tamaño reducido, si lo deseas podrás guardarlas en el interior del frigorífico. Son lavables en el lavavajillas.



► Bandeja antiadherente: nueva bandeja con recubrimiento cerámico que evita que queden restos de alimentos sobre ella, y facilita la limpieza.





Hornos con vapor 100%



HSG636XS6



Modelo	HSG636XS6	HSG636BS1	HSG636BW1
EAN	4242002808420	4242002808451	4242002808390
Precio de referencia	1.780€	1.400 €	1.400€
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero	Cristal blanco
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	A+	A+	A+
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	•/•	•/•	•/•
Microondas/Combinado	-/-	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/14	•/12	•/12
PerfectBake/PerfectRoast	•/•	-/-	-/-
Assist/Recetas Gourmet	•/-	•/-	•/-
Calentamiento profesional	4D	4D	4D
Iluminación interior	LED	LED	LED
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimp.	Panel trasero autolimp.	Panel trasero autolimp.
Raíles telescópicos	3	**	**
Capacidad interior (litros)	71	71	71
Recetario	Gratuito bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Home Connect	•	-	-



HSG636XS6

Home Connect: controla tu horno desde tu dispositivo móvil

Con la aplicación Home Connect y su amplia selección de recetas podrás deleitar a todos tus invitados. Simplemente elige en tu tablet o móvil tu plato favorito, envía los ajustes directamente al horno y deja que él se ocupe de todo lo demás.

Desde la app podrás:

- ► Ajustar las opciones de cocción.
- ► Precalentar tu horno.
- ▶ Disfrutar de un amplio recetario.

Display TFT con imágenes y textos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Te proporcionará toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. Con un solo dedo, el aro selector central y su pantalla táctil, el manejo del horno será más sencillo que nunca.

Iluminación LED

Permite una visualización clara y perfecta del interior. No perderás detalle de todo lo que ocurra en su interior. Además, el mínimo consumo y el máximo rendimiento está garantizado.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir las guías telescópicas como accesorio, pág. 192.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 198 Glosario de prestaciones pág. 194.



Serie | 8 Hornos con vapor añadido

Modelo	HRG6767S2	HRG635BS1
EAN	4242002912493	4242002917115
Precio de referencia	1.705 €	1.085 €
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	А	A+
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/•	-/•
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/15	•/13
PerfectBake/PerfectRoast	•/•	-/-
Assist/Recetas Gourmet	•/-	-/20
Calentamiento profesional	4D	4D
Iluminación interior	LED	LED
Tipo de limpieza	Pirolítico	Panel trasero autolimp.
Raíles telescópicos	2	**
Capacidad interior (litros)	71	71
Recetario	Gratuito bajo pedido	Bajo pedido
Home Connect	-	_



Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color original. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Además, te permitirá cocinar a baja temperatura.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales, o para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre suave y sin golpes de la puerta, proporcionando una mayor comodidad y seguridad.



Depósito de agua fácilmente accesible

El depósito de agua se encuentra situado detrás del frontal. Pulsando tan solo un botón en la electrónica, podrás extraer el depósito para rellenarlo cuando sea necesario, sin interrumpir el proceso de cocción ni provocar perdidas de calor. Máxima comodidad y eficiencia. Cuenta con una capacidad de hasta 1 litro de agua y mediante el TFT te avisará cuando sea necesario rellenarlo.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

^{**}Incluye gradas de serie. Puedes adquirir las guías telescópicas como accesorio, pág. 192.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 198 Glosario de prestaciones pág. 194.

Serie | 8 Hornos pirolíticos





HBG6764S1

Modelo	HBG6764S1	HBG676ES1
EAN	4242002808062	4242002789057
Precio de referencia	1.160 €	1.095€
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	A+	A+
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/13	•/13
PerfectBake/PerfectRoast	•/•	•/•
Assist/Recetas Gourmet	•/-	•/-
Calentamiento profesional	4D	4D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Pirolítico
Raíles telescópicos	1	**
Capacidad interior (litros)	71	71
Recetario	Gratuito bajo pedido	Gratuito bajo pedido
Home Connect	-	_



PerfectBake: asistente de repostería

Un sensor ubicado en el interior de la cavidad del horno controla todo el proceso de cocción. Mide la cantidad de humedad que hay en la cavidad y es capaz de determinar cuándo el pastel está en su punto perfecto. Entonces, te avisa y finaliza automáticamente el proceso de cocción.

PerfectRoast: termosonda con 3 puntos de medición

Para una cocción perfecta no solo es importante conseguir unos resultados de horneado y asado perfectos, sino también del interior del alimento.

La termosonda sirve para carnes y pescados y debe quedar completamente introducida en el interior del alimento. Se encarga de medir la temperatura más fría en el interior del alimento de manera precisa para garantizar su punto óptimo y deseado. Una vez alcanzada la temperatura interior deseada, suena una señal acústica y se desconecta. Una cocción perfecta desde el interior hasta el exterior.

Assist: asistente de cocinado

Con está función solo tendrás que preocuparte de seleccionar el tipo de alimento que vas a cocinar. El resto, lo hará tu horno Bosch por ti. En función del alimento seleccionado, el horno establece los ajustes y opciones necesarias para obtener los mejores resultados de cocción. Además, te proporcionará consejos sobre cómo cocinar ese alimento como, por ejemplo, indicando el nivel en el que debes colocar la bandeja o el tipo de recipiente más adecuado.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir las guías telescópicas como accesorio, pág. 192.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 199. Glosario de prestaciones pág. 194.



Serie | 8 Hornos pirolíticos

Modelo	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG673BS1F
EAN	4242002808635	4242002808673	4242002808703
Precio de referencia	875€	875 €	855€
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acer
Electrónica	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	Α+	A+	A+
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/13	•/13	•/10
PerfectBake/PerfectRoast	-/-	-/-	-/-
Assist/Recetas Gourmet	-/10	-/10	-/10
Calentamiento profesional	4D	4D	4D
Iluminación interior	Halógena	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico
Raíles telescópicos	**	**	**
Capacidad interior (litros)	71	71	71
Recetario	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Home Connect	-	-	-



HBG675BW1

- *Dentro del rango de A+++ a D.
 **Incluye gradas de serie. Puedes adquirir las guías telescópicas como accesorio, pág. 192.
- Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 199

Glosario de prestaciones pág. 194.



HBG673BS1F

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocinero profesional de la forma más sencilla.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Ahora puedes cocinar simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve un mayor caudal de aire para asegurar una mejor distribución de calor en toda la cavidad. La distribución del calor es tan perfecta que independientemente del nivel en el que cocines, los resultados serán siempre perfectos.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo por el interior de la cavidad y la puerta. Se consigue así una perfecta limpieza del interior. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que desde aproximadamente 0,50 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

^{*}Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Horno multifunción





HBG635NS1

Modelo	HBG635NS1	
EAN	4242002807706	
Precio de referencia	730 €	
Acabado	Cristal negro y acero	
Electrónica	Display TFT con símbolos	
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	
Eficiencia energética*	A+	
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	
Microondas/Combinado	-/-	
Multifunción/Modos de calentamiento	•/13	
PerfectBake/PerfectRoast	-/-	
Assist/Recetas Gourmet	-/10	
Calentamiento profesional	4D	
Iluminación interior	Halógena	
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimp.	
Raíles telescópicos	1	
Capacidad interior (litros)	71	
Recetario	Bajo pedido	
Home Connect	-	

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.



Panel trasero autolimpiante

Olvídate de tener que limpiar el panel trasero del interior del horno. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que a altas temperaturas descompone la grasa y el resto de suciedad que hay en el interior del horno. No es necesario utilizar ningún tipo de producto.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 199. Glosario de prestaciones pág. 194.



101	101

	NUEVO	NUEVO
Modelo	HBA5785S0	HBA5780S00
EAN	4242005056712	4242005056675
Precio de referencia	755 €	680€
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables	Display LCD y mandos ocultables
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Eficiencia energética*	А	А
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/10	•/10
Termosonda	•	-
Assist/Recetas Gourmet	-/30	-/30
Calentamiento profesional	3D	3D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Pirolítico
Clip Rails	1	1
Capacidad interior (litros)	71	71

Home Connect

Recetario

Serie | 6 Hornos pirolíticos



HBA5785S0



Display LCD y mandos ocultables

Los nuevos hornos Serie 6 incorporan un diseño renovado combinando cristal negro y acero, consiguiendo un perfecto equilibrio. Un gran display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Junto a él, los nuevos mandos ocultables que permiten sacarlos solo cuando sea necesario, facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.

Mayor capacidad interior

Los nuevos hornos ofrecen una mayor capacidad interior alcanzando hasta 71 litros. Todo ello es posible gracias al rediseño interior de los nuevos hornos.

Además, las nuevas bandejas que traen de serie los nuevos hornos de Bosch cuentan con una mayor profundidad y por tanto capacidad para poder cocinar mayor cantidad de una sola vez.



Termosonda

Ahora, en Serie 6 podrás disfrutar de la termosonda con 1 punto de medición. Su objetivo es medir la temperatura del interior del alimento, por ello debe estar introducida totalmente y colocada con precisión. Apta para carnes, aves y pescados.

Una vez alcanza la temperatura deseada, el proceso de cocción se desconecta. Obtén los mejores resultados por dentro y por fuera.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, aproximadamente 500°C, se consigue descomponer los restos de grasa y suciedad del interior del horno. Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad en función del grado de suciedad de la cavidad de tu horno.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 200. Glosario de prestaciones pág. 194.

Serie | 6 Hornos pirolíticos





HBA5780W0

	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	HBA5780W0	НВА5780В0	HBB578BS00
EAN	4242005056699	4242005056651	4242005056835
Precio de referencia	680 €	680 €	730 €
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero
Electrónica		lay LCD s ocultables	Display LCD y mandos ocultables
Apertura de puerta	Ab	atible	Extraíble
Eficiencia energética*		A	А
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-		-/-
Microondas/Combinado	-/-		-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/10		•/10
Termosonda	-		-
Assist/Recetas Gourmet	-/30		-/30
Calentamiento profesional	3D		3D
Iluminación interior	Halógena		Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico		Pirolítico
Clip Rails	1		**
Capacidad interior (litros)	71		71
Recetario	-		-
Home Connect	-		-

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, aproximadamente 500°C, se consigue descomponer los restos de grasa y suciedad del interior del horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad en función del grado de suciedad de la cavidad de tu horno.

El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,50 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

Recetas Gourmet

Como novedad, los nuevos hornos incluyen nuevas recetas Gourmet, entre 10 y 30 según modelo. Incluyen recetas de alimentos variados tanto carne, pescado como aves. Solo tendrás que seleccionar el tipo de alimento y el peso de la pieza que quieres cocinar. Fácil, cómodo y sencillo.

Calentamiento 3D Profesional

Podrás hornear en 3 niveles diferentes obteniendo muy buenos resultados de cocción.

Gracias a la resistencia trasera junto con la turbina ventilador, se consigue calentar el aire interior. Además, el difusor de aire permite su perfecta distribución en el interior para conseguir un asado homogéneo.



Bandeja antiadherente

Nuevo accesorio que hará que el proceso de cocción sea sencillo, sobre todo a la hora de limpiarla. Cuenta con un recubrimiento especial que evita que puedan quedarse restos de alimentos adheridos a la bandeja durante el ciclo de cocción.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio, pág. 193.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 200. Glosario de prestaciones pág. 194.

^{*}Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Serie | 6 Hornos multifunción

	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	HBA5370S0	HBA5370W0	HBA5370B0
EAN	4242005056514	4242005056521	4242005056507
Precio de referencia	550€	550€	550 €
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal blanco	Cristal negro
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables	Display LCD y mandos ocultables	Display LCD y mandos ocultables
Apertura de puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Eficiencia energética*	Α	А	А
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/7	•/7	•/7
Termosonda	-	-	-
Assist/Recetas Gourmet	-/10	-/10	-/10
Calentamiento profesional	3D	3D	3D
Iluminación interior	Halógena	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimp.	Panel trasero autolimp.	Panel trasero autolimp.
Clip Rails	1	1	1
Capacidad interior (litros)	71	71	71
Recetario	-	-	-
Home Connect	_		_



HBA5370S0

Glosario de prestaciones pág. 194.



Panel trasero autolimpiante

Olvídate de tener que limpiar el panel trasero del interior del horno. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que a altas temperaturas descompone la grasa y el resto de suciedad que hay en el interior del horno. No es necesario utilizar ningún tipo de producto.



Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 201.

Horno multifunción









HBB537BS0



Bandejas Twin

Los nuevos hornos no vienen solos. Estas nuevas bandejas Twin tiene el tamaño ideal para poderlas guardar en el frigorífico o para cocinar pequeñas cantidades de manera independiente simultáneamente en el mismo nivel o en diferente.

Además, son lavables en el lavavajillas. Por tanto, fácil manejo, fácil limpieza y fácil adquisición como accesorio compatible con tu nuevo horno Serie 6 Bosch.



Display LCD y mandos ocultables

Nuevo diseño renovado por fuera y por dentro de los hornos Serie 6 de Bosch. Electrónicas renovadas con LCD que harán un manejo mucho más sencillo e intuitivo de tu horno. Además, cuentan con nuevos mandos ocultables, los cuales facilitan la limpieza exterior del horno y hacen que su manejo sea fácil y sencillo. Puedes seleccionar el tipo de calentamiento y la temperatura deseada.

Recetas Gourmet

Los nuevos modelos Serie 6 incorporan nuevas recetas Gourmet, entre 10 y 30 según modelo. Incluyen recetas de alimentos variados tanto carne, pescado como aves.

Solo tendrás que seleccionar el alimento y el peso del tipo de alimento que quieres cocinar. Fácil, cómodo y sencillo.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D. **Incluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio, pág. 193.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 201. Glosario de prestaciones pág. 194.



Serie | 6 Horno pirolítico 90 x 60 cm

NUEVO

NUEVO			
Modelo	VBD5780S0		
EAN	4242005034758		
Precio de referencia	1.890 €		
Acabado	Cristal negro y acero		
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables		
Apertura de puerta	Abatible		
Eficiencia energética*	A+		
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-		
Microondas/Combinado	-/-		
Multifunción/Modos de calentamiento	•/10		
Termosonda	-		
Assist/Recetas Gourmet	-/-		
Calentamiento profesional	-		
Iluminación interior	Halógena		
Tipo de limpieza	Pirolítico		
Clip Rails	1		
Capacidad interior (litros)	112		
Recetario	-		
Home Connect	-		



VBD5780S0

Mayor capacidad interior

Nuevo diseño, nuevas medidas, más capacidad...¡hasta 112 litros de capacidad interior! El nuevo modelo Serie 6 con medidas especiales de 90 x 60 cm te deja cocinar prácticamente sin límites.

Acabado cristal junto con detalles en acero que hace que tenga un equilibrio perfecto. La nueva electrónica con pantalla LCD de luz clara y blanca permite visualizar mejor la información y junto con los mandos ocultables le da un toque renovado a tu cocina.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, aproximadamente 500°C, se consigue descomponer los restos de grasa y suciedad del interior del horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo por el interior de la cavidad y la puerta. Se consigue así una perfecta limpieza. Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad de pirólisis en función del grado de suciedad del interior de tu horno.

Durante la pirólisis, por temas de seguridad, la puerta queda bloqueada.

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno.

Los nuevos hornos Bosch no vienen solos

Descubre los nuevos accesorios compatibles con los nuevos hornos (ver más información pág. 192-193).



VBD5780S0

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 201. Glosario de prestaciones pág. 194.

Hornos pirolíticos







HBA5740R0

	NUEVO	NUEVO
Modelo	HBA5740R0	HBA574BR00
EAN	4242005069361	4242005069354
Precio de referencia	620€	595 €
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LED y mandos fijos	Display LED y mandos fijos
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Eficiencia energética*	А	А
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/7	•/7
Termosonda	-	-
Assist/Recetas Gourmet	-/10	-/10
Calentamiento profesional	3D	3D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Pirolítico
Clip Rails	1	**
Capacidad interior (litros)	71	71
Recetario	-	-
Home Connect	-	-



Diseño renovado

Los nuevos modelos Bosch Serie 4 incorporan un diseño renovado. Cuenta con una electrónica LED, aportando un toque moderno e innovador. Cuenta con 2 mandos fijos a ambos lados del display LED con los que podrás elegir el modo de calentamiento y la temperatura deseada.



Limpieza pirolítica

Lo más tedioso de la cocina siempre ha sido la limpieza. Gracias a este sistema de limpieza pirolítica que incorporan algunos hornos Bosch podemos elegir entre 3 niveles de intensidad en función de la suciedad del interior del horno. No nos tendremos que preocupar por nada. Al alcanzar altas temperaturas se desintegra la suciedad que hay en el interior del horno y una vez finalizado solo tendrás que pasar un paño por la cavidad interior y la puerta. Todo ello, consumiendo desde 0,50 €*. La comodidad no tiene precio.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio, pág. 193.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 202. Glosario de prestaciones pág. 194.





Serie | 4 Hornos multifunción

NUEVO	NUEVO
-------	-------

Modelo	HBA512ER0	HBA512BR0
EAN	4242005056484	4242005056477
Precio de referencia	435 €	410€
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LED y mandos fijos	Display LED y mandos fijos
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Eficiencia energética*	А	А
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/7	•/7
Termosonda	-	-
Assist/Recetas Gourmet	-/-	-/-
Calentamiento profesional	3D	3D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	-	-
Clip Rails	– (1 guía estándar)	**
Capacidad interior (litros)	71	71
Recetario	-	-
Home Connect	-	-



HBA512ER0

Glosario de prestaciones pág. 194.

Mayor capacidad interior

Los nuevos hornos Bosch Serie 4 cuentan con mayor capacidad interior, hasta 71 litros. Esto se debe a una renovación del diseño del horno, no solo por fuera sino por dentro, optimizando sus medidas y ganando espacio interior. Sácale el máximo partido a tu horno Bosch y comparte esa experiencia.

Modos de calentamiento

Podrás elegir entre los diferentes modos de calentamiento según las necesidades de cada momento. Seleccionando el modo de calentamiento deseado se activarán las resistencias necesarias de tu horno para que obtengas los mejores resultados.

¡No vienen solos!

Los nuevos hornos Bosch vienen acompañados de nuevos accesorios como-

- ► Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura.
- ► Bandejas Twin.
- ▶ Bandeja antiadherente con recubrimiento cerámico.

Para más información, consulta la página 193.



Modo de calentamiento 3D Profesional

Gracias a la tecnología interior de los hornos Bosch podrás cocinar en hasta 3 niveles de los 5 que tiene el horno al mismo tiempo obteniendo unos resultados perfectos. Esto se debe a su ventilador trasero que garantiza un reparto homogéneo del aire caliente en toda la cavidad del horno necesario para que tus platos queden como los de un autentico chef.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio, pág. 193.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 202

Horno multifunción



NUEVO





HBA510BR0



Calentamiento 3D Profesional

Podrás hornear en 3 niveles diferentes obteniendo muy buenos resultados de cocción.

Gracias a la resistencia trasera junto con la turbina ventilador, se consigue calentar el aire interior. Además, el difusor de aire permite su perfecta distribución en el interior para conseguir un asado homogéneo.



Capacidad interior

Hasta 71 litros donde podrás disfrutar de tus mejores platos, jugosos y sabrosos como los de un chef profesional.

Combínalo en tu cocina

Si buscas diferentes opciones de cómo instalar tu horno en la cocina, puedes hacer la combinación en columna de horno y microondas consiguiendo un diseño Bosch perfectamente combinado. Equilibrio perfecto de cristal negro y acero junto con las electrónicas en color rojo o blanco.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio, pág. 193.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 202. Glosario de prestaciones pág. 194.









•

Mandos

Serie **2**Cocinas independientes

NUEVO **NUEVO** Modelo HKA050020 HGA030D20 EAN 4242005042340 4242005042753 645 € 525€ Precio de referencia Alto x ancho x fondo (cm) 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60 Blanco Blanco Acabado Apertura de la puerta Abatible Abatible del horno Tipo de cocina Vitrocerámica Gas Prestaciones horno Tecnología Eléctrico Gas Capacidad interior 71 litros 71 litros Radiación/modos calentamiento •/5 -/3 Iluminación interior • Prestaciones placa Tecnología Vitrocerámica Gas Número de fuegos 4 4 Indicador calor residual

Mandos



HKA050020

Cocinas independientes

Seguridad GasStop

Control

Recetario Home Connect

Nuevos modelos de libre instalación de 60 cm donde podrás encontrar horno y placa de gas o vitrocerámica. Lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Horno con capacidad de hasta 71 litros

Gran capacidad para poder cocinar tus alimentos para toda la familia. Su cavidad interior se encuentra recubierta con un esmalte de baja adherencia, que facilita su limpieza. Además, cuenta con un cajón inferior integrado para guardar la vajilla y optimizar el espacio.

Placa de gas

Para a quien le guste la cocina tradicional, la placa de gas cuenta con 4 fuegos con potencia desde 1 kW hasta 3 kW. Por supuesto incorpora la máxima seguridad con el sistema Gas Stop para evitar posibles fugas de gas, y el autoencendido, por lo que ya no necesitarás ni mecheros ni cerillas.

Placa vitrocerámica

Cuenta con 4 amplias zonas de cocción para poder cocinar simultáneamente varios platos de manera independiente. Estas zonas se componen de 2 fuegos con diámetro de 15 cm cada uno, otra de 18 cm y otra de 21 cm. Además, incorpora indicadores de calor residual para cada una de las zonas.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 203. Glosario de prestaciones pág. 194.

Accesorios para hornos Serie 8

Modelo	Descripción	Válido para
HEZ638D30 EAN: 4242002810195 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
HEZ638D10 EAN: 4242002810171 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
HEZ638370 EAN: 4242002810164 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
HEZ638270 EAN: 4242002810140 Precio de referencia: 90 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
HEZ638170 EAN: 4242002810119 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
HEZ638300 EAN: 4242002810157 Precio de referencia: 110 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
HEZ638200 EAN: 4242002810133 Precio de referencia: 80 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
HEZ638100 EAN: 4242002810096 Precio de referencia: 50 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
HEZ860060 EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Accesorios para hornos Serie 6, Serie 4 y Serie 2

Modelo	Descripción	Válido para
HEZ532010 NUEVO EAN: 4242005054428 Precio de referencia: 40 €	Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300°C. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.	Todos los modelos Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.
HEZ530000 NUEVO EAN: 4242005054480 Precio de referencia: 45 €	Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.	Todos los modelos Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. No compatibles con Clip Rails.
HEZ538000 NUEVO EAN: 4242005054459 Precio de referencia: 50 €	Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura de fácil instalación. Puedes ponerlos en el nivel que quieras y tantos cuantos quieras hasta 5 niveles en el interior del horno. No son pirolizables.	Todos los modelos Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible.

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables. Permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno.

Paso 1.



El Clip Rail se encuentra instalado por ejemplo en el nivel 3 del horno.

Paso 2.



Para desanclarlo, debemos presionar sobre el punto que se indica con la palabra "Push" y moverlo ligeramente hacia el interior del horno. Así, conseguimos su extracción total.

Paso 3.



Tras ello, si deseamos colocarlo en otro nivel, solo tenemos que anclar la parte trasera del Clip Rail a la grada, y presionando ligeramente, anclar la parte delantera hasta que quede perfectamente fijado.

Glosario

Tecnología

Assist: asistente de cocinado

Selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, te ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocción.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.

Cocción tradicional con vapor añadido

Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad y conseguir ese efecto de crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar. Descárgate la app y podrás:

- ► Ajustar las opciones de cocción.
- ► Precalentar tu horno.
- ► Disfrutar de un amplio recetario.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas, tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sensor PerfectBake

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. De tal forma, que finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Termosonda PerfectRoast

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Modos de calentamiento y funciones

Calor inferior

El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno.

Calor intensivo

Para platos con base crujiente.

Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior suave

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Calor superior e inferior con circulación de aire

Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni plores

Cocción suave a baja temperatura

Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Deshidratar

Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Fermentar

Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Función Pizz

Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento.

Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad

Grill con aire caliente

Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie

Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Mantener caliente

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Precalentar vajilla

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Regenera

Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Sprin

Se precalienta el horno hasta un 50% más rápido.

Modo demo



HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HSG636BW1

Activar:

- 1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato
- 2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
- 3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
- 4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
- 5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
- 6. Seleccionar la opción del modo demo deseada:
 - ► Con imágenes en movimiento.
 - ► Sin imágenes en movimiento.
- 7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

- 1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
- 2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



HBA5785S0, HBA5780S00, HBA5780W0, HBA5780B0, HBB578BS00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos "+" y "-" y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará "c01 1".
- 2. Presionar los símbolos "+" y "-" hasta encontrar el código "c13" en el display.



HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1

Activar

- 1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
- 2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
- 3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
- 4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función modo demo.
- 5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
- 6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar

- 1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
- 2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

- 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
- 4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

Modo demo



HBA5740R0, HBA574BR00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los aiustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- Presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
- 2. Presionar repetidamente el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c13 Modo Demo" en el display.
- 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) presionando los símbolos "+" o "-".
- 4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".



VBD5780S0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".


- 1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
- 2. Presionar el símbolo "+" hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en el display.
- Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
- 4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Planos de instalación

HKA050020



HGA030D20

Características técnicas hornos

	Serie 8				
Características	Hornos con vapor			Hornos con vapor	
Modelos Color del aparato	HSG636XS6 Cristal negro/inox	HSG636BS1 Cristal negro/inox	HSG636BW1 Cristal blanco	HRG6767S2 Cristal negro/inox	HRG635BS1 Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Clase de eficiencia energética 1)	A+	A+	A+	A	A+
Índice de eficiencia energética Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh	81,2	81,2 0,87	81,2 0,87	87,1 0,9	81,2 0,87
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh		0,69	0,69	0,74	0,69
Número de cavidades Fuente de energía de la cavidad	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica
Volumen de la cavidad litros		71	71	71	71
Dimensiones Ancho mm	594	594	594	594	594
Alto mm	595	595	595	595	595
Fondo mm Fondo con la puerta abierta mm		548 1.040	548 1.040	1.040	548 1.040
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm Profundidad de la cavidad mm		355 415	355 415	357 415	357 415
Capacidad del depósito de agua litros		1	1	1	1
Modalidades de calentamiento Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100%/Vapor añadido	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Microondas/Microondas combinado Controles	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tipo de control	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con símbolo
Tipo de mandos	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	- Electrónico	- Electrónico	- Electrónico	20 Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento Número de funciones	14	12	12	15	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente/Aire caliente suave Calor superior e inferior	-/• •	-/•	-/•	-/• •	-/• •
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire Calor inferior	•	•	•	•	•
Calor intensivo	•	-	-	•	-
Función Pizza Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	:	•	•	•
Grill Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura Deshidratación	•	-	-	•	-
100% vapor Prestaciones/Funciones avanzadas	•	•	•	-	-
Home Connect	•	-	-	-	-
Microondas Regeneración	-	-	•	-	•
Fermentación de masas	•	·	•	•	•
Precalentamiento rápido Termosonda PerfectRoast/Termosonda	•/-	-/-	• -/-	•/-	-/-
Sensor PerfectBake	•	-/-		•	-/-
Equipamiento interior Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•		•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	3 (100% extraíbles)	-	-	2 (100% extraíbles y pirolizables)	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación Nº de lámparas ud/Potencia W	LED 1 3/9	LED 1/3	LED 1/3	LED 3/9	LED 3/9
Potencia de salida de microondas W	1 -		-	_	-
Número de potencias de microondas Superficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza Autolimpieza pirolítica nº niveles	; -	_	-	• (3)	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis kW	_	-	-	3,3/4,8	-
Panel trasero autolimpiante Programa de descalcificación	•	•	•	-	-
Función secado de la cavidad	•	•	•	•	-
Seguridad Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	•	-
Número de cristales en puerta Temperatura exterior en puerta 3) °C	3 40	3 40	3 40	30	3 40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	250/250	250/250	250/250	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente		30/100 30/250	30/100 30/250	30/100 30/275	30/100 30/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min		4/6,5	4/6,5	4,5/7	4/6,5
Conexión eléctrica Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión Potencia total instalada kW		16 3,6	16 3,6	16 3,6	16 3,6
Frecuencia de la red hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal V Certificaciones	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/•	•/-	•/-	•/•	•/-
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla Bandejas Twin	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	•	•	•	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	•/•	•/•	•/•	-	_

[•] Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

características odelos odelos olor del aparato stema de apertura cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 lase de eficiencia energética 10 consumo de energía en calentamiento tradicional 20 consumo de energía en circulación forzada 20 kWI dúmero de cavidades uente de energía de la cavidad folumen de la cavidad mensiones Ancho man latto man rondo man rondo man rondo man rondo man rondo de la cavidad man rondo man	0,69 1 Eléctrica 5 71 5 594 1 595	HBG676ES1 Cristal negro/inox Abatible A+ 81,2 0,87 0,69 1 Eléctrica 71	HBG675BW1 Cristal blanco Abatible A+ 81,2 0,87 0,69	HBG675BB1 Cristal negro Abatible A+ 81,2	HBG673BS1F Cristal negro/inox Abatible	Horno multifunci HBG635NS1 Cristal negro/inox Abatible
stema de apertura cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 lase de eficiencia energética ¹⁾ ndice de eficiencia energética consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾ kWi dimero de cavidades uente de energía de la cavidad folumen de la cavidad folumen de la cavidad mensiones Incho mensiones	Cristal negro/inox Abatible A+ 81,2 10,87 11 Eléctrica 571 11 594 1595 1548	Cristal negro/inox Abatible A+ 81,2 0,87 0,69 1 Eléctrica	Cristal blanco Abatible A+ 81,2 0,87	Cristal negro Abatible A+ 81,2	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible
stema de apertura cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 clase de eficiencia energética 11 ndice de eficiencia energética 12 ndice de eficiencia energética 13 ndice de eficiencia energética 14 consumo de energía en cantamiento tradicional 12 ndice de energía en circulación forzada 12 ndice de energía en circulación forzada 12 ndice de energía de la cavidad 12 ndice de la cavidad 13 ndice de la cavidad 14 ndice de la cavid	Abatible A+ 81,2 0,87 0,69 1 Eléctrica 5 71 1 594 1 595	Abatible A+ 81,2 0,87 0,69 1 Eléctrica	A+ 81,2 0,87	Abatible A+ 81,2	Abatible	Abatible
Alase de eficiencia energética 1) ndice de eficiencia energética Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWl Consumo de energía en circulación forzada 2) kWl dimero de cavidades uente de energía de la cavidad folumen de la cavidad mensiones mensiones mondo mn fondo mn fo	81,2 h 0,87 h 0,69 1 Eléctrica 5 71 h 594 h 595 h 548	81,2 0,87 0,69 1 Eléctrica	81,2 0,87	81,2	A+	-
Consumo de energía en calentamiento tradicional 20 kWl Consumo de energía en circulación forzada 20 kWl dúmero de cavidades uente de energía de la cavidad folumen de la cavidad litro mensiones Natho mn Natho mn Autho mn Authora de la cavidad mn Authura de la cavidad mn Authura de la cavidad mn Authora de la cavidad litro de alladades de calentamiento	0.87 0.69 1 Eléctrica 5 71 1 594 1 595 1 548	0,87 0,69 1 Eléctrica	0,87			A+
Consumo de energía en circulación forzada 20 kWI kúmero de cavidades uente de energía de la cavidad (litro imensiones mensiones mondo o mensione me	0,69 1 Eléctrica 5 71 5 594 1 595	0,69 1 Eléctrica		0,87	81,2 0,87	81,2 0,87
ruente de energía de la cavidad folumen de la cavidad litro mensiones Ancho mn Natro mn Natro mn Ondo mn Ondo on la puerta abierta mn Nachura de la cavidad mn Verofundidad de la cavidad mn Condidad de la cavidad mn Ondidad de la cavidad litro Odalidades de calentamiento	5 71 5 594 1 595 1 548	Eléctrica		0,69	0,69	0,69
imensiones Ancho mn Milto mn Fondo mn Fondo mn Fondo on la puerta abierta mn Anchura de la cavidad mn Frofundidad de la cavidad mn	1 594 1 595 1 548	71	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ancho mn htto mn ondo puerta abierta mn Anchura de la cavidad mn httura de la cavidad mn erofundidad de la cavidad mn capacidad del depósito de agua litro odalidades de calentamiento	1 595 1 548		71	71	71	71
rondo mn rondo con la puerta abierta mn nnchura de la cavidad mn Ntura de la cavidad mn rofundidad de la cavidad mn capacidad del depósito de agua litro odalidades de calentamiento	1 548	594 595	594 595	594 595	594 595	594 595
Anchura de la cavidad mn Ntura de la cavidad mn Profundidad de la cavidad mn Dapacidad del depósito de agua litro odalidades de calentamiento		548	548	548	548	548
Altura de la cavidad mn Profundidad de la cavidad mn Capacidad del depósito de agua litro odalidades de calentamiento		1.040 480	1.040 480	1.040 480	1.040 480	1.040 480
Capacidad del depósito de agua litro: odalidades de calentamiento	n 357	357 415	357 415	357 415	357 415	357 415
		-	-	-	-	-
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
/apor 100%/Vapor añadido /licroondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/- -/-
ontroles		D: I TET : /	-/-	-/-		1
ipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbol
ipo de mandos Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Recetas Gourmet: recetas almacenadas n	0 _	-	10	10	10	10
Sistema de regulación de la temperatura Propuesta automática de temperatura	Electrónico •	Electrónico •	Electrónico ●	Electrónico •	Electrónico •	Electrónico •
ndicación temperatura real de la cavidad Programación electrónica con inicio/paro de cocción	• /•	•/•	• /•	• •/•	• /•	• •/•
Modo demo	•	•	•	•	•	•
Inciones de calentamiento lúmero de funciones	13	13	13	13	10	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional Aire caliente/Aire caliente suave	•/- -/•	•/- -/•	•/- -/•	•/- -/•	•/- -/•	•/- -/•
Calor superior e inferior	-/•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-
Calor inferior	•	•	•	•	•	•
Calor intensivo Función Pizza	•	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente Descongelar	•/•	•/•	•/•	•/•	•	•/•
Cocción suave a baja temperatura Deshidratación	•	-	-	-	-	-
L00% vapor	-	-	-	-	-	-
restaciones/Funciones avanzadas Home Connect	_	-	-	-	_	-
Microondas Regeneración	-	-	-	-	-	-
ermentación de masas	-	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido Fermosonda PerfectRoast/Termosonda	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	•	•	-	-	-	-
quipamiento interior /entilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•
liveles para colocar bandejas	5 1 (100% extraíbles	5	5	5	5	5
liveles de raíles telescópicos	y pirolizables)	-	-	-	-	1 (100% extraíbles)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta Tipo de iluminación	•/• Halógena	•/• Halógena	•/• Halógena	•/• Halógena	•/• Halógena	●/● Halógena
Vº de lámparas ud/Potencia V Potencia de salida de microondas V		1/35	1/35	1/35	1/35	1/35
lúmero de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill cm Potencia grill grande/pequeño kV	2 1.330 V 2,8/1,5	1.330 2,8/1,5	1.330 2,8/1,5	1.330 2,8/1,5	1.330 2,8/1,5	1.330 2,8/1,5
mpieza Autolimpieza pirolítica nº nivele:	s • (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis kV	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	-
Panel trasero autolimpiante Programa de descalcificación	-	_	-	-	-	-
unción secado de la cavidad eguridad	-	-	-	-	-	-
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis Número de cristales en puerta	4	4	4	4	4	3
emperatura exterior en puerta 3) °C Autodesconexión de seguridad del horno	30	30	30	30	30	40
emperaturas y tiempos	2 30	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/300	275/300	275/300	275/300	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor °C Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	C -	-	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear mi		4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4,5/7
onexión eléctrica ongitud del cable de conexión cn		120	120	120	120	120
ipo de enchufe	Schuko A 16	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16
Potencia total instalada kV	7 3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red h. Fensión nominal	z 50-60 / 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240
ertificaciones Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
cesorios incluidos de serie						
arjeta de pedido de libro de cocina/gratuito Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/- •/•	•/-	•/- •/•	•/-
Parrilla	•	•	•	•	•	•
Bandejas Twin Bandeja vapor grande perforada Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-	-	-	-	-	-

<sup>Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.</sup>

Características técnicas hornos

	Serie 6				
aracterísticas Idelos	Hornos pirolític	os HBA5780S00	HBA5780W0	HBA5780B0	HBB578BS00
lor del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox
stema de apertura cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble
lase de eficiencia energética ¹⁾ Idice de eficiencia energética	A 95,3	95,3	A 95,3	A 95,3	A 95,3
onsumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
onsumo de energía en circulación forzada 2) kWh úmero de cavidades	1	0,81	0,81	0,81 1	0,81
uente de energía de la cavidad olumen de la cavidad litros	Eléctrica 71	Eléctrica 71	Eléctrica 71	Eléctrica 71	Eléctrica 71
mensiones					
ncho mm Ito mm	594 595	594 595	594 595	594 595	594 595
ondo mm ondo con la puerta abierta mm		548 1.040	548 1.040	548 1.040	548 1.040
nchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480
Itura de la cavidad mm rofundidad de la cavidad mm	357 415	357 415	357 415	357 415	357 415
apacidad del depósito de agua litros odalidades de calentamiento	-	-	-	-	-
Iultifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
apor 100%/Vapor añadido licroondas/Microondas combinado	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-
ntroles	1	·			
ipo de control ipo de mandos	Display LCD Ocultables	Display LCD Ocultables	Display LCD Ocultables	Display LCD Ocultables	Display LCD Ocultables
sistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones ecetas Gourmet: recetas almacenadas nº	-	- 30	- 30	- 30	30
istema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
ropuesta automática de temperatura Idicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-
rogramación electrónica con inicio/paro de cocción lodo demo	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
nciones de calentamiento					
úmero de funciones ire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	10 -/•	10 -/•	10 -/•	10 -/•	10 -/•
ire caliente/Aire caliente suave alor superior e inferior	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
alor superior e inferior suave	-	-	-	-	-
alor superior e inferior con circulación de aire alor inferior	•	-	•	-	•
alor intensivo	-	-	-	-	-
unción Pizza rill con aire caliente	•	•	•	•	•
rill de amplia superficie rill	-	-	-	-	-
recalentar vajilla/Mantener caliente	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
escongelar occión suave a baja temperatura	•	•	•	•	•
eshidratación 00% vapor	-	-	-	-	-
estaciones/Funciones avanzadas					
ome Connect licroondas	-	-	-	-	
egeneración ermentación de masas	-	-	-	-	-
recalentamiento rápido	•	•	•	•	•
ermosonda PerfectRoast/Termosonda ensor PerfectBake	-/• -	-/-	-/-	-/- -	-/- -
uipamiento interior		_	-	_	-
entilador con motor iQdrive™ iveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
iveles de raíles telescópicos pertura/cierre amortiguado de la puerta	1 Clip Rails	1 Clip Rails	1 Clip Rails	1 Clip Rails	-
po de iluminación	Halógena	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25
otencia de salida de microondas W		1/25	1/25	1/25	1/25
úmero de potencias de microondas uperficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
otencia grill grande/pequeño kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
npieza utolimpieza pirolítica nº niveles	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
línimo/máximo consumo en pirólisis kW anel trasero autolimpiante	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,30/4,80
rograma de descalcificación	-	-	-	-	-
unción secado de la cavidad guridad	-	-	-	-	-
eguro para niños loqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	:	•
úmero de cristales en puerta	4	4	4	4	4
emperatura exterior en puerta 3) °C utodesconexión de seguridad del horno	30	30	30	30	30 •
mperatura y tiempos	30	30	30	30	30
láxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
línima/Máxima temperatura vapor °C línima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-	-
uración precalentamiento función aire caliente/hornear min nexión eléctrica		4/6	4/6	4/6	4/6
ongitud del cable de conexión cm		120	120	120	120
ipo de enchufe usible mínimo para la conexión A	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 16
otencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6 50-60
	220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240
rtificaciones ertificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
		.52 02		152.02	
cesorios incluidos de serie		_	-	-	-
arjeta de pedido de libro de cocina/gratuito andeja profunda/plana	- •/-	•/•	•/•	•/•	•/•
arjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/•	•/•	•/•

<sup>Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.</sup>

	Serie 6				
Características	Hornos multifun				Horno pirolítico
Modelos Color del aparato	HBA5370S0 Cristal negro/inox	HBA5370W0 Cristal blanco	HBA5370B0 Cristal negro	HBB537BS0 Cristal negro/inox	VBD5780S0 Cristal negro/inox
Sistema de apertura Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible
Clase de eficiencia energética 1)	A	A	A	A	A+
	95,3 0,97	95,3 0,97	95,3 0,97	95,3 0,97	81,4 0,83
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	1,4
Número de cavidades Fuente de energía de la cavidad	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica	1 Eléctrica
Volumen de la cavidad litros Dimensiones	71	71	71	71	112
Ancho mm	594	594	594	594	896
Alto mm Fondo mm	595 548	595 548	595 548	595 548	594 570
Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.029
Anchura de la cavidad mm Altura de la cavidad mm	480 357	480 357	480 357	480 357	724 371
Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415	417
Capacidad del depósito de agua litros Modalidades de calentamiento	-	-	-	-	-
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100%/Vapor añadido Microondas/Microondas combinado	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-	-/- -/-
Controles Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº	10	10	10	10	-
Sistema de regulación de la temperatura	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción Modo demo	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Funciones de calentamiento	-	-	-	-	
Número de funciones Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	7 -/•	7 -/•	7 -/•	7	10 -/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
Calor superior e inferior Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	•
Calor inferior Calor intensivo	-	-	-	-	-
Función Pizza Grill con aire caliente	•	:	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•
Grill Precalentar vajilla/Mantener caliente	-	-	-	-	-
Descongelar	-	-	-	-	•
Cocción suave a baja temperatura Deshidratación	-	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas Home Connect	-	-	_	-	-
Microondas Regeneración	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-
Equipamiento interior Ventilador con motor iQdrive™	_	-	_	-	_
Niveles para colocar bandejas	5	5 1 Clip Rails	5	5	5 1 Clip Rails
Niveles de raíles telescópicos Apertura/cierre amortiguado de la puerta	1 Clip Rails	- Clip Rails	1 Clip Rails	-	- Clip Rails
Tipo de iluminación Nº de lámparas ud/Potencia W	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 2/80
Potencia de salida de microondas W	-	-	-		_
Número de potencias de microondas Superficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.620
Potencia grill grande/pequeño kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9/1,7
Limpieza Autolimpieza pirolítica nº niveles	-		-	-	• (3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis kW	•	-	•	-	7,91/10,96
Panel trasero autolimpiante Programa de descalcificación	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad Seguridad	-	-	-	-	-
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis Número de cristales en puerta	2	2	2	3	4
Temperatura exterior en puerta 3) °C	50	50	50	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno Temperatura y tiempos	-	-	-		
Mínima temperatura °C Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	50 275/275	50 275/275	50 275/275	50 275/275	50 280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	115 Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión A Potencia total instalada kW	16 3,4	16 3,4	16 3,4	16 3,4	16 4,2
Frecuencia de la red hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal V Certificaciones	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-	-	-	-	-
Bandeja profunda/plana	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•
Parrilla Bandejas Twin	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-	_	-	_	-

- Si tiene/ No tiene.

 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Características técnicas hornos

	Serie 4				Serie 2
aracterísticas	Hornos pirolítico	os	Hornos multifund	ión	
delos	HBA5740R0	HBA574BR00	HBA512ER0	HBA512BR0	HBA510BR0
lor del aparato stema de apertura	Cristal negro/inox Abatible				
ha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
clase de eficiencia energética 1) ndice de eficiencia energética	A 95,3	95,3	95,3	A 95,3	A 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)	kWh 0,99	0,99	0,97	0,97	0,97
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾ Número de cavidades	kWh 0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
uente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
/olumen de la cavidad mensiones	litros 71	71	71	71	71
ncho	mm 594	594	594	594	594
Alto Fondo	mm 595 mm 548	595 548	595 548	595 548	595 548
ondo con la puerta abierta	mm 548 mm 1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
nchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480
ltura de la cavidad rofundidad de la cavidad	mm 357 mm 415	357 415	357 415	357 415	357 415
apacidad del depósito de agua	litros –	-	-	-	-
odalidades de calentamiento Iultifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
apor 100%/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
licroondas/Microondas combinado entroles	_/_	-/-	-/-	-/-	-/-
ipo de control	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	-
ipo de mandos sistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos
ecetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 10	10	-	-	-
istema de regulación de la temperatura ropuesta automática de temperatura	Electrónico -	Electrónico -	Mecánico -	Mecánico -	Mecánico -
ndicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-
rogramación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	-/•	-/•	-
lodo demo nciones de calentamiento	•	•	-	-	-
lúmero de funciones	7	7	7	7	5
vire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional vire caliente/Aire caliente suave	-/• -/•	-/• -/•	-/• -/•	-/• -/•	-/• -/•
alor superior e inferior	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-
Calor inferior	•	•	•	•	-
alor intensivo unción Pizza	-	-	•	-	-
irill con aire caliente	•	•	•	•	•
irill de amplia superficie irill	•	•	•	-	•
ırıll recalentar vajilla/Mantener caliente	-	-	-	-	-
)escongelar	-	-	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura Deshidratación	-	-	-	-	-
.00% vapor	-	-	-	-	-
restaciones/Funciones avanzadas Home Connect	-	-	-	-	-
Microondas	-	-	-	-	-
legeneración ermentación de masas	-	-	-	-	-
recalentamiento rápido	•	•	•	•	•
ermosonda PerfectRoast/Termosonda ensor PerfectBake	-/- -	_/- _	-/-	_/-	-/-
uipamiento interior					
'entilador con motor iQdrive™ liveles para colocar bandeias	5	5	5	5	5
iveles de raíles telescópicos	1 clipRail	-	1	-	-
pertura/cierre amortiguado de la puerta	-	- Halógona	- Ualógopa	– Halógopa	- Ualógona
ipo de iluminación º de lámparas ud/Potencia	Halógena W 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25	Halógena 1/25
otencia de salida de microondas	W -	-	-	-	-
úmero de potencias de microondas uperficie de grill	cm ² 1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
otencia grill grande/pequeño	kW 2,8	2,8	2,7	2,7	2,7
npieza utolimpieza pirolítica nº ni:	veles • (3)	• (3)	-	-	-
línimo/máximo consumo en pirólisis	kW 3,3/4,8	3,3/4,8	-	-	-
anel trasero autolimpiante rograma de descalcificación	-	-	-	-	-
unción secado de la cavidad	-	-	-	-	-
guridad eguro para niños	•	•	•	•	-
loqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	-	-	-
úmero de cristales en puerta emperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	4 30	50	2 50	50
utodesconexión de seguridad del horno	•	•	-	-	-
mepraturas y tiempos Iínima temperatura	°C 50	50	50	50	50
IInima temperatura láxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
línima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-
línima/Máxima temperatura vapor + aire caliente uración precalentamiento función aire caliente/hornear	°C – min 5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
nexión eléctrica					
ongitud del cable de conexión ipo de enchufe	cm 120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko
usible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16
otencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,4 50-60	3,4 50-60	3,4 50-60
recuencia de la red ensión nominal	hz 50-60 V 220-240	50-60 220-240	220-240	220-240	220-240
rtificaciones					
ertificaciones cesorios incluidos de serie	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
arjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-	-	-	-	-
andeja profunda/plana arrilla	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
arma landejas Twin	-	-	-	-	-
andeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-

<sup>Si tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.</sup>

Características técnicas cocinas

	Serie 2	
Características	Cocinas indepe	endientes
Modelo	HKA050020	HGA030D20
Tipo de cocina	Vitrocerámica	Gas natural
Color del aparato	Blanco	Blanco
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	600	600
Altura del aparato	850	850
Profundidad del aparato	600	600
Profundidad con puerta abierta	1.050	1.050
Características de la placa		
Zona vitrocerámica Ø 15 cm	2	-
Zona vitrocerámica Ø 18 cm	1	-
Zona vitrocerámica Ø 21 cm	1	-
Indicador de calor residual	•	-
Quemador de gas auxiliar k\	V -	1 x 1.0
Quemador de gas semirrápido kl	v -	2 x 1.7
Quemador de gas rápido k	V -	1 x 3.0
Material de la parrilla	-	Acero
Autoencendido en mandos	-	•
Seguridad Gas Stop	-	•
Inyectores de gas butano incluidos	-	•
Características del horno		
Anchura de la cavidad mi	n 482	488
Altura de la cavidad mi		324
Profundidad de la cavidad mi		451
Capacidad litro		71
Horno Eléctrico/Gas	•/-	-/•
Horno Multifunción/Radiación	-/•	-/-
Hornear	•	
Hornear suave	•	-
Solera	•	•
Grill	•	-
GIIII		
Grill de amplia superficie	•	•
Grill de amplia superficie	•	•
Grill a gas	-	•
Grill a gas Tipo de cavidad	- Lisa con gradas	• • Lisa con gradas
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza	Lisa con gradas	• • Lisa con gradas
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior	Lisa con gradas V 25	• Lisa con gradas • 25
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños	Lisa con gradas V 25 -	Lisa con gradas 25 -
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1)	- Lisa con gradas • V 25 - A	Lisa con gradas 25 A
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Iluminación Ilu	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Minima temperatura	- Lisa con gradas	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Iloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 13 Temperatura exterior en puerta 20 Mínima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹¹ Temperatura exterior en puerta ²¹ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 13 Temperatura exterior en puerta 23 Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 13 Temperatura exterior en puerta 21 Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • •	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • 120
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Minima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe	- Lisa con gradas • V 25 - A A C 50 C 50 C -/275 - • • • 120 Sin enchufe	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1) Temperatura exterior en puerta 2) Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe Potencia total instalada	- Lisa con gradas • • • • - A C 50 C 50 C -/275 - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1) Temperatura exterior en puerta 2) Mínima temperatura aire caliente/hornear Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe Potencia total instalada Potencia total instalada	- Lisa con gradas V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • • In 120 Sin enchufe V 9,25 V - V	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Minima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Tipo de enchufe Potencia total instalada Potencia total instalada Fotencia total acometida gas Frecuencia de la red	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • • • • 120 Sin enchufe V 9,25 V - Z Z 50-60	• • • Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • 120 Schuko - 10,5 50-60
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹¹ Temperatura exterior en puerta ²¹ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Tipo de enchufe Potencia total instalada Rotencia total instalada Rotencia total acometida gas Frecuencia de la red Tensión nominal	- Lisa con gradas V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • • In 120 Sin enchufe V 9,25 V - V	• Lisa con gradas • 25 - A 50
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1) Temperatura exterior en puerta 2) Mínima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe Potencia total instalada Rotencia total acometida gas Frecuencia de la red Tensión nominal Accesorios	Lisa con gradas V 25 A C 50 C 50 C -/275 - • • • • 120 Sin enchufe V 9,25 V - z 50-60 V 220-240	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹⁾ Temperatura exterior en puerta ²⁾ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe Potencia total instalada Potencia total instalada Riemando de la red Frecuencia de la red Tensión nominal Accesorios Bandeja esmaltada	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • • 120 Sin enchufe 9,25 V - z 50-60 V 220-240	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Illuminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1) Temperatura exterior en puerta 2) Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Tipo de enchufe Potencia total instalada Potencia total acometida gas Frecuencia de la red Tensión nominal Accesorios Bandeja esmaltada Bardilla	Lisa con gradas V 25 A C 50 C 50 C -/275 - • • • • 120 Sin enchufe V 9,25 V - z 50-60 V 220-240	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética 1) Temperatura exterior en puerta 2) Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Cipo de enchufe Potencia total instalada Rotencia total acometida gas Frecuencia de la red Fensión nominal Accesorios Bandeja esmaltada Parrilla Certificados	- Lisa con gradas • • • •	• • • Lisa con gradas • 25 A 50 • • - • • 120 Schuko - 10,5 50-60 220-240
Grill a gas Tipo de cavidad Esmalte de fácil limpieza Iluminación interior Bloqueo de seguridad para niños Clase de eficiencia energética ¹¹ Temperatura exterior en puerta ²¹ Mínima temperatura Máxima temperatura aire caliente/hornear Equipamiento Tapa de cristal Cajón para guardar vajilla Apoyos regulables 15 mm Conexión eléctrica Longitud cable conexión Tipo de enchufe Potencia total instalada Potencia total acometida gas Frecuencia de la red Tensión nominal Accesorios Bandeja esmaltada Bandeja esmaltada	- Lisa con gradas • V 25 - A C 50 C 50 C -/275 - • • • 120 Sin enchufe 9,25 V - z 50-60 V 220-240	• Lisa con gradas • 25 - A 50 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sí tiene/- No tiene.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.






Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento compactos.



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.



Hornos compactos con vapor



Modelo	CNG6764S6	CSG656RW6	CSG636BS1
EAN	4242002833644	4242002807584	4242002807508
Precio de referencia	2.075 €	1.725 €	1.335 €
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal blanco	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	-	A+	A+
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/•	•/•	•/•
Microondas/Combinado	•/•	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/14	•/14	•/12
PerfectBake/PerfectRoast	•/•	•/•	-/-
Assist/Recetas Gourmet	•/-	•/-	•/-
Calentamiento profesional	4D	4D	4D
Iluminación interior	LED	LED	LED
Tipo de limpieza	Pirolítico	Panel trasero autolimp.	Panel trasero autolimp.
Raíles telescópicos	1	1	-
Capacidad interior (litros)	45	47	47
Recetario	Gratuito bajo pedido	Gratuito bajo pedido	Bajo pedido
Home Connect	•	•	-

NUEVO



CNG6764S6

Horno, vapor, microondas y pirólisis, todo en uno

La máxima tecnología en un solo electrodoméstico. En un solo aparato tienes un horno, un microondas y la posibilidad de vapor añadido con determinados modos de calentamiento. Se pueden utilizar de manera independiente o combinada obteniendo siempre los mejores resultados.

Adapta el proceso de cocción combinando las diferentes tecnologías a las necesidades de cada momento.

Si necesitas rapidez, combinando el programa de cocción seleccionado con las microondas, conseguirás reducir el proceso de cocción hasta la mitad de tiempo.

Si lo que quieres es que tu plato quede más jugoso por dentro y crujiente por fuera, aporta un poco de vapor. Podrás elegir entre 3 niveles de aporte de vapor, según el tipo de alimento, proceso de cocción y punto que quieras conseguir.



Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades. Además, permite cocinar a baja temperatura.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado, las verduras permanecen jugosas y tiernas, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales. O para fermentar masa, para amantes de la repostería.

Depósito de agua fácilmente accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra situado justo detrás del frontal. Con un solo dedo podrás conseguir una extracción semi-automática del depósito. Al estar fuera de la cavidad nos permite tener más capacidad interior, no tener que interrumpir el proceso de cocción y evitar perdidas de eficiencia energética. El depósito de agua tiene una capacidad de hasta 1 litro.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 220. Glosario de prestaciones pág. 216.

Hornos compactos con microondas









CMG6764W1

Modelo	CMG6764W1	CMG6764B1	CMG676BS1
EAN	4242002818665	4242002818658	4242002817453
Precio de referencia	1.705 €	1.705 €	1.340 €
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero
Electrónica		ay TFT nes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Apertura de puerta	Abatible	SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*		_	-
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-		-/-
Microondas/Combinado	•/•		•/•
Multifunción/Modos de calentamiento	•/14		•/12
PerfectBake/PerfectRoast	•/•		-/-
Assist/Recetas Gourmet	•/-		•/-
Calentamiento profesional	4	D	4D
Iluminación interior	LI	ED .	LED
Tipo de limpieza	Piro	lítico	Pirolítico
Raíles telescópicos		1	-
Capacidad interior (litros)	4	15	45
Recetario	Gratuito b	ajo pedido	Gratuito bajo pedido
Home Connect		=	-

*Dentro del rango de A+++ a D.



CMG676BS1

Assist: asistente de cocinado

Solo tendrás que preocuparte de seleccionar el tipo de alimento que vas a cocinar. El resto, lo hará tu horno Bosch por ti. En función del alimento seleccionado, el horno establece los ajustes y opciones necesarias para obtener los mejores resultados de cocción. Además, te proporcionará consejos indicando el nivel en el que debes colocar la bandeja.

Raíles y gradas pirolizables

No es necesario desmontarlos cuando se realiza la limpieza pirolítica del horno.

Display TFT con imágenes y textos

Su amplia pantalla TFT con textos e imágenes en color te permite usar tu horno muy fácilmente. Te guiará e informará sobre las funciones que hayas seleccionado.

PerfectBake: asistente de repostería

Un sensor ubicado en el interior de la cavidad del horno controla todo el proceso de cocción. Mide la cantidad de humedad que hay en la cavidad, determina cuándo el pastel está en su punto. Entonces, avisa y finaliza automáticamente.

PerfectRoast: termosonda con 3 puntos de medición

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos resultados de horneado y asado perfectos, sino también del interior del alimento.

Debe quedar completamente introducida en el interior del alimento. Su objetivo es medir la temperatura interior del alimento de manera precisa, para garantizar su punto óptimo y deseado. Una vez alcanza el alimento esa temperatura interior, suena una señal acústica y finaliza el proceso de cocción.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 220. Glosario de prestaciones pág. 216.

Hornos compactos con microondas

SI BOSCH





Modelo	CMG633BS1	CMG633BW1	
EAN	4242002789149	4242002807416	
Precio de referencia	1.160 €	1.160 €	
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal blanco	
Electrónica	Display TFT c	on símbolos	
Apertura de puerta	Abatible S	SoftMove	
Eficiencia energética*	-		
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-		
Microondas/Combinado	•/•		
Multifunción/Modos de calentamiento	•/6		
PerfectBake/PerfectRoast	-/-		
Assist/Recetas Gourmet	-/1	.4	
Calentamiento profesional	40)	
Iluminación interior	LE	D	
Tipo de limpieza	-		
Raíles telescópicos	-		
Capacidad interior (litros)	45	5	
Recetario	Bajo pe	edido	
Home Connect			
*Deptro del rango de A+++ a D	·		





CMG633BS1

Display TFT con símbolos

TFT permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La zona central informa en cualquier momento

Las teclas Touch situadas en la pantalla

de las funciones, el tiempo y la temperatura seleccionados con el aro central.

Iluminación LED

Visualización clara y perfecta de todo lo que ocurre en el interior del horno. Mínimo consumo, máximo rendimiento y dura toda la vida de tu horno Bosch.

Horno y microondas en tan solo 45 cm

Dos tecnologías en un único electrodoméstico. Se pueden utilizar de manera independiente o combinadas. Utilizando los modos de calentamiento tradicionales combinados con microondas, obtendremos los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo. ¡Sácale el máximo partido!

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Puedes hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. El ventilador trasero, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor distribución del calor en toda la cavidad del horno. Independientemente del nivel en el que cocines o en los 4 a la vez, los resultados de cocción están garantizados gracias al reparto homogéneo del calor por toda la cavidad interior.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 221. Glosario de prestaciones pág. 216.

Hornos compactos



CBG675BS1



Modelo	CBG675BS1	CBG633NS1
EAN	4242002808529	4242002809687
Precio de referencia	915 €	755 €
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	A+	Α+
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	-/-	-/-
Multifunción/Modos de calentamiento	•/13	•/10
PerfectBake/PerfectRoast	-/-	-/-
Assist/Recetas Gourmet	-/10	-/10
Calentamiento profesional	4D	4D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Panel trasero autolimp.
Raíles telescópicos	-	1
Capacidad interior (litros)	47	47
Recetario	Bajo pedido	Bajo pedido
Home Connect	-	-



CBG675BS1

Control con display TFT con símbolos

Los símbolos táctiles situados en la pantalla TFT permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que ofrece el horno.

La zona central informa en cualquier momento de las funciones, el tiempo y la temperatura seleccionados con el aro central.

Recetas Gourmet

Basta con elegir el tipo de alimento y seleccionar el peso de este. El horno hará todo lo demás, ajustando los diferentes parámetros para que solo haya que disfrutar de los resultados de un auténtico chef profesional.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tras la pirólisis, solo es necesario pasar un paño húmedo por el interior del horno y la puerta. Todo ello, desde tan solo 0,40 €*.

^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 221. Glosario de prestaciones pág. 216.

^{*}Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Centro de café Gourmet





Modelo	CTL636ES6
EAN	4242002858166
Precio de referencia	2.440 €
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura	Lateral izquierda
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos
Presión (bares)	19
Tipos de bebidas	10
Bebidas personalizables	8
Preparación automática	•
Ajustes personalizados	•
Doble intensidad	•
Iluminación	•
Limpieza automática	•
Programa descalcificación	•
Depósito de café grano/ molido	•/•
Depósito leche/litros	•/0,5
Capacidad depósito de agua (litros)	2,4
Home Connect	•





CTL636ES6



CTL636ES6

Home Connect

Controla el centro de café Gourmet desde tu dispositivo móvil y prepara tu bebida preferida antes de levantarte cada mañana.

Control con display TFT

Pantalla táctil de fácil acceso que permite seleccionar los ajustes más importantes como: tipo de café, intensidad, cantidad... Todo ello, ayudado por su aro central y con un único dedo.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Horno compacto con vapor y microondas



CPA565GS0



Mucho más que un horno

El nuevo horno compacto Serie 6 Bosch lo tiene todo. Cuenta con todas las tecnologías posibles: microondas, consiguiendo reducir hasta en la mitad de tiempo el proceso de cocción; vapor y aire caliente. Combinarlas entre ellas es posible: todas juntas, solo alguna de ellas o utilizarlas de manera independiente.



NUEVO

Modelo	CPA565GS0
EAN	4242005036189
Precio de referencia	1.220€
Acabado	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables
Apertura de puerta	Abatible
Eficiencia energética*	-
Tecnologías de cocción	
100% vapor/Vapor añadido	•/•
Microondas/Combinado	•/•
Multifunción/Modos de calentamiento	•/5
PerfectBake/PerfectRoast	-
Assist/Recetas Gourmet	-/30
Calentamiento profesional	-
Iluminación interior	LED
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimp.
Raíles telescópicos	_
Capacidad interior (litros)	36
Recetario	-
Home Connect	_

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 222. Glosario de prestaciones pág. 216.

Crea un ambiente de vapor

Este nuevo horno compacto ofrece la posibilidad de trabajar con vapor cuando lo combinas con determinados modos de calentamiento. En función de ello podrás trabajar con:

- Vapor añadido: se puede elegir entre 3 niveles de intensidad.
- 100% vapor: situando la bandeja en el tercer nivel y utilizando determinados accesorios concretos aptos para el vapor.

Cuenta con dos depósitos situados debajo de la puerta: el depósito de la derecha con capacidad de hasta 850 ml para el agua limpia, y a la izquierda el depósito que recoge el agua procedente del proceso de limpieza. El display avisará cuando sea necesario rellenar o vaciar alguno de los 2 depósitos.

Diseño renovado

Electrónica con display LCD de luz blanca y clara que permite una perfecta visualización y que hace que el horno tenga un diseño renovado, de fácil manejo y lectura de la información. Además, cuenta con 2 mandos ocultables robustos que permiten poder seleccionar fácilmente las diferentes combinaciones que quieras en cada momento.

Descalcificación del horno

Programa de tan solo 30 minutos de duración. Fácil y sencillo de realizar. El horno avisa en el display de cuándo se debe realizar. Importante para garantizar su perfecto mantenimiento y funcionamiento.

Horno compacto con microondas



NUEVO

Modelo	CMA585MS0	
EAN	4242005036622	
Precio de referencia	755€	
Acabado	Cristal negro y acero	
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables	
Apertura de puerta	Abatible	
Eficiencia energética*	-	
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	
Microondas/Combinado	•/•	
Multifunción/Modos de calentamiento	•/5	
PerfectBake/PerfectRoast	-	
Assist/Recetas Gourmet	-/15	
Calentamiento profesional	-	
Iluminación interior	LED	
Tipo de limpieza	_	
Raíles telescópicos	-	
Capacidad interior (litros)	44	
Recetario	-	
Home Connect	-	



CMA585MS0

Tipos de calentamiento

Además de ofrecer 5 modos de calentamiento tradicional, el horno incorpora la tecnología por microondas. Combina diversas tecnologías y obtén los mejores resultados en menos tiempo. Tú decides qué es lo que necesitas: horno, microondas o una combinación de ambas.

Plato giratorio

Cuenta con un gran plato giratorio metálico de 36 cm de diámetro, sobre el cual directamente se pueden cocinar aquellos alimentos que necesiten mucho calor inferior. Tiene un giro bidireccional, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Cocina tu propia pizza sobre él y quedará lista para servir... ¡con plato incluido!

Iluminación LED

Aporta una luz mucho más cálida que permite tener una mejor visualización del interior. Mínimo consumo, mayor durabilidad, mejor rendimiento en nuestros hornos Bosch.

Recetas Gourmet

Los nuevos hornos compactos Serie 6 de Bosch ofrecen una amplia variedad de recetas preprogramadas: hasta 30 recetas. Muy variadas tanto de carne, de pescado como de ave. Podrás elegir 1 plato diferente para cada día del mes.



^{*}Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 222. Glosario de prestaciones pág. 216.

Módulos de calentamiento



BIC630NS1

Modelo	BIC630NS1	BIC630NW1	BIC630NB1
EAN	4242002813851	4242002813899	4242002813837
Precio de referencia	480 €	480 €	480 €
Acabado	Cristal negro y acero inox	Cristal blanco	Cristal negro
Altura (cm)	14		
Apertura	Push-pull sin tirador		
Control	Mando giratorio		
Regulación temperatura	4 niveles de 40 a 80°C		
Volumen (litros)	20		
Capacidad de carga (kg)	25		
Extracción con guías	•		
Carga máxima de platos/tazas espresso (ud.)	12/64		
Funciones especiales	Precalentar vajilla, mantener caliente, fundir		
Coordinación	Hornos y cafetera Serie 8		

 $[\]bullet$ Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 223.

Accesorios para hornos compactos Serie 8

Modelo	Descripción	Válido para
HEZ638178 EAN: 4242002810126 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	CBG675BS1
HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
HEZ860060 EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Glosario

Tecnología

Assist: asistente de cocinado

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, te ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocción.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.

Cocción tradicional con vapor añadido

Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad y conseguir ese efecto de crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar. Descárgate la app y podrás:

- ► Ajustar las opciones de cocción.
- ► Precalentar tu horno.
- ► Disfrutar de un amplio recetario.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Puedes elegir entre 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas, tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sensor PerfectBake

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. De tal forma que finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Termosonda PerfectRoast

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Funciones

Calor inferior

El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno.

Calor intensivo

Para platos con base crujiente.

Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior suave

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Calor superior e inferior con circulación de aire

Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores

Cocción suave a baja temperatura

Cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Deshidratar

Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Fermentar

Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Función Pizza

Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento.

Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad

Grill con aire caliente

Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie

Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Mantener caliente

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Precalentar vajilla

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Regenera

Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Sprin

Se precalienta el horno hasta un 50% más rápido.

Modo demo





CPA565GS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- Presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
- 2. Presionar el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c08 Modo Demo" en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
- Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c08 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

CMA585MS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:


Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".


- 1. Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
- 2. Presionar el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c07 Modo Demo" en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
- Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.


Desactivar:


Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c07 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

Planos de instalación









Características técnicas compactos

	Serie 8					
Características	Hornos compacto	s con vapor		Hornos compacto	s con microondas	
odelos	CNG6764S6	CSG656RW6	CSG636BS1	CMG6764W1	CMG6764B1	CMG676BS1
olor del aparato stema de apertura	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro Abatible	Cristal negro/inox Abatible
cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abatible	Abaubie	Abatible	Abatible	Abalible	Abatible
Clase de eficiencia energética 1)	n.a.	A+	A+	n.a.	n.a.	n.a.
ndice de eficiencia energética Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾ kWh	n.a.	81,3 0,73	81,3 0,73	n.a.	n.a.	n.a. n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾ kWh		0,61	0,61	n.a.	n.a.	n.a.
Número de cavidades	n.a.	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad Volumen de la cavidad litros	Eléctrica 45	Eléctrica 47	Eléctrica 47	Eléctrica 45	Eléctrica 45	Eléctrica 45
imensiones	45		41	45	40	45
Ancho mm		594	594	594	594	594
Alto mm Fondo mm		455 548	455 548	455 548	455 548	455 548
Fondo con la puerta abierta mm		920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad mm		480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm Profundidad de la cavidad mm		235 415	235 415	392	237 392	237 392
Capacidad del depósito de agua litros		1	1	-	-	-
odalidades de calentamiento	,		,	,		,
Multifunción / Radiación Vapor 100% / Vapor añadido	•/- -/•	•/-	•/- •/•	•/- -/-	•/- -/-	•/- -/-
Microondas / Microondas combinado	•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•
ontroles						
Tipo de control	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágenes	Display TFT con imágene
Tipo de mandos	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central	y textos Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	• Aro central	Aro central ●	• Alo central	• Alo central	• Alo central	• Aro central
Recetas Gourmet: recetas almacenadas no		-	-	-	-	-
Sistema de regulación de la temperatura Propuesta automática de temperatura	Electrónico ●	Electrónico •	Electrónico •	Electrónico •	Electrónico •	Electrónico •
ndicación temperatura de temperatura	•	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•	•	•
unciones de calentamiento Número de funciones	14	14	12	14	14	12
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente / Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Calor superior e inferior Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	-	-
Calor inferior/ Calor intensivo	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/-
Función Pizza Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•
Grill / Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Precalentar vajilla / Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	-	•	-	•	-
Cocción suave a baja temperatura Deshidratación	•	•	-	•	•	-
100% vapor	-	•	•	-	-	-
restaciones / Funciones avanzadas						
Home Connect Microondas	•	-	-	-	•	-
Regeneración	•	•	•	-	-	-
Fermentación de masas	•	•	•	-	-	-
Precalentamiento rápido Termosonda PerfectRoast / Termosonda	•/-	•/-	-/-	•/-	•/-	-/-
Sensor PerfectBake	•	•	-	•	•	
quipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™ Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizables)	1 (100% extraíbles)	-	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	-
Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Γipo de iluminación № de lámparas ud / Potencia W	LED	LED 1/2	LED	LED 1/2	LED	LED 1/2
Nº de lámparas ud / Potencia W Potencia de salida de microondas W		1/3	1/3	900	900	1/3 900
Número de potencias de microondas	5	-	-	5	5	5
Superficie de grill cm²	1.070	1.330	1.330	1.070	1.070	1.070
Potencia grill grande / pequeño kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Autolimpieza pirolítica nº niveles		-	-	• (3)	• (3) 2,7/4	• (3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW		-	-	2,7/4		2,7/4
Panel trasero autolimpiante Programa de descalcificación	•	•	•	-	-	-
unción secado de la cavidad	•	•	•	-	-	-
eguridad eguridad						
Seguro para niños Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	-	•	•	•
Número de cristales en puerta	4	3	3	4	4	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾ °C		40	40	30	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno emperaturas y tiempos	•	•	•	•	•	•
Mínima temperatura °C		30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275/300	250/250	250/250	275/300	275/300	275/300
Mínima / Máxima temperatura vapor °C Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C		30/100 30/250	30/100 30/250	-	-	-
Ouración precalent, función aire caliente / hornear min		4,5/7,5	3,5/6,5	3,5/6,5	3,5/6,5	3,5/6,5
onexión eléctrica						
ongitud del cable de conexión cm Fipo de enchufe	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko
rupo de encrute Fusible mínimo para la conexión A		16	SCHUKO 16	16	16	5спико 16
Potencia total instalada kW	3,6	3,3	3,3	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fensión nominal Vertificaciones	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
ccesorios incluidos de serie						
Farjeta de pedido de libro de cocina / gratuito Bandeja profunda / plana	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada	-	•	•	-	-	-

<sup>Si tiene/- No tiene/n.a. No aplica.

Si tiene/- No tiene/n.a. No aplica.

Classe de eficiencia energética en ur rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.</sup>

	Serie 8			
Características	Hornos compacto	s con microondas	Hornos compacto	S
Modelos	CMG633BS1	CMG633BW1	CBG675BS1	CBG633NS1
Color del aparato Sistema de apertura	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abduble	ADduble		
Clase de eficiencia energética 1) Indice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	A+ 81,3	A+ 81,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh Número de cavidades	n.a.	n.a.	0,61	0,61
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros Dimensiones	45	45	47	47
Ancho mm	594	594	594	594
Alto mm Fondo mm	455 548	455 548	455 548	455 548
Fondo mm Fondo con la puerta abierta mm	920	920	920	920
Anchura de la cavidad mm	480	480	480 237	480 237
Altura de la cavidad mm Profundidad de la cavidad mm	392	237 392	415	415
Capacidad del depósito de agua litros	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento Multifunción / Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100% / Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas / Microondas combinado Controles	•/•	•/•	-/-	-/-
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	- 10	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº Sistema de regulación de la temperatura	14 Electrónico	14 Electrónico	10 Electrónico	10 Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad Programación electrónica con inicio / paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•
Funciones de calentamiento Número de funciones	6	6	13	10
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente / Aire caliente suave Calor superior e inferior	-/• -	_/• _	-/•	-/•
Calor superior e inferior suave	-	-	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire Calor inferior/ Calor intensivo	-	-/-	- ●/-	•/-
Función Pizza	-		•	•
Grill con aire caliente Grill / Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/•	•/•
Precalentar vajilla / Mantener caliente	•/-	•/-	•/•	-
Descongelar Cocción suave a baja temperatura	_	-	•	-
Deshidratación	-	-	-	-
100% vapor Prestaciones / Funciones avanzadas	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-
Microondas	•	•	-	-
Regeneración Fermentación de masas	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	• -/-	-/-	• -/-	-/-
Termosonda PerfectRoast / Termosonda Sensor PerfectBake	- /-	-/-	-/-	-/-
Equipamiento interior Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos		-	-	1 (100% extraíbles)
Apertura / cierre amortiguado de la puerta Tipo de iluminación	•/• LED	•/• LED	•/• Halógena	●/● Halógena
Nº de lámparas ud / Potencia W Potencia de salida de microondas W	1/3	1/3 900	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas W Número de potencias de microondas	900	5	-	-
Superficie de grill Potencia grill grande / pequeño kW	1.070	1.070	1.330	1.330
Limpieza	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Autolimpieza pirolítica nº niveles Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	-	-	• (3) 2,7/4	-
Panel trasero autolimpiante	-	-	2,1/4	•
Programa de descalcificación Función secado de la cavidad	-	-	-	-
Seguridad				
Seguro para niños Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	•	-
Número de cristales en puerta	3	3	4	3
Temperatura exterior en puerta 3) OC Autodesconexión de seguridad del horno	40	40	30	40
Temperaturas y tiempos				
Mínima temperatura °C Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	30 275	30 275	30 275/300	30 275/300
Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C Duración precalent. función aire caliente / hornear min	- 3,5	- 3.5	3 5/6 5	4 5/7 5
Conexión eléctrica		3,5	3,5/6,5	4,5/7,5
Longitud del cable de conexión cm	150 Sabuka	150 Sabuka	150 Sebuka	150 Sebuko
Tipo de enchufe Fusible mínimo para la conexión A	Schuko 16	Schuko 16	Schuko 13	Schuko 13
Potencia total instalada kW	3,6	3,6	2,99	2,99
Frecuencia de la red Hz Tensión nominal V	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240	50-60 220-240
Certificaciones				
Certificaciones Accesorios incluidos de serie	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	•/-	•/-	•/-	•/-
Bandeja profunda / plana Parrilla	•/-	•/-	•/-	•/-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	-	-

Si tiene/ – No tiene/n.a. No aplica.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Características técnicas compactos

	Serie 6	
Características	Horno compacto vapor	Horno compacto
Características	y microondas	microondas
Modelos	CPA565GS0	CMA585MS0
Color del aparato Sistema de apertura	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Abduble	Abauble
Clase de eficiencia energética 1)	n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh Número de cavidades	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Fuente de cavidades	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	36	44
Dimensiones	504	504
Ancho mm Alto mm	594 455	594 454
Fondo mm	545	570
Fondo con la puerta abierta mm	895	603
Anchura de la cavidad mm	432	420
Altura de la cavidad mm Profundidad de la cavidad mm	236	250 420
Capacidad del depósito de agua litros		-
Modalidades de calentamiento		
Multifunción / Radiación	•/-	•/-
Vapor 100% / Vapor añadido Microondas / Microondas combinado	•/•	-/-
Microondas / Microondas combinado Controles	•/•	•/•
Tipo de control	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº	30	15
Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	<i>-</i> /•	-/• •
Modo demo Funciones de calentamiento	•	•
Número de funciones	5	5
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional	-	-
Aire caliente / Aire caliente suave	•/-	•/-
Calor superior e inferior Calor superior e inferior suave	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-
Calor inferior/ Calor intensivo	-/-	-/-
Función Pizza	-	•
Grill con aire caliente Grill / Grill de amplia superficie	•/-	•/-
Precalentar vajilla / Mantener caliente	-	-
Descongelar	-	-
Cocción suave a baja temperatura	-	-
Deshidratación	•	-
100% vapor Prestaciones / Funciones avanzadas		-
Home Connect	-	-
Microondas	•	•
Regeneración Fermentación de masas	-	-
Precalentamiento rápido	•	•
Termosonda PerfectRoast / Termosonda	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-
Equipamiento interior Ventilador con motor iQdrive™	 -	-
Niveles para colocar bandejas	5	-
Niveles de raíles telescópicos	-	-
Apertura / cierre amortiguado de la puerta	_	-
Tipo de iluminación Nº de lámparas ud / Potencia W	LED 1/2	LED 1/1
Potencia de salida de microondas W	1.000	900
Número de potencias de microondas	5	5
Superficie de grill cm ²	1.000	960
Potencia grill grande / pequeño kW .impieza	2	1,75
Autolimpieza pirolítica nº niveles	-	-
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	-	-
Panel trasero autolimpiante	•	-
Programa de descalcificación Función secado de la cavidad	-	-
Seguridad		
Seguro para niños	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-
Número de cristales en puerta Temperatura exterior en puerta ³⁾ OC	3 Según norma	3 Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno	• Segun norma	● Segun norma
Temperaturas y tiempos		
Mínima temperatura °C	40	40
Máxima temperatura aire caliente / hornear °C Mínima / Máxima temperatura vapor °C	230	230
Mínima / Máxima temperatura vapor o C Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente o C	100/230	-
Duración precalent. función aire caliente / hornear min	-	-
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión cm	150	180
Tipo de enchufe Fusible mínimo para la conexión A	Schuko 10	Schuko 16
Potencia total instalada kW	3,1	3,35
Frecuencia de la red Hz	50	50
Tensión nominal V	220-240	220-230
Certificaciones	VDF CF	VDF CF
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie	-	-
Accesorios incluidos de serie Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito Bandeja profunda / plana	- -/cristal	Plato giratorio 36 cm
Accesorios incluidos de serie Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		Plato giratorio 36 cm 2 (circulares)

[•] Sí tiene/- No tiene/n.a. No aplica.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

	Serie 8
Características	Centro de café Gourmet
Modelo	CTL636ES6
Apertura	Lateral izquierda
Color del aparato	Cristal negro / inox.
Dimensiones exteriores	504
Anchura del aparato mm	594
Altura del aparato mm	455
Profundidad del aparato mm	375
Dimensiones encastre	
Anchura de montaje mm	558
Altura de montaje mm	449
Profundidad de montaje mm	356
Prestaciones	
Home Connect	•
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos
Mecanismo de molido	Discos cerámicos
Sistema de control	Electrónico
Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café	•
Presión bar	19
Sistema de preparación extraíble	•
Capacidad del depósito de agua litros	2,4
Tipo de depósito	Desmontable, transparente
Filtro para agua	•
Indicador de nivel de agua	Display
Bebidas preprogramadas	10
Bebidas personalizables	8
Número tazas espresso/capuccino nº	1-2
Recipiente para guardar café en grano g	500
Recipiente para café molido	•
Salida de café de altura variable mínimo/máximo cm	7/15
lluminación	•
Programación	•
Guía rápida	•
Depósito de leche litros	0,5
Modo demo	•
Limpieza	
Sistema de limpieza automática	•
Indicador de descalcificación	•
Sistema antical	Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café	•
Bandeja recogegotas desmontable	•
Seguridad	
Seguro de niños	•
Conexión eléctrica	
Longitud del cable de conexión cm	170
Tipo de enchufe	Schuko
Potencia del aparato kW	
Frecuencia de la red Hz	50-60
Tensión nominal V	220-240
Certificaciones	
Certificaciones	VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático
• Sí tiene/– No tiene	

[•] Sí tiene/- No tiene


		Serie 8			
Características		Módulos de calentamiento a baja temperatura			
Modelos		BIC630NS1	BIC630NW1	BIC630NB1	
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento	
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro	
Dimensiones exteriores					
Anchura del aparato	mm	595	595	595	
Altura del aparato	mm	140	140	140	
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	
Dimensiones interiores					
Anchura de la cavidad	mm	468	468	468	
Altura de la cavidad	mm	92	92	92	
Profundidad de la cavidad	mm	458	458	458	
Profundidad con puerta abierta	mm	998	998	998	
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	20	20	
Prestaciones					
Piloto de funcionamiento		•	•	•	
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador	
Raíles telescópicos		•	•	•	
Interruptor contacto puerta		•	•	•	
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80°C	4 niveles de 40 a 80°C	4 niveles de 40 a 80°C	
Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica	Acero inoxidable/base cerámica	Acero inoxidable/base cerámica	
Carga máxima	kg	25	25	25	
Carga máxima de platos	ud.	12	12	12	
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	64	64	
Funciones		-	-		
Precalentar vaiilla		•	•	•	
Mantener caliente		•	•	•	
Descongelar		•	•	•	
Fermentar masa con levadura		•	•	•	
Asar a fuego lento		•	•	•	
Fundir		•	•	•	
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	
Potencia total instalada	kW		0.810	0.810	
Frecuencia de la red	Hz		50-60	50-60	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	
Certificaciones		220 2 10	220 240	220 240	
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	

[•] Sí tiene/– No tiene






Microondas.



Microondas sin plato giratorio



Modelo	CFA634GS1
EAN	4242002937885
Precio de referencia	1.020 €
Alto (cm)	45
Acabado	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con simbolos
Apertura de puerta	Abatible
Capacidad (litros)	36
Plato giratorio/diámetro (cm)	-/-
Tecnologías de cocción	
100% vapor/Vapor añadido	-/-
Microondas/Combinado	•/-
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-
Num. potencias microondas	5
Grill/Potencia grill (W)	-/-
Programas automáticos	7
Iluminación	LED
Tarjeta pedido libro de cocina	-





CFA634GS1



CFA634GS1

Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Programas automáticos

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Control con display TFT con símbolos

Nuestros microondas Serie 8 cuentan con una pantalla TFT y símbolos táctiles situados en sus laterales, permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que ofrece el microondas.

Todo ello, con un solo dedo, con el mismo que podrás seleccionar a través del aro central los ajustes más precisos como el tiempo, la temperatura...

Iluminación LED

Luz clara que permite tener una perfecta visualización del interior del microondas. Además, tiene un mínimo consumo, máximo rendimiento y durabilidad. Dura tanto como la vida útil del microondas Bosch.

Microondas sin plato giratorio





BER634GS1

Modelo	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1
EAN	4242002813738	4242002813608	4242002813806
Precio de referencia	730 €	730 €	690 €
Alto (cm)	38	38	38
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Apertura de puerta	Derecha	Izquierda	Derecha
Capacidad (litros)	21	21	21
Plato giratorio/diámetro (cm)	-/-	-/-	-/-
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas/Combinado	•/-	•/-	•/-
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-	-/-	-/-
Num. potencias microondas	5	5	5
Grill/Potencia grill (W)	•/1.300	•/1.300	-/-
Programas automáticos	10	10	7
Iluminación	LED	LED	LED
Tarjeta pedido libro de cocina	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido

[•] Sítiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 236. Glosario de prestaciones pág. 234.



Tecnología Innowave Maxx: sin plato giratorio, más superficie útil

Los microondas Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponible con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto se consigue una instalación perfecta. Eligiendo la apertura que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill permiten conseguir resultados perfectos, ideales para gratinar y dorar los alimentos.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Programas automáticos

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinada en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Iluminación LED

Visualización clara y perfecta de todo lo que ocurre en el interior del microondas. Mínimo consumo, máximo rendimiento y durabilidad. Tanto, como toda la vida útil del microondas.

Microondas sin plato giratorio



Modelo	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1	
EAN	4242002813769	4242002813783	4242002813752	
Precio de referencia	690 €	690€	690€	
Alto (cm)	38	38	38	
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal blanco	Cristal negro	
Electrónica	Display TFT con símbolos			
Apertura de puerta		Izquierda		
Capacidad (litros)	21			
Plato giratorio/diámetro (cm)	-/-			
Tecnologías de cocción				
100% vapor/Vapor añadido	-/-			
Microondas/Combinado	•/-			
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-			
Num. potencias microondas		5		
Grill/Potencia grill (W)		-/-		
Programas automáticos	7			
Iluminación	LED			
Tarjeta pedido libro de cocina	Bajo pedido			



BFL634GS1

• Sí tiene/ –No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 236. Glosario de prestaciones pág. 234.



CFA634GS1

Coordinación perfecta con los hornos Serie 8

Combinación perfecta tanto por sus acabados en cristal: blanco, negro y negro con acero; así como por su diseño de electrónica. Podrás hacer combinaciones en horizontal y vertical con los hornos Serie 8 Bosch y que en la cocina se respire un ambiente único y diferencial.

Control con display TFT con símbolos

Los microondas Serie 8 Bosch, cuentan con un display TFT con símbolos táctiles situados en sus laterales, que permiten seleccionar directamente las funciones deseadas. Con el mismo dedo y el aro central, se pueden seleccionar los ajustes precisos para disfrutar de unos resultados perfectos. Además, tendrás toda la información necesaria disponible de un vistazo ya que la pantalla interior del aro central te informará de la temperatura, el tiempo restante,...

Microondas con plato giratorio





BEL554MS0

	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	BEL554MS0	BEL554MW0	BEL554MB0
EAN	4242005038992	4242005039043	4242005039067
Precio de referencia	460 €	460 €	460 €
Alto (cm)		38	
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal blanco	Cristal negro
Electrónica		Display LED y mandos ocultables	
Apertura de puerta		Izquierda	
Capacidad (litros)	25		
Plato giratorio/diámetro (cm)	•/31,5		
Tecnologías de cocción			
100% vapor/Vapor añadido		-/-	
Microondas/Combinado		•/-	
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-		
Num. potencias microondas		5	
Grill/Potencia grill (W)	•/1.200		
Programas automáticos		8	
Iluminación	LED		
Tarjeta pedido libro de cocina	-		

Disponibilidad mayo 2018

Diseño renovado

Gran variedad de diseños: cristal totalmente negro, cristal totalmente blanco o acabado cristal con perfiles de acero que hacen que coordinen perfectamente con los nuevos hornos Serie 6, Serie 4 y Serie 2 Bosch. Electrónica LED blanca coordinando con alguno de los modelos de Serie 6. Además, en la misma línea y tendencia de los hornos tienen un mando ocultable que hace que su manejo sea fácil y sencillo, así como su limpieza exterior.

Programas automáticos

Los nuevos microondas cuentan con hasta 8 programas automáticos diferentes, con los que se puede preparar entre otras cosas platos de arroz, patata o verdura. Podrás hacerlo de una manera fácil, rápida y sencilla aún con una preparación previa del alimento. El microondas, un gran aliado en la cocina.

Combinacion perfecta

Tanto los hornos Serie 6, Serie 4 y Serie 2 Bosch, como los nuevos microondas, coordinan a la perfección en una instalación en columna. Tanto en negro como en blanco. Mil y una combinaciones posibles para instalar en la cocina.



Microondas BEL554MS0 Serie | 6 Horno HBA5780S00 Serie | 6



Microondas BEL554MW0 Serie | 6 Horno HBA5780W0 Serie | 6



Microondas BEL554MB0 Serie | 6 Horno HBA5780B0 Serie | 6

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237. Glosario de prestaciones pág. 234.

Microondas con plato giratorio





	NUEVO	NUEVO
Modelo	BEL523MS0	BFL520MS0
EAN	4242005038817	4242005038701
Precio de referencia	375€	290€
Alto (cm)	38	38
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LED y mandos ocultables	Mandos fijos
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda
Capacidad (litros)	20	20
Plato giratorio/diámetro (cm)	•/25,5	•/25,5
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	•/-	•/-
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-	-/-
Num. potencias microondas	5	5
Grill/Potencia grill (W)	•/1.000	-/-
Programas automáticos	8	-
Iluminación	LED	LED
Tarjeta pedido libro de cocina	-	-

Disponibilidad mayo 2018



BEL523MS0

Totalmente manual o display LED

El diseño y la tecnología que mejor se adapta a tus necesidades. Microondas con display LED, mando ocultable seleccionable y botones táctiles, cuidando hasta el mínimo detalle y dando ese pequeño toque de modernidad. Y si buscas algo más sencillo, también tienes la opción de, mediante dos mandos, seleccionar los ajustes necesarios como potencia y tiempo. ¡Tú decides!

Capacidad interior

Hasta 20 litros de capacidad interior para poder calentar la comida o descongelar los alimentos de manera rápida y sin límite interior.

Coordinación a tu gusto

Combinación perfecta del microondas con el horno. Coordinando en estética y acabados, así como incluso en el color de la luz de la electrónica. Tú decides cuál es la pareja perfecta.



Microondas BEL523MS0 Serie | 4 Horno HBA512BR0 Serie | 4



Microondas BFL520MS0 Serie | 4 Horno HBA510BR0 Serie | 2

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237. Glosario de prestaciones pág. 234.

Microondas con plato giratorio







HMT72G650

Modelo	HMT72G650	HMT75G451
EAN	4242002447155	4242002490915
Precio de referencia	255€	195€
Alto (cm)	28	29
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Electrónica	Mando fijo	Display LED y mando ocultable
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda
Capacidad (litros)	17	17
Plato giratorio/diámetro (cm)	•/24,5	•/24,5
Tecnologías de cocción		
100% vapor/Vapor añadido	-/-	-/-
Microondas/Combinado	•/-	•/-
Multifunción/Modos de calentamiento	-/-	-/-
Num. potencias microondas	5	5
Grill/Potencia grill (W)	•/1.000	•/1.000
Programas automáticos	-	8
Iluminación	Convencional	Convencional
Tarjeta pedido libro de cocina	-	-

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237. Glosario de prestaciones pág. 234.

Facilidad de uso

Nuestros microondas Serie 2 ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso permite descongelar, calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin complicaciones.

Marco de integración incluido

El microondas HMT72G650 es muy fácil de instalar. Cuenta con un marco de integración incluido que permite conseguir la opción de instalación sin dificultad alguna.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill permiten conseguir resultados perfectos, ideales para gratinar y dorar tus alimentos.



Glosario

Gril

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Programación electrónica de paro de cocción

Los microondas electrónicos permiten programar en el display la duración exacta del tiempo de cocción para cada alimento. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el microondas se apaga automáticamente.

Programas automáticos

Las recetas programadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinadas en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Modo demo



BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0


Activar

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El modo demo se activará.

Desactivar:

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El modo demo se desactivará.

Planos de instalación



Características técnicas microondas

		Serie 8						
Características		Microondas alto 45 cm	Microondas si	Microondas sin plato giratorio				
Modelos		CFA634GS1	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1
pertura		Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda
olor		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
limensiones		onotal nografinox	oriotarnografinox	Oriotal Hobrof Hox	Oriotal Hogi of Hox	oriotal riografinox	Oriotal Dianos	onotal nogro
Ancho	mm	595	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	455	382	382	382	382	382	382
Fondo		545	318	318	318	318	318	318
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350		350	350	350
	mm				350			
Altura de la cavidad	mm	242	220	220	220	220	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270	270	270	270	270
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21	21
Controles								
Tipo de control		Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Color del display		Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Nº programas automáticos		7	10	10	7	7	7	7
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		_	-	_		-		
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
		5	5	5	5	5	5	5
Nº de potencias de microondas	_	-						
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	II	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	-	-	-	-
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	90	90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		-	•	•	-	-	-	-
Modo demo		•	•	•	•	•	•	•
quipamiento interior								
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•	•
Plato giratorio		-	-	-	-	-	-	-
Diámetro del plato giratorio	cm	-	-	-	-	-	-	-
Material del plato giratorio		-	-	-	-	-	-	-
Grill		-	•	•	_	_	_	_
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable/ base cerámica					
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas ud / Potencia	W	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
impleza	**	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Sistema de limpieza		_	-	_	_	_	_	_
			-	_	_	_	_	_
Seguridad			_	_	_	_	_	_
Seguro de niños		_	-		_		_	
Potencias								
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	900	900	900	900
Potencia del grill	W	-	1.300	1.300	-	-	-	-
Conexión eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	Α	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,22
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones								
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie								
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Parrilla circular elevada grill			Rectangular	Rectangular	-	-	-,	-
Parrilla		_	– nectaligulal	-			_	
Bandeja de cristal		•	•	•	-	-	-	-
Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-	-	-
nstalación								
Integrable		•	•	•	•	•	•	•
		-	_	-	-	-	-	-
Libre instalación						20	20	38
	cm	45	38	38	38	38	38	30
Libre instalación Altura Anchura	cm	45 60	38 60	38 60	60	60	60	60
Altura								

[•] Sí tiene/- No tiene

Serie 6			Serie 4		Serie 2			
Microondas c	Microondas con plato giratorio							
DELEE/MCO	DELEGAMWO	DELEG/MDO	DELESSINGO	DELEGOMEO	HMT72C650	HMT75G451		
						Izquierda		
Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable		
===				===	150			
						461		
						290		
m 388	388	388	317	317	320	351		
m 328	328	328	308	308	290	290		
m 208	208	208	201	201	194	194		
m 369	369	369	282	282	285	274		
os 25	25	25	20	20	17	17		
Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico	Mecánico	Display LED		
				-	-	Rojo		
				Fijos	Fijos	Ocultable		
8	8	8	8	-	-	8		
•	•	•	•	-	_	•		
•	•	•	•	-	-	-		
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico		
						5		
						-/•		
_			-					
:			00			99		
						•		
•	•	•	•	-	-	-		
_	_	_		_	_	_		
•	•	•	•	•		•		
						24,5		
						Cristal		
						Acero inoxidable		
Accionioxidable	Accio illoxidable	Accio mondabic	Accionioxidable	Accio illoxidable	Accionioxidabic	Accionioxidable		
LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	Convencional		
W 1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25		
-	-	-	-	-	-	-		
_	_	_	_	_	_	_		
W 000	000	000	000	000	000	000		
						800		
W 1.200	1.200	1.200	1.000	-	1.000	1.000		
	130	130	130	130	130	130		
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko		
A 10	10	10	10	10	10	10		
W 1,45	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27		
-	50	50	50	50	50	50		
						230		
CE	CF	CF	CE	CE	CE	CE		
OL .	OL.	OL.	- OL	OL.	J.	OL.		
1	1	1	1	1	1	1		
						-/-		
•	•	•	•	-	•	•		
	-	-	-	-	-	-		
-			_	_	-	-		
-	-	-	_					
	-	-	-	-	-	-		
-				-	-	-		
-				•	-	-		
-	-	•	-			-		
- - -	•	•	•	•	•	-		
- - - - m 38	• - - 38	- - - 38	• - - 38	• - 38	• - 38	-		
- - -	•	•	•	•	•	-		
	Microondas c	Microondas con plato giratoric	Microondas con plato giratorio BEL554M80 Izquierda Izquier	Microondas con plato giratorio BEL554MS0 BEL554MS0 Izquierda Izquier		Microondas con plato giratorio BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 Equierda Equier		

[•] Sí tiene/– No tiene

¿Cómo elegir tu mejor placa?

Tres tecnologías diferentes.

Inducción



- ► Máxima eficiencia.
- ► Seguridad.
- ▶ Rapidez.
- ► Fácil impieza.

Gas




- ► Gran potencia.
- ► Máxima precisión.
- ► Cocina con cualquier tipo de recipiente.

Vitrocerámica



- ► Cocina con cualquier tipo de recipiente.
- ► La tecnología de inducción calienta directamente el recipiente, utilizando únicamente la energía necesaria.




¿Cuál se adapta a tu cocina?

Elige el tamaño adecuado para tu cocina.









¿No puedes decidirte por una?

► Nuestras placas Dominó te ofrecen múltiples posibilidades para que puedas combinar varias placas a tu gusto.



Yaki Inducción

30 cm 60 cm

Placa Placa Flex Inducción de gas

opción y combina varias tecnologías de cocción

¿Te gusta la cocina saludable?

Placas con control de temperatura del aceite.





- ▶ Mantiene la temperatura del aceite constante.
- ► El alimento no se guema y gueda en su punto óptimo.
- ► Es seguro y muy fácil de usar.

Cocina con todo tipo de recipientes.



¿Prefieres cocinar con gas?

▶ 9 niveles de potencia para que ajustes de forma precisa el gas del quemador.



Además...



Bloqueo de seguridad




Función Clean



Función Sprint

Placas

Placas de Inducción Placas Vitrocerámicas Placas de Gas Placas Dominó



Placas de Inducción.

		Serie 8						
						Serie 6		
		TFT / DirectSelect Premium			DirectSelect			
	Ancho	Flex Inducción Premium	Flex Inducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Flex Inducción	Zona de 32 cm	
	90 cm		NUEVO PXX975KW1E					
ıcción	80 cm	NUEVO PXY875KW1E	PXV975DC1E PXV875DC1E		PIE875DC1E	PXC275FC1E		
Placas de Inducción	70 cm			PID775DC1E				
	60 cm	NUEVO PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E		PXJ651FC1E	PID672FC1E PID651FC1E	
						PXJ679FC1E	PID679FC1E	



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.

	Serie 4				
	TouchSelect				
Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm			
+					
PIJ651FC1E					
			· + +		
	.55.	.51.			
PIJ675FC1E	PID631BB1E	PIJ651BB2E	PUC631BB2E		
		+	+ +		
		<u> </u>	+.+		
PIJ659FC1E		PUJ631BB2E	PUE645BB1E		

Resultados perfectos de cocción, con la máxima flexibilidad.

Las zonas Flex Inducción Premium permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.

Flex Inducción, mayor flexibilidad

La zona Flex Inducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 24x40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona Flex Inducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con una distribución homogénea de la temperatura a lo largo de todo el recipiente.

Flex Inducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas Flex Inducción Premium, además de las ventajas de la zona Flex Inducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para una correcta distribución de la potencia, con la máxima eficiencia.







El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

FryingSensor, control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con tecnología FryingSensor, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y despreocúpate, ya que la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ► Los alimentos no se queman, ya que se cocinan a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales.
- ► Es cómodo y fácil de usar, ya que permite freír y estar haciendo otras cosas en la cocina, sin tener que estar vigilando que el alimento no se queme.
- ► Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ► Es seguro, ya que aunque te despistes al poner la sartén al fuego los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también en la zona de 32 cm y Flex Inducción.

Sensor de Cocción, control de la temperatura en cualquier tipo de medio

Las placas con display TFT disponen de la opción del accesorio Sensor de Cocción (HEZ39050).


Se coloca en el recipiente, se conecta con la placa por Bluetooth, y permite el control de temperatura en cualquier tipo de preparación: guisos, sopas, frituras, etc. Selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y despreocúpate... la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia.


Placas Flex Inducción Premium



PXY875KW1E



[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 274. Glosario de prestaciones pág. 270.





PXY875KW1E

Flex Inducción Premium, máxima flexibilidad a la hora de cocinar

Las zonas Flex Inducción Premium permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.


La zona Flex Inducción está formada por cuatro inductores independientes. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes. Se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje rectangular.

La zona Flex Inducción Premium incorpora adicionalmente inductores verticales de apoyo, de forma que se pueda cocinar con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para una distribución homogénea de la potencia.

Placas Flex Inducción de ancho 90 cm



	NUEVO Home Connect	
Modelo	PXX975KW1E	PXV975DC1E
EAN	4242002951461	4242002849300
Precio de referencia	1.705 €	1.465 €
Ancho (cm)	90	90
Terminación	Premium	Premium
Áreas de cocción	3 zonas Flex	2 zonas Flex + zona de 32 cm
Tipo de control electrónico	TFT	DirectSelect Premium
Home Connect / Control placa-campana	•/•	-/-
Sensor cocción* / Recetas	•/•	-/-
Control temperatura aceite / niveles	•/5	•/5
Funciones		
PowerMove / Transfer	•/•	•/-
Inicio Automático	•	•
Mantener Caliente	•	•
Memoria / Clean	•/•	•/•
Programación / Cronómetro	•/•	•/•
Sprint / Sprint Sartén	•/•	•/•
Comprobar Recipiente	•	•



PXX975KW1E

^{*} Accesorio HEZ39050





PXX975KW1E

Home Connect, informado estés donde estés

Controla tu placa desde tu dispositivo móvil. Con la app Home Connect modifica desde cualquier lugar los ajustes de cocción; dispones del manual de instrucciones y recetas de cocina.

Controla tu campana desde la placa

Y si te resulta más cómodo, ahora ya puedes controlar la campana desde tu placa de inducción, modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la inducción, automáticamente conecte la campana en el modo óptimo de extracción.

Control TFT, imágenes, textos y recetas

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa, así como todas sus funciones.

Con imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.


Sensor de cocción (HEZ39050)

Accesorio que se coloca en el recipiente, se conecta con la placa por bluetooth, y permite el control de temperatura. Selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y despreocúpate.... la placa hará el resto. Compatible con las placas con TFT.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 274. Glosario de prestaciones pág. 270.

Placas de Inducción de ancho 80 cm con Zona Flex Inducción o Zona de 28 cm





PXV875DC1E

Modelo	PXV875DC1E	PIE875DC1E
EAN	4242002871035	4242002849249
Precio de referencia	975 €	870 €
Ancho (cm)	80	80
Terminación	Premium	Premium
Áreas de cocción	Zona Flex + 3 zonas	Zona 28 cm + 3 zonas
Tipo de control electrónico	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Home Connect / Control placa-campana	-/-	-/-
Sensor cocción / Recetas	-/-	-/-
Control temperatura aceite / niveles	•/5	•/5
Funciones		
PowerMove / Transfer	•/-	-/-
Inicio Automático	•	•
Mantener Caliente	•	•
Memoria / Clean	•/•	•/•
Programación / Cronómetro	•/•	•/•
Sprint / Sprint Sartén	•/•	•/•
Comprobar Recipiente	•	•

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 274. Glosario de prestaciones pág. 270.



PXV875DC1E

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo se ve la zona de encendido, cuando se conecta se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que de forma muy sencilla, decidas qué funciones, qué potencias y sobre qué zonas quieres cocinar. Control muy intuitivo, permite seleccionar directamente el nivel de potencia elegido.

Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles de acero inoxidable en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con la gama de placas Dominó (excepto placas con TFT debido a ligero cambio de color).


Placas de Inducción de ancho 70 y 60 cm con Zona Flex Induccion o Zona de 32 cm







Modelo	PID775DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E
EAN	4242002838830	4242002848983	4242002849102
Precio de referencia	830 €	825 €	800€
Ancho (cm)	70	60	60
Terminación	Premium	Premium	Premium
Áreas de cocción	Zona 32 cm + 2 zonas	Zona Flex + zona 28 cm	Zona 32 cm + 2 zonas
Tipo de control electrónico	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Home Connect / Control placa-campana	-/-	-/-	-/-
Sensor cocción / Recetas	-/-	-/-	-/-
Control temperatura aceite / niveles	•/5	•/5	•/5
Funciones			
PowerMove / Transfer	-/-	•/-	-/-
Inicio Automático	•	•	•
Mantener Caliente	•	•	•
Memoria / Clean	•/•	•/•	•/•
Programación / Cronómetro	•/•	•/•	•/•
Sprint / Sprint Sartén	•/•	•/•	•/•
Comprobar Recipiente	•	•	•



PID775DC1E

FryingSensor, control de temperatura del aceite

Las placas con tecnología FryingSensor, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y despreocúpate, ya que la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ► Los alimentos no se queman, ya que cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales.
- ► Es cómodo y fácil de usar, ya que permite freír y estar haciendo otras cosas en la cocina, sin tener que estar vigilando que el alimento no se queme.
- ► Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ► Es seguro ya que, aunque te despistes al poner la sartén al fuego, los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.



[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 274-275. Glosario de prestaciones pág. 270.

Placa Flex Inducción de fondo 35 cm





PXC275FC1E

Modelo	PXC275FC1E	
EAN	4242002854472	
Precio de referencia	975 €	
Ancho (cm)	90	
Terminación	Premium	
Áreas de cocción	Zona Flex + zona 28 cm	
Tipo de control electrónico	DirectSelect	
Home Connect / Control placa-campana	-/-	
Sensor cocción / Recetas	-/-	
Control temperatura aceite / niveles	•/4	
Funciones		
PowerMove / Transfer	-/-	
Inicio Automático	•	
Mantener Caliente	-	
Memoria / Clean	•/•	
Programación / Cronómetro	•/-	
Sprint / Sprint Sartén	•/-	
Comprobar Recipiente	•	

[•] Sí tiene/-No tiene

Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 275. Glosario de prestaciones pág. 270.



PXC275FC1E

Control DirectSelect

Solo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ella directamente.

Medidas especiales, más flexibilidad


El modelo PXC275FC1E dispone de un fondo especial de 35 cm para poder combinarla con encimeras de menor profundidad o incluso en combinación del extractor de encimera proporcionando un diseño muy diferencial y vanguardista a tu cocina.


Serie | 6 Placas Flex Inducción





Modelo	PXJ651FC1E	PXJ679FC1E	
EAN	4242002870991	4242002848785	
Precio de referencia	750 €	860 €	
Ancho (cm)	6	0	
Terminación	Biselada	Premium	
Áreas de cocción	Zona Flex +	zona 28 cm	
Tipo de control electrónico	Direct	Select	
Home Connect / Control placa-campana	a -/-		
Sensor cocción / Recetas	-/-		
Control temperatura aceite / niveles	•/4		
Funciones			
PowerMove / Transfer	-/-		
Inicio Automático	•	•	
Mantener Caliente	-	_	
Memoria / Clean	•/•		
Programación / Cronómetro	•/-		
Sprint / Sprint Sartén	•/-		
Comprobar Recipiente			





PXJ679FC1E



PXJ651FC1E

Flex Inducción, mayor flexibilidad

La zona Flex Inducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 24x40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona Flex Inducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura a lo largo de todo el recipiente.

Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona Flex Inducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona delantera al 9, zona intermedia al 5 y zona trasera, para mantener caliente.


Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo tendrás que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero se pueden modificar.

Placas de Inducción con zona de 32 cm









PID651FC1E

_					
Modelo	PID651FC1E	PID679FC1E	PID672FC1E		
EAN	4242002870267	4242002870274	4242002848921		
Precio de referencia	730 €	835 €	835 €		
Ancho (cm)	60	60	60		
Terminación	Biselada	Premium	Premium		
Áreas de cocción	Z	ona 32 cm + 2 zona	ıs		
Tipo de control electrónico	DirectSelect				
Home Connect / Control placa-campana	-/- ana				
Sensor cocción / Recetas	-/-				
Control temperatura aceite / niveles		•/4			
Funciones					
PowerMove / Transfer	-/-				
Inicio Automático		•			
Mantener Caliente		-			
Memoria / Clean		•/•			
Programación / Cronómetro		•/-			
Sprint / Sprint Sartén	•/-				
Comprobar Recipiente		•			

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 275-276. Glosario de prestaciones pág. 270.

FryingSensor, control de temperatura del aceite

Las placas con tecnología FryingSensor, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y despreocúpate, ya que la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ► Los alimentos no se queman ya que cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales.
- ► Es cómodo y fácil de usar, ya que permite freír y estar haciendo otras cosas en la cocina, sin tener que estar vigilando que el alimento no se queme.
- Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ► Es seguro ya que, aunque te despistes al poner la sartén al fuego, los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Accesorios recomendados

Para obtener unos resultados perfectos de cocción, tanto tu placa como los recipientes con los que se cocina, son igual de importantes. Por eso, te recomendamos los siguientes recipientes, todos ellos testeados en nuestra fábrica, garantizándote una distribución homogénea del calor.



Sartén HEZ390250

Sartén para zona de Ø 28 cm. Especialmente recomendadas para el control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390230

Sartén para zona de Ø 21 cm. Especialmente recomendadas para el control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390220

Sartén para zona de Ø 18 cm. Especialmente recomendadas para el control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390210

Sartén para zona de Ø 15 cm. Especialmente recomendadas para el control de temperatura del aceite.


PLACA:







Modelo	PIJ675FC1E	PIJ659FC1E	PIJ651FC1E	
EAN	4242002870397	4242002848907	4242002870380	
Precio de referencia	695 €	745 €	645 €	
Ancho (cm)	60	60	60	
Terminación	Premium	Biselada	Biselada	
Áreas de cocción	Z	ona 28 cm + 2 zona	as	
Tipo de control electrónico	DirectSelect			
Home Connect / Control placa-campana	-/-			
Sensor cocción / Recetas	-/-			
Control temperatura aceite / niveles	•/4			
Funciones				
PowerMove / Transfer		-/-		
Inicio Automático		•		
Mantener Caliente		-		
Memoria / Clean		•/•		
Programación / Cronómetro	•/-			
Sprint / Sprint Sartén	•/-			
Comprobar Recipiente • Sí tiene/-No tiene Todas las prestacio	•			



PIJ675FC1E

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 276. Glosario de prestaciones pág. 270.



PIJ675FC1E

Funciones para tu comodidad

- ► Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente para que solo tengas que ajustar el nivel de potencia deseado.
- ► Función Memoria: memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los ajustes.
- ► Función Mantener Caliente: para mantener a baja temperatura los platos ya cocinados.
- ► Función Clean: bloquea la electrónica durante 20 segundos, lo que permite limpiar la placa sin modificar ningún ajuste ni interrumpir la cocción.
- ► Función Sprint: aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirá calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta.
- ► Función Sprint Sartén: especial para utensilios con recubrimiento antiadherente. Reduce el tiempo de calentamiento rápido cuando se cocina con aceite.
- ► Función Comprobar Recipiente: comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.


Serie | 4

Placas de Inducción Con Zona de 32 cm o con Zona 28 cm









PID631BB1E

Modelo	PID631BB1E	PIJ651BB2E	PUJ631BB2E	
EAN	4242002861579	4242005042975 4242005042		
Precio de referencia	675 €	595 €	530 €	
Ancho (cm)	60	60	60	
Terminación	Bisel delantero	Biselada	Bisel delantero	
Áreas de cocción	Zona 32 cm + 2 zonas		28 cm onas	
Tipo de control electrónico	TouchSelect	TouchSelect		
Home Connect / Control placa-campana	-/-	-/-		
Sensor cocción / Recetas	-/-	-/-		
Control temperatura aceite / niveles	-/-	-/-		
Funciones				
PowerMove / Transfer	-/-	-	/-	
Inicio Automático	•		•	
Mantener Caliente	-		=	
Memoria / Clean	•/-	•/-		
Programación / Cronómetro	•/-	•/-		
Sprint / Sprint Sartén	•/-	•/-		
Comprobar Recipiente	•	•		

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 277. Glosario de prestaciones pág. 270.

Zona 32 cm, para toda la familia

Está formada por tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar tanto con recipientes de menor tamaño, para una persona, como con recipientes de base de 32 cm, para 10 personas. La paellera HZ390240 de acero inoxidable es perfecta para sacarle el máximo partido a esta zona.

Terminación biselada

Diseño limpio y uniforme. El cristal es el protagonista como único material con el que se evitan posibles ranuras y aristas. Es una superficie lisa y continua, gracias al gran bisel delantero y a los biseles laterales.

Accesorios recomendados

Para obtener unos resultados perfectos de cocción, tanto tu placa como los recipientes con los que se cocina son igual de importantes. Por eso, te recomendamos los siguientes recipientes, todos ellos testeados en nuestra fábrica, garantizándote una distribución homogénea del calor.



Set de 3 ollas y 1 sartén: HEZ390042

Set compuesto por un cazo de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 20 cm y una sartén de Ø 20 cm. Aptos para las placas de inducción y vitrocerámica.




Paellera de acero inoxidable: HZ390240 Para zona de 32 cm.


Serie | 4 Placas de Inducción





Modelo	PUC631BB2E	PUE645BB1E
EAN	4242005043002	4242002870632
Precio de referencia	480 €	525 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Bisel delantero	Acero
Áreas de cocción	3 zonas	4 zonas
Tipo de control electrónico	TouchSelect	TouchSelect
Home Connect / Control placa-campana	-/-	-/-
Sensor cocción / Recetas	-/-	-/-
Control temperatura aceite / niveles	-/-	-/-
Funciones		
PowerMove / Transfer	-/-	-/-
Inicio Automático	•	•
Mantener Caliente	-	_
Memoria / Clean	•/-	•/-
Programación / Cronómetro	•/-	•/-
Sprint / Sprint Sartén	•/-	•/-
Comprobar Recipiente	•	•





PUC631BB2E



PUC631BB2E

Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Solo tendrás que seleccionar el área que deseas activar, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-". Además podrás programar el tiempo de cocción.

Terminación en acero

Un acabado en acero inoxidable que enmarca el cristal de la placa protegiéndola de cualquier posible golpe.

Placas Vitrocerámicas.

		Serie 8				
			Serie 6		Serie 4	
	Ancho	DirectSelect Premium	Direc	tSelect	 	hSelect
	7	Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm	
	80 cm	PKM875DP1D				
cas	70 cm		PKD751FP1E			
Placas Vitrocerámicas				PKK651FP2E	PKK631B18E	PKM631B17E
_	60 cm					PKF631B17E
						PKF645B17E

Serie | 8

Placa Vitrocerámica

Modelo	PKM875DP1D	
EAN	4242002845043	
Precio de referencia	700 €	
Ancho (cm)	80	
Terminación	Premium	
Áreas de cocción	5 zonas (2 con función combi)	
Tipo de control electrónico	DirectSelect Premium	
Funciones		
Memoria	•	
Clean	•	
Programación	•	
Cronómetro	•	
Sprint	•	
Sprint Sartén	•	

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 278. Glosario de prestaciones pág. 270.



PKM875DP1D



PKM875DP1D

Función Combi, flexibilidad también en una vitro

Máxima flexibilidad dentro de una vitrocerámica. Esta zona te permite utilizar ambas zonas conjuntamente, formando una única zona de cocción grande, o bien de manera independiente, cocinando en ambas zonas simultáneamente y con diferentes niveles de potencia.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo se ve la zona de encendido, cuando se conecta se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que de forma muy sencilla, decidas qué funciones, qué potencias y sobre qué zonas quieres cocinar. Control muy intuitivo, permite seleccionar directamente el nivel de potencia elegido.

Serie | 6

Placas Vitrocerámicas







PKD751FP1E

Modelo	PKD751FP1E	PKK651FP2E	
EAN	4242002953069	4242005036905	
Precio de referencia	485 €	375 €	
Ancho (cm)	70	60	
Terminación	Biselada	Biselada	
Áreas de cocción	Zona 32 cm + 2 zonas	Zona 28 cm + 2 zonas	
Tipo de control electrónico	DirectSelect	DirectSelect	
Funciones			
Memoria	•	•	
Clean	•	•	
Programación	•	•	
Cronómetro	-	-	
Sprint	•	•	
Sprint Sartén	-	_	

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 278. Glosario de prestaciones pág. 270.



PKK651FP2E

Control DirectSelect

Solo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ellas directamente.

Zona 32 cm, para toda la familia

Está formada por tres zonas independientes que se conectan en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar tanto con recipientes de menor tamaño, para una persona, como con recipientes de base de 32 cm, para 10 personas.

Serie | 4 Placas Vitrocerámicas










Modelo	PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E	PKF645B17E
EAN	4242005036912	4242002726410	4242002726434	4242002717029
Precio de referencia	335 €	290 €	315€	305 €
Ancho (cm)	60	60	60	60
Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Acero
Áreas de cocción	Zona 28 cm + 2 zonas	3 zonas	4 zonas	4 zonas
Tipo de control electrónico	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Funciones				
Memoria	•	•	•	•
Clean	-	-	-	-
Programación	•	•	•	•
Cronómetro	-	-	-	-
Sprint	•	•	•	•
Sprint Sartén	-	-	-	-



PKK631B18E



PKM631B17E

Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Selecciona el área que deseas activar, coloca el recipiente sobre ella y regula el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-". Además podrás programar el tiempo de cocción.

Funciones para tu comodidad...

- ► Función Memoria: memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los ajustes.
- ► Función Sprint: aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta.
- ▶ Programación de cocción: permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocción se apaga automáticamente.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 278. Glosario de prestaciones pág. 270.

Placas de Gas.

		Serie 8	Serie 6		Serie 4
	Ancho		FlameSelect		Acero
	90 cm	Cristal vitrocerámico PRS9A6D70	Cristal templado	Acero PCR9A5B90	
	75 cm		PPQ7A6B90	NUEVO PCS7A5B90	
Placas de Gas	60 cm		PPC6A6B20	PCC6A5B90	PGH6B5B60
			PPP6A6B20		PGH6B5B80 PGC6B5B80

Serie | 8 Placa de Gas



Modelo	PRS9A6D70	
EAN	4242002811147	
Precio de referencia	1.095 €	
Ancho (cm)	90	
Acabado		
Terminación	Premium	
Material de la superficie	Cristal vitrocerámico	
Material de las parrillas	Hierro fundido	
Parrillas lavables en lavavajillas	•	
Posibilidad instalación enrasada	-	
Áreas de cocción	Wok 6 kW + 4 zonas	
Tipo de control	Mandos + Display	
Prestaciones		
Control preciso de Ilama, FlameSelect	•	
GasStop	•	
Autoencendido	•	



• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 279. Glosario de prestaciones pág. 270.



PRS9A6D70



FlameSelect, preciso control de potencia

Tecnología e innovación con el sabor tradicional. La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas, pasando de los 3 niveles de llama, a un preciso control de 9 niveles. Tanto en cocciones lentas, a bajo nivel de potencia, como a potencias altas, ahora ya puedes dar a cada plato el calor que necesita.

Placa de gas con cristal vitrocerámico y mucho más...

Cristal vitrocerámico, perfiles de acero proporcionando elegancia y diseño, parrillas de fundición lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, displays que indican los niveles de potencia seleccionados. Y además, el quemador más potente de 6 kW.

Serie | 6 Placas de Gas









PPQ7A6B90

Modelo	PPQ7A6B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20
EAN	4242002914985	4242002802633	4242002914848
Precio de referencia	565 €	425 €	435 €
Ancho (cm)	75	60	60
Acabado			
Terminación	-	-	-
Material de la superficie	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	-	-	-
Posibilidad instalación enrasada	•	•	•
Áreas de cocción	Wok 4 kW + 4 zonas	Wok 4 kW + 2 zonas	4 zonas
Tipo de control	Mandos	Mandos	Mandos
Prestaciones			
Control preciso de Ilama, FlameSelect	•	•	•
GasStop	•	•	•
Autoencendido	•	•	•

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 279. Glosario de prestaciones pág. 270.

Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Nuestras placas de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en tu cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y gíralo hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.



PPC6A6B20

Serie | 6 Placas de Gas







NUEVO

		INOLVO			
Modelo	PCR9A5B90	PCS7A5B90	PCC6A5B90		
EAN	4242002802787	4242002837505	4242002802688		
Precio de referencia	670 €	485 €	360 €		
Ancho (cm)	90	75	60		
Acabado					
Terminación	-	-	-		
Material de la superficie	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable		
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido		
Parrillas lavables en lavavajillas	-	-	-		
Posibilidad instalación enrasada	-	-	-		
Áreas de cocción	Wok 5 kW + 4 zonas	Wok 4 kW + 4 zonas	Wok 4 kW + 2 zonas		
Tipo de control	Mandos	Mandos	Mandos		
Prestaciones					
Control preciso de Ilama, FlameSelect	•	•	•		
GasStop	•	•	•		
Autoencendido	•	•	•		
s Citional - Na tiona Tadas las prostaciones en detalla en las tables técnicas nág 270					



PCC6A5B90

• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 279. Glosario de prestaciones pág. 270.



PCC6A5B90

FlameSelect, preciso control de potencia

Tecnología e innovación con el sabor tradicional. La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas, pasando de los 3 niveles de llama, a un preciso control de 9 niveles. Tanto en cocciones lentas, a bajo nivel de potencia, como a potencias altas, ahora ya puedes dar a cada plato el calor que necesita.

Serie | 4

Placas de Gas









PGH6B5B60

Modelo	PGH6B5B60	PGH6B5B80	PGC6B5B80
EAN	4242002929903	4242002937915	4242002929897
Precio de referencia	265 €	230 €	225 €
Ancho (cm)	60	60	60
Acabado			
Terminación	-	-	-
Material de la superficie	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material de las parrillas	Acero recubierto de hierro fundido	Acero	Acero
Parrillas lavables en lavavajillas	-	-	-
Posibilidad instalación enrasada	-	-	-
Áreas de cocción	Wok 3,3 kW + 3 zonas	Wok 3,3 kW + 3 zonas	Wok 3,3 kW + 2 zonas
Tipo de control	Mandos	Mandos	Mandos
Prestaciones			
Control preciso de Ilama, FlameSelect	-	-	-
GasStop	•	•	•
Autoencendido	•	•	•

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 280. Glosario de prestaciones pág. 270.



PGH6B5B60

Autoencendido, máxima comodidad

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y gíralo hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

GasStop, máxima seguridad

A la hora de cocinar con gas es imprescindible la máxima seguridad. Todas nuestras placas de gas disponen en cada uno de los quemadores de un termopar de seguridad que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.



Placas Dominó.



Serie | 8 Placas Dominó





Modelo	PRA3A6D70	PRB3A6D70		
EAN	4242002811048	4242002811062		
Precio de referencia	460 €	450 €		
Ancho (cm)	30	30		
Acabado				
Terminación	Premium	Premium		
Material de la superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico		
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido		
Parrillas lavables en lavavajillas	•	•		
Posibilidad instalación enrasada	-	-		
Áreas de cocción	Wok 6 kW	2 zonas		
Tipo de control	Mandos + Display	Mandos + Display		
Prestaciones				
Control preciso de Ilama, FlameSelect	•	•		
GasStop	•	•		
Autoencendido	•	•		





PRA3A6D70

FlameSelect, preciso control de potencia

Tecnología e innovación con el sabor tradicional. La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas, pasando de los 3 niveles de llama, a un preciso control de 9 niveles. Tanto en cocciones lentas, a bajo nivel de potencia, como a potencias altas, ahora ya puedes dar a cada plato el calor que necesita.

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...

Cristal vitrocerámico, terminación Premium con perfiles en acero proporcionando elegancia y diseño, y que permiten una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción; parrillas de fundición lavables en lavavajillas; autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado; además del quemador más potente de 6 kW.



PRA3A6D70

Serie | 6 Placas Dominó







PKY475FB1E

Modelo	PKY475FB1E	PKU375FB1E			
EAN	4242002835891	4242002833880			
Precio de referencia	1.705 €	805 €			
Tipo	Teppan Yaki	Grill Barbacoa			
Ancho (cm)	40	30			
Tipo de control	DirectSelect	DirectSelect			
Niveles de potencia	160°C - 240°C	17			
Material superficie	Acero	_			
Terminación	Premium	Premium			
Zonas de cocción	1 o 2	1			
Función Sprint	-	-			
Programación	•	•			
Material de las parrillas	-	Hierro fundido			
Parrillas lavables en el lavavajillas	-	-			

 $[\]bullet$ Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 281. Glosario de prestaciones pág. 270.



PKY475FB1E

Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocina de forma sana sin apenas poner aceite con nuestro Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable te permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control de temperatura, entre 160 y 240°C.

Con la opción Mantener caliente, seleccionable en el control, tu Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70°C.



PKU375FB1E

Grill barbacoa

Si te gusta la cocina a la parrilla, conseguirás el sabor grill tan deseado para los alimentos. Puedes utilizar piedras volcánicas o agua.


Serie | 6 Placas Dominó







Modelo	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E		
EAN	4242002839738	4242002848631	4242002938141		
Precio de referencia	610 €	485 €	370 €		
Ancho (cm)	30	30	30		
Terminación	Premium	Premium	Premium		
Tecnología de cocción	Inducción	Inducción	Vitrocerámica		
Áreas de cocción	1 zona Flex Inducción	2 zonas inducción	2 fuegos vitrocerámicos		
Tipo de control electrónico	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect		
Funciones					
PowerMove	-	_	-		
Transfer	-	-	-		
Inicio automático	•	•	-		
Mantener caliente	•	•	-		
Memoria	•	•	-		
Clean	•	•	-		
Programación / Cronómetro	•/-	•/-	•/-		
Sprint / Sprint sartén	•/-	•/-	•/-		
Comprobar recipiente	•	•	-		



PXX375FB1E

• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 281. Glosario de prestaciones pág. 270.



PXX375FB1E

Flex Inducción, mayor flexibilidad

La zona Flex Inducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 24x40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona Flex Inducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura a lo largo de todo el recipiente.

Funciones para tu comodidad...

- ► Función Inicio automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente para que solo tengas que ajustar el nivel de potencia deseado.
- ► Función Memoria: memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los ajustes.

Accesorios para placas con zona Flex Inducción



HEZ390512

EAN: 4242002728643 Precio de referencia: 200 € Plancha Teppan Yaki grande para zona Flex Inducción



HEZ390522

EAN: 4242002728629 Precio de referencia: 150 €

Grill para zona Flex Inducción

Accesorio para placas Dominó



HEZ394301

EAN: 4242002480183 Precio de referencia: 50 € Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium

Accesorios para placas de inducción y vitrocerámicas.



HEZ39050

EAN: 4242002871196 Precio de referencia: 100 €

Sensor cocción para las placas PXX975KW1E y PX875KW1E



HEZ390250

EAN: 4242002881379 Precio de referencia: 75 € Sartén para zona de 28 cm especialmente recomendada para la prestación FryingSensor, control de temperatura del aceite



HEZ390230

EAN: 4242002479828 Precio de referencia: 60 € Sartén para zona de 21 cm especialmente recomendada para la prestación FryingSensor, control de temperatura del aceite



HEZ390220

EAN: 4242002479811 Precio de referencia: 55 € Sartén para zona de 18 cm especialmente recomendada para la prestación FryingSensor, control de temperatura del aceite



HEZ390210

EAN: 4242002479705 Precio de referencia: 50 € Sartén para zona de 15 cm especialmente recomendada para la prestación FryingSensor, control de temperatura del aceite



HEZ390042

EAN: 4242002747453 Precio de referencia: 150 € Set compuesto por un cazo de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 20 cm y una sartén de Ø 20 cm. Aptos para las placas de inducción y vitrocerámica.



HZ390240

EAN: 4242003570418 Precio de referencia: 85 € Paellera de acero inoxidable para zona de 32 cm

Glosario

Tecnología

Autoencendido

Nuestras placas de gas no necesitan de cerillas ni mechero para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

FlameSelect

Control preciso de llama con 9 niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la llama ya no será necesario.

Flex Inducción

La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.

Flex Inducción Premium

Inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Frying Sensor, control de temperatura del aceite

Selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos. Evita que se queme el alimento, por lo que es más sano.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Regulación Dual

Los quemadores de gas con regulación dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

Sensor de cocción

El sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm. Garantizando una distribución homogénea de la potencia.

Controles

Control DirectSelect

Selecciona la zona y accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Puedes regular la potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel deseado.

Funciones

Asistente de recetas

Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y te dará algunas recomendaciones.

Función Clean

Permite limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos. Podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función Comprobar Recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función Move

Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función se preseleccionan los niveles de potencia y solo se activan cuando se detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

Modo demo



PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas con control TFT)

Activar:

- 1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
- 2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa
- 3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - ► Apagado.
 - ► Encendido sin diapositivas.
 - ► Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
- 4. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la "x" (arriba a la derecha).
- 5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
- En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono "similar a un rectángulo tachado" en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en modo demo.

Desactivar-

 Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "Apagado" en el submenú modo demo.



PXV875DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E (placas con control Direct Select Premium)

Activar:

- 1. Conectar la placa a la corriente.
- 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
- 3. Pulsar varias veces el símbolo 🚪 hasta la posición C8.
- 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - ► 0= desactivado (por defecto).
 - ► 1= activado.
- 5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

 Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.



PKY475FB1E, PKU375FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP1E (placas Dominó con control Direct Select)

Activar


- 1. Conectar la placa a la corriente.
- 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
- 3. Pulsar varias veces el símbolo o hasta la posición C8.
- 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
- ► 0= desactivado (por defecto).
- ► 1= activado
- 5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

 Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.

Planos de instalación

PKM875DP1D



PKD751FP1E


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm


PKK651FP2E, PKK6318E, PKK651FP1E,


PKM631B17E, PKF631B17E


Planos de instalación
























*excepto modelos con TFT, crsital gris o cristal blanco.



Posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90 Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

A B
306 306
306 396
306 606
306 710
306 816
306 916
396 396
396 710
396 816
396 916 L X
612 576
702 666
912 876
1016 980
1122 1086
1222 1186
792 756
1002 966
1106 1070
1212 1176
1312 1276 2 placas 2x30 2x30 1x30, 1x40 1x30, 1x60 1x30, 1x70 1x30, 1x80 1x30, 1x90 2x40 1x40, 1x60 1x40, 1x70 1x40, 1x80

1x40, 1x80 1x40, 1x90

3 placas	A	В	С	D	L	х
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80		396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362

l placas	Α .	В	С	D	L 1224 1314	Х
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

	Serie 8									
Características		Inducción								
Modelos		DVV07FI/II/4F	DWWOZEDO4E	DVV07FI/W4F	DWWOZEDO4E	DIFOTEDOAF	DIDZZEDOJE	DVVCZEDO4E		
Terminación Premium Terminación biselada		PXX975KW1E	PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E		
Terminación bisel delantero										
Terminación en acero										
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro		
Dimensiones										
Tipo de anchura Sistema de anclaje	cm	90 Guías laterales	90 Guías laterales	80 Guías laterales	80 Guías laterales	80 Guías laterales	70 Guías laterales	60 Guías laterales		
Anchura del aparato	mm	916	916	816	816	816	710	606		
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527		
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6		
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51		
Dimensiones encastre										
Anchura del hueco (escotadura) Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	880 490	750-780 490	750-780 490	750-780 490	560 490	560 490		
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20		
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30		
Prestaciones										
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premiun	n TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premiur	m DirectSelect Premium		
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17		
Home Connect		•	-	•	-	-	-	-		
Conexión placa - campana Proparado para Soncor do Cossión		• Con UE720050	-	• Con UE720050	_	-	-	-		
Preparada para Sensor de Cocción Zonas con Control de temperatura del aceite		• Con HEZ39050	3	• Con HEZ39050 2	1	4	3	2		
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5		
Recetario Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido		
Recetas almacenadas		•	-	•	-	-	-	-		
Función PowerMove		•	•	•	•	-	-	•		
Función Transfer		•	-	•	-	-	-	•		
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•		
Función Memoria Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•		
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•		
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•		
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•		
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•		
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•		
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•		
Posibilidad de limitar las señales acústicas Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•		
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•		
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•		
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•		
Modo demo		•	•	•	•	•	•	•		
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	2	4	4	3	2		
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	2	4	4	3	2		
Inductores auxiliares Zona central		-		2	-	-	-	1		
		240 x 300 -	320/260/210 -		240					
Diámetro de la zona	mm	Flex Inducción	Zona 32 cm	-	240	-	-	-		
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	-	2,2	-	-	-		
Sprint Zona delantera derecha	kW	3,7	3,7	-	3,7	-	-	-		
		240 x 400 -	230 x 400	230 x 400 (más auxiliar)	210 x 400			230 x 400 (más auxiliai		
Diámetro de la zona	mm	Flex Inducción	Flex Inducción	Flex Inducción Premium	Flex Inducción	145	210	Flex Inducción Premiu		
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3		
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7		
Zona trasera derecha						000 7	4.45			
Diámetro de la zona	mm	-	_	-	-	280 - Zona 28 cm	145	-		
Potencia Sprint	kW	-	-	-	-	2,6 3,7	1,4 2,2	-		
Zona delantera izquierda	K.VV		_			٥,١	۷,۷			
•		240 x 400	230 x 400	230 x 400 (más auxiliar)	100	210	320/260/210	230 x 400 (más auxilia		
Diámetro de la zona	mm	Flex Inducción	Flex Inducción	Flex Inducción Premium	100	210	Zona 32 cm	Flex Inducción Premiu		
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3		
Sprint Zona tracera inquienda	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7		
Zona trasera izquierda Diámetro de la zona	mm	-	_	-	145	145	_	-		
Potencia	mm kW	-	-	-	1,4	1,4	_	_		
Sprint	kW	-	-	_	2,2	2,1	-	_		
Conexión eléctrica					,=	-,-				
Tensión nominal	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60		
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4		
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110		
Cable conectado a la placa		-	-	-	-	-	•	-		
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	-	•		
Certificaciones		AENOR/CE	AENOD/CE	AENOD/OF	AENOR/OF	AENOD/OF	AENOR/OF	AENOR/OF		
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE		

[•] Sí tiene/-No tiene

		Serie 8		Serie 6				
Características		Inducción						
Modelos								
Terminación Premium		PXJ675DC1E	PID675DC1E	PXC275FC1E	PXJ679FC1E		PID672FC1E	
Terminación biselada						PXJ651FC1E		
Terminación bisel delantero								
Terminación en acero		Negre	News	Nome	Ceia matalinada	Negre	Dianas	
Color imensiones		Negro	Negro	Negro	Gris metalizado	Negro	Blanco	
Tipo de anchura	cm	60	60	90	60	60	60	
Sistema de anclaje	CIII	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	
Anchura del aparato	mm	606	606	916	606	592	606	
Profundidad del aparato	mm	527	527	353	527	522	527	
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	
imensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	880	560	560	560	
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490	
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	
restaciones								
ipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	
liveles de potencia		17	17	17	17	17	17	
lome Connect		-	-	-	-	-	-	
Conexión placa - campana		-	-	-	-	-	-	
Preparada para Sensor de Cocción		-	-	-	-	-	-	
onas con Control de temperatura del aceite		2	3	2	2	1	2	
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	4	4	4	4	
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	
Recetas almacenadas		-	-	-	-	-	-	
unción PowerMove		•	-	-	-	-	-	
Función Transfer		-	-	-	-	-	-	
unción Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	
unción Memoria		•	•	•	•	•	•	
unción Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	
unción Mantener caliente		•	•	-	-	-	-	
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	
Cronómetro		•	•	-	-	-	-	
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	-	•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	-		-	
Modo demo onas de cocción			•	-		-	_	
Zonas de inducción con función Sprint		2	3	2	2	2	3	
Zonas de inducción con función Sprint Zonas de inducción con función Sprint Sartén		2	3	_				
Inductores auxiliares		_	_	-	_	_	_	
ona central							_	
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-	-	
Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	
Sprint	kW	-	-	-	-	-	-	
ona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	210 x 380	210	210 x 400	210 x 400	210 x 400	210	
		Flex Inducción		Flex Inducción	Flex Inducción	Flex Inducción		
Potencia	kW	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
ona trasera derecha			145				4.45	
Diámetro de la zona	mm	-	145	-	-	-	145	
Potencia	kW	-	1,4	-	-	-	1,4	
Sprint	kW	-	2,2	-	-	-	2,2	
ona delantera izquierda		200	220/200/210	200	200	200	220/200/212	
Diámetro de la zona	mm	280 Zona 28 cm	320/260/210 Zona 32 cm	280 Zona 28 cm	280 Zona 28 cm	280 Zona 28 cm	320/260/210 Zona 32 cm	
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2	
Sprint	kW	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	
ona trasera izquierda			-,-, ., ., ., .,	-,.	-,-	-,.	-,-, ,, ,, ,,,	
Diámetro de la zona	mm	-	-	_	_	_	_	
Potencia	kW	-	_	-	-	_	_	
Sprint	kW	-	_	-	-	_	_	
onexión eléctrica	r. V V							
ensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
recuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
recuencia de la red rotencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
		110	110		110		110	
ongitud del cable de conexión	cm	110	110	110	•	110	•	
Cable conectado a la placa		-	-	•	-		-	
Posibilidad de conexión trifásica			_	•	_	-	_	
ertificados Pertificaciones		AENOD/OF	AFNOD/OF	AENOD/OF	AFNOD/OF	AENOD/OF	AFNOD/OF	
		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	

[•] Sí tiene/-No tiene

		Serie 6				
Características		Inducción				
lodelos						_
Terminación Premium		PID679FC1E			PIJ675FC1E	
Terminación biselada			PID651FC1E	PIJ659FC1E		PIJ651FC1E
Terminación bisel delantero						
Terminación en acero						
Color		Gris metalizado	Negro	Gris metalizado	Negro	Negro
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles
Anchura del aparato	mm	606	592	592	606	592
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	527	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera Dimensiones encastre	mm	51	51	51	51	51
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda		20	20	20	20	20
•	mm			30		30
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30
Prestaciones Tipo de control		DirectSelect	DirectSoloct	DirectScloot	DirectSelect	DirectColoct
Tipo de control Niveles de potencia		DirectSelect 17	DirectSelect 17	DirectSelect 17	DirectSelect 17	DirectSelect 17
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	-	-	-	-
Home Connect Conexión placa - campana		-	-	-	-	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción Zonas con Control do tomporatura del accito		2	2	2	2	2
Zonas con Control de temperatura del aceite						
Niveles Control de temperatura del aceite		4	4 Tariota do podido	4 Tariota do podido	4 Tarieta de pedido	4
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		-	-	-	-	-
Función PowerMove		-	-	-		-
Función Transfer		-	-	-	-	-
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•
Cronómetro		-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•
Modo demo		-	-	-	-	-
Zonas de cocción			-			
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		-	-	-	-	-
Inductores auxiliares		-	-	-	-	-
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha		242			212	
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	210	210
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	320/260/210 - Zona 32 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7
ona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		-	-	-	-	-
Certificados						
ei tilleauos						

[•] Sí tiene/-No tiene

	Serie 4				
Características	Inducción				
Modelos				_	_
Terminación Premium					
Terminación biselada		PIJ651BB2E			
Terminación bisel delantero	PID631BB1E		PUJ631BB2E	PUC631BB2E	
Terminación en acero					PUE645BB1E
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones Tipo de anchura cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato mm	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato mm	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera mm	51	51	51	51	55
Dimensiones encastre	500	500	F00	500	500
Anchura del hueco (escotadura) mm Profundidad del hueco (escotadura) mm	560 490	560 490	560 490	560 490	560 490
Espesor mínimo de balda mm	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno mm	30	30	30	30	30
Prestaciones					
Tipo de control	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia	17	17	17	17	17
Home Connect	-	-	-	-	-
Conexión placa - campana Proparada para Songar do Cossión	-	-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción Zonas con Control de temperatura del aceite	-	-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite	-	-	-	-	-
Recetario	-	-	-	-	-
Recetas almacenadas	-	-	-	-	-
Función PowerMove	-	-	-	-	-
Función Transfer	-	-	-	-	-
Función Inicio Automático	•	•	•	•	•
Función Memoria Función Mi Consumo	-			-	-
Función Mantener caliente	-	-	_	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control	-	-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•
Cronómetro	-	-	•	-	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•	•	•	•
Modo demo	-	-	-	-	-
Zonas de cocción					
Zonas de inducción con función Sprint Zonas de inducción con función Sprint Sartén	3	3	3	3	4
Inductores auxiliares	-	-		_	-
Zona central					
Diámetro de la zona mm	-	-	-	-	-
Potencia kW	-	-	-	-	-
Sprint kW	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha	010	210	010	100	010
Diámetro de la zona mm	210	210	210	180	210
Potencia kW Sprint kW	3,7	2,2 3,7	2,2 3,7	1,8 3,1	2,2 3,7
Zona trasera derecha	3,1	5,1	5,1	0,1	5,1
Diámetro de la zona mm	145	145	145	145	145
Potencia kW		1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda	000/000/000				
Diámetro de la zona mm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	240	180
Potencia kW Sprint kW	3,3/2,6/2,2 5,5/4,4/3,7	2,6 3,7	2,6 3,7	2,2 3,7	1,8 3,1
Sprint kW Zona trasera izquierda	0,0,7,7,0,1	J,1	0,1	U,1	U, ±
Diámetro de la zona mm	-	-	-	-	180
Potencia kW	-	-	-	-	1,8
Sprint kW	-	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica					
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz Potencia del aparato kW		50-60	50-60	50-60 4,6	50-60 4,6
Potencia del aparato kW Longitud del cable de conexión cm		7,4 110	4,6 110	110	110
Cable conectado a la placa	•	•	•	•	-
Posibilidad de conexión trifásica	-	-	-	-	-
Certificados					
Certificaciones	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE
• Cítiono/-Notiono					

[•] Sí tiene/-No tiene

Características		Serie 8	Serie 6		Serie 4			
		Vitrocerámicas	Vitrocerámicas					
Modelos								
Terminación Premium		PKM875DP1D						
Terminación biselada			PKD751FP1E	PKK651FP2E				
Terminación bisel delantero					PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E	
Terminación en acero								PKF645B17E
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45	45	45	45	48
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20	20	20	20	20	20	20
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Función Combi		•	-	-	-	-	-	-
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	-	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		•	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción								
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2	-	-	-	-
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	230/180	-	-	-	_	-	_
Potencia	kW	2,4/1,7	-	-	-	_	-	_
Sprint	kW	3,4	-	-	-	_	-	-
Ona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 Zona 32 cm	180/120	180	180	210/120	210/120
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2,0	2,0	2,2/0,75	2,2/0,75
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	-	-	-	-
Zona trasera derecha			·					
Diámetro de la zona	mm	145	-	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint	kW	-	_	-	-	-	-	-
Cona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210	275/210	230	145	145
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,5	1,2	1,2
Sprint	kW	3	-	3,4	-	-	-	-
Cona trasera izquierda				-, .				
Diámetro de la zona	mm	145	145	_	-	_	180	180
Potencia Potencia	kW	1,2	1,2	-	-	-	2	2
Sprint	kW	-	-	_	-	_	-	
Conexión eléctrica	1,11							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,2	5,75	5,75	5,7	5,7	6,6	6,6
Longitud del cable de conexión	cm	-	100	100	100	100	100	100
Cable conectado a la placa	UII	-	•	•	•	-	•	-
Posibilidad de conexión trifásica		•	• _	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión tritasica Certificaciones					-	-	-	-
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE
OU UNIORUIUIUS		OL/ VUL	OL/ VUL	OL/ VDL	OLIVUL	OLJ VDL	OL/ VDL	OL/ VDL

[•] Sí tiene/-No tiene

		Serie 8	Serie 6					
Características		Gas						
Modelos		PRS9A6D70	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20	PCC6A5B90
Superficie		Cristal vitrocerámico	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable
Terminación Premium		•	-	-	-	-	-	-
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	90	75	75	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	916	915	752	750	590	590	582
Profundidad del aparato	mm	527	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	61	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	850	850	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		-	-	•	-	•	•	-
Prestaciones								
FlameSelect		•	•	•	•	•	•	•
Wok		6 kW	5 kW	4 kW	5 kW	4 kW	-	4 kW
Regulación dual de llama en Wok		•	•	-	•	-	-	-
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•		•		•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	-	_	_	_	_	_
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas		-/•	-/•	•/-	-/•	•/-	•/-	-/•
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción			-	_	_			
Zonas de gas		5	5	5	5	3	4	3
Zonas de gas Zona delantera izquierda		5	3	5	5	3	4	3
Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,3-5	1,55-4	0,35-1,75	1,55-4
Diámetro recipientes	cm	≥22	12-16	12-16	≥22	22-30	14-20	≥22
Zona trasera izquierda	114/		0.05.4.75	0.05.4.75			0.05.4.75	
Potencia	kW	-	0,35-1,75	0,35-1,75	-	-	0,35-1,75	-
Diámetro recipientes	cm	-	14-20	14-20	-	-	14-20	-
Zona delantera central								
Potencia	kW	0,4-1,9	0,3-5	1,55-4	0,33-1	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	14-20	≥22	22-30	12-16	-	-	-
Zona trasera central								
Potencia	kW	0,3-1,1	-	-	0,35-1,75	-	-	-
Diámetro recipientes	cm	12-16	-	-	14-20	-	-	-
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	14-20	14-20	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	W	2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	100	100	100	100	100
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	13,7	12,5	11,5	12,5	8	7,5	8
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Número de homologación de gas		PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934

[•] Sí tiene/-No tiene

		Serie 4						
Características		Gas						
Modelos		PGH6B5B60	PGC6B5B80	PGH6B5B80				
Superficie		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable				
Terminación Premium		-	-	-				
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	60	60	60				
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa				
Anchura del aparato	mm	582	582	582				
Profundidad del aparato	mm	520	520	520				
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45				
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	56	56	56				
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	560	560	560				
Profundidad	mm	490	490	490				
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30				
Posibilidad de instalación enrasada		-	-	-				
Prestaciones								
FlameSelect		-	-	-				
Wok		3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW				
Regulación dual de llama en Wok		-	-	-				
Seguridad Gas Stop		•	•	•				
Autoencendido en el mando		•	•	•				
Indicador de calor residual (H/h)		-	_	-				
Material de las parrillas		Acero recubrimiento hierro fundido	Acero	Acero				
Parrillas individuales/parrillas continuas		-/•	-/•	-/•				
Parrillas lavables en el lavavajillas		_	_	-				
Zonas de cocción								
Zonas de gas		4	3	4				
Zona delantera izquierda		-	3	7				
Potencia Potencia	kW	0,35-1,75	1,55-3,3	0,35-1,75				
Diámetro recipientes	cm	14-20	≥22	14-20				
Zona trasera izquierda	CIII	14 20	222	14 20				
Potencia Potencia	kW	0,35-1,75	_	0,35-1,75				
Diámetro recipientes	cm	14-20	_	14-20				
Zona delantera central	CIII	14 20		14 20				
Potencia Potencia	kW	_	_	_				
Diámetro recipientes		-	_	-				
Zona trasera central	cm	_						
	kW	_	_	_				
Potencia Diámetro recipiontos		-	-					
Diámetro recipientes Zona delantera derecha	cm	_	_	-				
Zona delantera derecha	[,\A/	0.22.1	0.22.1	0.22.1				
Potencia Diámetro recipiontes	kW	0,33-1	0,33-1	0,33-1				
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	12-16				
Zona trasera derecha	[,147	1.55.2.2	0.5.2	1 55 2 2				
Potencia	kW	1,55-3,3	0,5-3	1,55-3,3				
Diámetro recipientes	cm	≥22	22-26	≥22				
Conexión eléctrica		200 0404	000 040 1/	000 0 40 1/				
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V				
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60				
Potencia total a red eléctrica	W	1,1	1,1	1,1				
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100				
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	8	7,5	8				
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•				
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•				
Número de homologación de gas		PIN0099CL905	PIN0099CL905	PIN0099CL905				

[•] Sí tiene/-No tiene

	Serie 8	Serie 8		Serie 6			
Características	Dominó						
Modelos							
Terminación Premium	PRA3A6D7	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PKU375FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1I
Tipo	Gas	Gas	Teppan Yaki	Grill-Barbacoa	Flex Inducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm 30	30	40	30	30	30	30
Sistema de anclaje	Anclaje domin	ó Anclaje dominó	Anclaje dominó				
Anchura del aparato	mm 306	306	396	306	306	306	306
Profundidad del aparato	mm 527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	mm 14	14	6	6	6	6	6
		45	90	235	51	51	38
Altura del aparato bajo encimera			30	_	-	- 51	-
Altura del aparato con acometida de gas	mm 62	62	-	_	-	_	_
Dimensiones encastre	070	070	200	070	070	070	070
Anchura del hueco (escotadura)	mm 270	270	360	270	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm 490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm 30	30	30	30	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm -	-	-	-	30	30	-
Prestaciones							
Tipo de control	FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura	9	9	160°C-240°C	17	17	17	17
Función Memoria	-	-	•	•	•	•	•
Función Inicio automático	-	_	_	_	•		_
Programación de tiempo de cocción para cada zona	_	_	_	-	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•
Avisador acústico	-						
Cronómetro	-	-	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando	•	•	-	-	-	-	-
Material de la parrilla	Hierro fundido	Hierro fundido	-	Hierro fundido	-	-	-
Tipo de parrilla	Continua	Continua	-	Continua	-	-	-
Función Mantener caliente	-	-	•	-	-	-	-
Función Mi Consumo	-	-	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas	-	-	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	-	-	-	-	•	•	-
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	-	-	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	_	_			•		•
Gas Stop	•			_	_	_	_
Cuba de acero inoxidable	-	-		2,51	_	_	_
			-				
Válvula de desagüe	-		-	•	-	-	
Tapa de cristal vitrocerámico	-	-	•	•	-	-	-
Zonas de cocción							
Zonas de inducción	-	-	-	-	1	2	-
Zonas vitrocerámicas	-	-	-	-	-	-	2
Zonas de gas	Wok (regulació	n dual) 2	-	-	-	-	-
Ona delantera central							
			202 211	010.000	210x400	210	100/100
Diámetro zona	mm –	-	292x344	210x380	Flex Inducción	210	180/120
Potencia	kW 0,3-6	0,4-1,9	1,9	-	3,3	2,2	2,0/1,0
Diámetro recipientes	cm ≥22	14-20	-	-	-	-	-
Sprint	kW -	-	_	-	3,7	3,7	2,3
Cona trasera central							
Diámetro zona	mm -	-	-	_	-	145	145
Potencia	kW -	0,6-2,8	_	_	_	1,4	1,2
Diámetro recipientes		22-26	-	-		±,	-
	cm -			_		2.2	
Sprint	kW –	-	-	_	-	2,2	-
onexión de gas							
Potencia acometida de gas	kW 6	4,7	-	-	-	-	-
Gas inyectores serie	Gas natural	Gas natural	-	-	-	-	-
Juego de inyectores	Butano/propar	o Butano/propano	-	_	-	-	-
onexión eléctrica							
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW 0,002	0,002	1,9	2,4	3,7	3,7	3,5
		100	100	100	110	110	100
Longitud del cable de conexión	cm 100	100	100	100	110	110	100
Certificados		c=	VDE (05	VDE/25	AFNOR OF	AFNOR OF	15
Certificaciones	CE	CE	VDE/CE	VDE/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE
Número de homologación	PIN0099CR93	3 PIN0099CR933	-	-	_		-

[•] Sí tiene/-No tiene

¿Cómo elegir tu mejor campana?

Según su diseño...

Decorativas

Vertical



Acabado en cristal, tanto en blanco como en negro, con el aro central como elemento diferencial.

Inclinada



Acabado en cristal, tanto en blanco como en negro, y con pequeños detalles en acero.

Decorativa



Estilo tradicional, con display LED según modelo, donde predomina el acabado acero.

Integrables

Extractor de techo



Prácticamente desaparece la campana de tu cocina. Control fácil y sencillo gracias al mando a distancia que incorpora.

Extractor de encimera



Nueva solución para la integración de la campana en tu cocina. Con un solo dedo la harás aparecer y desaparecer de tu cocina.

Telescópica



Aquella campana que si quieres, nunca más volverás a ver.

Para todas las familias...

Nuestras campanas disponen de las mejores prestaciones del mercado



PerfectAir Sensor

Regula la potencia de la campana en función de la cantidad y calidad de humo de cada momento. Tras 10 min sin detectar humos ni olores, se desconecta automáticamente. Olvídate de controlar la potencia de la campana.



Home Connect

Controla tu campana desde tu dispositivo móvil o tablet. ¡Descubre todo lo que puedes hacer!



Iluminación LED

Permite una visualización mucho más clara de lo que estamos cocinando en la placa. Además, este tipo de iluminación se caracteriza por su bajo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad.



Motor EcoSilence

Supereficiente y silencioso: mínimo consumo y mínimo ruido. Cuenta con 10 años de garantía (incluye el coste del motor).



Filtros

Facilidad en el proceso de limpieza de tu campana para obtener su mejor rendimiento. Los filtros son lavables en lavavajillas.



Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Ausencia de aristas y protección total del motor.

Infinitas posibilidades...





Coordinación perfecta con otras gamas





DWF97RV60 + HSG636XS6

DWB97FM50 + HBA5785S0



Dale un aire fresco a tu cocina: diseño y tecnología no están reñidos.

Coordinación perfecta en la cocina. En Bosch encontrarás más soluciones, más posibilidades.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED conseguirás ahorrar hasta un 80% de energía**.

PerfectAir Sensor: modo automático más preciso

Solo tendrás que activar el modo automático y la campana regulará la potencia de absorción según la cantidad y calidad de humo detectada en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Una preocupación menos en la cocina!

Función control placa-campana

Permite emparejar la placa y la campana, o bien directamente entre ambos o a través de la app Home Connect, y manejarlos completamente desde la placa directamente. Gracias al funcionamiento automático de la campana, no tendrás que preocuparte de regular la potencia de extracción.







Campana DIB091U51 Serie | **8**Horno HSG636BS1 Serie | **8**Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Serie | 8 Extractor de techo



Modelo	DID09T951	
EAN	4242002834405	
Precio de referencia	1.265 €	
Ancho x fondo (cm)	90 x 50	
Acabado	Acero inoxidable	
Motor EcoSilence	-	
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	
Potencia máxima de extracción (m³/h)	780	
Ruido nivel 3 (dB/A)	64	
Diseño		
Tipo de electrónica	Electrónico con mando	
Tipo de filtros	Aspiración perimetral	
Iluminación	LED	
Interior blindado	-	
Prestaciones		
Desconexión automática temporizada	•	
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/-	
PerfectAir Sensor	-	
Home Connect	_	
*Donton dellerene de Avive E		

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DID09T951



Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. El extractor de techo se adapta perfectamente a una cocina moderna y deja libre el campo de visión.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional de larga durabilidad: disfrutarás de ella toda la vida útil de tu campana.

Control a distancia de tu extractor

Gracias al mando que incorpora el extractor de techo, podrás encender y apagar la iluminación, así como seleccionar el nivel de potencia deseada, llegando incluso a los niveles intensivos.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 334.



Extractor de encimera



NUEVO

102/0	
Modelo	DDD96AM60
EAN	4242005074181
Precio de referencia	1.755 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Cristal y acero inoxidable
Motor EcoSilence	-
Eficiencia energética*	В
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	690
Ruido nivel 3 (dB/A)	59
Diseño	
Tipo de electrónica	TouchControl
Tipo de filtros	Aspiración perimetral
Iluminación	LED
Interior blindado	-
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	-
Home Connect	_

^{*}Dentro del rango de A++ a E.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DDD96AM60

Un electrodoméstico y múltiples posibilidades de instalación

El extractor de encimera permite que la campana quede totalmente oculta cuando no se está utilizando. Puedes elegir dónde poner el motor: delante, detrás o incluso a un máximo de 3 metros de distancia. También, elegir entre instalarlo en recirculación, excepto con placas de gas, o con salida al exterior. Optimiza el espacio con la máxima extracción.

Ubicación, punto clave

El extractor de encimera se coloca muy cercano a la placa y se eleva. El estar tan cerca de la placa y elevarse justo una determinada altura, beneficia la extracción de humos y olores, ya que está más próximo al objetivo.

Diseño moderno y diferencial

Equilibrio entre el acabado cristal negro y el acero, hacen del extractor un diseño moderno y diferencial. Cuenta con TouchControl con los que seleccionar la potencia deseada, o los niveles intensivos de potencia. Además, tiene iluminación LED, lo que permite una mejor visualización de lo que se está cocinando. Todo ello aporta ese toque de diseño propio y diferencial de un electrodoméstico Bosch.

Filtros de aspiración perimetral

Fáciles de manejar y limpiar. Se encuentran situados en la parte trasera del frontal. Están compuestos por varias capas de aluminio, lo que permite retener mayor cantidad de grasa, gracias a lo cual conseguimos un mejor funcionamiento y rendimiento de la campana.



Instalación motor detrás.



Instalación motor delante.



Instalación motor disociado.

[•] Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 334.

Campanas isla.



PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.



Serie | 8 Campana isla



Modelo	DIB091U51
EAN	4242002776101
Precio de referencia	1.215 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	980
Ruido nivel 3 (dB/A)	61
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Electrónico
Tipo de filtros	Acero
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	•
Home Connect	-



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335. Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DIB091U51



DIB091U51

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Para aquellos casos en los que tengas tu campana instalada en recirculación, este año incorporamos un nuevo filtro regenerativo. Tan solo tendrás que introducirlo cada 4 meses durante 2 horas a 200°C en tu horno, y así prolongarás su vida útil hasta 10 años.

Accesorio de repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230. Para más información, consultar las páginas 320-322.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Iluminación LED

Luz agradable con un mínimo consumo, máxima visualización y durabilidad. Permite observar con total claridad lo que estás cocinando en cada momento. No pierdas detalle.

PerfectAir Sensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Campana isla



DIB098E50



Modelo	DIB098E50
EAN	4242002778297
Precio de referencia	1.100 €
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	870
Ruido nivel 3 (dB/A)	54
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Electrónico
Tipo de filtros	Acero
lluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•
PerfectAir Sensor	-
Home Connect	-

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DIB098E50

Filtro de acero inoxidable: eficacia y limpieza

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño consigue retener altos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente, silencioso, robusto y duradero. En combinación con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335.

^{**}En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Serie | 4 Campana isla



Modelo	DIB097A50
EAN	4242002768991
Precio de referencia	800€
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	730
Ruido nivel 3 (dB/A)	54
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Iluminado
Tipo de filtros	Aluminio
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-
PerfectAir Sensor	-
Home Connect	-

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DIB097A50



DIB097A50

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Para aquellos casos en los que tengas tu campana instalada en recirculación, este año incorporamos un nuevo filtro regenerativo. Tan solo tendrás que introducirlo cada 4 meses durante 2 horas a 200ºC en tu horno, y así prolongaras su vida útil hasta 10 años.

Accesorio de repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230. Para más información, consultar las páginas 320-322.

Mínimo consumo de energía, A+*

El motor EcoSilence, la iluminación LED, así como el diseño del flujo de aire permite obtener los mejores resultados de extracción. Todo ello influye para obtener una de las mejores clasificaciones energéticas del mercado, A+.

Iluminación LED

Máxima visualización, mínimo consumo y el mejor rendimiento posible. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, la limpieza de la campana será fácil, cómoda y segura.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 335.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.

^{**}En comparación con un motor convencional e iluminación halógena

Campanas verticales e inclinadas de pared.



PerfectAir Sensor

Modo automático más preciso. Adapta el nivel de potencia de manera progresiva en función de la cantidad y calidad de humo y olores. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta. ¡Respira aire puro en tu cocina!



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.





Campanas verticales de pared





	0
Home	Home

Modelo	DWF97RV20	DWF97RV60
EAN	4242002946573	4242002946580
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence	•	
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	
Potencia máxima de extracción (m³/h)	730	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	Aro central con TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	
Iluminación	LE	ED .
Interior blindado	•	
Apertura frontal	•	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/	'•
PerfectAir Sensor		
Función control placa-campana		
Home Connect	•	

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación podrás controlar la placa y la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos, el modo automático queda establecido. Es decir, solo tendrás que preocuparte de seleccionar la potencia de la placa deseada y la campana adaptará el nivel de potencia necesario y preciso en cada momento en función de la cantidad de humo y olores. ¡Una preocupación menos en la cocina!

Diseño Bosch

Las campanas verticales de cristal Bosch coordinan a la perfección con los hornos Serie 8: acabados, aro central con el que controlar el electrodoméstico...

No está recomendado instalarlas con placas de gas.



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.

Campanas inclinadas de pared



Modelo	DWK98PR20	DWK98PR60
EAN	4242002966724	4242002966755
Precio de referencia	1.205 €	1.205 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco Cristal neg	
Motor EcoSilence		•
Eficiencia energética*	А	\+
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	
Potencia máxima de extracción (m³/h)	840	
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración	Perimetral
Iluminación	LE	ED
Interior blindado	•	
Apertura frontal	•	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•,	/•
PerfectAir Sensor	•	
Función control placa-campana		•
Home Connect		•



DWK98PR60

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal verticales y algún modelo de campanas inclinadas permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15º aproximadamente para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

Home Connect: controla tu campana desde tu dispositivo móvil

Podrás ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, seleccionar el funcionamiento automático, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de tu campana como, por ejemplo, cuando sea necesario lavar los filtros de grasa o cambiar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80%.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia


Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Campanas inclinadas de pared





DWK98JQ20

Modelo	DWK98JQ20	DWK98JQ60
EAN	4242002946887	4242002946894
Precio de referencia	1.010 €	1.010 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco Cristal negro	
Motor EcoSilence	(•
Eficiencia energética*	Δ	\ +
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 int	ensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	840	
Ruido nivel 3 (dB/A)	5	5
Diseño		
Tipo de electrónica	Touch	Control
Tipo de filtros	Aspiración	Perimetral
Iluminación	LED	
Interior blindado		•
Apertura frontal		•
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•,	/•
PerfecAir Sensor		•
Función control placa-campana		-
Home Connect	-	

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Se encuentra ubicado en la salida del motor. Permite que, de manera automática, la campana regule la potencia de manera progresiva y precisa en función de la cantidad y calidad de humo y olores que detecte en cada momento. Tras 10 min sin detectar nada, se desconecta automáticamente. Un dedo, una tecla TouchControl, múltiples beneficios.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía*.



Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal verticales y algún modelo de campanas inclinadas permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15° aproximadamente para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 336.

Campanas inclinadas de pared



Modelo	DWK97IM20	DWK97IM60
EAN	4242002946795	4242002946801
Precio de referencia	780 €	780 €
Ancho (cm)	90	
Acabado	Cristal blanco Cristal negr	
Motor EcoSilence	-	-
Eficiencia energética*	A	
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	
Potencia máxima de extracción (m³/h)	680	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	
Tipo de filtros	Aspiración	Perimetral
Iluminación	LE	ED .
Interior blindado	•	
Apertura frontal	-	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	
PerfecAir Sensor	-	
Función control placa-campana	-	
Home Connect	-	



DWK97IM60

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

TouchControl

La electrónica integrada en el frontal de cristal de la campana es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de tu campana.

Interior blindado

Fácil y segura limpieza de tu campana. Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Campana inclinada de pared





DWK87BM60

NUEVO

	NULVU
Modelo	DWK87BM60
EAN	4242005073924
Precio de referencia	675€
Ancho (cm)	80
Acabado	Cristal negro y acero
Motor EcoSilence	-
Eficiencia energética*	А
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	670
Ruido nivel 3 (dB/A)	58
Diseño	
Tipo de electrónica	TouchControl
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Apertura frontal	-
Prestaciones	
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-
PerfectAir Sensor	-
Función control placa-campana	-
Home Connect	-

Diseño diferencial


Combinación de acabado cristal con acero, haciendo que su diseño sea vanguardista y diferencial.

El equilibrio perfecto entre ambos acabados que permite darle un toque moderno y renovado a tu cocina.



Electrónica TouchControl

Podrás elegir entre los diferentes niveles de potencia, incluyendo el nivel intensivo o bien activar la iluminación de la campana. Pulsa directamente sobre la electrónica y tendrás lo que deseas.



Iluminación LED

Mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad. Eficiencia y tecnología no están reñidos con el diseño moderno y vanguardista de las campanas Bosch. No pierdas detalle de lo que sucede en la cocina.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Campanas inclinadas de pared



Modelo	DWK67IM20	DWK67IM60
EAN	4242002946719	4242002946726
Precio de referencia	665 €	665 €
Ancho (cm)	60	
Acabado	Cristal blanco	Cristal negro
Motor EcoSilence		
Eficiencia energética*	Į.	4
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	
Potencia máxima de extracción (m³/h)	660	
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchC	Control
Tipo de filtros	Aspiración	Perimetral
Iluminación	LE	D
Interior blindado		
Apertura frontal	-	
Prestaciones		
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	
PerfectAir Sensor	-	
Función control placa-campana	-	
Home Connect	-	



DWK67IM20

Diseño inclinado en cristal

Ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la zona de cocción. Gracias a su espectacular y cuidado diseño cristal, dará a tu cocina un aire moderno y vanguardista.

Instalación en recirculación

Nuestras campanas inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo.

Así se integran perfectamente en la cocina siguiendo una tendencia minimalista. (Accesorios necesarios: consultar páginas 320-322).

¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico: consultas.campanas@bshg.com,

podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 337.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Campanas decorativas de pared.

A

PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

		Serie 8		Serie 6	Serie 4
		Motor Ed	coSilence	Motor EcoSilence	Motor EcoSilence
	Ancho	DirectControl	Control Electrónico con función Auto	Control Electrónico	Control Iluminado
	120 cm			DWB128E51	
pared	90 cm	DWB098J50	DWB091U50	DWB098E51 DWB097E51	DWB097A50
Campanas decorativas pared	75 cm				
Camp	70 cm				DWB077A50
	60 cm				DWB067A50

¡Más diseño con Bosch!

Diseño renovado

Las nuevas campanas Bosch renuevan su diseño para coordinar a la perfección con los hornos Bosch.

Electrónicas Touch con el Clip de Bosch o bien con botones, pero en ambos casos, fácil manejo y acceso a todas las prestaciones que te ofrece tu campana.

Filtros de acero

Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Por eso, los filtros* de acero que incorporan permiten lavarlos en el lavavajillas de manera cómoda, sencilla y obteniendo los mejores resultados. Hasta 5 capas en cada filtro, el mejor aliado para tu campana y tu cocina.

Iluminación LED

Luz agradable y clara que permite la perfecta visualización de tu placa y todo lo que en ella estas cocinando. El máximo rendimiento, el mínimo consumo y la máxima durabilidad están garantizados.

Nuevos accesorios para la instalación en recirculación

Esta nueva gama de campanas no vienen solas. Incorporan nuevos accesorios de instalación, entre los cuales cabe destacar el nuevo set de recirculación de alta eficiencia integrado o el nuevo filtro regenerativo, el cual te permite introducirlo en el horno cada 4 meses, 2 horas a 200°C y que dure hasta 10 años. Nuevas campanas, nuevos accesorios para una cocina libre de humos.







Campana DWB97FM50 Serie | **4** Horno HBA5785S0 Serie | **6**

Campanas decorativas de pared







Modelo	DWB091K50	DWB098J50	DWB091U50
EAN	4242002812199	4242002812458	4242002778310
Precio de referencia	975 €	805 €	770 €
Ancho (cm)	90	90	90
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	А	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	790	860	980
Ruido nivel 3 (dB/A)	66	55	62
Diseño			
Tipo de electrónica	DirectControl	DirectControl	Control Electrónico
Tipo de filtros	Filtros Premium. Asp. perimetral	Acero	Acero
lluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/-	•/•
PerfectAir Sensor	•	_	•
Home Connect	-	-	-

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 338.


Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Diseño Box Premium

Combina a la perfección con nuestros hornos Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.

Perfecta extracción para grandes superficies de cocción

Disfruta de una extracción perfecta con grandes superficies de cocción, gracias a la tecnología y diseños de nuestras campanas decorativas.



Filtro Premium de aspiración perimetral

Únicos en el mercado. Son de fácil manejo, ya que están hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen una perfecta retención de grasa.



Campanas decorativas de pared



Modelo	DWB128E51	DWB098E51	DWB097E51
EAN	4242002810744	4242002778457	4242002775982
Precio de referencia	975 €	645 €	540 €
Ancho (cm)	120	90	90
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	А	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	830	860	730
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	55	55
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico
Tipo de filtros	Aluminio	Acero	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/•	•/•
PerfectAir Sensor	-	_	-
Home Connect	_	_	-



DWB097E51

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Control electrónico

Diseño enrasado de gran sencillez, de fácil uso y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, así como la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.



Iluminación LED

Agradable, duradera y con el mínimo consumo. El máximo rendimiento, la eficiencia y la tecnología no están reñidos con el diseño moderno y vanguardista.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 338.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Campanas decorativas de pared



DWB097A50



Modelo	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50
EAN	4242002774640	4242002779591	4242002774091
Precio de referencia	470 €	445 €	425 €
Ancho (cm)	90	70	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•	•	•
Eficiencia energética*	A+	A+	A+
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	730	680	680
Ruido nivel 3 (dB/A)	55	58	58
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Iluminado	Control Iluminado	Control Iluminado
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	•	•	•
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	-	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	-	_	-
Home Connect	-	-	-

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 339.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Campana decorativa de pared



NUEVO

NOLVO
DWB97FM50
4242005039609
545 €
90
Acero inoxidable
-
В
3+1 intensivo
710
65
TouchControl
Acero
LED
-
-
-/-
-
-

^{*}Dentro del rango de A++ a E.



DWB97FM50



Nuevo set de recirculación de alta eficiencia integrado

Las nuevas campanas Bosch no vienen solas. Para aquellos casos en los que tengas que instalar tu campana en recirculación introducimos este nuevo set. Se caracteriza fundamentalmente por:

- ► Retiene hasta un 95% de olores.
- ► Puedes colocarlo directamente a la salida del motor o atornillado a la pared.
- ▶ No llega a techo, pero queda integrado en el tubo telescópico.
- Optimiza el rendimiento de la campana en términos de ruido y extracción.

Si quieres más información, consulta las páginas 320-321.

Con Bosch te damos más

Más diseño, más prestaciones, más accesibilidad. Nuevas electrónicas TouchControl simplificando el manejo de la campana y dándole un toque moderno y renovado a tu campana. Coordinando perfectamente con los nuevos hornos de Bosch.

Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Con un solo dedo y pulsando directamente sobre los símbolos podrás seleccionar el nivel de potencia, encender o apagar la campana e incluso seleccionar el modo intensivo para aquellos casos de mayor necesidad.

Filtros antigrasa de acero

Son esenciales para garantizar el mejor rendimiento de tu campana y para una limpieza fácil y sencilla. En función del número de capas mayor será su efectividad. Nuestros filtros incorporan hasta 5 capas, según modelo, las cuales retienen toda la grasa posible. No solo eso, sino que además podrás lavarlos en el lavavajillas. Cómodo, rápido y sencillo.

^{**}Dentro del rango de A++ à E. **Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 339. Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Campanas decorativas de pared








	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	DWB97IM50	DWB77IM50	DWB67IM50
EAN	4242005039616	4242005036080	4242005051076
Precio de referencia	480 €	455 €	430 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética*	В	В	В
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	710	710	720
Ruido nivel 3 (dB/A)	65	65	64
Diseño			
Tipo de electrónica	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Tipo de filtros	Acero	Acero	Acero
lluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	-	_	-
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	-	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	_	_	_
Home Connect	_	_	_

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Iluminación LED

Mayor eficiencia, mínimo consumo, mejor visualización y larga durabilidad. Todo esto define la iluminación de las nuevas campanas Bosch.

No pierdas detalle de lo que cocinas.

Diseño Box Slim

Ofrece la alternativa perfecta para cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista. Se reduce el grosor del frontal, lo que dota de mayor ligereza al diseño exterior

Además este año incorporamos modelos donde lo tradicional y lo moderno se funden con prestaciones diferenciales que hacen que se convierta en un producto especial.



Electrónica TouchControl

Fácil y sencilla de manejar. Con un único dedo podrás seleccionar la potencia deseada, encender o apagar la campana y la luz, así como activar o desactivar las funciones que ofrece la campana. Junto con el Clip de Bosch le dará un toque de diseño propio a tu cocina.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 339-340.

Campanas decorativas de pared



	NUEVO	NUEVO
Modelo	DWQ96DM50	DWQ66DM50
EAN	4242005039623	4242005051205
Precio de referencia	445 €	395 €
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	-	-
Eficiencia energética*	А	Α
Tecnología Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	610	610
Ruido nivel 3 (dB/A)	61	62
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	TouchControl
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	-	-
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	-	_
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	_	_
Home Connect	-	_




^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 340.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DWQ96DM50



La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente.

Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m²) x Altura (m) x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:

 $15 \text{ m}^2 \text{ x } 2,5 \text{ m x } 12 \text{ veces (a velocidad máxima)}$

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta 980 m³/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

*Medidas según norma UNE/EN61591.

Campanas decorativas de pared






NUEVO

NUEVO

Modelo	DWB96BC50	DWB76BC50	DWB66BC50
EAN	4242005036097	4242005051083	4242005039586
Precio de referencia	330 €	310 €	285 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética*	А	А	Α
Tecnología			
Número potencias de extracción	3	3	3
Potencia máxima de extracción (m³/h)	590	590	590
Ruido nivel 3 (dB/A)	70	70	69
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Mecánico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
lluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	-	-	-
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	-	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	-	_	_
Home Connect	-	-	-

NUEVO


Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Sistema convencional

Extrae el aire al exterior:

- ▶ Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos al exterior.
- ► Se necesita ventilación al exterior.
- ▶ El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones arquitectónicas de la vivienda.



Sistema de recirculación

Recircula el aire en el interior:

- ▶ Los olores y las grasas son extraídos y filtrados. El aire purificado vuelve a la cocina.
- ▶ La instalación es sencilla y apropiada para viviendas en las que no se permite hacer una correcta instalación con salida de aire al exterior.
- ▶ Como no hace falta conducto de salida al exterior, no se pierde energía (calor o frío, dependiendo de la estación).

Toda nuestra gama de campanas ofrece la posibilidad de instalación en recirculación.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas págs. 340-341.

Campanas decorativas de pared



	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Modelo	DWP96BC50	DWP76BC50	DWP66BC50
EAN	4242005032037	4242005032006	4242005031986
Precio de referencia	265 €	240 €	215 €
Ancho (cm)	90	75	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	-	_	-
Eficiencia energética*	Α	Α	Α
Tecnología			
Número potencias de extracción	3	3	2
Potencia máxima de extracción (m³/h)	600	600	570
Ruido nivel 3 (dB/A)	69	69	69
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Mecánico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	-	-	-
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	-	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	-	_	_
Home Connect	-	_	-
*Dentro del rango de A++ a E.			



DWP96BC50

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.

Diseño Piramidal

Estructura propia y diferencial. Toda ella en acabado acero y en todas las medidas: 90, 75 y 60 cm. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades con iluminación LED y botones robustos y de alta calidad.

Máxima flexibilidad

Según como sea tu campana y la instalación que tengas, en recirculación o con salida al exterior, elige los accesorios que mejor se adapten a tu modelo de campana, instalación y necesidades. Consulta la información disponible en la páginas 320-322.

¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico:

consultas.campanas@bshg.com,

podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.



Iluminación LED

Eficiencia, rendimiento, durabilidad son las palabras que mejor definen esta iluminación. Gracias a ella, podrás observar de manera clara y precisa lo que estás cocinando en todo momento y durante toda la vida útil de tu campana.

[•] Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 341.

Campanas integrables.



PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

		Serie 8			
		30.13 3	Serie 6	Serie 4	
	Ancho	DirectControl	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Mecánico
Telescópicas	90 cm	DFS097K50			
Telesc	60 cm	DFS067K50		DFS067A50	DFT63AC50
10	86 cm		DHL885C		
integrables	75 cm				DHL755B
Módulos de extracción integrables	70 cm		DHL785C		
Módulos de	55 cm				DHL555B
	52 cm		DHL585B		
Convencio- nal	60 cm				DUL63CC55

Serie | 8 Campanas telescópicas



Modelo	DFS097K50	DFS067K50
EAN	4242002878317	4242002878300
Precio de referencia	805 €	735 €
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	•	•
Eficiencia energética*	Α	Α
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+2 intensivos	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m³/h)	700	700
Ruido nivel 3 (dB/A)	54	54
Diseño		
Tipo de electrónica	DirectControl	DirectControl
Tipo de filtros	Acero	Acero
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	-	-
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	•	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•	•/•
PerfectAir Sensor	•	•
Home Connect	-	_



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/-No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 342.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DFS097K50



DFS067K50

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo. Además, el diseño del frontal combina perfectamente con nuestros hornos y placas Serie 8.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

PerfectAir Sensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

^{**}En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Campanas telescópicas y convencional







Modelo	DFS067A50	DFT63AC50	DUL63CC55
EAN	4242002878140	4242002976525	4242002968650
Precio de referencia	425 €	150 €	170 €
Ancho (cm)	60	60	60
Acabado	-	_	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	•	-	-
Eficiencia energética*	А	D	D
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3	3
Potencia máxima de extracción (m³/h)	740	360	350
Ruido nivel 3 (dB/A)	55	68	72
Diseño			
Tipo de electrónica	Control Electrónico	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	-	_	-
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	•	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	_	_	-
Home Connect	_	_	-

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.





Integración perfecta

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir como accesorio, tu campana DFS067A50 se integrará a la perfección en tu cocina, especialmente con muebles blancos y negros. Incluso, puedes conseguir que quede totalmente oculta en tu mueble. Para más información sobre accesorios consulta la pág. 321.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y se apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 342.

^{*}La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.



Módulos de extracción integrables





Modelo	DHL885C	DHL785C	DHL585B
EAN	4242002824369	4242002824321	4242002831145
Precio de referencia	540 €	495 €	445 €
Ancho (cm)	86	70	52
Acabado	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe	Acero inoxidabe
Motor EcoSilence	-	-	-
Eficiencia energética*	С	С	С
Tecnología			
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	730	730	650
Ruido nivel 3 (dB/A)	65	66	67
Diseño			
Tipo de electrónica	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	Aspiración Perimetral	Aspiración Perimetral
Iluminación	LED	LED	LED
Interior blindado	-	-	-
Prestaciones			
Desconexión auto. Temporizada	-	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	-	_	-
Home Connect	-	_	-

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 343.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. Los módulos de extracción integrables quedan ocultos en el mueble alto y presentan un elegante diseño en acero.

Filtro de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consiguen un elevado porcentaje de retención de grasa.

Iluminación LED

Eficiencia, rendimiento y durabilidad son las palabras que mejor definen esta iluminación. Gracias a ella, podrás observar de manera clara y precisa lo que estás cocinando en todo momento y durante toda la vida útil de tu campana.

DHL885C

Módulos de extracción integrables




Modelo	DHL755B	DHL555B
EAN	4242002258522	4242002258508
Precio de referencia	300 €	250 €
Ancho (cm)	75	55
Acabado		
Motor EcoSilence	-	-
Eficiencia energética*	D	D
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m³/h)	640	650
Ruido nivel 3 (dB/A)	59	59
Diseño		
Tipo de electrónica	Control mecánico	Control mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio
lluminación	Halógena	Halógena
Interior blindado	_	_
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	-	-
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	-/-	-/-
PerfectAir Sensor	_	_
Home Connect	_	_



^{*}Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 343.

Glosario de prestaciones pág. 323. Información técnica más ampliada págs. 320-322.



DHL755B

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y aumentará el nivel de ruido:

- ▶ Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- ► Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- ► Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

Elige la mejor capacidad de extracción para tu cocina

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima.

Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m² calculado anteriormente (pág. 311 de este catálogo), si la instalación es buena, será suficiente con 450 m³/h de capacidad de extracción, según norma. Si la instalación es algo más deficiente, se recomienda elegir valores superiores: 500 o 550 m³/h.



¡Pregúntanos tus dudas!

En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad

Enviando la información a la dirección de correo electrónico consultas.campanas@bshg.com, podemos proporcionarte el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Instalación del extractor de encimera Bosch

El nuevo extractor de encimera Bosch te proporciona una gran flexibilidad a la hora de instalarlo. Puedes colocar el motor delante, detrás o incluso hasta a 3 metros de la campana. Puedes elegir entre salida al exterior o en recirculación (siempre y cuando no lo tengas instalado con una placa de gas). Gracias a esta flexibilidad en la instalación, nos permite ganar espacio para almacenar utensilios y optimizar al máximo el espacio en tu cocina

En aquel caso en el que se instale el extractor de encimera con el motor disociado de la campana, es necesario el set de montaje con el código SAT 17002191, que cuenta con todos los elementos necesarios para conseguir una perfecta instalación y el mejor rendimiento de tu campana. Además, si quieres instalarlo en recirculación tendrás que adquirir el set con el código SAT 17002189.







Instalación en recirculación

La recirculación está especialmente indicada para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire. Todos los modelos pueden instalarse con este sistema, aunque cada tipología de campana necesita una serie de accesorios especiales, los cuales podrás encontrar en la página siguiente. ¿Cuándo se recomienda este tipo de instalación? En aquellos casos en los que la instalación con salida al exterior suponga una pérdida de más del 40%.

Nuevo filtro regenerativo de alta eficiencia

Larga durabilidad y fácil limpieza del filtro. Tan solo tendrás que introducirlo en el interior del horno cada 4 meses durante 2 horas a 200°C, y así conseguirás prolongar su vida útil hasta 10 años. Si tienes instalada tu campana en recirculación, podrás adquirirlo individualmente como repuesto del set de recirculación de alta eficiencia. (No compatible con el extractor de techo).

Set de recirculación tradicional


- ► Cada 6 meses hay que cambiarlo
- ► Retiene hasta un 80% de olores.
- ► Se coloca entre el filtro de grasa y el motor.


Set de recirculación de alta eficiencia integrado en el tubo telescópico


- ▶ Retiene hasta un 95% de olores.
- ➤ Se coloca tras el motor: o bien directamente o bien atornillado a la pared.
- ► Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.

Set de recirculación de alta eficiencia ► Retiene hasta un 95% de olores.

- ► Se coloca tras el motor.
- ► Puede ir directamente a techo.
- ➤ Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.







¿Qué accesorio es compatible con mi campana Bosch?

Tipología campana	VIB	EAN	Precio de referencia	Descripción	Compatibilidad
Extractor de encimera	Código SAT 17002189			Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo.	DDD96AM60
	Código SAT 17002191			Set de montaje motor exterior.	DDD96AM60
	Código SAT 00571648			Tubo para la conexión con el motor exterior (medida: 222 x 89 cm).	DDD96AM60
Extractor de techo	DSZ5300	4242002720807	250 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DID09T951
	DHZ5385	4242002633879	60 €	Set de recirculación tradicional.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DSZ6230	4242002755380	220€	Set de recirculación de alta eficiencia.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
Campanas isla	DZZ0XX0P0	4242002966540	150 €	Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia).	Repuesto del filtro del set de recirculación de alta eficiencia DSZ6230.
	DHZ1246	4242002634012	215 €	Tubo telescópico pared 1,1 m.	DIB091U51 DIB098E50, DIB097A50. Es necesario instalarlo con el anclaje DHZ1251.
	DHZ1251*	4242002510217	80 €	Anclaje compatible con el tubo telescópico pared 1,1 m.	Necesario instalar con el accesorio DHZ1246.
	DHZ1256	4242002634029	290 €	Tubo telescópico pared 1,6 m.	DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50. Es necesario instalarlo con el anclaje DHZ1253.
	DHZ1253*	4242002510231	130 €	Anclaje compatible con el tubo telescópico pared 1,6 m.	Necesario instalar con el accesorio DHZ1256.
	DWZ0AF0T0	4242002966434	70 €	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto).	DWF97RV60, DWF97RV20
	DWZ0AF0R0	4242002966410	200 €	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto).	DWF97RV60, DWF97RV20
Campanas verticales e inclinadas	DWZ0AK0T0	4242002966496	70 €	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto).	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AK0R0	4242002966472	200 €	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto).	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AX5K0	4242002966519	120€	Tubo telescópico pared 1 m.	DWF97RV60, DWF97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DWZ0AX5L0	4242002966526	170€	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWF97RV60, DWF97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK97IM60, DWK97IM20, DWK87BM60, DWK67IM60, DWK67IM20
	DHZ5345	4242002633824	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DHZ5325	4242002633800	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWB077A50, DWB067A50
	DWZ0DX0U0	4242005054046	55 €	Set de recirculación tradicional.	DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ5275	4242002713984	60 €	Set de recirculación tradicional.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
Campanas decorativas	DSZ6240	4242002755366	170 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DSZ6200	4242002755328	170€	Set de recirculación de alta eficiencia.	DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50 DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DWZ0XX0I0	4242005054046	80 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado.	DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB96BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DZZ0XX0P0	4242002966540	150 €	Filtro de alta eficiencia regenerativo	Repuesto del filtro del set de recirculación
	DHZ1223	4242002633954	160 €	(repuesto para el set de alta eficiencia). Tubo telescópico pared 1 m.	de alta eficiencia DWZ0XX0I0, DSZ6200, DSZ6240 DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51,
	DHZ1225	4242002502953	130 €	Tubo telescópico pared 1 m.	DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50 DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67B50, DWB66DM50, DWQ66DM50, DWB66BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ1233	4242002633978	200 €	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWB091K50, DWB098J50, DWB091U50, DWB128E51, DWB098E51, DWB097E51, DWB097A50
	DHZ1235	4242002503004	170€	Tubo telescópico pared 1,5 m.	DWB097E31, DWB097E31, DWB097A30 DWB077A50, DWB067A50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB67IM50, DWQ96DM50, DWQ66DM50, DWB66BC50, DWB76BC50, DWB66BC50
	DHZ1234	4242002503981	100 €	Tubo telescópico pared 0,75 m.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
	DHZ1224	4242002503974	90 €	Tubo telescópico pared 0,5 m.	DWP96BC50, DWP76BC50, DWP66BC50
	DSZ4565	4242002882314	45 €	Set de recirculación tradicional.	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50
Campanas telescópicas y módulos de integración	DSZ4683	4242002966205	150 €	Set de recirculación de alta eficiencia.	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B
	DHZ2600	4242002794761	20 €	Set de recirculación tradicional.	DFT63AC50
	DHZ5605	4242002821818	80 €	Set de recirculación tradicional.	DHL885C, DHL785C, DHL585B
	DSZ4920	4242002882475	50 €	Accesorio para instalar en mueble de 90 cm.	DFS097K50
	DSZ4656	4242002882376	65 €	Frontal negro.	DFS067A50
	DSZ4652	4242002882338	65 €	Frontal blanco.	DFS067A50
	DSZ4960	4242002882529	150 €	Accesorio para ocultar campana telescópica de 90 cm.	DFS097K50
	D674660	424200200200	140.0	Accesorio para ocultar campana	DECOGTIED DECOGTAED
	DSZ4660	4242002882390	140 €	telescópica de 60 cm.	DFS067K50, DFS067A50

^{*}Soporte para techo en instalaciones de isla forjado.

Una buena instalación de tu campana es lo más importante

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y mayor el nivel de ruido:

- ► Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m² calculado anteriormente (pág. 311 de este catálogo), en el caso de una buena instalación, será suficiente con 450 m³/h de capacidad de extracción, según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores 500 o 550 m³/h. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.


Para conseguir que la instalación sea perfecta, ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico

consultas.campanas@bshg.com, podemos proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Válvula antirretorno

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el exterior con una pérdida de presión mínima e impide que circule en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento la válvula permanece abierta. Ofrecemos en la práctica totalidad de las campanas la válvula antirretorno incluida. Para aquellos modelos en los que no está incluida se puede adquirir este accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.



	AB2005 EAN: 4242006155568 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2002 EAN: 4242006155551 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.
0	AB2030 EAN: 4242006155605 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2020 EAN: 4242006155599 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2075 EAN: 4242006155575 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2050 EAN: 4242006155582 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
(f.)	AB150 EAN: 4242006155612 Precio de referencia: 40 €	Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.
	AB2040 EAN: 4242006177324 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB2060 EAN: 4242006177331 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2070 EAN: 4242006177348 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2052 EAN: 4242006177355 Precio de referencia: 15 €	Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.
	AD752070 EAN: 4242006189631 Precio de referencia: 40 €	Retenedor de agua de condensación para tubos de Ø 150 mm.

Glosario

Electrónica y funciones

Control electrónico

Diseño de fácil uso y limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación podrás controlar la placa y la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos, el modo automático queda establecido. Es decir, solo tendrás que preocuparte de seleccionar la potencia de la placa deseada y la campana adaptará el nivel de potencia necesario y preciso en cada momento en función de la cantidad de humo y olores de cada momento.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

TouchControl

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Equipamiento

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtros Premium de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias a su exclusivo sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

Iluminación LED


lluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.


Interior blindado


Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.


Motor EcoSilence con 10 años de garantía*


El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía ** .






















- (1) Salida de aire al exterior
 (2) Recirculación de aire
 (3) Salida de aire Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo









DWB097A50




- (1) Salida de aire al exterior
 (2) Recirculación de aire
 (3) Salida de aire No hay necesidad de dejar ranura a la vista








DWB077A50




- (1) Salida de aire al exterior (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire No hay necesidad de dejar ranura a la vista










DWB067A50




DWB97FM50, DWB97IM50, DWB96BC50










Dimensiones en mm








DFS097K50 (continuación)
















DSZ4960

y bastidor de descenso



Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso * Ver tabla de combinaciones






Dimensiones en mm


Dimensiones en mm




Montaje del aparato con bastidor de descenso Montaje directamente en la pared de la cocina



Montaje del aparato con bastidor de descenso Mueble con espacios de estantería laterales Montaje directamente en la pared de la cocina





DSZ4960 (continuación)

Dimensiones en mm


Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm con bastidor de descenso


Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	de montaje	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335


Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.


DSZ4960 (continuación)

Dimensiones en mm












Montaje del aparato con bastidor de descenso Montaje directamente en la pared de la cocina








* Ver tabla de combinaciones



Montaje en aparatos con bastidor(X) de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones



Montaje en aparatos con bastidor ()
de descenso - profundidad del cuerpo
del mueble conforme a la tabla
de combinaciones

Dimensiones en mm


DSZ4660 (continuación)

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	de montaje	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335


Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Panel frontal para el camb de filtro DSZ4683





DSZ4660 (continuación)


Dimensiones en mm



DSZ4683 (continuación)










Dimensiones en mm




DSZ4683 (continuación)



La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).



*Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

Dimensiones en mm

	Serie 8	Serie 6
Características	Extractor de techo	Extractor de encimera
lodelos	DID09T951	DDD96AM60
icha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014		
Consumo de energía anual kWh Clase de eficiencia energética 1)	58,2 A	63,3 B
Eficiencia fluidodinámica %	29,5	28,5
Clase de eficiencia fluidodinámica Eficiencia de iluminación lx/W	A 69	29
Clase de eficiencia de iluminación	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa % Clase de eficiencia de filtrado de grasa	60,2 E	66 D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	310/570	240/430
Flujo de aire máximo m³/h Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	780 49/64	690 45/59
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	71	68
Consumo de electricidad desactivado W	0,46	0,49
Consumo de electricidad en modo espera W nformación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	0,46	-
Factor de incremento temporal	0,9	1
Índice de eficiencia energética Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	54,9 380,4	59,2 416
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	433	398
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W Potencia nominal del sistema de iluminación W	155	158 7
Iluminancia media del sistema de iluminación	673	203
en la superficie de cocción lux	0/3	203
Dimensiones exteriores Altura en evacuación de aire al exterior mm	299	738-1.038
Altura en recirculación mm	299	738-1.038
Ancho mm Fondo mm	900	918
Peso kg	15,3	36,7
Dimensiones de encastre		
Altura mm Anchura mm	299 870	738 844
Fondo mm	476	104
nstalación Diámetro de salida mm	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	100
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	-1-
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación Sistema de fácil instalación	•/• -	-
Prestaciones		
Motor EcoSilence Tipo de mando	Electrónico con mando a distancia	- TouchControl
Desconexión automática temporizada	de la control de la contr	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	•
PerfectAir Sensor	-	-
Conexión placa-campana	-	-
Reposición automática del escalón intensivo Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	3	2
Interior blindado Capacidad de extracción	-	-
Niveles de extracción	4	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	310	240
en nivel 1 m³/h en nivel 2 m³/h	420	330
en nivel 3 m³/h	570	430
en nivel 4 en intensivo mín. m³/h	-	510
en intensivo máx. m³/h	780	690
Recirculación en nivel máximo m³/h	570	510
en nivei maximo m³/n Potencia sonora	310	310
Extra Silencio	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW	49	45
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	57	52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4	64	59
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW		63
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	71	68
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	72	73
luminación		
Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad	LED -	LED -
Encendido y apagado gradual de la luz	-	-
N° de lámparas	4	1 7
Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin	4.000	3.500
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida W Tensión nominal V	285 220-230	267 220-240
Fusible mínimo A	10	10
Frecuencia de la red Hz	50	50
Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko	130	-
Accesorios		
Set de recirculación tradicional Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ5300	-
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo	-	Código SAT 17002189
Set de montaje motor exterior	-	Código SAT 17002191
Filtro de alta eficiencia regenerativo mm Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje mm	-	-
Altura máxima con rejilla oculta mm	-	-
	-	-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje mm	-	-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje mm Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje mm Altura máxima con rejilla oculta mm	-	-

[•] Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

	Serie 8	Serie 6	Serie 4
Características	Campanas decorativas isla	DIDOOGES	DIDOGTATO
Modelos Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	DIB091U51	DIB098E50	DIB097A50
Consumo de energía anual kWh	39,1	32,5	34,1
Clase de eficiencia energética ¹⁾ Eficiencia fluidodinámica %	A+ 37,6	A+ 37,9	A+ 35,2
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
Eficiencia de iluminación lx/W Clase de eficiencia de iluminación	74 A	74 A	74 A
Eficiencia de filtrado de grasa %	84,8	88,3	86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	C 290/610	B 300/460	B 300/460
Flujo de aire máximo m³/h	980	870	730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	43/61 72	44/54	43/54 64
Consumo de electricidad desactivado W	0,41	0,23	0,22
Consumo de electricidad en modo espera W Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	0	0	0
Factor de incremento temporal	0,6	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	39,9 483,4	39,9 441,5	44,6 391,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	388	334	321
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	138,5	108,2	99,1
Potencia nominal del sistema de iluminación W	12	12	12
lluminancia media del sistema de iluminación	888	888	888
en la superficie de cocción lux Dimensiones exteriores		1	
Altura en evacuación de aire al exterior mm	744-924	744-924	744-924
Altura en recirculación mm Ancho mm	744-1.044 900	744-1.044	744-1.044 900
Fondo mm	600	600	600
Peso kg Dimensiones de encastre	29,2	29,4	28,8
Altura mm	-	-	-
Anchura mm Fondo mm	-	-	-
Instalación			
Diámetro de salida Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	120/150	120/150 550	120/150 550
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	550 650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación<	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación Prestaciones	-	-	-
Motor EcoSilence	•	•	•
Tipo de mando Desconexión automática temporizada	Control electrónico •	Control electrónico	Control iluminado
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo PerfectAir Sensor	•	-	-
Conexión placa-campana	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	Filtro acero, Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Δluminio multicana
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3
Tipo de filtro Número de littros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	Filtro acero. Fácil limpieza 3 •	Filtro acero. Fácil limpieza 3 •	Aluminio multicapa 3 •
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3
Tipo de filtro Número de litros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300	Aluminio multicapa 3 • 4 300
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 850	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 —	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m³/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 850	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 - 680	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 850 980	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 5 300 380 460 680 870 430	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW	Filtro acero. Fácil limpieza 3 5 5 290 450 610 - 850 980	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730 410
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 5 300 380 460 680 870 430	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en intensivo máx. m²/h Recirculación Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3 4 4 300 360 460730 410 43 47 54
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 5 300 380 460 680 870 430	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730 410
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h en nivel máximo	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730 410 43 47 5464
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en nitensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Illuminación Clase de lámparas	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en nitensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 4460 680 870 430 • 44 48 54 63 69 73 LED • 44	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED 4
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h sulfa de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 1 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • • 44 11	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED 4 12
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 mitensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • 4 12 3.500	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h sen inivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en inivel máximo m²/h en inivel máximo m²/h en inivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW luminación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 448 54 63 69 73 LED • • 4 112 3.500	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 mitensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • 4 12 3.500	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m³/h en nivel 2 m³/h en nivel 3 m³/h en nivel 4 en intensivo mín. m³/h en nivel 4 en intensivo mín. m³/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h sen intensivo máx. m³/h Recirculación en nivel máximo m²/h en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW luminación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Conexión eléctrica Potencia total de acometida V Teusible mínimo A Frecuencia de la red	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 448 54 63 69 73 LED • • 4 112 3.500 172 220-240 10 50-60	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 142 220-240 10 50-60
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en nivel som m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Fussible mínimo A	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 850 980 480 • 43 54 61 68 72 76 LED • 4 12 3.500	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • 4 12 3.500	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 en nivel 2 en nivel 3 en nivel 4 en intensivo mín. en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo en nivel máximo sen nivel máximo sen nivel máximo ben nivel máximo Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 7 en nivel 8 en nivel 9 en	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 •	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 448 54 63 69 73 LED • • 12 3.500 172 220-240 10 50-60 130 •	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 • 43 47 5464 73 LED4 112 3.500 142 220-240 10 50-60 130 •
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación Clase de lámparas Illuminación Clase de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Frecuencia de la red W Fresión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación tradicional	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 - 680 870 430 • 444 48 54 - 63 69 73 LED • 4 12 3.500 172 220-240 10 50-60 1330 • DHZ5385	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460730 410 410 43 47 5464 73 LED4 12 3.500 142 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m³/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 10 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de iluminación W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red La Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación tradicional Set de recirculación tradicional	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 - 680 870 430 • 444 48 54 - 63 69 73 LED • • 4 12 3.500 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230	Aluminio multicapa 3 • 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 142 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación Clase de lámparas Illuminación Clase de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de accometida W Frecuencia de la red W Frecuencia de la red W Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XX0P0	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • • 4 12 3.500 172 220-240 10 50-60 1330 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XX0P0	Aluminio multicapa 3 • 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 LED 4 11 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XX0P0
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m³/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 dB (A) re 1 pW en nivel 10 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de iluminación W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red La Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación tradicional Set de recirculación tradicional	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 - 680 870 430 • 444 48 54 - 63 69 73 LED • • 4 12 3.500 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230	Aluminio multicapa 3 • 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 142 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Frecuencia de la red W Fresciencia total de acometida Clarigia Schuko Accesorios Set de recirculación de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regilla oculta	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • 4 12 3.500 LED • 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564	Aluminio multicapa 3 • 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 LED 4 12 0.504 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 mitensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 dB (A) re 1 pW en nivel 6 dB (A) re 1 pW en nivel 7 mitensivo mín. dB (A) re 1 pW en nivel 8 dB (A) re 1 pW en nivel 9 mitensivo mín. dB (A) re 1 pW en nivel 9 mitensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel 9 mitensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ15385 DS26230 DZZOXXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • • 4 12 3.500 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZOXXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 43 47 5464 73 LED 4 12 3.500 142 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XX0P0 DHZ1246 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 m²/h en nivel 2 m²/h en nivel 3 m²/h en nivel 4 en intensivo mín. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel máximo m²/h en nivel máximo m²/h Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia Filtro de alta eficiencia regilla so culta	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • 4 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 444 48 54 63 69 73 LED • 4 12 3.500 LED • 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564	Aluminio multicapa 3 • 4 300 360 460 730 410 • 43 47 54 64 73 LED 4 12 3.500 LED 4 12 0.50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXOPO DHZ1246 + DHZ1251 1.4444 1.564
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa Interior blindado Capacidad de extracción Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) en nivel 1 en nivel 2 en nivel 3 en nivel 3 en nivel 4 en intensivo mín. en intensivo máx. m²/h en intensivo máx. m²/h Recirculación en nivel máximo nen nivel máximo sen nivel máximo Potencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 7 en nivel 8 en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel 9 en nivel 1 en nivel 1 en nivel 1 en nivel 1 en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 5 en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW Tencinación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A precuencia de la red La Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Accesorios Set de recirculación tradicional	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 290 450 610 - 850 980 480 • 43 54 61 - 68 72 76 LED • • • 12 3.500 272 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXDP0 DHZ1246 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253 1.944	Filtro acero. Fácil limpieza 3 • 5 300 380 460 680 870 430 • 44 44 48 54 63 69 73 LED • • • 12 3.500 172 220-240 10 50-60 130 • DHZ1256 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253 1.944	Aluminio multicapa 3 4 300 360 460 730 410 • 43 47 5464 73 LED4 12 3.500 142 220-240 10 50-60 130 • DHZ5385 DSZ6230 DZZ0XXDP0 DHZ1246 + DHZ1251 1.444 1.564 DHZ1256 + DHZ1253 1.944

<sup>Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).</sup>

	Serie 8				Serie 6	
Características		ales e inclinadas de				
lodelos icha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	DWF97RV60	DWF97RV20	DWK98PR60	DWK98PR20	DWK98JQ60	DWK98JQ20
Consumo de energía anual kWh	37,2	37,2	28	28	25,2	25,2
Clase de eficiencia energética 1)	Α	A	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica % Clase de eficiencia fluidodinámica	30,1 A	30,1 A	38,8 A	38,8 A	38,9 A	38,9 A
Eficiencia de iluminación Ix/W	79	79	74	74	74	74
Clase de eficiencia de iluminación	Α	A	Α	A	Α	Α
Eficiencia de filtrado de grasa %	86,1	86,1	85,2	85,2	85,2	85,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	B 230/420	B 230/420	B 290/500	B 290/500	B 290/490	B 290/490
Flujo de aire máximo m³/h	730	730	840	840	840	840
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	44/57	44/57	41/54	41/54	41/55	41/55
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW Consumo de electricidad desactivado W	70 0,41	70 0.41	65 0,47	65 0,47	0,45	67 0,45
Consumo de electricidad desactivado W Consumo de electricidad en modo espera W	0,41	0,41	0	0,47	0,43	0
nformación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Índice de eficiencia energética Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	50,5 391,2	50,5 391.2	35,9 479,4	35,9 479,4	33,7 452,3	33,7 452,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	277	277	314	314	326	326
Potencia eléctrica de entrada en el punto	100	100	107,8	107,8	105,2	105,2
de máxima eficiencia W						
Potencia nominal del sistema de iluminación W lluminancia media del sistema de iluminación	6	6	6	6	3	3
en la superficie de cocción lux	460	460	440	440	210	210
imensiones exteriores	1000					
Altura en evacuación de aire al exterior mm Altura en recirculación mm	1.019-1.289	1.019-1.289 1.079-1.349	957-1.227 1.017-1.287	957-1.227	928-1.198	928-1.198
Altura en recirculación mm Ancho mm	1.079-1.349 890	1.079-1.349	1.017-1.287 894	1.017-1.287 894	988-1.258 890	988-1.258 890
Fondo mm	263	263	548	548	499	499
Instalación	100/15				100/15	
Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	No compatible	450 No compatible	450 600	450 600	450 600	450 600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
restaciones						,
Motor EcoSilence	•	• T. 10 11	•	•	•	•
Tipo de mando	TouchControl con aro central	TouchControl con aro central	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•	•	•
PerfectAir Sensor Conexión placa-campana	•	•	•	•	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	2
Interior blindado apacidad de extracción	•	•	•	•	•	•
Niveles de extracción	5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1 m³/h	230	230	290	290	290	290
en nivel 2 m³/h en nivel 3 m³/h	330 420	330 420	360 500	360 500	350 490	350 490
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	570	570	650	650	640	640
en intensivo máx. m³/h	730	730	840	840	840	840
Recirculación en nivel máximo m³/h	520	520	590	590	590	590
otencia sonora	020	520		550	300	300
Extra Silencio	-	-	•	•	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	44	44	41	41	41	41
en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW	52	52 52	41 46	41 46	41 48	41 48
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	57	57	54	54	55	55
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	65	65	59	59	61	61
en intensivo max dR (A) re 1 nW	70	70	65	65	67	67
			75	75	77	77
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	73	73	75			
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación					. ==	
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad			LED •	•	LED •	LED •
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas	LED •	LED •	LED		•	• • • 2
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W	LED • • 2 6	LED • 2 6	LED • • 2 6	• • 2 6	2 3	• • 2 3
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin	LED • • 2	LED • • • 2	LED • • • 2	• • 2	• 2	• • • 2
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica	LED • • 2 6	LED • • 2 6 3.500	LED • 2 6 3.500	• • 2 6	• • 2 3 3.500	• • 2 3 3.500
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V	LED 2 6 3.500 146 220-240	LED • 2 6 3.500 146 220-240	LED • 2 6 3.500 166 220-240	• • 2 6 3.500	2 3 3.500	• • 2 3 3 3.500 163 220-240
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10	• • • 2 6 3.500	2 3 3.500 163 220-240 10	2 3 3.500
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60	• • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60	• • • 2 2 3 3.500 163 220-240 10 50-60	• • 2 2 3 3 3.500 163 220-240 10 50-60
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Teusible mínimo A Frecuencia de la red Longitud del cable de conexión cm	LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130	LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130	LED • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • 2 3 3 3.500 163 220-240 10 50-60 130	2 3 3.500 163 220-240 10 50-60 130
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Illuminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Teusible mínimo A Frecuencia de la red Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60	• • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60	• • • 2 2 3 3.500 163 220-240 10 50-60	• • • 2 2 3 3 3.500 163 220-240 10 50-60
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal Y Frecuencia de la red Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZ0AFOTO	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • 2 3 3 3.500 163 220-240 10 50-60 130 • •	2 3 3 3.500 163 220-240 10 50-60 130 •
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz V* de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Tusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas luminación regulable en intensidad	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAKSKO	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAX5KO	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAKSKO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz Ve de lámparas Potencia total de iluminación W Iemperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Iensión nominal V Ieusióle mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) Tubo telescópico pared 1 m Altura máxima con rejilla oculta mm	LED	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAX5KO 1.819	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAKSKO 1.757	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 163 220-240 10 50-60 130 0 DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAXSKO 1.728
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminación W Temperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Teusible mínimo A Tercuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) Fubo telescópico pared 1 m Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAKSKO	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAX5KO	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAKSKO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas lluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz V de lámparas Potencia total de iluminación W lemperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W lensión nominal V Lusible mínimo A Frecuencia de la red Hz Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) Tubo telescópico pared 1 m Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Ilubo telescópico pared 1,5 m Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Ilutura máxima con rejilla coulta mm Altura máxima con rejilla coulta mm	LED	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFORO DWZOAFORO DWZOAX5KO 1.819 1.879 DWZOAX5LO 2.319	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAX5KO 1.757 1.817 DWZOAX5LO 2.257	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0 163 220-240 10 50-60 130 0 DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAX5KO 1.728 1.788 DWZOAX5LO 2.228
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas luminación regulable en intensidad -ncendido y apagado gradual de la luz V° de lámparas Potencia total de iluminación W lemperatura de color Kelvin onexión eléctrica Potencia total de acometida W lensión nominal V usible mínimo A recuencia de la red Hz -ongitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) Iubo telescópico pared 1 m Matura máxima con rejilla soulta mm Matura máxima con rejilla sin coultar mm Matura máxima con rejilla sin coultar mm	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAX5KO 1.819 1.879 DWZOAX5LO	LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 130 • DWZOAFOTO DWZOAFORO DWZOAX5KO 1.819 1.879 DWZOAX5LO	LED • • 2 6 3.500 166 220-240 10 50-60 130 • DWZOAKOTO DWZOAKORO DWZOAX5KO 1.757 1.817 DWZOAX5LO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<sup>Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).</sup>

	Serie 4				
Características	Campanas inclin				
odelos cha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	DWK97IM60	DWK97IM20	DWK87BM60	DWK67IM60	DWK67IM20
Consumo de energía anual kWh	52,8	52,8	49,2	52,5	52,5
Clase de eficiencia energética 1)	A	A	A	A	A
ficiencia fluidodinámica % Clase de eficiencia fluidodinámica	30,8 A	30,8 A	29,3 A	31 A	31 A
ficiencia de iluminación Ix/W	32	32	33	32	32
Clase de eficiencia de iluminación	Α	A	Α	A	A
ficiencia de filtrado de grasa %	79,6	79,6	70,2	80,6	80,6
lase de eficiencia de filtrado de grasa lujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	C 260/420	C 260/420	D 240/400	C 240/400	C 240/400
lujo de aire máximo m³/h	680	680	670	660	660
otencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	50/57	50/57	49/58	48/57	48/57
otencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	66	66	67	66	66
onsumo de electricidad desactivado W onsumo de electricidad en modo espera W	0,21	0,21	0,2	0,21	0,21
ormación adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014		0	0	U .	0
actor de incremento temporal	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
dice de eficiencia energética	52	52	51,4	51,8	51,8
ujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h resión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	396,8 431	396,8 431	352,6 428	391,2 437	391,2 437
otencia eléctrica de entrada en el punto					
e máxima eficiencia W	154	154	143,2	153,3	153,3
otencia nominal del sistema de iluminación W	3	3	3	3	3
ıminancia media del sistema de iluminación n la superficie de cocción lux	90	90	105	90	90
nensiones exteriores					
tura en evacuación de aire al exterior mm	929-1.199	929-1.199	898-1.168	929-1.199	929-1.199
ltura en recirculación mm	989-1.259	989-1.259	958-1.228	989-1.259	989-1.259
ncho mm	890	890	790	590	590
ondo mm estalación	500	500	467	500	500
iámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
istancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	450	450	450	450	450
istancia mínima a una placa de cocción gas mm	600	600	600	600	600
estación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
lotor EcoSilence	-	-	_	-	_
ipo de mando	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
esconexión automática temporizada	-	-	-	-	-
dicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-
dicador electrónico saturación de filtro carbón activo erfectAir Sensor	-	-	-	-	-
onexión placa-campana	-	-	-	-	
eposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•
ipo de filtro	Aspiración perimetral				
úmero de filtros antigrasa	2	2	2	2	2
nterior blindado pacidad de extracción	•	•	•	•	•
liveles de extracción	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1 m³/h	260	260	240	240	240
en nivel 2 m³/h en nivel 3 m³/h	340 420	340 420	320 400	330 400	330 400
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-	-
en intensivo mín. m³/h	-	-	-	-	-
en intensivo máx. m³/h	680	680	670	660	660
Recirculación en nivel máximo m³/h	FCO	560	560	570	570
en nivel máximo m³/h tencia sonora	560	300	200	370	570
xtra Silencio	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	50	50	49	48	48
en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW	54	54 57	54 58	52 57	52 57
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	66	66	67	66	66
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	75	75	75	74	74
en nivei maximo dB (A) re 1 pw minación	13	13	13	14	14
ase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED
ıminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-
ncendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-
de lámparas otencia total de iluminación W	3	2	2	3	3
emperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
nexión eléctrica					
otencia total de acometida W	263	263	263	263	263
ensión nominal V usible mínimo A	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10	220-240 10
ecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
ongitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130
lavija Schuko	•	•	•	•	•
cesorios	DWZOAKOTO	DWZOAKOTO	DIMIZOAKOTO	DWZOAKOTO	DIAZOAKOTO
et de recirculación tradicional (instalación sin conducto) et de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)	DWZOAKOTO DWZOAKORO	DWZ0AK0T0 DWZ0AK0R0	DWZOAKOTO DWZOAKORO	DWZ0AK0T0 DWZ0AK0R0	DWZ0AK0T0 DWZ0AK0R0
ibo telescópico pared 1 m	DWZOAX5K0	DWZ0AX5K0	DWZOAKOKO DWZOAX5KO	DWZOAX5K0	DWZOAKORO DWZOAX5KO
tura máxima con rejilla oculta mm	1.729	1.729	1.698	1.729	1.729
tura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.789	1.789	1.758	1.789	1.789
ubo telescópico pared 1,5 m	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Itura máxima con rejilla oculta mm Itura máxima con rejilla sin ocultar mm	2.229	2.229 2.289	2.198 2.258	2.229 2.289	2.229 2.289
rtificaciones	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

Sí tiene/– No tiene
 Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

	Serie 8			Serie 6		
Características	Campanas decora	ntivas pared				
Modelos Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	DWB091K50	DWB098J50	DWB091U50	DWB128E51	DWB098E51	DWB097E51
Consumo de energía anual kWh	33,3	37,2	34,7	32,5	37,2	32,5
Clase de eficiencia energética 1) Eficiencia fluidodinámica %	A 33,1	A+ 36,7	A+ 37,6	A 39,7	A+ 36,7	A+ 34,8
Clase de eficiencia fluidodinámica %	Α	A	A	Α	A	A A
Eficiencia de iluminación lx/W Clase de eficiencia de iluminación	100 A	100 A	100 A	97 A	100 A	100 A
Eficiencia de filtrado de grasa %	87,3	79,6	78,2	74,8	79,6	80
Clase de eficiencia de filtrado de grasa Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	B 240/600	C 300/460	C 290/620	D 270/440	C 300/460	C 310/460
Flujo de aire máximo m³/h	790	860	980	830	860	730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	44/66 72	46/55 68	44/62 73	44/54 68	46/55 68	45/55 65
Consumo de electricidad desactivado W	0,4	0,25	0,41	0,24	0,23	0,24
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014 Factor de incremento temporal	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Índice de eficiencia energética Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	47,2 271,6	43,2 489,7	38,2 444,9	39,9 426,6	43,2 489,7	42,7 403,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	401	322	391	363	322	315
Potencia eléctrica de entrada en el punto	91,5	119,6	128,4	108,3	119,6	101,6
de máxima eficiencia W Potencia nominal del sistema de iluminación W	9	9	9	12	9	9
Iluminancia media del sistema de iluminación	897	897	897	1.167	897	897
en la superficie de cocción lux Dimensiones exteriores	551			2.201	501	
Altura en evacuación de aire al exterior mm	628-954	628-954	628-954	642-954	628-954	628-954
Altura en recirculación mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	642-1.064	628-1.064	628-1.064
Ancho mm Fondo mm	900	900 500	900 500	1200 500	900 500	900 500
Instalación						
Diámetro de salida mm Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	120/150 550	120/150 550	120/150 550	120/150 550	120/150 550	120/150 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación Sistema de fácil instalación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones	-					
Motor EcoSilence Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión automática temporizada	DirectControl	•	•	•	•	Control electronico
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo PerfectAir Sensor	•	-	•	-	-	-
Conexión placa-campana	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	Filtros Premium.	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa Interior blindado	3	3	3	•	3	3
Capacidad de extracción	-	•	•		•	
Niveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	5	5	5	5	5	5
en nivel 1 m³/h	240	300	290	270	300	310
en nivel 2 m³/h en nivel 3 m³/h	430	380 460	450 620	340 440	380 460	360 460
en nivel 3 m³/h en nivel 4 m³/h	800	400	020	440	400	400
en intensivo mín. m³/h	710 790	690 860	850 980	630 830	690 860	560 730
en intensivo máx. m³/h Recirculación	790	000	960	030	000	730
en nivel máximo	480	440	490	430	460	440
Potencia sonora Extra Silencio	•	•	•	•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW	44	46	44	44	46	45
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	59	50	55	49	50	49
en nivel 3 dB (A) re 1 pW		55	62	54	55	55
en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	69	63	69	62	63	60
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	72	68	73	68	68	65
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	75	73	75	67	73	73
luminación Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
lluminación regulable en intensidad	•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz Nº de lámparas	•	•	•	4	•	•
N° de lamparas Potencia total de iluminación Kelvin	9	9	9	12	9	9
Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica Potencia total de acometida W	269	169	269	172	169	139
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A Frecuencia de la red Hz	10 50-60	10 50-60	10 50-60	10 50-60	10 50-60	10 50-60
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko Iccesorios	•	•	•	•	•	•
	DHZ5345 DSZ6240	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345
		DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240
Set de recirculación de alta eficiencia	D320240					DZZ0XX0P0
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo		D770XX0P0	D770XX0P0	D770XXNPN	D770XX0P0	
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m	DZZOXXOPO DHZ1223 -	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223
(repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm	DZZOXXOPO DHZ1223 - 1.374	DHZ1223 - 1.374	DHZ1223 - 1.374	DHZ1223 - 1.374	DHZ1223 - 1.374	DHZ1223 - 1.374
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m	DZZOXXOPO DHZ1223 -	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,5 m Tubo telescópico pared 0,75 m	DZZ0XX0P0 DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 -	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,5 m Tubo telescópico pared 0,75 m Altura máxima con rejilla oculta mm Miltura máxima con rejilla coulta mm Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla oculta mm	DZZOXXOPO DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874
Set de recirculación de alta eficiencia Set de recirculación de alta eficiencia integrado Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia) Tubo telescópico pared 1 m Tubo telescópico pared 0,5 m Altura máxima con rejilla oculta mm Altura máxima con rejilla sin ocultar mm Tubo telescópico pared 1,5 m Tubo telescópico pared 1,5 m Tubo telescópico pared 0,75 m Altura máxima con rejilla oculta mm	DZZ0XX0P0 DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 -	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1223 1.374 1.484 DHZ1233

Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

		Serie 4					
aracterísticas	Campanas decora						
delos ha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50	DWB97FM50	DWB97IM50		
onsumo de energía anual kWh	32,5	28,5	28,5	59,5	59,5		
ase de eficiencia energética 1)	A+	A+	A+	В	В		
ficiencia fluidodinámica % lase de eficiencia fluidodinámica	34,8 A	33,1 A	33,1 A	29 A	29 A		
ficiencia de iluminación Ix/W	100	124	124	74	74		
lase de eficiencia de iluminación	A	A 70.0	A 70.0	A	A		
ficiencia de filtrado de grasa % clase de eficiencia de filtrado de grasa	80 C	79,3 C	79,3 C	88,1 B	88,1 B		
lujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	310/460	270/430	270/430	260/450	260/450		
lujo de aire máximo m³/h	730	680	680	710	710		
otencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW otencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	45/55 65	47/58 69	47/58 69	52/65 74	52/65 74		
onsumo de electricidad desactivado W	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25		
onsumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0		
formación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014 actor de incremento temporal	0,7	0,8	0,8	1	1		
ndice de eficiencia energética	42,7	44,5	44,5	57,5	57,5		
lujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	403,8	289,1	289,1	376,5	376,5		
resión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	315	341	341	435	435		
otencia eléctrica de entrada en el punto e máxima eficiencia W	101,6	82,6	82,6	157,1	157,1		
otencia nominal del sistema de iluminación W	9	6	6	3	3		
uminancia media del sistema de iluminación	897	745	745	221	221		
n la superficie de cocción lux	331	170	140	241	221		
nensiones exteriores tura en evacuación de aire al exterior mm	628-954	628-954	628-954	635-965	635-965		
tura en recirculación mm	628-1.064	628-1064	628-1.064	635-1075	635-1075		
ncho mm	900	700	600	900	900		
ondo mm	500	500	500	500	500		
ıstalación iámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150		
istancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550		
istancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650		
nstalación con salida de aire al exterior/recirculación istema de fácil instalación	•/•	•/•	•/•	•/• -	•/• -		
estaciones	•	•	•	-	-		
lotor EcoSilence	•	•	•	-	-		
ipo de mando	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	TouchControl	TouchControl		
esconexión automática temporizada idicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-		
ndicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-		
erfectAir Sensor	-	-	-	-	-		
onexión placa-campana	-	-	-	-	-		
eposición automática del escalón intensivo ipo de filtro	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpiez.		
lúmero de filtros antigrasa	3	2	2	3	3		
nterior blindado	•	•	•	-	-		
pacidad de extracción							
liveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	4	4	4	4	4		
en nivel 1 m³/h	310	270	270	260	260		
en nivel 2 m³/h	360	340	340	340	340		
en nivel 3 m³/h	460	430	430	450	450		
en nivel 4 m³/h en intensivo mín. m³/h							
en intensivo máx. m³/h	730	680	680	710	710		
Recirculación	100						
en nivel máximo tencia sonora	430	360	360	370	370		
xtra Silencio	•	-	-	_	-		
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
en nivel 1 dB (A) re 1 pW		47 52	47 52	52	52		
en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW		52 58	52 58	58 65	58 65		
en nivel 4 dB (A) re 1 pW			00				
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW							
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación	65	69	69	74	74		
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	72	73	73	77	77		
minación							
ase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED		
ıminación regulable en intensidad ncendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-		
de lámparas	3	2	2	2	2		
otencia total de iluminación Kelvin	9	6	6	3	3		
emperatura de color Kelvin nexión eléctrica	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
nexion electrica Ditencia total de acometida W	139	136	136	255	255		
ensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
sible mínimo A		10	10	10	10		
ecuencia de la red Hz Ingitud del cable de conexión cm	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130		
avija Schuko	•	•	•	•	•		
cesorios							
	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0		
et de recirculación tradicional	DSZ6240	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200 DWZ0XX0I0	DSZ6200 DWZ0XX0I0		
et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia		D770V/0D0	D770VV0D0				
et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia et de recirculación de alta eficiencia integrado	D33010/222	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0		
et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia et de recirculación de alta eficiencia integrado Itro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia)	DZZ0XX0P0		DUZIONE	DHZ1225	DHZ1225		
et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia et de recirculación de alta eficiencia integrado Itro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225		-		
et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia et de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m bo telescópico pared 0,5 m	DHZ1223	DHZ1225	-	1 285			
t de recirculación tradicional t de recirculación de alta eficiencia t de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m bo telescópico pared 0,5 m tura máxima con rejilla oculta mm	DHZ1223 - 1.374	DHZ1225 - 1.374	1.374	1.385	1.385		
t de recirculación tradicional t de recirculación de alta eficiencia t de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo puesto para el set de alta eficiencia) oo telescópico pared 1 m oo telescópico pared 0,5 m ura máxima con rejilla oculta mm on telescópico pared 1,5 m mm	DHZ1223	DHZ1225	-				
t de recirculación tradicional t de recirculación de alta eficiencia t de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo puesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m bo telescópico pared 0,5 m tura máxima con rejilla oculta mm tura máxima con rejilla sin ocultar mm bo telescópico pared 1,5 m bo telescópico pared 0,75 m	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	- 1.374 1.484 DHZ1235	1.385 1.495 DHZ1235	1.385 1.495 DHZ1235		
t de recirculación tradicional t de recirculación de alta eficiencia t de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo spuesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m bo telescópico pared 0,5 m ura máxima con rejilla oculta mm ura máxima con rejilla sin ocultar mm bo telescópico pared 1,5 m bo telescópico pared 0,75 m ura máxima con rejilla coulta mm	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233 - 1.874	DHZ1225 - 1.374 1.484 DHZ1235 - 1.874	- 1.374 1.484 DHZ1235 - 1.874	1.385 1.495 DHZ1235 - 1.885	1.385 1.495 DHZ1235 - 1.885		
et de recirculación tradicional et de recirculación tradicional et de recirculación de alta eficiencia t de recirculación de alta eficiencia integrado tro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia) bo telescópico pared 1 m bo telescópico pared 0,5 m tura máxima con rejilla oculta mm tura máxima con rejilla sin ocultar mm bo telescópico pared 1,5 m bo telescópico pared 1,5 m bo telescópico pared 1,75 m	DHZ1223 - 1.374 1.484 DHZ1233	DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	- 1.374 1.484 DHZ1235	1.385 1.495 DHZ1235	1.385 1.495 DHZ1235		

Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

	Serie 4				Serie 2
Características	Campanas deco	rativas pared			
odelos cha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	DWB77IM50	DWB67IM50	DWQ96DM50	DWQ66DM50	DWB96BC50
onsumo de energía anual k	Wh 59,5	58,1	39,9	38,3	43,4
lase de eficiencia energética ¹⁾ ficiencia fluidodinámica	B 29	B 29,1	A 32,7	A 32,4	A 30,9
lase de eficiencia fluidodinámica	76 29 A	A A	A A	A A	A
	(/W 74	83	74	83	30
lase de eficiencia de iluminación ficiencia de filtrado de grasa	A % 88,1	89,1	A 81	A 84	A 82.4
clase de eficiencia de filtrado de grasa	В В	B	C	С	C C
	3/h 260/450	260/450	240/380	250/400	240/590
lujo de aire máximo m otencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1	³ /h 710 pW 52/65	720 52/64	610 48/61	610 50/62	49/70
otencia sonora máxima dB (A) re 1	pW 74	73	70	70	- '
Consumo de electricidad desactivado Consumo de electricidad en modo espera	W 0,25 W 0	0,25	0,25	0,25	0
formación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	W U	0	0	0	U
actor de incremento temporal	1	1	0,8	0,8	0,9
ndice de eficiencia energética lujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m	57,5 3/h 376,5	57,4 372,6	45,3 370,8	45,1 363,3	50,5 335,8
resión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 435	431	411	397	416
otencia eléctrica de entrada en el punto	157.1	153,1	129,3	123,5	125,5
e máxima eficiencia	VV			·	*
otencia nominal del sistema de iluminación uminancia media del sistema de iluminación	W 3	3	3	3	3
	lux 221	250	221	250	90
mensiones exteriores		****			***
	mm 635-965 mm 635-1075	635-965 635-1075	676-1006 676-1116	676-1006 676-1116	635-965 635-1075
	mm 750	600	900	600	900
ondo r	mm 500	500	500	500	500
istalación	100/150	100/150	100/150	100/450	100/150
	mm 120/150 mm 550	120/150 550	120/150 550	120/150 550	120/150 550
	mm 650	650	650	650	650
stalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
istema de fácil instalación estaciones	_	-	-	-	-
dotor EcoSilence	-	-	-	-	-
ipo de mando	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Control mecánico
Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-
ndicador electrónico saturación de filtro antigrasa ndicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-
rerfectAir Sensor	-	-	-	<u> </u>	-
onexión placa-campana	-	-	-	-	-
leposición automática del escalón intensivo ipo de filtro	Filtro como Efeil limmios	• Filtre coore Efeil limpione	Aluminia multicana	Aluminia multicana	Aluminia multinana
lúmero de filtros antigrasa	Filtro acero. Fácil limpiez	za Filtro acero. Fácil limpieza 2	Aluminio multicapa 3	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 3
nterior blindado	-	-	-	-	-
pacidad de extracción liveles de extracción	4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	4	4	4	4	3
	³ /h 260	260	240	250	240
	³ /h 340 ³ /h 450	330 450	310 380	320 400	310 590
	³ /h 450 ³ /h	450	-	400	-
en intensivo mín. m	³ /h		-		-
en intensivo máx. m Recirculación	³ /h 710	720	610	610	-
en nivel máximo	370	370	370	360	350
tencia sonora					
xtra Silencio	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3 en nivel 1 dB (A) re 1		52	48	50	49
en nivel 2 dB (A) re 1	pW 58	57	55	56	55
en nivel 3 dB (A) re 1	pW 65	64	61	62	70
en nivel 4 dB (A) re 1 en intensivo mín. dB (A) re 1			-	-	-
en intensivo máx. dB (A) re 1		73	70	70	=
Recirculación		70		75	75
en nivel máximo dB (A) re 1 minación	pW 77	76	75	75	75
lase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED
uminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-
ncendido y apagado gradual de la luz º de lámparas	2	2	2	2	2
	lvin 3	3	3	3	3
emperatura de color Kel	lvin 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
nexión eléctrica otencia total de acometida	W 255	255	220	220	220
ensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
usible mínimo	A 10	10	10	10	10
recuencia de la red	Hz 50-60 cm 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130
ongitud del cable de conexión lavija Schuko	cm 130	130	130	130	130
cesorios					
et de recirculación tradicional	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
et de recirculación de alta eficiencia et de recirculación de alta eficiencia integrado	DSZ6200 DWZ0XX0I0	DSZ6200 DWZ0XX0I0	DSZ6200 DWZ0XX0I0	DSZ6200 DWZ0XX0I0	DSZ6200 DWZ0XX0I0
iltro de alta eficiencia regenerativo					
epuesto para el set de alta eficiencia)	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
ubo telescópico pared 1 m	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
ubo telescópico pared 0,5 m Itura máxima con rejilla oculta r	mm 1.385	1.385	1.426	1.426	1.385
	mm 1.495	1.495	1.536	1.536	1.495
	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
ubo telescópico pared 1,5 m		_	-	-	-
ıbo telescópico pared 1,5 m ıbo telescópico pared 0,75 m	- - 1 00F			1.000	1 000
ubo telescópico pared 1,5 m ubo telescópico pared 0,75 m Itura máxima con rejilla oculta r	mm 1.885	1.885	1.926	1.926	1.885
ubo telescópico pared 1,5 m ubo telescópico pared 0,75 m Itura máxima con rejilla oculta r				1.926 2.036	1.885 1.995

Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

	Serie 2					
aracterísticas	Campanas decora					
delos ha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	DWB76BC50	DWB66BC50	DWP96BC50	DWP76BC50	DWP66BC50	
onsumo de energía anual kWh	43,4	44,2	37,8	37,8	39,9	
lase de eficiencia energética 1) ficiencia fluidodinámica %	A 30,9	A 31,3	A 32,8	A 32,8	A 33,6	
lase de eficiencia fluidodinámica	A A	A A	A A	A A	A A	
ficiencia de iluminación Ix/W	30	33	31	31	35	
lase de eficiencia de iluminación ficiencia de filtrado de grasa %	A 82,4	85,6	76,5	A 76,5	A 84,3	
lase de eficiencia de filtrado de grasa	С	В	С	C C	C C	
lujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h lujo de aire máximo m³/h	240/590	230/590	250/600	250/600	230/570	
lujo de aire máximo m³/h otencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	49/70	48/69	51/69	51/69	49/69	
otencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	-	<u> </u>			- 1	
onsumo de electricidad desactivado W onsumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	
formación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	0	0	O .	0	0	
actor de incremento temporal	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	
ndice de eficiencia energética lujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	50,5 335,8	50,7 346,8	45 351,9	45 351,9	45,3 361,8	
resión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	416	415	409	409	432	
otencia eléctrica de entrada en el punto	125,5	127,8	122	122	129,1	
e máxima eficiencia W otencia nominal del sistema de iluminación W	3	3	3	3	3	
uminancia media del sistema de iluminación		99	94	94	104	
n la superficie de cocción lux	90	33	54	54	104	
nensiones exteriores Itura en evacuación de aire al exterior mm	635-965	635-965	799-975	799-975	799-975	
ltura en recirculación mm	635-1075	635-1075	799-975	799-975	799-975	
ncho mm	750	600	900	750	600	
ondo mm istalación	500	500	500	500	500	
iámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	
istancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	
istancia mínima a una placa de cocción gas mm Istalación con salida de aire al exterior/recirculación	650 •/•	650 ●/●	650 •/•	650	650 •/•	
istema de fácil instalación	-	-	-	-	-	
estaciones			_		_	
lotor EcoSilence ipo de mando	- Control mecánico	– Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	- Control mecánico	
esconexión automática temporizada	-	-	-	-	-	
ndicador electrónico saturación de filtro antigrasa Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-	
erfectAir Sensor	-	-	-	-	-	
onexión placa-campana	-	-	-	-	-	
eposición automática del escalón intensivo	- Aluminio multicana					
ipo de filtro úmero de filtros antigrasa	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 3	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 2	
nterior blindado	-	-	-	-	-	
pacidad de extracción	3	3	3	2	2	
iveles de extracción Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)	3	3	3	3	2	
en nivel 1 m³/h	240	230	250	250	230	
en nivel 2 m³/h	310	300	320	320	300	
en nivel 3 m³/h en nivel 4 m³/h	590	590	600	600	570	
en intensivo mín. m³/h	-	-	-	-	-	
en intensivo máx. m³/h. Recirculación	-	-	-	-	-	
en nivel máximo	350	360	400	400	400	
tencia sonora						
xtra Silencio	-	-	-	-	-	
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW	49	48	51	51	49	
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	55	54	56	56	56	
en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW	70	69	69	69	69	
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	-	-	-	-	-	
Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW	75	75	75	75	75	
en nivei maximo dB (A) re 1 pw minación	13	13	13	13	13	
lase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	
ıminación regulable en intensidad ncendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-	
° de lámparas	2	2	2	2	2	
otencia total de iluminación Kelvin	3	3	3	3	3	
emperatura de color Kelvin nexión eléctrica	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
otencia total de acometida W	220	220	220	220	220	
ensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
usible mínimo A recuencia de la red Hz	10 50-60	10 50-60	10 50-60	10 50-60	10 50-60	
ongitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	
avija Schuko	•	•	•	•	•	
cesorios et de recirculación tradicional	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DHZ5275	DHZ5275	DHZ5275	
et de recirculación de alta eficiencia	DSZ6200	DSZ6200	-	-	-	
et de recirculación de alta eficiencia integrado	DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0	-	-	-	
ltro de alta eficiencia regenerativo epuesto para el set de alta eficiencia)	DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0				
ibo telescópico pared 1 m	DHZ1225	DHZ1225	-	-	-	
ıbo telescópico pared 0,5 m	-	-	DHZ1224	DHZ1224	DHZ1224	
tura máxima con rejilla oculta mm	1.385	1.385	1262	1262	1262	
tura máxima con rejilla sin ocultar mm ibo telescópico pared 1,5 m	1.495 DHZ1235	1.495 DHZ1235	1.262	1.262	1.262	
bo telescópico pared 0,75 m	-	-	DHZ1234	DHZ1234	DHZ1234	
tura máxima con rejilla oculta mm	1.885	1.885 1.995	1512	1512	1512	
	1.995	1 335	1512	1512	1512	
ltura máxima con rejilla sin ocultar mm rtificaciones		1.000				

Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

	Serie 8		Serie 4		Serie 4
	Campanas telescópi				Convencional
lodelos icha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	DFS097K50	DFS067K50	DFS067A50	DFT63AC50	DUL63CC55
Consumo de energía anual kWh	34,7	34,1	35,3	68	93,6
Clase de eficiencia energética 1) Eficiencia fluidodinámica %	A 29,7	A 29,4	A 29,6	D 11,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	Α	A	Α	E	E
Eficiencia de iluminación Ix/W Clase de eficiencia de iluminación	95 A	114 A	114 A	13 D	11 E
Eficiencia de filtrado de grasa %	88,7	87,2	85,3	73,9	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	B 210/400	B 210/400	B 220/400	D 270/360	170/350
Flujo de aire máximo m³/h	700	700	740	- '	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	42/54 66	41/54 66	43/55 68	62/68	56/72
Consumo de electricidad desactivado W	0,48	0,48	0,19	0	0
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0
Iformación adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014 Factor de incremento temporal	0,9	0,9	0,9	1,6	1,7
Indice de eficiencia energética	50	49,9	50,2	86,5	96
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	372,3 265	355,1 269	374,8 267	195 227	216
Potencia eléctrica de entrada en el punto	92,4	90,6	94	109	141
de máxima eficiencia W Potencia nominal del sistema de iluminación W	6	6	6	6	8
luminancia media del sistema de iluminación					
en la superficie de cocción lux	569	683	683	78	90
Imensiones exteriores Altura en evacuación de aire al exterior mm	426	426	426	180	150
Altura en recirculación mm	426	426	426	180	150
Ancho mm Fondo mm	898	598 290	598 290	598 280	600 482
Fondo con frontal extraído mm	455	455	458	455	525
imensiones de encastre					
Altura mm Anchura mm	385 524	385 524	385 524	180 460	-
Fondo mm	290*	290*	290*	280	-
nstalación Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	430	430	430	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	650 ●/●	650 ●/●	650 ●/●	650 ●/●	650 ●/●
Sistema de fácil instalación restaciones	•	•	•	-	-
Motor EcoSilence Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose	•	•	-	-	-
Desconexión automática temporizada Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	-	-	-
ndicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	-	-	-
PerfectAir Sensor Conexión placa-campana	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	-	-
Tipo de filtro Número de filtros antigrasa	Filtro acero. Fácil limpieza 3	Filtro acero. Fácil limpieza 2	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 2	Aluminio multicapa 2
Interior blindado	-	-	-	-	-
apacidad de extracción Niveles de extracción	5	5	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1 m³/h en nivel 2 m³/h	210 310	210 310	220 330	270 300	170 260
en nivel 2 m³/n en nivel 3 m³/h	400	400	400	360	350
en nivel 4 m³/h	-	-	-	-	
en intensivo mín. m³/h		E 40			-
en intensivo máx. m³/h	550 700	540 700	740	-	-
Recirculación	700	700		-	-
Recirculación en nivel máximo m³/h			740		-
Recirculación en nivel máximo m³/h obencia sonora Extra Silencio	700	700		-	-
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)	700 480	700 480	490	140	110
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW	700 480 • 42 49	700 480 • 40 48	490 - 43 50	- 140 - 62 66	- - 110 - 56 65
Recirculación m³/h en nivel máximo m³/h obencia sonora extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) dB (A) re 1 pW en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW	480 • 42 49 54	700 480 • 40 48 54	490 - 43 50 55	- 140 - 62 66 68	- - 110 - 56 65 72
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	480 • 42 49 54 - 61	700 480 • 40 48 54 - 61	490 - 43 50 55 -	- 140 - 62 66	- - 110 - 56 65
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora txra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	700 480 • 42 49 54 -	700 480 • 40 48 54 -	490 - 43 50 55	- 140 - 62 66 68 -	- - 110 - 56 65 72 -
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	480 • 42 49 54 - 61	700 480 • 40 48 54 - 61	490 - 43 50 55 -	- 140 - 62 66 68 - -	- - 110 - 56 65 72 - -
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en nivel máximo dB (A) re 1 pW	700 480 • 42 49 54 - 61 66	700 480 • 40 48 54 - 61 66	490 - 43 50 55 - - 68	- 140 - 62 66 68 - - - 68	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uninación lase de lámparas	700 480 • 42 49 54 - 61 66	700 480 • 40 48 54 - 61 66	490 43 50 55 68	- 140 - 62 66 68 - - -	- - 110 - 56 65 72 - -
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW uminación lase de lámparas luminación regulable en intensidad incendido y apagado gradual de la luz	700 480 • 42 49 54 - 61 66 74 LED •	700 480 40 48 54 - 61 66 73 LED •	490 - 43 50 55 - - 68 73	- 140 62 66 68 68 LED	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uninación Clase de lámparas Uminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz en de lámparas	700 480 • 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2	700 480 40 48 54 61 66 73 LED • 2	490 43 50 55 - 68 73 LED - 2	- 140 - 62 66 68 68 LED - 2	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensi	700 480 • 42 49 54 - 61 66 74 LED •	700 480 40 48 54 - 61 66 73 LED •	490 - 43 50 55 - - 68 73	- 140 62 66 68 68 LED	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uninación Clase de lámparas Cluminación regulable en intensidad Incendido y apagado gradual de la luz " de lámparas Otencia total de iluminación V emperatura de color Nelvin dectrica	700 480 • 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500	700 480 40 48 54 61 66 73 LED • 2 6 3.500	490 43 50 55 68 73 LED 2 6 3.500	140 62 66 68 68 LED 2 6 3.000	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en int	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED 2 6	700 480 40 48 54 - 61 66 73 LED • 2 6	490 - 43 50 55 - - 68 73 LED - 2 6	140 62 66 68 68 LED 2 6	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW ENCIPCIALCIÓN en nivel máximo dB (A) re 1 pW INTENSIVA DE (A) re 1 pW INTENSIVA D	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500	700 480 40 48 54 61 66 73 LED • 2 6 3.500	490 43 50 55 68 73 LED 2 6 3.500		
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. en intensidad en nivel máximo dB (A) re 1 pW minación Isase de lámparas luminación regulable en intensidad encendido y apagado gradual de la luz "d'el lámparas Potencia total de lluminaciónW femperatura de color Kelvin ponexión eléctrica Potencia total de acometida W fensión nominal V usuble mínimo A erecuencia de la red	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	700 480 40 48 54 - 61 66 73 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	490 43 50 55 56 68 73 LED - 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60	140 62 66 68 68 LED 2 6 3.000 146 220-240 No separable 50-60	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en int	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500	700 480 40 48 54 61 66 73 LED • 2 6 3.500	490 43 50 55 68 73 LED 2 6 3.500		
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensive	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 •	700 480 40 48 48 54 - 61 66 73 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175	490 - 43 50 55 - - 68 73 LED - 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175	140 62 66 68 68 LED 2 6 3.000 146 220-240 No separable 50-60 150 •	
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en in	700 480 42 49 49 54 61 66 74 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 DSZ4565 DSZ4683	700 480 40 48 54 - 61 66 73 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175	490 43 50 55 68 73 LED - 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175		
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensive	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683 DSZ4920	700 480 40 48 48 54 - 61 66 73 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683	490 - 43 50 55 - - 68 73 LED - 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683 -		
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensive máx. dB (A) re 1 pW en in	700 480 42 49 49 54 61 66 74 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 DSZ4565 DSZ4683	700 480 40 48 48 54 - 61 66 73 LED • • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683	490 43 50 55 68 73 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565		
Recirculación en nivel máximo m³/h otencia sonora Extra Silencio Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW en nivel 2 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 3 dB (A) re 1 pW en nivel 4 dB (A) re 1 pW en intensivo mán. dB (A) re 1 pW en intensivo mán. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW Recirculación en nivel máximo dB (A) re 1 pW uminación Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad Encendido y apagado gradual de la luz N° de lámparas Potencia total de iluminaciónW Temperatura de color onexión eléctrica Potencia total de acometida W Tensión nominal V Fusible mínimo A Frecuencia de la red Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko ccesorios Set de recirculación tradicional Set de recirculación tradicional Set de recirculación de alta eficiencia Accesorio para instalar en mueble de 90 cm Frontal negro	700 480 42 49 54 - 61 66 74 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683 DSZ4920 -	700 480 40 40 48 54 - 61 66 73 LED • 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683	490 43 50 556 68 73 LED 2 6 3.500 146 220-240 10 50-60 175 • DSZ4565 DSZ4683 DSZ4656		

Sí tiene/- No tiene
 Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalación en la páginas 332-333.

	Serie 6			Serie 4	
	Módulos de extraco	ión integrables			
Modelos	DHL885C	DHL785C	DHL585B	DHL755B	DHL555B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 Consumo de energía anual kWh	105,1	105,7	107,7	107,5	111,4
Clase de eficiencia energética 1) Eficiencia fluidodinámica %	C 18,7	C 18,9	C 16,7	D 17,4	D 16,9
Clase de eficiencia fluidodinámica Eficiencia de iluminación lx/W	C 121	C 111	D 111	D 9	D 8
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	Α	E	F
Eficiencia de filtrado de grasa % Clase de eficiencia de filtrado de grasa	75 D	75 D	75 D	86,6 B	86 B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	340/630 730	340/630 730	330/570 650	200/390 640	210/420 650
Flujo de aire máximo m³/h Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	42/59	41/59
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW Consumo de electricidad desactivado W	0,4	69 0,4	70 0,4	69	0
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014 Factor de incremento temporal	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
Indice de eficiencia energética Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	78,4 413	78 419,7	82,4 355,8	88,5 393,3	88,6 403,5
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	349	351	351	244	241
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	213,8	216,2	207,8	153,1	160,9
Potencia nominal del sistema de iluminación W	2	2	2	40	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	266	244	244	345	335
Dimensiones exteriores Altura en evacuación de aire al exterior mm	418	418	418	255	255
Altura en recirculación mm	418	418	418	255	255
Ancho mm Fondo mm	860 300	700 300	520 300	730 380	530 380
Fondo con frontal extraído mm Dimensiones de encastre	-	-	-	-	-
Altura mm	418	418	418	255	255
Anchura mm Fondo mm	836 264	676 264	496 264	700 350	500 350
Instalación					
Diámetro de salida mm Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	120/150 500	120/150 500	120/150 500	120/150 650	120/150 650
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	650 •/•	650 •/•	650 •/•	650	650 •/•
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-
Prestaciones Motor EcoSilence	-	_	_		-
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-
Conexión placa-campana Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	-	-
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa Interior blindado	2	2	1 -	2	2
Capacidad de extracción Niveles de extracción	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1 m³/h en nivel 2 m³/h	340 540	340 540	330 500	320	210 320
en nivel 3 m³/h en nivel 4 m³/h	630	630	570	390	420
en intensivo mín. m³/h	-	-	-	-	-
en intensivo máx. m³/h Recirculación	730	730	650	640	650
en nivel máximo m³/h	310	310	290	430	430
Potencia sonora Extra Silencio	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) en nivel 1 dB (A) re 1 pW	52	53	53	42	41
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	62	63	64	51	52
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	65	66	67	59	59 -
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	68	- 69	70	69	69
Recirculación					
en nivel máximo dB (A) re 1 pW Iluminación	74	74	74	72	72
Clase de lámparas Iluminación regulable en intensidad	LED No	LED No	LED No	Iluminación halógena	Iluminación halógena –
Encendido y apagado gradual de la luz	No	No	No	-	-
N° de lámparas Potencia total de iluminaciónW	2	2	2 2	40	2 40
Temperatura de color Kelvin Conexión eléctrica	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
Potencia total de acometida W	277	277	277	240	240
Tensión nominal V Fusible mínimo A	220-240 3	220-240 3	220-240 3	220-240 10	220-240 10
Frecuencia de la red Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión cm Clavija Schuko	150	150	150 •	130	130
Accesorios Set de recirculación tradicional	DHZ5605	DHZ5605	DHZ5605	SAT	SAT
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ4683	DSZ4683	DSZ4683	-	-
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm Frontal negro	-	-	-	-	-
Frontal blanco	-	-	-	-	-
Certificaciones Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

<sup>Sí tiene/- No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).</sup>

Correspondencias de modelos

Marzo 2017		Abril 2018
		ADITI 2010
Frigoríficos y cor	ngeladores	
Combis No Frost	Nuevo	KGF49SB40
KGN49SM31	Se sustituye por	KGF49SM30
KGF56SB40	Continúa	KGF56SB40
KGF56PI40	Continúa	KGF56PI40
KGF39SB45 KGF39SW45	Continúa Continúa	KGF39SB45
KGF39SR45	Continúa	KGF39SW45 KGF39SR45
KGF39PI45	Continúa	KGF39PI45
KGN49AI32	Se sustituye por	KGN49AI3P
KGN49AW22	Se sustituye por	KGN49AW3P
KGN46AI22 KGN46AW22	Se sustituye por	KGN46AI3P KGN46AW3P
KGN39AI4P	Se sustituye por Continúa	KGN39AI4P
KGN39LB3A	Continúa	KGN39LB3A
	Nuevo	KGN39LM35
KGN39AI3P	Continúa	KGN39AI3P
KGN39AW3P KGN36AI4P	Continúa Continúa	KGN39AW3P KGN36AI4P
KGN36HI32	Continúa	KGN36HI32
KGN36AI3P	Continúa	KGN36AI3P
KGN36AW3P	Continúa	KGN36AW3P
	Nuevo	KVN39IH3B
	Nuevo Nuevo	KVN39IK3B KVN39IO3B
	Nuevo	KVN39ID3B
	Nuevo	KVN39IR3B
	Nuevo	KVN39IC3B
	Nuevo	KVN39IZ3B
	Nuevo Nuevo	KVN39IF3B KVN39IE3B
	Nuevo Nuevo	KVN39IE3B KVN39IL3B
	Nuevo	KVN39IJ3B
	Nuevo	KVN39IA3B
	Nuevo	KVN39IN3B
	Nuevo Nuevo	KVN39IP3B KVN39IV3B
	Nuevo	KVN39IT3B
	Nuevo	KVN39IX3B
	Nuevo	KVN39IG3B
KGN49AI22	Se sustituye por	KGN49XI3P
KGN39XI4P KGN39XW4P	Continúa Continúa	KGN39XI4P KGN39XW4P
KGN39XI3P	Continúa	KGN39XI3P
KGN39XL3P	Continúa	KGN39XL3P
KGN39XW3P	Continúa	KGN39XW3P
KGN39VI3A	Continúa	KGN39VI3A
KGN39VW3A	Continúa	KGN39VW3A
KGN36XI4P KGN36XW4P	Continúa Continúa	KGN36XI4P KGN36XW4P
KGN36XI3P	Continúa	KGN36XI3P
KGN36XL3P	Continúa	KGN36XL3P
KGN36XW3P	Continúa	KGN36XW3P
KGN36VI3A KGN36VW3A	Continúa Continúa	KGN36VI3A KGN36VW3A
KGN36NW3C	Continúa	KGN36NW3C
KGN33NL3A	Continúa	KGN33NL3A
KGN33NW3A	Continúa	KGN33NW3A
Frigorificos 1 pue		KSF36PI3P
	Nuevo Nuevo	KSF36PW3P
KSV36AI41	Se sustituye por	KSV36AI4P
KSV36AW41	Se sustituye por	KSV36AW4P
KSV36BI30	Se sustituye por	KSV36BI3P
KSV36BW30	Se sustituye por	KSV36BW3P
KSW36AI30 KSV36AI31	Se sustituye por Se sustituye por	KSW36AI3P KSV36AI3P
KSV36AW31	Se sustituye por	KSV36AW3P
KSV36VI30	Se sustituye por	KSV36VI3P
KSV36VW31	Se sustituye por	KSV36VW3P
KSV33VL30 KSV33VW30	Se sustituye por Se sustituye por	KSV33VL3P KSV33VW3P
Congeladores 1 p		KSVSSVVVSF
GSN36BI30	Se sustituye por	GSN36BI3P
GSN36BW30	Se sustituye por	GSN36BW3P
GSN36AI31	Se sustituye por	GSN36AI3P
GSN36AW31 GSN58AW30	Se sustituye por Se sustituye por	GSN36AW3P GSN58AW30
GSN36VI30	Se sustituye por	GSN36VI3P
GSN36CW32	Se sustituye por	GSN36VW3P
GSN33VL30	Se sustituye por	GSN33VL3P
GSN33VW30	Se sustituye por	GSN33VW3P
Frigoríficos ameri KAG90AW204	canos Continúa	KAG90AW204
KAD90VI30	Continúa	KAD90VI30
KAG90AI20	Continúa	KAG90AI20
KAI90VI20	Continúa	KAI90VI20
KAN90VI30	Continúa	KAN90VI30
KAD92SB30	Continúa rtas cíclicos	KAD92SB30
Frigoríficos 2 pue KDE33AI40	rtas ciclicos Continúa	KDE33AI40
KDV33VW32	Continúa	KDV33VW32
Frigorificos 2 pue	rtas No Frost	
KDN46VI20	Continúa	KDN46VI20
KDN46VW20 KDN42VI20	Continúa Continúa	KDN46VW20 KDN42VI20
	55uu	

		Abril 2018
KDN42VW20	Continúa	KDN42VW20
KDN32X73	Continúa	KDN32X73
KDN32X10	Continúa	KDN32X10
KDN30X74	Continúa	KDN30X74
KDN30X13	Continúa geladores integrables	KDN30X13
KIN86AF30F	Continúa	KIN86AF30F
KIR81AF30	Continúa	KIR81AF30
GIN81AE30	Continúa	GIN81AE30
KIR41AF30	Continúa	KIR41AF30
GIV11AF30	Continúa	GIV11AF30
KIV86VS30	Continúa	KIV86VS30
KGE39BI41 KGE39BW40	Desaparece Desaparece	
KGE36BI40	Desaparece	
KGE36BW40	Desaparece	
KGD36VI30	Desaparece	
Accesorios frío y		
KSZ10HC00 KSZ36AW10	Continúa	KSZ10HC00
KSZ39AL00	Desaparece Continúa	KSZ39AL00
KSZ39AL00 KSZ39AW00	Continúa	KSZ39AW00
	Nuevo	KSZ1BVH00
	Nuevo	KSZ1BVK00
	Nuevo	KSZ1BVO00
	Nuevo	KSZ1BVD00
	Nuevo	KSZ1BVR00
	Nuevo	KSZ1BVD10
	Nuevo	KSZ1BVZ00
	Nuevo Nuevo	KSZ1BVF00 KSZ1BVE00
	Nuevo Nuevo	KSZ1BVE00 KSZ1BVL00
	Nuevo	KSZ1BVL00 KSZ1BVJ00
	Nuevo	KSZ1BVU00
	Nuevo	KSZ1BVN00
	Nuevo	KSZ1BVP00
	Nuevo	KSZ1BVV00
	Nuevo	KSZ1BVT00
	Nuevo	KSZ1BVX00
Lavavajillas	Nuevo	KSZ1BVG00
	nstalación ancho 60	cm
SMS88TI36E	Continúa	SMS88TI36E
SMS68TW06E SMS68TI03E	Continúa	SMS68TW06E
SMS68TW03E	Continúa Continúa	SMS68TI03E SMS68TW03E
SMS68II07E	Continúa	SMS68II07E
SMS68IW07E	Continúa	SMS68IW07E
SMS46MI08E	Continúa	SMS46MI08E
SMS46MW08E	Continúa	SMS46MW08E
SMS46II08E	Continúa	SMS46II08E
SMS46IW08E	Continúa	SMS46IW08E
SMS46IB03E	Desaparece Continúa	CMCGEFIGEF
SMS25FI05E SMS25FW05E	Continúa	SMS25FI05E SMS25FW05E
SMS25CI05E	Continua	SMS25CI05F
SMS25CW05E	Continúa	SMS25CW05E
SMS25AI05E	Continúa	SMS25AI05E
SMS25AW05E	Continúa	SMS25AW05E
Lavavajillas libre i	nstalación ancho 45	
	Nuevo	SPS46II07E
		CDCACIMOZE
SPS58MQQEU	Nuevo Se sustituve por	SPS46IW07E
	Se sustituye por	SPS46MI01E
SPS58M92EU		
SPS58M92EU SPS53N18EU	Se sustituye por Se sustituye por	SPS46MI01E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por	SPS46MI01E SPS46MW01E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por	SPS46MW01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa nente integrables and	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU
SPS58M98EU SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMV68MX03E SMV46MD00E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa nente integrables and Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MD00E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa nente integrables and Continúa Continúa Desaparece Nuevo	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU cho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MMX03E SMV46MD00E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Continúa Tente integrables and Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SCGE22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MD00E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU cho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46HX03E SMV46IX03E SMV46IX03E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU Itho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV46IX03E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV41E40EU SMV41D10EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU cho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MD00E SMV46MD00E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41E40EU SMV41D10EU Lavavajillas integr	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Continúa Tente integrables and Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS55N92EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKK962E22EU Lavavajillas totaln MW88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Continúa Tente integrables and Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU SMV41D10EU
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M19EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E2EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa continúa Desaparece Nuevo Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU SMV41D10EU
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M18EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV40M20EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por acto Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa Se sustituye por Se sustituye por	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV51E40EU SMV41D10EU SMI46MS01E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV58M40EU Lavavajillas totaln SPV58M40EU Lavavajillas totaln	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Acto Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa Se sustituye por Se sustituye por trable	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMV41D10EU
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS53M92EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46HX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV58M40EU Lavavajillas cotaln SPV58M40EU Lavavajillas encas SCE52M65EU	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Continúa cable ancho 60 cm Continúa mente integrables anc Se sustituye por Se sustituye por trable Desaparece	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMV41D10EU
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MD00E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMV41D10EU Lavavajillas integr SMV40M20EU Lavavajillas encas SPV40M20EU Lavavajillas encas SPV40M20EU Lavavajillas encas SCE52M65EU Accesorios lavava	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Acto Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU Sho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMV41D10EU SMI46MS01E sho 45 cm SPV46MX01E SPV45CX01E
SPS58M92EU SPS53M18EU SPS53M18EU SPS53M92EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV40M20EU Lavavajillas cotaln SPV58M40EU SPV40M20EU Lavavajillas encas SCE52M65EU Accesorios lavava SMZ2055	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Acto Continúa Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por trable Desaparece jillas Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU SMV41D10EU SMI46MS01E tho 45 cm SPV46MX01E SPV45CX01E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMV66MX03E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46HX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por Acto Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU Sho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMV41D10EU SMI46MS01E sho 45 cm SPV46MX01E SPV45CX01E
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F02EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46HX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMI46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU Lavavajillas cotaln SPV58M40EU Lavavajillas totaln SPV58M40EU Lavavajillas totaln SPV58M40EU Lavavajillas encas SCE52M65EU Accesorios lavava SMZ2055 SKZ72145EP	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Continúa Desaparece Nuevo Continúa Desaparece Se sustituye por Se sustituye por Trable Desaparece jillas Continúa Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU Icho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU SMI46MS01E Icho 45 cm SPV46MX01E SPV45CX01E
SPS58M92EU SPS58M18EU SPS53M18EU SPS50F08EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKK62E22EU Lavavajillas totaln SMW88TX36E SMW46MX03E SMW46MX03E SMW46MX03E SMW41D10EU Lavavajillas integr SMH46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV40MX0EU Lavavajillas encas SCE52M65EU Accesorios lavava SMZ2055 SZ72145EP SMZ5025 SGZ7110 SMZ5100	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Continúa Desaparece Nuevo Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por trable Desaparece jillas Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMI46MS01E tho 45 cm SPV45CX01E SMZ2055 SZ72145EP SMZ5025 SZ72145EP SMZ5025 SZ721010 SMZ5100
SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS53N18EU SPS50F08EU SPS50F08EU SPS50F02EU Lavavajillas comp. SKS62E2EU Lavavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU Lavavajillas integr SMH46MS01E Lavavajillas totaln SPV58M40EU SPV40M20EU Lavavajillas cocas SCE52M65EU Accesorios lavava SMZ2055 SZ72145EP SMZ5025 SGZ1010 SMZ5000 SMZ5000	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Se sustituye por Se sustituye por Se sustituye por trable Desaparece jillas Continúa	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU cho 60 cm SMV88TX36E SMV68MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU SMV41D10EU SMV41D10EU SMV4D10EU SMV4D10EU SMV4D10EU SPV45CX01E
SPS58M92EU SPS58M92EU SPS58M92EU SPS50F08EU SPS50F08EU SPS50F02EU avavajillas comp. SKS62E22EU avavajillas totaln SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV41D10EU avavajillas integr SM41D10EU avavajillas totaln SPV58M40EU SMV41D10EU avavajillas totaln SPV58M40EU avavajillas totaln SPV58M40EU avavajillas totaln SPV58M40EU avavajillas encas SCE52M65EU Accesorios lavava SMZ2055 SZ72145EP SMZ5025 SGZ71100 SMZ5100	Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Se sustituye por S	SPS46MI01E SPS46MW01E SPS25CI05E SPS25CW05E SKS62E22EU tho 60 cm SMV88TX36E SMV46MX03E SMV46MX03E SMV46IX03E SMV46IX03E SMV41D10EU SMI46MS01E tho 45 cm SPV45CX01E SMZ2055 SZ72145EP SMZ5025 SZ72145EP SMZ5025 SZ721010 SMZ5100

Marzo 2017		Abril 2018
WVH30547EP	Desaparece	
WVH2847XEP	Se sustituye por	WVH2849XEP
WVH28470EP	Se sustituye por	WVH28471EP
Lavadoras libre in WAYH890ES	Continúa	WAYH890ES
WAYH89XES	Desaparece	***************************************
WAT2869XES	Continúa	WAT2869XES
WAT28669ES	Continúa	WAT28669ES
WAT2867XES	Continúa	WAT2867XES
WAT28661ES	Continúa	WAT28661ES
WAW2874XFS	Nuevo Desaparece	WAT24662ES
WAW28747ES	Desaparece	
***************************************	Nuevo	WAT2876XES
	Nuevo	WAT28760ES
WAT2846XES	Continúa	WAT2846XES
WAT28491ES	Continúa	WAT28491ES
14/4T00 40VE0	Nuevo	WAT24491ES
WAT2849XES WAT28469ES	Continúa Continúa	WAT2849XES WAT28469ES
WAT2449XES	Continúa	WAT2449XES
WAT24469ES	Continúa	WAT24469ES
WUQ2848XES	Continúa	WUQ2848XES
WUQ28468ES	Continúa	WUQ28468ES
WUQ2448XES	Continúa	WUQ2448XES
WUQ24468ES	Continúa	WUQ24468ES
WUQ20468ES	Continúa	WUQ20468ES
WUQ2441XES	Continúa	WUQ2441XES
WUQ24417ES	Continúa	WUQ24417ES
WAN2826XES WAN28260ES	Desaparece Continúa	WAN28260ES
WAN2426XES	Continúa	WAN2426XES
WAN24260ES	Continúa	WAN24260ES
WAE2007XES	Continúa	WAE2007XES
WAE20067ES	Continúa	WAE20067ES
WAB20266EE	Continúa	WAB20266EE
WAB20066EE	Desaparece	
Lavadoras carga s		
WOT24257EE WOT24255ES	Continúa Continúa	WOT24257EE WOT24255ES
	nción secado totalme	
WKD28541EE	Continúa	WKD28541EE
WKD24361EE	Continúa	WKD24361EE
Lavadoras totalmo		
WIW28300ES	Continúa	WIW28300ES
WIW24300ES	Continúa	WIW24300ES
WIA24202ES WIA20001ES	Continúa Continúa	WIA24202ES WIA20001ES
Secadoras con bo		WIAZOOOTES
WTY88809ES	Continúa	WTY88809ES
WTYH7709ES	Se sustituye por	WTYH7710ES
WTG8729XEE	Continúa	WTG8729XEE
WTG87239EE	Continúa	WTG87239EE
WTW845W0ES WTG87238FE	Se sustituye por Se sustituye por	WTW87640ES WTG87239ES
WTG87238EE	Se sustituye por	WTG87239ES
Secadoras de con		,,,do,,22020
WTG86209EE	Continúa	WTG86209EE
WTG86260EE	Continúa	WTG86260EE
WTG84260EE	Continúa	WTG84260EE
WTG86262ES	Continúa	WTG86262ES
WTE84107EE Secadora de evac	Continúa	WTE84107EE
WTA73200ES	Continúa	WTA73200ES
Accesorios lavado		11 IAI 0200L3
	Nuevo	WTZ27400
	Nuevo	WTZ27410
WTZ11400	Continúa	WTZ11400
WTZ20410	Continúa	WTZ20410
WTZ2041X WTZ11330	Continúa	WTZ2041X
WTZ11330 WTZ11300	Desaparece Continúa	WTZ11300
WTZ11300 WTZ11310	Continúa	WTZ11300 WTZ11310
WTZ11310	Continúa	WTZ11310
WMZ20600	Continúa	WMZ20600
WTZ10290	Continúa	WTZ10290
WMZ20331	Continúa	WMZ20331
WMZ2420	Continúa	WMZ2420
SZ73055EP	Continúa	SZ73055EP
Hornos con vanor		
Hornos con vapor HSG636XS6	Continúa	HSG636XS6
HSG636BS1	Continúa	HSG636BS1
HSG636BW1	Continúa	HSG636BW1
HRG6767S2	Continúa	HRG6767S2
HRG635BS1	Continúa	HRG635BS1
Hornos		
HBG6764S1	Continúa	HBG6764S1
HBG676ES1	Continúa	HBG676ES1
HBG675BW1	Continúa	HBG675BW1
LIDOCZEDE	Continúa	HBG675BB1 HBG673BS1F
HBG675BB1	Continúa	
HBG673BS1F	Continúa Continúa	
	Continúa	HBG635NS1
HBG673BS1F HBG635NS1	Continúa Nuevo	HBG635NS1 HBA5785S0
HBG673BS1F	Continúa	HBG635NS1

Marzo 2017		Abril 2018
LIDD7400F0F		
HBB74C350E	Se sustituye por	HBB578BS00
HBA43S350E	Se sustituye por	HBA5370S0
HBA43S320E	Se sustituye por	HBA5370W0
HBA43S360E	Se sustituye por	HBA5370B0
HBA74R150E	Desaparece	
HBA74R251E	Se sustituye por	HBA5740R0
HBA74B250E	Se sustituye por	HBA574BR00
HBB43C350E	Se sustituye por	HBB537BS0
HBA22R251E	Se sustituye por	HBA512ER0
HBA22B250E	Se sustituye por	HBA512BR0
HBA21B250E	Se sustituye por	HBA510BR0
HBA23R150E	Desaparece	115,10205110
HBA42R350E	Desaparece	
HBA10B250E	Desaparece	
Horno ancho 90 ci		
	Nuevo	VBD5780S0
HVA531NS0	Desaparece	VBB010000
Cocinas eléctricas		
	Nuevo	HKA050020
	Nuevo	HGA030D20
Hornos compacto	os	
Hornos compactos		
CNG6764S1	Continúa	CNG6764S1
CSG656RW6	Continúa	CSG656RW6
CSG636BS1	Continúa	CSG636BS1
	Nuevo	CPA565GS0
Hornos compactos		2555555
CMG6764W1	Continúa	CMG6764W1
CMG6764B1	Continúa	CMG6764W1
CMG676BS1	Continúa	CMG676BS1
CMG633BS1	Continúa	CMG633BS1
CMG633BW1	Continúa	CMG633BW1
HBC84H501	Se sustituye por	CMA585MS0
Hornos compactos		CINITAGOSINIOO
CBG675BS1	Continúa	CBG675BS1
CBG675BS1 CBG633NS1	Continua Continúa	CBG675BS1 CBG633NS1
HBC31B150		CDGGGGINGI
Centro de café Go	Desaparece	
CTL636ES6	Continúa	CTL636ES6
Módulos de calent		CILOSOESO
BIC630NS1	Continúa	BIC630NS1
BIC630NW1	Continúa	BIC630NW1
BIC630NB1	Continúa	BIC630NB1
Microondas	Continua	DICOSONDI
CFA634GS1	Continúa	CFA634GS1
BER634GS1	Continúa	BER634GS1
	Continua	DL11034031
	Continúa	BEI 63/GS1
BEL634GS1	Continúa Continúa	BEL634GS1
BEL634GS1 BFR634GS1	Continúa	BFR634GS1
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1	Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1	Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1	Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75M664 HMT75M664	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Desaparece	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL523MS0 BFL520MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664 HMT75M664 HMT72G656 HMT72G650	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT72G650 HMT75G650 HMT75G451	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Costinúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL523MS0 BFL520MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75M664 HMT72G650 HMT75G451 Accesorios hornos	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BFL554MS0 BEL554MW0 BEL554MW0 BEL523MS0 BFL520MS0 BFL520MS0
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT78G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G651 Accesorios hornos	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BFL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT784G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D30 HEZ638D10	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664 HMT72G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D30 HEZ638D30 HEZ638370	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MW0 BEL554MW0 BEL554MB0 BFL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638370
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MW0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638270
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638170	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GW1 BFL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638170
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G656 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D30 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638370 HEZ638370
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664 HMT72G650 HMT75G451 Accesorios horno: HEZ638D30 HEZ638D30 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638200	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638200
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M624 HMT75G451 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638100	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Cosaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL520
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638210 HEZ638210 HEZ638100 HEZ638178	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638170 HEZ638370 HEZ638170 HEZ638300 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios horno: HEZ638D30 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638178 HEZ638178	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638178 HEZ638178 HEZ638178
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638210 HEZ638210 HEZ638100 HEZ638178	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638170 HEZ638370 HEZ638170 HEZ638300 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios horno: HEZ638D30 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638178 HEZ638178	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638178 HEZ638178 HEZ638178
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638178	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638178 HEZ633073 HEZ633073 HEZ632070
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638300 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638178 HEZ633073 HEZ633073 HEZ633070 HEZ63170	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638178 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ631070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ631070
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638178 HEZ638207 HEZ638178 HEZ632070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ636000	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ63170 HEZ63170 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ636000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638178 HEZ638207 HEZ638178 HEZ632070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ636000	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL552MS0 BFL520MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638000 HEZ631070 HEZ631070 HEZ6360000 HEZ6360000 HEZ860060
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638370 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638178 HEZ63800 HEZ638178 HEZ638073 HEZ632070 HEZ632070 HEZ63000	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MS0 BFL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000 HEZ638000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638300 HEZ638370 HEZ638200 HEZ638100 HEZ638178 HEZ63800 HEZ638178 HEZ638073 HEZ632070 HEZ632070 HEZ63000	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ632070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ630000 HEZ5380000 HEZ5380000 HEZ5380000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ63000 HEZ63000 HEZ631070 HEZ63000 HEZ860000	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL520MS0 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ632070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ630000 HEZ5380000 HEZ5380000 HEZ5380000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ636000 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ636000 HEZ636000	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Contin	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638170 HEZ632010 HEZ631070 HEZ630000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638300 HEZ638370 HEZ638370 HEZ638270 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ638200 HEZ63800 HEZ63800 HEZ63000 HEZ63000 HEZ63000 HEZ63000 HEZ635000	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL553MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638170 HEZ63100 HEZ63100 HEZ532010 HEZ532010 HEZ532010 HEZ530000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ63000 HEZ63000 HEZ631070 HEZ63000 HEZ860000	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Contin	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MB0 BEL552MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638170 HEZ632010 HEZ631070 HEZ630000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75M654 HMT75G650 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D30 HEZ638D30 HEZ638D10 HEZ638B100 HEZ638B100 HEZ638B100 HEZ638B100 HEZ638B100 HEZ638B100 HEZ638D00 HEZ63B100 HEZ6B100 H	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BEL554MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638270 HEZ638270 HEZ638178 HEZ638178 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638000 HEZ63170 HEZ63170 HEZ63170 HEZ63170 HEZ63100 HEZ530000 HEZ530000
BEL634GS1 BFR634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GM1 BFL634GB1 HMT75G654 HMT72M654 HMT75M654 HMT75M664 HMT75M664 HMT75G650 HMT75G451 Accesorios hornos HEZ638D10 HEZ638D10 HEZ638170 HEZ636000 HEZ631070 HEZ636000 HEZ636000 Placas Placas de induccie PXY875KE1E PXX975DC1E	Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Nuevo Nuevo Nuevo Se sustituye por Se sustituye por Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Contin	BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1 BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MM0 BEL552MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451 HEZ638D30 HEZ638370 HEZ638270 HEZ638170 HEZ638170 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638100 HEZ638100 HEZ631070 HEZ631070 HEZ631070 HEZ632070 HEZ631070 HEZ632070 HEZ632070 HEZ632010 HEZ532010 HEZ532010 HEZ530000

Marzo 2017		Abril 2018
PIE875DC1E	Continúa	PIE875DC1E
PID775DC1E	Continúa	PID775DC1E
PXJ675DC1E	Continúa	PXJ675DC1E
PID675DC1E PXC275FC1E	Continúa Continúa	PID675DC1E PXC275FC1E
PXJ651FC1E	Continúa	PXJ651FC1E
PXJ679FC1E	Continúa	PXJ679FC1E
PID651FC1E	Continúa	PID651FC1E
PID679FC1E PID672FC1E	Continúa Continúa	PID679FC1E PID672FC1E
PIJ675FC1E	Continúa	PIJ675FC1E
PIJ651FC1E	Continúa	PIJ651FC1E
PIJ659FC1E	Continúa	PIJ659FC1E
PID631BB1E PIJ651BB2E	Continúa Continúa	PID631BB1E PIJ651BB2E
PUJ631BB2E	Continúa	PUJ631BB2E
PUC631BB2E	Continúa	PUC631BB2E
PUE645BB1E	Continúa	PUE645BB1E
Placas vitrocerámi PKM875DP1D	Continúa	PKM875DP1D
PKD751FP1E	Continúa	PKD751FP1E
PKK651FP2E	Continúa	PKK651FP2E
PKK631B18E	Continúa	PKK631B18E
PKM631B17E PKF631B17E	Continúa Continúa	PKM631B17E PKF631B17E
PKF645B17E	Continúa	PKF645B17E
Placas de gas		
PRS9A6D70	Continúa	PRS9A6D70
PRR7A6D70 PPQ7A6B90	Desaparece Continúa	PPQ7A6B90
PPQ7A6B90 PPC6A6B20	Continua Continúa	PPQ7A6B90 PPC6A6B20
PPP6A6B20	Continúa	PPP6A6B20
PCR9A5B90	Continúa	PCR9A5B90
PCQ7A5B90 PCC6A5B90	Se sustituye por	PCS7A5B90 PCC6A5B90
PCH6A5B90	Continúa Desaparece	FCC0A3B30
PGH6B5B60	Continúa	PGH6B5B60
PGC6B5B80	Continúa	PGC6B5B80
PGH6B5B80 Placas Dominó	Continúa	PGH6B5B80
PRA3A6D70	Continúa	PRA3A6D70
PRB3A6D70	Continúa	PRB3A6D70
PKY475FB1E	Continúa	PKY475FB1E
PKU375FB1E PXX375FB1E	Continúa Continúa	PKU375FB1E PXX375FB1E
PIB375FB1E	Continúa	PIB375FB1E
PKF375FP1E	Continúa	PKF375FP1E
Accesorios placas		
HEZ39050 HEZ390250	Continúa Continúa	HEZ39050 HEZ390250
HEZ390230	Continúa	HEZ390230
HEZ390220	Continúa	HEZ390220
HEZ390210	Continúa	HEZ390210
HEZ390511 HEZ390512	Desaparece Continúa	HEZ390512
HEZ390522	Continúa	HEZ390522
HEZ390042	Continúa	HEZ390042
HEZ390011		HEZ390042
	Desaparece	HEZ390042
HEZ390012	Desaparece	
		HZ390240 HEZ394301
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas	Desaparece Continúa Continúa	HZ390240
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo	Desaparece Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas	Desaparece Continúa Continúa Continúa	HZ390240
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim	Desaparece Continúa Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim	Desaparece Continúa Continúa Continúa era Nuevo	HZ390240 HEZ394301 DID09T951
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encin Campanas isla DIB121K50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece	HZ390240 HEZ394301 DID09T951
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim	Desaparece Continúa Continúa Continúa era Nuevo	HZ390240 HEZ394301 DID09T951
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Rera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB091V51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared	Desaparece Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Rera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encin Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV20 DWK98PR20	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV20 DWK98PR20 DWK98PR60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV60 DWF97RV60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV20 DWK98PR20 DWK98PR60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID097951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM20 DWK97IM60 DWK87IM60 DWK87BM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID097951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM20 DWK97IM20 DWK97IM20 DWK97IM60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM20 DWK97IM60 DWK97IM60 DWK87BM60 DWK67IM20
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM60	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM20 DWK97IM60 DWK87IM60 DWK87BM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV60 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM20 DWK97IM20 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM60 DWB121K50 DWB091K50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM20 DWK97IM60 DWK97IM60 DWK87BM60 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM60 DWK67IM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID09T951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091K50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV20 DWF97RV20 DWF97RV20 DWF97RV20 DWK98PR20 DWK98PR20 DWK98PR20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM60 DWK97IM60 DWK97IM50 DWK67IM60 DWK67IM50 DWK67IM50 DWB098J50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Lera Nuevo Desaparece Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR60 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ60 DWK97IM60 DWK97IM60 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM60
HEZ390012 HZ390240 HEZ394301 Campanas Extractor de techo DID091951 Extractor de encim Campanas isla DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 Campanas pared DWF97RV60 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM20 DWK97IM20 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM60 DWB121K50 DWB091K50	Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa Desaparece Continúa	HZ390240 HEZ394301 DID09T951 DDD96AM60 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DWF97RV20 DWF97RV60 DWK98PR20 DWK98PR60 DWK98JQ20 DWK98JQ20 DWK97IM20 DWK97IM60 DWK97IM60 DWK87BM60 DWK67IM20 DWK67IM20 DWK67IM60 DWK67IM60

Marzo 2017		Abril 2018
DWB128E51	Continúa	DWB128E51
DWB098E51	Continúa	DWB098E51
DWB097E51	Continúa	DWB097E51
DWB097A50 DWB077A50	Continúa Continúa	DWB097A50 DWB077A50
DWB077A50 DWB067A50	Continúa	DWB067A50
DWB097A52	Desaparece	DIVEGGIAGO
	Nuevo	DWB97FM50
	Nuevo	DWB97IM50
	Nuevo	DWB77IM50
	Nuevo	DWB67IM50
	Nuevo	DWQ96DM50
	Nuevo	DWQ66DM50
DWB09W651	Se sustituye por	DWB96BC50
DWB07W651	Se sustituye por	DWB76BC50
DWB06W651	Se sustituye por Desaparece	DWB66BC50
DHU665E DWW098E50	Desaparece	
DWW097A50	Desaparece	
DWW077A50	Desaparece	
DWW09W650	Se sustituye por	DWP96BC50
DWW07W650	Se sustituye por	DWP76BC50
DWW06W650	Se sustituye por	DWP66BC50
Campanas telescó	oicas	
DFS097K50	Continúa	DFS097K50
DFS067K50	Continúa	DFS067K50
DFS067A50	Continúa	DFS067A50
DFT63AC50 Campana convenci	Continúa	DFT63AC50
	Continúa	DUL63CC55
Módulos de integra		P0F03CC33
DHL885C	Continúa	DHL885C
DHL785C	Continúa	DHL785C
DHL585B	Continúa	DHL585B
DHL755B	Continúa	DHL755B
DHL555B	Continúa	DHL555B
Accesorios campai DHZ1224	Continúa	DHZ1224
DHZ1224 DHZ1234	Continúa	DHZ1224 DHZ1234
DHZ1234 DHZ1225	Continúa	DHZ1225
DHZ1235	Continúa	DHZ1235
DHZ1246	Continúa	DHZ1246
DHZ1256	Continúa	DHZ1256
DHZ1223	Continúa	DHZ1223
DHZ1233	Continúa	DHZ1233
DHZ1251	Continúa	DHZ1251
DHZ1253	Continúa	DHZ1253
DWZ0AX5K0	Continúa	DWZ0AX5K0
DWZ0AX5L0	Continúa	DWZ0AX5L0
	Nuevo	DSZ9ID0P0
DSZ6200	Nuevo Continúa	DSZ9ID0M0 DSZ6200
DSZ6200 DSZ6230	Continúa	DSZ6230
DSZ6240	Continúa	DSZ6240
D320240	Nuevo	DWZ0XX0I0
DSZ5201	Desaparece	D1120////010
DSZ5300	Continúa	DSZ5300
DSZ4683	Continúa	DSZ4683
DSZ4681	Desaparece	
	Nuevo	DZZ0XX0P0
DWZ0AF0T0	Continúa	DWZ0AF0T0
DWZ0AF0R0	Continúa	DWZ0AF0R0
DWZ0AK0T0 DWZ0AK0R0	Continúa Continúa	DWZ0AK0T0 DWZ0AK0R0
DWZOAKORO DHZ5275	Continua Continúa	DHZ5275
DHZ5275 DHZ5325	Continúa	DHZ5275 DHZ5325
DHZ5345	Continúa	DHZ5345
DHZ5385	Continúa	DHZ5385
	Nuevo	DWZ0DX0U0
DHZ5605	Continúa	DHZ5605
DSZ4565	Continúa	DSZ4565
DHZ2600	Continúa	DHZ2600
DSZ4960	Continúa	DSZ4960
DSZ4660	Continúa	DSZ4660
DSZ4920 DSZ4656	Continúa Continúa	DSZ4920 DSZ4656
DSZ4656 DSZ4652	Continúa	DSZ4650 DSZ4652
AD752070	Continúa	AD752070
AB2005	Continúa	AB2005
AB2003 AB2030	Continúa	AB2003 AB2030
AB2075	Continua	AB2075
AB2002	Continúa	AB2002
AB2020	Continúa	AB2020
AB2050	Continúa	AB2050
AB150	Continúa	AB150
AB2040	Continúa	AB2040
AB2060	Continúa	AB2060
AB2070	Continúa	AB2070
AB2052	Continúa	AB2052

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos





© 2017, BSH Electrodomésticos España, S.A. Parque Empresarial PLA-ZA Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza

www.bosch-home.es

Referencia: Q8ABCG0418 Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, accesorios y precios sin previo aviso (04/18). Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. Impreso en papel ecológico libre de cloro.









