

Vestavné spotřebiče

Přehled sortimentu 2018/2019



BOSCH

Stvořeno pro život

Překvapivě jednoduché. Jednoduše perfektní

Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*



... Bosch v každém detailu

Chceme, abyste se ve své kuchyni cítili více než spokojeně. Proto Bosch vyvinul generaci vestavných spotřebičů, které vám ještě více zpříjemní a usnadní život. Nabízí vám vše, co od spotřebičů Bosch právem očekáváte – nadčasový design, nejvyšší technické parametry, maximální efektivitu, dlouhou životnost i uživatelský komfort. V každém detailu se skrývají desítky let výzkumu, vývoje a tisíce hodin kontrolních testů. To je tajemství jedinečné kvality a dokonalosti značky Bosch, na kterou se můžete spolehnout. A vždy na 100 %.

Příslib od nás, mnoho výhod pro vás

Osvědčená kvalita

Kvalita pro nás znamená více než prvotřídní materiály, dokonalé zpracování a absolutní spolehlivost našich spotřebičů. Stejnou pozornost věnujeme i servisu a službám pro zákazníky. Značka Bosch je známá dlouhou životností a kvalitou, na kterou se můžete spolehnout již 125 let.

Maximální praktičnost

Chceme vám především usnadnit život, a proto jsou všechny naše vestavné spotřebiče tak snadno ovladatelné. Díky mnoha důmyslným funkcím dosáhnete těch nejlepších výsledků během okamžiku a bez námahy. A taková je i poslední Serie I 8 – méně práce a více radosti z vaření.

Prvotřídní výkon

Každý den nás žene kupředu touha být ještě lepší. Pádným důkazem je celá řada inovací, které překonávají veškerá očekávání. Například senzor PerfectBake v troubách Serie I 8, díky kterému upečete křehké cukroví nebo koláče stiskem jediného tlačítka.

Uživatelský komfort

Neustále přemýšlíme, jak vám zkrátit a zpříjemnit čas, který věnujete domácím pracím. Výsledkem jsou inovativní spotřebiče, jež jsou na první pohled srozumitelné, intuitivně ovladatelné a příjemně tiché. A vybavené inteligentními automatizovanými funkcemi, díky kterým docílíte vždy nejlepšího výsledku a zároveň ušetříte hodně práce, času a peněz. Naší vizí je domácnost, kde budete dělat jediné: odpočívat.

**EUROPE'S
BRAND NO. 1***

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Obsah

Vaše srdce říká Bosch. A rozum také. Chcete přece své peníze na dlouhé roky dobře investovat. Nabízíme vám za ně vše, co hledáte: více kvality, větší užitek, vyšší hodnotu.

6 Vestavné trouby

18 Vestavné trouby

30 Kompaktní spotřebiče

36 Kompaktní trouby

40 Mikrovlnné trouby

43 Vestavné kávovary

44 Ohřevné zásuvky

52 Varné desky

62 Indukční varné desky

70 Sklokeramické varné desky

73 Plynové varné desky

84 Odsavače par

92 Komínové odsavače par

97 Ostrůvkové odsavače par

98 Ploché výsuvné odsavače par

99 Vestavný odsavač par

112 Chlazení a mrazení

128 Vario Style

132 Vestavné kombinace, chladničky a mrazáky

146 Myčky nádobí

158 Plně vestavné myčky 60 cm

167 Vestavné myčky 60 cm

170 Podstavné myčky 60 cm a 45 cm

172 Plně vestavné myčky 45 cm

173 Vestavné myčky 45 cm

178 Praní

179 Vestavná pračka a pračka se sušičkou

Řekněte, co si přejete. A my vám ukážeme, kde to najdete

Abychom vám ulehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše domácí spotřebiče do čtyř kategorií: Serie I 8, Serie I 6, Serie I 4 a Serie I 2. Podle charakteristických znaků každé řady snadno najdete spotřebič, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Serie I 8

Vše musí fungovat tak bezvadně, jak to vypadá. Vše je promyšleno a navrženo do posledního detailu. Tak jako u vás doma. Tím pádem i vaše domácí spotřebiče musejí vynikat kvalitou, prvotřídním designem a komfortní obsluhou. Vaše volba je jasná:

domácí spotřebiče řady Serie I 8.

Serie I 6

Vyznáváte aktivní životní styl. Věci okolo vás musejí mít vysokou užitnou hodnotu – žádné kompromisy. Dáváte přednost nadčasovému designu před módními výstřelky. Proto při nákupu domácích spotřebičů upřednostňujete tradiční domácí značky: **domácí spotřebiče řady Serie I 6.**

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie I 4

Jste rodinný typ a skvělý organizátor. Dokonce i v největším chaosu si zachováte přehled a zajistíte pořádek. Proto si přejete domácí spotřebiče, které jsou především jednoduše ovladatelné a uvolní vám ruce. Od jedné značky, která dokonale chápe vaše potřeby: **domácí spotřebiče řady Serie I 4.**

Serie I 2

Máte hodně zálib a koníčků, ale domácí práce k nim rozhodně nepatří. Domácí spotřebiče jsou pro vás spotřební zboží, o kterém nechcete mnoho přemýšlet. Důležité jsou pro vás spolehlivost a dobrý poměr ceny a výkonu: **domácí spotřebiče řady Serie I 2.**

Vestavné trouby Serie I 8

I když vám recept může připadat sebekomplikovanější, s vestavnými troubami Serie I 8 bude jeho příprava hroučkou. Tyto špičkové spotřebiče neustále sledují průběh pečení a automaticky regulují teplotu i délku přípravy. Ať už jde o drůbež, maso, ryby, vegetariánské pokrmy, moučníky či dezerty, vaše oblíbené pokrmy budou nyní vždy naprosto dokonalé. Od této chvíle budete mít v kuchyni k ruce mistra šéfkuchaře – svoji troubu.



Všechny pečicí trouby Serie I 8 v provedení nerez, ColorGlass bílá a ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie I 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie I 8 v provedení nerez.



Všechny pečicí trouby Serie I 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie I 8 v provedení nerez a ColorGlass bílá.



Vestavné trouby Serie I 6 a Serie I 4

Velkorysé použití skla a design displeje podtrhují moderní vzhled vestavných trub Bosch. Celkový dojem umocňuje elegantní ovládací panel s chromovým prvkem ChromeClip.

ChromeClip

ChromeClip z leštěného chromu s reliéfem loga Bosch naleznete také na digestořích, myčkách nádobí nebo volně stojících chladničkách. Všem těmto spotřebičům propůjčuje nezaměnitelný charakter značky Bosch.





Užitečné funkce pro vždy perfektní výsledky

Objevte promyšlené detaily pečicích trub Bosch – perfektní asistenty, kteří vám pomohou připravit dokonalé pokrmy jednoduchým stisknutím tlačítka.



Intuitivní ovládání

Jednoduché nastavení pouhým pootočením ovládacího prstence. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Vždy tak máte dokonalý přehled o přípravě pokrmů, která je překvapivě jednoduchá.



Funkce Assist

V některých kuchačkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají opravdu těžko. Díky funkci Assist v troubách Bosch nemusíte mít žádné obavy – jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm vydaří tak, jako by ho vařil profesionál. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Senzor PerfectBake

Pečení pravděpodobně nikdy nebylo jednodušší. Senzor PerfectBake neustále měří vlhkost pokrmů a automaticky reguluje celý proces pečení. Již nikdy nebudete muset nastavovat ohřev, dobu nebo teplotu pečení – senzor PerfectBake má všechno pod kontrolou. Jednoduše si zvolte druh pokrmu, například „koláč“, a stiskněte „start“. O zbytek se trouba postará sama. Výsledkem bude dokonale upečený chléb, koláč nebo quiche.



Zápustný otočný volič

Vestavné pečicí trouby Bosch Serie I 6 a Serie I 4 nabízejí další příjemný benefit: zápustné otočné voliče. Tento typ ovládání umožňuje jednoduché a zároveň přesné nastavení jakékoliv funkce a pohodlné čištění ovládacího panelu.



AutoPilot pečicích trub Serie I 6

Pokud si nejste zcela jisti, zda je lepší připravit kuře pomocí 3D horkého vzduchu, nebo horního a dolního ohřevu, trouba Bosch zná vždy správnou odpověď. Podle konkrétního modelu je v paměti trouby uloženo až 30 programů. Stačí použít funkci „AutoPilot“, vybrat příslušný program a zadat váhu pokrmu. „AutoPilot“ se postará o vše ostatní.



Teplotní sonda pečicích trub Serie I 6

Teplotní sonda určená pro trouby Serie I 6 pomáhá připravit maso, ryby a drůbež při ideální teplotě. Stačí zadat druh ohřevu, teplotu a požadovanou vnitřní teplotu vybraného pokrmu. Teplotní sonda během pečení sleduje vnitřní teplotu a troubu vypne, když pokrm dosáhne nastaveného stupně propečení. Teplotní sonda Bosch zajistí vždy dokonalý výsledek, ať už máte rádi steak středně, nebo hodně propečený.



Šetřete čas i peníze

Funkce a zvláštní vybavení pečicích trub značky Bosch.

Trojnásobné plně teleskopické výsuvy

Pečicí plechy, rošty i univerzální pánev můžete díky teleskopickému systému se stop funkcí z trouby zcela vysunout, aniž hrozí jejich převrhnutí. A stejně jednoduše a bezpečně je do trouby i zasunete.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže během provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. S funkcí 4D horký vzduch můžete navíc péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



3D horký vzduch

Díky rovnoměrné a rychlé distribuci horkého vzduchu uvnitř pečicího prostoru můžete péct až na třech úrovních najednou. A nejen to: specificky rozložený teplý vzduch umožní péct sladké i pikantní pokrmy současně, aniž dojde k přenosu chutí. 3D horký vzduch naleznete u vestavných trub Bosch Serie I 6 a Serie I 4.



Funkce Assist

V některých kuchačkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



Rozmrazování

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Ohřívání

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chuť.

Druhy osvětlení

Pečicí trouby Bosch jsou podle modelu vybavené klasickým halogenovým nebo LED osvětlením. Výhodou LED je kromě velmi jasného osvětlení vnitřního prostoru i extrémně nízká spotřeba a velmi dlouhá životnost.



Sušení

Režim sušení je zdravou alternativou nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablíčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti, a navíc budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte i různá potravinářská dochucovadla.



EcoClean Direct – snadné čištění

Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách a stropu trouby. Porézní povrch tvoří mikroskopická keramická zrnka, která brání znečišťování vnitřního prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče. V případech silnějších nečistot se o vyčištění postará speciální program EcoClean Direct.



Pyrolýza – automatické čištění

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté.



Bezpečná dvířka trub Bosch

Větší bezpečí pro vás a vaši rodinu. Pečicí trouby Bosch splňují nejvyšší standardy bezpečnosti: maximální teplota dvířek trouby se snížila o 10 °C. Nejchladnější dvířka trub Bosch tudíž dosahují teploty pouze 30 °C* a ruce malých i velkých zůstávají v bezpečí.



Horký vzduch jemný

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu a bez nutnosti předehřevu.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu s přídatným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

* U vybraných modelů max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

Intuitivní ovládání

Jednoduché nastavení pouhým pootočením ovládacího prstence. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Vždy tak máte dokonalý přehled o přípravě pokrmů, která je překvapivě jednoduchá.

**Dětská pojistka**

Aktivováním dětské pojistky je elektronika chráněna před dětskýma ručkama a nechtěným dotykem – funkce znemožňuje přenastavení. Tím jsou zajištěny nejvyšší standard bezpečnosti a ochrana před poraněním.

**SoftMove**

Všechna dvířka modelů Serie I 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.

**Horní a spodní ohřev**

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.

**Senzor PerfectBake**

Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečicí trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat: vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.

**Teplotní sonda PerfectRoast**

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by ho vařil profesionál. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň i sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.

**Stupeň pro pizzu**

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.

**Mírný ohřev**

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.

**Rychlé zahřátí**

Rychlé zahřátí zajišťuje až o 30 % kratší dobu předehřívání, a to při stejné spotřebě energie. Po dosažení požadované teploty vás trouba upozorní.

**Gril s cirkulací vzduchu**

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečeně.

**Spodní ohřev**

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.

**Velkoplošný/maloplošný gril**

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný gril.

**Udržování teploty**

Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.

**Předehřívání**

Pomocí této funkce lze perfektně předehřát nádoby, tak aby pokrmy zůstaly déle teplé.

**XXL pečicí trouby**

XXL pečicí trouby garantují díky objemu až 71 l a velkým pečicím plechům dostatek místa pro velké pečeně nebo současnou přípravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje větší rozestup mezi rošty, což výrazně zlepšuje cirkulaci tepla a zajišťuje stejnoměrné pečení v celé troubě.

GranitEmail

GranitEmail je velmi kvalitní smaltovaná povrchová úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Tento extrahladký povrch je vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin. To vše zajišťí snadné čištění vnitřního prostoru trouby po celou dobu životnosti spotřebiče. Velkoplošná skleněná tabule dvířek trouby je úplně rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů. Díky tomu se i vnitřní strana dvířek čistí snadno. Navíc je můžete používat i jako odkládací plochu.

**AutoPilot**

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků pro vaše menu. Pro vybraný typ pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový Eintopf, rybu nebo kuřecí kousky.

**Parní trouba**

Pokrmů připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně, šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.

**Pečicí trouba s přídavnou párou**

Automatický přísun jemné páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.

**Kombinovaná parní trouba**

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.

Kulinářský koncert ve vaší kuchyni: Pečení a vaření v páře

Znáte něco lepšího, než je vůně čerstvě upečeného chleba – zvenku s perfektní kůrkou a uvnitř krásně nadýchaný? Nebo dokonalou nedělní pečení, uvnitř šťavnatou a zvenku křupavou? S našimi parními troubami Serie I 8 to zvládnete vždy na jedničku.



Vaření v páře, parní trouby Serie I 8

S parní troubou Serie I 8 můžete připravit kompletní menu současně, a to až na třech úrovních. Například losos s chřestem a brambory s rozmarýnem budou skvělé a připravené na minutu přesně. Potřebujete připravit zároveň ještě dezert? Žádný problém. Potraviny si v jemné páře zachovají přirozené vitamíny a aroma. Vlhkost vzduchu navíc zabrání prolínání jednotlivých chutí a vůní.



Pečení a vaření v páře, kombinované parní trouby Serie I 8

Pečící parní trouby kombinují klasický ohřev a páru v jednom spotřebiči. Umožňují pečení, grilování a vaření v páře bez omezení a s nastavením maximální teploty při použití páry. Největší výhodou jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry. Toto se navíc odehrává v našich pečicích kombinovaných parních troubach Serie I 8 automaticky. Stačí jednoduše naplnit doporučeným množstvím vody (cca 1 l) zásobník, který je elegantně umístěn za ovládacím panelem, a nastavit požadovaný druh ohřevu a stupeň páry. Ještě jednodušší je nastavení pomocí funkce Assist. Kůrka bude ještě křupavější, vnitřek ještě šťavnatější.



Pečení s přidávnou párou, pečící trouby s přidávnou párou Serie I 8

Funkci přidavné páry nejvíce oceníte například při pečení pečiva, chleba nebo i klasické pečeně, kdy se během procesu pečení klasickým ohřevem přivádí do vnitřního prostoru „jemná pára“. Přídavná pára se vždy kombinuje s vybranými druhy ohřevu, například 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gríl s cirkulací vzduchu nebo udržování teploty. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.

Není ohřev jako ohřev.

Přehled různých možností

Abyste dosáhli dokonalých výsledků pečení, není důležitá jenom správně zvolená teplota, ale i druh ohřevu. Vestavné trouby Bosch nabízejí kromě pečicích senzorů až 15 druhů ohřevu od velkoplošného grilu po 4D horký vzduch. Pro perfektní výsledky – od laut cuisine až po domácí vaření.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoli ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



3D horký vzduch

Díky rovnoměrné a rychlé distribuci horkého vzduchu uvnitř pečicího prostoru můžete péct až na třech úrovních najednou. A nejen to: specificky rozložený teplý vzduch umožní péct sladké i pikantní pokrmy současně, aniž dojde k přenosu chutí. 3D horký vzduch naleznete u vestavných trub Bosch Serie | 4 a Serie | 6.



Horký vzduch jemný

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu bez nutnosti předehřevu.



Sušení

Režim sušení je zdravou alternativou k nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablíčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti a budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte navíc různá potravinářská dochucovadla.



Horní a spodní ohřev

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.



Spodní ohřev

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.



Předehřívání

Pomocí této funkce lze perfektně předehřát nádobí tak, aby pokrmy zůstaly déle teplé.



Ohřívání

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chuť.



Velkoplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání většího množství pokrmů: ideální pro steaky, ryby, zeleninu nebo toasty.



Maloplošný gril

Speciální pro grilování malých porcí pokrmů jako např. klobásky či malé steaky.



Stupeň pro pizzu

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.



Mírný ohřev

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.



Rozmrazování

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Gril s cirkulací vzduchu

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečeně.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu s přidavným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.


Konečně je v domácnosti někdo, kdo rád uklízí

Každý, kdo někdy ručně čistil troubu, ví, jak je tato práce namáhavá a časově náročná. Díky funkcím EcoClean Direct a pyrolýza je to již minulostí.



Pyrolýza

U systému čištění pomocí pyrolýzy se trouba zahřeje na 480 °C a zbytky potravin a tuku ve vnitřním prostoru se spálí prakticky na popel. Ten pak stačí jednoduše vytřít vlhkým hadříkem. Stisknutím tlačítka se trouba vyčistí úplně sama (strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby) a namáhavé a časově náročné čištění se tak stává minulostí.



EcoClean Direct

Zatímco se pokrm peče, speciální povrch pečicího prostoru z velmi jemných keramických částic absorbuje a redukuje mastnotu i zbytky jídla. Dno trouby a vnitřní část skleněných dvířek pak stačí jen utřít. Povrch se při každém zahřátí trouby regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Potřebujete-li z trouby odstranit větší zbytky nečistot, stačí aktivovat čistící program EcoClean Direct.

Dokonalost na každé úrovni

Bezpečné a komfortní pečení začíná při používání pečicích plechů a roštů. Propracovaný systém několikanásobných teleskopů či revoluční systém teleskopického výsuvu ClipRail.



Teleskopický výsuv

Všechny naše výsuvné systémy – jednoduché, dvojité nebo trojitě – jsou bezpečné a snadno se ovládají. Pokud teleskopický výsuv zcela vytáhnete, speciální mechanismus jej na obou stranách zajistí, aby nedošlo k převržení plechů a dalšího příslušenství. Pečení je tak mnohem snadnější a bezpečnější. A pokud má vaše trouba závěsné rošty, můžete ji teleskopickými výsuvy dovybavit.



Teleskopické výsuvy ClipRail

Standardní výsuvný systém poskytuje maximálně tři úrovně pro teleskopický výsuv. Bosch nyní nabízí teleskopický výsuvný systém ClipRail, který lze použít pro všechny úrovně. Nasazení výsuvného systému ClipRail je velice snadné, stačí jej pouze „nacvaknout“ do požadované úrovně závěsných roštů.

Pohodlí pro váš domov. Chytré řešení jako ze Silicon Valley

Home Connect: domácí spotřebiče s chytrým ovládáním pro jednodušší život.

Dálkové ovládání: pečicí trouby s technologií Home Connect lze pohodlně ovládat a kontrolovat, i když nejste právě doma.

Recepty: technologie Home Connect vám zajistí přístup do celého světa chytrých receptů, které si můžete uložit přímo ve vaší aplikaci.

Vše o vaření: nejlepší kuchaři znají ty nejlepší vychytávky. S Home Connect se stanete profíkem i vy. Prostřednictvím mobilní aplikace získáte spoustu tipů a vychytávek stejně jako důležitých informací, které byste měli vědět o nejběžnějších ingrediencích.



Komb. trouba s mikrovlnami a přídavnou párou



Cena: 66 990 Kč*

Kombinované parní trouby



Cena: 52 490 Kč*



Cena: 48 990 Kč*

Serie 8 HNG6764S6 nerez	Serie 8 HSG636XS6 nerez	Serie 8 HSG656XS1 nerez
Přídavná pára Assist PerfectBake PerfectRoast EcoClean Direct	A+ Kombinovaná parní trouba Assist PerfectBake PerfectRoast EcoClean Direct	A+ Kombinovaná parní trouba Assist PerfectBake PerfectRoast EcoClean Direct
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kombinovaná trouba s mikrovlnami, přídavnou párou a se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí – program na odvápnění, sušení – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 67 l Design – ovládací prstenec Čištění – pyrolyza: automatické čištění Komfort – Home Connect připojení přes Wi-Fi – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení – funkce Assist – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze Bezpečnost a energetická náročnost – maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kombinovaná parní trouba se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění, sušení – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky – elektronická regulace teploty 30–250 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna Komfort – Home Connect připojení přes Wi-Fi – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení – funkce Assist – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kombinovaná parní trouba se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění, sušení – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky – elektronická regulace teploty 30–250 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení – funkce Assist – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinovaná parní trouba



Cena: 38 990 Kč*

Pečicí trouby s přídatnou párou



Cena: 34 490 Kč*



Cena: 29 490 Kč*

Serie 8 HSG636BS1 nerez	Serie 8 HRG675BS1 nerez	Serie 8 HRG635BS1 nerez
A+   	A+   	A+   
Typ pečicí trouby a druh ohřevu - kombinovaná parní trouba se 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - program na odvápnění, sušení - automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna Komfort 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba s přídatnou párou a se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - pyrolýza: automatické čištění Komfort 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot20 - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost - maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba s přídatnou párou a se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna Komfort 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot20 - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství na str. 26. Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 34 490 Kč*



Cena: 24 990 Kč*



NOVINKA



Cena: 24 990 Kč*

Serie 8 HBG6764S1 nerez	Serie 8 HBG6750S1 nerez	Serie 8 HBG675BB1 černá
A+    	A+   	A+   
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – pyrolýza: automatické čištění Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dveří – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení – funkce Assist – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí (odolné při pyrolýze) Bezpečnost a energetická náročnost – maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – pyrolýza: automatické čištění Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dveří – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost – maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – pyrolýza: automatické čištění Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dveří – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m - HEZ638170 – jednonásobný plně teleskopický výsuv - HEZ638270 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv - HEZ638370 – trojnásobný plně teleskopický výsuv

Rozměrové výkresy na str. 27.

Rozměrové výkresy na str. 27.

Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 24 490 Kč*



Cena: 23 990 Kč*



Cena: 21 490 Kč*

Serie 8 HBG6750W1 bílá	Serie 8 HBG655NS1 nerez	Serie 8 HBG635NS1 nerez
A+   	A+   	A+   
Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - pyrolýza: automatické čištění Komfort 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny Komfort 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l Design - ovládací prstenec Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna Komfort 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost - maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Výsuvný systém - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Výsuvný systém - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace - energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem, - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem, - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem - HEZ632070 – univerzální pánve - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ864000 – skleněný pekáč - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 21 990 Kč*



NOVINKA



Cena: 20 990 Kč*



Cena: 19 990 Kč*

Serie 8 HBG635BS1 nerez	Serie 8 HBG635BB1 černá	Serie 8 HBG632BS1 nerez
A⁺   	A⁺   	A⁺  
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ617000 – forma na pizzu HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ617000 – forma na pizzu HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l Design – ovládací prstenec Čištění – bez vnitřní úpravy Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ617000 – forma na pizzu HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 20 990 Kč*



Cena: 18 990 Kč*



Cena: 15 990 Kč*

Serie 6 HBA5784B0 černá	Serie 6 HBA5577S0 nerez	Serie 6 HBA557BS0 nerez
A    	A     	A   
Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba s 10 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, udržování teploty, horký vzduch jemný, - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l Design - zápustné otočné voliče Čištění - pyrolýza: automatické čištění Komfort - LCD displej - automatický start - ukazatel přehřevu - výklopná dvířka - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - spínač kontaktu dveří - ukazatel zbytkového tepla Rozměry a technické informace - energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 1,02 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ532000 – univerzální pánve - HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ660060 – dekorální sokl - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l Design - zápustné otočné voliče Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny Komfort - LCD displej - automatický start - ukazatel přehřevu - výklopná dvířka - RoastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - ukazatel zbytkového tepla Rozměry a technické informace - energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize - HEZ532000 – univerzální pánve - HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ533000 – profesionální pánve - HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv - HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv - HEZ660060 – dekorální sokl - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu - pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l Design - zápustné otočné voliče Čištění - EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny Komfort - LCD displej - automatický start - ukazatel přehřevu - výklopná dvířka - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychl ohřev - halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém - závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost - teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání Rozměry a technické informace - energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize - HEZ532000 – univerzální pánve - HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem - HEZ533000 – profesionální pánve - HEZ538000 – 1 ClipRail - HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv - HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail - HEZ633001 – víko pro profesionální pánve - HEZ533000 – profesionální pánve - HEZ634000 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánve - HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv - HEZ660060 – dekorální sokl - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l - HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy na str. 27.

Rozměrové výkresy na str. 27.

Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 13 990 Kč*



Cena: 13 990 Kč*




Cena: 12 990 Kč*

Serie 6 HBA517BB0 černá	Serie 4 HBA554BS0 nerez	Serie 4 HBA534ES0 nerez
A  	A  	A  
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusné otočné voliče Čištění – bez speciální úpravy Komfort – LCD displej – automatický start – ukazatel předehřevu – výklopná dvířka – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusné otočné voliče Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny Komfort – LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusné otočné voliče Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna Komfort – LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 30 °C¹⁾ – dětská pojistka – spínač kontaktu dveří – ukazatel zbytkového tepla	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka
Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby


NOVINKA
Cena: 12 990 Kč*

NOVINKA
Cena: 11 990 Kč*

NOVINKA
Cena: 10 490 Kč*

Serie 4 HBA533BW1 bílá	Serie 4 HBA514ES1 nerez	Serie 4 HBA513BS1 nerez
A  	A 	A 
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba s 5 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusťné otočné voliče Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna Komfort – LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusťné otočné voliče Čištění – bez speciální vnitřní úpravy Komfort – LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – pečicí trouba s 5 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l Design – zápusťné otočné voliče Čištění – bez speciální vnitřní úpravy Komfort – LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Zvláštní příslušenství HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.	Rozměrové výkresy na str. 27.

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Úzké univerzální plechy HEZ530000

Tyto nové úzké univerzální plechy jsou ideální k přípravě dvou verzí jednoho pokrmu. Výborně se také hodí pro přípravu menšího množství jídla. Můžete například připravit zapékané brambory na jednom úzkém plechu a plněná rajčata na druhém. Protože



Univerzální pánve SlimSize se vejdou do každé chladničky.

jsou plechy oddělené, šťáva z rajčat nenateče do brambor. A pokud potřebujete pokrmy před nebo po upečení vychladit, plechy jsou velice skladné a bez problémů se vejdou do našich chladniček. A po večeři i do košů našich myček nádobí.



I mytí je jednoduché, perfektně pasují do myček nádobí.

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby

	HNG6764S6	HSG636XS6	HSG656XS1	HSG636BS1	HRG675BS1	HRG635BS1
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou	•	•	•	•	•	•
HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3		•	•	•		
HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S		•	•	•		
HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S		•	•	•		
HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3		•	•	•		
HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L		•	•	•		
HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L		•	•	•		
HEZ36D663G – děrovaná parní nádoba velikosti XL		•	•	•		
HEZ617000 – forma na pizzu	•	•	•	•	•	•
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech (i pro trouby s pyrolýzou)	•	•	•	•	•	•
HEZ631010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem		•	•	•		•
HEZ631070 – smaltovaný pečící plech (vhodný pro všechny druhy ohřevu)	•	•	•	•	•	•
HEZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem		•	•	•		•
HEZ632070 – univerzální pánve (vhodná pro všechny druhy ohřevu)	•	•	•	•	•	•
HEZ633001 – víko pro profesionální pánve	•	•	•	•	•	•
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve (pro trouby s pyrolýzou)	•		•	•	•	•
HEZ634000 – kombinovaný rošt					•	•
HEZ634080 – kombinovaný rošt (pro MW)	•					
HEZ636000 – skleněná pánve	•	•	•	•	•	•
HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv						•
HEZ638170 – jednonásobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolýze)					•	
HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv						•
HEZ638270 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolýze)					•	
HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv						•
HEZ638370 – trojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolýze)					•	
HEZ638D10 – jednonásobný plně teleskopický výsuv (pára)				•		
HEZ638D30 – trojnásobný plně teleskopický výsuv (pára)				•		
HEZ664000 – kombinovaný rošt		•	•	•		
HEZ864000 – skleněný pekáč		•	•	•	•	•
HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	•	•	•	•	•	•
HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	•	•	•	•	•	•





Všechny pečicí trouby
Serie I 8 v provedení
nerez, ColorGlass bílá
a ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie I 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie I 8 v provedení nerez.



Všechny pečicí trouby
Serie I 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie I 8 v provedení
nerez a ColorGlass bílá.



Kompaktní spotřebiče

Hodí se perfektně do vaší kuchyně, aniž ji známe. Je pouze na vás, zda plánujete vestavbu do horní nebo vysoké skříně – kompaktní spotřebiče Serie I 8 se vyznačují vysokou flexibilitou, praktickou modulovostí a zaručují vám úplnou svobodu uspořádání. To vše v promyšleném designu, díky čemuž je perfektní harmonický vzhled zaručen.



Vypadá skvěle sama o sobě. A v kombinaci s dalšími spotřebiči ještě lépe

Nové kompaktní trouby Serie I 6 vypadají skvěle – v kombinaci s dalšími spotřebiči Bosch dokonale. Všechny spotřebiče spolu perfektně ladí díky unikátnímu designu. Pečicí trouby, mikrovlnné trouby nebo ohřevné zásuvky vypadají díky vzájemné kombinaci úchvatně. Stejnou designovou souhru oceníte také u digestoří, chladniček nebo myček nádobí.



Jednoduché. Perfektní. Kompaktní

Kompaktní spotřebiče značky Bosch přesvědčí moderním designem a vynikající kompatibilitou. Přes své kompaktní rozměry přinášejí velký výkon a lesk i do té nejmenší kuchyně.



V **kompaktní parní troubě Serie I 8** připravíte své pokrmy velmi šetrně díky jemné páře, kterou můžete nastavit v teplotním rozmezí od 30 do 100 °C. Tak zachováte vše potřebné – chuť, barvu, aroma a vitamíny.



Mikrovlnná trouba s funkcí pára Serie I 6 COA565GB0 je multitalentem ve vaší kuchyni. Nejenže dokáže pracovat s párou a mikrovlnami, ale i čištění a občas nutné odvápnění je hračkou.



Kompaktní trouby s mikrovlnným ohřevem jsou perfektním řešením pro rychlou přípravu pokrmů. Mikrovlnné trouby s klasickým rozměrem jsou ideální pro vestavbu do horních skříněk do niky 30 cm, pro vestavbu do vysoké skřínky jsou určeny kompaktní modely s výškou niky 45 cm.



Kombinovaná parní trouba Serie I 8 je kombinací dvou spotřebičů: konvenční pečicí trouby a parní trouby. Tak můžete podle přání kdykoliv péct, grilovat nebo připravovat pokrmy v páře.



Chutně péct můžete na tom nejmenším prostoru díky naší výkonné **kombinované troubě s mikrovlnami a přídatnou párou Serie I 8 CNG6764C6**. Se 14 druhy ohřevů, přídatnou párou, mikrovlnným ohřevem a senzory na pečení nezůstane žádné přání nesplněno.



Pomalé pečení, kynutí těsta, udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, nebo rozmrazování. Na to vše lze použít naši **ohřevnou zásuvku Serie I 8 a Serie I 6**.



Pozvěte si svoji oblíbenou kavárnu díky našemu **vestavnému kávovaru** k vám domů. Pomocí naší jedinečné technologie Barista si můžete pohodlně vychutnat cappuccino, cafe crema, espresso a mnohem více v pohodlí vašeho domova.



Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a zvláštní vybavení kompaktních trub značky Bosch.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Systém Calc'nClean

Pokud si vyberete plně automatický kávovar značky Bosch, zvolíte si kvalitu, výkon, spolehlivost a dokonalou kávu. Systém Calc'nClean nabízí program kombinující čištění a odstraňování vodního kamene a kávových usazenin v jednom kroku, aby byla doba životnosti vašeho spotřebiče co nejdelší a mohli jste se z vaší kávy dlouho těšit.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků pro vaše menu. Pro vybraný druh pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový Eintopf, rybu nebo kuřecí kousky.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete udělat i sami.



Pečící trouba s přídavnou párou

Díky inovativní kombinaci jemné páry a horkého vzduchu vás pečeně okouzlí křupavou kůrčičkou a šťavnatým vnitřkem. Chléb nebo pečivo se vždy podaří bez námahy.



Parní trouba

Pokrmů připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně, šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.



Kombinovaná parní trouba

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.



Horký vzduch

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Je perfektní pro pečení masa, koláčů s ovocem nebo i nahřívání nádobí.



Mikrovlnný ohřev

Mikrovlny jsou optimální pro rozmrazení pečiva, chleba, ryb nebo masa a k přípravě kuřat, zeleniny nebo roastbeefu.



Senzor PerfectBake

Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečicí trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat: vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by byl od profesionála. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Tato vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Pyrolýza

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čistě.



SensoFlow System

Optimální teplota spařování pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze část aromatu. Pokud je teplota příliš vysoká, káva pak rychle získá příchut' spáleniny. Inteligentní systém SensoFlow zahřívá vodu na optimální teplotu mezi 90 °C a 95 °C po celou dobu procesu spařování, díky čemuž vytvoříte espresso s plným aromatem a jedinečnou chutí.



Velkoplošný/maloplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný gril.



SoftMove

Všechna dvířka modelů Serie I 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.

Pohodlí pro váš domov. Chytré řešení jako ze Silicon Valley

Home Connect: nové vestavné kávovary s inteligentním propojením.

CoffeeWorld: Home Connect vám nabídne širokou škálu různých mezinárodních kávových specialit – od australského flat white po kolumbijské cortado. Vyberte si na vašem mobilním zařízení svoji oblíbenou variantu z aplikace CoffeeWorld.

CoffeePlaylist: Mít plný dům hostů může být hodně náročné. Pro plně automatický kávovar s technologií Home Connect to ale není žádná výzva – a to díky funkci Playlist. Stačí zadat přání vašich hostů na vašem mobilním zařízení a přidat je do Playlistu na vašem kávovaru. Koneckonců být dobrým hostitelem znamená věnovat se více hostům než přípravě kávy.

Coffee Know-how: Způsoby pražení, pěstování kávy, nejzajímavější druhy nebo nejlepší příprava kávy – ve své aplikaci naleznete ty nejdůležitější informace o kávě.

Příprava: Pošlete pomocí vašeho smartphonu „svoji objednávku“ oblíbené kávy vestavnému kávovaru.



Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídatnou párou



Cena: 52 990 Kč*

Kombinovaná trouba s mikrovlnami



Cena: 33 990 Kč*

Pečicí trouba



NOVINKA



Cena: 20 990 Kč*

Serie 8 CNG6764S6 nerez	Serie 8 CMG656BS1 nerez	Serie 8 CBG635BS3 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídatnou párou se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí – další funkce: program na odvápnění, sušení – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 45 l Design – ovládací prstenec Čištění – pyrolýza: automatické čištění Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze Bezpečnost a energetická náročnost – maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 45 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean: zadní stěna, boční stěny, strop Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – AutoPilot10 – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 47 l Design – ovládací prstenec Čištění – EcoClean: zadní stěna Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba el. energie při cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 2,99 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinované parní trouby

Parní trouba



NOVINKA



Cena: 41 990 Kč*

dostupné do 03/2019

Cena: 41 990 Kč*

dostupné od 03/2019

Cena: 29 990 Kč*

dostupné do 08/2018

Serie 8 CSG656RS1 nerez	Serie 8 CSG656RS2 nerez	Serie 8 CDG634BS1 nerez
A+	A+	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná parní trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky, sušení – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–250 °C – vnitřní objem: 47 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná parní trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky, sušení – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–250 °C – vnitřní objem: 47 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní parní trouba se čtyřmi druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l
Design – ovládací prstenec	Design – ovládací prstenec	Design – ovládací prstenec
Čištění – EcoClean: zadní stěna, boční stěny, strop	Čištění – EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny	Čištění
Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	Komfort – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru
Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba el. energie při cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,3 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba el. energie při cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,3 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba
Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.	Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.	Zvláštní příslušenství na str. 45. Rozměrové výkresy na str. 50.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Parní trouby



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 29 990 Kč*

dostupné od 09/2019

Cena: 29 990 Kč*

dostupné do 08/2019

Cena: 29 990 Kč*

dostupné od 09/2019

Serie 8 CDG634AS0 nerez	Serie 8 CDG634BB1 černá	Serie 8 CDG634AB0 černá
 	 	 
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnaní bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnaní bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnaní bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l
Design – ovládací prstenec	Design – ovládací prstenec	Design – ovládací prstenec
Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel přehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel přehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel přehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru
Výsuvný systém – prolisy	Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	Výsuvný systém – prolisy
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba	Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba	Příslušenství – 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba
Zvláštní příslušenství HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3 HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3 HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HEZ660060 – černá dekorální lišta HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	Zvláštní příslušenství HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3 HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3 HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HEZ660060 – černá dekorální lišta HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	Zvláštní příslušenství HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3 HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3 HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HEZ660060 – černá dekorální lišta HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l
Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 31 490 Kč*



Cena: 31 490 Kč*



Cena: 31 490 Kč*

Serie 8 CMG633BW1 bílá	Serie 8 CMG633BS1 nerez	Serie 8 CMG633BB1 černá
 	 	 
Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – vnitřní objem: 45 l Design – ovládací prstenec Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánev - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HEZ634080 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánev - HEZ660060 – černá dekorální lišta - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – vnitřní objem: 45 l Design – ovládací prstenec Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánev - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HEZ634080 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánev - HEZ660060 – černá dekorální lišta - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	Typ pečicí trouby a druh ohřevu – kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – vnitřní objem: 45 l Design – ovládací prstenec Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení Výsuvný systém – závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm – nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev Zvláštní příslušenství - HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HEZ617000 – forma na pizzu - HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HEZ632070 – univerzální pánev - HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HEZ634080 – kombinovaný rošt - HEZ636000 – skleněná pánev - HEZ660060 – černá dekorální lišta - HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l
Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 19 990 Kč*

Cena: 19 990 Kč*

Cena: 19 990 Kč*

Serie 8 BFR634GW1 bílá, závěs dveří vpravo BFL634GW1 bílá, závěs dveří vlevo	Serie 8 BFR634GS1 nerez, závěs dveří vpravo BFL634GS1 nerez, závěs dveří vlevo	Serie 8 BFR634GB1 černá, závěs dveří vpravo BFL634GB1 černá, závěs dveří vlevo
  	  	  
Druh ohřevu – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	Druh ohřevu – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	Druh ohřevu – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami
Design – osvětlený ovládací prsteneček – ovládání TouchControl	Design – osvětlený ovládací prsteneček – ovládání TouchControl	Design – osvětlený ovládací prsteneček – ovládání TouchControl
Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří
Bezpečnost a energetická náročnost – tlačítko start	Bezpečnost a energetická náročnost – tlačítko start	Bezpečnost a energetická náročnost – tlačítko start
Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk
Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.	Rozměrové výkresy na str. 50.

Mikrovlnná trouba s pečicí funkcí



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 6
CMA585MS0 nerez



Typ pečicí trouby a druh ohřevu

- kompaktní mikrovlnná trouba s 5 druhy ohřevu: mikrovlnný ohřev, standardní horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- všechny druhy ohřevu lze použít samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu
- elektronická regulace teploty 40–230 °C
- AutoPilot15
- vnitřní objem: 44 l

Design

- zápusné otočné voliče
- ovládání TouchControl

Komfort

- 4 programy pro rozmrazování a 3 pro ohřev s mikrovlnami, 8 programů pro kombinovaný ohřev
- LCD displej
- výklopná dvířka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,35 kW
- spotřebič (V x Š x H): 454 x 594 x 570 mm
- nika (V x Š x H): 450–452 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)

Zvláštní příslušenství

HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 50.

Mikrovlnná trouba s funkcí pára



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 6
COA565GB0 černá



Typ pečicí trouby a druh ohřevu

- kompaktní mikrovlnná trouba s funkcí pára: mikrovlnný ohřev, pára 100 %, velkoplošný gril, maloplošný gril
- max. výkon: 1 000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1 000 W) s invertorem
- všechny druhy ohřevu lze použít samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu
- AutoPilot 15
- další způsoby vaření: 3 stupně vaření s párou
- program na odvápnění
- vnitřní objem: 36 l

Design

- zápusné otočné voliče
- ovládání TouchControl

Komfort

- 4 programy pro rozmrazování a 11 programů pro ohřev s mikrovlnami
- LCD displej
- výklopná dvířka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- zásobník na vodu o objemu 0,8 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- LED osvětlení

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,35 kW
- spotřebič (V x Š x H): 454 x 594 x 570 mm
- nika (V x Š x H): 450–452 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x rošt, 1x skleněná pánev, 1x parní nádoba

Rozměrové výkresy na str. 50.

Mikrovlnná trouba



Cena: 10 990 Kč*

Serie | 6
BFL524MB0 černá, závěs dveří vlevo



Druh ohřevu

- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- vnitřní objem: 20 l
- AutoPilot7
- 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami

Design

- otočný volič
- ovládání TouchControl

Komfort

- LED displej
- skleněný otočný talíř 25,5 cm
- LED osvětlení
- tlačítko info
- elektronické otevírání dveří
- 1 paměťové místo

Bezpečnost a energetická náročnost

- bezpečnostní vypínání
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka síťového kabelu: 130 cm
- celkový příkon elektro: 1,27 kW
- spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 317 mm
- nika (V x Š x H): 362–365 x 560–568 x 300 mm
- pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Příslušenství

- 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)

Zvláštní příslušenství

HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 50.

Mikrovlnné trouby



Cena: 10 990 Kč*



Cena: 9 990 Kč*



Cena: 9 990 Kč*

Serie 6 BFL524MS0 nerez, závěs dveří vlevo	Serie 4 BFL523MS0 nerez, závěs dveří vlevo	Serie 4 BFL550MW0 bílá, závěs dveří vlevo
  	  	 
Druh ohřevu – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami Design – otočný volič – ovládání TouchControl Komfort – LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo Bezpečnost a energetická náročnost – bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 317 mm – nika (V x Š x H): 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk Rozměrové výkresy na str. 51.	Druh ohřevu – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami Design – otočný volič – ovládání TouchControl Komfort – LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo Bezpečnost a energetická náročnost – bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 317 mm – nika (V x Š x H): 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk Rozměrové výkresy na str. 51.	Druh ohřevu – max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l Design – otočný volič Komfort – skleněný otočný talíř 31,1 cm – LED osvětlení – tlačítko info Bezpečnost a energetická náročnost – bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 388 mm – nika (V x Š x H): 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm Rozměrové výkresy na str. 51.



Vestavné kávovary



Cena: 53 990 Kč*

Cena: 56 990 Kč*

Serie | 8
CTL636ES1 nerez

Serie | 8
CTL636ES6 nerez



Chut'

- průtokový ohříváč: díky ideální konstantní teplotě spaření inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy.
- AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma
- příprava one-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, káva, cappuccino, latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka
- AromaDouble Shot: extra silná káva při zachování správného aromatu
- individuální nastavení teploty nápoje – teplota kávy: 3 stupně, horká voda: 4 stupně
- obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

- TFT displej s interaktivním ovládáním menu
- MyCoffee: uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka
- IndividualCup: individuální nastavení velikosti šálku
- výškově nastavitelná tryska kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato
- OneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků kávy a mléčných specialit
- vyjímatelný zásobník na vodu (2,4 l)
- včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
- flexibilní řešení pro přípravu mléka: možnost připojení dodaného mléčného kontejneru
- krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon

- tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive
- CoffeeSensor Pro: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn
- one-touch příprava mléčných specialit s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka
- separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody
- významná úspora času: nejrychlejší první šálek kávy!
- tlak čerpadla: 19 barů
- separátní zásobník na mletou kávu
- záruka 15 000 šálků kávy: platí pro nekomerční použití do 24 měsíců

Hygiena

- vyjímatelná spařovací jednotka
- AutoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě
- tryska na mléko vyjímatelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce
- SinglePortion Cleaning: vždy čerstvá voda pro každý šálek kávy
- automatický čistící program při zapnutí a vypnutí
- automatický čistící a odvápnovací systém Calc'n'Clean
- ukazatel počtu zbývajících šálků před údržbou přístroje

Příslušenství

- separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l)
- příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1x patrona do vodního filtru

Zvláštní příslušenství

- TCZ8001N – čistící tablety
- TCZ8002N – odvápnovací tablety
- TCZ8009N – izolovaná nádoba na mléko
- TCZ7003 – vodní filtr Brita
- TCZ8004 – servisní set



Rozměrové výkresy na str. 51.

Ohřevné zásuvky



Cena: 13 990 Kč*

Serie 8	nerez
BIC630NS1	černá
BIC630NB1	černá
BIC630NW1	bílá
Komfort – ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů – ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla – nastavení teploty ve 4 úrovních od 30 °C do 80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) – naplnění max. 25 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks – 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání – chladná čelní stěna – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – do kombinace se spotřebiči Serie I 8 Technické informace – objem: 20 l – délka síťového kabelu: 120 cm – příkon: 0,81 kW – spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 140 x 560–568 x 550 mm Rozměrové výkresy na str. 51.	



Cena: 11 990 Kč*

Serie 6	nerez
BIC510NS0	černá
BIC510NB0	černá
Komfort – ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů – nastavení teploty ve 4 úrovních od 40 °C do 80 °C – naplnění max. 15 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks – 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel – chladná čelní stěna – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – do kombinace se spotřebiči Serie I 6 a Serie I 4 Technické informace – objem: 23 l – délka síťového kabelu: 120 cm – příkon: 0,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 140 x 594 x 540 mm – nika (V x Š x H): 140 x 560–568 x 550 mm Rozměrové výkresy na str. 51.	

Zásuvka na uskladnění příslušenství



Cena: 7 990 Kč*


Serie 8	nerez
BIE630NS1	nerez
Komfort – zásuvka na uskladnění příslušenství – naplnění max. 15 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – protiskluzová podložka zabrání pohybu vašeho nádobí v zásuvce – do kombinace se spotřebiči Serie I 8 Technické informace – objem: 21 l – spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 500 mm – nika (V x Š x H): 140 x 560–568 x 550 mm Rozměrové výkresy na str. 51.	



Zvláštní příslušenství pro kompaktní spotřebiče

	CNG6764S6	CMG656BS1	CBG635BS3	CSG656RS1/2	CDG634BS1
HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	•	•	•	•	
HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3				•	•
HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S				•	•
HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S					•
HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3				•	•
HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L				•	•
HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L					•
HEZ36D663G – děrovaná parní nádoba velikosti XL				•	
HEZ617000 – forma na pizzu	•	•	•	•	
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech	•	•	•	•	
HEZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem			•	•	
HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech	•	•	•	•	
HEZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem			•	•	
HEZ632070 – univerzální pánev	•	•	•	•	
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev	•	•	•	•	
HEZ634080 – kombinovaný rošt	•	•	•		
HEZ636000 – skleněná pánev	•	•	•	•	
HEZ638108 – jednonásobný plně teleskopický výsuv			•		
HEZ660060 – černá dekorační lišta	•	•	•	•	•
HEZ664000 – kombinovaný rošt				•	
HEZ864000 – skleněný pekáč pro kompaktní trouby s mikrovlnami			•	•	•
HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	•	•	•	•	•
HZ36D613G – děrovaná parní nádoba velikosti S				•	

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče



Jednonásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638170
odolný při pyrolýze

Cena: 2 770 Kč*

HEZ638100
standard

Cena: 2 150 Kč*

HEZ638D10
odolný při páře

Cena: 2 500 Kč*



Dvojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638270
odolný při pyrolýze

Cena: 3 700 Kč*

HEZ638200
standard

Cena: 2 990 Kč*



Trojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638370
odolný při pyrolýze

Cena: 4 580 Kč

HEZ638300
standard

Cena: 3 940 Kč*

HEZ638D30
odolný při páře


Cena: 4 600 Kč*



Smaltovaný pečicí plech

HEZ631070

Cena: 590 Kč*



Smaltovaný grilovací plech

Ideální do kombinace s univerzální pánví
(např. při pečení hranolek)

HEZ625071

Cena: 490 Kč*



Smaltovaná univerzální pánev

Extra hluboký plech, ideální pro pečení
šťavnatých koláčů, pečeně nebo hluboce
zmrazených pokrmů

HEZ632070

Cena: 690 Kč*



Kombinovaný rošt

HEZ634000

Cena: 399 Kč*



Smaltovaná profesionální pánev

Extra hluboká pánev s pečicím roštěm.
Ideální pro velké porce pečeně nebo grilování.
Obsah: 10 l

HEZ633070

Cena: 1 470 Kč*

Víko pro profesionální pánev

HEZ633001

Cena: 1 540 Kč*



Pečicí plech s nepřilnavým povrchem

HEZ631010

Cena: 1 330 Kč*



Forma na pizzu

Smaltovaná forma na pizzu o průměru 35 cm,
lze mýt v myčce nádobí.

HEZ617000

Cena: 720 Kč*



Forma na pizzu

Smaltovaná forma na pizzu o průměru 35 cm,
lze mýt v myčce nádobí.

HEZ317000

Cena: 670 Kč*




Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem

HEZ632010

Cena: 1 440 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče



Jednonásobný plně teleskopický výsuv pro kompaktní trouby 45cm

HEZ638178
odolný při pyrolýze

Cena: 2 600 Kč*

HEZ638108
standard

Cena: 1 810 Kč*

HEZ638D18
odolný při páře

Cena: 2 320 Kč*



Neděrovaná parní nádoba

HEZ36D163
(velikost S)

Cena: 560 Kč*

HEZ36D264
(velikost M)

Cena: 670 Kč*



Děrovaná parní nádoba

HEZ36D163G
(velikost S)

Cena: 590 Kč*

HEZ36D264G
(velikost M)

Cena: 690 Kč*



Děrovaná parní nádoba (velikost XL)

HEZ36D663G

Cena: 990 Kč*



Neděrovaná parní nádoba (velikost L)

HEZ36D643

Cena: 690 Kč*



Děrovaná parní nádoba (velikost L)

HEZ36D643G

Cena: 720 Kč*




Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

Keramický pečicí kámen s dřevěným prkénkem. Ideální pro pečení chleba, chlebové placky, pizzy nebo hluboce zmrazených pokrmů (odolný při pyrolýze).

HEZ327000


Cena: 3 190 Kč*



Kombinovaný rošt (pára)

HEZ664000

Cena: 850 Kč*



Kombinovaný rošt

HEZ634080

Cena: 450 Kč*



Skleněný pekáč

HEZ915003

Cena: 1 590 Kč*



Skleněná pánev

HEZ636000

Cena: 1 490 Kč*




Mezidno a lišty

HEZ6BMA00

Cena: 990 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče



**Jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail
(libovolně umístitelný do závěsných roštů)**

HEZ538000

Cena: 1 390 Kč*



Dvojnásobný teleskopický výsuv

HEZ538200

Cena: 1 390 Kč*



**Trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail
(jednonásobný teleskopický výsuv, libovolně umístitelný do závěsných roštů)**

HEZ538S00

Cena: 2 290 Kč*



Dvě univerzální pánve SlimSize

HEZ530000

Cena: 1 690 Kč*



Pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem

HEZ531010

Cena: 1 990 Kč*



**Univerzální pánve s nepřilnavým
keramickým povrchem**

HEZ532010

Cena: 1 990 Kč*



Smaltovaný pečicí plech

HEZ531000

Cena: 890 Kč*



Smaltovaná univerzální pánve

HEZ532000


Cena: 590 Kč*



Smaltovaná profesionální pánve

HEZ533000

Cena: 1 090 Kč*



Černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče

HEZ660060

Cena: 560 Kč*



Síťový kabel, délka 3 m (pro vestavné trouby)

HEZG0AS00

Cena: 290 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné kávovary



Čisticí tablety (10 ks)

TCZ8001N

Cena: 279 Kč*



Odvápňovací tablety (3 ks)

TCZ8002N

Cena: 299 Kč*



Vodní filtr Brita

TCZ7003

Cena: 349 Kč*



Servisní set

TCZ8004

Cena: 899 Kč*




**Izolovaná nádoba na mléko
s kovovým povrchem, objem 0,7 l**

TCZ8009N


Cena: 1 290 Kč*




Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům




CNG | CMG




CBG | CSG | CDG



BFR | BFL




CMA585MS0




COA565GB0


Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům




BFL52




BFL550MW0




CTL6



BIC6



BIC5



BIE6



Varné desky

Varná deska je duší kuchyně. Aby byla podle vašich představ, vybavili jsme ji několika praktickými pomocníky, kteří vám při smažení a vaření ušetří mnoho práce.



Přesné nastavení přesně podle vašich představ


Díky jednoduchému ovládání a promyšleným funkcím se úspěch stoprocentně dostaví. A navíc v kombinaci s úžasným designem.



Indukční desky s FlexInduction a FlexInduction Plus

Varné desky FlexInduction nabízejí mnoho flexibility. Můžete je používat jako konvenční varnou desku se čtyřmi oddělenými varnými zónami nebo po propojení dvou varných zón získáte dvě velké varné zóny. A je jedno, jak velké máte nádobí nebo kam jej umístíte.

Varná zóna FlexInduction Plus s rozšířenou varnou plochou nabízí ještě více možností: prostor pro velké pečicí hrnce a pánve o průměru až 30 cm, nebo díky speciálnímu příslušenství až 40 cm.



FlexInduction s funkcí MoveMode

Funkce MoveMode je přirozená a intuitivní. Na běžných deskách například uvedete do varu polévku na stupni výkonu 9, vaříte ji na stupni 5 a pak ji necháte dojít na stupni 1. Pokaždé přitom musíte měnit nastavení teploty. Funkce MoveMode na varné zóně FlexInduction se o změnu stupňů teploty postará za vás, protože flexzóna se při volbě funkce rozdělí na tři části přednastavené na úrovně 9, 5 a 1. Vaříte tedy jako obvykle a pohybem hrnce měníte stupně výkonu.



Indukční desky s varnou plochou CombiZone

Pokud potřebujete více prostoru pro vaření na velkém nádobí, například v pekáči či na velké pánvi během smažení, můžete s varnou plochou CombiZone stisknutím tlačítka kombinovat dvě varné zóny do jedné velké varné plochy se stejnou úrovní výkonu.



CombiZone s funkcí MoveMode

Pomocí inovativní funkce MoveMode již nemusíte volit stupeň výkonu ručně, ale pouze jednoduchým posunem hrnce po jednotlivých varných zónách. Stačí jen aktivovat funkci MoveMode a varná plocha CombiZone bude rozdělena do dvou přesně nadefinovaných „varných polí“ s rozdílnými stupni výkonu. Tak můžete například na přední varné zóně se stupněm výkonu 9 přivést k varu váš pokrm a na zadní varné zóně udržovat teplotu pokrmu pomocí výkonového stupně 1.



PanBoost – rychlejší smažení

S funkcí PanBoost nyní můžete rozežhřát pánve a hrnce se speciálním povrchem ještě rychleji a bez obav z poškození citlivého povrchu nádobí. PanBoost funkce se aktivuje jednoduše na ovládacím panelu a pánev bude připravená na smažení během 30 vteřin.



PowerBoost

Extra nastavitelné zvýšení výkonu, které znamená až o 50 % rychlejší uvedení do varu.

Možnosti instalace do pracovní desky

Je hezké, že tak inteligentní spotřebič také hezky vypadá.




Design bez rámečku

Varná deska harmonicky splyne s kamennou nebo granitovou pracovní deskou. Instalace do pracovních desek z jiných materiálů je možná pouze se zvláštním příslušenstvím.



Design s nerezovým rámečkem

Tento klasický desing – nerezový rámeček po celém obvodu desky – se hodí do každé kuchyně a bude ozdobou každé pracovní desky.



KomfortProfil

Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty.



U-fazeta

Zkosené hrany se budou ve vaší kuchyni skvěle vyjímat. Sklokeramická deska s U-fazetou je o něco širší než nerezový rámeček, a proto se perfektně hodí pro výměnu původní 60 cm široké desky.



Funkce minutka

Nastavte si přesné odpočítávání času vaření, případně automatické vypnutí. Vždy tak budete mít spolehlivou informaci, jak dlouho jste vařili nebo smažili, a např. vaše špagety budou vždy al dente, pokud si odpočet času nastavíte.



Přehled ovládacích panelů a displejů

Správné nastavení přesně podle vašich představ

Krásné na pohled a ovládané jen dotykem prstu. DirectSelect Premium, DirectSelect a TouchSelect.



TFT dotykový displej

Zaručí kontrolu během celého průběhu vaření. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku.



DirectSelect Premium

Přehledné, pohodlné a jednoduché ovládání DirectSelect Premium v elegantním a čistém designu umožňuje přímý a snadný výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí. Jediným dotykem prstu může být vybráno a přehledně nastaveno až 17 stupňů výkonu. Délka ovládacího panelu je 30 cm.



DirectSelect

Pouhým dotykem můžete nastavit jakýkoli stupeň výkonu včetně půlstupňových, např. 4,5 nebo 7,5. Vizuální kontrolu zajišťuje červená linka na ovládacím panelu, která svítí až k vybranému stupni výkonu. I v „horkých“ situacích tak máte dokonalý přehled o nastavení desky.



TouchSelect

Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete regulovat vybranou varnou zónu velmi snadno. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete.

Přehled ovládacích panelů a displejů

TFT dotykový displej a Bosch Assist. Naprogramujte si úspěšné vaření

TFT dotykový displej byl vytvořen, tak abyste mohli mít během vaření vždy pod kontrolou hrnce, pánve a celý průběh vaření. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku pro vás i vaše blízké.

Jak snadno funguje funkce Bosch Assist:




Pomocí TFT dotykového displeje s vysokým rozlišením jednoduše vyberte vhodnou kategorii nádobí a poté požadovaného jídla.



Varná deska automaticky navrhne správné nastavení při vaření a poskytne i praktické rady a doporučení, případně i recepty.



Potvrdíte dotykem prstu vybraný pokrm a začnete s vařením.



AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky sám zapne. Spotřebiče dokážou spolu vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření je odsavač par cca 10 minut v chodu a pak se automaticky vypne. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotykem na ovládacím panelu, kde lze aktivovat „manuální mód“. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení vašeho odsavače par nebo osvětlení.



PerfectCook senzor

Uvaří všechno, a nikdy nepřekypí

Pro dokonalý výsledek je rozhodující správná teplota během vaření pokrmu. Pomocí senzoru PerfectCook je teplota nádoby během vaření kontrolována a automaticky regulována, tak aby nedošlo k připálení nebo přetečení obsahu hrnce.



Správná teplota vaření je rozhodující pro dosažení dokonalých výsledků. Stačí o několik stupňů vyšší teplota a řízek se připálí, mléko přeteče a párky v hrnci popraskají. To se nestane, pokud vaříte se senzorem PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu během vaření a sám ji reguluje – díky tomu vám jídlo nebude přetékat, připalovat se a ani se nerozvaří.



Takto jednoduše funguje PerfectCook senzor:



Magnetický kroužek, který lze i mýt v myčce nádobí, připevníte na hrnec.



PerfectCook senzor pomocí magnetu připojíte na kroužek. Když jej nepotřebujete, lze ho snadno z kroužku odstranit.



Senzor aktivujete jednoduše stlačením tlačítka a potvrzením na desce. Po dosažení cílové teploty se ozve akustický signál a potěšení z vaření může začít.

Pět nastavení výkonu pro perfektní výsledek



1 60–70 °C
Rozpouštění,
ohřívání
a udržování
teploty



2 80–90 °C
Tažení vývaru,
vaření mléka



3 90–100 °C
Perfektní
pro vaření
a dušení



4 110–120 °C
Optimální
pro vaření
v tlakovém
hrnci



5 170–180 °C
Perfektní
pro fritování

PerfectFry senzor

Steak jak od šéfkuchaře

Je mnoho způsobů, jak připravit dokonalý steak. Správná teplota je pro smažení nejdůležitější. Senzor PerfectFry vám přípravu jídla usnadní díky automatické kontrole a regulaci teploty.

Příprava dokonalého steaku začíná se správnou teplotou oleje. Protože různé druhy olejů se začínají přepalovat při rozdílných teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.



Takto jednoduše funguje senzor PerfectFry:



Zvolte varnou zónu.



Jednoduše aktivujte PerfectFry senzor na ovládacím panelu.



Poté vyberte optimální stupeň teploty. Pánev se zahřeje na požadovanou úroveň a teplota je automaticky udržována na konstantní úrovni. Optický a zvukový signál vás upozorní, jakmile je dosaženo požadované teploty a vy můžete začít smažit.

Které varné desky nejlépe odpovídají vašim potřebám?

Funkce a speciální výbava varných desek značky Bosch.



Indukce

Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se tak nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipalí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlost. Na indukční varné desce se 2 l vody přivedou k varu dvakrát rychleji než na klasické sklokeramické desce, a navíc s menší spotřebou energie.

Elektrické varné desky

Vařit dobře klasicky. U elektrických varných desek se teplo vytváří uvnitř desky pomocí elektrických topných těles. Desky se ovládají prostřednictvím senzorového ovládání přímo na varné desce – vždy tak budete mít optimální kontrolu.



FlexIndukce Plus

Rozšířená flexindukční zóna poskytuje díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče, při vaření ještě více volnosti.



FlexIndukce

Nezáleží na tom, jestli potřebujete vařit v jednom, dvou či třech hrncích nebo v jednom velkém pekáči – s FlexIndukcí máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem spojíte dvě indukční zóny do jedné velké indukční plochy, na které můžete varné nádobí flexibilně rozestavit.



CombiZone

Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete ovládat najednou. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na velké pánvi.

Pečící zóna

Je ideální varnou zónou pro smažení nebo dušení, kdy potřebujete rovnoměrně rozložené teplo po celém dnu pánve nebo hrnce.



SettingTransfer

Pomocí funkce SettingTransfer (přenos nastavení) lze stupeň výkonu, naprogramovanou dobu vaření a zvolenou varnou funkci přenášet z jedné varné zóny na jinou. Pro přenesení nastavení stačí pouze posunout nádobu ze zapnuté varné zóny na jinou varnou zónu.



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart

Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.



Senzor PerfectCook

Senzor PerfectCook zabrání díky precizní kontrole teploty během procesu vaření překypění a převaření. (Teplotní senzor lze dokoupit k modelu vybavenému funkcí PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Senzor PerfectFry zajistí díky automatické kontrole teplot optimální smažení.



Ukazatel spotřeby energie

Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaření, tak abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete zredukovat spotřebu energie až o 20 %. Ulehčíte tím nejen své peněženke, ale také životnímu prostředí.



Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla vás na první pohled upozorní, že varná zóna je ještě horká. Jednoduchý ukazatel signalizuje stále horkou zónu rozsvíceným písmenem „H“ nebo „h“ podle výše zbytkové teploty.



Timer a automatické vypnutí

Spolehlivé a bezpečné: i když zapomenete desku vypnout, nemusíte mít strach. Po určitém čase to děláme automaticky za vás. S funkcí Timer si navíc můžete nastavit přesnou dobu vaření a nikdy už nic nerozvaříte. Ideální funkce pro uspěchané domácnosti.

Funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, stačí pouze aktivovat funkci přerušení ovládání a na 20 sekund je ovládací panel deaktivován. Po očištění se panel opět aktivuje a vy můžete pokračovat ve vaření, aniž jste nuceni vše nastavovat znovu.



Dětská pojistka



Maximální bezpečnost pro malé ručky: funkce zámku umožňuje zamknout ovládací panel, a zabránit tak nechtěné pomoci vašich malých šéfkuchařů. Pro váš klid a pro bezpečí vašich nejmilejších.

Rychlost uvedení do varu

Čas pro zahřátí 2 litrů vody z 15 °C na 90 °C:

Indukce	4:01 min
Plyn	7:39 min
Sklokeramika	9:06 min

Indukční varné desky – 80 cm



Serie 8 PXV875KW1E	Serie 8 PXV875DE3E	Serie 8 PXV875DC1E
     	     	     
Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - TFT dotykový displej - FlexZone s rozšířením: propojení varných zón - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - PerfectCook ready: teplotní senzor lze dodatečně dokoupit - timer pro každou varnou zónu - minutka, timer Doba vaření - MoveMode (3 stupně výkonu) - SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení - funkce Assist - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření - Home Connect: možnost nastavení a ovládání varné desky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu - AutoControl: možnost propojení s odsavačem par s funkcí Home Connect	Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect Premium - FlexZone s rozšířením: propojení varných zón - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - PerfectCook teplotní senzor - timer pro každou varnou zónu - minutka - timer Doba vaření - MoveMode (3 stupně výkonu) - SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect Premium - FlexZone: propojení varných zón - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - timer pro každou varnou zónu - minutka - timer Doba vaření - MoveMode (3 stupně výkonu) - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu	Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu	Výkon a počet varných zón 5 indukčních varných zón - varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu
Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie	Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie	Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 750 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 7,4 kW	Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 750 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 7,4 kW	Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 750 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství na str. 72. Rozměrové výkresy na str. 82.	Zvláštní příslušenství na str. 72. Rozměrové výkresy na str. 82.	Zvláštní příslušenství na str. 72. Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 80 cm




Serie 6 PVS851FB5E	Serie 4 PIE845BB1E
    	 
Design – U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami	Design – nerezový rámeček
Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 795 x 517 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 780 x 500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.


Rozměrové výkresy na str. 82.



Indukční varné desky – 60 cm




NOVINKA

HOME
CONNECT

Serie 8 PXI675JW1E	Serie 8 PXE675DC1E	Serie 6 PIF672B1E
Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - TFT dotykový displej - FlexZone: propojení varných zón - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - PerfectCook ready: teplotní senzor lze dodatečně dokoupit - timer pro každou varnou zónu - minutka, timer Doba vaření - MoveMode (3 stupně výkonu) - SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení - funkce Assist - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - Home Connect: možnost nastavení a ovládání varné desky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu - AutoControl: možnost propojení s odsavačem par s funkcí Home Connect Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třířázové - příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství na str. 72. Rozměrové výkresy na str. 82.	Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect Premium - FlexZone: propojení varných zón - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - timer pro každou varnou zónu - minutka - timer Doba vaření - MoveMode (3 stupně výkonu) - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třířázové - příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství na str. 72. Rozměrové výkresy na str. 82.	Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečící zónu - timer pro každou varnou zónu - minutka - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třířázové - příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství - HEZ390042 – sada nádobí pro indukci - HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm



NOVINKA





Serie 6 PIE675DC1E	Serie 6 PVS651FC5E	Serie 6 PIF675FC1E
    	     	   
Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect Premium - PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu - timer pro každou varnou zónu - minutka - timer Doba vaření - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokad ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	Design - U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect - CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón - PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu - timer pro každou varnou zónu, minutka - MoveMode (2 stupně výkonu) - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokad ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	Design - Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost - funkce PowerBoost pro všechny varné zóny - funkce QuickStart - funkce ReStart Komfort - senzorové ovládání DirectSelect 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu - PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu - timer pro každou varnou zónu - minutka - rozpoznání hrnce - funkce PowerManagement - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - možnost blokad ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390220 – pánev Ø 19 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm	Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 6,9 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390230 – pánev Ø 21 cm	Výkon a počet varných zón 4 indukční varné zóny - varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu Bezpečnost - dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace - rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm - rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky - typ připojení: třífázové - příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm


NOVINKA


Serie 6 PVS645FB5E	Serie 6 PIE651FC1E	Serie 6 PIF645FB1E
   	   	  
Design – nerezový rámeček Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci	Design – U-fázeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm	Design – nerezový rámeček Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm




Serie 6 PIE645FB1E	Serie 4 PIE651BB1E	Serie 4 PIE645BB1E
  	 	 
Design – nerezový rámeček Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	Design – U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	Design – nerezový rámeček Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm



Serie 6 PUE611FB1E	Serie 4 PUE611BF1E	Serie 4 PUE611BB1E
  	 	 
Design – design bez rámečku Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	Design – design bez rámečku Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,7 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	Design – design bez rámečku Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm



Serie | 4
PUE645BB1E



Design

- nerezový rámeček

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: jednofázové
- příkon: 4,6 kW


Zvláštní příslušenství

- HEZ390042 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou





Sklokeramická deska Sklokeramické varné desky – 60 cm

Domino – 30 cm





Serie 6 PKF375FP1E	Serie 8 PKN675DP1D	Serie 6 PKN651FP1E
 	 	 
Design – Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost – funkce PowerBoost Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 38 x 306 x 527 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 38 x 270 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 3,5 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino	Design – Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Rychlost – funkce PowerBoost Komfort – senzorové ovládání DirectSelect Premium – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce udržování teploty – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 44 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 44 x 560 x 500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ5920 – mezidno 60 cm	Design – U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami Rychlost – funkce PowerBoost Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,3 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Sklokeramické varné desky – 60 cm



Serie 6 PKE645FP1E	Serie 4 PKF651B17E	Serie 4 PKF645B17E
 		
Design – nerezový rámeček Rychlost – funkce PowerBoost Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	Design – U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	Design – nerezový rámeček Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm
Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.	Rozměrové výkresy na str. 82.

Sklokeramické varné desky – 60 cm



Serie 4 PKE611B17E	Serie 4 PKE645D17E	Serie 2 PKE652CA1E
		
Design – design bez rámečku Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – minutka – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm Rozměrové výkresy na str. 82.	Design – nerezový rámeček Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm Rozměrové výkresy na str. 82.	Design – U-fazeta Komfort – ovládání pomocí otočných voličů – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňů výkonu Bezpečnost – ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 46 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 46 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW Zvláštní příslušenství HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí Rozměrové výkresy na str. 82.

Zvláštní příslušenství k indukčním deskám – k modelům ze strany 66 a 68

PXY875KW1E, PXY875DE3E	PXY675JW1E, PXE675DC1E	PXX875DC1E
HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře (do nerezového pekáče HEZ390011) HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390220 – pánev Ø 19 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ390511 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm) HEZ390522 – gril pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm)	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře (do nerezového pekáče HEZ390011) HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390220 – pánev Ø 19 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ390511 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm) HEZ390522 – gril pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm)	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře (do nerezového pekáče HEZ390011) HEZ390042 – sada nádobí pro indukci HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390220 – pánev Ø 19 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm HEZ390511 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 30 x 20 cm) HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm) HEZ390522 – gril pro FlexZone (velikost: 40 x 20 cm)

Plynové varné desky


Plyn je velmi rychlý a teplo lze přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychlé uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařování.



Snadné použití. Jednoduché čištění. Unikátní design

Řada šéfkuchařů stále upřednostňuje plynové varné desky. Objevíte i vy veškeré výhody, které přinášejí. Díky promyšlenému designu můžete nejen perfektně ovládat ohřev, ale desky snadno a bezpečně čistit.





Funkce FlameSelect

Patentovaná technologie FlameSelect umožňuje naprosto přesné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1–9 stupňů. Každý stupeň je možné nastavit přímo. Okolo každého ovládacího voliče je přehledná stupnice. Navíc ergonomický tvar ovládacích voličů usnadní obsluhu i s mokrou nebo mastnou rukou.



Deset přesných úrovní výkonu

Díky funkci FlameSelect lze velikost plamene nastavit přesně na devět předem definovaných úrovní výkonu od nejnižší k nejvyšší. Úroveň plamene je vždy pod kontrolou, což je hlavní výhoda, zvláště když požadujete přesné nastavení teplot při vaření.



Navrženo pro snadné čištění

Díky zaobleným hranám lze naše plynové varné desky snadno čistit. Povrch je navíc upraven speciálním nátěrem, tak aby při jeho mytí nedošlo ke korozi, prasklinám nebo změně barvy.



Vše pro bezpečné použití

U digitálního displeje je zvolená úroveň výkonu vždy jasně viditelná. Indikátor zbytkového tepla zobrazuje okamžitě po vypnutí všechny horké oblasti varné desky, což chrání malé i velké prsty. Pomocí hlavního vypínače můžete v případě potřeby všechny hořáky okamžitě vypnout – stačí krátké stisknutí tlačítka.



Bezpečné rošty

Podle designu, který si vyberete, můžete volit mezi samostatnými dělenými rošty, které nabízejí snadnou manipulaci a čištění, nebo celkovými rošty, jež poskytují větší stabilitu při vaření. Obě varianty jsou k dispozici z litiny a oceli v provedení litina, smalt nebo nerez. Všechny rošty jsou bezpečné a extrémně robustní. Ocelové verze se vyznačují nižší hmotností a pohodlnou manipulací.



Perfektní design

Nabízíme pro každý vkus i každou kuchyni jedinečné povrchy plynových desek. Od tvrzeného skla po sklokeramický povrch nebo nerez se speciální povrchovou úpravou.

Plynové varné desky – 75 cm



Serie | 6
PPQ7A6B20



Design

- tvrzené sklo

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 5 plynových hořáků
- 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW
- vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- střed: hořák wok 4 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 752 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pro hrnce
- HEZ298127 – wok kroužek

Serie | 6
PCQ7A5M90



Design

- nerez

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 5 plynových hořáků
- 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW
- vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- střed: hořák wok 4 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- mechanický hlavní vypínač (vypne na jedno stisknutí celou varnou desku)

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 750 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce
- HEZ298127 – wok kroužek



Plynové varné desky – 60 cm




Serie 8 PRP6A6D70	Serie 6 PPP6A6B20	Serie 6 PCP6A5B80
  	 	 
Design – sklokeramika Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – digitální ukazatel – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné – rošty lze mýt v myčce nádobí Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW – vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – čtyřnásobný ukazatel zbytkového tepla Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky Zvláštní příslušenství - HEZ298010 – trysky na propan-butan G30/50 mbar - HEZ298105 – podložka pro mírné vaření - HEZ298114 – podložka pod hrnce	Design – tvrzené sklo Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky Zvláštní příslušenství - HEZ298105 – podložka pro mírné vaření - HEZ298114 – podložka pod hrnce	Design – nerez Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – ocelové rošty, dělitelné Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 582 x 520 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky Zvláštní příslušenství - HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
Rozměrové výkresy na str. 83.	Rozměrové výkresy na str. 83.	Rozměrové výkresy na str. 83.

Plynové varné desky – 60 cm


NOVINKA

Serie 4 PNH6B6B10	Serie 2 POH6B6B10	Serie 4 PGH6B5B90
		
Design – tvrzené sklo Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky Zvláštní příslušenství HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce	Design – tvrzené sklo Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky Zvláštní příslušenství HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce	Design – nerez Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty, dělitelné Výkon a počet varných zón – 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 582 x 520 mm – rozměry pro instalaci (V x Š x H): 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky Zvláštní příslušenství HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce
Rozměrové výkresy na str. 83.	Rozměrové výkresy na str. 83.	Rozměrové výkresy na str. 83.

Plynové varné desky – 60 cm



Serie | 2
PBH6B5B60



Design

– nerez

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW
- vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 43 x 580 x 510 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 43 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Serie | 2
PBP6B5B80



Design

– nerez

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- smaltované rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW
- vpředu vlevo: silný hořák 3 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 43 x 580 x 510 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 43 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce




Zvláštní příslušenství k varným deskám



HEZ298110
Wok kroužek



HEZ390011
Nerezový pekáč se skleněnou poklicí
na zónu FlexIndukce (o velikosti 30 x 20 cm)



HEZ298114
Podložka pod hrnce



HEZ390090
Pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
pro elektrické a indukční varné desky



HEZ390012
Nástavec pro vaření v páře do HEZ390011



HEZ298127
Wok kroužek



HEZ390042
Sada nádobí



HEZ390512
Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce
(o velikosti 40 x 20 cm)



HEZ298105
Podložka pro mírné vaření



HEZ390210
pánev Ø 15 cm



HEZ390220
pánev Ø 19 cm



HEZ390230
pánev Ø 21 cm



HEZ390522
Gril na zónu FlexIndukce
(o velikosti 40 x 20 cm)





HEZ298010
Trysky na propan-butan G30/50 mbar




HEZ39050
Bezdrátový senzor PerfectCook








Rozměrové výkresy k indukčním varným deskám

PXY875KW1E | PXY875DE3E |
PXV875DC1E



PVS851FB5E





PIE845BB1E

PXE675DC1E | PIF672FB1E |
PIE675DC1E | PIF675FC1EPVS851FB5E | PIE651FC1E |
PIE651BB1EPVS645FB5E | PIF645FB1E |
PIE645FB1E | PIE645BB1E |
PUE645BB1EPUE611FB1E | PUE611BF1E |
PUE611BB1E

Rozměrové výkresy ke sklokeramickým varným deskám

PKN651FP1E | PKF651B17E |
PKE652CA1E

PKN675DP1D

PKE645FP1E | PKF645FN1E |
PKF645B17E | PKE645D17E



PKE611B17E

Rozměrové výkresy sklokeramické varné desky Domino

Možnosti kombinace Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky: 30 40 60 70 80 90
šířka spotřebiče: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X	
2x 30	306	306	-	-	612	576	
1x 30, 1x 40	306	396	-	-	702	666	
1x 30, 1x 60	306	606	-	-	912	876	
1x 30, 1x 70	306	710	-	-	1016	980	
1x 30, 1x 80	306	816	-	-	1122	1086	
1x 30, 1x 90	306	916	-	-	1222	1186	
2x 40	396	396	-	-	792	756	
1x 40, 1x 60	396	606	-	-	1002	966	
1x 40, 1x 70	396	710	-	-	1106	1070	
1x 40, 1x 80	396	816	-	-	1212	1176	
1x 40, 1x 90	396	916	-	-	1312	1276	
3x 30	306	306	306	-	918	882	
2x 30, 1x 40	306	306	396	-	1008	972	
2x 30, 1x 60	306	306	606	-	1218	1182	
2x 30, 1x 70	306	306	710	-	1322	1286	
2x 30, 1x 80	306	306	816	-	1428	1392	
2x 30, 1x 90	306	306	916	-	1528	1492	
1x 30, 2x 40	306	396	396	-	1098	1062	
1x 30, 1x 40, 1x 60	306	396	606	-	1308	1272	
1x 30, 1x 40, 1x 70	306	396	710	-	1412	1376	
1x 30, 1x 40, 1x 80	306	396	816	-	1518	1482	
1x 30, 1x 40, 1x 90	306	396	916	-	1618	1582	
2x 40, 1x 60	396	396	606	-	1398	1362	
4x 30	306	306	306	306	1224	1188	
3x 30, 1x 40	306	306	306	396	1314	1278	



PKF375FP1E



Odsavače par

Nejsou v kuchyni slyšet. Na účtu za elektřinu nejsou vidět. Jsou výjimečně tiché a efektivní: vaření se tak stane novým zážitkem pro všechny smysly.



Je perfektní, když něco funguje tak, jak i vypadá

Odsavač je dokonalý, když splňuje všechny vaše designové, funkční a výkonnostní požadavky.



Vysoce efektivní motor EcoSilence Drive™

Šetří energii, ale ne výkonem: díky pohonu permanentním magnetem snižuje motor EcoSilence Drive™ mechanické tření a pracuje s nulovou ztrátou výkonu. Proto je tichý, spolehlivý a efektivní. Spojením výkonných ventilátorů s technologií motoru EcoSilence Drive™ šetří nové odsavače par Bosch více než 80 % energie ročně* oproti běžným odsavačům par Bosch.



Tukový filtr u dekorativních odsavačů

Tukový filtr je elegantně ukryt ve spodní části odsavače par. Svým umístěním pojme až 90 % tuků obsažených v páře a zároveň nijak nenarušuje celkový design nejen odsavače, ale celého dojmu z kuchyně.



Kovový tukový filtr s nerezovým opláštěním

Vyniká rovněž velmi vysokým stupněm absorpce tuků. Filtr je schovaný za elegantním krytem z ušlechtilé oceli a díky systému filtrace s devíti vrstvami filtrů dokáže absorbovat 80–90 % tuků ve vaší kuchyni.



Kovový tukový filtr

Kovové tukové filtry jsou nutné jak pro odsavače s provozem na odvětrání, tak i pro cirkulační provoz. Aby si uchovaly vysokou účinnost absorpce tuků a jiných pevných látek, doporučujeme filtry alespoň jednou za měsíc umýt ručně nebo v myčce nádobí.

* Při průměrném provozu odvětrání na stupeň 2 v trvání jedné hodiny denně a svícení po dobu dvou hodin denně.



Senzorové ovládání DirectSelect s otočným voličem

Stejně jako u vestavných trub Bosch Serie I 8 i u odsavačů par naleznete ovládací nerezový prstenec. Postačí jen lehké pootočení pro nastavení požadované funkce, která se zobrazí ve vnitřním prostoru prstence. Pomocí ovládacího prstence zvolíte i další nastavení – např. intenzitu osvětlení nebo doběh ventilátoru, LED ukazatele vás informují o nutnosti výměny filtrů.



Senzorové ovládání DirectSelect LightLine

Odsavač par můžete pohodlně ovládat stejně jako vaši varnou desku: pomocí sensorového ovládání DirectSelect LightLine nastavíte všechny stupně výkonu a funkcí, například aktivaci PerfectAir Sensor nebo intenzitu osvětlení. Současně vás přehledný LED ukazatel informuje o nutné výměně filtrů nebo jaký stupeň intenzity odsávání je aktivní.



Senzorové ovládání DirectSelect

Pomocí sensorového ovládání DirectSelect s LED ukazateli můžete ovládat všechny funkce vašeho odsavače par – například tři stupně výkonu, intenzivní výkon nebo osvětlení nad varným prostorem.



LED osvětlení

LED osvětlení vyniká dlouhou životností až 40 000 hodin, což odpovídá 40 letům při svícení 2,7 h/den. A díky své velmi nízké spotřebě pouze 3 W/1 LED spotřebuje až o 85 % méně energie než běžné 20W halogenové žárovky*.



Halogenové osvětlení

Halogenové osvětlení vašeho nového odsavače nejen dobře vypadá, ale zajišťuje velmi příjemné a rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru. Takže vždy uvidíte, co se právě děje pod pokličkou.

Cirkulační provoz

V cirkulačním provozu není vzduch vypouštěn z domu, ale je důkladně přefiltrován, vyčištěn a vrácen do místnosti. V tomto provozu je vždy potřebný uhlíkový filtr: buď jako standardní filtr, nebo jako součást modulu CleanAir. Všechny modely komínových odsavačů par značky Bosch mohou být rozšířeny o modul CleanAir, který se skládá ze speciálního uhlíkového filtru a designového vnějšího krytu. Ve srovnání s běžnými cirkulačními systémy pracují odsavače par s modulem CleanAir až o 3 dB(A) tišeji a dosahují obdobných hodnot redukce pachů a filtrace tuků jako odvětrávací systémy. A to díky obrovské povrchové ploše uhlíkového filtru, která odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť. Komfortní je také interval výměny speciálního filtru – celý jeden rok.

Energeticky úsporné domy

Pokud bydlíte v energeticky úsporném domě, budete rozhodování mezi cirkulačním a komínovým odsavačem par ušetření. V pasivních domech jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par, a to nejen z důvodu úspory energie. Hlavním důvodem je kompaktní izolace těchto domů, kterou by ventilace pro odsávání narušila.

Provoz s odvětráváním

Při provozu s odvětráváním je vzduch přes kovový tukový filtr odváděn mimo místnost. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a ze sousedních místností zpět do místnosti s odsavačem par.

SoftLight

Díky funkci SoftLight si můžete sami regulovat míru osvětlení varného místa – podle toho, zda chcete mít varnou plochu jen decentně osvětlenou, nebo perfektně nasvícenou. Při zapnutí se síla osvětlení jemně stupňuje a při vypnutí se zase tlumí.

Automatický doběh ventilátoru

Postará se, aby zbytkové výpary po vaření zmizely beze stop. Vzduch je čištěn dalších 10 minut a poté se odsavač par automaticky vypne.

Intenzivní stupeň


Obzvláště silné výpary, které vznikají například při prudkém smažení, jsou pomocí intenzivního stupně rychle odsáty. I při maximálním výkonu jsou odsavače par značky Bosch velmi tiché.

* Při průměrném provozu odvětrání na stupě 2 v trvání jedné hodiny denně a svícení po dobu dvou hodin denně.

Neznáme váš vkus. Ale víme, co se k němu hodí

Odsavač je pouze tehdy perfektní, pokud perfektně zapadne do vaší kuchyně: z hlediska designu, funkčnosti a požadavků. To je důvod, proč vám Bosch nabízí různé typy a konstrukční řady odsavačů par.

Konstrukční řady:





Integrované odsavače par

Ploché výsuvné odsavače stačí jen vysunout při vaření a poté opět zasunout pod horní skříňku. Pouze vysuňte při vaření a poté zase zasuňte pod horní skříňku. Ucelený design a linie horních skříněk zůstanou zachovány.

Vestavný odsavač par je zcela ukrytý v horní skříňce a nijak nenarušuje celkový design varného prostoru.

Ostrůvkové odsavače par

Upevňují se do stropu nad ostrůvek s varnou deskou a stávají se dalším elegantním prvkem vaší kuchyně.



Komínové odsavače par

Svým umístěním mezi horní skříňky nad varnou desku dotvářejí komínové odsavače celkový obraz kuchyně.

Druhy filtrů

Už žádná mlha v kuchyni

Vysoce efektivní systém filtrace čistí vzduch od tuků a jiných pevných látek. Filtry zajistí, že bude vzduch v kuchyni vždy čistý.



CleanAir filtr

Velký lamelový povrch tohoto speciálního filtru s aktivním uhlím odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť, a vstřebává tedy až 95 % všech pachů. Ve srovnání s běžnými cirkulačními systémy pracují odsavače par s CleanAir filtrem mnohem tišeji a dosahují obdobných hodnot redukce pachů a filtrace tuků jako odvětrávací systémy. Dokonce i nepříjemná rybí vůně nyní zmizí z kuchyně. Komfortní je také interval výměny speciálního filtru – celý jeden rok.




Regenerační CleanAir filtr

Nový regenerační filtr garantuje až 95% absorpci pachů. Abychom tuto inovativní vlastnost zachovali, stačí pouze jednou za cca 4–6 měsíců vložit filtr do vaší pečicí trouby a zapnout po dobu 2 hodin program horní/spodní ohřev. Po této regenerační kúře je filtr opět jako nový a můžete jej používat až po dobu 10 let.



Aktivní uhlíkový filtr

Aktivní uhlíkový filtr s jemným pórovitým povrchem filtruje v cirkulačním provozu pachy vzniklé při vaření a vrací čistý vzduch zpět do prostoru.



Regenerační uhlíkový filtr

Komínové i dekorativní odsavače můžete dovybavit inovativními regeneračními filtry, které nemusíte nikdy měnit. Aby byla ovšem zachována jejich absorpční kapacita, je nutné provést regeneraci, která je velice jednoduchá: stačí pouze na dvě hodiny vložit regenerační filtry do vaší pečicí trouby na 200 °C (horní/spodní ohřev) a jejich počáteční absorpční schopnost je obnovena.



Kovový tukový filtr

Údržba kovových tukových filtrů je velmi nenáročná: stačí je umýt v myčce nádobí nebo v ruce. Po této lázni opět získají svoji absorpční kapacitu a účinnost, a pracné vkládání látkových tukových filtrů je tak pro vás minulostí.

Vy si užívejte domácího klidu. Váš chytrý telefon se postará o vše ostatní

Díky technologii Home Connect fungují vaše odsavače par a varné desky Bosch v dokonalé symbióze, a zajišťují tak optimální ventilaci během používání. Takto jsou všechny páry a pachy z vaření automaticky neutralizovány. Vy se jen pohodlně usadíte a ovládáte veškerá nastavení odsavače par jednoduše přes aplikaci Home Connect. Například si můžete nastavit dobu odsávání po vypnutí varné desky, což vám umožňuje věnovat se více samotnému vaření.



Výsledek odsávání

Vy se postarejte o jídlo. Naše inteligentní senzory se postarají o čerstvý vzduch

Naše odsavače par osvobodí vaši kuchyni spolehlivě a rychle od nepříjemného aromatu a částecek tuků. Tak budete mít doma před, během i po vaření ideální domácí klima.



PerfectAir Sensor

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní PerfectAir Sensor v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke znatelné redukci úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.



AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky sám zapne. Spotřebiče dokážou spolu vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření odsavač par ještě krátce pracuje, aby došlo k optimálnímu vyčištění vzduchu. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotykem na ovládacím panelu. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení vašeho odsavače par nebo osvětlení.



Dekorativní komínové odsavače par – 90 cm



Cena: 36 990 Kč*



Cena: 36 990 Kč*



Cena: 36 990 Kč*

Serie 8 DWK98PR60	Serie 8 DWK98PR20	Serie 8 DWF97RV60
A⁺     	A⁺     	A    
Design – nakloněný design (černé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 28 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 840 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 430 m³/h intenzivní stupeň: 590 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu – AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 440 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání – příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 480 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nakloněný design (bílé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 28 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 840 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 430 m³/h intenzivní stupeň: 590 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 440 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání – příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 480 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – plochý design (černé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 37,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/57 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h intenzivní stupeň: 520 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect, otočný prsteneček – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 460 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 1 019–1 289 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1 079–1 349 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 550 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 209 x 890 x 263 mm – montáž na komín 1 279–1 549 x 890 x 263 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekorativní komínové odsavače par – 90 cm a 80 cm



Cena: 23 990 Kč*



Cena: 19 990 Kč*



Cena: 20 990 Kč*

Serie 6 DWK98JM60	Serie 4 DWK97HM60	Serie 4 DWK87BM60
A⁺	A	A
Design – nakloněný design (černé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 32,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 480 m³/h, intenzivní stupeň 840 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 42/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 420 m³/h intenzivní stupeň: 590 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 210 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání, příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928–1 198 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988–1 258 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 118 x 890 x 499 mm – montáž na komín 1 188–1 458 x 890 x 499 – montáž na prodloužení komínu	Design – nakloněný design (černé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 52,8 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 680 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/57 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 390 m³/h intenzivní stupeň: 560 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 90 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 929–1 199 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 989–1 259 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 453 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 119 x 890 x 499 mm – montáž na komín 1 189–1 459 x 890 x 499 mm – montáž na prodloužení komínu	Design – nakloněný design (nerez/černá) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 49,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 670 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 49/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 380 m³/h intenzivní stupeň: 560 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 105 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání, příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 898–1 168 x 790 x 467 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 958–1 228 x 790 x 467 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 088 x 790 x 467 mm – montáž na vnější kanál 1 158–1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnitřní kanál – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 412 x 790 x 467 mm

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekorativní komínový odsavač par – 60 cm



Cena: 19 490 Kč*

Komínové odsavače par – 90 cm



Cena: 23 990 Kč*



Cena: 20 990 Kč*

Serie 4 DWK67IM60	Serie 8 DWB98PR50	Serie 6 DWB98JQ50
A   	A⁺    	A⁺    
Design – nakloněný design (černé sklo) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 52,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 660 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/57 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 380 m³/h intenzivní stupeň: 570 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 90 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 929–1 199 x 590 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 989–1 259 x 590 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 454 x 590 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1 119 x 590 x 500 mm – montáž na komín 1 189–1 459 x 590 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez/černá Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 29,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h intenzivní stupeň: 380 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu – AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 3 x 1,5 W LED – intenzita světla: 373 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 165 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 29,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h intenzivní stupeň: 380 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 3 x 1,5 W LED – intenzita světla: 373 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 165 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 90 cm



Cena: 16 490 Kč*



Cena: 7 990 Kč*

Komínový odsavač par – 60 cm



NOVINKA

Cena: 19 990 Kč*

Serie 4 DWB97IM50	Serie 2 DWP94BC50	Serie 6 DWB68JQ50
B  	C  	A    
Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 59,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 450 m³/h, intenzivní stupeň 710 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 52/65 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 320 m³/h intenzivní stupeň: 370 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 221 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 255 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635–965 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635–1 075 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635–1 075 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 703 x 900 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 51,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/65 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 200 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 94 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 100 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799–975 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 799–975 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 799–975 x 900 x 500 mm Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 30,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 270 m³/h intenzivní stupeň: 330 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 276 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 628–1 064 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 628–1 064 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 689 x 598 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 598 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 60 cm



Cena: 14 990 Kč*



Cena: 12 990 Kč*



Cena: 9 990 Kč*

Serie 4 DWB67IM50	Serie 4 DWQ66DM50	Serie 2 DWB64BC50
B 	A 	D 
Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 58,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 450 m³/h, intenzivní stupeň 720 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 52/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 310 m³/h intenzivní stupeň: 370 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 250 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 255 W – odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635–965 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 38,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/62 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h intenzivní stupeň: 360 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 250 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 220 W – odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 676–1 006 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 676–1 116 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 676–1 116 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 744 x 600 x 500 mm – montáž na komín 874–1 204 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 53,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 340 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 49/63 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 190 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 99 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 100 W – odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635–965 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100. Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínový odsavač par – 60 cm



Cena: 6 990 Kč*

Serie | 2
DWP64BC50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 51,4 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: E¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/66 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 200 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně výkonu
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 104 lx
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 100 W
- odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ1224 prodloužení komínu (500 mm)
- DHZ1234 prodloužení komínu (750 mm)
- DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DHZ5276 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Ostrůvkové odsavače par – 90 cm



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 6
DIB98JQ50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 30,6 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: A¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 810 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 310 m³/h
- intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada nebo CleanAir recirkulační sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání DirectSelect LightLine
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doba ventilátoru: 10 min.
- PerfectAir Sensor
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce SoftLight
- osvětlení: 4 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 425 lx, barevná teplota: 3 500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru, kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 166 W
- odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744–924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 744–1 044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 744–1 044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 812–1 044 x 898 x 600 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství

- DHZ1246 prodloužení komínu (1 100 mm)
- DHZ1251 vnitřní konstrukce pro prodloužení komínu (500 mm)
- DHZ1253 montážní sada (vnitřní konstrukce, 1 000 mm) při prodloužování komínu
- DHZ1256 prodloužení komínu (1 600 mm)
- DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)
- DHZ5385 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
- DSZ6230 CleanAir modul
- DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr

Rozměrové výkresy na str. 104–111.



Cena: 21 990 Kč*

Serie | 4
DIG97IM50**Design**

– nerez/sklo

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 64,3 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: B¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 310 m³/h
- intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada
- ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- doba ventilátoru: 10 min.
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- osvětlení: 4 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 523 lx, barevná teplota: 3 500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 256 W
- odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744–924 x 898 x 680 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 744–1 044 x 898 x 680 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 744–1 044 x 898 x 680 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ1245 prodloužení komínu (1 100 mm)
- DHZ1250 montážní sada (vnitřní konstrukce, 500 mm) při prodloužování komínu
- DHZ1252 montážní sada (vnitřní konstrukce, 1 000 mm) při prodloužování komínu
- DHZ1255 prodloužení komínu (1 600 mm)
- DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr
- DHZ5365 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
- DSZ6220 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací
- DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ploché výsuvné odsavače par – 90 cm a 60 cm



Cena: 14 890 Kč*



Cena: 11 690 Kč*



Cena: 4 290 Kč*

Serie 4 DFR097A50	Serie 4 DFR067A50	Serie 4 DFT63AC50
A   	A   	D  
Design – stříbrná metalíza (bez dekorační lišty) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 35,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 740 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h intenzivní stupeň: 510 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 569 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm Zvláštní příslušenství - DSZ4561 aktivní uhlíkový filtr - DSZ4565 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4681 CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ4683 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4920 instalační sada - DSZ4952 bílá dekorační lišta - DSZ4955 nerezová dekorační lišta - DSZ4956 černá dekorační lišta Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – stříbrná (bez dekorační lišty) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 35,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 740 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h intenzivní stupeň: 490 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – doběh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 683 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm Zvláštní příslušenství - DSZ4561 aktivní uhlíkový filtr - DSZ4565 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4652 bílá dekorační lišta - DSZ4655 nerezová dekorační lišta - DSZ4656 černá dekorační lišta - DSZ4660 snižovací rámeček - DSZ4681 CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ4683 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Design – stříbrná Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 68 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: D¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 62/68 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 140 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 78 lx – barevná teplota: 3 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 120 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 180 x 598 x 280 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 180 x 598 x 280 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 180 x 598 x 280 mm Zvláštní příslušenství - DH2600 aktivní uhlíkový filtr Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ploché výsuvné odsavače par – 60 cm



Cena: 5 490 Kč*



Cena: 5 990 Kč*

NOVINKA

Vestavný odsavač par – 52 cm



Cena: 16 990 Kč*

Serie 2 DFL064W50	Serie 2 DFL063W55	Serie 6 DHL575C
C 	D 	C   
Design – stříbrná (bez dekorační lišty) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 66,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: E¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/68 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 190 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí kolébkového přepínače – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 20 W halogen – intenzita světla: 403 lx – barevná teplota: 2 700 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 145 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm Zvláštní příslušenství - DSZ4545 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4551 aktivní uhlíkový filtr - DSZ4652 bílá dekorační lišta - DSZ4655 nerezová dekorační lišta - DSZ4656 černá dekorační lišta	Design – stříbrná (bez dekorační lišty) Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 68,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: D¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: E¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 310 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 180 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí kolébkového přepínače – 2 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 20 W halogen – intenzita světla: 403 lx – barevná teplota: 2 700 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – příkon: 130 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm Zvláštní příslušenství - DSZ4545 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4551 aktivní uhlíkový filtr - DSZ4652 bílá dekorační lišta - DSZ4655 nerezová dekorační lišta - DSZ4656 černá dekorační lišta	Design – nerez Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 80,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h – intenzivní stupeň: 300 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 1 W LED – intenzita světla: 244 lx – barevná teplota: 4 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce Technické informace – obvodové odsávání – příkon: 252 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) Rozměry – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm Zvláštní příslušenství - DH25316 uhlíkový filtr - DH25605 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4681 CleanAir aktivní uhlíkový filtr - DSZ4683 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací - DW20IT0P0 CleanAir regenerační filtr pro provoz s cirkulací
Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Rozměrové výkresy na str. 104–111.	Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný odsavač par – 53 cm



Cena: 8 490 Kč*

Serie | 4
DHL555BL



Design

– stříbrná

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 111,4 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: D¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 590 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 38/56 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 260 m³/h intenzivní stupeň: 390 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada
- ovládání pomocí posuvného přepínače
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 438 lx
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 240 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ7305 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací
- DHZ7402 montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Serie | 8
DWK98PR60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 8
DWK98PR20

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 8
DWF97RV60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AF0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AF0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AF0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AF0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AF0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 6
DWK98JM60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 4
DWK97HM60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 4
DWK87BM60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 4
DWK67IM60

Zvláštní příslušenství

DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0A0 aktivní uhlíkový filtr
DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem
DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada (vždy s komínem)
DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm)

Serie | 8
DWB98PR50

Zvláštní příslušenství

DHZ1223 prodloužení komínu (1 000 mm)
DHZ1233 prodloužení komínu (1 500 mm)
DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací
DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr
DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr
DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací
DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr
DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.



Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Serie 8 DWB98JQ50	Serie 4 DWB97IM50
Zvláštní příslušenství DHZ1223 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1233 prodloužení komínu (1 500 mm) DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0A0 aktivní uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0I0 CleanAir modul pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)






Serie 2 DWP94BC50	Serie 6 DWB68JQ50
Zvláštní příslušenství DHZ1224 prodloužení komínu (500 mm) DHZ1234 prodloužení komínu (750 mm) DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5276 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací	Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)

Serie 4 DWB67IM50	Serie 4 DWQ66DM50
Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0A0 aktivní uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0I0 CleanAir modul pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0A0 aktivní uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0I0 CleanAir modul pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)




Serie 4 DWB64BC50
Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DSZ5201 CleanAir aktivní uhlíkový filtr DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0A0 aktivní uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0I0 CleanAir modul pro provoz s cirkulací DZZ0XX0P0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0I5 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)

	Model	Popis
	DSZ4652	bílá dekorační lišta (bílé sklo) Cena: 1 540 Kč*
	DSZ4655	nerezová dekorační lišta Cena: 1 540 Kč*
	DSZ4656	černá dekorační lišta (černé sklo) Cena: 1 540 Kč*
	DSZ4545	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 060 Kč*
	DSZ4551	aktivní uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 670 Kč*
	DHZ7305	uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací Cena: 490 Kč*
	DSZ4660	snižovací rámeček Cena: 3 780 Kč*
	DSZ4683	CleanAir montážní sada pro cirkulaci Cena: 6 200 Kč*
	DSZ4681	CleanAir uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 550 Kč*
	DWZ0IT0P0	CleanAir regenerační uhlíkový filtr Cena: 9 990 Kč*
	DSZ4920	instalační sada Cena: 1 060 Kč*
	DHZ7402	montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku Cena: 1 390 Kč*

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis	Model	Popis
	DHZ5365 montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 250 Kč*		DSZ6220 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 7 270 Kč*
	DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 490 Kč*		DHZ5335 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 4 850 Kč*
	DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 960 Kč*		DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 10 990 Kč*
	DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 160 Kč*		DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 190 Kč*
	DWZ0AF0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 190 Kč*		DSZ5201 CleanAir uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 190 Kč*
	DWZ0AF0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komína) Cena: 10 990 Kč*		DHZ5326 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 480 Kč*
	DWZ0AF0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 10 990 Kč*		DWZ0DX0A0 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 890 Kč*
	DWZ0AF0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 190 Kč*		DHZ5276 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 550 Kč*
	DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 3 190 Kč*		DWZ0AF0A0 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
	DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komína) Cena: 10 990 Kč*		DWZ0AK0A0 uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
	DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 4 840 Kč*		DWZ0AX5C0 CleanAir montážní sada Cena: 7 490 Kč*


Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	Model	Popis
	DWZ0XX0I5	CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 4 490 Kč*
	DWZ0XX0J5	regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 11 490 Kč*
	DSZ6200	CleanAir montážní sada Cena: 4 990 Kč*
	DSZ6220	CleanAir montážní sada Cena: 7 270 Kč*
	DZZ0XX0P0	regenerační CleanAir uhlíkový filtr Cena: 7 990 Kč*
	DWZ0XX0I0	CleanAir montážní sada Cena: 2 990 Kč*
	DSZ4960	snížovací rámeček Cena: 5 520 Kč*
	DHZ1224	prodloužení komínu (500 mm) Cena: 2 400 Kč*
	DHZ1225	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 3 290 Kč*
	DHZ1234	prodloužení komínu (750 mm) Cena: 2 990 Kč*
	DHZ1235	prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 4 290 Kč*


	Model	Popis
	DHZ1245	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 7 760 Kč*
	DHZ1255	prodloužení komínu (1 600 mm) Cena: 9 200 Kč*
	DHZ1250	montážní sada (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 400 Kč*
	DHZ1252	montážní sada (vnitřní konstrukce) 1 000 mm Cena: 3 290 Kč*
	DWZ0AX5K0	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 3 690 Kč*
	DWZ0AX5L0	prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 4 490 Kč*
	DHZ1223	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 5 000 Kč*
	DHZ1233	prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 9 200 Kč*
	DHZ1246	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 5 700 Kč*
	DHZ1256	prodloužení komínu (1 600 mm) Cena: 7 290 Kč*

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače




DWK98PR60 | DWK98PR20



DWF97RV60




DWK98JM60




DWK97HM60

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače




DWK87BM60



DWK67IM60




DWB98JQ50 | DWB98PR50




DWB97IM50

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače




DWP94BC50



DWB68JQ50




DWB67IM50




DWQ66DM50

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Vestavné odsavače




DFR097A50




DFR067A50




DFT63AC50



DFL064W50 | DFL063W55




DHL575C



DHL555BL


Rozměrové výkresy k odsavačům par

Zvláštní příslušenství



Rozměry v mm


DHZ 7402




DSZ4960 | DSZ4660

Pomocí snížovacího rámečku může být plochý výsuvný odsavač par snížen.

Vestavba variabilního předního ovládacího modulu v úchopné liště není při použití sníženého rámu možná. Ve sníženém rámu je umístěna speciální úchopná lišta, která není vhodná k uchycení ovládacího modulu.




Rozměry v mm




Rozměry v mm

DSZ4655




Rozměry v mm


DHZ 4950



Prodloužení komínu DHZ 1224 | 1234




Prodloužení komínu DHZ 1225 | 1235 | 1223 | 1233




Prodloužení komínu DHZ 1245 | 1255 | 1246 | 1256

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Zvláštní příslušenství



Konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1253 | 1251 | 1252 | 1250






Modul CleanAir pro komínové odsavače DSZ 6200 | DSZ 6240



Modul CleanAir pro ostrůvkové odsavače DSZ 6220 | 6230

Prodloužení komínu

Prodloužení komínu




Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1225
prodloužení komínu 1 500 mm	DHZ 1235

Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1223
prodloužení komínu 1 500 mm	DHZ 1233


Popis	Model
prodloužení komínu 1 600 mm	DHZ 1255

Popis	Model
prodloužení komínu 1 100 mm	DHZ 1246


Zvláštní příslušenství pro ostrůvkové odsavače




DHZ 1250



DHZ 1252



DHZ 1251



DHZ 1253

Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245	DHZ 1250
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1255	DHZ 1252

Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246	DHZ 1251
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1256	DHZ 1253

Chlazení a mrazení

Děláme nejmodernější techniku, což nejlépe uvidíte na nízkém účtu za elektřinu. Naše chladicí a mrazicí spotřebiče jsou garancí vždy čerstvých potravin i neújspornějších energetických tříd. Jedním slovem efektivní.





Čerstvá technika, skvělý výkon, ledová efektivita

Všechny vestavné spotřebiče se téměř neviditelně začlení do každé vestavné kuchyně. Jedno však nepřehlédnete: typickou 100% kvalitu, výkon a komfort značky Bosch.



Elektronická regulace TouchControl

Pomocí elegantního dotykového ovládacího panelu TouchControl lze snadno a přesně regulovat teplotu pouhým dotykem. U vestavných kombinací SmartCool je možné nastavovat teplotu zvlášť pro chladicí a mrazicí část.



Šetří váš čas, peníze a práci. Se systémem **NoFrost** už nemusíte nikdy odmrazovat.



Systém **LowFrost** vám ušetří mnoho práce s odmrazováním.



VitaFresh pro díky teplotě 0 °C prodlouží čerstvost potravin až třikrát a současně v nich déle zachová důležité vitamíny, minerály a aroma.

V zásobníku **VitaFresh plus** zůstanou ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé a šťavnaté.



VarioZone: Maximální flexibilita v mrazicím prostoru

Všechny poličky z bezpečnostního skla v mrazicím prostoru můžete zcela jednoduše vyndat, a tím si vytvořit více místa, například k uložení vícepatrového dortu nebo celého krocanu. Na skleněných poličkách se dají bez problémů vrstvit i velké potraviny, např. rodinné balení pizzy.



Díky systému SoftClose – **profi plochým pantům** – se dveře chladničky automaticky a neslyšně dovírají. K dispozici u modelů KIF39S80 a KIS86AD40.



Senzorová technologie FreshSense

Vestavné spotřebiče SmartCool dobře vědí, jaké mají být ideální podmínky pro uchování potravin. Díky technologii FreshSense zaregistrují každou změnu teploty a dokážou na ni efektivně reagovat přizpůsobením intenzity chlazení. Výsledkem je konstantní vnitřní teplota.



Systém EasyLift

Pomocí praktické páky lze skleněné plochy jednoduše posunout nahoru a dolů až o 6 cm, aniž musíte skladované potraviny vyjmout. Dveřní přihrádka EasyLift slouží k uskladnění chladného zboží, například láhví všech velikostí.

Plně výsuvné skleněné plochy

Optimální přehled v chladničce získáte díky plně výsuvným skleněným přihrádkám.



Jak vám šetříme spoustu času i peněz

Funkce a speciální výbava chladniček Bosch.



Energetická třída A+++ a A++

Hodně chladicích a mrazicích kombinací značky Bosch se pyšní pečeti nejvyšší energetické třídy A+++. Je to souhrn mnoha inovací a patentovaných řešení od speciálních izolací přes vysoce výkonné kompresory až po unikátní kondenzátory a výparníky. Díky tomu spotřebují naše kombinace o 47,6 % méně energie ve srovnání s přístroji energetické třídy A+. A chladicí a mrazicí přístroje energetické třídy A++ spotřebují o 21,4 % méně energie než srovnatelný přístroj třídy A+.



NoFrost

Bosch nevyvíjí jen techniku pro chladničky, ale i pro lepší život. Například systém NoFrost, který vám ušetří hodně času a námahy.



LowFrost

Systém, který vám ušetří mnoho práce, protože výrazně redukuje tvorbu ledu. U kombinace chladničky a mrazáku s technologií LowFrost se tak výrazně prodlužují intervaly odmrazování. Tím ušetříte nejen spoustu času, ale i energie.



Technologie VitaFresh^{pro} s teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rouno reguluje trvale a automaticky vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh^{pro} vše udělá za vás. Horní „vlhká“ zóna VitaFresh^{pro} je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny. Ve spodní „suché“ zóně VitaFresh^{pro} skladujte vajíčka, mléčné produkty, maso a ryby.



Technologie VitaFresh^{plus} byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvného regulátoru. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.

MultiBox: transparentní zásuvka s vlnitým dnem. Je ideální pro skladování velkého množství ovoce a zeleniny.



BigBox

Nádoby na zamrazování, celý koláč nebo pizzu uložíte bez obtíží. Ať připravujete dětskou oslavu, nebo chcete zamrazit svatební dort, v BigBoxu s výškou 26 cm je na vše místo.



FreshSense

Díky optimálnímu klimatu si vaše potraviny zachovají správnou konzistenci. To znamená, že například zmrzlina nebude měkká, ale ani přemrzlá. Konstantní teplota je základním faktorem, který má největší vliv na kvalitu uchovávaných potravin. Proto senzory FreshSense neustále kontrolují nejen teplotu v lednici a mrazáku, ale i teplotu okolí, a okamžitě vyrovňávají i sebemenší rozdíly.



Dva oddělené chladicí okruhy

U spotřebičů se dvěma oddělenými chladicími okruhy můžete samostatně nastavit teplotu jak v chladicí, tak i mrazicí části.



Ovládací panel TouchControl

Na elegantním panelu TouchControl rychle zkontrolujete nebo hravě změňte nastavení teploty. V chladničce i mrazničce.

Elektronická regulace teploty

Kombinace lednice a mrazáku je vybavena moderní ovládací a kontrolní technikou, která umožňuje nastavení ideální teploty, a tím i nižší spotřebu energie.



Oddělené nastavení teploty

Umožňuje individuální nastavení teploty v chladicí a mrazicí části, popřípadě její vypnutí.

Dynamické chlazení

Ventilátor v chladicí části významně zkrátí čas pro opětovné dosažení správné teploty po otevření dveří.



SuperChlazení

Aktivací této funkce jsou čerstvě nakoupené potraviny rychleji zchlazeny, a naopak již uskladněné potraviny ochráněny proti zahřátí. Po vyrovnaní teploty se funkce automaticky deaktivuje.



SuperMrazení

Ochraňuje hluboce zmražené potraviny před rozmražením, když se přidávají čerstvé potraviny do mrazáku. Přidané potraviny jsou rychleji zmrazeny. Spotřebič se samostatnou mrazicí automatikou se po dosažení potřebné teploty automaticky přepne do normálního režimu.



Osvětlení LED

Nový koncept osvětlení, který je zabudován v boční stěně nebo klasicky ve stropu přístroje, se postará o dokonalé osvětlení chladicího prostoru. A to po celou dobu životnosti spotřebiče.



Výsuvné skleněné plochy

Nerozbitné bezrámové skleněné plochy v kombinaci s výsuvnou mechanikou umožňují pohodlné vložení a vyjmutí potravin nebo rychlou kontrolu, zda vám doma něco nechybí.



Skleněné plochy EasyLift a přihrádka ve dveřích

Skleněné plochy EasyLift můžete výškově nastavit až o 6 cm bez toho, abyste museli potraviny nejdříve vyndat. Přihrádka ve dveřích se dá výškově přenastavit až o 40 cm, i když je plně naložena.



Teleskopický výsuv / plný teleskopický výsuv

Zásobník na teleskopickém výsuvu nebo plném teleskopickém výsuvu se lehce vysouvá. Manipulace je pohodlná a umožňuje dokonalý přehled o uskladněných potravinách.

Aktivní varovný signál

Optický a zvukový varovný signál upozorní na zvýšení teploty v mrazicí části, a tím uchrání vaše potraviny.

MultiAlarm systém

Pětinasobný varovný a bezpečnostní Multi-Alarm-System vás opticky i akusticky upozorní na zvýšení teploty, nezavřené dveře nebo výpadek elektřiny.

Funkce dovolená

Po aktivaci funkce se teplota v chladničce ustálí asi na +14 °C, ale v mrazničce je stále -18 °C. Tak jsou mražené potraviny ochráněny a v chladničce nedochází ke zbytečné spotřebě energie.



Profi tlumené dovírání dvířek – SoftClose

Díky profesionálním plochým pantům se dveře chladničky vždy zavřou téměř neslyšně a od určitého úhlu dokonce samostatně.

Ploché panty

Nejmodernější technika plochých pantů zajišťuje vysoce pevné spojení nábytkových dveří a spotřebiče. Vyniká vysokou nosností a velkým úhlem pro otevření dveří.

Pojezdy

Technika pojezdů je pohyblivým spojením mezi dveřmi nábytku a dveřmi spotřebiče, které je pro přesné seřízení výškově a hloubkově posuvné. V případě výměny spotřebiče instalujete nový spotřebič osvědčeným způsobem do niky a kuchyňského čela.



EasyInstallation od Bosch

Instalace kombinace lednice a mrazáku SmartCool vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali k jednotlivým stavebním dílům.

Klimatická třída

Klimatická třída udává, v jakém rozmezí okolní teploty spotřebič řádně pracuje (norma DIN EN ISO 15502): klimatická třída SN (rozšířená norma): +10 °C až +32 °C, klimatická třída N (norma): +16 °C až +32 °C, klimatická třída ST (subtrop): +18 °C až +38 °C, klimatická třída T (tropy): +18 °C až +43 °C.

Prodlužte průměrnou délku čerstvosti vašich potravin

Chladničky Bosch s technologií VitaFresh^{pro} udržují zeleninu, maso a mléčné produkty až třikrát déle čerstvé. V přihrádce VitaFresh^{plus} vydrží ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé.

Technologie VitaFresh^{pro} od firmy Bosch

S technologií VitaFresh^{pro} budou všechny potraviny optimálně chlazeny v jedné ze dvou různých přihrádek. Vždy však s konstantní teplotou a vlhkostí, díky čemuž zůstanou až třikrát déle čerstvé.



Rozdílné potraviny mají různé požadavky na skladovací klima. Pokud jim je nevytvoříme, rychle ztrácejí na kvalitě. Když se tyto rozdíly nevezmou v potaz při skladování, dochází rychle ke ztrátě vitamínů a živin. V zóně VitaFresh^{pro} jsou biologické procesy výrazně zpomaleny, protože každá potravina je skladována v optimální vlhkosti a teplotě.

Technologie VitaFresh^{plus} od firmy Bosch

Naše přihrádka VitaFresh^{plus} se postará o správnou vlhkost na správném místě – ve vašem ovoci a zelenině. Proto vydrží až dvakrát déle čerstvé.



Přihrádka VitaFresh^{plus} byla vyvinuta speciálně pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvného regulátoru. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou zachovány déle.

Tak funguje VitaFresh^{pro}

Technologie VitaFresh^{pro} s teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rouno trvale a automaticky reguluje vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh^{pro} vše udělá za vás.

Zóna VitaFresh^{pro} „suchá“ a „vlhká“

Horní, „vlhká“ zóna VitaFresh^{pro} je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny.

Ve spodní, „suché“ zóně VitaFresh^{pro} skladujte vejčička, mléčné produkty, maso a ryby.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh ^{pro}
maso a ryby		
vepřové maso	1–3 dny	5 dní
hovězí maso	1–4 dny	5–7 dní
drůbež	1–2 dny	3–5 dní
pstruh	1 den	2–3 dny
mléčné výrobky		
mléko	2–3 dny	5–7 dní
jogurt	14 dní	30 dní
tvrdý sýr	7 dní	30 dní
ovoce a zelenina		
brokolice	5 dní	14 dní
jahody	1–3 dny	5–7 dní
jablka	až 50 dní	až 180 dní

Vaše výhoda VitaFresh^{pro}

Potraviny zůstanou až třikrát déle čerstvé, a proto jen zřídka skončí v koši. Ani potraviny s kratší dobou životnosti nemusejí být již rychle spotřebovány, takže plány na vaření můžete klidně o několik dní posunout.

Tak funguje VitaFresh^{plus}

V přihrádce VitaFresh^{plus} nedochází ke ztrátě vlhkosti a vysychání potravin díky speciálnímu zavíracímu mechanismu. Podle toho, zda skladujete ovoce, nebo zeleninu, regulujte vlhkost pomocí posuvného regulátoru.

Komfortní manipulace

Přihrádka VitaFresh^{plus} leží na bočních profilech skleněné plochy a dá se zlehka vysouvat a zasouvat.

Variabilní regulace vlhkosti

Podle skladovaných potravin nastavíte potřebnou vlhkost pro ideální chlazení posuvným ovladačem.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh ^{plus}
hlávkový salát	3–7 dní	14 dní
houby	3 dny	5 dní
mrkev	11 dní	25 dní
hroznové víno	14 dní	25 dní
kiwi	14 dní	30–50 dní
brokolice	5 dní	10 dní
jahody	1–3 dny	4–5 dní
jablka	až 50 dní	až 120 dní

Vaše výhoda VitaFresh^{plus}

Ovoce a zelenina zůstanou až dvakrát déle čerstvé a uchovají si vitamíny a další nutriční hodnoty. Kvalitní potraviny tak neskončí v koši a nákupy nebudou muset být tak časté. Tak šetříte čas i peníze.

Jasný důkaz: Špenát po 10 dnech skladování



S VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}

Bez VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}

* V závislosti od typu spotřebiče, nastavené teploty chlazení a kvality konkrétní potraviny.

Proč dlouze odmrazovat mrazák, když svůj čas můžete využít na důležitější věci v životě?

Díky NoFrost bude namáhavé a časově náročné odmrazování minulostí. S LowFrost je tvorba ledu výrazně menší, díky čemuž ušetříte čas a elektrickou energii.



Systém NoFrost od značky Bosch

U modelů s technologií NoFrost se vlhkost vzduchu nesráží ve spotřebiči nebo na potravinách, ale shromažďuje se mimo chladicí prostor v centrálním lamelovém výparníku. A kde není žádná vlhkost, nemůže vzniknout ani námraza.



Systém LowFrost od značky Bosch

LowFrost výrazně redukuje tvorbu ledu, a tím vám ušetří mnoho práce, kombinace lednice a mrazáku SmartCool je potřeba mnohem méně často odmrazovat. Ale když už je nutné odmrazit, máme po ruce řešení: pomocí praktické záklopky v podstavci přístroje to půjde rychle a jednoduše. Mrazáky LowFrost nabízejí více místa a atraktivnější design, protože výparník je umístěn mimo mrazicí prostor. A ještě něco navíc, hladký povrch odkládacích ploch VarioZone se mnohem snadněji čistí.

Vaše výhody s NoFrost:**Úspora času s NoFrost**

Systém NoFrost vám ušetří mnoho času i námahy. Nepříjemné a náročné odstraňování námrazy u kombinací chladnička a mraznička Bosch odpadá jednou provždy, protože mrazák se sám odmrazuje.

Úspora energie s NoFrost

Systém NoFrost zabraňuje tvorbě ledové vrstvy, která u běžných chladniček razantně zvyšuje spotřebu elektřiny. Jednoduše řečeno: kombinace s výbavou NoFrost pracuje více a za méně.

Ochrana potravin s NoFrost

Mražené potraviny jsou rychle a šetrně hluboce zmrazeny pomocí suchého studeného vzduchu. Na uskladněných potravinách se proto nevytváří vrstva ledu.

Vaše výhody s LowFrost:**Méně odmrazování**

Víme, jak „rádi“ odmrazujete mrazák. Díky systému LowFrost to budete muset dělat jen občas.

Více místa a flexibility díky VarioZone

Domníváme se, že do mrazáku patří potraviny, proto jsme kondenzační technologii umístili mimo mrazicí prostor. Pro vás to znamená více prostoru a variability při uskladňování potravin. Například všechny plochy z bezpečnostního skla můžete jednoduše vyjmout a zamrazit například vícepatrový dort nebo celého krocana. Na skleněných plochách se dají také bezproblémově vrstvit velké potraviny, např. krabice s rodinnou pizzou.

Jednoduché čištění

Díky jednolitému povrchu mrazáku bez žeber a snadnému vysunutí výpustní hadice je čištění mrazáku LowFrost ještě jednodušší.



Dostatek prostoru pro vaše jídlo. A všechny vitamíny

S chladničkami Bosch budete mít doma vždy zaručen dostatek čerstvého jídla. Nezáleží na tom, zda potřebujete spoustu ingrediencí pro chystanou velkou večeři nebo jen chcete doplnit velké zásoby potravin. V závislosti na kombinaci vestavěné chladničky s vestavěným mrazákem je k dispozici až 319 litrů. Nikdo vám nenabízí více prostoru pro čerstvé potraviny.

Dokonalé využití prostoru ve vaší kuchyni

Využijte plnou výšku kuchyňského nábytku: pokud je místo pro celkovou výšku chlazení například 178 cm, můžete vhodnou kombinací chladničky a mrazáku Bosch prostor zcela využít. Pro kombinaci je možná celková výška zařízení až 212 cm* – například při kombinaci 140 cm vysoké vestavěné chladničky Bosch se 72cm zabudovanou mrazničkou Bosch. Výsledek: až 319 litrů prostoru pro vaše nákupy.

Pokročilá technologie chlazení usnadňuje plánování vaší kuchyně

Kombinace našich nových 72cm a 88cm vestavěných mrazáků s našimi vestavěnými chladničkami je možná pouze díky optimálnímu odvedení tepla mezi zařízeními. Zbytkové teplo, které se obvykle nachází na zadní straně chladničky, je nyní částečně směřováno do horní části spotřebiče. Toto inovativní řešení zabráňuje nahromadění vlhkosti mezi spotřebiči, případně mezi stěnami. Proto je možné libovolně kombinovat a umístit chladničku a mrazničku nad sebe. Váš kuchyňský nábytek a dřevěné podlahy jsou tedy chráněny před možnou vlhkostí.

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.





Dostatek prostoru pro vaše potraviny

Záleží jen na vás, jakou kombinaci chladničky a mrazničky a celkovou výšku si zvolíte.

Celková výška

160 cm*

174 cm*

176 cm*



88 cm

KIR21VF30



102 cm

KIR31VF30



88 cm

KIR21VF30



72 cm

GIV11AF30



72 cm

GIV11AF30



88 cm

GIV21AF30

Celková výška

190 cm*

194 cm*

210 cm*

212 cm*



KIR31VF30



KIR41VF30



KIR41VF30



KIR51AF30



GIV21AF30



GIV11AF30



GIV21AF30



GIV11AF30

Které chladicí přístroje nejlépe vyhovují vašim potřebám?

Abychom vám ulehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše přístroje do čtyř kategorií: Serie | 8, Serie | 6, Serie | 4 a Serie | 2. Každá kategorie vyhovuje různým požadavkům podle charakteristických znaků. Vyberte si, které chladicí přístroje vyhovují vašim potřebám nejlépe.



Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 8

Kdo vstoupí do vaší kuchyně, je uchvácen elegantním designem i perfektním uspořádáním. A přesně takové jsou i vaše požadavky na chladničku. Potraviny zůstávají až třikrát déle čerstvé díky systému VitaFresh^{pro}. Dvě zóny s rozdílnou vlhkostí vzduchu a teplotou blížící se 0 °C vytvářejí perfektní skladovací podmínky pro ovoce a zeleninu nebo pro maso a ryby. Informace o teplotě a energetickém režimu máte kdykoliv k dispozici na displeji TouchControl. Kombinace chladničky a mrazničky Serie 8 nabízí také kovové aplikace.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 6

Jste člověk, jenž dbá na životní prostředí a kterému není cizí spojení „udržitelný rozvoj“. Od lednice očekáváte maximální energetickou účinnost a životnost. Protože dáváte přednost kvalitě, hledáte přístroj, který je vhodný pro citlivé potraviny. Díky technologii VitaFresh^{plus} zůstanou ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé. A díky displeji TouchControl můžete kdykoliv zkontrolovat nastavení teploty.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 4

Náklady za elektřinu by měly zůstat nízké, proto se u chladniček zajímáte především o úsporu energie. K tomu přispívá i úsporné LED osvětlení. Aktuální teplotu v chladicí nebo mrazicí části zjistíte na elektronickém displeji.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 2

Optimální volba pro všechny, kteří chtějí značkový spotřebič v dobrém poměru ceny a výkonu.

Přehled výbavy našich vestavných chladicích spotřebičů

Vestavné kombinace	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Způsob skladování	VitaFresh ^{pro}	VitaFresh ^{plus}	MultiBox	
Systém odmrazování	NoFrost	LowFrost	NoFrost/LowFrost*	
Ovládání teploty	elektronicky přes panel TouchControl oddělené chlazení a mrazení	elektronicky přes panel TouchControl oddělené chlazení a mrazení	elektronicky	mechanicky
Komfort	profesionální tlumení dveří*	profesionální tlumení dveří*		
	VarioZone	VarioZone	VarioZone	
Osvětlení	LED	LED	LED	LED

* v závislosti na modelu

Vestavný chladicí automat	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Technologie	VitaFresh ^{pro}	VitaFresh ^{plus}	MultiBox	
Ovládání teploty	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky	mechanicky
Osvětlení	LED	LED	LED	LED

variostyle

Design, který si určujete vy

Nové chladničky se spodním mrazákem Bosch Vario Style vám nyní přinášejí možnost kdykoliv změnit design vaší chladničky, a tím i celé kuchyně. Stačí si jen vybrat z 19 odstínů barev – od živé třešňově červené/Cherry Red až po odvážné barvy, jako je limetkově zelená/Lime green, nebo čistě přírodní barvy, jako je tyrkysová/Aqua.

Barevné kryty dveří chladniček se vyrábějí v Německu z vysoce kvalitní pozinkované oceli. Jednoduchou instalaci a bezpečné přichycení zajistí chytrá kombinace „neviditelných“ háčků a magnetů. Nepotřebujete žádné speciální nástroje nebo technické znalosti – jednoduše nacvakněte a vaše nová chladnička je na světě.

Překvapivě jednoduché, jednoduše perfektní. To je Bosch.



**3, 2, 1 – hotovo!**

Chladničky Bosch Vario Style jsou vybaveny inovativním systémem založeným na chytré kombinaci „neviditelných“ háčků a magnetů. Toto jedinečné řešení umožní rychlou změnu designu vaší lednice kdykoliv, snadno a rychle.

Zdvihněte spodní hranu barevného krytu lednice.



Následně kryt vysuňte směrem nahoru.



Nový kryt nasadíte na horní hranu dveří chladničky, přiklopte a je to.



Vario Style 186 cm a 203 cm



Cena: 24 990 Kč*



Cena: 32 990 Kč*

Serie | 4

Vario Style NoFrost kombinace chladnička/mraznička
s vyměnitelným barevným krytem dveří – výška 186 cm

A++



Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 260 kWh/rok²⁾
- užitečný objem celkem: 324 l
- objem chladicí části: 213 l
- objem zóny blízko 0 °C: 24 l
- objem mrazicí části NoFrost: 87 l
- doba skladování při poruše: 16 h
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí část

- LED se SoftStart
- funkce SuperChlazení
- 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná
- speciální držák na láhve

Freshness systém

- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě a plné vitamínů
- 2 zásuvky VitaFresh 9 °C ◀ regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvě
- AirFreshFilter

Mrazicí část

- NoFrost – již nikdy žádné odmrazování!
- funkce SuperMrazení
- 3x transparentní mrazicí box

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 186,0 x 60,0 x 66,0 cm

Serie | 4

Vario Style NoFrost kombinace chladnička/mraznička
s vyměnitelným barevným krytem dveří – výška 203 cm

A+++



Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++¹⁾
- spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾
- užitečný objem celkem: 366 l
- objem chladicí části: 255 l
- objem zóny blízko 0 °C: 24 l
- objem mrazicí části NoFrost: 87 l
- doba skladování při poruše: 16 h
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí část

- LED se SoftStart
- funkce SuperChlazení
- 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná
- speciální držák na láhve

Freshness systém

- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvě a plné vitamínů
- 2 zásuvky VitaFresh 9 °C ◀ regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvě
- AirFreshFilter

Mrazicí část

- NoFrost – již nikdy žádné odmrazování!
- funkce SuperMrazení
- 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Barvy a rozměry

Set kombinovaná chladnička s mrazákem s barevným krytem dveří

Samostatný barevný kryt dveří

					
		Výška: 1,86 m Cena: 24 990 Kč*	Výška: 2,03 m Cena: 32 990 Kč*	Výška: 1,86 m Cena: 4 990 Kč*	Výška: 2,03 m Cena: 5 390 Kč*
Žlutá / Sunflower		KVN36IF3A	KVN39IF4A	KSZ1AVF00	KSZ1BVF00
Oranžová / Orange		KVN36IO3A	KVN39IO4A	KSZ1AVO00	KSZ1BVO00
Malinová / Raspberry		KVN36IE3A	KVN39IE4A	KSZ1AVE00	KSZ1BVE00
Švestková / Plum		KVN36IL3A	KVN39IL4A	KSZ1AVL00	KSZ1BVL00
Třešnově červená / Cherry red		KVN36IR3A	KVN39IR3A	KSZ1AVR00	KSZ1BVR00
Champagne		KVN36IK3A	KVN39IK4A	KSZ1AVK00	KSZ1BVK00
Kávově hnědá / Coffee brown		KVN36IC3A	KVN39IC4A	KSZ1AVD10	KSZ1BVD10
Espresso hnědá / Espresso brown		KVN36ID3A	KVN39ID4A	KSZ1AVD00	KSZ1BVD00
Matně černá / Black matt		KVN36IZ3A	KVN39IZ4A	KSZ1AVZ00	KSZ1BVZ00
Perletově tmavě modrá / Pearl night blue		KVN36IN3A	KVN39IN4A	KSZ1AVN00	KSZ1BVN00
Petrolejová / Petrol**		KVN36IU3A	KVN39IU4A	KSZ1AVU10	KSZ1BVU10
Tyrkysová / Aqua		KVN36IA3A	KVN39IA4A	KSZ1AVU00	KSZ1BVU00
Mátově zelená / Mint green		KVN36IJ3A	KVN39IJ3A	KSZ1AVJ00	KSZ1BVJ00
Limetkově zelená / Lime green		KVN36IH3A	KVN39IH4A	KSZ1AVH00	KSZ1BVH00
Pastelově modrá / Light blue**		KVN36IT3A	KVN39IT4A	KSZ1AVT00	KSZ1BVT00
Pastelově růžová / Light rose**		KVN36IP3A	KVN39IP4A	KSZ1AVP00	KSZ1BVP00
Perletově bílá / Pearl white**		KVN36IV3A	KVN39IV4A	KSZ1AVV00	KSZ1BVV00
Šedá / Stone grey**		KVN36IG3A	KVN39IG4A	KSZ1AVG00	KSZ1BVG00
Perletově zlatá / Pearl gold**		KVN36IX3A	KVN39IX4A	KSZ1AVX00	KSZ1BVX00

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** K dispozici v průběhu roku 2019.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 44 990 Kč*

dostupné od 02/2019



Cena: 44 990 Kč*

dostupné do 02/2019

Serie 8 KIF86PF30		technika plochých pantů	
A++	177,5 cm	NoFrost	VitaFresh™ 0 °C
Supermrazení	SafetyGlass	BigBox	LED světlo
		FreshSense	Telescopic Drawer
		VarioShelf	Superchlazení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 232 kWh/rok²⁾
- užitečný objem celkem: 223 l
- objem chladicí části: 101 l
- objem zóny blízko 0 °C: 55 l
- objem mrazicí části NoFrost: 67 l
- doba skladování při poruše: 13 h
- mrazicí kapacita: 8 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- akustický signál otevřených/nedovřených dveří
- aktivní varovný systém s memory funkcí
- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část

- LED osvětlení
- automatické odtávání v chladicí části
- funkce SuperChlazení
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém

- 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvch s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle plně vitamínů a čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvch – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé

Mrazicí část

- NoFrost – již nikdy žádné odmrazování!
- funkce SuperMrazení
- 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 x 1 BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, 1x držák na láhve ve dveřích, zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 141.

Serie 8 KIF39S80		technika plochých pantů	
A++	177,5 cm	NoFrost	VitaFresh™ 0 °C
Superchlazení	Supermrazení	SafetyGlass	BigBox
		SoftClosingDoor	LED světlo
		Telescopic Drawer	AirFreshFilter
		Výsuvné plochy	

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 236 kWh/rok²⁾
- užitečný objem celkem: 245 l
- objem chladicí části: 128 l
- objem zóny blízko 0 °C: 56 l
- objem mrazicí části NoFrost: 61 l
- doba skladování při poruše: 16 h
- mrazicí kapacita: 12 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- systém SoftClose (jemné dovírání dveří)
- elektronická regulace teploty – LED ukazatele, ovládání pomocí TouchControl
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- akustický signál otevřených/nedovřených dveří
- MultiAlarm systém

Chladicí část

- LED osvětlení
- automatické odtávání v chladicí části
- funkce SuperChlazení
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho počet výsuvných: 1x s plným výsuvem, 1x EasyLift odkládací plocha z bezpečnostního skla

Freshness systém

- 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvch – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle plně vitamínů a čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvch – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
- AirFreshFilter

Mrazicí část

- NoFrost – již nikdy žádné odmrazování!
- funkce SuperMrazení
- 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 x 1 BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 141.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 36 490 Kč*



Cena: 26 990 Kč*

Serie 6 KIS86AD40 technika plochých pantů	Serie 6 KIS86AF30 technika plochých pantů
A+++ 177,5 cm 	A++ 177,5 cm
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A+++¹⁾ – spotřeba energie: 151 kWh/rok²⁾ – užitečný objem celkem: 260 l – objem chladicí části: 186 l – objem mrazicí části: 74 l – doba skladování při poruše: 33 h – mrazicí kapacita: 10 kg za 24 h – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – systém SoftClose (jemné dovírání dveří) – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický signál otevřených/nedovřených dveří – aktivní varovný systém s memory funkcí – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho počet výsuvných: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy Freshness systém – 1 zásuvka VitaFresh^{plus} s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plně vitamínů a čerstvě – AirFreshFilter Mrazicí část – LowFrost – funkce SuperMrazení – 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství - KSZ10020 držák na láhve	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 218 kWh/rok²⁾ – užitečný objem celkem: 265 l – objem chladicí části: 191 l – objem mrazicí části: 74 l – doba skladování při poruše: 32 h – mrazicí kapacita: 7 kg za 24 h – klimatická třída: SN-ST – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický signál otevřených/nedovřených dveří – aktivní varovný systém s memory funkcí – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho počet výsuvných: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy Freshness systém – 1 zásuvka VitaFresh^{plus} s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plně vitamínů a čerstvě Mrazicí část – LowFrost – funkce SuperMrazení – 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství - KSZ10020 držák na láhve

Rozměrové výkresy na str. 141.

Rozměrové výkresy na str. 141.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 24 990 Kč*



Cena: 22 490 Kč*



Cena: 21 490 Kč*

Serie 4 KIN86VS30	technika pojezdů	Serie 4 KIV86VF30	technika plochých pantů	Serie 4 KIV87VF30	technika plochých pantů
A++	177,5 cm	A++	177,5 cm	A++	177,5 cm
Výkon a spotřeba - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 222 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 255 l - objem chladicí části: 188 l - objem mrazicí části NoFrost: 67 l - doba skladování při poruše: 13 h - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 h - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW		Výkon a spotřeba - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - objem chladicí části: 191 l - objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 h - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW		Výkon a spotřeba - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 h - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost - elektronická regulace teploty – digitální ukazatel 1 chladicí okruh/ 1 kompresor - akustický signál otevřených/nedovřených dveří - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii		Komfort a bezpečnost - elektronické ovládání – LED ukazatele 1 chladicí okruh/ 1 kompresor - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii		Komfort a bezpečnost - elektronické ovládání – LED ukazatele 1 chladicí okruh/ 1 kompresor - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii	
Chladicí část - LED osvětlení - automatické odtávání v chladicí části - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné		Chladicí část - LED osvětlení - automatické odtávání v chladicí části - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné		Chladicí část - LED osvětlení - automatické odtávání v chladicí části - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné	
Freshness systém 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny		Freshness systém 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny		Freshness systém 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny	
Mrazicí část - NoFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce SuperMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox		Mrazicí část - LowFrost - funkce SuperMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox		Mrazicí část - LowFrost - funkce SuperMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox	
Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm		Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm		Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	
Příslušenství 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		Příslušenství 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		Příslušenství 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev		Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev		Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev	
Rozměrové výkresy na str. 142.		Rozměrové výkresy na str. 142.		Rozměrové výkresy na str. 142.	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 20 490 Kč*



Cena: 16 990 Kč*



Cena: 16 990 Kč*

Serie 4 KIV86VS30	technika pojezdů	Serie 2 KIV34X20	technika pojezdů	Serie 2 KIV38V20FF	technika pojezdů
A++ 177,5 cm LowFrost LED světlo FreshSense Supermrazení  SafetyGlass  BigBox		A+ 177,5 cm SafetyGlass  SafetyGlass		A+ 177,5 cm SafetyGlass  SafetyGlass	
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 267 l – objem chladicí části: 191 l – objem mrazicí části: 76 l – doba skladování při poruše: 24 h – mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 h – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné Freshness systém – 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – LowFrost – funkce SuperMrazení – 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhve	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A+¹⁾ – spotřeba energie: 274 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 265 l – objem chladicí části: 199 l – objem mrazicí části: 66 l – doba skladování při poruše: 16 h – mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – 3x transparentní mrazicí box Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,2 x 55,0 cm Příslušenství – 1x dóza na máslo, 1x miska na led, zásobníky na vejce	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A+¹⁾ – spotřeba energie: 275 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 276 l – objem chladicí části: 217 l – objem mrazicí části: 59 l – doba skladování při poruše: 13 h – mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – 3x transparentní mrazicí box Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,2 x 55,0 cm Příslušenství – zásobníky na vejce			
Rozměrové výkresy na str. 142.		Rozměrové výkresy na str. 143.		Rozměrové výkresy na str. 143.	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný chladicí automat



Cena: 25 990 Kč*



Cena: 27 490 Kč*



Cena: 21 990 Kč*

Serie 8 KIF42AF30	technika plochých pantů	Serie 6 KIL82AF30	technika plochých pantů	Serie 6 KIR51AF30	technika plochých pantů
A++	122,5 cm VitaFresh™ 0 °C LED světlo FreshSense Telescopic Drawer VarioShelf SuperChlazení SafetyGlass	A++	177,5 cm VitaFresh™ LED světlo FreshSense Telescopic Drawer VarioShelf SuperChlazení SafetyGlass	A++	140 cm VitaFresh™ LED světlo VarioShelf FreshSense SuperChlazení SafetyGlass
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 169 l – objem chladicí části: 95 l – objem zóny blízko 0 °C: 59 l – objem mrazicí části: 15 l – doba skladování při poruše: 13 h – mrazicí kapacita: 2,5 kg za 24 h – klimatická třída: SN-ST – hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl – 2 nezávislé chladicí okruhy – akustický signál otevřených/nedovřených dveří – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho počet výsuvných: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy Freshness systém – 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvkách s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle plně vitamínů a čerstvě – 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvkách – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvě Mrazicí část – mrazicí část s klapkou Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 1x miska na led, zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství - KSZ10020 držák na láhve		Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 209 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 286 l – objem chladicí části: 252 l – objem mrazicí části: 34 l – doba skladování při poruše: 22 h – mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h – klimatická třída: SN-ST – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – akustický signál otevřených/nedovřených dveří – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho počet výsuvných: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy Freshness systém – 1 zásuvka VitaFresh plus na teleskopických výsuvkách s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plně vitamínů a čerstvě – 1 příhrádka MultiBox na teleskopických výsuvkách – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – mrazicí část s klapkou Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 1x miska na led, zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství - KSZ10020 držák na láhve		Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 109 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 247 l – objem chladicí části: 247 l – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – akustický signál otevřených/nedovřených dveří – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6, z toho počet výsuvných: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy Freshness systém – 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plně vitamínů a čerstvě Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – zásobníky na vejce Zvláštní příslušenství - KSZ10020 držák na láhve	
Rozměrové výkresy na str. 143.		Rozměrové výkresy na str. 143.		Rozměrové výkresy na str. 144.	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný chladicí automat



Cena: 17 990 Kč*



Cena: 16 990 Kč*



Cena: 15 990 Kč*

Serie 4 KIR41VF30	technika plochých pantů	Serie 4 KIR31VF30	technika plochých pantů	Serie 4 KIR21VF30	technika plochých pantů
A++	122,5 cm LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass	A++	102,5 cm LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass	A++	88 cm LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 105 kWh/rok²⁾ – užitečný objem celkem: 211 l – objem chladicí části: 211 l – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW		Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 100 kWh/rok²⁾ – užitečný objem celkem: 172 l – objem chladicí části: 172 l – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 97 kWh/rok²⁾ – užitečný objem celkem: 144 l – objem chladicí části: 144 l – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii		Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii		Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii	
Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6, z toho 5 x výškově nastavitelné		Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné		Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – funkce SuperChlazení – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné	
Freshness systém – 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny		Freshness systém – 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny		Freshness systém – 1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny	
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm		Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 102,1 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm		Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm	
Příslušenství – zásobníky na vejce		Příslušenství – zásobníky na vejce		Příslušenství – zásobníky na vejce	
Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev		Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev		Zvláštní příslušenství KSZ10020 držák na láhev	
Rozměrové výkresy na str. 144.		Rozměrové výkresy na str. 144.		Rozměrové výkresy na str. 144.	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný chladicí automat



Cena: 14 490 Kč*



Cena: 12 990 Kč*


Serie 2 KIL24V21FF technika pojezdů	Serie 2 KIL18V60 technika plochých pantů
A⁺ 	A⁺⁺ 
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – spotřeba energie: 221 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 200 l – objem chladicí části: 183 l – objem mrazicí části: 17 l – doba skladování při poruše: 10 h – mrazicí kapacita: 2 kg za 24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – Mrazicí část s klapkou Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – zásobníky na vejce Rozměrové výkresy na str. 145.	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A⁺⁺¹⁾ – spotřeba energie: 150 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 129 l – objem chladicí části: 112 l – objem mrazicí části: 17 l – doba skladování při poruše: 10 h – mrazicí kapacita: 2 kg za 24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – LED osvětlení – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – mrazicí část s klapkou Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – zásobníky na vejce Rozměrové výkresy na str. 145.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavný chladicí automat



Cena: 15 990 Kč*



Cena: 15 490 Kč*

Serie 6 KUL15A60 technika plochých pantů	Serie 6 KUR15A60 technika plochých pantů
A++  	A++  
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 140 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 123 l – objem chladicí části: 108 l – objem mrazicí části: 15 l – doba skladování při poruše: 10 h – mrazicí kapacita: 2 kg za 24 h – klimatická třída: SN-ST – hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2, z toho 1x výškově nastavitelná Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Mrazicí část – mrazicí část s klapkou Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – nika (V x Š x H): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Příslušenství – 1x miska na led, zásobníky na vejce Rozměrové výkresy na str. 145.	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 92 kWh/rok²⁾ – užitný objem celkem: 137 l – objem chladicí části: 137 l – klimatická třída: SN-ST – hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – mechanické řízení teploty – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor Chladicí část – zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru – automatické odtávání v chladicí části – počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné Freshness systém – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – nika (V x Š x H): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm Příslušenství – zásobníky na vejce Rozměrové výkresy na str. 145.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný mrazák



Cena: 19 990 Kč*




Cena: 18 990 Kč*


Serie 6 GIV21AF30 technika plochých pantů	Serie 6 GIV11AF30 technika plochých pantů
A++     	A++    
Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 157 kWh/rok²⁾ – objem mrazicí části: 97 l – doba skladování při poruše: 22 h – mrazicí kapacita: 8 kg za 24 h – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – akustický alarm, optický varovný signál – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Mrazicí část – LowFrost – funkce SuperMrazení – 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led	Výkon a spotřeba – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – spotřeba energie: 144 kWh/rok²⁾ – objem mrazicí části: 72 l – doba skladování při poruše: 21 h – mrazicí kapacita: 8 kg za 24 h – klimatická třída: SN-T – hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost – elektronické ovládání – LED ukazatele – 1 chladicí okruh/ 1 kompresor – akustický alarm, optický varovný signál – FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii Mrazicí část – LowFrost – funkce SuperMrazení – 3x transparentní mrazicí box Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – nika (V x Š x H): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Příslušenství – 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led
Rozměrové výkresy na str. 145.	Rozměrové výkresy na str. 145.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Rozměrové výkresy k chladničkám




KIN86VS30



KIV86VF30




KIV87VF30




KIV86VS30


Rozměrové výkresy k chladničkám




KIV34X20



KIV38V20FF




KIF42AF30




KIL82AF30


Rozměrové výkresy k chladničkám




KIR51AF30



KIR41VF30




KIR31VF30




KIR21VF30



Rozměrové výkresy k chladničkám




KIL24V21FF



KIL18V60

KUL15A60
KUR15A60

GIV21AF30



GIV11AF30



Myčky nádobí

Myčky nádobí PerfectDry se postarají nejen o šetrné umytí vašeho nádobí. Díky pokročilé technologii sušení Zeolith® a přídatné funkci Extra sušení zároveň zaručí dokonale suché nádobí, ať už je vyrobené z porcelánu, skla, a dokonce i plastu.



Brilantní výsledky

Hledáte myčku nádobí, která nejen bezchybně myje, ale vyniká i inovativními technologiemi a pohodlným ovládáním? Právě jste ji našli.



PerfectDry

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všechnu práci za vás: zachytí vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému, 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.

Výkon sušení je možné v případě potřeby zvýšit využitím volby Extra sušení myček PerfectDry. Všechno nádobí bude nejen výjimečně čisté, ale i dokonale suché. Po skončení mytí ho tak můžete rovnou uklidit, aniž musíte cokoli ještě utírat v ruce.

Nezáleží na tom, jak choulostivé nebo náročné je vaše nádobí: PerfectDry s technologií Zeolith® zaručí perfektní výsledky sušení po celou dobu životnosti myčky.



Péče o sklo

Při každodenním používání skleniček není jednoduché zachovat dlouhodobě jejich zářivý vzhled a odolnost. Myčky Bosch pečují o křehké skleněné nádobí obzvláště šetrně. Program sklo 40 °C myje křehké sklo výjimečně jemně a suší je s dokonalým výsledkem. Speciální držák na sklo GlassSecure zaručuje spolehlivou ochranu sklenic na víno – jednoduše udrží všechny typy sklenic s dlouhými stopkami v bezpečné pozici, která je chrání před poškrábáním. Ale to není vše. Myčky Bosch zaručují i perfektní ochranu lesku drahých sklenic. Precizní ochrana skla zajišťuje trvalý lesk. Speciální ventil v myčkách Bosch reguluje poměr měkké a tvrdé vody, tak aby byl vyvážený. Díky tomu se sklenice krásně lesknou i po mnoha mycích cyklech.




Ticho

Kuchyně není jen místností, kde se vaří. Je prostorem k setkávání, místem, kde se cítíme doma. Často si zde čteme, pracujeme, posloucháme hudbu, hrajeme si s dětmi nebo večeríme s hosty. Proto jsme navrhli myčky s výjimečně tichým provozem. Maximálně tichý chod myčky umožňuje extra tichý program 50 °C. To oceníte obzvláště v noci, nebo pokud je vaše kuchyně propojená s obývacím pokojem.



TFT displej

Nový TFT displej nabízí užitečné pokyny a doplňující informace k optimálnímu využití myčky. Kromě toho se vždy zobrazuje zbývající čas do konce příslušného mycího programu. Brilantních výsledků mytí tak dosáhnete s přesností na minutu.



TimeLight

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.



Trojnásobný RackMatic

Maximální flexibilita při ukládání nádobí do myčky bez ohledu na to, jde-li o espresso šálky nebo velké hrnce: horní koš lze nastavit do tří poloh v různých výškách v rozpětí až 5 cm mezi nejnižší a nejvyšší polohou.



Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava myček nádobí ActiveWater.



Trojnásobný RackMatic

Výšku horního koše je možné jednoduše upravit díky systému RackMatic™, který lze nastavit do tří různých úrovní. To nabízí ještě větší flexibilitu a další možnosti nastavení podle toho, jaké nádobí potřebujete do myčky umístit.



Tichý program

Zajišťuje speciální tiché oplachování nádobí, které je až o 3 dB(A) tišší než ostatní programy. Vybrané modely tak dosahují při maximálním odhlučnění pouze 37 dB(A).



AquaSensor

Řídí spotřebu vody podle druhu a stupně zašpinění nádobí tím, že pomocí infračerveného paprsku kontroluje vodu určenou pro mytí. Podle obsahu zbytkových částic potravin, tuků nebo mycích prostředků ve vodě rozhoduje, kdy je potřeba přivést čistou vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop se skládá ze speciální dvoustěnné přírodní hadice, bezpečnostního ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem. Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými úniky vody, což Bosch garantuje po celou dobu životnosti myčky.



Senzor naplnění

Senzor naplnění zjišťuje množství nádobí v myčce a podle toho upravuje spotřebu vody. Pokud je myčka zcela naplněná, je pro namočení potřeba větší množství vody. Je-li nádobí méně, značně se snižuje objem vody určené k mytí. Vždy se tak použije optimální množství vody pro dokonalé umytí nádobí a zároveň šetříte vodou i elektřinou.



Dávkovací asistent

Zaručí optimální výsledky a tišší průběh mytí. Mýcí prostředek vypadne z dávkovače do speciální zachytné misky v horním koši. Tím je zaručeno, že se zcela rozpustí.



DuoPower™

Kromě ostřikovacího ramena na dně spotřebiče se o optimální výsledky mytí ve 45cm úzkých myčkách nádobí stará dvojité ostřikovací rameno v horním koši. Obě ergonomická ramena zajišťují přesnou cirkulaci vody, která dosáhne do každého rohu myčky nádobí. Každý mýcí cyklus se tak řídí precizně a myje skleničky i nádobí šetrně a efektivně.

Průtokový ohříváč vody

U spotřebičů s průtokovým ohříváčem vody je vnitřní prostor větší o místo pro topnou spirálu. Navíc se výrazně snižuje riziko přehřátí nebo deformace plastových částí nádobí.



EcoSilence Drive™

Aby bylo mytí ještě efektivnější, vyvinuli jsme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje se vysokým výkonem, minimální spotřebou energie a jako bezkartáčový motor je velmi tichý.

EcoDrying

Nové eco sušení v normovaném programu eco 50 °C zajistí nádobí a sklu lepší sušení. A to tak, že se po ukončení tohoto programu automaticky otevrou dveře myčky, tak aby mohla unikát přebytečná zbytková vlhkost. A výsledek: optimálně suché nádobí a sklenice při minimální spotřebě energie.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dveří.

Držák pro uložení sklenic

Umožní vám bezpečně umístit do dolního koše i obzvláště vysoké sklenice, láhve nebo vázy.

Systém ochrany skla

Protože příliš měkká voda způsobuje korozi skla, myčky nádobí značky Bosch neustále měří a upravují stupeň tvrdosti vody. Tak zajišťujeme šetrné mytí drahých skleniček a křehkého porcelánu.



InfoLight

Červený světelný bod na podlaze vám poskytuje informaci o tom, zda vaše plně integrovaná myčka nádobí ještě běží, nebo už domyla.

Dětská pojistka

Uzamčení dveří zabraňuje otevírání myčky za provozu a zaručuje vám a vaší rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabrání poranění horkou párou.



Jídelní sady

Místo až pro 161 kusů nádobí. Jedna jídelní sada se skládá ze šesti kusů nádobí (mělký talíř, talíř na polévku, dezertní talíř, podšálek, šálek, sklenička) a z pěti příborů. K tomu se doplní ještě plochá mísa, dvě servírovací mísy a čtyři kusy příborů na servírování.



OpenAssist

S funkcí OpenAssist můžete plně vestavnou myčku ActiveWater otevřít jednoduše stlačením čelního panelu spotřebiče. Dveře se částečně odklopí, takže můžete nádobí do myčky jednoduše vkládat nebo vyjímat. Myčka bez madla na dvířkách je optimální volbou pro kuchyně s moderním designem se sladěnými čelními panely. Taková myčka je stylová a také velmi uživatelsky příjemná.



PerfectDry Extra sušení

Díky použití vyšších teplot během oplachování se spustí delší fáze sušení. To zaručuje lepší výsledky sušení, což je znát především u většího plastového nádobí. S mnohokrát oceněnou patentovanou technologií **Zeolith®** získáte více možností, jak šetřit energii při zachování dokonalého výsledku sušení. Proces sušení spotřebuje malé množství energie a významně snižuje využívání výkonu spotřebiče. Tím je zajištěna nejnižší spotřeba energie s nejlepší třídou energetické účinnosti A+++, nebo dokonce ještě o 10 % lepší. Tajemstvím této úspory energie je přírodní minerál zeolit, který má schopnost absorbovat vlhkost a přeměňovat ji v tepelnou energii využívanou k sušení nádobí. Tento minerál se po ukončení každého mycího cyklu regeneruje, vydrží po celou dobu životnosti myčky nádobí a nemusíte jej nikdy vyměňovat.



Řízení spotřeby vody

Voda v oplachovacím cyklu se používá pro předmytí v následujícím cyklu mytí. Výsledkem je optimální hygienické mytí při spotřebě pouhých 6,5 litru na jeden mycí cyklus neboli inteligentní řízení spotřeby vody.



Časová předvolba

S časovou předvolbou můžete začátek programu nastavit podle svého přání. Váš spotřebič tak bude pracovat, kdy potřebujete – přes den, když jste v práci, nebo v noci. Po startu programu se na displeji objeví čas, který zbývá do konce mytí.



Praktický držák na skleničky: Pro bezpečné umytí skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem můžete své skleničky na víno nebo na sekt umýt bezpečně a s brilantním výsledkem – v myčkách Bosch s koši VarioFlex nebo VarioFlex Pro. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.



TFT displej

TFT displej informuje rychle a přehledně o zvolených programech a jejich průběhu, o zbývajících době mytí a mnohém dalším. Praktické pokyny vás provedou jednotlivými programy a poskytnou užitečné informace o optimálním využití a o spotřebě vody a energie. Navíc se zde zobrazují pokyny k doplnění soli a leštidla.



TimeLight

Díky TimeLight máte dokonalý přehled o tom, zda myčka ještě běží, jak dlouho to ještě potrvá a v jaké fázi se právě nachází. Všechny tyto informace se průběžně promítají na podlahu.



Třída účinnosti sušení

Umožňuje objektivní porovnání výkonu při sušení u různých myček nádobí. Pro zjištění třídy účinnosti sušení se testovaná a referenční myčka naplní shodným nádobím a přístroje a spustí se porovnávací program. Podle výsledků sušení získá testovaný přístroj třídu účinnosti, kde A znamená nejlepší hodnocení.




Doposud byla instalace plně integrovaných myček nádobí do vysokých skříněk možná pouze s velkými mezerami mezi čelními deskami nábytku. To už je minulost. Díky systému **VarioHinge** už nemusíte dělat kompromisy. Při otevírání spotřebiče se čelní panel plně integrované myčky posune mírně vzhůru. Myčku lze proto instalovat do vysoké skříňky s rovnoměrně malými mezerami. Také pro instalaci s výškou soklu 6,5 až 9 cm nabízí VarioHinge nejlepší řešení s úzkou mezerou.



Spotřebiče s **výměňníkem tepla** suší křehké sklenice a drahý porcelán obzvláště šetrně a bez rizika. Voda se při mytí přehřívá, aby se zabránilo teplotním šokům.

Energetický štítek u myček nádobí

I pro myčky nádobí byly zavedeny tři nejvyšší energetické třídy spotřeby energie (A+, A++ a A+++), přičemž nejúspornější třídou je A+++, která je až o 30 % úspornější než třída A. Spotřebiče třídy A+++ spotřebují až o 21 % méně elektřiny oproti energetické třídě A.



1. Jméno/název výrobce, typové označení
2. Energetická třída
3. Spotřeba energie v kWh/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
4. Hlučnost podle akustického výkonu – dB(A) re 1 pW
5. Počet sad nádobí
6. Třída účinnosti sušení
7. Spotřeba vody v litrech/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
8. Identifikace nařízení

Typicky německé: Pořádek bez kompromisů

Variabilní systémy košů poskytují prostor až pro 14 jídelních sad i místo pro každý kus nádobí.

Příborová zásuvka VarioPro

Příborová zásuvka VarioPro poskytuje obzvlášť hodně místa: snížením postranních ploch vytvoříte prostor i pro velké kuchyňské náčiní, např. metly na sníh, naběračky, menší nádobí nebo šálky na espresso.



Systém košů VarioFlex Pro

Horní koš systému košů VarioFlex Pro nabízí řadu možností nastavení. Díky červeně označeným uchopovacím prvkům na sklopných částech a páčkách RackMaticu vždy hned poznáte, kde a jak můžete koše flexibilně nastavit podle nádobí, které dáváte do myčky. Bezvadně čistě tak bude i větší množství nádobí. A pouze po jednom mytí. V horním koši se nachází osm pohyblivých součástí (dva držáky na sklenice, čtyři sklopné trny na talíře a dva výklopné etažéry).



V dolním koši je dokonce jedenáct pohyblivých prvků. Zvýšená zadní strana se sklopným držákem na sklenice a dvěma sklopnými stojany na šálky a osm sklopných trnů na talíře. V přední části se navíc může každý druhý trn sklopit dolů, aby se mezi ně lépe ukládaly hluboké talíře a misky.

Příborová zásuvka Vario

Více pohodlí s výsuvnou příborovou zásuvkou Vario: ideální místo na ukládání nejen příborů, ale také malého kuchyňského náčiní, jako jsou např. naběračky, nože či šálky na espresso.



Systém košů VarioFlex

Horní koš v systému košů VarioFlex nabízí kromě trojnásobného RackMaticu čtyři pohyblivé prvky (dvě řady sklopných trnů a dva výklopné etažéry). V případě varianty bez příborové zásuvky Vario je v horním koši také menší odkládací plocha na příbory nebo kuchyňské náčiní.



Ve spodním koši jsou k dispozici čtyři sklopné přihrádky na talíře. Sklopné trny v dolním koši zajišťují obzvlášť bezpečné a jemné uložení díky zakulaceným koncům hrotů. V myčkách nádobí s příborovou zásuvkou Vario jsou navíc na zadní straně spodního koše dva sklopné stojánky na šálky.





Systém košů Vario

Horní koš nabízí u vybraných modelů trojnásobný RackMatic, u ostatních pak jednoduché výškové nastavení. Umožňuje také odkládání hrnečků na dva výklopné etažéry, do nichž lze upevnit nožičky vysokých sklenic.

Ve spodním koši jsou k dispozici dvě řady sklopných trnů na talíře, jejichž sklopením vznikne místo na velké kusy nádobí, např. hrnce. Koš na příbory má své vyhrazené místo.



Normální systém košů

Horní koš má dva výklopné etažéry na šálky, do nichž lze také upevnit nožičky vysokých sklenic.

Ve spodním koši jsou dvě řady trnů pro velké a malé talíře a koš na příbory na svém vyhrazeném místě.



Koš na příbory Vario

Koš na příbory Vario je flexibilní a lze ho umístit ve spodním koši. Je součástí všech modelů ActiveWater bez příborové zásuvky.



Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umytí skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem* můžete skleničky na víno nebo na sekt umýt s jistotou a s brilantním výsledkem – v myčkách Bosch s koši VarioFlex nebo VarioFlex Pro. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.

*Držák na skleničky se k některým modelům dodává standardně nebo je k dispozici jako volitelné příslušenství.

Home Connect: Domácí spotřebiče s chytrým ovládáním pro jednodušší život

Díky technologii Home Connect můžete nyní ve své domácnosti využívat zcela nové možnosti. I když nejste doma, můžete pohodlně ovládat a kontrolovat své spotřebiče. Získáte neomezený přístup k užitečným informacím, např. návodům k použití v elektronické podobě či k praktickým tipům pro optimální využití vašich spotřebičů.

Jednoduše snadné: Easy Start

Jak nejlépe umýt nádobí, ví nejen vaše maminka, ale i váš chytrý telefon nebo tablet. Zvolte Easy Start v aplikaci Home Connect a nechte si doporučit ten nejvhodnější program pro vaše nádobí. Získejte navždy toho nejlepšího odborníka na mytí nádobí.





home
connect



Expresní zpráva od vaší myčky:

Automatická oznámení

V životě jsou mnohem důležitější věci než mytí nádobí. Nechte si na svůj chytrý telefon nebo tablet zasílat zprávy o aktuálním stavu programu myčky nádobí. Získáte dokonalý přehled a zároveň čas na věci, na kterých opravdu záleží.



Zbavte se veškeré špíny jedním stisknutím tlačítka

Myčky nádobí značky Bosch mají pro každý problém ten správný program.

Auto 45–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u silně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Intenzivní 70 °C

Speciální program pro silně znečištěné nádobí, zvláště pro hrnce a pánve. Vysoká teplota při mytí zajišťuje nejvyšší standard hygieny.

Eco 50 °C

Program se sníženou spotřebou pro jakékoliv mytí běžně znečištěného nádobí.

Sklo 40 °C

S tímto novým programem se velmi jemně umyjí a vysuší například drahé broušené sklenice. A to díky nižší teplotě při mytí i oplachování a prodloužení fáze sušení.

Rychlý 45 °C

Lehce znečištěné nádobí se dokonale umyje při 45 °C, navíc za velmi krátkou dobu – 29 minut.

Krátký 60 °C (s technologií Zeolith®)

Program krátký 60 °C zaručuje vynikající výsledky mytí silně znečištěného nádobí, zároveň vás přesvědčí skvělým výkonem při sušení. Vysokorychlostní čerpadlo zajišťuje vyšší tlak vody uvnitř myčky, čímž se odstraní veškeré nečistoty. Současně program dosahuje i dokonalých výsledků sušení, a to vše za 89 minut.

Hodinový 65 °C (bez technologie Zeolith®)

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí.

TurboSpeed 20 minut

Je ideální pro čerstvě zašpiněné nádobí a sklenice, které potřebujeme rychle znovu použít. Dvacetiminutovou, rekordní dobu trvání programu umožňuje přehřátí vody v zásobníku na vodu. Pro tento program se doporučuje použití sypkého mycího prostředku.

Tichý program 50 °C

Dobrá volba pro každého, kdo používá svou myčku na doslech obývacích místností nebo ložnic: tento speciální program používá nižší tlak v ostričkových tryskách a optimalizované sušení pomocí technologie Zeolith®* pro ještě nižší hlučnost.

Předmytí

Oplach nádobí většinou studenou vodou bez mycího prostředku.



Promyšlené do detailu – speciální funkce myček nádobí Bosch.



Intensive Zone

Volba Intensive Zone zajišťuje obzvláště silný tlak při ostřikování a zvýšenou teplotu mytí v celém dolním koši. Silně znečištěné hrnce a pánve tak budou dokonale čisté, zatímco do horního koše lze umístit křehké nádobí.



VarioSpeed

Pokud spěcháte, zkrátíte dobu mytí na polovinu pomocí volby VarioSpeed. A to při dokonalém mytí a sušení.



VarioSpeed Plus

S volbou VarioSpeed Plus bude vše velmi rychle čisté a suché, a to i při plné myčce. Jedním stisknutím tlačítka zkrátíte dobu mytí až o 66 %. Určitě vám přijde vhod při nejrůznějších oslavách.



HygienePlus

Novou speciální funkci HygienePlus můžete doplnkově zapnout k mnoha mycím cyklům pro nejvyšší hygienický standard antibakteriálního mytí. Je ideální pro všechny, kteří mají vysoké hygienické nároky, např. domácnosti s malými dětmi.



Extra sušení

Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.



Program péče o myčku

Pro čištění spotřebiče byste měli pravidelně používat speciální čisticí prostředek. Díky optimalizovanému programu dosáhnete při jeho použití ještě lepších výsledků – pro perfektní péči o myčku nádobí.

* dostupné u vybraných modelů



Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 30 490 Kč*



Cena: 28 990 Kč*



Cena: 27 990 Kč*

Serie 8 PerfectDry SMV88TX46E	Serie 6 PerfectDry SMV68MX04E	Serie 6 SMV68MX07E
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – EmotionLight (bílý) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – akustický signál ukončení programu – TimeLight – zobrazení zbývajících doby mytí – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – VarioFlex Pro – flexibilní systém košů s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (6x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8x) – 2 výškopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek – držák na sklenice Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 42 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl (černý) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výškopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/1 820 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – EcoDrying Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl (černý) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex s červeně označenými uchopovacími částmi – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výškopné etažéry v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 27 490 Kč*



Cena: 26 390 Kč*



Cena: 25 990 Kč*

dostupné do 11/2018

Serie 6 SMV68MD02E	Serie 6 SMV68TX00E	Serie 4 XXL myčka s panty Vario SBE46MX03E
A++ Voda 9,5 l 42 dB Tichý program průběžná zásuvka Vario TimeLight	A+ Voda 9,5 l 39 dB VarioFlex Pro systém košů Zásuvka VarioPro TimeLight	A++ Voda 9,5 l 44 dB XXL průběžná zásuvka Vario InfoLight
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+⁽¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l⁽²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l⁽³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁽⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+⁽¹⁾ – energie/voda: 299 kWh/2 660 l⁽²⁾ – energie/voda: 1,05 kWh/9,5 l⁽³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁽⁴⁾ – hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 37 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+⁽¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l⁽²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l⁽³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁽⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – EcoDrying	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – EcoDrying	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl (černý) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla	Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl (černý) – EmotionLight (bílý) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla	Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla
Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)	Systém košů – VarioFlex Pro – flexibilní systém košů s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (6x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (8x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koši	Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – tlakové otevírání dveří OpenAssist	Bezpečnost – AquaStop se zárukou	Bezpečnost – AquaStop se zárukou
Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt SMZ5100 – přídavný koš na přístroje pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavěné myčky SMZ5003 – sklopné panty SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 86,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5015 – vyrovnávací + upevňovací sada</

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

2) Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 25 990 Kč*

dostupné od 12/2018



Cena: 22 990 Kč*



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 4 XXL myčka s panty Vario
SBE46MX23E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 86,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ5015 – vyrovnávací + upevňovací sada
- SMZ5045 – sada nerezových dekorčních listů
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Serie | 4
SMV46MX01E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 262 kWh/1 820 l²⁾
- energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, TurboSpeed 20min, 60 °C, hodinový 65 °C
- 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5015 – vyrovnávací + upevňovací sada
- SMZ5035 – sada nerezových dekorčních listů
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Serie | 4
SMV46FX01E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+++¹⁾
- energie/voda: 234 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- EcoDrying

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová Vario zásuvka
- stříbrné XXL mycí koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v dolním koši (2x)
- odkládací plocha na hrncečky v horním mycím koši (2x)
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky
- SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorční lišta na těsnění
- SMZ5035 – sada nerezových dekorčních listů
- SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou

Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 21 990 Kč*

dostupné do 11/2018



NOVINKA



Cena: 21 990 Kč*

dostupné od 12/2018



Cena: 21 490 Kč*

Serie | 4 s panty Vario
SME46MX03E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výškopné etažery v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt
- SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Serie | 4 s panty Vario
SME46MX23E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrné XXL mycí koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výškopné etažery v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt

Rozměrové výkresy na str. 175.

Serie | 4
SMV46MX03E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výškopné etažery v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt
- SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 20 990 Kč*

dostupné do 03/2019



Cena: 19 990 Kč*



Cena: 18 290 Kč*

Serie 4 SMV46MX00E	Serie 4 SMV46IX03E	Serie 4 SMV46GX00E
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – etažér na příbory v horním koši – Vario koš na příbory ve spodním mycím koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 258 kWh/2 100 l²⁾ – energie/voda: 0,9 kWh/7,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – Vario koš na příbory ve spodním mycím koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 17 490 Kč*



Cena: 16 090 Kč*



Cena: 14 990 Kč*

Serie 4 SMV46KX01E	Serie 4 SMV45AX00E	Serie 2 SMV25AX01E
A++	A++	A++
Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etážery v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou	Výkon a spotřeba – náplň: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 258 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,9 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 5: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů Vario – stříbrné XXL mycí koše – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory ve spodním mycím koši – odkládací plocha na hrnceky v horním mycím koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky - SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou	Výkon a spotřeba – náplň: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 258 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,9 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 5: intenzivní 70 °C, normální 65 °C, eco 50 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – LED indikátor průběhu programu – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva LED ukazatele: červená – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – koš na příbory ve spodním mycím koši – odkládací plocha na hrnceky v horním mycím koši (2x) – držák na skleničky v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky - SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 13 990 Kč*

Serie | 2
SMV24AX01E



Výkon a spotřeba

- náplň: 12 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A¹⁾
- energie/voda: 290 kWh/3 300 l²⁾
- energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 50 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 4: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, předmytí

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- LED indikátor průběhu programu
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva LED ukazatele: červená
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů Vario
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- koš na příbory ve spodním mycím koši
- odkládací plocha na hrncečky v horním mycím koši (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- mechanická dětská pojistka proti otevření dveří

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ2055 – nerezové dveře pro plně vestavné myčky
- SMZ5000 – SET: ošťikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
- SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada

Rozměrové výkresy na str. 175.



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Myčky s variabilními panty

Přehled myček s variabilními panty a bez variabilních pantů (do 11/2018)

Výška korpusu 655–750 mm																								Výška korpusu 705–800 mm																							
výška soklu v mm																								výška nily v mm																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925																								
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5																								

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s variabilními panty

81,5 Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s variabilními panty

86,5 Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí TimeLight, jelikož potom není vidět.

Myčky s variabilními panty

Přehled myček s variabilními panty a bez variabilních pantů (od 12/2018)

Výška korpusu 655–750 mm												Výška korpusu 705–815 mm											
výška niky v mm																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

81,5 Vestavná myčka nádoby 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádoby 81,5 cm s variabilními panty 50 (dostupnými od 12/2018)

81,5 Vestavná myčka nádoby 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádoby 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádoby 86,5 cm s variabilními panty 50 (dostupnými od 12/2018)

86,5 Vestavná myčka nádoby 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí TimeLight, jelikož potom není vidět.

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 30 990 Kč*



Cena: 26 990 Kč*



Cena: 25 990 Kč*

Serie 8 PerfectDry SMI88TS46E	Serie 6 PerfectDry SMI68TS06E	Serie 6 SMI68MS07E
A+++ 	A+++ 	A++
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – EmotionLight (bílý) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – akustický signál ukončení programu – zobrazení zbývajících doby mytí – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – VarioFlex Pro – flexibilní systém košů s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (6x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8x) – 2 výklopné etažery v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – mechanická dětská pojistka proti otevření dveří – držák na sklenice Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – barevný TFT-displej s vysokým rozlišením – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – VarioFlex Pro – flexibilní systém košů s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (6x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8x) – 2 výklopné etažery v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek – držák na sklenice Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/1 820 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – EcoDrying Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – ukazatel průběhu programu – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažery v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 22 990 Kč*



Cena: 21 990 Kč*



Cena: 21 990 Kč*

Serie 4 SMI46MS03E	Serie 4 SMI46IS03E	Serie 4 SMI46MS00E
A++    	A++     	A++     
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla
Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažery v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek	Systém košů – systém košů VarioFlex – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – etažer na příbory v horním koši – Vario koš na příbory ve spodním mycím koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek	Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažery v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek
Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních listů - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních listů - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5000 – SET: ostříhvací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 18 490 Kč*



Cena: 15 990 Kč*



Cena: 13 990 Kč*

Serie 4 SMI46KS01E	Serie 4 SMI46AS02E	Serie 2 SMI24AS01E
A++ 	A+ 	A+
Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklonné etažery v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+¹⁾ – energie/voda: 290 kWh/3 300 l²⁾ – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů Vario – stříbrné XXL mycí koše – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory ve spodním mycím koši – odkládací plocha na hrnce v horním mycím koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky	Výkon a spotřeba – náplň: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+¹⁾ – energie/voda: 290 kWh/3 300 l²⁾ – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 50 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 4: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, předmytí – 1 speciální funkce: VarioSpeed Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – LED indikátor průběhu programu – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 3/6/9 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla – otočný volič s integrovaným „start“ tlačítkem Systém košů – systém košů Vario – stříbrné XXL mycí koše – výškově nastavitelný horní koš – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory ve spodním mycím koši – odkládací plocha na hrnce v horním mycím koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5000 – SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada - SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Podstavné myčky ActiveWater – 60 cm a 45 cm



NOVINKA

Cena: 21 490 Kč*

Cena: 20 490 Kč*

Cena: 15 990 Kč*

Serie 4 SMU46MS03E	Serie 4 SMU46KS01E	Serie 4 SPU46MS01E
A++	A++	A+
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 266 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažery v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažery v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce - SMZ5000 – SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5006 – vyrovnávací a upevňovací sada - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) Rozměrové výkresy na str. 175.	Výkon a spotřeba – náplň: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,84 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostříkovací rameno DuoPower v horním koši – AquaSensor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ5000 – SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce) - SMZ5100 – přídatný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Nenápadně tiché.
Přitom úsporné



Plně vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 6 PerfectDry
SPV66TX01E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 10 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+++¹⁾
- energie/voda: 188 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,66 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSensor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- EmotionLight (bílý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- TimeLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioPro
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (3x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
SPV66TX00E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 10 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 211 kWh/2 660 l²⁾
- energie/voda: 0,75 kWh/9,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSensor, senzor naplnění
- EcoDrying

Ukazatele stavu a obsluhy

- EmotionLight (bílý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- TimeLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioPro
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (3x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 4
SPV46IX07E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 197 kWh/2 380 l²⁾
- energie/voda: 0,7 kWh/8,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSensor, senzor naplnění
- EcoDrying

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- InfoLight
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etážer na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění

Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné a vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 13 990 Kč*



Cena: 22 990 Kč*



Cena: 20 990 Kč*

Serie 2 SPV24CX00E	Serie 6 PerfectDry SPI66TS01E	Serie 6 SPI66TS00E
A⁺ 	A⁺⁺⁺ 	A⁺⁺
Výkon a spotřeba – náplň: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A⁺¹⁾ – energie/voda: 220 kWh/2 380 l²⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 4: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – LED indikátor průběhu programu – akustický signál ukončení programu – InfoLight – barva LED ukazatele: červená – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů Vario – koš na příbory v dolním koši – etažér na příbory v horním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění	Výkon a spotřeba – náplň: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A⁺⁺⁺¹⁾ – energie/voda: 188 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,66 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – AquaSenzor, senzor naplnění Ukazatele stavu a obsluhy – EmotionLight (bílý) – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – ukazatel průběhu programu – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (3x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši – speciální držák na skleničky ve spodním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Výkon a spotřeba – náplň: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A⁺⁺¹⁾ – energie/voda: 211 kWh/2 660 l²⁾ – energie/voda: 0,75 kWh/9,5 l³⁾ – třída účinnosti sušení: A⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – AquaSenzor, senzor naplnění – EcoDrying Ukazatele stavu a obsluhy – EmotionLight (bílý) – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – ukazatel průběhu programu – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla Systém košů – systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (3x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokáce tlačítek Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm Zvláštní příslušenství - SGZ1010 – prodloužení AquaStop - SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 18 990 Kč*



Cena: 16 490 Kč*

Serie | 4
SPI46IS05E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- energie/voda: 197 kWh/2 380 l²⁾
- energie/voda: 0,7 kWh/8,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSenzor, senzor naplnění
- EcoDrying

Ukazatele stavu a obsluhy

- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- odkládací příhrádka na malé hrncečky v horním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- elektronická blokáce tlačítek

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Serie | 2
SPI25CS02E**Výkon a spotřeba**

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+¹⁾
- energie/voda: 220 kWh/2 380 l²⁾
- energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l³⁾
- třída účinnosti sušení: A⁴⁾
- hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 5: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla
- otočný volič s integrovaným tlačítkem „start“

Systém košů

- systém košů Vario
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
- SMZ5003 – sklopné panty
- SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění

Rozměrové výkresy na str. 175.

Čím se pyšní 45cm myčky nádobí Bosch:****TimeLight**

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.

**Inteligentní řízení spotřeby vody**

Promyšleným využitím vody se spotřeba snížila na pouhých 8,5 litru během jednoho mycího cyklu ve standardním programu s optimálními a hygienickými výsledky mytí.

**PerfectDry**

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všichni práci za vás: zachytí vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.



Pro extrémně důkladné sušení dokonce i těžko sušitelného nádobí lze aktivovat funkci Extra sušení: pouhým stisknutím tlačítka se zvýší teplota během cyklu oplachování a zároveň se prodlouží sušící fáze. Nádobí se díky tomu perfektně umyje i usuší.

**Systém košů VarioFlex Pro**

Maximální flexibilita a pohodlí až pro devět jídelních sad. U spotřebičů s příborovou zásuvkou Vario dokonce pro deset jídelních souprav.

**DuoPower™**


Dvojitě ostřikovací rameno v horním koši zajišťuje optimální rozdělení vody do všech rohů myčky nádobí a zaručuje dokonalý výsledek mytí.

** v závislosti na modelu


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).


Rozměrové výkresy myček nádob




Přehled možných velikostí nádobí s příborovou zásuvkou Vario nebo bez ní




Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 81,5 cm



Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)



Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 81,5 cm



Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí** jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Součástí dodávky **integrovaných myček nádobí** jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí 86,5 cm** vysokých jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 3 kg do 10 kg. Náhradní dvevní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) nejsou dvevní panty o vyšší nosnosti k dispozici.

U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dvevních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight


Maximální velikost obložení dveří
myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm
myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm
(rozměr **a** – při 130mm výšce soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight (rozměr **b**)
a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výšku soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na stranách 165
a 166:

Nemá smysl u vysoké instalace!



Bosch je nejprodávanější
značka myček nádobí
na světě.



**WORLD'S
BRAND NO. 1***

* Kategorie myčky. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Praní



Vestavná pračka, vestavná pračka se sušičkou, plně integrované



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 6
WIIW24340EU

A+++



Hodnoty a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 139 kWh/rok¹⁾
- spotřeba vody: 8 800 l/rok²⁾
- náplň prádla: 1–7 kg
- třída účinnosti odstředování: B
- počet otáček: 400–1 200 ot./min.
- hlučnost praní/odstředování: 42/65 dB(A) re 1 pW³⁾

Speciální programy

- speciální programy: extra máchání/škrobení, odstředění/odčerpání, mix, super 15'/30', vlna/ruční praní, jemné/hedvábní

Speciální funkce a nastavení

- TouchControl tlačítka: odložený start, start/pauza s reload funkcí (možnost doplnění prádla), EcoPerfect/SpeedPerfect, nastavení počtu otáček/stop máchání

Komfort a bezpečnost

- funkce Reload: máte možnost přidat prádlo dokonce i po začátku pracovního cyklu
- velký displej s ukazateli: průběhu programu, počtu otáček, zbytkového času v minutách, doporučené náplně a nastavení konce praní až za 24 hodin
- EcoSilence Drive: tichý asynchronní motor s dlouhou životností
- AquaStop se zárukou
- bezstupňová množstevní automatika
- systém rozpoznání pěny
- kontrola nevyváženosti
- protihluková izolace: izolace i ve spodní části pračky
- signál na konci programu
- 30cm plnicí otvor, s úhlem otevírání 130°
- kovový háček zavírání dveří

Technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
- nastavitelná výška soklu: 15 cm
- nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm

Zvláštní příslušenství

- WMZ20441 – výškové nastavitelné nohy
- WMZ2200 – set pro upevnění k podlaze
- WMZ2380 – přívod studené vody/prodl. AquaStopu

Rozměrové výkresy na str. 180.



Cena: 36 790 Kč*

Serie | 6
WKD28541EU

B



Hodnoty a spotřeba

- třída spotřeby energie/účinnost praní: B (v rozsahu tříd energetické účinnosti od A do G)/A
- spotřeba energie praní/sušení: 5,5 kWh
- spotřeba vody praní/sušení: 105 l při standardním programu
- náplň prádla: 7 kg praní/4 kg sušení
- nonstop program praní/sušení: 4 kg
- počet otáček: 600–1 400 ot./min.
- hlučnost praní/odstředování: 57/74 dB(A) re 1 pW³⁾

Speciální programy

- speciální programy: extra máchání/škrobení, program pro praní v noci, mix, extra krátký 15', máchání/odstředění, odstředění/odčerpání, AlergiePlus, vlna/ruční praní, jemné/hedvábní
- speciální program: program na odstranění textilních vláken a žmolků

Speciální funkce a nastavení

- tlačítka pro volitelné funkce: start, nastavení počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. odložený start

Komfort a bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až o 24 hodin, ukazatel ukončení sušení
- elektronické ovládání jedním otočným voličem všech prací a speciálních programů
- senzorové řízené sušení, časově řízené programy
- systém vrchní vody
- množstevní automatika
- systém rozpoznání pěny
- kontrola nevyváženosti
- signál na konci programu
- dětská pojistka proti otevření dveří
- skleněný kryt plnicího otvoru
- závěs dveří vlevo
- kovový háček zavírání dveří
- elektromagnetický zámeček

Technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- nastavitelná výška soklu: 16,5 cm
- nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm

Zvláštní příslušenství

- WMZ2200 – set pro upevnění k podlaze
- WMZ2380 – přívod studené vody/prodl. AquaStopu

Rozměrové výkresy na str. 180.



AquaStop – záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče

Se systémem AquaStop jste v absolutním bezpečí před škodami způsobenými vodou. Přispívají k tomu různorodá vzájemně sladěná opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutku, dvojité přírodní hadice s automatickou regulací tlaku, vana s plovákem a spínačem čerpadla. Bosch garantuje funkčnost systému po celou dobu životnosti spotřebiče.


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracovních cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.


²⁾ Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracovních cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.

³⁾ Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstředování v standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.

Rozměrové výkresy vestavná pračka a kombinace pračka/sušička



WIW24340EU



WKD28541EU

Nová volně stojící kombinovaná pračka se sušičkou Bosch Serie | 6



Pro jistotu: na náš servis se můžete spolehnout

Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch.
Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.



**Na vašem názoru nám záleží.
Kvalita Bosch i v servisních službách.**

To, co jste nám vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Bosch.

Celková spokojenost se servisem



4,61

5 hvězd = velmi dobrý

Výsledky ankety pořádané v roce 2014 mezi našimi koncovými uživateli.



Bližší informace o servisních službách najdete
na našem webu po oskenování QR kódu.



**Zaručená spolehlivost.
Žádné kompromisy.**

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maximální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. Díky tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů Bosch dvouletou záruku.



**Široká síť servisů Bosch.
Stačí jen zavolat.**

Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc je vždy nablízku.



**Kvalita servisu přímo od výrobce.
Originál Bosch.**

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních náhradních dílů Bosch.



**Originální příslušenství.
Účinné čisticí prostředky.**

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou příslušenství. Objevte maximální komfort obsluhy vašeho domácího spotřebiče a využijte všechny jeho možnosti. Zároveň dopřejte spotřebiči i optimální péči a údržbu. Abychom vám s tím pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných čisticích a ošetrovacích přípravků Bosch. Při správné péči a údržbě vám bude spotřebič sloužit po mnoho dalších let.



**Servis po celou dobu životnosti
spotřebiče přímo od společnosti Bosch.**

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme stále připraveni vám pomoci. Můžete se spolehnout na odbornou péči vyškolených techniků po celou dobu životnosti vašeho spotřebiče. Od chybějícího návodu k obsluze až po opravu spotřebiče – o vše se postaráme.



**Náhradní díly a příslušenství.
Rychle a spolehlivě.**

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do 48 hodin bez ohledu na to, o který typ domácího spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme skladem nejméně 10 let, i po ukončení výroby daného spotřebiče. Tím vám zajistíme, že si můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě po mnoho let.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Od 1. 4. 2015	
	Výše příspěvku bez DPH	Výše příspěvku vč. DPH
pračky	57,00 Kč	69,00 Kč
sušičky	57,00 Kč	69,00 Kč
myčky	57,00 Kč	69,00 Kč
sporáky, trouby	57,00 Kč	69,00 Kč
chladicí a mrazicí přístroje	160,00 Kč	194,00 Kč
vysavače	12,90 Kč	16,00 Kč
mikrovlonné trouby	12,90 Kč	16,00 Kč
sklokeramické desky	12,90 Kč	16,00 Kč
odsavače par	12,90 Kč	16,00 Kč
malé spotřebiče*	2,90 Kč	3,50 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0,00 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0,00 Kč

* Varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, nahřívací desky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toasty, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky.

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky



i na facebooku. Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získejte množství výhod a exkluzivních informací. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.

Těšíme se na vás na www.facebook.com/BoschHomeczsk.



Váš odborný prodejce Bosch:



BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555

e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

www.bosch-home.cz

Q8ACZB1018

AG Geronimo 10/2018. Tištěno v ČR. Případné rozdíly v barevnosti jsou způsobeny technikou tisku.

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

© BSH domácí spotřebiče s. r. o.