BOSCH

Innovación para tu vida

Catálogo de electrodomésticos.

"Nadie debería darse por satisfecho por haber conseguido algo, sino estar siempre ansioso por mejorarlo".

Robert Bosch

Índice.

Confianza Bosch	**5**
Heladeras y congeladores	**6**
Glosario	16
Modo demo	17
Planos de instalación	17
Características técnicas	18
Lavavajillas	**20**
Glosario	24
Modo demo	25
Características técnicas	26
Lavarropas	**28**
Secarropas	**32**
Glosario	34
Modo demo	34
Planos de instalación	35
Características técnicas	36
Hornos	**38**
Glosario	42
Modo demo	43
Planos de instalación	44
Características técnicas	45
Anafes	**46**
Glosario	54
Modo demo	55
Planos de instalación	56
Características técnicas	57
Campanas	**60**
Glosario	65
Planos de instalación	66
Características técnicas	68
Pequeño Aparato Electrodoméstico	**72**
Robots de cocina	74
Procesadores de cocina	76
Mixers	78
Batidoras de repostería	80
Licuadoras	82
Extractores	86
Cafeteras de goteo	88
Molinillo de café	89
Hervidores	90
Tostadores	92
Grills	94
Aspirador	95
Datos logísticos	96

Lo más destacado de los últimos 130 años.

Confianza Bosch.

Nuestras raíces, nuestra historia.

Durante más de 130 años, Bosch ha sido sinónimo de calidad, perfección, facilidad de uso y fiabilidad. Hace 130 años, el propio Robert Bosch dijo: "La tecnología está diseñada y tiene la capacidad de ayudar a las personas a mejorar sus vidas". Diseñados para hacernos la vida más fácil todos los días, los electrodomésticos deben ser funcionales, intuitivos y eficientes. Es por eso que Bosch ofrece productos diseñados por nuestros ingenieros hasta el más mínimo detalle, desarrollados y probados hasta que cumplan con el 100% de los requisitos de nuestros clientes.

La innovación es nuestra identidad.

Trabajamos día a día para conseguir los aparatos más innovadores y las soluciones más efectivas para satisfacer las necesidades de las personas. Las tecnologías más avanzadas consiguen que nuestros electrodomésticos hagan las tareas del hogar más fáciles, más rápidas y mas eficaces.

Eficiencia.

Mediante innovaciones tecnológicas pioneras, producimos los electrodomésticos más eficientes que mantienen la protección del medio ambiente y el ahorro de recursos.

Transmitimos confianza.

Nuestras actividades están guiadas por la integridad. La honestidad y sinceridad caracterizan nuestras relaciones de confianza con nuestros clientes, empleados y proveedores.

BOSCH

BOSCH
fish and meat

Heladeras y congeladores.

VitaFresh.

Tecnología VitaFresh: tus alimentos frescos más tiempo.

El diseño del circuito de refrigeración de nuestras heladeras permite no sólo reducir el consumo de energía, reducir el nivel de ruido e incrementar la capacidad, sino también mejorar la estabilidad de la temperatura y del grado de humedad en el interior de la heladera, para prolongar la conservación de tus alimentos.

Más flexibilidad.

¡Flexibilidad sin límites!

Compartimentos en los que puedes seleccionar diferentes temperaturas e incluso diferentes grados de humedad, para adaptar cada parte de tu heladera a las necesidades de conservación de cada alimento.

Mejor conservación.

Prolonga el tiempo de conservación.

Nuestra mejor tecnología en conservación logra prolongar el tiempo de conservación de tus alimentos frescos, manteniendo toda su frescura y sus propiedades nutricionales, como son las vitaminas y minerales.

NoFrost.

Tecnología NoFrost.

Nuestras heladeras con tecnología NoFrost te permiten ahorrar tiempo, dinero y trabajo gracias a la descongelación automática.

Un sitio para cada alimento.

Arriba
Quesos curados, pasteles, alimentos ahumados

Medio
Productos lácteos, alimentos cocinados, delicatessen

VitaFresh Plus ÷ 0°C
Carnes, pescados y embutidos

VitaFresh Plus
Frutas y verduras

Congelador
Carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, condimentos, pasteles, alimentos cocinados, queso, mantequilla

interior heladera

Arriba
Mantequilla, margarina, queso curado, mermelada, chocolate

Medio:
Aderezos, salsas, mostaza, ketchup, huevos

Botellas:
Bebidas tipo agua, leche, cerveza, zumos

puerta

Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus.

- **Mejora tu salud.** Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones.
- **Más frescura.** La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.
- **Ahorro económico.** Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Electrónica TouchControl exterior.

Permite regular de forma independiente la temperatura de la heladera y del congelador sin necesidad de abrir la puerta. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento de un simple vistazo.
Accederás, además, fácilmente a las siguientes funciones:

- **Función Refrigeración Súper y Congelación Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en la heladera como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Días de conservación de los alimentos

Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en España.

Display LCD TouchControl.

Incorpora una avanzada electrónica TouchControl, perfectamente integrada en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas de frío.

Dispensador de agua y hielo.

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento.

Podrás disfrutar de 140 cubitos de hielo al día y usar jarras de hasta 27 cm de alto.

Además, incorpora iluminación por LED y tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

HomeBar: acceso directo a bebidas.

El acceso directo a bebidas permite alcanzar las botellas del interior de la heladera sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menos pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.

Cajón VitaFresh Plus.

El cajón dispone de una regulación independiente de temperatura que te permite seleccionar entre

- 0°C para carnes y pescados
- 2°C para productos lácteos
- 3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus alimentos hasta 2 veces más de tiempo.

KAG90AI20

Modelo	KAG90AI20
	Serie | 6
EAN	4242002816883
Acabado	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A+
Sistema consevación	
Frutas y verduras	VitaFresh Plus
Carnes y pescados	VitaFresh Plus
Diseño	
Tipo de electrónica	Display digital/Exterior
Iluminación	LED
Equipamiento	
Bandejas de cristal	•
Dispensador hielo/ agua	•/•
Botellero/HomeBar	–/•
Bandejas de cristal congelador	•
Capacidad: bruto/útil (litros)	608/522
Nivel de ruido (dB)	43

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 18.

Iluminación LED.

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior de la heladera permite ver todo con total claridad.

Función Congelación "Súper".

Activando esta función, el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando vuelves de la compra.

Función Refrigeración “Super”.

Perfecta para garantizar la óptima conservación en la heladera al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

Tecnología No Frost.

El sistema de distribución y reparto de frío a través del canal de aire hace que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido. Garantiza una mayor estabilidad de la temperatura para prolongar el tiempo de conservación de tus alimentos.

Heladera KDN46VI20

Tecnología de conservación VitaFresh.

Esta zona está compuesta por dos cajones:

▸ **Cajón VitaFresh ∗ 0°C:** gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo.

▸ **Cajón VitaFresh:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos.

Soluciones como nuestras heladeras de mayor anchura (70 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior.

Esta gama ofrece un eficiente equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar la heladera a cada necesidad.

Modelo	KDN46VI20	KDN46VW20
	Serie | 4	Serie | 4
EAN	4242002705026	4242002716244
Acabado	Acero inox antihuellas	Blanco
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 70 x 62	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Sistema conservación		
Frutas y verduras	VitaFresh	
Carnes y pescados	VitaFresh ⇕ 0°C	
Diseño		
Tipo de electrónica	LED/Interior	
Iluminación	LED	
Equipamiento		
Bandejas de cristal	•	
Botellero	•	
QuickFreezer	•	
Capacidad: bruta/útil (litros)	401/371	
Nivel de ruido (dB)	43	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 19.

IceTwister: fácil de extraer y llenar.

La forma más cómoda de no quedarte sin hielo. El dispensador de cubitos de hielo IceTwister extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Congelación más potente. "SuperCongelación".

Hay momentos en los que necesitamos una congelación especial, la función "SuperCongelación" refuerza la congelación de tu congelador especialmente recomendado cuando introducimos gran cantidad de alimentos para congelar y conservar durante un largo periodo de tiempo. Recuperan su funcionamiento normal una vez alcanzada la temperatura necesaria, de este modo, se evita malgastar energía. Bueno para tus alimentos, bueno para tu consumo de energía.

Heladera KGD36VI31

VitaFresh: condiciones óptimas de conservación.

La zona VitaFresh está compuesta por:

- **Zona VitaFresh ÷ 0°C:** ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- **Zona VitaFresh:** cajón donde se garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras gracias a la regulación de la humedad interior.

Modelo	KGD36VI31
	Serie | 4
EAN	4242005052547
Acabado	Acero inox antihuellas
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	186 x 60 x 65
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética*	A++
Sistema conservación	
Frutas y verduras	VitaFresh
Carnes y pescados	VitaFresh ⧫ 0°C
Diseño	
Tipo de electrónica/ Ubicación	LED/Interior
Iluminación/ Ubicación	LED/Superior
Equipamiento	
Bandejas EasyAccess	•
Botellero	•
Cajón BigBox	–
Capacidad bruto/útil (litros)	349/319
Nivel de ruido (dB)	42

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 19.

Dispensador de agua exterior con tanque interior.

Podrás servirte agua sin necesidad de abrir tu heladera o de llenar su interior con jarras o botellas. Dispensador exterior de agua con tanque interior, cuya capacidad es de 2,5 litros.

Tecnología No Frost.

Gracias al sistema de distribución y reparto de aire en el interior hace que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido. Mayor estabilidad de la temperatura, mejores condiciones de conservación.

No solo eso, con la tecnología No Frost el congelador se descongela de manera automática y eficiente.

Iluminación LED.

Luz de mínimo consumo, máximo rendimiento y larga durabilidad; tanto como tu heladera Bosch. Perfecta visualización del interior.

Glosario.

Conservación de alimentos.

Filtro AirFresh.
Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Sistema MultiAirflow.
Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido, permitiendo una mayor estabilidad de la temperatura.

VitaFresh.
Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta por:

- **Cajón VitaFresh:** ideal para conservar frutas y verduras.
- **Cajón VitaFresh ÷ 0°C:** perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus.
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. El cajón dispone de una regulación independiente de temperatura que te permite seleccionar entre:

- 0°C para carnes y pescados
- 2°C para productos lácteos
- 3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus alimentos hasta 2 veces más de tiempo.

Prestaciones y funciones.

Alarma óptica y acústica.
Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Eficiencia Energética.
Índice relativo al nivel de consumo de energía del aparato. Una heladera A++ reduce el consumo en más de un 20% frente a un modelo equivalente A+.

Función Bloqueo.
Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.

Función Memoria.
Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.

Función Congelación "Súper" y/o Refrigeración "Súper".
Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en la heladera como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

Modo demo.

KAG90AI20

Activar:
1) Enchufar la heladera a la red eléctrica.
2) Presionar la tecla "Lock".
3) Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Desactivar:
1) Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge" o desconectar la heladera de la red eléctrica..

Planos de instalación.









KAG90AI20

El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

Dimensiones en mm

Características técnicas.

Características		Serie | 6 **Heladera americano**
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo		**KAG90AI20**
Categoría de modelo		Heladera-congelador
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	432
Volumen útil heladera	litros	359
Volumen útil congelador	litros	163
No Frost		•
Autonomía [2]	h	4
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	11
Clase Climática [4]		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
Libre instalación/integrable		•/–
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.770
Anchura del aparato	mm	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752
Tipo		
Color puerta		Acero inoxidable
Color laterales		Gris
Antihuellas (modelos acero)		•
Diseño soft de puerta		Plana
Tirador		Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua		•
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–
N° circuitos de frío independientes		1
N° de compresores		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Filtro AirFresh		–
Control del aparato		
Control Electrónico refrigerador/congelador		•
Indicación temperatura		Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior
Regulación independiente de temperatura		•
Función congelación "Super"		•
Función refrigeración "Super"		•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica		•
Descongelación congelador automática		•
Descongelación refrigerador automática		•
Capacidad		
Volumen bruto total	litros	608
Volumen bruto refrigerador	litros	380
Volumen bruto congelador	litros	228
Volumen útil total	litros	522
Iluminación		
LED		•
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift		–
N° cajones con guías telescópicas		–
N° de bandejas con tecnología EasyLift		–
N° bandejas cristal seguridad		3
HomeBar		•
Terminaciones interiores		Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		1 (10)
Congelador		
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
Bandejas cristal		3
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	374
Longitud del cable de conexión	mm	2.400
Tipo de enchufe		Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características		Serie | 4 Dos puertas No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		**KDN46VI20**
Modelo blanco/lateral blanco		**KDN46VW20**
Categoría de modelo		Heladera-congelador
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	320
Volumen útil heladera	litros	294
Volumen útil congelador	litros	77
No Frost		•
Autonomía [2]	h	14
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	8
Clase Climática [4]		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
Libre instalación/integrable		•/–
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.860
Anchura del aparato	mm	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	620
Fondo del aparato con tirador	mm	650
Sentido de apertura de la puerta		Derecha
Puerta reversible		•
Tipo		
Antihuellas (modelos acero)		•
Diseño soft de puerta		Bombé
Tirador		Exterior
N° de circuitos de frío independientes		2
N° de compresores		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Control Electrónico		•
Indicación temperatura		LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		–/–
Descongelación congelador automática		•
Descongelación refrigerador automática		•
Capacidad		
Volumen bruto total	litros	401
Volumen bruto refrigerador	litros	302
Volumen bruto congelador	litros	99
Volumen útil total	litros	371
Iluminación		
LED		•
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–
N° bandejas cristal seguridad		4
Balcón con tecnología EasyLift		–
Bandeja de puerta fría		–
Bandejas extensibles		1
Botellero		Flexible 2 ondas
Terminaciones interiores		Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		3(12)
Congelador		
N° cajones		1
Bandejas		1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida		•
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		•
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	150
Longitud del cable de conexión	mm	2.400
Tipo de enchufe		Schuko

Características		Serie | 4 Combinado No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		**KGD36VI31**
Categoría de modelo		Heladera-congelador
Clase de eficiencia energética		A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	239
Volumen útil heladera	litros	233
Volumen útil congelador	litros	86
No Frost		•
Autonomía [2]	h	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14
Clase Climática [4]		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42
Libre instalación/integrable		•/–
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.860
Anchura del aparato	mm	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690
Sentido de apertura de la puerta		Derecha
Puerta reversible		•
Tipo		
Antihuellas (modelos acero)		•
Diseño soft de puerta		Plana
Tirador		Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		Tanque
N° de circuitos de frío independientes		2
N° de compresores		1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Control Electrónico		•
Indicación temperatura		LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–
Descongelación congelador automática/manual		•/–
Descongelación refrigerador automática		•
Capacidad		
Volumen bruto total	litros	349
Volumen bruto refrigerador	litros	239
Volumen bruto congelador	litros	110
Volumen útil total	litros	319
Iluminación		
LED con Soft Start/LED		–/•
Superior/Lateral		•/–
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫ 0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		3
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–
N° bandejas cristal seguridad		4
Botellero		Cromado
Terminaciones interiores		Blancas
N° de hueveras (n° huevos)		2(12)
Congelador		
N° cajones		3
Bandejas portacubiteras		•
Bandejas de cristal de seguridad		•
Nº de cubiteras		1
Acumuladores de frío		2
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Frecuencia de red	Hz	50
Potencia del aparato	W	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400
Tipo de enchufe		Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavavajillas.

VarioSpeed.

Función VarioSpeed.

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Display LED.

Indicadores luminosos en la electrónica.

Gracias a ellos sabrás qué función y qué programa has seleccionado gracias a las indicaciones luminosas de LED rojo.

Lavavajillas SMV88TX36E

El equipamiento interior más flexible.

3ª bandeja VarioDrawer.

Los lavavajillas Bosch con bandeja VarioDrawer extraíble incorporan tres niveles de carga. A las dos cestas habituales se une una tercera, especialmente diseñada para cubiertos y otros utensilios de mayor tamaño, como tazas espresso o incluso cazos de servir.
Su posición hace su carga y descarga mucho más agradable que en otros lavavajillas convencionales. Su exclusiva forma de V permite seguir cargando al mismo tiempo copas de tallo largo en la cesta superior. Además, la bandeja de cubiertos se extrae de manera fácil y cómoda y puede quitarse del lavavajillas en caso de ser necesario.

Dosificador de detergentes combinados.

Innovadoras prestaciones como el dosificador de detergente en pastillas se incorporan, para garantizar la perfecta disolución de la pastillas y asegurar resultados perfectos con todo tipo de detergentes.
Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora, un cestillo situado en la cesta superior que recibe agua directamente desde el brazo superior. De esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo, evitando caer al suelo del lavavajillas o quedar atrapada entre la vajilla, asegurando así su perfecta disolución.

Cesta superior Rackmatic 3 niveles.

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes.
La posición intermedia aporta más flexibilidad a la hora de cargar ambas cestas.
Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente para regularla con facilidad. Si fuera necesario más espacio en uno sólo de los lados, se puede regular la altura de los lados independientemente.

Máximo cuidado, resultados perfectos en tu vajilla.

En Bosch estamos comprometidos con la calidad y queremos que tu lavavajillas sea lo más duradero posible Por eso, sometemos cada uno de nuestros lavavajillas a ensayos rigurosos y exigentes, por lo que cada plancha metálica, bisagra y tuerca pasa con éxito numerosas pruebas de desgaste y esfuerzo antes de llegar a tu cocina.

Protección del cristal: nuestros lavavajillas protegen la vajilla con una tecnología que permite ajustar la presión y la dureza óptima del agua. Además, el intercambiador de calor evita el choque térmico en la vajilla, lo que supone una mayor protección de la misma.

Tecnología en los lavavajillas...

Ducha superior

Está centrada e incorpora movimiento para asegurar que el agua llega a todos los rincones.

La novedosa hidráulica aprovecha hasta la última gota, ya que mantiene el agua siempre en contacto con la vajilla.

Los **brazos aspersores** y orificios de salida de agua se han diseñado adaptando sus dimensiones y forma al funcionamiento del resto de componentes de la hidráulica.

Motobomba.

Más potente con la resistencia de calentamiento integrada. El resultado: un mínimo consumo.

Motor EcoSilence Drive.

Motor de dimensiones ultrarreducidas y más silencioso. Al prescindir de las tradicionales escobillas de grafito se eliminan rozamientos por contacto mecánico y perdidas de calor, prolongando así, la vida útil del motor.

Sistema AquaSwitch.

Dependiendo del programa o función seleccionado impulsa el agua alternativamente a los diferentes niveles de aspersión, para optimizar su uso y ahorrar en el consumo de agua y energía.

Filtro autolimpiable.

Su exclusiva superficie ondulada, incrementa la superficie de filtrado permitiendo el paso de hasta un 10% más de agua que otros sistemas, reteniendo más partículas y ofreciendo así un mayor aprovechamiento del agua.

Modelo	SMS46MI08E	SMS46IW08E	SMS25AI05E	SMS25AW05E
	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 2
EAN	4242002992006	4242002983011	4242002996950	4242002996967
Acabado	Acero inox	Blanco	Acero inox	Blanco
Capacidad (servicios)	14	13	12	
Eficiencia energética*	A++	A++	A++	
Ruido lavado (dB)	46	46	48	
Programas/destacados	6 Automático, Copas, 1h	6 Automático, Copas, 1h	5 1h	
Funciones	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, Higiene +, Extra Secado	VarioSpeed, 1/2 carga	
Equipamiento				
3ª bandeja	VarioDrawer	–	–	
Cesta superior/inferior	VarioFlex 2/4	VarioFlex 2/4	Vario	
Dosificador detergente/ RackMatic	•/•	•/•	•/–	
Tipo de cuba	Acero inox	Acero inox	Mixta	
Tecnología				
Protección del cristal	Intercambiador calor	Intercambiador calor	Intercambiador calor	
AquaSensor/AquaStop	•/•	•/•	–/•	

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 26.

Programas que se adaptan a tus necesidades según el modelo.

- Programa Automático 45-65°C: los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, etc, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.
- Programa 1 hora: programa rápido con el que se obtienen perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 1 hora.
- Programa Copas: especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. Modifica los parámetros de lavado para una mayor protección del cristal y un mayor brillo.

RackMatic.

Permite regular la altura de la cesta superior hasta en 3 niveles, 5 cm en altura, con la máxima comodidad incluso cuando la cesta está a plena carga.

3ª bandeja VarioDrawer.

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, además de ganar más capacidad en la cesta inferior al eliminar el cesto para cubiertos.

Cestas VarioFlex.

Varillas abatibles, tanto en la cesta inferior como superior, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de la carga de los diferentes tipos de menaje.

AquaStop.

Doble sistema antifugas que detecta cuando existe una posible fuga de agua cortando la entrada de agua en el interior y que se desborde al exterior.

Glosario.

Tecnología.

Motor EcoSilence.
Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. Es más robusto y tiene una mayor vida útil. Gracias a él conseguimos niveles de ruido mínimos y unos mejores valores de eficiencia energética. Favorece a la mejor y más rápida circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor.
Evita fuertes contrastes de temperatura del agua en el interior del lavavajillas garantizando el máximo cuidado de tu vajilla, especialmente tus copas.

AquaStop.
Doble sistema antifugas que detecta cuando existe una posible fuga de agua cortando la entrada de agua en el interior y que se desborde al exterior.

GlassProtect.
Gracias a ello, mantenemos el brillo y la transparencia de la vajilla como el primer día.

3ª bandeja VarioDrawer.
Gracias a esta bandeja, permite aprovechar el espacio de la cesta inferior al máximo, ya que está diseñada especialmente para colocar los cubiertos ordenadamente, garantizando los mejores resultados de lavado.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.
Permite regular la cesta en 3 niveles de altura alcanzando en total 5 cm, incluso cuando la cesta está llena. Se puede regular de ambos lados o sólo de uno en función de si necesitamos más altura de un lado o de otro.

Dosificador de detergente.
Durante la etapa de lavado, la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, garantizando su perfecta disolución.

Programas.

Programa 1 hora.
Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo cuidado de tu vajilla y los mejores resultados.

Programa Rápido.
Tan sólo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la vajilla poco sucia.

Programa automático.
Se adapta 100% a las necesidades del momento. Adapta tanto el agua, la temperatura como el tiempo de lavado en función de la carga y grado de suciedad, garantizando unos resultados perfectos. Sólo consume lo necesario.

Programa Copas 40°C.
Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado con el máximo cuidado de tu vajilla.

Programa ECO.
Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.

Programa Prelavado.
Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando sólo agua fría.

Inicio diferido.
Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Funciones.

Función Media Carga.
Podemos lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de agua,de detergente y la duración del propio programa. Es decir, consumimos lo necesario.

Función VarioSpeed .
Puedes obtener tu vajilla perfectamente limpia hasta 3 veces más rápido y, para conseguirlo, aumenta la cantidad de agua interior, presión de salida del agua y aumenta la temperatura. Salvo con programa Rápido, Prelavado y 1 hora.

Función Higiene +.
Elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el lavado de utensilios infantiles y menaje de cocina.

Función Extra Secado.
Mejora la calidad del secado.

Modo demo.

SMS46MI08E, SMS46IW08E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puert

Desactivar:
1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas

SMS25AI05E, SMS25AW05E



Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Poner el mando en la posición 7
3. Pulsar y mantener botón Inicio
4. Encender el aparato (manteniendo apretado el botón Inicio)
5. Soltar ambos botones cuando aparezca P0 en el display
6. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca P7 en el display7. Pulsar el botón Inicio para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)

Desactivar:
1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Soltar botón
3. Pulsar de nuevo el botón Inicio durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
4. Apagar el lavavajillas

Características técnicas.

Características		Serie | **4**		Serie | **2**
		Libre instalación 60 cm		
Modelo				
Acero inoxidable antihuellas		**SMS46MI08E**		**SMS25AI05E**
Blanco			**SMS46IW08E**	**SMS25AW05E**
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*				
Capacidad		14	13	12
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	266	262	258
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,93	0,92	0,9
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	2.660	2.660	2.660
Eficacia de secado [4]		A	A	A
Programa normal de lavado [5]		ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Duración programa normal	minutos	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	46	46	48
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5
Prestaciones				
Motor EcoSilence		•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•
Programas y funciones				
AquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	–/–
Programa intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa normal diario o automático diario		45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	65°C/120 min
Programa delicado		–	–	–
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa ECO		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Copas 40°C		40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	–
Programa Rápido 45°C		–	–	–
Programa TurboSpeed		–	–	–
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70°C/90 min	70°C/90 min	–
Función VarioSpeed		•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–
Función Media Carga		–	–	•
Función HigienePlus		•	•	–
Función Extra Secado		•	•	–
Función "i"		–	–	–
Control del aparato				
Tecnología Home Connect		–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•
Color de la información del display		Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Señal acústica fin de programa		–	–	–
Equipamiento				
3ª bandeja VarioDrawer		•	–	–
Tipo de cesta Vario		•	•	–
Color cestas		Plata	Plata	Gris claro
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	0/0
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	–
Apoyo para copas en cesta inferior		•	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–
Soporte para 4 copas (removible)		–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	–/•
AquaStop		•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/•	–/•	–/–
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–
Dimensiones				
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Lavarropas.

Los lavarropas i-DOS analizan la cantidad de ropa, miden el grado de suciedad, e incluso detectan el tipo de tejido, para dosificar de forma automática la cantidad exacta de detergente y suavizante que cada colada necesita.

i-DOS, dosificación automática de detergente y suavizante.

Bosch presenta el primer lavarropas 100% automático del mercado, que dosifica de manera automática la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado, en función de:

- La cantidad de colada real.
- El tipo de tejido.
- El grado de suciedad de la ropa.

Olvídate durante una media de 20 lavados de reponer detergente y suavizante en cada ciclo, te avisará cuando le quede detergente y suavizante para solo 3 lavados.

i-DOS pone fin a los problemas ocasionados por la sobredosificación de detergente, lo que permite:

- Reducir hasta en un 30% el consumo de detergente y suavizante.
- Reducir el consumo de agua hasta en 7.000* litros al año, evitando los aclarados adicionales generados por el exceso de espuma.
- Evitar restos de detergente en las prendas una vez finalizado el ciclo.

* Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht, test nº WL 5132/10).

Este lavarropas te lo pone muy fácil con sólo 3 pasos.

1. Llenar los depósitos.

Llena los depósitos con detergente y suavizante y estos serán dosificados por tu lavarropas de manera automática y precisa durante un máximo de 20 ciclos*.

2. Elegir programa automático.

Selecciona el programa "Automático" o "Automático delicado". El programa y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

3. Pulsar inicio.

Tu lavarropas hace el resto, gracias a la tecnología inteligente i-DOS. Conseguirás ahorrar energía, agua y detergente, con unos resultados perfectos.

Depósito i-DOS 1 para detergente

Cualquier detergente líquido es apropiado para la auto-dosificación. Máxima capacidad 1,3 litros.

Depósito i-DOS 2 para suavizante

En lugar de suavizante, un segundo detergente líquido puede ser añadido, por ejemplo, un detergente ropas oscuras. Máxima capacidad 0,5 litros.



Programas automáticos, y no te preocupes de más.

Adaptan la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de lavado, en función del tipo de tejido, del grado de suciedad de la ropa, y de la carga real.

Dispones de dos programas automáticos:

- Automático normal, adapta los parámetros de lavado a la carga que detecta, llegando hasta las 1.400 r.p.m. y una temperatura de lavado de 40ºC.
- Automático delicado, adapta los parámetros de lavado llegando hasta las 1.000 r.p.m. y una temperatura de lavado de 30ºC.

Programa Favorito/Memoria, para tu elección preferida.

Memoriza los parámetros de lavado más habituales para que poner el lavarropas solo suponga pulsar un botón, obteniendo el mejor resultado de lavado.

* Dependiendo del detergente, dureza del agua, carga y grado de suciedad.

Sin ruidos, sin vibraciones, con la máxima estabilidad y la máxima delicadeza.

Un lavarropas perfecto que además de cuidar de ti, también cuida del medio ambiente.

¿Sabías que?
Un aumento de 3dB representa duplicar la sensación de ruido.

Un lavarropas extraordinariamente silencioso.

Los lavarropas de Bosch incorporan:

- Motor EcoSilence.
- Sensor 3G, equilibra la colada para evitar las vibraciones de la carga descentrada.
- Paneles laterales antivibración, que absorben las vibraciones que se transmiten al bastidor.

Prestaciones que permiten reducir hasta en un 400% el nivel de ruido.

- 6 dB 400% menos. 4 lavarropas de 49 dB funcionando al mismo tiempo hacen el mismo ruido que un lavarropas de 55 dB.

Motor EcoSilence.

Motor con regulación electrónica, elimina las escobillas de grafito, lo que permite:

- Reducir el consumo de energía, al ser un motor mucho más eficiente, logrando mejorar hasta en un 30% el consumo frente a la clase A+++.
- Reducir el nivel de ruido, elimina el rozamiento de las escobillas, especialmente el generado en la etapa de centrifugado.
- Evitar el mantenimiento por cambio de escobillas.

Modelo	WAT28661ES	WAN28260ES	WAB20266EE
	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
EAN	4242005031191	4242002936543	4242002810607
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	7 kg/1.400 r.p.m.	6 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética*	A+++ -30%	A+++ -10%	A+++
Motor EcoSilence	•	•	–
Ruido lavado/centrifugado (dB)	49/74	54/75	57/73
Prestación diferencial	i-DOS	–	–
Programas especiales	Automáticos, Antialergias, Memoria, Rápido 30/15'	Antialergias, Rápido 30/15'	Antialergias, Rápido 30/15'
Funciones especiales			
Pausa+Carga	•	•	–
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•	•	•
Tecnología			
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•	–	–
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•	•/•	–/•

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 36.

Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua.

Sistema basado en sensores electrónicos, sensor de nivel y sensor de caudal, que permite que el lavarropas adapte el consumo de agua de forma lineal en función de la carga.

Se realizan hasta 256 mediciones del nivel de carga que hay en el interior del tambor para optimizar al máximo la cantidad de agua en cada programa.

Sensor de sobredosificación de detergente.

Sensor que identifica cuando hay un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente. Informa en el display para evitarlo en sucesivos lavados.

El lavarropas hace aclarados adicionales con el objetivo de eliminar de las prendas los restos de detergente y obtener resultados perfectos de lavado.

Programación, no estés esperando...

El lavarropas empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora deseada.

Funciones, el complemento perfecto para cada ciclo de lavado.

- Función VarioPerfect, más rápido: si necesitas terminar pronto la colada, puedes reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.
- Función VarioPerfect, más eco: si programas tu lavarropas y no te importa que el ciclo dure un poquito más, puedes reducir el consumo hasta en un 50%.
- Función Pausa+Carga: olvidarse una prenda ya no es un problema, ahora se puede pausar el ciclo de lavado, abrir la puerta e incorporar prendas olvidadas.

Menores vibraciones.

- Paneles laterales antivibración: diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.
- Sensor 3G: equilibra la ropa en el interior del lavarropas con objeto de evitar las cargas descentradas y reduciendo por tanto el nivel de vibraciones.

Secarropas de condensación: un programa para cada necesidad.

Calidad de secado a través de sensores de humedad: miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a alta temperatura de manera innecesaria.

Modelo	WTG86209EE	WTE84107EE
	Serie | 6	Serie | 4
EAN	4242002942834	4242002812175
Acabado	Blanco	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	9 kg	7 kg
Eficiencia energética*	B	B
Tecnología	Condensación	Condensación
Ruido secado (dB)	65	66
Programas especiales	Antialergias, Rápido 40'	Antialergias
Funciones especiales		
Iluminación interior	•	–
Tecnología		
Secado a través de sensores de humedad	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe/ Incluye kit de conexión	•/•	•/•

*Dentro del rango de A+++ a D.
• Sí tiene/– No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 38.

Accesorios lavarropas y secarropas.

Quieres poner tu secarropas encima de tu lavarropas formando una torre de lavado y secado...
¿Cómo saber cuál es el accesorio compatible?
Lo primero que hay que hacer es fijarse en la secarropas, ya que es ésta la que condiciona el tipo de accesorio a elegir. Cuando hacemos la instalación en columna abajo se pone el lavarropas, sobre el el accesorio, y sobre el mismo, la secarropas.

Kit de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de un lavarropas de carga frontal de este catálogo (el lavarropas se coloca siempre en la parte inferior) con una secarropas (ésta se coloca en la parte superior). Existen diferentes modelos de accesorios, se debe seleccionar en función del tipo de secarropas.

Kits de unión	
WTZ11400 EAN: 4242002668123 Kit de unión con mesa extraíble. Válido para secarropas WTG86209EE	
WTZ20410 EAN: 4242002761787 Kit de unión sin mesa extraíble. Válido para secarropas WTG86209EE	



Un programa para cada necesidad.

- Programa Rápido 40 min: cuando no dispones de mucho tiempo, prendas secas en 40 min.
- Programa Antialergias: alcanza temperatura más elevada para una mayor eliminación de bacterias y gérmenes.
- Programa Temporizado frío: refresca las prendas que hemos utilizado poco. Puedes ajustar la duración de este programa.
- Programa Temporizado caliente: recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas por varias capas.
- Programa Plumas: específico para prendas rellenas por plumas: cojines, colchas, edredones, etc.

Glosario.

Tecnología.

i-DOS
Dosificación automática de detergente y suavizante en función de la carga real de ropa. Autonomía para una media de hasta 20 ciclos de lavado. Elimina el problema de sobredosificación de detergente y aclarados adicionales.

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas, silencioso, eficiente y duradero.

Paneles laterales antivibración
Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.

Programación
El lavarropas empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora programada.

Sensor 3G
Detecta y corrige los desequilibrios ocasionados en el interior del tambor por las cargas descentradas.

Sensor de sobredosificación de detergente
Identifica una sobredosificación de detergente, te informa en el display y hace aclarados adicionales con objeto de eliminar de las prendas los restos de detergente.

Sensores de humedad
Miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas a temperatura de manera innecesaria.

Tambor WaveDrum
Sus palas asimétricas y el diseño de su estructura interior garantizan una mejor distribución del agua, así como un menor rozamiento del tejido y por tanto mejor cuidado de las prendas.

Tecnología ActiveWater
Consumo óptimo de agua de manera proporcional a la carga real del lavarropas (sensor de nivel y sensor de caudal).

Función Pausa + Carga
Permite pausar el ciclo, abrir la puerta e introducir las prendas olvidadas. Continúa en el momento de ciclo en el que estaba

Comodidad, posibilidad conexión a desagüe
La secarropas avisará cuando el depósito de agua condensada esté lleno. No obstante, olvídate de tener que vaciarlo ya que puedes conectarla al desagüe (kit de conexión incluido).

Modo demo.

WAN28260ES



Activar:
1) Encender el lavarropas (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender el lavarropas)
2) Seleccionar la posición 1ª (algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4) Seleccionar la posición 5 (Rápido 15/30)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:
1) Apagar el lavarropas

Planos de instalación.

Lavado.





WAT28661ES

Dimensiones en mm





WAN28260ES

Dimensiones en mm





WAB20266EE

Dimensiones en mm

Secado.





WTG86209EE

Dimensiones en mm





WTE84107EE

Dimensiones en mm

Características técnicas.

Características		Serie | **6**	Serie | **4**	Serie | **2**
		Lavarropas libre instalación carga frontal		
Modelo				
Blanco		**WAT28661ES**	**WAN28260ES**	**WAB20266EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*				
Capacidad	kg	8	7	6
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	137	157	153
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,74	0,84	0,74
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,70	0,68	0,73
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,35	0,51	0,50
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,50	0,15/1,27
Consumo de agua anual [3]	litros	9.900	9.020	10.560
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	62
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	210	200	270
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	210	200	270
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	210	200	270
Duración del modo sin apagar	min	15	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/74	54/75	57/73
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones				
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	–/•
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua		•	–	–
Volumen del tambor	litros	63	55	42
Iluminación interior del tambor		–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	–
Programación de inicio / fin de programa	h	–/24	–/24	–/24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	–
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón		•	•	•
Algodón Eco		•	•	–
Sintéticos		•	•	•
Mix		•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•
Lana		•	•	•
Limpieza tambor		•	•	–
Rápido 15/30 min		•	•	•
Antialergias		•	•	•
Sport		–	•	•
Camisas/Blusas		•	•	•
Ropa oscura		–	•	•
Microfibras/Impermeab.		•	–	–
Edredones sintéticos		–	•	–
Automático delicado		•	–	–
Automático		•	–	–
ActiveOxygen Refresh		–	–	–
Nocturno		–	•	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Función ActiveOxygen		–	–	–
Función VarioPerfect: + rápido y + eco		•	•	•
Función AntiManchas		–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	–
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	106,3	101,7	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		171º	180º	140º
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	210	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	125
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los lavarropas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características		Serie | **6**	Serie | **4**
		Secarropas de condensación	
Modelo			
Acero mate antihuellas			
Blanco		**WTG86209EE**	**WTE84107EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*			
Capacidad	kg	9	7
Tipo de secarropas		Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B
Consumo de energía anual [2)]	kWh/año	616	497
Secarropas de tambor		Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	5,23	4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,77	2,27
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [3)]	W	0,1/0,75	0,1/1
Duración del modo sin apagar	min	–	–
Programa de secado normal [4)]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	104	89
Duración del programa algodón con carga completa	min	142	115
Duración del programa algodón con carga parcial	min	75	70
Clase de la eficiencia de la condensación [5)]		B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	88	89
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	89
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	89
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65	66
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante [6)]		–	–
Cantidad de gas	kg	–	–
Equivalente CO_2-Total PCA [7)]	t	–	–
Prestaciones			
Home Connect		–	–
Secarropas con bomba de calor		–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112
Iluminación interior del tambor		•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39
Puerta de cristal		•	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•
Máxima programación de fin de programa	h	24	–
Indicación de tiempo restante		•	–
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	–/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120
Seguro para niños		•	–
Programas y funciones			
Algodón: Extra seco para guardar		•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•
Algodón: Seco plancha		•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•
Mix		•	–
Delicado		–	•
Secado con cesto		–	–
Deportivas con cesto		–	–
Rápido 40 min		•	•
Sport		•	•
Plumas		•	–
Camisas 15 min		•	–
Antialergias		•	–
Acabado lana		•	–
Temporizado frío		•	–
Temporizado caliente		•	•
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	60,1
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	106
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable		–	•
Ángulo apertura de puerta		175º	180º
Conexión eléctrica y desagüe			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secarropas de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secarropas contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Hornos.

Los amantes de la cocina están de enhorabuena. Gracias a los hornos Bosch es posible cocinar las **recetas más sabrosas con la mejor tecnología.**

Horno HSG636XS6

Modelo	HBG676ES1	HBG635NS1
	Serie | 8	Serie | 8
EAN	4242002789057	4242002807706
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos
Apertura de puerta	Abatible SoftMove	Abatible SoftMove
Eficiencia energética*	A+	A+
Tecnologías de cocción		
Multifunción/Modos de calentamiento	•/13	•/13
PerfectBake/PerfectRoast	•/•	–/–
Assist/Recetas Gourmet	•/–	–/10
Calentamiento profesional	4D	4D
Iluminación interior	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Panel trasero autolimpiante
Raíles telescópicos	**	1
Capacidad interior (litros)	71	71

*Dentro del rango de A+++ a D.
**Incluye gradas de serie.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 45.

PerfectBake: asistente de repostería.

Un sensor ubicado en el interior de la cavidad del horno controla todo el proceso de cocción. Mide la cantidad de humedad que hay en la cavidad y es capaz de determinar cuándo el pastel está en su punto perfecto. Entonces, te avisa y finaliza automáticamente el proceso de cocción.

PerfectRoast: termosonda con 3 puntos de medición.

Para una cocción perfecta no solo es importante conseguir unos resultados de horneado y asado perfectos, sino también del interior del alimento. La termosonda sirve para carnes y pescados y debe quedar completamente introducida en el interior del alimento. Se encarga de medir la temperatura más fría en el interior del alimento de manera precisa para garantizar su punto óptimo y deseado. Una vez alcanzada la temperatura interior deseada, suena una señal acústica y se desconecta. Una cocción perfecta desde el interior hasta el exterior.

Control con display TFT táctil.

Sus amplias pantallas TFT te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado.

Assist: asistente de cocinado.

Con está función solo tendrás que preocuparte de seleccionar el tipo de alimento que vas a cocinar. El resto, lo hará tu horno

Bosch por ti. En función del alimento seleccionado, el horno establece los ajustes y opciones necesarias para obtener los mejores resultados de cocción.

Además, te proporcionará consejos sobre cómo cocinar ese alimento como, por ejemplo, indicando el nivel en el que debes colocar la bandeja o el tipo de recipiente más adecuado.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Puedes cocinar simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez,con unos resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve un mayor caudal de aire para asegurar una mejor distribución de calor en toda la cavidad.

La distribución del calor es perfecta que independientemente del nivel en el que cocines, los resultados serán siempre perfectos

Horno HBA512BR0

Display LCD y mandos ocultables.

Los hornos Serie 6 incorporan un diseño renovado combinando cristal negro y acero, consiguiendo un perfecto equilibrio. Un gran display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Junto a él, los nuevos mandos ocultables que permiten sacarlos solo cuando sea necesario, facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.

Mayor capacidad interior.

Estos hornos ofrecen una mayor capacidad interior alcanzando hasta 71 litros. Todo ello es posible gracias al rediseño interior de los nuevos hornos.

Además, las nuevas bandejas que traen de serie los nuevos hornos de Bosch cuentan con una mayor profundidad y por tanto capacidad para poder cocinar mayor cantidad de una sola vez.

Modelo	HBA5780S00	HBA574BR00	HBA512BR0
	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4
EAN	4242005056675	4242005069354	4242005056477
Acabado	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero	Cristal negro y acero
Electrónica	Display LCD y mandos ocultables	Display LED y mandos fijos	Display LED y mandos fijos
Apertura de puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Eficiencia energética*	A	A	A
Tecnologías de cocción			
Multifunción/Modos de calentamiento	•/10	•/7	•/7
Termosonda	–	–	–
Assist/Recetas Gourmet	–/30	–/10	–/–
Calentamiento profesional	3D	3D	3D
Iluminación interior	Halógena	Halógena	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico	Pirolítico	–
Clip Rails	1	**	**
Capacidad interior (litros)	71	71	71

*Dentro del rango de A+++ a D.
** Imcluye gradas de serie. Puedes adquirir Clip Rails como accesorio.
• Sí tiene/– No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 45.

Limpieza pirolítica.

Lo más tedioso de la cocina siempre ha sido la limpieza. Gracias a este sistema de limpieza pirolítica que incorporan algunos hornos Bosch podemos elegir entre 3 niveles de intensidad en función de la suciedad del interior del horno. No nos tendremos que preocupar por nada. Al alcanzar altas temperaturas se desintegra la suciedad que hay en el interior del horno y una vez finalizado solo tendrás que pasar un paño por la cavidad interior y la puerta.

Modos de calentamiento.

Podrás elegir entre los diferentes modos de calentamiento según las necesidades de cada momento. Seleccionando el modo de calentamiento deseado se activarán las resistencias necesarias de tu horno para que obtengas los mejores resultados.

Recetas Gourmet.

Incluye recetas de alimentos variados como carne roja, pescado o aves. Seleccionas el alimento y el peso y listo.

¡No vienen solos!

Los hornos Bosch vienen acompañados de accesorios como:

- Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura. Facilmente instalables. Permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno.
- Bandejas Twin. 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultanea.
- Bandeja antiadherente con recubrimiento cerámico. Evita que se queden los alimentos pegados.

Modo de calentamiento 3D Profesional.

Gracias a la tecnología interior de los hornos Bosch podrás cocinar en hasta 3 niveles de los 5 que tiene el horno al mismo tiempo obteniendo unos resultados perfectos. Esto se debe a su ventilador trasero que garantiza un reparto homogéneo del aire caliente en toda la cavidad del horno necesario para que tus platos queden como los de un autentico chef.

Glosario.

Tecnología.

Assist: asistente de cocinado.
Selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, te ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocción.

Recetas Gourmet.
Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.
Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.
Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Termosonda PerfectRoast.
Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimento

Modos de calentamiento y funciones.

Calor inferior.
El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.

Calor superior e inferior con aire caliente.
Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.

Descongelación.
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Calor superior e inferior.
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior suave.
El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Calor intensivo.
Para platos con base crujiente.

Función “Sprint” de precalentamiento rápido.
Mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.

Función especial “Calor intensivo”.
Para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”.
Esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior**.**

Función especial “Deshidratar”.
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”.
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Función especial “Precalentar vajilla”.
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Función pizza.
Especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.

Grill.
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad. cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Grill con aire caliente.
Inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie.
Ideal para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Modo demo.



HBG676ES1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del modo demo deseada:
   - ▶ Con imágenes en movimiento.
   - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.
   El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2. Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.

HBA5780S00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno. El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos “+” y “–” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará "c01 1".
2. Presionar los símbolos “+” y “–” hasta encontrar el código "c13" en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13", por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

HBG635NS1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2. Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes Básicos”.
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función modo demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
6. Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.
   El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2. Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

HBA574BR00, HBA512BR0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno. El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Presionar repetidamente el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código "c13 Modo Demo" en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) presionando los símbolos “+” o “–”.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “–”.

Planos de instalación.









HBG676ES1, HBG635NS1

Dimensiones en mm









HBA5780S00, HBA574BR00 , HBA512BR0

Dimensiones en mm

Características técnicas.

Características		Serie | **8**		Serie | **6**	Serie | **4**	
		Horno pirolítico	**Horno multifunción**	**Hornos pirolíticos**	**Horno multifunción**	
Modelos		**HBG676ES1**	**HBG635NS1**	**HBA5780S00**	**HBA574BR00**	**HBA512BR0**
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A	A	A
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,87	0,87	0,99	0,99	0,97
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Controles						
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display LCD	Display LED	Display LED
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Ocultables	Fijos	Fijos
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	–	10	30	10	–
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	–/•
Modo demo		•	•	•	•	–
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		13	13	10	7	7
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•
Función Pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•	•
Grill		•	•	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	–/•	–	–
Descongelar		•	•	•	–	–
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		•	–	–	–	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		–	1 (100% extraíbles)	1 Clip Rails	–	–
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	–	–	–
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas ud/Potencia	W	1/35	1/35	1/25	1/25	1/25
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8	2,8	2,7
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	• (3)	–	• (3)	• (3)	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	–	3,3/4,8	3,3/4,8	–
Panel trasero autolimpiante		–	•	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	–	•	•	–
Número de cristales en puerta		4	3	4	4	2
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	40	30	30	50
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	–
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/300	275/300	275/275	275/275	275/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	4/6,5	4,5/7	4/6	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/–	–	–	–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

Anafes.

Rápidos, eficientes y fáciles de limpiar.
Con tantas ventajas, los anafes de Bosch se convertirán en tu ojito derecho de la cocina. Además, disfruta del placer de reunir a toda la familia a la mesa, ya que gracias a la zona de 28 cm de nuestros anafes **podrás cocinar utilizando recipientes de gran tamaño.**
Elige un anafe de Bosch y, ¡comparte con todos el placer de cocinar!

Anafe PXY875KE1E

3 tecnologías diferentes.

Inducción

- Máxima eficiencia.
- Seguridad.
- Rapidez.
- Fácil limpieza.

Vitrocerámica

- Cocina con cualquier tipo de recipiente.
- Calienta toda la zona de cocción.

Gas

- Gran potencia.
- Máxima precisión.
- Cocina con cualquier tipo de recipiente.

¿Cómo funciona la tecnología de inducción?

Calienta directamente el recipiente, utilizando unicamente la energía necesaria. Al no alcanzar el cristal altas temperaturas, estos anafes son seguros y fáciles de limpiar. Al calentar solo la parte del recipiente se llega a ahorrar energía.

Control de temperatura del aceite: la cocina más sana y profesional.

El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

La temperatura perfecta.

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y tipo de aceite es muy fácil con el control de temperatura del aceite de los anafes Bosch, disponible en los de inducción. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y el anafe indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta para introducir el alimento.

Ahora con 5 niveles de temperatura.

Nivel 1: Muy bajo
Perfecto para cocciones delicadas como preparar y calentar salsas.

Nivel 2: Bajo
Para freír con aceite de oliva, hacer tortillas, pochar verduras...

Nivel 3: Medio - bajo
Pescado, salchichas...

Nivel 4: Medio - alto
Ideal para carne a la plancha (hecha o muy hecha) o verduras crujientes.

Nivel 5: Alto
Perfecto para patatas fritas o filetes poco hechos.



Con Bosch, cocina como quieras y donde quieras.

Cocinar con la nueva tecnología Flex Inducción de Bosch, es rápido, seguro, limpio y, ahora,también es flexible.

Flex Inducción de Bosch.

Bosch presenta lo último en cocción, algo que va a marcar una clara diferencia frente a la inducción convencional. Con los nuevos anafes Flex Inducción se disfruta de la máxima libertad a la hora de cocinar ya que permite colocar cualquier recipiente ferromagnético, donde se quiera a lo largo de toda la zona Flex, sin tener que pensar en el tamaño de la zona o del recipiente. Además también permite trabajar en toda la zona Flex como una única zona a una única potencia, o bien como 2 zonas independientes si se desea cocinar a diferentes potencias. Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto óptimo del calor.

Gracias a la amplia superficie de la zona Flex Inducción se podrá colocar una gran cantidad de recipientes, ofreciendo una óptima distribución de calor en todos ellos y regulables de manera independiente además, podrá utilizar recipientes de gran tamaño y diferentes formas (rectangular, ovalada). Gracias a la versatilidad de la zona Flex Inducción es posible cocinar de la manera tradicional con un único recipiente, desde un mínimo de 9 cm hasta un máximo de 21 cm, o bien con varios a la vez. Tu eliges cómo te apetece cocinar.

Flex Inducción Premium.

Las zonas Flex Inducción Premium permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que el anafe se adapte a las necesidades de cada día.
Con cuatro inductores independientes, puedes trabajar como una única superficie de cocción grande, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes. Se adapta a una gran variedad de recipientes, independientemente de su forma, incluso de 30 cm de diámetro de base. El anafe detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para una distribución homogénea de la potencia.



Tiempo necesario para llevar a ebullición 2 litros de agua

Cocina más rápida y eficiente.

El tiempo de calentamiento se reduce considerablemente, ya que sólo se calienta la superficie del recipiente y no toda la zona. Esto se traduce en un menor consumo energético y mayor ahorro económico.

Exclusiva función para limitar la potencia total.

Gracias a esta función se puede limitar la potencia del anafe desde 500 W. Así, se evita que salte en limitador de potencia cuando se conectan varios electrodomésticos al mismo tiempo.

Zona gigante 28 cm.

Los anafes de inducción Bosch cuentan con una gran zona de cocción que se adapta a todo tipo de recipientes gracias gran dimensión.

Y ahora es más flexible.

Con la innovadora tecnología Flex Induccion tu eliges donde te apetece cocinar ya que solo se conecta el área de la zona Flex inducción que necesite en cada momento.



Más segura.

El cristal del anafe apenas se calienta, gracias a la tecnología de inducción convirtiendo a estos anafes de inducción en los más seguros. Y además si no colocamos ningún recipiente ferromagnético sobre el cristal, no se genera calor.

Anafes con control de temperatura del aceite para asegurar una cocina más sana.

El anafe sabe qué temperatura es la adecuada para cada alimento y avisará acústicamente cuando el aceite está en su punto para freír de manera sana y rica.

Limpieza facilísima.

Gracias a que apenas se calienta el cristal no se adhieren los restos al anafe facilitando así la limpieza.

Mínimo consumo en Stand-by.

Cuando los aparatos electrónicos están en estado de espera o “Stand-by”, tienen un cierto consumo de energía eléctrica. En este modo, el aparato está conectado y a la espera de ser utilizado, pasando a tener un consumo menor que 1W.

Inducción.





Modelo	PXY675DC1E	PXJ651FC1E	PIJ651BB2E	PUE645BB1E
	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4
EAN	4242002848945	4242002870991	4242005042975	4242002870632
Ancho (cm)	60	60	60	60
Terminación	Premium	Biselada	Biselada	Acero
Áreas de cocción	2 zonas Flex Premium	Zona Flex + zona 28 cm	Zona 28 cm + 2 zonas	4 zonas
Tipo de control electrónico	DirectSelect Premium	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Control temperatura aceite / niveles	•/5	•/4	–/–	–/–
Funciones				
PowerMove / Transfer	•/•	–/–	–/–	–/–
Inicio Automático	•	•	•	•
Mantener Caliente	•	–	–	–
Memoria / Clean	•/•	•/•	•/–	•/–
Programación / Cronómetro	•/•	•/–	•/–	•/–
Sprint / Sprint Sartén	•/•	•/–	•/–	•/–
Comprobar Recipiente	•	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 57.

Control de temperatura.

Con 5 niveles de control según el modelo. Te avisará con una señal acústica cuando el aceite haya alcanzado la temperatura deseada. De esta forma, el aceite no se quema y mantiene sus propiedades.

Anafe PXY875KW1E

Control DirectSelect.

Solo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las funciones de las que dispone el anafe, pulsando sobre ellas directamente.

Función Sprint.

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Función Memoria.

Memoriza todos los ajustes preseleccionados, de tal manera que, si accidentalmente se apaga el anafe cuando estás cocinando, al encenderlo de nuevo, recuperará los ajustes.

Función Comprobar Recipiente.

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Programación de cocción para cada zona.

Permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona hasta un máximo de 99 minutos. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocción se apaga automáticamente.

Función PowerMove.

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Vitrocerámica.





Modelo	PKF631B17E	PKF645B17E
	Serie | 4	Serie | 4
EAN	4242002726434	4242002717029
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Bisel delantero	Acero
Áreas de cocción	4 zonas	4 zonas
Tipo de control electrónico	TouchSelect	TouchSelect
Funciones		
Memoria	•	•
Programación	•	•
Sprint	•	•

• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 58.

Control TouchSelect.
De manejo fácil y sencillo. Selecciona el área que deseas activar, coloca el recipiente sobre ella y regula el nivel de potencia con los símbolos “+” o “–“. Además podrás programar el tiempo de cocción.

Función Memoria.
Memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente se apaga el anafe cuando estás cocinando, al encenderlo de nuevo, recuperará los ajustes.

Función Sprint.
Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua para cocinar pasta.

Programación de cocción.
Permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocción se apaga automáticamente.

Gas.



Modelo	PPP6A6B20	PGH6B5B80
	Serie | 6	Serie | 4
EAN	4242002914848	4242002937915
Ancho (cm)	60	60
Acabado		
Material de la superficie	Cristal templado	Acero inoxidable
Material de las parrillas	Hierro fundido	Acero
Posibilidad instalación enrasada	•	–
Áreas de cocción	4 zonas	Wok 3,3 kW + 3 zonas
Tipo de control	Mandos	Mandos
Prestaciones		
Control preciso de llama, FlameSelect	•	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•

• Sí tiene/– No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 58.



Cristal templado de alta resistencia.

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Nuestros anafes de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasados, consiguiendo así una integración total y perfecta en tu cocina.

Parrillas de hierro fundido.

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido.

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu anafe ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y gíralo hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

FlameSelect, preciso control de potencia.

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas, pasando de los 3 niveles de llama, a un preciso control de 9 niveles.

GasStop, máxima seguridad.

A la hora de cocinar con gas es imprescindible la máxima seguridad.

Todas nuestros anafes de gas disponen en cada uno de los quemadores de un termopar de seguridad que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Glosario.

Tecnología.

Autoencendido.
Nuestros anafes de gas no necesitan de cerillas ni mechero para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

Control de temperatura del aceite.
Con esta función, solo tienes que seleccionar el nivel de temperatura del aceite deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos. Evita que se queme el aceite y que mantenga así sus mejores propiedades.

Flex Inducción.
La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y, además, flexible.

FlameSelect.
Control preciso de llama con 9 niveles de potencia. El control FlameSelect para anafe de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la llama ya no será necesario.

Flex Inducción Premium.
Inductor auxiliar en la parte central que se activa automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

GasStop.
Los anafes de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Controladores.

Control DirectSelect Premium.
Cuando el anafe está apagado solo es visible el botón on-off y una vez encendido, se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque o deslizando el dedo a lo largo del mismo.

Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción sólo tienes que pulsar un botón. Puedes regular la potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel deseado.

Funciones.

Función PowerMove.
La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Sprint Sartén.
Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme. Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Sprint.
Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Clean.
Perfecta para limpiar el anafe sin necesidad de parar la cocción de los alimentos. Podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función Inicio Automático.
Una vez encendida el anafe, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente.
Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria.
El anafe memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo.
Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Modo demo.



Pasos 2, 3 y 5

PXY675DC1E (anafes con control Direct Select Premium)

Activar:
1. Conectar el anafe a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   0= desactivado (por defecto).
   1= activado.
5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:
1. Desconectar el anafe de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarlo de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.

Planos de instalación.



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXY675DC1E

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXJ651FC1E, PIJ651BB2E

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PUE645BB1E

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno empotrado debajo puede ser más en caso necesario, ver los requisitos dimensionales del horno

PKF645B17E

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKF631B17E

Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPP6A6B20



Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PGH6B5B80

Dimensiones en mm

Características técnicas.

Características	Serie | **8**	Serie | **6**		Serie | **4**
	Inducción			
Modelos				
Terminación Premium	**PXY675DC1E**			
Terminación biselada		**PXJ651FC1E**	**PIJ651BB2E**	
Terminación bisel delantero				
Terminación en acero				**PUE645BB1E**
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones				
Tipo de anchura cm	60	60	60	60
Sistema de anclaje	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato mm	606	592	592	583
Profundidad del aparato mm	527	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera mm	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera mm	51	51	51	55
Dimensiones encastre				
Anchura del hueco (escotadura) mm	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda mm	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno mm	30	30	30	30
Prestaciones				
Tipo de control	DirectSelect Premium	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia	17	17	17	17
Zonas con Control de temperatura del aceite	2	1	–	–
Niveles Control de temperatura del aceite	5	4	–	–
Recetario	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	–	–
Función PowerMove	•	–	–	–
Función Transfer	•	–	–	–
Función Inicio Automático	•	•	•	•
Función Memoria	•	•	•	•
Función Mi Consumo	•	•	–	–
Función Mantener caliente	•	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control	•	•	–	–
Función Comprobar Recipiente	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•
Cronómetro	•	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•	•	•	•
Potencia total del anafe limitable por el usuario	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad del anafe	•	•	•	•
Modo demo	•	–	–	–
Zonas de cocción				
Zonas de inducción con función Sprint	2	2	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	2	–	–	–
Inductores auxiliares	1	–	–	–
Zona central				
Diámetro de la zona mm	–	–	–	–
Potencia kW	–	–	–	–
Sprint kW	–	–	–	–
Zona delantera derecha				
Diámetro de la zona mm	230 x 400 (más auxiliar) Flex Inducción Premium	210 x 400 Flex Inducción	210	210
Potencia kW	3,3	3,3	2,2	2,2
Sprint kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha				
Diámetro de la zona mm	–	–	145	145
Potencia kW	–	–	1,4	1,4
Sprint kW	–	–	2,2	2,2
Zona delantera izquierda				
Diámetro de la zona mm	230 x 400 (más auxiliar) Flex Inducción Premium	280 Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	180
Potencia kW	3,3	2,6	2,6	1,8
Sprint kW	3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda				
Diámetro de la zona mm	–	–	–	180
Potencia kW	–	–	–	1,8
Sprint kW	–	–	–	3,1
Conexión eléctrica				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato kW	7,4	7,4	7,4	4,6
Longitud del cable de conexión cm	110	110	110	110
Cable conectado al anafe	–	•	•	–
Posibilidad de conexión trifásica	•	–	–	–
Certificados				
Certificaciones	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/–No tiene

Características	Serie | 4	
	Vitrocerámicas	
Modelos		
Terminación Premium		
Terminación biselada		
Terminación bisel delantero	**PKF631B17E**	
Terminación en acero		**PKF645B17E**
Dimensiones		
Tipo de anchura cm	60	60
Sistema de anclaje	Muelles	Muelles
Anchura del aparato mm	592	583
Profundidad del aparato mm	522	513
Altura del aparato sobre encimera mm	6	3
Altura del aparato bajo encimera mm	45	48
Dimensiones encastre		
Anchura del hueco (escotadura) mm	560	560
Profundidad del hueco (escotadura) mm	490	490
Espesor mínimo de balda mm	20	20
Espesor mínimo de balda con horno mm	20	20
Prestaciones		
Tipo de control	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia	17	17
Función Combi	–	–
Función Memoria	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•
Avisador acústico	•	•
Cronómetro	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•
Desconexión automática de seguridad del anafe	•	•
Modo demo	–	–
Zonas de cocción		
Zonas vitrocerámicas	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint	–	–
Zona central		
Diámetro de la zona mm	–	–
Potencia kW	–	–
Sprint kW	–	–
Zona delantera derecha		
Diámetro de la zona mm	210/120	210/120
Potencia kW	2,2/0,75	2,2/0,75
Sprint kW	–	–
Zona trasera derecha		
Diámetro de la zona mm	145	145
Potencia kW	1,2	1,2
Sprint kW	–	–
Zona delantera izquierda		
Diámetro de la zona mm	145	145
Potencia kW	1,2	1,2
Sprint kW	–	–
Zona trasera izquierda		
Diámetro de la zona mm	180	180
Potencia kW	2	2
Sprint kW	–	
Conexión eléctrica		
Tensión nominal V	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60
Potencia del aparato kW	6,6	6,6
Longitud del cable de conexión cm	100	100
Cable conectado al anafe	•	–
Posibilidad de conexión trifásica	•	•
Certificaciones		
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/–No tiene

Características	Serie | 6	Serie | 4
	Gas	
Modelos	**PPP6A6B20**	**PGC6B5B80**
Superficie	Cristal templado	Acero inoxidable
Terminación Premium	–	–
Dimensiones		
Tipo de anchura cm	60	60
Sistema de anclaje	Grapa	Grapa
Anchura del aparato mm	590	582
Profundidad del aparato mm	520	520
Altura del aparato bajo encimera mm	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas mm	56	56
Dimensiones de encastre		
Anchura del hueco mm	560	560
Profundidad mm	490	490
Espesor mínimo de encimera mm	30	30
Posibilidad de instalación enrasada	•	–
Prestaciones		
FlameSelect	•	–
Wok	–	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok	–	–
Seguridad Gas Stop	•	•
Autoencendido en el mando	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	–	–
Material de las parrillas	Hierro fundido	Acero
Parrillas individuales/parrillas continuas	•/–	–/•
Parrillas lavables en el lavavajillas	–	–
Zonas de cocción		
Zonas de gas	4	3
Zona delantera izquierda		
Potencia kW	0,35-1,75	1,55-3,3
Diámetro recipientes cm	14-20	≥22
Zona trasera izquierda		
Potencia kW	0,35-1,75	–
Diámetro recipientes cm	14-20	–
Zona delantera central		
Potencia kW	–	–
Diámetro recipientes cm	–	–
Zona trasera central		
Potencia kW	–	–
Diámetro recipientes cm	–	–
Zona delantera derecha		
Potencia kW	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes cm	12-16	12-16
Zona trasera derecha		
Potencia kW	0,5-3	0,5-3
Diámetro recipientes cm	22-26	22-26
Conexión eléctrica		
Tensión nominal V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica W	1,1	1,1
Longitud del cable de conexión cm	100	100
Conexión gas		
Potencia de acometida de gas kW	7,5	7,5
Inyectores de serie para gas natural	•	•
Inyectores para gas butano/propano	•	•
Número de homologación de gas	PIN0099CR934	PIN0099CL905

• Sí tiene/–No tiene

Anafe PPP6A6B20

Campanas.

Elige una campana que se adapte a tus necesidades para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia y agradable.

Anafe PXX975DC1E y campana DWK97IM60

Campanas inclinadas de pared.



Modelo	DWK97IM60	DWK87BM60
	Serie | 4	Serie | 4
EAN	4242002946801	4242005073924
Ancho (cm)	90	80
Acabado	Cristal negro	Cristal negro y acero
Eficiencia energética*	A	A
Tecnología		
Número potencias de extracción	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	680	670
Ruido nivel 3 (dB/A)	57	58
Diseño		
Tipo de electrónica	TouchControl	TouchControl
Tipo de filtros	Aspiración Perimetral	Aspiración Perimetral
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	•	•
Prestaciones		
Desconexión automática temporizada	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 68.



Filtro adicional.

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en la cocina.

Iluminación LED.

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de tu campana.

TouchControl.

La electrónica integrada en el frontal de cristal de la campana es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad.

Interior blindado.

Fácil y segura limpieza de tu campana. Gracias a la ausencia de aristas y a la protección total del motor, permite que la limpieza de la campana sea fácil, cómoda y segura.

Diseño diferencial.

Combinación de acabado cristal con acero, haciendo que su diseño sea vanguardista y diferencial.

El equilibrio perfecto entre ambos acabados que permite darle un toque moderno y renovado a tu cocina.

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana.



Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m^2) x Altura (m)
x N° veces que renueva el aire/hora
Por ejemplo:
15 m^2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas.

Campana isla.

Modelo	DIB098E50
	Serie | 6
EAN	4242002778297
Ancho (cm)	90
Acabado	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	•
Eficiencia energética*	A+
Tecnología	
Número potencias de extracción	3+2 intensivos
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	870
Ruido nivel 3 (dB/A)	54
Diseño	
Tipo de electrónica	Control Electrónico
Tipo de filtros	Acero
Iluminación	LED
Interior blindado	•
Prestaciones	
Desconexión automática temporizada	•
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	•/•

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene. T
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 70.



Sistema convencional.

Extrae el aire al exterior:

- Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos al exterior.
- Se necesita ventilación al exterior.
- El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones arquitectónicas de la vivienda.

Campanas decorativas de pared.

Modelo	DWB96BC50	DWB66BC50
	Serie | 2	Serie | 2
EAN	4242005036097	4242005039586
Ancho (cm)	90	60
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Motor EcoSilence	–	–
Eficiencia energética*	A	A
Tecnología		
Número potencias de extracción	3	3
Potencia máxima de extracción (m^3/h)	590	590
Ruido nivel 3 (dB/A)	70	69
Diseño		
Tipo de electrónica	Control Mecánico	Control Mecánico
Tipo de filtros	Aluminio	Aluminio
Iluminación	LED	LED
Interior blindado	–	–
Prestaciones		
Desconexión auto. Temporizada	–	–
Indicación saturación de filtros grasa/carbón	–/–	–/–

*Dentro del rango de A++ a E.
• Sí tiene/–No tiene.
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la página 69.



Filtro de acero inoxidable: eficacia y limpieza.

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño consigue retener altos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Motor EcoSilence.

El motor EcoSilence es muy eficiente, silencioso, robusto y duradero. En combinación con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía*.

Control electrónico.

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo, y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros.

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

* En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Una buena instalación de tu campana es lo más importante.

Una buena instalación.

Para tener una campana perfectamente instalada y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que si se da alguno de los siguientes puntos menor será el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la capacidad de extracción y mayor el nivel de ruido:

- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m^2 calculado anteriormente (pág. 311 de este catálogo), en el caso de una buena instalación, será suficiente con 450 m^3/h de capacidad de extracción, según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores 500 o 550 m^3/h. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Para conseguir que la instalación sea perfecta, ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico **consultas.campanas@bshg.com,** podemos proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Válvula antirretorno.

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el exterior con una pérdida de presión mínima e impide que circule en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento la válvula permanece abierta. Ofrecemos en la práctica totalidad de las campanas la válvula antirretorno incluida. Para aquellos modelos en los que no está incluida se puede adquirir este accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.



	AB2005 EAN: 4242006155568	Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2002 EAN: 4242006155551	Conducto de evacuación de aire. 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.
	AB2030 EAN: 4242006155605	Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2020 EAN: 4242006155599	Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2075 EAN: 4242006155575	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	AB2050 EAN: 4242006155582	Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB150 EAN: 4242006155612	Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.
	AB2040 EAN: 4242006177324	Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	AB2060 EAN: 4242006177331	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2070 EAN: 4242006177348	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	AB2052 EAN: 4242006177355	Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.
	AD752070 EAN: 4242006189631	Retenedor de agua de condensación para tubos de Ø 150 mm.

Glosario.

Tecnología.

Control electrónico.
Diseño de fácil uso y limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.

Desconexión automática temporizada.
Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl.
Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa.
El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

TouchControl.
La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Equipamiento.

Filtros de acero inoxidable.
Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Iluminación LED.
Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía*.

Interior blindado.
Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor EcoSilence.
El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía*.

* En comparación con un motor convencional e iluminación halógena

Planos de instalación.





Aparato en recirculación de aire
sin canal
Será necesario un juego
de recirculación de aire



(1) Posición para el enchufe

Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



DWK97IM60

Dimensiones en mm





DWK97IM60 (continuación)

Dimensiones en mm





Aparato en recirculación de aire
sin canal
Será necesario un juego de
recirculación de aire



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



DWK87BM60

Dimensiones en mm





DWK87BM60 (continuación)

Dimensiones en mm





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





DWB96BC50

Dimensiones en mm









DWB66BC50

Dimensiones en mm









DIB098E50

Dimensiones en mm

Características técnicas.

Características		Serie | 4	
		Campanas inclinadas de pared	
Modelos		**DWK97IM60**	**DWK87BM60**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	52,8	49,2
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	30,8	29,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	32	33
Clase de eficiencia de iluminación		A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	79,6	70,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	260/420	240/400
Flujo de aire máximo	m^3/h	680	670
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/57	49/58
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	67
Consumo de electricidad desactivado	W	0,21	0,2
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014			
Factor de incremento temporal		0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		52	51,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	396,8	352,6
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	431	428
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154	143,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	105
Dimensiones exteriores			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	929-1.199	898-1.168
Altura en recirculación	mm	989-1.259	958-1.228
Ancho	mm	890	790
Fondo	mm	500	467
Instalación			
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150
Distancia mínima a un anafe de cocción eléctrica	mm	450	450
Distancia mínima a un anafe de cocción gas	mm	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•
Prestaciones			
Motor EcoSilence		–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–
PerfectAir Sensor		–	–
Conexión anafe-campana		–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2
Interior blindado		•	•
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
en nivel 1	m^3/h	260	240
en nivel 2	m^3/h	340	320
en nivel 3	m^3/h	420	400
en nivel 4	m^3/h	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	680	670
Recirculación			
en nivel máximo	m^3/h	560	560
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	58
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	67
Recirculación			
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75
Iluminación			
Clase de lámparas		LED	LED
Nº de lámparas		2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida	W	263	263
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130
Clavija Schuko		•	•
Accesorios			
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)		DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.729	1.698
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.789	1.758
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.229	2.198
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.289	2.258
Certificaciones			
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características		Serie | **2**	
		Campanas decorativas pared	
Modelos		**DWB96BC50**	**DWB66BC50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	43,4	44,2
Clase de eficiencia energética [1)]		A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	30,9	31,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	30	33
Clase de eficiencia de iluminación		A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,4	85,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	240/590	230/590
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/70	48/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014			
Factor de incremento temporal		0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		50,5	50,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	335,8	346,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	416	415
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	125,5	127,8
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3	3
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	99
Dimensiones exteriores			
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075
Ancho	mm	900	600
Fondo	mm	500	500
Instalación			
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150
Distancia mínima a un anafe de cocción eléctrica	mm	550	550
Distancia mínima a un anafe de cocción gas	mm	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–
Prestaciones			
Motor EcoSilence		–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–
PerfectAir Sensor		–	–
Conexión anafe-campana		–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2
Interior blindado		–	–
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
en nivel 1	m^3/h	240	230
en nivel 2	m^3/h	310	300
en nivel 3	m^3/h	590	590
en nivel 4	m^3/h	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–
Recirculación			
en nivel máximo		350	360
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)			
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	70	69
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–
Recirculación			
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75
Iluminación			
Clase de lámparas		LED	LED
N° de lámparas		2	2
Potencia total de iluminación	Kelvin	3	3
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida	W	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130
Clavija Schuko		•	•
Accesorios			
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200
Set de recirculación de alta eficiencia integrado		DWZ0XX0I0	DWZ0XX0I0
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0	DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995
Certificaciones			
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Características técnicas.

Características		Serie | 6 **Campanas decorativas isla**
Modelos		**DIB098E50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014		
Consumo de energía anual	kWh	32,5
Clase de eficiencia energética [1)]		A+
Eficiencia fluidodinámica	%	37,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		A
Eficiencia de iluminación	lx/W	74
Clase de eficiencia de iluminación		A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	300/460
Flujo de aire máximo	m^3/h	870
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/54
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69
Consumo de electricidad desactivado	W	0,23
Consumo de electricidad en modo espera	W	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014		
Factor de incremento temporal		0,6
Índice de eficiencia energética		39,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	441,5
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	334
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	108,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	888
Dimensiones exteriores		
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924
Altura en recirculación	mm	744-1.044
Ancho	mm	900
Fondo	mm	600
Peso	kg	29,4
Dimensiones de encastre		
Instalación		
Diámetro de salida		120/150
Distancia mínima a un anafe de cocción eléctrica	mm	550
Distancia mínima a un anafe de cocción gas	mm	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación<		•/•
Prestaciones		
Motor EcoSilence		•
Tipo de mando		Control electrónico
Desconexión automática temporizada		•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•
Reposición automática del escalón intensivo		•
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa		3
Interior blindado		•
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción		5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		
en nivel 1	m^3/h	300
en nivel 2	m^3/h	380
en nivel 3	m^3/h	460
en nivel 4		–
en intensivo mín.	m^3/h	680
en intensivo máx.	m^3/h	870
Recirculación		
en nivel máximo	m^3/h	430
Potencia sonora		
Extra Silencio		•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)		
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	48
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	63
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69
Recirculación		
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73
Iluminación		
Clase de lámparas		LED
Iluminación regulable en intensidad		•
Encendido y apagado gradual de la luz		•
N° de lámparas		4
Potencia total de iluminación	W	12
Temperatura de color	Kelvin	3.500
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida	W	172
Tensión nominal	V	220-240
Fusible mínimo	A	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130
Clavija Schuko		•
Accesorios		
Set de recirculación tradicional		DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6230
Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para el set de alta eficiencia)		DZZ0XX0P0
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064
Certificaciones		
Certificaciones		CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

BOSCH

BOSCH

SilentMixx
BOSCH

Robots de cocina. Profesionales como siempre, divertidos como nunca.

Si eres un amante del diseño, del color y de la buena cocina, Bosch pone a tu disposición el robot de cocina MUM5, con tecnología innovadora y gran versatilidad. Sorprende a amigos y familiares preparando deliciosos platos. ¡El límite lo pone tu imaginación!

1.000 W

Potente

Motor de gran robustez y resistencia.
Gracias a sus 1.000 W de potencia y a su robusto motor, es capaz de trabajar a máximo rendimiento, consiguiendo un amasado perfecto sin esfuerzo.

3D

Perfecto

MultiMotion Drive.
Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden bien incorporados.

Seguro

Sistemas de seguridad.
Colocación del recipiente mezclador con anclaje, colocación de accesorios mediante giro, uso de accesorios solo si la tapa del engranaje está colocada, contra exceso de ingredientes, sujeción mediante pies con ventosas.

¿Por qué elegir un robot de cocina MUM?

Función EasyArm Lift. Ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.

Múltiples accesorios incluidos... infinitas posibilidades.

Accesorios incluidos. Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora, procesador cortador-rallador con tres discos reversibles y jarra batidora de 1,25 litros.

Varilla batidora.

Garfio amasador.



Jarra de plástico de 1,25 l.

Accesorio procesador con 3 discos de corte y rallado fino-grueso.

Modelo		MUM58720 Styline	MUM48R1 MUM4	MUM48A1 MUM4	MUM4407 MUM4
EAN		4242002903880	4242002660332	4242002646534	4242002761145
Unidades/caja		1	1	1	1
Potencia (W)		1.000	600	600	500
Velocidades		7 + función turbo	4	4	4
Prestaciones		Amasado planetario 3D	–	–	–
Equipamiento	**Recipiente mezclas**	Acero inoxidable brillo (3,9 l)	Acero inoxidable brillo (3,9 l)	Acero inoxidable brillo (3,9 l)	Acero inoxidable brillo (3,9 l)
	Accesorios amasadores	Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora	Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora	Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora	Garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora
	Tapa antisalpicaduras	•	•	•	•
	Procesador cortador-rallador	3 discos reversibles de corte y rallado	3 discos reversibles de corte y rallado	3 discos reversibles de corte y rallado	–
	Jarra batidora	Plástico (1,25 l)	–	–	–
	Otros	Bolsa guarda-accesorios,DVD interactivo de recetas	–	–	–

Procesadores de cocina. Pequeños grandes ayudantes.

Puedes rallar, trocear y picar cualquier vegetal en cuestión de segundos para preparar ensaladas variadas. También puedes moler granos y semillas para acompañar tus ensaladas con deliciosas salsas.

¿Para qué sirve un procesador de cocina?

Los procesadores de alimentos permiten preparar una gran variedad de recetas, con resultados profesionales ahorrando tiempo y espacio en la cocina. La mejor ayuda en la cocina para elaborar platos dulces y salados: salsas, cremas, sorbetes, guarniciones... pica ingredientes tanto cocinados como crudos.

Multifuncional

Una gran variedad de funciones. Gracias al control de velocidad continuo (sin posiciones fijas) y la función pulse, el procesador de alimentos tiene una velocidad perfecta para cada receta.

Bol XXL

Bol XXL de hasta 3,9 litros* de capacidad. Para rallar o procesar gran cantidad de alimentos. Y hasta 2,3 kg* para hacer masas.

Procesador de cocina MCM4100

*Según modelo.

Modelo		MCM4100 MultiTalent4 Styline	MCM3100W MultiTalent3
EAN		4242002542751	4242002853314
Unidades/caja		1	1
Potencia (W)		800	800
Equipamiento	**Recipiente mezclas**	2,29 l / 1,5 kg	2,3 l / 2,3 kg
	Jarra batidora	Plástico (1,25 l)	–
	Cuchillas	Multifunción acero inoxidable y mezcladora plástico	Multifunción acero inoxidable y mezcladora plástico
	Discos	Disco porta inserciones Disco batidor de plástico	1 reversible para cortar y rallar, 1 batidor
	Inserciones metálic.	4 inserciones metálicas de corte y rallado	–
	Exprimidor	•	–
	Tapa	•	•
	Otros	2 niveles de velocidad + función turbo	2 niveles de velocidad + función turbo

Tantas posibilidades como imagines gracias a sus accesorios de serie:

Jarra de vaso de 1,5 l:
Batidos, smoothies, cocktails, frappés.
Salsas, mayonesas.
Purés, comida para bebés.
Sopas.
Picar hielo.

Cuchilla multifunción de acero inoxidable:
Picar carne, pescado, cebolla, hierbas.
aromáticas, frutos secos y queso.
Salsas.
Sorbetes.

Cuchilla mezcladora de plástico:
Masas finas.
Masa de pizza.
Masa de hojaldre.
Masa de bizcocho.
Masa de galletas.

Discos o inserciones de corte:
Cortar verduras y frutas (rodajas finas y gruesas).
Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso).
Rallar queso (rallado fino y grueso).

Disco batidor:
Nata.
Claras a punto de nieve.
Merengue.

Exprimidor:
Zumos.

Mixers. La potencia más profesional al alcance de tu mano.

Resultados profesionales, gracias a sus hasta 800W* de potencia y al diseño de la cúpula con cuchilla de cuatro filos. Puede triturar hielo doméstico y alimentos duros.

¿Para qué sirve una batidora?

Bate, pica y tritura todo tipo de alimentos de manera rápida y práctica.

Mixer MSM88160

* Según modelo.

Modelo		MSM88160 MaxoMixx	MSM67170 ErgoMixx	MSM67120R ErgoMixx
EAN		4242002813592	42420024732305	4242005055715
Unidades/caja		4	3	6
Potencia (W)		800	750	750
Regulador de velocidad		Selector 12 + turbo	Selector 12 + turbo	Selector 12 + turbo
Equipamiento	**Especificaciones**	• Pie de acero inoxidable • Cúpula profesional • Cuchillas QuatroBladePro • Cable en espiral	• Pie de acero inoxidable • Cúpula anti-salpicaduras • Cuchillas QuatroBlade • Cable en espiral	• Pie de acero inoxidable • Cúpula anti-salpicaduras • Cuchillas QuattroBlade
	Accesorios	• Picador XL con tapa (800 ml) • Varilla batidora de acero inoxidable para levantar nata, batir huevos o mezclar masas finas • Vaso graduado con tapa (700 ml)	• Picador universal con tapa (450 ml) • Cuchilla pica-hielo doméstico • Varilla batidora de acero inoxidable para levantar nata, batir huevos o mezclar masas finas • Vaso graduado con tapa (700 ml)	• Picador universal (450 ml) • Vaso graduado con tapa (700 ml)

Modelo		MSM66130 ErgoMixx	MSM2610B CleverMixx
EAN		4242002732183	4242002921945
Unidades/caja		6	6
Potencia (W)		600	600
Regulador de velocidad		Selector 12 + turbo	–
Equipamiento	**Especificaciones**	• Pie de acero inoxidable • Cúpula anti-salpicaduras	• Pie de acero inoxidable • Cúpula anti-salpicaduras • Cuchillas QuattroBlade
	Accesorios	• Vaso graduado con tapa (700 ml) • Varilla batidora de acero inoxidable para levantar nata, batir huevos o mezclar masas finas	• Vaso graduado con tapa (700 ml)

Batidoras de repostería. Postres más espectaculares.

¿Para qué sirve una batidora de repostería?

Las batidoras de repostería te ofrecen unos resultados en mezclas de masas y montado de claras de huevo y natas óptimos, ocupando el menor espacio posible.

Batidora de repostería MFQ40302

Modelo		MFQ40303 Styline MFQ4	MFQ40302 Styline MFQ4	MFQ3030 Serie MFQ30
EAN		4242002777450	4242002777429	4242002439853
Unidades/caja		4	4	4
Potencia (W)		500	500	350
Velocidades		5 + función turbo	5 + función turbo	4 + función turbo
Equipamiento	**Varillas batidoras**	2 extrafinas	2 extrafinas	2
	Garfios amasadores	2	2	2

¿Por qué elegir una batidora MFQ4?

Extremadamente silenciosas. Gracias a su carcasa totalmente insonorizada, serían necesarias 10 batidoras MFQ4 de Bosch para igualar el ruido de una batidora convencional de repostería.



2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras. Utiliza los garfios amasadores para mezclar masas más pesadas como la masa de pan o de pizza. Además utiliza las varillas batidoras para montar nata o claras de huevo a punto de nieve.

Amplio abanico de posibilidades. Elige entre cuatro colores diferentes a juego con tu cocina o simplemente porque es tu favorito.



FineCreammer. Las innovadoras varillas extra finas consiguen introducir más aire y en menos tiempo. El resultado: hasta un 22%* más de volumen al montar claras a punto de nieve.

* En comparación con las varillas batidoras estándar de Bosch.

Licuadoras SilentMixx.
Potencia sin renunciar al silencio.

Puede hacer de todo en un susurro: deliciosos batidos, sabrosas cremas y picar hielo doméstico. ¡Empieza el día de la forma más saludable y silenciosa!

¿Para qué sirve una licuadora?

Con una licuadora, el usuario puede batir, picar y mezclar todos los ingredientes para obtener una mezcla perfecta. La licuadora SilentMixx pica, mezcla y bate los ingredientes elegidos de manera rápida, segura y, sobretodo, muy silenciosa**.

#cuídateconBosch
Incluye **libro de recetas**
www.cuidateconbosch.es

Licuadora MMB65G5M

¿Por qué elegir una licuadora SilentMixx?

Programas especiales: Incorpora dos programas automáticos: **picar hielo y preparar smoothies*.** Resultados perfectos con tan solo pulsar un botón.

La cuchilla **Easy KlickKnife** ofrece unos resultados de triturado excepcionales. Además, se desmonta fácilmente y de manera segura con sólo un movimiento de muñeca, facilitando su limpieza.

La jarra de cristal **ThermoSafe®**, resistente a los cambios de temperatura, permite preparar cremas calientes o batidos con fruta congelada. Además, su diseño con aristas favorece que el alimento quede mejor triturado.

Además, incluyen **recetario** con una gran variedad de recetas de zumos.

800 W

Potente

Hasta 800W*.
Con una potencia de hasta 800W*, se pueden procesar sin problema alimentos duros y cantidades grandes.

Silenciosa**

Innovador diseño.
El eficiente e innovador diseño de la jarra, el diseño del anclaje del vaso a la base, así como el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un funcionamiento muy silencioso.

Sencilla

2 velocidades y función pulse.
La licuadora SilentMixx cuenta con un selector de velocidad con 2 velocidades y función Pulse*: máxima potencia a intervalos.

Modelo		MMB65G5M SilentMixx	MMB42G0B SilentMixx
EAN		4242005064786	4242002855356
Unidades/caja		1	1
Potencia (W)		800	700
Capacidad		2,3/1,5 l (máx.)	2,3/1,5 l (máx.)
Velocidades		Variable + función turbo	2 + función turbo
Equipamiento	**Jarra**	ThermoSafe®	ThermoSafe®
	Cuchillas	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Seguridad	Cristal termo seguro	Cristal termo seguro
	Otros	• Apta para triturar hielo doméstico • Sistema de reduccion de ruidos • Sistema de seguridad para desmontaje de cuchillas • Jarra apta para lavavajillas • Empujador • Libro de recetas y App	• Apta para triturar hielo doméstico • Sistema de reducción de ruidos • Sistema de seguridad para desmontaje de cuchillas • Jarra apta para lavavajillas • Libro de recetas y App

*Según modelo.
**En comparación con las batidoras estándar de Bosch.

Licuadora Mixx2Go, perfecta para pequeñas cantidades.

Prepara zumos y batidos de forma fácil y sencilla, tanto en la jarra de cristal Thermosafe® como en la botella de plástico. Introducir los alimentos en el recipiente, pulsar el botón y ¡listo para llevar!

¿Para qué sirve una licuadora personal?

Prácticas, ligeras y compactas. Puedes batir en la jarra de cristal o directamente en el vaso para beber. No hay que cambiar de recipiente y se puede llevar el batido para beber en el camino, en el gimnasio o para llevar al parque con los niños.

Sencilla

2 velocidades.
Funcionamiento sencillo y cómodo: cuenta con 2 velocidades para obtener la textura que deseas.

600ml

Resistente

Vaso de cristal Thermosafe® de 600 ml.
Resistente a los cambios de temperatura, permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada.

500ml

Práctica

Botella de plástico Tritan para llevar.
Hecha de Tritan de 500 ml de capacidad para llevar los batidos a cualquier lugar. Incluye dispensador en la tapa. El aliado perfecto para almuerzos y meriendas.

¿Por qué elegir una batidora Mixx2Go?

Cuchilla de acero inoxidable, en tres planos de corte diferentes, desmontable para una limpieza más fácil.

Es posible **picar hielo doméstico.** ¡Perfecto para el verano!

Picador* de plástico Tritan de 200 ml de capacidad para picar y moler alimentos como hortalizas, frutos secos e incluso preparar papillas para tus hijos.

Además, incluye **recetario** con una gran variedad de recetas.

Modelo		MMBM7G3M Mixx2Go
EAN		4242002934570
Unidades/caja		1
Potencia (W)		350
Capacidad		500 ml
Velocidades		2
Equipamiento	**Jarra**	ThermoSafe®
	Cuchillas	Acero inoxidable
	Seguridad	Cristal termo seguro
	Otros	• Apta para triturar hielo doméstico • Vaso de plastico para llevar con tapa dispensadora • Jarra ThermoSafe apta para lavavajillas • Libro de recetas • App

Consulta las recetas también en la app VitaBar
BOSCH Vita Bar
www.vitabar-app.com

* Según modelo.

Licuadoras. Cuídate con Bosch.

Sentirse bien con uno mismo es imprescindible para que disfrutemos de nuestro día a día y seamos optimistas: con la utilización de los electrodomésticos Bosch será más fácil.

Disfruta.
Combina los ingredientes que más te gustan y disfruta de tus sabores favoritos mientras te cuidas.

Innova.
Combina frutas y verduras y atrévete a darles un toque diferente con menta, canela, jengibre o vainilla. Crea tus recetas y compártelas en nuestras redes. ¡Nos encantará verlas! El límite lo pone tu imaginación.

Cuídate.
Las frutas y las verduras nos aportan nutrientes y vitaminas que nos ayudan a cuidarnos por dentro y por fuera. En las recetas que llevan leche, animal o vegetal, encontrarás un extra de proteínas que te aportarán la energía que necesitas.

#cuídateconBosch
Incluye **libro de recetas**
www.cuidateconbosch.es

Extractor de jugos MESM731M

Licuadora Bosch. Zumos y licuados en un abrir y cerrar de ojos.

Su función es extraer jugo, es decir, transformar frutas y hortalizas en deliciosos jugos con una textura extra fina y sin pulpa. Además, al extraer jugo, se extraen todos los nutrientes, vitaminas y minerales del alimento, tanto de la piel como de la pulpa.

Modelo	MES4000
EAN	4242002770048
Unidades/caja	1
Potencia (W)	1.000
Selector	2 velocidades
Boca de llenado	XXL (84 mm)
Salida	Antigoteo
Disco de corte	Cerámico
Filtro	Acero inoxidable
Jarra	1,5 litros con separador de espuma
Contenedor de pulpa	Interno: 3 litros
Otros accesorios	Libro de recetas y app

Extractor de jugos VitaExtract. ¡Más jugo, mismos ingredientes! Poco desecho y máxima extracción para obtener todos los nutrientes de las frutas y hortalizas.

El funcionamiento de un extractor de jugos consiste en el prensado de frutas, verduras y hortalizas a una velocidad reducida. De esta forma se garantiza un mejor aprovechamiento por extrusión de los alimentos y se consigue una mayor cantidad de jugo.

Modelo	MESM731M VitaExtract
EAN	4242002974187
Unidades/caja	1
Potencia (W)	150 (50 r.p.m.)
Selector	1 velocidad + función marcha atrás
Boca de llenado	27 mm
Salida	Antigoteo
Disco de corte	–
Filtro	2 filtros de acero inoxidable con dos grosores y filtro para sorbetes
Jarra	1 litro
Contenedor de pulpa	Externo 1,3 litros
Otros accesorios	Libro de recetas, app y cepillo de limpieza

Modelo	MCP3000
EAN	4242002329383
Unidades/caja	1
Potencia (W)	25
Selector	0,8
Boca de llenado	Tapa para el exprimidor
Salida	Plástico graduada

Cafeteras de goteo.

¿Existe una receta para preparar el café perfecto?

Hay infinidad de tipos de café pero, en todos ellos, lo importante es la materia prima y el proceso de preparación.

Primero

El café.

El elemento principal para conseguir el mejor espresso italiano es el café. Por eso, lo ideal es comprar un buen grano, con un tostado ligero y molerlo justo antes de su preparación.

Segundo

El agua.

El 98% de una taza de café es agua. Por este motivo, se recomienda utilizar agua de calidad, fresca, previamente filtrada o embotellada. Además, es importante que esté en contacto con el café molido el tiempo adecuado durante su elaboración.

Tercero

La preparación.

La temperatura a la que está el agua influye mucho en la mezcla. La temperatura ideal oscila entra 90ºC y 95ºC, ya que los sólidos se disuelven más rápidamente a altas temperaturas. Sin embargo, si el agua está demasiado caliente, el café se vuelve ácido.

¿Por qué elegir una cafetera de goteo?

Por su comodidad, por su funcionalidad... Por todas estas prestaciones*:

Recogecables manual.

Jarra safeStorage.

Portafiltros pivotante.

Molinillo de café. Cuenta con cuchillas de acero inoxidable para un molido fino y preciso. Además, es muy seguro, las cuchillas sólo comienzan a funcionar cuando la tapa está bien cerrada. Cuando tengas uno descubrirás por qué los amantes del café no renuncian a él.

Modelo	TKA3A034 CompactClass Extra	TKA3A031 CompactClass Extra
EAN	4242002717197	4242002717166
Unidades/caja	4	4
Potencia (W)	1.100	1.100
Capacidad	10-15 tazas, 1,25 litros	10-15 tazas, 1,25 litros
Jarra	Vidrio con SafeStorage	Vidrio con SafeStorage
Desconexión	Automática a las 2 horas	Automática a las 2 horas
Especificaciones	Sistema de preparación del café para una extracción óptima del aroma	Sistema de preparación del café para una extracción óptima del aroma

Modelo	TSM6A013B
EAN	4242005108787
Unidades/caja	4
Potencia (W)	180
Depósito	75 g de granos de café
Cuchilla	Acero inoxidable
Interior	Acero inoxidable
Seguridad	•

* Según modelo.

Hervidores.

Nada mejor que un buen té para disfrutar de un momento de relax.

¿Para qué sirve un hervidor?

Un hervidor de agua sirve para calentar agua de forma rápida. Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calentará el agua hasta llegar al punto de ebullición. El uso que se le puede dar va más allá de los tés, infusiones o cafés solubles, también es útil para todas las comidas que necesitan agua caliente (sopas, fideos, pastas, arroces...).

El té, una tradición cultural.

El té es una tradición cultural que cada pueblo ha desarrollado, como los japoneses con su ceremonia del té; los ingleses con su té de la tarde... Pero más allá de la tradición, es importante conocer la temperatura recomendada para cada tipo de té o infusión y el tiempo de reposo.

Tipo de té	Temperatura	Tiempo de reposo
Té Negro (China)	90ºC	3 ó 4 min
Té Darjeeling (India)	90ºC	2 ó 3 min
Té Verde	70ºC	3 ó 4 min
Té Rojo	80ºC	3 ó 4 min

Nuestros hervidores cuentan con...

Sistema de triple seguridad:

1. Autoapagado.
2. Evita sobrecalentamiento y protección contra la ebullición.
3. Apagado cuando se levanta de la base.

Mayor comodidad gracias a prestaciones como:

1. Apertura fácil.
2. Sin cables 360º.
3. Filtro de agua.

Modelo		TWK3A014 CompactClass	TWK3A011 CompactClass
EAN		4242002717586	4242002717616
Unidades/caja		4	4
Potencia (W)		2.400	2.400
Capacidad (litros)		1,7	1,7
Desconexión	**al hervir**	•	•
	al levantar jarra	•	•
	por falta de agua	•	•
	termostato de seguridad	•	•
Especificaciones		–	–

Tostadores.

¿Qué tiene el aroma del pan recién tostado por la mañana que nos hace sentir que vamos a tener un día perfecto?

¿Para qué sirve un tostador?

Un tostador permite calentar el pan hasta dorarlo. En el proceso de tostado, se disminuye la cantidad de agua del pan, evaporando parte del agua hasta tostar la superficie de la tostada.

¿Por qué elegir un tostador?

Por su comodidad, por su funcionalidad y por todas sus prestaciones*.

*Según modelo.

Función descongelar.

Bandeja recogemigas.

Calienta panecillos integrado.



Selector de temperatura.

Tipos de pan.

Cereal	Formato
Trigo	Baguette
Centeno	Chapata
Cebada	Pan blanco
Avena	Pan negro
Soja	Pan ácimo
Mijo	Pitta
Maíz	Brioche
Arroz	Pan de semillas
Quinoa	Pan de molde

Modelo		TAT6A803 ComfortLine	TAT3A014 CompactClass	TAT3A011 CompactClass
EAN		4242002880181	4242002717289	4242002717098
Unidades/caja		4	4	4
Potencia (W)		1.100 máx.	980 máx.	980 máx.
Ranuras		1 larga	2 compactas	2 compactas
Selector		6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Funciones	**Descongelación**	•	–	–
	Recalentamiento	•	–	–
	Parada	•	•	•
	Extra elevación	•	•	•
Bandeja recogemigas		•	•	•
Especificaciones		Calienta panecillos, acero inoxidable	Calienta panecillos	Calienta panecillos

Grills.Cocina sabrosa y deliciosa.

Prepara platos de calidad y con estilo gracias al control de los anafes por separado.

¿Por qué elegir un grill de cocina?

Una amplia variedad de posibilidades gracias a sus tres posiciones: cerrado como un grill, abierto como una plancha de asar o también con una tercera posición semicerrada que permite gratinar u hornear.

¡Todo un mundo de posibilidades!

	Carne o pescado a la plancha.
	Bocadillos y sandwiches.
	Verduritas a la plancha.
	Crepes.
	Gofres.
	Recalentar alimentos.

Modelo	TFB3302V
EAN	4242002685977
Unidades/caja	3
Potencia (W)	1.800
Dimensiones (cm)	31 x 22
Recubrimiento	Antiadherente
Prestaciones	Regulador gradual de la temperatura. Tres posiciones: plancha, horno o cerrado

Aspiradores Move. Siempre a mano.

Compactos y manejables para una limpieza rápida, en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Para qué sirve un aspirador de mano?

Para casa, el coche, el trastero... Los aspiradores de mano son perfectos para una limpieza rápida y práctica. Además, son los aliados necesarios para la limpieza de rincones difíciles con el máximo rendimiento y el menor peso.

¿Por qué elegir un aspirador de mano Move?



Sistema High AirFlow. Se optimiza el nivel de filtrado gracias a su potente motor y al flujo de aire ciclónico, que permite una separación del polvo más eficiente.

Triple sistema de filtrado

Lavable.
Filtro desmontable y lavable para un fácil mantenimiento.

Modelo	BHN20110 Move	BHN14090 Move
EAN	4242002958026	4242002957005
Unidades/caja	6	6
Filtro	Desmontable y lavable	Desmontable y lavable
Capacidad del depósito/bolsa (litros)	0,3/–	0,3/–
Batería	Ni-MH de 20,4 V	Ni-MH de 14,4 V
Autonomía	hasta 16 minutos	hasta 12 minutos
Otras especificaciones	Indicador de carga	Indicador de carga
Accesorios	Boquilla para juntas	Boquilla para juntas

Aspirador BHN20110

Datos logísticos.

	Serie FTE	Cod. EAN	Cod. DUN	Medida en caja unitaria (cm)				Medida en caja master (cm)				Unid. por caja master
				Alto	Ancho	Largo	Peso	Alto	Ancho	Largo	Peso	
Preparación de alimentos												
Robots de cocina	MUM58720	4242002903880	14242002903887	59,50	39,00	35,00	7,64	59,00	39,00	35,00	7,64	1
	MUM48R1	4242002660332	14242002660339	39,00	30,00	30,00	5,383	39,00	30,00	30,00	5,38	1
	MUM48A1	4242002646534	14242002646531	39,00	30,00	30,00	5,383	39,00	30,00	30,00	5,38	1
	MUM4407	4242002761145	14242002761142	43,00	29,00	28,50	4,757	43,00	29,00	28,50	4,76	1
Procesadores de cocina	MCM4100	4242002542751	14242002542758	41,00	27,00	35,50	5,20	41,00	27,00	35,50	5,20	1
	MCM3100W	4242002853314	14242002853311	29,80	26,80	36,90	3,48	29,80	26,80	36,90	3,48	1
Batidoras de mano	MSM88160	4242002813592	14242002813599	20,30	14,30	42,80	1,89	41,50	29,10	43,90	7,91	4
	MSM67170	4242002732305	14242002732302	47,00	25,00	14,00	1,981	50,00	27,00	42,00	5,94	3
	MSM67120R	4242005055715	14242005055712	20,00	13,00	40,50	1,60	41,50	39,50	42,00	10,06	6
	MSM66130	4242002732183	14242002732180	11,00	11,00	43,00	1,22	34,00	23,00	44,00	7,56	6
	MSM2610B	4242002921945	14242002921942	11,00	11,00	43,00	1,124	34,00	23,00	44,00	7,03	6
Batidoras de repostería	MFQ40303	4242002777450	14242002777457	23,20	10,10	21,90	1,26	41,30	24,10	23,30	5,33	4
	MFQ40302	4242002777429	14242002777426	23,20	10,10	21,90	1,26	41,30	24,10	23,30	5,33	4
	MFQ3030	4242002439853	14242002439850	22,50	10,00	16,00	0,97	41,00	23,50	17,00	4,13	4
Licuadoras	MMB65G5M	4242005064786	14242005064783	43,00	33,00	22,00	5,62	44,00	35,50	24,50	6,16	1
	MMB42G0B	4242002855356	14242002855353	42,50	33,00	22,00	4,92	44,00	34,50	23,70	5,46	1
	MMBM7G3M	4242002934570	14242002934577	34,20	14,20	25,60	2,80	44,40	35,60	53,80	16,80	6
Desayuno												
Extractor de jugos	MESM731M	4242002974187	14242002974184	50,00	21,00	35,50	5,68	51,50	22,00	37,5	6,30	1
	MES4000	4242002770048	14242002770045	38,00	28,00	49,00	6,92	40,00	30,00	51,00	7,56	1
Exprimidor	MCP3000	4242002329383	14242002329380	23,50	19,50	22,00	1,08	23,50	19,50	22,00	1,08	1
Grill	TFB3302V	4242002685977	14242002685974	42,00	13,00	37,00	4,32	41,00	43,00	38,00	13,52	3
Molinillo de café	TSM6A013B	4242005108787	14242005108784	10,00	10,00	21,00	0,68	20,00	20,00	22,00	3,00	4
Cafeteras de goteo	TKA3A034	4242002717197	14242002717194	26,50	19,50	37,00	2,08	80,00	27,50	38,50	9,16	4
	TKA3A031	4242002717166	14242002717163	26,50	19,50	37,00	2,06	80,00	27,50	38,50	9,08	4
Hervidores	TWK3A014	4242002717586	14242002717583	23,00	19,00	28,50	1,45	47,50	40,50	31,50	6,55	4
	TWK3A011	4242002717616	14242002717613	23,00	19,00	28,50	1,45	47,50	40,50	31,50	6,55	4
Tostadores	TAT3A014	4242002717289	14242002717286	33,80	20,80	22,00	1,92	42,60	34,80	45,20	8,12	4
	TAT6A803	4242002880181	14242002880188	45,50	17,00	22,00	3,00	47,00	35,00	45,50	12,44	4
	TAT3A011	4242002717098	14242002717095	33,80	20,80	22,00	1,92	42,60	34,80	45,20	8,12	4
Aspiración												
Aspiradores de mano	BHN20110	4242002958026	14242002958023	38,00	11,50	14,00	1,86	36,00	29,50	40,50	11,70	6
	BHN14090	4242002957005	14242002957002	38,00	11,50	14,00	1,66	36,00	29,50	40,00	10,48	6

Notas.

Notas.

BOSCH

Encuéntranos:

www.bosch-home.com/py

Blog