

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Bosch                                                                                                         |
| Modellkennung: DHL785C                                                                                               |
| Jährlicher Energieverbrauch: 104,2 kWh/a                                                                             |
| Energieeffizienzklasse: C                                                                                            |
| Fluiddynamische Effizienz: 18,9                                                                                      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C                                                                          |
| Beleuchtungseffizienz: 111 lux/Watt                                                                                  |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A                                                                                       |
| Fettabscheidegrad: 75 %                                                                                              |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: D                                                                                  |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 345,0 m³/h / 630 m³/h                          |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 730 m³/h                                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 53 dB / 66 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB                         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,40 W                                                                    |

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) Nr. 66/2014

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellkennung: DHL785C                                                                                                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch: 104,2 kWh/a                                                                                                                                                           |
| Zeitverlängerungsfaktor: 1,3                                                                                                                                                                       |
| Fluidodynamische Effizienz: 18,9                                                                                                                                                                   |
| Energieeffizienzindex: 77                                                                                                                                                                          |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 419,7 m³/h                                                                                                                                               |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 351 Pa                                                                                                                                                          |
| Maximaler Luftstrom: 730 m³/h                                                                                                                                                                      |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 216,2 W                                                                                                                                       |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems: 2,2 W                                                                                                                                                        |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: 244 lux                                                                                                       |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,4 W                                                                                                                                         |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                                                                                    |
| Schallleistungspegel: 66 dB                                                                                                                                                                        |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN60704-2-13, EN50564 |