

**Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"**

Varumärke: Bosch
Modellbeskrivning: DFT63AC50
Årlig energiförbrukning: 68 kWh/a
Energiklass: D
Flödesdynamisk effektivitet: 11,3
Flödesdynamisk klass: E
Belysningseffektivitet: 13 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: D
Fettfiltreringseffektivitet: 66 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: D
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 272,0 m <sup>3</sup> /h / 368 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: - m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 62 dB / 68 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: - dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,00 W
Effektförbrukning i standby-läge: - W

**Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014**

Modellbeskrivning: DFT63AC50
Årlig energiförbrukning : 68 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 1,6
Flödesdynamisk effektivitet : 11,3
Energieffektivitetsindex : 86,5
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 227 Pa
Maximalt luftflöde : 368 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 109 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 6,0 W
Genomsnittlig belysning över kokyten : 78 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : 0,00 W
Ljudeffektnivå : 68 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564