

**Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"**

|   |
|---|
| Varumärke: Bosch  |
| Modellbeskrivning: DUL60AF24  |
| Årlig energiförbrukning: - kWh/a  |
| Flödesdynamisk effektivitet: -  |
| Flödesdynamisk klass:   |
| Belysningseffektivitet: - lux/Watt  |
| Belysningseffektivitetsklass:   |
| Fettfiltreringseffektivitet: - %  |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass:  |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: - m <sup>3</sup> /h / - m <sup>3</sup> /h                   |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: - m <sup>3</sup> /h   |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: - dB / - dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: - dB                     |
| Effektförbrukning i frånläge: - W   |
| Effektförbrukning i standby-läge: - W   |

**Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014**

|  |
|--|
| Modellbeskrivning: DUL60AF24   |
| Årlig energiförbrukning : - kWh/a  |
| Tidsökningsfaktor : -  |
| Flödesdynamisk effektivitet : -  |
| Energieffektivitetsindex : -   |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : - -   |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : - -   |
| Maximalt luftflöde : - -   |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : - -  |
| Märkeffekt för belysningsystemet : - -   |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : - -   |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - W  |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W   |
| Ljudeffektnivå : - -   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |