

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DWB097A50**

A+



Допълнителни аксесоари

DHZ5345 : Комплект за рециркулация на въздуха
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6240 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.**

- **Степен на циркулация:** 730 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 55 dB.
- **LED осветление:** за перфектно, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост с възможност за нулиране:** автоматично връща аспиратора към нормалната скорост след 5 min.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-908/582-1018
Височина на продукта без комин (mm) :	46
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	18,218
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	460
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	430.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	730
Брой лампи :	3
Ниво на шум (dB) :	55
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002774640
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	139
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 774640

Serie | 4, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB097A50

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.**

Тип:

- Стенен аспиратор
- Вътрешна рамка

Експлоатация и мощност:

- EcoSilenceDrive
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 460 m³/h;
при интензивна степен 730 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или
циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A+*
- Среден енергиен разход: 32.5 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (41
dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20
µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/55 dB*

Дизайн:

- Сила на осветление: 897 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Цвят на светлината: топло бяло
- Осветление на работната площ с 3 x LED 3W
- Удобство:
- Електронно управление
- Леко подаващи се бутони, светещи бутони
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично връщане след 5 мин.
- Изключително тиха работа благодарение на специална
шумоизолация
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в
съдомиялна машина

Размери:

- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- Захранваща мощност: 139 W
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД):
628-954 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД):
628-1064 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул
CleanAir (ВxШxД):
689 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x
900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС