

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm,  
Неръждаема стомана  
DWB098E50**

**A+**



**Допълнителни аксесоари**

DHZ5345 : Комплект за рециркулация на въздуха  
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir  
DSZ6240 : Комплект за рециркулация CleanAir  
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,  
като осигурява пълна свобода при  
планиране на кухнята.**

- **Степен на циркулация:** 860 m<sup>3</sup>/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 55 dB.
- **LED осветление:** за перфектно, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост с възможност за нулиране:** автоматично връща аспиратора към нормалната скорост след 5 min.

**Техническа информация**

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-908/582-1018
Височина на продукта без комин (mm) :	46
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	18,168
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	460
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	460.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	860
Брой лампи :	3
Ниво на шум (dB) :	55
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002774787
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	169
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 774787

## Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB098E50

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,  
като осигурява пълна свобода при  
планиране на кухнята.**

### Тип:

- Стенен аспиратор
- Вътрешна рамка

### Експлоатация и мощност:

- EcoSilence Drive
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:  
при най-висока нормална степен 460 m<sup>3</sup>/h;  
при интензивна степен 860 m<sup>3</sup>/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или  
циркулация на въздуха

### Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A+\*
- Среден енергиен разход: 31.1 kWh/година\*
- Клас на ефективност на вентилиране: A\*
- Клас на ефективност на осветление: A\*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C\*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:  
при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (41  
dB(A) re 20 µPa звуково налягане);  
при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20  
µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 46/55 dB\*

### Дизайн:

- Сила на осветление: 897 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Цвят на светлината: топло бяло
- Осветление на работната площ с 3 x LED 3W
- Удобство:
- Електронно управление
- Леко подаващи се бутони и цифров дисплей
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично връщане след 5 мин.
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10  
минути
- SoftLight - мека светлина
- Функция за затъмняване на осветлението
- Изключително тиха работа благодарение на специална  
шумоизолация
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в  
съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с  
активен въглен

### Размери:

- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- Захранваща мощност: 169 W
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД):  
628-954 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД):  
628-1064 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул  
CleanAir (ВxШxД):  
689 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x  
900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС