

**Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см,
Неръждаема стомана
DWB66DM50**



**Дизайн „кутия“: производителност и
подходящ за всяка кухня дизайн в един
уред**

- **Изключително тих аспиратор с максимална ефективност и минимален шум.**
- **Контрол с TouchSelect – и избирате настройките на аспиратора с едно докосване.**
- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.

Техническа информация

Цвят на комин:	Неръждаема стомана
Типология:	Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	130 cm
височина на комина:	583-912/583-1022 mm
Височина на продукта:	53 mm
мин.разст.над ел.поставка:	550 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	11.5 kg
Вид управление:	Електронно
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	368 m ³ /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	441 m ³ /ч
Максимална рециркулация:	337 m ³ /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	605 m ³ /ч
Maximum Air flow:	368 m ³ /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	60 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Миеш се алуминий
EAN код:	4242005051038
Мощност:	220 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Монтаж за стена



Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB66DM50

Дизайн „кутия“: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 48.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/60 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- D неръждаема стомана
- Стенен аспиратор, цвят: неръждаема стомана, 60 см
- Стенен аспиратор 60 см
- 60 см широчина
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- Електронно управление с TouchControl
- TouchControl сензорно управление с LED дисплей
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 242 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:

- при най-висока нормална степен 368m³/h;
- при интензивна степен 605 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 368 m³/h
- Максимален капацитет 368 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 368 m³/h; при интензивна степен 605 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (47dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 605
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):
- 703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери на уреда при циркуляция с cleanAir (ВхШхД):
- 703 x 600 x 500mm - монтаж на външен канал
- 833-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВхШхД):
- 703 x 600 x 500mm - монтаж с външен канал
- 833-1163 x 600 x 500 mm - монтаж с вътрешен канал
- Захранваща мощност: 220 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- С комплекта за рециркуляция Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркуляция:
- Макс. нормална степен: 337m³/h
- Интензивна: 441m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркуляция:
- Макс. нормална степен: 70dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

