

Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez DIB98JQ50


A⁺


zvláštní příslušenství

DIZ2CX5C6 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), DIZ2FX5D1 Long Life cirkulační sada (vnější), DZZ0XX0P0 Long Life pachový filtr (náhradní), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), DZZ2CB1B4 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 Prodloužení komínu, 1100 mm, DHZ1251 Konstrukce pro prodl.komínu 500 mm, DHZ1253 Konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm, DHZ1256 Prodloužení komínu, 1600 mm, DHZ5346 Standardní pachový filtr (náhradní), DHZ5385 Standardní cirkulační sada, DIZ2CB1I4 CleanAir Standard cirkulační sada

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- **PerfectAir:** užijte si tiššího vaření bez zápachu.
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Účinnost tukového filtru:** kovotý filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Island/Ceiling
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	698-878/698-998 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	31.0 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon odvětrání:	445 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	457 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	353 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	867 m ³ /h
Maximum Air flow:	445 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	4
Hlučnost:	54 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242005099061
příkon:	166 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	ostrůvek
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



4 242005 099061

Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez DIB98JQ50

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň: 445 m³/h, intenzivní stupeň 867 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 54dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání: max. normální stupeň: 353m³/h
 - intenzivní stupeň: 457m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort


- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect a LightLine
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce stmívání
- SoftLight
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 423 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 166 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm



* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90
cm, Nerez
DIB98JQ50**

