

Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB067A50



zvláštní příslušenství

DHZ1225 : Prodloužení komínu, 1000 mm
 DHZ1235 : Prodloužení komínu, 1500 mm
 DHZ5325 : Montážní sada pro cirkulaci
 DHZ5326 : Aktivní uhlíkový filtr
 DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
 DSZ6200 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerační filtr

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.



- **Výkon odvětrání:** až 680 m³/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného místa při velmi nízké spotřebě energie.
- V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 58 dB.

Technické údaje

Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	582-908/582-1018
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	14,684
Řízení :	Elektrický
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	430
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	360.0
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	680
Počet žárovek (ks) :	2
Hlučnost dB :	58
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	150 / 120
Materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242002774091
Příkon (W) :	136
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted



Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez DWB067A50

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- pro montáž na stěnu nad varné místo
 - elektronické řízení
 - tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
 - EcoSilence Drive
 - 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
 - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 - vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
 - osvětlení pracovního prostoru pomocí 2 x 3W LED
 - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
 - výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 680 m³/h
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
 - max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
 - vnitřní rám
 - Komínový odsavač par
 - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
 - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
 - 689 x 600 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 809-1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
 - šířka: 60 cm
 - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
 - příkon: 136 W
 - intenzita světla: 745 lux
 - barevná teplota: 3500 K
 - třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
 - průměrná spotřeba energie: 28.5 kWh/rok*
 - třída účinnosti odsávání: A*
 - třída účinnosti osvětlení: A*
 - třída účinnosti tukového filtru: C*
 - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB*
- * Podle nařízení EU 65/2014

**Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm,
Nerez
DWB067A50**

