

**Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB097A50**



**A+**

**Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.**

- **Výkon odvětrání:** až 730 m<sup>3</sup>/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 55 dB.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného místa při velmi nízké spotřebě energie.
- V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením.

**Technické údaje**

Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	582-908/582-1018
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	18,218
Řízení :	Elektrický
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m <sup>3</sup> /hod.) :	460
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) :	430.0
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m <sup>3</sup> /hod.) :	730
Počet žárovek (ks) :	3
Hlučnost dB :	55
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120 / 150
Materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242002774640
Příkon (W) :	139
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted

**zvláštní příslušenství**

- DHZ1223 : Prodloužení komínu, 1000 mm
- DHZ1233 : Prodloužení komínu, 1500 mm
- DHZ5345 : Montážní sada pro cirkulaci
- DHZ5346 : Aktivní uhlíkový filtr
- DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
- DSZ6240 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerační filtr



4 242002 774640

## **Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB097A50**

**Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.**

- pro montáž na stěnu nad varné místo
  - elektronické řízení
  - tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
  - EcoSilence Drive
  - 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
  - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
  - vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
  - osvětlení pracovního prostoru pomocí 3 x 3W LED
  - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
  - výkon odvětrání podle EN 61591:
    - max. normální stupeň 460 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 730 m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
    - max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
    - intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
  - extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
  - rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
  - vnitřní rám
  - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
  - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
  - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
  - rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 900 x 500 mm
  - rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
    - 689 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
    - 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
  - šířka: 90 cm
  - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
  - příkon: 139 W
  - intenzita světla: 897 lux
  - barevná teplota: 3500 K
  - třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
  - průměrná spotřeba energie: 32.5 kWh/rok\*
  - třída účinnosti odsávání: A\*
  - třída účinnosti osvětlení: A\*
  - třída účinnosti tukového filtru: C\*
  - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB\*
- \* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie | 4, Nástěnný odsavač par, 90 cm,  
Nerez  
DWB097A50**

