

Serie 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, nerez DWB64BC50



zvláštní příslušenství

- DZZ0XX0P0 Long Life pachový filtr (náhradní)
- DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

Odsavač par v designu box: dokonalá souhra výkonu a designu.

- **Tichý provoz:** maximální výkon odsavače s minimální hlučností
- **LED-osvětlení:** energeticky úsporná světla poskytují jasné osvětlení varné plochy.
- **Kovový tukový filtr:** čistí vzduch, zachycuje mastnotu a jeho čištění jednou měsíčně je snadné.

Technické údaje

Barva komínu:	Nerez
Typ konstrukce:	Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu:	130 cm
Výška komínu:	583-912/583-1022
Výška spotřebiče:	53 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	10.7 kg
Druh ovládání:	Mechanický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně
Max. výkon odvětrání:	365 m ³ /h
Max. výkon recirkulace vzduchu:	240 m ³ /h
Maximum Air flow:	365 m ³ /h
Počet světelných zdrojů:	2
Hlučnost:	63 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelný hliník
EAN:	4242005050994
Příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Montáž na stěnu



Serie 2, Nástěnný odsavač par, 60 cm, nerez DWB64BC50

Odsavač par v designu box: dokonalá souhra výkonu a designu.

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: D* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 53.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: E*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 49/63 dB*
- barva: nerez
- 60 cm Nástěnný odsavač par
- šířka: 60 cm
- možnost od tahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu zajistí tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 99 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 365 m³/hod
- výkon při odvětrání: max. výkon odvětrání 365 m³/h dle DIN/EN 61591
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 63 dB dB(A) re 1 pW
- Redukce o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- max. stupeň odvětrávání: 365 m³/h
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-965 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 635-1075 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na komín
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na vnější kanál
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 703 x 600 x 500mm - montáž na komín
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu
- příkon: 100 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Design

Výkon a spotřeba

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort

Rozměry

Technické informace

- s CleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- výkon odsávání při recirkulaci:
- max. normální stupeň: 240m³/h
- hodnoty hlučnosti:
- max. normal stupeň: 65 dB(A) re 1 pW

* Podle nařízení EU 65/2014

