

**Volně stojící myčka nádobí, 60 cm,
Ušlechtilá ocel
SGS56M08EU**



Technické údaje

Spotřeba vody (l) :	12,0
Konstrukce :	Volně stojící
Výška bez pracovní desky (mm) :	40
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) :	1150
Výškově nastavitelné nožičky :	Ano - pouze přední
Max. výškové nastavení nožiček (mm) :	20
Výškově nastavitelný sokl :	žádný
Hmotnost netto (kg) :	55,028
Hmotnost brutto (kg) :	57,0
Příkon (W) :	2300
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	230
Frekvence (Hz) :	50
Délka přívodního kabelu (cm) :	170
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice (cm) :	140
Délka odpadní hadice (cm) :	170
EAN :	4242002412443
Počet sad nádobí :	12
Spotřeba energie (kWh) :	1,05
Třída účinnosti sušení :	A
Referenční program :	Eco
Délka srovnávacího programu (min) :	140
Hlučnost dB :	49
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič



4 242002 412443

zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice

Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Ušlechtilá ocel

SGS56M08EU

- energetický štítek: A (třída energetické účinnosti) - A (třída účinnosti mytí) - A (třída účinnosti sušení)
- 5 programy: intenzivní 70, auto 55-65, eco 50, rychlý 45, předmytí
- auto 3in1
- spotřeba v programu eco 50: 12 l vody / 1.05 kWh el.energie
- 5 mycí teploty
- hlučnost: 49 dB (re 1 pW), při podstavbě
- AquaSensor III
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- průtokový ohřívač
- AntiFingerPrint
- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-19 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- výškově nastavitelný horní koš se systémem Rackmatic
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- přihrádka na příbory
- barva mycích košů: stříbrná
- AquaStop se zárukou
- elektronická blokáce tlačítek
- servo-zámek
- ostřikovací ramena ve tvaru vlny
- 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
- objem: 12 jídelních souprav