

**Serie | 2, Underbygningsemhætte, 60
cm, hvid
DHU30SFSK**

C



**Emhætte til underbygning, placeres under
overskabet eller på væggen – sparer plads.**

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.
- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

Teknisk data

Typologi : Built-in/Built-under
Godkendelse af certifikater : CE
Længde på elledning : 90 cm
Mindste afstand til elkogezone : 400 mm
Mindste afstand til gasblus : 650 mm
Nettovægt : 7,047 kg
Kontroltype : mekanisk
Antal hastighedsindstillinger : 3
Maksimalt udsugningsluft : 319 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 201 m³/h
Antal lamper : 1
Lydniveau : 64 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 125 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242002461571
Tilslutningseffekt : 95 W
Elementspænding : 230 V
Frekvens : 50 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Underbygning



4 242002 461571

**Serie | 2, Underbygningsemhætte, 60 cm,
hvid
DHU30SFSK**

**Emhætte til underbygning, placeres under
overskabet eller på væggen – sparer plads.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Maks kapacitet 319 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
- 3 hastigheder

Design

- Til montering i overskab eller på væggen
- Arbejdsbelysning med 13 W lysstofrør

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let rengøring af filter og ventilator

Miljø og sikkerhed

- 1 motor

Installation

- Returklap medleveres

**Serie | 2, Underbygningsemhætte, 60 cm,
hvid
DHU30SFSK**

