

**Serie | 4, Frithængende emfang, 90 cm, Klart glas DIA097A50**



**A**

**Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen på grund af fleksibel loftmontering.**

- Med en kapacitet på op til 670 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 57 dB.

**Teknisk data**

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	699-879/699-999
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	52
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	28,758
Kontroltype :	elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :	430
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	350
Maksimal udsugning ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	290
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m <sup>3</sup> /h) :	670
Antal lamper :	4
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	57
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002774527
Tilslutningseffekt (W) :	142
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Island

**Tilbehør**

DHZ1230 : Emhættemont. loft til kip,venstre/højre  
 DHZ1240 : Emhættemont. loft t/kip, for- el. bagtil  
 DHZ1245 : Skorstensforlænger frithængende 1,1m  
 DHZ1250 : Monteringssæt frithængende, 0,5m  
 DHZ1252 : Monteringssæt frithængende, 1,0m  
 DHZ1255 : Skorstensforlænger frithængende 1,6m  
 DHZ5365 : Standard recirkulationssæt  
 DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning  
 DSZ6220 : CleanAir modul  
 DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)  
 HEZG9AS00S : Adapter



4 242002 774527

## Serie | 4, Frithængende emfang, 90 cm, Klart glas DIA097A50

### Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen på grund af fleksibel loftmontering.

---

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 670 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring

#### Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning: 4 x 3W LED

#### Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

#### Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul

#### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

**Serie | 4, Frithængende emfang, 90 cm, Klart glas**  
**DIA097A50**

