

**Serie | 8, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål
DIB091U51**

A+



Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen på grund af fleksibel loftmontering.

- Med en kapacitet på op til 980 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 61 dB.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	698-878/698-998
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	28,907
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	610
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	480.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	980
Antal lamper :	4
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	61
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfilttermateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002776101
Tilslutningseffekt (W) :	272
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Island

Tilbehør

DHZ1231 : Adapter t/frithængende emfang
 DHZ1241 : Adapter til frithængende emfang
 DHZ1246 : Skorstensforlænger frithængende 1,1m
 DHZ1251 : Monteringsforlænger t/frithængende 0,50m
 DHZ1253 : Monteringsforlænger t/frithængende 1,00m
 DHZ1256 : Skorstensforlænger frithængende 1,6m
 DHZ5385 : Standard recirkulationssæt
 DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning
 DSZ6230 : CleanAir Modul, til frithængende
 DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
 HEZG9AS00S : Adapter



4 242002 776101

Serie | 8, Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål DIB091U51

Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen på grund af fleksibel loftmontering.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 610 m³/t, Intensiv 980 m³/t
- Energiforbrug: 39.1 kWh/år*
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug variabelt fra 1 - 9 minutter
- tryktaster betjening med digital indikering

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning: 4 x 3W LED
- Lysdæmperfunktion

Komfort

- EcoSensor - sensorautomatik regulerer automatisk effekten ud af mængden af mados-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Miljø og sikkerhed

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie | 8, Frithængende emfang, 90 cm,
rustfrit stål
DIB091U51**

