

**Serie | 2, Frithængende emfang, 40 cm, rustfrit stål
DIC043650**



Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen på grund af fleksibel loftmontering.

- Med en kapacitet på op til 590 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Halogenbelysning giver kogepladen optimal belysning med lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 52 dB.

Teknisk data

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	780-1040/780-1040
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	780
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	22,060
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	590
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	380
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	66
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002497433
Tilslutningseffekt (W) :	290
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Island

Tilbehør

DHZ5465 : Kulfilter startersæt, DIE475R



4 242002 497433

**Serie | 2, Frithængende emfang, 40 cm,
rustfrit stål
DIC043650**

**Frithængende emhætte – perfekt til kogeøen
på grund af fleksibel loftmontering.**

Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 590 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Betjening: Tryktaster
- Belysning 2 x halogen

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medleveres

**Serie | 2, Frithængende emfang, 40 cm,
rustfrit stål
DIC043650**

