

**Serie | 8, Frithængende emfang, 37
cm, sort
DII31RV60**



Tilbehør

DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)

**Stilfuldt emfang i CubeDesign, perfekt til
mindre køkkener.**

- **PerfectAir sensor:** automatisk betjening af indstillinger for maksimal ydelse og lavt lydniveau.
- **EcoSilence Drive:** Meget effektiv lydsvag motor, der sparer på strømmen, men ikke ydelsen.
- **Display og ControlRing:** smart og enkel betjening med kontrolring
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Intensivniveau – fjerner kraftig mados ekstra hurtigt og effektivt.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) :	140
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	501
Mindste afstand til elkogezone :	550
Nettovægt (kg) :	24,480
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	511.0
Antal lamper :	4
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002946498
Tilslutningseffekt (W) :	272
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	uden stik
Installation :	Island



Serie | 8, Frithængende emfang, 37 cm, sort DII31RV60

Stilfuldt emfang i CubeDesign, perfekt til mindre køkkener.

Ydelse og effekt

- Kapacitet: Maks. normaldrift: 392 m³/t, Intensivtrin: 511 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 69 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 74 dB(A) re 1 pW

Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet

- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug, varighed kan indstilles mellem 1-9 min.
- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning

Design

- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort

- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Display og ControlRing-betjening
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med LED indikering, 2x7-Segment
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Installation

- Til drift med kulfilter
- CleanAir-filter medfølger
- Inkl. loftmonteringsplade. Enkel installation: kun 4 skruer, justerbar længde på monteringskabel (20 cm - 100 cm)
- Må ikke kombineres med gaskogesektioner

Serie | 8, Frithængende emfang, 37 cm, sort DII31RV60

