

**Serie | 8, Væghængt emhætte, 60 cm
DWB068J50**

A⁺

Tilbehør

DHZ1225 : Skorstensforlænger 1,00m
 DHZ1235 : Skorstensforlænger 1,50m
 DHZ5325 : Standard recirkulationssæt
 DSZ5201 : CleanAir filter til udskiftning
 DSZ6200 : CleanAir Modul
 DZZ0XX0P0 : Long Life lugtfilter (udskiftning)
 HEZG9AS00S : Adapter

**Væghængt emhætte – mere frihed i
formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 760 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 60 dB.

Teknisk data

Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	15,779
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	430
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	380.0
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	760
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	60
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltremateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002812441
Tilslutningseffekt (W) :	166
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 812441

Serie | 8, Væghængt emhætte, 60 cm DWB068J50

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 29.3 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 760 m³/t
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk 3W LED

Komfort

- Lysdæmperfunktion
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie | 8, Væghængt emhætte, 60 cm DWB068J50

