

Serie | 2**Emfang til vægmontering, 60 cm****Sort, Pyramide
DWW06W460****Tilbehør**

DHZ5275 : Startersæt
DHZ5276 : Aktivt kulfilter til udskiftning
HEZG9AS00S : Adapter

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

- Med en kapacitet på op til 370 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Halogenbelysning giver kogepladen optimal belysning med lavt energiforbrug.
- Ekstra lydsvag, effektiv med et lydniveau på kun 67 dB.

E**Teknisk data**

Farve på skorsten :	sort
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	553-730/573-730
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	246
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	9,456
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	370
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	220
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	67
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002714219
Tilslutningseffekt (W) :	155
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 714219

Serie | 2 Emhætter

Emfang til vægmontering, 60 cm

**Sort, Pyramide
DWW06W460**

**Væghængt emhætte – mere frihed i
formgivningen af køkkenet.**

-
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: E (på en skala fra A++ til E)
 - Maks. kapacitet, fritblæsende: 370 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks.
normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
lydtryk)
 - 3 hastigheder

Design

- Til vægmontering
- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- Belysning: 2 stk 30 W halogenbelysning

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medleveres

Serie | 2 Emhætter**Emfang til vægmontering, 60 cm****Sort, Pyramide****DWW06W460**