


Serie 4, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 60 cm, overflademontage uden ramme PIE611B15E



1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

HEZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HEZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HEZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HEZ9VDS1 Koblingsstykke (hun), HEZ9VDS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, HEZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til InductionAir, HEZ9VRCRO cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HEZ9VRPD1 Sokkel ventilation, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9VDKE1 Udstødningssæt, HEZ9VDKR0 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HEZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HEZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HEZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HEZ9VDSI0 Adapter rund/flad

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- **Touch Select:** en funktion, der gør det nemt og hurtigt at vælge madlavningszone og varmeniveau.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Hurtigstart:** vælg varmeniveau og kom hurtigt i gang med madlavningen.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.
- **Timer med slukkefunktion:** slukker for den valgte madlavningszone efter en valgt tidsperiode.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Bredde: 592 mm
 Produktmål (HxBxD): 223x592x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 430 x 690 x 670 mm
 Nettovægt: 23.1 kg
 Bruttovægt: 27.9 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alle kogezone
 Styrke i varmeelement: 2.2 kW
 Styrke i tredje varmeelement: 1.4 kW
 Styrke i femte varmeelement: 1.4 kW
 Power of 3rd heating element (kW in boost): [2.2] kW
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Kapacitet udtræk : 500 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
 Kapacitet kulfiler : 441 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
 Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
 Lugtfilter: Nej
 Luftudsugning: Aftræk / Recirkulation (tilbehør fås separat)
 Påmindelse for filterrengøring: Ja
 Elementspænding: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Medfølgende tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



Serie 4, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 60 cm, overflademontering uden ramme PIE611B15E

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 150 mm, 1,4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 150 mm, 1,4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemiggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm

- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe







inductionAir Plus system, kogeplade med integreret emhætte.


- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Ventilationssystem med 3 elektronisk styrede blæsereffektniveauer og 1 Boost-/Intensiv blæsereffektniveau (med automatisk tilbagesstilling) via TouchControl betjening brugerflade:
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Fuldt manuel kontrol mulig via TouchControl betjening.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsersystem.
- Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 330 m3/t, maks. normal indstilling 500 m3/t, maks. intensiv indstilling 622 m3/t.
- Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 252 m3/t, max. normal indstilling 441 m3/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m3/t.
- Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 61 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 55 dB re 1 pW, max. normal indstilling 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Til recirkulationsinstallation: 2 x 2 integrerede, højtydende cleanAir lugtfiltere.

Installation

test


- Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfilter og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en kan-fladkanalelement (DN 150).





A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: 90° adapter rund-flad




A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	451	389
M-formet	≥ 650	574	475	413
L-formet	≥ 700	612	515	453

A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: Lige adapter rund-flad


Mål i mm
Set forfra



Mål i mm
Set forfra - Udsikring
til cirkulationsluft uden kanal



A: Tilsluttet direkte på bagsiden



Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørføringer.

Mål i mm
Set forfra

