


Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PKN645B17



Tilbehør

HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ392617	Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE030	:

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- Med TouchSelect betjening er det let at vælge kogezone og effekt.
- RoasterZone til ekstra store pander og gryder.
- Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den senest valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Indbygning
Energitype: Elektrisk
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: 583 mm
Produktmål (HxBxD): 48 x 583 x 513 mm
Dimension af pakket produkt: 100 x 750 x 590 mm
Nettovægt: 7.8 kg
Bruttovægt: 8.6 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, rustfrit stål
Rammefarve: rustfrit stål
EAN-kode: 4242002724386
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort, overflademontage med ramme PKN645B17

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad på den udvidelige kogezone.
- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 170 mm, 265 mm, 2.6 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezoner
- : slukker for kogezonen efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7500 W

**Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontage med ramme
PKN645B17**

Mål i mm



- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udkæring til væg.
- B:** Udsparingsdybde
- C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere. Se pladskravene for ovnen.