

**Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PXE651FC1E**



Tilbehør

HEZ390011 Stegegyrde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegyrde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ390011 Stegeso, 308 mm.

**FlexInduktion kogeplade der giver
fleksibel og nem brug af kogezone, så du
får større frihed i din madlavning.**

- **DirectSelect**-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- **FlexInduction**: den fleksible induktionskogeplade med plads til alle dine store pletter og pander.
- **PerfectFry**: Nu behøver du aldrig mere bekymre dig om brændt bacon og broccoli.
- **PowerBoost**: Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Kom hurtigt i gang med madlavningen med QuickStart**-funktionen.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Indbygning
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 592 mm
 Produktmål (HxBxD): 51 x 592 x 522 mm
 Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603 mm
 Nettovægt:13.1 kg
 Bruttovægt: 15.3 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade:Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242002848822
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:60; 50 Hz



Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme PXE651FC1E

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med flexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- Facette uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W

- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

**Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PXE651FC1E**

