

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SBT6ECX04E



Tilbehør

SGZ0B11	Samlelister til opvaskemaskiner, 86cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Bedre tørreydelse og en intensiv rengøringszone. Også egnet til køkkener med lav sokkelhøjde.

- **Silence Pro:** den ekstremt stille 40 dB opvaskemaskine.
- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Vario Hinge:** En perfekt designmatch takket være Vario Hinge. Efterlader ingen mellemrum. Dette gælder også i køkkener med lav sokkelhøjde og høje indbygningsløsninger.
- **OpenAssist:** Tryk for at åbne.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 75 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:20 h
Lydniveau, dB:	 40 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 44.3 kg
Bruttovægt:	 46.5 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Maksimal hårdhedsgrad på vandet:	 50°DH
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005510719
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, XXL - ekstra høj, varioHinge - justerbar låge SBT6ECX04E

**Bedre tørreydelse og en intensiv
rengøringszone. Også egnet til køkkener
med lav sokkelhøjde.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:20 (t:min)
- Lydniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Max Flex kurve
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkurv
- OpenAssist
- StatusLight_ indikerer om maskinen er i drift
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Overkurv med Easy Slide udtrækssystem
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- TouchControl (metallic)
- Kontrolpanel øverst på døren

- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

Installation

- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

