

**Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm,
hvid
SGU44E02SK**



A



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SGZ1052 : BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
 SGZ2024 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81cm
 SGZ3003 : Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU
 SMZ5100 : Vario Bestikurv til opvaskemaskiner

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	17,0
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 573
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1155
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	54,598
Bruttovægt (kg) :	57,0
Tilslutningseffekt (W) :	2300
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Længde på elledning (cm) :	170
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm) :	140
Afløbsslange (cm) :	170
EAN-kode :	4242002439099
Antal standard kuverter :	12
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	327,00
Energiforbrug (kWh) :	1,15
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :	0,90
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :	4560
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	150
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	52
Installation :	Underbygning



4 242002 439099

Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm, hvid SGU44E02SK

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A, Tørreevne: A
- Årligt forbrug ved program Øko 50°C: 4560 l vand / 327 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkuverter
- Lydniveau: 52 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Normal 65°C, Øko 50°C, Party 35°C, Forskyl
- Gennemstrømnings-varmeelement

Design og komfort

- Højdejusterbar overkurv

Teknik

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- LED-indikator for programstatus

Sikkerhed

- AquaStop
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten