

Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm SGU65T12SK

**A**

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	14,0
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	810
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	810-870 x 600 x 570
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1150
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	50,309
Bruttovægt (kg) :	52,0
Tilslutningseffekt (W) :	2300
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Længde på elledning (cm) :	170
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde (cm) :	140
Afløbsslange (cm) :	170
EAN-kode :	4242002376516
Antal standard kuverter :	12
Energiforbrug (kWh) :	1,05
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	140
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	44
Installation :	Underbygning



4 242002 376516

Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ3003 : Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU
SMZ2004 : Glaskurv

Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm SGU65T12SK

- 6 programmer: Auto 65-75 °C, Auto 55-65 °C, Auto 35-45 °C, Øko 50 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- Forbrug: Øko 50°C: 14 l / 1.05 kWh strøm
- Lydniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Auto 3 in 1
- AquaVario
- AquaSensor
- Mixx funktion / SpeedUp
- AquaStop
- Mekanisk børnesikring
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel
- Tidsforvalg: 1-19 timer
- Vekselspuleteknik
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Gennemstrømnings-varmeelement
- Højdejusterbar overkurv med Rackmatic®
- Den nederste kurv har delbar bestikkurv
- LC-symbol display
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- Kapacitet i kuverter: 12
- Servolås®
- Bageste ben justerbar forfra
- Brusedyse