

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål SMP4ECC71S



Tilbehør

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI01 | Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SGZ6BH00 : | |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Glasindsats t/opvaskemaskiner |
| SMZ5000 | Plejesæt til opvask |
| SMZ5100 | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner |
| SMZ5300 | GlasSecure holder til 4 vinglas |

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **Opvaskemaskiner med Comfort Control:** ubesværet design med et kontrolpanel, der er skjult, indtil du har brug for det.
- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Infoly i dørhåndtaget:** lysindikation, der viser, om opvaskemaskinen er tændt eller slukket.
- **Silence Plus:** meget stille opvask, kun 42 dB.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.

Teknisk data

| | |
|--|--|
| Energiklasse ¹ : | B |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : | 65 kWh/100 cyklusser |
| Maksimalt antal kuverter: | 14 |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ : | 9.0 l |
| Programmets varighed ⁴ : | 3:35 h |
| Lydniveau, dB: | 42 dB(A) re 1pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: | B |
| Installation: | Integreret |
| Højde på aftagelig topplade: | 0 mm |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Dybde med åben dør 90 grader: | 1150 mm |
| Regulerbare ben: | Ja - alle kan justeres fra fronten |
| Maksimal regulering af stilleben: | 60 mm |
| Justerbar sokkel: | Horisontal og vertikal |
| Nettovægt: | 40.3 kg |
| Bruttovægt: | 42.5 kg |
| Effekt: | 2400 W |
| Strømstyrke: | 10 A |
| Elementspænding: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50; 60 Hz |
| Længde på elledning: | 175 cm |
| Stiktype: | Schukostik med jord |
| Tilgangsslange, længe: | 165 cm |
| Længde afløbsslange: | 190 cm |
| EAN-kode: | 4242005452712 |
| Type af installation: | For underbygning |



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål SMP4ECC71S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- sort
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Night Program, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Max Flex kurve
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Piezo TouchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk forsinkelsetimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

