

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU43L42SK



Giver ekstra fleksibilitet i over- og underkurvene, takket være kurvesystemet VarioFlex.

- **Energiklasse:** A++, Tørreevne: A
- **Årligt forbrug i programmet Øko 50°C:** 2800 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- **12 standardkuverter**
- **4 programmer:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C
- **1 tillægsfunktion:** VarioSpeed

Teknisk data

Maksimalt antal kuverter:12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 10.0 l
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
Nettovægt:39.3 kg
Bruttovægt: 41.5 kg
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz
Længde på elledning: 175.0 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangssslange, længe: 165 cm
Længde afløbsslange:190 cm
EAN-kode: 4242002926568
Type af installation: For underbygning

Tilbehør

SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5001	BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvtojsskasette
SMZ5006	Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas



Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU43L42SK

Giver ekstra fleksibilitet i over- og underkurvene, takket være kurvesystemet VarioFlex.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A++, Tørreevne: A
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2800 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkuverter

Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C
- 1 tillægsfunktion: VarioSpeed
- 4 temperaturtrin

Design og komfort

- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten