

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67TS01S



A+++



Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkuverter.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- Silence - ekstra stille program.
- SuperSilence Plus: stillegående opvaskemaskine med 44 dB.
- Glas 40°C program: vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.

Teknisk data

Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	47.8 kg
Bruttovægt:	50.0 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangs-slange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242002978734
Type af installation:	For underbygning

Tilbehør

SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5001	BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
SMZ5005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner



Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67TS01S

**Opvaskemaskinen som giver et
tørreresultat du kan stole på. Du får
perfekt tørring med PerfectDry
Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den
har plads til 14 standardkopperter.**

Forbrug og ydelse

- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopperter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvesystem
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikker dør- og kontrollås

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten