

## Kompakt dampstation TDS1112



### Teknisk data

Farve :	hvid
Sekundær farve :	kirsebær blomst
Kabelanbringelse :	Kabeloprulning
Nettovægt (kg) :	1,625
Antal enheder pr kolli :	4
Standard antal enheder pr. palle :	180
Størrelse på emballage (cm) :	34 x 28 x 33,5
Bruttovægt inkl. emballage (kg) :	7,60
Bruttovægt palle (kg) :	346,50
Elementspænding (V) :	220-240
Godkendelse af certifikater :	CE, ROSTEST, VDE
Frekvens (Hz) :	50-60
Længde på elledning (cm) :	250,0
Stiktype :	Schukostik med jord



## Kompakt dampstation TDS1112

---

- Cera-glissée sål med damp kanaler i 3-zone layout - ideel damp fordeling og let-glidende
- Total effekt: 2400 W max.
- Auto shut-off giver øget sikkerhed og energibesparelse
- Dampskud 120 g./min.
- Konstant, permanent damp (40 g/min) i vertikal og horisontal position ved hjælp af motor
- Justerbar dampmængde
- Trinløs temperaturindstilling
- Sprayfunktion
- Drypstop
- 4 AntiCalc; Self Clean, Cal'n Clean, anti calc
- Stor transparent vandtank (400 ml) med enkel og hurtig påfyldning
- Ekstra lang tekstilbelagt ledning med ledningsoprul og clips (2.5 m)
- Soft-touch" - håndtag og temperaturregulering
- Påfyldningsbæger
- Til damp- og tørstrygning
- Ekstra tilbehør: Afkalkningsmiddel TDZ1101