

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242AMSN



Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

- **Easy Clean med A++:** supereffektiv tørring. Med et kondensatorfilter, der er nemt at rengøre.
- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	 Nej
Dørhængsling:	 Højrehængt
Længde på elledning:	 145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovægt:	50.2 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	 Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	 0.000 t
EAN-kode:	4242005353118
Effekt:	 625 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Kapacitet:	 9.0 kg
Energiklasse:	 A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	2.11 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	 238 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	 1.22 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	143 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	259.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	 184 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	 85 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	85 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	85 %



Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242AMSN

og delvis fyldt maskine.

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EcoSilence Drive motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Hængsling: højre

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg, Hvid
WQG242AMSN**

Mål i mm



Mål i mm

