

**Serie | 2, Kondenstørretumbler, 7 kg  
WTC84101SN**

**Tilbehør**

WMZ20500 : Forhøjningssokkel med udtræksskuffe  
WTZ11311 : Monteringssæt vaskesøjle t/basic tør.

**Til dig med følsom hud eller allergi:  
Classixx med ECARF-kvalitetsstempel.**

- **Til dig med følsom hud eller allergi:** ECARF-kvalitetsstempel.
- Stabil og ekstra stille vaskeoplevelse med det særlige AntiVibration™-design.
- Tørret tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af AutoDry.
- **SensitiveDrying-system:** tørret jævnt og skånsomt, takket være tørreteknik og tromlens særlige struktur og udformning.

**Teknisk data**

Installation :	Fritstående
Aftagelig topplade :	Nej
Dørhængsling :	højrehængt
Længde på elledning (cm) :	145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) :	842
Produktmål, mm :	842 x 598 x 630
Nettovægt (kg) :	35,710
EAN-kode :	4242002719818
Tilslutningseffekt (W) :	2600
El-tilslutning (A) :	10/16
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :	7,0
Standard bomuldsprogram :	Bomuld, skabstørt
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	C
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) :	4,40
Tvåttid standardprogram bomull, full maskin (min) :	123
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) :	2,41
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :	73
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) :	527,0
Gennemsnitlig tørretid (min) :	94
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) :	88
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) :	87
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) :	87



## Serie | 2, Kondenstørretumbler, 7 kg WTC84101SN

**Til dig med følsom hud eller allergi: Classixx med ECARF-kvalitetsstempel.**

---

### **Forbrug og ydelse**

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: C
- Årligt energiforbrug 527 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

### **Programmer og specialfunktioner**

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Antikrøl, op til 90 minutter ved programslut

### **Design og komfort**

- En programvælger til betjening af alle programmer
- Taster: Skåne, Antikrøl
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor unik galvaniseret tromle. Medbringere i soft-design

### **Teknik**

- Lysdioder viser når programmet er slut og hvornår maskinen skal rengøres

### **Installation**

- Luge i kunststof, højrehængt hvid